

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 21 januari 2005 bij hen ingekomen aanvraag van gemeente Veghel aan de Doornhoek ongenummerd te Veghel om een vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het oprichten en/of in werking hebben van een milieustraat met gemeentewerf bestemd tot het inzamelen en op- en overslaan van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen, inclusief een depot voor de inzameling van klein gevaarlijk afval van bedrijven en klein chemisch afval uit huishoudens, alsmede de uitgifte van compost aan particulieren.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

BESCHIKKING

Gemeente Veghel
Postbus 10001
5460 DA VEGHEL

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1113347

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 21 januari 2005 hebben wij een aanvraag van gemeente Veghel (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (Wm, artikel 8.1, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Doornhoek ongenummerd te Veghel, kadastraal bekend gemeente Veghel, Sectie P, nummers 897, 900, 985 en 991 allen gedeeltelijk.

De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar.

De inrichting betreft een milieustraat en een gemeentewerf. De milieustraat is een brengvoorziening waar particulieren afvalstoffen brengen die vervolgens gescheiden worden. Tevens mogen bedrijven maximaal 50 kilogram per jaar KGA inleveren op de milieustraat. Op het terrein zijn meerdere containers opgesteld waar de aanbieders zelf de afvalstoffen deponeren. De afvalstoffen worden op afroep opgehaald door een erkend inzamelaar.

De milieustraat heeft een maximale opslagcapaciteit van 323 ton afvalstoffen, 10 ton klein gevaarlijk afval (KGA), 5 stuks afgedankte gasflessen en 1.440 liter afgewerkte olie. De maximale verwerkingscapaciteit van de milieustraat betreft 6.083 ton afvalstoffen (inclusief wit- en bruingoed), 43 ton KGA per jaar, 50 stuks afgedankte gasflessen en 8.000 liter afgewerkte olie.

Binnen de inrichting vindt opslag van compost plaats. Deze compost kan door de inwoners van de gemeente worden opgehaald. Er vinden binnen de inrichting geen composteeractiviteiten plaats.

Ten behoeve van de gemeentewerf worden voertuigen gestald en onderhouden.
Tevens worden materialen opgeslagen, zoals zand, bestratingsmaterialen, zout en dergelijke.
De gemeentelijke hovenierswerkzaamheden worden vanuit de gemeentewerf gecoördineerd.

Het noordoostelijke gedeelte van de inrichting bestaat uit een stalplaats voor allerlei voertuigen, opslagplaats voor diverse materialen, een wasplaats en enkele kantoorruimtes. Het zuidwestelijke gedeelte bestaat uit een milieustraat voor particulieren.

Op grond van categorieën 28.4.a.1, 28.4.a.5, 28.4.b.1, 28.4.b.2 en 28.4.c.1 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Aanleiding voor het indienen van de aanvraag is het verplaatsen van de milieustraat en gemeentewerf van de Violenstraat naar de Doornhoek in Veghel.

I.C Locatie van de inrichting

De milieustraat en gemeentewerf wordt gerealiseerd op het noordelijk gedeelte van het nieuwe industrieterrein "De Doornhoek" te Veghel. De dichtstbijzijnde woningen zijn gelegen aan de Corridor en woningen in de wijk Leest, aan de overzijde van de Rijksweg en het kanaal.

De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of een stiltegebied. De inrichting is ook niet gelegen in een Vogel- of Habitatrichtlijngebied of een natuurbeschermingsgebied of in een 3 km-zone daaromheen.

Conform vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het niet toegestaan planologische aspecten te betrekken bij het al dan niet verstrekken van een vergunning op grond van de Wm. Hierdoor kan er een situatie ontstaan dat de aanvraag om een Wm-vergunning niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Wij wijzen erop dat een afgifte van de gevraagde Wm-vergunning niet betekent dat wij ook planologisch instemmen. Overigens treedt de gevraagde Wm-vergunning in zijn geheel niet in werking zolang de vereiste bouwvergunning die vereist is voor (een onderdeel van) het initiatief niet is verleend (Wm, artikel 20.8).

I.D Huidige vergunnings situatie

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een nieuwe inrichting waarvoor nog geen eerdere Wm-vergunning is verleend.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 21 januari 2005 ontvangen en is op 1 februari 2005 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- a. het college van burgemeester en wethouders van Veghel;
- b. de inspecteur van de VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- c. het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch;
- d. de hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA te Lelystad.

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 8 maart 2005 in de gelegenheid gesteld om tot 9 mei 2005 de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 25 maart 2005 ontvangen.

De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvrager nodig heeft om de aanvraag aan te vullen.

In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 17 dagen (Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:15).

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Op 21 januari 2005 heeft de aanvrager bij ons een aanvraag om een Wm-vergunning ingediend. Op 25 maart 2005 heeft de aanvrager een aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend bij het Waterschap Aa en Maas. Een exemplaar van deze aanvraag hebben wij ontvangen op 15 april 2005.

In overleg met het waterschap Aa en Maas is, voor het indienen van de aanvraag om Wm-vergunning, besloten de coördinatie tussen de Wm-vergunning en Wvo-vergunning los te laten.

III Bekendmaking ontwerp-beschikking

III.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 20 mei 2005. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen in het stadhuis, Het Stadhuisplein 1 te Veghel, namelijk van 23 mei 2005 tot en met 20 juni 2005.

IV Toetsingskaders

IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

IV.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

IV.A.2 Algemene maatregelen van bestuur (artikel 8.44)

In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze AMvB's, kan de Wm-vergunning niet worden verleend.

De aangevraagde activiteiten vallen binnen de werkingsfeer van het Asbestbesluit milieubeheer. Dit betekent dat voor deze aspecten moet worden voldaan aan de voorschriften gesteld in dit besluit.

IV.B Stof en geur

IV.B.1 Het kader voor de bescherming van de stof en geur

Stof

De meeste eisen die gesteld worden aan emissies naar de lucht zijn neergelegd in de Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR). De NeR heeft betrekking op procesemissies naar de lucht in het algemeen en geldt als richtlijn bij de vergunningverlening, waarvan slechts gemotiveerd kan worden afgeweken. De NeR gaat uit van de stand der techniek.

Geur

Het in de NeR omschreven algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van het ALARA principe de kern van het nationale geurbeleid.

Onderdeel van het geurbeleid is dat wij de uiteindelijke lokale afweging moeten maken zodat wij rekening kunnen houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen.

Het geurbeleid bestaat uit de volgende beleidslijnen:

- als er geen hinder of kans op hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
- als er wel hinder of kans op hinder is, worden maatregelen op basis van het ALARA principe afgeleid;
- voor bepaalde branches is een toetsingskader voor geurhinder in een bijzondere regeling van de NeR opgenomen;
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.

Voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau geeft de NeR de hindersystematiek. Met behulp hiervan kan een situatie van geuroverlast worden beoordeeld. Toepassen van de hindersystematiek leidt tot een specifieke afweging voor een individuele situatie of tot het toepassen van een bijzondere regeling.

IV.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de stof en geur

Stof

De op- en overslag van zand/veegvuil en puin (en eventueel andere stoffen welke stofverspreiding veroorzaken) kan stofoverlast veroorzaken.

Binnen de inrichting worden stoffen getransporteerd, opgeslagen en verladen die in de regel kunnen worden ingedeeld in de stuifklassen S4 (licht stuifgevoelige, wel bevochtigbaar) en S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig) als bedoeld in de Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR).

Indien het aangevoerde materiaal een lage vochtigheidsgraad heeft, dan zal naar verwachting eventueel bij het storten en daarnaast bij de opslag in de containers als gevolg van verwaaing enige emissie van stof plaatsvinden.

Bij de timmerwerkplaats kan houtstof vrijkomen.

Geur

Als gevolg van de opslag van groenafval, compost, incontinentiemateriaal, kadavers, restafval en KGA kan eventueel geuroverlast ontstaan.

IV.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

De opslag van puin en zand/veegvuil (en eventueel andere stoffen welke stofverspreiding veroorzaken) zal, wanneer door de weersomstandigheden stofverspreiding kan ontstaan, worden afgedekt, zodat er geen stof naar de omgeving kan optreden. Voorts zal door middel van nathouden van de stoffen stofhinder worden voorkomen.

Het vrijkomende houtstof bij de timmerwerkplaats zal door de afzuigunits zeer minimaal zijn. De stofconcentratie welke via het filter toch onverhoopt in de lucht komt zal minder bedragen dan 5 mg / m³. Het houtmot zal twee a driemaal per jaar worden afgevoerd via de milieustraat. Hierbij zal het filter twee a driemaal worden geledigd.

Geur

Het binnen de inrichting opgeslagen groenafval wordt frequent afgevoerd.

Op de milieustraat wordt alleen kant en klare compost voor derden opgeslagen, er wordt niet binnen de inrichting gecomposteerd.

Het incontinentiemateriaal is ingepakt in dichte zakken en wordt behoudens het inwerpen in een gesloten container opgeslagen.

De kadavers worden gekoeld opgeslagen. De deuren van de kadaverkoeling zijn behoudens tijdens het in- en uitnemen van de kadavers gesloten.

Het restafval wordt in een perscontainer opgeslagen en wordt frequent afgevoerd.

KGA wordt in doelmatig emballage opgeslagen.

IV.B.4 Beoordeling en conclusie

De maatregelen en voorschriften ter beperking van het verwaaien van stof sluiten aan bij de in de NeR genoemde maatregelen.

Hierdoor worden geuroverlast en stofverspreiding in voldoende mate beperkt.

Ter voorkoming van geuroverlast en stofverspreiding zijn onder meer gedragsvoorschriften, voorschriften ten aanzien van de afvoerfrequentie van afvalstoffen en voorschriften strekkende tot het aanbrengen van voorzieningen ter minimalisering van emissies naar de lucht aan deze vergunning verbonden.

IV.C Geluid

IV.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de “Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening” d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

“Zolang een gemeente nog geen beleid voor Industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota Industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.”.

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake Industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. In de Handreiking zijn echter geen specifieke richtwaarden opgenomen voor woningen op een industrieterrein. Over het algemeen wordt voor woningen op een industrieterrein en in een drukke woonwijk 50 dB(A) etmaalwaarde acceptabel geacht.

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota Industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake Industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij de maximale geluidniveaus vanwege de inrichting aan de bovenstaande waarden.

Verkeersaantrekkende werking

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wm” van 29 februari 1996.

IV.C.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door:

- de verkeersbewegingen van voertuigen over het inrichtingsterrein;
- stortactiviteiten (het storten van hout, puin en oud ijzer in de daarvoor bestemde containers resulteert in een relevante geluidemissie);
- gebruik van de perscontainers, heftrucks en de kraan;
- het verwisselen van de containers;
- het gebruik van de hogedrukreiniger.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Cauberg-Huygen op 1 december 2004 een akoestisch rapport, met kenmerk 2004.1293-1, opgesteld. Tevens is bij de aanvullende gegevens van 25 maart 2005 een akoestisch rapport bijgevoegd, d.d. 25 maart 2005 met kenmerk 2004.1293-2. Beide rapportages maken deel uit van de aanvraag.

IV.C.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen geluidhinder

In de aanvraag zijn geen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen geluidhinder opgenomen. Aangezien aan de richtwaarden wordt voldaan, ligt het niet in de rede dit aspect nader te bezien.

IV.C.4 Beoordeling en conclusie

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is aangegeven.

De geluidgrenswaarden hebben wij opgenomen in voorschrift 3.1.1 tot en met 3.1.3.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Gelet op het feit dat de inrichting in de dag-, avond- en nachtperiode in werking is, vergunnen wij in deze perioden geluidruimte.

IV.D Bodem

IV.D.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden getroffen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd.

Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de Stand der Techniek en voldoen dus aan het ALARA-beginsel.

IV.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- opslag van KGA;
- opslag van diverse, voor de gemeentewerf noodzakelijk zijnde, gevaarlijke stoffen;
- opslag van bestrijdingsmiddelen;
- opslag van diverse bodembedreigende afvalstoffen;
- opslag van strooizout en de stalling van de zoutstrooiwagens;
- opslag van oliën en afgewerkt olie;
- de werkzaamheden in de werkplaatsen;
- het wassen van voertuigen;
- stalling van voertuigen
- de afvoer van verontreinigd afvalwater.

In de aanvraag is een bodemrisico-analyse opgenomen. In deze analyse zijn van alle bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.

IV.D.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- de opslag van KGA vindt plaats in een CPR 15-1 voorziening;
- het KGA depot wordt geplaatst op een vloeistofdichte voorziening;
- het KGA wordt conform de CPR 15-1 opgeslagen;
- de diverse, voor de werf benodigde, gevaarlijke stoffen worden opgeslagen conform de CPR 15-1;
- de bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen conform de CPR 15-3;
- voor de opslag van de diverse afvalstoffen wordt de milieustraat geheel vloeistofdicht uitgevoerd;
- de opslag van groen en bladafval op de gemeentewerf vindt plaats op een vloeistofdichte vloer;
- het hemelwater afkomstig van de milieustraat wordt via een olie/slib afscheider en een zandvanger geloosd op de riolering;
- de opslag van strooizout vindt plaats op een vloeistofdichte voorziening;
- de opslag van het strooizout en de stalling van de strooiwagens zijn door middel van een afdak beschermd tegen hemelwater;
- de opslag van oliën vindt plaats in emballage boven een lekbak;
- de opslag van afgewerkte olie vindt plaats in twee dehoust voorzieningen (grote drums op een lekbak);
- in de werkplaats worden kleine reparaties uitgevoerd waarbij olie vrij kan komen, deze activiteiten vinden plaats boven een vloeistofkerende voorziening waarbij voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn;

- de metaalbewerkende machines hebben geïntegreerde lekbakken;
- er vindt buiten de dagvoorraad geen opslag plaats van vloeistoffen in de werkplaats;
- voor morsingen zijn absorptiekorrels aanwezig;
- het wassen van de voertuigen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer;
- het afvalwater afkomstig van de wasplaats wordt via een olie/slibafscheider en zandvanger op de riolering geloosd;
- het overig deel van het buitenterrein, de stalling van de voertuigen en de buitenparkeerplaats wordt geheel vloeistofkerend uitgevoerd, de vloer wordt regelmatig gecontroleerd zodat mogelijke lekkages zo spoedig mogelijk worden opgedaan en verwijderd;
- de te stallen voertuigen zijn niet beladen;
- de riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater is vloeistofdicht en bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater.

IV.D.4 Beoordeling en conclusie

Wij hebben het in de aanvraag opgenomen bodemrisico-analyse beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit de analyse blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

IV.D.5 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de locale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatie bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c, van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

IV.E Afvalwater

IV.E.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen hoeven te worden. Bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Aa en Maas en het oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, zijn aspecten die in de Wvo-beschikking betrokken dienen te worden.

IV.E.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Het verontreinigd afvalwater en het water van de wasplaats zal via een olie/slibafscheider en zandvanger op het openbaar riool worden geloosd. Na de zuiveringsvoorzieningen is een controlevoorziening aanwezig.

IV.E.3 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

IV.F Energie

IV.F.1 Het kader voor het beoordelen van energie in de milieuvergunning

De Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) is als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie.

Uit de aanvraag blijkt dat het jaarlijkse energieverbruik van aanvrager minder is dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas. Daarom zal aan de vergunning uitsluitend een voorschrift verbonden worden waarin van aanvrager wordt verlangd dat zij jaarlijks registreert en rapporteert over het energiegebruik.

IV.G Doelmatig beheer van afvalstoffen

IV.G.1 Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheerplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 Wm (artikel 10.14 Wm).

Het bedoelde afvalbeheerplan is het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als het LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd en gewijzigd via een publicatie in de Staatscourant van 19 april 2004. Het gewijzigde LAP is op 18 mei 2004 in werking getreden.

IV.G.2 Toetsing doelmatig beheer

In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt. Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de capaciteitsplannen.

In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 opgenomen sectorplannen.

Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde afvalstro(o)m(en) één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Is dat het geval dan dient de aanvraag te worden getoetst aan die betreffende sectorplan(nen).

IV.G.3 Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening

Opslag van afvalstoffen

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Aangezien uit de aanvraag blijkt dat van beide situaties sprake is, hebben wij daartoe voorschriften opgenomen.

IV.G.4 Vergunningstermijn

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, artikel 8.17, lid 1 en 2).

De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar.

IV.G.5 Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken.

In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en de mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking per afvalstof naar een hoog, matig of laag risico plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en het rapport “De Verwerking Verantwoord” zijn beschreven.

IV.G.6 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

In het LAP is aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat afvalstoffen accepteert over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient te beschikken.

Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoordingen.

Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding.

Via het AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd. Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”, maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AO/IC gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de acceptatie en verwerking zijn vastgelegd in procedures met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formulering van interne beheersmaatregelen teneinde de risico's op een onjuiste verwerking te verminderen.

Rekening houdend met de aard van de bedrijvigheid voldoet het beschreven AO/IC aan de randvoorwaarden zoals die in DVV zijn beschreven.

IV.G.7 Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC

Overeenkomstig het gestelde in het rapport “De verwerking verantwoord” dienen wijzigingen in de diverse procedures ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

IV.G.8 Afvalstro(o)m(en) waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen

Toetsing aan sectorplan(nen)

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstromen zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing. Het getal tussen (...) verwijst naar het betreffende nummer van het sectorplan in het LAP.

- huishoudelijk restafval (1);
- afval van onderhoud van openbare ruimten (4);
- organisch afval (9);
- auto-afval (11);
- bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (13);
- verpakkingsafval (14);
- wit- en bruingoed (15);
- explosieve afvalstoffen en drukhouders (16);
- kca/kg a en chemicaliënverpakkingen (17);
- papier en karton (18);
- kunststofafval (19);
- textiel (20);
- metaalafvalstoffen (21).

Huishoudelijk restafval.

Binnen de inrichting wordt restafval afkomstig van huishoudens ingezameld en opgeslagen. Deze afvalstroom wordt binnen de inrichting in een perscontainer samengeperst.

In het sectorplan "huishoudelijk restafval" zijn voor het inzamelen, opslaan, be- en verwerken geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van de algemeen geldende bepalingen bij vergunningverlening opgenomen. Aan het gestelde in dit sectorplan wordt voldaan.

Overige afvalstoffen

Binnen de inrichting vindt geen be- of verwerking plaats van de overige afvalstoffen, maar enkel op- en overslag. Ten aanzien van inzamelen en opslaan zijn, in de van toepassing zijnde sectorplannen, geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde. Aan het gestelde in deze sectorplannen wordt voldaan.

IV.G.9 Sturingsvoorschriften

In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat de betreffende afvalstof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen. Daartoe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard heeft uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op grond daarvan dient de afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een vergunninghouder die de volgende deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting louter sprake is van op- en overslag van afvalstoffen waarvoor als zelfstandige activiteit vergunning kan worden verleend.

Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat het afval, dient te worden afgegeven aan een vergunninghouder die ervoor zorgt dat het afval conform de minimumstandaard wordt verwerkt of verwijderd.

IV.G.10 Conclusie toetsing doelmatig beheer

Bovenstaande op het LAP gebaseerde beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt niet tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning.

IV.H Externe Veiligheid

IV.H.1 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor het aspect externe veiligheid

De activiteiten binnen de inrichting, met name de opslag van KGA, afgewerkte olie en asbest, kunnen ondermeer door ondeskundig handelen en het ontbreken van de juiste voorzieningen en maatregelen, risico's opleveren voor de omgeving.

IV.H.2 Maatregelen en voorzieningen ter beperking van de risico's

In de vergunningaanvraag is omschreven dat de opslag van KGA en bijbehorende brandblusvoorzieningen zullen voldoen aan de van toepassing zijnde CPR-richtlijn 15-1 en dat de opslag van afgewerkte olie zal voldoen aan de van toepassing zijnde CPR-richtlijn 9-6. De opslag van bestrijdingsmiddelen moet voldoen aan de van toepassing zijnde CPR-richtlijn 15-3.

Het asbesthoudend afval zal uitsluitend dubbel verpakt worden aangeboden en worden gedeponereerd in een speciale container.

De opslag van gasflessen vindt plaats in een speciaal daarvoor bestemde bergplaats.

IV.H.3 Beoordeling en conclusie

Wij achten deze maatregelen voldoende om de externe veiligheid te waarborgen. Bij het stellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met het voorgaande.

V Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn van ten hoogste tien jaar indien:

- a. de Wm-vergunning betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden opgeslagen, overgeslagen, bewerkt, verwerkt, vernietigd of verbrand;

In dit geval verlenen wij de aangevraagde Wm-vergunning voor 10 jaar .

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- a. de door gemeente Veghel, Doornhoek ongenummerd te Veghel aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het oprichten en/of in werking hebben van een milieustraat met gemeentewerf bestemd tot het inzamelen en op- en overslaan van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen , inclusief een depot voor de inzameling van klein gevaarlijk afval van bedrijven en klein chemisch afval uit huishoudens, alsmede de uitgifte van compost aan particulieren te verlenen voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking.
- b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- d. te bepalen dat de voorschriften 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 en 5.3.3 gedurende 3 jaar nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijft;
- e. het origineel van dit besluit te zenden aan gemeente Veghel, Postbus 10001, 5460 DA Veghel en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Veghel, Postbus 10001, 5460 DA Veghel;
 - de hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
 - de inspecteur van de VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch;
 - het Regionaal Milieubedrijf , Postbus 88, 5430 AB Cuijk.
- f. deze beschikking bekend te maken op 15 juli 2005.

's-Hertogenbosch, 8 juli 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst	3
1 Algemeen	8
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	8
1.2 TERREINEN EN WEGEN	8
1.3 DIVERSEN	8
1.4 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	9
2 Geluid	10
2.1 GELUIDNORMERING	10
2.2 METINGEN EN CONTROLE	10
3 Bodembescherming	12
3.1 VOORZIENINGEN	12
3.2 BEDRIJFSRIOLERINGEN	12
3.3 BEHEERMAATREGELEN	12
3.4 BODEMBELASTINGONDERZOEKEN	13
<i>NULSITUATIEONDERZOEK</i>	13
<i>HERHALINGSONDERZOEK</i>	13
<i>EINDONDERZOEK</i>	13
<i>HERSTELPLICHT (BODEMSANERING)</i>	14
4 Afvalstoffen	15
4.1 ACCEPTATIE EN CONTROLE	15
<i>VOORZIENINGEN</i>	15
<i>VERGUNDE CAPACITEIT</i>	15
<i>ACCEPTATIE ALGEMEEN</i>	15
4.2 REGISTRATIE	16
4.3 OPSLAG EN AFVOER	16
4.4 DIVERSEN	16
4.5 STURINGSVOORSCHRIFT	17
5 Afvalwater	18
5.1 ALGEMEEN	18
5.2 LOZINGSEISEN	18
5.3 SLIBVANGPUT EN DE OLIE-AFSCHIEDER VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE	18
5.4 CONTROLE	19
6 Energie	20
6.1 METEN EN REGISTREREN	20
7 Externe veiligheid	21
7.1 BRANDBESTRIJDING	21
7.2 BEDRIJFSNOODPLAN	21
8 Installaties	22
8.1 KOELINSTALLATIES	22
8.2 STOOKINSTALLATIES	22
9 Opslag en verlading	23
9.1 ALGEMEEN	23
9.2 OPSLAGREGISTRATIE	23
9.3 OPSLAG BESTRIJDINGSMIDDELEN IN EMBALLAGE	23
<i>OPSLAG VANAF 400 KG TOT EN MET 2500 KG IN EEN OPSLAGRUIMTE</i>	23
9.4 OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN BOVENGRONDSE TANKS.	23
<i>AANVULLENDE EISEN VOOR INPANDIGE OPSLAG</i>	24
9.5 OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE	24
<i>AANVULLENDE EISEN VOOR DE OPSLAG VAN AFGEWERKTE OLIE</i>	24
9.6 OPSLAG	24
10 Milieustraat	25
10.1 ACCEPTATIE EN REGISTRATIE VAN AFVALSTOFFEN ALGEMEEN	25
<i>ACCEPTATIE</i>	25
10.2 DE MILIEUSTRAT	25

10.3	INNAME EN OPSLAG VAN ASBESTHOUDEND AFVAL	25
10.4	INNAME EN OPSLAG VAN GROENAFVAL	25
10.5	INNAME EN OPSLAG VAN DESTRUCTIEMATERIAAL	26
10.6	INNAME EN OPSLAG VAN KOEL- EN VRIESKASTEN	26
10.7	OPSLAG VAN WIT- EN BRUINGOED ANDERS DAN KOEL- EN VRIESKASTEN	26
10.8	INNAME EN OPSLAG VAN INCONTINENTIEMATERIAAL	26
10.9	OPSLAG AFGEDANKTE DRUKHOUDERS.....	26
	<i>ALGEMEEN</i>	26
	<i>OPEN OPSLAGPLAATS</i>	27
11	KGA-DEPOT	28
11.1	ONVERENIGBARE COMBINATIES.....	28
	<i>VERPAKKINGEN EN ETIKETTERING</i>	28
	<i>SORTEERRUIMTE</i>	29
	<i>GEBRUIK</i>	30
	<i>INSTRUCTIE, VOORLICHTING EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN</i>	30
	<i>OPRUIMEN VAN GEMORSTE GEVAARLIJKE STOFFEN</i>	30
	<i>VEILIGHEIDSSIGNALERING</i>	31
11.2	UITVOERING KGA-DEPOT	31
	<i>LIGGING</i>	31
	<i>COMPARTIMENTERING</i>	31
	<i>CONSTRUCTIE VAN HET KGA-DEPOT</i>	32
	<i>KAST</i>	33
	<i>COMPARTIMENTERING</i>	33
	<i>CONSTRUCTIE LOSSE KASTEN</i>	33
	<i>CONSTRUCTIE BOUWKUNDIGE KASTEN</i>	33
11.3	TECHNISCHE VOORZIENINGEN	34
	<i>ELEKTRISCHE INSTALLATIE EN GEVARENZONE-INDELING</i>	34
	<i>VERWARMING</i>	34
12	Gemeentewerf	35
12.1	ALGEMEEN	35
12.2	ZOUTOPSLAG	35
12.3	WASPLAATS	35
12.4	WERKPLAATSEN	36
12.5	TIMMERWERKPLAATS	36
	<i>STOFFILTERS</i>	36
12.6	WERKPLAATS LOODGIETER	37
Bijlagen		38
BIJLAGE 1	GELUIDIMMISSIEPUNTEN	39

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Afgewerkte olie	Afgewerkte smeer- of systeemolie zoals is gedefinieerd in het Besluit inzamelen afvalstoffen.
Asbestbesluit	Besluit houdende regels inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest (Asbestbesluit milieubeheer).
Bedrijfsriolering	Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Bestrijdingsmiddel	Een stof of mengsel van stoffen zoals gedefinieerd in artikel 1 Bestrijdingsmiddelenwet (Stb. 1962).
Bewerken	Het veranderen van de aard of hoedanigheid van een afvalstof door het behandelen met fysische methoden ten behoeve van verdere verwijdering.
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Bouwkundige kast	Een in het algemeen niet betreedbare opslagplaats, waarvan de wanden, de afdekking of vloer deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw.
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
Brandwerendheid	De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen tijdens verhitting danwel weerstand kan bieden tegen bezwijken en vlam dicht blijven ingeval van brand, bepaald volgens NEN 6069.
CPR 15-3	Opslag van bestrijdingsmiddelen in emballage; Opslag van bestrijdingsmiddelen in distributiebedrijven en aanverwante bedrijven (vanaf 400 kg).

CPR 9-6	Vloeibare aardolieproducten. Opslag tot 150 m ³ van brandbare vloeistoffen met en vlampunt van 55 tot 100° C in bovengrondse tanks.
CPR	Uitgaven van de Sdu Uitgevers (www.sdu.nl), Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, inmiddels opgegaan in de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.
Emballage	Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l, papieren of kunststof zakken en laadketels. Laadketels: een houder bestemd voor zowel transport als opslag van vloeistoffen en vaste stoffen: - waarvan het reservoir in een speciaal daartoe geconstrueerde boxpallet is geplaatst waardoor beschadiging bij normaal gebruik wordt voorkomen; - die zodanig gebouwd is dat de behandeling met mechanische hulpmiddelen (kraan, heftruck) zonder gevaar mogelijk is; - met een inhoud van ten hoogste 3m³.
Eural	Europese afvalstoffenlijst
Gasfles	Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Gevaarlijke stof	Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, Wet milieugevaarlijke stoffen.
Giftige stoffen	Stoffen waarvan $LC_{50} \leq 20.000 \text{ mg/m}^3$ (rat, 1 uur) bedraagt.
Groenafval	Organisch plantaardig afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven. Groenafval bestaat voornamelijk uit blad, grasachtig materiaal, loof en snoeihout.
IEC	International Electrotechnical Commission.

Inblokken	De mogelijkheid om bij een incident door middel van (automatische) afsluiters leidingsystemen en installaties (of onderdelen daarvan) te isoleren teneinde de gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken.
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
K3-vloeistoffen	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55° C) en ten hoogste 373 K (100° C).
KGA	Klein Gevaarlijk Afval. Met deze afkorting wordt zowel het klein chemisch afval afkomstig uit huishoudens als het klein gevaarlijk afval afkomstig uit bedrijven bedoeld.
KIWA	Keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, te Rijswijk ZH.
Koelinstallatie	Een koelinstallatie wordt gevormd door een combinatie van met koudemiddel gevulde onderdelen die met elkaar zijn verbonden en die tezamen een gesloten koudemiddelcircuit vormen waarin het koudemiddel circuleert met het doel warmte op te nemen (koeling) of af te staan (verwarming). Onder een koelinstallatie wordt tevens een warmtepomp verstaan.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte of -kerende bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de werking van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.
Losse kast	Een niet betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie, waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.

Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .
NEN 1010	Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
NEN 3011	Veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en in de openbare ruimte.
NEN 3410	Veiligheidsbepalingen voor hoog- en laagspanningsinstallaties in ruimten met gasontploffingsgevaar.
NEN 6411	Water: Bepaling van de pH .
NEN 6487	Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.
NEN 6621	Afvalwater en slib; Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan; Gravimetrische methode.
NEN 6654	Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost sulfaat met behulp van een doorstroomanalysestelsel.
NEN-EN 378-1	Koelsystemen en warmtepompen; Veiligheids- en milieueisen.
NEN-EN	Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
Potentieel bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Riolering	Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool.
Verwijderen	Handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel 1, onder b.
Vlampunt	Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55° C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55° C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 2719.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
Vloeistofkerende voorziening	Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De werf mag slechts in werking zijn op werkdagen maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 17.00 uur.
- 1.1.2 De milieustraat mag slechts geopend zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Verder mag één avondopenstelling tot 21.00 uur in de week plaatsvinden.

1.2 Terreinen en wegen

- 1.2.1 Bij de toegang tot de inrichting moet op een bord duidelijk worden vermeld:
- openingsdagen en openingstijden;
 - welke categorieën afvalstoffen worden geaccepteerd.
- 1.2.2 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.2.3 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.2.4 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.2.5 De verlichting van gebouwen en van het open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd, dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen, wordt voorkomen.

1.3 Diversen

- 1.3.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven tot ten hoogste een verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie.
- 1.3.2 Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te bevatten:
- het tijdstip van de metingen;
 - de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
 - de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
 - de meet- en berekeningsresultaten;
 - eventuele bijzonderheden;

- f. het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;
- g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.

1.3.3 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard.

1.3.4 Buiten de inrichting geraakte afvalstoffen moeten voor het einde van de werkdag worden verzameld en binnen de inrichting worden gebracht.

1.4 Bijzondere omstandigheden

1.4.1 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

2 Geluid

2.1 Geluidnormering

- 2.1.1 Op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	L _{Ar,LT} per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 – 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00 - 07.00 u)
2.	Woningen IJsselstraat 62-66	32	23	19
14.	Woning Corridor 4	32	23	18
15.	Controlepunt 50 m ZO	48	38	34
16.	Controlepunt 50 m ZW	52	36	26

- 2.1.2 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

- 2.1.3 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
Het beoordelen, meten en berekenen hiervan dient plaats te vinden conform het Reken- en meetvoorschrift verkeerslawaaï 2002. Het emissiegetal (rekenmethode I) of de emissieterm (rekenmethode II) moet zijn gebaseerd op een representatieve weergave van het bronvermogensniveau. De aftrek op grond van artikel 103 van de Wet geluidhinder mag niet worden toegepast.

2.2 Metingen en controle

- 2.2.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het object.
- 2.2.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden bij de woningen (immissiepunten 2. en 14.) in de dagperiode op een waarnemhoogte van 1,50 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt en in de avond- en nachtperiode op een waarnemhoogte van 5,00 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt. De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus gelden bij de controlepunten (immissiepunten 15. en 16.) op een waarnemhoogte van 5,00 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.

- 2.2.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

3 Bodembescherming

3.1 Voorzieningen

- 3.1.1 Vóór ingebruikname dienen ter plaatse van de navolgende activiteiten vloeistofdichte voorzieningen te zijn gerealiseerd:
- a. de milieustraat;
 - b. opslag strooizout;
 - c. de wasplaats;
 - d. riolering verontreinigd afvalwater.
- Vóór ingebruikname van deze voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven te zijn.
- 3.1.2 Vóór ingebruikname dienen ter plaatse van de navolgende activiteiten vloeistofkerende voorzieningen te zijn gerealiseerd:
- a. de werkplaats;
 - b. het overige deel van het buitenterrein;
 - c. de stalling van de voertuigen;
 - d. de buitenparkeerplaats.

3.2 Bedrijfsrioleringen

- 3.2.1 Als een rioolsysteem lek is, of als wordt vermoed dat dit het geval is, dient:
- a. dit onverwijld te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten;
 - b. het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik te worden gesteld.
- 3.2.2 Het rioolsysteem, of een gedeelte daarvan, waarvan is geconstateerd dat dit niet kan worden hersteld, dient zo spoedig mogelijk te worden verwijderd of vervangen.
- 3.2.3 Product dat in hemelwaterafvoergoten en/of rioolputten is gelect, dient hieruit zo spoedig mogelijk met behulp van vacuümwagens of op gelijkwaardige wijze te worden verwijderd.

3.3 Beheermaatregelen

- 3.3.1 Vóór ingebruikname van de bodembeschermende voorzieningen (vloeistofkerende voorzieningen en vloeistofdichte voorzieningen zonder PBV-verklaring) dient door vergunninghoudster een inspectie- en onderhoudsprogramma voor deze voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
 - b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
 - c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
 - d. waaruit het onderhoud bestaat;
 - e. welke deskundigheid daarvoor nodig is;
 - f. wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
 - g. wie het onderhoud uitvoert;
 - h. welke middelen daarvoor nodig zijn;
 - i. hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - j. welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen.

- 3.3.2 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning het bedrijfsnoodplan worden aangevuld met een onderdeel waarin de te nemen maatregelen ter bescherming van de bodem ingeval van een incident zijn beschreven. In het onderdeel dient ten minste aandacht te worden besteed aan:
- a. melding en registratie;
 - b. bij wie het incident moet worden gemeld;
 - c. wanneer Gedeputeerde Staten moeten worden ingelicht;
 - d. voorkomen van verspreiding;
 - e. hulpmateriaal;
 - f. opruimen, schoonmaken en herstel;
 - g. evaluatie.
- Er dient overeenkomstig dit plan te worden gehandeld.

3.4 Bodembelastingonderzoeken

Nulsituatieonderzoek

- 3.4.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning, maar voor de aanleg van de bodembeschermde voorzieningen, een bodembelastingonderzoek te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen en stoffen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Herhalingsonderzoek

- 3.4.2 Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd:
- a. op aanwijzing van Gedeputeerde Staten nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan;
 - b. vóór het expireren van de vergunning indien vergunninghoudster de intentie heeft dezelfde bodembedreigende activiteiten op exact dezelfde locatie binnen de inrichting voort te zetten na het expireren van de vergunning.
- Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Eindonderzoek

- 3.4.3 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 3.4.4 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 3.4.1 wordt hersteld.
- 3.4.5 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.
- 3.4.6 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 3.4.4 dient een evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 3.4.1, of voorschrift 3.4.2, of voorschrift 3.4.3 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem.
Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd.

4 Afvalstoffen

4.1 Acceptatie en controle

Voorzieningen

- 4.1.1 De inrichting moet beschikken over tenminste één geijkte weegbrug die is ingericht conform de daarvoor geëigende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut. Met behulp van deze weegbrug moeten alle aangeboden afval- grond- en hulpstoffen alsmede alle andere aan te voeren stoffen, preparaten en producten worden gewogen.

Vergunde capaciteit

- 4.1.2 Binnen de inrichting mogen uitsluitend de volgende afvalstoffen worden op- en overgeslagen .

Omschrijving afvalstof	Eural-code	Opslagcapaciteit [ton]	Jaarcapaciteit [ton/jaar]
Kleding en textiel	200110, 200111	3	4
Glas	200102	3	22
Vlak glas	200102	3	29
Asbest	170601, 170605	12	31
Banden	160103	12	5
Groenafval	200201	18	2353
Schoon puin		12	523
Asfalt	170301	12	30
Bruingoed	200121, 200123, 200135, 200136	30	
Witgoed	200121, 200123, 200135, 200136	30	
Drankkarton verpakkingen	200199	9	16
Metaal	200140	18	163
B-hout	200138	18	401
C-hout	200137	18	40
Papier / karton	200101	30	95
Kunststof folie	200139	12	16
Vloerbedekking	200307	18	62
Luiermateriaal	200399	3	166
Restafval	200301	32	865
Zand/veegvuil	200303	30	620
Gasflessen	160505	5 stuks	50 stuks
KGA	200113, 200114, 200115, 200117 200119, 200126, 200127, 200128 200129, 200130, 200131, 200132	10	43
Afgewerkte olie	200126	1440 liter	8000 liter

- 4.1.3 In afwijking van bovenstaand voorschrift mogen, na toestemming van Gedeputeerde Staten, afvalstoffen met een andere Euralcode worden geaccepteerd mits deze vooraf aantoonbaar milieuhygiënisch vergelijkbaar zijn met de reeds aangegeven afvalstoffen en waarvoor het aanwezige voorzieningenniveau voldoende toereikend is.

Acceptatie algemeen

- 4.1.4 De procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking en administratieve organisatie en interne controle moeten voldoen aan de randvoorwaarden die zijn vastgelegd in de “richtlijn basis acceptatie- en verwerkingsbeleid” en de “uitgangspunten voor de AO/IC” zoals weergegeven in de aanvraag.

- 4.1.5 De in voorschrift 4.1.4 bedoelde procedures moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 4.1.6 Elke drie jaar dient vergunninghoudster een integrale versie van het vigerende acceptatie-, registratie- en controleplan (A&V-beleid en AO/IC) bij Gedeputeerde Staten in te dienen.
- 4.1.7 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement te zijn vastgelegd.
- 4.1.8 Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

4.2 Registratie

- 4.2.1 De opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dienen zodanig te zijn dat wekelijks kan worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen is. De opzet en uitvoering van deze administratie dienen zodanig te zijn dat, per ontvangen dan wel afgegeven partij, ten minste de volgende gegevens worden geregistreerd:
- a. afvalstroomnummer;
 - b. omschrijving aard en samenstelling;
 - c. euralcode;
 - d. de hoeveelheid in kilogrammen;
 - e. opslaglocatie(s) (vaknummer, opslagtank, etc.).
- 4.2.2 Alvorens wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie worden toegepast, dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
- 4.2.3 Voor 1 april van elk kalenderjaar dient aan Gedeputeerde Staten een overzicht te worden gestuurd over het voorafgaande kalenderjaar met betrekking tot de hoeveelheid aangevoerde afvalstoffen, onderverdeeld naar Euralcode en herkomst.

4.3 Opslag en afvoer

- 4.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn is genoemd, mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.
- 4.3.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van voorschrift 4.3.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.
- 4.3.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

4.4 Diversen

- 4.4.1 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

4.5 Sturingsvoorschrift

- 4.5.1 Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren afvalstoffen af te geven aan een erkend verwerker.

5 Afvalwater

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd.
- 5.1.2 Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van afvalwater met het oog op de doelmatige werking, als bedoeld in voorschrift 5.1.1a en de verwerking als bedoeld in voorschrift 5.1.1b.
- 5.1.3 De dosering van sproeiwater voor het nathouden van zand/veegvuil en puin tijdens de op- en overslag dient te worden afgestemd op de behoefte. Er mag hierbij geen afvalwater vrijkomen.

5.2 Lozingseisen

- 5.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat:
- een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius;
 - een pH heeft lager dan 6,5 of hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 (1997) of NEN 6654 (1992);
 - een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald volgens NEN 6621(1988): C1 (1992);
 - stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken;
 - stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar kan ontstaan;
 - stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat.

5.3 Slibvangput en de olie-afscheider voor lozingen met minerale olie

- 5.3.1 De slibvangput en olie-afscheider moeten ten minste éénmaal per maand worden geïnspecteerd en zo dikwijls als dat voor de goede werking noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per jaar, worden geledigd en ontdaan van vet-, olie- en slibafzetting.
- 5.3.2 Het bewijs van de afvoer van de vet-, olie- en slibafzetting uit de slibvangput en de olie-afscheider door een erkende inzamelaar/verwerker dient te worden bewaard gedurende een periode van ten minste vijf jaar en op verzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
- 5.3.3 De slibvangput en olie-/benzine-afscheider dienen te voldoen aan NEN 858-2.

5.4 Controle

- 5.4.1 De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 5.4.2 De resultaten van de lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dienen in een afzonderlijk register te zijn vastgelegd.

6 Energie

6.1 Meten en registreren

- 6.1.1 Het energiegebruik van de inrichting dient per jaar te worden geregistreerd het aardgasverbruik in m³, het elektriciteitsverbruik in kWh en eventuele andere energiedragers (olie, steenkool etc) in gewicht- of volume-eenheid.
- 6.1.2 Vergunninghoudster dient jaarlijks voor 1 april aan Gedeputeerde Staten in overzichtelijke vorm te rapporteren over het energiegebruik in de laatste afrekenperiode (gas, elektriciteit, warmte, andere energiedragers) in relatie tot het energiegebruik van de eerdere afrekenperiodes;

7 Externe veiligheid

7.1 Brandbestrijding

- 7.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - b. in goede staat van onderhoud verkeren;
 - c. goed bereikbaar zijn;
 - d. als zodanig herkenbaar zijn.
- 7.1.2 In de gehele inrichting mag niet worden gerookt behalve op die plaatsen en in die gebouwen waar vanwege vergunninghoudster nadrukkelijk de toestemming tot roken is aangegeven. Het rookverbod moet duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform de norm NEN 3011.

7.2 Bedrijfsnoodplan

- 7.2.1 Vergunninghoudster dient uiterlijk zes maanden na het in werking treden van de vergunning aan Gedeputeerde Staten een bedrijfsnoodplan te overleggen. Het bedrijfsnoodplan dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- a. een beschrijving van de denkbare incidenten en de mogelijke effecten daarvan onder diverse meteorologische omstandigheden;
 - b. de bedrijfsnoodorganisatie, taken en bevoegdheden van de betrokken personen coördinatiecentra, waarschuwings- en alarmeringsprocedures, communicatiesystemen en -regelingen en medische noodvoorzieningen;
 - c. fasering van beheersing en bestrijding van beschouwde incidenten, meldingprocedures en klassering van incidenten, handelingen en te nemen maatregelen, beëindiging van de bijzondere situatie;
 - d. overzichten van beschikbare hulpbronnen, aanwezig materiaal, externe hulpdiensten en getraind personeel (in ploegendienst en in consignatie).
 - e. het bedrijfsnoodplan moet zijn afgestemd op gemeentelijke of regionale rampen- of rampbestrijdingsplannen voor de regio waarin de inrichting is gelegen.
- Vergunninghoudster dient conform het overgelegde plan te handelen.
- 7.2.2 Tenminste eenmaal per jaar dient het bedrijfsnoodplan te worden geoefend om te kunnen vaststellen of het plan adequaat is en voldoende functioneert of moet worden bijgesteld.

8 Installaties

8.1 Koelinstallaties

- 8.1.1 De koelinstallatie van de kadaverkoeling moet voldoen aan het gestelde in NEN-EN 378-1.
- 8.1.2 De ruimte waarin de koelinstallatie ten behoeve van de kadaverkoeling is opgesteld moet voldoende zijn geventileerd.

8.2 Stookinstallaties

- 8.2.1 Stookinstallaties moeten voor de ingebruikneming en vervolgens telkens na twee jaar op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een daartoe gekwalificeerde deskundige. De resultaten van de controles moeten worden vastgelegd in een logboek. Deze controle staat los van het periodiek onderhoud dat normaal aan een stookinstallatie moet geschieden.

9 Opslag en verlading

9.1 Algemeen

- 9.1.1 Het vullen van tanks en vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.
- 9.1.2 Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten:
- a. bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen;
 - b. geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt;
 - c. een barstdruk hebben van ten minste twee maal de hoogst voorkomende werkdruk tenzij in deze vergunning anders is voorgeschreven;
 - d. ten minste éénmaal per maand visueel worden geïnspecteerd en ten minste éénmaal per jaar worden beproefd bij een druk van ten minste 1 maal de ontwerpdruk.

9.2 Opslagregistratie

- 9.2.1 Binnen de inrichting op een daartoe bestemde plaats moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden.

9.3 Opslag bestrijdingsmiddelen in emballage

Opslag vanaf 400 kg tot en met 2500 kg in een opslagruimte

- 9.3.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 2.1 t/m 2.11, 3.2 t/m 3.8, 4.1, 5.1, 6.1 t/m 6.9, 7.1 t/m 7.3, 8.2 t/m 8.3, 10.1, 11.1, 12.1 en 13.1 van bijlage 5 van de richtlijn CPR 15-3.

9.4 Opslag van K3-vloeistoffen in bovengrondse tanks.

- 9.4.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.5;
 - c. 4.1.3;
 - d. 4.1.5 en 4.1.6;
 - e. 4.2.4;
 - f. 4.3.2 tot en met 4.3.5;
 - g. 4.3.8 en 4.3.9;
 - h. 4.3.11;
 - i. 4.4.1;
 - j. 4.4.5;
 - k. 4.4.7 en 4.4.8;
 - l. 4.5.2 tot en met 4.5.9;
 - m. 4.5.11.

- 9.4.2 Binnen de inrichting moet van de kunststof tank een KIWA-tankcertificaat en een KIWA-bakcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

Aanvullende eisen voor inbandige opslag

- 9.4.3 Op een tank die inbandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit de CPR 9-6 eveneens van toepassing.

9.5 Opslag van K3-vloeistoffen in emballage

- 9.5.1 K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst in een lekbak.
De gezamenlijke hoeveelheid K3-vloeistoffen in de inrichting mag niet groter zijn dan 1500 liter.
- 9.5.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst.

Aanvullende eisen voor de opslag van afgewerkte olie

- 9.5.3 Het vullen en leegzuigen van een tank bestemd voor de opslag van afgewerkte olie moet zonder morsen geschieden. Zowel het vulpunt als de aansluiting voor het leegzuigen moeten elk zijn opgesteld boven een lekbak met een oppervlak van ten minste 0,25 m², die bestand is tegen afgewerkte olie. De lekbak moet zodanig zijn geplaatst of afgedekt dat zich geen (regen)water kan verzamelen. Indien het vulpunt in een gebouw gelegen is moet de vloer van de ruimte waarin het vulpunt gelegen is vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
- 9.5.4 Bij het vulpunt van de tank voor de opslag van afgewerkte olie moeten voorzorgen worden genomen om verstopping van de leidingen te voorkomen. Het vulpunt moet afgesloten zijn wanneer het niet in gebruik is.
- 9.5.5 Bij de uitmonding van de zuigleiding van een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet een bordje zijn geplaatst met daarop "ZUIGPUNT AFGEWERKTE OLIE".
- 9.5.6 Een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet minimaal éénmaal per jaar geheel worden geleegd.

9.6 Opslag

- 9.6.1 Bij de opslag van stuifgevoelige, bevochtigbare en nauwelijks stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S4 en S5) dient één van de volgende maatregelen in acht te worden genomen:
- a. de stoffen worden volledig afgedekt en beschermd tegen opwaaien;
 - b. indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven worden de stoffen bevochtigd.
- 9.6.2 Indien bij opslag van stoffen gevaar bestaat voor verspreiding van stof buiten de inrichting, dienen voldoende en adequate maatregelen te worden getroffen om genoemde verspreiding te voorkomen.
- 9.6.3 Als de inrichting langer dan drie dagen buiten gebruik is moeten voldoende en adequate maatregelen worden getroffen om stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen, bijvoorbeeld door het afdekken met een zeil, nat houden of het reinigen van het terrein van de inrichting met een zuigveegwagen.

10 Milieustraat

10.1 Acceptatie en registratie van afvalstoffen algemeen

Acceptatie

- 10.1.1 De vergunninghoudster is verplicht al het in de aanvraag genoemde, door particulieren op de inrichting aangeboden KGA en huishoudelijk afval te accepteren, met inachtneming van de in deze vergunning gestelde voorschriften.
De vergunninghoudster heeft het recht om kleine hoeveelheden klein gevaarlijk afval afkomstig van bedrijven tot een maximum van 50 kg per bedrijf per jaar te accepteren, met inachtneming van de in deze beschikking gestelde voorschriften.

10.2 De milieustraat

- 10.2.1 Bij elke opslagvoorziening moet duidelijk zijn aangegeven welk type afvalstof wordt opgeslagen.
- 10.2.2 De voor inzameling in gebruikgenomen opslagmiddelen moeten zijn geplaatst op een afstand van ten minste twee meter van de perceelsgrens of van een object met enig brandrisico.
- 10.2.3 Geur- en stankverspreidende afvalstoffen dienen zo vaak als -ter voorkoming stankontwikkeling doch ten minste éénmaal per week- noodzakelijk is te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

10.3 Inname en opslag van asbesthoudend afval

- 10.3.1 De wijze van opslag van asbesthoudend afval dient te geschieden in een speciaal daarvoor bestemde container in de milieustraat. Deze container dient of afgesloten te zijn of adequaat afgezeild zodanig dat er geen hemelwater in de container kan komen.
- 10.3.2 Asbesthoudend afval mag alleen worden geaccepteerd indien het dubbel verpakt wordt aangeleverd in plastic van minimaal 0,2 mm dik, afgeplakt met tape en voorzien van een duidelijk leesbaar etiket met de aanduiding "asbesthoudend afval".

10.4 Inname en opslag van groenafval

- 10.4.1 In de inrichting mag het volgende groenafval worden afgegeven:
- groenafval, zoals tuinafval en snoeihout, afkomstig van huishoudens;
 - gemeentelijk groenafval dat vrijkomt bij het onderhoud van plantsoenen, plantsoenstroken en parken dat om doelmatigheidsredenen niet direct naar een groencomposteerinrichting afgevoerd kan worden.
- Het aangevoerde groenafval mag geen puin, veegvuil of andere verontreinigingen bevatten.
- 10.4.2 Het fijne groenafval dient zo vaak als ter voorkoming van stankontwikkeling noodzakelijk is, doch ten minste één maal per week naar een erkende verwerker te worden afgevoerd.
- 10.4.3 Grof groenafval dient binnen één maand te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

10.5 Inname en opslag van destructiemateriaal

- 10.5.1 Destructiemateriaal mag uitsluitend in de daartoe bestemde kadaverkoeling worden opgeslagen. De temperatuur van de bedoelde kadaverkoeling mag niet meer bedragen dan 10° C, tenzij in de kadaverkoeling geen destructiemateriaal aanwezig is.
- 10.5.2 Destructiemateriaal dient zo vaak als nodig, doch ten minste éénmaal per week te worden afgevoerd naar een speciaal hiervoor bestemd destructiebedrijf.
- 10.5.3 De kadaverkoeling moet direct na lediging worden gereinigd.

10.6 Inname en opslag van koel- en vrieskasten

- 10.6.1 De opslagruimte van koel- en vrieskasten dient te zijn voorzien van voldoende ventilatie-openingen.
- 10.6.2 Koel- en vrieskasten moeten bij het in en uit de opslagruimte plaatsen zo worden behandeld dat het koelsysteem, de warmtewisselaar en de isolatiematerialen niet worden beschadigd.

10.7 Opslag van wit- en bruingoed anders dan koel- en vrieskasten

- 10.7.1 De opslag van wit- en bruingoed anders dan koel- en vrieskasten, dient te geschieden in een gesloten container of op gelijkwaardige wijze, zodanig dat geen stoffen uit de voorziening kunnen geraken. De opslagvoorziening dient zodanig te zijn ingericht dat geen hemelwater in aanraking kan komen met de opgeslagen afvalstoffen.

10.8 Inname en opslag van incontinentiemateriaal

- 10.8.1 Incontinentiemateriaal mag alleen worden ingenomen als het materiaal in speciale gesloten afvalzakken ten behoeve van incontinentiemateriaal en in gesloten toestand wordt aangeleverd.
- 10.8.2 Incontinentiemateriaal mag uitsluitend in de daartoe bestemde gesloten containers worden opgeslagen. Deze containers moeten, behoudens tijdens het noodzakelijk in- en uitbrengen van het incontinentiemateriaal zijn gesloten.
- 10.8.3 Incontinentiemateriaal dient zo vaak als nodig, doch ten minste éénmaal per week te worden afgevoerd naar een speciaal hiervoor bestemd verwerkingsbedrijf.

10.9 Opslag afgedankte drukhouders

Algemeen

- 10.9.1 Afgedankte drukhouders moeten als zodanig worden gekenmerkt en zij moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen. Zij moeten net zoals gevulde flessen gescheiden worden opgeslagen naar de aard van het gevaarsaspect.
- 10.9.2 Voorkomen moet worden dat afgedankte drukhouders kunnen omvallen of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De afgedankte drukhouders moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende vloer waar geen plassen kunnen ontstaan.

Open opslagplaats

- 10.9.3 Om de open opslagplaats moet een doelmatig hekwerk zijn geplaatst van ten minste twee meter hoog. Het hekwerk moet bestaan uit een omrastering van stevig metaaldraad vlechtwerk, met een maaswijdte van maximaal vijf cm en een draaddikte van minimaal twee mm of een gelijkwaardige voorzieningen. In het hekwerk moet zich een deur bevinden die naar buiten opent en die alleen van buitenaf kan worden afgesloten.
- 10.9.4 De open opslagplaats moet zijn gelegen op ten minste drie meter van de erfscheiding en op ten minste vijf meter van een gebouw dat tot de inrichting behoort.
- 10.9.5 De afstanden die zijn genoemd in voorschrift 10.9.4 mogen worden teruggebracht tot nul meter indien:
- a. op de erfscheiding een wand aanwezig is met een hoogte van ten minste twee meter, die is vervaardigd van onbrandbaar materiaal met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten. De wand moet aan weerszijden van het opslaggebouw een lengte hebben van ten minste twee meter, horizontaal gemeten van de open opslagplaats.
 - b. de wanden van het gebouw dat tot de inrichting behoort een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten, gemeten binnen de verticale projectie van de open opslagplaats op de wand, alsmede binnen een afstand van deze projectie van ten minste twee meter horizontaal en ten minste vier meter verticaal.
- 10.9.6 In de bewaarplaats en ook binnen een afstand van twee meter van de bewaarplaats mogen, met uitzondering van brandblusmiddelen, geen goederen of stoffen aanwezig zijn. Eventuele begroeiing moet kort worden gehouden.
- 10.9.7 De vloer van een open opslagplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 10.9.8 Indien boven de opslagplaats een dak aanwezig is, moet dit van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.
- 10.9.9 Een open opslagplaats waar afgedankte drukhouders aanwezig zijn met propaan, butaan of andere brandbare gassen die zwaarder zijn dan lucht moet zijn gelegen op ten minste vijf meter van putten en straatkolken die in open verbinding staan met de riolering.

11 KGA-DEPOT

11.1 Onverenigbare combinaties

11.1.1 Met elkaar reagerende gevaarlijke stoffen waarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen vrijkomen of gevaarlijke situaties zoals explosies, rondspattende gevaarlijke stoffen of excessieve warmteontwikkeling kunnen ontstaan, moeten gecompartmenteerd worden opgeslagen. Hoe compartimentering kan worden gerealiseerd, is behandeld bij de desbetreffende wijze van opslag. Hierbij moeten niet alleen vloeistoffen of de vaste stoffen beschouwd worden, maar moet tevens bekeken worden of dampen en gassen met elkaar een van de hierboven genoemde effecten kunnen veroorzaken.

11.1.2 Het eerste uitgangspunt om vast te stellen of compartimentering noodzakelijk is, is in onderstaande tabel weergegeven
(X = combinatie van hoofdcategorieën die niet gezamenlijk mag worden opgeslagen).

	I	II	III	IV	V
I	===	X	X	X	X
II	X	===		X	X
III	X		===		X
IV	X	X		===	X
V	X	X	X	X	===

In deze tabel zijn de volgende hoofdcategorieën I tot en met V gebruikt. In principe moet iedere categorie gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

- I: oxiderende stoffen
II: (zeer licht of licht) ontvlambare vloeistoffen
III: (zeer licht of licht) ontvlambare vaste stoffen
IV: (zeer) vergiftige stoffen
V: corrosieve/bijtende stoffen

Tevens moet worden vastgesteld of stoffen die meer dan één gevaarsaspect bezitten, gecompartmenteerd moeten worden opgeslagen. Indien compartimentering niet noodzakelijk is, dan moet aan de hand van de eigenschappen worden onderzocht welk gevaarsaspect voor wat betreft de veiligheid het belangrijkste is. Opslag kan dan plaatsvinden bij stoffen met overeenkomstige gevaarsaspecten.

Verpakkingen en etikettering

11.1.3 Binnen de inrichting moet de verpakking van gevaarlijke stoffen zijn geëtiketteerd overeenkomstig de bepalingen van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen.

11.1.4 Bij opgebulkte kleinverpakkingen hoeft alleen de bulkverpakking te zijn voorzien van de juiste etikettering en niet elke afzonderlijke kleinverpakking.

11.1.5 De verpakking van gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de emballage kan ontsnappen;
- het materiaal van de emballage niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een gevaarlijke reactie kan aangaan dan wel een gevaarlijke verbinding kan vormen;

- c. de emballage tegen normale behandeling bestand is;
- d. bij bewaring van gevaarlijke stoffen in een losse kast de emballage geen grotere inhoud heeft dan 25 kg of liter.

Sorteerruimte

- 11.1.6 In de sorteerruimte vinden activiteiten plaats waarbij de aard van de gebrachte afvalstoffen wordt bepaald en gelijksoortige afvalstoffen en gevaarlijk afval worden samengevoegd. Dit betreft veelal het samenvoegen van kleinverpakkingen in een bulkverpakking. Alleen bij stoffen als afgewerkte olie, fixeervloeistof en ontwikkelaar is het toegestaan om de inhoud van kleinverpakkingen samen te voegen. Uitgangspunt is dat de fysische en chemische samenstelling niet mag wijzigen, anders handelt men in strijd met de vergunning, waarin alleen het bewaren is toegestaan.
- 11.1.7 Sorteervoor- en/of ompakwerkzaamheden mogen niet plaatsvinden in de opslagruimte van het depot. Deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een speciaal voor de te verwachten gevaren ingerichte sorteerruimte welke voldoende beschutting biedt tegen weersinvloeden.
- 11.1.8 De sorteerruimte van het depot moet zijn overkapt ter bescherming tegen directe weersinvloeden.
- 11.1.9 De vloer van de sorteerruimte van het depot moet naadloos zijn. Vloer, wanden en drempel(s) onder de deur(en) moeten tezamen een vloeistofdichte bak vormen, die bestand is tegen de inwerking van de opgeslagen stoffen. De inhoud van deze opvangvoorziening moet zodanig zijn uitgevoerd dat ten minste 100% van de in de sorteerruimte aanwezige vloeistoffen kan worden opgevangen. Indien in de sorteerruimte geen (licht) ontvlambare stoffen aanwezig zijn, moet in afwijking hiervan de opvangcapaciteit ten minste gelijk zijn aan de inhoud van het grootste in bewaring zijnde soort emballage, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage voor vloeibare gevaarlijke stoffen.
- 11.1.10 In de sorteerruimte dient ventilatie (natuurlijke en/of mechanische) aanwezig te zijn. Deze ventilatie moet een dusdanige capaciteit hebben dat alle schadelijke en/of hinderlijke gassen, dampen of stof die vrij kunnen komen bij de verwerking van het gevaarlijk afval, verwijderd worden. Een goede ruimtelijke ventilatie kan door middel van roosters plaatsvinden. De ventilatieopeningen moeten dan in een wand nabij de vloer en in een andere wand nabij de overkapping of in de overkapping zijn aangebracht. De openingen moeten zover mogelijk uit elkaar zijn gelegen. De openingen moeten zijn voorzien van niet afsluitbare ventilatieroosters, die elk een luchtdoorlatend oppervlak van tenminste één dm² moeten hebben. Een mechanische ventilatie moet een ventilatievoud hebben van minimaal vier maal per uur. Eventuele spotafzuiging nabij de plaats, alwaar eventueel verpakkingen worden geopend, kan aanvullend plaatsvinden.
- 11.1.11 In de sorteerruimte dient ten behoeve van de ontvangst en sortering van het klein gevaarlijk afval een ontvangstbalie of -tafel aanwezig te zijn.
- 11.1.12 Indien de loopafstand tot enig uitgang in de sorteerruimte meer bedraagt dan vijf meter, dient in de sorteerruimte een tweede, zo mogelijk tegenovergelegen vluchtweg aanwezig te zijn.
- 11.1.13 Ten behoeve van administratieve handelingen die voortkomen uit de inname van klein gevaarlijk afval, moet een ruimte beschikbaar zijn die geen deel uitmaakt van de opslagcompartimenten en het sorteergebouw.
- 11.1.14 Aan het einde van iedere werkdag dient het ingenomen klein gevaarlijk afval in de daartoe bestemde opslagcompartimenten te worden opgeslagen.

Gebruik

- 11.1.15 Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.
- 11.1.16 Emballage mag niet worden gestapeld, tenzij deze emballage geschikt is voor stapelen of hiertoe voorzieningen zijn aangebracht.
- 11.1.17 Breekbare enkelvoudige emballage mag niet zijn gestapeld.
- 11.1.18 Een stelling voor de opslag van emballage moet voldoende sterk, bestendig en stabiel zijn bij normaal gebruik. Breekbare enkelvoudige emballage die bestemd is voor direct gebruik mag niet hoger dan 1,2 meter zijn geplaatst.
- 11.1.19 Op rekken geplaatste emballage moet goed zijn afgesloten.
- 11.1.20 Pallets die zijn gestapeld, moeten van een deugdelijke constructie zijn; niet meer dan drie pallets mogen boven elkaar zijn geplaatst.
- 11.1.21 Gemorste droge stoffen moeten direct worden opgenomen op een zodanige wijze dat verspreiding wordt voorkomen; gemorste vloeistoffen moeten direct worden geïmmobiliseerd, in een speciaal daartoe bestemd vat worden gedaan en vervolgens op verantwoorde wijze worden verwijderd.
- 11.1.22 In een opslagcompartiment alsmede binnen twee meter afstand daarvan mag niet worden gerookt en mag, indien er brandbare vloeistoffen worden bewaard, geen open vuur aanwezig zijn.
- 11.1.23 Een toegangsdeur tot een opslagcompartiment moet van buitenaf met een slot en sleutel of op een andere gelijkwaardige wijze afsluitbaar zijn, doch van binnenuit zonder sleutel kunnen worden geopend. Een toegangsdeur moet behalve tijdens het inbrengen of uitnemen van gevaarlijke stoffen zijn afgesloten. Een toegangsdeur moet naar buiten opendraaien.

Instructie, voorlichting en organisatorische maatregelen

- 11.1.24 Bij ieder opslagcompartiment moet een duidelijke leesbare instructie zijn aangebracht van de veiligheidshandelingen, de te gebruiken middelen en de eerste hulp bij ongevallen en een alarmregeling.
- 11.1.25 Door de bedrijfsleiding moet een aantal personen aangewezen zijn die toegang hebben tot het KGA-depot. Deze personen moeten voldoende op de hoogte zijn van de aard en de gevaarsaspecten van de opgeslagen stoffen en over de veiligheidshandelingen, de te gebruiken middelen (waaronder regelen bij onregelmatigheden). Deze personen moeten hieromtrent schriftelijk zijn geïnformeerd.
- 11.1.26 De opslagvoorzieningen voor KGA moeten elke drie maanden visueel worden gecontroleerd op lekkages.
- 11.1.27 Emballage welke beschadigd is dient direct te worden vervangen door nieuwe.

Opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen

- 11.1.28 Indien er gevaarlijke stoffen in de opvangbakken gemorst zijn, moeten deze direct worden opgeruimd.

- 11.1.29 Op andere plaatsen gemorste gevaarlijke stoffen moeten direct worden geneutraliseerd of geabsorbeerd. Hiertoe moet in of nabij het KGA-depot voldoende absorptie- of neutralisatiemiddel aanwezig zijn. De aard en hoeveelheid moet afgestemd zijn op de aard van de gevaarlijke stoffen en de aard van de opslag.
- 11.1.30 Gebruikte absorptie- en neutralisatiemiddelen moeten als gevaarlijk afval worden behandeld.

Veiligheidssignalering

- 11.1.31 Bij de opslagcompartimenten moeten op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden. Op daartoe geschikte plaatsen moeten de betreffende gevaarsymbolen zijn aangebracht:
- voor wat betreft de opslag van (licht) ontvlambare vloeistoffen, de pictogrammen "vuur, open vlam en roken verboden" en "brandgevaar".
 - voor wat betreft de opslag van andere brandbare vloeistoffen (vlampunt hoger dan 55 °C) het pictogram "verboden te roken".
 - voor wat betreft de opslag van oxiderend werkende stoffen of bijtende stoffen de pictogrammen "corrosiegevaar" en "vuur, open vlam en roken verboden".
 - voor wat betreft de opslag van giftige stoffen het pictogram "vergiftigingsgevaar" en "verboden te roken"; De gevarensymbolen moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142).

11.2 Uitvoering KGA-depot

Ligging

- 11.2.1 Het KGA-depot moet zijn gelegen op ten minste drie meter van de erfscheiding en op ten minste vijf meter van een tot de inrichting behorend gebouw.
- 11.2.2 Het terrein moet binnen de in voorschrift 11.2.1 genoemde afstanden vrij worden gehouden van brandbare materialen. Eventuele begroeiing moet kort worden gehouden.
- 11.2.3 Het KGA-depot moet zodanig zijn uitgevoerd dat derden geen directe toegang hebben tot het depot.

Compartimentering

- 11.2.4 Compartimentering van ruimten voor de opslag van gevaarlijke stoffen die op grond van voorschrift 11.1.1 gescheiden moeten worden opgeslagen, moet geschieden door middel van het aanbrengen van scheidingswanden.
- 11.2.5 Een scheidingswand moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal en voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen.
- 11.2.6 Een scheidingswand tussen compartimenten bestemd voor de opslag van (licht) ontvlambare stoffen en de compartimenten voor de opslag van stoffen van andere klassen of voor andere doeleinden moet een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bezitten.
- 11.2.7 Een scheidingswand tussen compartimenten bestemd voor de opslag van niet brandbare gevaarlijke stoffen onderling en ruimten voor andere doeleinden moet een brandwerendheid van ten minste 30 minuten bezitten.

- 11.2.8 In afwijking van het bepaalde in 11.2.7 moet een scheidingswand van een compartiment bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen die bij brand gevaarlijke verbindingen kunnen vormen een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bezitten.
- 11.2.9 Elk op grond van voorschrift 11.1.1 gevormd compartiment moet over zodanige voorzieningen beschikken dat ten minste 100% van de in het compartiment bewaarde vloeistoffen kan worden opgevangen. Indien in het compartiment geen (licht) ontvlambare stoffen worden opgeslagen, moet in afwijking hiervan de opvangcapaciteit ten minste gelijk zijn aan de inhoud van het grootste in bewaring zijnde soort emballage, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage voor vloeibare gevaarlijke stoffen.
- 11.2.10 De ten behoeve van voorschrift 11.2.9 aangebrachte voorzieningen moeten zodanig zijn ingericht dat daarin geen contact mogelijk is tussen gevaarlijke stoffen, die op grond van voorschrift 11.1.1 gescheiden moeten worden opgeslagen.
- 11.2.11 Indien gesloten kleinverpakkingen in een bulkverpakking worden samengebracht, kan de bulkverpakking tevens dienst doen als opvangvoorziening.
- 11.2.12 De buitenwanden van een compartiment moeten een brandwerendheid bezitten overeenkomstig het bepaalde in voorschrift 11.2.5 tot en met voorschrift 11.2.8.

Constructie van het KGA-depot

- 11.2.13 Een KGA-depot moet zijn opgetrokken zonder verdiepingen.
- 11.2.14 De vloer moet zijn vervaardigd van onbrandbaar en vloeistofdicht materiaal en bestand zijn tegen inwerking van de opgeslagen stoffen.
- 11.2.15 In de vloer mogen zich geen openingen bevinden die in directe verbinding staan met riolen. Ten behoeve van het opvangen van bij lekkage vrijkomende vloeistof mag de vloer iets beneden het maaiveld liggen.
- 11.2.16 Een opslagcompartiment moet zijn voorzien van een ventilatie-inrichting, die niet ongewild buiten werking kan worden gesteld.
Indien wordt gekozen voor natuurlijke ventilatie, dan moet aan het volgende worden voldaan:
- de ventilatieopeningen moeten rechtstreeks aangesloten op de buitenlucht en (diagonaalsgewijs) zijn aangebracht in tegenoverliggende wanden of in het dak (door middel van kokers) en wel bij het hoogste punt en bij de vloer.
 - de totale oppervlakte van de openingen moet 0,5% van het vloeroppervlak bedragen.
 - elk rooster moet een luchtdoorlatend oppervlak van ten minste 1 dm² hebben.
 - er moeten doeltreffende voorzieningen zijn aangebracht om te voorkomen dat door de ventilatieopeningen ontsteking van buitenaf kan plaatsvinden.
 - Indien gebruik wordt gemaakt van mechanische ventilatie, dan moet deze voldoende zijn om de lucht binnen het KGA-depot vier maal per uur te ververset.
- 11.2.17 Opslag dient zodanig plaats te vinden dat de ventilatie te allen tijde optimaal kan functioneren.
- 11.2.18 In de gemeenschappelijke scheidingsconstructie tussen een KGA-depot en een aangrenzend gebouw is ten hoogste één doorgangsopening toegestaan indien:
- de deurconstructie een brandwerendheid bezit van 60 minuten;
 - de deur zelfsluitend is uitgevoerd;
 - in de aangrenzende ruimte behalve bedoelde doorlaatopening nog een of meer deuren aanwezig zijn, die als vluchtgelegenheid kunnen dienen.

- 11.2.19 Indien in een opslagcompartiment (licht) ontvlambare stoffen worden bewaard, moet in het opslagcompartiment een met opzet aangebrachte zwakke plaats aanwezig zijn die bij een onverhoopte in het opslagcompartiment plaatsvindende explosie bezwijkt met het in stand houden van de rest van de constructie van het gebouw. Een zwakke plaats moet zodanig zijn gesitueerd dat het bezwijken hiervan in geval van explosie geen gevaar of schade voor de omgeving met zich meebrengt.

Kast

- 11.2.20 Indien in een losse kast (licht) ontvlambare stoffen worden bewaard, mag per 50 m² vloeroppervlak slechts één losse kast met voornoemde gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.
- 11.2.21 Indien losse kasten rug aan rug of zij aan zij zijn geplaatst, mogen in het betrokken werklokaal geen werkzaamheden die verhoogd brandgevaar met zich meebrengen worden uitgevoerd. Ten hoogste twee kasten mogen per werklokaal op de omschreven wijze tegen elkaar worden geplaatst.
Losse kasten mogen niet ter afscherming van ruimten worden gebruikt.
- 11.2.22 Losse kasten mogen niet binnen 1 meter afstand van deuren of andere gelegenheden tot ontsnapping zijn geplaatst.
- 11.2.23 Losse kasten mogen niet in een kelder, souterrain, trappenhuis of een gang, die als vluchtweg dienst moet doen, zijn geplaatst.

Compartimentering

- 11.2.24 Bij compartimentering in losse kasten zowel als bouwkundige, kasten, moet voor iedere, volgens de voorschriften 11.1.1 en 11.1.2 te compartimenteren stof, een aparte lekbak zijn geconstrueerd.
- 11.2.25 Deze lekbak moet indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft de gehele inhoud kunnen opvangen.
- 11.2.26 In de overige gevallen moet de lekbak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakking vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige verpakkingen.

Constructie losse kasten

- 11.2.27 Een losse kast moet voldoen aan NEN 2678.

Constructie bouwkundige kasten

- 11.2.28 De vloer en de wanden van een bouwkundige kast moeten zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. De vloer, wanden deur en afdekking van een bouwkundige kast moeten een brandwerendheid van ten minste 60 minuten hebben. Een bouwkundige kast moet zijn vervaardigd van materiaal dat voldoende bestand is tegen de opgeslagen gevaarlijke stoffen.
- 11.2.29 Indien een bouwkundige kast op meer dan 7,5 m van brandgevaarlijke objecten is gelegen en geen brandbare stoffen worden opgeslagen, kan in afwijking van voorschrift 11.2.28 worden volstaan met een constructie met een brandwerendheid van tenminste 30 minuten.

- 11.2.30 De vloer, de wanden en eventuele drempels van een bouwkundige kast moeten een vloeistofdichte bak vormen, die ten minste 100% van de in de kast bewaarde vloeistoffen kan bevatten. Indien in de kast geen (licht) ontvlambare stoffen worden bewaard, moet in afwijking hiervan de opvangcapaciteit ten minste gelijk zijn aan de inhoud van het grootste in bewaring zijnde soort emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage voor vloeibare gevaarlijke stoffen.
- 11.2.31 Een bouwkundige kast moet op natuurlijke wijze rechtstreeks op de buitenlucht worden geventileerd via diametraal ten opzichte van elkaar geplaatste ventilatieopeningen, die zijn voorzien van vlamkerend gaas of een andere gelijkwaardige voorziening. Elke ventilatieopening moet een luchtdoorlatend oppervlak van ten minste 1 dm² hebben. Indien de lengte van horizontale ventilatiekanalen hiertoe aanleiding geeft, moet de kast geforceerd worden geventileerd.

11.3 Technische voorzieningen

Elektrische installatie en gevarenzone-indeling

- 11.3.1 De elektrische installatie in een KGA-depot moet zijn aangepast aan de aard en de gevaren van de opgeslagen stoffen.
- 11.3.2 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. In een ruimte met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN-EN-IEC 60079-14-2001. Voor wat betreft de opslag van bijtende stoffen moet de elektrische installatie in het KGA-depot voldoen aan de “Voorschriften voor installaties in vochtige ruimten en ruimten met bijtende gassen, dampen of stoffen”, als bedoeld in NEN 1010.

Verwarming

- 11.3.3 Indien in een opslagcompartiment brandbare vaste stoffen of brandbare vloeistoffen worden bewaard mag de verwarming van het opslagcompartiment slechts geschieden door verwarmingstoestellen, waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan worden gebracht met het opslagcompartiment; in het opslagcompartiment mag geen apparatuur met een oppervlaktetemperatuur hoger dan 150°C aanwezig zijn.

12 Gemeentewerf

12.1 Algemeen

- 12.1.1 De inhoud van de veegvuilcontainers moet zo vaak als noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per week, uit de inrichting worden afgevoerd naar een afvalbewerkingsinrichting.

12.2 Zoutopslag

- 12.2.1 De vloer van de zoutopslag moet op plaatsen waar voertuigen en vrachtwagens zich kunnen bevinden bestand zijn tegen zwaar verkeer.
- 12.2.2 De zoutopslag moet aan drie zijden zijn afgesloten en de wanden moeten zodanig zijn geconstrueerd dat een voldoende hoge opstaande rand wordt gevormd, waardoor het opgeslagen zout niet buiten de opslagvloer kan komen. De vierde zijde moet zijn voorzien van een constructie waardoor het opgeslagen zout niet buiten de opslagvloer kan geraken. De constructie kan bestaan uit een glooiende drempel, zodanig dat inrijden nog mogelijk is, een wegneembare goed afdichtbare afsluiting of een andere werkbare oplossing.
- 12.2.3 Boven en rondom de zoutopslag moeten zodanige voorzieningen zijn getroffen dat geen hemelwater in de zoutopslag kan geraken.
- 12.2.4 Buiten het opslagvlak terechtgekomen zout als gevolg van laad- en / of loswerkzaamheden dient zo spoedig mogelijk te worden verzameld en binnen het opslagvlak te worden gebracht.

12.3 Wasplaats

- 12.3.1 Het wassen van motorvoertuigen of onderdelen daarvan met stoom of water al dan niet onder verhoogde druk mag alleen plaatsvinden op een daarvoor bestemde wasplaats.
- 12.3.2 Bij het wassen van voertuigen mag geen nevel ontstaan, die zich buiten de inrichting kan verspreiden.
- 12.3.3 De vloer van een wasplaats moet vloestofdicht zijn en bestand zijn tegen de optredende mechanische belastingen en zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloestofdicht zijn afgewerkt.
- 12.3.4 Indien zich onder de vloer van de wasplaats een andere ruimte bevindt (ook een kruipruimte) moet de vloer tevens gasdicht zijn.
- 12.3.5 Oliën, vetten, modder of water mogen niet buiten de wasplaats geraken.
- 12.3.6 De vloer van een wasplaats dient afwaterend te zijn gelegd naar afvoerput(ten). De putten dienen te zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.

12.4 Werkplaatsen

- 12.4.1 Herstelwerkzaamheden als bedoeld in het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer moeten voldoen aan het gestelde in de voorschriften 2.1.1, 2.1.2, 2.1.6, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 en 2.2.10 van dit besluit.

12.5 Timmerwerkplaats

- 12.5.1 De vloer van de timmerwerkplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 12.5.2 Het mechanisch bewerken van asbesthoudende materialen is verboden.

Stoffilters

- 12.5.3 Het bij het machinaal bewerken van hout vrijkomende afval, zoals stof, krullen en zaagsel moet, zonder zich in de werkplaats te kunnen verspreiden, van de houtbewerkingsmachine(s) worden afgezogen en worden afgevoerd door een leiding van onbrandbaar en tegen hitte bestand materiaal.
- 12.5.4 Alvorens de transportlucht van de hierboven genoemde afzuiginstallatie wordt afgevoerd, moet deze door een doelmatige filterinstallatie van voldoende capaciteit worden gevoerd, waarin het meegevoerde afval en stof wordt afgescheiden.
- 12.5.5 De gereinigde transportlucht moet op een zodanige plaats in de buitenlucht worden afgevoerd dat de uittredende lucht geen nadelige gevolgen voor het milieu heeft, dan wel geheel of gedeeltelijk in de werkplaats worden teruggevoerd.
- 12.5.6 Het door de filterinstallatie afgescheiden houtafval moet in goed gesloten zakken worden verzameld, zonder dat de goede werking van de installatie wordt verstoord.
- 12.5.7 De in voorschrift 12.5.6 genoemde zakken moeten regelmatig doch ten minste een keer per maand uit de inrichting worden afgevoerd.
- 12.5.8 Indien de doekfilterinstallatie verstopt of defect raakt, moet het afzuigen van stof, krullen en zaagsel, en de machinale houtbewerking onmiddellijk worden gestaakt.
- 12.5.9 De doekfilterinstallatie dient minimaal jaarlijks vervangen of doelmatig schoongemaakt te worden.
- 12.5.10 Het bij het bewerken van hout vrijkomende afval, zoals stof, krullen en zaagsel, moet, met uitzondering van het stof dat mechanisch bij de houtbewerkingsmachine(s) wordt afgezogen, ten minste één maal per dag en in ieder geval na de beëindiging van het werk worden verzameld en worden geborgen in niet brandbare zakken met een inhoud van maximaal 0,5 m³, of in het in voorschrift 12.5.11 bedoelde mothok.
- 12.5.11 Indien in de inrichting meer dan 10 m³ houtmot, stof en zaagsel worden bewaard, moet dit worden bewaard in een speciaal hiervoor bestemd houtmothok, waarvan de vloer, de wanden en de afdekking zijn vervaardigd van beton of metselwerk, dik ten minste 70mm, of van een andere constructie met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 60 minuten, bepaald overeenkomstig NEN 6068.
- 12.5.12 De filters van de filterinstallaties moeten gemakkelijk toegankelijk en controleerbaar zijn.

- 12.5.13 Het afgescheiden stof moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt verstoord. De afvoer van het afgescheiden stof moet geschieden zonder dat dit zich in de omgeving kan verspreiden.
- 12.5.14 Filterinstallaties moeten in goede staat van onderhoud verkeren, periodiek worden gecontroleerd en schoongemaakt, versleten of beschadigde filters moeten onmiddellijk worden vervangen.

12.6 Werkplaats loodgieter

- 12.6.1 Dampen die vrijkomen bij het uitvoeren van lasactiviteiten met acetyleen moeten worden afgezogen en worden afgevoerd.
- 12.6.2 Alvorens de dampen van de hierboven genoemde afzuiginstallatie worden afgevoerd, moeten deze door een doelmatige filterinstallatie worden gevoerd.
- 12.6.3 De gereinigde transportlucht moet op een zodanige plaats in de buitenlucht worden afgevoerd dat de uittredende lucht geen nadelige gevolgen voor het milieu heeft.
- 12.6.4 De vloer van de loodgieterswerkplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 12.6.5 Het bij het uitvoeren van werkzaamheden vrijkomende afval moet ten minste één maal per dag en in ieder geval na de beëindiging van het werk worden verzameld en worden opgeborgen.

Bijlagen

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten