

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

Voor de op 14 januari 2020 bij hen binnen gekomen aanvraag van FrieslandCampina Nederland BV om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Hogeindsestraat 31 te Rijkevoort.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J. Reijnen
Teammanager Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum besluit: 18 november 2021
Datum verzonden: 18 november 2021

Afschrift aan:

- KWA Bedrijfsadviseurs BV;
- ODZOB;
- Waterschap Aa en Maas;
- Gemeente Boxmeer;
- Bibob-eenheid provincie Noord-Brabant.

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 14 januari 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina Nederland BV. Het betreft een aanvraag voor een revisievergunning in verband met de opsplitsing van de inrichting en het verplaatsen van de CIP-installatie met bijbehorende tanks.

De aanvraag heeft betrekking op Hoogeindsestraat 31 te Rijkevoort. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/112810 en OLO-nummer 4675015.

FrieslandCampina beschikt over een omgevingsvergunning van 11 mei 2007 en een aantal milieu neutrale veranderingen. De huidige inrichting van FrieslandCampina wordt opgesplitst in twee zelfstandige inrichtingen: FrieslandCampina Nederland BV aan de Hoogeindsestraat 31 te Rijkevoort en Creamy Creation BV aan de Hoogeindsestraat 33 te Rijkevoort.

II. Besluit

Wij besluiten om, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan FrieslandCampina BV een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het bouwkundig uitbreiden (verhogen en verplaatsen gevel) van het bestaande gebouw voor de plaatsing van de CIP-installatie en het verplaatsen van de bijbehorende tanks. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in dit besluit.
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het opsplitsen van de inrichting en het verplaatsen van de CIP-installatie met bijbehorende tanks. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in dit besluit.

De vergunning betreft een revisievergunning als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo.

En tevens te besluiten:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier OLO, aanvraagnr. 4675015, d.d. 14 januari 2020;
 - Toelichting op de aanvraag om een revisievergunning in gevolge artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van FrieslandCampina Nederland BV te Rijkevoort, kenmerk 3902100DR01, d.d. 13 januari 2020
 - Bijlage 1 Overzichtstekening en kadastrale tekening, tekeningnr. DO-99MS-100, d.d. 20 december 2019;
 - BC-0 Notitie_aanvulling_CIP.pdf;
 - BC-10_Sonderingsrapport_02P014880-RG-01.pdf;
 - BC-11A_tankplaten-losplaats_20317_UO_20KB-100_200515.pdf;
 - BC-11B_loog-zuur_20322_DO_20AA-102_A_200515.pdf;
 - BC-12_uitbreiding_20322_DO_20KB-100_A_200515.pdf;
 - BC-12A_constr.berek_200527SFCR164MGes.pdf;
 - BC-13_staalconstructie_20322_DO_20KS-101_A_200515.pdf;
 - BC-13B_doorsnede-bestaand_20322_DO_20AA-100_A_200515.pdf;
 - BC-13C-doorsnede-gewijzd_20322_DO_20AA-101_A_200515.pdf;
 - BC-13D_principe-details_20322_DO_20AD-000_A_200515.pdf;
 - BC-2_Plattegrond.pdf;
 - BC-2A_situatie_20322_DO_20AS-100_A_200515.pdf;
 - BC-3 Tekening_CIP-ruimte en -tanks.pdf;

- BC-3A_bestaand_20322_DO_20AP-100_A_200515.pdf;
- BC-3B_gewijzigd_20322_DO_20AP-101_A_200515.pdf;
- BC-4_Tekening_loog-_en_zuuropslagtanks.pdf;
- BC-4A_loog-zuur_20322_DO_20AP-102_A-200515_1.pdf;
- BC-5A_gevelaanz_20322_DO_20A3-100_A_200515.pdf;
- BC-7_Bodemrisicodocument.pdf;
- BC-8_Nulsituatie_loog-_en_zuurtank.pdf;
- BC-9_Nul_situatie_CIP-tanks.pdf;
- BC-Fotorapportage_200512RFCR149RLes.pdf;
- BC-Indieningsvereisten_200512RFCR146RLtdv.pdf;
- BC-Tekeningenlijst_200515LFCR155RLtdv.pdf.
- dat deze vergunning in werking treedt als de beschikking op de aanvraag om revisievergunning voor de inrichting van Creamy Creation BV, Hoogeindsestraat 33 te Rijkevoort (het deel van de inrichting dat wordt afgesplitst van de inrichting van FrieslandCampina Rijkevoort) van 14 januari 2020, kenmerk gemeente Boxmeer BOX-202-00065, door burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer is verleend en onherroepelijk is. Deze uitgestelde werking van het besluit is alleen van toepassing indien dit tijdstip is na afloop van de beroepstermijn van onderhavig besluit (de wettelijke termijn van inwerkingtreding op grond van artikel 6.1, eerste lid, onder b van de Wabo).

Inhoudsopgave

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
I. Onderwerp.....	2
II. Besluit	2
Voorschriften.....	6
1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk	6
1.1 Algemeen.....	6
1.2 Bouwbesluit.....	6
1.3 Meldingsplicht	6
1.4 Nog in te dienen gegevens en bescheiden	6
1 Algemeen	7
1.1 Algemeen.....	7
1.2 Instructies	7
1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder	7
1.4 Registratie	7
1.5 Bedrijfsbeëindiging	8
1.6 Proefnemingen	8
2 Afvalstoffen.....	9
2.1 Afvalscheiding.....	9
2.2 Opslag van afvalstoffen	9
2.3 Afvalpreventie	9
2.4 Afval(water) van derden.....	10
3 Energie	11
3.1 Energierelevante inrichting	11
4 Externe veiligheid	12
4.1 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)	12
4.2 Ammoniak: Koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (PGS 13).....	13
4.3 Opslag in bovengrondse tanks tot 150 m ³ (PGS 31).....	13
5 Geluid.....	13
5.1 Meten en berekenen conform handleiding	13
5.2 Representatieve bedrijfssituatie	13
6 Geur	14
1. Procedurele overwegingen.....	15
1.1. Gegevens aanvrager	15
1.2. Projectbeschrijving	15
1.3. Omschrijving van de aanvraag	15
1.4. Huidige vergunnings situatie	16
1.5. Vergunningplicht	17
1.6. Bevoegd gezag.....	17
1.7. Coördinatie met de Waterwet	17
1.8. Wet natuurbescherming	17
1.9. Beoordeling van de aanvraag	18
1.10. Procedure en zienswijze	18
1.11. Wijzigingen t.o.v. de ontwerpvergunning	18
1.12. Advies	18
1.13. Wet Bibob.....	19

Inhoudelijke overwegingen	20
1. Het (ve)rbouwen van een bouwwerk	20
1.1. Inleiding	20
1.2. Toetsing	20
1.3. Conclusie	20
1. Toetsingskader Milieu.....	21
1.1. Inleiding	21
1.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie.....	21
1.3. Activiteitenbesluit	21
1.4. Best beschikbare technieken.....	22
2. Afvalstoffen.....	24
2.1. Afvalstoffen algemeen	24
2.2. Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie	25
3. Verwerking afvalwater van derden	25
3.1. Inleiding	25
3.2. Doelmatig beheer van afvalstoffen	26
3.3. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten	26
3.4. AV-beleid en AO/IC.....	26
3.5. Conclusie	26
4. Afvalwater.....	27
5. Bodem.....	27
5.1. Het kader voor de bescherming van de bodem	27
6.2. Activiteitenbesluit	27
6. Energie en vervoermanagement	27
6.1. MJA en EED.....	27
6.2. Vervoermanagement niet relevant	28
7. Externe veiligheid	28
7.1. Algemeen.....	28
7.2. Registratiebesluit/Regeling provinciale risicokaart	29
7.3. Beoordeling plaatsgebonden risico en groepsrisico.....	29
7.4. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)	30
8. Geluid.....	30
8.1. Algemeen.....	30
8.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	30
8.3. Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})	31
8.4. Indirecte hinder	31
8.5. Conclusies.....	31
9. Geur	32
9.1. Landelijk beleid.....	32
9.2. Beoordeling geurhindersituatie.....	32
9.3. Conclusie	33
10. Lucht.....	33
10.1. Toetsingskader	33
10.2. Emissies van grote stookinstallaties	33
10.3. Luchtkwaliteit	34
10.4. Eindconclusie aspect lucht	34
11. Conclusie.....	34
BEGRIPPENLIJST.....	35

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening van de gemeente Boxmeer en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.
- 1.1.2 De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- 1.1.3 Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
- 1.1.4 Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer dat niet gereed gemeld is bij het bouwtoezicht en/of niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning.

1.2 Bouwbesluit

- 1.2.1 Op grond van afdeling 8.1 Bouwbesluit dienen onveilige situaties en hinder tijdens het uitvoeren van de bouw voorkomen te worden.

1.3 Meldingsplicht

- 1.3.1 Minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden) contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl met onderwerp "start bouw". In de mail verzoeken wij u de geplande startdatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden. De toezichthouder bouwen zal daarna contact met u opnemen om aanvullende afspraken te maken over de uit te voeren bouwcontroles.
- 1.3.2 Op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden moet contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl met onderwerp "bouw gereed". In de mail moet de einddatum, het adres en het vergunningnummer worden vermelden.

1.4 Nog in te dienen gegevens en bescheiden

- 1.4.1 Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij ons worden ingediend via het OLO of – indien dat niet mogelijk is – gemaild te worden naar info@odbn.nl. Tevens verzoeken wij u de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), die de inhoudelijke beoordeling uitvoert, te informeren over het indienen van de stukken bij de ODBN via het emailadres toezichtbouwen@odzob.nl. Gegevens en bescheiden die nog ingediend moeten worden zijn:
 - Werkplaatstekeningen van de staalconstructie;
 - Wapeningsberekeningen en -tekeningen van de betonnen constructie-onderdelen en overige prefab onderdelen;
 - Tekeningen en berekeningen trapconstructies met bordessen.

1 ALGEMEEN

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
 - a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.2 Instructies

- 1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

- 1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 1.3.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 14 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 1.3.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.4 Registratie

- 1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.
- De documenten genoemd onder c en onder d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
- 1.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de te beëindigen-activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

1.6 Proefnemingen

- 1.6.1 Vergunninghouder mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend door het bevoegd gezag en bij wijze van proef - andere dan in deze vergunning opgenomen technische installaties en/of alternatieve grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen dan wel andere afvalstoffen verwerken. Goedkeuring wordt slechts verleend indien de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren over de technische haalbaarheid van de andere toepassing en deze informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen.
- 1.6.2 Voordat goedkeuring kan worden verleend voor een proef, moeten minimaal zes weken voor aanvang van de proef de volgende gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag worden verstrekt:
- a. het doel en de noodzaak van de proefneming;
 - b. een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installaties en procesvoeringen;
 - c. de te verwachten wijziging in emissies en verbruiken, aangegeven met behulp van massabalansen en de verwachte wijziging in gevolgen voor het milieu;
 - d. de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor het milieu en de verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd;
 - e. de hoeveelheid in te zetten materiaal;
 - f. de duur van de proef.
- 1.6.3 Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet goedkeuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking

van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden aan de milieu hygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen.

- 1.6.4 De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de aan de goedkeuring verbonden voorwaarden. Zodra blijkt dat deze randvoorwaarden niet in acht genomen (kunnen) worden of dat de gevolgen voor het milieu groter zijn dan voorzien, moet de proef onmiddellijk gestopt worden.
- 1.6.5 De resultaten van de proefneming moeten uiterlijk drie maanden na beëindiging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Afvalscheiding

- 2.1.1 Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
 - a. papier en karton;
 - b. metalen;
 - c. pallets/hout;
 - d. kunststof;
 - e. gemengd bedrijfsafval;
 - f. klein chemisch afval;
 - g. afval kwaliteitsdienst;
 - h. overig gevaarlijk afval;
 - i. afgewerkte olie en diverse restanten olie/smeermiddelen.

2.2 Opslag van afvalstoffen

- 2.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.2.2 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
- 2.2.3 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen
- 2.2.4 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen 3 maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

2.3 Afvalpreventie

- 2.3.1 Binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze vergunning moet door of namens de vergunninghouder een afvalpreventieonderzoek zijn uitgevoerd. Dit onderzoek moet inzicht geven in de volgende aspecten:
 - a. de processen binnen het bedrijf;
 - b. de stoffenhuishouding per onderdeel en totaal;
 - c. de samenstelling van het restafval in gewichtsprocenten;

- d. een kostenberekening;
- e. een bron-/oorzaakanalyse per afvalstroom;
- f. de wijze van meten en registreren;
- g. preventiemaatregelen, reeds genomen en gepland;
- h. mogelijkheden om reststoffen als grondstof in te zetten;
- i. een overzicht met aanvullende maatregelen;
- j. haalbaarheidsanalyses;
- k. doelstellingen en planning.

2.3.2 Binnen negen maanden na uitvoering van het afvalpreventieonderzoek moet de rapportage van het onderzoek ter beoordeling aan bevoegd gezag worden gezonden. Het bevoegd gezag kan op basis van de rapportage nadere eisen stellen ter uitvoering van de maatregelen zoals opgenomen in het plan.

2.4 Afval(water) van derden

2.4.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag (in ton)	Max. te accepteren per jaar (in ton)
Afvalwater Creamy Creation	02 05 99	-	100.000

2.4.2 Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Eural-code niet is opgenomen in bovenstaande tabel, maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen moet, voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:

- a. omschrijving van de afvalstof;
- b. euralcode;
- c. met welke reeds vergunde euralcode de afvalstof overeenkomt;
- d. wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
- e. dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
- f. dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

Pas na goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

2.4.3 Binnen drie maanden na het van kracht worden van deze vergunning moet vergunninghouder een AV-beleid en AO/IC ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn voorgelegd.

2.4.4 Tenzij de voorschriften in deze vergunning anders bepalen moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.

2.4.5 Het AV-beleid en de AO/IC moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

2.4.6 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd

In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- a. de reden tot wijziging;

- b. de aard van de wijziging;
 - c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
- Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

3 ENERGIE

3.1 Energierelevante inrichting

- 3.1.1 Vierjaarlijks, te beginnen binnen 6 maanden na de datum van inwerkingtreding van dit besluit, moet een (geactualiseerd) energie onderzoek worden ingediend. Het energie uitvoeringsplan moet de volgende elementen bevatten:
- a. een beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfsonderdeel);
 - b. een beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object met een toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik aan individuele installaties en (deel)processen en waarin ook de uitgaande energiestromen, inclusief vermogens en temperatuurniveaus, zijn weergegeven;
 - c. per maatregel (techniek/voorziening): 1. de jaarlijkse energiebesparing | 2. de (meer) investeringskosten | 3. de verwachte economische levensduur | 4. de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die tijdens het onderzoek gelden | 5. een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangende met energiebesparing | 6. de onderbouwing en de conclusie dat de maatregel rendabel of niet rendabel is;
 - d. een overzicht van mogelijke organisatorische (waaronder bedieningsinstructies) en good house keeping maatregelen (waaronder onderhoud) die leiden tot energiebesparing.
 - e. een energie uitvoeringsplan voor de energiebesparende maatregelen. In het energie uitvoeringsplan is ten minste voor alle rendabele maatregelen (technieken en voorzieningen) aangegeven wanneer die zullen worden getroffen. Als er rendabele maatregelen zijn die niet zullen worden uitgevoerd, dan wordt dat in het plan gemotiveerd.

Indien sprake is van actualisatie van het energie onderzoek en de installaties niet zijn gewijzigd, kan volstaan worden met een actualisatie van de onderdelen c, d, en e uit het energie onderzoek. Het energie onderzoek wordt beoordeeld door het bevoegd gezag. Indien het bevoegd gezag dit nodig acht, moet het energie onderzoek worden aangevuld en opnieuw worden aangeboden conform dit voorschrift.

- 3.1.2 Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid in het energiedeel van het milieujaarverslag of anderszins richting het bevoegd gezag wordt gemotiveerd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de verbetering van de energie-efficiëntie en geen stijging geeft van de milieubelasting ten opzichte van de vervangen maatregel.
- 3.1.3 Binnen de inrichting moet een energie uitvoeringsplan aanwezig zijn voor het uitvoeren van de in de bovenstaande voorschriften genoemde energiemaatregelen.
- 3.1.4 Indien er uit het verslag van de energie-audit ingevolge de Richtlijn energie-efficiëntie (EED) blijkt dat er geen rendabele maatregelen zijn te treffen dan vervalt de verplichting voor het aanwezig hebben van een uitvoeringsplan voor de periode van de energie-audit.

4 EXTERNE VEILIGHEID

4.1 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

OPSLAG TOT 10.000 KG

4.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde opslagruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 15:

- a. 3.1.1 tot en met 3.1.5;
- b. 3.2.1 tot en met 3.2.13, m.u.v. 3.2.3;
- c. 3.3.1 tot en met 3.3.4;
- d. 3.4.1 tot en met 3.4.7;
- e. 3.4.8;
- f. 3.4.9 tot en met 3.4.11;
- g. 3.5.1 tot en met 3.5.3;
- h. 3.6.1;
- i. 3.7.1 tot en met 3.7.8;
- j. 3.11.1 tot en met 3.11.3;
- k. 3.12.1;
- l. 3.13.1 tot en met 3.13.3;
- m. 3.14.1 en 3.14.2;
- n. 3.15.1;
- o. 3.17.1 tot en met 3.17.3;
- p. 3.18.1;

4.1.2 De opslagvoorzieningen moeten voldoen aan het voorgeschreven beschermingsniveau, zoals bedoeld in voorschrift 4.2.1 (tabel 4.1) van de PGS 15.

OPSLAG VAN GASFLESSEN (ADR-KLASSE 2)

4.1.3 De opslag van gasflessen (ADR-klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet, voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15:

- a. 6.1.2 tot en met 6.2.19;
- b. 6.3.1 tot en met 6.3.6.

4.2 Ammoniak: Koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen (PGS 13)

- 4.2.1 De ammoniakkoelinstallatie met een inhoud van meer dan 1.500 kg, maar minder dan 5.000 kg ammoniak, moet voldoen aan de volgende bepalingen van de richtlijn PGS 13:
- a. voorschrift 1.5.3;
 - b. voorschriften paragraaf 2.5.1, 2.5.5 en 2.5.6;
 - c. voorschriften paragraaf 3.2;
 - d. voorschriften hoofdstuk 4;
 - e. voorschriften hoofdstuk 5;
 - f. voorschriften 8.2.1 tot en met 8.2.4;
 - g. voorschriften 8.3.1 tot en met 8.3.5;
 - h. voorschriften 8.4.1 tot en met 8.4.4;
 - i. voorschriften 8.5.3 tot en met 8.5.6;
 - j. voorschriften 8.7.2 tot en met 8.7.7;
 - k. voorschriften 8.8.1 en 8.8.2;
 - l. voorschrift 8.9.1;
 - m. voorschriften hoofdstuk 9 met uitzondering van voorschrift 9.4.1.

4.3 Opslag in bovengrondse tanks tot 150 m3 (PGS 31)

- 4.3.1 De opslag van gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks moet voldoen aan de volgende bepalingen van de richtlijn PGS 31 (voor zover van toepassing):
- a. voorschriften paragraaf 2.2;
 - b. voorschriften hoofdstuk 3;
 - c. voorschriften paragraaf 5.2 tot en met 5.8;
 - d. voorschriften paragraaf 6.2 tot en met 6.8.

5 GELUID

5.1 Meten en berekenen conform handleiding

- 5.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

5.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 5.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunten omschrijving	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) Dag 07.00-19.00 uur	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) Avond 19.00-23.00 uur	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) Nacht 23.00-07.00 uur
Molenveldweg 4	30	31	30
Hoogeindsestraat 29	46	46	42
Voordstraat 13	31	33	31
Voordstraat 12	37	38	35
Hoogeindsestraat 27c	42	43	41
Hoogeindsestraat 28c	39	40	38
Hoogeindsestraat 36	49	46	44
010z_A Geluidzone	43	41	39

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekeningen van bijlage 1 van het geluidrapport met kenmerk 3902100DR02G, d.d. 25 augustus 2020 en bijlage 1 van het aangepast erratum geluidrapport met kenmerk 3902100DR02G, kenmerk 0343.27/3902100DB02G-CHEESE/MOM/TW, d.d. 8 februari 2021, opgesteld door KWA bedrijfsadviseurs BV. De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1.5, 5 en 5 meter met uitzondering van de woning aan de Hogeindsestraat 36 waar de beoordelingshoogte voor de dag-, avond- en nachtperiode 1.5 meter bedraagt.

- 5.2.2 Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur);
 - 65 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur);
 - 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).
- 5.2.3 in afwijking van het gestelde in voorschrift 5.2.2 mag het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, op de gevel van het geluidgevoelige object aan de Hogeindsestraat 36 in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur niet meer bedragen dan 65 dB(A).
- 5.2.4 De totale geluidemissie van de centrifugaalpomp C037 moet met 10 dB worden gereduceerd. De totale emissierelevante bronsterkte mag niet meer dan 91 dB(A) bedragen.

6 GEUR

- 6.1.1 Geur, afkomstig van de inrichting, mag niet buiten de inrichting waargenomen worden.

1. PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 14 januari 2020 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Friesland Campina Nederland BV. Het betreft een aanvraag voor een revisievergunning in verband met de opsplitsing van de inrichting en het verplaatsen van de CIP-installatie met bijbehorende tanks.

De aanvraag heeft betrekking op Hogeindsestraat 31 te Rijkevoort. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/112810 en OLO-nummer 4675015.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het opsplitsen van de inrichting en het verplaatsen van de CIP-installatie met bijbehorende tanks. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- bouwen (artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo);
- het veranderen en in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo; revisie).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier OLO, aanvraagnr. 4675015, d.d. 14 januari 2020;
- Toelichting op de aanvraag om een revisievergunning in gevolge artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van Friesland Campina Nederland BV te Rijkevoort, kenmerk 3902100DR01, d.d. 13 januari 2020;
- Bijlage 1: Overzichtstekening en kadastrale tekening, tekeningnr. DO-99MS-100, d.d. 20 december 2019;
- Bijlage 2: Plattegrondtekening, tekeningnr. DO-99MS-102, laatst gewijzigd d.d. 26 juni 2020;
- Bijlage 3: Algemene procesbeschrijving
- Bijlage 4: Bodemrisicodocument + situatie met bedrijfsproces/-onderdeel, tekeningnr. 380685-T3, d.d. 21 februari 2020;
- Bijlage 5: Opsomming uitgevoerde bodemonderzoeken;
- Bijlage 6: Riolerings-tekening, tekeningnr. DO-99MS-101, laatst gewijzigd d.d. 26 juni 2020;
- Bijlage 7: Overzicht stoffen die mogelijk in het afvalwater kunnen komen, kenmerk 3902100DR01, d.d. 13 januari 2020;
- Bijlage 8: Luchtkwaliteitsonderzoek, rapportnr. 3902100DR01L-CHEESE, d.d. 8 januari 2020;
- Bijlage 9: Akoestisch onderzoek, rapportnr. 3902100DR02G, d.d. 25 augustus 2020;
- Bijlage 10: BBT-toets, kenmerk 39021012DR01_BBT, d.d. 10 januari 2020;
- Bijlage 11: Onderzoek stikstofdepositie, rapportnr. 3902100DR01S-CHEESE, d.d. 9 januari 2020;
- Bodemonderzoek ten behoeve van de nieuwe CIP-installatie (zijkant), Hogeindsestraat 31 te Rijkevoort, rapportnr. 3905560DR04, d.d. 31 oktober 2019;
- aanvulling inzake CIP-installatie, CIP-tanks en opslagtanks voor loog en zuur, kenmerk 0343.27/3914010DN01/MHE/km, d.d. 19 februari 2020;
- verkennend en nulsituatie bodemonderzoek ter plaatse van de nieuwe zuur- en loogopslag, kenmerk 3913450DR05, d.d. 19 maart 2020;
- Plan van aanpak bodemsanering ter plaatse van de nieuwe RO-installatie, kenmerk 391404DR01.docx, d.d. 24 februari 2020;
- notitie (exclusief bijlagen) beantwoording verzoek aanvullende gegevens, kenmerk 0343.27/39021012DN01/MHE/ist, d.d. 26 augustus 2020

- Tekening Uitbreiding CIP-gebouw Principe details, tekeningnr. DO-20AD-000, d.d. 15 mei 2020;
- Tekeningenlijst projectnr. 20322, d.d. 15 mei 2020;
- Tekening Uitbreiding CIP-gebouw Gevels en doorsneden, gewijzigd, tekeningnr. DO-20AA-101, d.d. 15 mei 2020;
- Tekening gevelaanzicht, tekeningnr. DO-20A3-100, d.d. 15 mei 2020;
- Tekening Uitbreiding CIP-gebouw, Vorm- en wapeningstekening tankplaten en losplaats, tekeningnr. UO-20KB-100, d.d. 15 mei 2020;
- Tekening Uitbreiding CIP-gebouw, Plattegronden, gewijzigd, tekeningnr. DO-20AP-101, d.d. 15 mei 2020;
- Statische berekening, project 20322, documentnr. 20322-K01-TO, d.d. 27 mei 2020;
- Tekening Uitbreiding CIP-gebouw, Gevelaanzichten loog&zuur, tekeningnr. DO-20AA-102, d.d. 15 mei 2020;
- Tekening Uitbreiding CIP-gebouw, Plattegronden bestaand, tekeningnr. DO-20AP-100, d.d. 15 mei 2020;
- Tekening Uitbreiding CIP-gebouw, Situatie, tekeningnr. DO-20AS-100, d.d. 15 mei 2020;
- Fotorapportage Buitenzijde bestaande situatie, projectnr. 20322, d.d. 12 mei 2020;
- Tekening Uitbreiding CIP-gebouw, Gevels en doorsneden, bestaand, tekeningnr. DO-20AA-100, d.d. 15 mei 2020;
- Tekening Uitbreiding CIP-gebouw, Plattegrond loog&zuur opslag, tekeningnr. DO-20AP-102, d.d. 15 mei 2020;
- Tekening Uitbreiding CIP-gebouw, Vormtekening fundering uitbreiding, tekeningnr. DO-20KB-100, d.d. 15 mei 2020;
- Tekening Uitbreiding CIP-gebouw, Overzicht staalconstructie, tekeningnr. DO-20KS-101, d.d. 15 mei 2020;
- Rapport resultaten geotechnisch onderzoek (sonderingsrapport), documentnr. 02P014880-RG-01, d.d. 3 maart 2020;
- Checklist indieningsvereisten activiteit “Bouwen”, projectnr. 20322, d.d. 12 mei 2020;
- aangepast erratum geluidrapport met kenmerk 3902100DR02G , kenmerk 0343.27/3902100DB02G-CHEESE /MOM/ist, d.d. 8 februari 2021.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning Wet milieubeheer (revisievergunning)*	11-5-2007	1266969	Gehele inrichting
Omgevingsvergunning verandering (milieuneutraal)	16-12-2011	C2109978/3400457	Verplaatsen chemieopslag
Omgevingsvergunning verandering (milieuneutraal)	25-4-2013	C2116674/3414778	Aanpassing ammoniakkoelinstallatie
Omgevingsvergunning verandering (milieuneutraal)	14-4-2014	C2141400-3560540	Alcoholtankpark
Omgevingsvergunning verandering (milieuneutraal)	19-9-2014	C2149735/3670344	Uitbreiden expeditie ruimte
Omgevingsvergunning verandering (milieuneutraal)	24-3-2015	4646-13741	Blusinstallatie alcoholtankpark

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning verandering (milieuneutraal)	31-5-2018	z/068813	Nieuwe stoomketel en tijdelijke plaatsen stoomketel
Omgevingsvergunning verandering (milieuneutraal)	21-2-2019	z/086767	Opslag gevaarlijke stoffen hal R (aromaruimte)
Omgevingsvergunning verandering (milieuneutraal)	03-09-2019	z/098473	Nieuwe productielijn kaasspecialiteiten
Omgevingsvergunning verandering (milieuneutraal)	1-11-2019	z/10031	Diverse projecten

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De volgende categorie is van toepassing:

Categorie	Omschrijving
9.3, sub b	het vervaardigen van consumptiemelk, consumptiemelkproducten of geëvaporiseerde melk of melkproducten met een melkverwerkingscapaciteit ten aanzien daarvan van 55.000.000 kg per jaar of meer

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.4c van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

Omdat de inrichting valt onder het Bevi is -volgens het bepaalde in Bijlage I onderdeel B artikel 1, onderdeel a van het Bor- sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3 van het Bor. De inrichting valt daarnaast onder categorie 6.4c van bijlage 1 van de Richtlijn Industriële emissies.

1.7. Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, waarbij sprake is van een handeling waarvoor een watervergunning voor het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.27, eerste lid van de Waterwet vereist is. De inrichting beschikt reeds over een watervergunning, laatst gewijzigd op 12 november 2013 (nr. C21 16955/3488736). Deze blijft onveranderd in werking.

1.8. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;

2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten). De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

Voor het voorgenomen project is op 31 oktober 2019 een aanvraag op grond van de Wnb aangevraagd. Op 17 december 2020 is de vergunning op grond van de Wnb verleend (kenmerk Z/127193). Dit betekent dat de Wnb niet meer aanhaakt in deze Wabo-procedure.

1.9. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 24 maart 2020, 20 oktober 2020 en 26 januari 2021 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 27 augustus 2020, 3 december 2020 en 8 februari 2021. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.10. Procedure en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. De aanvraag is digitaal gepubliceerd op internet: : www.officielebekendmakingen.nl.

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: : www.officielebekendmakingen.nl<http://www.brabant.nl/>.

Tussen 23 september 2021 en 3 november 2021 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.11. Wijzigingen t.o.v. de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

1.12. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Waterschap Aa en Maas;
- Gemeente Boxtmeer;

Zij hebben vervolgens advies uitgebracht. Wij hebben deze adviezen meegenomen in deze beschikking.

1.13. Wet Bibob

Conform onze beleidsregel hebben wij op basis van de Wet Bibob een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde vergunning te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de omgevingsvergunning.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. HET (VE)RBOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

1.2.1. Bouwbesluit

De activiteit voldoet onder voorwaarden aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Voor de voorwaarden wordt verwezen naar de voorschriften behorende bij dit besluit. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.2.2. Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Boxmeer. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.2.3. Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan “Buitengebied 2018” met de bestemming “Bedrijf” is vastgesteld.

De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.2.4. Welstand

De aanvraag ligt in een gebied dat in de welstandsnota van de gemeente Boxmeer als welstandsvrij gebied is aangemerkt. De aanvraag is daarom niet ter beoordeling aan de welstandscommissie voorgelegd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden.

Milieu

1. TOETSINGSKADER MILIEU

1.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen (revisie) van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

1.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

1.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen het bedrijf vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 Het in werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op standaard brandstof;
- Paragraaf 3.2.2 In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheden of aardgaskwaliteit;
- Paragraaf 3.2.5 In werking hebben van een natte koeltoren;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

1.4. Best beschikbare technieken

1.4.1. Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk –bij voorkeur bij de bron –te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de Rie. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (BAT hoofdstuk) zijn opgenomen, geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart worden aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT-conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

1.4.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd en wel de volgende:

- De bewerking en verwerking van uitsluitend melk, met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 t per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis).

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsten aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BBT-conclusies voedingsmiddelen, dranken en zuivel (= primaire BREF);
- BREF energie-efficiency (=secundaire BREF);
- BREF koelsystemen (=secundaire BREF);
- BREF op- en overslag bulkgoederen (= secundaire BREF).

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:

- NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming, maart 2012;
- PGS 13: Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen.
- PGS 15: Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking.
- PGS 31: Overige gevaarlijke vloeistoffen - opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties
- Algemene BeoordelingsMethodiek 2016.

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999 (voor het milieuaspect 'Geluid');
- De circulaire "Energie in de milieuvergunning" (voor het milieuaspect "energie").

1.4.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Wij zijn van oordeel dat de ingediende gegevens voldoende informatie bevatten voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Het toets document waarin staat hoe invulling is gegeven aan de BBT laten wij daarom onderdeel uit maken van deze omgevingsvergunning.

2. AFVALSTOFFEN

2.1. Afvalstoffen algemeen

2.1.1. Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP, is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. De uitwerking van preventie-activiteiten vindt voornamelijk plaats via het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en is inmiddels voortgezet in de vorm van het Rijks brede programma Circulaire Economie. Op grond van artikel 5.4 (vaststelling van de beste beschikbare technieken) en artikel 5.7 van het Bor kan bevoegd gezag voorschriften in omgevingsvergunningen opnemen om invulling te geven aan dit aspect.

In alle bedrijfsprocessen kunnen mogelijkheden bestaan om het ontstaan van afvalstoffen en het - directe of indirecte - gebruik van grondstoffen terug te dringen of de bestaande grondstoffen te vervangen door duurzame alternatieven. Zowel het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen als het terugdringen van de hoeveelheid grondstoffen levert direct een financiële besparing op.

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval moet worden voorkomen of beperkt.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstoffen:

Tabel 4.1 afvalstoffen welke binnen de inrichting zijn ontstaan

Afvalstof	Gevaarlijk/niet gevaarlijk	Indicatie hoeveelheid bij aangevraagde productiecapaciteit per jaar	Verwerkingswijze
Papier en karton	Niet gevaarlijk	32,5 ton	Hergebruik/ nuttige toepassing
Metalen	Niet gevaarlijk	9 ton	Hergebruik/ nuttige toepassing
Pallets/hout	Niet gevaarlijk	3 ton	Hergebruik/ nuttige toepassing
Kunststof	Niet gevaarlijk	2,2 ton	Hergebruik/ nuttige toepassing
Gemengd bedrijfsafval	Niet gevaarlijk	6,5 ton	Recycling (nuttige toepassing)
Klein chemisch afval	Gevaarlijk	200 kg	Verbranden
Afval kwaliteitsdienst	Gevaarlijk	150 kg	Verbranden
Overig gevaarlijk afval (divers)	Gevaarlijk	1.250 kg	Verbranden
Afgewerkte olie en diverse restanten olie/smeermiddelen	Gevaarlijk	1.270 kg	Verbranden

Naast bovengenoemde afvalstoffen kan er bij projectwerkzaamheden incidenteel bouw- en sloofafval vrij komen.

Gezien de grote hoeveelheden en diversiteit in afvalstoffen concluderen wij dat preventie relevant is. Vergunninghouder heeft geen onderzoek naar besparings- en/of preventiemogelijkheden uitgevoerd. Er is echter wel continu aandacht voor vermindering van de hoeveelheid afvalstoffen en verbetering van de scheiding van afvalstromen. De hoeveelheden afvalstoffen worden jaarlijks gerapporteerd in het elektronisch milieujaar verslag (e-MJV). Aan deze vergunning wordt een voorschrift verbonden tot het uitvoeren van een afvalpreventieonderzoek.

2.1.2. Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Voor een aantal die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP (paragraaf B.3.5.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

Daarnaast zijn in bijlage 11 van de Activiteitenregeling verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden. Voor de overwegingen met betrekking tot het gescheiden houden/niet mengen van deze categorieën van afvalstoffen wordt verwezen naar de paragraaf 'mengen'.

In bovenstaande tabel (tabel 4.1) is aangegeven welke afvalstoffen (en in welke hoeveelheid) binnen de inrichting vrijkomen. In het LAP is aangegeven dat voor deze hoeveelheden afvalstoffen die vrijkomen binnen een inrichting scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd. Wij achten het in de voorliggende situatie dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor de volgende afvalstoffen:

- papier en karton;
- metalen;
- pallets/hout;
- kunststof;
- gemengd bedrijfsafval;
- klein chemisch afval;
- afval kwaliteitsdienst;
- overig gevaarlijk afval;
- afgewerkte olie en diverse restanten olie/smeermiddelen.

2.2. **Opslaan van afvalstoffen op de plaats van productie**

Als gevolg van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

3. **VERWERKING AFVALWATER VAN DERDEN**

3.1. **Inleiding**

In de afvalwaterzuivering wordt naast het afvalwater van FrieslandCampina (circa 475.000 m³/jaar) tevens het bedrijfsafvalwater afkomstig van Creamy Creation (circa 100.000 m³/jaar) behandeld. Op termijn stopt Creamy Creation met het afvoeren van haar bedrijfsafvalwater naar FrieslandCampina. Door de opsplitsing van de inrichting moet de behandeling van het afvalwater van Creamy Creation in de afvalwaterzuivering van FrieslandCampina nu worden beschouwd als het be-/verwerken van afvalstoffen van derden.

De (niet gevaarlijke) afvalstof is afkomstig uit de productie van Creamy Creation en wordt via het vuilwaterriool afgevoerd naar de verzamelput voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie van FrieslandCampina. Vanuit deze put wordt de afvalstof gepompt naar de afvalwaterzuivering van FrieslandCampina. Hier wordt de afvalstof van Creamy Creation samengevoegd met het afvalwater van FrieslandCampina en wordt aeroob biologisch behandeld. Vervolgens wordt de gezamenlijke afvalwaterstroom geloosd op het persriool van Waterschap Aa en Maas.

3.2. Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energiete terugwinning;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

3.3. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Het beleidskader voor de afvalstroom die FrieslandCampina ontvangt en bewerkt is uitgewerkt in het sectorplan 3 'Procesafhankelijk industrieel afval' (reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie) van het LAP3. Bij FrieslandCampina wordt het afvalwater ingenomen en behandeld (beluchting in een tank gedurende circa anderhalve dag) om het geschikt te maken voor de RWZI en vervolgens geloosd op het persriool van het waterschap. Omdat FrieslandCampina niet de afvalverwerker is maar alleen een afvalstof inneemt, is de toetsing aan de minimumstandaard niet nodig.

3.4. AV-beleid en AO/IC

Bij de aanvraag is een geen beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Aangegeven is dat dit nog moet worden opgesteld. Daartoe hebben wij aan deze vergunning voorschriften verbonden. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

3.5. Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

4. AFVALWATER

FrieslandCampina Nederland BV loost rechtstreeks op het persriool van het Waterschap Aa en Maas. De inrichting beschikt reeds over een watervergunning, laatst gewijzigd op 12 november 2013 (nr. C21 16955/3488736).

Omdat er geen lozingen op de openbare riolering plaatsvinden zijn in deze beschikking geen voorschriften ter bescherming van het openbare riool opgenomen.

5. BODEM

5.1. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

6.2 Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

6. ENERGIE EN VERVOERMANAGEMENT

6.1. MJA en EED

In juli 2015 is de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (verder: de Tijdelijke regeling) in werking getreden. Deze regeling is gebaseerd op de Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED). De Europese richtlijn heeft als doel 20 procent besparing op het energiegebruik in 2020 (ten opzichte van 2010). De belangrijkste verplichting uit de Europese richtlijn energie-efficiëntie is het uitvoeren van een energie-audit.

De verplichting tot het uitvoeren van de energie-audit is (momenteel) geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving met de Tijdelijke regeling. De Tijdelijke regeling is een rechtstreeks voor de inrichting werkende regeling. Dit betekent dat de verplichting voor vergunninghouder om een energie-audit uit te voeren rechtstreeks voortvloeit uit deze regeling. De auditplicht geldt voor ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet groter dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal groter dan € 43 miljoen. De tijdelijke regeling zal op termijn vervallen, waarna de EED naar verwachting wordt geïmplementeerd in de Omgevingswet of in een aparte wet EED. Aangezien te verwachten is dat deze vergunning dan nog vigerend is, wordt in de voorschriften niet naar de tijdelijke regeling verwezen maar naar de nationale implementatie van de EED.

Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel behoort de vergunninghouder tot deze categorie van bedrijven. De vergunninghouder is verplicht een energie-audit uit te voeren ingevolge de Tijdelijke regeling. Eerder nam vergunninghouder echter deel aan het MJA3 convenant. Het was hiermee voor de periode 2016 - 2020 vrijgesteld van de energie-audit. Nu het MJA3 convenant is vervallen is de inrichting verplicht om de vier jaar een energie-audit op te stellen. In de energie-audit is onder meer kenbaar gemaakt welke maatregelen gedurende vier jaar na het uitvoeren van de energie-audit kunnen worden uitgevoerd. Deze maatregelen hebben betrekking op zowel energie als vervoermanagement. Op basis van artikel 5.7 van het Bor kan het bevoegd gezag voorschriften in de vergunning opnemen met betrekking tot een doelmatig gebruik van energie en grondstoffen en tevens het uitvoeren van de geïdentificeerde maatregelen verplichten.

Aan de vergunning zijn daarom voorschriften verbonden waarin van de inrichting wordt verlangd dat het een energie onderzoek uitvoert en een energie uitvoeringsplan opstelt met daarin opgenomen de te treffen energiebesparende maatregelen. Het energie onderzoek moet iedere vier jaar worden herhaald. In het vergunningvoorschrift is omschreven welke elementen het energie onderzoek moet bevatten.

6.2. Vervoermanagement niet relevant

Op 17 april 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2019:1260) over het onderwerp Vervoermanagement in de verleende omgevingsvergunning van Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De Afdeling bestuursrechtspraak zegt in haar uitspraak: het op deze manier willen reguleren van vervoermanagement past niet binnen de wettelijke kaders van de omgevingsvergunning en óók niet binnen de wettelijke zorgplicht uit de Wet milieubeheer. Vanwege deze uitspraak is het onderwerp Vervoermanagement in afwachting van een nieuwe aanpak voor de overige vergunningplichtige inrichtingen buiten beschouwing gelaten.

7. EXTERNE VEILIGHEID

7.1. Algemeen

Bij de inrichting zijn verschillende gevaarlijke stoffen aanwezig welke op verschillende locaties worden opgeslagen. Er is sprake van gevaarlijke stoffen in verpakking en gevaarlijke vloeistoffen in tanks. Binnen de inrichting is tevens een ammoniak koel- en vriesinstallatie aanwezig met een inhoud van meer dan 1.500 kg ammoniak.

De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving.

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groepsrisico).

Het plaatsgebonden risico (PR) is een maatstaf om te bepalen welke afstand nodig is tussen de risicodragende activiteit en de bebouwde omgeving. Het plaatsgebonden risico is de kans dat zich op een bepaalde plaats over een periode van één jaar een dodelijk ongeval voordoet als direct gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen, indien zich op die plaats 24 uur per dag en onbeschermd een persoon zou bevinden. De gehanteerde norm voor het plaatsgebonden risico in Nederland is in

beginsel 10^{-6} per jaar (d.w.z. een kans van 1 op de miljoen per jaar). Deze norm is opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In het Bevi is aangegeven in welke gevallen hiervan (tijdelijk) kan worden afgeweken.

Het groepsrisico (GR) voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval. Het groepsrisico geeft de kans aan dat in een keer een groep personen die zich in de omgeving van de risicosituatie bevindt, overlijdt vanwege een ongeval met gevaarlijke stoffen. Met de grootte groepsrisico is getracht een maat voor maatschappelijke ontwrichting te creëren. In het Bevi is een niet-normatieve benadering van het groepsrisico neergelegd. Het groepsrisico moet altijd verantwoord worden. Bij de beoordeling van het groepsrisico is de vraag aan de orde welke omvang van een ramp, gegeven de kans daarop, maatschappelijk aanvaardbaar is.

7.2. Registratiebesluit/Regeling provinciale risicokaart

Het Registratiebesluit externe veiligheid geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister. Daarnaast moeten ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Regeling provinciale risicokaart worden opgenomen in het register. De criteria van het besluit en de regeling zijn samengevoegd in de drempelwaardentabel die is opgenomen in de Leidraad Risico Inventarisatie. De inrichting valt onder de criteria van het Registratiebesluit en/of de Regeling; na afronding van de vergunningprocedure worden de gegevens in het risicoregister geactualiseerd. Het id-nummer van de inrichting is 0756010000003687.

7.3. Beoordeling plaatsgebonden risico en groepsrisico

Op grond van artikel 2, eerste lid, sub g, valt de inrichting onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Op grond van artikel 4, vijfde lid, betreft het een zogenaamde categoriale inrichting. Dit betekent dat door ons is getoetst aan de in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) genoemde afstanden tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.

7.3.1. Toetsing plaatsgebonden risico

Voor de aangevraagde activiteit geldt op grond van de Revi, bijlage 1, tabel 6 een afstand van 45 meter ten opzichte van de machinekamer. Het dichtstbijzijnde kwetsbaar object is gelegen op 60 meter vanaf de machinekamer.

Binnen de afstand van 45 meter komen geen kwetsbare objecten voor. In het bestemmingsplan is geborgd dat er geen kwetsbare objecten binnen de 10^{-6} contour mogelijk zijn. Daarmee wordt voldaan aan de grenswaarde van het Bevi. Binnen deze afstand(en) komen geen beperkt kwetsbare objecten voor. Daarmee wordt voldaan aan de richtwaarde van het Bevi.

7.3.2. Conclusie plaatsgebonden risico

De conclusie op basis van tabel 6 uit bijlage 1 van de Revi is dat het plaatsgebonden risico geen belemmering vormt voor het verlenen van de vergunning.

7.3.3. Toetsing groepsrisico

Aangezien door de aangevraagde verandering geen toename van het plaatsgebonden risico plaatsvindt, is op grond van artikel 12, eerste lid van het Bevi geen verantwoording van het groepsrisico nodig.

7.3.4. Eindconclusie plaatsgebonden risico en Groepsrisico

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de "rest-" risico's in voldoende mate worden beheerst.

7.4. **Op- en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)**

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting zijn de volgende PGS richtlijnen relevant:

- PGS 13: Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen.
- PGS 15: Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking.
- PGS 31: Overige gevaarlijke vloeistoffen - opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties.

Uit de aanvraag blijkt dat de opslag voldoet aan de PGS 13, PGS 15 en PGS 31 en daarmee voldoet aan BBT. De relevante onderdelen van deze richtlijn zijn bij voorschrift aan dit besluit verbonden.

8. **GELUID**

8.1. **Algemeen**

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemmissie wordt vooral veroorzaakt door industriële bronnen en verkeer binnen de inrichting. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van 25 augustus 2020, kenmerk 3902100DR02G en het aangepast erratum geluidrapport met kenmerk 3902100DR02G, kenmerk 0343.27/3902100DB02G-CHEESE/MOM/ist, d.d. 8 februari 2021.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemmissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

FrieslandCampina beschikt over een omgevingsvergunning uit 2007. De huidige inrichting van FrieslandCampina wordt opgesplitst in twee zelfstandige inrichtingen: FrieslandCampina en Creamy Creation.

8.2. **Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau**

De bestaande inrichting is een solitaire inrichting die een gezoneerd industrieterrein vormt. Na de splitsing van het bedrijf in FrieslandCampina en Creamy Creation is er sprake van twee bedrijven op het gezoneerde bedrijventerrein. Bij de vergunningverlening op de aanvraag nemen wij in ieder geval in acht de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A).

In het kader van de aanvraag voor een revisievergunning is geïnventariseerd waar de geluidgevoelige objecten zich bevinden. Er blijkt dat sprake is van meerdere woningen op korte afstand van de inrichting die in het verleden niet zijn beschouwd. Daarnaast is met een bestemmingsplanwijziging de geluidzone verkleind. Omdat geen sprake is van een saneringssituatie gelden voor de woningen gelegen binnen de zone een grenswaarde van maximaal 55 dB(A) en voor de woningen gelegen buiten de zone 50 dB(A) voor het gehele industrieterrein wat betreft het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau.

Om aan de toegestane normen te voldoen worden de volgende maatregelen voorgesteld:

- het bronvermogen voor bron C1 en C3 aanpassen naar 100 dB(A) door het stellen van gedragsregels;
- het dempen van de centrifugaalpomp met 10 dB.

In bijlage 5c van het erratum zijn ook de rekenresultaten opgenomen voor het gehele industrieterrein. Uit deze bijlage blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege het gehele industrieterrein op de geluidzone maximaal 49 dB(A) etmaalwaarde bedraagt en ter hoogte van geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone ten hoogste 55 dB(A) etmaalwaarde en buiten de zone ten hoogste 50 dB(A). Er wordt nu voldaan aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

De berekende geluidniveaus en de voorgestelde maatregelen om te voldoen aan de normstelling worden vastgelegd in de voorschriften van deze vergunning.

8.3. Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Aan de grenswaarden wordt voldaan, met uitzondering van de woning aan de Hogeindsestraat 36. Daar bedraagt het geluidsniveau 65 dB(A) in de nachtperiode, ook na het treffen van de hierboven voorgestelde maatregelen. Onderzocht is of het plaatsen van een geluidsscherm mogelijk is. Daaruit blijkt dat een scherm van 63 meter lang met een hoogte van 4,5 meter nodig zou zijn. Dit is niet te realiseren en voldoet niet aan BBT.

Op grond van bestuurlijke afweging waarbij de kosten van maatregelen een rol spelen, kunnen piekniveaus worden vergund tot 65 dB(A) in de nachtperiode. Dit is voor de woning aan de Hogeindsestraat 36 aan de orde.

De maximale geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

8.4. Indirecte hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij vergunningverlening niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist.

8.5. Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de aangevraagde situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden en op de zonegrens. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte met inachtnaam van bovengenoemde maatregelen.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die maatregelen en voorzieningen.

9. GEUR

9.1. Landelijk beleid

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld en op grond van het Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift aan de vergunning verbonden. Alleen als de emissies van de inrichting in het Activiteitenbesluit uitgezonderd zijn, worden de geuremissies in de vergunning beoordeeld.

Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt, geldt de hindersystematiek Geur. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. De aspecten die bij het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau worden meegewogen zijn eveneens opgenomen in het derde lid van artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (de best beschikbare technieken moeten worden toegepast). Voor een aantal branches zijn in het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen.

9.2. Beoordeling geurhindersituatie

9.2.1. Omschrijving aangevraagde situatie

Geurbronnen

De volgende geurbronnen zijn binnen de inrichting aanwezig:

- Op- en overslag van melk;
- Productieproces;
- Voorzuivering (buffer) van het afvalwater.

Geurbestrijdingsmaatregelen

De volgende geurbestrijdingsmaatregelen worden door de inrichting toegepast

- Het direct aansluiten van de vrachtwagen aan de opslagtank voor melk;
- Een gesloten geïntegreerd productiesysteem;
- Inbrengen van zuurstof in de voorzuiveringstank.

9.2.2. Beoordeling

In de aanvraag is voldoende onderbouwd of en waar geuremissie kan optreden en waarom geen geurhinder te verwachten is. Een nader geuronderzoek is niet nodig. Er wordt voldoende aandacht besteed om geurhinder te voorkomen. Ter borging hebben wij in dit besluit een voorschrift opgenomen dat er geen van de inrichting afkomstige geur buiten de inrichting mag waargenomen worden.

9.3. **Conclusie**

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten voldoet aan het aanvaardbaar geurhinderniveau. Het opleggen van een voorschrift is noodzakelijk. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader en de beste beschikbare technieken worden toegepast.

10. **LUCHT**

10.1. **Toetsingskader**

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Indien en voor zover voor luchtemissies van IPPC-installaties BBT-conclusies zijn vastgesteld, gelden de algemene regels van Afdeling 2.3 echter niet (met uitzondering van de minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen). Voor deze luchtemissies worden voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden die aansluiten bij de BBT-conclusies.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken en Activiteitenbesluit wordt beoordeeld of de emissienormering van het Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die emissies naar de lucht tot gevolg hebben:

- Twee stoomketels;
- Vracht- en personenverkeer van en naar de inrichting;
- Vracht- en personenverkeer op het terrein van de inrichting.

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen puntbronemissies afkomstig van procesinstallaties en verbrandingsinstallaties alsmede van diffuse emissies en storingsemisies.

10.2. **Emissies van grote stookinstallaties**

Binnen de inrichting is sprake van twee stoomketels.

Ten gevolge van deze activiteit wordt NO_x in relevante hoeveelheden geëmitteerd naar de lucht.

Op de emissies van beide installaties is paragraaf 5.1.1 (artikel 5.1 t/m 5.14) van het Activiteitenbesluit van toepassing. Uit de aanvraag blijkt dat de betreffende emissies de in paragraaf 5.1.1 van het Activiteitenbesluit opgenomen emissiegrenswaarden niet overschrijden. Wij zien ook geen redenen om afwijkende of aanvullende vergunningvoorschriften te stellen.

10.3. Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5}.

De inrichting heeft voor deze stoffen een immissietoets uitgevoerd. Dit is opgenomen in de aanvraag Onderzoek luchtkwaliteit FrieslandCampina Nederland BV ten behoeve van de vergunningaanvraag in het kader van de Wabo, rapportnummer 3902100DR01L-CHEESE, d.d. 8 januari 2020.

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
- er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit
- de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekende mate' (NIBM)
- het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Het project draagt niet in betekende mate bij aan een toename van de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de omgevingslucht.

Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat voldaan wordt aan de grenswaarden in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

10.4. Eindconclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

11. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Aanvaardbaar hinderniveau	Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten: - toetsingskader; - geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten; - aard en waardering van de geur (hedonische waarde); - klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder; - technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies; - de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtmissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten; - lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen); - historie van het bedrijf in zijn omgeving. OPMERKING Het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is geregeld via de Wet geurhinder en veehouderijen / het Activiteitenbesluit.
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsbrandweer	Een bedrijfsbrandweer conform de aanwijzingsbeschikking artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's dan wel een bedrijfsbrandweer welke is vastgesteld op basis van een goedgekeurd bedrijfsbrandweerrapport met daarin de informatie zoals gesteld onder artikel 7.2, eerste lid van het Besluit veiligheidsregio's.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Brandbestrijdingssystemen	De repressieve middelen ter bestrijding van brand, zoals brandkranen (blusbootaansluitingen), handblusmiddelen (haspels en poederblussers), sprinklers, deluge, blusgasinstallaties etc.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
Energie-efficiëntieplan (EEP bij MJA3/MEE)	Het energie-efficiëntieplan (EEP) dat een deelnemer aan een MJA3/MEE opstelt. Dit plan moet elke 4 jaar worden geactualiseerd. Het EEP geeft inzicht in de energetische situatie en de te treffen energie efficiëntie maatregelen van de inrichting.
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).
Goederen	Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
InfoMil	Het informatiecentrum in Nederland over milieuwet- en regelgeving.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAm _{ax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorcorrectieterm C _m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
MER	Milieueffectrapport
MJV	Milieujaarverslag
NIBM	Niet in betekende mate
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.
PGS 13	Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen, versie 1.0 februari 2009
PGS 15	Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, versie 1.0 september 2016
PGS 31	Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties, versie 1.1 oktober 2018
Procesinstallaties	Installaties waarin processen en andere handelingen worden uitgevoerd, inbegrepen de direct hiertoe behorende installaties voor de terugwinning, zuivering en/of vernietiging van producten, afvalstoffen, afvalwater en afvalgassen en voor tussenopslag van deze stoffen of voor de beveiliging
Referentieniveau	De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162): het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; het optredende equivalent geluidsniveau (L _{Aeq}) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.
Rendabele maatregelen	Maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Sorteren	Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.
Stand der techniek	Het hoogste niveau van technische ontwikkeling dat op een bepaald tijdstip is bereikt binnen een branche.
Verkeersbeweging	Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.