


ondertekend door
D. Wijngaard op
16-10-2022

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 19 OKT. 2022

Ambtshalve actualisatie van de omgevingsvergunning van Chijnsgoed
Parkmanagement B.V., krachtens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Pastoor P.
Thijssenlaan 43 te Sterksel, gemeente Heeze-Leende.

zaaknummer
2021-057490

ons kenmerk
D2022-09-008535

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens dezen,

plaats
Tilburg

Rienk Kessenich,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

*Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde
functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze
beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met
PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste
pagina van het document. Als u in het digitale document op de
handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het
certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.*

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 9 november 2006 is een omgevingsvergunning (revisie) verleend aan Chijnsgoed Parkmanagement B.V. voor de inrichting aan de Pastoor P. Thijssenlaan 43 te Sterksel, gemeente Heeze-Leende. Binnen de inrichting zijn IPPC-installaties aanwezig, namelijk de categorieën 5.1a en 5.3bi (biologische grondreiniging), 5.1f (zeven van asbesthoudende grond en puin), 5.3ai (waterzuivering), 5.3bi (compostering), 5.3bi (co-vergisting), 5.3biii (behandeling van slakken en as/verwerking in immobilisaat), 5.3bii (shredde en zeven hout en shredde, zeven en drogen van (grof) huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) en 5.5 (tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen).

Vanaf 1 januari 2013 geldt een extra actualisatieplicht voor IPPC-installaties (artikel 2.30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in combinatie met artikel 5.10 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)). De plicht houdt in dat binnen een termijn van vier jaar na publicatie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie het volgende moet gebeuren:

- de voorschriften in de vergunning moeten worden getoetst aan de BBT-conclusies en de vergunning moet wanneer nodig binnen de termijn van vier jaar worden geactualiseerd.

De BBT-conclusies afvalbehandeling zijn op 17 augustus 2018 gepubliceerd. Wij hebben beoordeeld dat de vigerende omgevingsvergunning niet geheel voldoet aan de BBT-conclusies afvalbehandeling en passen daarom de omgevingsvergunning ambtshalve aan.

Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.30, eerste en tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 5.10, eerste lid, van het Bor en gelet op artikel 2.31, eerste lid onder b, van de Wabo:

- de omgevingsvergunning d.d. 9 november 2006 van Chijnsgoed Parkmanagement B.V., kenmerk 1238895, Pastoor P. Thijssenlaan 43 te Sterksel, gemeente Heeze-Leende ambtshalve te actualiseren door bijgevoegde voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning;
- de voorschriften 2.1.3, 13.2.7 en 13.2.9 van de omgevingsvergunning d.d. 9 november 2006 met kenmerk 1238895 in te trekken;
- de voorschriften 11.1.3, 11.1.4 en 11.1.5 van de omgevingsvergunning 18 december 2012 in te trekken.

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In het beroepschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) van uw beroep. U moet het beroepschrift ook ondertekenen.

Het beroepschrift kunt u richten aan:

Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitaal beroep instellen verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift. Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
BEROEP	2
VOORLOPIGE VOORZIENING	3
VOORSCHRIFTEN.....	6
1 ALGEMEEN.....	6
1.1 MILIEUBEHEERSYSTEEM	6
1.2 KLACHTENMANAGEMENTSYSTEEM EN COMMUNICATIEPLAN.....	7
2 AFVAL	7
2.1 AV-BELEID	7
3 LUCHT EN GEUR	8
3.1 BEWERKINGEN AAN AFVALHOUT EN (GROF) HUISHOUELIJK AFVAL EN DAARMEE VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL	8
3.2 ZEVEN ASBESTHOUDENDE GROND EN PUIN	9
3.3 FYSISCH-CHEMISCHE BEHANDELING.....	10
3.4 VERGISTINGSINSTALLATIE.....	10
3.5 BEHANDELING VAN OP WATER GEBASEERDE, VLOEIBARE AFVALSTROMEN	11
3.6 AANPASSING MONITORINGSFREQUENTIES.....	11
3.7 VOORKOMEN DIFFUSE EMISSIES NAAR LUCHT.....	12
3.8 GEUR	13
4 GELUID EN TRILLINGEN	14
4.1 BEHEERPLAN GELUID	14
4.2 GELUID EN TRILLINGEN	14
5 ONGEVALLLEN EN INCIDENTEN	15
5.1 EMISSIES ALS GEVOLG VAN ONGEVALLLEN EN INCIDENTEN	15
5.2 ADEQUATE BUFFEROPSLAGCAPACITEIT	15
6 COMPOSTERING EN BIOLOGISCHE REINIGING GROND EN SLIB	16
6.1 MONITORING EN BEHEERSING.....	16
7 VERGISTERS.....	16
7.1 MONITORING EN BEHEERSING.....	16
7.2 ONTWERP EN INSTALLATIEBEHEER	17
8 OPSLAGVOORZIENINGEN	17
8.1 OVERSTROMEN OF DEFECTEN VAN OPSLAGEN	17
PROCEDURELE ASPECTEN.....	18
1. PROCEDURELE ASPECTEN.....	18
1.1. GEGEVENS VERGUNNINGHOUDER	18
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	18
1.3. BEVOEGD GEZAG	18

1.4.	PROCEDURE	18
1.5.	ADVIES	18
1.6.	TER INZAGE ONTWERPBESCHIKKING EN ZIENSWIJZEN	19
1.7.	WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING	23
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....		24
2.	TOETSING	24
2.1.	TOETSINGSKADER BIJ AMBTSHALVE WIJZIGING.....	24
2.2.	OVERWEGINGEN	24
2.3.	CONCLUSIE	27
BEGRIPPENLIJST.....		28
BIJLAGE: ZIENSWIJZEN		34

VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMEEN

1.1 Milieubeheersysteem

- 1.1.1 Binnen de inrichting dient voor alle activiteiten een milieubeheersysteem (MBS) te zijn ingevoerd en te worden nageleefd waarin ten minste navolgende elementen zijn opgenomen en beschreven:
- I. betrokkenheid van het management, met inbegrip van de directie;
 - II. uitwerking door het management van een milieubeleid dat de continue verbetering van de milieuprestaties van de installaties omvat;
 - III. planning en vaststelling van de noodzakelijke procedures om (ongewenste) milieueffecten te voorkomen of te verminderen (indien deze ongewenste milieueffecten wel optreden dienen deze procedures ook invulling te geven hoe in deze situaties te handelen) en om continue verbetering van de milieuprestaties te bereiken, doelstellingen en streefcijfers, samen met de financiële planning en investeringen;
 - IV. uitvoering van procedures met bijzondere aandacht voor: a) bedrijfsorganisatie en verantwoordelijkheid, b) aanwerving, opleiding, bewustmaking en bekwaamheid, c) communicatie, d) betrokkenheid van de werknemers, e) documentatie, f) efficiënte procescontrole, g) onderhoudsprogramma's, h) noodplan en rampenbestrijding, i) waarborgen van de naleving van de milieuwetgeving;
 - V. controle van de prestaties en nemen van corrigerende maatregelen, met bijzondere aandacht voor: a) monitoring en meting (zie ook het referentieverlag van het JRC inzake de monitoring van emissies naar water en lucht afkomstig van IED-installaties — ROM), b) corrigerende en preventieve maatregelen, c) bijhouden van gegevens, d) onafhankelijke (waar mogelijk) interne of externe audits om vast te stellen of het MBS voldoet aan de voorgenomen regelingen en of het op de juiste wijze wordt uitgevoerd en gehandhaafd;
 - VI. beoordeling door de directie van het MBS en de blijvende geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid ervan. De beoordeling zou ook kunnen plaatsvinden door een ter zake deskundige of deskundig management. De directie dient een goed- of afkeuring te geven over deze beoordeling;
 - VII. volgen van de ontwikkelingen op het vlak van schonere technologieën;
 - VIII. bij de ontwerpfase van een nieuwe installatie rekening houden met de milieueffecten tijdens de volledige levensduur en de latere ontmanteling ervan;
 - IX. op regelmatige basis (1 x per 2 jaar) een sectorale benchmarking uitvoeren;
 - X. afvalstroombeheer;
 - XI. een inventarisatie van afvalwater- en afgasstromen;
 - XII. residuenbeheerplan;
 - XIII. ongevallenbeheerplan;
 - XIV. geurbeheerplan;
 - XV. beheerplan voor geluid.

Toelichting: Het toepassingsgebied (bv. de mate van gedetailleerdheid) en de aard (bv. gestandaardiseerd of niet-gestandaardiseerd) van het MBS hebben

in het algemeen te maken met de aard, omvang en complexiteit van de installaties en alle mogelijke milieueffecten ervan (mede bepaald door de soort en hoeveelheid verwerkt afval).

- 1.1.2 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze beschikking moet het MBS ter instemming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.
- 1.1.3 Minimaal 1 keer per 4 jaar dient het MBS genoemd in voorschrift 1.1.1 geëvalueerd en indien nodig herzien te worden. Deze evaluatie en herziening dient ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

1.2 Klachtenmanagementsysteem en communicatieplan

- 1.2.1 Uiterlijk acht maanden na het in werking treden van deze beschikking dient vergunninghouder te beschikken over:
 - Een, altijd bereikbaar, telefonisch en/of elektronisch meldpunt voor klachten (op zo'n manier ingericht dat de vergunninghouder op ieder moment in staat is om, afhankelijk van de situatie, per direct actie te ondernemen). Het telefoonnummer en/of meldpunt moeten actief bekend zijn gemaakt aan de omgeving, bijvoorbeeld via een website of communicatieplan;
 - Een door het bevoegd gezag goedgekeurd klachtenmanagementsysteem waarin ten minste wordt vastgelegd:
 - de ingekomen klacht, met vermelding van datum, tijdstip, melder, omschrijving en aard van de overlast;
 - welke acties, met inzet van welk onderzoek en welke deskundigheid, worden uitgevoerd naar aanleiding van de ingekomen klacht;
 - de wijze waarop de bevindingen van de verrichte onderzoeken worden vastgelegd;
 - de criteria op grond waarvan maatregelen en voorzieningen worden getroffen in geval van gebleken gegrondheid van de klacht;
 - de wijze waarop getroffen maatregelen en voorzieningen worden vastgelegd;
 - de wijze waarop terugkoppeling naar de melder van een klacht en het bevoegd gezag plaatsvindt en;
 - indien het klachtenbeeld daartoe aanleiding geeft, de wijze van opschaling en de wijze waarop het management van de inrichting geïnformeerd wordt.
 - Een door het bevoegd gezag goedgekeurd communicatieplan waarin wordt aangegeven op welke wijze bijzondere bedrijfsactiviteiten en ongewone voorvallen, die aanleiding kunnen geven tot klachten, actief kenbaar worden gemaakt aan de omgeving. De omgeving is het gebied waar vanwege het in bedrijf zijn van de inrichting hinder/overlast plaats kan vinden.
- 1.2.2 Binnen zes maanden na het in werking treden van deze beschikking moet het klachtenmanagementsysteem en communicatieplan zoals genoemd in voorschrift 1.2.1 ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.

2 AFVAL

2.1 AV-beleid

- 2.1.1 Binnen zes maanden na inwerking treden van deze beschikking dient het acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) op onderstaande zaken aangepast te zijn en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd:

- het opstellen en uitvoeren van hanterings- en overbrengingsprocedures om ervoor te zorgen dat afval veilig wordt gehanteerd en overgebracht naar de opslag of behandeling. De procedures zijn risico-gebaseerd waarbij rekening gehouden wordt met de waarschijnlijkheid van ongevallen en incidenten en de milieueffecten daarvan. Deze dienen de volgende aspecten te bevatten:
 - a) deskundigheid van het personeel;
 - b) juiste documentatie;
 - c) maatregelen om lekken te voorkomen, te detecteren en te beperken;
 - d) beschrijving van de voorzorgsmaatregelen op het gebied van het gebruik en het ontwerp die zijn/worden genomen bij het mengen of vermengen van afval.
- hoe wordt in de preacceptatie, acceptatie en sortering van de afvalinput voor biologische afvalverwerking rekening gehouden dat het afval geschikt is voor biologische afvalverwerking. Hierbij dienen onder andere de nutriëntenbalans, het vochtgehalte en toxische verbindingen terug te komen die de biologische activiteit kunnen verminderen;
- beschrijving van de monitoring in de procedures voor de preacceptatie en acceptatie van de afvalinput voor het immobiliseren en stabiliseren van afvalstoffen op:
 - a) het gehalte aan organische stoffen, oxiderende stoffen, metalen, zouten en geurende verbindingen;
 - b) potentieel van H₂-vorming bij het mengen met water van residuen van rookgasbehandeling, b.v. (vlieg)assen.
- beschrijving van de monitoring in de procedures voor de preacceptatie en acceptatie van de afvalinput van op water gebaseerde, vloeibare afvalstromen op:
 - a) biologische verwijderbaarheid;
 - b) de haalbaarheid van het breken van de emulsie.

Toelichting: Door de afvalinput te selecteren kunnen geuremissies verminderen en de algehele milieuprestaties verbeterd worden.

3 LUCHT EN GEUR

3.1 Bewerkingen aan afvalhout en (grof)huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval

- 3.1.1 De diffuse luchtemissies van het shredden en zeven van C-hout, het inpandig shredden en zeven van A- en B-hout, houtachtig groenafval en fijn groenafval (zoals grasachtig materiaal) en het shredden, zeven en drogen van (grof) huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval (HDO) dienen ingesloten, verzameld en geleid te worden via een luchtafvoersysteem geschikt emissiereductiesysteem (behandeling).
Toelichting: het shredden en zeven van C-hout dient altijd in een gesloten systeem plaats te vinden waarin de luchtemissies worden ingesloten, verzameld en gefilterd.
- 3.1.2 Het voornoemde emissiereductiesysteem in voorschrift 3.1.1 dient voor de vermindering van de emissie van stof te bestaan uit één of een combinatie

van de volgende technieken: een cycloon, doekenfilter, natte gaswasser, waterinjectie in de shredder. Indien waterinjectie in de shredder wordt toegepast dient het afgas dat resterende stof bevat, naar een cycloon/cyclonen en/of natte gaswasser te worden geleid.

- 3.1.3 Het voornoemde emissiereductiesysteem in voorschrift 3.1.1 dient voor het verminderen van de emissie van organische verbindingen van het shredden en zeven van C-hout, het inpandig shredden en zeven van B-hout en het shredden, zeven en drogen van (grof)huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval te bestaan uit één of een combinatie van de volgende technieken: absorptie, biofilter, thermische oxidatie en/of natte gaswassing.
- 3.1.4 De emissieconcentratie van stof van de gereinigde afgassen, vanuit de zeef en de shredder voor het bewerken van C-hout, het inpandig shredden en zeven van A- en B-hout, houtachtig groenafval en fijn groenafval (zoals grasachtig materiaal) en vanuit de shredder, zeef en het droogproces voor het bewerken van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, mag gemiddeld over de bemonsteringsperiode niet meer bedragen dan 2 mg/Nm³.
- 3.1.5 Van de emissie eis zoals opgenomen in voorschrift 3.1.4 mag worden afgeweken als onderbouwd wordt dat niet voldaan kan worden aan voorschrift 3.1.4. De emissieconcentratie voor stof van de gereinigde afgassen mag dan gemiddeld over de bemonsteringsperiode van voornoemde activiteit maximaal 10 mg/Nm³ bedragen. Hiervoor dient een onderbouwing te worden overgelegd aan het bevoegd gezag en pas na goedkeuring van het bevoegd gezag mag van de emissie concentratie van 2 mg/Nm³ worden afgeweken.
- 3.1.6 Eénmaal per zes maanden dient de gereinigde stofemissie van de activiteiten genoemd in voorschrift 3.1.4 afzonderlijk gemonitord te worden volgens EN 13284-1.
- 3.1.7 De emissieconcentratie van TVOS van de gereinigde afgassen, van het shredden en zeven van C-hout, het inpandig shredden en zeven van B-hout en het shredden, zeven en drogen van (grof)huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, mag gemiddeld over de bemonsteringsperiode niet meer bedragen dan 10 mg/Nm³.
- 3.1.8 Van de emissie eis zoals opgenomen in voorschrift 3.1.7 mag worden afgeweken als onderbouwd wordt dat niet voldaan kan worden aan voorschrift 3.1.7. De emissieconcentratie voor TVOS mag dan gemiddeld over de bemonsteringsperiode van voornoemde activiteit maximaal 30 mg/Nm³ bedragen. Hiervoor dient een onderbouwing te worden overgelegd aan het bevoegd gezag en pas na goedkeuring van het bevoegd gezag mag van de emissie concentratie van 10 mg/Nm³ worden afgeweken.
- 3.1.9 Eénmaal per zes maanden dient de gereinigde emissie van de activiteiten genoemd in voorschrift 3.1.7 afzonderlijk gemonitord te worden op de emissie van TVOS volgens EN 12619.

3.2 Zeven asbesthoudende grond en puin

- 3.2.1 De difusse luchtemissies van het zeven van asbesthoudende grond en puin dienen ingesloten, verzameld en geleid te worden via een luchtafvoersysteem en/of luchtaanzuigsystemen in de nabijheid van de emissiebronnen naar een geschikt emissiereductiesysteem (behandeling).
- 3.2.2 Het voornoemde emissiereductiesysteem in voorschrift 3.2.1 dient voor de vermindering van de emissie van stof te bestaan uit één of een combinatie van de volgende technieken: een cycloon, doekenfilter en/of een natte gaswasser.

- 3.2.3 De emissieconcentratie van stof van de gereinigde afgassen, vanuit de zeef voor het zeven van asbesthoudende grond en puin, mag gemiddeld over de bemonsteringsperiode niet meer bedragen dan 2 mg/Nm³.
- 3.2.4 Van de emissie eis zoals opgenomen in voorschrift 3.2.3 mag worden afgeweken als onderbouwd wordt dat niet voldaan kan worden aan voorschrift 3.2.3. De emissieconcentratie voor stof van de gereinigde afgassen mag dan gemiddeld over de bemonsteringsperiode van voornoemde activiteit maximaal 10 mg/Nm³ bedragen. Hiervoor dient een onderbouwing te worden overgelegd aan het bevoegd gezag en pas na goedkeuring van het bevoegd gezag mag van de emissie concentratie van 2 mg/Nm³ worden afgeweken.
- 3.2.5 Eénmaal per zes maanden dient de gereinigde stofemissie van de activiteiten genoemd in voorschrift 3.2.1 afzonderlijk gemonitord te worden volgens EN 13284-1.

3.3 Fysisch-chemische behandeling

- 3.3.1 Het be- en verwerken van vast afval (zoals slakken, assen en minerale afvalstoffen en/of steekvast slib) dat fysisch-chemisch behandeld wordt (immobiliseren/stabiliseren) dient gesloten plaats te vinden. De emissies hiervan dienen door één of een combinatie van de volgende technieken behandeld te worden: adsorptie, biofilter, doekenfilter en/of natte gaswassing.
- 3.3.2 De emissieconcentratie van stof van de gereinigde afgassen van de verdringingslucht van de be- en verwerking van van vast afval (zoals slakken, assen en minerale afvalstoffen en/of steekvast slib) dat fysisch-chemische behandeld wordt (immobiliseren/stabiliseren), mag gemiddeld over de bemonsteringsperiode niet meer bedragen dan 2 mg/Nm³.
- 3.3.3 Van de emissie eis zoals opgenomen in voorschrift 3.3.2 mag worden afgeweken als voldoende onderbouwd wordt dat niet voldaan kan worden aan voorschrift 3.3.2. De emissieconcentratie voor stof van de gereinigde afgassen van de verdringingslucht mag dan gemiddeld over de bemonsteringsperiode van voornoemde activiteit maximaal 5 mg/Nm³ bedragen. Hiervoor dient een onderbouwing te worden overgelegd aan het bevoegd gezag en pas na goedkeuring van het bevoegd gezag mag van de emissie concentratie van 2 mg/Nm³ worden worden afgeweken.
- 3.3.4 Eénmaal per zes maanden dient de gereinigde stofemissie van de activiteit genoemd in voorschrift 3.3.2 afzonderlijk gemonitord te worden volgens EN 13284-1.
- 3.3.5 Eénmaal per zes maanden dient de gereinigde emissie van de activiteit genoemd in voorschrift 3.3.2 afzonderlijk gemonitord te worden op de emissie van TVOS volgens EN 12619.

3.4 Vergistingsinstallatie

- 3.4.1 De (difusse) luchtemissies van de vergistingsinstallaties en alle bijbehorende apparatuur dienen ingesloten, verzameld en geleid te worden via een luchtafvoersysteem en/of luchtaanzuigsystemen in de nabijheid van de emissiebronnen naar een geschikt emissiereductiesysteem (behandeling).
- 3.4.2 Het voornoemde emissiereductiesysteem in voorschrift 3.4.1 dient voor de vermindering van de emissie van geur te bestaan uit één of een combinatie van de volgende technieken: adsorptie, een biofilter, een doekenfilter, thermische oxidatie en/of natte gaswassing.

- 3.4.3 Eenmaal per zes maanden dienen de gereinigde emissies van de vergistingsinstallatie gemonitord te worden op de emissie van H₂S en NH₃ of de geurconcentratie. De monitoring van H₂S en NH₃ dient plaats te vinden conform een ISO-, nationale of andere internationale norm die garandeert dat er gegevens van gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden aangeleverd. De monitoring van de geurconcentratie dient plaats te vinden conform EN 13725.

3.5 Behandeling van op water gebaseerde, vloeibare afvalstromen

- 3.5.1 De emissies van het opslaan, be- en verwerken van afvalwater dienen ingesloten, verzameld en geleid te worden via een luchtafvoersysteem en/of luchtaanzuigsystemen in de nabijheid van de emissiebronnen naar een geschikt emissiereductiesysteem (behandeling).
- 3.5.2 Het voornoemde emissiereductiesysteem in voorschrift 3.5.1 dient voor de vermindering van de emissies van HCL, NH₃ en organische verbindingen te bestaan uit één of een combinatie van de volgende technieken: adsorptie, biofilter, thermische oxidatie en/of natte gaswasser.
- 3.5.3 De emissieconcentratie van HCL van de gereinigde afgassen, vanuit de activiteit genoemd in voorschrift 3.5.1, mag gemiddeld over de bemonsteringsperiode niet meer bedragen dan 1 mg/Nm³.
- 3.5.4 Van de emissie eis zoals opgenomen in voorschrift 3.5.3 mag worden afgeweken als voldoende onderbouwd wordt dat niet voldaan kan worden aan voorschrift 3.5.3. De emissieconcentratie voor HCL van de gereinigde afgassen mag dan gemiddeld over de bemonsteringsperiode van voornoemde activiteit maximaal 5 mg/Nm³ bedragen. Hiervoor dient een onderbouwing te worden overgelegd aan het bevoegd gezag en pas na goedkeuring van het bevoegd gezag mag van de emissie concentratie van 1 mg/Nm³ worden afgeweken.
- 3.5.5 De emissieconcentratie van TVOS van de gereinigde afgassen, vanuit de activiteit genoemd in voorschrift 3.5.1, mag gemiddeld over de bemonsteringsperiode niet meer bedragen dan 3 mg/Nm³.
- 3.5.6 Van de emissie eis zoals opgenomen in voorschrift 3.5.5 mag worden afgeweken als voldoende onderbouwd wordt dat niet voldaan kan worden aan voorschrift 3.5.5. De emissieconcentratie voor TVOS van de gereinigde afgassen mag dan gemiddeld over de bemonsteringsperiode van voornoemde activiteit maximaal 45 mg/Nm³ bedragen. Hiervoor dient een onderbouwing te worden overgelegd aan het bevoegd gezag en pas na goedkeuring van het bevoegd gezag mag van de emissie concentratie van 3 mg/Nm³ worden afgeweken.
- 3.5.7 Eénmaal per zes maanden dienen de gereinigde emissies van het opslaan, be- en verwerken van afvalwater gemonitord te worden op de emissie van HCL en TVOS. De monitoring van HCL dient plaats te vinden conform EN 1911. De monitoring van TVOS dient plaats te vinden conform EN 12619.

3.6 Aanpassing monitoringsfrequenties

- 3.6.1 De in de voorschriften 3.1.6, 3.1.9, 3.2.5, 3.3.4, 3.3.5, 3.4.3 en 3.5.7 genoemde monitoringfrequenties kunnen worden verlaagd, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn. Ook kan de monitoring komen te vervallen als voldoende is aangetoond dat de te monitoren stoffen niet worden geëmitteerd. Hiervoor dient goedkeuring van het bevoegd gezag te zijn.

3.7 Voorkomen diffuse emissies naar lucht

3.7.1 Om diffuse emissies naar lucht afkomstig van stof, geur en bioaerosol uit behandelingsstappen van de compostering en de biologische reiniging van grond en slib in de open lucht te verminderen dient onderstaande technieken gebruikt te worden:

- rekening houden met weersomstandigheden en -voorspellingen bij het uitvoeren van grote procesactiviteiten in de open lucht. Het opzetten of omzetten van rillen/tafels en hopen en het zeven en versnipperen moet worden vermeden bij meteorologische omstandigheden die ongunstig zijn voor wat betreft emissieverspreiding.

Toelichting: de windsnelheid is b.v. te hoog of te laag, of de wind waait in de richting van gevoelige receptoren.

- rillen/tafels dienen zodanig geplaatst te worden dat het kleinst mogelijke oppervlak van de compostmassa aan de overheersende wind is blootgesteld. De rillen/tafels en hopen bevinden zich op het minst hoge punt binnen de gehele indeling van de installatie.

3.7.2 Om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder stof, organische verbindingen en geur, te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is de toepassing van een geschikte combinatie van de onderstaande technieken:

- a) het aantal potentiële diffuse emissiebronnen dient beperkt te worden tot een minimum.

Toelichting: dit omvat technieken zoals: - een geschikt ontwerp van de indeling van leidingen (bv. minimalisering van de lengte van de leidingen, vermindering van het aantal flenzen en kleppen, gebruik van gelaste fittingen en leidingen); — voorkeur voor het gebruik van overbrenging onder invloed van zwaartekracht boven het gebruik van pompen; — beperking van de valhoogte van materiaal; — beperking van de verkeerssnelheid; — gebruik van windbarrières.

- b) zeer betrouwbare apparatuur dient geselecteerd en gebruik van gemaakt te worden.

Toelichting: Dit omvat technieken zoals: — kleppen met dubbele afdichtingen of even efficiënte apparatuur; — zeer betrouwbare pakkingen (zoals spiraalgewonden pakkingen, ringpakkingen) voor kritieke toepassingen; — pompen/compressoren/roerinrichtingen uitgerust met mechanische afdichtingen in plaats van pakkingen; — magnetisch aangedreven pompen/compressoren/roerinrichtingen; — geschikte toegangspoorten voor onderhoudsslangen, ponstangen. De toepasbaarheid van de genoemde technieken in bestaande installaties is mogelijk beperkt als gevolg van bedieningsvereisten. Dit dient dan aangetoond te worden.

- c) het ontstaan van corrosie dient voorkomen te worden.

Toelichting: Dit omvat technieken zoals: — geschikte selectie van bouwmaterialen; — voering of coating van apparatuur en verven van leidingen met corrosievertragers.

- d) diffuse emissies dienen zoveel mogelijk ingesloten, verzameld en behandeld te worden.

Toelichting: Dit omvat technieken zoals: — opslag, behandeling en hantering van afval en materiaal dat diffuse emissies kan produceren in gesloten gebouwen en/of gesloten apparatuur (bv. transportbanden); — gesloten apparatuur of gebouwen onder adequate druk houden; — emissies verzamelen en leiden naar een geschikt emissiereductiesysteem via een

luchtafvoersysteem en/of luchtaanzuigsystemen in de nabijheid van de emissiebronnen. Het gebruik van gesloten apparatuur of gebouwen is mogelijk beperkt door veiligheidsoverwegingen, zoals het risico van explosie of zuurstofdepletie. Het gebruik van gesloten apparatuur of gebouwen is mogelijk ook beperkt door de hoeveelheid afval. Dit dient dan aangetoond te worden.

- e) onderhoud aan apparatuur/installaties dient plaats te vinden en geborgd te zijn.

Toelichting: Dit omvat technieken zoals: —toegang tot potentieel lekkende apparatuur waarborgen; —regelmatige controle van beschermingsmiddelen, zoals lamellaire gordijnen, snelwerkende deuren.

- f) afvalverwerkings- en opslagruimten dienen gereinigd te worden.

Toelichting: Dit omvat technieken zoals: regelmatige reiniging van de hele afvalverwerkingsruimte (hallen, verkeerszones, opslagruimten enz.), transportbanden, apparatuur en containers.

- 3.7.3 Binnen 6 maanden na het inwerking treden van deze beschikking dient een programma inzake lekdetectie en reparatie (LDAR) opgezet te worden voor de (diffuse) emissies van organische stoffen. Dit dient te gebeuren aan de hand van een risicogebaseerde benadering, waarbij met name rekening wordt gehouden met het ontwerp van de installaties en de hoeveelheid en aard van de betrokken organische verbindingen. Dit programma dient ter goedkeuring aan het bevoegd gezag overgelegd te worden. Na goedkeuring dient het binnen 1 maand ingevoerd te worden.

3.8 Geur

- 3.8.1 Binnen 6 maanden na het inwerking treden van deze beschikking, moet een geurbeheerplan zijn opgezet en ingevoerd dat alle volgende elementen omvat:

- I. een protocol voor de monitoring van geur met acties en termijnen; geuremissies kunnen worden gemonitord door middel van EN-normen (zoals dynamische olfactometrie volgens EN 13725 om de geurconcentratie te bepalen of EN 16841-1 of -2 om blootstelling aan geur te bepalen of ISO-, nationale of andere internationale normen die garanderen dat er gegevens van gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden aangeleverd, wanneer alternatieve methoden worden toegepast waarvoor geen EN-normen beschikbaar zijn;
- II. een programma ter voorkoming en beperking van geuren met acties en termijnen, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.

- 3.8.2 Het plan moet voorafgaand aan invoering goedgekeurd zijn door het bevoegd gezag. Het plan moet minimaal 1 keer per 4 jaar worden geëvalueerd en aangepast, dan wel vaker als daarvoor aanleiding is. Deze evaluatie en herziening dient ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

- 3.8.3 Om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, wordt één of een combinatie van de onderstaande technieken toegepast:

- a) de verblijftijd van (potentieel) geurend afval in opslag of in hanteringssystemen (b.v. leidingen, tanks, bassins, containers) dient geminimaliseerd te worden. Er dienen adequate voorzieningen getroffen

te worden voor de acceptatie van seizoensgebonden piekvolumes van afval.

Toelichting: alleen toepasbaar op open systemen.

- b) er worden chemische stoffen gebruikt om geurende verbindingen te vernietigen of de vorming ervan te beperken (b.v. oxidatie of precipitatie van waterstofsulfide).

Toelichting: deze techniek is niet toepasbaar indien dit de gewenste kwaliteit van de output kan ondermijnen. Dit dient dan aangetoond te worden.

- c) de aerobe behandeling van op water gebaseerde, vloeibare afvalstromen dient geoptimaliseerd te zijn. Dit kan omvatten:
- het gebruik van zuivere zuurstof;
 - schuimverwijdering in tanks/bassins;
 - frequent onderhoud van het beluchtingssysteem.

4 GELUID EN TRILLINGEN

4.1 Beheerplan geluid

- 4.1.1 Binnen 6 maanden na het inwerking treden van deze beschikking dient een beheerplan voor geluid, als onderdeel van het milieubeheersysteem te zijn opgesteld en ingevoerd, dat tenminste de volgende elementen omvat:

- I. een protocol voor de monitoring van geluid met acties en termijnen;
- II. een programma ter vermindering van geluid om de bron(nen) te bepalen, de blootstelling aan geluid te meten/ramen, bijdragen van de bronnen te karakteriseren en preventieve en/of beperkende maatregelen te nemen met acties en termijnen.

- 4.1.2 Het plan moet voorafgaand aan invoering goedgekeurd zijn door het bevoegd gezag. Het plan moet minimaal 1 keer per 4 jaar worden geëvalueerd en aangepast, dan wel vaker als daarvoor aanleiding is. Deze evaluatie en herziening dient ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

4.2 Geluid en trillingen

- 4.2.1 Om geluids- en trillingsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, wordt één of een combinatie van de onderstaande technieken toegepast:

- a) een goede locatie van apparatuur en gebouwen. Het geluidsniveau kan worden verminderd door de afstand tussen de geluidsbron en de ontvanger te vergroten, door gebouwen te gebruiken als geluidsschermen en door in- of uitgangen van gebouwen te verplaatsen.

Toelichting: Voor bestaande installaties is de verplaatsing van apparatuur en in- en of uitgangen van gebouwen mogelijk beperkt door een gebrek aan ruimte of buitensporige kosten. Dit dient dan aangetoond te worden.

- b) operationele maatregelen. Dit omvat technieken zoals:
- i. inspectie en onderhoud van apparatuur;
 - ii. sluiten van deuren en ramen in gesloten ruimten, indien mogelijk;
 - iii. bediening van apparatuur door ervaren personeel;

- iv. vermijding van lawaaiërige activiteiten 's nachts, indien mogelijk;
- v. bepalingen inzake geluidsbeperking tijdens onderhouds-, verkeers-, hanterings- en behandelingsactiviteiten.
- c) geluidsarme apparatuur. Dit kunnen motoren met directe aandrijving, compressoren, pompen en fakkels zijn.
- d) apparatuur voor geluids- en trillingsbeperking. Dit omvat technieken zoals:
 - i. geluidsdempers;
 - ii. akoestische en trillingsisolatie van apparatuur;
 - iii. omhulling van lawaaiërige apparatuur;
 - iv. geluidsisolatie van gebouwen.

Toelichting: de toepasbaarheid is mogelijk beperkt door een gebrek aan ruimte. Dit dient dan aangetoond te worden.

- e) geluidsdemping. De verspreiding van lawaai kan worden verminderd door barrières tussen zender en ontvanger te plaatsen (bv. geluidswallen, dijken en gebouwen).

Toelichting: de toepasbaarheid is mogelijk beperkt door een gebrek aan ruimte. Dit dient dan aangetoond te worden.

5 ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

5.1 Emissies als gevolg van ongevallen en incidenten

- 5.1.1 Binnen 6 maanden na het inwerking treden van deze beschikking dient een ongevallenbeheerplan te zijn opgesteld en ingevoerd om de gevolgen van ongevallen en incidenten voor het milieu te voorkomen of te beperken. Hierin dienen alle onderstaande technieken in gebruik te zijn en beschreven te zijn:
 - a. beschermingsmaatregelen, zoals: — bescherming van de installatie tegen kwaadwillige handelingen; — een brand- en explosiebeveiligingssysteem met preventie-, detectie- en blusapparatuur; —toegankelijkheid en bedienbaarheid van de relevante controleapparatuur in noodsituaties.
 - b. beheer van emissies als gevolg van incidenten/ongevallen. Er zijn procedures vastgesteld en er zijn technische voorzieningen getroffen voor het beheer (wat betreft mogelijke insluiting) van emissies als gevolg van ongevallen en incidenten, zoals emissies van lekken, bluswater of veiligheidskleppen.
 - c. een systeem voor registratie en beoordeling van incidenten/ongevallen. Dit omvat technieken zoals: — een logboek/agenda om alle ongevallen, incidenten, wijzigingen in procedures en de resultaten van inspecties te registreren; — procedures om dergelijke incidenten en ongevallen te identificeren en er lering uit te trekken.
- 5.1.2 Het plan moet voorafgaand aan invoering goedgekeurd zijn door het bevoegd gezag. Het plan moet minimaal 1 keer per 4 jaar worden geëvalueerd en aangepast, dan wel vaker als daarvoor aanleiding is. Deze evaluatie en herziening dient ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

Toelichting: Mogelijk kunnen een PBZO-document en een VBS in het kader van BRZO 2015 al deels invulling geven aan dit voorschrift.

5.2 Adequate bufferopslagcapaciteit

- 5.2.1 Er wordt voorzien in adequate bufferopslagcapaciteit voor afvalwater dat wordt geproduceerd in andere dan normale bedrijfsomstandigheden waarbij een risicogebaseerde benadering wordt gevolgd (bv. rekening houdend met de aard van de verontreinigende stoffen, de effecten van de stroomafwaartse afvalwaterbehandeling en het ontvangende milieu). Het lozen van afvalwater uit deze bufferopslag is alleen mogelijk nadat passende maatregelen zijn genomen (bijvoorbeeld monitoring, behandeling, hergebruik). Binnen 6 maanden na het inwerking treden van deze beschikking moet ter goedkeuring aan het bevoegd gezag de volgende zaken te zijn overgelegd:
- de bufferopslagcapaciteit adequaat is;
 - welke passende maatregelen genomen worden genomen als het afvalwater geloosd wordt;
 - wanneer wel of niet geloosd wordt en wanneer het afvalwater wordt afgevoerd.

Toelichting: De toepasbaarheid is mogelijk beperkt door de beschikbaarheid van ruimte en door de indeling van het waterverzamelingsstelsel. Dit dient dan aangetoond te worden.

6 COMPOSTERING EN BIOLOGISCHE REINIGING GROND EN SLIB

6.1 Monitoring en beheersing

- 6.1.1 De volgende afval- en procesparameters van de compostering en de biologische reiniging van grond en slib dient één keer per week gemonitord en/of beheerst te worden:
- eigenschappen van de afvalinput zoals C/N-ratio en deeltjesgrootte;
 - de temperatuur en het vochtgehalte op verschillende punten in de ril/tafel;
 - beluchting van de rillen/tafel (keerfrequentie van de ril/tafel en O₂ en/of CO₂-concentratie in de ril/tafel);
 - porositeit, hoogte en breedte van de ril/tafel.
- 6.1.2 De gegevens uit het vorige voorschrift dienen vastgelegd te worden in een logboek.

7 VERGISTERS

7.1 Monitoring en beheersing

- 7.1.1 Er dient een handmatig en/of automatisch monitoringsysteem te zijn ingevoerd om te zorgen voor een stabiele werking van de vergister(s), om operationele problemen (zoals schuimvorming, die tot geuremissies kunnen leiden) tot een minimum te beperken en vroegtijdig waarschuwingen te geven over systeemstoringen. Het monitorings- en beheersingssysteem dient ten minste de volgende afval- en procesparameters van de vergister(s) te monitoren en te beheersen:
- pH-waarde en alkaliniteit van de vergistervoeding;
 - bedrijfstemperatuur van de vergister(s);
 - hydraulische en organische belasting van de vergistervoeding;
 - concentratie van vluchtige vetzuren (VVZ) en ammoniak in de vergister en het digistaat;
 - hoeveelheid, samenstelling en druk van het biogas;

- het gehalte aan vloeistof en schuim in de vergister;
- systeemstoringen die kunnen leiden tot verlies van insluiting en explosies.

7.2 Ontwerp en installatiebeheer

- 7.2.1 De vergistinginstallaties dienen correct ontworpen en uitgevoerd te zijn. Dit omvat de aanwezigheid van een gasterugwinningssysteem met voldoende capaciteit en het gebruik van zeer betrouwbare overdrukkleppen.
- 7.2.2 Op de vergistingsinstallaties dient installatiebeheer toegepast te worden. Dit omvat het in evenwicht houden van het gassysteem en het gebruiken van geavanceerde procescontrole.

8 OPSLAGVOORZIENINGEN

8.1 Overstromen of defecten van opslagen

- 8.1.1 Er dienen technieken toegepast te worden om de kans en de gevolgen van overstromen en defecten van opslagvoorzieningen zoals tanks, silo's, vaten, mestzakken te voorkomen of indien dat niet haalbaar is te verminderen. Afhankelijk van de met de vloeistoffen in de opslagvoorzieningen verbonden risico's op bodem- en/of waterverontreiniging omvat dit technieken zoals:
- overstromingsdetectoren;
 - overloopleidingen die naar een ingesloten afvoersysteem (d.w.z. de secundaire insluiting of een ander houder) leiden;
 - opslagvoorzieningen voor vloeistoffen die zich in een geschikte secundaire insluiting bevinden. Waarbij het volume normaliter groot genoeg is om het verlies van de insluiting van de grootste tank/opslagvoorziening in de secundaire insluiting op te vangen;
 - isolatie van opslagvoorzieningen en secundaire insluiting (bv. het sluiten van kleppen).
- 8.1.2 Opslagvoorzieningen, apparatuur en installaties dienen op basis van de risico's te beschikken over lekdetectie of dienen regelmatig gecontroleerd te worden op mogelijk lekken. Indien nodig dient lekreparatie toegepast te worden. Het gebruik van ondergrondse componenten wordt tot een minimum beperkt. Bij gebruik van ondergrondse componenten wordt, afhankelijk van de met het afval in die componenten verbonden risico's op bodem- en/of waterverontreiniging, gezorgd voor secundaire insluiting van ondergrondse componenten.
- Toelichting: Het gebruik van bovengrondse componenten is in het algemeen van toepassing op nieuwe installaties. Dit kan echter worden beperkt door het risico op vorst. De plaatsing van een secundaire insluiting is mogelijk beperkt in het geval van bestaande installaties.*

PROCEDURELE ASPECTEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens vergunninghouder

Op 9 november 2006 is een omgevingsvergunning (revisie) verleend aan Chijnsgoed Parkmanagement B.V. voor de inrichting aan de Pastoor P. Thijssenlaan 43 te Sterksel, gemeente Heeze-Leende.

1.2. Projectbeschrijving

Vanaf 1 januari 2013 geldt een extra actualisatieplicht voor IPPC-installaties (artikel 2.30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in combinatie met artikel 5.10, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht). De plicht houdt in dat binnen een termijn van vier jaar na publicatie van de BBT-conclusies de vergunning moet zijn geactualiseerd, waar nodig, op basis van de nieuwe BBT-conclusie.

De BBT-conclusies afvalbehandeling zijn op 17 augustus 2018 gepubliceerd.

Voor deze actualisatie hebben wij de eerder verleende omgevingsvergunning(en) van Chijnsgoed Parkmanagement B.V. getoetst aan de BBT-conclusies afvalbehandeling. De toetsing geeft aanleiding tot het aanpassen van de eerder verleende vergunning(en).

1.3. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe IPPC-installaties behoren van bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies.

1.4. Procedure

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.15, derde lid Wabo dient de ambtshalve wijziging eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure.

1.5. Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij het ontwerp van de ambtshalve wijziging ter advies aan de volgende bestuursorganen gezonden:

- College van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende;
- Inspectie Leefomgeving en Transport;
- Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid;
- Veiligheidsregio Brabant Zuidoost;
- Waterschap De Dommel;
- Waterschap Brabantse Delta;
- Provincie Vlaams Limburg (België).

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen advies ontvangen.

1.6. Ter inzage ontwerpbeschikking en zienswijzen

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: www.officielebekendmakingen.nl op 13 juli 2022. Tussen 14 juli 2022 tot en met 25 augustus 2022 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt op 24 augustus 2022 door Brunet advocaten namens Chijnsgoed Parkmanagement B.V. (verder Chijnsgoed) (vergunninghouder). De zienswijzen zijn ontvangen binnen de gestelde termijn.

Het betreft de volgende zienswijzen:

1. De vergunninghouder is van mening dat in het bestreden ontwerpbesluit ook voorschriften zijn opgenomen voor niet-IPPC-installaties, terwijl artikel 5.10, lid 1 van het Bor hiervoor geen wettelijke grondslag biedt. Aangegeven wordt dat bijvoorbeeld in het bestreden ontwerpbesluit voorschriften zijn opgenomen voor sortering/scheiding van (grof)huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Dit betreft echter geen gevaarlijk afval en (hierdoor) is bij deze activiteit geen sprake van een IPPC-installatie. Categorie 5.1 van bijlage I van de Richtlijn emissies (Rie) is daarop niet van toepassing, evenmin is voor die activiteit categorie 5.3 van bijlage I van de Rie van toepassing, ook al ziet die weliswaar op de verwijdering en/of nuttige toepassing van ongevaarlijke afvalstoffen. Hierdoor verzoekt vergunninghouder zorgvuldig te bezien welke activiteiten binnen de inrichting wel een IPPC-installatie betreffen en welke niet.
2. De vergunninghouder is van mening dat uit het bestreden ontwerpbesluit niet (kenbaar) blijkt of naast de voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen (van 9 november 2006 en 18 december 2012), ook de daaraan ten grondslag liggende aanvragen, inclusief de daarin opgenomen technieken, welke aanvragen daarvan ook onderdeel uitmaken, en/of de voorschriften daarvan in ogenschouw zijn genomen. Hierdoor is ook onduidelijk of het bestreden ontwerpbesluit überhaupt noodzakelijk is en/of is het bestreden ontwerpbesluit ook op dit punt niet kenbaar en/of onzorgvuldig en/of ondeugdelijk gemotiveerd. Zoals is aangegeven volgt namelijk uit artikel 5.10 lid 1 van het Bor dat er op basis daarvan pas aanleiding bestaat voor de actualisatie van een vergunning binnen 4 jaar na publicatie van nieuwe BBT-conclusies voor een hoofdactiviteit van een IPPC-installatie, indien dit noodzakelijk is. Zo blijkt uit de BBT-conclusies voor geur (BBT 12) en geluid (BBT 17) daarvan dat de toepasbaarheid uitsluitend aan de orde is, indien geur- of geluidshinder is te verwachten. Letterlijk staat over de toepasbaarheid daarvan in BBT 12 en BBT 17 is beperkt tot de gevallen, waarin respectievelijk geurhinder en geluids- of trillingshinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht of zich heeft voorgedaan. Uit de geuronderzoeksrapportage(s) in de thans vergunde situatie binnen de inrichting van de vergunninghouder blijkt echter de geuruitstoot daarvan momenteel lager is dan de norm voor aanvaardbare geurhinder in artikel 2.7a, lid 1 Activiteitenbesluit milieubeheer en het eigen Brabantse geurbeleid voor omgevingsvergunningen milieu. Hetzelfde geldt voor de vergunde geluidsbelasting binnen deze inrichting van vergunninghouder. Ook daaraan voldoet vergunninghouder al jarenlang. Daarom is vergunninghouder van mening dat de opstelling van een geur- en/of geluidsbeheerplan dus ook niet noodzakelijk is, zoals in het bestreden ontwerpbesluit wordt voorgeschreven.

3. De huidige vergunde composteringshoop ligt al met het kleinst mogelijk oppervlak in de meest gunstige windrichting conform de hiervoor geldende BBT 34, lid b, zodat vergunninghouder hierdoor ook niet inziet, waarom de hiervoor opgenomen voorschriften in het bestreden ontwerpbesluit dan ook nog noodzakelijk zouden zijn.
4. Uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 februari jl. (Harderwijk), ECLI:NL:RVS:2022:285 blijkt dat alle besluiten van bestuursorganen, waarbij beleidsvrijheid geldt, voortaan moeten worden getoetst door de bestuursrechter op de noodzakelijkheid, geschiktheid en evenredigheid daarvan, waarbij niet meer kan worden volstaan met een toetsing aan het "willekeurcriterium". Uit artikel 5.10, lid 1 Bor blijkt dat er (pas) aanleiding bestaat voor actualisatie van een vergunning binnen 4 jaar na publicatie van nieuwe BBT-conclusies voor een hoofdactiviteit van een IPPC-installatie, indien dit noodzakelijk is.
5. Uit het bestreden ontwerpbesluit blijkt evenmin (kenbaar) of is gezien of daarmee de grondslag van de aanvraag wordt verlaten. Een actualisatie van een omgevingsvergunning, op basis van artikel 2.31, lid 1, onder b Wabo, is namelijk ook niet mogelijk, indien daardoor de grondslag van de aanvraag zou worden verlaten.
6. Voor toepassing van artikel 2.31a van de Wabo geldt overigens nog wel steeds dat die moet plaats vinden, binnen de grenzen van hetgeen technisch en/of economisch haalbaar is binnen de betrokken bedrijfstak. Dit blijkt namelijk ook uit de definitie van de beste beschikbare technieken (bbt) in artikel 1.1, lid 1 Wabo. Zie daartoe namelijk ook de rechtsliteratuur, te weten aantekening 2 bij artikel 2.31a Wabo in (T&C Wabo) 2022, onder redactie van Nijmeijer en Uyenburg.
7. Hetzelfde geldt ook voor de hiervoor gestelde termijnen. Zie daartoe namelijk ook de recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg van 1 juli jl., ECI:NL:RBLIM:2022:4998.
8. Tot slot moet worden voorkomen dat onnodige bureaucratische belemmeringen worden opgeworpen. Zo ziet vergunninghouder namelijk bijvoorbeeld niet in dat uitsluitend seniormanagement de beoordeling van een milieubeheersysteem voor haar rekening moet nemen en dat die beoordeling niet zou kunnen plaatsvinden door een ter zake deskundig management, ook al is dit geen seniormanagement. Dit nog daargelaten de vraag wat onder seniormanagement moet worden verstaan, hetgeen niet is omschreven in het bestreden ontwerpbesluit. Verder bevatten de voorschriften in het bestreden ontwerpbesluit ook allerlei andere onduidelijkheden. Zo is namelijk onduidelijk wat onder schonere technologieën of gestandaardiseerd of niet-gestandaardiseerd van het milieubeheersysteem moet worden verstaan. Ook is onduidelijk wat onder een adequate bufferopslagcapaciteit voor afvalwater moet worden verstaan, nu dat ook niet is omschreven.
9. Vergunninghouder gaat graag in overleg met het bevoegd gezag over deze ambtshalve wijziging, nadat zij hierover ook intern heeft gesproken met haar huurders, omdat zij (en overigens ook haar huurders) er namelijk zelf ook het allergrootste belang bij heeft (hebben) dat haar omgevingsvergunning(en) uitsluitend ambtshalve wordt (worden) geactualiseerd, indien dit überhaupt noodzakelijk is en, zo ja, de actualisatie daarvan ook technisch en/of economisch haalbaar moet zijn binnen de bedrijfstak, ook daar waar het gaat

om de termijnen, waarbinnen die geactualiseerde normstelling dan gaat gelden voor haar inrichting.

Over deze zienswijzen merken wij het volgende op (de nummering van de reactie komt overeen met de nummering van de zienswijzen):

1. Op pagina 2 van het (ontwerp)besluit zijn de vergunde IPPC-installaties bij Chijnsgoed aangegeven. In het (ontwerp)besluit zijn alleen voor IPPC-installaties of de daarbij behorende activiteiten voorschriften opgenomen. De minimumstandaard voor (grof)huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval is verbranden. Sorteren, nascheiden of anderszins verwerken gericht op nuttige toepassing van (een deel van) het restafval is toegestaan, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. In de ontvangstloods wordt het (grof)huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar afval onder andere gedroogd, gezeefd, verkleind en verdicht. De opslag hiervan is maximaal 16.000 m³. Het zeven van deze afvalstoffen kan met 200 ton/uur plaatsvinden. In elk geval het drogen en zeven overschrijden de capaciteit van categorie 5.3b van de Rie, mogelijk ook nog de andere activiteiten die op deze afvalstoffen worden uitgevoerd. Het (voor)bewerken van (grof)huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval valt daarmee onder categorie 5.3bii (voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding) van de Rie, zoals ook aangegeven op pagina 2 van de (ontwerp)beschikking. Categorie 5.1 van de Rie hebben wij voor de activiteiten met deze afvalstroom niet opgenomen en vinden wij ook niet van toepassing hierop. In deze zienswijze is verder niet onderbouwd waarom deze activiteiten niet zouden vallen onder categorie 5.3bii van de Rie. We hebben echter nog eens kritisch gekeken welke activiteiten onderdeel uitmaken van deze IPPC-installatie. Hoewel in tabel 1-a van bijlage 1 van het acceptatie- en verwerkingsbeleid behorende bij de vergunning van 18 december 2012 is aangegeven dat extruderen en pelletiseren kan plaatsvinden van (grof)huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval, lijkt uit de beschrijving van hetzelfde acceptatie- en verwerkingsbeleid dat het pelletiseren en extruderen van de afgescheiden fracties (te denken valt aan kunststof) plaatsvindt. Daarom lijken deze activiteiten niet onder de IPPC-installatie te vallen en we hebben daarom de beschikking hierop aangepast. Het drogen van het (grof)huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval is nu ook expliciet in de beschikking opgenomen. De zienswijze is deels gegrond en deels ongegrond.
2. De revisievergunning van 9 november 2006 en alle daarboven liggende vergunningen, de voorschriften en aanvragen zijn in ogenschouw genomen bij deze ambtshalve wijziging. Hieruit blijkt dat deze vergunningen niet voldoen aan de BBT-conclusies van de BREF afvalbehandeling, waardoor het noodzakelijk wordt geacht dat de vergunningen ambtshalve geactualiseerd worden.

Vanuit de omgeving wordt al jarenlang geur- en geluidshinder ervaren als gevolg van de uitgevoerde activiteiten van het bedrijf. Reeds meerdere malen is vastgesteld dat de ondervonden hinder (geuremissie of geluidsemissie) het gevolg was van de door het bedrijf uitgevoerde activiteiten. BBT 12 en 17 zijn toepasbaar als geur- of geluidshinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht of zich heeft voorgedaan. Op basis van ingediende geur- en geluidsrapporten die horen bij de vigerende vergunning zou mogelijk geen hinder te verwachten zijn. In de praktijk blijkt dat dit anders is. Gezien vorenstaande vinden wij het

voorschrijven van een geur- en geluidsbeheerplan noodzakelijk op basis van de BBT-conclusies afvalbehandeling. De zienswijze is ongegrond.

3. Aangegeven is dat reeds voldaan wordt aan het gestelde in het voorschrift en dat er om die reden geen reden is om één en ander voor te schrijven. Wij zien geen reden waarom één en ander om die reden niet opgenomen zou kunnen worden in een voorschrift. De zienswijze is ongegrond.
4. Zie onze reactie onder punt 1 tot en met 3 met betrekking tot IPPC-installaties en noodzakelijkheid. Bij het opstellen/vaststellen van de BBT-conclusies door de Europese Commissie is al rekening gehouden met wat redelijk, technisch en economisch haalbaar is om als BBT vast te leggen voor IPPC-installaties. Wij schrijven in deze ambtshalve actualisatie de BBT voor die in de BBT-conclusies afvalbehandeling zijn opgenomen. De opgenomen voorschriften zijn daarmee geschikt en evenredig. De zienswijze is ongegrond.
5. Een aandachtspunt bij het voorschrijven van maatregelen is: de aanvraag (of de aanvraag zoals eerder vergund) mag niet verlaten worden. De aanvraag bepaalt daarmee wat vergund kan worden. Er is een uitzondering voor de actualiseringsplicht (artikel 2.31 lid 1 onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)). De grondslag van deze uitzondering kan worden gevonden in artikel 2.31a van de Wabo. Één van de redenen voor het actualiseren van de vergunning is: de ontwikkeling van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu. Het bevoegd gezag dient de BBT (beste beschikbare technieken) voor te schrijven. Dat is hier aan de orde. De grondslag van de aanvraag zoals eerder vergund mag daarom verlaten worden. Tevens is onduidelijk op grond waarvan het bevoegd gezag de grondslag van de aanvraag dan zou hebben verlaten, zoals wordt gesteld door Chijnsgoed. De zienswijze is ongegrond.
6. Zie onze reactie onder punt 4. De zienswijze is ongegrond.
7. Door Chijnsgoed wordt niet aangedragen welke termijn als (niet) reëel wordt geacht om te kunnen voldoen aan de BBT-conclusies. In feite dient binnen 4 jaar na inwerkingtreding van BBT-conclusies de vergunning geactualiseerd te zijn en ook de inrichting te voldoen aan de BBT-conclusies. Echter kan een termijn van 3 maanden te kort zijn om bepaalde zaken op te zetten en te implementeren, daarom hebben we deze termijn in de vergunning verlengt naar 6 maanden, tevens is de termijn in voorschrift 1.2.1 verlengt van 6 naar 8 maanden, deze termijn hangt samen met voorschrift 1.2.2 en dient langer te zijn dan de termijn opgenomen in voorschrift 1.2.2. Met de nu opgenomen termijnen krijgt de vergunninghouder naar ons inziens voldoende tijd om te voldoen aan de BBT-conclusies. De zienswijze is deels gegrond.
8. In de BBT-conclusies afvalbehandeling zijn genoemde termen niet omschreven. Wij zijn het met de vergunninghouder eens dat duidelijk moet zijn wat met bepaalde termen in de (ontwerp)beschikking bedoeld wordt. Wij hebben de termen in de begrippenlijst verduidelijkt. Tevens is voorschrift 1.1.1 onder VI aangepast. Het senior management is vervangen door de directie. Hiermee wordt hetzelfde bedoeld, maar is in het Nederlands duidelijker. Tevens is het voorschrift aangepast, zodat ook een deskundige of deskundig management een beoordeling kan uitvoeren, maar er wel een goedkeuring door de directie moet plaatsvinden. De zienswijze is gegrond.
9. Zie onze reactie onder punt 1 tot en met 8. Een overleg nadat vergunninghouder met haar huurders heeft gesproken zal niet leiden tot een

andere conclusie dan reeds bovenstaand is verwoord. De zienswijze is ongegrond.

1.7. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de definitieve beschikking:

- op pagina 2 is het extruderen en pelletiseren van (grof)huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval verwijderd en is het drogen van deze afvalstroom toegevoegd;
- voorschrift 1.1.1 onder VI is aangepast. Senior management is vervangen door directie. Tevens is het voorschrift aangepast zodat ook een deskundige of een deskundig management een beoordeling kan uitvoeren waarbij de directie de beoordeling goed- of afkeurt;
- in de voorschriften in paragraaf 3.1 zijn het pelletiseren en extruderen van (grof)huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval verwijderd en is het drogen van deze afvalstroom toegevoegd;
- de termijnen in de voorschriften 1.2.1, 1.2.2, 2.1.1, 3.7.3, 3.8.1, 4.1.1, 5.1.1 en 5.2.1 zijn aangepast;
- een aantal begrippen is in de begrippenlijst toegevoegd en of is verduidelijkt;
- een aantal tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd en/of teksten zijn toegevoegd.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSING

2.1. Toetsingskader bij ambtshalve wijziging

Overeenkomstig artikel 2.30, lid 1 en 2 van de Wabo juncto artikel 5.10, eerste lid van het Bor toetst het bevoegd gezag binnen de termijn van vier jaar na publicatie van de BBT-conclusies of de vergunningvoorschriften van de omgevingsvergunning voldoen aan de nieuwe BBT-conclusies. Indien noodzakelijk actualiseert het bevoegd gezag op grond van artikel 5.10, eerste lid van het Bor de vergunningvoorschriften van de omgevingsvergunning.

2.2. Overwegingen

Op 17 augustus 2018 zijn de BBT-conclusies afvalbehandeling gepubliceerd. Na beoordeling van de omgevingsvergunning, blijkt dat de omgevingsvergunning niet geheel voldoet aan de BBT-conclusies afvalbehandeling. Hieronder volgen de overwegingen.

Milieubeheersysteem en klachtenmanagementsysteem en communicatieplan

Bij bedrijven met een IPPC installatie waarop de BBT-conclusies afvalbehandeling van toepassing is, moet een milieubeheersysteem (MBS) worden ingevoerd. In BBT 1 staat dat het bedrijf een MBS moet invoeren en welke elementen in het MBS moeten zijn opgenomen. In dit geval gaat het om een complexe inrichting met verschillende bedrijven die onder één vergunning werken, met een grote diversiteit aan afvalstoffen die geaccepteerd, opgeslagen en bewerkt worden. Daarom zal een gedetailleerd MBS opgezet moeten worden met de onderdelen die zijn aangegeven in BBT 1.

Om het bovenstaande te borgen hebben wij het opstellen en de invoering en naleving van een milieubeheersysteem met de verschillende onderdelen genoemd in BBT 1 voorgeschreven. Vanwege ontvangen meldingen van hinder van de afgelopen jaren wordt op grond van BBT 1, 12 en 17 en artikel 2.31, lid 1 sub b van de Wabo ook een klachtenmanagementsysteem en communicatieplan voorgeschreven.

AV-beleid

In de revisievergunning van 2006 zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het AV-beleid en AO/IC. De voorschriften die betrekking hebben op het AV-beleid dienen op grond van BBT 5 (hanterings- en overbrengingsprocedures), BBT 33 (monitoren afvalinput biologische afvalbehandeling), BBT 40 (monitoren afvalinput fysisch-chemische behandeling), BBT 52 (monitoren afvalinput op water gebaseerde vloeibare afvalstromen) ambtshalve aangevuld te worden. Dit is voorgeschreven.

Afval- en procesparameters monitoren

Om luchtmissies te verminderen en de algehele milieuprestaties te verbeteren is het BBT voor anaerobe en aerobe behandeling van afval om de belangrijkste afval- en procesparameters te monitoren en te beheersen op basis van BBT 36 en 38. Wij hebben deze zaken voorgeschreven in deze ambtshalve wijziging.

In de vigerende vergunning van 9 november 2006 zijn 2 voorschriften (13.2.7 en 13.2.9) opgenomen m.b.t. het meten van de temperatuur en vochtgehalte in een composthoop en het bijhouden hiervan in een logboek. In de BBT-conclusies is het monitoren en bijhouden verder uitgewerkt. De voorschriften 13.2.7 en 13.2.9 worden ingetrokken en vervangen door voorschriften in deze vergunning op basis van BBT 36.

Lucht en geur

Voor verschillende vergunde activiteiten van Chijnsgoed die vallen onder BBT-conclusies afvalbehandeling worden zuiveringstechnieken, luchtmissienormen en

monitoring voorgeschreven of aangepast in deze ambtshalve wijziging. Dit wordt op grond de volgende BBT's gedaan van de BBT-conclusies afvalbehandeling: 8, 14, 25, 31, 34, 41 en 53.

Het Rijk en de Provincie Noord-Brabant hebben op 13 januari 2020 het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Hierin hebben zij zich gecommitteerd aan de ambitie om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Tevens is hierin afgesproken om zoveel mogelijk de strengst mogelijke emissie-eisen (onderkant BREF-range) te hanteren wanneer het bevoegd gezag nieuwe vergunningen verleent of vergunningen actualiseert. Dit is als uitgangspunt gehanteerd bij de uitvoering van de actualisatieverplichting op basis van de BBT-conclusies.

In de BBT-conclusies afvalbehandeling is een range voor de luchtnormen van diverse stoffen opgenomen. Wij leggen in deze ambtshalve wijziging op grond van bovenstaande de lage luchtnorm van deze range op. Tevens voegen wij voorschriften toe dat wanneer voldoende is aangetoond dat hieraan niet voldaan kan worden van deze lage norm mag worden afgeweken. Hiervoor kan een onderbouwing ingediend worden bij het bevoegd gezag waarbij voor de toetsing aansluiting wordt gezocht bij het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling milieubeheer. In de onderbouwing dienen de volgende zaken terug te komen: kosteneffectiviteit(berekening), geografische ligging, plaatselijke milieuomstandigheden en resultaten van een integrale afweging van de milieueffecten.

Mocht blijken uit de monitoring dat emissieniveaus voldoende stabiel zijn, dan kan na goedkeuring van de onderbouwing door het bevoegd gezag de frequentie van de monitoring worden verlaagd. Dit volgt uit BBT 8 en is tevens opgenomen in de voorschriften. Mocht blijken uit de monitoring dat bepaalde stoffen niet geëmitteerd worden, dan kan de monitoring na goedkeuring van het bevoegd gezag komen te vervallen.

In voorschrift 2.1.3 van de revisievergunning van 9 november 2006 zijn stofnormen opgenomen voor afgassen van een shredderinstallatie die inpandig staat opgesteld. Deze emissie-eisen sluiten niet volledig aan bij de BBT-conclusies afvalbehandeling en het Schone luchtakkoord. Daarom wordt dit voorschrift ingetrokken en op basis van BBT 25 en 31 nieuwe voorschriften aan deze vergunning verbonden.

In voorschrift 11.1.4 van de veranderingsvergunning van 18 december 2012 is opgenomen dat als bronafzuiging aantoonbaar niet mogelijk is om al het vrijkomende stof af te zuigen moet in aanvulling op de bronafzuiging, ruimteafzuiging plaatsvinden zodanig dat er geen emissies van stof vanuit de hal optreden. Conform de BBT-conclusies is dit niet toegestaan, daarom wordt dit voorschrift ingetrokken. In voorschrift 11.1.5 van de veranderingsvergunning van 18 december 2012 is opgenomen dat de afgezogen lucht gereinigd dient te worden met behulp van een doekenfilter. Een doekenfilter is conform de BBT-conclusies afvalbehandeling niet de enige techniek die mogelijk is, daarnaast dient voor TVOS nog een andere zuiveringstechniek aanwezig te zijn. Voorschrift 11.1.3 van de veranderingsvergunning van 18 december 2012 kan komen te vervallen, omdat dit dubbel is met hetgeen wat nu wordt voorgeschreven. Daarom worden deze voorschriften ingetrokken en aangepaste voorschriften aan deze ambtshalve wijziging verbonden.

Om diffuse emissie naar lucht, in het bijzonder van stof, organische verbindingen, geur en bioaerosol te voorkomen en te beperken zijn voorschriften in deze ambtshalve wijziging opgenomen op grond van de BBT 14 en 37.

Geurbeheerplan

In BBT 12 van paragraaf 1.3 van de BBT-conclusies afvalbehandeling is opgenomen dat een geurbeheerplan moet worden opgezet, ingevoerd en regelmatig moet worden geëvalueerd om geuremissies te voorkomen, of als dat niet mogelijk is, te verminderen. Hierbij is toegelicht dat de toepasbaarheid is beperkt tot gevallen waarin geurhinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht of zich al heeft voorgedaan.

Een gevoelige receptor is in de BBT Conclusies Afvalbehandeling 2018 gedefinieerd als een "zone die speciale bescherming behoeft, zoals:

- woonzones;
- zones waar menselijke activiteiten worden verricht (bv. aangrenzende werkplekken, scholen, kinderdagverblijven, recreatiegebieden, ziekenhuizen of verpleegtehuizen).

In de afgelopen jaren zijn geurklachten ontvangen vanuit de omgeving van het bedrijf als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. Hierdoor is het BBT om een geurbeheerplan op te zetten, in te voeren en regelmatig te evalueren overeenkomstig BBT 12 van de BBT Conclusies Afvalbehandeling. Dit hebben wij voorschreven.

Om geuremissies te voorkomen of te verminderen zijn voorschriften opgenomen in deze ambtshalve wijziging op grond van BBT 13.

Geluid en trillingen

In BBT 17 van de BBT-conclusies afvalbehandeling is opgenomen dat een beheerplan voor geluid opgezet, ingevoerd en regelmatig geëvalueerd moet worden. Hierbij is toegelicht dat de toepassing van een beheerplan voor geluid beperkt is tot gevallen waarin geluidshinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht of zich al heeft voorgedaan.

In de afgelopen jaren zijn geluidsklachten ontvangen vanuit de omgeving van het bedrijf als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. Hierin zien wij een noodzaak om het opzetten, invoeren en evalueren van een beheerplan voor geluid voor te schrijven. Tevens zijn op grond van BBT 18 voorschriften opgenomen om geluids- en trillingsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen.

Ongevallen en incidenten

Conform BBT 21 is het BBT om de gevolgen van ongevallen en incidenten voor het milieu te voorkomen of te beperken door het opstellen en invoeren van een ongevallenbeheerplan. Op dit moment staan er in de vergunning geen voorschriften om de gevolgen van ongevallen en incidenten voor het milieu te voorkomen of te beperken. Dit hebben wij dan ook voorgeschreven. Het betreft hier een Seveso-inrichting. Mogelijk kunnen een VBS en PBZO al deels invulling geven aan deze voorschriften.

Om de gevolgen van ongevallen en incidenten te beperken en emissies naar bodem en water te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, wordt op basis van BBT 19i een adequate bufferopslagcapaciteit voor afvalwater dat geproduceerd wordt in andere dan normale omstandigheden, voorgeschreven. Ook de hierbij behorende voorschriften worden op basis hiervan opgelegd.

Ontwerp en installatiebeheer

Uit veiligheidsoverwegingen zijn op grond van de BBT-conclusies afvalbehandeling voorschriften opgenomen met betrekking tot het ontwerp en installatiebeheer. Deze zijn onder andere gebaseerd op BBT 15.

Opslagvoorzieningen

Om de hoeveelheid geproduceerd afvalwater te verminderen en emissies naar bodem en water te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen is het BBT om technieken om de kans en de gevolgen van overstromen en defecten van tanks en

vaten te beperken en ontwerp- en onderhoudsvoorzieningen voor lekdetectie en -reparatie. Wij hebben dit voorgeschreven op grond van BBT 19.

2.3. Conclusie

Gezien het vorenstaande hebben wij ambtshalve een aantal aanvullende voorschriften verbonden aan de vigerende omgevingsvergunning waarmee de omgevingsvergunning voldoet aan de BBT-conclusies afvalbehandeling en het Schone luchtakkoord en uitvoering is gegeven aan de actualisatieverplichting.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans/algemeen	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
Gestandaardiseerd of niet-gestandaardiseerd MBS	Een gestandaardiseerd MBS is bijvoorbeeld een ISO 14001 MBS. Een niet gestandaardiseerd MBS is bijvoorbeeld een MBS die niet gecertificeerd is volgens ISO 14001.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
JRC	Joint Research Centre
MBS	Milieubeheersysteem
Schonere technologieën	Bijvoorbeeld technologieën die minder energie verbruiken, minder geluid emitteren en/of minder lucht- en/of geuremissies veroorzaken.
Sectorale benchmarking	Een benchmark is een vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties van vergelijkbare organisaties, producten en/of diensten op identieke wijze worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken. Dan wordt duidelijk welke organisatie welke sterke punten heeft en welke technieken worden toegepast. Over deze sterke punten en technieken dient de vergunninghouder te leren. Tevens dient bepaald te worden of bij de in de benchmark onderzochte andere organisaties toegepaste minder milieubelastende technieken ook bij de desbetreffende inrichting toegepast kunnen worden. De sectorale benchmarking dient in een rapport vastgelegd te worden.
Afval	
Afvalinput	Het inkomende afval dat in de afvalverwerkingsinstallatie wordt behandeld.
Behandeling van afval met calorische waarde	Behandeling van afvalhout, afgewerkte olie, kunststofafval, afgewerkte oplosmiddelen enz. om een brandstof te

	verkrijgen of om een betere terugwinning van de calorische waarde ervan mogelijk te maken.
Gevaarlijk afval	Gevaarlijke afvalstof als gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad
Op water gebaseerde, vloeibare afvalstromen	Afvalstromen die bestaan uit waterige vloeistoffen, zuren/basen of verpompbaar slib (bv. emulsies, afgewerkte zuren, waterig scheepsafval) en die geen vloeibaar biologisch afbreekbaar afval zijn.
Vliegassen	Deeltjes die uit de verbrandingskamer afkomstig zijn of die worden gevormd binnen de rookgasstroom, en die in het rookgas worden getransporteerd.
Lucht	
Adsorptie	Adsorptie is een heterogene reactie waarbij gasmoleculen worden vastgehouden op een vast of vloeibaar oppervlak dat specifieke verbindingen verkiest boven andere en ze zo verwijdert uit afgasstromen. Wanneer het oppervlak zo veel als het kan heeft geadsorbeerd, wordt het adsorptiemiddel vervangen of de geadsorbeerde inhoud gedesorbeerd als onderdeel van de regeneratie van het adsorptiemiddel. Bij de desorptie is de concentratie aan verontreinigende stoffen meestal hoger en kunnen zij worden teruggewonnen of verwijderd. Het meest voorkomende adsorptiemiddel is actieve kool in korrelvorm.
Affakkelen	Oxidatie bij hoge temperatuur om brandbare verbindingen van afgassen afkomstig van industriële activiteiten met een open vlam te verbranden. Affakkelen wordt hoofdzakelijk om veiligheidsredenen of tijdens niet-routinematige bedrijfsomstandigheden toegepast voor het verbranden van ontvlambaar gas.
Afgas	Gasvormige drager van de emissie.
Biofilter	De afgasstroom wordt geleid door een bed van organisch materiaal (zoals turf, heide, compost, wortel, boomschors, naaldhout en verschillende combinaties) of een inert materiaal (zoals klei, actieve kool en polyurethaan), waar deze door van nature voorkomende micro-organismen biologisch wordt geoxideerd tot kooldioxide, water, anorganische zouten en biomassa. Een biofilter wordt ontworpen op basis van het (de) type(n) afvalinput. Er wordt gekozen voor een bedmateriaal dat bijvoorbeeld qua watervasthoudend vermogen, bulkdichtheid, porositeit en structurele integriteit, geschikt is. Ook belangrijk zijn een

	geschikte hoogte en oppervlakte van het filterbed. De biofilter is aangesloten op een geschikt ventilatie- en luchtcirculatiesysteem om een gelijkmatige luchtverdeling door het bed en een voldoende verblijftijd van het afgas in het bed te garanderen.
Cycloon	Cycloonfilters worden gebruikt om zwaardere deeltjes te verwijderen, die „eruit vliegen” doordat de afgassen in een roterende beweging worden gebracht voordat ze de afscheider verlaten. Cyclonen worden gebruikt om fijn stof, voornamelijk PM ₁₀ , te reduceren.
Diffuse emissies	Niet-geleide emissies (bv. stof, organische verbindingen, geur) die afkomstig kunnen zijn van oppervlaktebronnen (bv. tanks) of puntbronnen (bv. pijpflenzen). Dit omvat ook emissies afkomstig van ril-/tafelcompostering in de openlucht.
Doekenfilter	Doekenfilters bestaan uit poreus geweven of gevilt weefsel waardoor gassen stromen om deeltjes te verwijderen. Bij het gebruik van een doekenfilter moet een stof worden geselecteerd die geschikt is voor de kenmerken van het afgas en de maximale bedrijfstemperatuur.
Geleide emissies	Emissies van verontreinigende stoffen naar het milieu via kanalen, leidingen, schoorstenen enz. Dit omvat ook emissies uit open biofilters.
Geurconcentratie	Aantal Europese geureenheden (ouE) in één kubieke meter, gemeten bij standaardomstandigheden door dynamische olfactometrie volgens EN 13725.
Gevoelige receptor	Zone die speciale bescherming behoeft, zoals: — woonzones; — zones waar menselijke activiteiten worden verricht (bv. aangrenzende werkplekken, scholen, kinderdagverblijven, recreatiegebieden, ziekenhuizen of verpleegtehuizen).
HCL	Alle anorganische gasvormige chloorverbindingen, uitgedrukt als HCl.
H ₂ S	Waterstofsulfide, met uitzondering van carbonylsulfide en mercaptanen.
NH ₃	Ammoniak
Nm ³	Gashoeveelheid [m ³] bij 273,15 K, bij 101,3 kPa, betrokken op droog gas.

Periodieke meting	Meting op gespecificeerde tijdsintervallen, handmatig of geautomatiseerd.
Programma inzake lekdetectie en -reparatie (LDAR)	Een gestructureerde aanpak om fugatieve emissies van organische verbindingen te beperken door lekkende componenten te detecteren en vervolgens te repareren of vervangen. Momenteel zijn de snuffelmethode (beschreven in EN 15446) en de methode voor de optische beeldvorming van gas beschikbaar om lekken op te sporen. Snuffelmethode: De eerste stap is de detectie door middel van draagbare apparaten voor de analyse van organische verbindingen die de concentratie naast de apparatuur meten (bv. door middel van vlamionisatie of foto-ionisatie). Tijdens de tweede stap wordt de component in een ondoorlatende zak geplaatst om een directe meting aan de emissiebron uit te voeren. Deze tweede stap wordt soms vervangen door mathematische correlatiekrommen op basis van statistische resultaten verkregen van een groot aantal eerdere metingen die bij soortgelijke componenten zijn uitgevoerd. Methoden voor de optische beeldvorming van gas: Bij optische beeldvorming wordt gebruikgemaakt van kleine lichte draagbare camera's waarmee gaslekken in realtime kunnen worden gevisualiseerd, zodat zij als „rook” verschijnen op een videorecorder samen met het normale beeld van de betrokken component, teneinde grote lekken van organische verbindingen gemakkelijk en snel te kunnen lokaliseren. Actieve systemen produceren een beeld met een infrarood laserlicht met terugverstrooiing dat wordt weerspiegeld op de component en de omgeving ervan. Passieve systemen zijn gebaseerd op de natuurlijke infraroodstraling van de apparatuur en de omgeving ervan.
Puntbron	Een gefixeerd punt van gekanaliseerde - en daarmee in principe kwantificeerbare emissies.
RIE	Richtlijn Industriële Emissies
Stof	Totaal aan vaste deeltjes (in lucht).
Thermische oxidatie	De oxidatie van brandbare gassen en geurstoffen in een afgasstroom door het mengsel van verontreinigende stoffen samen met lucht of zuurstof in een verbrandingskamer tot boven de zelfontbrandingstemperatuur te verwarmen en lang genoeg op een hoge temperatuur te houden om volledige verbranding tot koolstofdioxide en water tot stand te brengen.

TVOS	Totaal aan vluchtige organische stoffen, uitgedrukt als C (in lucht).
Natte gaswassing	De verwijdering van verontreinigende gassen of deeltjes uit een gasstroom via stofoverdracht naar een vloeibaar oplosmiddel, vaak water of een waterige oplossing. Dit kan een chemische reactie opwekken (bv. in een zure of basische gaswasser). In bepaalde gevallen kunnen de stoffen worden teruggewonnen uit het oplosmiddel.
VOS	Vluchtige organische stof zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 45, van Richtlijn 2010/75/EU.
Ongevallen en incidenten	
Adequate bufferopslagcapaciteit	Een adequate bufferopslagcapaciteit voor afvalwater dat onder niet normale omstandigheden ontstaat, is onder andere afhankelijk van de plaats en welk soort afvalwater kan ontstaan bij niet normale omstandigheden, welke maatregelen en voorzieningen zijn genomen om het ontstaan van dit afvalwater te voorkomen of te beperken, de aard van de verontreinigende stoffen, de effecten van de stroomafwaartse afvalwaterbehandeling en het ontvangende milieu, maar bijvoorbeeld ook of er afspraken zijn gemaakt om het afvalwater af te voeren per tankwagen.
Ongevallenbeheerplan	Het ongevallenbeheerplan maakt deel uit van het MBS. Daarin worden de met de installatie verbonden gevaren en de bijbehorende risico's geïdentificeerd en worden maatregelen vastgesteld om deze risico's aan te pakken. In het plan wordt rekening gehouden met de inventarisatie van de verontreinigende stoffen die aanwezig zijn of waarschijnlijk aanwezig zijn en die milieugevolgen kunnen hebben als zij vrijkomen.
PBZO	Document waarin het door het bedrijf gevoerde beleid ter voorkoming van zware ongevallen is vastgelegd, rekening houdend met de aanwezigheid en de omvang van de risico's en waarin het aan het beleid gekoppelde VBS op hoofdlijnen is beschreven.
VBS	Veiligheidsbeheerssysteem

Voor de middelingstijden van BBT-GEN's voor emissies naar lucht zijn de volgende

definities van toepassing:

Type meting	Middelingstijd	Definitie
Continu	Daggemiddelde	Gemiddelde over een periode van één dag op basis van geldige uur- of halfuurgemiddelden.
Periodiek	Gemiddelde van de bemonsteringsperiode	Gemiddelde waarde van drie opeenvolgende metingen van elk ten minste 30 minuten ⁽¹⁾ .

⁽¹⁾ Voor parameters waarvoor metingen van 30 minuten niet geschikt zijn vanwege beperkingen op het gebied van bemonstering of analyse, kan een meer geschikte meetperiode worden gebruikt (bv. voor de geurconcentratie). Voor PCDD's/PCDF's of dioxineachtige PCB's wordt één bemonsteringsperiode van 6 tot 8 uur gebruikt.

Indien continue meting wordt gebruikt, kunnen de BBT-GEN's worden uitgedrukt als daggemiddelden.

BIJLAGE: ZIENSWIJZEN

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Postbus 75
5000 AB Tilburg

Tevens per e-mail:
inproces@omwb.nl

Datum : 22 augustus 2022
 Inzake : BPC Parkmanagement / Provincie Noord-Brabant
 Kenmerk : T17861
 Uw ref. : zaaknummer 2021-057490
 Doorkiesnr. : 
 E-mail : 
 Betreft : **zienswijzen over ontwerpbesluit actualisatie omgevingsvergunning(en) en verzoek tot overleg**

Geachte heren [REDACTED]

1. Inleiding en feiten

Namens cliënte, ChijnsGoed Parkmanagement B.V., gevestigd aan de Pastoor P. Thijssenlaan 43 te (6029 RL) Sterksel, dien ik hierbij tijdig zienswijzen bij u in over het aan haar gezonden ontwerpbesluit van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (hierna: OMWB) namens het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, met zaaknummer 2021-057490 en met kenmerk D0202-04-010531 (hierna: het bestreden ontwerpbesluit).

Uit de bijbehorende openbare kennisgeving daarvan blijkt namelijk dat daarover tot en met 25 augustus a.s. zienswijzen bij u kunnen worden ingediend.

Bezaeckadros
Oranges ingel 53-55
6511 NP Norengan

Postadres
Postbus 1106
6500 BC Nijmegen

T: (024) 381 04 90
F: (024) 323 22 66
E: info@barnet.nl

www.brunel.ac.uk

Pagina 1 van 4

10

Daaruit blijkt overigens dat het zou gaan om een ambtshalve actualisatie van enkel de voor haar inrichting geldende omgevingsvergunning van 9 november 2006, maar uit het bestreden ontwerpbesluit zelf blijkt dat die ambtshalve actualisatie daarnaast ook ziet op de eveneens voor haar inrichting geldende omgevingsvergunning van 18 december 2012.

Volgens u zou de ambtshalve actualisatie daarvan nodig zijn, omdat deze inrichting niet geheel zou voldoen aan de BBT-conclusies afvalbehandeling, die op 17 augustus 2018 zijn gepubliceerd.

Uit het bestreden ontwerpbesluit blijkt dat de artikelen 2.30, leden 1 en 2 en 2.31, lid 1, onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 5.10, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) de wettelijke grondslag hiervoor vormen.

Clïente kan zich echter niet verenigen met het bestreden ontwerpbesluit en daarom brengen zij daarover bij u de navolgende zienswijzen naar voren.

2. De zienswijzen

Voor zover hierna van belang blijkt namelijk uit artikel 5.10, lid 1 Bor dat er (pas) aanleiding bestaat voor de actualisatie van een vergunning binnen 4 jaar na publicatie van nieuwe BBT-conclusies voor een hoofdactiviteit van een IPPC-installatie, indien dit noodzakelijk is (onderstrepingen gemachtigde, CT).

Clïente is echter van mening dat in het bestreden ontwerpbesluit ook voorschriften zijn opgenomen voor niet-IPPC-installaties, terwijl artikel 5.10, lid 1 Bor hiervoor dus géén wettelijke grondslag biedt.

Zo zijn bijvoorbeeld in het bestreden ontwerpbesluit voorschriften opgenomen voor de sortering/scheiding van (grof) huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Dit betreft echter géén gevaarlijk afval en (hierdoor) is bij deze activiteit géén sprake van een IPPC-installatie.

Categorie 5.1 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies (Rie) is daarop niet van toepassing, omdat die namelijk ziet op de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen.

Evenmin is voor die activiteit categorie 5.3 van bijlage I bij de Rie van toepassing, ook al ziet die weliswaar op de verwijdering en/of nuttige toepassing van ongevaarlijke afvalstoffen.

Hierdoor verzoekt cliënte u zorgvuldig te bezien welke activiteiten binnen de inrichting wél een IPPC-installatie betreffen en welke niet.

Los daarvan is cliënte ook van mening dat uit het bestreden ontwerpbesluit niet (kenbaar) blijkt of u, naast de voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen (van 9 november 2006 en 18 december 2012), ook de daaraan ten grondslag liggende aanvragen, inclusief daarin opgenomen technieken, welke aanvragen daarvan ook onderdeel uitmaken, en/of de voorschriften daarvan in ogenschouw hebt genomen.

Hierdoor is ook onduidelijk of het bestreden ontwerpbesluit überhaupt noodzakelijk is en/of is het bestreden ontwerpbesluit helaas ook op dit punt niet kenbaar en/of onzorgvuldig en/of ondeugdelijk gemotiveerd.

Zoals hiervoor namelijk is aangegeven, volgt namelijk uit artikel 5.10, lid 1 Bor dat er op basis daarvan pas aanleiding bestaat voor de actualisatie van een vergunning binnen 4 jaar na publicatie van nieuwe BBT-conclusies voor een hoofdactiviteit van een IPPC-installatie, indien dit noodzakelijk is.

Overigens blijkt ook uit de BBT-conclusies zelf in de BREF afvalbehandeling uit augustus 2018 dat er pas aanleiding bestaat voor een actualisatie van een omgevingsvergunning, indien dit noodzakelijk is.

Zo blijkt namelijk uit de BBT-conclusies voor geur (BBT 12) en geluid (BBT 17) daarvan dat de toepasbaarheid uitsluitend aan de orde is, indien geur- of geluidhinder is te verwachten.

Letterlijk staat over de toepasbaarheid daarvan in BBT 12 en BBT 17 is beperkt tot de gevallen, waarin respectievelijk geurhinder en geluids- of trillinghinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht of zich heeft voorgedaan.

Uit de geuronderzoeksrapportage(s) in de thans vergunde situatie binnen de inrichting van cliënte blijkt echter dat de geuruitstoot daarvan momenteel lager is dan de norm voor aanvaardbare geurhinder in artikel 2.7a, lid 1 Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) en het eigen Brabantse geurbeleid voor omgevingsvergunningen milieu.

Hetzelfde geldt voor de vergunde geluidsbelasting binnen deze inrichting van cliënte. Ook daaraan voldoet cliënte al jarenlang.

Daarom is cliënte van mening dat de opstelling van een geur- en/of geluidsbeheerplan dus ook niet noodzakelijk is, zoals in het bestreden ontwerpbesluit wordt voorgeschreven.

Voorts ligt de huidige vergunde composteringshoop al met het kleinste mogelijk oppervlak in de meest gunstige windrichting conform de hiervoor geldende BBT 34, lid b, zodat cliënte hierdoor ook niet inziet, waarom de hiervoor opgenomen voorschriften in het bestreden ontwerpbesluit dan ook nog noodzakelijk zouden zijn.

Uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 februari jl. (Harderwijk), ECLI:NL:RVS:2022:285 blijkt dat alle besluiten van bestuursorganen, waarbij beleidsvrijheid geldt, voortaan moeten worden getoetst door de bestuursrechter op de noodzakelijkheid, geschiktheid en evenredigheid daarvan, waarbij niet meer kan worden volstaan met een toetsing aan het “willekeurcriterium” (onderstreping gemachtigde, CT).

Los van het voorgaande blijkt uit het bestreden ontwerpbesluit evenmin (kenbaar) of u hebt gezien of daarmee de grondslag van de aanvraag wordt verlaten.

Een actualisatie van een omgevingsvergunning, op basis van artikel 2.31, lid 1, onder b Wabo, is namelijk ook niet mogelijk, indien daardoor de grondslag van de aanvraag zou worden verlaten.

Actualisatie van een omgevingsvergunning, waarin de grondslag van de aanvraag wordt verlaten, is namelijk uitsluitend mogelijk, op grond van artikel 2.31a Wabo.

Voor toepassing van artikel 2.31a Wabo geldt overigens nog wel steeds dat die moet plaats vinden, binnen de grenzen van hetgeen technisch en/of economisch haalbaar is binnen de betrokken bedrijfstak.

Dit blijkt namelijk ook uit de definitie van beste beschikbare technieken (bbt) in artikel 1.1, lid 1 Wabo. Zie daartoe namelijk ook de rechtsliteratuur, te weten aantekening 2 bij artikel 2.31a Wabo in (T&C Wabo) 2022, onder redactie van Nijmeijer en Uylenburg.

Hetzelfde geldt ook voor de hiervoor gestelde termijnen. Zie daartoe namelijk ook de recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg van 1 juli jl. (Limburg), ECLI:NL:RBLIM:2022:4998.

Tot slot moet ook worden voorkomen dat onnodige bureaucratische belemmeringen worden opgeworpen.

Zo ziet cliënte namelijk bijvoorbeeld niet in dat uitsluitend seniormanagement de beoordeling van een milieubeheersysteem voor haar rekening moet nemen en dat die beoordeling niet zou kunnen plaats vinden door een ter zake deskundig management, ook al is dit geen seniormanagement. Dit nog daargelaten de vraag wat onder seniormanagement moet worden verstaan, hetgeen niet is omschreven in het bestreden ontwerpbesluit.

Verder bevatten de voorschriften in het bestreden ontwerpbesluit ook allerlei andere onduidelijkheden. Zo is namelijk ook onduidelijk wat onder schonere technologieën of gestandaardiseerd of niet-gestandaardiseerd van het milieubeheersysteem moet worden verstaan.

Ook is onduidelijk wat onder een adequate bufferopslagopslagcapaciteit voor afvalwater moet worden verstaan, nu dat ook niet is omschreven in het bestreden ontwerpbesluit.

Mede op grond van het voorgaande verzoek ik u dan ook nog eens kritisch te bezien of het bestreden ontwerpbesluit, inclusief de daarin opgenomen voorschriften, überhaupt noodzakelijk is en, zo ja, welke voorschriften alsdan echt noodzakelijk en/of technisch en/of economisch haalbaar zijn.

Cliënte gaat hierover graag met u in overleg, nadat zij hierover ook intern heeft gesproken met haar huurders, omdat zij (en overigens ook haar huurders) er namelijk zelf ook het allergrootste belang bij heeft (hebben) dat haar omgevingsvergunning(en) uitsluitend ambtshalve wordt (worden) geactualiseerd, indien dit überhaupt noodzakelijk is en, zo ja, de actualisatie daarvan ook technisch en/of economisch haalbaar moet zijn binnen de bedrijfstak, ook daar waar het gaat om de termijnen, waarbinnen die geactualiseerde normstelling dan gaat gelden voor haar inrichting.

3. Verzoek

Daarom verzoekt cliënte u dan ook af te zien van uitvoering van het bestreden ontwerpbesluit.

Indien u desondanks toch over zou willen gaan tot een eventuele ambtshalve actualisatie van de thans geldende omgevingsvergunning(en) voor haar inrichting, dan verzoekt cliënte u dus eerst met haar hierover in overleg te treden.

Mede gelet op het voorgaande kan cliënte namelijk thans niet akkoord gaan met het bestreden ontwerpbesluit en de daarin opgenomen voorschriften.

Tot zover mijn zienswijzen namens cliënte en ik wacht uw reactie af.

Met vriendelijke groet,



Brunet Advocaten

mr. [REDACTED]

advocaat

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking uitgebreide procedure Wabo aan Chijnsgoed Parkmanagement BV. De vigerende vergunning d.d. 9 november 2006 dient ambtshalve te worden geactualiseerd op basis van de BBT-conclusies afvalbehandeling. De inrichting is gelegen aan Pastoor P. Thijssenlaan 43 te Sterksel, gemeente Heeze-Leende.

21 oktober 2022, Tilburg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning d.d. 9 november 2006 ambtshalve hebben gewijzigd.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 oktober 2022 tot en met 5 december 2022 ter inzage bij de gemeente Heeze-Leende. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) – 206 01 00.

Tegen de beschikking kan tot en met 5 december 2022 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor <https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende-toegang-beroep>.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-057490 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

