

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk


C2011993/3024331

op de op 1 januari 2011 bij hen ingekomen aanvraag van
Pluimveehouderij Maashees BV, om vergunning krachtens de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het bedrijf
P.J.A.M. Kersten, gelegen aan Vredepeelweg 22 te Overloon.

's-Hertogenbosch, 29 mei 2012.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'P' followed by a horizontal line and a vertical flourish.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 1 januari 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Pluimveehouderij Maashees B.V. Het betreft het bouwen van een schuilhut in de dierenweide, het plaatsen van de warmtewisselaar buiten stal 6 en het plaatsen van een duurzame biomassagestookte kachel, waarbij voor het onderdeel milieu een veranderingsvergunning wordt aangevraagd. De aanvraag gaat over het pluimveebedrijf P.J.A.M. Kersten aan Vredepeelweg 22 te Overloon. Kadastraal bekend: Vierlingsbeek Sectie T nummers 74 (gedeeltelijk) en 75. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 50165 en intern nummer C2011993.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu);
3. handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een natura2000 gebied als Artikel 19d, Nbw 1998)

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze omgevingsvergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - bouw stal 1 (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - aanpassing inrichting voor het milieudeel (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo);
 - handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een natura2000 gebied als Artikel 19d, Nbw 1998).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Publiceerbare aanvraag en papierenformulier d.d. 17 januari 2011;
 - Plattegrondtekening milieu d.d. 17 januari 2011;
 - Plattegrondtekening 2580x01a d.d. 17 januari 2011;
 - QRA d.d. 4 november 2011;
 - Meldingsformulier Natuurbeschermingswet d.d. 17 januari 2011;
 - Beschikking natuurbeschermingswet d.d. 3 oktober 2011;
 - Acceptatie en registratieplan d.d. 27 september 2011;
 - Onderzoek luchtkwaliteit d.d. 27 september 2011;
 - Bijlage 2; Milieu versie 2 d.d. 27 september 2011;
 - Aangepaste pagina 2 en 3 van het aanvraagformulier d.d. 27 september 2011;
 - Welstandsadvies d.d. 17 januari 2011;
 - Bouwtekeningen en bouwtekening 2580b10a d.d. 17 januari 2011.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in bijlagen.

3 Verzending

Verzonden op:

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- a. Pluimveehouderij Maashees B.V., De Breid 4 te Overloon;
- b. Gemeente Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer;
- c. RMD, Postbus 88, 55430 AB Cuijk.

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1	Algemene voorschriften	6
1.1	Terrein van de inrichting en toegankelijkheid	6
1.2	Voorzieningen	6
2	Afvalstoffen	7
2.1	Afvalscheiding	7
2.2	Acceptatie	7
2.3	Registratie	8
3	In werking hebben van een stookinstallatie	9
3.1	Algemeen	9
3.2	Resthoutverbrandingsinstallatie	9
4	Opslaan van stoffen in opslagtanks	11
4.1	Opslag van propaan/butaan	11
5	Het houden van dieren	12
5.1	Algemeen	12

VOORSCHRIFTEN BOUWEN **13**

6	Het (ver)bouwen van een bouwwerk	13
6.1	Algemeen	13
1	Procedurele aspecten	14
1.1	Gegevens aanvrager	14
1.2	Projectbeschrijving	14
1.3	Huidige vergunnings situatie	14
1.4	Bevoegd gezag	14
1.5	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	14
1.6	Procedure (uitgebreid)	15
1.7	Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning	15
1.8	Advies	15
2	Samenhang met overige wet- en regelgeving	15
2.1	Natuurbeschermingswet en de Verordening Stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant	15
2.2	Bestemmingsplan en de Verordening Ruimte	19
2.3	Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)	19
2.4	Coördinatie met de Waterwet	20
2.5	M.e.r.- (beoordelings)plicht	20
3	Toetsingskader milieu	20
3.1	Inleiding	20
3.2	Toetsing oprichten, veranderen of revisie	20
3.3	BEMS	20
4	Beste beschikbare technieken (bbt)	21

4.1	Algemeen	21
4.2	GPBV-installatie	21
4.3	Conclusies BBT	22
5	Agrarische activiteiten	23
5.1	Wet ammoniak en veehouderij	23
5.2	Beste Beschikbare Technieken (BBT)	24
5.3	Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij	24
5.4	Geurhinder	24
6	Afvalstoffen	26
6.1	Overwegingen voor afvalverwerkers	26
7	Externe veiligheid	28
7.1	Op- en overslag gevaarlijke stoffen	28
8	Lucht	28
8.1	BBT Afwegingen luchtemissies	28
8.2	Toetsing van luchtemissies aan de NeR	29
8.3	Toetsen aan luchtkwaliteitseisen	29
9	Conclusie	30
9.1	Conclusie	30
10	Overwegingen bouwen	30
10.1	Inleiding	30
10.2	Bouwbesluit	30
10.3	Bouwverordening	30
10.4	Welstand	30
10.5	Bestemmingsplan	30
10.6	Conclusie	31

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

1 Algemene voorschriften

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten te allen tijde goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Nabij de houtkachel mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.2 Voorzieningen

- 1.2.1 Opslag van houtpellets en schoon resthout moet plaatsvinden op een aaneengesloten verharding.

2 Afvalstoffen

2.1 Afvalscheiding

- 2.1.1 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen.
- 2.1.2 Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld, dienen binnen drie maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

2.2 Acceptatie

- 2.2.1 In de inrichting mag maximaal 500 ton gecertificeerde houtpellets en ander schoon hout per kalenderjaar worden geaccepteerd en mag op enig moment niet meer dan 20 m³ houtpellets worden opgeslagen.
- 2.2.2 Binnen de inrichting moet worden gewerkt conform een opgesteld Acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en een AO/IC . Deze moeten binnen een maand na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn overhandigd. Dit A&V-beleid en AO/IC dient uit de volgende onderdelen te bestaan:
- a de wijze van acceptatie van de houtpellets (hoe vindt de vooracceptatie en feitelijke acceptatie plaats);
 - b kwaliteit van de houtpellets en de wijze van controle hierop;
 - c de wijze van aanvoer en opslag van de houtpellets;
 - d de wijze van registratie van de geaccepteerde houtpellets.
 - e organisatieschema;
 - f verantwoordelijkheidsverdeling binnen de inrichting.
- 2.2.3 De vergunninghoudster moet altijd handelen overeenkomstig het in voorschrift 2.2.2 op te stellen A&V-beleid en AO/IC inclusief (voor zover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 2.2.5 toegezonden wijzigingen.
- 2.2.4 Het in voorschrift 2.3.2 bedoelde AV-beleid en AO/IC en de op grond van voorschrift 2.3.5 doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 2.2.5 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.
- In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- a de reden tot wijziging;
 - b de aard van de wijziging;
 - c de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - d de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
- 2.2.6 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, moeten deze afvalstoffen door vergunninghouderster worden afgevoerd

naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze moet in het acceptatiereglement van het AV-beleid en AO/IC zijn vastgelegd.

2.3 Registratie

- 2.3.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:
- a de datum van aanvoer;
 - b de aangevoerde hoeveelheid (m³ of kg);
 - c de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - d de naam en adres van de ontdoener;
 - e de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - f de euralcode (indien van toepassing);
 - g het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam en het adres van de locatie van herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er sprake is van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijk afvalstoffen.
- 2.3.2 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
- a de datum van afvoer;
 - b de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - c de afvoerbestemming;
 - d de naam en adres van de afnemer;
 - e de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - f de euralcode (indien van toepassing);
 - g het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 2.3.3 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.
- 2.3.4 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.

3 In werking hebben van een stookinstallatie

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Stook- en verwarmingstoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke verbranding plaatsvindt. Het gebruik van de installatie vindt plaats aan de hand van de bij de installatie behorende instructies.
- 3.1.2 De houtgestookte verwarmingsinstallatie moet bij ingebruikname en vervolgens ten minste eenmaal per twee jaar worden gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Een keuring omvat tevens de afstelling voor de verbranding, het systeem voor de toevoer van brandstof en de afvoer van verbrandingsgassen.
- 3.1.3 Een keuring moet worden verricht door een persoon die beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instelling die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd teneinde uitvoering te kunnen geven aan de "beoordelingrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties" van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties of aantoonbaar voldoet aan eisen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die beoordelingrichtlijn. Om tijdige keuring en onderhoud te waarborgen, dient een contract te worden afgesloten met een bovengenoemd persoon.
- 3.1.4 Indien uit een keuring blijkt dat de stook- of verwarmingsinstallatie onderhoud behoeft moet dit onderhoud binnen twee weken na de keuring plaatsvinden. Een bewijs dat dit onderhoud heeft plaatsgevonden moet in de inrichting aanwezig zijn.
- 3.1.5 In de inrichting moeten ten minste het laatst opgestelde keuringsrapport en het laatst opgestelde onderhoudsbewijs van de stook- of verwarmingsinstallatie aanwezig zijn.

3.2 Resthoutverbrandingsinstallatie

- 3.2.1 Als brandstof voor een resthoutverbranding verwarmingsinstallatie mogen uitsluitend houtpellets of schoon resthout in de vorm van houtsnippers of houtkrullen worden gebruikt.
- 3.2.2 De waterruimte van de ketel moet zijn beveiligd tegen het ontstaan van te hoge druk.
- 3.2.3 De ketel moet zijn beveiligd tegen het ontstaan van te hoge temperatuur van het te verwarmen medium.
- 3.2.4 De verbrandingsproducten van de ketel moeten worden afgevoerd door een uitsluitend voor dit doel bestemde leiding van doelmatig en onbrandbaar materiaal.
- 3.2.5 Een automatische doseerinrichting van een resthouttoevoerinstallatie moet aan de druk- en temperatuurbeveiliging van de ketel zijn gekoppeld. De toevoer van resthout moet onmiddellijk worden gestaakt wanneer (één van) deze beveiligingen word(t)(en) aangesproken.

- 3.2.6 Een branderinstallatie van een ketel en een resthouttoevoerinstallatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat:
- a indien meerdere resthouttoevoerinstallaties aanwezig zijn, deze niet gezamenlijk in bedrijf mogen zijn;
 - b indien een branderinstallatie en een resthouttoevoerinstallatie zijn ingeschakeld, het toevoeren van resthout aan de vuurhaard niet eerder kan plaatsvinden dan nadat de ketel reeds gedurende ten minste 10 minuten op bedrijfstemperatuur is;
 - c bij gecombineerd bedrijf van een branderinstallatie met een resthouttoevoerinstallatie, dan wel bij gecombineerd bedrijf van meerdere resthouttoevoerinstallaties moeten de beveiligingen tegen hoge druk en temperatuur individueel in bedrijf blijven. Bij het aanspreken van enige beveiliging waardoor een installatie buiten werking wordt gesteld moet tevens onmiddellijk automatisch de installatie, welke in gecombineerd bedrijf is, buiten werking wordt gesteld.

4 Opslaan van stoffen in opslagtanks

4.1 Opslag van propaan/butaan

- 4.1.1 Propaan, butaan of een mengsel van propaan en butaan moet worden opgeslagen in een uitsluitend hiervoor bestemd reservoir.
- 4.1.2 Een opslagtank met propaan met toebehoren, leidingen en andere installatieonderdelen wordt gekeurd, herkeurd en onderhouden overeenkomstig NEN EN 12817 en NPR 2578 en mag uitsluitend geschieden door:
 - a een daartoe gecertificeerd natuurlijke persoon of rechtspersoon; of
 - b een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.
- 4.1.3 Van de bevindingen van de keuringen en herkeuringen zijn binnen de inrichting gedagtekende verklaringen aanwezig, die zijn afgegeven door of namens degene die de keuringen of herkeuringen heeft uitgevoerd. Deze verklaringen zijn, evenals alle relevante informatie voor een juist gebruik van de installatie en rapportages van uitgevoerd onderhoud en werkzaamheden, opgenomen of samengevat in een installatieboek.
- 4.1.4 Een reservoir moet voldoen aan de voorschriften uit de paragrafen van PGS 19 (2008).
- 4.1.5 De afstand van de opstelplaats van een reservoir, het vulpunt van het reservoir en de opstelplaats van de tankwagen moet ten opzichte van woningen en andere buiten de inrichting gelegen kwetsbare en beperkte kwetsbare objecten ten minste 15 meter bedragen, waarbij de afstanden gelden van het vulpunt van het bovengronds reservoir, gerekend vanaf de aansluitpunten van de leidingen alsmede het bovengrondse deel van de leidingen en de pomp bij de opslagtank.
- 4.1.6 Een reservoir moet zijn gelegen op een afstand van ten minste 7,5 m van woningen en andere buiten de inrichting gelegen kwetsbare en beperkte kwetsbare objecten, die zelf beschikken over een reservoir voor de opslag van propaan.
- 4.1.7 Een reservoir moet zijn gelegen op een afstand van ten minste 25 m van gebouwen bestemd voor verblijf van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten en van gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn.
- 4.1.8 Een reservoir moet zijn gelegen op een afstand van ten minste 15 m van binnen de inrichting gelegen reservoirs voor de opslag van andere brandbare vloeistoffen, indien laatstgenoemde reservoirs bovengronds zijn gelegen, en op een afstand van ten minste 1,5 m van de horizontale projectie van reservoirs die ondergronds of ingeterpt zijn gelegen. Een reservoir moet zijn gelegen op een afstand van ten minste 5 m van een ander tot de inrichting behorend reservoir.

5 Het houden van dieren

5.1 Algemeen

- 5.1.1 In afwijking van de voorschrift 7.1.1, krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning, van 4 januari 2011 mogen in de onderstaande tabel genoemde stallen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

Stal	Diercategorie/huisvestingssysteem	Aantal dieren
1	Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen (E 2.5.6 + E 6.2)	101.504
4	Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen (E 2.5.6 + E 6.2)	101.504
5	Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen (E 2.5.6 + E 6.2)	101.504
6	Opfokhennen/hanen van legrassen < 18 weken (E 1.5.5 + E 6.2)	102.144
7	Herten	10
7	Schapen	10

VOORSCHRIFTEN BOUWEN

6 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

6.1 Algemeen

- 6.1.1 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld aan de afdeling Vergunningen van de gemeente Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL te Boxmeer, door middel van invulling en toezending van de daartoe bestemde aanmeldingskaart.
- 6.1.2 Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit.
- 6.1.3 Aan de afdeling Vergunningen van de gemeente Boxmeer, moeten de volgende meldingen schriftelijk worden gedaan:
 - tenminste 2 dagen tevoren: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen
 - tenminste 1 dag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 6.1.4 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld aan de afdeling Vergunningen van de gemeente Boxmeer door middel van invulling en toezending van de daartoe bestemde gereedmeldingskaart.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Procedurele aspecten

1.1 Gegevens aanvrager

Op 1 januari 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Pluimveehouderij Maashees B.V., De Breid 4 te Maashees.

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het bouwen van een schuilhut in de dierenweide, het plaatsen van de warmtewisselaar buiten stal 6 en het plaatsen van een duurzame biomassagestookte kachel, waarbij voor het onderdeel milieu een veranderingsvergunning wordt aangevraagd. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt omgevingsvergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu);
3. handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een natura2000 gebied als Artikel 19d, Nbw 1958)

1.3 Huidige vergunnings situatie

Op 4 januari 2011 heeft de gemeente Boxmeer aan Mts. Kersten een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), thans omgevingsvergunning, verleend voor de inrichting van P.J.A.M. Kersten, gelegen aan Vredepeelweg 22 te Overloon.

1.4 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit, voor zover relevant, alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 7 juli 2011 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 5 september 2011 de aanvraag aan te vullen. Op 5 september 2011 hebben wij een verzoek ontvangen om de termijn te verlengen tot 7 oktober 2011. Wij hebben op 7 september 2011 de termijn verlengd tot 7 oktober 2011. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 7 oktober 2011. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 92 dagen.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteit(en):

1. bouw schuilhut (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
2. verandering van de inrichting voor het milieudeel (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo);
3. handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een natura2000 gebied als Artikel 19d, Nbw 1958)

1.6 Procedure (uitgebreid)

Van 31 maart 2012 tot en met 12 mei 2012 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.7 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn ambtshalve wijzigingen aangebracht in de voorschriften. De voorschriften 3.3.1, 3.4.1 en 3.4.2 zijn verwijderd aangezien deze zaken reeds zijn geregeld in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (BEMS).

1.8 Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies voorgelegd aan de gemeente Boxmeer op grond van artikel 6.2 Bor.

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Boxmeer op 16 mei 2011 geadviseerd over de aanvraag. In de overwegingen wordt nader ingegaan op het uitgebrachte advies.

2 Samenhang met overige wet- en regelgeving

2.1 Natuurbeschermingswet en de Verordening Stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant

Wettelijk kader - Natuurbeschermingswet 1998

Natura 2000-gebied

Op grond artikel 1, onder n, van de Nbwet, vallen onder het begrip 'Natura 2000-gebied':

- de aangewezen Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (artikel 10a, eerste lid van de Nbwet);
- tijdelijk aangewezen gebieden (artikel 12, derde lid van de Nbwet), en;
- de Habitatrichtlijngebieden die voorkomen op de lijst van gebieden van communautair belang (artikel 4, tweede lid van de Habitatrichtlijn).

Voor ieder Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd in het (ontwerp-)aanwijzingsbesluit. Het is verboden om zonder vergunning projecten of andere handelingen uit te voeren die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Hieronder vallen in elk geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen aantasten (artikel 19d van de Nbwet). Voor projecten die, afzonderlijk of in

combinatie met andere projecten of plannen (cumulatie), significante negatieve effecten kunnen hebben op het Natura 2000-gebied dient een passende beoordeling gemaakt te worden voor de gevolgen van het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen (artikel 19f van de Nbwet). Gedeputeerde Staten kunnen een vergunning verlenen als zij zich op grond van de passende beoordeling ervan hebben verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast (artikel 19g, eerste lid van de Nbwet).

Sinds de inwerkingtreding van de Crisis- en Herstelwet op 31 maart 2010, geldt er een referentiedatum voor stikstofdepositie, namelijk 7 december 2004 (artikel 19kd van de Nbwet). Op basis van de uitspraak van de Raad van State van 7 september 2011¹ is gebleken dat deze referentiedatum alleen voor Habitatrictlijngebieden geldt. Voor Vogelrichtlijngebieden geldt, op basis van de Europese Vogel- en Habitatrictlijn, de datum van aanwijzing van het vogelrichtlijngebied als referentiedatum. Als de aanwijzing vóór 10 juni 1994 is gedaan, dan geldt die laatste datum als referentiedatum. Als de stikstofdepositie van een inrichting/project op Natura 2000-gebieden gelijk blijft of afneemt ten opzichte van deze referentiedatum (inclusief mogelijke saldering), dan betreft het bevoegd gezag de gevolgen die een handeling kan hebben door het veroorzaken van stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied niet bij het verlenen van de vergunning. Het initiatief blijft wel vergunningplichtig als er een al overbelaste situatie van het Natura 2000-gebied bestaat en hiervoor is bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning dan ook een vvgb nodig.

Bevoegd gezag in relatie tot Natuurbeschermingswet

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant zijn op grond van artikel 2, eerste lid, van de Nbwet bevoegd gezag inzake de vergunningverlening ten aanzien van het Natura 2000-gebied 'Deurnsche Peel en Mariapeel' en 'Oeffelter Meent', omdat dat gebied geheel of grotendeels in die provincie is gelegen. Op basis daarvan is Gedeputeerde Staten bevoegd een vvgb af te geven zoals bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo.

Feiten en omstandigheden

Projectbeschrijving

De activiteit waarvoor een vergunning wordt gevraagd betreft de uitbreiding van een pluimveebedrijf aan de Vredepeelweg 22 te Overloon.

Mogelijke effecten van het project

Gezien de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (ruim 7,5 kilometer) zijn er alleen effecten te verwachten van stikstofdepositie door uitstoot van ammoniak en/of mogelijke veranderingen in grondwateronttrekking. Dat laatste is niet aan de orde. Een negatief effect door vermeting/verzuring door stikstofdepositie is op voorhand niet uit te sluiten.

Beoordeling stikstofdepositie

Verzurende en vermetende invloed - stikstofdepositie

Het grootste gedeelte van de Nederlandse natuurgebieden heeft te lijden onder verzuring, vermeting en/of verdroging. Door de invloed van verzuring en vermeting gaan kwetsbare en vaak bijzondere planten- en diersoorten achteruit en maken plaats voor meer algemene soorten. Een teveel aan stikstof (N) – in de vorm van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NHx) – is hier voor een groot deel debet aan.

Elk habitatype heeft zijn eigen gevoeligheid voor stikstof. Dat heeft te maken met de soort planten

¹ Uitspraak Raad van State d.d. 7 september 2011, zaaknummer 201003301/1/R2.

en de combinatie waarin ze voorkomen (plantengemeenschappen) met de bodem, het klimaat en dergelijke. Wanneer de atmosferische (stikstof)depositie hoger is dan het kritische niveau van het habitatype bestaat er een duidelijk risico op een significant negatief effect, namelijk dat de instandhoudingsdoelstelling in termen van biodiversiteit niet duurzaam kan worden gerealiseerd (Alterra-rapport 1654, Wageningen, 2008. Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en Natura 2000-gebieden).

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de kritische depositiewaarden per habitat(sub)type, gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke kennis. Het blijkt dat binnen bijna alle Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant de kritische waarden voor één of meerdere daar voorkomende habitattypen wordt overschreden.

Relevante gebieden en referentiedata

Het bedrijf is gelegen in Overloon, op ongeveer 7,5 kilometer afstand van het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied 'Deurnsche Peel en Mariapeel' (onderdeel De Bult). Andere Natura 2000-gebieden die binnen een afstand van 25 kilometer liggen zijn: 'Groote Peel', 'Oeffeltermoent' en 'Strabrechtse Heide & Beuven'. Er liggen geen Beschermd Natuurmonumenten binnen 25 kilometer afstand.

Voor Natura 2000-gebieden is gebleken² dat er ondanks een afname van stikstofemissie en – depositie op gevoelige en overbelaste habitats binnen Natura 2000-gebieden en bepaalde in art. 19kd, nog wel degelijk een vergunningplicht geldt.

Onderstaand wordt voor de Natura 2000-gebieden onderbouwd dat er een afname is van stikstofdepositie. De afname van stikstofdepositie is via AAgro-Stacksberekeningen inzichtelijk gemaakt.

De Natura 2000-gebieden 'Deurnsche Peel en Mariapeel', 'Groote Peel', 'Oeffeltermoent' en 'Strabrechtse Heide & Beuven' zijn aangewezen als Habitatrichtlijngebied waarvoor de referentiedatum 7 december 2004 geldt.

Het Natura 2000-gebied 'Deurnsche Peel en Mariapeel' en 'Groote Peel' zijn tevens aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Voor deze Vogelrichtlijngebieden geldt de referentiedatum van 10 juni 1994.

Vergunde situatie

Voor het bedrijf aan de Vredepeelweg 22 te Overloon waren onderstaande milieuvergunningen vigerend op de referentiedata:

Referentiedatum	Vigerende Wm-vergunning
VR-gebieden: 10 juni 1994	d.d. 9 augustus 1990
HR-gebieden: 7 december 2004	d.d. 27 juni 2000

De vergunning van 9-8-1990 gaat uit van de volgende dieren en dieren aantallen.

diercategorie	RAV-code	aantal dieren	NH ₃ -emissie factor (kg/d/jr)	kg NH ₃ totaal
jongvee	A 3	20	3,9	78
paarden	K 1.1	8	5,0	40
Totaal				118,0

² Gezien de uitspraak van de Raad van State op 7 september 2011, nr. 201003301/1/R2.

Als referentiesituatie voor het Vogelrichtlijngebied ‘Deurnsche Peel en Mariapeel’ en ‘Groote Peel’ geldt de emissie van 118 kg NH₃/jaar.

De vergunning van 27-6-2000 gaat uit van de volgende dieren en dieren aantallen:

diercategorie	RAV-code	aantal dieren	NH ₃ -emissie factor (kg/d/jr)	kg NH ₃ totaal
paarden	K 1	10	5,0	50,0
pony's	K 3	7	3,1	21,7
opfok pony's	K 4	35	1,3	45,5
Totaal				117,2

Als referentiesituatie voor de Habitatrichtlijngebieden ‘Deurnsche Peel en Mariapeel’, ‘Groote Peel’, ‘Oeffeltermoent’ en ‘Strabrechtse Heide & Beuven’ geldt de emissie van 117,2 kg NH₃/jaar. Uit de bij de melding gevoegde Agro-Stacksberekening blijkt dat de maximale depositie op het Natura 2000-gebied ‘Deurnsche Peel en Mariapeel’ 0,02 mol N/ ha/ jr bedraagt.

Aanvraag

De beoogde situatie van het bedrijf is weergegeven in onderstaande tabel:

diercategorie	RAV-code	aantal dieren	NH ₃ -emissie factor (kg/d/jr)	kg NH ₃ totaal
legghennen	E 2.5.6	101504	0,030	3045,1
Nageschakelde technieken	E 6.2	101504	0,015	1522,6
Legghennen	E 2.5.6	101504	0,030	3045,1
Nageschakelde technieken	E 6.2	101504	0,015	1522,6
Legghennen	E 2.5.6	101504	0,030	3045,1
Nageschakelde technieken	E 6.2	101504	0,015	1522,6
Opfokhennen	E 1.5.5	102144	0,016	1634,3
Nageschakelde technieken	E 6.2	102144	0,010	1021,4
Schapen	B 1	10	0,70	7
Totaal				16.365,8

In de aangevraagde situatie heeft het bedrijf een emissie van 16.365,8 kg NH₃/jaar. Uit de bij de melding gevoegde Agro-Stacksberekening blijkt dat de maximale depositie op het Natura 2000-gebied ‘Deurnsche Peel en Mariapeel’ 2,84 mol/ ha/ jr bedraagt.

Mitigerende maatregelen - saldering via Verordening Stikstof

Voor het bedrijf aan de Vredepeelweg 22 te Overloon is op 4 januari 2011 een melding ‘Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant’ ingediend voor dezelfde beoogde situatie. Op 3 oktober 2011 is hierop een besluit genomen (kenmerk C2010608/2798856). De uitbreiding van het bedrijf met een emissie van 16.365,8 kg ten opzichte van de 117,2 kg zoals vergund op 7 december 2004, is via de depositiebank gesaldeerd. De bijlage ‘Toetsing depositiebank’ bij het meldingsbesluit geeft aan voor welke habitattypen binnen welke Natura

2000-gebieden welke toename van het bedrijf is gesaldeerd. Met het salderingsbesluit en de daarin gereserveerde saldering is inzichtelijk gemaakt dat er ten opzichte van 7 december 2004 geen toename is van stikstofdepositie.

Overwegingen

In de aangevraagde situatie heeft het bedrijf een emissie van 16.365,8 NH₃/jaar.

De toename van stikstofdepositie op overbelaste en voor stikstof gevoelige habitattypen binnen de Natura 2000-gebieden is via een melding Verordening stikstof met behulp van de depositiebank gesaldeerd (meldingsbesluit kenmerk C2010608/2798856). Voor de Habitatrichtlijngebieden 'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Groote Peel', 'Oeffeltermeent' en 'Strabrechtse Heide & Beuven' is er per saldo een afname of een gelijkblijvende stikstofdepositie is ten opzichte van de referentiedatum 7 december 2004.

Voor de Vogelrichtlijngebieden geldt dat de vergunde rechten in 1994 hoger waren dan in 2004, namelijk 118 kg in plaats van 117,2 kg. Door de saldering via de Verordening stikstof is er ook ten opzichte van de referentiedatum 10 juni 1994 per saldo een afname of een gelijkblijvende stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden. Negatieve effecten zijn uit te sluiten.

Conclusie

Het voornemen betreft een activiteit die na de referentiedatum is gewijzigd. Met inbegrip van mitigerende maatregelen is er geen toename van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden. Hiermee valt de aanvraag onder bepaalde in artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet. Het bevoegd gezag betreft om die reden niet de gevolgen die een handeling kan hebben door het veroorzaken van stikstofdepositie voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied. De verklaring van geen bedenkingen kan worden gegeven.

2.2 Bestemmingsplan en de Verordening Ruimte

Het voornemen past binnen het vigerende bestemmingsplan "buitengebied 2008". Het agrarisch bouwblok is van voldoende omvang en kent voldoende mogelijkheden voor de aan te vragen Wabo-vergunning.

Verder vormt de provinciale Verordening ruimte Noord-Brabant (geldend vanaf 8 maart 2011) een ruimtelijk toetsingskader. Het onderhavige bedrijf ligt in een verwevingsgebied en voor deze gebieden is in de verordening onder andere opgenomen dat uitbreiding van bouwblokken voor intensieve veehouderij is toegestaan tot ten hoogste 1,5 ha op een duurzame locatie. Uitbreiding van het bouwblok is niet aan de orde, zodat verdere toetsing aan de Verordening ruimte niet aan de orde is.

2.3 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) kunnen voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen worden gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.

Uit artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit dat op inrichtingen waar een installatie aanwezig is als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging

(gpbv-installatie), het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. Binnen de inrichting is een dergelijke installatie aanwezig, zodat het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.

2.4 Coördinatie met de Waterwet

Er is geen sprake van het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet. Derhalve is er geen sprake van coördinatie met de Waterwet.

2.5 M.e.r.- (beoordelings)plicht

In de huidige aanvraag is geen sprake van het uitbreiden van een installatie, zoals bedoeld in het Besluit m.e.r. Tevens is geen sprake van het uitbreiden van het aantal dierplaatsen voor dieren van een diercategorie zoals bedoeld in het Besluit m.e.r. Een toetsing aan het Besluit m.e.r. is niet nodig.

3 Toetsingskader milieu

3.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting (veranderen) als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

3.2 Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3.3 BEMS

Het Besluit emissie eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (BEMS) stelt eisen aan de emissies van een met biomassa gestookte verwarmingsinstallatie. De installatie heeft een thermische vermogen van 1,5 - 5 MW. De installatie is welliswaar afgesteld op 500 kW, echter stelt artikel 1.3, lid 3 van BEMS dat het nominaal thermisch vermogen van de installatie bepalend is. De emissie-eisen volgen uit artikel 2.1.1, lid 1 en lid 2, inhoudende dat het rookgas afkomstig van de verwarmingsinstallatie moet voldoen aan de volgende emissiegrenswaarden:

- zwaveldioxide (SO₂): 200 mg/Nm³;
- stikstofoxiden (NO_x): 200 mg/Nm³;
- totaal stof: 20 mg/Nm³.

Het besluit heeft een rechtstreekse werking. Derhalve gelden deze emissie-eisen rechtstreeks voor de binnen de inrichting aanwezige installatie. In deze beschikking zijn dan ook geen emissie-eisen opgenomen voor de uitstoot van deze stoffen.

4 Beste beschikbare technieken (bbt)

4.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage 1 uit deze regeling.

Voor gpbv-installaties moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van bijlage 1 van de in de Regeling omgevingsrecht (Mor) opgenomen informatiebronnen.

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

Blijkens jurisprudentie moeten wij ook de eindconcept-BREF's (Final Draft), en definitieve BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1 betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten worden beschouwd als documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.

4.2 GPBV-installatie

De verplichtingen uit de IPPC-richtlijn zijn alleen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 1 van deze richtlijn worden genoemd. Voor veehouderijen betekent dit dat alleen de volgende installaties onder de werking van de richtlijn vallen:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op de realisatie van een bedrijf met 406.656 dierplaatsen voor categorie 6.6. Hiermee wordt de ondergrenswaarde van 40.000 plaatsen voor pluimvee overschreden waardoor de installatie moet worden aangemerkt als een gpbv-installatie. Het toetsingskader wordt gevormd door de betreffende artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarin de IPPC-richtlijn is geïmplementeerd.

Dit toetsingskader houdt in dat alle dierenverblijven moeten voldoen aan de eis van het toepassen van de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Rekening houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden kan het nodig zijn om voorschriften te stellen die niet met toepassing van de BBT kunnen worden gerealiseerd. Als dit het geval is, moeten emissiereducerende technieken worden toegepast die verder gaan dan de BBT.

In bijlage IV van de IPPC-richtlijn zijn 12 overwegingen opgenomen waarmee rekening moet worden gehouden voor het bepalen van de BBT. Als laatste punt wordt hierbij verwezen naar het opgestelde referentiedocument (BREF); Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, waarin drie jaarlijks de BBT wordt beschreven. Voor de landbouwsector vertaalt zich dit weer in aspecten, die hieronder worden toegelicht:

Huisvestingssystemen

Voor de schapen en herten in stal 7 zijn geen emissiearme stalsystemen voorhanden. In paragraaf 5.3.1 van de Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij is hierover vermeld dat voor diercategorieën waarvoor het BREF-document Intensieve pluimvee- en varkenshouderij geen technieken bevat en bijlage 1 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij geen maximale emissiewaarden geeft, ook kan worden gesteld dat er onvoldoende alternatieven beschikbaar zijn. Daarmee kan dan ook geen enkel huisvestingsstelsel kan worden uitgesloten van de beste beschikbare technieken. Hieruit volgt dat elk huisvestingsstelsel voor de schapen en herten moet worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek (zie ook ABRvS 200901476/1 en 200900893/1). Op basis van het op 1 april 2008 inwerking getreden Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is aangegeven dat alle gevraagde staltechnieken als BBT dienen te worden beschouwd.

Plaatselijke milieuomstandigheden

Bij het bepalen van de plaatselijke milieuomstandigheden in relatie tot de ammoniak-, geur-, stof- en geluidemissie dient bekeken te worden of als gevolg van het oprichten, uitbreiden of wijzigen van de installatie sprake is van een 'belangrijke verontreiniging' welke negatieve en/of significante gevolgen voor de omgeving kan hebben.

De dierenverblijven liggen niet in een zeer kwetsbaar gebied, zoals bedoeld in de Wav, dan wel in een zone van 250 meter daaromheen. De aanvraag moet worden geweigerd als niet kan worden voldaan aan voorschriften die vanwege de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden moeten worden gesteld, maar die niet met toepassing van de BBT kunnen worden gerealiseerd.

Voor wat betreft de aspecten stof en geluid kan weliswaar sprake zijn van enige negatieve effecten, maar gelet op de overwegingen in de considerans en de in voorschriften opgenomen eisen, zullen deze effecten gelet op hun aard en omvang niet als significant beschouwd hoeven worden.

4.3 Conclusies BBT

Uit de aanvraag blijkt dat het voorgestelde voldoet aan de eisen uit de IPPC-richtlijn die zijn geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Met de verstrekte gegevens en de beoogde passende maatregelen die de inrichtinghouder voorstelt tegen de verontreiniging kan worden overwogen dat de negatieve effecten op mens of milieu niet als significant zijn aan te merken.

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

5 Agrarische activiteiten

5.1 Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels voor de gevolgen van ammoniakemissie uit bij veehouderijen behorende dierenverblijven. De wijze waarop de ammoniakemissie uit de dierenverblijven bij een veehouderij moet worden berekend is opgenomen in de bij deze wet behorende ministeriële regeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Het aantal dieren waarvoor vergunning is verleend en waarvoor vergunning wordt gevraagd en daarbij behorende ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar) op basis van bijlage 1 van de Rav, zijn in tabel 1 weergegeven. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Tabel 1: vergunde en aangevraagde situatie.

Stal	Diercategorie / huisvestingssysteem	Ammoniakemissie vergund			Ammoniakemissie aangevraagd		
		Aantal dieren	Ammoniak-emissie-factor	Totaal ammoniak	Aantal dieren	Ammoniak-emissie-factor	Totaal ammoniak
1	Legkippen en (groot-)ouder dieren van legrassen E 2.5.6 + E 6.2	101.504	0,045	4.567,7	101.504	0,045	4.567,7
4	Legkippen en (groot-)ouder dieren van legrassen E 2.5.6 + E 6.2	101.504	0,045	4.567,7	101.504	0,045	4.567,7
5	Legkippen en (groot-)ouder dieren van legrassen E 2.5.6 + E 6.2	101.504	0,045	4.567,7	101.504	0,045	4.567,7
6	Opfokhennen/hanen van legrassen < 18 weken E 1.5.5 + E 6.2	102.144	0,026	2.655,7	102.144	0,026	2.655,7
7	Herten	10	n.v.t.	n.v.t.	10	n.v.t.	n.v.t.
	Schapen B 1	-	-	-	10	0,7	7,0
	Totaal			16.358,8			16.365,8

Samen met de emissie-eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren worden gesteld (Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting)), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak. Indien de inrichting een gpbv-installatie betreft worden in dit kader ook nog verdergaande eisen gesteld. Deze eisen komen voort uit de IPPC-richtlijn.

Voor de gevolgen voor het milieu die veroorzaakt worden door directe opname uit de lucht van ammoniak door bomen en planten is de Wav niet van toepassing. De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is de ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden van belang. Een vergunning moet in principe worden geweigerd indien een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250 meter rond een zodanig gebied (artikel 4 (oprichting veehouderij) en artikel 6 (verandering veehouderij) Wav). Provinciale staten van Noord-Brabant hebben op 1 juli 2011 deze zeer kwetsbare gebieden opnieuw vastgesteld na een kleine aanpassing. Het dichtstbijzijnde zeer kwetsbare gebied is het gebied Siberië. De kortste afstand tussen de rand van dit zeer kwetsbare gebied en een dierenverblijf binnen de inrichting bedraagt ongeveer 400 meter.

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond, voorzover dit de emissie van ammoniak uit dierenverblijven en de invloed daarvan op zeer kwetsbare gebieden betreft. Vanwege de ligging van de veehouderij buiten een 250 meter zone van een zeer kwetsbaar gebied wordt voldaan aan het gestelde in de Wav.

5.2 Beste Beschikbare Technieken (BBT)

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen (onder andere artikel 2.14 lid 1 aanhef en onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit ammoniak huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Dit is bevestigd in de 'Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij' d.d. 30 juli 2007 (een uitgave van het Ministerie van VROM). De eisen in het Besluit huisvesting zijn tot stand gekomen door rekening te houden met gegevens die het bevoegd gezag op grond van artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht ook bij het vaststellen van BBT moet betrekken.

De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit huisvesting en dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en aanpassing van huisvestingssystemen (feitelijke vervanging van het huisvestingssysteem).

Er is in de aanvraag geen sprake van uitbreiding of verandering van dieraantallen of stalsystemen. Wel wordt er uitgebreid met 10 schapen. Voor schapen gelden echter geen maximale emissiewaarden. De stal voor schapen voldoet daarmee aan de eis van toepassen van BBT.

5.3 Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij

De 'Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' d.d. 25 juni 2007 kan als handleiding dienen voor het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Deze toetsing is echter alleen relevant wanneer het aantal te houden dieren van een diercategorie, zoals opgenomen in de IPPC-richtlijn, toeneemt. In de gevraagde vergunning is hiervan geen sprake waardoor deze toetsing niet hoeft te worden uitgevoerd.

5.4 Geurhinder

Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is o.a. afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn voor verschillende diercategorieën geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting van deze dieren dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning, versie 2010'. Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, gelden geen normen voor de geurbelasting. Voor deze geurgevoelige objecten gelden wel minimaal aan te houden afstanden tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object.

Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden eveneens minimaal

aan te houden afstanden. Deze afstanden dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object.

Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige objecten.

Ligging geurgevoelige objecten

De geurgevoelige objecten liggen in een concentratiegebied en liggen zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Toetsingskader

In de Wgv is bepaald dat voor dieren met een geuremissiefactor, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom binnen een concentratiegebied maximaal $3,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ lucht mag bedragen en buiten de bebouwde kom maximaal $14,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$.

Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, geldt een te respecteren vaste afstand van minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom.

In de Wgv is tevens bepaald dat voor een dierenverblijf, waarin dieren worden gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld, een vaste afstand tot een geurgevoelig object geldt van minimaal 100 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 50 meter buiten de bebouwde kom.

Daarnaast dient op grond van de Wgv de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object minimaal 50 meter binnen de bebouwde kom en minimaal 25 meter buiten de bebouwde kom te zijn.

Beoordeling geurhinder van diercategorieën met een geuremissiefactor

De berekende geurbelasting op geurgevoelige objecten in de omgeving van de inrichting is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 3: Geurgevoelige objecten, niet zijnde een veehouderij:

Adres geurvev. object	Geurnorm	Geurbelasting
Vredepeelweg 3	14	5,0
Oploseweg 16a	3	0,9
Crooijmansweg 6	20	2,7
Roosendaalseweg 4	14	4,2
Kerkstraat 29	3	0,7
J. v. Wyttenhorstweg 2	3	0,5
Siberië	14	2,5

Conclusie

Onderhavige aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wgv. Nu aan de Wgv wordt voldaan wordt dit als BBT beschouwd.

6 Afvalstoffen

6.1 Overwegingen voor afvalverwerkers

Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen

Op grond van artikel 2.14 van de Wabo kan de omgevingsvergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- a. het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- b. het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt product hergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
- c. het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig toepassen als brandstof);
- d. het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
- e. het verwijderen van afvalstoffen door storten.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen.

In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend.

Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten van afvalstromen waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen

Voor de onderhavige aanvraag is sectorplan 36 in bijlage 4 van het LAP van toepassing.

Uitsluitend opslaan

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar.

De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is, kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Op jaarbasis wordt 500 ton houtpellets, krullen, snippers en andere voor de hand zijnde materialen van schoon hout verbrandt. Het hout wordt naar behoefte aangevoerd per vrachtwagen (maximaal 20 m³ per keer) en wordt los gestort in loads 2.

De aangeleverde afvalstof zal minder dan één jaar in opslag blijven. Het verruimen van de opslagtermijn tot drie jaar is daarom niet noodzakelijk.

Be-/verwerking

In de aanvraag is de be- en verwerking van de afvalstoffen beschreven. Bij de aanvraagster worden houtpellets, krullen en snippers ingenomen, opgeslagen en vervolgens verbrand in de houtverbrandingsinstallatie. Aan de invoerkant betreft het houtpellets of krullen of snippers gemaakt van schoon rest hout. Aan de uitvoerkant komt afval vrij in de vorm van as.

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is dat dit op een zo hoogwaardig mogelijke wijze plaatsvindt. Het LAP 2 hanteert daarvoor de zogenaamde minimumstandaard. In sectorplan 36 'Hout' wordt voor de verwerking van a-hout als minimumstandaard nuttige toepassing genoemd. Dit hout mag ook nuttig toe worden gepast als brandstof. De in de aanvraag voor beschreven be-/verwerkingsmethode voor deze afvalstoffen voldoet aan de minimumstandaard.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Bij de aanvraag is een beschrijving van de acceptatieprocedure gevoegd. Daarin is voor de houtpellets, houtsnippers en -krullen van schoon reshout (a-hout) aangegeven op welke wijze acceptatie, verwerking en registratie plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid voldoet in grote lijnen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij gelet op de kleinschaligheid van de activiteit en het bedrijf met dit AV-beleid instemmen. Een AO/IC achten wij niet zinvol gelet op de aard van het bedrijf.

Wijzigingen in het AV-beleid

Wijzigingen in het AV-beleid moet schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid zijn geen extra registratievoorschriften in de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikel 5.8 van het Bor en de artikelen 10.38 en 10.40 van de Wm) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

7 Externe veiligheid

7.1 Op- en overslag gevaarlijke stoffen

In de inrichting is een propaanreservoir aanwezig met een inhoud van 18 m³. De tank is vergroot ten opzichte van de vigerende vergunning. Dit propaanreservoir valt onder het PGS 19. De voorschriften van deze PGS zijn op het reservoir van toepassing. Aan de interne veiligheidsafstanden uit de PGS 19 wordt voldaan.

Ten behoeve van de nieuwe propaangastank is een ‘Risicoanalyse propaantank’ rapport opgesteld. Dit rapport is door ons beoordeeld en goed bevonden.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot PGS 19.

8 Lucht

8.1 BBT Afwegingen luchtemissies

Op grond van de Regeling omgevingsrecht, bijlage 1, Aanwijzing BBT documenten zijn voor de installaties en processen binnen de inrichting in ieder geval de volgende documenten relevant voor het bepalen van BBT:

- Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR);
- BREF Afvalverbranding.

Binnen de inrichting vindt de verbranding van houtpellets plaats. Voor de verbranding van schoon resthout (zaagsel, krullen, spaanders, stukhout, plaatmateriaal e.d.) is een bijzondere regeling van de NeR van toepassing. De verbrandinginstallatie is getoetst aan deze bijzondere regeling. Bovendien is op de aangevraagde activiteiten de BREF Afvalverbranding van toepassing. Hierin worden ook eisen aan de luchtemissies gesteld. De BREF Afvalverbranding sluit voor de van belang zijnde eisen voor fijn stof en NO_x aan bij hetgeen is opgenomen in de Wet luchtkwaliteit.

In samenhang met de in de aanvraag genoemde voorzieningen wordt hiermee voldaan aan BBT.

8.2 Toetsing van luchtemissies aan de NeR

De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Deze richtlijn, die ondermeer de BBT voor het beperken van luchtemissies beschrijft, wordt landelijk toegepast als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtemissies.

Voor de verbranding van schoon resthout (zaagsel, krullen, spaanders, stukhout, plaatmateriaal e.d.) is een bijzondere regeling van de NeR van toepassing. Houtpellets vallen ook onder de definitie van schoon resthout. Het betreft de bijzondere regeling F7 uit de NeR. Voor totaal stof is in deze regeling een emissie-eis opgenomen van 100 mg/m³ die geldt voor installaties met een vermogen dat kleiner is dan 0,5 MWth. Eisen voor de massastroom zijn niet opgenomen.

De aangevraagde ketel heeft een vermogen van 100 kW. In de ketel worden houtpellets verbrand. In de stukken bij de aanvraag is genoegzaam aangetoond dat de hoeveelheid stofdeeltjes die vrijkomen bij de verbranding van houtpellets in een ketel met een vermogen van 100 kW, minder dan 50 mg/m³ bedraagt.

Vanuit de algemene regels gesteld in het Besluit emissie eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (BEMS) zijn ook een emissie-eis gesteld aan de uitstoot van stof. Deze emissiegrenswaarde geldt rechtstreeks via deze algemene regels en ligt lager dan de emissie-eis die geldt vanuit de NeR. Derhalve is de emissie-eis die geldt voor de uitstoot van stof vanuit de NeR niet opgenomen in deze beschikking.

Ten aanzien van koolmonoxide, koolwaterstoffen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en geurhinder wordt in de bijzondere regeling alleen gesteld dat de emissie ervan dient te worden beperkt door waarborging van een goede, volledige verbranding. Om dit te bereiken moet de installatie zijn afgestemd op het te verwachten gebruik en moet de installatie goed worden onderhouden. Bij installaties met een thermisch vermogen dat groter is dan 1,5 MW worden wel emissie-eisen gesteld op stofniveau (emissie-eis per soort stof). Een dergelijke installatie wordt niet aangevraagd.

De aanvraag maakt voldoende aannemelijk dat de installatie voldoet aan de NeR. De emissie-eis uit de NeR alsmede een controlevoorschrift zijn opgenomen in de voorschriften bij deze vergunning. Voorschriften omtrent de afstemming van de installatie op het te verwachten gebruik en het onderhoud van de installatie zijn ook opgenomen in deze beschikking.

8.3 Toetsen aan luchtkwaliteitseisen

In deze paragraaf worden de concentraties van NO₂ en PM₁₀ aan de grenswaarden getoetst. Hier is voor gekozen omdat de achtergrondconcentratie van NO₂ en PM₁₀ landelijk gezien kritisch zijn in de directe nabijheid van het project / de inrichting én de verschillende bronnen behorend tot de inrichting NO₂ en PM₁₀ uitstoten.

De totale concentraties van de andere stoffen die in § 1 t/m 7 van bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn genoemd (zwaveldioxide, stikstofoxiden, lood, koolmonoxide, benzeen), vormen geen probleem, ook niet in de directe omgeving van de inrichting.

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, aangezien de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting), vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting), lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in bijlage 2 van de Wm. Dit blijkt uit de berekeningen die zijn uitgevoerd en als bijlage, rapportage Wet luchtkwaliteit van maart 2011, aangevuld 1 april 2011, bij de aanvraag zijn gevoegd.

9 Conclusie

9.1 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het houden van opfokhennen, herten, schapen, het verbranden van schoon resthout in een houtgestookte verwarmingsinstallatie en opslag van propaan binnen de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

10 Overwegingen bouwen

10.1 Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

10.2 Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit.

10.3 Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de Bouwverordening, zoals is vastgesteld in de bouwverordening van de gemeente Boxmeer 2010.

10.4 Welstand

Op 21 april 2011 heeft de Welstandscommissie van de gemeente Boxmeer geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand zoals is vastgelegd in de Welstandsnota 2009 van de gemeente Boxmeer. Wij hebben dit advies overgenomen.

10.5 Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan “Buitengebied 2008”. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming “Agrarische bedrijven”. De

aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

10.6 Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

ACCEPTABEL HINDERNIVEAU:

De resultante van het uitgebreide afwegingsproces uitgevoerd door het bevoegde bestuursorgaan. De aspecten die bij dit proces een rol kunnen spelen zijn de historie van de inrichting in zijn omgeving, de aard en de waardering van de geur, het klachtenpatroon en andere beschikbare informatie over de hinder en (mogelijke) emissies, de technische en financiële consequenties van mogelijke maatregelen, de consequenties voor de werkgelegenheid, etc.

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarmee de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

ASBESTHOUDEND AFVAL:

Afval waarin zich asbest bevindt met een concentratie van meer dan 100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met tienmaal amfiboolasbestconcentratie). Tevens wordt onder asbesthoudend afval begrepen al het afval dat als asbesthoudend afval in de inrichting is geaccepteerd.

Toelichting

De restconcentratienorm voor hergebruik van asbesthoudende bulkmaterialen, zoals (water)bodem, grond, baggerspecie en puin(granulaat) is in de Beleidsbrief Asbest in bodem, grond en puin(granulaat) (TK 2003-2004, 28 663 nr. 15) definitief vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (gewogen betekent de concentratie serpentijnasbest vermeerderd met 10 maal de concentratie amfiboolasbest).

BEOORDELINGSHOOGTE:

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de

inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEM:

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloestofkerende voorziening, een vloestofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BREF:

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.

CONTROLEPUNT (T.B.V. GELUID):

Punt om ten behoeve van het controleren van de vergunning een geluidmeting te kunnen uitvoeren.

EMISSIE:

De uitwerp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEURBELASTING:

De hoeveelheid geur in de leefomgeving. Dit is de geurconcentratie uitgedrukt in Europese odourunits per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ou_E/m^3 als x-percentiel).

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klasse-indeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

GROND:

Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden

aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie (definitie uit artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit).

HEMELWATER:

Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.

IMMISSIE:

De concentratie in de omgeving (op leefniveau).

IPPC-RICHTLIJN:

Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_{Ar},L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.

ONTDOENER:

Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

PERCENTIELWAARDE:

Deze waarde geeft aan welk percentage van de tijd een zekere (uurgemiddelde) concentratie niet wordt overschreden.

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

RECYCLING:

Nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw bewerken van organische afvalstoffen, en met uitsluiting van energierugwinning en het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal.

REFERENTIELEVEL:

De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):

1. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
2. het optredende equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

RISICO:

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

VERKEERSBEWEGING:

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.