




OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

Keizer Karel V Singel 8
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
T: 088-369 03 69
I: www.odzob.nl

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 9 februari 2015 bij hen ingekomen aanvraag van Reiling Sterksel B.V. te Sterksel, om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de inrichting gelegen aan Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel.



Besluit


Onderwerp

Wij hebben op 9 februari 2015 een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van Reiling Sterksel B.V. Het betreft het scheiden van mest in de ontvangsthal, het verruimen van de doorzetcapaciteit van mest, de op- en overslag van chemicaliën ten behoeve van de luchtbehandeling en het plaatsen van een propaantank. De aanvraag gaat over de Pastoor P. Thijssenlaan 43 te Sterksel. De aanvraag is geregistreerd onder Squit-nummer HZ_WABO-2015-643 en OLO-nummer 1607845. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) en artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting te verlenen voor het scheiden van mest in de ontvangsthal, het verruimen van de doorzetcapaciteit van mest, de op- en overslag van chemicaliën ten behoeve van de luchtbehandeling en het plaatsen van een propaantank;
- de voorschriften 6.2.1 en 6.2.2 van de omgevingsvergunning van 18 december 2012 in te trekken voor zover deze betrekking hebben op de geuremissie van de bron 'Fluff-filter (schoorsteen)' (40,0 miljoen Europese geureenheden ou_e per uur gedurende 7884 uur per jaar);
- de volgende voorschriften van de omgevingsvergunning van 20 mei 2015 met kenmerk HZ_WABO-2014-959 in te trekken:
 - 1.1.1.
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - 1607845_1439189890110_aanvraag.pdf, ontvangen 9 februari 2015;
 - 1607845_1423474628565_Bijlagen-bij-aanvraag-mestscheiden-.pdf, ontvangen 9 februari 2015;
 - 1607845_1426843479018_IT-milieu-3procedures-03-2015.pdf, ontvangen 20 maart 2015;
 - 1607845_1438945891589_AG-mestscheiden_7-8-2015.pdf, ontvangen 7 augustus 2015;
 - 1607845_1438945961574_Bijl-6--AG-Bodemonderzoek_22-05-2015.pdf, ontvangen 7 augustus 2015;
 - 1607845_1440427989412_ReiSte14GO_WBmn-08.pdf, ontvangen 24 augustus 2015.
- dat de voorschriften van de onderliggende vergunningen van toepassing zijn op onderhavige vergunning als ware deze letterlijk in onderhavige vergunning opgenomen, tenzij in onderhavige vergunning anders is bepaald;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.



Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

A.M.J. Leermakers, afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar

ww.brabant.nl/bezwaar.


Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen.

Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.




Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften	5
Milieu	6
1. Afvalstoffen	6
2. Geluid	8
3. Opslag (gevaarlijke) stoffen	9
4. Geur	13
Procedurele overwegingen	15
Inhoudelijke overwegingen	18
Milieu	19



Voorschriften



Milieu

1. AFVALSTOFFEN

1.1. Acceptatie

- 1.1.1. In de inrichting mogen de hieronder vermelde van buiten de inrichting afkomstige (afval)stoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer van buiten de inrichting afkomstige (afval)stoffen worden opgeslagen dan opgenomen in de tabel. Voor de bijbehorende Euralcodes per afvalstroom wordt verwezen naar bijlage 3 van aanvraagdeel september 2010, behorende bij de beschikking d.d. 18 december 2012 met kenmerk 3323700.

AFVALSTROOM	MAXIMALE OPSLAG IN TON OF M² OF M³	MAXIMALE HOOGTE IN METERS	DOORZET
Afvalwater	3.000 m³	-	83.300 ton/jaar
Asbest	100 m²	3 (opslag in containers)	1.000 ton/jaar
Schroot/metalen	5.000 m²	12	50.000 ton/jaar
(Steenachtig) BSA	20.000 m²	12	1.000 ton/dag
Vergelijkbare stromen aan (overige) bouw- en sloopafval (BSA)	10.000 m²	8	200 ton/dag
(Grof) huishoudelijk afval en hdo	2.000 m²	8	10.000 ton/jaar
Groenafval	100 m² groenafval 3.500 m² ingekuild grasachtig materiaal (t.b.v. compostering) 4.000 m² ingekuild grasachtig materiaal (t.b.v. vergisting, intern of extern) 10.000 m² houtachtig Groenafval	6 6 6 8	137 ton/dag
Dierlijke (dunne) mest	8.000 ton	-	220.000 ton/jaar
Biomassa	7.500 m²	8	130.000 ton/jaar
Afvalhout	5.000 m²	8	500 ton/dag
Afvalhout zijnde gevaarlijk Afval	150 m²	8	50 ton/dag
Minerale reststoffen	20.000 m²	12	250.000 ton/jaar




AFVALSTROOM	MAXIMALE OPSLAG IN TON OF M² OF M³	MAXIMALE HOOGTE IN METERS	DOORZET
Grond/zand/baggerspecie vallend buiten Bbk	50.000 m²	12	
Grond/zand/baggerspecie vallend binnen Bbk			400.000 ton/jaar



2. GELUID

2.1. Algemeen


- 2.1.1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 2.1.2. Binnen 3 maanden na het in gebruik nemen van de installatie voor het scheiden van mest moet door middel van een akoestisch onderzoek aan Gedeputeerde Staten worden aangetoond dat aan de geluidsvoorschriften van de vergunning 18 december 2012 wordt voldaan. In dit akoestisch onderzoek dient de immissierelevante geluidemissie van alle relevante bronnen van de installatie voor het scheiden van mest te zijn bepaald op basis van ter plaatse onder representatieve bedrijfsomstandigheden uitgevoerde geluidmetingen. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden gerapporteerd ter goedkeuring. Gedeputeerde Staten moeten geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de geluidmetingen voor bovengenoemde rapportage plaatsvinden.



3. OPSLAG (GEVAARLIJKE) STOFFEN

3.1. Algemeen


- 3.1.1. Het opslaan van stoffen van klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar en stoffen van klasse 5.1 van het ADR in bovengrondse opslagtanks vindt plaats in bovengrondse opslagtanks, die met de daarbij behorende leidingen en appendages naar hun aard en functie geschikt zijn voor de opslag van de desbetreffende stoffen en de bovengrondse opslagtanks en de daarbij behorende leidingen en appendages verkeren in goede staat.
- 3.1.2. Het opslaan van stoffen van klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar of stoffen van 5.1 van het ADR in bovengrondse opslagtanks vindt op de vloer plaats.
- 3.1.3. Voorschrift 3.1.2 is niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met stoffen van klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar, of stoffen van klasse 5.1 van het ADR indien plaatsing op de vloer als gevolg van de constructie van de bijbehorende procesinstallatie niet mogelijk is.
- 3.1.4. Een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor het opslaan van stoffen van de klasse 8 van het ADR, verpakkingsgroepen II en III zonder bijkomend gevaar, is uitgevoerd en geïnstalleerd en wordt gerepareerd of vervangen en beoordeeld overeenkomstig het daartoe krachten het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 3.1.5. Het opslaan van stoffen van klasse 8 van het ADR, verpakkingsgroepen II en III zonder bijkomend gevaar in een stationaire opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages dient te voldoen aan de volgende onderdelen van Richtlijn PGS 30, getiteld 'Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties', zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 30: 2011 versie 1.0 (december 2011):
 - a. de paragrafen 2.2 en 2.3;
 - b. de voorschriften 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 tot en met 2.6.6, 2.6.11 en 2.6.14, en
 - c. paragraaf 4.2, met uitzondering van voorschrift 4.2.3 en tabel 4.1.
- 3.1.6. Een opslagtank als bedoeld in het eerste lid bevindt zich niet op een verdieping.
- 3.1.7. Het gebruik van de installaties waarin het opslaan, vullen en afleveren van halfzware olie, polyesterhars of stoffen van de klasse 8 van het ADR, verpakkingsgroepen II en III zonder bijkomend gevaar plaatsvindt in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages, voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30:
 - a. voorschrift 3.2.4;
 - b. de paragrafen 3.3, 3.5, 3.6, 5.2 en 5.4, en
 - c. de voorschriften 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.3 en 5.6.4.
- 3.1.8. Voor een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages gelden de keurings- en herkeuringstermijnen van onderstaande tabellen.



(Her)keuringstermijnen voor stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor halfzware olie, polyesterhars of stoffen van de klasse 8 van het ADR, verpakkingsgroepen II en III		
Staal enkelwandig in gecertificeerde opvangbak	Eerste (her)keuring	Volgende herkeuring
Zonder coating of niet volledig gecoat	15 jaar	15 jaar
Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779	15 jaar	20 jaar
Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 of BRL K779	20 jaar	20 jaar

Staal dubbelwandig met lekdetectiepotstelsysteem	Eerste (her)keuring	Volgende herkeuring
Zonder coating of niet volledig gecoat	15 jaar	15 jaar
Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779	15 jaar	20 jaar
Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790 of BRL K779	20 jaar	20 jaar


Staal dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910	Eerste (her)keuring		Volgende herkeuring	
		jaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem		jaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem
Zonder coating of niet volledig gecoat	15 jaar	15 jaar	15 jaar	20 jaar
Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL K790 of BRL K779	15 jaar	20 jaar	20 jaar	20 jaar
Volledig gecoat overeenkomstig BRL	20 jaar	20 jaar	20 jaar	20 jaar




K790 of BRL K779				
Kunststof enkelwandig in gecertificeerde opvangbak	Eerste (her)keuring		Volgende herkeuring	
	15 jaar		15 jaar	

Kunststof dubbelwandig met lekdetectie overeenkomstig BRL K910	Eerste (her)keuring		Volgende herkeuring	
		jaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem		jaarlijkse controle van het lekdetectiesysteem
	15 jaar	20 jaar	15 jaar	20 jaar

- 3.1.9. Het opslaan van stoffen van de klasse 5.1 van het ADR in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30, getiteld 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties', zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkstoffen.nl, PGS 30: 1999 versie 0.1 (2-2005):
- voorschrift 4.1.3;
 - de voorschriften 4.2.4 tot en met 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10 en 4.2.14;
 - de voorschriften 4.3.2 tot en met 4.3.4, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.9 en 4.3.11;
 - de voorschriften 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.7 en 4.4.8, en
 - de voorschriften 4.5.1, 4.5.9 en 4.6.
- 3.1.10. De stationaire bovengrondse opslagtank, zoals bedoeld in voorschrift 3.1.9 wordt geïnspecteerd overeenkomstig de voorschriften 4.5.2 en 4.5.3 en wordt onder druk beproefd overeenkomstig voorschrift 4.5.5 van PGS 30, getiteld 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties', zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkstoffen.nl, PGS 30: 1999 versie 0.1 (2-2005). De inwendige inspectie van een stationaire bovengrondse opslagtank hoeft niet plaats te vinden bij de keuring waarmee voor een bestaande installatie die niet onder certificaat is aangelegd alsnog een installatiecertificaat kan worden afgegeven, indien wordt aangetoond dat de stationaire bovengrondse opslagtank minder dan vijftien jaar voor de inspectie nieuw in gebruik is genomen. In dat geval vindt de inwendige inspectie plaats vijftien jaar na de eerste ingebruikname.
- 3.1.11. Indien de stationaire bovengrondse opslagtank niet inwendig kan worden geïnspecteerd, wordt deze overeenkomstig voorschrift 4.5.9 van PGS 30, getiteld 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties', zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkstoffen.nl, PGS 30: 1999 versie 0.1 (2-2005) op de keuringsdatum buiten gebruik gesteld.
- 3.1.12. Van de beoordeling, zoals bedoeld in voorschrift 3.1.10, wordt een keuringsrapport opgesteld.
- 3.1.13. Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen in bovengrondse opslagtanks vindt plaats boven een lekbak.



- 3.1.14. Voorschrift 3.1.13 is niet van toepassing op een opslagtank, die dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in deze wand. Het systeem voor lekdetectie voldoet aan BRL K910 en wordt ten minste eens per jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 3.1.15. De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met vloeibare gevaarlijke stoffen of bodembedreigende stoffen zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak, of zijn uitgevoerd met een vulpunt morsbak.
- 3.1.16. De opslagtank en de vulleiding zijn voorzien van een overvulbeveiliging.
- 3.1.17. Boven de lekbak, zoals bedoeld in voorschrift 3.1.13, vindt geen opslag van andere gevaarlijke stoffen plaats, indien die kunnen reageren met de stoffen in de bovengrondse opslagtank.




4. GEUR

4.1. Algemeen


- 4.1.1. De geuremissie van de door de schoorsteen van de ontvangsthal (waar de activiteiten 'drogen van biomassa' en 'scheiden van mest' worden uitgevoerd) naar de buitenlucht afgevoerde (gereinigde) lucht mag maximaal 32,4 miljoen Europese geureenheden (ouE) per uur bedragen.
- 4.1.2. De geuremissie van de door de schoorsteen van de ontvangsthal (waar de activiteiten 'drogen van biomassa' en 'scheiden van mest' worden uitgevoerd) naar de buitenlucht afgevoerde (gereinigde) lucht mag maximaal 7884 uur per jaar plaatsvinden.
- 4.1.3. Geurimmissie als gevolg van transport en overslag van mest mag op de grens van het terrein van de inrichting niet worden waargenomen. De beoordeling geschiedt door twee personen die voldoen aan de criteria voor toezichthouders zoals vastgelegd in DCMR-protocol 'Protocol getest reukorgaan toezichthouder', documentnummer 21896297 d.d. 19 januari 2015. Er is sprake van geurimmissie wanneer beide personen geur waarnemen.
- 4.1.4. De deuren in de ontvangsthal (waar de activiteiten 'drogen van biomassa' en 'scheiden van mest' worden uitgevoerd) dienen gesloten te zijn en mogen alleen worden geopend voor het direct doorlaten van voertuigen, goederen of personen.

4.2. Metingen en rapportage

- 4.2.1. Binnen 3 maanden na het in gebruik nemen van de installatie voor het scheiden van mest moeten de resultaten van een geuronderzoek aan het bevoegd gezag ter goedkeuring zijn gezonden. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de geuremissie van de door de schoorsteen van de ontvangsthal (waar de activiteiten 'drogen van biomassa' en 'scheiden van mest' worden uitgevoerd) naar de buitenlucht afgevoerde (gereinigde) lucht.
- 4.2.2. Indien uit geurmetingen en berekeningen blijkt dat de in dit hoofdstuk opgenomen normen worden overschreden moet vergunninghouder uiterlijk 3 maanden na uitvoering van het geuronderzoek aan het bevoegd gezag een plan van aanpak ter goedkeuring overleggen waarin ten minste het volgende is aangegeven:
 - a) De geurreducerende maatregelen (inclusief procesgeïntegreerde) die door vergunninghouder genomen kunnen worden teneinde de in dit hoofdstuk opgenomen normen te realiseren;
 - b) Het verwachte effect van elke te nemen maatregel op de normen;
 - c) De fasering en termijnen van realisatie van de maatregelen;
 - d) De investerings- en exploitatiekosten van elke maatregel.Vergunninghouder dient het door het bevoegd gezag geaccordeerde plan van aanpak uit te voeren.
- 4.2.3. Geuremissiemetingen moeten worden uitgevoerd volgens de NTA 9065 en de geldende norm (NEN-EN 13725). Verspreidingsberekeningen moeten worden uitgevoerd met het Nieuw Nationaal Model (NNM) en overeenkomstig de NTA 9065 en het NNM-handboek zijn. De resultaten van de metingen en berekeningen moeten worden gerapporteerd conform de NTA 9065 in Europese geureenheden (ouE). Het meetplan moet vooraf ter goedkeuring worden overgelegd aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet in kennis gesteld worden om bij de geurmetingen



aanwezig te kunnen zijn. Het onderzoek moet onder representatieve bedrijfsomstandigheden door een geaccrediteerde meetinstantie (monstername, analyse en debietmetingen) uitgevoerd worden.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

GEGEVENS AANVRAGER

Op 9 februari 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Reiling Sterksel B.V., Pastoor P. Thijssenlaan 43, 6029 RL te Sterksel.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- het scheiden van mest in de ontvangsthal;
- het verruimen van de doorzetcapaciteit van mest;
- de op- en overslag van chemicaliën ten behoeve van de luchtbehandeling;
- het plaatsen van een extra propaantank.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- milieu.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn, met betrekking tot het aspect milieu, eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK
Revisievergunning (Wm)	9-11-2006	1238895
Melding ex art. 8.19 Wm	5-7-2007	1312022
Ambtshalve wijziging (Wm)	11-1-2008	11365091
Melding ex art. 8.19 Wm	4-3-2008	1385020
Wijziging voorschriften art. 8.24 Wm	29-8-2008	1442477
Melding ex art. 8.19 Wm	17-3-2009	1515721
Melding ex art. 8.19 Wm	25-5-2010	1686941
Melding ex art. 8.19 Wm	31-5-2010	1688489
Reguliere procedure Wabo (milieuneutraal)	11-1-2011	2387691
Reguliere procedure Wabo (verzoek tot actualisatie)	11-9-2012	3100929
Uitgebreide procedure Wabo (gedeeltelijke intrekking)	24-10-2012	3287044
Uitgebreide procedure Wabo (veranderingsvergunning)	18-12-2012	3323700
Reguliere procedure Wabo (milieuneutraal)	20-05-2015	HZ_WABO-2014-959



BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 31 maart 2015 in de gelegenheid gesteld om tot en met 20 mei 2015 de aanvraag aan te vullen. De aanvrager heeft op 19 mei 2015 verzocht om uitstel voor het aanvullen tot 20 juli 2015 en op 6 juli heeft aanvrager verzocht om uitstel voor het aanvullen tot 10 augustus 2015. Hiermee zijn wij akkoord gegaan. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 7 augustus 2015.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 129 dagen.

PROCEDURE (REGULIER) EN ZIENSWIJZE

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl.

ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Waterschap de Dommel;
- Gemeente Heeze-Leende.


Naar aanleiding hiervan hebben wij van Waterschap De Dommel op 31 maart 2015 en van de gemeente Heeze-Leende op 10 september 2015 adviezen ontvangen.

Samenvatting advies Waterschap de Dommel

Ten aanzien van het afvalwaterspoor zijn er geen wijzigingen die leiden tot wijziging of aanpassing van de vigerende waterwetvergunning.

Samenvatting advies Gemeente Heeze-Leende

Vanwege de negatieve ervaringen wat betreft de naleving van de regels met name op gebied van milieu is het gemeentelijk standpunt dat de gemeente tegen elke ontwikkeling is die door Reiling B.V. is gewenst.



Conclusie

Wij hebben bovenstaande wettelijke adviezen in acht genomen. Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering -in samenhang met het verbinden van voorschriften aan de vergunning- in voldoende mate toeziet op de bescherming van het milieu. Derhalve kan de beschikking worden verleend.

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting.

In de aanvraag zijn activiteiten opgenomen die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:


- Opslaan van propaan (paragraaf 3.4.1).

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie.

De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan BBT.



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN



Milieu

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Vergunning voldoet aan voorwaarden Wabo

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan - in samenhang met het verbinden van voorschriften aan de vergunning - voldoet.

Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Een nadere motivering is onderstaand opgenomen.

Afvalwater


Ten behoeve van het aspect afvalwater zijn in de vigerende vergunningen (revisievergunning d.d. 9 november 2006, kenmerk 1238895 en watervergunning d.d. 3 januari 2013, kenmerk Z2594/U18289) voorschriften opgenomen. Deze voorschriften zijn dienovereenkomstig van toepassing.

Het gezuiverde water uit het proces mestscheiden voldoet aan deze eisen. Het gezuiverde water wordt in eerste instantie conform de vigerende vergunningen hergebruikt binnen de inrichting. Een eventueel overschot (bij langdurige en extreme neerslag) wordt geloosd conform de vigerende vergunning (watervergunning d.d. 3 januari 2013, kenmerk Z2594/U18289).

Bodem

Activiteitenbesluit

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is van toepassing op inrichtingen type A, inrichtingen type B en inrichtingen type C, waartoe een IPPC-installatie behoort, alsmede inrichtingen type C, waartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.



In Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en Afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen die betrekking hebben op:

- treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen;
- signaleren van bodemverontreiniging;
- nulsituatieonderzoek bij oprichting van inrichtingen;
- eindsituatieonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen;
- maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico;
- de verplichting tot het bewaren van documenten.

Over deze aspecten zijn in de vergunning derhalve geen voorschriften opgenomen.

Geur

Toetsingskader

Landelijk beleid


Het landelijk beleid is opgenomen in de Herziene Nota Stankbeleid (1994). Deze nota is aangepast en nader toegelicht in een brief van de minister van VROM (d.d. 30 juni 1995). Deze brief is als bijlage 7.2 in de Handleiding geur opgenomen. In genoemde brief stelt de minister dat de doelstelling van het stankbeleid zoals in 1989 geformuleerd in het Nationaal Milieubeleidsplan onveranderd blijft: in het jaar 2000 maximaal 12% gehinderden door stank in Nederland en voor het jaar 2010 geen ernstige hinder.

Als algemene doelstelling wordt in deze brief genoemd het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Het is aan het bevoegd gezag om in vergunningprocedures invulling aan deze doelstelling te geven en te bepalen welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt is de hindersystematiek Geur ontwikkeld.

Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. Dat deze hindersystematiek bij vergunningverlening moet worden toegepast is vastgelegd in paragraaf 3.6 van de NeR. De NeR is in de Regeling omgevingsrecht (bijlage 1) opgenomen als BBT document. Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (beste beschikbare techniek). Voor een aantal branches is in de NeR een bijzondere regeling opgenomen. Het bevoegd gezag stelt op basis van een afweging van alle relevante factoren (waaronder een beschouwing van de klachtenregistratie) het aanvaardbaar hinderniveau vast.

Provinciaal beleid

Op 1 november 2011 hebben GS van Noord-Brabant de Beleidsregel beoordeling geurhinder omgevingsvergunningen industriële bedrijven Noord-Brabant vastgesteld. Deze beleidsregel is een uitwerking van de algemene hindersystematiek van de Handleiding geur op basis van de laatste, relevante inzichten.



Vergunning

Paragraaf 6.2 van de vergunning d.d. 18 december 2012 bevat voorschriften met betrekking tot geur als gevolg van de gehele inrichting.

Resultaat toetsing

Bij de aanvraag is een rapport (Rei.Ste.14.GO WB(mn)-08 d.d. 24 augustus 2015) gevoegd waarin de geurbelasting in de omgeving als gevolg van de aangevraagde activiteiten inzichtelijk is gemaakt. Dit rapport beschrijft de geurrelevante processen, de geurbronnen, de geurbestrijdingsmaatregelen en de ligging van de inrichting en de geurgevoelige objecten in de omgeving.

Uit de aanvraag blijkt geen toename van de emissie als gevolg van de gehele inrichting in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie.

Beoordeling rekenresultaten

Uit het rapport blijkt dat de aangevraagde activiteiten alleen gevolgen hebben voor de emissie van de bestaande hal waarin volgens de vigerende vergunning biomassa wordt gedroogd. In deze hal zal volgens de aanvraag ook mest worden gescheiden. De emissie als gevolg van deze activiteiten vindt plaats via een schoorsteen. De lucht wordt voor het verlaten van de schoorsteen gereinigd door een gaswasser (gaswasser nieuw aangevraagd middels onderhavige procedure). Voor de gaswasser is een geur verwijderend rendement (= 60%) aangehouden dat kan worden beschouwd als minimaal voor een goed functionerende gaswasser.

Daarnaast is in het geurverspreidingsmodel de locatie van de emissie van de WKK-installaties verplaatst.

Uit de aanvraag blijkt dat de emissie in de nieuwe situatie niet hoger is dan is toegestaan in paragraaf 6.2 van de vergunning d.d. 18 december 2012.

Bijlage 4 toont de geurbelasting uitgedrukt in 98- en 99,99-percentielen in waarden. Uit deze rekenresultaten blijkt dat de geurbelasting in de aangevraagde situatie niet hoger is dan in de vergunde situatie.

Beoordeling klachtenregistratie

Uit het klachtenoverzicht blijkt een groot aantal klachten dat is ingediend waarbij Reiling is genoemd als (vermoedelijke) veroorzaker. Bij een beperkt aantal van deze klachten is Reiling toegewezen als definitieve veroorzaker. Aangezien de aanvraag enkel activiteiten betreft die nog niet eerder zijn uitgevoerd, kan de klachtenhistorie niet leiden tot het weigeren van de vergunning.


Conclusie

Wij hebben het rapport beoordeeld. Wij kunnen instemmen met de uitgangspunten van het rapport en de wijze waarop de geurbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten is berekend. De geurbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten staat vergunningverlening niet in de weg.

Geluid

Toetsingskader

In paragraaf 5.2 van de voorschriften van de vigerende vergunning d.d. 18-12-2012 zijn voorschriften opgenomen op een aantal immissiepunten in de omgeving van het bedrijf. De geluidbelasting als gevolg van de inrichting inclusief de aangevraagde activiteiten is getoetst aan deze voorschriften.



Resultaat toetsing

Bij de aanvraag is een rapport (Rei.Ste.14.GO WB(mn)-02 d.d. 5 februari 2015) gevoegd waarin de geluidbelasting in de omgeving als gevolg van de aangevraagde activiteiten inzichtelijk is gemaakt. Dit rapport is aangevuld met de notitie Rei.Ste.14.AO WB(mn)-02c d.d. 10 juli 2015.

Op basis van het voornoemde toetsingskader is de berekende geluidbelasting op de volgende manier beoordeeld.

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Voorschrift 5.2.1 van de vigerende vergunning bevat grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ als gevolg van de inrichting op een aantal immissiepunten in de omgeving.

Uit de geluidsrapportage blijkt dat dit voorschrift niet wordt overschreden.

maximale geluidniveaus

Voorschrift 5.2.2 van de vigerende vergunning bevat grenswaarden voor het maximaal geluidniveau $L_{A,max}$ als gevolg van de inrichting op een aantal immissiepunten in de omgeving.

Uit de geluidsrapportage blijkt dat dit voorschrift niet wordt overschreden.

indirecte hinder

De aanvraag leidt niet tot meer voertuigbewegingen van en naar de inrichting over de openbare weg dan reeds waren vergund. Er is dus geen aanleiding dit onderwerp nader te bezien.

BBT (Beste Beschikbare Technieken)

Aan dit aspect is in het rapport geen aandacht besteed. Aangezien sprake is van een vergunbare situatie, kan worden gesteld dat BBT in voldoende mate is toegepast.

Conclusie

Wij hebben het rapport beoordeeld. Wij kunnen instemmen met de uitgangspunten van het rapport en de wijze waarop de geluidbelasting als gevolg van de aangevraagde activiteiten is berekend. Op basis van de rekenresultaten concluderen wij dat aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot geluid wordt voldaan.


In het rapport (Rei.Ste.14.GO WB(mn)-02 d.d. 5 februari 2015 is sprake van prognoseberekeringen, derhalve zijn controlevoorschriften verbonden aan onderhavige beschikking.

Lucht

Toetsingskader

Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is beschreven in de volgende documenten:

- Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, Wet milieubeheer);
- Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
- Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
- Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007;



- Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen);
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Aangezien sprake is van een procedure voor een milieuneutrale verandering, dient de luchtkwaliteit ook te worden beoordeeld aan de voorschriften uit de vigerende vergunningen. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van de vergunning d.d. 9 november 2006 en hoofdstuk 7 van de voorschriften van de vergunning d.d. 18 december 2012.

Toetsing

Bij de aanvraag is een rapport (Rei.Ste.14.AO WB(mn)-03 d.d. 30 juli 2015) gevoegd waarin de luchtkwaliteit in de omgeving als gevolg van de aangevraagde activiteiten inzichtelijk is gemaakt.

In het rapport is de bijdrage als gevolg van alle activiteiten van de inrichting aan de immissieconcentratie inzichtelijk gemaakt. Deze is bepaald met een berekening volgens het Nieuw Nationaal Model. De bijdrage is bepaald uit de sommatie van de bedrijfsmatige activiteiten en de "verkeersaantrekkende werking".

Uit de aanvraag blijkt dat op alle relevante beoordelingspunten aan alle grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit wordt voldaan. Daarnaast blijkt uit de aanvraag dat geen van de relevante voorschriften uit de vergunningen d.d. 9 november 2006 en d.d. 18 december 2012 worden overschreden.

Conclusie

Wij hebben het rapport beoordeeld. Wij kunnen instemmen met de uitgangspunten van het rapport en de wijze waarop de luchtkwaliteit is berekend. Aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit en de relevante voorschriften uit de vigerende vergunningen wordt voldaan.

Opslag (gevaarlijke) stoffen

Conform de aanvraag worden de volgende chemicaliën in tanks opgeslagen ten behoeve van de luchtbehandeling:


- Zwavelzuur
- Waterstofperoxide
- Natronloog
- Ijzersulfaatoplossing
- Flocculant

De tanks waarin de chemicaliën ten behoeve van de luchtbehandeling worden opgeslagen, zijn gecertificeerd onder BRL-K21009/02.

Zwavelzuur

Zwavelzuur is een stof van ADR-klasse 8 VG II. In het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling (paragraaf 4.1.3) zijn voorschriften gesteld met betrekking tot ADR 8 VG II stoffen in tanks. Bij vergunningverlening is bij deze voorschriften aangesloten.

Waterstofperoxide



Waterstofperoxide is een stof van de ADR-klasse 5.1 VG II. In het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling (paragraaf 4.1.3) zijn voorschriften gesteld met betrekking tot ADR 5.1 VG II stoffen in tanks. Bij vergunningverlening is bij deze voorschriften aangesloten.

Natronloog

Natronloog is een stof van ADR-klasse 8 VG II. In het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling (paragraaf 4.1.3) zijn voorschriften gesteld met betrekking tot ADR 8 VG II stoffen in tanks. Bij vergunningverlening is bij deze voorschriften aangesloten.

Ijzersulfaatoplossing

Ijzersulfaat is niet ingedeeld als gevaarlijke stof conform het ADR. Het kan wel worden beschouwd als een vloeibare bodembedreigende stof. Voor vloeibare bodembedreigende stoffen in tanks zijn voorschriften gesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling (paragraaf 4.1.3). Bij vergunningverlening is bij deze voorschriften aangesloten.

Flocculant

Flocculanten zijn in het algemeen niet ingedeeld als gevaarlijke stof conform het ADR. Het kan wel worden beschouwd als een vloeibare bodembedreigende stof. Voor vloeibare bodembedreigende stoffen in tanks zijn voorschriften gesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling (paragraaf 4.1.3). Bij vergunningverlening is bij deze voorschriften aangesloten.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn relevante voorschriften opgenomen.