

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 10 maart 2003 bij hen ingekomen aanvraag van
NedZink BV aan Hoofdstraat1 te Budel-Dorplein om een
 vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het
veranderen of de werking daarvan te veranderen
van een inrichting voor de produktie van
dekbedekkingsmaterialen en hemelwaterafvoersystemen uit
titaanzink met een coatinglijn en diverse kleine wijzigingen

BESCHIKKING

NedZink BV
Postbus 2135
6020 AC BUDEL

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Ons kenmerk

937186

Afdeling

LGM

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 10 maart 2003 hebben wij een aanvraag d.d. 6 maart 2003 van NedZink BV ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer, hierna te noemen de Wm-vergunning, voor het veranderen en in werking hebben van uw inrichting of het veranderen van de werking daarvan (Wet milieubeheer art. 8.1, lid1).

De aanvraag voorziet in de uitbreiding met een coatinglijn (met een productiecapaciteit van 10.000 ton/jaar te coaten zink) en diverse kleine wijzigingen (een gasflessenopslag, een knip- en oprolinstallatie, een buitenopslag van ovenslakken en een spuitplaats).

Op grond van categorie 12.2.h van bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

NedZink is voornemens haar productieactiviteit uit te breiden met een coatinglijn aangezien de marktvraag naar dakbedekkingsprodukten met een voorbehandelde buitenlaag sterk is toegenomen. Tevens worden in de aanvraag een aantal wijzigingen voorgelegd die betrekking hebben op de gasflessenopslag, een knip- en oprolinstallatie, een buitenopslag van ovenslakken en een spuitplaats.

I.C Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan

De inrichting ligt op het industrieterrein Budel-Dorplein en is gelegen op het bedrijfsterrein van Pasminco Budel Zink. In 1995 is NedZink verzelfstandigd en sindsdien worden Pasminco Budel Zink en NedZink als twee aparte inrichtingen beschouwd.

De dichtstbijgelegen woning ligt op een afstand van 250 meter van de bedrijfsgebouwen van NedZink. Ten zuidwesten, op een afstand van 300 meter van de bedrijfsgebouwen van NedZink BV, grenst het industrieterrein aan het habitatrictlijngebied “Ringselven en Kruispeel”. Voorts grenst het industrieterrein aan het vogelrichtlijngebied “Weerter- en Budelerbergen”.

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan “Industrieterrein Budel-Dorplein” (gemeente Cranendonck) van toepassing, en heeft daarin de bestemming industrieterrein ten dienste van de zinkproductie.

I.D Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is eerder de volgende Wm-vergunning verleend:

- revisievergunning d.d. 19 januari 1999

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ontvangen:

- melding d.d. 28 december 2000 (vervanging koudwals, uitbreiding kantoor en magazijn)
- mededeling d.d. 26 november 2002 (uitbreiding eindproduktenmagazijn)

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 10 maart 2003 ontvangen en is door ons op 18 maart 2003 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck;
- b. De Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De aanvrager heeft naast de Wm-vergunning geen Wvo-vergunning nodig. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde.

III Toetsingskaders

III.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

III.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet milieubeheer omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

III.B Integrale Milieu taakstelling en Convenanten

Met diverse branches zijn over een lange periode (t/m 2010) afspraken gemaakt over de milieu-inspanningen, ofwel Integrale Milieu Taakstellingen (IMT's). Deze afspraken zijn vastgelegd in convenanten. NedZink heeft het Convenant basismetaalindustrie ondertekend. In dat kader wordt door NedZink elke vier jaar een Bedrijfsmilieuplan (BMP) opgesteld, waarin onder andere wordt aangegeven wat de inspanningen en voorgenomen maatregelen zijn om te komen tot emissiereductie voor de komende jaren. Het laatste BMP van NedZink (BMP-3) dateert van 3 september 2001.

Ieder jaar doet het bedrijf in een milieujaarverslag verslag van de vorderingen die het heeft gemaakt bij het uitvoeren van de BMP-maatregelen en van de milieuprestaties.

III.C Groene wet- en regelgeving

In de directe omgeving van het industrieterrein zijn het vogelrichtlijngebied “Weerter- en Budelerbergen” en het habitatrichtlijngebied “Ringselven en Kruispeel” gelegen.

Er worden door ons evenwel geen gevolgen van de aangevraagde activiteiten in relatie tot de soort- en gebiedsbescherming op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn verwacht. Zoals hieronder nader wordt toegelicht zijn de effecten van onderhavige activiteiten dermate gering c.q. verwaarloosbaar dat er geen versturende factoren op zullen treden voor de aangewezen zones.

III.D Lucht

De coatinglijn bestaat uit een aantal baden waarin ontvetting, spoelen, activering en fosfatering plaatsvindt. Vanwege de lage temperatuur van de baden (20 - 60 °C) en mede vanwege het feit dat geen oplosmiddelhoudende maar waterige ontvettingsmiddelen worden gebruikt, zullen er geen dampen uit de baden treden. Er zullen hooguit tijdens het sproeien aerosolen, bestaande uit waterdruppels met zeer kleine fracties van de gebruikte chemicaliën, vrijkomen. In de afzuiging van de baden is door NedZink nog een demister/druppelvanger voorzien. Gezien de aard en zeer kleine omvang van de te verwachten luchtmissies is geen milieubelasting te verwachten en zijn door ons geen nadere eisen opgenomen.

III.E Geluid

III.E.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Budel-Dorplein. Op grond van de Wet geluidhinder is rondom dit industrieterrein een geluidzone vastgesteld. Ingevolge artikel 8.8 van de Wet milieubeheer dient bij de beoordeling van de door de inrichting veroorzaakte geluidsniveaus de zone in acht te worden genomen en moet de benodigde geluidruimte worden getoetst aan de grenswaarden ter plaatse van de binnen de zone gelegen woningen. De inrichting moet op een zodanige wijze geluidruimte vergund krijgen dat de zone en de betreffende grenswaarden niet worden overschreden.

Bij de vaststelling van de geluidzone rond het industrieterrein is gebleken dat er sprake is van woningen met een gevelbelasting hoger dan 55 dB(A) ten gevolge van het industrieterrein. Aldus is een saneringsonderzoek uitgevoerd, waarin de mogelijkheden zijn onderzocht om tot een reductie van de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein te komen. Op grond van de resultaten van dit onderzoek zijn door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 25 juni 1991 de maximaal toelaatbare grenswaarden vastgesteld. De noodzakelijke saneringsmaatregelen zijn door het bedrijf Pasminco Budel Zink getroffen.

De geluidbijdrage vanwege NedZink op de zonebewakingspunten is marginaal. De 50 dB(A)-etmaalwaardecontour van NedZink ligt zelfs ruim binnen de 60 dB(A) etmaalwaardecontour vanwege Pasminco Budel Zink. In de vigerende revisievergunning van NedZink zijn voor de relevante immissiepunten grenswaarden opgenomen.

III.E.2 Beoordeling en conclusie

Het in de aanvraag opgenomen geluidparagraaf hebben wij beoordeeld. In de coatinglijn bevindt zich slechts 1 geluidbron (ventilator afzuiginstallatie). Gezien het vermogen van de onderhavige ventilator is beïnvloeding van de bestaande geluidcontouren absoluut niet te verwachten. De zone zal zeker niet wordt gefrustreerd en de inrichting zal, ook na in bedrijfname van de uitbreiding in een representatieve bedrijfssituatie kunnen blijven voldoen aan de normstelling zoals in de vigerende revisievergunning van NedZink voor de relevante immissiepunten is opgenomen. Gezien bovenstaande zijn geen voorschriften opgenomen.

III.F Bodem

III.F.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Wij hanteren de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

Bij de toetsing van de activiteiten aan de NRB is het van belang welke activiteiten als potentieel bodembedreigend moeten worden beschouwd. De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. Daarbij is als uitgangspunt genomen (verwoord in het nationale bodembeleid) dat er bij bedrijfsmatige bodembedreigende activiteiten door het aanleggen van voorzieningen en het treffen van maatregelen een verwaarloosbaar risico moet worden behaald. Alleen dit laatste met toepassing van het ALARA-beginsel niet mogelijk is kan ook een aanvaardbaar risico worden vergund.

III.F.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Vanwege de uitbreiding van de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- de baden van de coatinglijn;
- de nieuwe riolering;
- de spuitplaats.

III.F.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

Uit de aanvraag blijkt dat er bodembeschermende maatregelen zijn danwel worden getroffen volgens de systematiek en eisen van de NRB.

III.F.4 Beoordeling en conclusie

Alle activiteiten van de uitbreiding van binnen de inrichting zijn getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Uit de toetsing is gebleken dat voor de bodembedreigende activiteiten bodembeschermende maatregelen en voorzieningen aanwezig zijn, danwel getroffen zullen worden. Bovendien dienen van de onder III.F.2 vermelde locaties, de reeds aanwezige en nog aan te leggen vloestofdichte vloeren gekeurd te worden conform CUR/PBV-aanbeveling 44 en vergezeld te gaan van een PBV-Verklaring vloestofdichte voorziening.

Voorts merken wij op dat voor de inrichting al eerder bodemonderzoeken zijn uitgevoerd (een nulsituatie-onderzoek in 1995 en een herhalingsonderzoek in 2001). Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door Grontmij en hebben ons geen aanleiding gegeven tot het stellen van nadere maatregelen of eisen.

De nul-situatie ter plaatse van de coatinglijn en de spuitplaats is in het onderzoek van 1995 vastgelegd. Conform de revisievergunning van 1999 dient elke 5 jaar een herhalingsonderzoek te worden uitgevoerd.

Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

III.G Afvalwater

III.G.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Het afvalwater van de onderhavige uitbreiding wordt afgevoerd via een nieuw aan te leggen bedrijfsriolering naar de bestaande bedrijfsriolering van Pasminco Budel Zink. Vanuit deze riolering wordt het afvalwater geleid naar de afvalwaterzuivering van Pasminco Budel Zink. De bijdrage van NedZink aan deze lozingsstroom is marginaal. Door Pasminco Budel Zink is voor deze lozing op 21 maart 2003 een melding ex. art 8.19 Wm bij het waterschap De Dommel ingediend. Het waterschap heeft deze melding geaccepteerd.

Bovenstaande houdt in dat de aangevraagde activiteiten voor NedZink zelf niet Wvo-vergunningplichtig zijn. In deze Wm-beschikking zijn wel voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het eigen bedrijfsriool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen.

III.H Energie

Aanvrager wordt tot de middelgrote energiegebruikende industrie gerekend. Daaronder vallen alle bedrijven met een jaarlijks energiegebruik van ongeveer 0,1 PJ tot 0,5 PJ. Voor deze industrie zijn in het landelijk milieubeleid doelstellingen voor energiebesparing en vermindering van de CO₂-uitstoot vastgelegd in het Actieprogramma Energiebesparing en de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid.

Dit is uitgewerkt in het convenant Meerjarenafspraak Energie-efficiency 2001-2012 (MJA-2), dat op 6 december 2001 is ondertekend door de ministers van EZ, LNV en VROM, het Interprovinciaal Overleg, de VNG, diverse betrokken Brancheorganisaties en Productschappen. NedZink heeft dit convenant op 2 januari 2002 ondertekend.

NedZink heeft haar inspanningen in het kader van het convenant voor de periode 2001-2004 vastgelegd in een Energiebesparingplan (EBP), dat op 28 februari 2002 aan ons is aangeboden. Onze instemmingbrief d.d. 31 juli 2002 inzake het EBP is bij de aanvraag gevoegd.

Het energieverbruik van de onderhavige uitbreiding is evenwel zo marginaal ten opzichte van het totale energieverbruik van de inrichting dat geen nadere eisen in de vergunning zijn opgenomen.

III.I Opslag

In de onderhavige aanvraag wordt melding gemaakt van de opslag van een (vrij geringe) hoeveelheid grondstoffen en afvalstoffen in emballage. In de vigerende revisievergunning is voor de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen reeds een voorschrift opgenomen dat de opslag van emballage in hoeveelheden van 0 tot 10 ton dient te voldoen aan de richtlijn CPR 15-1.

Aanvullende voorschriften worden in deze vergunning niet nodig geacht.

De opslag van dross (ovenslakken) in bakken is een bestaande activiteit en reeds vergund in de vigerende revisievergunning. De aangevraagde wijziging betreft de verplaatsing van de opslaglocatie binnen de walserij naar een geheel overkapte opslag aan de buitenzijde van de walserij.

Aanvullende voorschriften worden niet nodig geacht.

Met betrekking met de aangevraagde gasflessenopslag zijn een aantal voorschriften opgenomen.

IV Bekendmaking ontwerp-beschikking

IV.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 20 juni 2003.

Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen bij het gemeentehuis te Budel, namelijk van 23 juni 2003 tot en met 21 juli 2003.

IV.B Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag is, binnen de door de wet gestelde termijn, een reactie ingekomen van NedZink BV, gedateerd 23 juni 2003, door ons ontvangen op 26 juni 2003.

IV.B.1 Samenvatting bedenkingen

De reactie van NedZink luidt kort samengevat als volgt:

De reiniging van de afgezogen lucht van de coatinglijn zal niet plaatsvinden met een scrubber, zoals in de aanvraag is aangegeven, maar met een demister/druppelvanger.

IV.B.2 Reactie op de bedenkingen

Hieronder gaan wij in op de ingekomen bedenking.

Hoewel de aangegeven wijziging van de aanvraag wordt gedaan nadat de ontwerp-beschikking is gepubliceerd zijn wij van mening dat deze toch in de procedure kan worden betrokken aangezien de wijziging niet leidt tot verandering van de aangevraagde emissie en derden derhalve niet in hun belangen worden geschaad. Mede gezien de aard en omvang van de te verwachten emissie (zie hierboven onder III.D) stuit de aangegeven wijziging bij ons niet op bezwaar.

IV.C Adviezen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen adviezen ingekomen.

IV.D Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de voorschriften behorende bij de vergunning:

Voorschrift 4.1.2 betreffende een scrubber is vervangen door een nieuw voorschrift betreffende de aanwezigheid van een demister of druppelvanger.

V Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

VI Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen hebben wij besloten:

- a. de door NedZink BV, Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel 8.1, lid 1 van de Wet milieubeheer voor de uitbreiding van een inrichting voor de productie van dekbedekkingsmaterialen en hemelwaterafvoersystemen uit titaanzink met een coatinglijn en diverse kleine wijzigingen te verlenen.
- b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- d. een afschrift van dit besluit te zenden aan:
 - NedZink BV;
 - het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel;
 - de VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Postbus 985, 5600 AZ Eindhoven;
 - Pasmenco Budel Zink, Postbus 2001, 6020 AA Budel.
- e. deze beschikking bekend te maken op 12 september 2003.

's-Hertogenbosch, 2 september 2003.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
het hoofd a.i. van het bureau
Bouw, Voedingsmiddelen en Metaal

ir. H.G.M. Wolfs.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst	2
1 Bodembescherming	4
1.1 VOORZIENINGEN	4
1.2 BEDRIJFSRIOLERINGEN	4
1.3 BEHEERMAATREGELEN	4
2 Afvalwater	5
2.1 ALGEMEEN	5
OLIE-WATERAFSCHEIDER VAN DE SPUITPLAATS	5
3 Opslag en verlading	6
3.1 GASFLESSEN	6
4 Deelactiviteiten	7
4.1 COATINGLIJN	7
4.2 SPUITPLAATS	7

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Bedrijfsriolering	Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
CPR	Uitgaven van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgegeven door het Directoraat Generaal van de Arbeid (DGA), te verkrijgen bij SDU Uitgeverij te 's-Gravenhage.
Dienst ST	De Dienst voor het Stoomwezen te 's-Gravenhage. Het uitvoerend orgaan is Stoomwezen B.V te Breda.
EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG	Richtlijn van de EEG 76/767 (27 juli 1976), alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525-, 84/526- en 84/527/EEG inzake de keuring van gasflessen.
Gasfles	Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6123565, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachten telefoon: 073-6812821.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft uitgegeven en te verkrijgen normbladen.
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.

VLG	Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen (1997), zoals laatstelijk aangevuld en gewijzigd.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

1 Bodembescherming

1.1 Voorzieningen

- 1.1.1 Vóór de ingebruikname van de coatinglijn dienen ter plaatse van de navolgende activiteiten vloeistofdichte voorzieningen te worden gerealiseerd en dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven te zijn:
- de baden van de coatinglijn;
 - de nieuw aan te leggen riolering.
- 1.1.2 Uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning moet voor de spuitplaats een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn.
Op verzoek dient deze verklaring aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.

1.2 Bedrijfsrioleringen

- 1.2.1 Riolering voor de afvoer van afvalwater van de coatinglijn en de spuitplaats moet vloeistofdicht zijn en bestand tegen het af te voeren afvalwater.
- 1.2.2 Indien een vermoeden bestaat of blijkt dat een rioolsysteem lek is dient:
- dit onverwijld te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten;
 - het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik te worden gesteld;
 - herstel, indien dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk te geschieden.
- 1.2.3 Het rioolsysteem, of een gedeelte daarvan, waarvan is geconstateerd dat dit niet kan worden hersteld dient zo spoedig mogelijk te worden verwijderd of vervangen.

1.3 Beheermaatregelen

- 1.3.1 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient vergunninghouder een inspectieprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
 - de inspectiefrequentie;
 - de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen etc.);
 - welke deskundigheid daarvoor nodig is;
 - wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
 - welke middelen daarvoor nodig zijn;
 - hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen.

2 Afvalwater

2.1 Algemeen

- 2.1.1 Afvalwater afkomstig van de coatinglijn en de spuitplaats mag slechts in het bedrijfsriool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd;
 - b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit het bedrijfsriool.

olie-waterafscheider van de spuitplaats

- 2.1.2 De olie-afscheider moeten ten minste éénmaal per maand worden geïnspecteerd en zo dikwijls als dat voor de goede werking noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per jaar, worden geledigd en ontdaan van vet-, olie- en slibafzetting.
- 2.1.3 Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon leiding- of bronwater.
- 2.1.4 Het bewijs van de afvoer van de vet-, olie- en slibafzetting uit de olie-afscheider door een erkende inzamelaar/verwerker dient te worden bewaard gedurende een periode van ten minste drie jaar en op verzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.

3 Opslag en verlading

3.1 Gasflessen

- 3.1.1 Gasflessen mogen niet in de inrichting aanwezig zijn als goedkeuring, blijkens de ingeponste datum, niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden door de Dienst ST of een, ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526, 84/527/EEG, aangewezen instantie. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen, aangegeven in het VLG.
- 3.1.2 Gasflessen moeten worden opgeslagen in een voldoende en adequate geventileerde en van onbrandbaar materiaal opgetrokken bergplaats.
- 3.1.3 In de gasflessenopslag moet de scheiding tussen gasflessen met brandbare gassen en die met overige gassen (behalve inerte gassen) bestaan uit een scheidingswand van onbrandbaar materiaal, zoals staal of baksteen. In een open opslag- of opstelplaats moet tussen gasflessen met brandbare gassen en die met overige gassen (behalve inerte gassen) een scheidingswand aanwezig zijn of moet een afstand van tenminste 0,5 meter zijn aangehouden.
- 3.1.4 De gasflessenopslag (behalve die voor inerte gassen) moet zijn gelegen op ten minste 5 m van een nabijgelegen gebouw.
- 3.1.5 De afstand die is genoemd in voorschrift 3.1.4 mag worden teruggebracht tot 3 meter indien sprake is van de opslag van gasflessen met een totale waterinhoud van de gevulde en lege flessen van minder dan 1500 liter.
- 3.1.6 De afstand die is genoemd in voorschrift 3.1.4 mag worden teruggebracht tot 0 meter indien de wanden van het gebouw een brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten, gemeten binnen de verticale projectie van de open opslagplaats op de wand, alsmede binnen een afstand van deze projectie van ten minste 2 meter horizontaal en ten minste 4 meter verticaal.
- 3.1.7 In de bewaarplaats en ook binnen een afstand van 5 meter van de bewaarplaats mogen, met uitzondering van brandblusmiddelen, geen goederen of stoffen aanwezig zijn. Eventuele begroeiing moet kort worden gehouden.
- 3.1.8 Lege gasflessen moeten als zodanig worden gekenmerkt en zij moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen. Zij moeten net zoals gevulde flessen gescheiden worden opgeslagen naar de aard van het gevaarsaspect.

4 Deelactiviteiten

4.1 Coatinglijn

- 4.1.1 Het vullen van de baden van de coatinglijn moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.
- 4.1.2 In de uitlaat naar de atmosfeer moet, indien hier vloeistofdruppels of aerosolen kunnen voorkomen, een demister of druppelvanger zijn aangebracht.

4.2 Smitplaats

- 4.2.1 Het reinigen en ontvetten van machine-onderdelen met stoom of water al dan niet onder verhoogde druk mag alleen plaatsvinden op een daarvoor bestemde smitplaats.
- 4.2.2 Oliën, vetten, modder of water mogen niet buiten de smitplaats geraken.
- 4.2.3 De vloer van een smitplaats dient afwaterend te zijn gelegd naar afvoerput(ten). De putten dienen te zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
- 4.2.4 Afvoerputten moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer.