

BESCHIKKING

Belas Asbestverwijdering en Advisering
p/a De Vlonder 11
5427 DB BOEKEL

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Afdeling

LGM

Ons Kenmerk

960625

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 8 mei 2003 hebben wij een aanvraag van Belas Boekel BV ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer, ook wel milieuvergunning genoemd, hierna te noemen de Wm-vergunning, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (Wet milieubeheer, art. 8.1, lid 1) aan de Vliegenierstraat ongenummerd te Uden.

De Wm-vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar.

De aanvraag voorziet in:

- het opslaan van met asbest verontreinigde grond- en puin, het verwijderen van asbest hieruit en het opslaan van de gereinigde grond en puin. De maximale reinigingscapaciteit van grond en puin bedraagt 50.000 ton per jaar. De opslag van asbestbevattende grond of puin bedraagt maximaal 1000 m³;
- het verwijderen van asbest uit verplaatsbare delen zoals ketels, leidingen, machines etc. Per jaar komt ongeveer 750 ton de inrichting binnen voor verwijdering van asbest;
- het verwijderen van asbest uit asbesthoudend materiaal zoals in metselwerk of beton verankerde asbest bevattende materialen zoals rioolbuizen, golfplaten, betonopstortingen onder cv-ketels en bepaalde katten en verven. Per jaar komt naar verwachting 2000 ton asbesthoudend materiaal de inrichting binnen om gereinigd te worden;
- de opslag van maximaal 400 m³ asbesthoudend materiaal, asbest bevattende verplaatsbare delen of van het vrijgekomen verpakt asbest zelf;
- het zelf bouwen van hulpmiddelen en werktuigen voor de verwijdering van asbest op locatie.

De opslag van nog te reinigen grond en puin vindt binnen plaats. De opslag van de gereinigde grond en puin zal op het buitenterrein plaatsvinden tot een hoogte van maximaal 7 m.

Op grond van categorie 28.4.a.3, 28.4.a.5, en 28.4.c.2 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De reden voor de aanvraag is het oprichten van het bedrijf.

I.C Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan

De inrichting wordt opgericht op industrieterrein Goorkens. De dichtst bij gelegen woning ligt op een afstand van ca. 480 meter.

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Industrieterrein Goorkens Herziening 2000 van toepassing, en heeft daarin de bestemming industrieterrein.

I.D Huidige vergunningsituatie

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een nieuwe inrichting waarvoor nog geen eerdere Wm-vergunning is verleend.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 8 mei 2003 ontvangen en is door ons op 17 juni 2003 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden;
- de Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- het Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Aa te Boxtel.

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 19 juni 2003 in de gelegenheid gesteld om tot 1 september 2003 de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 16 juli 2003 ontvangen.

De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvrager nodig heeft om de aanvraag aan te vullen.

In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 27 dagen (Algemene wet bestuursrecht, art. 4:15).

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag heeft Waterschap De Aa bij brief van 16 juni 2003 te kennen gegeven dat geen Wvo-vergunning nodig is voor de beschreven activiteiten. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde.

III Toetsingskaders

III.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

III.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet milieubeheer omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

III.A.2 Algemene maatregelen van bestuur (artikel 8.44)

In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze AMvB's, kan de Wm-vergunning niet worden verleend.

De aangevraagde activiteiten vallen binnen de werkingssfeer van het Asbestbesluit milieubeheer en het Asbestverwijderingsbesluit (Arbeidsomstandighedenwet).

Dit betekent dat voor deze aspecten moet worden voldaan aan de voorschriften gesteld in deze besluiten.

III.B Lucht

III.B.1 Het kader voor de bescherming van de lucht

De NeR (Nederlandse emissie Richtlijn lucht) geeft richtlijnen voor de maximale emissie van stoffen naar de buitenlucht. Asbest is in de NeR ingedeeld onder de “carcinogenen met drempelwaarde”, waarvoor bij een ongereinigde massaastroom van 0,25 gram per uur of meer een maximale emissieconcentratie geldt van 0,05 mg/m³.

Voorts geeft de NeR een maximale emissie van totaal stof van 5 mg/m³ vanuit de emissiepunten gezamenlijk bij een emissievracht van 0,2 kg per uur.

III.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Tijdens het transporteren, het opslaan, het zeven en het handmatig sorteren van grond en puin zou stof kunnen vrijkomen in de vorm van fijne fractie van zand, grond en puin, eventueel vermengd met asbestvezels. Voorts kan stof ontstaan bij slijpwerkzaamheden aan steenachtige materialen bij de verwijdering van asbest.

Daarnaast kan asbest vrijkomen bij het verwijderen van asbest uit asbesthoudend materiaal en de sanering van asbest uit verplaatsbare delen.

Bij de aanvulling op de aanvraag is een indicatieve berekening gevoegd over de emissie van asbestvezels naar de lucht door de afzuiging. Uit de berekening kan worden geconcludeerd dat aan de NER-norm voor asbest zal kunnen worden voldaan.

Aangezien er buiten geen bewerking van stof of grond zal plaatsvinden zal hier geen stofemissie plaatsvinden tenzij stuifgevoelige stoffen worden opgeslagen. Daarom hebben wij voor de opslag van gereinigde grond en puin, die buiten plaatsvindt, nadere voorschriften aan de vergunning verbonden. Kort samengevat betekent dit onder andere dat de partijen volledig en deugdelijk

moeten zijn afgedekt of zo vaak als nodig met een vastleggend middel of bindmiddel worden bespoten. Hierdoor wordt verspreiding door verwaaiing voorkomen. Slijpwerkzaamheden bij het verwijderen van asbest uit verplaatsbare delen en asbestbevattend materiaal vindt binnen "in containment" plaats. Gelet op het te installeren filtersysteem zal voor de emissie van stof ruimschoots aan de NER-norm kunnen worden voldaan.

Voorts wordt de grond en het puin met asbesthoudende materialen binnen in de bedrijfshal gezeefd waar ook het handmatig sorteren en verwijderen van asbest plaatsvindt. Ter voorkoming van asbestverspreiding zal worden voorgeschreven dat de te reinigen materie in voldoende mate wordt bevochtigd.

III.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

Bij de processen die "in containment" plaatsvinden zoals het saneren van asbest uit verplaatsbare delen en scheiding van asbest uit asbesthoudend materiaal wordt de verwerkingshal in onderdruk gehouden en zijn de emissiepunten van de verwerkingshal voorzien van een filterinstallatie met H13-filters, met een filterrendement van 99,997 % bij een diameter van de vezel van 3 µm of meer.

Opslag en zeven van met asbest verontreinigde grond en puin vinden in pandig plaats zonder onderdruk. Indien ramen en deuren gesloten worden gehouden tijdens de werkzaamheden wordt de verspreiding van asbestvezels naar de omgeving voldoende tegengegaan.

III.B.4 Opslag van asbest op het buitenterrein, maatregelen en voorzieningen

Binnen het bedrijf komt asbesthoudend afval vrij. Daarnaast vindt er tussenopslag van asbest plaats afkomstig van het eigen werk buiten de inrichting. Bij sloop- of onderhoudsprojecten wordt asbesthoudend afval op het werk ingepakt en vervolgens tijdelijk in een asbestcontainer op de inrichting neergelegd.

De asbestsaneringswerkzaamheden binnen de inrichting worden uitgevoerd conform de norm BRL 5050. Binnen de inrichting vrijkomend asbest wordt luchtdicht verpakt.

III.B.5 Beoordeling en conclusie

In de voorschriften zal worden verlangd dat metingen worden verricht om te toetsen of aan de te stellen normen voor wat betreft asbest wordt voldaan. Voorafgaand aan het doen van metingen dient een meetplan te worden aangeleverd waarin opgenomen de frequentie en de meetlocatie. Dit meetplan dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het college van Gedeputeerde Staten. Bedrijfsactiviteiten mogen pas starten nadat het meetplan is goedgekeurd. In de voorschriften zal daarom een meetplan worden gevraagd.

Stofvrijverklaren van ruimten dient plaats te vinden volgens de bij de aanvraag gevoegde BRL 5050. Ter voorkoming van verwaaiing van stof uit de gereinigde buitenopslag zullen voorschriften worden opgenomen.

Voorts dienen deuren en ramen van de bedrijfshal bij het zeefproces en gedurende het handpickingproces gesloten te worden gehouden behoudens voor het doorlaten van personen of transportmiddelen.

Wij zijn van mening dat met deze maatregelen het milieu voldoende wordt beschermd.

III.B.6 Arbeidsomstandigheden wetgeving

Aan de aangevraagde vergunning zijn op grond van artikel 8.11 van de Wet milieubeheer beperkingen en voorschriften verbonden. Naast deze beperkingen en voorschriften is op de inrichting ook de arbeidsomstandighedenwetgeving van toepassing.

Het interimbeleid voor puin en grond dat is verontreinigd met asbest houdt kort samengevat in dat bij het uitsorteren en procesmatig verwijderen van asbest maatregelen genomen moeten worden zoals opgenomen in de beleidsregels 4.2, 4.14 en 4.43 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

III.C Geluid

III.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus werden in het verleden getoetst aan de grenswaarden in de Circulaire Industrielawaai uit 1979. Deze circulaire is in 1998 vervangen door de “Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening” d.d. 21 oktober 1998. In voornoemde handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

“Zolang een gemeente nog geen beleid voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.”.

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op het karakter van de omgeving zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid aansluiten bij de richtwaarde van een industrieterrein.

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij de maximale geluidniveaus vanwege de inrichting aan de bovenstaande waarden. Vanwege het feit dat de meest nabij gelegen woningen nog steeds liggen op grote afstand zijn maximale geluidniveaus voorgeschreven die overeenkomen met hetgeen is aangevraagd.

Verkeersaantrekkende werking

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) in de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer” van 29 februari 1996.

De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door:

- aan- en afvoerbewegingen van vrachtwagens;
- aan- en afvoerbewegingen van bedrijfswagens;
- aan- en afvoerbewegingen van personenwagens;
- containerhandlings;
- heftruckbewegingen op het terrein;
- shovelpbewegingen op het terrein;
- gebruik van de weegbrug;
- activiteiten in de asbesthal en in de werkplaats;
- luchtbehandelingsinstallatie ten behoeve van diverse ruimten.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Royal Haskoning op 15 april 2003 een akoestisch rapport opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag.

III.C.2 De te verwachten ontwikkelingen

Het betreft hier een nog op te richten inrichting. Alle op korte termijn te verwachten ontwikkelingen zijn opgenomen in de aanvraag.

III.C.3 Beoordeling en conclusie

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de resultaten van dit rapport kunnen wij instemmen.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is aangegeven.

De geluidgrenswaarden hebben wij opgenomen in voorschrift 2.1.1.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die voorzieningen.

Voor de handhaafbaarheid van de Wm-vergunning hebben wij in de voorschriften geluidgrenswaarden gesteld op referentiepunten kort nabij de inrichting.

Bijzondere situaties

De aanvrager vraagt op pagina 4 van het akoestisch rapport voorts vergunning voor een niet-representatieve bedrijfssituatie. Een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Deze niet representatieve bedrijfssituatie wordt niet nader omschreven in de aanvraag. Ook de erbij optredende te verwachten geluidsemissies zijn niet beschreven. Deze uitzonderlijke situatie, die zich maximaal 12 keer per jaar voordoet, heeft uitsluitend betrekking op in de aanvraag omschreven activiteiten. Niet in de aanvraag omschreven activiteiten mogen derhalve niet gedurende deze uitzonderlijke situatie plaatsvinden.

III.D Bodem

III.D.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Wij hanteren de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

Bij de toetsing van de activiteiten aan de NRB is het van belang welke activiteiten als potentieel bodembedreigend moeten worden beschouwd. De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. Daarbij is als uitgangspunt genomen (verwoord in het nationale bodembeleid) dat er bij bedrijfsmatige bodembedreigende activiteiten door het aanleggen van voorzieningen en het treffen van maatregelen een verwaarloosbaar risico moet worden behaald. Alleen dit laatste met toepassing van het ALARA-beginsel niet mogelijk is kan ook een aanvaardbaar risico worden vergund.

III.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- de opslag van grond waarvan de kwaliteit niet is bepaald op basis van het Bouwstoffenbesluit;
- de opslag van puin waarvan de kwaliteit niet bekend is;
- de opslag van asbesthoudend materiaal en verplaatsbare delen die asbest bevatten;
- de opslag van dieselolie in een mobiele tank met een inhoud van 1 m³ en in een stationaire; tank met een inhoud van 4,9 m³;
- de opslag van brandbare stoffen (max 750 l) en schadelijke stoffen (max 750 l) in emballage, in een CPR 15-1 opslagvoorziening;
- de opslag van 200 l motoroliën.

III.D.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- in de bedrijfsruimten wordt een betonvloer aangebracht;
- de bovengrondse tanks en de gevaarlijke stoffen worden opgeslagen boven lekbakken.

III.D.4 Beoordeling en conclusie

Alle activiteiten binnen de inrichting zijn getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Uit de toetsing is gebleken dat voor de diverse bodembedreigende activiteiten bodembeschermende maatregelen en voorzieningen aanwezig zijn. Om een verwaarloosbaar risico van bodemverontreiniging te bereiken vinden wij het noodzakelijk dat de volgende maatregelen en voorzieningen worden getroffen:

- buitenopslag van puin of grond, waarvan niet is aangetoond dat sprake is van een categorie 1-bouwstof, categorie 1-grond of schone grond conform de AP-04 methodiek, mag niet plaatsvinden tenzij deze opslag plaatsvindt onder een overkapping boven een vloeistofkerende voorziening;
- de vloeren in ruimten waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen of oliën, de ruimte waar wordt getankt en de werkplaats moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd;
- de binnenopslag van grond en puin moet plaatsvinden op een aaneengesloten betonvloer;
- een inspectie- en onderhoudsprogramma van vloeistofdichte voorzieningen moet worden opgesteld;

Bovendien dienen de vloeistofdichte vloeren gekeurd te worden conform CUR/PBV-aanbeveling 44 en vergezeld te gaan van een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening. Daarnaast dient binnen de inrichting zorgvuldig te worden omgegaan met morsingen (good housekeeping).

Voor aanleg van de nieuwe vloeistofdichte voorzieningen zal een nulsituatie bodemonderzoek worden uitgevoerd. Dit wordt geregeld in voorschrift 3.5.1. Het nulsituatieonderzoek dient voorts te worden uitgevoerd op de andere plaatsen waar activiteiten met een zeker bodembedreigend karakter plaatsvinden. Dit betreft onder meer de plaatsen waar grond, puin, asbesthoudend materiaal en verplaatsbare delen die asbest bevatten, worden opgeslagen. Gevraagd wordt de onderzoeksopzet, alvorens over te gaan tot de uitvoering hiervan, aan ons te overleggen ter beoordeling. Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden.

Voor de inrichting is zoals in de aanvraag staat vermeld een bodemonderzoek uitgevoerd om te bepalen of de bodemgesteldheid het beoogde gebruik van het perceel (bedrijventerrein) niet onmogelijk maakte. De rapportage hiervan is in de bijlage 16 van de aanvraag opgenomen en is genaamd "Verkenkend bodemonderzoek, Industrierrein Goorkens te Uden, NIBAG BV, d.d. 29 augustus 1997". Dit onderzoek geeft ons geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen. Dit onderzoek is echter niet voldoende gebleken om te dienen als nulsituatie bodemonderzoek.

Bij gebruik als bedrijfsterrein geven de aangetroffen concentraties ons geen aanleiding om risico's te verwachten voor volksgezondheid en milieu.

De resultaten van het nog uit te voeren nulsituatie-bodemonderzoek zullen in het kader van deze beschikking dienen als referentie voor een eventuele toekomstige verontreiniging van grond en grondwater.

Zoals hiervoor is aangegeven zijn en dienen er maatregelen en voorzieningen te worden getroffen om verontreiniging van de bodem te voorkomen. Wij zijn van mening dat de aanvrager dient te controleren of deze maatregelen en voorzieningen ook werkelijk functioneren.

Dit dient te gebeuren door inspectie van zowel de maatregelen en voorzieningen als van de bodem. Door het regelmatig inspecteren van de voorzieningen kan - bij het constateren van een falen - een verontreiniging van de bodem zo vroeg mogelijk worden gestaakt en zo nodig worden verwijderd.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit jaarlijks wordt gecontroleerd; volstaan kan worden met een eenmalig onderzoek van de bodem voor het einde van de looptijd van de Wm-vergunning of na beëindiging van een bodembedreigende activiteit.

Door het vaststellen van de bodemkwaliteit zowel aan het begin als bij beëindiging van de bodembedreigende activiteit wordt inzichtelijk gemaakt of ten gevolge van deze activiteit een verontreiniging van de bodem is opgetreden. Hiertoe dienen de gevonden waarden gerelateerd te worden aan de vastgestelde kwaliteit van de bodem die nog niet is beïnvloed door de aangevraagde activiteiten en zoals opgenomen in de aanvraag (de zogenaamde nulsituatie).

Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

III.E Afvalwater

III.E.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde activiteiten zijn niet Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-beschikking naast voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool, tevens voorschriften voor de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap De Aa en het oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, opgenomen dienen te worden.

III.E.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Ter voorkoming van het lozen van asbestdeeltjes met het afvalwater wordt het afvalwater afkomstig van de douche-unit gefilterd volgens de gestelde eisen van de BRL 5050. Het douchewater passeert een filter met een rendement van 99,99 %. Alle vezeldeeltjes met een lengte groter dan 5 µm worden hierdoor tegengehouden.

Afvalwater uit de materiaalsluis wordt niet geloosd maar gerecirculeerd.

III.E.3 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

III.F Energie

De Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) is als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie.

Uit de aanvraag blijkt dat het jaarlijkse energieverbruik van aanvrager minder is dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas. Daarom zal aan de vergunning uitsluitend een voorschrift verbonden worden waarin van aanvrager wordt verlangd dat hij jaarlijks rapporteert over het energiegebruik.

III.G Doelmatig beheer van afvalstoffen

Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wet milieubeheer kan de Wm-vergunning slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan danwel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wet milieubeheer (artikel 10.14 van de Wet milieubeheer).

Het bedoelde afvalbeheersplan is het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als het LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd. Het LAP is op 3 maart 2003 in werking getreden.

Toetsing doelmatig beheer

In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt. Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de capaciteitsplannen.

In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moet houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 opgenomen sectorplannen en met de in deel 3 opgenomen capaciteitsplannen.

Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde afvalstro(o)m(en) één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Is dat het geval dient de aanvraag te worden getoetst aan die betreffende sectorplan(nen).

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen

Op een deel van de in de aanvraag vernoemde afvalstromen is sectorplan 13 (bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen) van het LAP van toepassing. Op met asbest verontreinigde grond kan het sectorplan 22 (ernstig verontreinigde grond) van toepassing zijn. Bij de sanering van asbest uit de zogenaamde verplaatsbare delen (zie aanvraag) komen een aantal afvalstromen vrij. Vaak zal het hier gaan om metaalafvalstoffen en wit- en bruinoed waarvoor sectorplannen bestaan.

Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening

Vergunningstermijn.

De vergunning voor het opslaan en bewerken van grond en puin, het verwijderen van asbest uit verplaatsbare delen, de scheiding van asbest uit asbesthoudend materiaal en de op- en overslag van asbest, wordt verleend met een looptijd van maximaal 10 jaren.

Opslag van afvalstoffen.

De termijn voor opslag voorafgaand aan verwijdering van afval is maximaal 1 jaar. De termijn voor opslag van asbest is derhalve maximaal één jaar.

De termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing van afvalstoffen is maximaal 3 jaar.

De termijn van opslag van grond (gericht op het volledig toepassen van de grond als bodem of in werken) en puingruwalaat (gericht op toepassing in werken) is derhalve maximaal 3 jaar.

Acceptatie en bewerking.

Uitgangspunt voor het mengen van afvalstoffen is dat het mengen van afvalstoffen niet is toegestaan tenzij dit expliciet in de WM-vergunning is geregeld. Het bedrijf vraagt het mengen beperkt aan. Het mengen van bepaalde afvalstoffen wordt onder voorwaarden toegestaan.

Mengen en bewerken grond en puin:

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen.

Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter niet zo goed afzonderlijk of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt.

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd. Het is niet toegestaan om partijen te mengen met als doel hiermee de concentratie aan verontreinigende stoffen te verlagen.

Mengen van geaccepteerde partijen grond wordt uitsluitend toegestaan indien dit plaatsvindt overeenkomstig de BRL 9308.

Om te garanderen dat partijen grond of puin niet worden opgemengd om de concentratie aan asbest te verlagen is het niet toegestaan om voorafgaand aan het reinigingsproces grond of puin welke op basis van asbestconcentratie niet herbruikbaar of terugplaatsbaar is te mengen met grond of puin die op basis van de asbestconcentratie wordt aangemerkt als nog te gebruiken (bijvoorbeeld als secundaire bouwstof) of die mag worden teruggeplaatst op de plaats van herkomst.

Bewerking andere afvalstoffen:

Het bedrijf werkt bij de asbestverwijderingsprocessen uit verplaatsbare delen en asbesthoudend materiaal conform de BRL 5050.

Acceptatie en bewerking:

Afvalverwerkende bedrijven dienen een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid op te nemen in de aanvraag. In de aanvraag is beschrijvend aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaatsvindt. Deze beschrijving is een goede aanzet edoch nog niet volledig. Daarnaast is de opzet van de administratie nog onvoldoende beschreven. Om acceptatie inzichtelijker te maken zijn hiervoor voorschriften gesteld.

Toetsing aan sectorplannen

Sectorplan "bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen"

Steenachtig bouw- en sloopafval mogen niet onbewerkt in werken worden toegepast.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Het bedrijf voldoet hier aan doordat het van asbest ontdane puin aan derden wordt geleverd voor verdere verwerking tot bruikbare secundaire bouwstof. Uitkeuring vindt plaats conform het Bouwstoffenbesluit en de NEN5897.

Sectorplan "ernstig verontreinigde grond"

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van ernstig verontreinigde grond is bewerking volgens de meest geëigende methode tot herbruikbare grond die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Bouwstoffenbesluit. Binnen de inrichting vinden geen andere reinigingsprocessen plaats dan het verwijderen van asbest uit de grond. Gelet op het feit dat uitsluitend categorie 1-grond of schone grond (volgens het Bouwstoffenbesluit) wordt bewerkt zal de van asbest ontdane grond hergebruikt kunnen worden. Uitkeuring vindt plaats conform het Bouwstoffenbesluit en de NEN5707.

Andere sectorplannen

Bij de sanering van asbest uit de zogenaamde verplaatsbare delen (zie aanvraag) komen een aantal afvalstromen vrij. Vaak zal het hier gaan om metaalafvalstoffen en wit- en bruingoed. Veelal zullen betreffende materialen nuttig toegepast kunnen worden in de vorm van materiaal hergebruik overeenkomstig de desbetreffende sectorplannen.

Vrijgekomen asbest

Voor asbest vrijgekomen binnen de inrichting en bij de bedrijfseigen activiteiten buiten de inrichting is geen nuttige herbestemming.

Omdat de stortplaats slechts beperkt is opengesteld en om een doelmatige bedrijfsvoering mogelijk te maken mag asbest afkomstig van de eigen werkzaamheden buiten de inrichting tijdelijk worden opgeslagen binnen de grenzen van de inrichting in afwachting van afvoer.

Toetsen aan de minimumstandaard

Wanneer een vergunning wordt aangevraagd voor een verwerkwijze die overeenkomt met de minimumstandaard geldt dat vergunningverlening mogelijk is in het geval de aangevraagde verwerkwijze even hoogwaardig of hoogwaardiger is dan de minimumstandaard.

Bij het beoordelen van de hoogwaardigheid is ten eerste de positie op de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer richtinggevend.

In artikel 8.8, tweede lid, van de Wet milieubeheer is aangegeven dat wij bij onze beslissing op een aanvraag om vergunning in ieder geval rekening moeten houden met het bepaalde in artikel 10.14. Op grond van het tweede lid van genoemd artikel moeten wij rekening houden met de voorkeursvolgorde in artikel 10.4 en de criteria genoemd in artikel 10.5.

De voorkeursvolgorde als bedoeld in artikel 10.4 Wet milieubeheer is als volgt:

- a. het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt;
- b. bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten gebruik wordt gemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken;
- c. stoffen, preparaten of andere producten na gebruik als zodanig opnieuw worden gebruikt;
- d. stoffen en materialen waaruit een product bestaat, na gebruik van het product opnieuw worden gebruikt;
- e. afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking;
- f. afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op land;
- g. afvalstoffen worden gestort.

De criteria genoemd in artikel 10.5 Wet milieubeheer luiden als volgt:

- a. het beheer van afvalstoffen op een effectieve en efficiënte wijze geschiedt;
- b. een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is.

Het beleid voor schone en licht verontreinigde grond is gegeven in de nota 'Grond grondig bekeken' en is gericht op het volledig toepassen van de grond als bodem of in werken. Bij onderhavige inrichting kan grond na 'gebruik', eventueel na het ontdoen van stenen, als zodanig opnieuw worden gebruikt als grond. Voor grond is dit de meest hoogwaardige vorm van verwerking (conform de voorkeursvolgorde onder c als bedoeld in artikel 10.4 WM).

Conclusie toetsing doelmatig beheer

De activiteit ten behoeve van hergebruik van puin past in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijk afvalbeheerplan.

De activiteit ten behoeve van het hergebruik van grond past in de voorkeursvolgorde als bedoeld in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer.

Wij zijn van mening dat - gelet op de in de aanvraag vermelde wijze van verwijdering van gescheiden ingezamelde afvalstoffen - een efficiënte en effectieve verwijdering voldoende is gegarandeerd.

De werkzaamheden in de inrichting zullen dusdanig worden uitgevoerd dat een effectief toezicht mogelijk is. Wij zullen zorg dragen voor het preventief toezicht op de naleving van de Wm-vergunningvoorschriften.

III.H Externe veiligheid

Het kader

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen.

De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie). Anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen. Dit omvat nadrukkelijk ook de bescherming van het milieu. Het toepassen van ALARA is hierbij een bepalend criterium.

Het beheersen van risico's bij industriële activiteiten wordt op verschillende manieren benaderd, namelijk:

- generiek, door toepassing van richtlijnen, ontwerpnormering en AMvB's;
- integraal, door toepassing van het Besluit Risico Zware Ongevallen 1999;
- sectoraal, door toepassing van het Vuurwerkbesluit.

Richtlijnen en ontwerpnormering

Er bestaat risico op brand als gevolg van opslag van diesel.

Er bestaat risico op verspreiding van asbestvezels als gevolg van het zeven en sorteren van asbesthoudend puin en grond en bij brand.

Op deze activiteiten is geen integraal of sectoraal besluit van toepassing. De bestaande regels uit CPR-richtlijnen, brandpreventie en het Asbestbesluit milieubeheer zijn voldoende om de risico's van het werken met de gevaarlijke stoffen af te dekken.

In de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen

De volgende maatregelen in relatie tot de aangevraagde activiteiten worden voorgesteld:

- de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank voldoet aan de CPR 9-6;
- de opslag en behandeling van asbest vindt plaats conform het Asbestverwijderingsbesluit, het Asbestbesluit milieubeheer, de BRL 5050 en het eigen kwaliteitshandboek;
- het zeven en sorteren van asbesthoudend puin en grond gebeurt volgens de best uitvoerbare methode (inpandig).

Beoordeling

Door de maatregelen zoals beschreven in de aanvraag wordt de omgeving voldoende beschermd. Voorts zijn in de Wm-vergunning voorschriften ter bescherming van de omgeving opgenomen.

III.I Toekomstige ontwikkelingen

Naar verwachting van de aanvrager wordt de inrichting in de komende 5 jaar niet uitgebreid of gewijzigd.

IV Bekendmaking ontwerp-beschikking

IV.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 31 oktober 2003. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen bij de gemeente Uden aan de Markt 145 te Uden, in de leeszaal van de openbare bibliotheek, Mondriaanplein 16-18 te Uden en in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch, namelijk van 3 november 2003 tot en met 1 december 2003.

IV.B Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn bedenkingen namens Belas Boekel BV ingekomen. Het bedenkingenschrift is op 19 november 2003 ontvangen. De bedenkingen zijn op 28 november 2003 nader toegelicht. De bedenkingen zijn binnen de wettelijke termijn ingediend en ontvankelijk. Hierna worden de bedenkingen behandeld.

IV.B.1 Samenvatting bedenkingen

De bedenkingen van Belas Boekel BV komen kort samengevat op het volgende neer.

1. Op een aantal punten zou de ontwerp-beschikking afwijken van hetgeen is gevraagd. De grondslag van de aanvraag zou hiermee worden verlaten. Op welke punten deze bedenking zich richt is aangegeven onder de punten 1.1. tot en met 1.7. Gevraagd wordt de ontwerp-beschikking op deze punten aan te passen.
 - 1.1. In de aanvraag is volgens reclamante aangegeven dat maximaal 400 m³ verpakt asbest opgeslagen zal worden. In de ontwerp-beschikking is er ten onrechte van uit gegaan dat dit inclusief het asbesthoudend materiaal en asbest bevattende verplaatsbare delen is.
 - 1.2. In de ontwerp-beschikking is opgenomen dat maximaal 1000 ton te reinigen grond en puin aanwezig zal zijn terwijl in de aanvraag staat dat maximaal 1000 m³ te reinigen grond en puin aanwezig zal zijn.
 - 1.3. Volgens reclamante is gevraagd de opslag van gereinigde grond en puin op het buitenterrein toe te staan tot een hoogte van 8 meter boven maaiveld terwijl in de ontwerp-beschikking maar een maximum-hoogte van 7 meter wordt toegestaan. De reclamante vraagt deze opslag toch tot een hoogte van 8 meter boven maaiveld toe te staan.
 - 1.4. Reclamante vraagt de BRL 5050 en de bij de aanvraag gevoegde procedures uit het kwaliteitssysteem niet aan de vergunning te verbinden. De BRL 5050 blijkt toch te zijn verbonden. De reclamante verzoekt deze BRL 5050 bij de heroverweging niet te verbinden.
 - 1.5. Reclamante geeft te kennen dat in de ontwerpbeschikking melding wordt gemaakt van een tank voor de opslag van afgewerkte olie. Een betreffende tank is niet aanwezig en verzocht wordt de betreffende passages te verwijderen.
 - 1.6. Reclamante merkt op dat er ten onrechte voorschriften zijn gesteld voor de rioleringen voor de afvoer van bedrijfsafvalwater. Er zijn immers geen rioleringen voor de afvoer van bedrijfsafvalwater.
 - 1.7. De reclamante stelt dat in de ontwerp-beschikking verplicht is voorgeschreven dat een weegbrug binnen de grenzen van de inrichting aanwezig moet zijn en dat hiertoe geen noodzaak bestaat. Voorts stelt reclamante dat in de voorschriften wordt verlangd dat alle aangevoerde afvalstoffen worden gewogen terwijl de hoeveelheid

volgens de bijlage 2 ook in volumeenheden mag zijn bepaald. Reclamante verzoekt om aanpassing van voorschrift 11.1.1.

2. In de ontwerp-beschikking is opgenomen dat ramen en deuren gesloten moeten worden gehouden tijdens de werkzaamheden. Volgens reclamante is dit niet nodig en strijdig met de Arbo-wetgeving. Een duidelijk verband tussen asbestconcentratie in puin of grond en deze concentratie in de lucht tijdens het zeefproces is volgens reclamante nooit aangetoond. Reclamante verzoekt om voorschrift 13.2.3 uit het voorschriftenpakket te verwijderen.
3. Aan de ontwerp-beschikking is regelgeving op het vlak van de arbeidsomstandigheden verbonden. Volgens reclamante ziet de Wet milieubeheer niet toe op de bescherming van de eigen werknemer binnen de inrichting. Reclamante verzoekt derhalve de bedoelde passages uit de beschikking te schrappen.
4. Volgens reclamante is het karakter van het gebied waar de inrichting gevestigd zal worden niet landelijk gebied maar industrieterrein. Reclamante verzoekt dit te wijzigen.
5. Reclamante constateert strijdigheid tussen de paragrafen III.C.3 en III.C.4 van de ontwerp-beschikking. Volgens paragraaf III.C.3 zouden geen maatregelen ter reductie van de geluidhinder zijn getroffen terwijl in paragraaf III.C.4 wordt gesteld dat er maatregelen zijn getroffen ter beperking van de geluidproductie. Reclamante verzoekt om paragraaf III.3.C op dit punt aan te passen.
6. Reclamante stelt dat de vloeistofdichte voorzieningen in de werkplaats, op de tankplaats en op het buitenterrein volgens de NRB niet noodzakelijk zijn. De NRB biedt andere mogelijkheden om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken. Reclamante verzoekt de middelvoorschriften uit de ontwerpbeschikking te halen en door middel van doelvoorschriften een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren.
7. In hoofdstuk III.G van de ontwerpbeschikking wordt de term "inzameling" gebezigd. Volgens reclamante is van "inzameling" geen sprake. Reclamante verzoekt de zinssnede onder II.G aan te passen.
8. Volgens de voorschriften moet een buitenopslag van grond of puin plaatsvinden boven een vloeistofdichte voorziening of onder een overkapping of in een afgesloten container op een vloeistofkerende voorziening. Reclamante is van mening dat een afgedekte buitenopslag een gelijkwaardig niveau van bodembescherming kan bewerkstelligen en verzoekt in de vergunning hiertoe gelegenheid te krijgen.
9. Volgens reclamante ontbreken er een aantal begrippen in de begrippenlijst. Voorts zijn verouderde normen en definities opgenomen. Reclamante vraagt de beschikking op deze punten aan te passen.
10. In de voorschriften is opgenomen dat de stallingsruimte, waar de dieselolietank staat opgesteld dient te beschikken over een brandwerendheid van zestig minuten. Volgens reclamante is in het vooroverleg overeengekomen dat deze brandwerendheid niet verlangd zal worden. Reclamante verzoekt de voorschriften op dit punt aan te passen.
11. In voorschrift 8.4.1 is opgenomen dat vrachtwagens die zijn gebruikt voor de aanvoer van verontreinigde grond of puin nat moeten worden gereinigd alvorens de inrichting te verlaten. Reclamante verzoekt dit voorschrift te vervangen door een doelvoorschrift.
12. Reclamante stelt dat de in voorschrift 8.6.3 verlangde meting relevant is voor industriële emissies en niet van toepassing is op de processen van het in containment verwijderen van asbest. Reclamante verzoekt om aan te sluiten bij de BRL 5050 en de metingen te vervangen door de vrijgavemeting volgens de BRL 5050.
13. Volgens reclamante heeft de werkplaats het karakter van een constructiewerkplaats en niet van een herstellinrichting voor motorvoertuigen. Hiermee wordt voorschrift 9.1.1. overbodig.

14. Volgens reclamante is er bij de vaste dieselolietank geen pompkast aanwezig. Voorschriften voor een pompkast zijn hiermee overbodig. Reclamante verzoekt deze voorschriften uit de aanvraag te verwijderen.
15. In voorschrift 11.2.1.f is opgenomen dat van iedere partij het factuurnummer geregistreerd moet zijn. Reclamante geeft aan dat factuurnummers pas achteraf bekend zijn. Wel kunnen partijen voorzien worden van een projectnummer. Voorts geeft reclamante aan dat de betreffende gegevens niet digitaal beschikbaar zijn. Reclamante vraagt het voorschrift op deze punten aan te passen.
16. Volgens voorschrift 12.1.1 moeten asbest bevattende producten worden opgeslagen in een afgesloten container. Reclamante is van mening dat dit in strijd is met het Asbest-verwijderingsbesluit. Volgens reclamante is de opslag in een met een zeil afgedekte container op een niet voor derden toegankelijke locatie ook afdoende en wél in overeenstemming met het Asbestverwijderingsbesluit. Reclamante vraagt de vergunning op dit onderdeel aan te passen.
17. Reclamante geeft aan dat, ter voorkoming van stofverspreiding een sproei-installatie op de zeef niet noodzakelijk is omdat er reeds afdoende maatregelen in de voorschriften zijn opgenomen. Reclamante verzoekt in verband hiermee het voorschrift 13.2.4 uit de vergunning te verwijderen.
18. Reclamante vraagt de concentratienorm in voorschrift 13.2.4 voor de opslag van gereinigd puin en grond op het buitenterrein aan te passen en aan te sluiten bij de meest recente versie van de circulaire "Streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering".
19. Reclamante verzoekt de termijnen voor het aanleveren van de opzet en uitvoering van de acceptatieprocedure, de registratieprocedure, het controleplan en van de afgifteprocedure te verruimen.
20. Reclamante is van mening dat het opnemen van een onderzoeksverplichting volgens de NEN 5707 voor te reinigen grond en de NEN 5897 voor te reinigen puin onacceptabele hoge kosten voor het bedrijf met zich meebrengt waardoor storten goedkoper wordt en de activiteit voor de reclamante niet meer winstgevend is. Voorts is reclamante van mening dat het opleggen van een onderzoek conform het Bouwstoffenbesluit voor acceptatie evenmin noodzakelijk is omdat een indicatie van de kwaliteit van de grond voldoende informatie geeft. Reclamante verzoekt de voorschriften 11.3.4, 11.6.3 en 11.6.4 uit de vergunning te verwijderen en 11.6.1 te wijzigen.
21. Reclamante verzoekt om het mengen niet verplicht volgens de BRL 9308 voor te schrijven omdat deze richtlijn is bedoeld voor de productie van secundaire bouwstoffen terwijl dit voor het bedrijf van reclamante vaak niet aan de orde is. Reclamante verzoekt in de gelegenheid gesteld te worden om zelf een procedure ter goedkeuring te mogen aanleveren. Voorts verzoekt reclamante voorschrift 11.3.4, waarin is voorgeschreven dat partijen voorzien moeten zijn van een onderzoeksrapport op basis van de NEN 5707 of de NEN 5897, voordat deze worden gemengd, uit de beschikking te verwijderen omdat dit strijdig is met voorschrift 11.3.3.
22. Reclamante vindt de 11.4.1.e opgenomen verplichting dat een kwaliteitsverklaring op basis van het Bouwstoffenbesluit bij de afgifte van de gereinigde grond of puin niet noodzakelijk. De activiteiten binnen het bedrijf zijn immers niet gericht op het produceren van een bouwstof maar op het verwijderen van asbest uit grond en puin. Reclamante verzoekt om voorschrift 11.4.1 aan te passen.

IV.B.2 Reactie op de bedenkingen

Hieronder gaan wij in op de ingekomen bedenkingen.

1.1. In het verzoek om aanvullende gegevens, d.d. 19 juni 2003 is aan de aanvrager gevraagd om inzicht te geven in de opslagcapaciteit van alle afvalstromen die opgeslagen, overgeslagen of verwerkt worden binnen de inrichting. In de aanvullende gegevens, d.d. 10 juli 2003, is vervolgens

door aanvrager verwezen naar de paragrafen 1.5 en 5.1 van de aanvraag waarin alle informatie zou staan met betrekking tot de maximale aanwezige hoeveelheden afvalstoffen. In deze paragrafen wordt echter geen eenduidigheid gegeven ten aanzien van de aanwezige hoeveelheden "asbesthoudend materiaal" en "asbestbevattende verplaatsbare delen". In de aanvullende gegevens wordt wel informatie verstrekt over de jaarlijkse doorzet van deze stoffen. Nu er informatie is over de jaarlijkse doorzet, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen bepaalt dat de betreffende afvalstoffen maximaal één jaar binnen de grenzen van de inrichting aanwezig mogen zijn en de capaciteit binnen de inrichting beperkt is door het vastleggen in vakken voor de opslag (zie de bij de aanvraag behorende plattegrondtekening (bijlage 2)), is hiermee de totale hoeveelheid aan asbest, asbesthoudend materiaal en asbestbevattende verplaatsbare delen, die tegelijkertijd binnen de inrichting opgeslagen kan worden fysiek begrensd. Het is dan niet nodig dit ook nog eens in een apart voorschrift te regelen. Voorschrift 11.1.3 (10.1.3) zal dan ook worden aangepast.

De bedenking is gegrond.

1.2. Dit betreft een redactionele verschrijving. Het voorschrift zal derhalve worden aangepast.

De bedenking is gegrond.

1.3. In de aanvraag was aanvankelijk een hoogte van 7 meter boven maaiveld opgenomen maar dit is in de aanvullende gegevens gewijzigd in 8 meter. Het voorschrift (12.3.3) zal derhalve worden aangepast.

De bedenking is gegrond.

1.4. In de "opmerkingen vooraf" wordt verzocht om een aantal gegevens, die deel uitmaken van de aanvraag geen deel te laten uitmaken van de vergunning. De gegevens waarop gedoeld wordt in de vierde alinea, van pagina 1 van de aanvraag, slaan terug op het in dezelfde zin genoemde kwaliteitssysteem. Vervolgens is naar onze mening aan het verzoek voldaan door de bijlagen 7 en 12 van de aanvraag (twee procedures uit het kwaliteitssysteem) niet aan de vergunning te verbinden. De BRL 5050 zelf maakt immers geen deel uit van het eigen kwaliteitssysteem.

Ten aanzien van de norm BRL 5050 nog het volgende. Op diverse plaatsen in de aanvraag en in de aanvulling op de aanvraag wordt er melding van gemaakt dat het bedrijf werkt volgens deze richtlijn. Om te voorkomen dat het bedrijf moet voldoen aan mogelijk afwijkende voorschriften die het bedrijf verplichten bedrijfsprocessen te veranderen is in het belang van het bedrijf besloten bij de reeds gehanteerde werkwijzen aan te sluiten. De BRL 5050 is naar onze mening een goed middel om de milieubelasting van enkele bedrijfsprocessen op een aanvaardbaar niveau te beheersen. Vandaar dat wij in voorschrift 14.1.1 de toepassing van de BRL 5050 verplicht hebben gesteld voor de scheiding van asbest uit asbesthoudend materiaal en de sanering van asbest uit verplaatsbare delen. De wijze waarop de BRL 5050 in de bedrijfsvoering geïmplementeerd moet worden is door ons niet voorgeschreven. Mocht er in de toekomst een actualisatie van de norm plaatsvinden en het bedrijf wenst te gaan werken volgens deze actualisatie, dan dient, indien de veranderingen daartoe noodzakelijk zijn, verzocht te worden om een aanpassing van de vergunning. Een dergelijke aanpassing kan bij ons gemeld worden indien de verandering van de werkwijze voldoet aan het bepaalde in artikel 8.19, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

De bedenking is ongegrond.

1.5. Een tank voor de opslag van afgewerkte olie is niet in de aanvraag opgenomen. De zinssnede op pagina 13 van de ontwerp-beschikking zal daarom worden gecorrigeerd.

De bedenking is gegrond.

1.6. Het feit dat niet geloozd wordt hoeft niet te betekenen dat geen bedrijfsriolering aanwezig is. Uit de aanvraag blijkt niet duidelijk waar het bedrijfsafvalwater dat vrijkomt bij de materiaalsluis met de wasstraat wordt gerecirculeerd en via welke leidingen dit water wordt getransporteerd. Indien de betreffende leidingen (gedeeltelijk) ondergronds of op een andere niet goed toegankelijke locatie zijn gelegen, dan is sprake van rioleringen en dienen deze te voldoen aan de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.5. Bij een overleg naar aanleiding van de ingediende bedenkingen op 28 november 2003 is door reclamante aangegeven dat het waswater afkomstig van de verplaatsbare wasstraat volledig bovengronds wordt gerecirculeerd. Hiermee vervalt de noodzaak de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.5 aan de vergunning te verbinden. Besloten is deze uit de vergunning te verwijderen.

De bedenking is gegrond.

1.7. In de voorschriften staat nergens dat het bedrijf zelf binnen de inrichting moet beschikken over een weegbrug. Deze weging mag dan ook elders gebeuren zonder dat voorschrift 11.1.1

(10.1.1) dit verbiedt. Deze opmerking geeft dan ook geen reden het voorschrift aan te passen. Overigens bleek er een schrijffout in voorschrift 11.1.1 te zitten die is gecorrigeerd. Verder staat in voorschrift 11.1.1 duidelijk dat alle aangeboden stoffen moeten worden gewogen. Hier doen de toelichtende randvoorwaarden uit de bijlage 2 niets aan af. Bij heroverweging vinden wij de weging van het inkomende asbesthoudend materiaal en asbestbevattende verplaatsbare delen niet noodzakelijk. Op dit punt zal voorschrift 11.1.1 (10.1.1) worden aangepast.

2. Noch in de aanvraag, noch in het akoestisch rapport is sprake van werken met openstaande deuren. Dit is derhalve niet aangevraagd. De grondslag van de aanvraag wordt met voorschrift 13.2.3 (12.2.3) in acht genomen.

Naast het voorkomen van de verspreiding van asbest heeft dit voorschrift beoogd de emissie van geluid te beperken. Indien de rookgassen van verbrandingsmotoren leiden tot slechte werkomstandigheden adviseren wij deze af te zuigen.

Terecht wordt gerefereerd aan het interimbeleid asbest in bodem, grond en puin(granulaat).

Hierin is inderdaad opgenomen dat indien asbest in hechtgebonden vorm voorkomt, er niet tot nauwelijks asbestvezels in de lucht zijn waar te nemen. Ook blijkt uit praktijkproeven dat bij gehalten van 500 mg/kg niet-hechtgebonden asbest geen asbestvezels in de lucht worden gemeten. Wel zijn hierbij de vochtigheidsgraad en de bodemactiviteit van belang bij het vrijkomen van asbestvezels.

Wij merken op dat in de aanvraag geen criterium asbestgehalte (hechtgebonden en niet-hechtgebonden) is opgenomen voor de acceptatie van het in partijen aanwezige asbest. Het staat dus niet vast dat er geen partijen worden geaccepteerd met een niet-hechtgebonden asbestconcentratie van meer dan 500 mg/kg. Er is dan ook geen garantie dat er geen asbestvezels vrijkomen.

Tevens zal asbest dat in hechtgebonden-vorm voorkomt geen asbestvezels verspreiden. Echter door het be-/verwerken van partijen grond verontreinigd met asbest bestaat de kans dat hechtgebonden asbest beschadigd raakt en hierdoor asbestvezels vrijkomen.

De bedenking is ongegrond.

3. De opmerking in hoofdstuk III.B.6 met betrekking tot de arbeidsomstandighedenwetgeving is louter van constaterende aard. Ter bescherming van de omgeving van het bedrijf inclusief omwonenden en passanten, is voorschrift 13.1.2 (12.1.2) opgenomen. Hiertoe is het vergunningenstelsel van de Wet milieubeheer het geëigende instrument. De bescherming van de eigen werknemers ligt inderdaad op het vlak van de arbeidsomstandigheden.

De bedenking is ongegrond.

4. Nu het gebied bestemming industrieterrein heeft gekregen is het redelijk dat het gebied als zodanig wordt getypeerd ondanks het feit dat het gebied nog niet helemaal is ingericht. De zinsnede op pagina 5 van de ontwerpbeschikking wordt op dit punt aangepast. Overigens is bij de beoordeling van de vergunbaarheid wel getoetst aan de normstelling voor industrieterreinen. Op dit vlak is dan ook geen correctie nodig.

Deze bedenking is gegrond.

5. Onder III.C.3 zal de ontwerp-beschikking worden aangepast.

De bedenking is gegrond.

6. *Werkplaats:* In de aanvraag is onder punt 4.4.4 beschreven dat in de werkplaats herstel- en onderhoudswerk plaatsvindt aan het eigen materieel. Een deel van het eigen materieel zoals de zeefinstallatie, de bedrijfswagens en de heftrucks zijn voorzien van verbrandingsmotoren. Wanneer aan dit materieel onderhoud en/of reparaties plaatsvinden heeft de werkplaats het karakter van een herstellinrichting in de zin van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer. Het is dan redelijk te verlangen dat de betreffende activiteiten worden uitgevoerd op een vloeiend dichte vloer. Nu in de bedenking expliciet wordt kenbaar gemaakt dat louter constructiewerk in de werkplaats plaatsvindt, worden hiermee de activiteiten in deze ruimte

behoorlijk ingeperkt en daarmee het risico voor bodemverontreiniging. Aangezien nergens in de aanvraag wordt gesproken over gebruik van boor-, wals- en snijoliën in de werkplaats wordt aangenomen dat deze bodembedreigende stoffen niet bij het constructiewerk worden gebruikt. Omdat de bedrijfsactiviteiten door de ingediende bedenking zodanig worden ingeperkt dat het risico voor bodembescherming verwaarloosbaar wordt, vervalt de noodzaak van het aanleggen van een vloeistofdichte vloer in de werkplaats. De voorschriften (3.1.1, 3.1.4, 3.3.1) zullen hierop worden aangepast.

Tankplaats: De NRB biedt inderdaad de mogelijkheid om op een andere manier een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. Op dit vlak zal de beschikking worden aangepast.

Buitenopslag: In de aanvraag wordt op pagina 22 aangegeven dat een te accepteren partij grond of puin voorzien zal zijn van een AP04 of een NEN-onderzoek. Onder punt 6 van de aanvullende gegevens van 10 juli 2003 staat dat geen categorie 2-grond geaccepteerd zal worden. Gelet op punt 6 van de aanvullende gegevens wordt bij grond met NEN de NEN 5740 bedoeld. Hoewel de NEN 5740 niet garandeert dat sprake is van categorie 1-grond of schone grond kan het wel een indicatie geven. Hiermee blijft de kans aanwezig dat grond categorie 2 blijkt te zijn terwijl volgens de NEN 5740 verwacht mag worden dat sprake is van categorie 1-grond of schone grond. Ten aanzien van puin wordt niet duidelijk uit de aanvraag welke NEN-norm is bedoeld. Nu de kwaliteit van de van asbest gereinigde grond en puin op het buitenterrein onvoldoende bekend zal zijn blijven bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk. Hiertoe kan, gelet op de NRB, een vloeistofkerende vloer in combinatie met een overkapping of een vloeistofdichte afdekking een goed middel zijn. Indien gekozen wordt voor vloeistofdicht afdekken impliceert dit wel dat de opslag te allen tijde afgedekt moet zijn uitgezonderd voor werkzaamheden als het bijstorten of laden. De voorschriften (3.1.1) zullen op dit punt aangepast worden.

De bedenking is deels gegrond en deels ongegrond.

7. De bedenking is gegrond. De zinssnede onderaan pagina 11 zal worden verwijderd.
8. De bedenking is gegrond en reeds behandeld onder punt 6.
9. De bedenking is gegrond. De verschillende begrippen zullen in de begrippenlijst worden aangevuld. Daar waar sprake is van verouderde naamgeving of vervangen normering zal dit worden gewijzigd.
10. Het voorschrift zal worden gewijzigd. Opgenomen zal worden dat, in afwijking van voorschrift 7.4.4 de wanden van de ruimte op de bijlage 2 aangemerkt als stalling niet hoeven te beschikken over een brandwerendheid van zestig minuten.
De bedenking is gegrond.
11. Het doel van voorschrift 8.4.1 is het voorkomen van verspreiding van asbestvezels naar de omgeving. Natte reiniging is hiertoe een goed middel. Het voorschrift is afkomstig uit de Beleidsregel 4.45 die betrekking heeft op het vervoer van met asbest verontreinigde grond en puin. Door de reclamante wordt voorgesteld om een voorschrift op te nemen waarin wordt opgenomen dat voordat de vrachtwagens, die gebruikt zijn voor de aanvoer van verontreinigde grond of puin de inrichting verlaten vrij zijn van aanhangende vervuiling en de vergunninghouder vrij te laten in de wijze waarop dit zal worden bewerkstelligd. Bij het overleg op 28 november 2003 wordt door het bedrijf opgemerkt dat er voor de natte reiniging goede alternatieven bestaan die hetzelfde doel kunnen bereiken. Afsproken wordt dat het bedrijf in de voorschriften in de gelegenheid wordt gesteld om met een goed alternatief te komen en dat dit vervolgens door het bevoegd gezag zal worden beoordeeld. Als voorwaarde zal worden gesteld dat er geen verspreiding van asbestdeeltjes naar de omgeving mag plaatsvinden.
De bedenking is gegrond.
12. Wij zijn van mening dat de vrijgavemeting conform BRL 5050 niet hetzelfde is als een emissiemeting conform NEN-ISO 10397. De intentie van de meting conform NEN-ISO 10397

is om te verifiëren of de geëmitteerde lucht van de afzuiging voldoet aan de emissie-eisen gesteld in voorschrift 8.5.2. Middels het meetplan als bedoeld in voorschrift 8.6.5 kan een nadere invulling van de meting (frequentie, meetduur en degelijke) worden gegeven.

Verder kan nog opgemerkt worden dat de BRL 5050 vooral bedoeld is voor éénmalige saneringswerkzaamheden op een bepaalde locatie. Door deze éénmalige actie is het risico van de verspreiding van asbest uit een afzuigkanaal kleiner dan wanneer deze werkzaamheden op een bepaalde locatie een permanent karakter hebben. Hierdoor is het redelijk een aanvulling op de eisen uit de BRL 5050 op te nemen.

De bedenking is ongegrond.

13. Deze bedenking kan gezien worden in samenhang met de bedenking 6. Nu de aanvrager de bedrijfsactiviteiten in de werkplaats voor een groot gedeelte inperkt wordt het voorschrift 9.1.1 niet meer als noodzakelijk gezien. Ofschoon de bedenking 13 niet als gegrond wordt beschouwd om dezelfde reden als genoemd onder 6 kan door de inperking van de activiteiten het voorschrift 9.1.1 uit de voorschriften worden verwijderd.
14. Niet duidelijk wordt gemaakt waaraan de elektrische pomp dan wél gaat voldoen. Naar het zich laat aanzien is het KIWA-certificaat uitsluitend van toepassing op de tank en niet op de pomp. Bij het overleg op 28 november 2003 wordt kenbaar gemaakt dat nog niet bekend is hoe de afleverinstallatie er precies zal uitzien maar dat er de voorkeur aangegeven wordt een flexibeler omschrijving voor de pompinstallatie in de voorschriften op te nemen. Door de aanvrager wordt benadrukt dat zij hiertoe het aansluiten bij de CPR 9.6 een goede oplossing vindt. Naar onze mening is de bescherming van het milieu hiermee voldoende geborgd. De voorschriften die rechtstreeks verband houden met de pompinstallatie zullen worden gewijzigd (hoofdstuk 9 van de voorschriften).
De bedenking is gegrond.
15. Wij zijn er ons van bewust dat een factuurnummer altijd pas achteraf wordt toegekend. Waar het ons om gaat is dat de administratie van een partij compleet is, dus inclusief de koppeling met de financiële administratie en de naam van de ontdoener. De gegevens hoeven niet digitaal beschikbaar te zijn.
De bedenking is ongegrond.
16. Aangesloten zal worden bij het asbestverwijderingsbesluit en het voorschrift 12.1.1 (11.1.1) zal worden aangepast.
De bedenking is gegrond.
17. Stuiven dient wel te worden voorkomen maar dit dient niet noodzakelijkerwijs door een vaste spoei-installatie op de zeef te worden gedaan. Het voorschrift (12.2.4) zal zodanig worden aangepast dat stuiven dient te worden voorkomen en dat hierop moet worden toegezien. Indien er toch stofvorming bij zeven optreedt dient het proces terstond te worden stilgelegd.
De bedenking is gegrond.
18. De opgenomen norm is afkomstig uit de brief "Interimbeleid asbest in bodem, grond en puin(granulaat)" van de Staatssecretaris van VROM van 17 december 2002. De inzichten verwoord in deze brief zijn tot op heden niet bijgesteld.
De bedenking is ongegrond.
19. Gelet op het feit dat het nog enige tijd duurt voordat de bedrijfsactiviteiten starten kan akkoord worden gegaan met een langere periode voor de aanlevering van stukken. Wel blijft het gewenst dat stukken zodanig tijdig worden aangeleverd dat wij nog in de gelegenheid zijn deze te beoordelen voordat de bedrijfsactiviteiten aanvangen. De gevraagde termijnen zullen worden verlengd met één maand.
De bedenking is gegrond.
20. Voordat overgegaan wordt tot sanering zal er een reden bekend moeten zijn waarom tot sanering wordt overgegaan. Deze aanleiding hoeft echter niet altijd te zijn gebaseerd op een

NEN-onderzoek. Een grote aanwezigheid van visueel waarneembare hechtgebonden asbest kan reden zijn tot sanering. Indien de concentratie van asbest in het aangeleverde product niet bekend is biedt dit aan het bedrijf de mogelijkheid om partijen, die misschien niet of minimaal verontreinigd zijn, op te mengen tot net beneden de saneringsnorm. Dit dient pertinent voorkomen te worden. De stelling van het bedrijf dat het opnemen van deze norm er echter wel toe kan leiden dat partijen, waarvan het wenselijk is dat ze gereinigd worden, door het opleggen van extra voorwaarden, niet worden gereinigd is ook juist. Dit is niet in het belang van het milieu. Wanneer nu aanvullend in de voorschriften de verplichting wordt opgenomen dat partijen grond of puin uitsluitend aangevoerd mogen worden onder de condities zoals opgenomen in de Beleidsregel 4.45 wordt naar onze mening in voldoende mate voorkomen dat ook schone partijen binnen de inrichting worden gebracht. De levering onder "asbestcondities" leidt immers tot extra transportkosten. De voorschriften 11.3.4, 11.6.1, 11.6.3 en 11.6.4 zullen uit de beschikking worden verwijderd. Voorts wordt een voorschrift toegevoegd dat voorschrijft dat aanvoer van alle grond en puin moet plaatsvinden conform de Beleidsregel 4.45. De bedenking is gegrond. Nadrukkelijk willen wij nog wel opmerken dat op de bodemsaneringen waarvan aangevoerde partijen afkomstig zijn de Wet bodembescherming van toepassing kan zijn. De regels van deze wet dienen in acht te worden genomen.

21. In de bedenking onder 20 is het verwijderen van voorschrift 11.3.4 al behandeld. Met het ter goedkeuring overleggen van een werkprocedure in plaats van de BRL 9308 kan worden ingestemd en deze bedenking wordt dan ook als gegrond gezien. Voorwaarde zal wel zijn dat pas gestart mag worden met de betreffende activiteiten na goedkeuring van de procedure.
22. Volgens de voorschriften mag gereinigde grond altijd op de plaats van herkomst worden teruggebracht. Nergens staat dat een kwaliteitsverklaring volgens het Bouwstoffenbesluit (Bsb) is bedoeld. Mocht de kwaliteitsverklaring wel zijn gebaseerd op het Bsb en er zijn grenzen gesteld aan de maximale toepassingshoogte, dan zal dit opgenomen dienen te zijn in de verklaring. De bedenking geeft geen reden het voorschrift 11.4.1 (10.4.1) aan te passen. De bedenking is ongegrond.

IV.C Adviezen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag is een advies van het Waterschap De Aa ingekomen. Het advies is ontvangen op 3 november 2003.

IV.C.1 Ingekomen adviezen

Het ingekomen advies ingebracht door Waterschap De Aa luidt kort samengevat als volgt.

1. Het voorschrift 4.1.1. is niet het juiste voorschrift voor een inrichting waarvoor geen vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren noodzakelijk is.

IV.C.2 Reactie

Hieronder gaan wij in op het ingekomen advies.

1. Het advies is correct. Het voorschrift 4.1.1. zal worden aangevuld

IV.D Ambtelijke aanpassingen

Bij nalezen van de bijlage 2 en 3 van de voorschriften is gebleken dat bijlage 2 getiteld moet zijn "Randvoorwaarden opstellen administratie" en de bijlage 3 getiteld dient te zijn "Randvoorwaarden

opstellen acceptatieprocedure". Betreffende tekortkoming is gecorrigeerd in de definitieve beschikking.

IV.E Gedachtewisseling

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking is geen verzoek om een gedachtewisseling bij ons ingekomen.

IV.F Veranderingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking

Ten opzichte van de ontwerp-beschikking zijn de volgende voorschriften behorende bij de vergunning gewijzigd:

3.1.1, 3.1.2, 3.3.1, 4.1.1, 7.4.4, 8.4.1, 8.6.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4, 11.1.1, 11.1.3, 11.1.9, 11.1.11, 11.2.2, 11.3.3, 11.4.4, 12.1.1, 13.2.4, 13.3.3.

Ten opzichte van de ontwerp-beschikking zijn de volgende voorschriften behorende bij de vergunning vervallen:

3.3.1 tot en met 3.3.5., voorschrift 9.1.1., 10.1.5 tot en met 10.1.10, 11.3.4, 11.6.1, 11.6.3 en 11.6.4 .

Ten opzichte van de ontwerp-beschikking zijn de volgende voorschriften aan de vergunning verbonden:

9.1.5, 10.6.3.

Door het verwijderen van voorschriften of het toevoegen van nieuwe voorschriften is de nummering van voorschriften op een aantal plaatsen gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-beschikking.

V Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn van ten hoogste tien jaar indien:

- de Wm-vergunning betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden verwijderd; of
- op een inrichting waarin gevaarlijke afvalstoffen die in de inrichting zijn ontstaan op of in de bodem worden gebracht om ze daar te laten.

Op grond van het onder a gestelde, verlenen wij in dit geval de aangevraagde Wm-vergunning voor tien jaar.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen hebben wij besloten:

- a. de door Belas Boekel BV aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel 8.1.a van de Wet milieubeheer voor het verwijderen van asbest uit grond, puin, verplaatsbare delen en uit asbesthoudend materiaal te verlenen 10 jaar gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking;
- b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag, met uitzondering van de bijlagen 7 en 12, deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- d. een afschrift van dit besluit te zenden aan:
 - Belas Asbestverwijdering en Advisering, p/a De Vlonder 11, 5427 DB Boekel;
 - het college van burgemeester en wethouders van Uden;
 - de VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap De Aa, Postbus 385, 5280 AJ Boxtel;
 - het Regionaal Milieubedrijf, Postbus 88, 5430 AB Cuijk;
- e. deze beschikking bekend te maken op 12 december 2003.

's-Hertogenbosch, 2 december 2003.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
het hoofd van het bureau Afvalbranches,

ir. H.G.M. Wolfs.

NB.

Voor de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen en de termijn waarbinnen deze kenbaar moeten worden gemaakt wordt verwezen naar de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst	3
1 Algemeen	10
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	10
1.2 INSPECTIE EN ONDERHOUD	10
1.3 TERREINEN EN WEGEN	10
1.4 DIVERSEN	11
1.5 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	11
2 Geluid	12
2.1 GELUIDNORMERING	12
2.2 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	12
2.3 METINGEN EN CONTROLE	13
3 Bodembescherming	14
3.1 VOORZIENINGEN	14
3.2 CONTROLE	14
3.3 BEHEERMAATREGELEN	14
3.4 BODEMONDERZOEK	15
NULSITUATIEONDERZOEK	15
3.5 BODEMONDERZOEK	15
EINDONDERZOEK	15
BODEMSANERING	15
4 Afvalwater	17
4.1 ALGEMEEN	17
4.2 LOZINGSEISEN	17
5 Energie	18
6 Externe veiligheid	19
6.1 BRANDBESTRIJDING	19
7 Opslag en verlading	20
7.1 OPSLAGREGISTRATIE	20
7.2 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (0-10 TON)	20
ALGEMEEN	20
LOSSE KAST	20
BOUWKUNDIGE KAST	20
KLUIS	20
7.3 OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE	20
7.4 OPSLAG VAN K3-VLOEISTOF IN BOVENGRONDSE TANKS (1M³ EN 4,9 M³)	21
OPSLAG IN STALEN ENKELWANDIGE TANK ZONDER LEIDINGEN EN	
APPENDAGES	21
AANVULLENDE EISEN VOOR INPANDIGE OPSLAG	21
7.5 GASFLESSEN	21
8 Lucht	23
8.1 STOFBEPERKENDE MAATREGELEN BIJ OPSLAG	23
8.2 STOFBEPERKENDE MAATREGELEN BIJ OVERSLAG	23
8.3 STOFBEPERKENDE MAATREGELEN BIJ ZEVEN EN HANDPICKING	24
8.4 STOFBEPERKENDE MAATREGELEN BIJ TRANSPORT	24
8.5 EMISSIONEISEN	24
8.6 EMISSIONMETINGEN	24
9 Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen (voor kleinschalig gebruik en niet bedoeld voor verkoop aan derden)	26
10 Afvalstoffen	27
10.1 ACCEPTATIE	27
VOORZIENINGEN	27
VERGUNDE AFVALSTOFFEN EN CAPACITEIT	27

	ACCEPTATIE ALGEMEEN	28
10.2	REGISTRATIE	29
10.3	MENGEN	30
10.4	AFGIFTE	30
	KWALITEITSVERKLARING	30
	AFGIFTE VAN RESIDUEN EN RESTSTOFFEN	30
	AFGIFTECRITERIA	30
	AFGIFTEPROCEDURE	31
10.5	MAXIMALE TERMIJNEN	31
10.6	ASBESTHOUDENDE GROND EN PUIN	31
	ACCEPTATIE AANVULLEND	31
11	Op- en overslag van asbest en asbestbevattende producten	32
12	Opslag, reiniging en bewerking van asbesthoudende grond en puin	33
12.1	OPSLAG	33
12.2	REINIGEN VAN GROND EN PUIN	33
12.3	OPSLAG VAN GEREINIGDE GROND EN PUIN	33
13	Asbesthoudende materialen en verplaatsbare delen	35
Bijlagen		36
BIJLAGE 1	GELUIDIMMISSIEPUNTEN	37
BIJLAGE 2	RANDVOORWAARDEN OPSTELLEN ADMINISTRATIE	38
BIJLAGE 3	RANDVOORWAARDEN OPSTELLEN ACCEPTATIEPROCEDURE	39

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

AP-04	Onderzoeksmethodiek voor grond of steenachtige materialen conform het Bouwstoffenbesluit.
ALARA beginsel	Het beginsel dat met zich meebrengt dat alle technisch realiseerbare maatregelen dienen te worden getroffen teneinde een zo groot mogelijke bescherming voor het milieu te bieden, tenzij zulks, gelet op een voor de branche waartoe het bedrijf behoort redelijke kosteneffectiviteit, niet kan worden gevergd.
Asbest	Verzamelnamen voor een aantal in de natuur voorkomende vezelachtige silicaten alsmede producten waarin die vezelachtige silicaten verwerkt zijn. Deze silicaten zijn: actinoliet, amosiet, anthofylliet, crocidoliet, chrysotiel en tremoliet. De meest toegepaste soorten zijn witte asbest (chrysotiel, 95%), blauwe asbest (crocidoliet, 4%) en bruine asbest (amosiet, 1%). Chrysotiel behoort tot de serpentijngroep. Crocidoliet en amosiet behoren tot de amfiboolgroep)
Asbestbesluit	Besluit houdende regels inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest (Asbestbesluit milieubeheer).
Asbesthoudende grond	Grond dat asbest bevat met een concentratie van minimaal 100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met tien maal de amfiboolasbestconcentratie).
Asbestverwijderingsbesluit	Besluit op basis van de arbeidsomstandighedenwet.
Beleidsregel 4.45	beleidsregel arbeidsomstandighedenwetgeving van het ministerie SZW: “verpakking en vervoer van bepaalde bulkmaterialen verontreinigd met asbest en/of crocidoliethoudende materialen” (Staatscourant 6 december 2002, nr 236/pag12)
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bouwkundige kast	Een in het algemeen niet betreedbare opslagplaats, waarvan de wanden, de afdekking of vloer deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw.

Bouwstoffenbesluit	Besluit van 23 november 1995, Stb. 567, houdende regels met betrekking tot het op of in de bodem of in het oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming), zoals laatstelijk gewijzigd en/of aangevuld.
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
Brandwerendheid	De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen tijdens verhitte, bepaald volgens NEN 3884. Brandwerendheid van deur-, luik- en raamconstructies: Tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke een deur-, luik- of raamconstructie weerstand kan bieden tegen bezwijken en vlam dicht blijven ingeval van brand, bepaald volgens NEN 3885.
BRL	Nationale beoordelingsrichtlijn.
BRL 5050	Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor algemeen asbestverwijderen.
BRL 9308	Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-atteest met productiecertificaat voor "Grond voor toepassing in werken", uitgave 1999.
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen, van 17 juni 1992, Stb 291, zoals laatstelijk gewijzigd of aangevuld.
Categorie 1-grond	Grond die geen van de samenstellingwaarden voor organische stoffen en geen van de samenstellingswaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in de bijlage 2 van het bouwstoffen besluit, overschrijdt én op zodanige wijze wordt gebruikt, dat ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, wordt overschreden.
Categorie 2-grond	Grond die geen van de samenstellingwaarden voor organische stoffen en geen van de samenstellingswaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in de bijlage 2 van het bouwstoffen besluit, overschrijdt én op zodanige wijze wordt gebruikt, dat slechts indien isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, wordt overschreden.
concentratienorm voor asbest in grond, bodem of puin(granulaat)	maximaal 100 mg/kg (serpentin-asbestconcentratie vermeerderd met tien maal de amfibool-asbestconcentratie)
CPR 15-1	"Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0 tot 10 ton)".

CPR 9-6	"Vloeibare aardolieproducten. Opslag tot 150 m ³ van brandbare vloeistoffen met en vlampunt van 55 tot 100° C in bovengrondse tanks."
CPR	Uitgaven van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgegeven door het Directoraat Generaal van de Arbeid (DGA), te verkrijgen bij SDU Uitgeverij te 's-Gravenhage.
CUR/PBV	Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-aanbeveling 44	"Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen" (Stichting CUR, 2000).
Deskundig Toezichthouder Asbestsloop(DTA-A)	Toezichthouder bij asbestverwijderingswerken met een persoonsgebonden en door het Ministerie van SZW erkend certificaat.
EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG	Richtlijn van de EEG 76/767 (27 juli 1976), alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525-, 84/526- en 84/527/EEG inzake de keuring van gasflessen.
Emballage	Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l en papieren of kunststof zakken.
Faciliteiten	Installaties binnen een inrichting waar niet een eind- en tussenproduct wordt bewerkt of vervaardigd en die geen onderdeel zijn van het gebouw. Voorbeelden zijn een stoomketel, een persluchtcompressor of een koelinstallatie.
Gasfles	Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6123565, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Gevaarlijke stof	Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen.

Groene lijst	De lijst zoals opgenomen in bijlage II van de verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993, betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (PbEG L30).
Indirecte lozingen	Lozingen via een werk op het werk van een ander.
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
K1-vloeistoffen (licht ontvlambaar)	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 273 K (0° C) of hoger tot 294 K (21° C)
K2-vloeistoffen (ontvlambaar)	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt gelijk aan of boven 294 K (21° C) en ten hoogste 328 K (55° C).
K3-vloeistoffen	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55° C) en ten hoogste 373 K (100° C).
KIWA	Keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, te Rijswijk ZH.
Kleinschalige aflevering motorbrandstoffen	Met kleinschalige afleverinstallaties worden uitsluitend installaties bedoeld voor het aftanken van voertuigen die alleen binnen of ten behoeve van de inrichting gebruikt worden, zoals vrachtwagens, heftrucks en shovels. De afleverinstallatie mag niet bestemd zijn voor de verkoop van brandstoffen aan derden.
Kluis	Een in het algemeen betreedbare, bouwkundige ruimte in een gebouw, die uitsluitend is bestemd voor de opslag van een beperkte hoeveelheid gevaarlijke (afval)stoffen of bestrijdingsmiddelen.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T,LT}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.

Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt danwel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.
Losse kast	Een niet betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie, waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteorocorrectieterm C_m .
NEN 3011	"Veiligheidskleuren en tekens".
NEN 5707	"Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem."
NEN 5897	"Monsterneming en analyse van asbest in bouw- en sloopafval en puingranulaat."
NEN 6411	"Water: Bepaling van de pH" .
NEN 6487	"Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte".
NEN-ISO 10397	Methodiek voor de bepaling van de asbestemissie uit stationaire bronnen
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft uitgegeven en te verkrijgen normbladen.
NRB	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten uitgegeven door het Informatiecentrum Milieuvergunningen te den Haag.
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
NEN 5740	"Bodemonderzoekstrategie bij verkennend onderzoek", uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut te Delft.
NVN	Nederlandse voornorm.

NVN 2939	Voornorm voor het bepalen van asbest in ruimten.
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel)-proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.
P-bladen	Publicaties inzake de arbeidsveiligheid, uitgegeven door het ministerie van SEZ.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
Potentieel bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Protocol Nulsituatie/BSB- onderzoek	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Reststoffen	De als afvalstoffen aan te merken stoffen die overblijven nadat afvalstoffen zijn be- of verwerkt.
Riolering	Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool.
Risico	Individueel Risico: de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onbeschermd permanent op een bepaalde plaats zou bevinden. Groeps Risico: de kans per jaar dat in één keer een groep van bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval.
Stuifgevoeligheid	De mate waarin een product gevoelig is voor verwaaiing. In het handboek NER worden vijf categorieën onderscheiden:

Cat.	Gevoelig	Bevochtigbaar	Voorbeeld
S1	sterk	niet	cement, vulstof voor asfalt, vliegas
S2	sterk	wel	looderts, bruinsteen, vliegas
S3	licht	niet	zilverzand, fijn zand
S4	licht	wel	grof zand, betonzand
S5	nauwelijks		grint

TNO-MEP R2000/65c "Eindcontrole na asbestsanering"	Eindcontrole van een containment, afgeschermd ruimte of openluchtllocatie na verwijdering van asbesthoudende materialen door middel van visuele inspectie en bepaling van de vezelconcentratie in de lucht met behulp van fase-contrast lichtmicroscopie, rapport 1 augustus 2001.
Vlampunt	Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55° C wordt bepaald volgens de methode omschreven in NEN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55° C wordt bepaald volgens de methode van Pensky-Martens omschreven in NEN- ISO 2719.
VLG	Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen (1997), zoals laatstelijk aangevuld en gewijzigd.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage.
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te 's-Gravenhage.

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van 07.30 uur tot 18.00 uur. Af- en aanvoerbewegingen mogen ook buiten deze werktijden plaatsvinden.

1.2 Inspectie en onderhoud

- 1.2.1 Er dient (voordat de inrichting in werking wordt gebracht) een inspectie- en onderhoudssysteem opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.
- 1.2.2 Het inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten:
- a. een beschrijving en inhoud van functies binnen de organisatie in relatie tot het inspectie- en onderhoudssysteem;
 - b. de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen in relatie tot het inspectie- en onderhoudssysteem;
 - c. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
 - d. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten in welke volgorde en in welke frequentie;
 - e. de wijze waarop registraties, interne en externe rapportage met betrekking tot het systeem plaatsvinden.

1.3 Terreinen en wegen

- 1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.3.2 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning en welke zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
- 1.3.3 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.3.4 De inrichting moet schoon en zindelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.4 Diversen

- 1.4.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven tot ten hoogste verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie.
- 1.4.2 Van alle onderzoeken welke bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te bevatten:
- a. het tijdstip van de metingen;
 - b. de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
 - c. de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
 - d. de meet- en berekeningsresultaten;
 - e. eventuele bijzonderheden;
 - f. het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;
 - g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.
- 1.4.3 Registers en rapporten welke blijkens deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste drie jaar op de inrichting te worden bewaard.
- 1.4.4 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overig gevaarlijk afval, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen in vloeistofdichte en afgesloten emballage te worden bewaard, die bestand is tegen het product.

1.5 Bijzondere omstandigheden

- 1.5.1 Ten minste drie werkdagen voordat activiteiten worden uitgevoerd welke een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Deze kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

2 Geluid

2.1 Geluidnormering

- 2.1.1 Op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	L _{A_{r,LT}} per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 – 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00 - 07.00 u)
5	Immissiepunt 5	56	47	47
6	Immissiepunt 6	50	43	40
7	Immissiepunt 7	46	43	42
8	Immissiepunt 8	46	41	39

- 2.1.2 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) opgenomen in onderstaande tabel mogen ter plaatse van geluidimmissiepunten niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	L _{A_{r,LT}} per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 – 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00 - 07.00 u)
5	Immissiepunt 5	73	73	73
6	Immissiepunt 6	77	77	77
7	Immissiepunt 7	72	72	72
8	Immissiepunt 8	69	69	69

- 2.1.3 Het bronvermogen in dB(A) van de shovel mag niet meer bedragen dan 103,9 bedragen.

2.2 Maatregelen en voorzieningen

- 2.2.1 In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn welke zijn voorzien van een in goede staat zijnde geluiddemper.
- 2.2.2 De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.

2.3 Metingen en controle

- 2.3.1 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden gelden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T,LT}$) en de maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$) op een waarnemhoogte van 5,00 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.
- 2.3.2 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

3 Bodembescherming

3.1 Voorzieningen

- 3.1.1 Een buitenopslag van partijen grond of puin, dient plaats te vinden op een vloeistofdichte voorziening, die overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 is gerealiseerd. Dit voorschrift is niet van toepassing, indien de grond of het puin die worden opgeslagen voorzien zijn van een certificaat op basis van het Bouwstoffenbesluit waaruit blijkt dat sprake is van categorie 1-grond of categorie 1-puin of schone grond.
- 3.1.2 Van het vorige voorschrift mag worden afgeweken indien de opslag plaatsvindt onder een overkapping op een vloeistofkerende voorziening, in een door dekzeil afgesloten container op een vloeistofkerende voorziening of onder een vloeistofdichte afdekking (zeil) op een vloeistofkerende vloer. Indien gewerkt wordt met een afdekking moet deze permanent gesloten worden gehouden uitgezonderd voor direct laad- en loswerk.
- 3.1.3 Vóór ingebruikname van een vloeistofdichte voorziening dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven te zijn.
- 3.1.4 Wanneer gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen of oliën dient altijd voldoende absorptiemiddel in de onmiddellijke nabijheid beschikbaar te zijn. Gemorst product dient terstond te worden opgenomen. De gebruikte absorptiemiddelen dienen opgeslagen te worden in een gesloten vat en afgevoerd te worden als gevaarlijk afval.

3.2 Controle

- 3.2.1 Uiterlijk drie maanden vóór het einde van de termijn waarvoor de PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening geldt, dient overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 een herkeuring plaats te vinden van de in voorschrift 3.1.1 genoemde vloeistofdichte voorziening(en).
- 3.2.2 Indien blijkt dat op basis van een inspectie een vloeistofdichte voorziening niet als vloeistof dicht kan worden aangemerkt dient deze binnen een door Gedeputeerde Staten vast te stellen termijn te zijn hersteld overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 65. Binnen twee maanden na herstel dient de vloeistofdichte voorziening opnieuw te zijn geïnspecteerd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
De resultaten van de inspectie dienen binnen twee maanden na het uitvoeren van de inspectie te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

3.3 Beheermaatregelen

- 3.3.1 Uiterlijk drie maanden voordat een voorziening als genoemd in voorschrift 3.1.1 in gebruik wordt genomen dient vergunninghouder een inspectieprogramma voor de bodembeschermende voorziening aan Gedeputeerde Staten te zenden. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- a. welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
 - b. de inspectiefrequentie;
 - c. de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen etc.);

- d. welke deskundigheid daarvoor nodig is;
- e. wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
- f. welke middelen daarvoor nodig zijn;
- g. hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
- h. welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen.

3.4 Bodemonderzoek

Nulsituatieonderzoek

- 3.4.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking en voor de aanleg van vloeistofdichte voorzieningen een nulsituatieonderzoek te zijn uitgevoerd. De opzet van het bodemonderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de door Gedeputeerde Staten aan te wijzen locaties binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en te worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek tenzij goedkeuring van Gedeputeerde Staten is verkregen voor het toepassen van een andere onderzoeksstrategie.

3.5 Bodemonderzoek

Eindonderzoek

- 3.5.1 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit of drie maanden voor het aflopen van de vergunningstermijn dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een eindonderzoek te zijn uitgevoerd. De opzet van het bodemonderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de door Gedeputeerde Staten aan te wijzen locaties binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en te worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek tenzij goedkeuring van Gedeputeerde Staten is verkregen voor het toepassen van een andere onderzoeksstrategie.
- 3.5.2 De resultaten van het in voorschrift 3.5.1 bedoelde onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Bodemsanering

- 3.5.3 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem en/of grondwater is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 2 jaar na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de bodem of grondwater wordt gesaneerd. Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.
- 3.5.4 Het bepaalde in voorschrift 3.5.3 blijft van kracht gedurende drie jaar na het verlopen van deze vergunning.

- 3.5.5 Na de sanering als bedoeld in voorschrift 3.5.3 dient een evaluatierapport ter goedkeuring te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het goedgekeurde saneringsrapport beschreven situatie treedt na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport dat onderdeel uitmaakt van de vergunningaanvraag.

4 Afvalwater

4.1 Algemeen

- 4.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of bij een zodanig zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of uit de bij een zodanig zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.
- 4.1.2 Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van afvalwater met het oog op de doelmatige werking, als bedoeld in voorschrift 4.1.1.

4.2 Lozingseisen

- 4.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat:
- een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius;
 - een pH heeft lager dan 6,5 en hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 (1997);
 - een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald volgens NEN 6621(1988): C1 (1992);
 - stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken;
 - stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar kan ontstaan;
 - stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat.

5 Energie

- 5.1.1 Vergunninghoudster dient jaarlijks te rapporteren over het energieverbruik per energiedrager (m³ gas, liter diesel, kWh e.d.) van het afgelopen jaar. Deze gegevens moeten tevens drie jaar binnen de inrichting worden bewaard.

6 Externe veiligheid

6.1 Brandbestrijding

- 6.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - b. in goede staat van onderhoud verkeren;
 - c. goed bereikbaar zijn;
 - d. als zodanig herkenbaar zijn.
- 6.1.2 In de gehele inrichting moeten die plaatsen en die gebouwen, waar open vuur en roken verboden is duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform NEN 3011.
- 6.1.3 Brandveiligheidsvoorzieningen dienen in overleg met de brandweer te worden aangebracht. Van goedkeuring van het gekozen systeem door de brandweer moet bewijs binnen de inrichting aanwezig zijn.

7 Opslag en verlading

7.1 Opslagregistratie

- 7.1.1 Binnen de inrichting op een daartoe bestemde plaats moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden.

7.2 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (0-10 ton)

Algemeen

- 7.2.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.4.1 t/m 6.4.4, 6.5.1 t/m 6.5.11, 6.6.1 t/m 6.6.4, 6.7.1 t/m 6.7.4, 6.8.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4 t/m 11.1.7, 11.2.1 t/m 11.2.3, 11.3.1 en 11.4.1 van de richtlijn CPR 15-1.

Losse kast

- 7.2.2 De opslag in een losse kast dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.3.1, 7.1.1, 7.1.3 t/m 7.1.5, 7.2.1 t/m 7.2.3 en 7.3.1 van de richtlijn CPR 15-1.

Bouwkundige kast

- 7.2.3 De opslag in een bouwkundige kast dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.3.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2.1 t/m 7.2.3 en 7.4.1 t/m 7.4.4 van de richtlijn CPR 15-1.

Kluis

- 7.2.4 De opslag in een kluis dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.3.3 en 8.1.1 t/m 8.3.6 van de richtlijn CPR 15-1.

7.3 Opslag van K3-vloeistoffen in emballage

- 7.3.1 K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak met een inhoud ten minste gelijk aan de inhoud van de grootste emballage vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige in de bak geplaatste emballage. Er dienen dusdanige voorzieningen zijn getroffen waardoor geen regenwater in de vloeistofdichte bak kan geraken.
- 7.3.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst.

7.4 Opslag van K3-vloeistof in bovengrondse tanks (1 m³ en 4,9 m³).

- 7.4.1 Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Deze tanks dienen te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme.

Opslag in stalen enkelwandige tank zonder leidingen en appendages

- 7.4.2 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.3;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.3.2 tot en met 4.3.5;
 - e. 4.3.8 en 4.3.9;
 - f. 4.3.11;
 - g. 4.4.1;
 - h. 4.4.4 en 4.4.5;
 - i. 4.4.7 en 4.4.8;
 - j. 4.5.2 tot en met 4.5.9;
 - k. 4.5.11.
- 7.4.3 Binnen de inrichting moet van beide stalen enkelwandige tanks een KIWA-tankcertificaat en een KIWA-bakcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

Aanvullende eisen voor inbandige opslag

- 7.4.4 Op een tank die inbandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit de CPR 9-6 zijn eveneens van toepassing. In afwijking van het in de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 van de CPR 9-6 gestelde hoeft de ruimte waarin de tank staat opgesteld niet te beschikken over een brandwerendheid van 60 minuten.

7.5 Gasflessen

- 7.5.1 Gasflessen mogen niet in de inrichting aanwezig zijn als goedkeuring, blijkens de ingeponste datum, niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden door de Dienst ST of een, ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526, 84/527/EEG, aangewezen instantie. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen, aangegeven in het VLG.
- 7.5.2 Gasflessen moeten worden opgeslagen in een voldoende en adequate geventileerde en van onbrandbaar materiaal opgetrokken bergplaats, of worden opgeslagen op een afgesloten gedeelte van het terrein, dat is omgeven door een stevig hekwerk en goed is afgedekt tegen weersinvloeden.
- 7.5.3 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
- 7.5.4 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen of objecten zijn opgesteld.

- 7.5.5 Lege gasflessen moeten als zodanig worden gekenmerkt en zij moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen. Zij moeten net zoals gevulde flessen gescheiden worden opgeslagen naar de aard van het gevaarsaspect.
- 7.5.6 Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd of als zij niet gebruikt worden op een vaste plaats zijn ondergebracht.
- 7.5.7 Voorkomen moet worden dat gasflessen kunnen omvallen, worden aangereden of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende vloer.

8 Lucht

8.1 Stofbeperkende maatregelen bij opslag

- 8.1.1 Bij opslag in de buitenlucht van stuifgevoelige, bevochtigbare en nauwelijks stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S4 en S5) dient één van de volgende maatregelen in acht te worden genomen:
- a. de stoffen worden volledig afgedekt en beschermd tegen opwaaien;
 - b. indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven dienen de stoffen met een vastleggend middel of bindmiddel te worden bespoten.
- 8.1.2 Als zich stof kan verspreiden tot buiten de inrichting -bijvoorbeeld tijdens harde wind of langdurig droog weer- moeten maatregelen zijn getroffen om stofverspreiding (tot) buiten de inrichting tegen te gaan, bijvoorbeeld door het nat houden van de niet-verharde infrastructuur binnen de inrichting dan wel de aan- en afvoerroutes ten behoeve van de inrichting, voor zover die uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik zijn voor de inrichting.

8.2 Stofbeperkende maatregelen bij overslag

- 8.2.1 Binnen de inrichting dient een windsnelheidsmeter aanwezig te zijn.
- 8.2.2 Transportmiddelen voor de aanvoer van grond of puin moeten tijdens transport volledig en adequaat zijn afgedekt, waardoor verstuiwing wordt voorkomen.
- 8.2.3 Tenzij er sprake is van een doelmatige windafscherming welke stofhinder voorkomt moet stofhinder tengevolge van laden en lossen in de open lucht worden voorkomen door de verladingactiviteiten te stoppen indien, gelet op de stuifgevoeligheid, de windsnelheid de onderstaande waarde overschrijdt: categorie S4 en S5 20 m/s, windkracht 8, stormachtige wind.
- 8.2.4 Tijdens het verladen moet er toezicht worden gehouden om:
- a. het verladen veilig te doen verlopen;
 - b. onvoorziene situaties te signaleren;
 - c. maatregelen te treffen.
- 8.2.5 Tijdens het verladen moeten maatregelen worden getroffen om stofverspreiding naar de omgeving te voorkomen.
- 8.2.6 Wegen en verharde gedeelten van het bedrijfsterrein waar gevaar bestaat voor verspreiding van stof buiten de inrichting als gevolg van rijdend materieel of verwaaing, dienen te worden geveegd, gezogen of natgehouden.
- 8.2.7 Het lossen en verplaatsen met een grijper mag slechts geschieden als de grijper is voorzien van een goed sluitende constructie langs de messen.
- 8.2.8 Bij het verladen met een grijper mag de valhoogte van het materiaal niet meer dan 1 m bedragen.
- 8.2.9 Bij het verladen van licht stuifgevoelig materiaal mag de valhoogte van het materiaal niet meer dan 0,5 m bedragen.

- 8.2.10 Gemorste producten moeten onmiddellijk worden verwijderd.

8.3 Stofbeperkende maatregelen bij zeven en handpicking

- 8.3.1 Zeven en handpicking mogen uitsluitend in pandig plaatsvinden.
- 8.3.2 Tijdens het zeven in het bedrijfsgebouw dient de grond zodanig vochtig te zijn of te worden gehouden dat stuiven wordt voorkomen.

8.4 Stofbeperkende maatregelen bij transport

- 8.4.1 Voordat een vervoermiddel, die gebruikt is voor de aanvoer van verontreinigde grond of puin de inrichting verlaat, moet het aanhangende vuil zijn verwijderd. Het reinigen van de vervoermiddelen moet zodanig geschieden, dat de hoeveelheid asbestvezels die buiten de inrichting kan geraken minimaal is. Een plan voor de wijze waarop de vervuiling verwijderd zal worden dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. De werkzaamheden mogen pas aanvangen nadat goedkeuring op het plan is verleend
- 8.4.2 Bij het verlaten van de inrichting moet de laadruimte van lege transportvoertuigen (bezem)schoon zijn of zijn afgedekt.

8.5 Emissie-eisen

- 8.5.1 Voor de emissie van totaal stof geldt een maximale emissieconcentratie van 5 mg/m³ vanuit de emissiepunten gezamenlijk bij een emissievracht van 0,2 kg per uur.
- 8.5.2 Voor de emissie van asbest uit de afzuiging van de containments geldt een gezamenlijke maximale emissieconcentratie van 0,05 mg/m³.

8.6 Emissiemetingen

- 8.6.1 Tijdens het zeven van asbesthoudende grond en/of puin moeten metingen worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbestvezels in de lucht. Deze metingen alsmede de analyse van de monsters moeten worden uitgevoerd conform de norm NVN 2939 of de norm TNO-MEP R2000/65 c.
- 8.6.2 Indien uit de luchtmetingen blijkt, dat het gehalte aan asbest uitkomt boven de maximale emissieconcentratie zoals genoemd in de NeR (0,1 mg/m³ ~ 2 vezels per cm³ lucht), moet dit terstond aan Gedeputeerde Staten worden gemeld en moeten de reinigingswerkzaamheden worden stopgezet. Tevens moet worden onderzocht wat de oorzaak van deze verhoogde concentratie is. Nadat de oorzaak is weggenomen én na overleg met Gedeputeerde Staten mogen de werkzaamheden met betrekking tot het reinigen van asbesthoudende materialen worden voortgezet.
- 8.6.3 Bij werkzaamheden "in containment" moeten emissiemetingen worden verricht. De metingen bij de werkzaamheden "in containment" alsmede de analyse van monsters moeten worden uitgevoerd conform de norm NEN-ISO 10397. De rapportage hiervan dient bij het bedrijf voor een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag ter inzage aanwezig te zijn.

- 8.6.4 Indien de maximale emissieconcentratie meer bedraagt dan 0,05 mg/m³ dient dit terstond gemeld te worden aan Gedeputeerde Staten.
- 8.6.5 Om te verifiëren of aan de in de vorige paragraaf gestelde grenswaarden kan worden voldaan dienen emissiemetingen te worden verricht. Hiertoe dient vergunninghouder een meetplan ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te overleggen. De bedrijfsactiviteiten mogen pas starten na verleende goedkeuring.

9 Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen (voor kleinschalig gebruik en niet bedoeld voor verkoop aan derden)

- 9.1.1 De ruimte waar het tanken van voertuigen plaatsvindt moet voorzien zijn van een aaneengesloten betonvloer.
- 9.1.2 Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn. Personeel dient aantoonbaar geïnstrueerd te zijn dat gemorst product direct wordt opgenomen. De gebruikte absorptiemiddelen dienen opgeslagen te worden in een gesloten vat en afgevoerd te worden als gevaarlijk afval.
- 9.1.3 Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn aangebracht: "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN".
Tevens moet worden vermeld: "MOTOR AFZETTEN".
- 9.1.4 De vaste pomp moet zodanig zijn geplaatst en de lengte van de afleverslang moet zodanig zijn bemeten dat aflevering van brandstof aan een voertuig alleen binnen kan plaatsvinden boven de aaneengesloten vloer.
- 9.1.5 Een afleverinstallatie voor brandstoffen dient te voldoen aan de voorschriften 4.2.12 en 4.2.13 van de CPR 9.6 wanneer sprake is van een vaste installatie en aan hoofdstuk 4.9 van de CPR 9.6 in geval van een mobiele installatie.

10 Afvalstoffen

10.1 Acceptatie

Voorzieningen

- 10.1.1 Vergunninghoudster dient met behulp van een weegbrug alle aangeboden afval-, grond- en hulpstoffen, met uitzondering van de aangeboden "asbestbevattende verplaatsbare delen" en het "asbesthoudend materiaal" alsmede alle andere aan te voeren stoffen, preparaten en producten te wegen. De weegbrug dient ingericht te zijn conform de daarvoor geëigende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut.

Vergunde afvalstoffen en capaciteit

- 10.1.2 In de inrichting mag, jaarlijks met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, maximaal 53.000 ton verontreinigde materialen, als bedoeld in voorschrift 10.1.4 te worden bewerkt.
- 10.1.3 In de inrichting mag tegelijkertijd, met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning maximaal 1000 m³ verontreinigde grond of puin en maximaal 20 m³ metalen, als bedoeld in voorschrift 10.1.4 en inclusief gereinigd materiaal worden opgeslagen
- 10.1.4 In de inrichting mogen, met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de volgende afvalstoffen worden opgeslagen, overgeslagen of verwerkt:
- (niet teerhoudend) asbesthoudend puin die voor de overige verontreinigingen voldoet aan categorie 1;
 - asbesthoudend zand of grond die voor de overige verontreinigingen voldoet aan categorie 1 of wordt aangemerkt als schoon;
 - asbest, afkomstig van selectieve sloop;
 - asbestbevattende verplaatsbare delen (zie aanvraag);
 - asbesthoudend materiaal (zie aanvraag);
 - metalen;
 - restafval;
 - papier.
- 10.1.5 Er mogen met inachtneming van het gestelde in voorschrift 10.1.4 uitsluitend partijen verontreinigd materiaal tot de inrichting worden toegelaten:
- waarvan de residuen kunnen worden afgevoerd, én;
 - die na reiniging kunnen worden hergebruikt of waarvoor een nuttige toepassing beschikbaar is, óf;
 - indien het materiaal uit het buitenland afkomstig is, dat door de opdrachtgever wordt teruggenomen.
- 10.1.6 Vergunninghoudster dient zich ervan te overtuigen dat de samenstelling, aard en eigenschappen van elke in ontvangst te nemen partij afvalstoffen overeenkomen met de gegevens zoals die door de aanbieder zijn verstrekt.

Hiertoe dient een representatief monster van de verontreinigde grond te worden genomen. Als maximale partijgrootte geldt een grootte van 2.000 ton. Indien een te toetsen partij deze grootte overschrijdt, dient deze te worden onderverdeeld in verschillende partijen van ten hoogste 2.000 ton. Voor partijen kleiner of gelijk aan 100 ton behoeft slechts een samengestelde partij van 500 ton te worden bemonsterd.

- 10.1.7 Indien de samenstelling, aard en eigenschappen van de aangeleverde partij niet in overeenstemming zijn met de gegevens zoals die door de aanbieder zijn verstrekt dient een herevaluatie plaats te vinden of moet -indien de aard, samenstelling en eigenschappen van de partij niet binnen de acceptatievoorwaarden vallen- de desbetreffende partij onder verantwoording van de vergunninghoudster worden afgevoerd naar een inrichting die daartoe over de vereiste vergunning(en) beschikt.
- 10.1.8 In de inrichting mogen, met in achtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend asbesthoudende grond en asbesthoudend puin worden geaccepteerd met de bedoeling deze te ontdoen van asbest. Voor andere doeleinden mogen geen grond of puin worden geaccepteerd.

Acceptatie algemeen

- 10.1.9 De opzet en wijze van uitvoering van de acceptatieprocedure dient uiterlijk 4 maanden na verlening van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. De omschrijving van de acceptatieprocedure bij de in ontvangst name van afvalstoffen moet het volledige traject omvatten van de vooraanmelding door de primaire ontdoener tot en met het moment dat de aangeboden afvalstoffen in ontvangst zijn genomen dan wel be-/verwerkt zijn. Hierbij moet het volgende zijn aangegeven:
- a. de gegevens met betrekking tot een bepaalde afvalstroom die de primaire ontdoener tenminste moet leveren bij de vooraanmelding; beschrijving van de monsternamen bij de primaire ontdoener en op welke parameters deze worden geanalyseerd;
 - b. het moment waarop de feitelijke ontvangst (eigendomsoverdracht) plaatsvindt (bij primaire ontdoener, pas bij de poort van het bedrijf of nog later) ; indien gebruik wordt gemaakt van transporteurs moet een kopie worden ingesloten van het "standaard" vervoerscontract;
 - c. de aanleveringcondities;
 - d. de wijze van aanlevering (in bulk of in emballage);
 - e. de minimale en/of maximale partijgrootte;
 - f. indien aanwezig een kopie van standaard aanleveringcontracten bijvoegen;
 - g. Beschrijving van het gebruik van ontvangstvoorzieningen, waar deze uit bestaan en in welke gevallen de afvalstof direct in het proces wordt gebracht;
 - h. de acceptatiegrenswaarden per categorie afvalstroom in relatie tot de toe te passen be-/verwerkingstechnieken;
 - i. de fysische eisen die worden gesteld aan de aan te leveren afvalstoffen (viscositeit, vlampunt, dampspanning, toxiciteit, etc.) ;
 - j. welke afvalstoffen alleen al op basis van herkomst niet worden geaccepteerd;
 - k. of er verdere beperkingen zijn met betrekking tot het accepteren van afvalstromen;
 - l. hoe wordt bepaald of aan de acceptatiewaarden wordt voldaan;
 - m. wanneer, hoe vaak en op welke wijze er wordt bemonsterd;
 - n. wanneer, hoe vaak en op welke wijze er mengmonsters worden genomen;
 - o. waarop het monster wordt geanalyseerd;
 - p. hoe lang analyseresultaten worden bewaard;
 - q. of de analyses in eigen bedrijfslaboratorium of elders worden uitgevoerd;
 - r. of bepaalde partijen afval van dezelfde primaire ontdoener op een andere wijze worden beoordeeld en hoe dit dan plaatsvindt;

- s. op welke wijze het verband is gelegd tussen de goederen en financiële administratie, de meldingen die gedaan moeten worden in het kader van de Wet milieubeheer en de acceptatieprocedure die wordt gevolgd;
- t. of afvalstoffen uit het buitenland in ontvangst genomen; welke afvalstoffen dit dan betreft en om welke hoeveelheden het gaat.

Tevens moet worden beschreven hoe de procedure verloopt indien de afvalstroom niet wordt geaccepteerd.

- 10.1.10 Bij de acceptatie van afvalstoffen dient de meest recente procedure als bedoeld in de voorschriften 10.1.9, 10.1.11 en 10.1.12 te worden gevolgd.
- 10.1.11 Uiterlijk 4 maanden na in werking treding van de vergunning en vervolgens elke drie jaar dient vergunninghoudster een integrale versie van het vigerende acceptatie-, registratie- en controleplan bij Gedeputeerde Staten in te dienen.
- 10.1.12 Alvorens zij worden toegepast dienen wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

10.2 Registratie

- 10.2.1 De opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dienen zodanig te zijn dat wekelijks kan worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen is. De opzet en uitvoering van deze administratie dienen zodanig te zijn dat, per ontvangen cq. afgegeven partij, ten minste de volgende gegevens worden geregistreerd:
 - a. de hoeveelheid (in kg);
 - b. een omschrijving van de aard en samenstelling;
 - c. de afvalstofcode (overeenkomstig de Eural);
 - d. het afvalstroomnummer (voor zover van toepassing);
 - e. de opslaglocatie (vaknr., opslagtank, etc.);
 - f. het factuurnummer.
- 10.2.2 De opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dient uiterlijk 4 maanden na verlening van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
- 10.2.3 Wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dienen voor doorvoering aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
- 10.2.4 Voor 1 april van elk kalenderjaar dient aan Gedeputeerde Staten een overzicht te worden gestuurd van de volgende gegevens over het voorafgaande jaar:
 - a. de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen als vermeld in de "Groene lijst", onderverdeeld naar afvalstofcode en ontvangstadres van deze afvalstoffen;
 - b. de hoeveelheid binnen de inrichting vrijgekomen deelstromen die kunnen worden hergebruikt, onderverdeeld naar afvalstofcode (voor zover mogelijk) en ontvangstadres van deze deelstromen;
 - c. de hoeveelheid binnen de inrichting vrijgekomen eindproducten die kunnen worden hergebruikt, onderverdeeld naar afvalstofcode (voor zover mogelijk) en ontvangstadres van deze eindproducten.
- 10.2.5 De in voorschrift 10.2.1 en bedoelde gegevens moeten wekelijks worden geadministreerd en gedurende minstens vijf jaar worden bewaard.

- 10.2.6 Vergunninghoudster dient voor 1 april van elk kalenderjaar een rapportage over de voorafgaande periode te verstrekken aan Gedeputeerde Staten waarin een massabalans wordt opgemaakt op basis van:
- a. de voorraad afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen aan het begin van de voorafgaande periode;
 - b. de ontvangen hoeveelheid afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen;
 - c. de verwerkte hoeveelheid afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen;
 - d. de afgevoerde hoeveelheid afvalstoffen, deelstromen en eindproducten;
 - e. de voorraad afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen op het einde van de voorafgaande periode
 - f. Optredende verschillen, onder meer tussen de fysieke voorraad en de administratieve voorraad, dienen te worden verklaard.

10.3 Mengen

- 10.3.1 Het is niet toegestaan om voorafgaand aan het reinigingsproces van partijen grond of puin welke op basis van asbestconcentratie niet herbruikbaar zijn of zonder bewerking niet op de plaats van herkomst mogen worden teruggebracht, deze te mengen met andere partijen grond of puin welke op basis van de asbestconcentratie worden aangemerkt als nog te gebruiken (bijvoorbeeld als secundaire bouwstof).
- 10.3.2 Mengen van partijen grond of puin met als doel de asbestconcentratie te verlagen is niet toegestaan.
- 10.3.3 De opslag, alsmede het samenvoegen van onbewerkte en bewerkte partijen grond naar categorie dient plaats te vinden volgens een ter goedkeuring te overleggen werkprocedure. Het voorstel voor de te hanteren procedure dient uiterlijk binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning te worden overgelegd. Met de betreffende bedrijfsactiviteiten mag pas gestart worden nadat het college van Gedeputeerde Staten akkoord is gegaan met het voorstel voor de procedure.

10.4 Afgifte

Kwaliteitsverklaring

- 10.4.1 Bij elke partij dient de reiniger een gedateerde kwaliteitsverklaring af te geven waarop ten minste de volgende gegevens staan vermeld:
- a. naam, adres en woonplaats van de afnemer;
 - b. naam, adres en woonplaats van de plaats van bestemming (indien bekend);
 - c. naam, adres en woonplaats van de reiniger;
 - d. partijgrootte (in kg);
 - e. de kwalificatie van het product en indien van toepassing de maximale toepassingshoogte;
 - f. datum van de overdracht.

Afgifte van residuen en reststoffen

Afgiftecriteria

- 10.4.2 Residuen en reststoffen, met uitzondering van schone grond of grond die wordt teruggebracht op de plaats van herkomst, mogen uitsluitend :

- a. worden afgegeven aan bedrijven die beschikken over een toereikende vergunning om deze stoffen te storten, op te slaan, over te slaan of te be-/ verwerken, of;
- b. worden afgegeven ten behoeve van toepassing als (secundaire) grondstof in werken, mits wordt voldaan aan het Bouwstoffenbesluit.

Afgifteprocedure

- 10.4.3 De procedure voor afgifte van reststoffen moet op schrift zijn gesteld. Deze afgifteprocedure moet het volledige traject vanaf het eerste contact met de ontvanger tot en met het moment van afgifte omvatten.
- 10.4.4 Vergunninghoudster dient, binnen twee maanden na het van kracht worden van deze beschikking, een beschrijving van de afgifteprocedure ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten. Bij het beschrijven van de afgifteprocedure moet zijn voldaan aan de randvoorwaarden uit bijlage 3 van deze vergunning.
- 10.4.5 Wijzigingen in deze afgifteprocedure moeten voordat deze zijn doorgevoerd, eveneens schriftelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.
- 10.4.6 Vergunninghoudster is verplicht de goedgekeurde afgifteprocedure (inclusief de goedgekeurde wijzigingen) toe te passen.

10.5 Maximale termijnen

- 10.5.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn genoemd is mogen afvalstoffen niet langer dan drie jaar in de inrichting worden opgeslagen.
- 10.5.2 Bij verwijderingsprocessen vrijgekomen asbest mag niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.
- 10.5.3 Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

10.6 Asbesthoudende grond en puin

Acceptatie aanvullend

- 10.6.1 Indien onverhoopt andere gevaarlijke afvalstoffen dan asbest in geaccepteerde vrachten puin of grond worden aangetroffen, moeten deze worden geweigerd.
- 10.6.2 In een geaccepteerde vracht onverhoopt aangetroffen, ongewenste (afval)stoffen moeten onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en worden opgeslagen in dichte containers.
- 10.6.3 Partijen grond of puin mogen uitsluitend binnen de inrichting worden gebracht onder de condities genoemd in de Beleidsregel 4.45.

11 Op- en overslag van asbest en asbestbevattende producten

- 11.1.1 De asbest bevattende producten (asbest, asbest bevattende verplaatsbare delen en asbesthoudend materiaal) dienen te worden opgeslagen overeenkomstig het Asbestverwijderingsbesluit.
- 11.1.2 Het afgesloten, niet luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal en containers, waarin zich asbesthoudend afval bevindt, moeten worden voorzien van een aanduiding waaruit blijkt dat het afval asbest bevat.
- 11.1.3 Asbest bevattende producten mogen uitsluitend door het daartoe bevoegde personeel van de inrichting in de opslagcontainers worden gelegd/gestapeld.
- 11.1.4 De asbest bevattende producten dienen in een container te worden neergelegd zodat het risico op breuk en emissie verkleind wordt.
- 11.1.5 Bij de container(s) dient op een oranje bord met duidelijk leesbare zwarte letters het opschrift te zijn aangebracht: 'ASBEST NEERLEGGEN, NIET GOOIEN'.
- 11.1.6 De asbest bevattende producten mogen uitsluitend in de verwerkingshal worden ver- of bewerkt. De behandeling dient plaats te vinden conform het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet.
- 11.1.7 De containers met asbest bevattende producten mogen niet vrij toegankelijk zijn.

12 Opslag, reiniging en bewerking van asbesthoudende grond en puin

12.1 Opslag

- 12.1.1 Vergunninghoudster dient asbesthoudende grond en puin gescheiden van andere (gevaarlijke) afvalstoffen op te slaan.
- 12.1.2 De aan- en afvoer van asbesthoudende grond of puin moet geschieden in afgesloten containers, in asbest depotbags of in gesloten vrachtwagens conform artikel 1a en 2 van de beleidsregel arbeidsomstandigheden-wetgeving nummer 4.45.
- 12.1.3 Ter reiniging aangeboden grond en puin moeten inpandig worden opgeslagen op een aaneengesloten betonvloer.
- 12.1.4 Afvalstoffen, met inbegrip van partijen grond die zijn aan te merken als categorie 1-bouwstof, waarvoor een nuttige toepassing bestaat en de vergunninghouder kan aantonen dat de opslag door een nuttige toepassing wordt gevolgd, mogen binnen de inrichting worden opgeslagen voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

12.2 Reinigen van grond en puin

- 12.2.1 De bij het zeef- en reinigingsproces vrijkomende restfracties moeten gescheiden worden opgeslagen.
- 12.2.2 Het zeven en reinigen van grond en puin dient inpandig plaats te vinden.
- 12.2.3 Tijdens reinigen en zeven dienen deuren en ramen gesloten te worden gehouden, behoudens voor het doorlaten van personen of transportmiddelen.
- 12.2.4 Tijdens het zeven dient het materiaal (grond of puin) zodanig vochtig te zijn of te worden gehouden dat stuiven wordt voorkomen. De dosering van eventueel sproeiwater dient te worden afgestemd op de behoefte. Er mag hierbij geen afvalwater vrijkomen. Indien er toch stofvorming bij zeven optreedt dient het proces terstond te worden stilgelegd. Met het zeven mag weer worden gestart na het bevochtigen van het materiaal en voldoende vaststaat dat geen stofvorming zal optreden.

12.3 Opslag van gereinigde grond en puin

- 12.3.1 Bij het lossen van grond en puin moeten maatregelen worden getroffen om verspreiding van stof tegen te gaan.
- 12.3.2 Het leegstorten van voertuigen moet zodanig geschieden dat de afvalstoffen niet buiten de inrichting kunnen geraken.
- 12.3.3 Binnen de inrichting mag gereinigde grond en puin worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 8 meter boven het maaiveld.

- 12.3.4 Van alle op het buitenterrein van de inrichting aanwezige partijen grond en puin moet de concentratie asbest zijn bepaald. Deze bepalingen moeten voor grond worden uitgevoerd conform NEN 5707 en voor puin conform de NEN 5897.
- 12.3.5 Een op het buitenterrein aanwezige partij grond of puin mag niet meer dan 100 mg/kg asbest bevatten.
- 12.3.6 Vrachten grond of puin moeten zodanig in depot worden gezet dat de losgestorte grond of het puin niet buiten de inrichting kan geraken.

13 Asbesthoudende materialen en verplaatsbare delen

- 13.1.1 De scheiding van asbest uit asbesthoudend materiaal (zie aanvraag) en de sanering van asbest uit verplaatsbare delen dient plaats te vinden overeenkomstig de BRL 5050 en het Asbestverwijderingsbesluit.

Bijlagen

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten

Bijlage 2 Randvoorwaarden opstellen administratie

1. De administratie moet zodanig van opzet zijn dat alle bewegingen van de goederen binnen de inrichting kunnen worden vastgelegd. Daartoe dient een duidelijk stroomschema van de goederenbeweging met daarin aangegeven de diverse meetpunten, bij de ter goedkeuring op te sturen administratie te worden gevoegd. Onder goederen wordt verstaan alle grondstromen en de bij bewerking vrijkomende restfracties.
2. Van alle geaccepteerde partijen afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden geregistreerd:
 - a. locatie van herkomst;
 - b. datum van ontvangst;
 - c. de hoeveelheid (tonnen of m³);
 - d. omschrijving aard en samenstelling;
 - e. een analyserapport, indien van toepassing;
 - f. afvalstoffencode.
3. Van alle afgevoerde partijen (afval)stoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden geregistreerd:
 - a. locatie van aflevering;
 - b. datum van aflevering;
 - c. de hoeveelheid (tonnen of m³);
 - d. omschrijving aard en samenstelling;
 - e. analysegegevens (bijv. analyserapport), dan wel product-/ procescertificaten;
 - f. afvalstoffencode.
4. Van alle geweigerde partijen afvalstoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden geregistreerd:
 - a. locatie van herkomst;
 - b. datum van ontvangst;
 - c. de hoeveelheid (tonnen of m³);
 - d. omschrijving aard en samenstelling;
 - e. afvalstoffencode;
 - f. reden van weigering.
5. Van alle be-/verwerkte (afval)stoffen moeten in ieder geval de volgende gegevens worden geregistreerd:
 - a. de hoeveelheden be-/verwerkte grond;
 - b. de hoeveelheden van de diverse deelstromen die ontstaan bij de be-/verwerking van de grond;
 - c. een verwijzing naar rapporten van controlemetingen naar de aanwezigheid van asbestvezels in de lucht tijdens de bewerking van hechtgebonden asbesthoudende grond.
6. Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de afvalstoffenadministratie en de financiële administratie.

Bijlage 3 Randvoorwaarden opstellen acceptatieprocedure

1. De gegevens met betrekking tot een bepaalde afvalstroom die de primaire ontdoener ten minste moet leveren bij de vooraanmelding. Voorts dient te worden vermeld of bij de primaire ontdoener monsters worden genomen en op welke parameters deze worden geanalyseerd.
2. Een beschrijving van het moment waarop de feitelijke ontvangst (eigendomsoverdracht) plaatsvindt (bij primaire ontdoener, pas bij de poort van het bedrijf of nog later). Indien gebruik wordt gemaakt van transporteurs moet een kopie worden ingesloten van het "standaard" vervoerscontract.
3. Een beschrijving van de aanleveringscondities, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
 - a. wijze van aanlevering (in bulk of in verpakte vorm);
 - b. wijze van verpakking;
 - c. de minimale en/of maximale partijgrootte;
 - d. eventuele standaard aanleveringscontracten.
4. Een beschrijving van de ontvangstvoorzieningen. Voorts dient te worden beschreven in welke gevallen afvalstoffen direct in het proces worden gebracht.
5. Een beschrijving van de acceptatievoorwaarden, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
 - a. de acceptatiegrenswaarden per categorie afvalstoffen in relatie tot de toe te passen be-/verwerkingstechnieken;
 - b. de fysische eisen die worden gesteld aan de aan te leveren afvalstoffen (viscositeit, vlampunt, dampspanning, toxiciteit, etc);
 - c. de afvalstromen die alleen al op basis van herkomst niet worden geaccepteerd;
 - d. verdere beperkingen met betrekking tot het accepteren van afvalstromen.
6. Een beschrijving van de wijze van bepalen of aan de acceptatievoorwaarden wordt voldaan, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
 - a. de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop wordt bemonsterd (bemonsteringsmethode in relatie tot de categorie afvalstof en de partijgrootte);
 - b. de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop mengmonsters worden genomen;
 - c. de analysering van een bepaalde afvalstof (o.a. samenstelling en/of uitlooggedrag);
 - d. de analysemethoden die worden gehanteerd (specifiek per parameter opgeven);
 - e. de duur en plaats voor het bewaren van de analyseresultaten;
 - f. of de analyses in een eigen bedrijfslaboratorium worden uitgevoerd of in een extern laboratorium;
 - g. de wijze waarop bepaalde partijen afval afkomstig van steeds dezelfde primaire ontdoener(s) worden beoordeeld.
7. Een sluitend verband tussen de goederenadministratie/financiële administratie, de meldingen die gedaan moeten worden in het kader van de provinciale milieuverordening en de acceptatieprocedure die wordt gevolgd.