

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 12 mei 2003 bij hen ingekomen aanvraag van Den Ouden Groenrecycling BV om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer. De inrichting is bekend onder de naam Den Ouden Recycling Vlagheide en gelegen aan Vlagheide 6c te Schijndel, kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie D, nummers 2578, 4888 en 4889.

BESCHIKKING

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1003506

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 12 mei 2003 hebben wij een aanvraag van Den Ouden Groenrecycling BV (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer, ook wel milieuvergunning genoemd, hierna te noemen de Wm-vergunning, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wet milieubeheer, art. 8.4, lid 1).

De Wm-vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar.

De aanvraag voorziet in:

- het produceren van hoogwaardige compost (organische mest) uit inkomend groenafval met een bewerkingscapaciteit van 45.000 ton/jaar;
- het produceren van biobrandstof uit verkleind snoeihout met een bewerkingscapaciteit van 10.000 ton/jaar;
- het produceren en verhandelen van (verrijkte) compost;
- het samenstellen van (voedingsrijke) producten op compostbasis;
- het samenstellen van diverse soorten grond door het opmengen van grond en/of zand met compost;
- het uitvoeren van proeven;
- het sorteren en overslaan van bouw- en sloopafval met een sorteercapaciteit van 12.565 ton/jaar;
- het sorteren en overslaan van bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval met een sorteercapaciteit 5.000 ton/jaar;
- het bewerken (shredderen) van afvalhout met een bewerkingscapaciteit van 10.000 ton/jaar;
- het breken van uitgesorteerd puin met een maximum van 4.000 ton/jaar;

- de op- en overslag van groenafval, ruwe compost, productie en op- en overslag van houtsnippers, op- en overslag van afvalhout (A,B en C), op- en overslag van verkleind afvalhout (A,B of C), stallen van containers en materieel, opslag van materiaal voor grond-, weg- en waterbouw, op- en overslag van zand, grind, grond en secundaire bouwstoffen (categorie 1 en 2 (inclusief steekvast Riool, Kolken en Gemalen (RKG)-slib/baggerspecie), bijzondere categorieën bouwstoffen (AVI-bodemas) met een totale overslagcapaciteit van 200.000m³/jaar en een totale opslagcapaciteit van 60.000m³;
- het fungeren als grondbank met onder andere de inname van kleine partijen grond van onverdachte locaties, opbulken en afzet van deze grond conform het Bouwstoffenbesluit;
- het fungeren als milieustraat voor particulieren en bedrijven uit de gemeente Schijndel en omgeving.

De inrichting is bekend onder de naam "Den Ouden Recycling Vlagheide" en is gelegen aan Vlagheide 6c te Schijndel, kadastraal bekend gemeente Schijndel, sectie D, nummers 2578, 4888 en 4889.

Op grond van categorie 28.4 a 2,3 en 6, 28.4 b 1, 28.4 c 1 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De aanleiding voor het indienen van de aanvraag voor een revisievergunning is een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van groenafval van 24.500 ton naar 45.000 ton/jaar, het daarnaast breken van puin met een maximum verwerkingscapaciteit van 4.000 ton/jaar en het extra innemen van 10.000 ton snoeihout per jaar ten behoeve van de productie van biobrandstof. Bovendien worden de activiteiten uitgebreid met de op- en overslag van secundaire bouwstoffen categorie 1,2 (inclusief steekvast RKG-slib/baggerspecie) en bijzondere categorieën zoals AVI bodemas, het uitvoeren van proefnemingen die betrekking zullen hebben op alternatieve be- en verwerkingsmethoden, alternatieve grondstoffen of aanpassingen in de productiewijze van de compost of samengestelde producten en het fungeren als grondbank.

I.C Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan

De inrichting ligt in een landelijk gebied. Het perceel bevindt zich in het buitengebied van de gemeente Schijndel. De dichtstbij gelegen woning ligt op een afstand van 400 meter. De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of een stiltegebied. De inrichting is ook niet gelegen in een Vogel- of habitatrichtlijn gebied, een natuurbeschermingsgebied of een 3 km-zone daaromheen.

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan buitengebied 2000 van toepassing en heeft de bestemming "Agrarische verwante en niet-agrarische bedrijven" en ter plaatse de aanduiding Oc, bestemd voor opslag containers, wegebouw materiaal en compostering".

Conform vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het niet toegestaan planologische aspecten te betrekken bij het al dan niet verstrekken van een vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm). Hierdoor kan er een situatie ontstaan dat de aanvraag om een Wm-vergunning niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Wij wijzen erop dat een afgifte van de gevraagde Wm-vergunning niet betekent dat wij ook planologisch instemmen. Overigens treedt de gevraagde Wm-vergunning in zijn geheel niet in werking zolang de vereiste bouwvergunning die vereist is voor (een onderdeel van) het initiatief niet is verleend (Wet milieubeheer, art. 20.8).

I.D Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de volgende Wm-vergunningen verleend:

Op 9 december 1997 is voor deze inrichting een oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer verleend door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant onder nummer 474639 en ambtshalve gewijzigd op 22 november 2002 onder nummer 867179.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 12 mei 2003 ontvangen en is door ons op 4 juni 2003 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- a. het college van burgemeester en wethouders van Schijndel
- b. het college van burgemeester en wethouders van Veghel;
- c. de Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- d. het dagelijks bestuur van het waterschap De Aa.

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 1 juli 2003 in de gelegenheid gesteld om tot 1 oktober 2003 de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 17 september 2003 ontvangen. Tevens heeft de aanvrager op vrijwillige basis aanvullende informatie in het kader van de geluidrapportage toegezonden per fax van 2 oktober 2003.

II.A.3 Advisering aanvraag vergunning Wet milieubeheer

Naar aanleiding van de aanvraag is advies ingebracht door het college van burgemeester en wethouders van Schijndel. Een afschrift van de adviezen hebben wij aan deze beschikking gehecht.

De wijze waarop wij de ingebrachte adviezen hebben betrokken bij de besluitvorming hebben wij uiteengezet onder paragraaf III.L.2 van deze beschikking

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De aanvrager is reeds in het bezit van de benodigde Wvo-vergunning. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde.

Het waterschap De Aa heeft ons op 18 november 2003 schriftelijk op de hoogte gesteld dat de aanvraag om milieuvergunning en de aanvullende gegevens hierop geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen en niet zal leiden tot wijziging van de op 14 april 2002 verleende vergunning ingevolge de Wet oppervlaktewateren onder nummer 0105904-10.775.A.NW.

III Toetsingskaders

III.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

III.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet milieubeheer omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

III.A.2 Algemene maatregelen van bestuur (artikel 8.44)

In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze AMvB's, kan de Wm-vergunning niet worden verleend.

De aangevraagde activiteiten vallen binnen de werkingssfeer van het besluit kwaliteit en gebruik organische meststoffen (BOOM) en het Bouwstoffenbesluit.

Dit betekent dat voor deze aspecten moet worden voldaan aan de voorschriften gesteld in deze besluiten.

III.B Lucht

III.B.1 Het kader voor de bescherming van de lucht

De Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR) is van toepassing omdat er sprake is van opslag van stuifgevoelige stoffen zoals de opslag van zand, grind, grond, puin, compost en van stuifgevoelige activiteiten (het breken van puin en het zeven van grond). Op de emissies van stof is de Bijzondere Regeling 3.8.1. van de NeR van toepassing: stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen.

Uitgaande van de stuifgevoeligheid wordt in de NeR een indeling in klassen gemaakt voor stuifgevoelige producten. Op grond van de klasse-indeling worden eisen gesteld aan de opslag en het bewerken van deze stoffen. De opgeslagen stoffen vallen onder categorie 4 en 5 van de NeR.

III.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Stof kan worden veroorzaakt door het breken van puin, het zeven van grond uit groenafval, het verkleinen van houtachtig materiaal, het laden en lossen van materialen, de opslag van zand, compost, grond en puin en het rondrijden van voertuigen op het terrein bij droog weer.

Bij het deponeren in een asbestverzamelcontainer van de stukjes asbest, die na acceptatie onverhoopt in het afval blijken voor te komen, kan luchtemissie van asbestvezels plaatsvinden.

- III.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht
- a. het sorteren van bouw en sloopafval, bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval vindt overdekt plaats;
 - b. op de puinbreker en de zeefinstallatie is een sproeiinstallatie aanwezig. Nabij de opslagplaatsen is eveneens een sproeiinstallatie aanwezig;
 - c. de inrichting is voorzien van een aarden wal;
 - d. het bevochtigen van de buitenzijde van de opslagbergen;
 - e. beperking emissie voortkomend van uitlaatgassen dieselmotoren door een optimale afstelling en onderhoud.

III.B.4 Beoordeling en conclusie

Stofontwikkeling kan door het in werking hebben van de sproeiinstallatie worden voorkomen. Daarnaast dienen de rijpaden bij droog weer vochtig te worden gehouden. Wij nemen hiertoe voorschriften op. Tevens zullen wij diverse vangnetvoorschriften opnemen (bijvoorbeeld het niet toestaan van handelingen bij overschrijding van bepaalde windsnelheden).

In de aanvraag is aangegeven dat indien onverhoopt na acceptatie toch asbest danwel gevaarlijk afval aangetroffen wordt, dit afval in containers wordt opgeslagen en wordt afgevoerd naar een stortplaats/verwerker.

Het asbest dient verpakt te worden. Wij hebben hiertoe voorschriften opgenomen.

Ook zal worden voorgeschreven dat een stuifgevoelige opslag, wanneer daartoe noodzaak bestaat (bijvoorbeeld als er zichtbare stofverspreiding zich voordoet), zal worden bespoten met een vastleggend middel/bindmiddel.

III.C Geur Sorteeractiviteiten

Door de op- en overslag van ongesorteerde afvalstromen zou geurhinder kunnen ontstaan. Om geurhinder van ongesorteerd afval, bijvoorbeeld bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval, bij een te lange opslagtijd te voorkomen hebben wij een voorschrift opgenomen dat afvalstromen die geurhinder kunnen veroorzaken binnen twee werkdagen gesorteerd moeten worden.

Bovendien heeft vergunninghoudster in de aanvraag aangegeven dat de sorteeractiviteiten overdekt (in de sorteerhal) plaatsvinden. Wij zijn van mening dat in samenhang met de door vergunninghoudster genomen maatregelen en door het stellen van voorschriften geurhinder naar de omgeving kan worden voorkomen.

III.D Geur Groenafval

III.D.1 Het kader voor de bescherming tegen geurhinder

Het geurbeleid is door de minister van VROM verwoord in de circulaire van 30 juni 1995, en als zodanig vastgelegd in de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NeR).

De hierin opgenomen beleidsuitgangspunten zijn in mei 2000 door ons vastgelegd in de notitie Geurbeleid Provincie Noord-Brabant.

Het algemene uitgangspunt van het geurbeleid is het voorkomen van (nieuwe) hinder.

Afgeleiden van deze beleidslijn zijn:

- a. als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
- b. als er wel hinder is worden maatregelen op basis van het ALARA-principe vastgesteld;

- c. de mate van hinder kan worden bepaald aan de hand van een belevingsonderzoek, hinderenquête, klachtenregistratie etc.;
- d. de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegde bestuursorgaan.
- e. De nadruk ligt op een kwalitatieve benadering waarbij het toepassen van ALARA en het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van de hinder door geur de bepalende criteria zijn.
- f. De te treffen maatregelen kunnen op verschillende manieren worden geformuleerd:
- g. bedrijfstaksgewijs (categorie 1 bedrijven);
- h. individuele aanpak.

Het beleid is gebaseerd op een systematiek voor het vaststellen van het acceptabele hinderniveau. Deze systematiek volgt uit een nadere analyse van de indicatieve, kwalitatieve en kwantitatieve methoden die bestaan om hinder in beeld te brengen. De afweging leidt tot een aanpak op basis van redelijkheid (ALARA). Deze hindersystematiek is vastgelegd in de NeR.

De uitwerking geschiedt in eerste instantie door het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van emissies met brongerichte maatregelen. De geureenheden, en de systematiek van meten en berekenen, kan worden gebruikt bij de totstandkoming van de besluitvorming. Het geurbeleid gaat uit van het voorkomen van (nieuwe) hinder.

De systematiek voor het bepalen van het hinderniveau is vastgelegd in de Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR). De NeR geeft aan dat indien er sprake is van een categorie I bedrijf de Bijzondere Regeling (BR) voor desbetreffende bedrijfstak moet worden gevolgd. Een BR geeft aan op welke wijze kan worden voorkomen dat een onacceptabele hinder door geur in de omgeving van bedrijven optreedt. In de BR zijn voorwaarden omschreven waaronder het hinderniveau acceptabel wordt geacht. Bij het verlenen van een vergunning dient hiermee rekening gehouden te worden. Het blijft echter mogelijk om hier gemotiveerd van af te wijken. Uitgangspunt is dat (in de meeste gevallen) de maatregelen moeten leiden tot een acceptabel hinderniveau.

De inrichting van de aanvrager behoort tot de categorie 1 bedrijven waarvoor een bijzondere regeling bedrijfstakonderzoek is opgenomen in de NeR.

Het betreft hier de Bijzondere Regeling (BR) voor compostering van groenafval (3.3 G2). Met betrekking tot de groencomposteringen zijn in de BR, voor bepaalde wijze van composteren (methode A,B,C en D) in combinatie met een composteringcapaciteit, indicatieve afstanden aangegeven waarbij wordt geacht dat geurhinder acceptabel is. Het hierin opgenomen hinderniveau is als uitgangspunt bij de besluitvorming gehanteerd.

III.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor het aspect geurhinder

De aanvraag betreft het verwerken van 55.000 ton groenafval per jaar. Het grootste deel hiervan (45.000 ton) wordt verwerkt in de compostering. De overige 10.000 ton wordt gebruikt voor de produktie van biomassa (houtsnippers). Het composteren vindt plaats conform de methode A (intensieve methode met een hoge omzetsfrequentie) zoals deze is vermeld in de BR van de NeR.

De woningen in de omgeving bevinden zich op de volgende afstanden:

- a. in noordelijke richting bevindt zich de dichtstbijzijnde woning op ca. 400 meter van de feitelijke groencompostering;

- b. in oostelijke richting bevindt zich de dichtsbijzijnde woning op ca. 480 meter van de feitelijke groencompostering;
- c. in zuidwestelijke richting bevindt zich de dichtsbijzijnde woning op ca. 650 meter van de feitelijke groencompostering.

III.D.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen het aspect geurhinder

Door de aanvrager wordt aangegeven dat de maatregelen ter beperking van geuremissie, zoals deze zijn vastgelegd voor methode A in de BR van de NeR, ook binnen de inrichting worden toegepast.

Het betreft dan ondermeer:

- a. procesbewaking door controle van het composteringsproces door middel van temperatuurmetingen en metingen van het vochtgehalte;
- b. de mogelijkheid de composthoven te bevochtigen;
- c. intensieve beluchting en frequent omzetten van de composthoven;
- d. maximaal 30% grasachtig materiaal verwerken in een composthoop;
- e. tot 10% agrarisch afval verwerken;
- f. géén verwerking van huishoudelijk afval;
- g. controle van de kwaliteit van het ingenomen materiaal; er mag in principe geen materiaal in staat van ontbinding ingenomen worden;
- h. het ingenomen materiaal wordt binnen ten hoogste 3 maal 24 uur verwerkt.

Structuurmateriaal is hiervan uitgezonderd en grasachtig materiaal mag langer worden bewaard mits ingekuild (minimaal 3 maanden).

III.D.4 Beoordeling en conclusie

De Bijzondere Regeling van de NeR geeft aan dat bij composteringmethode A en een jaarcapaciteit van meer dan 20.000 ton/jaar, een indicatieve afstand van minimaal 750 meter geldt vanaf de rand van de feitelijke compostering, waarop de resterende geurhinder aanvaardbaar geacht kan worden. Bovendien mag voor verspreid liggende woonbebouwing uitgegaan worden van de helft van de aangegeven afstanden met een minimum van 100 meter.

Aangezien de dichtsbijzijnde woning zich op ca. 400 meter bevindt kan gesteld worden, dat aan de afstanden van de BR wordt voldaan.

Binnen de inrichting wordt eveneens snoeiafval verwerkt tot biomassa. Tevens wordt ten behoeve van de verbrandingsovens de op- en overslag van verkleind afvalhout Klasse A, B en C aangevraagd.

Het opgeslagen versnipperde materiaal kan gaan composteren bij langdurige opslag. Om dit te controleren moet dit materiaal op temperatuur gecontroleerd worden. Indien de temperatuur te hoog oploopt moeten maatregelen genomen worden om de temperatuur te laten dalen of het materiaal moet direct worden afgevoerd of ingezet in het composteerproces (bij inzet in het composteerproces dient de maximale composteeractiviteit van 45.000 ton op jaarbasis in acht genomen te worden).

Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

Inkuilen

Door de aanvrager wordt aangegeven dat, binnen de inrichting bermgras, slootmaaisel, veegafval(organische deelstroom) en agrarisch afval wordt ingekuild. Het inkuilen geschiedt omdat in bepaalde periodes, namelijk in de maanden september, oktober en november een piek van aanvoer kan ontstaan van bermgras en slootmaaisel. In het te composteerproces mag conform de Bijzondere Regeling maximaal 30% gras en 10% agrarisch materiaal aanwezig zijn. De piekaanvoer van bermgras en slootmaaisel kan dan niet binnen de daartoe gestelde termijn van drie dagen worden verwerkt bij gebrek aan houtachtig materiaal. Het materiaal blijft 3 maanden in depot zonder te worden omgezet en wordt afgedekt met houtsnippers of gereede compost. Na de periode kan het materiaal in de toegestane verhouding ingebracht worden in het composteerproces.

Geconcludeerd kan worden dat door het verbinden van voorschriften aan deze vergunning, de door Den Ouden Recycling aangegeven wijze van composteren en de te treffen maatregelen, voldoende waarborg is geboden om nieuwe geurhinder te voorkomen op omliggende woningen.

III.E Geluid

III.E.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus werden voorheen getoetst aan de grenswaarden in de Circulaire Industrielawaai uit 1979. Deze circulaire is in 1998 vervangen door de “Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening” d.d. 21 oktober 1998. In voornoemde handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

“Zolang een gemeente nog geen beleid voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.”. Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op het karakter van de omgeving zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid aansluiten bij de richtwaarden van een landelijke omgeving.

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij de maximale geluidniveaus vanwege de inrichting aan de bovenstaande waarden.

Verkeersaantrekkende werking

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) in de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer” van 29 februari 1996.

III.E.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door:

- a. de verkleiner voor het verkleinen van het ingekomen snoeihout/stronken;
- b. de zeefinstallatie met windshifter;
- c. de mobiele kraan;
- d. de compressor;
- e. de omzetmachine voor het omzetten van compositrillen;
- f. twee laadschoppen;
- g. transportbewegingen van en naar en binnen de inrichting;
- h. het op- en overslaan van secundaire bouwstoffen, bedrijfsafvalstoffen;

Incidenteel (met een maximum van 12 dagen per jaar) wordt een mobiele breker ingezet voor het breken van puin of om het afvalhout te verkleinen.

Het verkleinen van snoeihout/stronken vindt plaats één keer per drie weken gedurende twee dagen.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Janssen Raadgevend Ingenieursbureau op 20 februari 2003, kenmerk 800.200/33.690/PJ een akoestisch rapport opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag.

Metingen referentieniveau

Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek is gebleken dat bij de meest nabijgelegen woningen geluidniveaus mogen worden verwacht tot 44 dB(A) in de dagperiode en 42 dB(A) in de avondperiode.

De geluidniveaus in de dag- en avondperiode liggen aanzienlijk hoger dan de geldende richtwaarden van 40 dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode. Deze overschrijding is eventueel vergunbaar op basis van het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Ter bepaling van het referentieniveau hebben wij aanvullende metingen verricht. Uit het rapport 02-248-G-V, 26 november 2002 van bureau Milieumetingen is gebleken dat voor alle nabij gelegen woningen een referentieniveau van 41 dB(A) in de dagperiode en 37 dB(A) in de avondperiode is vastgesteld.

Aangezien het referentieniveau lager is dan de door de inrichting veroorzaakte geluidbelasting, zullen aanvullende maatregelen moeten worden getroffen.

III.E.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen geluidhinder

Uit de aanvullende gegevens op de aanvraag blijkt dat de bedrijfssituatie is aangepast om de geluidniveaus te reduceren tot het vergunbare referentieniveau. Het terugbrengen van de geluidniveaus is mogelijk door het verplaatsen van de verkleiner en het opwerpen van twee geluidwallen (ca 3.5 meter boven maaiveld) naast de verkleiner om de geluidemissie van de verkleiner in werking af te schermen.

De activiteiten verkleinen, zeven en omzetten zullen niet meer in combinatie worden uitgevoerd. In de dagperiode zal slechts één van de machines ingezet worden.

Bovendien is in het akoestisch rapport behorende bij de aanvraag aangegeven dat in de avondperiode niet meer dan 2 uur gewerkt wordt met de zeefinstallatie, de shovel/rups en met de omzetmachine een 0,5 uur.

III.E.4 Beoordeling en conclusie

Het bij de aanvraag gevoegde akoestische rapport en de aanvullingen daarop hebben wij beoordeeld.

Uit het akoestische rapport blijkt dat de inrichting in de maximale bedrijfssituatie zonder het nemen van maatregelen niet kan voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is genoemd.

In de aanvulling op het akoestische rapport is de bedrijfssituatie aangepast en zijn er afdoende maatregelen genomen om de geluidniveaus te reduceren tot het vergunbare referentieniveau.

Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die voorzieningen.

Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de Wm-vergunning zijn in de voorschriften geluidgrenswaarden gesteld op referentiepunten kort nabij de inrichting.

Uit het akoestische rapport blijkt dat het equivalente geluidniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Ter bepaling van het referentieniveau zijn metingen in de directe omgeving van de inrichting nabij de woningen uitgevoerd. Hierbij is gebleken dat het referentieniveau ter plaatse wordt bepaald door het omgevingsgeluid. Het referentieniveau ter plaatse geeft aanleiding om een hogere waarde te vergunnen dan de richtwaarde zoals is aangegeven in de "Handreiking industrielawaai en Wm-vergunningverlening, uitgave oktober 1998".

Bijzondere situaties

De aanvrager vraagt tevens vergunning voor een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie. Een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft het gebruik van een mobiele puinbreker voor het breken van puin of voor het verkleinen van afvalhout gedurende 12 keer per jaar gedurende de dagperiode. Voorts wordt het gebruik van de zeefinstallatie, de shovel of rups en de omzetmachine op diezelfde dagen gedurende 2 uren in de avondperiode aangevraagd. Hierdoor zal een verhoogde geluidproductie plaatsvinden.

Gelet op de in het akoestische rapport berekende geluidbelastingen en de frequentie waarmee deze regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie zich voordoet, zullen wij deze toestaan. De geluidgrenswaarden hebben wij opgenomen in voorschrift 4.1.2. Wij dienen echter van deze situatie vooraf op de hoogte te worden gesteld.

III.F Bodem

III.F.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Wij hanteren de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

Bij de toetsing van de activiteiten aan de NRB is het van belang welke activiteiten als potentieel bodembedreigend moeten worden beschouwd. De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. Daarbij is als uitgangspunt genomen (verwoord in het nationale bodembeleid) dat er bij bedrijfsmatige bodembedreigende activiteiten door het aanleggen van voorzieningen en het treffen van maatregelen een verwaarloosbaar risico moet worden behaald. Alleen indien dit laatste met toepassing van het ALARA-beginsel niet mogelijk is kan ook een aanvaardbaar risico worden vergund.

Bij de beoordeling voor een groencompostering in combinatie met andere activiteiten wordt onder meer gekeken naar:

- a. een frequente keuring van vloeistofdichte vloeren en andere vloeistofdichte voorzieningen zoals de bedrijfsriolering
Algemeen geldt dat de binnen de inrichting aanwezige vloeistofdichte voorzieningen dienen te worden gekeurd door een erkende instantie conform CUR/PBV-aanbeveling 44 en voor deze voorzieningen dient een verklaring van vloeistofdichtheid aanwezig te zijn (PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening). Door deze regelmatige keuring kan bodem (grond- en/of grondwater)verontreiniging worden voorkomen of reeds in een vroeg stadium worden gesignaleerd, waardoor de benodigde maatregelen zo spoedig mogelijk genomen kunnen worden en verdere bodemverontreiniging kan worden voorkomen;
- b. de bodemnulsituatie
Algemeen geldt dat door het vaststellen van de kwaliteit van de bodem inzichtelijk wordt gemaakt of ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten verontreiniging van de bodem is opgetreden. Hiertoe dienen de gevonden waarden gerelateerd te worden aan de vastgestelde kwaliteit van de bodem die nog niet is beïnvloed door de aangevraagde activiteiten en zoals opgenomen in de aanvraag (de zogenaamde nulsituatie).

Als bij de onder punt a genoemde inspectie aan vloeistofdichte vloeren of voorzieningen gebreken worden aangetroffen, dienen deze gebreken te worden verholpen. Tevens dient dan te worden bekeken of verontreiniging van de bodem is opgetreden.

Met betrekking tot een groencompostering geldt dat als door deze gebreken (bijvoorbeeld lekkage van de riolering) een organische verontreiniging het grondwater heeft kunnen bereiken, de mogelijkheid bestaat, dat zware metalen door vrijkomende organische zuren worden gemobiliseerd. De grondwaterkwaliteit dient dan in ieder geval ter plaatse van deze verontreiniging te worden vastgesteld en bekeken moet worden of verdere acties noodzakelijk zijn.

III.F.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- het sorteren en overslaan van bouw- en sloopafval;
- het sorteren en overslaan van bedrijfsafval;
- het sorteren van overslaan van huishoudelijk afval;
- de op- en overslag van grond van onbekende samenstelling;
- het opslaan en overslaan van secundaire bouwstoffen (categorie 2) en zand;
- de vooropslag van groenafval;
- de opslag van kuilgras, slootmaaisel en veegafval;
- het composteerterrein;
- de opslag van gerede compost en zeefresten in de open lucht;
- de opslag en het samenstellen van (voedingsrijke) producten op compostbasis;
- de opslag en het samenstellen van diverse soorten grond door opmengen van grond en/of zand met compost;
- de buffervijvers percolaatwater;
- de opslag van olieprodukten;
- de opslag van slib/baggerspecie;
- dieselolietank;
- de opslag van rest(afvalstoffen) in containers;
- de milieustraat ten behoeve van opslag van afvalstoffen afkomstig uit huishoudens;
- riolering bedrijfsafvalwater;
- de op- en overslag van afvalhout klasse C en de op- en overslag van verkleind afvalhout klasse B.

III.F.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

Het gehele terrein is voorzien van een vloeistofdichte vloer. Het sorteren van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval vindt overdekt plaats in een loods die is voorzien van een vloeistofkerende vloer.

De dieselolietank is geplaatst in een zeecontainer en voorzien van een lekbak. In deze zeecontainer vindt ook de opslag plaats van de werkvoorraad oliën en smeermiddelen. De rest(afvalstoffen) worden opgeslagen in containers boven een vloeistofdichte vloer.

Het riool, de opvang- en bezinkput en de opslagbassins van het percolaatwater zijn vloeistofdicht uitgevoerd. De keuring op vloeistofdichtheid van de riolering dient nog plaats te vinden. Hiertoe hebben wij een voorschrift opgenomen.

Opslag van tweede keus grond

Op de inrichting worden kleine partijen (= 50m³ tweede keus grond opgeslagen. Deze partijen worden samengevoegd tot een grote partij (met een maximum van 2000 ton) die na keuring conform het Bouwstoffenbesluit (AP04) kan worden afgezet. Omdat vóór de keuring geen zekerheid bestaat over de samenstelling en de emissiewaarden, dient de grond te worden behandeld als zijnde categorie-2 grond. Deze grond wordt opgeslagen in speciale depôts op een vloeistofdichte vloer.

III.F.4 Beoordeling en conclusie

Alle activiteiten binnen de inrichting zijn getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Uit de toetsing is gebleken dat voor de bodembedreigende activiteiten bodembeschermende maatregelen en voorzieningen aanwezig zijn. Om een verwaarloosbaar risico van bodemverontreiniging te bereiken vinden wij het noodzakelijk dat een inspectie- en onderhoudsprogramma van vloeistofdichte voorzieningen aanwezig dient te zijn en het voeren van een bedrijfsnoodplan.

Bovendien dienen alle aanwezige en de nog aan te leggen vloeistofdichte voorzieningen gekeurd te worden conform CUR/PBV-aanbeveling 44 en vergezeld te gaan van een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening. Bovendien dient binnen de inrichting zorgvuldig te worden omgegaan met morsingen (good housekeeping). Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden.

Voor de inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld bodemonderzoeken uitgevoerd Nulsituatie-onderzoek en grondwatermonitoring 1999, kenmerk 98959 d.d. 24 augustus 1999, Afperkend bodemonderzoek, waterpassing en monitoringsplan, kenmerk 20112, d.d. 30 maart 2000, Grondwatermonitoring 2001, kenmerk 21299, d.d. 3 juli 2001 en Aanvullend onderzoek grondwatermonitoring 2001, kenmerk 21241/ren, d.d. 19 september 2001. Deze onderzoeken die zijn uitgevoerd door Milon Milieu-onderzoek BV te Schijndel geven ons geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen.

Bij gebruik als bedrijfsterrein geven de aangetroffen concentraties ons geen aanleiding om risico's te verwachten voor volksgezondheid en milieu.

De resultaten van het bodemonderzoek zullen in het kader van deze beschikking dienen als referentie voor een eventuele toekomstige verontreiniging van grond en grondwater.

Zoals hiervoor is aangegeven dienen er maatregelen en voorzieningen te worden getroffen om verontreiniging van de bodem te voorkomen. Wij zijn van mening dat de aanvrager dient te controleren of deze maatregelen ook werkelijk functioneren.

Dit dient te gebeuren door inspectie van zowel de maatregelen en voorziening als van de bodem. Door regelmatig inspecteren van de voorzieningen kan - bij het constateren van een falen - een verontreiniging van de bodem zo vroeg mogelijk worden gestaakt en zo nodig worden verwijderd.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit jaarlijks wordt gecontroleerd. Volstaan kan worden met een herhalingsonderzoek van het grondwater voor het einde van de looptijd van de Wm-vergunning en een eindonderzoek bodem (grond en grondwater) na beëindiging van een bodembedreigende activiteit(en). Wanneer tussentijds blijkt dat de voorziening niet meer aangemerkt kan worden als vloeistofdicht dan dient op die locatie nader onderzoek van grond en grondwater plaats te vinden.

Door het vaststellen van de bodemkwaliteit zowel aan het begin als bij beëindiging van de bodembedreigende activiteit wordt inzichtelijk gemaakt of ten gevolge van deze activiteit een verontreiniging van de bodem is opgetreden. Hiertoe dienen de gevonden waarden gerelateerd te worden aan de vastgestelde kwaliteit van de bodem die nog niet is beïnvloed door de aangevraagde activiteiten en zoals opgenomen in de aanvraag (de zogenaamde nulsituatie).

Wij zijn van mening dat de op het terrein geïnstalleerde peilbuizen ten behoeve van het nulsituatie bodemonderzoek en de eventueel daaruit voortvloeiende onderzoeken in stand moeten worden gehouden ten behoeve van vervolgonderzoek en eindsituatie-bodemonderzoek.

Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

III.G Afvalwater

III.G.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen hoeven te worden. Bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Waterschap De Aa en het oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, zijn aspecten die in de Wvo-beschikking betrokken dienen te worden.

III.G.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Door neerslag op het composteringsterrein ontstaat percolaatwater. Dit percolaatwater wordt opgevangen in een foliebassin en belucht. Dit percolaatwater kan dan weer hergebruikt worden om de composthoppen te bevochtigen. De afvoer binnen de inrichting van verontreinigd hemelwater geschiedt door middel van een opvangvoorziening op het terrein ten behoeve van gespreide afvoer op het transportrioel en vervolgens naar het RWZI-Dinther.

III.G.3 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

Lozing van niet-verontreinigd hemelwater

In de aanvraag is een lozing van niet-verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater opgenomen. Gelet op de omvang van de lozing en het feit dat het niet-verontreinigd hemelwater betreft, bestaat er geen bezwaar tegen deze lozing.

III.H Energie

De aanvrager is niet toegetreden tot een Meerjarenaafspraken voor verbetering van de energie-efficiency. Uit de aanvraag blijkt dat de jaarlijkse energieverbruik minder bedraagt dan 25.000 m³ aardgas en minder dan 50.000 kWh elektriciteit dan wel de jaarlijkse energiekosten van de aanvrager minder dan € 6.806,- bedragen.

Wij hanteren de Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van de aanvraag.

Aan de Wm-vergunning wordt een voorschrift verbonden waarin van de aanvrager wordt verlangd dat hij jaarlijks rapporteert over het energieverbruik.

III.I Externe veiligheid

III.I.1 Het kader en de maatregelen

De aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen en de processen zoals opgenomen in de aanvraag kan een risico vormen voor de omgeving.

Bij de opslag van (gedroogd) bermgras (op rollen) van grotere partijen kan door broei brand ontstaan. Binnen de bedrijfsvoering van de inrichting is hiermee rekening gehouden door het overaanbod aan bermgras in te kuilen.

Eveneens zijn brandblusmiddelen aanwezig om een beginnende brand te blussen.

Uit de aanvraag blijkt dat de opslagtank voor diesel en de bijbehorende metalen opvangbak voorzien zijn van een Kiwa-certificaat. Een dergelijke tank moet voldoen aan de richtlijn CPR 9-6.

De opslag van gevaarlijke stoffen in emballage betreft alleen de opslag van de werkvoorraad van oliën en smeermiddelen voor klein onderhoud. Gevaarlijk afval afkomstig uit huishoudens wordt niet geaccepteerd. Het genoemde klein gevaarlijk afval (kga) is alleen materiaal dat onverhoopt wordt aangetroffen uit het groenafval, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval en als zodanig moet worden afgevoerd.

Het verkleinde snoeihout ten behoeve van biobrandstof en biobrandstof afkomstig van derden wordt tijdelijk opgeslagen in depots. Tevens wordt afvalhout opgeslagen, klasse A, B en C. De houtopslag vindt voor elke klasse plaats in afzonderlijke depots.

Het bedrijf dient een bedrijfsnoodplan te voeren waarin onder andere is opgenomen hoe gehandeld dient te worden bij eventuele calamiteiten.

Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

III.I.2 Beoordeling en conclusie

Bij de opslag van (gedroogd) bermgras (op rollen), de opslag van grotere partijen verkleind snoeihout alsmede de opslag van grotere partijen verkleind afvalhout kan door broei brand ontstaan. De opslag van diesel in een tank kan bij calamiteiten leiden tot brand en/of bodemverontreiniging.

De bestaande regels uit CPR-richtlijnen, het ALARA-principe en de voorschriften die betrekking hebben op brandpreventie zijn voldoende om de risico's van werken met deze stoffen af te dekken.

III.J Doelmatig beheer van afvalstoffen

Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wet milieubeheer kan de Wm-vergunning slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan danwel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wet milieubeheer (artikel 10.14 van de Wet milieubeheer).

Het bedoelde afvalbeheersplan is het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als het LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd. Het LAP is op 3 maart 2003 in werking getreden.

Toetsing doelmatig beheer

In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt. Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de capaciteitsplannen.

In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moet houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 opgenomen sectorplannen.

Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde afvalstro(o)m(en) één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Is dat het geval dient de aanvraag te worden getoetst aan die betreffende sectorplan(nen).

Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening

De algemene bepalingen bij vergunningverlening van het LAP bepalen (conform art. 8.17, lid 1 Wet milieubeheer) dat vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen worden verleend voor maximaal 10 jaren.

Uitgangspunt voor het mengen van afvalstoffen is dat het mengen van afvalstoffen niet is toegestaan, tenzij dit expliciet in de Wm-vergunning is geregeld. Tevens dient in de aanvraag een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid opgenomen te zijn. De aangevraagde verwerkingswijze van de afvalstoffen dient getoetst te worden aan de minimumstandaard zoals deze is opgenomen in de betreffende sectorplannen.

Opslag van afvalstoffen.

De termijn voor opslag voorafgaand aan verwijdering van afval is maximaal 1 jaar.

De termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing van afvalstoffen is maximaal 3 jaar.

Den Ouden Recycling Vlagheide vraagt een Wm-vergunning voor een periode van 10 jaar. In de aanvraag wordt aangegeven dat de vergunning wordt aangevraagd voor onder andere het breken en sorteren van bouw- en sloopafval, het sorteren van bedrijfsafval, het sorteren van grof huishoudelijk afval, het fungeren als milieustraat, het mengen van groenafval en vergelijkbare afvalstromen ten bate van het composteringsproces. Het mengen (opbulken) van partijen grond (afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbaar zijn). In bijlage 3 van de aanvraag is het acceptatie- verwerkingsbeleid vastgelegd. Hiermee wordt voldaan aan de Algemene bepalingen bij vergunningverlening van het LAP met dien verstande dat aanvrager heeft aangegeven dat het acceptatie-reglement dat zij hanteren op onderdelen aangepast dient te worden en aangevuld met de acceptatie voor onder andere baggerspecie c.q. slib en grond.

Sturingsvoorschriften.

Hoewel het bedrijf voor wat betreft het sorteren slechts een deel van de minimumstandaard uitvoert (een aantal uitgesorteerde fracties moet ten behoeve van het hergebruik worden bewerkt), krijgt het bedrijf hiervoor een vergunning. In de vergunning wordt hiervoor een sturingsvoorschrift opgenomen, waarin wordt voorgeschreven dat het eindproduct van de vergunde handeling moet worden afgegeven aan een bedrijf dat de volgende handeling van de minimumstandaard uitvoert.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen

Toetsing aan sectorplan(nen)

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstro(o)m(en) zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing:

- a. bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (13)
- b. organisch afval (9)
- c. huishoudelijk restafval (1)
- d. afval van onderhoud van openbare ruimten (4)
- e. restafval van handel, diensten en overheden (3)

Het getal tussen (...) verwijst naar het betreffende nummer van het sectorplan in het LAP.

- a. Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen

Steenachtig bouw- en sloopafval

Steenachtig bouw- en sloopafval mogen niet onbewerkt worden toegepast.

Het mengen van de diverse granulaten (inclusief zanden) die bij het breken van steenachtig bouw- en sloopafval ontstaan, is toegestaan indien de puinbreker voor de betreffende granulaten een bewijsmiddel zoals aangegeven in het Bouwstoffenbesluit heeft overgelegd. Omdat granulaten worden geproduceerd waarvan geen bewijsmiddel zoals aangegeven in het Bouwstoffenbesluit is overgelegd, wordt in de vergunning voor breekinstallaties het afzeven van brekerzand opgenomen.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Het bedrijf voldoet hier aan doordat het geproken puin hergebruikt kan worden ten behoeve van onder andere weg- en waterbouw.

Bitumineus dakafval, teersmatiek en dakgrind

Inzamelen en opslaan.

Deze afvalstoffen kunnen vrijkomen als restfractie na het sorteren van bouw- en sloopafval. Voor het uitsluitend opslaan van deze afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) wordt een Wm-vergunning afgegeven.

AVI-bodemas

Inzamelen en opslaan.

Voor het uitsluitend opslaan van deze afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) wordt een Wm-vergunning afgegeven.

Houtafval

Deze afvalstoffen kunnen vrijkomen als restfractie na het sorteren van bouw- en sloopafval. Voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) wordt een Wm-vergunning afgegeven.

Tevens wordt afvalhout klasse A,B en C afkomstig van derden verkleind en opgeslagen ten behoeve van de verbrandingsovens.

In het LAP is aangegeven dat afvalhout wordt onderverdeeld in:

Onbehandeld hout (A-hout);

Geverfd, gelakt of verlijmd hout (B-hout);

Verduurzaamd hout , exclusief met waterglas verduurzaamd hout (C-hout).

Bij C-hout vindt een onderverdeling plaats in gecreosoteerd hout (CC-hout) en gewolmaniseerd hout (CCA-hout). CCA-hout is aangemerkt als gevaarlijk afval. CC-hout dat eveneens koper en chroom bevat maar geen arseen is niet aangemerkt als gevaarlijk afval.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van onbehandeld (A-hout), geverfd, gelakt en verlijmd hout (B-hout) is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Voor CC-hout en gewolmaniseerd CCA-hout is de minimumstandaard storten.

Verwijdering door verbranden is niet toegestaan.

Beoordeling

Conform het gestelde in het LAP wordt de aangevraagde activiteit voor het verkleinen van afvalhout klasse A en B ten behoeve van de productie van biobrandstof toegestaan met uitzondering van het producthergebruik door middel van verkleinen van C-hout ten behoeve van de productie van biobrandstof.

Hiertoe zullen wij een voorschrift opnemen in de vergunning.

Asbest

De minimumstandaard voor asbest is storten. Het, door middel van thermische of chemische technieken, vernietigen van de asbestvezels is eveneens toegestaan. Omdat de stortplaats slechts beperkt is opengesteld moet asbest tijdelijk worden opgeslagen in afwachting van afvoer.

Beoordeling

Binnen de inrichting vindt be- en verwerking zoals ze zijn vermeld in het LAP niet plaats. De overige activiteiten voldoen aan het gestelde in het LAP.

b. Organisch afval

Het sectorplan organisch afval bepaalt dat voor het opslaan van groenafval geen afvalstroom specifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde zijn. Voor be- en verwerken van gescheiden ingezameld groenafval is de minimumstandaard vastgesteld op nuttig toepassen in de vorm van materiaal hergebruik (onder andere composteren). Nuttige toepassing van de houtfractie uit groenafval met hoofdgebruik als brandstof is eveneens toegestaan.

Beoordeling

Aangezien de aanvraag voorziet in het composteren van de ingenomen groenafvalstromen en de productie van biomassa uit snoeihout, kan gesteld worden dat voldaan wordt aan de minimumstandaard van het sectorplan organisch afval.

c. Huishoudelijke reststoffen

Milieustraat

Voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) wordt in beginsel een Wm-vergunning afgegeven, met uitzondering van afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen. Voor deze laatste afvalstoffen wordt in beginsel alleen een Wm-vergunning voor het uitsluitend opslaan verleend aan een inzamelvergunninghouder.

Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke zorgplicht voor de periodieke inzameling van huishoudelijke afval.

Tevens is elke gemeente op grond van de Wm verantwoordelijk voor de inzameling c.q. inname van (grove) huishoudelijk afvalstoffen (zoals metalen, meubilair, papier en karton etc. opgenomen in bijlage 4 behorende bij de aanvraag). Gemeenten dienen hiervoor ten minste één brengvoorziening in de vorm van een milieustration of -straat ter beschikking te stellen.

De gemeente Schijndel heeft de milieustraat activiteiten uitbesteed aan de fa. Den Ouden Recycling. Huishoudelijke afvalstoffen, met uitzondering van klein chemisch afval (KCA) of klein gevaarlijk afval (KGA) kunnen worden aangeboden op de inrichting.

Beoordeling

De activiteiten met afvalstoffen beperken zich tot het gescheiden opslaan van de in de aanvraag (bijlage 4) genoemde afvalstoffen met uitzondering van KCA/KGA.

Het gescheiden ingenomen grof snoeiafval, afvalhout, grond en puin wordt binnen dezelfde inrichting verder verwerkt.

c. Restafval van handel, diensten en overheden

Het inzamelen van bedrijfsafval valt niet onder de gemeentelijke zorgplicht. Bedrijven dienen daarom zelf zorg te dragen dat hun afvalstoffen worden ingezameld.

Met betrekking tot de inzameling en transport van bedrijfsafvalstoffen is het, conform het LAP, alleen toegestaan dat bedrijfsafvalstoffen getransporteerd en verhandeld mogen worden door rechtspersonen die op de landelijke lijst van vervoerders, inzamelaars, bemiddelaars en handelaren geregistreerd staan.

De vergunningaanvrager zal als transporteur van bedrijfsafvalstoffen opgave dienen te doen van elk transport en als sorteerder van bedrijfsafvalstoffen een registratie dienen bij te houden.

De minimumstandaard voor het verwerken van het Handel, diensten en overheden restafval (HDO) is verwijderen door verbranden, waarbij aan reststoffen minder dan 5% van de ingangshoeveelheid op gewichtsbasis wordt gestort.

Beoordeling

Alhoewel het bedrijf wat betreft het sorteren van bedrijfsafval slechts een deel van de minimumstandaard uitvoert, krijgt het bedrijf hiervoor een vergunning. In de vergunning wordt hiervoor een sturingsvoorschrift opgenomen, waarin wordt voorgescreven dat het eindprodukt van de vergunde handeling moet worden afgegeven aan een bedrijf dat de volgende handeling van de minimumstandaard uitvoert.

d. Afval van onderhoud van openbare ruimten

Veegafval

Veegafval is afval dat vrijkomt bij het vegen van openbare straten, terreinen, stranden en het legen van openbare afvalbakken. Veegafval bestaat deels uit zand maar ook uit zwerfafval. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van veegafval is het scheiden in een inerte fractie en een restfractie, waarna de inerte fractie al dan niet na reiniging, nuttig wordt toegepast.

De minimumstandaard voor het verwerken van de restfractie is storten.

Het bedrijf geeft aan de organische fractie die resteert na scheiding van de overige afvalstoffen in te willen zetten in het composteerproces.

De scheiding vindt plaats door middel van een zeefinstallatie die het zand scheidt van de grovere fracties. Het zand valt door de zeef en de organische fractie is de zeefoverloop. Deze organische fractie gaat vervolgens over een leesband waar handmatig de visuele verontreinigingen (zwerfvuil) worden verwijderd. Het overgebleven organische materiaal wordt verwerkt in het composteerproces.

Beoordeling

Wij zijn van mening dat met bovenstaande bewerking materiaalhergebruik door middel van nascheiding wordt nagestreefd waarbij een afvalstroom organisch materiaal overblijft.

In de vergunning zal een voorschrift worden opgenomen dat het alleen is toegestaan dat de uitgezeefde organische fractie mag worden ingezet in het composteerproces. De resterende fractie zwerfvuil die overblijft na scheiding dient te worden afgevoerd naar de stortplaats.

RKG-slib

Inzamelen en opslaan.

Voor het uitsluitend inzamelen en opslaan van afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) wordt een Wm-vergunning afgegeven.

Afvalstromen waarvoor geen sectorplan is opgenomen

Op de afvalstof grond en baggerspecie is geen sectorplan van het LAP van toepassing.

Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening

Vergunningstermijn.

De vergunning voor het opslaan en bewerken van grond en de opslag van baggerspecie /slib wordt verleend met een looptijd van maximaal 10 jaren.

Opslag van afvalstoffen.

Voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) wordt een Wm-vergunning afgegeven.

De termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing van afvalstoffen is maximaal 3 jaren.

De termijn van opslag van grond (gericht op het volledig toepassen van de grond als bodem of in werken) en de opslag van baggerspecie/slib (gericht op de toepassing in werken) is derhalve maximaal 3 jaren.

Mengen van afvalstoffen.

Uitgangspunt voor het mengen van afvalstoffen is dat het mengen van afvalstoffen niet is toegestaan tenzij dit expliciet in de Wm-vergunning is geregeld. Het bedrijf vraagt het mengen aan van partijen zwarte grond, zand, champost, veen, turf, kalk(betacal), boomschors, mineralen etc. met compost voor het samenstellen van (voedingsrijke) producten op compostbasis die voldoen aan het BOOM-besluit.

Beoordeling

Op basis van het gestelde in het LAP is het mengen van grond of bouwstoffen die afzonderlijk niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het Bouwstoffenbesluit niet toegestaan.

Door het bedrijf wordt aangegeven dat bewerking plaatsvindt van de eindproducten van een composteringsproces die voldoen aan het BOOM-besluit. Afhankelijk van de wensen van de klant, kunnen aan deze eindproducten grondstoffen bijgemengd worden. Ook van deze grondstoffen is de kwaliteit bekend en de producten worden niet ingezet als bouwstof in de zin van het Bouwstoffenbesluit. Wij achten deze bewerking van (afval)stoffen vergunbaar. Wel zijn wij van mening dat, voordat de grond ingezet kan worden in dit proces, vooraf bekend dient te zijn dat de grond schoon is. Het is immers niet wenselijk dat (licht) verontreinigde grond diffuus verspreid gaat worden na opmenging tot onder de grenswaarden van het BOOM. Voor de acceptatie en de te volgen procedure voor grond zijn voorschriften verbonden aan deze vergunning.

Grond wordt alleen geaccepteerd indien de samenstelling daarvan bekend is. Uitzondering hierop zijn de kleinere partijen grond (met name van particulieren) waarvan de samenstelling op voorhand niet duidelijk is. Deze partijen worden onder voorzieningen opgeslagen en bemonsterd.

Tevens worden partijen secundaire bouwstoffen tot en met categorie 1 op basis van beperkte voorkennis (NVN 5740 onderzoek) geaccepteerd en ingenomen.

Ten aanzien van de acceptatie en keuring van grond en secundaire bouwstoffen hebben wij voorschriften verbonden aan deze vergunning.

Toetsen aan de minimumstandaard.

Wanneer een vergunning wordt aangevraagd voor een verwerkingswijze die overeenkomt met de minimumstandaard geldt dat vergunningverlening mogelijk is in het geval de aangevraagde verwerkingsmethode even hoogwaardig of hoogwaardiger is dan de minimumstandaard.

Bij het beoordelen van de hoogwaardigheid is ten eerste de positie op de voorkeurvulgorde voor afvalbeheer richtinggevend.

In artikel 8.8, tweede lid van de Wet milieubeheer is aangegeven dat wij bij onze beslissing op een aanvraag in ieder geval rekening moeten houden met het bepaalde in artikel 10.14. Op grond van het tweede lid van genoemd artikel moeten wij rekening houden met de voorkeursvolgorde in artikel 10.4 en de criteria genoemd in artikel 10.5

De voorkeursvolgorde als bedoeld in artikel 10.4 Wet milieubeheer is als volgt:

- a. het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt;
- b. dat bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten gebruik wordt gemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken;
- c. dat stoffen, preparaten of andere producten na gebruik als zodanig opnieuw worden gebruikt;
- d. dat stoffen en materialen waaruit een product bestaat, na gebruik van het product opnieuw worden gebruikt;
- e. dat afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking;
- f. dat afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op land;
- g. dat afvalstoffen worden gestort.

De criteria genoemd in artikel 10.5 Wet milieubeheer luiden als volgt:

- a. het beheer van afvalstoffen op een effectieve en efficiënte wijze geschiedt;
- b. een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is.

Het beleid voor schone en licht verontreinigde grond is gegeven in de nota "Grond grondig bekeken" en is gericht op het volledig toepassen van de grond als bodem of in werken. Voor grond is dit de meest hoogwaardige vorm van verwerking (conform de voorkeursvolgorde onder c als bedoeld in artikel 10.4 Wm).

Voor wat betreft baggerspecie vindt geen bewerking plaats alleen op- en overslag en zal als secundaire bouwstof in werken worden toegepast. (conform de voorkeursvolgorde onder c) de meest hoogwaardige vorm van verwerking als bedoeld in artikel 10.4 Wm).

III.K Milieu-aspect

III.K.1 Proefnemingen

Door Den Ouden Groenrecycling is in de aanvraag vermeld dat zij composteringsproeven willen uitvoeren met alternatieve grondstoffen.

III.K.2 De gevolgen van de proefnemingen voor het milieuaspect

Emissies naar de lucht zijn het belangrijkste milieuaspect bij proefnemingen. Bodem en grondwater zijn voldoende beschermd omdat de vooropslag van grondstoffen en de composteringsproeven plaatsvinden op vloeiendheidsvoorzieningen. De proefnemingen vallen binnen de aangevraagde capaciteit. Hierdoor neem het geluid door de proefnemingen niet toe.

III.K.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van het milieuaspect

De aanvrager heeft aangegeven dat voor aanvang van de proefnemingen een project-omschrijving aan bevoegd gezag wordt overgelegd. De proefnemingen zullen slechts uitgevoerd kunnen worden na goedkeuring van de proefopzet door het bevoegd gezag (College van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant).

III.K.4 Beoordeling en conclusie

De Bijzondere Regeling (BR) voor groencomposterings van de NeR is niet toegespitst op alternatieve grondstoffen. Derhalve zal de aanvrager alvorens zij deze wijze van compostering wenst uit te voeren - middels proefnemingen - moeten aantonen dat dit niet leidt tot extra geurhinder en/of ammoniakemissies.

Eveneens dient uit de proefnemingen te blijken dat compostering met alternatieve grondstoffen even doelmatig is als compostering met de oorspronkelijke grondstoffen. De compost op basis van de alternatieve grondstoffen moet derhalve even hoogwaardig zijn als de compost op basis van de oorspronkelijke grondstoffen. In de voorschriften is vastgelegd waaraan een proefneming moet voldoen. Bovendien is opgenomen dat deze proefneming pas na goedkeuring door GS mag worden opgestart.

In de voorschriften is ook opgenomen dat, indien uit de proefnemingen blijkt dat de bewerking van alternatieve grondstoffen niet leidt tot extra geurhinder danwel ammoniakemissies, de resultaten van de proef ter visie worden gelegd. Eerst pas na het van kracht zijnde goedkeuringsbesluit mag de bewerking van alternatieve grondstoffen als vermeld in het goedkeuringsbesluit als reguliere activiteit van de vergunning worden beschouwd mits de hoeveelheid te bewerken alternatieve grondstoffen valt binnen de aangevraagde hoeveelheid van 45.000 ton op jaarbasis. Tevens is dit alleen dan mogelijk indien geen extra emissies plaatsvinden.

Het door ons aan de vergunning verbinden van voorschriften biedt voldoende waarborg om (nieuwe) hinder te voorkomen op omliggende woningen, zodat gelet op de Wet milieubeheer, vergunning kan worden verleend voor het nemen van composteringsproeven.

III.L Toekomstige ontwikkelingen

In de aanvraag is aangegeven dat waarschijnlijk binnen de termijn van vijf jaren het bedrijf de overslagcapaciteit van secundaire bouwstoffen kan toenemen. Aangezien in de aanvraag verder niet is aangegeven hoe het bedrijf dit wil realiseren en in welke omvang, is bij de beoordeling van de aanvraag hiermee verder geen rekening gehouden.

Conclusie toetsing doelmatig beheer

De activiteit ten behoeve van hergebruik van bouw- en sloopafval past in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige Landelijk afvalbeheerplan.

De activiteit ten behoeve van hergebruik van groenafval past in het beleidskader zoals is vastgelegd in het huidige Landelijk afvalbeheerplan.

De activiteit ten behoeve van het hergebruik van grond past in de voorkeursvolgorde als bedoeld in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer.

Wij zijn van mening dat - gelet op de in de aanvraag vermelde wijze van verwijdering van gescheiden ingezamelde afvalstoffen - een efficiënte verwijdering voldoende is gegarandeerd.

De werkzaamheden in de inrichting zullen dusdanig worden uitgevoerd dat een effectief toezicht mogelijk is. Wij zullen zorgdragen voor het preventief toezicht op de naleving van de Wm-vergunningvoorschriften.

III.M Adviezen

Naar aanleiding van de aanvraag is advies ingekomen van het college van burgemeester wethouders van Schijndel d.d 10 juli 2003 en bij ons binnengekomen op 11 juli 2003.

III.M.1 Ingekomen adviezen

Samenvatting adviezen:

Bestemmingsplan

Den Ouden Groenrecycling BV is gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied 2000". Onder gebruik in strijd met de bestemming wordt in elk geval begrepen gebruik van de grond als opslag-, stort- en/of lozingsplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken goederen, grond, stoffen en materialen behoudens voor zover dat noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond waarbij de stapelhoogte niet meer dan 5 meter mag bedragen.

Gezien de bestemming "Agrarisch verwante en niet-agrarische bedrijven" en de wijze van totstandkoming van de nadere aanduiding zien wij geen reden om het sorteren van bedrijfsafval en bouw- en sloopafval als strijdig gebruik aan te merken.

Revisievergunning

De stapelhoogte van het compost, c.q. het gereede product niet hoger wordt dan de toegestane 5 meter op basis van het bestemmingsplan.

Het breken van puin met een capaciteit van 4.000 ton/jaar lijkt onze s inziens niet doelmatig.

Alleen een vergunning te verlenen voor het sorteren van bedrijfsafval met een capaciteit van 2.500 ton/jaar. De verdubbeling van de sorteercapaciteit tot 5.000 ton/jaar achten wij niet gewenst.

Een uitbreiding van de huidige bedrijfsactiviteiten, wanneer goederen van elders worden aangevoerd en vervolgens na opslag weer worden afgevoerd resulteert dit in een toename van het aantal verkeersbewegingen, hetgeen wij ongewenst vinden.

In de aanvraag is verder opgenomen het uitvoeren van proeven. De omschrijving van "het uitvoeren van proeven" is bijzonder ruim. Indien de aangevraagde vergunning voor het uitvoeren van proeven wordt verleend, is het wenselijk deze proeven te beperken tot de grondstoffen die momenteel op het terrein aanwezig mogen zijn op basis van de in 1997 verleende vergunning.

Het fungeren als milieustraat voor particulieren en bedrijven uit de gemeente Schijndel en omgeving is een aflopende zaak. De gemeente Schijndel onderzoekt alternatieve locaties.

Op te leggen geluidnorm

In de brief (kenmerk 92362) waarin u de aanvrager in de gelegenheid stelt aanvullende gegevens te overleggen, noemt u richtwaarden. Wij nemen aan dat u die waarden, gelet op de omgeving, in de uiteindelijke vergunning opneemt.

Openingstijden milieustraat

De openingstijden van de milieustraat zijn sinds 2002 gewijzigd. Wij verzoeken u dit in de aanvraag aan te laten passen om onduidelijkheden te vermijden.

Akoestisch rapport

Bedrijfssituaties

In het rapport wordt op bladzijde 12 aangegeven dat er drie representatieve en twee incidentele bedrijfssituaties te onderscheiden zijn. Vervolgens worden er slechts 4 genoemd. A,B en C (representatieve) en één incidentele (D). Wij zijn van mening dat er nog een representatieve situatie is aan te merken namelijk dat géén van de andere bedrijfssituaties van toepassing zijn; dus zonder verkleinen, zeven en omzetten. De representatieve bedrijfssituaties A,B en C vinden namelijk niet dagelijks plaats.

Verkeersbewegingen in avondperiode

Op blz. 11 staan de verkeersbewegingen aangegeven. Voor de avondperiode worden hier 35 vrachtwagens vermeld. Op blz. 13 van dit rapport staan slechts 34 vrachtwagenbewegingen vermeld. Over het aantal personenwagenbewegingen dat in de aanvraag wordt aangegeven is 72 in de dagperiode en in het akoestisch rapport 73. Ondanks dat de verschillen marginaal zijn, zijn wij van mening dat aanvraag en rapport goed op elkaar aan moeten sluiten.

Berekening correctie bedrijfsduur (Cb) met verkeerde snelheid

In het akoestisch rapport wordt aangegeven dat de gemiddelde snelheid van de voertuigen 15 km per uur bedraagt. In het overzicht in bijlage D36 staat de gemiddelde snelheid vermeld waar de Cb mee berekend is namelijk 10 km/uur. Dit komt niet met elkaar overeen. In de definitieve versie zal duidelijk aangegeven moeten worden wat de werkelijke snelheid is en niet de snelheid die gewenst is voor een goede uitkomst van de meetresultaten.

Asielzoekerscentrum (AZC)

Eén van de rekenpunten is bij het AZC gelegd. Het AZC wordt in de loop van 2003/2004 ontmanteld. In de vergunning hoeft u daar dan ook geen rekening mee te houden.

Avondperiode verkeersaantrekkende werking

Bij de beoordeling van de verkeersaantrekkende werking moet ook de avondperiode beoordeeld worden. Het akoestisch rapport dient hier op te worden aangepast.

Onvoldoende bijlagen

Het akoestisch rapport kent 628 bronnummers.

Wij verzoeken u dan ook het akoestisch rapport aan te laten vullen met de benodigde bijlagen, zodat alle bronnummers grafisch zijn terug te vinden.

III.M.2

Hieronder gaan wij in op de ingekomen adviezen.

Bestemmingsplan

Met het verzoek om de opslaghoogte op 5 meter te stellen kunnen wij instemmen omdat in het kader van het bestemmingsplan 5 meter wordt aangehouden en deze hoogte, mede gelet op de landschappelijke inpassing, naar onze mening geen visuele hinder zal optreden.

Revisievergunning

Met het in werking treden van het Landelijk Afvalbeheers Plan (LAP) wordt de doelmatigheid getoetst aan de afzonderlijke sectorplannen.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Het bedrijf voldoet hieraan doordat het gebroken puin hergebruikt kan worden en zien wij de aangevraagde activiteit als doelmatig.

Van toepassing is de circulaire Verkeersaantrekkende werking (29-2-1996). In deze circulaire is een voorkeursgrenswaarde opgenomen van 50 dB(A) etmaalwaarde.

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Het bedrijf voldoet aan de norm van 50 dB(A). Wij zijn dan ook van mening dat de gevraagde uitbreiding past binnen de gestelde geluidnormen.

Het uitvoeren van proeven

Het uitvoeren van proeven wordt aangevraagd om andere dan reeds vergunde grondstoffen uit te testen.

In de voorschriften is vastgelegd waaraan een proefneming moet voldoen. Bovendien is opgenomen dat deze proefneming pas, na goedkeuring van het bevoegd gezag (het College van Gedeputeerde Staten) mag worden opgestart. Wij zijn van mening dat door het stellen van voldoende voorschriften de vergunning verleend kan worden voor wat betreft het nemen van proeven gerelateerd aan de compostering.

Op te leggen geluidnorm

De richtwaarden, gelet op de omgeving, zijn in de vergunning opgenomen.

Openingstijden milieustraat

De firma Den Ouden heeft in de aanvraag om een vergunning Wet milieubeheer geen gewijzigde openingstijden opgenomen voor de milieustraat.

Akoestisch rapport

Bedrijfssituaties

Voor de bedrijfssituaties A,B en C wordt voor alle immissiepunten voor alle etmaalperioden de hoogste van de 3 geluidniveaus voorgeschreven. Overige representatieve bedrijfssituaties voldoen dus zeker ook aan de situatie zonder verkleinen/zeven. Dit geldt idem voor de incidentele bedrijfssituatie.

Verkeersbewegingen in avondperiode

Bijdrage van de vrachtwagen/personenauto aan het geluidniveau tengevolge van de gehele inrichting is zo minimaal, dat het in berekeningen niet zal leiden tot andere rekenresultaten c.q. andere geluidnormen.

Berekening C_b (correctie bedrijfsduur) met verkeerde snelheid

Dit wordt terecht opgemerkt en niet consequent. De 10 km/uur waarmee de C_b berekend is is reëler voor wat betreft de werkelijke snelheid dan de eerder genoemde 15 km/uur.

Asielzoekerscentrum

Is niet meegenomen in de verdere beoordeling omdat na een wetswijziging en bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 2 mei 2003, opvangcentra (waaronder ook een Asielzoekerscentrum) niet meer beschouwd worden als geluidgevoelige bestemming.

Avondperiode verkeersaantrekkende werking

Op basis van tabel 3b kan worden gesteld, dat de dagperiode bepalend is voor de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking. Ons inziens behoeft het akoestisch rapport hierop niet te worden aangepast.

Onvoldoende bijlagen

Alle benodigde gegevens om de toetsing van het akoestisch rapport uit te kunnen voeren zijn ons inziens aanwezig in het ingediende akoestisch rapport. Op basis daarvan zijn wij van mening dat het rapport niet hoeft te worden aangevuld.

IV Bekendmaking ontwerp-beschikking

IV.A Terinzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 2 april 2004.

Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis van Schijndel vanaf 5 april 2004 tot en met 3 mei 2004.

IV.B Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn de volgende bedenkingen ingekomen:

- 1). Bij brief van 14 april 2004, bij ons ingekomen op 16 april 2004 door Den Ouden Groenrecycling BV, Hermalen 7, 5481 XX te Schijndel.
- 2). Bij brief van 30 april 2004, bij ons ingekomen op 3 mei 2004 door mevrouw W. Botti-Vogels namens de Stichting Dorpsraad Eerde, Haakakker 30, 5466 NA Eerde.

IV.C Samenvatting bedenkingen 1

Hoofdstuk 4 Geluid

- a. Voorschrift 4.2.6. Bedenking tegen het hele voorschrift. Dit voorschrift is niet uitvoerbaar en maakt overslag van bepaalde materialen onmogelijk. Dit is in strijd met het besluit en het voorschrift moet daarom verwijderd worden.

Aangevraagd wordt op- en overslag voor bulkmaterialen. De overslag gebeurt met vrachtwagens, kranen en loaders. Het zonder vrije val lossen, laden of op hun plaats brengen van deze materialen is onmogelijk.

De aangegeven uitzonderingen - (licht) stuifgevoelig materiaal en grind of granulaat - zijn verreweg onvoldoende om de vergunde op- en overslag activiteiten uit te kunnen voeren.

De vergunde op- en overslag van onder andere: puin, hout, stronken, snoeihout, bedrijfsafval, grof huishoudelijk afval enz. wordt met dit voorschrift onmogelijk gemaakt.

Hoofdstuk 13: Bouw - en sloopafval

- b. Voorschrift 13.7.5 en 13.7.6: De verplichting om ongesorteerd bedrijfsafval/grof huishoudelijk afval binnen twee dagen te moeten sorteren dient geen enkel milieubelang, zijn niet gemotiveerd opgenomen en beperken alleen maar de bedrijfsvoering. Deze voorschriften moeten verwijderd worden.

Het binnen twee dagen moeten verwerken van het afval is ongemotiveerd opgenomen en maakt onder andere de inname van te sorteren afval op vrijdag onmogelijk aangezien dit afval nooit binnen twee dagen verwerkt kan worden. De termijn van twee dagen is arbitrair en ongemotiveerd, zeker gezien de argumentatie die gegeven wordt om te verplichten dat groenafval binnen drie dagen verwerkt moet worden.

Er is ook geen enkel milieubelang. De opslag van ongesorteerd bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval levert namelijk geen belasting voor het milieu op. In de aanvraag hebben wij aangegeven dat er geen emissie naar de lucht optreedt, met uitzondering van groenafval dat in de compostering wordt verwerkt. Wij hebben aangegeven dat er uitsluitend droog materiaal verwerkt wordt. Het overdekt werken op een vloestofkerende vloer levert een verwaarloosbaar risico op conform het gesteld in de NRB.

Hoofdstuk 13: bouw- en sloopafval

- c. Voorschrift 13.8.2. Dit voorschrift dient geen enkel milieubelang, is niet gemotiveerd opgenomen en beperkt de bedrijfsvoering. Dit voorschrift moet daarom verwijderd worden.

De opslag van deelstromen in containers is volkomen veilig en veroorzaakt geen enkele milieubelasting. Het terrein is groot genoeg. Wij krijgen een vergunning voor het stallen van containers. De hoeveelheid van deelstromen kan geen reden zijn om een maximum van 4 containers voor te schrijven aangezien de totale sorteer capaciteit voor bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval al beperkt is tot 5000 ton/jaar.

Hoofdstuk 15: grond en secundaire bouwstoffen

- d. Voorschrift 15.1.2 en 15.1.3.

Deze voorschriften verbieden ongemotiveerd de acceptatie, op- en overslag van grond dat gezien de samenstelling onder categorie 2-bouwstof valt, zoals vastgesteld in het bouwstoffenbesluit. Dit is in afwijking van hetgeen is aangevraagd.

Tevens is dit ook in strijd met het genomen besluit, aangezien in de considerans grond niet als aparte bouwstof beoordeeld is en categorie-2 grond in het besluit op pagina 28 ook niet specifiek geweigerd wordt. De op- en overslag van categorie 2-bouwstof wordt dus zonder uitzondering vergund. Deze voorschriften moeten daarom verwijderd worden.

In onze aanvraag vragen wij o.a. de opslag van zand, grind, grond en secundaire bouwstoffen (cat. 1 en 2 (inclusief steekvast riool, kolken en gemalen (RKG)-slib/baggerspecie aan.

Hierin is grond conform het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming artikel 1.1.g een niet vormgegeven bouwstof of schone grond (artikel 1.1.h), afhankelijk van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen zoals opgenomen in de bijlage van het Bouwstoffenbesluit.

In de considerans wordt categorie-2 grond niet apart behandeld, maar integraal als categorie-2 bouwstof beoordeeld.

In de considerans is een uitvoerige beoordeling van de potentieel bodembedreigende activiteiten opgenomen. De beoordeling gaat in op o.a.

- de op- en overslag van grond van onbekende samenstelling;
- het opslaan en overslaan van secundaire bouwstoffen (categorie 2) en zand;

Aangegeven wordt dat grond van onbekende samenstelling (tweede keus grond) behandeld moet worden als zijn de categorie-2 grond.

De conclusie van de beoordeling op pagina 13 is: "Alle activiteiten binnen de inrichting zijn "getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Uit de toetsing is gebleken dat voor de bodembedreigende activiteiten bodembeschermende maatregelen en voorzieningen aanwezig zijn.

Op pagina 14 wordt gesteld "Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB."

Uit de beoordeling blijkt dat de inrichting geschikt is voor de op- en overslag van secundaire bouwstoffen categorie 2 waaronder ook categorie-2 grond.

In het besluit wordt dit ook vergund. Het besluit houdt in dat er vergunning verleend wordt voor de op- en overslag van grond en categorie 1 en 2 bouwstoffen, zonder uitzonderingen. Onder categorie 2-bouwstof valt, conform de definitie uit het Bouwstoffenbesluit ook categorie-2 grond.

Als de op- en overslag van een bepaalde categorie bouwstof geweigerd wordt, zou dit expliciete genoemd worden in onderdeel b, zoals dit het geval is voor de opslag van verkleind C-hout.

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat er geen enkele reden is aangegeven om categorie-2 grond als een speciale bouwstof te behandelen en de op- en overslag van categorie-2 grond in de voorschriften uit te sluiten. Voorschriften 15.1.2 en 15.1.3 zijn ongemotiveerd opgenomen en moeten daarom vervallen, aangezien de te accepteren afvalstoffen al duidelijk omschreven staan in de aanvraag, het besluit en voorschrift 6.1.2.

Bijlage 1

De tenaamstelling op de tekening is onjuist. De naam op de tekening in Bijlage 1 Geluidimmissiepunten moet veranderd worden in Den Ouden Recycling Vlagheide, want M. den Ouden & Zn Recycling bestaat niet.

Tevens is in een brief d.d. 14 april 2004 bij ons ingekomen op 19 april 2004 verzocht de beschikking aan te passen op het onderdeel openingstijden voor de milieustraat.

Samenvatting bedenkingen 2

a. Toekomstige ontwikkelingen

Bij het toetsen van de aanvraag van een milieuvergunning door de gemeente dient rekening te worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Het gebied de Vlagheide is in de structuurvisie Eerde aangewezen als toekomstig natuur/recreatiegebied. De gemeente Veghel en Schijndel zijn reeds tot initiatieven gekomen voor de ontwikkeling van het gebied voor natuur en recreatie. De uitbreiding van de activiteiten van het bedrijf Den Ouden zoals omschreven in het ontwerp-besluit van de milieuvergunning staat deze ontwikkeling in de weg.

b. Geurhinder

De Bijzondere regeling van de NeR geeft aan dat bij een composteringsmethode A en een jaarcapaciteit van meer dan 20.000 ton/jaar, een indicatieve afstand van minimaal 750 meter geldt vanaf de rand van de feitelijke compostering, waarbinnen geurhinder optreedt en waarop de resterende geurhinder aanvaardbaar geacht kan worden. Gelet op de ligging van het toekomstige natuur- en recreatiegebied binnen 750 meter van de inrichting, achten wij de aanwezige geurhinder als gevolg van de uitbreiding onaanvaardbaar. Op dit moment, bij de vaak heersende westelijke windrichting, veelvuldig stankoverlast in de bebouwde kom van Eerde.

De mate van hinder kan worden bepaald aan de hand van een belevingsonderzoek, hinderenquête en klachtenregistratie. Dit heeft niet plaatsgevonden, waardoor het bevoegde gezag de mate van hinder onvoldoende nauwkeurig heeft vastgesteld.

Er heeft geen cumulatie van andere stankbronnen in de nabije omgeving plaatsgevonden.

Het dorp Eerde heeft zich meerdere malen heftig verzet tegen de gevolgen van composteringactiviteiten op de Vlagheide. De onlangs gesloten vuilstort de "Vlagheide" heeft de verwachting gewekt dat Eerde verlost zou worden van stankoverlast.

c. Geluidniveau

De geluidniveaus in de dag- en avondperiode liggen aanzienlijk hoger dan de geldende richtlijn van 40 dB(A) in de dagperiode en 35 dB(A) in de avondperiode.

Het referentieniveau ter plaatse geeft aanleiding om een hogere waarde te vergunnen dan de richtlijn zoals is aangegeven in de "Handreiking industrielaawaai en Wm-vergunningverlening". Dit achten wij onacceptabel. Het breken van puin en het verkleinen van materialen veroorzaakt geluidoverlast tot in de kern van Eerde.

d. Verkeersaantrekkende werking

De aan- en afvoer naar Groenrecycling Den Ouden kan alleen via de Eerdsebaan. De hoge verkeersintensiteit op de Eerdsebaan geeft nu al veel overlast voor het dorp Eerde. Het aan- en afvoeren van de genoemde tonnages zal vooral het vrachtverkeer op de Eerdsebaan doen toenemen met als gevolg nog meer verkeers- en geluidsoverlast.

e. ALARA-beginsel

De locatie is vanuit milieu- en planologisch oogpunt naar onze mening niet acceptabel voor de aanwezigheid van een bedrijf uit milieucategorie 4. Door uitbreiding van de activiteiten wordt de overlast nog groter dan deze reeds is. Een procesgeïntegreerde oplossing, waarbij verplaatsing van het bedrijf aan de orde is, zou pas volledig recht doen aan het ALARA-principe.

IV.D Reactie op de ingebrachte schriftelijke bedenkingen

Reclamant 1

Ad a. Voorschrift 4.2.6.

Reclamant merkt op dat het verplaatsen, laden en lossen van materialen door middel van vrachtwagens, kranen en loaders niet mogelijk is zonder vrije val.

Wij kunnen ons gedeeltelijk hierin vinden. Wel zijn wij van mening, dat dit voorschrift in aangepaste vorm gehandhaafd dient te worden ter voorkoming van geluidsoverlast. Wij vinden het wel noodzakelijk een maximum aan de valhoogte te verbinden en zijn van mening dat het bedrijf met een maximum valhoogte van drie meter niet onevenredig in zijn werkzaamheden wordt belemmerd. Het voorschrift zal hierop worden aangepast.

Wij achten de bedenking gedeeltelijk gegrond.

Ad b. Voorschrift 13.7.5. en 13.7.6

Deze voorschriften zijn opgenomen omdat door ongesorteerd bedrijfsafval/grof huishoudelijk afval bij een langere opslagtermijn geurhinder kan ontstaan.

Reclamant heeft in een overleg aangegeven in te kunnen stemmen met het gestelde in voorschrift 13.7.5 als het beperkt wordt tot afvalstoffen die geurhinder kunnen veroorzaken. Ons inziens wordt op die manier ook de doelstelling van het voorschrift gehaald.

De opmerking van reclamant dat in de considerans niet is aangegeven waarom dit afval binnen twee dagen verwerkt moet worden is juist. De considerans wordt op dit punt aangepast.

Voorschrift 13.7.5 en 13.7.6 vervallen. Een nieuw voorschrift voor wat betreft geurhinder sorteeractiviteiten wordt opgenomen onder hoofdstuk 3 van de voorschriften behorende bij deze vergunning.

Wij achten de bedenking gedeeltelijk gegrond.

Ad c. Voorschrift 13.8.2

De beperking heeft als doel grote hoeveelheden afvalopslag bij bedrijven te voorkomen en de doorstroming te bevorderen. Bij nader inzien wordt de opslag van grote hoeveelheden afval al voorkomen doordat de maximum opslagcapaciteit geregeld is in de aanvraag, die deel uitmaakt van de vergunning. Het bevorderen van de doorstroming is geregeld conform de voorschriften 6.3.1 en 6.3.2.

Wij zijn van mening dat 13.8.2 kan vervallen en zullen de voorschriften hierop aanpassen.

Wij achten de bedenking gegrond.

Ad d. Voorschriften 15.1.2 en 15.1.3.

Abusievelijk is de definitie van categorie-2 bouwstof uit het Bouwstoffenbesluit door ons niet geheel juist geïnterpreteerd.

De voorschriften zullen hierop worden aangepast zodat ook categorie 2 grond mag worden geaccepteerd en opgeslagen.

Wij achten de bedenking gegrond.

Ad e. De onjuiste tenaamstelling in bijlage 1 zal worden aangepast.

Wij achten de bedenking gegrond.

Naar aanleiding van het verzoek van vergunninghoudster in verband met gewijzigde openingstijden voor de milieustraat wordt het voorschrift 1.1.2 aangepast.

Reclamant 2

Ad. a Conform vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het niet toegestaan planologische aspecten te betrekken bij het al dan niet verstrekken van een vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm). De toetsing van planologische aspecten vindt plaats in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening.

Wij achten de bedenking ongegrond.

Ad. b De Bijzondere Regeling (BR) van de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) is het toetsingskader waarmee bij het verlenen van de vergunning rekening dient gehouden te worden. De in deze BR opgenomen afstand van 750 meter mag voor een inrichting in het buitengebied met verspreid liggende bebouwing ten opzichte van het composteringsproces worden teruggebracht tot de helft (375 m) waarbij wordt geacht dat geurhinder accetabel is. In de aanvraag en voorschriften behorende bij de vergunning zijn maatregelen opgenomen om nieuwe geurhinder te voorkomen. Om de mate van hinder te bepalen aan de hand van bijvoorbeeld een belevingsonderzoek of hinderenquête moeten er aanwijsbare gronden zijn. Het is geen verplichting die moet plaatsvinden voordat de vergunning kan worden verleend. Dit geldt ook voor de door reclamant vermelde cumulatie van andere stankbronnen. Hierbij merken wij op dat in deze algemene bewoording het voor ons niet duidelijk is welke stankbronnen reclamant bedoelt. De NeR kent geen systematiek voor cumulatie van geur. Registratie van klachten vindt altijd plaats. Een veelvoud aan klachten is bij ons niet bekend. Wij achten de bedenking ongegrond.

Ad. c In de vergunning wordt onderkend, dat het breken van puin en het verkleinen van materialen geluidoverlast kan veroorzaken. Wel merken wij op dat ook in de bestaande situatie het verkleinen van materiaal plaatsvindt ten behoeve van het composteerproces. Als het referentieniveau hoger is dan de richtlijnen uit de handreiking, is overschrijding van de richtwaarden ingevolge de handreiking mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Het referentieniveau voor alle nabij gelegen woningen is vastgesteld op 41 dB(A) in de dagperiode en 37 dB(A) in avondperiode. Aangezien het referentieniveau lager is dan de door de inrichting veroorzaakte geluidbelasting van 44 dB(A) in de dagperiode en 42 dB(A) in de avondperiode kunnen wij alleen tot een vergunbare situatie komen door middel van het nemen van maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen geluidhinder.

Het bij de aanvraag gevoegde akoestische rapport en de aanvullingen daarop hebben wij beoordeeld. Uit de aanvullende gegevens op de aanvraag is gebleken dat er afdoende maatregelen genomen zijn om de geluidniveaus te reduceren tot het vergunbare referentieniveau. In de voorschriften, hoofdstuk vier van de vergunning, is vastgelegd welke maatregelen en voorzieningen getroffen moeten worden.

Wij achten de bedenking ongegrond.

- Ad. d Het in werking zijn van de inrichting en de aangevraagde uitbreiding van capaciteit brengt met zich mee, dat er meer aan- en afvoerbewegingen zullen plaatsvinden.
De aan- en afvoerbewegingen van en naar de inrichting vinden plaats via de Vlagheide richting de Eerdsebaan zowel als richting de Koeversdijk.

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van VROM in de "Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer". Uit deze toetsing blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet wordt overschreden.

Wij achten de bedenking ongegrond.

- Ad. e Voor zover reclamant beoogt te zeggen dat deze categorie inrichting niet op die locatie thuishoort, is dat een planologisch aspect dat in het kader van deze procedure niet meegenomen kan worden.
Verder hebben wij bij het beoordelen van de aangevraagde situatie rekening gehouden met in de omgeving gelegen woningen. Hiertoe zijn de diverse van elkaar te onderscheiden milieuaspecten (waaronder geluid, bodembescherming, luchtverontreiniging, geur en de Vogel en Habitat richtlijnen) separaat beoordeeld. Deze beoordeling heeft ertoe geleid dat verschillende maatregelen zullen moeten worden getroffen om te kunnen voldoen aan de hedendaagse milieuhygiënische inzichten alsmede landelijk gehanteerderichtlijnen.
Wij achten de bedenking ongegrond

IV.E Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn de volgende voorschriften behorende bij de vergunning gewijzigd: 1.1.2, 15.1.2 en 15.4.3. Voorschriften 4.2.6 en 4.2.7 zijn samen-gevoegd tot een nieuw voorschrift 4.2.6. De voorschriften 13.7.5, 13.7.6, 13.8.2 en 15.1.3, zoals nu opgenomen, zijn komen te vervallen. In hoofdstuk 3 van deze vergunning is een nieuw voorschrift (3.1.1) opgenomen ter voorkoming van geurhinder bij sorteeractiviteiten en in de plaats gekomen van 13.7.5 en 13.7.6.

Bovendien is paragraaf III.C een overweging opgenomen naar aanleiding van de termijn waarbinnen het sorteren van ongesorteerde afvalstoffen moet plaatsvinden.

V Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn van ten hoogste tien jaar indien:

- a. de Wm-vergunning betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden verwijderd; of
- b. op een inrichting waarin gevaarlijke afvalstoffen die in de inrichting zijn ontstaan op of in de bodem worden gebracht om ze daar te laten.

In dit geval verlenen wij de aangevraagde Wm-vergunning voor 10 jaar omdat de inrichting betrekking heeft op het bewerken van afvalstoffen welke van buiten de inrichting afkomstig zijn.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen hebben wij besloten:

- a. de door Den Ouden Groenrecycling BV aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor:
 - het produceren van hoogwaardige compost (organische mest) uit inkomend groenafval met een bewerkingscapaciteit van 45.000 ton/jaar;
 - het produceren van biobrandstof uit verkleind snoeihout met een bewerkingscapaciteit van 10.000 ton/jaar;
 - het produceren en verhandelen van (verrijkte) compost;
 - het samenstellen van (voedingsrijke) producten op compostbasis;
 - het samenstellen van diverse soorten grond door het opmengen van grond, zand, champost, veen, turf, kalk(betacal), boomschors, mineralen enz. met compost;
 - het uitvoeren van proeven;
 - het sorteren en overslaan van bouw- en sloopafval met een sorteercapaciteit van 12.565 ton/jaar;
 - het sorteren en overslaan van bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval met een sorteercapaciteit 5.000 ton/jaar;
 - het bewerken (shredderen) van afvalhout met een bewerkingscapaciteit van 10.000 ton/jaar;
 - het breken van uitgesorteerd puin met een maximum van 4.000 ton/jaar;
 - de op- en overslag van groenafval, ruwe compost, productie en op- en overslag van houtsnippers, op- en overslag van afvalhout (A,B en C), op- en overslag van verkleind afvalhout (A en B) , stallen van containers en materieel, opslag van materiaal voor grond-, weg- en waterbouw, op- en overslag van zand, grind, grond en secundaire bouwstoffen (categorie 1 en 2 (inclusief steekvast RKG-slib/baggerspecie), bijzondere categorieën bouwstoffen (AVI-bodemas) met een totale overslagcapaciteit van 200.000 m³/jaar en een totale opslagcapaciteit van 60.000 m³;
 - het fungeren als grondbank met onder andere de inname van kleine partijen grond van onverdachte locaties, opbulken en afzet van deze grond conform het Bouwstoffenbesluit;
 - het fungeren als milieustraat voor particulieren en bedrijven uit de gemeente Schijndel en omgeving;
- te verlenen voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking;

- b. de aangevraagde vergunning te weigeren voor wat betreft:
het bewerken van C-hout ten behoeve van productie biobrandstof;
- c. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- d. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- e. het bepaalde in voorschrift 4.4.8 van kracht blijft gedurende drie jaar na het verlopen van deze vergunning.
- f. het origineel van dit besluit te zenden aan Den Ouden Groenrecycling BV, Hermalen 7, 5481 XX Schijndel en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Schijndel, Postbus 5, 5480 AA Schijndel;
 - het college van burgemeester en wethouders van Veghel, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel;
 - de VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - Stichting Dorpsraad Eerde, Haakakker 30, 5466 NA Eerde;
 - bureau Handhaving;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch;
- g. deze beschikking bekend te maken op 25 juni 2004.

's-Hertogenbosch, 15 juni 2004.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

dr. C. Loesberg, directielid Ecologie.

op de op 12 mei 2003 bij hen ingekomen aanvraag van Den Ouden Groenrecycling BV om een revisievergunning als bedoel in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een inrichting bestemd tot het innemen en tijdelijk opslaan van afvalstoffen (groenafval en daaruit vrijkomen afvalstromen), het bewerken (composteren, bewerken tot biomassa) van afvalstoffen (groenafval en afvalhout), de op- en overslag van zand, grind, grond, secundaire bouwstoffen, slib, afvalhout, het sorteren van bouw- en sloopafval, het sorteren van bedrijfsafval, het sorteren van grof huishoudelijk afval, het bewerken van puin, het bewerken van grondstoffen ten behoeve van proefnemingen, het fungeren als grondbank en het in werking hebben van een milieustraat voor particulieren en bedrijven. De inrichting is bekend onder de naam Den Ouden Recycling Vlagheide en gelegen aan Vlagheide 6c te Schijndel, kadastraal bekend gemeente Schijndel, Sectie D, nummers 2578,4888en 4889.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst	6
1 Algemeen	13
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	13
1.2 INSPECTIE EN ONDERHOUD	13
1.3 TERREINEN EN WEGEN	13
1.4 DIVERSEN	14
1.5 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	14
2 Lucht	16
2.1 OPSLAG	16
3 Geur	17
3.1 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN GEUR SORTIEERACTIVITEITEN	17
3.2 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN GEUR GROENCOMPOSTERING	17
3.3 METINGEN EN CONTROLE	17
4 Geluid	18
4.1 GELUIDNORMERING	18
4.2 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	19
4.3 METINGEN EN CONTROLE	19
5 Bodembescherming	21
VOORZIENINGEN	21
BEDRIJFSRIOLERINGEN	21
PERCOLAATBASSINS	21
5.2 CONTROLE	21
5.3 BODEMONDERZOEK	22
HERHALINGSONDERZOEK	22
EINDONDERZOEK	22
BODEMSANERING	23
6 Afvalstoffen	24
6.1 ACCEPTATIE, REGISTRATIE EN CONTROLE	24
VOORZIENINGEN	24
ACCEPTATIE ALGEMEEN	25
6.2 REGISTRATIE	26
6.3 OPSLAGTERMIJN	27
6.4 OPSLAG EN AFVOER	27
6.5 PROEFVERWERKING	27
PROEFNEMINGEN MET ALTERNATIEVE AFVALSTOFFEN	27
7 Afvalwater	29
7.1 ALGEMEEN	29
7.2 LOZINGSEISEN	29
SLIBVANGPUT EN OLIEAFSCHEIDER VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE	29
7.3 CONTROLE	29
7.4 ANALYSEMETHODEN	30
8 Energie	31
8.1 METEN EN REGISTREREN	31
9 Externe veiligheid	32
9.1 BRANDBESTRIJDING	32
9.2 BEDRIJFSNOODPLAN	32
10 Installaties	33
10.1 COMPRESSOREN	33
11 Opslag en verlading	34
11.1 ALGEMEEN	34

11.2	OPSLAGREGISTRATIE	34
11.3	OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN BOVENGRONDSE TANKS.....	34
	OPSLAG IN STALEN ENKELWANDIGE TANK ZONDERLEIDINGEN EN	
	APPENDAGES	34
	AANVULLENDE EISEN VOOR INPANDIGE OPSLAG	35
11.4	OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (0-10 TON).....	35
	ALGEMEEN.....	35
	LOSSE KAST.....	35
	BOUWKUNDIGE KAST	35
11.5	AFLEVERINSTALLATIE VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (VOOR KLEINSCHALIG	
	GEBRUIK EN NIET BEDOELD VOOR VERKOOP AAN DERDEN, MEER DAN 25.000 LITER)...	35
11.6	OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE	36
11.7	OPSLAG	36
11.8	VERLADING VAN VASTE STOFFEN IN BULK.....	37
12	Groencompostering	38
12.1	ACCEPTATIE VAN TE COMPOSTEREN GROENAFVALCOMPONENTEN	38
12.2	AANVOER, OPSLAG EN VOORBEWERKING.....	38
12.3	DE COMPOSTERING	38
12.4	INKUILEN VAN (NAT) BERMGRAS EN SLOOTMAAISEL	39
13	Bouw- en sloopafval	40
13.1	ACCEPTATIE ALGEMEEN	40
13.2	ACCEPTATIE BREKEN	40
13.3	OPSLAG TE BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL	40
13.4	BREKEN VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL	41
13.5	OPSLAG BEWERKTE STROMEN PUINBREKER	41
13.6	OPSLAG TE SORTEREN BOUW- EN SLOOPAFVAL	41
13.7	SORTEREN VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL, BEDRIJFSAFVAL EN GROF	
	HUISHOUDELIJK AFVAL	41
13.8	OPSLAG BEWERKTE STROMEN SORTERPROCES.....	42
13.9	OPSLAG DIVERSE DEELSTROMEN	42
14	Opslag van asbesthoudend afval	43
15	Grond en secundaire bouwstoffen	44
15.1	ALGEMEEN	44
15.2	BEMONSTERING VAN GROND / SECUNDAIRE BOUWSTOFFEN / PARTIJEURING	45
15.3	REGISTRATIE	45
15.4	OPSLAG VAN (TE BEWERKEN) GROND / SECUNDAIRE BOUWSTOFFEN	45
15.5	ZEVEN VAN GROND EN ZAND	46
15.6	RIOOL, KOLKEN GEMALEN (RKG)-SLIB / BAGGESPECIE	46
15.7	SAMENSTELLEN VAN DIVERSE SOORTEN GROND DOOR OPMENGEN VAN GROND	
	EN / OF ZAND MET COMPOST	46
16	Snoeihout ten behoeve van biobrandstof	47
16.1	OPSLAG VAN SNOEIHOUT IN DE BUITENLUCHT.....	47
16.2	SHREDDEREN VAN SNOEIHOUT	47
17	Afvalhout klasse A,B en C	48
17.1	ACCEPTATIE VAN AFVALHOUT	48
17.2	OPSLAG VAN ONGESHREDDERD AFVALHOUT IN DE BUITENLUCHT.....	48
17.3	GESHREDDERD AFVALHOUT TEN BEHOEVE VAN BIOBRANDSTOF	48
17.4	VERLADING VAN GESHREDDERD AFVALHOUT EN SNOEIHOUT	49
18	MILIEUSTRAT	50
18.1	ACCEPTATIE EN REGISTRATIE VAN AFVALSTOFFEN ALGEMEEN	50
	ACCEPTATIE.....	50
18.2	REGISTRATIE	50
18.3	DE MILIEUSTRAT	50
18.4	INNAME EN OPSLAG VAN KOEL- EN VRIESKASTEN	51
18.5	OPSLAG VAN WIT- EN BRUINGOED ANDERS DAN KOEL- EN VRIESKASTEN	51

Bijlagen.....	52
BIJLAGE 1 GELUIDIMMISSIEPUNTEN	53

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Afvalhout	Hout dat in het afvalstadium is geraakt met een onderverdeling in drie kwaliteitsklassen: A-hout: ongeverfd en onbehandeld massief hout; B-hout: hardboard, zachtboard, geplastificeerd hout en geverfd hout C-hout: geïmpregneerd hout. Hout waarbij stoffen al dan niet onder druk zijn ingebracht met de bedoeling de duurzaamheid te verbeteren (met name gewolmaniseerd en gecreosoteerd hout).
ALARA beginsel	Het beginsel dat met zich meebrengt dat alle technisch realiseerbare maatregelen dienen te worden getroffen teneinde een zo groot mogelijke bescherming voor het milieu te bieden, tenzij zulks, gelet op een voor de branche waartoe het bedrijf behoort redelijke kosteneffectiviteit, niet kan worden gevergd.
AP-04	Onderzoeksmethodiek voor grond of steenachtige materialen conform het Bouwstoffenbesluit.
Arboinformatieblad AI-25	“Preventie van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen”. Uitgegeven door de Directeur Generaal van de Arbeid (DGA).
Agrarisch afval	Plantaardig afval van land- en tuinbouwbedrijven dat vrijkomt bij agrarische bedrijfsvoering.
Asbestbesluit	Besluit houdende regels inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest (Asbestbesluit milieubeheer).
Avi-bodemas	de bodemas die resteert na verbranding in een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1., eerste lid van de Wet milieubeheer in een roosteroven of wervelbedoven.

Bedrijfsriolering	Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Bermmaaisel	Plantaardig afval dat vrijkomt bij het maaien van bermen en taluds.
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Bouwkundige kast	Een in het algemeen niet betreedbare opslagplaats, waarvan de wanden, de afdekking of vloer deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw.
Bouwstoffenbesluit	Besluit van 23 november 1995, Stb. 567, houdende regels met betrekking tot het op of in de bodem of in het oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming), zoals laatstelijk gewijzigd en/of aangevuld.
categorie 1-bouwstof	bouwstof die geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en, in geval het grond betreft, tevens geen van de samenstellingswaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, overschrijdt. op zodanige wijze wordt gebruikt dat, ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, wordt overschreden.
categorie 2-bouwstof	bouwstof die geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en, in geval het grond betreft, tevens geen van de samenstellingswaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, overschrijdt, en op zodanige wijze wordt gebruikt dat, slechts indien isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, wordt overschreden.
Compost	Product dat geheel of grotendeels bestaat uit één of meer organische afvalstoffen die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt.
Composteren	Het omzetten van organische afvalstoffen tot een homogeen product dat als bodemstructuurverbeteraar kan worden gebruikt.
Composteringshoop	Bijeengebrachte hoop van composterend groenafval.

CPR 15-1	"Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0 tot 10 ton)".
CPR 9-6	"Vloeibare aardolieproducten. Opslag tot 150 m ³ van brandbare vloeistoffen met en vlampunt van 55 tot 100° C in bovengrondse tanks."
CPR	Uitgaven van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgegeven door het Directoraat Generaal van de Arbeid (DGA), te verkrijgen bij SDU Uitgeverij te 's-Gravenhage.
CUR/PBV	Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-aanbeveling 44	"Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen" (Stichting CUR, 2000).
CUR/PBV-Aanbeveling 65	Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen (Stichting CUR, 1998)
Emballage	Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l en papieren of kunststof zakken.
Energie-efficiency index (EEI)	Het quotiënt van het feitelijke energieverbruik in een bepaald jaar en het referentiegebruik in datzelfde jaar. Onder het referentiegebruik wordt verstaan het energiegebruik indien de producten in een bepaald jaar geproduceerd zouden zijn met het rendement (energie per eenheid product) van het referentiejaar. De energie-efficiencyindex in het referentiejaar van een MJA wordt gesteld op 100.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6123565, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Gevaarlijke stof	Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen.

Groenafval	Organisch plantaardig afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven. Groenafval bestaat voornamelijk uit blad, grasachtig materiaal, loof en snoeihout.
Groene lijst	De lijst zoals opgenomen in bijlage II van de verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993, betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (PbEG L30).
HBO	Huisbrandolie.
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
K3-vloeistoffen	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55° C) en ten hoogste 373 K (100° C).
KIWA	Keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, te Rijswijk ZH.
Kleinschalige aflevering motorbrandstoffen	Met kleinschalige afleverinstallaties worden uitsluitend installaties bedoeld voor het aftanken van voertuigen die alleen binnen of ten behoeve van de inrichting gebruikt worden, zoals vrachtwagens, heftrucks en shovels. De afleverinstallatie mag niet bestemd zijn voor de verkoop van brandstoffen aan derden.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T,L,T}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.

Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt danwel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.
Losse kast	Een niet betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie, waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .
NEN 3011	"Veiligheidskleuren en tekens".
NEN 6411	"Water: Bepaling van de pH" .
NEN 6487	"Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte".
NEN 7089	"Olie-afscidders en slibvangputten – Typeindeling, eisen en beproevingsmethoden".
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft uitgegeven en te verkrijgen normbladen.
NRB	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten uitgegeven door het Informatiecentrum Milieuvergunningen te den Haag.
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.

Percolatiewater	Vloeistof die uit gestorte afvalstoffen komt of daarmee in contact is geweest.
Potentiële bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Procesgebonden voorzieningen	Voorzieningen die samenhangen met / onderdeel zijn van het primaire productieproces van de inrichting zoals apparatuur en productie-installaties.
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Reservoir	Een vat of een tank waarin een vloeistof bewaard wordt.
Reststoffen	De als afvalstoffen aan te merken stoffen die overblijven nadat afvalstoffen zijn be- of verwerkt.
Riolering	Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool.
Schone grond	grond die geen van de samenstellingswaarden voor anorganische en organische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit, overschrijdt.
Slootafval	Plantaardig afval dat vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden aan en van sloten, vijvers en andere watergangen. De onderhoudswerkzaamheden kunnen bestaan uit het maaien van waterkanten en het snoeien van begroeiing in de watergangen om het dichtgroeien te voorkomen.
Sorteerzeefzand	Fijnkorrelig, hoofdzakelijk natuurlijk materiaal met een korrelfractie 0-10 mm, waarvan 80% kleiner is dan 2 mm, dat vrijkomt bij het scheiden en sorteren van bouw- en sloopafval. Zeefzand wordt niet gerekend tot de categorie bouw- en sloopafval.

Stuifgevoeligheid

De mate waarin een product gevoelig is voor verwaaiing. In het handboek NER worden vijf categorieën onderscheiden:

Cat.	Gevoelig	Bevochtigbaar	Voorbeeld
S1	sterk	niet	cement, vulstof voor asfalt, vliegass
S2	sterk	wel	looderts, bruinsteen, vliegass
S3	licht	niet	zilverzand, fijn zand
S4	licht	wel	grof zand, betonzand
S5	nauwelijks	grint	

Veegafval

Afval dat vrijkomt bij het vegen van openbare straten, terreinen, stranden en het legen van openbare afvalbakken.

Verwerkingsinrichting

Locatie en/of installatie waar de verwerking van afvalstoffen plaatsvindt (gecontroleerde stortplaats, afvalverbrandingsinstallatie en dergelijke).

Vlampunt

Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55° C wordt bepaald volgens de methode omschreven in NEN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55° C wordt bepaald volgens de methode van Pensky-Martens omschreven in NEN- ISO 2719.

Vloeistofdichte vloer of
voorziening
Zwarte grond

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

Mengsel van bodembestanddelen en bewerkte organische afvalstoffen.

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn op werkdagen maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 21.00 uur.
- 1.1.2 De inrichting mag voor het aanleveren van afvalstoffen voor de milieustraat in werking zijn op donderdag van 17.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 08.00 uur tot 14.00 uur.
- 1.1.3 De aan- en afvoer van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten mag niet plaatsvinden voor 07.00 uur en na 19.00 uur, met uitzondering van 35 vrachtwagens in de avondperiode en 1 vrachtwagen in de nachtperiode.
- 1.1.4 Van de normale bedrijfstijden mag ten hoogste twaalf maal per jaar worden afgeweken met ten hoogste drie uur per dag. De data en de uren waarop is afgeweken dienen in een bedrijfstijdenregister te worden vastgelegd.

1.2 Inspectie en onderhoud

- 1.2.1 Er dient een inspectie- en onderhoudsysteem opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.
- 1.2.2 Het inspectie- en onderhoudsysteem dient ten minste te omvatten:
 - a. een beschrijving van de organisatie;
 - b. een beschrijving en inhoud van functies binnen de organisatie;
 - c. de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen;
 - d. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
 - e. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten in welke volgorde en in welke frequentie;
 - f. de wijze waarop registraties, interne en externe rapportage plaatsvinden.

1.3 Terreinen en wegen

- 1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
 - a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.3.2 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.3.3 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting en de te verrichten werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is afkomstig van directe instraling van lichtbronnen.

- 1.3.4 De inrichting moet schoon en zindelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.4 Diversen

- 1.4.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven tot ten hoogste verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie.
- 1.4.2 Van alle onderzoeken welke bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te bevatten:
- a. het tijdstip van de metingen;
 - b. de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
 - c. de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
 - d. de meet- en berekeningsresultaten;
 - e. eventuele bijzonderheden;
 - f. het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;
 - g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.
- 1.4.3 Registers en rapporten welke blijkens deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste drie jaar op de inrichting te worden bewaard.

1.5 Bijzondere omstandigheden

- 1.5.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet dient conform artikel 17.1 Wet milieubeheer hiervan terstond mededeling te worden gedaan aan de Milieuklachtencentrale van de provincie Noord-Brabant, tel. nr. 073-6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd. Eveneens dienen omwonenden en omringende bedrijven, waarvoor bovengenoemde gevolgen van belang zouden kunnen zijn, onverwijld te worden geïnformeerd.
- 1.5.2 Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient aan Gedeputeerde Staten een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven:
- a. de datum, het tijdstip en de duur van het voorval;
 - b. voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval;
 - c. de samenstelling en grootte van emissies tengevolge van het voorval;
 - d. de gevolgen voor de omgeving;
 - e. de getroffen maatregelen met tijdstip daarvan;
 - f. de oorzaken van het voorval;
 - g. de maatregelen welke zijn of zullen worden getroffen om herhaling te voorkomen.
- Deze gegevens dienen eveneens te worden vastgelegd in een register.

- 1.5.3 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd welke een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Deze kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

2 Lucht

2.1 Opslag

- 2.1.1 Als de inrichting langer dan drie dagen buiten gebruik is moeten bij voorbaat voldoende en adequate maatregelen worden getroffen om stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen, bijvoorbeeld door het afdekken met een zeil, nat houden of het reinigen van het terrein van de inrichting met een zuigveegwagen.
- 2.1.2 De opslag van steenachtige materialen dient zo vaak als nodig is, doch in elk geval indien er sprake is van een zichtbare stofemissie, te worden bespoten met een vastleggend bindmiddel.

3 Geur

3.1 Maatregelen en voorzieningen geur sorteeractiviteiten

- 3.1.1 Ongesorteerde afvalstromen die geurhinder kunnen veroorzaken moeten binnen twee werkdagen worden gesorteerd, tenzij dit bijvoorbeeld als gevolg van onverwachte aanvoer of stagnerende afvoer niet mogelijk is.

3.2 Maatregelen en voorzieningen geur groencompostering

- 3.2.1 Indien daartoe aanleiding bestaat (bijvoorbeeld bij stankontwikkeling) moeten maatregelen worden getroffen om hinder weg te nemen, zoals de composteringshopen vaker dan gebruikelijk omzetten en het percolaatbassin afdekken.
- 3.2.2 Het percolaatbassin dient -ter voorkoming van geuroverlast- op een doelmatige wijze te worden belucht.

3.3 Metingen en controle

- 3.3.1 Op aanwijzing van Gedeputeerde Staten dient -indien structurele klachten met betrekking tot geur worden ontvangen- een geuronderzoek te worden uitgevoerd.
Dit onderzoek dient te bevatten:
- a. een analyse van de procesvoering;
 - b. een plan van aanpak waarin wordt aangegeven hoe geuroverlast voorkomen kan worden.
- 3.3.2 Indien na aanpassing van de procesvoering nog klachten van structurele aard worden ontvangen dient een geuremissiemeting conform voorschrift 3.2.3 te worden uitgevoerd.
- 3.3.3 Geur-emissiemetingen moeten worden uitgevoerd conform het gestelde in de NVN 2820. De plaats en de methode van monsternamen moeten de goedkeuring hebben van Gedeputeerde Staten. Verspreidingsberekeningen moeten voldoen aan het Nieuw Nationaal Model.

4 Geluid

4.1 Geluidnormering

- 4.1.1 Op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissie punt	Omschrijving	L _{Af,LT} per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 - 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00 - 07.00 u)
1	Koeveringsedijk 41	40	34	14
2	Vlagheide 6B	41	36	16
3	Vlagheide 6A	41	37	17
4	Vlagheide 7	40	36	15
5	Vlagheide 8	41	35	15

- 4.1.2 Boven de normale activiteiten mogen gedurende 12 dagen per jaar een mobiele verkleiner of puinbreker, een shovel, een rupskraan en een omzetter in werking zijn. Op deze 12 dagen mogen ter plaatse van de op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissie punt	Omschrijving	L _{Af,LT} per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 - 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00 – 07.00 u)
1	Koeveringsedijk 41	45	35	14
2	Vlagheide 6B	47	40	16
3	Vlagheide 6A	46	39	17
4	Vlagheide 7	45	37	15
5	Vlagheide 8	46	37	15

- 4.1.3 De data waarop de genoemde installaties in gebruik zijn geweest dient in een bedrijfsregister te worden vastgelegd.
- 4.1.4 Het inzetten van deze installaties dient ten minste 3 werkdagen (bij voorkeur per telefax of e-mail) voorafgaand aan het gebruik aan Gedeputeerde Staten te worden gemeld. Bij deze melding dient het in te zetten merk en type puinbreker te worden opgegeven en dient te worden aangetoond dat de bronsterkte van de in te zetten puinbreker niet meer bedraagt dan 118 dB(A).
- 4.1.5 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand "fast") mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door geluidbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur (avondperiode);
60 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur (nachtperiode).

- 4.1.6 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
50 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur (dagperiode);
45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur (avondperiode);
40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur (nachtperiode).
Het beoordelen, meten en berekenen hiervan dient plaats te vinden conform het Reken- en meetvoorschrift verkeerslawaaï. Het emissiegetal (rekenmethode I) of de emissieterm (rekenmethode II) moet zijn gebaseerd op een representatieve weergave van het bronvermogensniveau. De aftrek op grond van artikel 103 van de Wet geluidhinder mag niet worden toegepast.

4.2 Maatregelen en voorzieningen

- 4.2.1 De inzet van de mobiele verkleiner ten behoeve van het verkleinen van stronken en snoeihout mag alleen plaatsvinden wanneer op het terrein van de inrichting een 3,5 meter hoge aarden wal aanwezig is zoals aangegeven in bijlage D, figuur 1 van het rapport kenmerk 800.200/33.690/PJ, d.d. 06-08-2003.
- 4.2.2 In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn welke zijn voorzien van een in goede staat zijnde geluiddemper.
- 4.2.3 De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.
- 4.2.4 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.
- 4.2.5 Akoestische signaleringen dienen zodanig te zijn afgesteld dat er geen bijdrage is aan de in voorschrift 4.1.1 opgenomen waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$). Deze beperking geldt niet voor akoestische signaleringen bij alarmering indien sprake is van een calamiteit.
- 4.2.6 Bij het overslaan/verplaatsen van alle binnen de inrichting aanwezige materialen dient de hoogte van de vrije val zoveel mogelijk beperkt te worden. De valhoogte van het materiaal mag niet meer dan drie meter bedragen.
- 4.2.7 Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte bestrating.

4.3 Metingen en controle

- 4.3.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het object.
- 4.3.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden in de dagperiode op een waarneemhoogte van 1,50 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt en in de avond- en nachtperiode op een waarneemhoogte van 5,00 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.

- 4.3.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.
- 4.3.4 Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze vergunning moet door middel van een rapport van een akoestisch onderzoek worden aangetoond dat aan de geluidnormering zoals gesteld in paragraaf 4.1 van deze vergunning wordt voldaan.

5 Bodembescherming

Voorzieningen

- 5.1.1 Na het in werking treden van deze vergunning moet voor de volgende bodembeschermende voorzieningen een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig zijn:
- a. bedrijfsriolering voor verontreinigd afvalwater;
 - b. het gehele buitenterrein

Bedrijfsrioleringen

- 5.1.2 Riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet vloeistofdicht zijn en bestand tegen het af te voeren afvalwater.
- 5.1.3 Indien een vermoeden bestaat of blijkt dat een rioolsysteem lek is dient:
- a. dit onverwijld te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten;
 - b. het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik te worden gesteld;
 - c. herstel, indien dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk te geschieden.
- 5.1.4 Het rioolsysteem, of een gedeelte daarvan, waarvan is geconstateerd dat dit niet kan worden hersteld dient zo spoedig mogelijk te worden verwijderd of vervangen.

Percolaatbassins

- 5.1.5 Bij het in werking treden van deze vergunning moeten de bassins geïnspecteerd zijn op basis van CUR/PBV-Aanbeveling 44 door een BRLK1151 gecertificeerde instantie.
- 5.1.6 De resultaten van de inspectie dienen binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.
- 5.1.7 Indien op basis van de inspectie blijkt dat de bassins niet als vloeistofdicht kunnen worden aangemerkt dienen deze binnen een door Gedeputeerde Staten vast te stellen termijn te worden hersteld overeenkomstig CUR /PBV-Aanbeveling 65.
- 5.1.8 Bij het stellen van de hersteltermijn zullen Gedeputeerde Staten rekening houden met de door de deskundige inspecteur vastgestelde hersteltermijn.

5.2 Controle

- 5.2.1 Uiterlijk drie maanden vóór het einde van de termijn waarvoor de PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening geldt, dient overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 een herkeuring plaats te vinden van de vloeistofdichte voorzieningen.

- 5.2.2 Indien blijkt dat op basis van de inspectie een vloeistofdichte voorziening niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt dient deze binnen een door Gedeputeerde Staten vast te stellen termijn te worden hersteld overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 65. Bij het stellen van de hersteltermijn zullen Gedeputeerde Staten rekening houden met het door de deskundige inspecteur vastgestelde hersteltermijn. Binnen twee maanden na herstel dient de vloeistofdichte voorziening opnieuw te worden gekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. De resultaten van de inspectie dienen binnen drie maanden na het uitvoeren van de inspectie te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

5.3 Bodemonderzoek

Herhalingsonderzoek

- 5.3.1 Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van het grondwater dient te worden uitgevoerd:
- a. elke 10 jaar;
 - b. op aanwijzing van Gedeputeerde Staten nadat een redelijk vermoeden van grondwaterverontreiniging is ontstaan;
- De opzet van het onderzoek dient, alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de door Gedeputeerde Staten aan te wijzen locaties binnen de inrichting en te worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek tenzij goedkeuring van Gedeputeerde Staten is verkregen voor het toepassen van een andere onderzoeksstrategie.
- 5.3.2 Indien blijkt dat de voorziening tussentijds niet meer als vloeistofdicht aangemerkt kan worden, dient het herhalingsonderzoek te bestaan uit grond- en grondwateronderzoek op die locatie(s) waar bodemverontreiniging tengevolge van gebreken heeft kunnen ontstaan.
- 5.3.3 Monitoringsresultaten dienen na elke monitoringsronde te worden gerapporteerd aan Gedeputeerde Staten.
- 5.3.4 Indien de meetresultaten daar aanleiding toe geven kunnen Gedeputeerde Staten eisen dat het monitoringssysteem of het monitoringsprogramma wordt aangepast. Binnen 3 maanden na een schriftelijke wijziging dient het monitoringssysteem te zijn gewijzigd respectievelijk dient monitoring plaats te vinden overeenkomstig de aanwijzing.

Eindonderzoek

- 5.3.5 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit(en) dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) een eindonderzoek te zijn uitgevoerd. De opzet van het bodemonderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de door Gedeputeerde Staten aan te wijzen locaties binnen de inrichting en te worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek tenzij goedkeuring van Gedeputeerde Staten is verkregen voor het toepassen van een andere onderzoeksstrategie.
- 5.3.6 De resultaten van het in voorschrift 5.3.5 bedoelde onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Bodemsanering

- 5.3.7 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem en/of grondwater is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de bodem of grondwater wordt gesaneerd.
Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.
- 5.3.8 Na de sanering als bedoeld in voorschrift 5.3.7 dient een evaluatierapport ter goedkeuring te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het goedgekeurde saneringsrapport beschreven situatie treedt na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport dat onderdeel uitmaakt van de vergunningaanvraag.

6 Afvalstoffen

6.1 Acceptatie, registratie en controle

Voorzieningen

- 6.1.1 Op het terrein van de inrichting moeten opslagvoorzieningen aanwezig zijn waarin afvalstoffen tijdelijk kunnen worden opgeslagen indien nader onderzoek noodzakelijk is, alvorens overgegaan kan worden tot verwerking van deze afvalstoffen.
- 6.1.2 Binnen de inrichting mogen, met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning uitsluitend de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd ten behoeve van op- en overslag of verwerking.

Omschrijving afvalstof	Eural-code
afval van plantaardige weefsels	02 01 03
afval uit bosbouw	02 01 07
niet elders genoemd afval van de suikerverwerking	02 04 99
zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer	03 01 05
schors en houtafval	03 03 01
beton	17 01 01
stenen	17 01 02
mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten	17 01 07
afvalhout	17 02 01
gemengde metalen	17 04 07
grond en stenen	17 05 04
baggerspecie	17 05 06
spoorwegballast	17 05 08
gemengd bouw- en sloopafval	17 09 04
bodemas en slakken	19 01 12
ketelas	19 01 16
wervelbedzand	19 01 19
afgekeurde compost	19 05 03
waterzuiveringsslib	19 09 02
papier en karton	20 01 01
glas	20 01 02
kleding	20 01 10
textiel	20 01 11
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	20 01 36
hout	20 01 38
kunststoffen	20 01 39
metalen	20 01 40

Omschrijving afvalstof	Eural-code
niet elders genoemde fracties	20 01 99
biologisch afbreekbaar afval	20 02 01
gemengd stedelijk afval	20 03 01
veegvuil	20 03 03
afval van het reinigen van riolen	20 03 06
grof vuil	20 03 07
niet elders genoemd stedelijk afval	20 03 99

Acceptatie algemeen

6.1.3

De opzet en wijze van uitvoering van de geactualiseerde acceptatieprocedure dient uiterlijk, 3 maanden na verlening van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Hierin dient ondermeer de acceptatieprocedures opgenomen te zijn de voor wat betreft grond, baggerspecie en slib.

De omschrijving van de acceptatieprocedure bij de in ontvangst name van afvalstoffen moet het volledige traject omvatten van de vooraanmelding door de primaire ontdoener tot en met het moment dat de aangeboden afvalstoffen in ontvangst zijn genomen dan wel be-/verwerkt zijn. Hierbij moet het volgende zijn aangegeven:

- a. de gegevens met betrekking tot een bepaalde afvalstroom die de primaire ontdoener tenminste moet leveren bij de vooraanmelding; beschrijving van de monsternamen bij de primaire ontdoener en op welke parameters deze worden geanalyseerd;
 - b. het moment waarop de feitelijke ontvangst (eigendomsoverdracht) plaatsvindt (bij primaire ontdoener, pas bij de poort van het bedrijf of nog later) ; indien gebruik wordt gemaakt van transporteurs moet een kopie worden ingesloten van het "standaard" vervoerscontract;
 - c. de aanleveringcondities;
 - d. de wijze van aanlevering (in bulk of in emballage);
 - e. de minimale en/of maximale partijgrootte;
 - f. indien aanwezig een kopie van standaard aanleveringcontracten bijvoegen;
 - g. een beschrijving van het gebruik van ontvangstvoorzieningen, waar deze uit bestaan en in welke gevallen de afvalstof direct in het proces wordt gebracht;
 - h. de acceptatiegrenswaarden per categorie afvalstroom in relatie tot de toe te passen be-/verwerkingstechnieken;
 - i. welke afvalstoffen alleen al op basis van herkomst niet worden geaccepteerd;
 - j. of er verdere beperkingen zijn met betrekking tot het accepteren van afvalstromen;
 - k. hoe wordt bepaald of aan de acceptatiewaarden wordt voldaan;
 - l. wanneer, hoe vaak en op welke wijze er wordt bemonsterd;
 - m. wanneer, hoe vaak en op welke wijze er mengmonsters worden genomen;
 - n. waarop het monster wordt geanalyseerd;
 - o. hoe lang analyseresultaten worden bewaard;
 - p. of de analyses in eigen bedrijfslaboratorium of elders worden uitgevoerd;
 - q. of bepaalde partijen afval van dezelfde primaire ontdoener op een andere wijze worden beoordeeld en hoe dit dan plaatsvindt;
 - r. op welke wijze het verband is gelegd tussen de goederen en financiële administratie, de meldingen die gedaan moeten worden in het kader van de Wet milieubeheer en de acceptatieprocedure die wordt gevolgd;
 - s. of afvalstoffen uit het buitenland in ontvangst genomen; welke afvalstoffen dit dan betreft en om welke hoeveelheden het gaat.
- Tevens moet worden beschreven hoe de procedure verloopt indien de afvalstroom niet wordt geaccepteerd.

- 6.1.4 Alvorens zij worden toegepast dienen wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

6.2 Registratie

- 6.2.1 De opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dienen zodanig te zijn dat wekelijks kan worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen is. De opzet en uitvoering van deze administratie dienen zodanig te zijn dat, per ontvangen cq. afgegeven partij, ten minste de volgende gegevens worden geregistreerd:
- a. de hoeveelheid (in kg);
 - b. een omschrijving van de aard en samenstelling;
 - c. de afvalstofcode (overeenkomstig de Eural);
 - d. het afvalstroomnummer (voor zover van toepassing);
 - e. de opslaglocatie (vaknr., opslagtank, etc.);
 - f. het factuurnummer.
- 6.2.2 Daarnaast dienen per partij afvalstoffen, die binnen de inrichting vrijkomt en vervolgens binnen de inrichting wordt be-/verwerkt ten minste de volgende gegevens te worden geregistreerd:
- a. de hoeveelheid (in kg);
 - b. een omschrijving van de aard en samenstelling;
 - c. de afvalstofcode (overeenkomstig de Eural);
 - d. de opslaglocatie (vaknr., opslagtank, etc.).
- 6.2.3 De opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dient uiterlijk 3 maanden na verlening van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
- 6.2.4 Wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dienen voor doorvoering aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
- 6.2.5 Voor 1 april van elk kalenderjaar dient aan Gedeputeerde Staten een overzicht te worden gestuurd van de volgende gegevens over het voorafgaande jaar:
- a. de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen als vermeld in de "Groene lijst", onderverdeeld naar afvalstofcode en ontvangstadres van deze afvalstoffen;
 - b. de hoeveelheid binnen de inrichting vrijgekomen deelstromen die kunnen worden hergebruikt, onderverdeeld naar afvalstofcode (voor zover mogelijk) en ontvangstadres van deze deelstromen;
 - c. de hoeveelheid binnen de inrichting vrijgekomen eindproducten die kunnen worden hergebruikt, onderverdeeld naar afvalstofcode (voor zover mogelijk) en ontvangstadres van de eindproducten.
- 6.2.6 De in de voorschriften 6.2.1 en 6.2.2 bedoelde gegevens moeten wekelijks worden geadministreerd en gedurende minstens vijf jaar worden bewaard.
- 6.2.7 Vergunninghoudster dient voor 1 april van elk kalenderjaar, per be-/verwerkingsproces een rapportage over de voorafgaande periode te verstrekken aan Gedeputeerde Staten waarin een massabalans wordt opgemaakt op basis van:
- a. de voorraad afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen aan het begin van de voorafgaande periode;
 - b. de ontvangen hoeveelheid afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen;
 - c. de verwerkte hoeveelheid afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen;
 - d. de afgevoerde hoeveelheid afvalstoffen, deelstromen en eindproducten;

- e. de voorraad afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen op het einde van de voorafgaande periode.

6.3 Opslagtermijn

- 6.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn genoemd is mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.
- 6.3.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van voorschrift 6.3.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.

6.4 Opslag en afvoer

- 6.4.1 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overig gevaarlijk afval, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen in vloeistofdichte en afgesloten emballage te worden bewaard, die bestand is tegen het product.
- 6.4.2 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

6.5 Proefverwerking

Proefnemingen met alternatieve afvalstoffen

- 6.5.1 In afwijking van het gestelde in voorschrift 5.2.1 mogen afvalstoffen, welke niet aan de ingevolge deze voorschriften geldende acceptatiecriteria voldoen, bij wijze van proef worden be- of verwerkt, mits, voordat deze afvalstoffen worden aangevoerd, hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Gedeputeerde Staten.
- 6.5.2 Toestemming wordt slechts verleend indien:
 - a. de be- of verwerking van de alternatieve afvalstof slechts dient om te onderzoeken of deze stof op technisch haalbare en op milieuhygiënisch verantwoorde wijze kan worden be- of verwerkt;
 - b. de bij de proefneming te be- of verwerken hoeveelheid afvalstof niet meer is dan benodigd is voor dit onderzoek;
 - c. de proefneming ten hoogste 6 maanden duurt;
 - d. aangetoond is dat tengevolge van de proefneming de ingevolge deze vergunning geldende milieuhygiënische randvoorwaarden niet zullen worden overschreden;
 - e. aangetoond is dat de proefneming niet in strijd is met het bepaalde bij en krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
- 6.5.3 Bij het verlenen van toestemming kunnen Gedeputeerde Staten bij nadere eis de duur van de proefneming en de hoeveelheid van de te be- of verwerken alternatieve afvalstof beperken. Tevens kunnen zij bij nadere eis milieuhygiënische randvoorwaarden stellen aan de wijze waarop de proefneming plaats zal vinden.

- 6.5.4 Uiterlijk 3 maanden na afloop van de proefneming dient vergunninghoudster aan Gedeputeerde Staten een rapport van de proefneming te overleggen. In dit rapport dient te zijn beschreven hoe de bevindingen zich verhouden tot de prognoses welke bij het verzoek om toestemming zijn overgelegd.

7 Afvalwater

7.1 Algemeen

- 7.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur;
- 7.1.2 Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van afvalwater met het oog op de doelmatige werking, als bedoeld in voorschrift 7.1.1.

7.2 Lozingseisen

- 7.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat:
- een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius;
 - een pH heeft lager dan 6,5 en hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6654 (1992);
 - stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken;
 - stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar kan ontstaan;
 - stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat.

Slibvangput en olieafscheider voor lozingen met minerale olie

- 7.2.2 De slibvangput en olie-afscheider moeten ten minste éénmaal per maand worden geïnspecteerd en zo dikwijls als dat voor de goede werking noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per jaar, worden geledigd en ontdaan van vet, olie- en slibafzetting.
- 7.2.3 Het bewijs van de afvoer van de vet-, olie- en slibafzetting uit de slibvangput en olieafscheider door een erkende inzamelaar/verwerker dient te worden bewaard gedurende een periode van ten minste drie jaar en op verzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
- 7.2.4 De slibvangput en olie-afscheider dienen te voldoen aan NEN 7089.

7.3 Controle

- 7.3.1 Het totale afvalwater dient voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.

- 7.3.2 Afvalwater waarvoor een concentratiegrenswaarde geldt, dient voor vermenging met afvalwater waarvoor een andere of geen concentratiegrenswaarde geldt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 7.3.3 De lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dient in een afzonderlijk register te worden vastgelegd.

7.4 Analysemethoden

- 7.4.1 Indien vergunninghouder een andere analysemethode wil volgen voor het bepalen van de concentratiegrenswaarde dan voorgeschreven en aantoon dat het resultaat niet significant afwijkt van de voorgeschreven analysemethode kan die methode gevolgd worden na goedkeuring door Gedeputeerde Staten.

8 Energie

8.1 Meten en registreren

- 8.1.1 Vergunninghoudster dient jaarlijks voor 1 april aan Gedeputeerde Staten te rapporteren over het energiegebruik per energiedrager van het afgelopen jaar (aardgasverbruik in m³, elektriciteitsverbruik in kWh, HBO-verbruik in liters, andere energiedragers in gewichts- of volume-eenheid);

9 Externe veiligheid

9.1 Brandbestrijding

- 9.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - in goede staat van onderhoud verkeren;
 - goed bereikbaar zijn;
 - als zodanig herkenbaar zijn;
 - jaarlijks worden goedgekeurd.
- 9.1.2 Het terrein en het wegensysteem dienen zodanig te zijn ingericht en de toegankelijkheid dient zodanig te zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee richtingen is te bereiken.
- 9.1.3 In de gehele inrichting moeten die plaatsen en die gebouwen waar open vuur en roken verboden is duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform NEN 3011.
- 9.1.4 Om hooibroei te voorkomen moet niet droog bermgras direct met het overig organische materiaal worden vermengd en op hopen worden gezet of worden ingekuuld.

9.2 Bedrijfsnoodplan

- 9.2.1 Vergunninghoudster dient uiterlijk zes maanden na het in werking treden van de vergunning aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring een geactualiseerd bedrijfsnoodplan te overleggen. Het bedrijfsnoodplan dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- een beschrijving van de denkbare incidenten, waaronder mogelijke bodemverontreiniging, en de mogelijke effecten daarvan;
 - de bedrijfsnoodorganisatie, taken en bevoegdheden van de betrokken personen, waarschuwings en alarmeringsprocedures, medische noodvoorzieningen;
 - beheersing en bestrijding van beschouwde incidenten, meldingprocedures, handelingen en te nemen maatregelen, beëindiging van de bijzondere situatie;
 - overzichten van beschikbare hulpbronnen, een opsomming van aanwezig materiaal, externe hulpdiensten, getraind personeel.
 - het bedrijfsnoodplan moet zijn afgestemd op gemeentelijke of regionale rampen- of rambestrijdingsplannen voor de regio waarin de inrichting is gelegen.
- 9.2.2 Een maal per jaar dient met het bedrijfsnoodplan te worden geoefend om te kunnen vaststellen of het plan adequaat is en voldoende functioneert of moet worden bijgesteld.

10 Installaties

10.1 Compressoren

- 10.1.1 Persluchtdrukvat met een $p \cdot V > 50 \text{ bar.l}$ dienen voorzien te zijn van een doelmatige drukontlastvoorziening (veerveiligheid).
Op het persluchtdrukvat dient een manometer te zijn aangebracht.
- 10.1.2 De persluchtinstallatie dient goed onderhouden te zijn, en moet telkens na twee jaar op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een daartoe gekwalificeerde deskundige. De resultaten van de laatste controle moeten worden vastgelegd in een register.
- 10.1.3 Voor de perslucht-installatie dient een door de fabrikant opgestelde handleiding op een daartoe bestemde centrale plaats binnen de inrichting aanwezig te zijn.

11 Opslag en verlading

11.1 Algemeen

- 11.1.1 Het vullen van tanks en vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.
- 11.1.2 Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten:
- a. bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen;
 - b. geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt;
 - c. een barstdruk hebben van ten minste twee maal de hoogst voorkomende werkdruk tenzij in deze vergunning anders is voorgeschreven;
 - d. ten minste éénmaal per maand visueel worden geïnspecteerd en ten minste éénmaal per jaar worden beproefd bij een druk van ten minste éénmaal de ontwerpdruk.

11.2 Opslagregistratie

- 11.2.1 Binnen de inrichting moet op een daartoe bestemde plaats een registratiesysteem aanwezig zijn waarin de locatie, de aard, en de opslagcapaciteit van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden.

11.3 Opslag van K3-vloeistoffen in bovengrondse tanks

Opslag in stalen enkelwandige tank zonder leidingen en appendages

- 11.3.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- 4.1.1 en 4.1.2;
 - 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.3;
 - 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - 4.3.2 tot en met 4.3.5;
 - 4.3.8 en 4.3.9;
 - 4.3.11;
 - 4.4.1;
 - 4.4.4 en 4.4.5;
 - 4.4.7 en 4.4.8;
 - 4.5.2 tot en met 4.5.9;
 - 4.5.11.
- 11.3.2 Binnen de inrichting moet van de stalen enkelwandige tank een KIWA-tankcertificaat en een KIWA-bakcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

Aanvullende eisen voor inbandige opslag

- 11.3.3 Op een tank die inbandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit de CPR 9-6 zijn eveneens van toepassing.

11.4 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (0-10 ton)

Algemeen

- 11.4.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.4.1 t/m 6.4.4, 6.5.1 t/m 6.5.11, 6.6.1 t/m 6.6.4, 6.7.1 t/m 6.7.4, 6.8.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4 t/m 11.1.7, 11.2.1 t/m 11.2.3, 11.3.1 en 11.4.1 van de richtlijn CPR 15-1.

Losse kast

- 11.4.2 De opslag in een losse kast dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.3.1, 7.1.1, 7.1.3 t/m 7.1.5, 7.2.1 t/m 7.2.3 en 7.3.1 van de richtlijn CPR 15-1.

Bouwkundige kast

- 11.4.3 De opslag in een bouwkundige kast dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.3.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2.1 t/m 7.2.3 en 7.4.1 t/m 7.4.4 van de richtlijn CPR 15-1.

11.5 Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen (voor kleinschalig gebruik en niet bedoeld voor verkoop aan derden, meer dan 25.000 liter)

- 11.5.1 Ter plaatse van het afleverpunt bij de opstelplaats van de te tanken voertuigen moet een (aaneengesloten) vloeistofdichte verharding aangebracht zijn van ten minste 3 x 5 meter. De betreffende verharding moet zodanig geconstrueerd zijn dat gemorste vloeistof er niet van af kan lopen bijv. door de aanwezigheid van oplopende randen.
- 11.5.2 Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn.
- 11.5.3 Het verladen en afleveren van brandstoffen moet in de open lucht geschieden op een goed toegankelijke en goed geventileerde plaats. Het vulpunt en het afleversoestel mogen zich niet in een gebouw bevinden.
- 11.5.4 Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn aangebracht: "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN".
Tevens moet worden vermeld: "MOTOR AFZETTEN".
- 11.5.5 De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de lengte van de afleverslang moet zodanig zijn bemeten dat aflevering van brandstof aan een voertuig alleen kan plaatsvinden boven de vloeistofdichte vloer.

- 11.5.6 Ieder aflevertuig moet voorzien zijn van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie in en aan de omkasting van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven.
- 11.5.7 De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin het vulpistool en de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn uitgevoerd.
- 11.5.8 Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De aflevering van vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen. De greep van het vulpistool mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting.
- 11.5.9 Het vulpistool moet goed weggehangen worden. Na gebruik mag er geen brandstof uit het vulpistool weglekken.
- 11.5.10 Bij toepassen van een handpomp moet de afleverslang na gebruik leeg zijn. Eventueel aanwezige brandstofresten moeten teruggevoerd worden naar de tank.
- 11.5.11 Bij gebruik van een hevelpomp voor het aftanken van het voertuig moet een voorziening aanwezig zijn die als hevelbreker dienst doet.

11.6 Opslag van K3-vloeistoffen in emballage

- 11.6.1 K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak met een inhoud ten minste gelijk aan de inhoud van de grootste emballage vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige in de bak geplaatste emballage. Er dienen dusdanige voorzieningen zijn getroffen waardoor geen regenwater in de vloeistofdichte bak kan geraken.
- 11.6.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst.

11.7 Opslag

- 11.7.1 Bij de opslag van stuifgevoelige, bevochtigbare en nauwelijks stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S4 en S5) dient één van de volgende maatregelen in acht te worden genomen:
- a. de vakken waarin de stoffen worden opgeslagen aan ten minste drie zijden omgeven door keerwanden;
 - b. de stoffen afdekken;
 - c. indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven de stoffen bevochtigen.
- 11.7.2 Als de inrichting langer dan drie dagen buiten gebruik is moeten maatregelen zijn getroffen om stofverspreiding buiten de inrichting tegen te gaan, bijvoorbeeld door het afdekken met een zeil, nat houden of het reinigen van het terrein van de inrichting met een zuigveegwagen.

11.8 Verlading van vaste stoffen in bulk

- 11.8.1 Gelet op de stuifgevoeligheid moet stofhinder tengevolge van laden en lossen in de open lucht door verladingsactiviteiten worden voorkomen door met voornoemde activiteiten te stoppen indien de windsnelheid de waarde van 20 m/s (windkracht 8, stormachtige wind) overschrijdt.
- 11.8.2 Wegen en verharde gedeelten van het bedrijfsterrein waar gevaar bestaat voor verspreiding van stof buiten de inrichting als gevolg van rijdend materieel of verwaaiing, dienen te worden geveegd, gezogen of natgehouden.
- 11.8.3 Transport-middelen waarin licht stuifgevoelige vaste stoffen worden vervoerd moeten tijdens transport zijn afgedekt.
- 11.8.4 Bij het verlaten van de inrichting moeten transportvoertuigen schoon zijn.

12 Groencompostering

12.1 Acceptatie van te composteren groenafvalcomponenten

- 12.1.1 In de inrichting mogen, met in achtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de in voorschrift 6.1.2 genoemde afvalstoffen worden geaccepteerd.
- 12.1.2 Alle aangevoerde partijen afvalstoffen dienen bij binnenkomst visueel te worden gecontroleerd.
- 12.1.3 De kwaliteit van de te accepteren groenafvalcomponenten moet zodanig zijn, dat het te bereiden product kan voldoen aan de normen zoals opgenomen in het "Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen" (BOOM).

12.2 Aanvoer, opslag en voorbereiding

- 12.2.1 De aanvoer, opslag en voorbereiding van de groenafvalcomponenten dienen zodanig te geschieden, dat zich geen afval buiten de inrichting kan verspreiden.
- 12.2.2 Het te composteren groenafval dient, voorafgaande aan enige bewerking, te worden ontdaan van zichtbare grove verontreinigingen zoals plastic, metalen, papier en van overtollige zandfracties en dergelijke.
- 12.2.3 Ten behoeve van de groencompostering mag uitsluitend de uit veegafval vrijkomende deelstroom organisch materiaal worden ingezet in het composteerproces.
- 12.2.4 De groenafvalcomponenten (uitgezonderd grof snoeihout en droog bermmaaisel) dienen binnen drie dagen na aanvoer te worden bewerkt.
- 12.2.5 Bermmaaisel of gras, dat in rollen wordt aangevoerd, dient eerst te worden losgemaakt voordat het wordt ingekuild.
- 12.2.6 De opslag van het nog te composteren (verkleinde) materiaal mag niet hoger reiken dan 5 meter boven het maaiveld.
- 12.2.7 De opslag van grof snoeihout mag niet hoger reiken dan 5 meter boven maaiveld.

12.3 De compostering

- 12.3.1 Het percolaatwater dient zoveel mogelijk te worden opgevangen om opnieuw te kunnen worden gebruikt ter bevochtiging van de composteringshopen.
- 12.3.2 De reeds verkleinde, te composteren groenafvalcomponenten dienen zo spoedig mogelijk, doch ten minste binnen drie dagen na dat zij zijn aangevoerd danwel verkleind, zo los mogelijk op "gemixte" hopen te worden gezet (een gemixte hoop mag slechts voor 30% uit gras bestaan en 10% agrarisch afval)

- 12.3.3 De composteringshopen moeten zodanig zijn gestructureerd en gedimensioneerd dat overal aërobe condities heersen.
- 12.3.4 De composteringshopen mogen niet hoger zijn dan 3,5 meter boven het maaiveld.
- 12.3.5 Wekelijks dient vergunninghoudster de temperatuur en het vochtgehalte in de composteringshoop te meten.
Indien uit de gemeten waarde en eventuele visuele waarneming blijkt dat het proces niet optimaal verloopt dan dienen direct doeltreffende maatregelen te worden getroffen.
- 12.3.6 Van het composteringsproces dient een logboek te worden bijgehouden waarin ten minste wordt aangetekend:
- de wekelijks gemeten temperatuur en vochtgehalte in de composteringshopen;
 - de hoeveelheid op een bepaalde composteringshoop aan- en afgevoerd materiaal;
 - de tijdstippen, waarop de composteringshopen omgezet zijn.

12.4 Inkuilen van (nat) bermgras en slootmaaisel

- 12.4.1 Bermgras en slootmaaisel moet boven een vloeistofdichte voorziening worden ingekuild.
- 12.4.2 Het van de kuil vrijkomende percolaat dient via de bedrijfsriolering naar het percolaatbassin te worden afgevoerd.
- 12.4.3 De afdekking van de kuil moet plaatsvinden met een afdeklaag van ten minste 20 cm rijpe compost dan wel 20 cm houtsnippers.
- 12.4.4 De kuil moet ten minste 3 maanden dicht blijven liggen.
- 12.4.5 De opslag van het ingekulde bermgras en slootmaaisel mag niet hoger reiken dan 5 meter boven het maaiveld.
- 12.4.6 Indien een kuil geopend wordt om bermgras en slootmaaisel te kunnen aanwenden ten behoeve van het composteringsproces, mag de kuil niet langer geopend blijven dan noodzakelijk is voor het uithalen van het ingekulde materiaal.

13 Bouw- en sloopafval

13.1 Acceptatie algemeen

- 13.1.1 Binnen de inrichting mogen, met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de afvalstoffen worden geaccepteerd zoals verwoord in voorschrift 6.1.2 van deze vergunning.
- 13.1.2 Ten behoeve van de visuele inspectie van het aangeboden bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval dient gebruik te worden gemaakt van de sorteerhal.
- 13.1.3 De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de aangevoerde stoffen, dient zowel visueel als administratief te geschieden.
- 13.1.4 Indien onverhoopt gevaarlijke afvalstoffen in geaccepteerde vrachten (na visuele inspectie) worden aangetroffen, moeten deze conform voorschrift 13.9.2 worden opgeslagen.
- 13.1.5 Indien onverhoopt asbest in geaccepteerde vrachten (na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet dit conform voorschrift 13.9.3 worden opgeslagen.
- 13.1.6 In een geaccepteerde vracht onverhoopt aangetroffen, ongewenste (afval)stoffen moeten onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en worden opgeslagen overeenkomstig het gestelde in 13.9.1

13.2 Acceptatie breken

- 13.2.1 De steenachtige fractie dient afkomstig te zijn van selectieve sloopactiviteiten van onverdachte sloopobjecten, danwel van gescheiden inzameling op de bouw-/slooplocatie en van erkende (gecertificeerde) sorteerinrichtingen.
- 13.2.2 Een partij bouw- en sloopafval van andere herkomst mag alleen worden geaccepteerd indien visuele inspectie uitwijst dat de samenstelling van de partij vergelijkbaar is met de in voorschrift 6.2.1 bedoelde stromen.
- 13.2.3 Dakgrind mag niet worden bewerkt in de puinbreker.

13.3 Opslag te breken bouw- en sloopafval

- 13.3.1 In de inrichting mag de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 5 meter boven het maaiveld.
- 13.3.2 Onbewerkt asfaltpuin (niet teerhoudend) mag niet worden gemengd met andersoortige steenachtige materialen of andere afvalstoffen. De genoemde stoffen dienen tevens gescheiden te worden opgeslagen.
- 13.3.3 Bij het lossen van bouw- en sloopafval moeten maatregelen worden getroffen om verspreiding van stof tegen te gaan.

- 13.3.4 Het leegstorten van voertuigen moet zodanig geschieden dat de aangevoerde afvalstoffen niet buiten de inrichting kunnen geraken

13.4 Breken van bouw- en sloopafval

- 13.4.1 Gedeputeerde Staten dienen uiterlijk 3 werkdagen voordat een bewerkingsperiode een aanvang neemt schriftelijk - bij voorkeur per telefax - op de hoogte te worden gebracht van:
- a. de periode waarbinnen gebroken gaat worden;
 - b. de hoeveelheid die gebroken gaat worden;
- In aanvulling op het voorgaande is eveneens het gestelde in voorschrift 1.1.4 van toepassing.
- 13.4.2 De breker dient voorzien te zijn van een vaste sproeiinstallatie. Tijdens het breken dient het bouw- en sloopafval zodanig vochtig te zijn of te worden gehouden dat stuiven wordt voorkomen.
- 13.4.3 Het te breken bouw- en sloopafval dient, voordat het feitelijke breekproces plaatsvindt, door middel van een zeefinstallatie (voorzeven) met een zeefmaat van 10 mm te worden ontdaan van het aanhangende zand / grond (brekerzeefzand).

13.5 Opslag bewerkte stromen puinbreker

- 13.5.1 Alle bij het puinbreekproces geproduceerde fracties moeten gescheiden worden opgeslagen.
- 13.5.2 In de inrichting mogen de bewerkte deelstromen worden opgeslagen tot en maximale hoogte van 5 meter boven het maaiveld.

13.6 Opslag te sorteren bouw- en sloopafval

- 13.6.1 Alle voor sortering aangevoerde afvalstoffen moeten in een hal op een vloeistofkerende vloer worden gestort of opgeslagen. De vloer moet zodanig op afschot liggen dat geen percolaatwater uit de hal kan stromen.
- 13.6.2 Het leegstorten van voertuigen moet zodanig geschieden dat de aangevoerde afvalstoffen niet buiten de inrichting kunnen geraken.

13.7 Sorteren van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval

- 13.7.1 Het sorteren van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval moet in de sorteerhal plaatsvinden.
- 13.7.2 Sorteeractiviteiten met dakafval / dakgrind / dakleer dienen beperkt te blijven tot het handmatig of met een kraan afscheiden van grove stukken dakleer van het overige afval. Afzeven, windziften, wassen of andere fysische en / of mechanische bewerkingen zijn niet toegestaan.
- 13.7.3 De restfracties die niet niet direct worden hergebruikt moeten na het voorsorteren worden afgevoerd naar een gecertificeerde inrichting conform de minimumstandaard voor verdere bewerking.

- 13.7.4 De uit de afscheiding van voorschrift 13.7.2 verkregen dakgrind fractie dient gescheiden te worden afgevoerd.

13.8 Opslag bewerkte stromen sorteerproces

- 13.8.1 Behoudens de schone steenachtige fractie en ongebroken/ongeshredderd A- en B-hout mogen gesorteerde deelstromen in de sorteelhal en gesloten of afgedekte containers worden opgeslagen.

13.9 Opslag diverse deelstromen

- 13.9.1 Binnen de inrichting moeten (afsluitbare) containers aanwezig zijn waarin (afval)stoffen die onverhoopt in de geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden opgeslagen.
- 13.9.2 In de geaccepteerde vrachten onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig CPR 15-1.
- 13.9.3 Asbest dat onverhoopt is aangetroffen moet worden behandeld en opgeslagen overeenkomstig het gestelde in artikel 4, d t/m g van het Asbestverwijderingsbesluit en worden afgevoerd volgens daarvoor geldende wettelijke bepalingen.
- 13.9.4 Dakgrind moet worden opgeslagen op/in een vloeistofdichte voorziening en gescheiden worden afgevoerd.

14 Opslag van asbesthoudend afval

- 14.1.1 Vergunninghoudster mag alleen asbesthoudend afval opslaan dat is verpakt in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal dat bestaat uit dubbel plastic met een dikte van minimaal 0,2 mm en dat is afgeplakt met watervaste tape.
- 14.1.2 Het asbesthoudend afval mag ter plaatse niet bewerkt worden.
- 14.1.3 Het asbesthoudend afval mag in afwijking van het bepaalde in voorschrift 14.1.1 en 14.1.2 uitsluitend naar aanleiding van calamiteiten binnen de inrichting worden herverpakt.
- 14.1.4 Indien asbesthoudend afval als gevolg van een calamiteit opnieuw verpakt dient te worden moet dit gebeuren conform het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet.
- 14.1.5 De containers met asbest mogen niet vrij toegankelijk zijn.

15 Grond en secundaire bouwstoffen

15.1 Algemeen

- 15.1.1 Partijen grond/secundaire bouwstoffen zijn, voordat zij binnen de inrichting worden gebracht, onderzocht op basis van:
- NEN 5740;
 - een partijkeuring conform het Bouwstoffenbesluit; dan wel beschikken over:
 - een publiekrechtelijk erkende kwaliteitsverklaring;
 - overige bewijsmiddelen ter beoordeling van het bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer.
- 15.1.2 Binnen de inrichting mogen, met in achtneming van de overige voorschriften, uitsluitend grond/secundaire bouwstoffen worden geaccepteerd zoals verwoord in voorschrift 6.1.2. van deze vergunning.
- 15.1.3 Indien in een geaccepteerde vracht onverhoopt partijvreemde (afval)stoffen worden aangetroffen, moeten deze onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en worden opgeslagen overeenkomstig het gestelde in voorschrift 13.9.1 voor zover het niet-gevaarlijke en niet-asbesthoudende (afval)stoffen betreft, en voorschrift 13.9.2, waar het wel gevaarlijke (afval)stoffen betreft.
Indien onverhoopt asbesthoudende afvalstoffen worden aangetroffen, dan moeten deze worden behandeld overeenkomstig voorschrift 13.9.3.
- 15.1.4 Vergunninghoudster dient, binnen 3 maanden na het van kracht worden van de beschikking, een beschrijving van de acceptatieprocedure grond en secundaire bouwstoffen ter beoordeling aan te bieden aan Gedeputeerde Staten. In deze beschrijving moet voldaan zijn aan de randvoorwaarden uit voorschrift 6.1.3 van deze vergunning. Grond mag pas worden geaccepteerd nadat Gedeputeerde Staten schriftelijk te kennen hebben gegeven dat de acceptatieprocedure in overeenstemming is met de voorschriften.
- 15.1.5 Wijzigingen in de geaccepteerde acceptatieprocedure moeten, voordat deze zijn doorgevoerd, schriftelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.
- 15.1.6 Vergunninghoudster is verplicht de geaccepteerde acceptatieprocedure (inclusief wijzigingen) toe te passen.

15.2 Bemonstering van grond/secundaire bouwstoffen/Partijkeuring

- 15.2.1 Van iedere opgeslagen partij grond/secundaire bouwstof, als bedoeld in voorschrift 15.1.2, moet binnen zes weken nadat deze binnen de inrichting is gebracht, een keuringsrapport aanwezig zijn.
- Indien in het kader van het Bouwstoffenbesluit de aangevoerde partij grond/secundaire bouwstof verwerkt gaat worden (al dan niet samengevoegd met andere partijen), dan moet de keuring zijn uitgevoerd conform de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit, Bijlage F hoofdstuk 1, gebruikersprotocol Schone grond en Bouwstoffen.
- Grond die bedoeld is om binnen de kaders van Actief Bodembeheer hergebruikt te worden, zogenaamde MVG-grond, kan tijdelijk binnen de inrichting worden opgeslagen (conform de 'Vrijstellingsregeling Grondverzet').

15.3 Registratie

- 15.3.1 Binnen de inrichting dient een register (logboek) aanwezig te zijn, waarin de aan- en afvoer van partijen grond/secundaire bouwstoffen wordt bijgehouden. Dit register dient in ieder geval de gegevens te bevatten conform het gestelde in paragraaf 6.2. van deze vergunning.
- en ten minste één van onderstaande gegevens:
- a. onderzoeksresultaten van bemonstering op basis van NEN 5740, dan wel ontwerp-NEN 5707;
 - b. kenmerk van het keuringsrapport als bedoeld in voorschrift 15.2.1 van de betreffende partij grond;
 - c. kenmerk van de partij met betrekking tot verwerkingsdoeleinden (Actief Bodembeheer of Bouwstoffenbesluit).
- De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de aangevoerde afvalstoffen, dient zowel visueel als administratief te geschieden.

15.4 Opslag van (te bewerken) grond/secundaire bouwstoffen

- 15.4.1 Grond/secundaire bouwstoffen, waarvan de mate van verontreiniging nog niet is vastgesteld dient gescheiden naar partij te worden opgeslagen.
- 15.4.2 Er dienen maatregelen te zijn getroffen om vermenging met andere partijen grond onmogelijk te maken.
- 15.4.3 Grond/secundaire bouwstoffen categorie-2, AVI-Bodemas en tweede keus grond moeten worden opgeslagen op een vloeistofdichte voorziening.
- 15.4.4 Binnen de inrichting mag grond/secundaire bouwstoffen worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 5 meter boven het maaiveld.
- 15.4.5 De opslag, alsmede het samenvoegen van onbewerkte en bewerkte partijen grond/secundaire bouwstoffen naar categorie dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de BRL 9308.
- 15.4.6 Aangevoerde vrachten grond/secundaire bouwstoffen moeten zodanig in depot worden gezet dat losgestort materiaal niet buiten de inrichting kan geraken.
- 15.4.7 Alle gescheiden aangevoerde bouwstoffen dienen naar soort gescheiden te worden opgeslagen en mogen niet worden gemengd met andersoortige materialen of andere afvalstoffen.

15.5 Zeven van grond en zand

- 15.5.1 De bij het zeefproces vrijkomende restfracties moeten gescheiden worden opgeslagen en behandeld overeenkomstig het bepaalde in voorschrift 13.8.1.
- 15.5.2 Een sproei-installatie dient aanwezig te zijn bij de zeef of de zeef dient voorzien te zijn van een sproei-installatie. Tijdens het zeven dient het materiaal zodanig vochtig te zijn of te worden gehouden dat stuiven wordt voorkomen.

15.6 Riool, Kolken Gemalen (RKG)-slib/baggespecie

- 15.6.1 RKG-slib/baggespecie moet worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer.

15.7 Samenstellen van diverse soorten grond door opmengen van grond en/of zand met compost

- 15.7.1 Bij het samenstellen van diverse soorten grond mag alleen gebruik worden gemaakt van schone grond. Hiertoe dient een bewijsmiddel aanwezig te zijn waaruit dat blijkt.

16 Snoeihout ten behoeve van biobrandstof

16.1 Opslag van snoeihout in de buitenlucht

- 16.1.1 Geshredderd snoeihout dient zodanig te worden opgeslagen dat verwaaien van stof wordt voorkomen.
- 16.1.2 De opslag van snoeihout dient plaats te vinden in stapels. Deze stapels mogen een oppervlakte hebben van maximaal 500 m²
- 16.1.3 De hoogte van iedere stapel mag niet meer bedragen dan 5 meter boven het maaiveld.
- 16.1.4 De stapels mogen aan elkaar worden geschakeld tot compartimenten van maximaal 2500 m², voor zover tussen de stapels keerwanden zijn aangebracht. Elke keerwand moet ten minste 0,5 meter boven de aanliggende houtstapels uitsteken. De weerstand tegen branddoorslag (bepaald volgens NEN 6069) van elke keerwand moet ten minste 4 uren bedragen.
- 16.1.5 Voor geshredderd snoeihout moet de afstand tussen compartimenten/stapels onderling en tussen de compartimenten/stapels en gebouwen en de terreingrens ten minste 6 m bedragen. Deze afstand kan worden teruggebracht tot 0 m indien er keerwanden zoals bedoeld in voorschrift 16.1.3 zijn geplaatst. Geshredderd uitgezeefd snoeihout (fractie 40-200 mm) dient wekelijks te worden gecontroleerd op temperatuur. Deze wekelijkse meting dient te worden aangetekend in een logboek dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn.
- 16.1.6 Indien er sprake is van geshredderd ongezeefd snoeihout dient dagelijks te worden gecontroleerd op temperatuur. De dagelijkse meting dient te worden aangetekend in een logboek dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn.
- 16.1.7 Indien de temperatuur hoger is dan 40° C in de opslag(en) van geshredderd snoeihout dienen onmiddellijk maatregelen (afzeven of afvoeren) te worden genomen zodat de temperatuur daalt tot onder deze kritische waarde.

16.2 Shredderen van snoeihout

- 16.2.1 De shredderinstallatie dient te zijn voorzien van een stofbestrijdingsinstallatie die zodanig is aangebracht dat al het vrijkomende stof volledig wordt neergeslagen. Onder volledig neerslaan wordt in dit verband verstaan dat er geen visueel waarneembare stofverspreiding plaatsvindt.
- 16.2.2 Na het shredderen dient het neergeslagen shredderstof direct te worden verwijderd. Het verzamelde stof dient zodanig te worden opgeslagen dat het zich niet meer kan verspreiden.

17 Afvalhout klasse A,B en C

17.1 Acceptatie van afvalhout

- 17.1.1 Met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning dient het binnen de inrichting te bewerken afvalhout vrij te zijn van andere afvalcomponenten. Partijen afvalhout die zijn verontreinigd met andere afvalstoffen dienen te worden afgevoerd naar een vergunninghoudende be- of verwerkingsinrichting.
- 17.1.2 De vergunninghoudster is het niet toegestaan afvalhout te accepteren dat is aangetast door rotting, brand en dergelijke of verontreinigd met:
- a. aardolieproducten;
 - b. gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer;
 - c. asbestproducten.
- 17.1.3 Alle aangevoerde partijen afvalhout dienen bij binnenkomst en tijdens het lossen ervan visueel te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van de in voorschriften 16.1.2 genoemde stoffen.

17.2 Opslag van ongeshredderd afvalhout in de buitenlucht

- 17.2.1 Gescheiden ingenomen partijen A, B en C-hout dienen gescheiden te worden opgeslagen.
- 17.2.2 De opslag van ongeshredderd C-hout dient plaats te vinden op een vloeistofdichte verharding.
- 17.2.3 De opslag van ongeshredderd afvalhout dient los gestort plaats te vinden in stapels. Deze stapels mogen een oppervlakte hebben van maximaal 500m².
- 17.2.4 De hoogte van iedere stapel mag niet meer bedragen dan 5 meter boven het maaiveld.
- 17.2.5 De stapels mogen aan elkaar worden geschakeld tot compartimenten van maximaal 2500m², voor zover tussen de stapels keerwanden zijn aangebracht. De keerwand moet ten minste 0,5 m boven de maximale hoogte van de houtstapels uitsteken. De weerstand tegen branddoorslag (bepaald volgens NEN 6069) van elke keerwand moeten ten minste 4 uren bedragen.
- 17.2.6 De afstand tussen de compartimenten en stapels onderling en tussen de compartimenten/stapels en gebouwen en de terreingrens dient ten minste de lengte van het compartiment te bedragen. Hierbij geldt een minimum afstand van 6 meter. Deze afstand kan teruggebracht worden tot 0 m indien er keerwanden zoals bedoeld in voorschrift 17.2.5 zijn geplaatst.

17.3 Geshredderd afvalhout ten behoeve van biobrandstof

- 17.3.1 Het is niet toegestaan C-hout te shredderen ten behoeve van de productie van biobrandstof.
- 17.3.2 Het shredderen van afvalhout dient plaats te vinden op een gesloten verharding.
- 17.3.3 De opslag van geshredderd A-hout moet plaatsvinden op een gesloten verharding. De opslag van geshredderd B hout moet plaatsvinden boven een vloeistofdichte verharding

- 17.3.4 De shredderinstallatie dient te zijn voorzien van waternevelsproeiers die zodanig zijn aangebracht dat al het vrijkomende stof met de waternevel volledig wordt neergeslagen. Onder volledig neerslaan wordt in dit verband verstaan dat er geen visueel waarneembare stofverspreiding plaatsvindt.
- 17.3.5 Na het shredderen dient het neergeslagen shredderstof direct te worden verwijderd. Het verzamelde stof dient zodanig te worden opgeslagen dat het zich niet meer kan verspreiden.
- 17.3.6 Geshredderd uitgezeefd afvalhout (fractie 40-200 mm) dient wekelijks te worden gecontroleerd op temperatuur. Deze wekelijkse meting dient te worden aangetekend in een logboek dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn.
- 17.3.7 Indien er sprake is van geshredderd ongezeefd afvalhout dient dagelijks te worden gecontroleerd op temperatuur. Deze dagelijkse meting dient te worden aangetekend in een logboek dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn.
- 17.3.8 Indien de temperatuur hoger is dan 40° C in de opslag van geshredderd afvalhout dienen onmiddellijk maatregelen (afzeven of afvoeren) te worden genomen zodat de temperatuur daalt tot onder de kritische waarde.

17.4 Verlading van geshredderd afvalhout en snoeihout

- 17.4.1 Tenzij er sprake is van een doelmatige windafscherming moet stofhinder ten gevolge van laden en lossen in de open lucht worden voorkomen door verladersactiviteiten te stoppen indien de windsnelheid groter of gelijk is aan 20m/s (windkracht 8, stormachtige wind).
- 17.4.2 Transportmiddelen waarin (geschredderd) afvalhout wordt vervoerd, moeten tijdens transport zijn afgedekt.
- 17.4.3 Bij het verladen van afvalhout (al dan niet met een grijper) dient de valhoogte van het materiaal zo gering mogelijk te zijn.

18 MILIEUSTRAT

18.1 Acceptatie en registratie van afvalstoffen algemeen

Acceptatie

- 18.1.1 De vergunninghoudster is verplicht al het in de aanvraag genoemde, door particulieren op de inrichting aangeboden huishoudelijk afval te accepteren, met inachtneming van de in deze vergunning gestelde voorschriften.
- 18.1.2 Brandende of smeulende stoffen mogen niet tot de inrichting worden toegelaten.
- 18.1.3 Een differentiatie van tariefstelling mag niet tot gevolg hebben dat één of meer categorieën van afvalstoffen indirect geweigerd wordt/worden.
- 18.1.4 Voordat de aangeboden afvalstoffen worden geaccepteerd dient een visuele controle plaats te vinden en dient de aanbieder, met het oog op de mogelijkheid van acceptatie en de wijze van behandeling en opslag, naar de aard van het afval te worden gevraagd.

18.2 Registratie

- 18.2.1 Voor 1 april van elk kalenderjaar dient aan Gedeputeerde Staten een overzicht te worden gestuurd van de volgende gegevens over het voorafgaande jaar: de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen als vermeld in de "Groene lijst", onderverdeeld naar afvalstofcode en ontvangstadres van deze afvalstoffen.

18.3 De milieustraat

- 18.3.1 De opslag van gescheiden afvalstoffen dient effectief doorgevoerd te zijn. Bij elke opslagvoorziening moet duidelijk zijn aangegeven welk type afvalstof wordt ingenomen.
- 18.3.2 De opslagmiddelen moeten zijn geplaatst op een afstand van ten minste 2 meter van de perceelsgrens of van een object met enig brandrisico.
- 18.3.3 De terreinverharding moet, op plaatsen waar vrachtwagens manoeuvreren of zich kunnen bevinden en op plaatsen waar containers staan opgesteld bestand zijn tegen zwaar verkeer.
- 18.3.4 De ondergrond van de terreinverharding moet zodanig zijn gestabiliseerd, dat er geen verzakkingen op kunnen treden.
- 18.3.5 Geur- en stankverspreidende afvalstoffen dienen dagelijks te worden afgevoerd.

18.4 Inname en opslag van koel- en vrieskasten

- 18.4.1 De opslag van koel- en vrieskasten dient plaats te vinden in een overdekte ruimte of container, voorzien van een vloeistofdichte vloer die bestand is tegen olie en olieprodukten.
- 18.4.2 De in voorschrift 18.4.1 bedoelde ruimte dient te zijn voorzien van voldoende ventilatie-openingen.
- 18.4.3 De in voorschrift 18.4.1 bedoelde ruimte mag, buiten het personeel behorende bij de inrichting, alleen door particulieren, ter plaatsing van hun afvalstoffen, worden betreden op aanwijzing en onder toezicht van het personeel behorende bij de inrichting.
- 18.4.4 Koel- en vrieskasten moeten bij het in en uit de opslagruimte plaatsen zo worden behandeld dat het koelsysteem, de warmtewisselaar en de isolatiematerialen niet worden beschadigd.
- 18.4.5 In en binnen een straal van 2 meter vanaf de opslagruimte mag niet worden gerookt, mogen geen open vuur en gloeiende voorwerpen aanwezig zijn. Op daartoe geschikte plaatsen aan de buitenzijde van de opslagplaats(en) moeten de volgende pictogram(men) worden aangebracht: 'vuur, open vlam en roken verboden'. De gevaarsymbolen moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats.

18.5 Opslag van wit- en bruingoed anders dan koel- en vrieskasten

- 18.5.1 De opslag van wit- en bruingoed anders dan koel- en vrieskasten, dient te geschieden in een gesloten container of op gelijkwaardige wijze, zodanig dat geen stoffen uit de voorziening kunnen geraken. De opslagvoorziening dient zodanig te zijn ingericht dat geen hemelwater in aanraking kan komen met de opgeslagen afvalstoffen.

Bijlagen

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten