

Gemeente Werkendam
de heer C.A. Prenger
Postbus 16
4250 DA WERKENDAM

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Definitieve beschikkingen Wet milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Geachte heer Prenger,

Hierbij doen wij u toekomen de beschikkingen, de bijbehorende gewaarmerkte bescheiden en de desbetreffende kennisgeving, inzake de bij ons op 19 april 2004 ingekomen aanvragen om vergunning krachtens de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, voor de inrichting bestemd tot het oprichten en in werking hebben van een milieustraat aan de Beyerinckweg ongenummerd te Werkendam.

Voor de beroepsmogelijkheid verwijzen wij korthedshalve naar bijgaande kennisgeving die op 17 september 2004 in de Staatscourant en een regionaal dagblad zal worden gepubliceerd.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar de heer H.M. Damme van het bureau Afvalbranches van de directie Ecologie (tel. 073 680 81 52).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Bijlagen:

1x beschikking en voorschriften Wm
1x beschikking en voorschriften Wvo
1x kennisgeving
1x gewaarmerkte aanvraag Wm
1x aanvraag Wvo

Datum

7 september 2004

Ons kenmerk

1025050

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

H.M. Damme

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 680 81 52

Fax

(073) 680 76 41

Bijlage(n)

5

E-mail

HDamme@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.

Gemeente Werkendam
Afdeling Bouwen en Milieu
Sector Grondgebied
Postbus 16
4250 DA WERKENDAM

Onderwerp

TERINZAGELEGGING

Definitieve beschikkingen Wet milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen de bescheiden inzake de beschikkingen op de aanvragen om vergunning krachtens de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Gemeente Werkendam voor de inrichting bestemd tot het oprichten en in werking hebben van een milieustraat aan de Beyerinckweg ongenummerd te Werkendam.

Wij verzoeken u de bijgevoegde beschikkingen en de kennisgeving toe te voegen aan de reeds bij u ter inzage liggende complete aanvragen en ontwerpbeschikkingen, en al deze stukken tot en met 1 november 2004 ter inzage te laten liggen.

Voorts verzoeken wij u op 17 september 2004 voor aanplakking van de kennisgeving aan het gemeentehuis zorg te dragen.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar de heer H.M. Damme van het bureau Afvalbranches van de directie Ecologie (tel. 073 680 81 52).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Bijlagen:

1x beschikking en voorschriften Wm
1x beschikking en voorschriften Wvo
2x kennisgeving

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Datum

7 september 2004

Ons kenmerk

1025050

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

H.M. Damme

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 680 81 52

Fax

(073) 680 76 41

Bijlage(n)

4

E-mail

HDamme@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.

Het dagelijks bestuur van het
Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch
Postbus 5
4285 ZG WOUDRICHEM

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Definitieve beschikking Wet milieubeheer.

Geacht bestuur,

Hierbij doen wij u toekomen de beschikking en de daarop betrekking hebbende stukken inzake de aanvraag om revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer van Gemeente Werkendam voor de inrichting bestemd tot het oprichten en in werking hebben van een milieustraat aan de Beyerinckweg ongenummerd te Werkendam.

Mede namens u hebben wij de beschikkingen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verzonden aan de aanvrager, de wettelijke adviseurs en de betrokken bestuursorganen. Voorts zullen wij op 17 september 2004 mededeling doen van de beschikkingen in de Staatscourant en een regionaal dagblad. De daartoe strekkende kennisgeving treft u hierbij aan.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar de heer H.M. Damme van het bureau Afvalbranches van de directie Ecologie (tel. 073 680 81 52).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Bijlagen:

1x beschikking en voorschriften Wm
1x kennisgeving

Datum

7 september 2004

Ons kenmerk

1025050

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

H.M. Damme

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 680 81 52

Fax

(073) 680 76 41

Bijlage(n)

2

E-mail

HDamme@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.

Gemeente Werkendam
Postbus 16
4250 DA WERKENDAM

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp
Klantevaluatie

Geachte heer/mevrouw,

De directie Ecologie van de provincie Noord-Brabant streeft naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening. Wij willen daarom graag inzicht hebben in de waardering van onze klanten voor die dienstverlening. Recent hebben wij aan uw onderneming een milieuvergunning verleend. Wij zouden het op prijs stellen als u uw mening over deze dienst aan ons kenbaar maakt door de bijlage in te vullen en te retourneren aan:

Provincie Noord-Brabant
Directie Ecologie
Mevrouw S.H.W. Schiffeleers
Antwoordnummer 32
5200 WB 's-Hertogenbosch

Faxen of e-mailen kan ook:
faxnummer: (073) 680 76 41
e-mailadres:
SSchiffeleers@brabant.nl

Bij de genoemde contactpersoon (onder Uw kenmerk rechts) is ook een elektronische versie (in Word) van dit formulier op te vragen per e-mail of telefonisch.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Bijlagen:
1x klantevaluatieformulier

Datum
7 september 2004
Ons kenmerk
1025050
Uw kenmerk
-
Contactpersoon
H.M. Damme
Directie
Ecologie
Telefoon
(073) 680 81 52
Fax
(073) 680 76 41
Bijlage(n)
1
E-mail
HDamme@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.

Bureau Handhaving (intern)
De heren R. Govers en H. Boer

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Afgifte beschikkingen Wet milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Geachte heren Govers en Boer,

Hierbij delen wij u mede dat wij op 7 september 2004 aan Gemeente Werkendam een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer hebben verleend voor de inrichting bestemd tot het oprichten en in werking hebben van een milieustraat aan de Beyerinckweg ongenummerd te Werkendam.

Tevens delen wij u mede dat het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch op deze datum een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren heeft verleend ten behoeve van deze inrichting.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de heer H.M. Damme van het bureau Afvalbranches (tel. 073 680 81 52).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Bijlagen:

1x kennisgeving
1x beschikking en voorschriften Wm
1x beschikking en voorschriften Wvo

Datum

7 september 2004

Ons kenmerk

1025050

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

H.M. Damme

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 680 81 52

Fax

(073) 680 76 41

Bijlage(n)

3

E-mail

HDamme@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.

RMHT Tilburg
Postbus 75
5000 AB TILBURG

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Afgifte beschikking Wet milieubeheer.

Geachte heer/mevrouw ,

Hierbij delen wij u mede dat wij op 7 september 2004 aan Gemeente Werkendam een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer hebben verleend voor de inrichting bestemd tot het oprichten en in werking hebben van een milieustraat aan de Beyerinckweg ongenummerd te Werkendam.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de heer H.M. Damme van het bureau Afvalbranches (tel. 073 680 81 52).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Bijlagen:

1x kennisgeving
1x beschikking en voorschriften Wm
1x beschikking en voorschriften Wvo
1x aanvraag Wm
1x aanvraag Wvo

Datum

7 september 2004

Ons kenmerk

1025050

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

H.M. Damme

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 680 81 52

Fax

(073) 680 76 41

Bijlage(n)

5

E-mail

HDamme@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.

De hoofdingenieur-directeur van het
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer
en Afvalwaterbehandeling/RIZA
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD

Onderwerp

Definitieve beschikkingen Wet milieubeheer en Wet verontreiniging
oppervlaktewateren.

Geachte heer,

Hierbij doen wij u toekomen de beschikkingen en de daarop betrekking
hebbende stukken inzake de aanvragen om vergunning krachtens de
Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van
Gemeente Werkendam voor de inrichting bestemd tot het oprichten en in
werking hebben van een milieustraat aan de Beyerinckweg ongenummerd te
Werkendam.

Voor de beroepsmogelijkheid verwijzen wij korthedshalve naar bijgaande
kennisgeving die op 17 september 2004 in de Staatscourant en een regionaal
dagblad zal worden gepubliceerd.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar
de heer H.M. Damme van het bureau Afvalbranches van de directie Ecologie
(tel. 073 680 81 52).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Bijlagen:

1x beschikking en voorschriften Wm
1x beschikking met voorschriften Wvo
1x kennisgeving

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Datum

7 september 2004

Ons kenmerk

1025050

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

H.M. Damme

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 680 81 52

Fax

(073) 680 76 41

Bijlage(n)

3

E-mail

HDamme@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereik-
baar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.

VROM-Inspectie Regio Zuid
De Regionaal inspecteur
Postbus 850
5600 AW EINDHOVEN

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Definitieve beschikkingen Wet milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Geachte heer,

Hierbij doen wij u toekomen de beschikkingen en de daarop betrekking hebbende stukken inzake de aanvragen om vergunning krachtens de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Gemeente Werkendam voor de inrichting bestemd tot het oprichten en in werking hebben van een milieustraat aan de Beyerinckweg ongenummerd te Werkendam.

Voor de beroepsmogelijkheid verwijzen wij korthedshalve naar bijgaande kennisgeving die op 17 september 2004 in de Staatscourant en een regionaal dagblad zal worden gepubliceerd.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar de heer H.M. Damme van het bureau Afvalbranches van de directie Ecologie (tel. 073 680 81 52).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Bijlagen:

1x beschikking en voorschriften Wm
1x beschikking met voorschriften Wvo
1x kennisgeving

Datum

7 september 2004

Ons kenmerk

1025050

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

H.M. Damme

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 680 81 52

Fax

(073) 680 76 41

Bijlage(n)

3

E-mail

HDamme@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.

Het college van burgemeester en
wethouders van Werkendam
Postbus 16
4250 DA WERKENDAM

Onderwerp

Definitieve beschikkingen Wet milieubeheer en Wet verontreiniging
oppervlaktewateren.

Geacht college,

Hierbij doen wij u toekomen de beschikkingen en de daarop betrekking
hebbende stukken inzake de aanvragen om vergunning krachtens de
Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van
Gemeente Werkendam voor de inrichting bestemd tot het oprichten en in
werking hebben van een milieustraat aan de Beyerinckweg ongenummerd te
Werkendam.

Voor de beroepsmogelijkheid verwijzen wij korthedshalve naar bijgaande
kennisgeving die op 17 september 2004 in de Staatscourant en een regionaal
dagblad zal worden gepubliceerd.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar
de heer H.M. Damme van het bureau Afvalbranches van de directie Ecologie
(tel. 073 680 81 52).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Bijlagen:

1x beschikking en voorschriften Wm
1x beschikking met voorschriften Wvo
1x kennisgeving

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Datum

7 september 2004

Ons kenmerk

1025050

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

H.M. Damme

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 680 81 52

Fax

(073) 680 76 41

Bijlage(n)

3

E-mail

HDamme@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereik-
baar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.

Aan de afdeling: F V
Van de directie: Ecologie/AB
Datum: 7 september 2004

Auteur: R. Damme

BIJGEVOEGDE KENNISGEVING PUBLICEREN IN:

- De Nederlandse Staatscourant
- Regionale bladen te Hank

PER SE EDITIE VAN:

17 september 2004

WET MILIEUBEHEER EN WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN
Gemeente Werkendam te Hank

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch maken bekend dat zij vergunningen krachtens bovengenoemde wetten hebben verleend aan Gemeente Werkendam voor de inrichting bestemd tot het oprichten en in werking hebben van een milieustraat aan de Beyerinckweg ongenummerd te Werkendam.

De besluiten zijn gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-beschikkingen.

Stukken inzien

De aanvragen, de beschikkingen en bijhorende stukken liggen vanaf 20 september 2004 tot en met 1 november 2004 ter inzage in het gemeentehuis, balie sector grondgebied Raadhuislaan 2 te Werkendam tijdens de openingstijden.

Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer H.M. Damme van het bureau Afvalbranches van de directie Ecologie (tel. 073 680 81 52). Vanaf het moment van terinzagelegging is het mogelijk een samenvatting van de aanvragen en de definitieve beschikkingen te bekijken op de internetsite: "www.brabant.nl", onder het item: "Brabantloket".

Beroep

Tegen de beschikkingen kan tot en met 1 november 2004 beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen;
- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die in de beschikkingen ten opzichte van de ontwerp-beschikkingen zijn aangebracht;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikkingen.

Een verleende vergunning is na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor dit tijdstip beroep is ingesteld en om voorlopige voorziening is verzocht. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gestuurd aan de Voorzitter van die afdeling.

's-Hertogenbosch, 7 september 2004

Verzenden aan:

	Het college van burgemeesters en Wethouders		VROM-Inspectie Regio Zuid
☒	Het college van burgemeester en wethouders van Werkendam Postbus 16 4250 DA WERKENDAM Geacht college,	☒	VROM-Inspectie Regio Zuid De Regionaal inspecteur Postbus 850 5600 AW EINDHOVEN Geachte heer,
	De burgemeester		Ministerie van Volkshuisvesting
☐	De burgemeester van de gemeente **invoer naam_gemeente** **invoer adres** **invoer postcode_woonplaats** Geachte burgemeester,	☐	De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer De directeur Stoffen, Afvalstoffen, Straling, Nucleaire en Bioveiligheid Postbus 30945 2500 GX 's-GRAVENHAGE Geachte heer,
	Gemeentelijk samenwerkingsverband		RIZA
☐	Samenwerkingsverband regio Eindhoven Postbus 435 5600 AK EINDHOVEN Geachte heer/mevrouw,	☒	De hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA Postbus 17 8200 AA LELYSTAD Geachte heer,
	De arbeidsinspectie regio zuid		KJBZ
☐	De arbeidsinspectie regio zuid Postbus 940 6040 AX ROERMOND Geachte heer/mevrouw,	☐	Afdeling KJBZ (intern)
	Het Waterschap Rivierenland		Het Waterschap Brabantse Delta
☐	Het dagelijks bestuur van het waterschap Rivierenland Postbus 599 4000 AN TIEL Geacht bestuur,	☐	Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta De heer G. Happel Postbus 5520 4801 DZ BREDA Geachte heer Happel,
	Het Waterschap Aa en Maas		Het Waterschap De Dommel
☐	Het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas Postbus 5049 5201 GA 's-HERTOGENBOSCH Geacht bestuur,	☐	Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel Postbus 10001 5280 DA BOXTEL Geacht bestuur,
	Het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch		Rijkswaterstaat Noord-Brabant
☐	Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch Postbus 5 4285 ZG Woudrichem Geacht bestuur,	☐	Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant Postbus 90157 5200 MJ 's-HERTOGENBOSCH Geachte directie,

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	3
1 Algemeen	8
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	8
1.2 TERREINEN EN WEGEN.....	8
1.3 DIVERSEN.....	8
1.4 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	9
2 Lucht.....	10
2.1 OPSLAG	10
2.2 VERLADING EN TRANSPORT	10
2.3 VERKEER.....	10
3 Geluid	11
3.1 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	11
4 Bodembescherming.....	12
4.1 VOORZIENINGEN EN MAATREGELEN	12
4.2 BEDRIJFSRIOLERINGEN	12
ONTWERP	12
4.3 INCIDENTENBEHEERPLAN	12
4.4 BODEMONDERZOEK EN MONITORING	13
NULSITUATIEONDERZOEK.....	13
EINDONDERZOEK	13
BODEMSANERING	13
5 Afvalstoffen	14
5.1 OPSLAG EN AFVOER	14
5.2 STURINGSVOORSCHRIFTEN.....	14
6 Afvalwater	15
6.1 ALGEMEEN	15
6.2 LOZINGSEISEN.....	15
6.3 RIOOLTECHNISCHE VOORZIENINGEN.....	15
SLIBVANGPUT EN STRAATKOLKEN MET VERGROTE ZANDVANG	15
6.4 CONTROLE.....	16
6.5 ANALYSEMETHODEN	16
7 Energie	17
8 Externe veiligheid.....	18
8.1 BRANDBESTRIJDING	18
8.2 BEDRIJFSNOODPLAN.....	18
9 Milieustraat	19
9.1 ACCEPTATIE EN REGISTRATIE VAN AFVALSTOFFEN	19
ACCEPTATIE.....	19
REGISTRATIE.....	19
9.2 DE MILIEUSTRAAAT	19
9.3 INNAME EN OPSLAG VAN ASBESTHOUDEND AFVAL.....	20
9.4 INNAME EN OPSLAG VAN GROENAFVAL.....	20
9.5 HET BEWERKEN VAN GROENAFVAL	21
9.6 INNAME EN OPSLAG VAN DESTRUCTIEMATERIAAL	21
9.7 INNAME EN OPSLAG VAN WITGOED, ZIJNDE KOEL- EN VRIESKASTEN.....	21
9.8 OPSLAG VAN WITGOED, ANDERS DAN KOEL- EN VRIESKASTEN, EN BRUINGOED	21
10 KGA-DEPOT.....	22
10.1 ONVERENIGBARE COMBINATIES.....	22
VERPAKKINGEN EN ETIKETTERING	22
INSPECTIEPROGRAMMA EMBALLAGE.....	23
SORTEERRUIMTE.....	23
GEBRUIK	23
INSTRUCTIE, VOORLICHTING EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN	24
OPRUIMEN VAN GEMORSTE GEVAARLIJKE STOFFEN.....	24

10.2	UITVOERING KGA-DEPOT	24
	<i>LIGGING</i>	24
	<i>COMPARTIMENTERING</i>	25
	<i>CONSTRUCTIE VAN HET KGA-DEPOT</i>	25
	<i>VEILIGHEIDSSIGNALERING</i>	26
10.3	TECHNISCHE VOORZIENINGEN.....	26
	<i>ELEKTRISCHE INSTALLATIE EN GEVARENZONE-INDELING</i>	26
	<i>VERWARMING</i>	27
	<i>BESCHERMING WATERVOORZIENINGEN</i>	27
11	Installaties	28
11.1	KADAVERKOELING	28
12	Opslag en verlading	29
12.1	OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN (O.A. AFGEWERKTE OLIE) IN BOVENGRONDSE TANKS	29
	<i>ALGEMEEN</i>	29
	<i>OPSLAG IN STALEN ENKELWANDIGE TANK ZONDER LEIDINGEN EN APPENDAGES</i>	29
	<i>AANVULLENDE EISEN VOOR DE OPSLAG VAN AFGEWERKTE OLIE</i>	29

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Afvalhout	Hout dat in het afvalstadium is geraakt met een onderverdeling in drie kwaliteitsklassen: A-hout: ongeverfd en onbehandeld massief hout; B-hout: hardboard, zachtboard, geplastificeerd hout en geverfd hout C-hout: geïmpregneerd hout. Hout waarbij stoffen al dan niet onder druk zijn ingebracht met de bedoeling de duurzaamheid te verbeteren (met name gewolmaniseerd en gecreosoteerd hout).
Asbestbesluit	Besluit houdende regels inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest (Asbestbesluit milieubeheer).
Besluit verpakkingen en aanduiding milieugevaarlijke stoffen	Besluit van 14 oktober 1987, Stb. 516, houdende regelen met betrekking tot de verpakking en aanduiding van milieugevaarlijke stoffen en bepaalde gevaarlijke preparaten, zoals laatstelijk gewijzigd en/of aangevuld.
Bestrijdingsmiddel	Een stof of mengsel van stoffen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Bestrijdingsmiddelenwet (Stb. 1962).
Bedrijfsriolering	Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
Brandwerendheid	De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen tijdens verhitte, bepaald volgens NEN 3884. Brandwerendheid van deur-, luik- en raamconstructies: Tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke een deur-, luik- of raamconstructie weerstand kan bieden tegen bezwijken en vlam dicht blijven ingeval van brand, bepaald volgens NEN 3885.

CPR 15-1	"Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0 tot 10 ton)".
CPR 9-6	"Vloeibare aardolieproducten. Opslag tot 150 m ³ van brandbare vloeistoffen met en vlampunt van 55 tot 100° C in bovengrondse tanks."
CPR	Uitgaven van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgegeven door het Directoraat Generaal van de Arbeid (DGA), te verkrijgen bij SDU Uitgeverij te 's-Gravenhage.
CUR/PBV	Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-aanbeveling 44	"Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen" (Stichting CUR, 1998).
CUR/PBV-Aanbeveling 65	Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen (Stichting CUR, 1998)
Emballage	Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l en papieren of kunststof zakken.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6123565, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geohydrologie	Het totale systeem van bodemopbouw, grondwaterstand, stromingsrichting van het grondwater en kwel- of infiltratiesituatie.
Gevaarlijke stof	Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen.
Groenafval	Organisch plantaardig afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven. Groenafval bestaat voornamelijk uit blad, grasachtig materiaal, loof en snoeihout.
Groenafval, fijn	Organisch-plantaardig product dat voornamelijk bestaat uit de natte componenten zoals blad, schoffelvuil en gras.
Groenafval, grof	Organisch-plantaardig product dat voornamelijk bestaat uit de droge componenten zoals snoeihout, bomen, struiken, boomstronken en coniferen.

Groene lijst	De lijst zoals opgenomen in bijlage II van de verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993, betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (PbEG L30).
K3-vloeistoffen	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55° C) en ten hoogste 373 K (100° C).
KCA	Klein Chemisch Afval. Met deze afkorting wordt het klein chemisch afval afkomstig uit huishoudens bedoeld.
KGA	De verzamelnaam voor KCA, nadat dit door de inzamelaar is geaccepteerd.
KIWA	Keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, te Rijswijk ZH.
Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt danwel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.
Losse kast	Een niet betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie, waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.
NEN 1010	"Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties".
NEN 3011	"Veiligheidskleuren en tekens".
NEN 3410	"Veiligheidsbepalingen voor hoog- en laagspanningsinstallaties in ruimten met gasontploffingsgevaar".
NEN-EN IEC 60079-14-2001	"Norm voor elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen".
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft uitgegeven en te verkrijgen normbladen.
NPR 7910	Toelichting bij NEN 10079-10-“Gevarenzone-indeling met betrekking tot gasontploffingsgevaar”(voorheen P182 van het ministerie van SZW).

NPR	Nederlandse PraktijkRichtlijnen, uitgegeven door het Nederlands NormalisatieInstituut (NNI) te Delft.		
NRB	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten uitgegeven door het Informatiecentrum Milieuvergunningen te den Haag.		
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).		
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.		
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.		
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.		
Potentiële bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.		
Protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).		
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.		
Riolering	Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool.		
Stuifgevoeligheid	De mate waarin een product gevoelig is voor verwaaiing. In het handboek NER worden vijf categorieën onderscheiden:		
	Cat.	Gevoelig	Bevochtigbaar Voorbeeld
	S1 vliegast	sterk	niet cement, vulstof voor asfalt,
	S2 bruinsteen, vliegast	sterk	wel fijn zand, looderts,
	S3	licht	niet zilverzand,
	S4	licht	wel grof zand, betonzand
	S5	nauwelijks	grind

Vlampunt	Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55° C wordt bepaald volgens de methode omschreven in NEN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55° C wordt bepaald volgens de methode van Pensky-Martens omschreven in NEN- ISO 2719.
VLG	Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen (1997), zoals laatstelijk aangevuld en gewijzigd.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn op werkdagen van maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 19.00 uur.
De openstelling van de milieustraat voor het publiek mag van maandag tot en met vrijdag niet meer zijn dan 2,5 (tweeënhalf) uur per dag en op zaterdag ten hoogste 3 (drie) uur.

1.2 Terreinen en wegen

- 1.2.1 Bij de toegang tot de inrichting moet op een bord duidelijk worden vermeld:
- openingsdagen en openingstijden;
 - welke categorieën afvalstoffen worden geaccepteerd;
 - de toegestane maximumsnelheid binnen de inrichting;
 - dat de voertuigmotor moeten worden afgezet tijdens het wachten en gedurende het lossen van materiaal vanuit dat voertuig dan wel een bij dat voertuig behorende aanhangwagen.
- 1.2.2 Voorschrift 1.2.1 onder d is niet van toepassing voor vrachtauto's tijdens het laden en lossen en het wisselen van containers.
- 1.2.3 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.2.4 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.2.5 Om stofverspreiding binnen en buiten de inrichting te voorkomen dan wel te beperken mag op het terrein van de inrichting de snelheid van voertuigen niet meer bedragen dan 5 km/uur.
- 1.2.6 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting en de te verrichten werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is afkomstig van directe instraling van lichtbronnen.
- 1.2.7 De inrichting moet schoon en zindelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.2.8 Gemorste (afval)stoffen moeten direct opgeruimd worden. Hiervoor dienen geschikte gereedschappen en materialen aanwezig te zijn.

1.3 Diversen

- 1.3.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven tot ten hoogste verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie.

- 1.3.2 Van alle onderzoeken welke bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te bevatten:
- a. het tijdstip van de metingen;
 - b. de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
 - c. de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
 - d. de meet- en berekeningsresultaten;
 - e. eventuele bijzonderheden;
 - f. het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;
 - g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.
- 1.3.3 Registers en rapporten welke blijken deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste vijf jaar binnen het gemeentehuis te worden bewaard.
- 1.3.4 Buiten de inrichting geraakte afvalstoffen moeten voor het einde van elke werkdag worden verzameld en binnen de inrichting worden gebracht.
- 1.3.5 Afvalstoffen die binnen 5 meter van de inrichting zijn gestort moeten elke werkdag worden verzameld en in de inrichting worden opgeslagen.
Indien de afvalstoffen niet binnen de inrichting geaccepteerd mogen worden dienen deze binnen drie werkdagen te worden afgevoerd naar een daartoe bestemde inrichting.
- 1.3.6 Bij aanwezigheid van ratten en/of ander ongewenst gedierte in de inrichting moeten terstond afdoende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen.

1.4 Bijzondere omstandigheden

- 1.4.1 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd welke een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Deze kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

2 Lucht

2.1 Opslag

- 2.1.1 Bij de opslag van stuifgevoelige, bevochtigbare stoffen (stuifklasse S4 en S5) moeten de volgende maatregelen in acht worden genomen:
- de vakken waarin de stoffen worden opgeslagen, zijn met hun lengte-as georiënteerd in de ter plaatse meest voorkomende windrichting;
 - de vakken zijn aan ten minste twee zijden omgeven door keerwanden;
 - de stoffen moeten na het vullen van de container door besproeiing worden bevochtigd.
- 2.1.2 Indien bij buitenopslag van stuifgevoelige stoffen en het verladen ervan, ondanks de in de voorschriften 2.1.1, 2.2.1 en 2.2.2 genoemde maatregelen, stofverspreiding niet voldoende kan worden beperkt, dan dienen windreductieschermen te worden aangebracht.
- 2.1.3 Indien bij opslag van stoffen gevaar bestaat voor verspreiding van stof buiten de inrichting, dienen voldoende en adequate maatregelen te worden getroffen om genoemde verspreiding te voorkomen, bijvoorbeeld door het materiaal te bevochtigen met een vastleggend bindmiddel.
- 2.1.4 Bij zichtbare stofemissie als gevolg van de weersomstandigheden (langdurige droogte en/of aanhoudende, stormachtige wind) moeten de containers volledig worden afgedekt met een zeil of een ander doelmatige afdekking.

2.2 Verlading en transport

- 2.2.1 Stofhinder ten gevolge van laden en lossen in de open lucht moet worden voorkomen door de verladingactiviteiten te stoppen, indien gelet op de stuifgevoeligheid de windsnelheid de onderstaande waarde overschrijdt:
- stuifklasse S4 en S5, 20 m/s, windkracht 8, stormachtige wind.
- 2.2.2 Stofverspreiding van bevochtigbare stoffen uit de stuifklasse S4 en S5 moet worden voorkomen door deze voorafgaand aan het verladen afdoende te bevochtigen.

2.3 Verkeer

- 2.3.1 Stofverspreiding ten gevolge van verkeer op en vanaf de inrichting dient te worden beperkt door:
- het aantal verkeersbewegingen op het terrein zo gering mogelijk te houden;
 - verkeersbewegingen te beperken tot die terreingedeelten die regelmatig worden schoongemaakt;
 - de snelheid van voertuigen op het terrein te beperken tot 5 km/uur.
- 2.3.2 Als de inrichting langer dan drie dagen buiten gebruik is, moeten voldoende en adequate maatregelen worden getroffen om stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen, bijvoorbeeld door het reinigen van het terrein van de inrichting met een zuigveegwagen.

3 Geluid

3.1 Maatregelen en voorzieningen

- 3.1.1 In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn welke zijn voorzien van een in goede staat zijnde geluiddemper.
- 3.1.2 De motoren van voertuigen mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.
- 3.1.3 De verbrandingsmotoren van materieel, anders dan genoemd in voorschrift 3.1.2, mogen uitsluitend in werking zijn gedurende de tijd dat dat materieel ook daadwerkelijk in bedrijf is.
- 3.1.4 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.

4 Bodembescherming

4.1 Voorzieningen en maatregelen

- 4.1.1 Uiterlijk 6 maanden doch in ieder geval vóór het uitvoeren van de activiteiten dienen ter plaatse van de navolgende deellocaties binnen de milieustraat dan wel activiteiten vloeistofdichte voorzieningen te worden gerealiseerd:
- a. de opstelplaatsen van de containers voor de opslag van puin, dakleer, bielzen, wit- en bruingoed, asbest, grond, ferro en non-ferro, restafval, C-hout en (geshredderd) B-hout;
 - b. de opslag van (fijn) groenafval;
 - c. de kadaverkoeling;
 - d. de opslag van afgewerkte olie in een bovengrondse tank;
 - e. de opslagcontainers voor de opslag van KGA;
 - f. de bedrijfsriolering ten behoeve van de vloeistofdichte verhardingen als genoemd onder a tot en met c.
- Vóór ingebruikname van deze voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven te zijn.
- 4.1.2 Voor iedere bodembeschermende voorziening dient binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze beschikking een PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening te zijn afgegeven. Deze verklaring dient binnen een maand na afgifte aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

4.2 Bedrijfsrioleringen

Ontwerp

- 4.2.1 Bij de aanleg van (delen van) rioleringen voor verontreinigd bedrijfsafvalwater dient ten minste te zijn voldaan aan het gestelde in CUR/PBV-Aanbeveling 51 Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen. In het ontwerp dient ten minste aandacht te zijn besteed aan:
- a. de eis aan de vloeistofdichtheid;
 - b. de samenstelling en kenmerken van het afvalwater (stoffen, temperatuur, vullingsgraad riool, aanwezigheid van zand en slib);
 - c. de externe leidingomgeving (grondeigenschappen, grondwatergegevens);
 - d. de geplande levensduur en de ontwerplevensduur;
 - e. de uitwendige belastingen;
 - f. de wijze van uitvoering;
 - g. de wijze van beheer.

4.3 Incidentenbeheerplan

- 4.3.1 Binnen de inrichting moet een incidentenbeheerplan aanwezig zijn waarin de opslag van afvalstoffen, emballage, de bedrijfsriolering en de te nemen maatregelen ingeval van nood ter bescherming van de bodem zijn beschreven. Dit plan moet door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd. Er dient overeenkomstig dit plan te worden gehandeld.

4.4 Bodemonderzoek en monitoring

Nulsituatieonderzoek

- 4.4.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient na realisering van de vloeistofdichte voorzieningen doch vóór het in gebruik nemen ervan een nulsituatieonderzoek te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de door Gedeputeerde Staten aan te wijzen locaties binnen de inrichting en te worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek tenzij Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het toepassen van een andere onderzoeksstrategie.
- 4.4.2 De resultaten van het in voorschrift 4.4.1 bedoelde onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Eindonderzoek

- 4.4.3 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit of drie maanden voor het aflopen van de vergunningstermijn dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een eindonderzoek te zijn uitgevoerd. De opzet van het bodemonderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de door Gedeputeerde Staten aan te wijzen locaties binnen de inrichting en te worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek tenzij goedkeuring van Gedeputeerde Staten is verkregen voor het toepassen van een andere onderzoeksstrategie.
- 4.4.4 De resultaten van het in voorschrift 4.4.3 bedoelde onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Bodemsanering

- 4.4.5 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem en/of grondwater is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 2 jaar na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de bodem of grondwater wordt gesaneerd. De sanering dient plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.
- 4.4.6 Na de sanering als bedoeld in voorschrift 4.4.5 dient een evaluatierapport ter goedkeuring te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het goedgekeurde saneringsrapport beschreven situatie treedt na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 4.4.3 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem.
- 4.4.7 Het bepaalde in voorschrift 4.4.3 tot en met 4.4.6 blijft van kracht gedurende drie jaar na het verlopen van deze vergunning.

5 Afvalstoffen

5.1 Opslag en afvoer

- 5.1.1 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overig gevaarlijk afval, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen gescheiden in vloeistofdichte en afgesloten emballage te worden bewaard, die bestand is tegen het product.
- 5.1.2 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn genoemd is mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.
- 5.1.3 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van voorschrift 5.1.2 en 5.2.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.
- 5.1.4 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

5.2 Sturingsvoorschriften

- 5.2.1 Afvalstoffen, die binnen de inrichting zijn aangeboden, moeten binnen één jaar na aanbieding worden afgevoerd naar:
 - a. een daartoe ingerichte en als zodanig erkende inrichting bestemd voor de verdere verwerking van de desbetreffende afvalstof;
 - b. een daartoe ingerichte stortplaats.

6 Afvalwater

6.1 Algemeen

- 6.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur.
- 6.1.2 Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van afvalwater met het oog op de doelmatige werking, als bedoeld in voorschrift 6.1.1.
- 6.1.3 Verontreinigd hemelwater en eventueel percolaat mag niet buiten de vloeistofdichte verharding terecht komen, maar moet via de bedrijfsriolering na het passeren van een slibvangput worden afgevoerd op het gemeentelijk DWA-riool.
- 6.1.4 Gelekt product in hemelwaterafvoergoten en rioolputten dient zo spoedig mogelijk met behulp van vacuümwagens of op gelijkwaardige wijze te worden verwijderd.

6.2 Lozingseisen

- 6.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat:
- een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius;
 - een pH heeft lager dan 6,5 en hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 (1997);
 - een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 30 mg per liter, bepaald volgens NEN 6621 (1988): C1 (1992);
 - stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken;
 - stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar kan ontstaan;
 - stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat.

6.3 Riooltechnische voorzieningen

Slibvangput en straatkolken met vergrote zandvang

- 6.3.1 De slibvangput en straatkolken met vergrote zandvang moeten ten minste éénmaal per maand worden geïnspecteerd en zo dikwijls als dat voor de goede werking noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per jaar, worden geëdigd en ontdaan van zand- en slibafzetting.
- 6.3.2 Het bewijs van de afvoer van de zand- en slibafzetting uit de slibvangput en straatkolken door een erkende inzamelaar/verwerker dient te worden bewaard gedurende een periode van ten minste drie jaar en op verzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.

- 6.3.3 De slibvangput dient te voldoen aan NEN 7089.

6.4 Controle

- 6.4.1 Het totale afvalwater dient voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 6.4.2 Afvalwater afkomstig van rijroutes en vloeistofdichte verhardingen dient voor vermenging met afvalwater uit andere ruimtes door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 6.4.3 Afvalwater waarvoor een concentratiegrenswaarde geldt, dient voor vermenging met afvalwater waarvoor een andere of geen concentratiegrenswaarde geldt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 6.4.4 De lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dient in een afzonderlijk register te worden vastgelegd.

6.5 Analysemethoden

- 6.5.1 Indien vergunninghouder een andere analysemethode wil volgen voor het bepalen van de concentratiegrenswaarde dan voorgeschreven en aantoont dat het resultaat niet significant afwijkt van de voorgeschreven analysemethode kan die methode gevolgd worden na goedkeuring door Gedeputeerde Staten.

7 Energie

- 7.1.1 Vergunninghouder dient jaarlijks te rapporteren over het energieverbruik per energiedrager (m³ gas, kWh e.d.) van het afgelopen jaar. Deze gegevens moeten tevens vijf jaar binnen het gemeentehuis worden bewaard.

8 Externe veiligheid

8.1 Brandbestrijding

- 8.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - in goede staat van onderhoud verkeren;
 - goed bereikbaar zijn;
 - als zodanig herkenbaar zijn.
- 8.1.2 In de gehele inrichting mag niet worden gerookt. Het rookverbod moet duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform NEN 3011.
- 8.1.3 Het terrein en het wegenstelsel dienen zodanig te zijn ingericht en de toegankelijkheid dient zodanig te zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee richtingen is te bereiken.

8.2 Bedrijfsnoodplan

- 8.2.1 Vergunninghouder dient uiterlijk zes maanden na het in werking treden van de vergunning aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring een bedrijfsnoodplan te overleggen. Het bedrijfsnoodplan dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- een beschrijving van de denkbare incidenten en de mogelijke effecten daarvan onder diverse meteorologische omstandigheden;
 - de bedrijfsnoodorganisatie, taken en bevoegdheden van de betrokken personen coördinatiecentra, waarschuwingen en alarmeringsprocedures, communicatiesystemen en -regelingen, medische noodvoorzieningen;
 - fasering van beheersing en bestrijding van beschouwde incidenten, meldingprocedures en klassering van incidenten, handelingen en te nemen maatregelen, beëindiging van de bijzondere situatie;
 - overzichten van beschikbare hulpbronnen, een opsomming van aanwezig materiaal, externe hulpdiensten, getraind personeel in ploegendienst en in consignatie.
- 8.2.2 Tenminste eenmaal per jaar dient het bedrijfsnoodplan te worden geoefend.

9 Milieustraat

9.1 Acceptatie en registratie van afvalstoffen

Acceptatie

- 9.1.1 Bij de acceptatie, registratie en controle van afvalstoffen dient de procedure (inclusief wijzigingen) als vermeld bij vraag 6.5 en in bijlage 7 van de bij deze vergunning behorende aanvraag te worden gevolgd.
- 9.1.2 De vergunninghouder is verplicht al het in de aanvraag genoemde, door particulieren op de inrichting aangeboden KGA en huishoudelijk afval te accepteren, met inachtneming van de in deze vergunning gestelde voorschriften.
- 9.1.3 Brandende of smeulende stoffen mogen niet tot de inrichting worden toegelaten.
- 9.1.4 Voordat de aangeboden afvalstoffen (inclusief klein gevaarlijk afval) worden geaccepteerd dient een visuele controle plaats te vinden en dient de aanbieder, met het oog op de mogelijkheid van acceptatie en de wijze van behandeling en opslag, naar de aard van het afval te worden gevraagd.

Registratie

- 9.1.5 De opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dienen zodanig te zijn dat wekelijks kan worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen is. De opzet en uitvoering van deze administratie dienen zodanig te zijn dat per ontvangen dan wel afgegeven partij ten minste de volgende gegevens worden geregistreerd:
- de hoeveelheid (in kg);
 - een omschrijving van de aard en samenstelling;
 - de afvalstofcode (overeenkomstig de Eural);
 - het afvalstroomnummer (voor zover van toepassing);
 - de opslaglocatie (vaknr., opslagtank, etc.);
 - het factuurnummer.
- 9.1.6 Wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dienen voor doorvoering aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
- 9.1.7 Voor 1 april van elk kalenderjaar dient aan Gedeputeerde Staten een overzicht te worden gestuurd van de volgende gegevens over het voorafgaande jaar: de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen als vermeld in de "Groene lijst", onderverdeeld naar afvalstofcode en ontvangstadres van deze afvalstoffen.
- 9.1.8 Registers en rapporten welke blijken deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste vijf jaar binnen het gemeentehuis te worden bewaard.

9.2 De milieustraat

- 9.2.1 De opslag van gescheiden afvalstoffen dient effectief doorgevoerd te zijn. Bij elke opslagvoorziening moet duidelijk zijn aangegeven welk type afvalstof wordt ingenomen.

- 9.2.2 De voor de inzameling in gebruik genomen opslagmiddelen moeten zijn geplaatst op een afstand van ten minste 2 meter van de perceelsgrens of van een object met enig brandrisico, tenzij voor specifiek genoemde afvalstoffen in de voorschriften afwijkende afstanden zijn vermeld.
- 9.2.3 De opslagvoorzieningen voor flessenglas, kleding en papier moeten op tenminste 1 meter van de perceelsgrens zijn geplaatst, mits de inwerpopeningen van deze opslagvoorziening van de openbare weg zijn afgekeerd.
- 9.2.4 De terreinverharding moet, op plaatsen waar vrachtwagens manoeuvreren of zich kunnen bevinden en op plaatsen waar containers staan opgesteld, bestand zijn tegen zwaar verkeer.
- 9.2.5 De ondergrond van de terreinverharding moet zodanig zijn gestabiliseerd, dat er geen verzakkingen op kunnen treden.
- 9.2.6 Geur- en stankverspreidende afvalstoffen dienen op de eerstvolgende werkdag te worden afgevoerd, met uitzondering van destructiemateriaal dat overeenkomstig de voorschriften uit paragraaf 9.6 is opgeslagen.

9.3 Inname en opslag van asbesthoudend afval

- 9.3.1 De wijze van opslag van asbesthoudend afval dient te geschieden in een speciaal daarvoor bestemde container in de milieustraat.
- 9.3.2 Asbesthoudend afval mag alleen worden geaccepteerd indien het dubbel verpakt wordt aangeleverd in plastic van minimaal 0,2 mm dik, afgeplakt met tape en voorzien van een duidelijk leesbaar etiket met de aanduiding "asbesthoudend afval".
- 9.3.3 In de inrichting moet een duidelijk leesbare instructie op een in het oog springende plaats zijn aangebracht waarop de procedure met betrekking tot de inname van asbesthoudend afval staat beschreven.

9.4 Inname en opslag van groenafval

- 9.4.1 In de inrichting mag het volgende groenafval worden afgegeven:
- a. groenafval, zoals tuinafval en snoeihout, afkomstig van huishoudens;
 - b. gemeentelijk groenafval dat vrijkomt bij het onderhoud van plantsoenen, plantsoenstroken en parken dat om doelmatigheidsredenen niet direct naar een groencomposteerinrichting afgevoerd kan worden.
- 9.4.2 Het aangevoerde groenafval mag geen puin, veegvuil of andere verontreinigingen bevatten.
- 9.4.3 Groenafval mag niet hoger dan 2,5 meter boven het maaiveld zijn gestapeld.
- 9.4.4 Het fijne groenafval dient zo vaak als ter voorkoming van stankontwikkeling noodzakelijk is, doch ten minste één maal per week naar een composteerinrichting te worden afgevoerd.
- 9.4.5 Grof groenafval mag gedurende maximaal 1 maand in de inrichting worden bewaard.

9.5 Het bewerken van groenafval

- 9.5.1 Indien er stofverspreiding plaatsvindt dient de groenversnipperaar te zijn voorzien van een stofbestrijdingsinstallatie, die zodanig is aangebracht dat al het vrijkomende stof volledig wordt neergeslagen. Onder volledig neerslaan wordt in dit verband verstaan dat er geen visueel waarneembare stofverspreiding plaatsvindt.
- 9.5.2 De stofbestrijdingsinstallatie en de groenversnipperaar moeten gelijktijdig in werking zijn.

9.6 Inname en opslag van destructiemateriaal

- 9.6.1 Destructiemateriaal mag uitsluitend in de daartoe bestemde kadaverkoeling worden opgeslagen. De temperatuur van de bedoelde koeling mag niet meer bedragen dan 10° C, tenzij in de koeling geen destructiemateriaal aanwezig is.
- 9.6.2 Destructiemateriaal moet zijn opgeslagen in emballage die is afgesloten en duurzaam geschikt is voor deze opslag.
- 9.6.3 Destructiemateriaal dient zo vaak als nodig, doch ten minste éénmaal per week te worden afgevoerd naar een speciaal hiervoor bestemd destructiebedrijf.
- 9.6.4 De vaten bestemd voor de opslag van destructiemateriaal en de koeling moeten direct na lediging worden gereinigd.

9.7 Inname en opslag van witgoed, zijnde koel- en vrieskasten

- 9.7.1 De opslag van koel- en vrieskasten dient plaats te vinden in een overdekte ruimte of container, voorzien van een vloestofdichte vloer die bestand is tegen olie en olieprodukten.
- 9.7.2 De in voorschrift 9.7.1 bedoelde ruimte dient te zijn voorzien van voldoende ventilatie-openingen.
- 9.7.3 De in voorschrift 9.7.1 bedoelde ruimte mag buiten het personeel behorende bij de inrichting alleen door particulieren, ter plaatsing van hun afvalstoffen, worden betreden op aanwijzing en onder toezicht van personeel behorende bij de inrichting.
- 9.7.4 Koel- en vrieskasten moeten bij het in en uit de opslagruimte plaatsen zo worden behandeld dat het koelsysteem, de warmtewisselaar en de isolatiematerialen niet worden beschadigd.

9.8 Opslag van witgoed, anders dan koel- en vrieskasten, en bruingoed

- 9.8.1 De opslag van wit- en bruingoed anders dan koel- en vrieskasten, dient te geschieden in een gesloten container of op gelijkwaardige wijze, zodanig dat geen stoffen uit de voorziening kunnen geraken. De opslagvoorziening dient zodanig te zijn ingericht dat geen hemelwater in aanraking kan komen met de opgeslagen afvalstoffen.

10 KGA-DEPOT

10.1 Onverenigbare combinaties

10.1.1 Met elkaar reagerende gevaarlijke stoffen waarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen vrijkomen of gevaarlijke situaties zoals explosies, rondspattende gevaarlijke stoffen of excessieve warmteontwikkeling kunnen ontstaan, moeten gecompartmenteerd worden opgeslagen. Hoe compartimentering kan worden gerealiseerd, is behandeld bij de desbetreffende wijze van opslag. Hierbij moeten niet alleen vloeistoffen of de vaste stoffen beschouwd worden, maar moet tevens bekeken worden of dampen en gassen met elkaar een van de hierboven genoemde effecten kunnen veroorzaken.

10.1.2 Het eerste uitgangspunt om vast te stellen of compartimentering noodzakelijk is, is in onderstaande tabel weergegeven
(X = combinatie van hoofdcategorieën die niet gezamenlijk mag worden opgeslagen).

	I	II	III	IV	V
I	===	X	X	X	X
II	X	===		X	X
III	X		===		X
IV	X	X		===	X
V	X	X	X	X	===

In deze tabel zijn de volgende hoofdcategorieën I tot en met V gebruikt. In principe moet iedere categorie gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

- I: oxiderende stoffen
II: (zeer licht of licht) ontvlambare vloeistoffen
III: (zeer licht of licht) ontvlambare vaste stoffen
IV: (zeer) vergiftige stoffen
V: corrosieve/bijtende stoffen

Tevens moet worden vastgesteld of stoffen die meer dan één gevaarsaspect bezitten, gecompartmenteerd moeten worden opgeslagen. Indien compartimentering niet noodzakelijk is, dan moet aan de hand van de eigenschappen worden onderzocht welk gevaarsaspect voor wat betreft de veiligheid het belangrijkste is. Opslag kan dan plaatsvinden bij stoffen met overeenkomstige gevaarsaspecten.

Verpakkingen en etikettering

10.1.3 Binnen de inrichting moet de verpakking van gevaarlijke stoffen zijn geëtiketteerd overeenkomstig de bepalingen van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen.

10.1.4 Bij opgebulkte kleinverpakkingen hoeft alleen de bulkverpakking te zijn voorzien van de juiste etikettering en niet elke afzonderlijke kleinverpakking.

10.1.5 De verpakking van gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de emballage kan ontsnappen.
- het materiaal van de emballage niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een gevaarlijke reactie kan aangaan dan wel een gevaarlijke verbinding kan vormen.
- de emballage tegen normale behandeling bestand is.

Inspectieprogramma emballage

- 10.1.6 Maandelijks dient een visuele controle plaats te vinden van de in de inrichting in gebruik zijnde emballage. De emballage dient te worden gecontroleerd op breuk, beschadigingen of andere onvolkomenheden.
- 10.1.7 De controledata en de bevindingen van de emballage-inspectie dienen te worden geregistreerd en te allen tijde te kunnen worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
- 10.1.8 Emballage die beschadigd is, dient direct te worden vervangen door nieuwe.

Sorteerruimte

- 10.1.9 In de sorteerruimte vinden activiteiten plaats waarbij de aard van de gebrachte afvalstoffen wordt bepaald en gelijksoortige gevaarlijke afvalstoffen worden samengevoegd. Dit betreft veelal het samenvoegen van kleinverpakkingen in een bulkverpakking. Alleen bij stoffen als afgewerkte olie, fixeer en ontwikkelaar is het toegestaan om de inhoud van kleinverpakkingen samen te voegen. Uitgangspunt is dat de fysische en chemische samenstelling niet mag wijzigen, anders handelt men in strijd met de vergunning, waarin alleen het bewaren is toegestaan.
- 10.1.10 Sorteers- en/of ompakwerkzaamheden mogen niet plaatsvinden in de opslagruimte van het depot. Deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een speciaal voor de te verwachten gevaren ingerichte sorteerruimte welke voldoende beschutting biedt tegen weersinvloeden.
- 10.1.11 De sorteerruimte van het depot moet zijn overkapt ter bescherming tegen directe weersinvloeden. De overkapping moet vervaardigd zijn van onbrandbaar materiaal.
- 10.1.12 De vloer van de sorteerruimte van het depot moet naadloos zijn. Vloer, wanden en drempel(s) onder de deur(en) moeten tezamen een vloeistofdichte bak vormen, die bestand is tegen de inwerking van de opgeslagen stoffen. De inhoud van deze opvangvoorziening moet zodanig zijn uitgevoerd dat ten minste 100% van de in de sorteerruimte aanwezige vloeistoffen kan worden opgevangen. Indien in de sorteerruimte geen (licht) ontvlambare stoffen aanwezig zijn, moet in afwijking hiervan de opvangcapaciteit ten minste gelijk zijn aan de inhoud van het grootste in bewaring zijnde soort emballage, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage voor vloeibare gevaarlijke stoffen.
- 10.1.13 In de sorteerruimte dient ten behoeve van de ontvangst en sortering van het klein gevaarlijk afval een ontvangstbalie of -tafel aanwezig te zijn.
- 10.1.14 Ten behoeve van administratieve handelingen die voortkomen uit de inname van klein gevaarlijk afval, moet een ruimte beschikbaar zijn die geen deel uitmaakt van de opslagcompartimenten en het sorteergebouw.
- 10.1.15 Aan het einde van iedere werkdag dient het ingenomen klein gevaarlijk afval in de daartoe bestemde opslagcompartimenten te worden opgeslagen.

Gebruik

- 10.1.16 Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle.
- 10.1.17 Emballage mag niet worden gestapeld, tenzij deze emballage geschikt is voor stapelen of hiertoe voorzieningen zijn aangebracht.
- 10.1.18 Breekbare enkelvoudige emballage mag niet zijn gestapeld.

- 10.1.19 Een stelling voor de opslag van emballage moet voldoende sterk, bestendig en stabiel zijn bij normaal gebruik. Breekbare enkelvoudige emballage die bestemd is voor direct gebruik mag niet hoger dan 1,2 meter zijn geplaatst.
- 10.1.20 Op rekken geplaatste emballage moet goed zijn afgesloten.
- 10.1.21 Pallets die zijn gestapeld, moeten van een deugdelijke constructie zijn; niet meer dan twee pallets mogen boven elkaar zijn geplaatst.
- 10.1.22 Gemorste droge stoffen moeten direct worden opgenomen op een zodanige wijze dat verspreiding wordt voorkomen; gemorste vloeistoffen moeten direct worden geïmmobiliseerd, in een speciaal daartoe bestemd vat worden gedaan en vervolgens op verantwoorde wijze worden verwijderd.
- 10.1.23 Een toegangsdeur tot een opslagcompartiment moet van buitenaf met een slot en sleutel of op een andere gelijkwaardige wijze afsluitbaar zijn, doch van binnenuit zonder sleutel kunnen worden geopend. Een toegangsdeur moet behalve tijdens het inbrengen of uitnemen van gevaarlijke stoffen zijn afgesloten. Een toegangsdeur moet naar buiten opendraaien.

Instructie, voorlichting en organisatorische maatregelen

- 10.1.24 Bij ieder opslagcompartiment moet een duidelijke leesbare instructie zijn aangebracht van de veiligheidshandelingen, de te gebruiken middelen en de eerste hulp bij ongevallen en een alarmregeling.
- 10.1.25 Door de bedrijfsleiding moet een aantal personen aangewezen zijn die toegang hebben tot het KGA-depot. Deze personen moeten voldoende op de hoogte zijn van de aard en de gevaarsaspecten van de opgeslagen stoffen en over de veiligheidshandelingen, de te gebruiken middelen (waaronder regelen bij onregelmatigheden). Deze personen moeten hieromtrent schriftelijk zijn geïnformeerd.
- 10.1.26 De opslagvoorzieningen voor KGA moeten elke drie maanden visueel worden gecontroleerd op lekkages.

Opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen

- 10.1.27 Indien er gevaarlijke stoffen in de opvangbakken gemorst zijn, moeten deze direct worden opgeruimd.
- 10.1.28 Op andere plaatsen gemorste gevaarlijke stoffen moeten direct worden geneutraliseerd of geabsorbeerd. Hiertoe moet in of nabij het KGA-depot voldoende absorptie- of neutralisatiemiddel aanwezig zijn. De aard en hoeveelheid moet afgestemd zijn op de aard van de gevaarlijke stoffen en de aard van de opslag.
- 10.1.29 Gebruikte absorptie- en neutralisatiemiddelen moeten als gevaarlijk afval worden behandeld.

10.2 Uitvoering KGA-depot

Ligging

- 10.2.1 Het KGA-depot moet zijn gelegen op ten minste 3 meter van de erfscheiding en op ten minste 5 meter van een tot de inrichting behorend gebouw.

- 10.2.2 Het terrein moet binnen de in voorschrift 10.2.1 genoemde afstanden vrij worden gehouden van brandbare materialen. Eventuele begroeiing moet kort worden gehouden.
- 10.2.3 Het gestelde in voorschrift 10.2.2 is niet van toepassing op de opslag van afgewerkte olie en de kadaverkoeling.
- 10.2.4 Het KGA-depot moet zodanig zijn uitgevoerd dat derden geen directe toegang hebben tot het depot.

Compartmentering

- 10.2.5 Compartmentering van ruimten voor de opslag van gevaarlijke stoffen die op grond van voorschrift 10.1.1 gescheiden moeten worden opgeslagen, moet worden geschied door middel van het aanbrengen van scheidingswanden.
- 10.2.6 Een scheidingswand moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal en voldoende bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen.
- 10.2.7 Een scheidingswand tussen compartimenten bestemd voor de opslag van (licht) ontvlambare stoffen en de compartimenten voor de opslag van stoffen van andere klassen of voor andere doeleinden moet een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bezitten.
- 10.2.8 Een scheidingswand tussen compartimenten bestemd voor de opslag van niet brandbare gevaarlijke stoffen onderling en ruimten voor andere doeleinden moet een brandwerendheid van ten minste 30 minuten bezitten.
- 10.2.9 In afwijking van het bepaalde in 10.2.8 moet een scheidingswand van een compartiment bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen die bij brand gevaarlijke verbindingen kunnen vormen een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bezitten.
- 10.2.10 Elk op grond van voorschrift 10.1.1 gevormd compartiment moet over zodanige voorzieningen beschikken dat ten minste 100% van de in het compartiment bewaarde vloeistoffen kan worden opgevangen. Indien in het compartiment geen (licht) ontvlambare stoffen worden opgeslagen, moet in afwijking hiervan de opvangcapaciteit ten minste gelijk zijn aan de inhoud van het grootste in bewaring zijnde soort emballage, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage voor vloeibare gevaarlijke stoffen.
- 10.2.11 De ten behoeve van voorschrift 10.2.10 aangebrachte voorzieningen moeten zodanig zijn ingericht dat daarin geen contact mogelijk is tussen gevaarlijke stoffen, die op grond van voorschrift 10.1.1 gescheiden moeten worden opgeslagen.
- 10.2.12 Indien gesloten kleinverpakkingen in een bulkverpakking worden samengebracht, kan de bulkverpakking tevens dienst doen als opvangvoorziening.
- 10.2.13 De buitenwanden van een compartiment moeten een brandwerendheid bezitten overeenkomstig het bepaalde in voorschrift 10.2.6 tot en met voorschrift 10.2.9.

Constructie van het KGA-depot

- 10.2.14 Een KGA-depot moet zijn opgetrokken zonder verdiepingen.
- 10.2.15 De vloer moet zijn vervaardigd van onbrandbaar en vloeistofdicht materiaal en bestand zijn tegen inwerking van de opgeslagen stoffen.

- 10.2.16 In de vloer mogen zich geen openingen bevinden die in directe verbinding staan met riolen. Ten behoeve van het opvangen van bij lekkage vrijkomende vloeistof mag de vloer iets beneden het maaiveld liggen.
- 10.2.17 Een opslagcompartiment moet zijn voorzien van een ventilatie-inrichting, die niet ongewild buiten werking kan worden gesteld.
Indien wordt gekozen voor natuurlijke ventilatie, dan moet aan het volgende worden voldaan:
- a. de ventilatieopeningen moeten rechtstreeks aangesloten op de buitenlucht en (diagonaalsgewijs) zijn aangebracht in tegenoverliggende wanden of in het dak (door middel van kokers) en wel bij het hoogste punt en bij de vloer.
 - b. de totale oppervlakte van de openingen moet 0,5% van het vloeroppervlak bedragen.
 - c. elk rooster moet een luchtdoorlatend oppervlak van ten minste 1 dm² hebben.
 - d. er moeten doeltreffende voorzieningen zijn aangebracht om te voorkomen dat door de ventilatieopeningen ontsteking van buitenaf kan plaatsvinden.
 - e. Indien gebruik wordt gemaakt van mechanische ventilatie, dan moet deze voldoende zijn om de lucht binnen het KGA-depot vier maal per uur te verversen.
- 10.2.18 Opslag dient zodanig plaats te vinden dat de ventilatie te allen tijde optimaal kan functioneren.
- 10.2.19 Indien in een opslagcompartiment (licht) ontvlambare stoffen worden bewaard, moet in het opslagcompartiment een met opzet aangebrachte zwakke plaats aanwezig zijn die bij een onverhoopte in het opslagcompartiment plaatsvindende explosie bezwijkt met het in stand houden van de rest van de constructie van het gebouw. Een zwakke plaats moet zodanig zijn gesitueerd dat het bezwijken hiervan in geval van explosie geen gevaar of schade voor de omgeving met zich meebrengt.

Veiligheidssignalering

- 10.2.20 Bij de opslagcompartimenten moeten op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden. Op daartoe geschikte plaatsen moeten de betreffende gevaarsymbolen zijn aangebracht:
- a. voor wat betreft de opslag van (licht) ontvlambare vloeistoffen, de pictogrammen "vuur, open vlam en roken verboden" en "brandgevaar".
 - b. voor wat betreft de opslag van andere brandbare vloeistoffen (vlampunt hoger dan 55 °C) het pictogram "verboden te roken".
 - c. voor wat betreft de opslag van oxiderend werkende stoffen of bijtende stoffen de pictogrammen "corrosiegevaar" en "vuur, open vlam en roken verboden".
 - d. voor wat betreft de opslag van giftige stoffen het pictogram "vergiftigingsgevaar" en "verboden te roken";
- De gevarensymbolen moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142).

10.3 Technische voorzieningen

Elektrische installatie en gevarenzone-indeling

- 10.3.1 De elektrische installatie in een KGA-depot moet zijn aangepast aan de aard en de gevaren van de opgeslagen stoffen.

- 10.3.2 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. In een ruimte met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN-EN-IEC 60079-14-2001. Voor wat betreft de opslag van bijtende stoffen moet de elektrische installatie in het KGA-depot voldoen aan de “Voorschriften voor installaties in vochtige ruimten en ruimten met bijtende gassen, dampen of stoffen”, als bedoeld in NEN 1010.

Verwarming

- 10.3.3 Indien in een opslagcompartiment brandbare vaste stoffen of brandbare vloeistoffen worden bewaard mag de verwarming van het opslagcompartiment slechts geschieden door verwarmingstoestellen, waarvan de verbrandingsruimte niet in open verbinding staat of kan worden gebracht met het opslagcompartiment; in het opslagcompartiment mag geen apparatuur met een oppervlaktetemperatuur hoger dan 150°C aanwezig zijn.

Bescherming watervoorzieningen

- 10.3.4 Een KGA-depot mag niet boven reinwaterkelders of sprinklerwaterreservoirs zijn gelegen.
- 10.3.5 Onder een KGA-depot moet de aanwezigheid van drinkwaterleidingen, persluchtleidingen of luchtbehandelingskanalen worden vermeden. Drinkwaterleidingen bestemd voor een KGA-depot moeten zijn voorzien van voorzieningen om terugslag van water naar andere distributiepunten te voorkomen.

11 Installaties

11.1 Kadaverkoeling

- 11.1.1 De koelinstallatie moet voldoen aan het gestelde in NEN-EN 378-1.
- 11.1.2 De koelinstallatie moet zijn opgesteld op een vloeistofdichte vloer.
- 11.1.3 De ruimte waarin de koelinstallatie is opgesteld, moet voldoende zijn geventileerd.
- 11.1.4 De koelinstallaties moeten zodanig zijn ontworpen dat, door middel van inblokken van diverse onderdelen van de installaties, geen grote hoeveelheden koelmedium buiten het systeem kunnen geraken.

12 Opslag en verlading

12.1 Opslag van K3-vloeistoffen (o.a. afgewerkte olie) in bovengrondse tanks

Algemeen

- 12.1.1 Het vullen van tanks en vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.

Opslag in stalen enkelwandige tank zonder leidingen en appendages

- 12.1.2 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.3;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.3.2 tot en met 4.3.5;
 - e. 4.3.8 en 4.3.9;
 - f. 4.3.11;
 - g. 4.4.1;
 - h. 4.4.4 en 4.4.5;
 - i. 4.4.7 en 4.4.8;
 - j. 4.5.2 tot en met 4.5.9;
 - k. 4.5.11.
- 12.1.3 Binnen de inrichting moet van de stalen enkelwandige tank een KIWA-tankcertificaat en een KIWA-bakcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

Aanvullende eisen voor de opslag van afgewerkte olie

- 12.1.4 Het vullen en leegzuigen van een tank bestemd voor de opslag van afgewerkte olie moet zonder morsen geschieden. Zowel het vulpunt als de aansluiting voor het leegzuigen moeten elk zijn opgesteld boven een lekbak met een oppervlak van ten minste 0,25 m², die bestand is tegen afgewerkte olie. De lekbak moet zodanig zijn geplaatst of afgedekt dat zich geen (regen)water kan verzamelen.
- 12.1.5 Bij het vulpunt van de tank voor de opslag van afgewerkte olie moeten voorzorgen worden genomen om verstopping van de leidingen te voorkomen. Het vulpunt moet afgesloten zijn wanneer het niet in gebruik is.
- 12.1.6 Bij de uitmonding van de zuigleiding van een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet een bordje zijn geplaatst met daarop "ZUIGPUNT AFGEWERKTE OLIE".
- 12.1.7 Een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet minimaal éénmaal per jaar geheel worden geleegd.