

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op grond van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer naar
aanleiding van het onjuist formuleren van het voorschrift
waarin de trillingsnormen zijn opgenomen voor de
inrichting Wolfs Aannemingsbedrijf BV gelegen aan de
Sprendlingenstraat 29 te Oisterwijk

BESCHIKKING

Wolfs Aannemingsbedrijf BV
Sprendlingenstraat 29
5061 KM OISTERWIJK

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Ambtshalve wijziging vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nummer

1107307

Afdeling

Ecologie

I Huidige vergunnings situatie

Op 13 juli 2004 hebben wij aan Wolfs aannemingsbedrijf BV een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het uitvoeren van grond- en sloopwerkzaamheden evenals inname van afval, afkomstig van derden en van eigen werken, en het binnen de inrichting overslaan en/of verwerken van deze afvalstoffen tot bouwstoffen, gelegen aan Sprendlingenstraat 29 te Oisterwijk.

Deze vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar en loopt af op 17 juli 2014.

Overzicht van de eerder verleende Wm-vergunning als bedoeld in artikel 3:21 van de Algemene wet bestuursrecht. Indien u bedoelde Wm-vergunningen en meldingen wilt inzien kunt u contact opnemen met het bevoegde gezag. Voor het maken van een afspraak hiervoor kunt u gebruik maken van vermeld telefoonnummer.				
Vergunning	Bevoegd gezag	Datum en nummer verlening	Looptijd	Telefoonnr. t.b.v. inzage
Revisie	Provincie	13-07-04, 1010953	10 jaar	073-6812814

II Procedure wijziging milieuvergunning

Bij vaststellingsovereenkomst van 30 maart 2005 hebben wij ons verplicht om te spannen om het voorschrift 3.3.1, behorende bij de revisievergunning van 13 juli 2004 met nummer 1010953 ambtshalve te wijzigen. Bedoelde overeenkomst is het eindresultaat van een mediation-traject. Dit mediation-traject is gevolgd naar aanleiding van beroep dat is aangetekend op de revisievergunning van 13 juli 2004. Door het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst door alle betrokken partijen is door deze partijen ingestemd met het voornemen tot het ambtshalve wijzigen van voorschrift 3.3.1 van de revisievergunning.

III Toetsingskaders/ Inhoudelijke onderwerpen

III.A Artikel 8.23 Wet milieubeheer

Overeenkomstig artikel 8.23 van de Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. Met betrekking tot de beslissing ter zake en de inhoud van de beperkingen en voorschriften zijn de artikelen 8.7 tot en met 8.17 van de Wm overeenkomstig van toepassing.

III.B Trillingen

In de aan Wolfs aannemingsbedrijf BV verleende revisievergunning van 13 juli 2004 zijn onder paragraaf 3.3 voorschriften opgenomen met betrekking tot trillingshinder. In voorschrift 3.3.1 zijn de trillingsniveaus vanwege het in werking zijn van de inrichting op een afstand van 100 meter van de inrichtingsgrens opgenomen. In plaats van een vaste afstand ten opzichte van de inrichtingsgrens hadden de trillingsniveaus uit het voorschrift moeten gelden voor een afstand van meer dan 100 meter ten opzichte van de puinbreker. De puinbreker is de installatie waarvoor de trillingsniveaus gelden. Het voorschrift 3.3.1 uit de vigerende revisievergunning dient te worden ingetrokken en te vervangen door het voorschrift waarin de trillingniveaus worden vastgelegd op een afstand van 100 meter of meer ten opzichte van de puinbreker. Daarnaast zal in het op te nemen voorschrift een verklaring van de verschillende beoordelingswaarden opgenomen worden.

III.C Ontwerp-beschikking

Op 22 april 2005 hebben wij mededeling gedaan van het door ons opgestelde ontwerpbesluit met overeenkomstige toepassing van artikel 3:19, tweede lid, onderdelen b en c van de Algemene wet bestuursrecht. Naar aanleiding van deze bekendmaking zijn geen bedenkingen of adviezen ingebracht.

IV Besluit

Gelet op het voorgaande, de bepalingen in de Wet milieubeheer, afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- a. de op 13 juli 2004 aan Wolfs aannemingsbedrijf BV verleende Wm-vergunning te wijzigen;
- b. het aan Wolfs aannemingsbedrijf B.V. de op 13 juli 2004 verleende vergunning verbonden voorschrift 3.3.1 te vervangen door het volgende voorschrift:

3.3.1

De trillingsniveaus vanwege het in werking zijn van de inrichting mogen op een afstand van meer dan 100 meter van de puinbreker de hieronder genoemde beoordelingswaarden A1, A2 of A3 niet overschrijden:

Periode	Beoordelingswaarden		
	A1	A2	A3
Dag en avond 07.00 – 23.00 uur	0,1	0,2	0,07

met: A1: richtwaarde voor de maximale trillingsterkte $V_{\max}$

A2: grenswaarde voor de maximale trillingsterkte $V_{\max}$

A3: grenswaarde voor de trillingsterkte over de beoordelingsperiode V_{periode}

- c. het origineel van dit besluit te zenden aan Wolfs aannemingsbedrijf BV, Sprendlingenstraat 29, 5061 KM Oisterwijk en een afschrift te zenden aan;
 - het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk;
 - de VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - het dagelijkse bestuur van het waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel;
 - de heer ing. R.P.M. de Bont, Kerkhovensestraat 38, 5061 PJ Oisterwijk;
 - Regionaal Milieuhandhavingsteam Tilburg (RMHT), Postbus 75, 5000 AB Tilburg;
- d. deze beschikking bekend te maken op 24 juni 2005.

's-Hertogenbosch, 14 juni 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	4
1 Algemeen	10
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	10
1.2 INSPECTIE EN ONDERHOUD	10
1.3 TERREINEN EN WEGEN	10
1.4 DIVERSEN	11
2 Lucht.....	12
<i>STOF</i>	12
3 Geluid en trillingen.....	13
3.1 GELUIDNORMERING.....	13
3.2 METINGEN EN CONTROLE.....	13
3.3 TRILLINGEN NORMERING	14
3.4 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	14
3.5 METINGEN EN CONTROLE.....	14
4 Bodembescherming.....	15
4.1 VOORZIENINGEN.....	15
4.2 BEDRIJFSRIOLERINGEN	15
<i>ONTWERP</i>	15
<i>INSPECTIE</i>	16
<i>PLAN VAN AANPAK</i>	16
<i>HERKEUR</i>	16
<i>FUNCTIONELE EISEN</i>	16
4.3 BODEMBELASTINGONDERZOEKEN.....	17
<i>BODEMBELASTINGONDERZOEK (NULSITUATIEONDERZOEK)</i>	17
<i>EINDONDERZOEK</i>	17
<i>HERSTELPLICHT (BODEMSANERING)</i>	17
5 Afvalstoffen	18
5.1 ACCEPTATIE EN CONTROLE.....	18
<i>VOORZIENINGEN</i>	18
<i>VERGUNDE CAPACITEIT</i>	18
<i>ACCEPTATIE ALGEMEEN</i>	18
5.2 REGISTRATIE.....	19
5.3 OPSLAG EN AFVOER	20
6 Afvalwater	21
6.1 ALGEMEEN	21
6.2 LOZINGSEISEN.....	21
6.3 VOORZIENINGEN VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE.....	21
<i>SLIBVANGPUT EN OLIE-AFSCHIEDER VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE</i>	21
6.4 CONTROLE.....	22
7 Energie	23
7.1 METEN EN REGISTREREN	23
8 Externe veiligheid.....	24
8.1 BRANDBESTRIJDING	24
9 Installaties	25
9.1 STOOKINSTALLATIES	25
<i>ONDERHOUD EN CONTROLE</i>	25
9.2 COMPRESSOREN	25
10 Opslag en verlading	26
10.1 ALGEMEEN	26
10.2 OPSLAGREGISTRATIE	26
<i>OPSLAG IN STALEN ENKELWANDIGE TANK MET LEIDINGEN EN APPENDAGES</i>	26
<i>AANVULLENDE EISEN VOOR DE OPSLAG VAN AFGEWERKTE OLIE</i>	26
10.3 AFLEVERINSTALLATIE VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN	27

10.4	OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (0-10 TON).....	27
	<i>ALGEMEEN</i>	27
	<i>LOSSE KAST</i>	27
10.5	OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE.....	27
10.6	GASFLESSEN.....	27
10.7	WASPLAATS.....	29
11	Werkplaats	30
11.1	WERKPLAATS.....	30
12	Bouw- en sloopafval.....	31
12.1	ACCEPTATIE ALGEMEEN	31
12.2	ACCEPTATIE BREKEN.....	31
12.3	OPSLAG TE BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL	31
12.4	BREKEN VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL.....	31
12.5	OPSLAG BEWERKTE STROMEN PUINBREKER.....	32
12.6	OPSLAG DIVERSE DEELSTROMEN	32
13	Op- en overslag van grond	33
13.1	ACCEPTATIE ALGEMEEN	33
13.2	REGISTRATIE.....	33
13.3	BEWERKEN VAN GROND EN BOUWSTOFFEN.....	33
14	Op- en overslag van asbesthoudend afval	35
14.1	ACCEPTATIE EN CONTROLE ASBESTHOUDEND AFVAL	35
14.2	OP- EN OVERSLAG VAN ASBESTHOUDEND AFVAL.....	35
Bijlagen		36
BIJLAGE 1	GELUIDIMMISSIEPUNTEN	37
BIJLAGE 2	KEURINGSREGIME	38

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Asbestbesluit	Besluit houdende regels inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest (Asbestbesluit milieubeheer).
Bedrijfsriolering	Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Besluit drukvaten van eenvoudige vorm	Besluit van 24 augustus 1992, Stb. 456, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen, zoals laatstelijk gewijzigd en/of aangevuld.
Bestaande installatie	Installatie waarvoor eerder een vergunning is verleend.
Bewerken	Het veranderen van de aard of hoedanigheid van een afvalstof door het behandelen met fysische methoden ten behoeve van verdere verwijdering.
BOB	Bewijs van onderzoek en beproeving, certificaat voor een toestel dat beoordeeld en gekeurd is conform de Regels voor Toestellen Onder Druk (RTOD).
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Bouwstoffenbesluit	Besluit van 23 november 1995, Stb. 567, houdende regels met betrekking tot het op of in de bodem of in het oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming), zoals laatstelijk gewijzigd en/of aangevuld.
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.

Brandwerendheid	De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen tijdens verhitte, bepaald volgens NEN 3884. Brandwerendheid van deur-, luik- en raamconstructies: Tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke een deur-, luik- of raamconstructie weerstand kan bieden tegen bezwijken en vlam dicht blijven ingeval van brand, bepaald volgens NEN 3885.
BVK	Bewijs van Keuring, certificaat voor een toestel dat beoordeeld en gekeurd is conform andere normen, richtlijnen of eisen dan de RTOD.
Carcinogene stoffen	Stoffen die voorkomen op de lijst van (verdacht) mutagene en carcinogene stoffen van het IARC (International Agency for Research on Cancer) dan wel vallend onder de EU-classificatie "kankerverwekkend" voor de mens op grond van epidemiologisch onderzoek of chronische dierproeven.
CPR 15-1	"Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0 tot 10 ton)".
CPR 9-1	"Vloeibare aardolieproducten; Ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motor-brandstof".
CPR 9-6	"Vloeibare aardolieproducten. Opslag tot 150 m ³ van brandbare vloeistoffen met en vlammpunt van 55 tot 100° C in bovengrondse tanks."
CPR	Uitgaven van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgegeven door het Directoraat Generaal van de Arbeid (DGA), te verkrijgen bij SDU Uitgeverij te 's-Gravenhage.
CUR/PBV	Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving / Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-aanbeveling 44	"Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen" (Stichting CUR, 2000).
CUR/PBV-Aanbeveling 51	Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen (Stichting CUR, 1997).
CUR/PBV-Aanbeveling 65	Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen (Stichting CUR, 1998)
Dienst ST	De Dienst voor het Stoomwezen te 's-Gravenhage. Het uitvoerend orgaan is Stoomwezen B.V te Breda.
Drukvaten	Een toestel of leidinggedeelte, dat door de Dienst ST op grond van de Regels voor Toestellen Onder Druk als drukvat is geklasseerd.

EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG	Richtlijn van de EEG 76/767 (27 juli 1976), alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525-, 84/526- en 84/527/EEG inzake de keuring van gasflessen.
Eigen verklaring	Verklaring van de (interne) keuringsdienst houdende dat een installatieonderdeel beoordeeld en goedgekeurd is conform de criteria en eisen, zoals deze in overleg tussen de Dienst voor het Stoomwezen en vergunninghoudster zijn vastgesteld.
Emballage	Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l en papieren of kunststof zakken.
Gasfles	Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachten telefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Gevaarlijke stof	Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen.
Giftige stoffen	Stoffen waarvan $LC_{50} \leq 20.000 \text{ mg/m}^3$ (rat, 1 uur) bedraagt.
Groene lijst	De lijst zoals opgenomen in bijlage II van de verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993, betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (PbEG L30).
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
K0-vloeistoffen (zeer licht ontvlambaar)	Brandbare vloeistoffen, waarvan het kookpunt ten hoogste 308 K (35° C) en het vlampunt lager is dan 273 K (0° C)
K1-vloeistoffen (licht ontvlambaar)	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 273 K (0° C) of hoger tot 294 K (21° C)

K2-vloeistoffen (ontvlambaar)	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt gelijk aan of boven 294 K (21° C) en ten hoogste 328 K (55° C).
K3-vloeistoffen	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55° C) en ten hoogste 373 K (100° C).
Keuringsdienst	Een door het bedrijf gekozen externe keuringsinstantie of eigen keuringsdienst die de installatie-onderdelen keurt en na goedkeuring een zogenaamde eigen verklaring af kan geven.
KIWA	Keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, te Rijswijk ZH.
Kleinschalige aflevering motorbrandstoffen	Met kleinschalige afleverinstallaties worden uitsluitend installaties bedoeld voor het aftanken van voertuigen die alleen binnen of ten behoeve van de inrichting gebruikt worden, zoals vrachtwagens, heftrucks en shovels. De afleverinstallatie mag niet bestemd zijn voor de verkoop van brandstoffen aan derden.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfs toestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
LC ₅₀	Lethale concentratie d.w.z. concentratie waarbij 50% sterfte optreedt na toediening.
Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt danwel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de werking van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.
LEL	Lower explosion limit, onderste explosiegrens; de concentratie van een brandbaar gas, damp, nevel of fijn verdeelde vaste stof in lucht waar beneden geen ontplofbare atmosfeer wordt gevormd.
Losse kast	Een niet betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie, waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.

MAC-waarde	Maximale aanvaarde concentratie. De concentratie van een stof die op de arbeidsplaats niet mag worden overschreden, uitgaande van een blootstelling gedurende 8 uur per dag. De MAC-waarden zijn vastgelegd in de Nationale lijst van MAC-waarden en gebaseerd op het advies van de nationale MAC-commissie (DGA).
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .
m_o^3	Hoeveelheid stof die een volume inneemt van 1 m^3 bij een druk van 101,3 kPa en een temperatuur van 0 °C, gecorrigeerd voor het eventuele gehalte aan waterdamp.
NEN 3011	"Veiligheidskleuren en tekens".
NEN 6411	"Water: Bepaling van de pH" .
NEN 6487	"Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte".
NEN 858-2	Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud
NEN-EN	Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft uitgegeven en te verkrijgen normbladen.
Nieuwe installatie	Installatie waarvoor niet eerder vergunning is verleend.
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.

Potentiële bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Riolering	Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool.
Verklaring van periodiek onderzoek	Verklaring van de Dienst ST c.q. de keuringsdienst houdende dat een installatieonderdeel bij het periodiek onderzoek in orde is bevonden.
Verwijderen	Handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel 1, onder b.
VGB	Verklaring van Geen Bezwaar, bewijs dat aan een toestel na opstelling en appendering, een nader onderzoek met voldoende resultaat is uitgevoerd.
Vlampunt	Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55° C wordt bepaald volgens de methode omschreven in NEN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55° C wordt bepaald volgens de methode van Pensky-Martens omschreven in NEN- ISO 2719.
VLG	Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen (1997), zoals laatstelijk aangevuld en gewijzigd.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur en op zaterdag van 08.30 tot 12.00 uur.
- 1.1.2 Voor de aan- en afvoer van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten mogen maximaal 4 vrachtwagenbewegingen (2 vrachtwagens) gedurende de avondperiode en 4 vrachtwagenbewegingen (2 vrachtwagens) gedurende de nachtperiode plaatsvinden. Overige vervoersbewegingen en bedrijfsactiviteiten vinden niet in de avond- nachtperiode plaats.

1.2 Inspectie en onderhoud

- 1.2.1 Er dient binnen 6 maanden na het van kracht worden van deze vergunning een inspectie- en onderhoudssysteem opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.
- 1.2.2 Het inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten:
 - a. een beschrijving van de organisatie;
 - b. een beschrijving en inhoud van functies binnen de organisatie;
 - c. de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen;
 - d. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
 - e. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten in welke volgorde en in welke frequentie;
 - f. de wijze waarop registraties, interne en externe rapportage plaatsvinden.

1.3 Terreinen en wegen

- 1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
 - a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.3.2 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning en welke zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
- 1.3.3 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.3.4 De inrichting moet schoon en zindelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.3.5 De verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen wordt voorkomen.

1.4 Diversen

- 1.4.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven tot ten hoogste verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie.
- 1.4.2 Van alle onderzoeken welke bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te bevatten:
- a. het tijdstip van de metingen;
 - b. de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
 - c. de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
 - d. de meet- en berekeningsresultaten;
 - e. eventuele bijzonderheden;
 - f. het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;
 - g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.
- 1.4.3 Registers en rapporten welke blijkens deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste drie jaar op de inrichting te worden bewaard.

2 Lucht

Stof

- 2.1.1 De stofconcentratie in de gereinigde afgevoerde lucht na een filtrerende afscheider mag niet meer bedragen dan 10 mg/m_0^3 . Deze stofconcentratie is enkel van toepassing op lasprocessen aan gelegeerd staal en roestvaststaal of indien jaarlijks meer dan 1.000 kg aan lasdraad of -elektrodes worden gebruikt.
- 2.1.2 Binnen de inrichting dient een geijkte windsnelheidsmeter aanwezig te zijn.
- 2.1.3 Bij de opslag van stuifgevoelige, bevochtigbare en nauwelijks stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S4 en S5) dient één van de volgende maatregelen in acht te worden genomen:
- de vakken waarin de stoffen worden opgeslagen worden aan ten minste drie zijden omgeven door keerwanden;
 - de stoffen worden volledig afgedekt en beschermd tegen opwaaien;
 - indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven worden de stoffen bevochtigd.
- 2.1.4 De storthoogte bij het laden en lossen dient minder dan één meter te bedragen.
- 2.1.5 Het is verboden stuifgevoelige stoffen te verladen indien de windsnelheid 20 m/s , windkracht 8, stormachtige wind overschrijdt.
- 2.1.6 Wanneer stuifgevoelige, bevochtigbare en nauwelijks stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S4 en S5) voor langere tijd in de open lucht worden opgeslagen dient de berg zo vaak als nodig met een zogenoemd vastleggend middel of bindmiddel te worden bespoten.
- 2.1.7 Wegen en verharde gedeelten van het bedrijfsterrein waar gevaar bestaat voor verspreiding van stof buiten de inrichting als gevolg van rijdend materieel of verwaaiing, moeten worden natgehouden, dan wel dient stofverspreiding worden voorkomen door wegen en verharde gedeelten van het bedrijfsterrein te reinigen met behulp van een veegwagen.
- 2.1.8 Voertuigen dienen zo veel mogelijk gebruik te maken van wegen en verharde gedeelten .
- 2.1.9 Bij transportbanden en overstortpunten moeten voldoende en adequate maatregelen zijn getroffen waardoor verspreiding van stof buiten de inrichting wordt voorkomen. (Bijvoorbeeld door winddichte omkastingen of besproeiing).
- 2.1.10 Indien bij het verladen van materiaal een zichtbare stofemissie naar de atmosfeer optreedt, dient bij de bron een nevelgordijn te worden gerealiseerd.
- 2.1.11 De maximale snelheid van voertuigen binnen de inrichting is 15 km per uur . Dit moet met borden worden aangegeven bij de toegang van de inrichting.
- 2.1.12 Indien transportvoertuigen uitwendig vuil zijn moet, voor het verlaten van de inrichting, reiniging op een daartoe bestemde en ingerichte was- en spuitplaats geschieden.

3 Geluid en trillingen

3.1 Geluidnormering

- 3.1.1 Op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	L _{Ar,LT} per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 - 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00 - 07.00 u)
003	Vergunningpunt	63	38	35
004	Vergunningpunt	52	32	29
005	Vergunningpunt	66	23	20
007	Woning	35	10	7
008	Woning op ind. terrein	45	12	9
009	Woning op ind. terrein	45	13	10
010	Woning op ind. terrein	46	12	9
011	50 meter uit erfgrans	56	30	27
012	50 meter uit erfgrans	65	23	20
013	50 meter uit erfgrans	56	20	17
014	Woning op ind. terrein	43	8	5
015	Woning op ind. terrein	42	8	5
016	Woning op ind. terrein	41	7	4

- 3.1.2 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

3.2 Metingen en controle

- 3.2.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het object.
- 3.2.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden;
- Gedurende de dagperiode ter plaatse van woningen op een waarnemhoogte van 1,5 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt en ter plaatse van overige immissiepunten op een waarnemhoogte van 5 meter.
 - Gedurende de avond- en nachtperiode op een waarnemhoogte van 5,00 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.
- 3.2.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

3.3 Trillingen normering

- 3.3.1 De trillingsniveaus vanwege het in werking zijn van de inrichting mogen op een afstand van 100 meter van de inrichtingsgrens de hieronder genoemde beoordelingswaarden A1, A2, of A3 niet overschrijden:

Periode	Beoordelingsgrootheid		
	A1	A2	A3
Dag en avond 07.00 – 23.00 uur	0,1	0,2	0,07

- 3.3.2 De trillingsniveaus gelden in ruimten, bedoeld voor het langdurig verblijf van mensen, in woningen en/of andere geluidgevoelige bestemmingen. Woningen die tot de inrichting behoren blijven buiten beschouwing.
- 3.3.3 De beoordelingswaarden zijn niet van toepassing als de bewoner geen toestemming geeft voor het uitvoeren van de nodige trillingsmetingen in ruimten zoals bedoeld in voorschrift 3.3.2.

3.4 Maatregelen en voorzieningen

- 3.4.1 Machines, toestellen en motoren die trillingshinder kunnen veroorzaken, dienen te zijn opgesteld op doelmatige trillingsisolatoren.
- 3.4.2 Er mag geen enkele starre verbinding aanwezig zijn tussen machines, toestellen en motoren die trillingshinder kunnen veroorzaken enerzijds en enig vast onderdeel van het gebouw anderzijds.

3.5 Metingen en controle

- 3.5.1 Rapportage en bepaling van de trillingniveaus dienen te geschieden overeenkomstig SBR-richtlijn deel B, uitgave 2002.

4 Bodembescherming

4.1 Voorzieningen

4.1.1 Ter plaatse van de navolgende activiteiten dienen vloeistofdichte voorzieningen te zijn gerealiseerd:

- a. werkplaats;
- b. afvoeren van verontreinigd bedrijfsafvalwater;
- c. opslag teerhoudend asfalt;
- d. tankplaats;
- e. wasplaats;
- f. opslag veegvuil/zand;
- g. opslag bedrijfsafval.

Vóór ingebruikname van deze voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven te zijn.

Voor de activiteit onder g kan als alternatief bedrijfsafval worden opgeslagen boven een vloeistofkerende vloer in containers die worden afgedekt.

4.1.2 Ter plaatse van de navolgende activiteiten dienen vloeistofkerende voorzieningen aanwezig te zijn:

- a. opslag B-hout;
- b. opslag oliën en vetten;
- c. opslag binnen de inrichting vrijkomende (gevaarlijke) afvalstoffen;
- d. opslag verpakt asbest in containers.

4.2 Bedrijfsrioleringen

Ontwerp

4.2.1 Bij de aanleg, herstel of vervanging van (delen van) rioleringen voor verontreinigd bedrijfsafvalwater dient ten minste te zijn voldaan aan het gestelde in CUR/PBV-Aanbeveling 51 Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen. In het ontwerp dient ten minste aandacht te zijn besteed aan:

- a. de eis aan de vloeistofdichtheid;
- b. de samenstelling en kenmerken van het afvalwater (stoffen, temperatuur, vullingsgraad riool, aanwezigheid van zand en slib);
- c. de externe leidingomgeving (grondeigenschappen, grondwatergegevens);
- d. de geplande levensduur en de ontwerp levensduur;
- e. de uitwendige belastingen;
- f. de wijze van uitvoering;
- g. de wijze van beheer.

Inspectie

- 4.2.2 De bestaande bedrijfsriolering bestemd voor de opvang en afvoer van belast afvalwater dient binnen 3 maanden na het in werking treden van deze beschikking overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 te zijn geïnspecteerd. De resultaten van de inspectie dienen binnen 3 maanden na het uitvoeren van de inspectie te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Herkeuring dient plaats te vinden op grond van het gestelde in voorschrift 4.2.5.

Plan van aanpak

- 4.2.3 Indien blijkt dat op basis van de inspectie een bedrijfsriolering niet als vloestofdicht kan worden aangemerkt dient deze binnen een door Gedeputeerde Staten vast te stellen termijn te worden hersteld overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 64 en 65. Deze termijnen dienen door de vergunninghouder in een plan van aanpak te worden opgenomen. Het plan van aanpak dient binnen een termijn van twee maanden na het overleggen van de resultaten van de in voorschrift 4.2.2 genoemde keuring bij Gedeputeerde Staten worden ingediend. Met de uitvoering van het plan mag pas worden gestart nadat Gedeputeerde Staten schriftelijk te kennen hebben gegeven dat het plan in overeenstemming is met de voorschriften. Bij het stellen van de hersteltermijn zullen Gedeputeerde Staten rekening houden met het door de deskundige inspecteur vastgestelde hersteltermijn en het opgestelde plan van aanpak.
- 4.2.4 Binnen twee maanden na herstel dient de bedrijfsriolering opnieuw te worden geïnspecteerd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. De resultaten van de inspectie dienen binnen twee maanden na het uitvoeren van de inspectie te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Herkeur

- 4.2.5 Uiterlijk drie maanden vóór het einde van de termijn waarvoor de PBV-verklaring vloestofdichte voorziening geldt, dient overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 een herkeuring plaats te vinden van de bedrijfsriolering. Indien blijkt dat op basis van de inspectie een bedrijfsriolering niet als vloestofdicht kan worden aangemerkt dient deze binnen een door Gedeputeerde Staten vast te stellen termijn te worden hersteld overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 64 en 65. Bij het stellen van de hersteltermijn zullen Gedeputeerde Staten rekening houden met het door de deskundige inspecteur vastgestelde hersteltermijn. Binnen twee maanden na herstel dient bedrijfsriolering opnieuw te worden gekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. De resultaten van de inspectie dienen binnen drie maanden na na het uitvoeren van de inspectie te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Functionele eisen

- 4.2.6 Indien een vermoeden bestaat of blijkt dat een rioolsysteem lek is dient:
- a. dit onverwijld te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten;
 - b. het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik te worden gesteld;
 - c. herstel, indien dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk te geschieden.
- 4.2.7 Het rioolsysteem, of een gedeelte daarvan, waarvan is geconstateerd dat dit niet kan worden hersteld dient zo spoedig mogelijk te worden verwijderd of vervangen.

4.3 Bodembelastingonderzoeken

Bodembelastingonderzoek (nulsituatieonderzoek)

- 4.3.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 2 maanden na het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingonderzoek te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het ingediende onderzoeksvoorstel d.d. 17 juni 2003 met kenmerk 13509-137452 waarbij, de aanpassingen die door de provincie bij de beoordeling van het onderzoeksvoorstel zijn geeist en verwoord in de brief van 4 september 2003 met kenmerk 937337 zijn doorgevoerd.

Eindonderzoek

- 4.3.2 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit en bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 4.3.3 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 4.3.1 wordt hersteld.
- 4.3.4 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.
- 4.3.5 Het bepaalde in voorschrift 4.3.3 blijft in werking gedurende drie jaar na het verlopen van deze vergunning.
- 4.3.6 Na de sanering als bedoeld in voorschrift 4.3.3 dient een evaluatierapport ter goedkeuring te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het goedgekeurde saneringsrapport beschreven situatie treedt na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 4.3.1, of voorschrift 4.3.2 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem.

5 Afvalstoffen

5.1 Acceptatie en controle

Voorzieningen

- 5.1.1 De inrichting moet beschikken over tenminste één geijkte weegbrug die is ingericht conform de daarvoor geëigende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut. Met behulp van deze weegbrug moeten alle aangeboden afval en grondstoffen worden gewogen.

Vergunde capaciteit

- 5.1.2 Binnen de inrichting mogen uitsluitend de volgende afvalstoffen worden opgeslagen, overgeslagen of verwerkt.

Omschrijving afvalstof	Eural-code	Maximale Opslagcapaciteit [ton]	Overslagcapaciteit [ton/jaar]	Verwerkingscapaciteit [ton/jaar]
Steenachtig bouw- en sloopafval (puin), asfalt en grond categorie 1	17.01.07 17.03.02 17.05.04	16.000	90.000	90.000
Veegvuil/zand	20.03.03	250	1.000	1.000
Asbest	17.06.05	15 m ³	500	--
Teerhoudend asfaltgranulaat	17.03.01	250	1.000	--
Bedrijfsafval	20.03.01	400	500	--
B- hout	17.02.01		2.000	--
Niet steenachtig bouw- en sloopafval	17.09.04		10.000	--

Acceptatie algemeen

- 5.1.3 De opzet en wijze van uitvoering van de acceptatieprocedure dient uiterlijk 3 maanden na het inwerking treden van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. De omschrijving van de acceptatieprocedure bij de in ontvangst name van afvalstoffen moet het volledige traject omvatten van de vooraanmelding door de primaire ontdoener tot en met het moment dat de aangeboden afvalstoffen in ontvangst zijn genomen dan wel be-/verwerkt zijn. Hierbij moet het volgende zijn aangegeven:
- de gegevens met betrekking tot een bepaalde afvalstroom die de primaire ontdoener ten minste moet leveren bij de vooraanmelding; beschrijving van de monsternamen bij de primaire ontdoener en op welke parameters deze worden geanalyseerd;
 - het moment waarop de feitelijke ontvangst (eigendomsoverdracht) plaatsvindt (bij primaire ontdoener, pas bij de poort van het bedrijf of nog later). Indien gebruik wordt gemaakt van transporteurs moet een kopie worden ingesloten van het "standaard" vervoerscontract;
 - de aanleveringcondities;
 - de wijze van aanlevering (in bulk of in emballage);
 - de minimale en/of maximale partijgrootte;
 - indien aanwezig een kopie van standaard aanleveringcontracten bijvoegen;

- g. beschrijving van het gebruik van ontvangstvoorzieningen, waar deze uit bestaan en in welke gevallen de afvalstof direct in het proces wordt gebracht;
- h. de acceptatiegrenswaarden per categorie afvalstroom in relatie tot de toe te passen be-/verwerkingstechnieken;
- i. de fysische eisen die worden gesteld aan de aan te leveren afvalstoffen (viscositeit, vlampunt, dampspanning, toxiciteit, etc.);
- j. welke afvalstoffen alleen al op basis van herkomst niet worden geaccepteerd;
- k. of er verdere beperkingen zijn met betrekking tot het accepteren van afvalstromen;
- l. hoe wordt bepaald of aan de acceptatiewaarden wordt voldaan;
- m. wanneer, hoe vaak en op welke wijze er wordt bemonsterd;
- n. wanneer, hoe vaak en op welke wijze er mengmonsters worden genomen;
- o. waarop het monster wordt geanalyseerd;
- p. hoe lang analyseresultaten worden bewaard;
- q. of de analyses in eigen bedrijfslaboratorium of elders worden uitgevoerd;
- r. of bepaalde partijen afval van dezelfde primaire ontdoener op een andere wijze worden beoordeeld en hoe dit dan plaatsvindt;
- s. op welke wijze het verband is gelegd tussen de goederen en financiële administratie, de meldingen die gedaan moeten worden in het kader van de Wet milieubeheer en de acceptatieprocedure die wordt gevolgd;
- t. of afvalstoffen uit het buitenland in ontvangst genomen; welke afvalstoffen dit dan betreft en om welke hoeveelheden het gaat.

Tevens moet worden beschreven hoe de procedure verloopt indien de afvalstroom niet wordt geaccepteerd.

- 5.1.4 De in voorschrift 5.1.3 bedoelde procedure moet gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 5.1.5 Elke drie jaar dient vergunninghoudster een integrale versie van het vigerende acceptatie-, registratie- en controleplan bij Gedeputeerde Staten in te dienen.
- 5.1.6 Alvorens zij worden toegepast dienen wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist, aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

5.2 Registratie

- 5.2.1 De opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dienen zodanig te zijn dat wekelijks kan worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen en hulpstoffen is. De opzet en uitvoering van deze administratie dienen zodanig te zijn dat, per ontvangen dan wel afgegeven partij, ten minste de volgende gegevens worden geregistreerd:
 - a. naam, adres en woonplaats ontdoener;
 - b. naam, adres en woonplaats transporteur;
 - c. locatie van herkomst;
 - d. datum van ontvangst;
 - e. afvalstroomnummer;
 - f. omschrijving aard en samenstelling;
 - g. euralcode;
 - h. de hoeveelheid in tonnen;
 - i. begeleidingsbrief;
 - j. factuurnummer;
 - k. opslaglocatie(s) (vaknummer, etc.).

- 5.2.2 Van de vrachten afvalstoffen die worden geweigerd dient een registratie te worden bijgehouden waarin staat vermeld:
- a. de aangeboden hoeveelheid;
 - b. tot welke partij de vracht behoort;
 - c. de reden waarom de vracht is geweigerd;
 - d. naar welke locatie de geweigerde vracht is afgevoerd;
 - e. de naam van de aanbieder.
- 5.2.3 De in voorschrift 5.2.1 en voorschrift 5.2.2 bedoelde gegevens moeten wekelijks worden geadministreerd en gedurende minstens vijf jaar worden bewaard.
- 5.2.4 Alvorens zij worden toegepast dienen wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist, aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
- 5.2.5 Voor 1 april van elk kalenderjaar dient aan Gedeputeerde Staten een overzicht te worden gestuurd van de volgende gegevens over het voorafgaande jaar:
- a. de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen als vermeld in de "Groene lijst", onderverdeeld naar afvalstofcode en ontvangstadres van deze afvalstoffen;
 - b. de hoeveelheid binnen de inrichting vrijgekomen deelstromen die kunnen worden hergebruikt, onderverdeeld naar afvalstofcode (voor zover mogelijk) en ontvangstadres van deze deelstromen;
 - c. de hoeveelheid binnen de inrichting vrijgekomen eindproducten die kunnen worden hergebruikt, onderverdeeld naar afvalstofcode (voor zover mogelijk) en ontvangstadres van deze eindproducten.
- 5.2.6 Vergunninghoudster dient voor 1 april van elk per verwerkingsproces een rapportage over de voorafgaande periode te verstrekken aan Gedeputeerde Staten waarin een massabalans wordt opgemaakt op basis van:
- a. de voorraad afvalstoffen aan het begin van de voorafgaande periode;
 - b. de ontvangen hoeveelheid afvalstoffen;
 - c. de verwerkte hoeveelheid afvalstoffen;
 - d. de afgevoerde hoeveelheid afvalstoffen, deelstromen en eindproducten;
 - e. de voorraad afvalstoffen op het einde van de voorafgaande periode.

5.3 Opslag en afvoer

- 5.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn genoemd is mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.
- 5.3.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van voorschrift 5.3.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.
- 5.3.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.
- 5.3.4 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overig gevaarlijk afval, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen gescheiden in vloeistofdichte en afgesloten emballage te worden bewaard, die bestand is tegen het product.

6 Afvalwater

6.1 Algemeen

- 6.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd.
- 6.1.2 Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van afvalwater met het oog op de doelmatige werking, als bedoeld in voorschrift 6.1.1, onderdeel 6.1.1a, de verwerking als bedoeld in voorschrift 6.1.1, onderdeel 6.1.1b.

6.2 Lozingseisen

- 6.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat:
- een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius;
 - een pH heeft lager dan 6,5 en hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 (1997);
 - een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald volgens NEN 6621(1988): C1 (1992);
 - stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken;
 - stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar kan ontstaan;
 - stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat.

6.3 Voorzieningen voor lozingen met minerale olie

Slibvangput en olie-afscheider voor lozingen met minerale olie

- 6.3.1 De slibvangput en olie-afscheider moeten ten minste éénmaal per maand worden geïnspecteerd en zo dikwijls als dat voor de goede werking noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per jaar, worden geledigd en ontdaan van olie- en slibafzetting.
- 6.3.2 Het bewijs van de afvoer van de olie- en slibafzetting uit de slibvangput en olie-afscheider door een erkende inzamelaar/verwerker dient te worden bewaard gedurende een periode van ten minste drie jaar en op verzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
- 6.3.3 De slibvangput en olie-afscheider dienen te voldoen aan NEN-EN 858-2.

6.4 Controle

- 6.4.1 Het totale afvalwater dient voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 6.4.2 De lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dient in een afzonderlijk register te worden vastgelegd.

7 Energie

7.1 Meten en registreren

- 7.1.1 Het energiegebruik van de inrichting dient per jaar te worden geregistreerd; het aardgasverbruik in m³, het elektriciteitsverbruik in kWh en eventueel andere energiedragers (olie, steenkool etc) in gewicht- of volume-eenheid.

8 Externe veiligheid

8.1 Brandbestrijding

- 8.1.1 Vergunninghoudster dient uiterlijk 3 maanden na het in werking treden van de vergunning aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring een brandpreventieplan te overleggen. In dit plan dient aandacht te zijn besteed aan:
- a. aard, uitvoering en situering van:
 - blusmiddelen;
 - systemen voor detectie, melding en bestrijding;
 - bluswatervoorziening en -voorraad;
 - opvang van verontreinigd bluswater;
 - b. de plaatsen waar open vuur en roken verboden is;
 - c. de wijze en frequentie van inspectie op werking, staat en situering van blusmiddelen, detectie- en bestrijdingssystemen.
- 8.1.2 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - b. in goede staat van onderhoud verkeren;
 - c. goed bereikbaar zijn;
 - d. als zodanig herkenbaar zijn.
- 8.1.3 In de gehele inrichting moeten die plaatsen en die gebouwen, waar open vuur en roken verboden is, zoals binnen gevarenczones, duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform NEN 3011.

9 Installaties

9.1 Stookinstallaties

- 9.1.1 Verwarmings- en stookinstallaties moeten zo zijn afgesteld, dat een optimale verbranding plaatsvindt.

Onderhoud en controle

- 9.1.2 Aan een stook- of verwarmingsinstallatie moet tenminste eenmaal per jaar onderhoud worden verricht. Op een stook- of verwarmingsinstallatie met een nominale belasting van 130 kW op bovenwaarde of hoger, moet bij ingebruikname en vervolgens ten minste eenmaal per twee jaar een beoordeling uitgevoerd worden op noodzakelijke afstelling en onderhoud teneinde aan voorschrift 9.1.1 te voldoen.
- 9.1.3 Beoordeling, afstelling en onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door:
- a. een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerd bedrijf/instituut;
 - b. een andere bedrijf/instituut die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.

9.2 Compressoren

- 9.2.1 Procesapparatuur, -leidingen, drukvaten en opslagtanks, die volgens het schema van bijlage "Keuringsregime" van deze vergunning zijn aangewezen om onder keur te worden gebracht door de Dienst ST, moeten zijn ontworpen, vervaardigd en gekeurd conform de Regels voor toestellen onder druk. Deze installaties mogen niet in bedrijf worden genomen alvorens de Dienst ST een BOB en een VGB voor die installaties heeft afgegeven. Als voor een bepaald installatie-onderdeel geen eisen zijn gesteld in de Regels voor toestellen onder druk, mag de installatie niet in bedrijf worden genomen alvorens de Dienst ST een BVK en een VGB heeft afgegeven.
- 9.2.2 De persluchtinstallatie dient goed onderhouden te zijn, en moet telkens na twee jaar op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een daartoe gekwalificeerde deskundige. De resultaten van de laatste controle moeten worden vastgelegd in een register.
- 9.2.3 Voor de perslucht-installatie dient een door de fabrikant opgestelde handleiding op een daartoe bestemde centrale plaats binnen de inrichting aanwezig te zijn.

10 Opslag en verlading

10.1 Algemeen

- 10.1.1 Het vullen van tanks en vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.
- 10.1.2 Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten:
- a. bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen;
 - b. geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt;
 - c. een barstdruk hebben van ten minste twee maal de hoogst voorkomende werkdruk tenzij in deze vergunning anders is voorgeschreven;
 - d. ten minste éénmaal per maand visueel worden geïnspecteerd en ten minste éénmaal per jaar worden beproefd bij een druk van ten minste 1 maal de ontwerpdruk.

10.2 Opslagregistratie

- 10.2.1 Binnen de inrichting op een daartoe bestemde plaats moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden.

Opslag in stalen enkelwandige tank met leidingen en appendages

- 10.2.2 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.3;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.2.1 tot en met 4.2.11;
 - e. 4.2.14;
 - f. 4.3.1 tot en met 4.3.9;
 - g. 4.3.11 en 4.3.12;
 - h. 4.4.1 tot en met 4.4.5;
 - i. 4.4.7 en 4.4.8;
 - j. 4.5.1 tot en met 4.5.9;
 - k. 4.5.11.
- 10.2.3 Binnen de inrichting moet van de stalen enkelwandige tank een KIWA-tankcertificaat en een KIWA-bakcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

Aanvullende eisen voor de opslag van afgewerkte olie

- 10.2.4 Het vullen en leegzuigen van een tank bestemd voor de opslag van afgewerkte olie moet zonder morsen geschieden. Zowel het vulpunt als de aansluiting voor het leegzuigen moeten elk zijn opgesteld boven een lekbak met een oppervlak van ten minste 0,25 m², die bestand is tegen afgewerkte olie. De lekbak moet zodanig zijn geplaatst of afgedekt dat zich geen (regen)water kan verzamelen. Indien het vulpunt in een gebouw gelegen is moet de vloer van de ruimte waarin het vulpunt gelegen is vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

- 10.2.5 Bij het vulpunt van de tank voor de opslag van afgewerkte olie moeten voorzorgen worden genomen om verstopping van de leidingen te voorkomen. Het vulpunt moet afgesloten zijn wanneer het niet in gebruik is.
- 10.2.6 Bij de uitmonding van de zuigleiding van een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet een bordje zijn geplaatst met daarop "ZUIGPUNT AFGEWERKTE OLIE".
- 10.2.7 Een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet minimaal éénmaal per jaar geheel worden geleeagd.

10.3 Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen

- 10.3.1 Een afleverinstallatie voor het afleveren van motorbrandstof onder toezicht moet zijn uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig hoofdstuk 6.1 van CPR 9-1. Er mag geen aflevering aan derden plaatsvinden.

10.4 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (0-10 ton)

Algemeen

- 10.4.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4, 6.5.1 t/m 6.5.11, 6.6.1 t/m 6.6.4, 6.7.1 t/m 6.7.4, 6.8.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4 t/m 11.1.7, 11.2.1 t/m 11.2.3, 11.3.1 en 11.4.1 van de richtlijn CPR 15-1.

Losse kast

- 10.4.2 De opslag in een losse kast dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.3.1, 7.1.1, 7.1.3 t/m 7.1.5, 7.2.1 t/m 7.2.3 en 7.3.1 van de richtlijn CPR 15-1.

10.5 Opslag van K3-vloeistoffen in emballage

- 10.5.1 K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak met een inhoud ten minste gelijk aan de inhoud van de grootste emballage vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige in de bak geplaatste emballage. Er dienen dusdanige voorzieningen zijn getroffen waardoor geen regenwater in de vloeistofdichte bak kan geraken. De gezamenlijke hoeveelheid K3-vloeistoffen in de inrichting mag niet groter zijn dan 750 liter.
- 10.5.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst.

10.6 Gasflessen

- 10.6.1 Gasflessen mogen niet in de inrichting aanwezig zijn als goedkeuring, blijkens de ingeponste datum, niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden door de Dienst ST of een, ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526, 84/527/EEG, aangewezen instantie. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen, aangegeven in het VLG.

- 10.6.2 Gasflessen moeten worden opgeslagen in een voldoende en adequate geventileerde en van onbrandbaar materiaal opgetrokken bergplaats, of worden opgeslagen op een afgesloten gedeelte van het terrein, dat is omgeven door een stevig hekwerk en goed is afgedekt tegen weersinvloeden.
- 10.6.3 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
- 10.6.4 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen of objecten zijn opgesteld.
- 10.6.5 Lege gasflessen moeten als zodanig worden gekenmerkt en zij moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen. Zij moeten net zoals gevulde flessen gescheiden worden opgeslagen naar de aard van het gevaarsaspect.
- 10.6.6 Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd of als zij niet gebruikt worden op een vaste plaats zijn ondergebracht.
- 10.6.7 Voorkomen moet worden dat gasflessen kunnen omvallen, worden aangereden of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende vloer.
- 10.6.8 Gasflessen met een oxiderende inhoud moeten gescheiden worden opgeslagen van gasflessen met brandbare gassen. De scheiding dient te worden gerealiseerd middels een scheidingswand van onbrandbaar materiaal, of moet een afstand van ten minste 0,5 meter zijn aangehouden.
- 10.6.9 Om de open opslagplaats moet een doelmatig hekwerk zijn geplaatst van ten minste 2 m hoog. Het hekwerk moet bestaan uit een omrastering van stevig metaaldraad vlechtwerk, met een maaswijdte van maximaal 5 cm en een draaddikte van minimaal 2 mm of een gelijkwaardige voorzieningen. In het hekwerk moet zich een deur bevinden die naar buiten opent en die alleen van buitenaf kan worden afgesloten.
- 10.6.10 De open opslagplaats moet zijn gelegen op ten minste 3 meter van de erfscheiding, op ten minste 5 m van een gebouw dat tot de inrichting behoort.
- 10.6.11 De afstanden die zijn genoemd in voorschrift 10.6.10 mogen worden teruggebracht tot 0 meter indien:
- a. op de erfscheiding een wand aanwezig is met een hoogte van ten minste 2 meter, die is vervaardigd van onbrandbaar materiaal met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten. De wand moet aan weerszijden van het opslaggebouw een lengte hebben van ten minste 2 meter, horizontaal gemeten van de open opslagplaats.
 - b. de wanden van het gebouw dat tot de inrichting behoort een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten, gemeten binnen de verticale projectie van de open opslagplaats op de wand, alsmede binnen een afstand van deze projectie van ten minste 2 meter horizontaal en ten minste 4 meter verticaal.
- 10.6.12 In de bewaarplaats en ook binnen een afstand van 5 meter van de bewaarplaats mogen, met uitzondering van brandblusmiddelen, geen goederen of stoffen aanwezig zijn. Eventuele begroeiing moet kort worden gehouden.
- 10.6.13 De vloer van een open opslagplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 10.6.14 Indien boven de opslagplaats een dak aanwezig is, moet dit van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.

10.7 Wasplaats

- 10.7.1 Het wassen van motorvoertuigen of onderdelen daarvan met stoom of water al dan niet onder verhoogde druk mag alleen plaatsvinden op een daarvoor bestemde wasplaats.
- 10.7.2 Bij het wassen van voertuigen mag geen nevel ontstaan, die zich buiten de inrichting kan verspreiden.
- 10.7.3 De vloer van een wasplaats moet vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen de optredende mechanische belastingen en zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
- 10.7.4 Oliën, vetten, modder of water mogen niet buiten de wasplaats geraken.

11 Werkplaats

11.1 werkplaats

Herstelwerkzaamheden als bedoeld in het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer moeten voldoen aan het gestelde in de voorschriften 1.3.1 tot en met 1.3.13, 1.4.1, 1.6.1, 1.6.5 tot en met 1.6.7 en 2.2.1 tot en met 2.2.10 van de bijlage B van dit besluit.

12 Bouw- en sloopafval

12.1 Acceptatie algemeen

- 12.1.1 In de inrichting mogen om te breken, met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd:
- a. de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval (BSA);
 - b. niet-teerhoudend asfaltpuin
- 12.1.2 De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de aangevoerde afvalstoffen, dient zowel visueel als administratief te geschieden.
- 12.1.3 De administratieve gegevens moeten in overeenstemming zijn met het daartoe bepaalde in de provinciale milieuverordening en moeten minimaal 3 jaar worden bewaard.

12.2 Acceptatie breken

- 12.2.1 De in voorschrift 12.1.1 bedoelde steenachtige fractie dient afkomstig te zijn van selectieve sloopactiviteiten van onverdachte sloopobjecten, danwel van gescheiden inzameling op de bouw-/ slooplocatie en van erkende (gecertificeerde) sorteerinrichtingen.
- 12.2.2 Een partij bouw- en sloopafval van andere herkomst dan in 12.2.1 bedoeld, mag alleen worden geaccepteerd indien visuele inspectie uitwijst dat de samenstelling van de partij vergelijkbaar is met de in voorschrift 12.2.1 bedoelde stromen en voorzien te zijn van een analysecertificaat waaruit blijkt dat het een categorie-1 bouwstof granulaat betreft.
- 12.2.3 Teerhoudend asfaltgranulaat mag niet worden bewerkt.

12.3 Opslag te breken bouw- en sloopafval

- 12.3.1 Onbewerkt asfaltpuin (niet-teerhoudend) mag niet worden gemengd met andersoortig steenachtige materialen of andere afvalstoffen. De genoemde stoffen dienen tevens gescheiden te worden opgeslagen.
- 12.3.2 In de inrichting mag de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 6 meter boven het maaiveld.
- 12.3.3 Het leegstorten van voertuigen moet zodanig geschieden dat de aangevoerde afvalstoffen niet buiten de inrichting kunnen geraken.

12.4 Breken van bouw- en sloopafval

- 12.4.1 De breker dient voorzien te zijn van een vaste sproei-installatie. Tijdens het breken dient het bouw- en sloopafval zodanig vochtig te zijn of te worden gehouden dat stuiven wordt voorkomen. De dosering van het sproeiwater dient te worden afgestemd op de behoefte. Er mag hierbij geen afvalwater vrijkomen.

12.5 Opslag bewerkte stromen puinbreker

- 12.5.1 Alle bij het puinbreekproces geproduceerde fracties moeten gescheiden worden opgeslagen.
- 12.5.2 In de inrichting mogen de bewerkte deelstromen worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 6 meter boven het maaiveld.

12.6 Opslag diverse deelstromen

- 12.6.1 Binnen de inrichting moeten (afsluitbare) vloeistofdichte containers aanwezig zijn waarin (afval)stoffen die onverhoopt in de geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden opgeslagen. Indien deze container vol is, moet deze binnen een week worden afgevoerd naar een verwerker. Deze container moet tegen inregenen worden afgezeild.
- 12.6.2 Binnen de inrichting mag maximaal 25 kg uit het breekproces afkomstig gevaarlijk afval worden opgeslagen. Deze opslag moet plaatsvinden in deugdelijke vloeistofdichte emballage.
- 12.6.3 Asbest dat onverhoopt is aangetroffen moet worden behandeld en opgeslagen overeenkomstig het gestelde in artikel 4, d t/m g van het Asbestverwijderingsbesluit en worden afgevoerd volgens daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

13

Op- en overslag van grond

13.1 Acceptatie algemeen

- 13.1.1 Partijen grond mogen alleen worden geaccepteerd indien visuele inspectie uitwijst dat de materiaalstroom voldoet aan de definitie die aan deze stroom wordt meegegeven en of zij geen gevaarlijk afval bevat. De partij dient voorzien te zijn van een analysecertificaat waaruit blijkt dat het schone grond of categorie 1-grond betreft.:
- 13.1.2 In de inrichting mogen, met in achtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de volgende, conform het Bouwstoffenbesluit gekwalificeerde, categorieën bouwstoffen worden geaccepteerd:
- a. schone grond;
 - b. verontreinigde grond, zijnde categorie 1-grond;
- 13.1.3 In de inrichting aangevoerde grond als bedoeld in voorschrift 13.1.1, die niet voldoet aan de kwalificaties schone grond of categorie 1-grond van het Bouwstoffenbesluit moet onmiddellijk worden afgevoerd naar een erkende be- of verwerkersinrichting.

13.2 Registratie

- 13.2.1 Binnen de inrichting dient een register (logboek) aanwezig te zijn, waarin de aan- en afvoer van partijen grond wordt bijgehouden. Dit register dient in ieder geval de gegevens, genoemd onder a t/m c, te bevatten:
- a. datum aan- of afvoer van de partij grond;
 - b. omvang van de partij grond in tonnen;
 - c. plaats van herkomst;
 - d. kenmerk van het keuringsrapport als bedoeld in voorschrift van de betreffende partij grond;
 - e. kenmerk van de partij met betrekking tot verwerkingsdoeleinden (Actief Bodembeheer of Bouwstoffenbesluit).
 - f. De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de aangevoerde afvalstoffen, dient zowel visueel als administratief te geschieden.
- 13.2.2 De administratieve gegevens moeten in overeenstemming zijn met het daartoe bepaalde in de provinciale milieuverordening en moeten minimaal 3 jaar worden bewaard. Het in voorschrift 13.2.1 bedoelde register moet bewaard blijven tot vijf jaar na de ontmanteling van de inrichting en op verzoek ter beschikking worden gesteld aan het bevoegde gezag.

13.3 Bewerken van grond en bouwstoffen

- 13.3.1 De bij het zeeproces vrijkomende restfracties moeten gescheiden worden opgeslagen en behandeld overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 5.3.
- 13.3.2 In de inrichting mogen bewerkte deelstromen worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 6 meter boven het maaiveld.

- 13.3.3 Bij het zeven van grond dienen maatregelen te worden getroffen om verspreiding van stof buiten de inrichting tegen te gaan. Hierbij dienen maatregelen overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk 2 te worden getroffen.

14 Op- en overslag van asbesthoudend afval

14.1 Acceptatie en controle asbesthoudend afval

- 14.1.1 Vergunninghoudster mag alleen asbesthoudend afval accepteren dat is verpakt in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal dat bestaat uit dubbel plastic met een dikte van minimaal 0,2 mm en dat is afgeplakt met watervaste tape.
- 14.1.2 Voordat het aangevoerde asbesthoudend afval wordt gelost dient het personeel van de inrichting te controleren of het afval overeenkomstig voorschrift 14.1.1 is verpakt.

14.2 Op- en overslag van asbesthoudend afval

- 14.2.1 Asbesthoudend afval dient te worden opgeslagen in afgesloten containers. In afwijking van het bovenstaande kan volstaan worden met een door een dekzeil afgesloten container.
- 14.2.2 Asbesthoudend afval mag uitsluitend door het daartoe bevoegde personeel van de inrichting in de opslagcontainers worden gelegd/gestapeld.
- 14.2.3 Het asbesthoudend afval dient in een container te worden neergelegd zodat de kans op breuk en emissie verkleind wordt.
- 14.2.4 Bij de container(s) dient op een oranje bord met duidelijk leesbare zwarte letters het opschrift te zijn aangebracht: 'ASBEST NEERLEGGEN, NIET GOOIEN'.
- 14.2.5 Containers met asbest moeten zijn voorzien van een aanduiding dat deze asbesthoudend materiaal bevat.
- 14.2.6 Het asbesthoudend afval mag ter plaatse niet bewerkt worden.
- 14.2.7 Het asbesthoudend afval mag uitsluitend naar aanleiding van calamiteiten binnen de inrichting worden herverpakt.
- 14.2.8 Indien asbesthoudend afval als gevolg van een calamiteit opnieuw verpakt dient te worden moet dit gebeuren conform het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet.
- 14.2.9 De containers met asbest mogen niet vrij toegankelijk zijn.

Bijlagen

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten

Bijlage 2 Keuringsregime

Te keuren installatie-onderdelen			Keurings- dienst	Keuringseis	
I	Drukvaten en drukleidingen conform het concept drukhouderbesluit (zie verder)		nieuw	Dienst	BOB/VGB
			bestaand	keuringsdienst	eigen verklaring
II	Procesapparatuur, procesleidingen en bovengrondse opslagtanks voor brandbare gasen of KO-stoffen	opslagtanks	nieuw	Dienst	BOB/VGB
		procesapparatuur	bestaand	keuringsdienst	eigen verklaring
		procesleidingen D≥115 mm		keuringsdienst	eigen verklaring
III	Procesapparatuur, procesleidingen en bovengrondse opslagtanks voor K1- stoffen en K2-stoffen	procesleidingen D<115 mm		keuringsdienst	eigen verklaring
		opslagtanks	nieuw	Dienst	BOB/VGB
			bestaand	keuringsdienst	eigen verklaring
IV	Procesapparatuur, procesleidingen en bovengrondse opslagtanks voor K3- stoffen	procesapparatuur		keuringsdienst	eigen verklaring
		procesleidingen		keuringsdienst	eigen verklaring
V	Procesapparatuur, procesleidingen en opslagtanks voor giftige stoffen,carcinogene stoffen of bijzondere stoffen	opslagtanks	nieuw	Dienst	BOB/VGB
		procesapparatuur	bestaand	keuringsdienst	eigen verklaring
		procesleidingen D≥115 mm		keuringsdienst	eigen verklaring
		procesleidingen D<115 mm		keuringsdienst	eigen verklaring

Ondergrenzen

- Indien in de procesapparatuur, de procesleidingen en de opslagtanks voor brandbare gasen, K0-, K1-, K2- of K3-stoffen de dampconcentratie (mg/m³) van deze stoffen bij de betreffende procesdruk (tenminste 1 bar nemen) en procestemperatuur (ten minste 20 °C nemen) kleiner is dan de LEL is het betreffende installatie-onderdeel vrij van keur.
- Indien in de procesapparatuur, procesleidingen en opslagtanks voor giftige, carcinogene of bijzondere stoffen de dampconcentratie (mg/m³) van deze stoffen bij de betreffende procesdruk (tenminste 1 bar nemen) en procestemperatuur (ten minste 20 °C nemen) kleiner is dan de MAC-waarde (mg/m³) (eventueel $0,005 * LC_{50}$ (rat, 1 uur) nemen), dan is het betreffende installatie-onderdeel vrij van keur.
- Met uitzondering van drukvaten en drukleidingen geldt dat procesvaten en opslagtanks met een inhoud van minder dan 100 liter, alsmede de direct daarbij behorende procesapparatuur en procesleidingen, vrij van keur zijn.
- De volgende leidingen zijn vrij van keur:
 - ontluchtingsleidingen die in de open lucht uitmonden;

- b. afvulleidingen die niet in procesapparatuur uitmonden;
 - c. vulleidingen die onder verlaagde druk worden bedreven.
5. Emballage (vaten, containers en dergelijke) zijn vrij van keur.
 6. Stookinstallaties en daarbij behorende procesapparatuur en procesleidingen voor aardgas of biogas vallen niet onder dit keuringsregime.
 7. Als bijzondere stof zijn chloorfluorkoolwaterstoffen en ozon aangemerkt.
 8. Voor drukvaten die vallen onder de werkingssfeer van het "Besluit van 24 augustus 1992 Stb 456 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen (Besluit drukvaten van eenvoudige vorm)" kan in plaats van een BOB worden volstaan met de merktekens en certificering zoals bedoeld in dat besluit.

Toelichting bij het keuringsregime

Werkingssfeer

Dit keuringsregime is niet van toepassing op installaties (onderdelen) die vallen onder de werkingssfeer van de Stoomwet. Dit keuringsregime beoogt aanvullend te zijn op de Stoomwet.

Bestaande installaties

Bestaande installaties die niet zijn ontworpen, vervaardigd en gekeurd conform de Regels voor toestellen onder druk en die voor het in werking treden van dit keuringsregime zijn vervaardigd.

Nieuwe installaties

Installaties, die bij het in werking treden van dit keuringsregime, nog niet zijn vervaardigd. Het betreft hierbij ook installaties die vervaardigd worden ter vervanging van bestaande installaties. Ook bestaande installaties die reeds zijn ontworpen, vervaardigd en gekeurd conform de Regels voor toestellen onder druk waardoor er een BOB en een VGB door de dienst is afgegeven vallen in deze categorie. Indien er voor deze installaties uitsluitend een BOB is afgegeven worden deze installaties in principe als bestaande installaties beschouwd. Het periodiek onderzoek vindt dan plaats door de keuringsdienst tenzij dat anders is vastgelegd.

Keuring en periodiek onderzoek van bestaande installaties

Keuring aan bestaande installaties, die niet zijn ontworpen, vervaardigd en gekeurd conform de Regels voor toestellen onder druk, zou indien deze regels worden toegepast, in het merendeel van de gevallen tot afkeur van deze installaties leiden. Deze installaties hoeven daardoor nog niet onveilig te zijn. Voor de keuring, het periodiek onderzoek en het toezicht op dergelijke installaties wordt daarom de volgende werkwijze gevolgd.

De uitvoering van de keuringen en andere activiteiten ligt in handen van een externe of bedrijfskeuringsdienst. Deze keuringsdienst maakt een Plan van Aanpak waarin al haar activiteiten ten aanzien van keur, herkeur, toezicht na wijziging, reparatie en dergelijke zijn beschreven en waarin tenminste de volgende aspecten zijn vastgelegd:

- a. de wijze waarop de keuring, (periodiek) onderzoek c.q. het toezicht wordt uitgevoerd;
- b. de wijze waarop bevindingen opgedaan bij de keuring, (periodiek) onderzoek c.q. toezicht wordt vastgelegd;
- c. de beoordelingsmaatstaven op grond waarvan de betreffende installatie-onderdelen in bedrijf mogen worden genomen en de wijze waarop wordt vastgelegd dat hieraan is voldaan.

Hierbij kan worden afgeweken van de Regels voor toestellen onder druk. Dit Plan van Aanpak moet vooraf door de Dienst voor het Stoomwezen zijn beoordeeld en aanvaard. Als er wordt afgeweken van de Regels voor toestellen onder druk zal aanvaarding van dit Plan van Aanpak mede berusten op:

- a. de staat van onderhoud van de installatie;
- b. de leeftijd van de installatie;
- c. de bedrijfsomstandigheden.

Indien dit voorstel door de Dienst voor het Stoomwezen akkoord is bevonden kan de keuringsdienst zelfstandig de keuringen c.q. de periodieke onderzoeken uitvoeren, waarbij de Dienst voor het Stoomwezen te allen tijde, steekproefsgewijs, inzage kan vragen in de wijze van uitvoering. Hierbij treedt de Dienst voor het Stoomwezen op verzoek van Gedeputeerde Staten op als controlerende instantie. Deze steekproeven betekenen niet dat de Dienst voor het Stoomwezen verantwoordelijk is of wordt voor de wijze van aanpak.

Indien de keuringsdienst een installatie heeft goedgekeurd conform het Plan van Aanpak, geeft deze keuringsdienst een verklaring af dat de betreffende installatie conform het Plan van Aanpak is gekeurd en in orde bevonden (de zogenaamde eigen verklaring c.q. de verklaring van periodiek onderzoek). Deze verklaringen dienen binnen de inrichting aanwezig te zijn.

Keuring en periodiek onderzoek van nieuwe installaties

Voor deze installaties worden de Regels voor toestellen onder druk gehanteerd en is de Dienst voor het Stoomwezen belast met de uitvoering van de keuring, periodiek onderzoek en toezicht.

Toestellen vervaardigd in een lidstaat van de EU

Toestellen vervaardigd in een lidstaat van de EU moeten voldoen aan de Regels voor toestellen onder druk. Voor de ontwerpfase wordt dit bepaald door de dienst. Keuringen/beoordelingen in de vervaardigingsfase worden verricht door een in het land van vervaardiging gevestigde en door de betreffende overheid aangewezen keuringsdienst. Deze werkwijze is gebaseerd op de EEG kaderrichtlijn 76/767/EEG.

Berekening van de dampconcentratie van mengsels van vloeistoffen

$$c = x * \frac{P}{2,24} * M * \frac{273}{T}$$

waarin:

c	=	dampconcentratie in mg/m ³
x	=	molfractie component in het vloeistofmengsel
P	=	druk in Pa (N/m ²) bij temperatuur T
M	=	molmassa van de component
T	=	temperatuur in °K.

Concept-drukhouderbesluit

1. Drukhoudende procesapparatuur met een $V > 4$ liter, waarbij bovendien:
 - bij tot vloeistof verdichte gassen:
 $P * V > 200$ en tevens $P > 0,5$ bar;
 - bij andere gassen:
 $P * V > 400$ en tevens $P > 1$ bar;
 - bij gassen (die qua volume nagenoeg gelijk blijven) dienende tot het uitdrijven van vloeistoffen:
 $P * V > 600$ en tevens $P > 1$ bar.
 2. Drukhouderleidingen waarbij:
 - 2.1 bij tot vloeistof verdichte gassen:
 - $P \geq 0,5$ bar en
 - $T \leq \frac{10.000}{p + 30}$
 400°C en $d >$
of $T > 400^\circ \text{C}$ en $d >$ (de kleinste van $\frac{10.000}{p + 30}$ en 145)
 - 2.2 bij andere dan onder 2.1 bedoelde gassen:
 - $P \geq 1$ bar en
 - $T \leq \frac{10.000}{p + 10}$
 400°C en $d >$
of $T > 400^\circ \text{C}$ en $d >$ (de kleinste van $\frac{10.000}{p + 10}$ en 145)
- NB
- | | | |
|---|---|--|
| V | = | volume uitgedrukt in liter; |
| P | = | de toelaatbare druk. Dit is de hoogst toelaatbare overdruk ten opzichte van de atmosfeer in het hoogste punt van het toestel, uitgedrukt in bar; |
| T | = | toelaatbare werktemperatuur uitgedrukt in $^\circ\text{C}$; |
| D | = | inwendige middellijn van leidingen uitgedrukt in mm. |