

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 1 oktober 2004 bij hen ingekomen aanvraag van Konings Sloopwerken-Recycling Milieutechniek Zand- en Grindhandel BV aan Meirestraat 5a te Roosendaal om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een inrichting bestemd tot het inzamelen, op- en overslaan, be- en verwerken van bouw- en sloopafval.

BESCHIKKING

Konings Sloopwerken-Recycling-
Milieutechniek-Zand- en Grindhandel BV
Meirestraat 5a
4705 RG ROOSENDAAL

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1108517

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 1 oktober 2004 hebben wij een aanvraag van Konings Sloopwerken-Recycling Milieutechniek Zand- en Grindhandel BV (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wm, art. 8.4, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Meirestraat 5a te Roosendaal, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie B nummers 5409, 6144, 6145 en 6146.

De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar.

De aanvraag voorziet in:

- inzamelen van 200.000 ton/jaar aan gemengd bouw- en sloopafval, asfalt en puin;
- verwerken (breken) van 150.000 ton puin en asfalt per jaar;
- sorteren van 10.000 ton bouw- en sloopafval per jaar;
- opslag van maximaal 20.000 ton teerhoudend asfalt in de opslagloods;
- opslag van maximaal 20 ton asbesthoudend materiaal;
- opslag van maximaal 10.000 ton BSA in de sorteerloods;
- opslag van maximaal 10.000 ton en verkoop van schone en cat. I bouwstoffen (zand, grond, grind e.d.);
- verhuur en onderhoud van materieel, tankplaats, kantoor en weegbrug;
- een opslagcapaciteit op het buitenterrein t.b.v. ongebroken puin, puingranulaat en niet-teerhoudend asfalt bedraagt in totaal 200.000 ton.

Op grond van categorie 28.4a onder 5 en 6 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Op 6 januari 1995 is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een oprichtingsvergunning verleend. Omdat binnen de inrichting afvalstoffen worden op- en overgeslagen, alsmede worden verwerkt is deze vergunning verleend voor een periode van maximaal 10 jaar. Op 6 januari 2005 is deze vergunning komen te vervallen.

De aanvrager heeft ter vervanging van deze vergunning op 1 oktober 2004 een revisievergunning aangevraagd. Omdat de oprichtingsvergunning is komen te vervallen per 6 januari 2005 wordt de op 1 oktober 2004 ingediende revisievergunning door ons behandeld als zijnde een oprichtingsvergunning.

I.C Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan

De inrichting ligt aan de rand van Roosendaal in een gebied met zowel bedrijfs- als woonbestemmingen. Aangrenzend aan de bedrijfslocatie is een agrarisch gebied gelegen. De dichtstbij gelegen woning ligt op een afstand van 40 meter van de grens van inrichting.

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal - Nispen van toepassing, en heeft daarin de bestemming BS: Niet agrarische bedrijven, aannemers en sloopbedrijven. In de nabijheid van de inrichting en zelfs in de gehele gemeente Roosendaal is geen gebied aangewezen in het kader van de vogel- of habitatrictlijn.

I.D Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de volgende Wm-vergunningen verleend:

- oprichtingsvergunning d.d. 6 januari 1995;
- ambtshalve wijziging d.d. 23 juni 1995;
- ambtshalve wijziging d.d. 17 december 2002;
- wijziging voorschriften op verzoek van inrichtinghouder d.d. 15 juni 2004.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 1 oktober 2004 ontvangen en is op 12 oktober 2004 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;
- b. de Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- c. het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 23 november 2004 in de gelegenheid gesteld om tot 6 januari 2005 de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 24 december 2004 ontvangen.

De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvrager nodig heeft om de aanvraag aan te vullen.

In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 31 dagen (Algemene wet bestuursrecht, art. 4:15).

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De aanvraagster heeft geen Wvo-vergunning nodig. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval niet aan de orde.

III Bekendmaking ontwerp-beschikking

III.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 18 maart 2005. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen bij de Regionale Milieudienst, regio Zuid en in de Openbare bibliotheek te Roosendaal, namelijk van 21 maart 2005 tot en met 18 april 2005.

III.B Adviezen en bedenkingen

III.B.1 Ingekomen adviezen en bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, de volgende bedenkingen ingekomen:

1. 8 april 2005, ontvangen 13 april 2005, Wematech Milieuadviseurs BV namens Konings Sloopwerken Recycling Milieutechniek Zand en Grindhandel BV Postbus 1817, 4700 BV Roosendaal;
2. 12 april 2005, ontvangen 14 april 2005, anonieme indiener van bedenkingen.

IV Toetsingskaders

IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

IV.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

IV.A.2 Algemene maatregelen van bestuur (artikel 8.44)

In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze AMvB's, kan de Wm-vergunning niet worden verleend.

De aangevraagde activiteiten vallen binnen de werkingsfeer van het Asbestverwijderingsbesluit, het Asbestbesluit, het Lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater, het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer. Dit betekent dat voor deze aspecten moet worden voldaan aan de voorschriften gesteld in deze besluiten.

IV.B Lucht

IV.B.1 Het kader voor de bescherming van de lucht

De NeR (Nederlandse emissierichtlijn lucht) geeft richtlijnen voor de maximale emissie van stoffen naar de buitenlucht. Omdat sprake is van opslag van stuifgevoelige stoffen zoals de opslag van zand, grond, puin en van stuifgevoelige activiteiten zoals het breken van puin is hoofdstuk 3, paragraaf 3.5 "Stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen evenals opslag van stuifgevoelige stoffen" van de NeR van toepassing. Uitgaande van de stuifgevoeligheid wordt in de NeR een indeling in klassen gemaakt voor stuifgevoelige producten. Op grond van de klasse-indeling worden eisen gesteld aan de opslag en het bewerken van deze stoffen. De opgeslagen stoffen vallen onder stuifklasse 4 en 5 van de NeR. Daarnaast vindt in de werkplaats laswerkzaamheden plaats. Voor de beoordeling van de emissie van lasrook is eveneens de NeR het toetsingskader.

IV.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Stof kan worden veroorzaakt door het breken van puin, de op- en overslag van categorie I materiaal, zand, grond, grind, puin en puingranulaat en het rondrijden van voertuigen en transportmiddelen op het terrein bij droog weer.

Indien onverhoopt stukjes asbest in het bouw- en sloopafval wordt aangetroffen wordt het asbest in een opslagvoorziening gebracht. Bij de handling van het asbest zou luchtmissie van asbestvezels kunnen plaatsvinden.

De bij de laswerkzaamheden vrijkomende dampen worden door middel van natuurlijke ventilatie naar de buitenlucht geëmitteerd. Binnen de inrichting wordt geen roestvast of gelegeerd staal gelast. Het vrijkomen van de componenten chroom VI en nikkel vindt daardoor niet plaats. Bij de laswerkzaamheden wordt jaarlijks minder dan 1.000 kg aan lasdraad of laselektrode verbruikt.

IV.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

Binnen de inrichting worden diverse maatregelen getroffen om stofhinder te voorkomen. Het bouw- en sloopafval wordt aangevoerd in afgedekte containers en in pandig gestort en opgeslagen in afwachting van het sorteerproces of op het buitenterrein opgeslagen in afwachting van het breekproces. Op diverse plaatsen binnen het brekersproces worden de materialen bevochtigd. Namelijk bij de voeder-, voorzeefinstallatie, brekerinstallatie, zeefinstallatie, stofcontainer en bij de verplaatsing naar het depot. De aanwezige windzift-installatie die de lichte fractie van het puingranulaat blaast, vervoert de lichte fractie naar een container waar de luchtstroom tot stilstand komt en de vaste delen zich op de bodem van de container kunnen verzamelen. In de container is tevens een sproeisysteem aangebracht dat wordt ingezet indien alsnog stofvorming wordt verwacht of de weersomstandigheden dit vergen.

Het terrein kan bij droge perioden besproeid worden en de top laag kan worden verdicht om stofvorming verder te beperken. Bij windkracht 8 of meer worden laad- en losactiviteiten gestaakt of wordt uitsluitend gewerkt met een sproei-installatie.

De emissies van de vrijkomende lasdampen wordt voorkomen met 'good-housekeeping'-regels zoals het lassen met een rustige vlamboog, een zo kort mogelijke boogafstand en het lassen van schoon materiaal.

Het op het werk verpakte asbest komt in containers aan op de inrichting en wordt opgeboukt in grotere containers ten behoeve van de afvoer naar een stortplaats. Naast dat het asbest verpakt is, wordt gebruik gemaakt van afsluitbare containers.

IV.B.4 Besluit luchtkwaliteit

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit het Besluit luchtkwaliteit (BLK) voor zwevende deeltjes in de lucht wordt door ons als toetsingscriterium gehanteerd. Stofdeeltjes kunnen grofweg in twee groepen ingedeeld worden, namelijk stofdeeltjes van chemische processen en van mechanische processen. Puinbrekerijen, opslagplaatsen voor grond of afvalstoffen kunnen onder de categorie mechanische processen worden ondergebracht.

Stofdeeltjes die bij mechanische processen vrijkomen, zijn over het algemeen groter dan 2,5 µm. Bij het breekproces kunnen stofdeeltjes vrijkomen die kleiner zijn dan 10 µm. Deze deeltjesgrootte speelt een belangrijke rol bij de effecten, die het stof kan veroorzaken. Deeltjes kleiner dan 10 µm, ook wel fijn stof of PM10 genoemd, kunnen doordringen in de diepste delen van het menselijke ademhalingsstelsel en daardoor invloed hebben op de gezondheid. Deze deeltjes kunnen zich over grote afstand verspreiden, van tientallen tot honderden kilometers. De bijdrage van een lokale bron aan de fijn stofconcentratie in de directe omgeving is over het algemeen beperkt. Het vermengt zich met de bijdrage van andere bronnen en draagt zo bij aan een zeker concentratieniveau, dat als een deken boven Nederland en West-Europa hangt. Verhoogde concentraties van fijn stof worden waargenomen op en naast snelwegen evenals op locaties binnen stedelijke bebouwing.

In het Besluit luchtkwaliteit van 11 juni 2001 is voor zwevende deeltjes (PM 10) in de buitenlucht een grenswaarde van 40 µg /m³ als jaargemiddelde opgenomen, ingaande per 1 januari 2005. Met uitzondering van de eigen arbeidsplaats geldt deze norm overal.

In de aanvraag is een onderzoeksrapport van Buro Blauw B.V. met kenmerk BL2004.2800.01 opgenomen met de berekening van de bijdrage van de inrichting aan de achtergrondconcentratie fijn stof. De berekende immissieconcentraties inclusief de achtergrondconcentraties van zwevende deeltjes (PM10) zijn getoetst aan de grenswaarden in het Besluit luchtkwaliteit.

Uit bovengenoemd onderzoek blijkt dat de inrichting geen significante bijdrage aan de heersende achtergrond concentratie fijn stof (PM10) levert.

IV.B.5 Beoordeling en conclusie

Conform de NeR dienen bij stuifgevoelige stoffen maatregelen genomen te worden. De in de aanvraag beschreven maatregelen zijn niet toereikend om stofontwikkeling te voorkomen. De aanvullende maatregelen zijn opgenomen in de voorschriften.

Door het verpakte asbest tijdelijk in gesloten containers te plaatsen worden voldoende maatregelen genomen om verspreiding van asbest te voorkomen. In het bouw- en slooppafval voorkomende stukjes asbest moeten worden behandeld en opgeslagen conform het asbestverwijderingsbesluit.

Binnen de inrichting worden geen metalen gelast waarvoor volgens de NeR een minimalisatieverplichting geldt. Ook wordt minder dan 1000 kg aan lasdraad of laselektrodes gebruikt. Het is vooralsnog niet nodig om emissiereducerende maatregelen te treffen.

Binnen de inrichting worden geen geurgevoelige stoffen geaccepteerd. Geurhinder naar de omgeving is niet aan de orde.

Gelet op bovenstaande beoordeling en conclusie zijn hiervoor voorschriften opgenomen.

IV.C Geluid

IV.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveaus

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de “Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening” d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

“Zolang een gemeente nog geen beleid voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidsnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.”.

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op het karakter van de omgeving zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid aansluiten bij de richtwaarde van een rustige woonwijk met weinig verkeer. Als richtwaarden voor langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, L_{Ar}, L_T geldt dan 45, 40 en 35 dB(A) voor respectievelijk dag-, avond- en nachtperiode.

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidsniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidsniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij de maximale geluidsniveaus vanwege de inrichting aan de bovenstaande waarden.

Verkeersaantrekkende werking

Het equivalent geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wm” van 29 februari 1996.

IV.C.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door het breken van puin en het sorteren van bouw- en sloopafval met de daarbij behorende transportbewegingen.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Wematech milieu Adviseurs BV op 29 juli 2004 een akoestisch rapport opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag.

IV.C.3 De te verwachten ontwikkelingen

In de nabije toekomst zal industrieterrein Borchwerf worden uitgebreid in de richting van Konings. De samenstelling van de omgeving ten noorden van de inrichting zal hierbij wijzigen van kleinschalige bedrijven en agrarisch naar hoofdzakelijk industrie.

IV.C.4 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen geluidhinder

Binnen de inrichting zijn diverse geluidsreducerende maatregelen genomen. Het betreft:

- het vervangen van de zeefdekken door geluidsarme zeefdekken;
- het omkassen van de windzifter;
- het voorzien van een behuizing om de brekerinstallatie;
- geluidswallen aan de noord- noordwestzijde van 4,5 meter boven maaiveld.;
- geluidswallen aan de zuid zuidoostzijde van 6 meter die in westelijke richting afloopt tot 3,5 meter boven maaiveld;
- geluidswallen aan de oostzijde van de inrichting van 8 meter die in zuidelijke richting afloopt tot 2 meter boven maaiveld;
- de rupskraan, laadschop en aggregaat zijn vervangen door geluidsarme versies;
- de nabreker is voorzien van een zwaardere behuizing.

IV.C.5 Beoordeling en conclusie

Uit het akoestische rapport blijkt dat de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is aangegeven.

De geluidsgrenswaarden hebben wij opgenomen in voorschrift 3.1.1.

Uit het akoestische rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die voorzieningen.

Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de Wm-vergunning hebben wij in de voorschriften geluidsgrenswaarden gesteld op referentiepunten kort nabij de inrichting.

Gelet op het feit dat de inrichting alleen in de dagperiode in werking is, vergunnen wij alleen in deze periode geluidruimte.

Bijzondere situaties

De aanvraagster vraagt voorts vergunning voor een niet-representatieve bedrijfssituatie. Een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft 4 verkeersbewegingen van personenwagens en 12 verkeersbewegingen van vrachtwagens met inbegrip van loshandelingen gedurende een half uur in de avond- en/of nachtperiode. Hierdoor zal een verhoogde geluidsproductie plaatsvinden. De in de incidentele bedrijfssituatie veroorzaakte maximale geluidsniveaus bij woningen bedragen tot 68 dB(A). Deze piekniveaus worden veroorzaakt door het dichtslaan van de laadklep van de vrachtwagens. Om deze piekbron te voorkomen is in de voorschriften opgenomen dat de vrachtwagens die worden gebruikt bij de incidentele bedrijfssituatie voorzien moeten zijn van rubberen stootblokken op de laadkleppen.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidentele voorkomen van deze niet-representatieve bedrijfssituatie, zullen wij deze toestaan.

IV.D Trillingen

IV.D.1 Het kader voor de bescherming tegen trillingshinder

De beoordeling van mogelijke trillingshinder is gebaseerd op de handreiking industrielawaai en vergunningverlening d.d. 21 oktober 1998. Trillingen is één van de behandelde onderwerpen hierin. De te beschermen 'trillingsgevoelige' bestemmingen komen daarbij overeen met de geluidsgevoelige bestemmingen. De te hanteren trillingsnormen zijn afhankelijk gesteld van de situering van een te beschermen object. Gebouwen met een andere functie zoals kantoren en kritische werkruimten komen daarom hier niet in aanmerking voor de bescherming tegen trillingshinder. Hinder van bedrijven ten opzichte van elkaar wordt beperkt door planologische keuzes.

IV.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor trillingshinder

Het in werking hebben van een puinbreker (inclusief voorbereiden) kan trillingen veroorzaken.

IV.D.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen trillingshinder

De binnen de inrichting aanwezige installaties die mogelijk trilling kunnen veroorzaken zijn voorzien van doelmatige trillingsisolatoren en/of een eigen fundatie, zodat de installatie trillingsvrij is opgesteld.

IV.D.4 Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting vinden werkzaamheden plaats die kunnen leiden tot trillingshinder. Het betreft de puinbreekactiviteiten (inclusief voorbereiden). In de nabijheid van de inrichting zijn enkele woningen gelegen. Deze woningen zijn ook opgenomen als vergunningspunt voor de geluidsemissie. De dichtstbijzijnde woning is gelegen aan de Meirestraat en bevindt zich circa 100 meter van de brekerhal waar de puinbreekactiviteiten plaatsvinden.

De installaties die trillingshinder kunnen veroorzaken zijn voorzien van doelmatige trillingsisolatoren en/of een eigen fundatie, zodat de installatie trillingsvrij is opgesteld.

Uit trillingsonderzoeken blijkt dat bij een afstand van 100 meter ten opzichte van installaties die trillingshinder kunnen veroorzaken geen trillingshinder te verwachten is. Daarnaast hebben wij gekeken naar de bij ons bekende klachten met betrekking tot de inrichting. In het verleden zijn klachten door omwonende geuit op het gebied van geluidsoverlast. Echter sinds december 2000 zijn er geen klachten meer geweest.

Gelet op de aanwezige voorzieningen om trillingshinder te voorkomen en de afstand van de puinbreekactiviteiten tot de dichtstbijzijnde woning van derden verwachten wij geen trillingshinder. Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met bovenstaande rekening gehouden.

IV.E Bodem

IV.E.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden getroffen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de Stand der Techniek en voldoen dus aan het ALARA-beginsel.

IV.E.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- bovengrondse dieseltank met twee compartimenten (gas en dieselolie);
- bovengrondse tank voor afgewerkte olie;
- bovengrondse mobiele tank;
- dieseltank voor aggregaat (dagtank);
- het tanken vanuit bovengrondse tank;
- opslag, verlading en bewerking bouw- en sloopafval;
- opslag, verlading en bewerking van teerhoudend asfalt;
- opslag van vloeistoffen in emballage;
- onderhoud en herstelwerkzaamheden materieel met opslag.

Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.

IV.E.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- de bovengrondse, gecompartmenteerde gas-/dieselolietank is dubbelwandig uitgevoerd en voorzien van lekdetectie. De tank ten behoeve van afgewerkte olie en de mobiele gasolietanks zijn beide enkelwandig uitgevoerd en in een lekbak geplaatst. Deze tanks zijn geplaatst boven een vloeistofkerende vloer;
- het tanken vanuit de gecompartmenteerde tank vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer die geïnspecteerd is conform CUR/PBV 44. Daarnaast is een vulinstructie aanwezig;
- de opslag, verlading en bewerking van vaste stoffen vindt plaats boven een vloeistofkerende voorziening. Daarnaast vindt de opslag van teerhoudend asfalt en ongesorteerd bouw- en sloopafval in pandig plaats en is de verlading afgeschermd van hemelwater;
- de opslag van (gevaarlijke) vloeistoffen als koelvloeistof, olie en vetten vindt in pandig plaats boven een vloeistofkerende voorziening in een lekbak of in een daarvoor bestemde kast;
- Sorteerhal voor het sorteren van bouw- en sloopafval op vloeistofkerende vloer;
- binnen de inrichting vindt visueel toezicht en incidentenmanagement plaats en is absorptiemateriaal aanwezig.

IV.E.4 Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen niet volledig in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. De vloer van de sorteerhal is vloeistofkerend uitgevoerd. Conform de NRB valt het sorteren van bouw- en sloopafval onder subactiviteit 4.2, (Half) open proces of bewerking. Om emissiescore 1 te behalen en dus een verwaarloosbaar bodemrisico is een vloeistofdichte vloer met PBV verklaring van vloeistofdichtheid noodzakelijk. De vloer van de sorteerhal zal vloeistofdicht uitgevoerd moeten worden. Voor de overige bodembedreigende locaties wordt wel het verwaarloosbaar bodemrisico behaald.

Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden.

IV.E.5 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet tenminste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Ter plaatse van de inrichting zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Hieruit blijkt dat ter plaatse van de inrichting een stortplaats gelegen is geweest. In 2004 is in het kader van het NAVOS (Nader Actualiserend Verkennend Onderzoek Stortplaatsen) onderzoek verricht. Dit onderzoek voldoet niet aan de eisen van een nulsituatie bodemonderzoek. Het nulsituatie onderzoek moet de bodemkwaliteit vastleggen op die locaties waar binnen de inrichting bodembedreigende situaties plaatsvinden.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatie bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c, van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

IV.F Afvalwater

IV.F.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde activiteiten zijn niet Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-beschikking naast voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool, tevens voorschriften voor de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Brabantse Delta en het oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, opgenomen dienen te worden.

IV.F.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Binnen de inrichting is geen (bedrijfs)riolering aanwezig. Er komt geen verontreinigd afvalwater vrij, enkel niet verontreinigd hemelwater en afvalwater van huishoudelijke aard.

De lozing van hemelwater, afkomstig van daken en het verharde terreindeel vindt indirect plaats op de bodem. Afwatering vindt plaats via randbeplanting.

Het huishoudelijke afvalwater komt vrij vanuit het kantoor en de kantine. Het huishoudelijk afvalwater wordt via een septictank geloosd op het oppervlaktewater.

IV.F.3 Beoordeling en conclusie

Geconcludeerd wordt dat er geen gemeentelijk rioleringstelsel aanwezig is en daarom geen voorschriften opgenomen worden ter bescherming van het riool. Lozing van niet verontreinigd hemelwater mag plaatsvinden op de bodem.

De lozing van huishoudelijk afvalwater via een septictank op het oppervlaktewater moet voldoen aan het Lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater.

IV.G Energie

Uit de aanvraag blijkt dat de jaarlijkse energiekosten van aanvraagster meer bedragen dan € 7.000 en minder dan € 50.000.

Aanvraagster is echter niet toegetreden tot een Meerjarenaafpraak voor verbetering van de energie-efficiency.

Daarom is de Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie.

Aanvraagster heeft voldoende informatie verstrekt over de omvang van het energiegebruik, de wijze waarop energie wordt gebruikt evenals de wijze waarop het energiegebruik wordt vastgesteld en geregistreerd.

Om de redelijkheid van energiebesparende maatregelen af te wegen wordt in de periode tot en met 2005 uitgegaan van een terugverdientijd tot en met 5 jaar.

Uit de overgelegde informatie blijkt dat de stand der techniek wordt toegepast en geen energiebesparende maatregelen mogelijk zijn met een terugverdientijd tot en met 5 jaar.

IV.H Externe Veiligheid

IV.H.1 Het kader voor externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en de beheersing van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Daarnaast wordt gestreefd naar het redelijkerwijs zoveel mogelijk beperken van de risico's (ALARA: 'As Low As Reasonably Achievable').

IV.H.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor het aspect externe veiligheid

Binnen de inrichting vindt opslag van oliën, kleine chemicaliën, smeermiddelen en gasflessen plaats en wordt asbest op- en overgeslagen. Deze activiteiten kunnen bij een calamiteit (zoals brand) gevaar voor de omgeving opleveren. Voor de opslag van asbest is het Asbest-verwijderingsbesluit van toepassing.

Op de overige activiteiten is geen integraal of sectoraal besluit van toepassing. De bestaande regels uit ALARA zijn voldoende om de risico's van het werken met de gevaarlijke stoffen af te dekken.

IV.H.3 Maatregelen en voorzieningen ter beperking van de risico's

De aanwezige dubbelwandige tank voor dieselolie is gecompartmenteerd en voorzien van lekdetectie. Daarnaast is de tank voorzien van aanrijdbeveiliging. De dieselolietank, de aanwezige mobiele gasolietank en de tank voor afgewerkte olie worden gekeurd en geïnspecteerd overeenkomstig de richtlijn CPR 9-6.

De aanwezige chemicaliën worden opgeslagen in een kast of boven een lekbak in de werkplaats. Binnen de inrichting is meer dan 25 kg of liter aan chemicaliën aanwezig. De opslag zal daarom volgens de richtlijn CPR 15-1 moeten plaatsvinden.

De opslag van asbest voldoet aan het Asbest verwijderingsbesluit

Tevens zijn ter voorkoming dan wel beperking van brand voldoende geschikte brandblusmiddelen aanwezig.

IV.H.4 Beoordeling en conclusie

De aard en hoeveelheid van de opgeslagen (afval)stoffen zoals door de aanvrager beschreven in de aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving. Wij hebben voorschriften aan de vergunning verbonden voor de opslag van gasflessen, kleine chemicaliën, oliën en smeermiddelen. Daarnaast moet worden voldaan aan het Asbestverwijderingsbesluit. Gelet op het voorgaande concluderen wij dat er sprake is van een aanvaardbaar risico voor personen buiten de inrichting en voor het milieu.

IV.1 Doelmatig beheer van afvalstoffen

IV.1.1 Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 Wm (artikel 10.14 Wm).

Het bedoelde afvalbeheersplan is het Landelijk Afvalbeheersplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als het LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd en gewijzigd via een publicatie in de Staatscourant van 19 april 2004. Het gewijzigde LAP is op 18 mei 2004 in werking getreden.

IV.1.2 Toetsing doelmatig beheer

In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt. Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de capaciteitsplannen.

In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 opgenomen sectorplannen.

Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde afvalstroom één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Is dat het geval dient de aanvraag te worden getoetst aan die betreffende sectorplannen.

IV.1.3 Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening

Vergunningstermijn

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 1 en 2).

De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar.

Opslag van afvalstoffen

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan echter ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Aangezien uit de aanvraag blijkt dat van beide situaties sprake is, hebben wij daartoe voorschriften opgenomen.

Mengen afvalstoffen

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt.

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen evenals het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.

Op basis van het gestelde in de aanvraag hebben wij de doelmatigheid van het produceren van menggranulaat (minimaal 50% betongranulaat), menggranulaat plus (minimaal 80% betonpuin) en hydraulisch menggranulaat (menggranulaat met staalslakken) beoordeelt. Daarnaast wordt aangevraagd om vanuit de BRL 2506 of het Bouwstoffenbesluit andere granulaten te kunnen produceren dan de drie hierboven genoemde. Door het samenstellen van menggranulaten vindt het mengen van afvalstoffen plaats. Conform het LAP paragraaf 16.4.2 is het toegestaan om afvalstoffen die aan de eisen van het bouwstoffenbesluit voldoen te mengen met afvalstoffen die daar niet aan voldoen als dat noodzakelijk is voor de fysische en/of bouwtechnische eigenschappen van de bouwstoffen. In de aanvraag is aangegeven dat de te produceren menggranulaten andere civieltechnische eigenschappen hebben en daardoor eveneens kunnen worden toegepast in wegebouw als funderingslaag. Door het mengen van de afvalstoffen worden gecertificeerde bouwstoffen geproduceerd binnen de gestelde specificaties. Overige afvalstoffen zoals teerhoudende asfaltschollen, restfracties uit het bouw- en sloopafval e.d. worden niet binnen de inrichting gemengd. De aangevraagde mengactiviteiten voldoen aan het gestelde in het LAP.

Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid is van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”.

Het bedrijf is voor wat betreft het puinbreken gecertificeerd op basis van de BRL 2506. Dit certificaat heeft betrekking op de milieuhygiënische en technische prestaties van het geproduceerde puingranulaat. Door de gestelde eisen aan het eindproduct puingranulaat, dient het ingenomen puin ook vrij te zijn van verontreiniging. Hieraan zijn de acceptatievoorwaarden van het bedrijf gerelateerd. De acceptatieprocedure en het acceptatiereglement maken integraal onderdeel uit van het kwaliteitszorgsysteem op grond van de beoordelingsrichtlijn BRL 2506. Een beschrijving van het A&V-beleid is echter niet bij de aanvraag gevoegd, enkel de acceptatievoorwaarden. Daarnaast is het A&V-beleid gebaseerd op de BRL 2506 en niet op het rapport "De Verwerking Verantwoord" (DVV). Omdat geen op het rapport De Verwerking Verantwoord gebaseerd A&V-beleid is opgenomen hebben wij in de voorschriften opgenomen dat binnen 6 maanden een A&V-beleid opgesteld dient te worden, waarbij de richtlijnen van het rapport “De verwerking verantwoord” als uitgangspunt moeten worden genomen.

IV.1.4 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

In het LAP is aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat afvalstoffen accepteert over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient te beschikken.

Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, evenals voor het afleggen van verantwoordingen.

Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding.

Via het AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd. Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”, maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd.

Bij de aanvraag is geen beschrijving van het AO/IC gevoegd. In de aanvraag wordt verwezen naar het kwaliteitszorgsysteem op grond van de beoordelingsrichtlijn BRL 2506. Deze BRL is van toepassing op puingranulaat. Binnen de inrichting vindt echter ook acceptatie en bewerking van teerhoudend asfaltgranulaat plaats en acceptatie van asbest.

Omdat geen op het rapport De Verwerking Verantwoord gebaseerd AO/IC is opgenomen hebben wij in de voorschriften opgenomen dat binnen 6 maanden een AO/IC opgesteld dient te worden, voor het teerhoudend asfaltgranulaat en het asbest, waarbij de richtlijnen van het rapport “De verwerking verantwoord” als uitgangspunt moeten worden genomen.

IV.1.5 Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC

Overeenkomstig het gestelde in het rapport “De verwerking verantwoord” dienen wijzigingen in de diverse procedures ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

IV.1.6 Afvalstro(o)m(en) waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen

Toetsing aan sectorplannen

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstromen is het sectorplan 13, bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen van het LAP van toepassing.

Uitsluitend het bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen worden binnen de inrichting verwerkt. Binnen de inrichting vindt geen be- of verwerking plaats van de overige in de aanvraag genoemde afvalstromen. Daarnaast vindt geen bewerking plaats van het asbesthoudend materiaal, maar enkel opslag. Ten aanzien van het afvoeren van deze stromen zijn, in de van toepassing zijnde sectorplannen, geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde. Aan het gestelde in deze sectorplannen wordt voldaan indien de aan de vergunning verbonden sturingsvoorschriften worden nageleefd.

Het beleid voor bouw- en sloopafval is gericht op het bevorderen van preventie en het nuttig toepassen van deelstromen.

In het sectorplan bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare stoffen is een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de be-/verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen en is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden be-/verwerkt dan wenselijk is.

Voor steenachtig bouw- en sloopafval geldt dat dit niet onbewerkt in werken mag worden toegepast.

Het mengen van diverse granulaten (inclusief zanden) die bij het breken van steenachtig bouw- en sloopafval ontstaan, is toegestaan indien de puinbreker voor de betreffende granulaten een bewijsmiddel zoals aangegeven in het Bouwstoffenbesluit heeft overgelegd. Indien granulaten worden geproduceerd waarvan geen bewijsmiddel zoals aangegeven in het bouwstoffenbesluit is overgelegd, wordt in de vergunning voor de breekinstallaties het afzeven van brekerzeefzand opgenomen.

De gegevens die de rechtspersoon moet afgeven aan de certificerende instelling (conform de beoordelingsrichtlijn B RL), moeten ook worden afgegeven aan de bevoegde gezagen in het kader van het Bouwstoffenbesluit. Onderhavig bedrijf is gecertificeerd conform BRL 2506 en hoeft daarom het puin niet vooraf te zeven.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in de vorm van materiaal hergebruik. Dit sluit aan bij de huidige praktijk van breken en hergebruiken en is daarmee uitvoerbaar en bedrijfszeker. Het gebroken puin kan direct worden hergebruikt ten behoeve van onder andere de weg- en waterbouw.

Naast het steenachtige materiaal vindt binnen de inrichting ook bewerking plaats van teerhoudend asfalt. De minimum standaard voor teerhoudend asfalt is nuttige toepassing voorafgegaan door thermische verwerking waarbij de aanwezige PAK's worden vernietigd. De vernietiging van PAK is technisch alleen mogelijk door thermische verwerking.

Om thermische verwerking te kunnen uitvoeren is het in de meeste gevallen noodzakelijk dat het teerhoudend asfaltgranulaat verkleind wordt. Hierdoor wordt de thermische verwerking verder geoptimaliseerd. De minimumstandaard is daarmee uitvoerbaar en bedrijfszeker. Na de thermische verwerking worden de materialen nuttig toegepast.

IV.1.7 Sturingsvoorschriften

In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan echter als randvoorwaarde dat de betreffende afvalstof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen. Daartoe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard heeft uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op grond daarvan dient de afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een vergunninghouder die de volgende deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren. Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting slechts een deel van de in het sectorplan bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (nr 13) beschreven minimumstandaard wordt uitgevoerd.

Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat het deels bewerkte afval, dient te worden afgegeven aan een vergunninghouder die ervoor zorgt dat het afval conform de minimumstandaard wordt verwerkt of verwijderd.

IV.1.8 Conclusie toetsing doelmatig beheer

Bovenstaande op het LAP gebaseerde beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt niet tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning.

IV.J Proefnemingen

Proefnemingen met afvalstoffen

Een van de kernpunten van het afvalstoffenbeleid is dat de be- en/of verwerking van afvalstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze dient plaats te vinden. Het beoordelingskader daarvoor is het LAP.

Om informatie te vergaren over bijvoorbeeld de technische haalbaarheid van nieuwe hoogwaardige technieken of andere be- of verwerkingsmethoden van afvalstoffen en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties, kan het uitvoeren van proefnemingen van essentieel belang zijn.

Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (op grond van jurisprudentie gaan wij uit van maximaal zes maanden) en een beperkte hoeveelheid afvalstoffen. Doorlooptijd en/of hoeveelheid afvalstoffen moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te kunnen vergaren.

In de aanvraag heeft aanvraagster aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan randvoorwaarden dienen te worden gesteld en dat proefnemingen ruim voor aanvang (minimaal zes weken) bij ons voor toestemming moeten worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen. Tevens dient over de resultaten van de proef aan ons te worden gerapporteerd.

De proefnemingen dienen plaats te vinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons college.

Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en vergunninghoudster de resultaten daarvan wil implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden gezien in hoeverre een procedure op grond van de Wm zal moeten worden doorlopen.

IV.K Behandeling bedenkingen

IV.K.1 Samenvatting bedenkingen en onze reactie daarop

De bedenkingen van Wematech Milieu Adviseurs BV, namens Konings luiden kort samengevat als volgt:

1.1

Verzocht wordt om in de considerans, in de opsomming van de aanvraag op te nemen dat de opslagcapaciteit van het buitenterrein 200.000 ton bedraagt.

Reactie op bedenking 1.1

In de aanvraag is opgenomen dat de totale opslagcapaciteit op het buitenterrein 200.000 ton bedraagt. Het verzoek zal worden opgevolgd, de opslagcapaciteit op het buitenterrein wordt toegevoegd aan de opsomming.

1.2

Aangegeven wordt dat de aanvraag wel voorziet in het mengen van afvalstoffen, namelijk het produceren van menggranulaat, menggranulaat plus en hydraulisch menggranulaat. Hierbij is aangegeven dat bij de productie van deze menggranulaten voorafgaand aan het breekproces worden gemengd om aan de samenstellingseisen te kunnen voldoen. Omdat dit voor het breekproces plaatsvindt, is nog sprake van afvalstoffen.

Reactie op bedenking 1.2

In de aanvraag is onder hoofdstuk 4b aangegeven dat menggranulaat, menggranulaat plus en hydraulisch menggranulaat wordt geproduceerd. Daarnaast is aangegeven dat indien het Bouwstoffenbesluit, dan wel de BRL2506 de mogelijkheid biedt om granulaten te leveren met een andere samenstelling het bedrijf hiervan gebruik wil maken. In de aanvraag is nergens aangegeven dat de grondstoffen voor de verschillende menggranulaten voordat het breekproces plaatsvindt gemengd worden. Dit doet echter niets af aan het feit dat het produceren van menggranulaten aangevraagd wordt. Omdat het mengen van diverse granulaten plaatsvindt, voordat de stoffen worden toegepast, is sprake van het mengen van afvalstoffen.

In hoofdstuk IV.I.6 bij de toetsing aan het sectorplan van het LAP is aangegeven dat het mengen van diverse granulaten (inclusief zanden) die bij het breken van steenachtig bouw- en sloopafval ontstaan, is toegestaan indien de vergunninghoudster voor de betreffende granulaten een bewijsmiddel zoals aangegeven in het Bouwstoffenbesluit heeft overgelegd. Indien granulaten worden geproduceerd waarvan geen bewijsmiddel zoals aangegeven in het bouwstoffenbesluit is overgelegd, wordt in de vergunning voor de breekinstallaties opgenomen dat het afzeven van brekerzeefzand noodzakelijk is. Of het granulaat of de secundaire bouwstof nu voor of na het breken wordt samengesteld is niet relevant aangezien pas na toepassing het predikaat afvalstof komt te vervallen. De considerans is hierop aangepast en het voorschriftenpakket is aangevuld met voorschriften waarin onder andere het afzeven van brekerzeefzand is opgenomen. De bedenking is gegrond.

1.3

In de vakantieperiode is de inrichting langer dan 3 dagen gesloten. Het nathouden of reinigen van het terrein in deze periode is niet mogelijk omdat niemand binnen de inrichting aanwezig is. Daarnaast is stofverspreiding in deze periode niet te verwachten omdat geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Verzocht wordt voorschrift 2.1.1 zodanig aan te passen dat de mogelijkheid wordt geboden om het terrein vóór deze periode doelmatig te reinigen, echter niet tijdens deze periode.

Reactie op bedenking 1.3

Voorschrift 2.1.1 geeft aan dat bij voorbaat voldoende en adequate maatregelen tegen stofverspreiding genomen moeten worden indien de inrichting langer dan drie dagen buiten gebruik is. Hierbij is niet aangegeven wanneer deze maatregelen genomen moeten worden. Indien tijdens de vakantieperiode stofverspreiding buiten de inrichting plaatsvindt zijn onvoldoende adequate maatregelen genomen en dienen alsnog adequate maatregelen genomen te worden. De bedenking is ongegrond.

1.4

In voorschrift 2.1.2 is opgenomen dat zo vaak als nodig, doch in elk geval indien sprake is van zichtbare stofemissie, de opslag van steenachtige materialen en zand en grond zo vaak als nodig bespoten moet worden met een vastleggend middel of bindmiddel. Gevraagd wordt of grondwater eveneens onder de kwalificatie van bindmiddel of vastleggend middel valt en verzocht wordt aan voorschrift 2.1.2 'grondwater' achter bindmiddel toe te voegen.

Reactie op bedenking 1.4

Grondwater valt niet onder de kwalificatie van bindmiddel of vastleggend middel. Conform de regeling "Stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen evenals opslag van stuifgevoelige stoffen" uit de NeR dient bij opslag in de buitenlucht de berg altijd door besproeiing vochtig gehouden te worden. Aanvullend wordt bij opslag voor langere tijd het vastleggend middel of bindmiddel voorgeschreven. Het besproeien met grondwater is niet effectief voor een langere periode aangezien het water verdampt en alsnog stofverspreiding kan plaatsvinden. De bedenking is ongegrond.

1.5

In voorschrift 2.2.8 is opgenomen dat indien transportvoertuigen uitwendig vuil zijn, reiniging plaats moet vinden voordat de inrichting wordt verlaten. Uit het voorschrift kan opgemaakt worden dat alle voertuigen die uitwendig vuil zijn gereinigd moeten worden. Ook als het andere stoffen betreft dan die binnen de inrichting worden opgeslagen of bewerkt. Binnen de inrichting is geen riolering aanwezig. Reiniging met een hogedrukreiniger of waterslang is niet mogelijk. Bij teerhoudend asfalt worden de banden met een bezem gereinigd. Verzocht wordt het voorschrift te laten vervallen of toe te spitsen op teerhoudend asfalt en de mogelijkheid te bieden op droge reiniging.

Reactie op bedenking 1.5

Voorschrift 2.2.8 komt voort uit de bijzondere regeling uit de NeR: "Stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen evenals opslag van stuifgevoelige stoffen". Hierin is opgenomen dat stofverspreiding door voertuigen buiten het opslagterrein moet worden voorkomen met als doel dat stofverspreiding door morsgoed op wegen onmogelijk wordt. Hierbij wordt tevens aangegeven dat reiniging van het voertuig moet plaatsvinden. Door het opnemen van voorschrift 2.2.8 is invulling gegeven aan deze regeling in de vergunning. In het voorschrift is niet aangegeven hoe reiniging plaats moet vinden. Indien de voertuigen uitwendig gereinigd kunnen worden met behulp van een bezem of borstelwagen is dit niet in strijd met het voorschrift. Het reinigen is echter niet alleen op teerhoudend asfalt van toepassing maar voor alle binnen de inrichting aanwezige stuifgevoelige stoffen. Ter verduidelijking zal het voorschrift worden aangepast waarbij wordt opgenomen dat de reiniging moet plaatsvinden zodanig dat stofverspreiding door morsgoed op wegen onmogelijk wordt. De bedenking is gedeeltelijk gegrond.

1.6

Bij de incidentele bedrijfssituatie is in de avondperiode een geluidswaarde van 43 dB(A) opgenomen bij immissiepunt 2. Uit de berekening in het akoestisch onderzoek blijkt dat deze waarde 43,5 dB(A), ofwel afgerond 44 in plaats van 43 dB(A) bedraagt.

Reactie op bedenking 1.6

Daarnaast wordt in zowel voorschrift 3.1.1 als 3.1.2 immissiepunt 3 beschreven als zijnde woning Meirestraat 3 en immissiepunt 4 als woning Meirestraat 1. Immissiepunt 3 betreft echter geen woning maar een bijgebouw (loods) en immissiepunt 4 is de woning Meirestraat 3. Verzocht wordt de voorschriften hierop aan te passen. Uit de berekening van $L_{Ae,LT}$ voor de incidentele bedrijfssituatie in de avondperiode bij immissiepunt 2 is inderdaad 43,5 dB(A) berekend. Het is gebruikelijk deze waarden af te ronden naar het dichtstbijzijnde even getal. In deze situatie is dat 44 dB(A). Voorschrift 3.1.2 zal hierop worden aangepast.

Er heeft controle plaatsgevonden van de immissiepunten die zijn opgenomen in de geluidsnormering onder paragraaf 3.1. Hieruit is gebleken dat immissiepunt 3 inderdaad een bijgebouw betreft en immissiepunt 4 de woning aan de Meirestraat 3. De woning en het bijgebouw zijn in het akoestisch onderzoek opgenomen als zijnde een loods en woning. Uit foto's die ter plaatse zijn gemaakt blijkt dit correct te zijn. De omschrijving van de immissiepunten 3 en 4 zal worden aangepast in de voorschriften 3.1.1 en 3.1.2. De bedenking is gegrond.

1.7

Als gevolg van een calamiteit bij derden kan incidenteel, minder dan 12 keer per jaar, een bedrijfssituatie voorkomen waardoor vrachtwagens moeten worden gelost in de nachtperiode. De berekende piekniveaus die normaliter in de dagperiode optreden, treden in dit geval in de avond- of nachtperiode op. Hiervoor wordt geen ruimte gegeven in voorschrift 3.2.1.

Reactie op bedenking 1.7

In het akoestisch onderzoek is berekend dat voldaan wordt aan L_{Amax} in de representatieve bedrijfssituaties. Een berekening van de piekniveaus in de incidentele bedrijfssituatie heeft echter niet plaatsgevonden. Hierdoor is niet bepaald wat de piekbelasting in de incidentele bedrijfssituatie bedraagt. Tijdens deze incidentele bedrijfssituatie vinden enkel vervoersbewegingen en losactiviteiten plaats en geen overige bedrijfsactiviteiten zoals het breken van puin. In het akoestisch onderzoek is geen berekening uitgevoerd voor de piekniveaus tijdens deze incidentele bedrijfssituatie.

In de aanvraag is onvoldoende aangetoond dat de incidentele bedrijfsactiviteit noodzakelijk is en dat het in de avond- en nachtperiode aangeleverde puin afkomstig van een calamiteit binnen de inrichting gelost moet worden. Mogelijk kan het puin op de locatie waar de calamiteit heeft plaatsgevonden blijven tot de volgende dag of zijn nog andere opties voorhanden. Wij zien geen reden om de opgenomen maximale geluidsniveaus te verruimen. De bedenking is ongegrond.

1.8

In juni 2004 is door een wijziging van de voorschriften gesteld dat volgens de NRB geen bodembedreiging uitgaat van het opslaan en sorteren van bouw- en sloopafval wanneer deze activiteiten in pandig plaatsvinden en zonder kunstmatige bevochtiging van het materiaal. In de revisievergunning wordt een vloeistofdichte vloer geëist terwijl er geen verandering in de werkwijze heeft plaatsgevonden en de NRB op dit punt niet is gewijzigd gedurende de tussenliggende periode. Verzocht wordt voorschrift 5.2.1 te laten vervallen en de considerans hierop aan te passen.

Reactie op bedenking 1.8

Het fysisch scheiden van bedrijfsafvalstoffen en bouw- en sloopafval in de sorteerhal valt onder subactiviteit 4.2 een (half) open proces of bewerking van de NRB. De basis emissiescore is 4. Om een verwaarloosbaar bodemrisico te verkrijgen en eindemissiescore 1 dient een vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV verklaring van vloeistofdichtheid aanwezig te zijn. Op 17 december 2002 is de oprichtingsvergunning uit 1995 ambtshalve gewijzigd. Hierbij is de NRB geïmplementeerd in de milieuvergunning waarbij voor de sorteerhal een vloeistofdichte voorziening is vereist. In 2004 is door de inrichtinghouder een verzoek om wijziging van de voorschriften ingediend waarbij verzocht wordt om onder andere in de sorteerloods met een vloeistofkerende vloer te kunnen volstaan. Door ons is op 15 juni 2004 ingestemd met dit verzoek. Wij zijn van mening dat wij in alle redelijkheid en billijkheid niet terug kunnen komen op het eerder ingenomen standpunt en de daarmee opgewekte verwachtingen bij het bedrijf. De NRB geeft naast een vloeistofdichte vloer de mogelijkheid om een vloeistofkerende vloer te realiseren in combinatie met maatregelen om voldoende bescherming van het milieu te kunnen waarborgen. Het betreft incidentenmanagement, faciliteiten, personeel en visueel toezicht. De definitie van een vloeistofkerende vloer is een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden. Om de kans op bodemverontreiniging zo klein mogelijk te maken achten wij het noodzakelijk dat de vloer na iedere werkdag vrij is van afvalstoffen zodat controle van de vloer kan plaatsvinden en eventuele aangetroffen bodemverontreinigende stoffen kunnen worden opgeruimd. Hiervoor zijn aanvullend voorschriften opgenomen. De bedenking is gegrond.

1.9

Onduidelijk is of voorschrift 10.1.2 enkel betrekking heeft op de vulslang die door de leverancier van de vloeistoffen wordt aangewend of ook op de afleverslang die door het bedrijf wordt aangewend bij het tanken. Indien ook de afleverslang die het bedrijf gebruikt wordt bedoeld, wordt verzocht dit uit de voorschriften te verwijderen aangezien in de CPR 9-1 onder hoofdstuk 10 niets is opgenomen over het jaarlijks uitvoeren van een dichtheidsbeproeving van de afleverslang.

Reactie op bedenking 1.9

Paragraaf 10.1 is van toepassing op de grotere procesinstallaties of voor opslag bij een bedrijf dat werkzaam is binnen de chemische industrie. Bij Konings worden enkel diesel, gasolie en afgewerkte olie in tanks opgeslagen. Paragraaf 10.1 is hierop niet van toepassing en zal daarom uit het voorschriftenpakket worden verwijderd. Het uitvoeren van een dichtheidsbeproeving is opgenomen in CPR9-6 en dient enkel plaats te vinden na in gebruik neming of een grote reparatie van de tank. Deze eisen zijn opgenomen in voorschriften 10.2.3 en 10.2.4. De bedenking is gegrond.

1.10

In voorschrift 10.3.5 wordt geëist dat een in pandig gelegen vulpunt voor het vullen van de tank voor afgewerkte olie moet zijn gelegen boven een vloeistofdichte vloer. Echter overeenkomstig de NRB kan een eindemissiescore 1 eveneens worden bereikt indien het vulpunt zich boven een lekbak bevindt.

Reactie op bedenking 1.10

Conform de CPR 9-6 dient voor de vloerconstructie ter plaatse van onder meer het vulpunt bij een in pandige opslag aangesloten te worden bij CPR 9-1. Hier is het voorschrift uit afkomstig. De opgenomen eisen dienen ter bescherming van de bodem. In hoofdstuk III.E van de considerans is aangegeven dat wij de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten hanteren. De NRB geeft onder subactiviteit 2.1 Los en laadactiviteiten aan dat voor vul- en ontluuchtingspunten een eindemissiescore 1 behaald kan worden met behulp van een lekbak, aandacht voor hemelwater, gecontroleerde overloopafvoer en incidentenmanagement. Voorschrift 10.2.9 is toegevoegd zodat ook van deze mogelijkheid gebruik gemaakt kan worden. De bedenking is gegrond.

1.11

Er wordt aangegeven welke tanks aanwezig zijn, hoeveel hierin wordt opgeslagen en welke stof wordt opgeslagen. Onder paragraaf 10.3 en 10.4 zijn voorschriften opgenomen die betrekking hebben op één of meer van deze opslagen. De voorschriften onder 10.4 lijken niet te zijn afgestemd op wat is verwoord in de vergunningaanvraag. Daarnaast vindt het tanken vanuit de mobiele tankinstallatie in de buitenlucht plaats en niet boven een vloeistofdichte verharding. Hierbij is geen sprake van een pomp of pompkast. Verzocht wordt de voorschriften en verwijzingen naar de CPR 9-6 op de aanvraag aan te laten sluiten.

Reactie op bedenking 1.11

De voorschriften die zijn opgenomen onder 10.2 en 10.3 (in ontwerpbeschikking 10.3 en 10.4) zijn van toepassing op één of meer opslagtanks. Dit is afhankelijk van de uitvoering van de tank (enkelwandig of dubbelwandig) en het gebruik (kleinschalig of met een doorzet van > 25.000 liter per jaar). De voorschriften onder 10.3 (in ontwerpbeschikking 10.4) zijn enkel van toepassing op de mobiele dieseltank aangezien dat de enige tank binnen de inrichting is voor het afleveren van dieselolie voor kleinschalig gebruik. Uit de aanvraag blijkt niet of op deze tank een pomp of pompkast aanwezig is ook is niet duidelijk of een handpomp of een hevelpomp wordt gebruikt. Daarom zijn in de voorschriften onder 10.3 (in ontwerpbeschikking 10.4) al deze mogelijkheden vergund. In voorschrift 10.3.1 (in ontwerpbeschikking 10.4.1) is opgenomen dat een (aaneengesloten) vloeistofdichte verharding ter plaatse van het afleverpunt aanwezig moet zijn. De NRB, die als primair toetsingskader ter bescherming van het milieu wordt gehanteerd, geeft inderdaad ook de mogelijkheid om naast een vloeistofdichte vloer een kerende voorziening te realiseren. Uit de aanvraag en de bedenkingen blijkt dat geen vloeistofdichte voorziening aanwezig is. Voorschrift 10.3.1 zal hierop worden aangepast. Opgemerkt wordt dat conform de NRB aanvullende maatregelen worden geëist. Deze maatregelen zijn echter niet opgenomen in de aanvraag en zullen daarom aanvullend in het voorschrift worden opgenomen. De bedenking is gegrond.

1.12

In de voorschriften onder 10.5 worden voorzieningen geëist conform de CPR 15-1 richtlijn. In de aanvraag is aangegeven dat aan de zogenaamde WMS-stoffen slechts 20 kg wordt opgeslagen en daarnaast 10 liter werkvoorraad wordt aangehouden. Verzocht wordt de voorschriften onder 10.5 te laten vervallen omdat ten onrechte de noodzaak tot een opslagvoorziening overeenkomstig de CPR 15-1 is opgelegd.

Reactie op bedenking 1.12

In de tabel onder punt 5.1 van de aanvraag zijn naast de in de bedenking genoemde 20 kg opslag aan WMS-stoffen meerdere stoffen opgenomen die onder de werkingssfeer van de CPR 15-1 vallen. Het betreft 60 liter koelvloeistof (irriterend) en 10 liter ruitensproeierantivries (K1-vloeistof). De CPR 15-1 geeft als ondergrens aan dat indien de opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen per (werk)ruimte meer bedraagt dan 25 kg of liter deze gevaarlijke stoffen opgeslagen moeten worden conform de CPR 15-1. Hierbij worden de stoffen die in een werkruimte aanwezig zijn voor een goede bedrijfsvoering niet meegerekend. Gelet op het jaarverbruik van beide stoffen, 100 liter koelvloeistof en 20 liter ruitensproeierantivries kan gesteld worden dat het verbruik van meer dan een half jaar als werkvoorraad wordt beschouwd. Wij zijn van mening dat het hier opslag en geen werkvoorraad betreft aangezien de normale bedrijfsvoering niet in het geding komt met een kleinere werkvoorraad. De aanwezige gevaarlijke stoffen dienen dan ook opgeslagen te worden in een opslagvoorziening overeenkomstig de CPR 15-1. De bedenking is ongegrond.

1.13

In voorschrift 10.6.1 wordt voorgescreven dat de gezamenlijke hoeveelheid K3-vloeistoffen in emballage niet meer mag zijn dan 800 liter. De opgeslagen hoeveelheid en werkvoorraden aan K3 producten in emballage overstijgen deze 800 liter. Verzocht wordt het voorschrift te verduidelijken of aan te passen.

Reactie op bedenking 1.13

Paragraaf 10.5 (10.6 in de ontwerpbesikking) van de voorschriften behandelt de opslag van K3-vloeistoffen in emballage. In voorschrift 10.5.1 (10.6.1 in ontwerpbesikking) wordt inderdaad de opgeslagen hoeveelheid K3-vloeistoffen in emballage bedoeld, exclusief werkvoorraad, die maximaal 800 liter mag bedragen. Ter verduidelijking zal in het voorschrift worden aangegeven dat het hier de opgeslagen hoeveelheid betreft.

1.14

Gasflessen moeten conform voorschrift 10.7.2 worden opgeslagen in een voldoende en adequaat geventileerde en van onbrandbaar materiaal opgetrokken bergplaats. In de aanvraag is opgenomen dat de gasflessen worden opgesteld in de werkplaats tegen een 60 minuten brandwerende muur. De werkplaats wordt op adequate wijze geventileerd en is van onbrandbaar materiaal opgetrokken. Verzocht wordt het woord bergplaats te vervangen door werkplaats, aangezien de werkplaats voldoet aan de eisen van het voorschrift.

Reactie op bedenking 1.14

De gasflessen zijn opgesteld tegen de muur van de werkruimte. De brandwerendheid van deze muur is niet opgenomen in de aanvraag. Er is alleen aangegeven dat de buitenmuren uit metselwerk bestaan. In de werkplaats is geen sprake van een afgesloten ruimte voor de opslag. Er vinden binnen de werkplaats diverse werkzaamheden plaats zoals het snijbranden, lassen en slijpen. Daarnaast vindt opslag van brandbare stoffen plaats zoals oliën. Omdat naast het inert argon/CO₂ mengsel ook brandbaar gas (propaan) en brandbevorderend gas (zuurstof) wordt opgeslagen is het noodzakelijk dat de gasflessen in een aparte bergplaats worden opgeslagen. De werkplaats voldoet niet aan de gestelde eisen in voorschrift 10.6.2 (10.7.2 in ontwerpbesikking). De bedenking is ongegrond.

1.15

In voorschrift 12.1.1 is opgenomen welke, conform het Bouwstoffenbesluit gekwalificeerde, categorieën bouwstoffen mogen worden geaccepteerd. In de aanvraag zijn naast de genoemde bouwstoffen ook staalslakken en grind genoemd. Verzocht wordt om het voorschrift in zijn algemeenheid te stellen zodat schone bouwstoffen en categorie I materialen mogen worden opgeslagen.

Reactie op bedenking 1.15

In de aanvraag zijn naast de genoemde bouwstoffen ook grind en staalslakken opgenomen. In de voorschriften worden eisen gesteld aan de opslag van secundaire grondstoffen. Het betreft een kwaliteitsverklaring op basis van het Bouwstoffenbesluit, de te registreren gegevens, de opzet en uitvoering van de grondstoffenadministratie, de opslaghoogte en het gescheiden opslaan van de bouwstoffen. Voorschrift 12.1.1 zal zodanig worden aangepast zodat schone bouwstoffen en categorie I bouwstoffen geaccepteerd kunnen worden. Hierdoor is tevens aanpassing van de voorschriften onder 12.2 en 12.3 noodzakelijk zodat deze voorschriften ook naast grond ook voor de overige schone bouwstoffen en categorie I bouwstoffen van toepassing zijn. De vergunning is gegrond.

De bedenking van de tweede appellant luiden kort samengevat als volgt:

2.1

Een puinbreker verbruikt de geluidshoeveelheid van een heel industrieterrein (Dordrecht) Dat betekend geluidsoverlast voor de woonomgeving.

Reactie op de bedenking 2.1

Het kader voor de bescherming tegen geluidshinder wordt gevormd door de Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening. Omdat door de gemeente geen beleid inzake industrielawaai is vastgesteld, wordt op basis van het karakter van de omgeving bepaald welke geluidswaarden voor de dag, avond en nachtperioden vergund kunnen worden. Om te controleren of de inrichting kan voldoen aan de geluidswaarden is een akoestisch onderzoek uitgevoerd wat onderdeel uit maakt van de vergunningaanvraag. Uit dit onderzoek blijkt dat de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan deze geluidswaarden. Doordat in de representatieve bedrijfssituatie voldaan kan worden aan deze geluidswaarden kan gesteld worden dat er geen sprake is van geluidshinder voor de omgeving. De bedenking is ongegrond

2.2

De groei van het bedrijf zorgt voor meer aan- en afvoerbewegingen van zware vrachtwagens door een smalle woonstraat, zonder dat hiervoor afdoende verkeersmaatregelen door de gemeente zijn genomen. Dit is nadelig voor de veiligheid van de fietsers en de leefbaarheid van de bewoners.

Reactie op bedenking 2.2

Bij het akoestisch onderzoek wordt ook gekeken naar de verkeersaantrekkende werking van de inrichting. Hierbij wordt de geluidshinder door het wegverkeer van en naar de inrichting getoetst. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat voor de maatgevende woning aan de Meierstraat het geluidsniveau 36 dB(A) in de dagperiode bedraagt. Dit is ruimschoots onder de toegestane 50 dB(A) en geeft geen aanleiding tot het nemen van maatregelen. Voor het realiseren van verkeerstechnische voorzieningen in het kader van de verkeersveiligheid is, zoals in uw brief al wordt aangegeven, de gemeente het bevoegd gezag. Dit valt niet binnen het wettelijke kader van de Wet milieubeheer. De bedenking is ongegrond.

IV.L Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de voorschriften behorende bij de vergunning:

- Voorschriften 11.3.3 tot en met 11.3.9 zijn toegevoegd;
- De considerans onder IV.I.3, mengen is aangepast;
- Voorschrift 2.2.8 is aangevuld;
- Voorschriften 3.1.1 en 3.1.2 zijn aangepast;
- Voorschrift 5.2.1, m.b.t. de vloeistofdichte voorziening in de sorteerloods is verwijderd;
- Voorschriften 5.2.2 en 5.2.3 zijn toegevoegd;
- Paragraaf 10.1 met voorschrift 10.1.1 en 10.1.2 is verwijderd;
- Voorschrift 10.2.9 is toegevoegd;
- Voorschrift 10.3.1 is aangepast;
- Voorschrift 10.5.1 is aangepast;
- Voorschrift 12.1.1 is aangepast en de daarmee samenhangende voorschriften onder 12.2 en 12.3.

V Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Wij verlenen de Wm-vergunning voor een termijn van ten hoogste tien jaar indien de vergunning betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden opgeslagen, overgeslagen, bewerkt, verwerkt, vernietigt of verbrand. Op grond hiervan verlenen wij de aangevraagde Wm-vergunning voor tien jaar.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- a. de door Konings Sloopwerken-Recycling Milieutechniek, zand- en grindhandel BV aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.4 Wet milieubeheer voor:
 - inzamelen van 200.000 ton/jaar aan gemengd bouw- en sloopafval, asfalt en puin;
 - verwerken (breken) van 150.000 ton puin en asfalt per jaar;
 - sorteren van 10.000 ton bouw- en sloopafval per jaar;
 - opslag van maximaal 20.000 ton teerhoudend asfalt in de opslagloods;
 - opslag van maximaal 20 ton asbesthoudend materiaal;
 - opslag van maximaal 10.000 ton BSA in de sorteerloods;
 - opslag van maximaal 10.000 ton en verkoop van schone en cat. I bouwstoffen (zand, grond, grind e.d.);
 - verhuur en onderhoud van materieel, tankplaats, kantoor en weegbrugte verlenen voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking.
- b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;

- d. te bepalen dat de voorschriften 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 en 5.4.5 gedurende 3 jaar nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijft;
- e. het origineel van dit besluit te zenden aan Konings Sloopwerken Recycling Milieutechniek-Zand- en Grindhandel BV, de heer G.A.J.M. Konings, Meirestraat 5a, 4705 RG Roosendaal en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal;
 - de VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda;
 - anonieme bezwaarmaker;
- f. deze beschikking bekend te maken op 1 juli 2005.

's-Hertogenbosch, 21 juni 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	3
1 Algemeen	8
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	8
1.2 INSPECTIE EN ONDERHOUD	8
1.3 TERREINEN EN WEGEN.....	8
1.4 INSTRUCTIE VAN PERSONEEL.....	8
1.5 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	9
2 Lucht.....	10
2.1 OPSLAG	10
2.2 VERLADING.....	10
3 Geluid	11
3.1 GELUIDNORMERING $L_{A,R,LT}$	11
3.2 GELUIDNORMERING $L_{A,MAX}$	11
3.3 GELUIDNORMERING INDIRECTE HINDER	12
3.4 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	12
3.5 METINGEN EN CONTROLE.....	12
4 Trillingen	14
4.1 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	14
5 Bodembescherming	15
5.1 ALGEMEEN	15
5.2 VOORZIENINGEN.....	15
5.3 BEHEERMAATREGELEN	15
5.4 BODEMBELASTINGONDERZOEKEN.....	16
<i>BODEMBELASTINGONDERZOEK (NULSITUATIEONDERZOEK)</i>	16
<i>HERHALINGSONDERZOEK</i>	16
<i>EINDONDERZOEK</i>	16
<i>HERSTELPLICHT (BODEMSANERING)</i>	17
6 Afvalstoffen	18
6.1 ACCEPTATIE EN CONTROLE.....	18
<i>VOORZIENINGEN</i>	18
<i>ACCEPTATIE ALGEMEEN</i>	18
6.2 AFVALSTOFFENREGISTRATIE.....	18
6.3 OPSLAG EN AFVOER	19
6.4 STURINGSVOORSCHRIFT.....	19
7 Proefnemingen.....	20
7.1 PROEFNEMINGEN MET AFVALSTOFFEN	20
<i>PROEFNEMINGEN MET MEER HOOGWAARDIGE TECHNIEKEN</i>	20
8 Energie	21
8.1 ONDERZOEK EN RAPPORTAGE	21
8.2 METEN EN REGISTREREN	21
9 Externe veiligheid.....	22
9.1 BRANDBESTRIJDING	22
10 Opslag en verlading	23
10.1 OPSLAGREGISTRATIE	23
10.2 OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN BOVENGRONDSE TANKS.	23
<i>OPSLAG IN STALEN ENKELWANDIGE TANK MET LEIDINGEN EN APPENDAGES</i>	23
<i>OPSLAG IN STALEN DUBBELWANDIGE TANK MET LEIDINGEN EN APPENDAGES</i>	23
<i>AANVULLENDE EISEN VOOR DE OPSLAG VAN AFGEWERKTE OLIE</i>	24
10.3 AFLEVERINSTALLATIE VAN DIESELOLIE (VOOR KLEINSCHALIG GEBRUIK EN NIET BEDOELD VOOR VERKOOP AAN DERDEN)	24
10.4 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (0-10 TON).....	25
<i>ALGEMEEN</i>	25
<i>LOSSE KAST</i>	25
10.5 OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE.....	25

10.6	GASFLESSEN.....	25
11	Bouw- en sloopafval.....	27
11.1	ACCEPTATIE BREKEN.....	27
11.2	OPSLAG TE BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL.....	27
11.3	BREKEN VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL.....	27
11.4	OPSLAG VAN BEWERKTE STROMEN PUINBREKER.....	28
11.5	OPSLAG DIVERSE DEELSTROMEN.....	28
11.6	SORTEREN VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL.....	28
11.7	TEERHOUDEND ASFALT.....	28
12	Schone bouwstoffen en categorie I materialen.....	29
12.1	ACCEPTATIE ALGEMEEN.....	29
12.2	REGISTRATIE.....	29
12.3	OPSLAG VAN SCHONE BOUWSTOFFEN EN CATEGORIE I BOUWSTOFFEN.....	30
13	Op- en overslag van asbesthoudend afval.....	31
13.1	ACCEPTATIE EN CONTROLE VAN ASBESTHOUDEND AFVAL.....	31
13.2	OP- EN OVERSLAG VAN ASBESTHOUDEND AFVAL.....	31
14	Deelactiviteiten.....	32
14.1	WERKPLAATSEN.....	32
	Bijlagen.....	33
	BIJLAGE 1 GELUIDIMMISSIEPUNTEN.....	34
	BIJLAGE 2 RANDVOORWAARDEN OPSTELLEN ADMINISTRATIE.....	35

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Afgewerkte olie	Afgewerkte smeer- of systeemolie zoals is gedefinieerd in het Besluit inzamelen afvalstoffen.
Asbestbesluit	Besluit houdende regels inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest (Asbestbesluit milieubeheer).
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Bouwstoffenbesluit	Besluit van 23 november 1995, Stb. 567, houdende regels met betrekking tot het op of in de bodem of in het oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming).
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
CPR 15-1	Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0 tot 10 ton).
CPR 9-6	Vloeibare aardolieproducten. Opslag tot 150 m ³ van brandbare vloeistoffen met en vlampunt van 55 tot 100° C in bovengrondse tanks.
CPR	Uitgaven van de Sdu Uitgevers (www.sdu.nl), Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, inmiddels opgegaan in de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.

Emballage	Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l, papieren of kunststof zakken en laadketels. Laadketels: een houder bestemd voor zowel transport als opslag van vloeistoffen en vaste stoffen: - waarvan het reservoir in een speciaal daartoe geconstrueerde boxpallet is geplaatst waardoor beschadiging bij normaal gebruik wordt voorkomen; - die zodanig gebouwd is dat de behandeling met mechanische hulpmiddelen (kraan, heftruck) zonder gevaar mogelijk is; - met een inhoud van ten hoogste 3m³.
Faciliteiten	Installaties binnen een inrichting waar niet een eind- en tussenproduct wordt bewerkt of vervaardigd en die geen onderdeel zijn van het gebouw. Voorbeelden zijn een stoomketel, een persluchtcompressor of een koelinstallatie.
Gasfles	Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Gevaarlijke stof	Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, Wet milieugevaarlijke stoffen.
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
K3-vloeistoffen	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55° C) en ten hoogste 373 K (100° C).
Kleinschalige aflevering motorbrandstoffen	Aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer en die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik, waarbij een jaaromzet van ten hoogste 25.000 liter wordt bereikt.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
LAP	Het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012.
Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte of -kerende bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.
Losse kast	Een niet betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie, waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .
Mengen	Het be- en/of verwerken van (afval)stoffen waarbij niet met elkaar vergelijkbare (afval)stoffen worden samengevoegd. Bij het mengen verandert de aard en samenstelling van de afvalstoffen.
NEN 3011	Veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en in de openbare ruimte.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).
NRB	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten uitgegeven door InfoMil (www.infomil.nl).
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).

Opslaan	Onder opslaan wordt verstaan al die handelingen waarbij een (afval)stof voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch wordt gehouden. Met opslaan wordt tevens bedoeld het bundelen, samenvoegen, overpakken, ompakken, en samenvoegen van vergelijkbare (afval)stoffen.
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
Potentieel bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Reservoir	Een vat of een tank waarin een vloeistof of gas bewaard wordt.
Reststoffen	De als afvalstoffen aan te merken stoffen die overblijven nadat afvalstoffen zijn be- of verwerkt.
Risico	Individueel Risico: de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onbeschermd permanent op een bepaalde plaats zou bevinden. Groeps Risico: de kans per jaar dat in één keer een groep van bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval.
Verwerken	In geval van afvalstoffen: Het behandelen van afvalstoffen op een zodanige wijze dat de chemische samenstelling en eigenschappen van het oorspronkelijke product worden gewijzigd doordat een chemische reactie plaatsvindt.
Verwerkingsinrichting	Locatie en/of installatie waar de verwerking van afvalstoffen plaatsvindt (gecontroleerde stortplaats, afvalverbrandingsinstallatie en dergelijke).
Vlampunt	Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55° C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55° C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 2719.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

Vloeistofkerende voorziening	Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
------------------------------	---

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn op werkdagen van maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur.
- 1.1.2 De aan- en afvoer van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten mag niet plaatsvinden voor 07.00 uur en na 19.00 uur. Ten hoogste twaalf maal per jaar mag worden afgeweken van deze bedrijfstijden voor het aanvoeren en opslaan van materiaal wegens een calamiteit bij derden.

1.2 Inspectie en onderhoud

- 1.2.1 Er dient een inspectie- en onderhoudssysteem opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.
- 1.2.2 Het inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten:
 - a. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
 - b. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten, alsmede van de volgorde en de frequentie waarin deze worden uitgevoerd;
 - c. de wijze waarop registraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinden.

1.3 Terreinen en wegen

- 1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
 - a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.3.2 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning die zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten tegen aanrijding zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
- 1.3.3 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.3.4 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.3.5 De verlichting van gebouwen en van het open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd, dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen, wordt voorkomen.

1.4 Instructie van personeel

- 1.4.1 De in de inrichting werkzame personen moeten zodanig zijn geïnstrueerd zodat zij de aan hen opgedragen werkzaamheden conform de vergunning kunnen verrichten.

1.5 Bijzondere omstandigheden

- 1.5.1 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

2 Lucht

2.1 Opslag

- 2.1.1 Als de inrichting langer dan drie dagen buiten gebruik is moeten bij voorbaat voldoende en adequate maatregelen worden getroffen om stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen, bij voorbeeld door nat houden of het reinigen van het terrein van de inrichting met een zuigveegwagen.
- 2.1.2 De opslag van steenachtige materialen en zand- en grond dient zo vaak als nodig, doch in elk geval indien er sprake is van een zichtbare stofemissie, te worden bespoten met een vastlegend middel of bindmiddel.

2.2 Verlading

- 2.2.1 Binnen de inrichting dient een windsnelheidsmeter geplaatst te zijn.
- 2.2.2 Tijdens het verladen moet er toezicht worden gehouden om:
- a. het verladen veilig te doen verlopen;
 - b. onvoorziene situaties te signaleren;
 - c. maatregelen te treffen.
- 2.2.3 Tijdens het verladen moeten maatregelen worden getroffen om stofverspreiding naar de omgeving te voorkomen.
- 2.2.4 De laadruimte van de transportvoertuigen dient te worden afgedekt of dusdanig te worden benut dat stofverspreiding door morsgoed wordt voorkomen.
- 2.2.5 Bij het laden en lossen van lichtstuij gevoelig materiaal in de open lucht dient de storthoogte beperkt te worden tot maximaal één meter.
- 2.2.6 Gemorste producten moeten onmiddellijk worden verwijderd.
- 2.2.7 De maximale snelheid van voertuigen binnen de inrichting is 15 km per uur. Dit moet met borden worden aangegeven bij de toegang van de inrichting.
- 2.2.8 Indien transportvoertuigen uitwendig vuil zijn, moet voor het verlaten van de inrichting reiniging plaatsvinden zodat het stofverspreiding door morsgoed op wegen onmogelijk wordt.

3 Geluid

3.1 Geluidnormering $L_{Ar,LT}$

- 3.1.1 Op de immissiepunten die zijn aangegeven in de bijlage “Geluidimmissiepunten”, mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	$L_{Ar,LT}$ per periode in dB(A)
		Dag (07.00 - 19.00 u)
1	Woning Meirestraat 66	43
2	Woning Meirestraat 66	45
3	Loods	44
4	Woning Meirestraat 3	40
5	Sportcentrum Buijenstraat 14	38

- 3.1.2 Boven de normale activiteiten mag gedurende 12 keer per jaar in de avond- en nachtperiode tussen 19.00 en 7.00 uur werkzaamheden worden verricht om puin op het terrein van de inrichting te lossen. Als gevolg van deze werkzaamheden mag op de immissiepunten die zijn aangegeven in de bijlage “Geluidimmissiepunten”, de hieronder genoemde waarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	$L_{Ar,LT}$ per periode in dB(A)	
		Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00 - 07.00 u)
1	Woning Meirestraat 66	42	39
2	Woning Meirestraat 66	44	40
3	Loods	44	41
4	Woning Meirestraat 3	38	35
5	Sportcentrum Buijenstraat 14	40	37

De data waarop deze werkzaamheden worden verricht dienen in een bedrijfstijdenregister te zijn vastgelegd.

3.2 Geluidnormering L_{Amax}

- 3.2.1 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) die worden veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting, mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

3.3 Geluidnormering indirecte hinder

- 3.3.1 Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
- Het beoordelen, meten en berekenen van de geluidsniveaus dient plaats te vinden conform het Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaaai 2002. Het emissiegetal (rekenmethode I) of de emissieterm (rekenmethode II) moet zijn gebaseerd op een representatieve weergave van het bronvermogensniveau. De aftrek op grond van artikel 103 Wet geluidhinder mag niet worden toegepast.

3.4 Maatregelen en voorzieningen

- 3.4.1 In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn welke zijn voorzien van een in goede staat zijnde geluiddemper.
- 3.4.2 De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.
- 3.4.3 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting
- 3.4.4 Akoestische signaleringen dienen zodanig te zijn afgesteld dat er geen bijdrage is aan de in voorschrift 3.1.1 opgenomen waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$). Deze beperking geldt niet voor akoestische signaleringen bij alarmering indien sprake is van een calamiteit.
- 3.4.5 Tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden in een gebouw moeten ramen en deuren in de gevels van dat gebouw gesloten zijn behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen en of goederen.
- 3.4.6 Bij het overslaan/verplaatsen van grind en/of granulaat mag de hoogte van de vrij val van het materiaal maximaal 1,00 meter bedragen.
- 3.4.7 Het verharde gedeelte van het terrein moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte bestrating.
- 3.4.8 De voertuigen die in de avond- of nachtperiode op het terrein van de inrichting materialen lossen, dienen te zijn voorzien van rubber stootblokken om zodoende piekgeluiden te voorkomen ten gevolge van het dichtklappen van de laadklep van deze voertuigen.

3.5 Metingen en controle

- 3.5.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidsniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidsgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het geluidsgevoelig object.
- 3.5.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus gelden in de dagperiode op een waarneemhoogte van 1,5 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt en in de avond- en nachtperiode op een waarneemhoogte van 5,00 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.

- 3.5.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

4 Trillingen

4.1 Maatregelen en voorzieningen

- 4.1.1 Machines, toestellen en motoren die trillingshinder kunnen veroorzaken, dienen te zijn opgesteld op doelmatige trillingsisolatoren.
- 4.1.2 Er mag geen enkele starre verbinding aanwezig zijn tussen machines, toestellen en motoren die trillingshinder kunnen veroorzaken enerzijds en enig vast onderdeel van het gebouw anderzijds.

5 Bodembescherming

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Het bodemrisico van een bodembedreigende activiteit moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

5.2 Voorzieningen

- 5.2.1 Uiterlijk 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning moet voor de volgende bodembeschermende voorzieningen een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig zijn:
- a. vloeistofdichte vloer in de werkplaats;
 - b. vloeistofdichte vloer van de tankplaats.
- Op verzoek dient deze verklaring aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
- 5.2.2 De sorteerloods dient voorzien te zijn van een vloeistofkerende vloer⁰. Na iedere werkdag dient de vloer vrij van materialen te zijn, zodat conform de NRB een visuele inspectie uitgevoerd kan worden.
- 5.2.3 De vloer in de sorteerloods dient opgenomen te worden in het inspectieprogramma bodembeschermende voorzieningen, het onderhoudsprogramma en in het bodemcalamiteitenplan die zijn voorgeschreven in voorschriften 5.3.1, 5.3.2 en 5.3.3.

5.3 Beheermaatregelen

- 5.3.1 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een inspectieprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- a. welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
 - b. de inspectiefrequentie;
 - c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
 - d. welke deskundigheid daarvoor nodig is;
 - e. wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
 - f. welke middelen daarvoor nodig zijn;
 - g. hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - h. welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen.
- 5.3.2 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het onderhoudsprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- a. welke voorzieningen onderhouden worden;
 - b. de onderhoudsfrequentie;
 - c. waaruit het onderhoud bestaat;
 - d. wie het onderhoud uitvoert;
 - e. welke middelen voor het onderhoud nodig zijn;
 - f. budgettering van het onderhoudsprogramma.

- 5.3.3 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning moet een bedrijfsnoodplan aanwezig zijn in de vorm van een bodemcalamiteitenplan waarin de te nemen maatregelen ter bescherming van de bodem ingeval van een incident zijn beschreven. In het onderdeel dient ten minste aandacht te worden besteed aan:
- a. melding en registratie;
 - b. bij wie het incident moet worden gemeld;
 - c. wanneer Gedeputeerde Staten moeten worden ingelicht;
 - d. voorkomen van verspreiding;
 - e. hulpmateriaal;
 - f. opruimen, schoonmaken en herstel;
 - g. evaluatie.
- Er dient overeenkomstig dit plan te worden gehandeld.

5.4 Bodembelastingonderzoeken

Bodembelastingonderzoek (nulsituatieonderzoek)

- 5.4.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingonderzoek te zijn uitgevoerd. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen en stoffen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bestaande onderzoeksgegevens.

Herhalingsonderzoek

- 5.4.2 Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd:
- a. elke 10 jaar;
 - b. op aanwijzing van Gedeputeerde Staten nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan;
 - c. vòòr het expireren van de vergunning indien vergunninghoudster de intentie heeft dezelfde bodembedreigende activiteiten op exact dezelfde locatie binnen de inrichting voort te zetten na het expireren van de vergunning.
- Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Eindonderzoek

- 5.4.3 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 5.4.4 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 5.4.1 wordt hersteld.
- 5.4.5 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.
- 5.4.6 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 5.4.4 dient een evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 5.4.1, of voorschrift 5.4.3 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem.

6 Afvalstoffen

6.1 Acceptatie en controle

Voorzieningen

- 6.1.1 De inrichting moet beschikken over tenminste één geijkte weegbrug die is ingericht conform de daarvoor geëigende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut. Met behulp van deze weegbrug moeten alle aangeboden afval- grond- en hulpstoffen worden gewogen.

Acceptatie algemeen

- 6.1.2 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient de vergunninghoudster de procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking en administratieve organisatie en interne controle op te stellen en aan Gedeputeerde Staten te overleggen, waarbij de richtlijnen van het rapport "De verwerking verantwoord" als uitgangspunt moeten worden genomen. De omschrijving van de acceptatieprocedure bij de in ontvangst name van afvalstoffen moet het volledige traject omvatten van de vooraanmelding door de primaire ontdoener tot en met het moment dat de aangeboden afvalstoffen in ontvangst zijn genomen dan wel be-/verwerkt zijn.
- 6.1.3 De in voorschrift 6.1.2 bedoelde procedures moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 6.1.4 Elke drie jaar dient vergunninghoudster een integrale versie van het vigerende acceptatie-, registratie- en controleplan (A&V-beleid en AO/IC) bij Gedeputeerde Staten in te dienen.
- 6.1.5 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement te zijn vastgelegd. Van een weigering om aangeboden afvalstoffen te accepteren, dienen Gedeputeerde Staten in kennis te worden gesteld.
- 6.1.6 Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

6.2 Afvalstoffenregistratie

- 6.2.1 Van de vrachten afvalstoffen die worden geweigerd dient een registratie te worden bijgehouden waarin is vermeld:
- a. de aangeboden hoeveelheid;
 - b. tot welke partij de vracht behoort;
 - c. de reden waarom de vracht is geweigerd;
 - d. naar welke locatie de geweigerde vracht is afgevoerd;
 - e. de naam van de aanbieder.
- 6.2.2 De opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dient uiterlijk 3 maanden na verlening van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

- 6.2.3 Alvorens wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie worden toegepast, dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
- 6.2.4 Vergunninghoudster dient voor 1 april van elk kalenderjaar per be-/verwerkingsproces een rapportage over het voorafgaande jaar te verstrekken aan Gedeputeerde Staten waarin een massabalans is opgemaakt op basis van:
- de voorraad afvalstoffen aan het begin van de voorafgaande periode;
 - de verwerkte hoeveelheid afvalstoffen;
 - de voorraad afvalstoffen op het einde van de voorafgaande periode.
- 6.2.5 Voor 1 april van elk kalenderjaar dient aan Gedeputeerde Staten een overzicht te worden gestuurd waarin de gegevens van de opzet en de wijze van uitvoering van de administratie zijn verwerkt voor het teerhoudend asfalt. In deze rapportage dient ten minste de volgende informatie te zijn opgenomen:
- de hoeveelheid afvalstoffen die is verwerkt, indien relevant uitgesplitst naar de mogelijke kwaliteiten van de te be-/verwerken afvalstoffen;
 - de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen, alsmede de wijze waarop deze zijn verwijderd;
 - de maatregelen die zijn genomen dan wel zullen worden genomen om de bij de be-/verwerking of verwijdering ontstane reststromen, overeenkomstig het gestelde in artikel 10.1 van de Wm, op een zo effectief mogelijke wijze te (laten) be-/verwerken binnen de inrichting dan wel bij derden;
 - een vergelijking met de onder a, b en c genoemde resultaten van het voorgaande jaar; hierbij dienen ontwikkelingen in de resultaten te worden toegelicht.
- Het overleggen van de onder a en b genoemde gegevens dient per be-/verwerkings- of verwijderingsinstallatie te geschieden.

6.3 Opslag en afvoer

- 6.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn is genoemd, mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.
- 6.3.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van voorschrift 6.3.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.
- 6.3.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

6.4 Sturingsvoorschrift

- 6.4.1 Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren bouw- en sloopafvalstoffen af te geven aan een vergunninghoudster die de minimumstandaard van be-/verwerking van de betreffende afvalstof uitvoert of indien de minimumstandaard uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bestaat de vervolgstap uit deze be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren zoals opgenomen in het Landelijk Afval beheerplan.

7 Proefnemingen

7.1 Proefnemingen met afvalstoffen

Proefnemingen met meer hoogwaardige technieken

- 7.1.1 Vergunninghoudster mag bij wijze van proef bij het be- of verwerken van afvalstoffen alternatieve technieken toepassen, welke niet in de aanvraag zijn beschreven, mits, voordat deze techniek wordt toegepast, hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Gedeputeerde Staten.
- 7.1.2 Toestemming wordt slechts verleend indien:
- de proefneming dient om een meer hoogwaardige techniek voor be- of verwerking van afvalstoffen te ontwikkelen dan de techniek die in het LAP als minimumstandaard is beschreven en deze te implementeren;
 - de proefneming ten hoogste 6 maanden duurt;
 - de bij de proefneming te be- of verwerken hoeveelheid afvalstof niet meer is dan benodigd voor de ontwikkeling en de implementatie van de alternatieve techniek;
 - aangetoond is dat tengevolge van de proefneming de ingevolge deze vergunning geldende milieuhygiënische randvoorwaarden niet zullen worden overschreden;
- 7.1.3 Een verzoek om toestemming dient uiterlijk 6 weken voor de beoogde aanvang van de proefneming te worden overgelegd. Het verzoek dient vergezeld te gaan van de volgende gegevens:
- het doel, de functie en een beschrijving van de techniek met vermelding van de capaciteit;
 - de aard, de samenstelling en de hoeveelheid van de te behandelen afvalstoffen;
 - de wijzigingen in installaties en procesvoeringen welke benodigd zijn;
 - de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies zullen worden geregistreerd en beheerst;
 - de verwachte wijziging in massabalansen, in emissies naar lucht en van geluid, in energiegebruik en in risico's voor de omgeving;
 - de samenstelling, fysische, chemische en toxicologische eigenschappen van de reststoffen en mogelijkheden voor hergebruik of andere bestemming;
 - de voorgestelde wijzigingen in acceptatiecriteria en acceptatieprocedure;
 - de geschatte hoeveelheid afvalstoffen welke, bij het slagen der proefneming, binnen de inrichting per jaar kan worden be- of verwerkt;
 - de thans toegepaste technieken voor be- of verwerking van de afvalstoffen dan wel huidige de bestemming van deze stoffen.
- 7.1.4 Uiterlijk 3 maanden na afloop van de proefneming dient vergunninghoudster aan Gedeputeerde Staten een rapport van de proefneming te overleggen. In dit rapport dient te zijn beschreven hoe de bevindingen zich verhouden tot de prognoses welke bij het verzoek om toestemming zijn overgelegd alsmede dient gemotiveerd te worden aangegeven waarom de beproefde techniek in relatie tot de be-/verwerkte afvalstoffen voldoet aan de in het LAP beschreven minimumstandaard.

8 Energie

8.1 Onderzoek en rapportage

8.2 Meten en registreren

- 8.2.1 Het energiegebruik van de inrichting dient per jaar te worden geregistreerd; het aardgasverbruik in m³, het elektriciteitsverbruik in kWh en de andere energiedragers (gasolie, huisbrandolie etc) in gewicht- of volume-eenheid.
- 8.2.2 Vergunninghoudster dient jaarlijks voor 1 april aan Gedeputeerde Staten in overzichtelijke vorm te rapporteren over het energiegebruik in de laatste afrekenperiode (gas, elektriciteit, warmte, andere energiedragers) in relatie tot het energiegebruik van de eerdere afrekenperiodes.

9 Externe veiligheid

9.1 Brandbestrijding

9.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:

- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- b. in goede staat van onderhoud verkeren;
- c. goed bereikbaar zijn;
- d. als zodanig herkenbaar zijn.

9.1.2 In de gehele inrichting moeten die plaatsen en die gebouwen, waar open vuur en roken verboden is, zoals binnen gevarenczones, duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform NEN 3011.

9.1.3

10 Opslag en verlading

10.1 Opslagregistratie

- 10.1.1 Binnen de inrichting op een daartoe bestemde plaats moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden.

10.2 Opslag van K3-vloeistoffen in bovengrondse tanks.

- 10.2.1 Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Deze tanks dienen te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme.
- 10.2.2 Dubbelwandige tanks met een inhoud van meer dan 10.000 liter moeten in een lekbak worden geplaatst. Indien door hun situering meerdere tanks gelijktijdig bij een brand kunnen worden betrokken, dan moeten deze in een opvangbak zijn geplaatst indien de gezamenlijke tankinhoud meer dan 10.000 liter bedraagt. De opvangbak moet voldoen aan voorschrift 4.3.2. tot en met 4.3.5 van de CPR 9-6.

Opslag in stalen enkelwandige tank met leidingen en appendages

- 10.2.3 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.3;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.2.1 tot en met 4.2.11;
 - e. 4.2.14;
 - f. 4.3.1 tot en met 4.3.9;
 - g. 4.3.11 en 4.3.12;
 - h. 4.4.1 tot en met 4.4.5;
 - i. 4.4.7 en 4.4.8;
 - j. 4.5.1 tot en met 4.5.9;
 - k. 4.5.11.

Opslag in stalen dubbelwandige tank met leidingen en appendages

- 10.2.4 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 en 4.1.2.2;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.2.1 tot en met 4.2.11;
 - e. 4.2.14;
 - f. 4.3.1;
 - g. 4.3.6 tot en met 4.3.9;
 - h. 4.3.11 en 4.3.12;
 - i. 4.4.1 tot en met 4.4.5;

- j. 4.4.7 en 4.4.8;
- k. 4.5.1 tot en met 4.5.9;
- l. 4.5.11;
- m. 4.6.1 tot en met 4.6.7.

Aanvullende eisen voor de opslag van afgewerkte olie

- 10.2.5 Het vullen en leegzuigen van een tank bestemd voor de opslag van afgewerkte olie moet zonder morsen geschieden. Zowel het vulpunt als de aansluiting voor het leegzuigen moeten elk zijn opgesteld boven een lekbak met een oppervlak van ten minste 0,25 m², die bestand is tegen afgewerkte olie. De lekbak moet zodanig zijn geplaatst of afgedekt dat zich geen (regen)water kan verzamelen. Indien het vulpunt in een gebouw gelegen is moet de vloer van de ruimte waarin het vulpunt gelegen is vloestofdicht zijn uitgevoerd.
- 10.2.6 Bij het vulpunt van de tank voor de opslag van afgewerkte olie moeten voorzorgen worden genomen om verstopping van de leidingen te voorkomen. Het vulpunt moet afgesloten zijn wanneer het niet in gebruik is.
- 10.2.7 Bij de uitmonding van de zuigleiding van een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet een bordje zijn geplaatst met daarop "ZUIGPUNT AFGEWERKTE OLIE".
- 10.2.8 Een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet minimaal éénmaal per jaar geheel worden geleeqd.
- 10.2.9 In afwijking van hetgeen is opgenomen in voorschrift 10.2.5 kan ook worden volstaan met een vloestofdichte lekbak onder het vulpunt indien geen hemelwater in de lekbak kan komen, visueel toezicht mogelijk is en de voorziening wordt meegenomen in de beheermaatregelen onder paragraaf 5.3 van dit voorschriftenpakket.

10.3 Afleverinstallatie van dieselolie (voor kleinschalig gebruik en niet bedoeld voor verkoop aan derden)

- 10.3.1 Ter plaatse van het afleverpunt bij de opstelplaats van de te tanken voertuigen moet een (aaneengesloten) vloestofkerende verharding aangebracht zijn van ten minste 3 x 5 meter. De betreffende verharding moet zodanig geconstrueerd zijn dat gemorste vloestof er niet van af kan lopen bijv. door de aanwezigheid van oplopende randen. Daarnaast dienen hierbij de volgende beheermaatregelen genomen te worden, toezicht met vulinstructie en detectie in tank en incidentenmanagement voor faciliteiten en personeel.
- 10.3.2 Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn.
- 10.3.3 Het verladen en afleveren van brandstoffen moet op een goed toegankelijke en goed geventileerde plaats geschieden. Het vulpunt en het aflevertuig mogen zich niet in een gebouw bevinden.
- 10.3.4 Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn aangebracht: "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN". Tevens moet worden vermeld: "MOTOR AFZETTEN".
- 10.3.5 De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de lengte van de afleverslang moet zodanig zijn bemeten dat aflevering van brandstof aan een voertuig alleen kan plaatsvinden boven de vloestofdichte vloer.

- 10.3.6 Ieder aflevertuig moet voorzien zijn van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie in en aan de omkasting van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven.
- 10.3.7 De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin het vulpistool en de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn uitgevoerd.
- 10.3.8 Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De aflevering van vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen. De greep van het vulpistool mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting.
- 10.3.9 Het vulpistool moet goed weggehangen worden. Na gebruik mag er geen brandstof uit het vulpistool weglekken.
- 10.3.10 Bij toepassen van een handpomp moet de afleverslang na gebruik leeg zijn. Eventueel aanwezige brandstofresten moeten teruggevoerd worden naar de tank.
- 10.3.11 Bij gebruik van een hevelpomp voor het aftanken van het voertuig moet een voorziening aanwezig zijn die als hevelbreker dienst doet.

10.4 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (0-10 ton)

Algemeen

- 10.4.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4, 6.5.1 t/m 6.5.11, 6.6.1 t/m 6.6.4, 6.7.1 t/m 6.7.4, 6.8.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4 t/m 11.1.7, 11.2.1 t/m 11.2.3, 11.3.1 en 11.4.1 van de richtlijn CPR 15-1.

Losse kast

- 10.4.2 De opslag in een losse kast dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.3.1, 7.1.1, 7.1.3 t/m 7.1.5, 7.2.1 t/m 7.2.3 en 7.3.1 van de richtlijn CPR 15-1.

10.5 Opslag van K3-vloeistoffen in emballage

- 10.5.1 K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst in of boven een lekbak.
De gezamenlijke opgeslagen hoeveelheid K3-vloeistoffen in emballage, exclusief werkvoorraad, mag binnen de inrichting niet groter zijn dan 800 liter.
- 10.5.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst.

10.6 Gasflessen

- 10.6.1 Gasflessen mogen niet in de inrichting aanwezig zijn als goedkeuring, blijkens de ingeponste datum, niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden door een door Onze Minister wie het aangaat aangewezen instantie of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een dergelijke instelling erkende deskundige.

- 10.6.2 Gasflessen moeten worden opgeslagen in een voldoende en adequaat geventileerde en van onbrandbaar materiaal opgetrokken bergplaats, of worden opgeslagen op een afgesloten gedeelte van het terrein, dat is omgeven door een stevig hekwerk en goed is afgedekt tegen weersinvloeden.
- 10.6.3 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
- 10.6.4 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen of objecten zijn opgesteld.
- 10.6.5 Lege gasflessen moeten als zodanig worden gekenmerkt en zij moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen. Zij moeten net zoals gevulde flessen gescheiden worden opgeslagen naar de aard van het gevaarsaspect.
- 10.6.6 Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd of als zij niet gebruikt worden op een vaste plaats zijn ondergebracht.
- 10.6.7 Voorkomen moet worden dat gasflessen kunnen omvallen, worden aangereden of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende vloer.

11 Bouw- en sloopafval

11.1 Acceptatie breken

- 11.1.1 De steenachtige fractie dient afkomstig te zijn van betonindustrie of selectieve sloopactiviteiten van onverdachte sloopobjecten, danwel van gescheiden inzameling op de bouw-/ slooplocatie en van erkende (gecertificeerde) sorteerinrichtingen.
- 11.1.2 Teerhoudend asfaltpuin mag niet meer dan 5% (volumepercent) andere materialen bevatten, moet gescheiden worden aangeboden, gebroken worden en zowel gedurende als na het breekproces gescheiden worden behandeld en opgeslagen.

11.2 Opslag te breken bouw- en sloopafval

- 11.2.1 Onbewerkt asfaltpuin mag niet worden gemengd met andersoortige steenachtige materialen of andere afvalstoffen. De genoemde stoffen dienen tevens gescheiden te worden opgeslagen.
- 11.2.2 In de inrichting mag de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 10 meter ten opzichte van de weegbrug.
- 11.2.3 Onbewerkt teerhoudend asfaltpuin moet in pandig op een vloestofkerende vloer worden opgeslagen.
- 11.2.4 Het leegstorten van voertuigen moet zodanig geschieden dat de aangevoerde afvalstoffen niet buiten de inrichting kunnen geraken.

11.3 Breken van bouw- en sloopafval

- 11.3.1 De puinbreekinstallatie dient te worden gereinigd wanneer deze voorafgaande aan het breken van de steenachtige materialen anders dan teerhoudend asfaltpuin, gebruikt is voor het breken van teerhoudend asfalt. Verspreiding van de bij deze reiniging vrijkomende fracties (verzameld stof, waswater etc.) naar de omgeving dient te worden voorkomen.
- 11.3.2 Bij verwerken van teerhoudend asfaltpuin is voorafzeving niet verplicht. Indien toch wordt afgezeefd dient de vrijkomende zeefzandfractie te allen tijde gescheiden te worden gehouden van alle andere materialen binnen de inrichting, met uitzondering van teerhoudend asfaltgranulaat.
- 11.3.3 Indien vrachten bouw- en sloopafval niet conform BRL 2506 wordt geproduceerd dient, voordat het feitelijke breekproces plaatsvindt, door middel van een zeefinstallatie de vracht te worden ontdaan van het brekerzeefzand.
- 11.3.4 Indien niet gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd is het opmengen van een partij brekerzeefzand met granulaten alleen toegestaan wanneer vooraf uit analyses is gebleken dat die partij brekerzeefzand voldoet aan de eisen van bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit. Voordat de partij brekerzeefzand met het granulaat wordt opgenomen dient de volgende informatie binnen de inrichting beschikbaar te zijn.
- a. datum en tijdstip van de bemonstering en analyse;
 - b. uitvoering van de wijze van bemonstering;
 - c. de analyseresultaten van het brekerzeefzand.

- 11.3.5 Alle binnen de inrichting geproduceerde partijen granulaat dienen te voldoen aan de eisen van bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit met uitzondering van teerhoudend asfalt.
- 11.3.6 De monsternamen en analyse van het granulaat en brekerzeefzand dienen te geschieden conform de protocollen die onderdeel uitmaken van het Bouwstoffenbesluit. Alle activiteiten die met de monsterneming samenhangen dienen in een monsternemingsplan te zijn omschreven.
- 11.3.7 Indien onverhoopt een geproduceerde partij granulaat niet blijkt te voldoen aan de eisen van bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit dient deze partij gescheiden te worden opgeslagen en te worden afgevoerd naar een daartoe vergunde verwerkingsinrichting.
- 11.3.8 Indien gecertificeerd granulaat wordt geproduceerd conform de BRL 2506 mag in afwijking van het gestelde in het vorige voorschrift de partij granulaat die niet blijkt te voldoen aan de eisen van bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, alsnog achteraf worden voorgezeefd. Hierbij mag geen vermenging met andere partijen plaatsvinden.
- 11.3.9 Het is toegestaan om betonpuin en metselwerkpuin en een eventuele toeslagstof te mengen om te kunnen komen tot gecertificeerde bouwstoffen conform het Bouwstoffenbesluit of BRL 2506.

11.4 Opslag van bewerkte stromen puinbreker

- 11.4.1 Teerhoudende asfaltgranulaten en de van teerhoudend asfalt afgezeefde zand/grond fractie moeten in pandig op een vloestofkerende vloer worden opgeslagen.
- 11.4.2 Alle bij het puinbreekproces geproduceerde fracties moeten gescheiden worden opgeslagen.
- 11.4.3 In de inrichting mogen de bewerkte deelstromen worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 10 meter ten opzichte van de weegbrug.

11.5 Opslag diverse deelstromen

- 11.5.1 Binnen de inrichting moeten (afsluitbare) containers aanwezig zijn waarin (afval)stoffen die uit het ongesorteerd bouw- en sloopafval afkomstig zijn en die onverhoopt in de geaccepteerde vrachten zijn aangetroffen, gescheiden kunnen worden opgeslagen.
- 11.5.2 In de geaccepteerde vrachten onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk 9 van de CPR 15-1.

11.6 Sorteren van bouw- en sloopafval

- 11.6.1 Het sorteren van bouw- en sloopafval moet in een sorteerhal plaatsvinden.

11.7 Teerhoudend asfalt

- 11.7.1 Teerhoudend asfalt dient conform de minimumstandaard van het LAP te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

12 Schone bouwstoffen en categorie I materialehn

12.1 Acceptatie algemeen

- 12.1.1 In de inrichting mogen, met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend schone bouwstoffen of categorie I bouwstoffen, die gekwalificeerd zijn conform het Bouwstoffenbesluit worden geaccepteerd.
- 12.1.2 Van ieder opgeslagen secundaire grondstof een kwaliteitsverklaring op basis van het Bouwstoffenbesluit aanwezig te zijn.

12.2 Registratie

- 12.2.1 Binnen de inrichting dient een register (logboek) aanwezig te zijn, waarin de aan- en afvoer van partijen schone bouwstoffen en categorie I bouwstoffen wordt bijgehouden. Dit register dient in ieder geval de gegevens, genoemd onder a t/m c, te bevatten;
- datum aan- of afvoer van de partij grond;
 - omvang van de partij grond in tonnen;
 - plaats van herkomst;
 - En tenminste één van onderstaande gegevens:
 - kenmerk van het keuringsrapport als bedoeld in voorschrift 12.1.2 van de betreffende partij grond;
 - kenmerk van de partij met betrekking tot verwerkingdoeleinden (Actief Bodembeheer of Bouwstoffenbesluit);
 - De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de aangevoerde zand- en grond, dient zowel visueel als administratief te geschieden.
- 12.2.2 De opzet en wijze van uitvoering van de grondstoffenadministratie als bedoeld in voorschrift 12.2.1 moeten binnen één maand na het in werking treden van deze beschikking ter beoordeling aan Gedeputeerde Staten worden gezonden. De administratie moet voldoen aan de randvoorwaarden uit bijlage 2 van deze vergunning. De vergunninghoudster wordt schriftelijk meegedeeld of de ingediende opzet en wijze van uitvoering van de administratie in overeenstemming is met de voorschriften.
- 12.2.3 Wijziging in de geaccepteerde opzet en de wijze van uitvoering van de administratie moeten, voordat deze zijn doorgevoerd, eveneens ter beoordeling aan Gedeputeerde Staten worden gezonden. De vergunninghoudster wordt schriftelijk meegedeeld of de voorgestelde wijzigingen in overeenstemming zijn met de voorschriften.
- 12.2.4 Vergunninghoudster is verplicht de geaccepteerde grondstoffenadministratie (inclusief de wijzigingen) te voeren.
- 12.2.5 De administratieve gegevens moeten in overeenstemming zijn met het daartoe bepaalde in de provinciale milieuverordening en moeten minimaal 3 jaar worden bewaard. Het in voorschrift 12.2.1 bedoelde register moet bewaard blijven tot vijf jaar na de ontmanteling van de inrichting en op verzoek ter beschikking worden gesteld aan het bevoegde gezag.

12.3 Opslag van schone bouwstoffen en categorie I bouwstoffen

- 12.3.1 Binnen de inrichting mogen schone bouwstoffen en categorie I bouwstoffen worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 10 meter ten opzichte van de weegbrug.
- 12.3.2 De aangevoerde vrachten grond moeten zodanig in depot worden gezet dat de losgestorte grond niet buiten de inrichting kan geraken.
- 12.3.3 Alle gescheiden aangevoerde bouwstoffen dienen naar soort gescheiden te worden opgeslagen en mogen niet worden gemengd met andersoortige materialen of andere afvalstoffen.

13 Op- en overslag van asbesthoudend afval

13.1 Acceptatie en controle van asbesthoudend afval

- 13.1.1 Vergunninghoudster mag alleen asbesthoudend afval accepteren dat is verpakt in niet luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal dat bestaat uit dubbel plastic met een dikte van minmaal 0,2 mm en dat is afgeplakt met watervaste tape.
- 13.1.2 Voordat het aangevoerde asbesthoudend afval wordt gelost dient het personeel van de inrichting te controleren of het afval overeenkomstig voorschrift 13.1.1 is verpakt.
- 13.1.3 Indien asbesthoudend materiaal inadequaat verpakt wordt aangeboden, dient de aanbieder de gelegenheid te krijgen dit afval binnen de inrichting alsnog stofdicht te (laten) verpakken.

13.2 Op- en overslag van asbesthoudend afval

- 13.2.1 Asbesthoudend afval dient te worden opgeslagen in afgesloten containers. In afwijking van het bovenstaande mag, indien een verpakking een dermate grote afmeting heeft dat deze niet in een gesloten container gelegd c.q. gestapeld kan worden met een door een dekzeil afgesloten container.
- 13.2.2 Asbesthoudend afval mag uitsluitend door het daartoe bevoegde personeel van de inrichting in de opslagcontainers worden gelegd/gestapeld
- 13.2.3 Het asbesthoudend afval dient in een container te worden neergelegd zodat het risico op breuk en emissie verkleind wordt.
- 13.2.4 Bij de container(s) dient op een oranje bord met duidelijk leesbare zwarte letters het opschrift te zijn aangebracht: 'ASBEST NEERLEGGEN, NIET GOOIEN'.
- 13.2.5 Het asbesthoudend afval mag ter plaatse niet bewerkt worden.
- 13.2.6 Het asbesthoudend afval mag in afwijking aan het bepaalde in voorschrift 12.2.5 uitsluitend naar aanleiding van calamiteiten binnen de inrichting worden herverpakt.
- 13.2.7 Indien asbesthoudend afval als gevolg van een calamiteit opnieuw verpakt dient te worden moet dit gebeuren conform het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet.
- 13.2.8 De containers met asbest mogen niet vrij toegankelijk zijn.

14 Deelactiviteiten

14.1 Werkplaatsen

- 14.1.1 Reparatiwerkzaamheden aan motorvoertuigen en containers moeten in de onderhoudswerkplaats worden uitgevoerd.
- 14.1.2 De opslag van accu's moet plaatsvinden in een voestofdichte bak die bestand is tegen het in de accu's aanwezige electrolyt.
- 14.1.3 In een ruimte waar herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd of motorvoertuigen en/of werktuigen worden gestald, mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn, anders dan voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden. Op de daarvoor geschiktste plaatsen moet met betrekking tot dit verbod een veiligheidsteken overeenkomstig NEN 3011 zijn aangebracht.

Bijlagen

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten

Bijlage 2 Randvoorwaarden opstellen administratie

De gegevens met betrekking tot een bepaalde afvalstroom die de primaire ontdoener ten minste moet leveren bij de vooraanmelding. Voorts dient te worden vermeld of bij de primaire ontdoener monsters worden genomen en op welke parameters deze worden geanalyseerd.

1. Een beschrijving van het moment waarop de feitelijke ontvangst (eigendomsoverdracht) plaatsvindt (bij primaire ontdoener, pas bij de poort van het bedrijf of nog later). Indien gebruik wordt gemaakt van transporteurs moet een kopie worden ingesloten van het "standaard" vervoerscontract.
2. Een beschrijving van de aanleveringscondities, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
 - wijze van aanlevering (in bulk of in verpakte vorm);
 - wijze van verpakking;
 - de minimale en/of maximale partijgrootte;
 - eventuele standaard aanleveringscontracten.

Een beschrijving van de ontvangstvoorzieningen. Voorts dient te worden beschreven in welke gevallen afvalstoffen direct in het proces worden gebracht.

3. Een beschrijving van de acceptatievoorwaarden, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
 - de acceptatiegrenswaarden per categorie afvalstoffen in relatie tot de toe te passen be-/verwerkingstechnieken;
 - de fysische eisen die worden gesteld aan de aan te leveren afvalstoffen (viscositeit, vlampunt, dampspanning, toxiciteit, etc);
 - de afvalstromen die alleen al op basis van herkomst niet worden geaccepteerd;
 - verdere beperkingen met betrekking tot het accepteren van afvalstromen.
4. Een beschrijving van de wijze van bepalen of aan de acceptatievoorwaarden wordt voldaan, waarin in ieder geval onderstaande gegevens zijn verwerkt:
 - de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop wordt bemonsterd (bemonsteringsmethode in relatie tot de categorie afvalstof en de partijgrootte);
 - de situatie waarin en de frequentie en wijze waarop mengmonsters worden genomen;
 - de analysering van een bepaalde afvalstof (o.a. samenstelling en/of uitlooggedrag);
 - de analysemethoden die worden gehanteerd (specifiek per parameter opgeven);
 - de duur en plaats voor het bewaren van de analyseresultaten;
 - of de analyses in een eigen bedrijfslaboratorium worden uitgevoerd of in een extern laboratorium;
 - de wijze waarop bepaalde partijen afval afkomstig van steeds dezelfde primaire ontdoener(s) worden beoordeeld.
5. Een sluitend verband tussen de goederenadministratie/financiële administratie, de meldingen die gedaan moeten worden in het kader van de provinciale milieuverordening en de acceptatieprocedure die wordt gevolgd.

