

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 11 oktober 2004 bij hen ingekomen aanvraag van Beheermaatschappij Gebroeders Verschoor BV om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een inrichting bestemd voor het uitvoeren van diverse bedrijfsmatige activiteiten ten aanzien van groenrecycling, loonbedrijf, oogstbedrijf alsmede akkerbouwbedrijf, gelegen aan de Provincialeweg Zuid 51 te Almkerk.

BESCHIKKING

Beheermaatschappij Gebroeders Verschoor BV
Provincialeweg Zuid 51
4286 LJ ALMKERK

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Datum

19 juli 2005

Ons kenmerk

1116848

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 11 oktober 2004 hebben wij een aanvraag van Beheermaatschappij Gebroeders Verschoor BV (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wm, art. 8.4, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Provincialeweg Zuid 51 te Almkerk, kadastraal bekend gemeente Woudrichem sectie F nummers 442, 507, 573, 574, 576 en 575 (gedeeltelijk).

De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar met betrekking tot de activiteiten welke onder de werking van categorie 28.4 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit (IVB) vallen en voor onbepaalde tijd voor de overige aangevraagde bedrijfsmatige activiteiten.

De aanvraag voorziet in de volgende bedrijfsmatige activiteiten:

- Opslaan, overslaan, verkleinen, afzeven en/of composteren van maximaal 20.000 ton groenafval per jaar. Een gedeelte van de genoemde hoeveelheid aan groenafval kan ook bewerkt worden voor nuttige toepassing elders;
- Opslaan en overslaan van bulkgoederen en producten, zoals genoemd in de AmvB "Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer" met een capaciteit van maximaal 7.500 ton per jaar;
- Opslaan, overslaan en produceren van overige organische meststoffen zoals zwarte grond, bomenzand e.d. (inclusief hoeveelheid uitgerijpte compost uit het eigen composteerproces) met een maximale capaciteit van 15.000 ton per jaar;
- Opslaan en drogen van agrarische producten (o.a. aardappelen, uien e.d.) met een maximale opslagcapaciteit van 3.000 ton op enig moment;
- Opslaan van maximaal 400 kilogram bestrijdingsmiddelen op enig moment;
- Opslaan van maximaal 10 ton aan agrarische (zaai)zaden op enig moment;

- Opslaan van maximaal 50 ton aan pootgoed op enig moment;
- Opslaan van maximaal 10 ton aan vaste kunstmeststoffen op enig moment;
- Opslaan van maximaal 20.000 liter aan vloeibare kunstmeststoffen op enig moment;
- Stalling van voertuigen, landbouwmachines, oogstmachines en overig materieel ten behoeve van met name het loonbedrijf, oogstbedrijf en akkerbouwbedrijf;
- Het verrichten van onderhouds-, reparatie-, herstel, en reinigingswerkzaamheden aan voertuigen, landbouwmachines, oogstmachines en overig materieel ten behoeve van met name het loonbedrijf, oogstbedrijf en akkerbouwbedrijf;
- Opslaan van motorbrandstoffen, oliën en smeermiddelen, huisbrandolie (HBO), aardgas, propaan, gasen in gasdrukhouders en diverse overige gevaarlijke (vloei)stoffen.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Voorheen beschikte aanvraagster over een tweetal vergunningen. Enerzijds een gemeentelijke vergunning ingevolge de Hinderwet voor onbeperkte duur voor het agrarisch loonbedrijf, het oogstbedrijf en het akkerbouwbedrijf. Daarnaast had het bedrijf een vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet voor het groenrecyclingbedrijf. Deze vergunning is op 22 november 2003 verlopen. Om deze reden alsmede vanwege uitbreiding van de terreinoppervlakte van de inrichting wordt momenteel een de gehele inrichting omvattende revisievergunning aangevraagd. Hoewel in de aanvraag artikel 8.1 lid b en c van de Wet milieubeheer is genoemd, beschouwen wij de aanvraag als een aanvraag ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer.

I.C Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan

De inrichting van de aanvraagster is gelegen in het buitengebied in de gemeente Woudrichem ter hoogte van de kruising van de Provincialeweg Zuid en de Midgraaf. De betreffende inrichting omvat een oppervlakte van circa 33.000 m², waarvan circa 6.000 m² bebouwd is. De bebouwing ter plaatse van de inrichting bestaat uit diverse bedrijfsgebouwen zoals opslag- en stallingsloodsen, alsmede een tweetal bedrijfswoningen.

De inrichting is gesitueerd in een gebied, welke als landelijk c.q. agrarisch gebied gekarakteriseerd kan worden. De inrichting wordt deels omgeven door groenstroken c.q. begroeiingen en deels door keerwanden, welke bestaan uit legioblokken.

Op de inrichting is het bestemmingsplan Buitengebied 1997 van toepassing, en heeft daarin de bestemming bedrijven, akkerbouw, loonwerkbedrijf, reparatie-inrichting alsmede kantoor voor diverse activiteiten waaronder golfbaan. Op basis van artikel 19 Wet op de ruimtelijke ordening is een vrijstelling afgegeven voor de groencomposteringsactiviteiten. Deze vrijstelling zal wanneer het bestemmingsplan geactualiseerd wordt, worden omgezet in een definitieve bestemming.

Conform vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het niet toegestaan planologische aspecten te betrekken bij het al dan niet verstrekken van een vergunning op grond van de Wm. Hierdoor kan er een situatie ontstaan dat de aanvraag om een Wm-vergunning niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Wij wijzen erop dat een afgifte van de gevraagde Wm-vergunning niet betekent dat wij ook planologisch instemmen.

I.D Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de volgende Wm-vergunningen verleend:

- Hinderwet vergunning , verleend door de gemeente Woudrichem aan de aanvrager op 25 februari 1991 ten behoeve van de akkerbouw, loonwerk en oogstactiviteiten, kenmerk HW91-007, d.d. 25 februari 1991;
- Oprichtingsvergunning ingevolge de Afvalstoffenwet verleend door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ten behoeve van de composteringsactiviteiten, kenmerk 242130, d.d. 19 november 1993;
- Lozingsvergunning ingevolge de Wvo, verleend door het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, vergunningnummer 99.1284, d.d. 5 oktober 1999.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 11 oktober 2004 ontvangen en is op 19 oktober 2004 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- a. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem te Woudrichem;
- b. De Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- c. De hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA te Lelystad;

Op 8 maart 2005 is de aanvraag tevens doorgestuurd naar:

- d. Het Waterschap Rivierenland te Tiel (voorheen Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch).

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 30 november 2004 in de gelegenheid gesteld om tot 30 januari 2005 de aanvraag aan te vullen.

Op 31 januari 2005 hebben wij van de aanvrager een aanvulling op de aanvraag ontvangen. De aanvulling betreft een brandveiligheidsrapportage van de inrichting welke is goedgekeurd door de Brandweer van de gemeente Woudrichem en een aangepast akoestisch onderzoek. De aanvullende gegevens zijn 8 februari 2005 doorgestuurd naar alle bovengenoemde wettelijke adviseurs.

De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvrager nodig heeft om de aanvraag aan te vullen.

In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 62 dagen (Algemene wet bestuursrecht, art. 4:15).

Op 21 maart 2005 hebben wij van de aanvrager een aanvulling op de aanvraag ontvangen. De op eigen initiatief ingediende aanvulling betreft een wijziging van de bodembeschermende voorzieningen ter plaatse van de onderhoudswerkplaats. De betonverharding in de werkplaats is vloeistofkerend in tegenstelling tot de vloeistofdichte vloer zoals in de aanvraag was gesteld. De aanvulling op de aanvraag is met de ontwerp-beschikking doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs.

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Aanvraagster is reeds in het bezit van de benodigde Wvo-vergunning. Het Waterschap Rivierenland te Tiel (voorheen Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch) heeft bij brief van 6 mei 2004 aangegeven, dat er geen sprake is van een gewijzigde lozingssituatie. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval derhalve niet aan de orde.

III Bekendmaking ontwerp-beschikking

III.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 1 april 2005. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Woudrichem, afdeling VROM, Raadhuisplein 1 te Woudrichem, namelijk van 4 april 2005 tot en met 2 mei 2005.

III.B Adviezen en bedenkingen

III.B.1 Ingekomen adviezen en bedenkingen

Naar aanleiding van de door ons doorgestuurde aanvraag en aanvullende gegevens is door de gemeente Woudrichem per brief d.d. 21 maart 2005, door ons ontvangen op 23 maart 2005, advies ingediend. In het advies wordt door de gemeente Woudrichem het volgende aangegeven:

- a. Het bedrijf is voornemens een uitbreiding in ruimtelijke zin te plegen waarvoor qua bestemmingsplan geen mogelijkheid is;
- b. De uitbreiding van de opslagcapaciteit van de inrichting kan resulteren in een geluidimmissie op plaatsen waar bovenmatige hinder kan worden ervaren;
- c. Er wordt aandacht gevraagd voor het logistieke aspect gelet op de ontsluiting van de inrichting met aan/afvoerwegen door woonkernen en/of feitelijk te smalle wegen.

Wij hebben bij de beoordeling van de aanvraag en het opstellen van de voorschriften rekening gehouden met voorgaande advies. Het advies van de gemeente Woudrichem is met de ontwerp-beschikking doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, de volgende bedenkingen ingekomen en kunnen in behandeling worden genomen:

1. bedenkingen van de heer A. Vooren, Provincialeweg Zuid 53, 4286 LK Almkerk bij e-mail van 29 april 2005, bij ons ingekomen op 29 april 2005;
2. bedenkingen van DAS rechtsbijstand, Karspeldreef 15, 1102 BB Amsterdam bij brief van 29 april 2005, bij ons ingekomen op 3 mei 2005, namens de heer A. Vooren, Provincialeweg Zuid 53, 4286 LK Almkerk;
3. bedenkingen van Van Rooijen accountants en belastingadviseurs, Appeldijk 35, 4201 AE Gorinchem, namens mevrouw A.F.M. van Strien-Pecters, Provincialeweg Zuid 55, 4286 LK Almkerk bij brief van 25 april 2005, bij ons ingekomen op 27 april 2005;
4. bedenkingen van een anoniem blijvend persoon bij brief van 25 april 2005, bij ons ingekomen op 29 april 2005;
5. bedenkingen van Beheermaatschappij Gebroeders Verschoor BV, Provincialeweg Zuid 51, 4286 LJ Almkerk bij brief van 28 april 2005, bij ons binnengekomen op 29 april 2005.

IV Toetsingskaders

IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

IV.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

IV.A.2 Algemene maatregelen van bestuur (artikel 8.44)

In AmvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AmvB worden afgeweken voor zover dat in de AmvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze AmvB's, kan de Wm-vergunning niet worden verleend. Voor de inrichting aan de Provincialeweg Zuid 51 zijn de volgende AmvB's van toepassing:

- Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer met betrekking tot de loonactiviteiten en de op- en overslag van bulkgoederen en producten;
- Besluit Overige Organische Meststoffen (BOOM) met betrekking tot de op- en overslag en compostering van overige organische meststoffen en de kwaliteit van de compost;
- Bestrijdingsmiddelenbesluit met betrekking tot de opslag van bestrijdingsmiddelen;
- Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer met betrekking tot de opslag van propaan in twee bovengrondse tanks;
- Besluit glastuinbouw met betrekking tot de opslag van vloeibare kunstmeststoffen.

IV.B Lucht

IV.B.1 Het kader voor de bescherming van de lucht

De meeste eisen die gesteld worden aan emissies naar de lucht zijn neergelegd in de Nederlandse emissierichtlijnen lucht (NeR). De NeR heeft betrekking op procesemissies naar de lucht in het algemeen en geldt als richtlijn bij de vergunningverlening, waarvan slechts gemotiveerd kan worden afgeweken. De NeR gaat uit van de stand der techniek. De emissie-eisen moeten als doelen worden gezien. Procesgeïntegreerde maatregelen verdienen de voorkeur boven nageschakelde technieken.

De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) is van toepassing omdat er sprake is van opslag van stuifgevoelige stoffen zoals de opslag van afvalstoffen, producten en grond. Deze opslag valt onder een bijzondere regeling uit de NeR (§ 3.5.1): Stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen. Uitgaande van de stuifgevoeligheid wordt in de NeR een indeling in klassen gemaakt voor stuifgevoelige producten. Op grond van de klasse-indeling worden eisen gesteld aan de opslag en het bewerken van deze stoffen.

IV.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Uit de aanvraag blijkt dat een aantal relevante gevolgen voor de luchtkwaliteit kunnen worden onderscheiden. Stofvorming kan o.a. worden veroorzaakt door de opslag en het zeven van compost en overige bouwstoffen, de op- en overslag van grond en overige binnen de inrichting aanwezige stoffen, laad- en losactiviteiten, het versnipperen van groenafval, het rondrijden van voertuigen op het terrein bij droog weer en verwaaiing van groenafval, zand, grond of compost bij droog weer. Daarnaast kan stofvorming optreden als gevolg van de agrarische activiteiten die het bedrijf uitvoert.

Groenrecycling

Conform de aanvraag zijn voor de binnen de inrichting aanwezige stoffen de volgende stuifklassen conform de NeR van toepassing:

- Stuifklasse S4: - niet houtachtig groenafval;
- grof zand/grond;
- uitgerijpte compost/bomenzand/zwarte grond;
- Stuifklasse S5: - houtachtig groenafval;
- balen grasachtig materiaal;
- ingekuild grasachtig materiaal;
- overige bulkgoederen en producten AmvB;
- zeef- en sorteerresiduen.

Agrarische aanverwante bedrijven(loonbedrijf, oogstbedrijf en akkerbouwbedrijf)

Conform de aanvraag zijn voor de binnen de inrichting aanwezige stoffen de volgende stuifklassen conform de NeR van toepassing:

- Stuifklasse S1: - kunstmeststoffen (poeder) in bulk
- Stuifklasse S3: - zaadgoed in de vorm van granen in bulk;
- zaadgoed in de vorm van erwten, bonen in bulk;
- kunstmeststoffen (korrel) in bulk;
- Stuifklasse S5: - agrarisch producten (aardappelen, uien);
- bestrijdingsmiddelen in emballage;
- zaadgoed in emballage;
- pootgoed;
- kunstmeststoffen in emballage;
- vloeibare kunstmeststof.

IV.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

Groenrecycling

De in de aanvraag opgenomen maatregelen, welke binnen de inrichting ter plaatse van de groenrecycling getroffen zijn en/of worden om stofvorming en hiermee stofverspreiding te voorkomen en/of te reduceren zijn de volgende:

- Verplaatsbare keerwanden, bestaande uit zogenaamde legioblokken, ten behoeve van opslag van diverse afvalstoffen, producten en overige materialen;
- Groenvoorzieningen c.q. bomensingel met een hoogte van circa 5 meter hoogte rondom een groot gedeelte van de inrichting;
- Gebruik van afdekzeilen tijdens transport van stuifgevoelige materialen;
- Regelmatig schoonmaken c.q. vegen van de terreindelen, rijpaden e.d.;
- Besproeien van de diverse terreindelen en opgeslagen stuifgevoelige afvalstoffen en materialen met behulp van een mobiele sproeiinstallatie;
- Stofgevoelige materialen worden, indien mogelijk, zo veel mogelijk bij weinig wind gelost, geladen en opgeslagen.

Agrarische aanverwante bedrijven (loonbedrijf, oogstbedrijf en akkerbouwbedrijf)

De in de aanvraag opgenomen maatregelen, welke binnen de inrichting getroffen zijn en/of worden om stofvorming en hiermee stofverspreiding ten aanzien van de bedrijfsmatige activiteiten van de agrarische aanverwante bedrijven te voorkomen en/of te reduceren zijn de volgende:

- Opslag van de stuifgevoelige materialen vindt binnen de inrichting plaats in hierover aangeleverde emballage;
- Gebruik van afdekzeilen tijdens transport van stuifgevoelige materialen in bulkvorm;
- Opslag en overslag van stuifgevoelige materialen vindt inpandig in een van de aanwezige loodsen en/of opslagcontainers plaats.

Tijdens het be- en verwerken van materialen worden conform de aanvraag door de aanvraagster de volgende maatregelen genomen:

- Eigen machines en apparaten zijn/worden zoveel mogelijk stofdicht uitgevoerd door het plaatsen van extra afdichtingen c.q. afschermingen, voor zover deze nog niet aanwezig zijn;
- De stuifgevoelige materialen worden voor en eventueel tijdens de be-/verwerking bevochtigd, indien hiertoe de noodzaak bestaat in verband met de heersende windsnelheid. Het bevochtigen van de materialen mag echter het be- en/of verwerkingsproces niet op negatieve wijze beïnvloeden.

IV.B.4 Besluit luchtkwaliteit

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit het Besluit van 11 juni 2001, houdende uitvoering van richtlijn 1999/30/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 april 1999, betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht (PbEG L 163) en richtlijn 96/62/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (PbEG L 296) (Besluit luchtkwaliteit) worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. In beginsel dienen de “best beschikbare technieken” ingevolge artikel 9 van de richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEG L 257) (de zogenaamde IPPC-richtlijn) te worden voorgeschreven.

Worden desondanks overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen verwacht dan is het zoeken naar aanvullende eisen of alternatieven geboden.

Beheermaatschappij Gebroeders Verschoor BV stoot een aantal stoffen uit waarvoor in het Besluit luchtkwaliteit grenswaarden zijn gesteld, te weten zwevende deeltjes PM10. Voor de genoemde stoffen is geen verspreidingsberekening uitgevoerd teneinde te bepalen wat de invloed is van de bedrijfsactiviteiten van Beheermaatschappij Gebroeders Verschoor BV op de immissieniveaus in de omgeving (achtergrondniveau).

In de aanvraag staat opgenomen dat ter plaatse van de inrichting geen gegevens bekend zijn ten aanzien van de concentratie aan fijn stof, zoals deze thans van toepassing is. Door aanvraagster wordt gesteld dat op basis van de aangevraagde activiteiten die binnen de inrichting zullen plaatsvinden, de in het Besluit Luchtkwaliteit genoemde grenswaarden niet worden overschreden. De betreffende grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10) zijn:

- 40 microgram per m³ als jaargemiddelde concentratie;
- 50 microgram per m³ als 24 uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 35 maal per kalenderjaar mag worden overschreden.

IV.B.5 Beoordeling en conclusie

Bij de beoordeling van de aanvraag is aansluiting gezocht bij de maatregelen genoemd in paragraaf 3.5.1 van de NeR "Stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen evenals opslag van stuifgevoelige stoffen". Naast de bovenstaande maatregelen zijn in de NeR nog aanvullende maatregelen opgenomen om stofverspreiding te voorkomen.

In de aanvraag zijn diverse maatregelen opgenomen om het ontstaan en verspreiding van (fijn) stof gedurende het laden, lossen, opslag en bewerking van de ingenomen afvalstoffen en materialen tot een minimum te beperken. De aangegeven maatregelen zijn op basis van het gestelde in paragraaf 3.5.1 van de NeR voldoende om te kunnen voldoen aan de grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit.

Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

IV.C Geur

IV.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geurhinder

Het in de NeR omschreven algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van het ALARA-principe de kern van het nationale geurbeleid. Onderdeel van het geurbeleid is dat wij de uiteindelijke lokale afweging moeten maken zodat wij rekening kunnen houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen. Het geurbeleid bestaat uit de volgende beleidslijnen:

- als er geen hinder of kans op hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
- als er wel hinder of kans op hinder is, worden maatregelen op basis van het ALARA-principe afgeleid;
- voor bepaalde branches is een toetsingskader voor geurhinder in een bijzondere regeling van de NeR opgenomen;
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.

Voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau geeft de NeR de hindersystematiek. Met behulp hiervan kan een situatie van geuroverlast worden beoordeeld. Toepassen van de hindersystematiek leidt tot een specifieke afweging voor een individuele situatie of tot het toepassen van een bijzondere regeling.

IV.C.2 Bijzondere regeling

De inrichting van aanvraagster behoort vanwege de compostering tot de categorie 1 bedrijven waarvoor een bijzondere regeling bedrijfstakonderzoek is opgenomen in de NeR. Het betreft hier de Bijzondere Regeling (BR) voor compostering van groenafval (3.3 G2). Met betrekking tot de groencomposteringen zijn in de BR, voor bepaalde wijzen van composteren (methode A, B, C en D) in combinatie met een composteringcapaciteit, indicatieve afstanden aangegeven waarbij wordt geacht dat hinder acceptabel is. Het hierin opgenomen hinderniveau is als uitgangspunt bij de besluitvorming gehanteerd. In de aanvraag is aan het voorgaande getoetst.

IV.C.3 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor het aspect geurhinder

Binnen de inrichting vinden een aantal potentieel geuremitterende bedrijfsmatige activiteiten plaats welke gelieerd zijn aan de composteringsactiviteiten zoals de op- en overslag, het bewerken middels

verkleinen en het composteren van groenafval, alsmede het afzeven/mengen van de compost. Verder vinden geuremissies plaats tengevolge van de langdurige opslag van grasachtige materialen middels inkuilen, alsmede het uithalen van grasachtig materiaal uit de kuil voor het inzetten van het kuilgras in de compostering. Tevens kunnen geuremissies optreden vanwege het drogen van uien en aardappels.

De aanvraag betreft het op- en overslaan, bewerken en composteren van 20.000 ton groenafval per jaar. Het composteren vindt plaats conform de methode D (intensieve methode met geforceerde beluchting) zoals deze is vermeld in de BR van de NeR.

Het composteringsproces op basis van de intensieve composteermethode D duurt, afhankelijk van de samenstelling en de gehanteerde omzetsfrequentie circa 10 weken. Afhankelijk van het proces, gestuurd naar het temperatuurverloop en vochtigheidsgraad, wordt het groenafval tijdens het composteringsproces regelmatig omgezet en bevochtigd, teneinde het composteerproces op gang te houden en anaërobe condities te voorkomen.

De volgende woningen bevinden zich in de omgeving van de inrichting op de volgende afstanden vanaf de grens van de feitelijke compostering:

- Provincialeweg Zuid 47, afstand circa 150 meter;
- Provincialeweg Zuid 53, afstand circa 150 meter;
- Midgraaf 5, afstand circa 240 meter.

IV.C.4 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen het aspect geurhinder

Door de aanvrager wordt aangegeven, dat de volgende maatregelen genomen worden om de continue geuremissie en de piekemissies van geur zo veel mogelijk te beperken:

- Door de aanvrager wordt de opslaghoeveelheid alsmede de opslagduur van enerzijds te composteren niet houtachtig groenafval (maximaal 3 dagen) en anderzijds bewerkt groenafval voor afvoer naar elders zo veel mogelijk beperkt;
- De geurrelevante activiteiten gelieerd aan de composteringsactiviteiten, welke de grootste bijdrage leveren aan de geuremissie, vinden plaats op het oostelijke terreindeel. Hierdoor vinden deze plaats op de grootste afstand vanaf de meest nabijgelegen woningen;
- Tijdens de compostering wordt rekening gehouden met de windrichting. Dit betekent dat het omzetten van de composthoopen zoveel mogelijk uitgevoerd wordt bij windrichtingen welke noordoostelijk, oostelijk of zuidoostelijk gericht zijn.
- Ten aanzien van de langdurige opslag van grasachtige materialen middels inkuilen worden door de aanvrager de volgende maatregelen genomen:
 - De langdurige opslag van grasachtig materiaal wordt beperkt tot een maximum van 1.500 ton op enig moment;
 - De graskuil wordt aangelegd op het meest oostelijk gelegen terreindeel;
 - De kuil met grasachtige materialen wordt voldoende afgedekt met gereed product en/of houtsnippers teneinde rotting en/of broei te voorkomen;
 - Men begint met uithalen van het oudste grasmateriaal ten behoeve van het composteringsproces;
 - Bij het uithalen van grasachtige materialen uit het kuildepot probeert men zoveel mogelijk rekening te houden met de heersende windrichtingen;
 - Het kuildepot wordt direct weer opnieuw afgedekt nadat er materiaal uitgehaald is.
- Het percolaatwater wordt opgevangen in een percolaatbassin welke zodanig belucht wordt dat anaërobe omstandigheden in het water worden voorkomen.

Daarnaast worden de volgende maatregelen met betrekking tot de bedrijfs- en procesvoering tijdens het composteerproces getroffen, conform de BR voor compostering van groenafval (3.3 G2) uit de NeR:

- Het composteerproces wordt met voldoende regelmaat bewaakt door controle van de temperatuur en vochtgehalte van de composthoop; bij het composteerproces is een berekeningsmogelijkheid aanwezig;
- Het percentage aan grasachtig materiaal in de composthoop wordt gelimiteerd tot maximaal 30%. Snoeihout, stobben, plantsoenafval, bladafval en agrarisch afval wordt als basismateriaal opgezet in de composthoop;
- Er wordt geen huishoudelijk afval verwerkt in de composteringshoop;
- Er wordt maximaal 10% agrarisch afval opgezet in de composteringshoop;
- De kwaliteit van het ingenomen materiaal wordt bij de aanvoer binnen de inrichting gecontroleerd.

IV.C.5 Beoordeling en conclusie

De BR van de NeR geeft aan dat bij composteringsmethode D (intensieve methode met geforceerde beluchting) en een jaarcapaciteit van maximaal 20.000 ton, een indicatieve afstand van minimaal 100 meter geldt voor zowel aaneengesloten woonbebouwing als voor verspreid liggende woonbebouwing, waarop de resterende geurhinder aanvaardbaar geacht kan worden. Aangezien de dichtstbijzijnde woningen zich op circa 150 meter van de feitelijke groencompostering (zijnde het composteerbed) bevinden, kan gesteld worden dat aan de afstanden van de BR wordt voldaan.

Binnen de inrichting worden tevens grasachtige materialen langdurig opgeslagen en in depot gezet (inkuilen). Voorgaande is voor de bedrijfsvoering noodzakelijk omdat gedurende enkele pieken per jaar relatief grote hoeveelheden grasachtige materialen worden aangevoerd. Gelet op ervaringen elders en door het verbinden van voorschriften zal als gevolg hiervan geen onacceptabele geurhinder optreden.

Binnen de inrichting wordt eveneens houtachtig groenafval in de vorm van snoeiafval geschikt gemaakt voor nuttige toepassing elders en verwerkt tot onder meer biomassa. Dit houtachtig groenafval dat is versnipperd, wordt opgeslagen in afwachting van afvoer. Dit materiaal kan gaan composteren. Om dit te controleren moet dit materiaal op temperatuur gecontroleerd worden. Indien de temperatuur te hoog oploopt, moeten maatregelen genomen worden om de temperatuur te laten dalen, of moet het materiaal worden afgevoerd of ingezet worden in het composteringsproces.

Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

Geconcludeerd kan worden dat in voldoende mate is aangetoond dat er geen onacceptabele geurhinder ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen zal optreden. Er wordt aangesloten bij de indicatieve afstanden behorende bij het composteren van 20.000 ton groenafval conform composteermethode D zoals genoemd in de bijzondere regeling G2. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met de bijzondere regeling G2 en met de beschreven bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting die potentieel voor geuremissies kunnen zorgen. Mochten er door ons toch nog structurele geurklachten worden ontvangen, dan kunnen wij alsnog een geuronderzoek laten uitvoeren conform het gestelde in voorschrift 3.2.1.

IV.D Geluid

IV.D.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveaus

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de “Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening”

d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

“Zolang een gemeente nog geen beleid voor Industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota Industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.”.

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake Industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op het karakter van de omgeving zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid aansluiten bij de richtwaarde van een landelijke omgeving, zijnde 40 dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode. Ter bepaling van het referentieniveau van het omgevingsgeluid zijn door de Provincie Noord-Brabant in januari 2004 geluidmetingen uitgevoerd. De resultaten van de metingen zijn vastgelegd in de rapportage "Akoestisch onderzoek naar het referentieniveau van het omgevingsgeluid nabij Gebr. Verschoor BV te Almkerk, rapport 2004-0002-G-V d.d. 5 februari 2004".

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidsniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota Industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidsniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake Industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij de maximale geluidsniveaus vanwege de inrichting aan de bovenstaande waarden.

Verkeersaantrekkende werking

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wm” van 29 februari 1996.

IV.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt vanwege de groenrecycling, wordt vooral veroorzaakt door:

- aan- en afvoerbewegingen ten behoeve van groenafval, compost en overige meststoffen;
- het verkleinen van groenafval m.b.v. de mobiele verkleiner;
- het afzeven van compost voor de productie van de overige meststoffen m.b.v. een mobiele zeefinstallatie;
- het omzetten van composthoopen m.b.v. een shovel.

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt vanwege het loonbedrijf, het oogstbedrijf en het akkerbouwbedrijf, wordt vooral veroorzaakt door:

- aan- en afvoerbewegingen van diverse vrachtwagens, shovels en landbouwmachines;
- het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden;
- beluchting opslagloods met agrarische producten.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieur BV op 27 januari 2005 een akoestisch rapport opgesteld met kenmerk 2004.1402-3. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag.

IV.D.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen geluidhinder

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen beschreven die alsnog binnen de inrichting getroffen gaan worden om de geluiduitstraling vanuit de inrichting te beperken:

- het aanbrengen van een lokale afscherming van 20 meter lengte met een hoogte van 3,5 meter ter plaatse van de verkleiner. De exacte locatie van de afscherming is in een bijlage van het ingediende akoestisch onderzoek aangegeven;
- het beperken van de tijdsduur van de zeefinstallatie tot maximaal 5 uur per dag in de dagperiode.

IV.D.4 Beoordeling en conclusie

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de resultaten van dit rapport kunnen wij instemmen.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Uit het akoestisch onderzoek met rapportnummer 2004.1402-3 d.d. 27 januari 2005 van Cauberg Huygen te Maastricht blijkt, dat na het treffen van maatregelen, zijnde het plaatsen van een afscherming ter plaatse van de mobiele verkleiner en het verkorten van de bedrijfsduur van de mobiele zeefinstallatie, een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de gevels van woningen resulteert van maximaal 41 dB(A) in de dagperiode, 36 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode. Gelet op het karakter van de omgeving zou aangesloten kunnen worden bij de richtwaarde van een landelijke omgeving van respectievelijk 40, 35 en 30 dB(A). Hierbij zou dan in dag- en avondperiode een overschrijding van de richtwaarde optreden van 1 dB(A). In de vergunning van de inrichting die van toepassing was op de composteerinrichting is een geluidniveau op de gevels van woningen van derden vergund van 41 dB(A) in de dagperiode. In de vergunning van de inrichting die van toepassing was op het loonbedrijf zijn geluidniveau op de gevels van woningen van derden vergund van 40 dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode.

Op basis van de resultaten van de in 2004 door de Provincie Noord-Brabant uitgevoerde referentieniveaumetingen van het omgevingsgeluid nabij de inrichting, zoals vastgelegd in het rapport 2004-0002-G-V d.d. 5 februari 2004 van de provincie Noord-Brabant, blijkt dat het referentieniveau ter plaatse wordt bepaald door het L_{95} -niveau. Het L_{95} -niveau ten tijde van de referentieniveaumetingen bedroeg 36 tot 43 dB(A) in de dagperiode, 31 tot 41 dB(A) in de avondperiode en 29 tot 36 dB(A) in de nachtperiode. Als conclusie is in het rapport opgenomen dat het referentieniveau van het omgevingsgeluid in de omgeving van Beheermaatschappij Gebroeders Verschoor in de dagperiode 40 dB(A) bedraagt met een spreiding van +/- 3 dB(A), in de avondperiode 38 dB(A) bedraagt met een spreiding van +/- 3 dB(A) en in de nachtperiode 33 dB(A) bedraagt met een spreiding van +/- 3 dB(A).

Bepaling van het referentieniveau dient plaats te vinden conform de VROM-publicatie "Richtlijnen voor karakterisering en meting van het omgevingsgeluid, IL-HR-15-01". Bij overschrijding van de richtwaarden is het mogelijk het referentieniveau van het omgevingsgeluid tot een maximum etmaalwaarde van 55 dB(A) te vergunnen, waarbij de geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol spelen.

Het referentieniveau ter plaatse geeft aanleiding om een hogere waarde te vergunnen dan de richtwaarde zoals is aangegeven in de "Handreiking industrielawaai en Wm-vergunningverlening, uitgave oktober 1998". Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces zijn wij tot de conclusie gekomen dat geluidniveaus van maximaal 41 dB(A) in de dagperiode, 36 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode op de gevels van woningen van derden vergunbaar zijn. Binnen de inrichting worden reeds maatregelen onder ALARA-voorwaarden getroffen om de geluiduitstraling van de maatgevende geluidbronnen zo veel als mogelijk te beperken. Het treffen van extra maatregelen levert volgens aanvraagster problemen op voor het toepassen van de bedrijfsvoering. Derhalve zijn redelijkerwijs geen extra maatregelen en/of voorzieningen te verlangen. In de geëxpireerde vergunning is reeds een geluidniveau in de dagperiode vergund van 41 dB(A). Tevens valt de 41 dB(A) binnen de range van de in 2004 uitgevoerde referentieniveaumetingen. Voor de te vergunnen geluidniveaus in de avond- en dagperiode wordt aangesloten bij de resultaten uit het bij de aanvraag ingediend akoestisch onderzoek. De bepaalde maximale waarden van 36 en 30 dB(A) zijn lager dan de in 2004 bepaalde referentieniveaus van het omgevingsgeluid.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de inrichting in de representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is aangegeven. Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de Wm-vergunning hebben wij in de voorschriften geluidgrenswaarden gesteld op de gevels van de nabijgelegen woningen en op referentiepunten kort nabij de inrichting. De geluidgrenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau hebben wij opgenomen in voorschrift 4.1.1.

Gelet op het feit dat de inrichting in de dag-, avond- en nachtperiode in werking is, vergunnen wij in deze perioden geluidruimte.

Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

maximale geluidniveaus

De maximale geluidniveaus vanwege de inrichting ter plaatse van de gevels van woningen van derden zijn lager of gelijk aan de grenswaarden van 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode en zijn derhalve vergunbaar. De geluidgrenswaarden voor de maximale geluidniveaus hebben wij opgenomen in voorschrift 4.1.3.

verkeersaantrekkende werking

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Vanwege het verkeer van en naar de inrichting ondervindt de woning aan de Provincialeweg Zuid 53, uitgaande van een worst-case scenario, een geluidbelasting van maximaal 50 dB(A) in de dagperiode, 49 dB(A) in de avondperiode en 43 dB(A) in de nachtperiode. In de praktijk kan de werkelijke geluidbelasting vanwege de verkeersaantrekkende werking van de inrichting lager liggen. De berekende geluidemissie bedraagt meer dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde maar minder dan de binnen de Circulaire van 29 februari 1996 gestelde bandbreedte tot 65 dB(A).

Op grond van een bestuurlijk afwegingsproces zijn wij tot de conclusie gekomen dat de geluidbelasting van maximaal 50 dB(A) in de dagperiode, 49 dB(A) in de avondperiode en 43 dB(A) in de nachtperiode vanwege de verkeersaantrekkende werking van de inrichting vergunbaar is. Uit de praktijk blijkt dat een gevelisolatie van een goed onderhouden woning ten minste 20 dB(A) bedraagt. Derhalve zal het maximaal toelaatbare binnenniveau in de geluidsgevoelige ruimtes in de woning aan de Provincialeweg Zuid 53 niet worden overschreden.

Bijzondere situaties

De aanvraagster vraagt voorts vergunning voor een niet-representatieve bedrijfssituatie. Een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft het tegelijkertijd verkleinen van groenafval, het afzeven van compost en het omzetten van de composteringshoop gedurende maximaal 12 maal per jaar gedurende de dagperiode. Hierdoor zal een verhoogde geluidproductie in de dagperiode plaatsvinden.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze niet-representatieve bedrijfssituatie, zullen wij deze toestaan. De geluidgrenswaarden m.b.t. deze situatie zijn opgenomen in voorschrift 4.1.2.

Wij dienen echter van deze situatie vooraf op de hoogte te worden gesteld.

IV.E Trillingen

IV.E.1 Het kader voor de bescherming tegen trillingshinder

Het maximale hinderniveau vanwege trillingen dient te worden getoetst aan de grenswaarden in de Meet- en beoordelingsrichtlijn "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen" van de Stichting Bouwresearch, uitgave november 1997.

IV.E.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor trillingshinder

Binnen de inrichting zijn een aantal potentiële trillingsbronnen aanwezig, zoals de mobiele verkleiner en de mobiele zeefinstallatie. In de aanvraag is aangegeven dat de betreffende installaties zodanig gebouwd en uitgevoerd zijn dat trillingshinder zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Trillingshinder wordt voorkomen door de aanwezigheid van onder andere rubberen verbindingstukken en vering tussen vaste en trillende delen van de installaties. Verder worden de installaties opgesteld op een verharding van voldoende dikte.

IV.E.3 Beoordeling en conclusie

Op basis van de in de aanvraag aangegeven voorzieningen en de relatief grote afstand tot trillingsgevoelige objecten in de nabije omgeving van de inrichting kan gesteld worden dat geen trillingshinder vanwege installaties op het terrein van de inrichting is te verwachten. Derhalve zijn hiertoe geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

IV.F Bodem

IV.F.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de (NRB) als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende

maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden getroffen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de Stand der Techniek en voldoen dus aan het ALARA-beginsel.

In sommige bestaande situaties is het realiseren van een verwaarloosbaar risico redelijkerwijs niet mogelijk. Als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, is het voldoende om een aanvaardbaar risico (bodemrisicocategorie A*) te realiseren in combinatie met risicobeperkend bodemonderzoek (monitoring) of geborgd bodemincidentenbeheer. Aanvaardbaar bodemrisico kan echter alleen geaccepteerd worden indien een verwaarloosbaar bodemrisico (sluit een belasting van de bodem vrijwel uit) niet redelijk is. Bij aanvaardbaar bodemrisico wordt een mogelijke belasting van de bodem geaccepteerd mits deze belasting gesignaleerd wordt en geanticipeerd is op bodemherstel.

IV.F.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- Opslag, overslag, verkleinen, mengen, afzeven en/of composteren van groenafval;
- Opslag, overslag en bewerken van overige organische meststoffen;
- Opslag bestrijdingsmiddelen;
- Opslag (vloeibare) kunstmeststoffen;
- Opslag dieselolie, huisbrandolie, (afgewerkte)olie en smeermiddelen;
- Opslag reinigingsmiddelen;
- Onderhoudswerkzaamheden werkplaats;
- Opslag oliehoudende afvalstoffen, KCA/KGA en diverse gevaarlijke (vloeistof)stoffen (<25 kg) in werkplaats;
- Tankplaats dieselolie;
- Wasplaats;
- Bedrijfsriolering;
- Percolaatbassin.

Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigende activiteiten, de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.

IV.F.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- Op de meeste plaatsen waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden is een vloeistofdichte verharding aanwezig of wordt deze aangelegd; deze dienen echter nog wel geïnspecteerd en gekeurd te worden conform CUR/PBV 44;
- De op- en overslag en bewerking van groenafval, compost en overige organische meststoffen vindt plaats op een vloeistofdichte voorziening bestaande uit stelconplaten met ondergronds een vloeistofdicht afgewerkte PE-folie die is afgedekt met drainagezand voorzien van drainageleidingen of vindt inpandig plaats op een vloeistofkerende voorziening;
- Opslag van zeefresiduen en zeefresten vindt plaats in een afgedekte opslagcontainer welke is opgesteld op een vloeistofkerende voorziening;
- De opslag van bestrijdingsmiddelen vindt in emballage plaats in opbergrekken in een vloeistofdichte lekbak in een opslagcontainer die is opgesteld op het buitenterrein op een vloeistofkerende verharding; emballage van diverse bestrijdingsmiddelen wordt separaat inpandig opgeslagen op een vloeistofkerende verharding;
- De opslag van vloeibare kunstmeststoffen vindt inpandig plaats in een cilindrische enkelwandige opslagtank; de opslagtank is gelegen in een vloeistofdichte lekbak die is opgesteld op een vloeistofkerende vloer;
- De opslag van vaste kunstmeststoffen vindt inpandig of uitpandig plaats in de geleverde emballage of in bulk op een vloeistofkerende voorziening; bij uitpandige opslag of opslag in bulk worden de vaste kunstmeststoffen afgedekt;
- De opslag van dieselolie vindt plaats in een buiten op een vloeistofdichte asfaltverharding opgestelde dubbelwandige cilindrische opslagtank die voldoet aan de eisen uit de CPR 9-6; in het oogstseizoen vindt ook opslag van dieselolie plaats in een mobiele IBC-opslagtank, die buiten op een vloeistofkerende verharding wordt opgesteld en welke voldoet aan de eisen uit de CPR 9-6 en BRL-K744/01;
- De opslag van huisbrandolie vindt gedurende de winterperiode plaats in dezelfde mobiele IBC-opslagtank, die buiten op een vloeistofkerende verharding wordt opgesteld en welke voldoet aan de eisen uit de CPR 9-6 en BRL-K744/01;
- De opslag van (afgewerkte)olie en smeermiddelen vindt plaats in opslagtanks welke zijn opgesteld in vloeistofdichte lekbakken; de lekbakken staan binnen opgesteld op een vloeistofdichte verharding; tevens vindt opslag inpandig plaats in drums of containers op een vloeistofdichte verharding;
- De opslag van reinigingsmiddelen vindt inpandig in hiertoe geleverde emballage plaats op een vloeistofkerende verharding;
- Het uitvoeren van onderhouds-, reparatie en herstelwerkzaamheden in de werkplaats vindt plaats op een vloeistofkerende verharding; in de werkplaats wordt hierbij voldaan aan de voorwaarden dat opslagen van potentieel bodembedreigende (vloeistof)stoffen en opstelling van eventuele oliehoudende apparatuur plaatsvindt in en/of op lekbakken, dat voldoende visueel toezicht plaats vindt en dat voldoende faciliteiten aanwezig zijn en het personeel geïnstrueerd is om bij lekkages en/of morsingen potentiële bodemverontreiniging voorkomen wordt of tot een minimum wordt beperkt.
- De opslag van oliehoudende afvalstoffen, KCA/KGA en diverse gevaarlijke (vloeistof)stoffen vindt plaats in opslagvoorzieningen en emballage welke voldoen aan de eisen van de CPR-15-1 in de werkplaats en in de naastgelegen separate opslagruimte; de werkplaats en separate opslagruimte zijn voorzien van een vloeistofdichte verharding; het KCA/KGA wordt ter plaatse opgeslagen in een hiervoor bestemde separate opslagvoorziening;
- Reinigingswerkzaamheden aan eigen voertuigen, machines en materieel op de wasplaats vinden plaats op een vloeistofdichte verharding;

- Opslag van het potentieel verontreinigend percolaat- en terreinwater vindt via de bedrijfsriolering plaats in een vloeistofdicht uitgevoerd foliebassin dat visueel geïnspecteerd wordt; het bassin moet nog door een gecertificeerde instelling geïnspecteerd en beoordeeld worden conform CUR/PBV-aanbeveling 44;
- Afvoer van potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de tankplaats en de wasplaats wordt via de bedrijfsriolering naar de zuiveringstechnische voorzieningen binnen de inrichting geleid; opslag van olie-water-/slib vindt plaats in deze vloeistofdicht uitgevoerde zuiveringstechnische voorzieningen;
- Afvalwater en hemelwater wordt afgevoerd via een vloeistofdicht rioleringsstelsel. De bestaande riolering binnen de inrichting dient nog geïnspecteerd en beoordeeld te worden.

IV.F.4 Beoordeling en conclusie

Alle activiteiten binnen de inrichting zijn getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen niet geheel in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt nog niet dat voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Derhalve zijn hiertoe aanvullende voorschriften opgesteld.

Om een verwaarloosbaar risico van bodemverontreiniging te bereiken en te behouden vinden wij het noodzakelijk dat de volgende maatregelen en voorzieningen worden getroffen:

- a. een inspectieprogramma emballage dient aanwezig te zijn;
- b. een inspectie- en onderhoudsprogramma van bodembeschermende voorzieningen dient aanwezig te zijn.

Alle in de aanvraag aangegeven aanwezige en nog aan te leggen vloeistofdichte vloeren dienen vergezeld te gaan van een PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening. Voor de ondergrondse vloeistofdichte opvangvoorziening met PE-folie en voor het percolaatbassin kan door gecertificeerde bedrijven geen PBV-certificaat worden afgegeven. De ondergrondse opvangvoorziening en het percolaatbassin dienen echter wel op vloeistofdichtheid te worden geïnspecteerd. Binnen de inrichting dient zorgvuldig te worden omgegaan met morsingen (good housekeeping).

Het bij de aanvraag ingediende nulsituatie bodemonderzoek voldoet niet aan de eisen. Het onderzoek dient te worden aangevuld of opnieuw te worden uitgevoerd. Er dient derhalve een plan van aanpak ingediend te worden ten behoeve van een aanvullend nulsituatie bodemonderzoek. Na goedkeuring van het plan van aanpak door Gedeputeerde Staten dient een (aanvullend) nulsituatie-onderzoek opgesteld en ingediend te worden.

Beoordeeld is dat elke 10 jaar een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd op basis van het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB. Bij het protocol wordt rekening gehouden met de binnen de inrichting aanwezige vloeistofdichte c.q. andere voorzieningen ter plaatse van potentiële bodembedreigende activiteiten. In het protocol wordt hierbij o.a. rekening gehouden met de uitgevoerde inspecties van de vloeistofdichte en overige voorzieningen binnen de inrichting. Hierbij wordt goed gedrag beloond en is de omvang van het in de voorschriften vereiste herhalingsonderzoek afhankelijk van de bedrijfsvoering van de inrichting.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatie bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c, van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

IV.G Afvalwater

IV.G.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen hoeven te worden. Bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Waterschap Rivierenland (voorheen Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch) en het oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, zijn aspecten die in de Wvo-beschikking betrokken dienen te worden.

IV.G.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Binnen de inrichting komen diverse afvalwaterdeelstromen vrij, namelijk huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater aftankplaats, bedrijfsafvalwater wasplaats, dakwater bebouwing, terreinwater composteerterrein, terreinwater overige verharde terreindelen en het terreinwater van onverharde terreindelen.

IV.G.3 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. In de voorschriften worden bepalingen opgenomen ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijke persrioel en de kwaliteit van het te verwijderen slib.

IV.H Energie

Uit de aanvraag blijkt dat de jaarlijkse energiekosten van aanvrager meer bedragen dan € 7.000 en minder dan € 50.000.

Aanvrager is echter niet toegetreden tot een Meerjarenafspraak voor verbetering van de energie-efficiency.

Daarom is de Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie.

Aanvrager heeft voldoende informatie verstrekt omtrent de omvang van het energiegebruik, de wijze waarop energie wordt gebruikt alsmede de wijze waarop het energiegebruik wordt vastgesteld en geregistreerd.

Om de redelijkheid van energiebesparende maatregelen af te wegen wordt in de periode tot en met 2005 uitgegaan van een terugverdientijd tot en met 5 jaar.

Uit de overgelegde informatie blijkt dat de stand der techniek wordt toegepast en met uitzondering van de te vervangen stookinstallatie van de werkplaats, geen energiebesparende maatregelen mogelijk zijn met een terugverdientijd tot en met 5 jaar.

IV.1 Doelmatig beheer van afvalstoffen

IV.1.1 Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 Wm (artikel 10.14 Wm).

Het bedoelde afvalbeheersplan is het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als het LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd en gewijzigd via een publicatie in de Staatscourant van 19 april 2004. Het gewijzigde LAP is op 18 mei 2004 in werking getreden.

IV.1.2 Toetsing doelmatig beheer

In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt. Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de capaciteitsplannen.

In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 opgenomen sectorplannen.

Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde afvalstro(o)m(en) één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Is dat het geval dient de aanvraag te worden getoetst aan die betreffende sectorplan(nen).

IV.1.3 Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening

Vergunningstermijn

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wet milieubeheer, art. 8.17, lid 1 en 2).

De gevraagde Wm-vergunning kan met betrekking tot de activiteiten welke onder de werking van categorie 28 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit (IVB) vallen worden verleend voor een periode van 10 jaar.

Opslag van afvalstoffen

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Aangezien uit de aanvraag blijkt dat van beide situaties sprake is, hebben wij daartoe voorschriften opgenomen.

Overslag

In de sectorplannen van het LAP zijn geen specifieke eisen opgenomen voor op- en overslag. In het LAP is aangegeven, dat voor uitsluitend het opslaan van afvalstoffen (bewaren als zelfstandige

activiteit) vergunning wordt verleend, met uitzondering van afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen. De afvalstoffen die vallen onder onderstaande sectorplannen vallen niet onder dit besluit dus kan vergunning worden verleend voor het opslaan van de in de aanvraag genoemde afvalstoffen. In het LAP is gesteld dat in vergunningen voor het uitsluitend opslaan de maximale tijdsduur van de opslag en de maximale opslagcapaciteit voor het tijdelijk opslaan ten minste worden aangegeven. Hierbij hebben wij bij het opstellen van de voorschriften rekening gehouden.

Mengen afvalstoffen

Uitgangspunt voor het mengen van afvalstoffen is dat het mengen van afvalstoffen niet is toegestaan tenzij dit expliciet in de Wm-vergunning is geregeld. Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.

Op basis van het gestelde in de aanvraag hebben wij de doelmatigheid van het mengen van diverse (organische) toeslagstoffen, zeefresten of (bewerkte) groenafvalstoffen beoordeeld. Het gestelde in de aanvraag past binnen de uitwerking van mengen zoals aangegeven in de paragrafen 16.2 t/m 16.4 van hoofdstuk 3 van het LAP, indien van het voorgaande wordt uitgegaan. In de aanvraag is aangegeven, dat bij het mengen van afvalstoffen wordt voorkomen dat:

- dit leidt tot gevaar voor de gezondheid van de mens en nadelige gevolgen voor het milieu;
- wordt voorkomen dat het er toe leidt dat één van de te mengen afvalstoffen laagwaardiger wordt verwerkt dan de minimumstandaard voor die afvalstroom;
- wordt voorkomen dat het leidt tot belasting van het milieu door diffuse verspreiding van milieugevaarlijke stoffen.

Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)

In het LAP is aangegeven, dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en de mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.

In het LAP is aangegeven, dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord” (DVV).

In bijlage 5 bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd inclusief de daarvan deel uitmakende monsterneming en analyse. Daarin is, gebaseerd op DVV, aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking per afvalstof naar een hoog, matig of laag risico plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en het rapport “De Verwerking Verantwoord” zijn beschreven. Conform de uitgangspunten van DVV hebben wij de in de aanvraag gemelde afwijkingen ten opzichte van de randvoorwaarden als geformuleerd in DVV beoordeeld. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij daarmee instemmen behoudens dat met regelmatige tussenpozen de procedures moeten worden geëvalueerd en zonodig aangepast.

Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

In het LAP is aangegeven, dat een beperkt aantal bedrijven dat afvalstoffen accepteert over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient te beschikken. Onder

administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoordingen. Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding.

Via het AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd. Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is.

In het LAP is aangegeven, dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”, maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd.

In bijlage 5 bij de aanvraag is een beschrijving van het AO/IC gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de acceptatie en verwerking zijn vastgelegd in procedures met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formulering van interne beheersmaatregelen teneinde de risico's op een onjuiste verwerking te verminderen.

Rekening houdend met de aard van de bedrijvigheid voldoen de beschreven AO/IC aan de randvoorwaarden zoals die in DVV zijn beschreven.

Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC

Overeenkomstig het gestelde in het rapport DVV dienen wijzigingen in de diverse procedures ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen

Op de volgende in de aanvraag vernoemde afvalstroom is het volgende sectorplan van het LAP van toepassing:

- organisch afval (sectorplan 9).

Het sectorplan organisch afval bepaalt dat voor het opslaan van groenafval geen afvalstroom-specifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde zijn. Voor het be- en verwerken van groenafval is de minimumstandaard vastgesteld op nuttig toepassen in de vorm van materiaalhergebruik (o.a. composteren) en/of de houtfractie uit groenafval nuttig toepassen als brandstof. Aangezien de aanvraag voorziet in het composteren van de ingenomen groenafvalstromen, kan gesteld worden dat voldaan wordt aan de minimumstandaard van het sectorplan organisch afval.

IV.1.4 Conclusie toetsing doelmatig beheer

Bovenstaande op het LAP gebaseerde beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt niet tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning.

Mengen van afvalstoffen is slechts op basis van het LAP toegestaan mits dit functioneel is en er geen sprake is van “wegmengen”. Mengen is alleen toegestaan als de kwaliteit van de te mengen afvalstoffen bekend is. In aanvulling op het gestelde in de aanvraag hebben wij aan deze vergunning ter zake voorschrift 7.3.1 verbonden.

IV.J Externe Veiligheid

De activiteiten binnen de inrichting zoals de opslag van KCA/KGA, diesel, propaan, bestrijdingsmiddelen, (afgewerkte) olie en gasflessen, kunnen, onder meer door ondeskundig handelen en het ontbreken van de juiste voorzieningen en maatregelen, risico's opleveren voor de omgeving. In de vergunningaanvraag is omschreven dat de opslag van bovengenoemde stoffen zal voldoen aan de van toepassing zijnde CPR-richtlijnen, CPR 15-1, CPR 15-2 en CPR 9-6.

Bij de aanvraag is een door de Brandweer van de gemeente Woudrichem goedgekeurde brandveiligheidsrapportage "Brandveiligheidsrapport ten behoeve van de vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer voor de inrichting Beheermaatschappij Gebr. Verschoor BV, gelegen aan de Provincialeweg Zuid 51, te Almkerk, d.d. 4 januari 2005" ingediend. In de rapportage zijn de binnen de inrichting aanwezige brandbare (afval)stoffen, bedrijfsactiviteiten en brandveiligheidsvoorzieningen beschreven en is gekeken naar de externe veiligheid vanwege de inrichting van aanvrager. In de rapportage zijn tevens de risicoreducerende maatregelen en overige maatregelen en een ontruimingsplan opgenomen.

IV.J.1 Maatregelen en voorzieningen ter beperking van de risico's

De volgende maatregelen zijn en worden genomen ter beperking van de risico's met betrekking tot (externe) veiligheid:

- De opslag van oliën en smeermiddelen vindt plaats conform de CPR 15-1;
- De opslag van olie in opslagtanks voldoet aan CPR 9-6;
- De opslag van huisbrandolie en dieselolie voldoet aan CPR 9-6;
- De elektrische afleverinstallatie voor brandstoffen voldoet aan CPR 9-1;
- De opslag van de gasflessen vindt uitpandig plaats;
- De opslag van gevaarlijke (vloeistof)stoffen vindt plaats conform CPR 15-1;
- De opslag van bestrijdingsmiddelen vindt plaats conform CPR 15-3;
- Schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden vinden extern plaats;
- Het bedrijf is VCA gecertificeerd en het personeel krijgt toolboxmeetings;
- Binnen de inrichting zijn diverse brandpreventieve voorzieningen aanwezig;
- Binnen de inrichting zijn de wettelijk aantal BHV-ers aanwezig;
- Het bedrijf beschikt over een ontruimingsplan t.b.v. calamiteiten.

IV.J.2 Beoordeling en conclusie

Binnen de inrichting zijn voldoende voorzieningen en maatregelen en voldoende opgeleid personeel aanwezig om een beginnende brand te blussen. Er zijn voldoende primaire en secundaire bluswatervoorzieningen t.b.v. de brandblusvoorzieningen binnen de inrichting aanwezig.

Het bij de aanvraag gevoegde ontruimingsplan voldoet niet aan de criteria die gesteld worden voor het binnen een inrichting aanwezig hebben van een bedrijfsnoodplan. Derhalve is in voorschrift 11.2.1 opgenomen dat alsnog een bedrijfsnoodplan moet worden ingediend.

Opslag van de binnen de inrichting aanwezige brandbare en brandgevaarlijke stoffen vindt op basis van de aanvraag plaats conform de hiertoe aanwezige richtlijnen. De in het kader van de vergunningaanvraag gemaakte opmerkingen van de Brandweer van de gemeente Woudrichem op het door hen goedgekeurde brandveiligheidsrapportage dienen separaat aan de verplichtingen voortkomend uit deze vergunning te worden opgevolgd.

IV.K Proefnemingen

Proefnemingen met afvalstoffen

Een van de kernpunten van het afvalstoffenbeleid is dat de be- en/of verwerking van afvalstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze dient plaats te vinden. Het beoordelingskader daarvoor is het LAP. Om informatie te vergaren over bijvoorbeeld de technische haalbaarheid van nieuwe hoogwaardige technieken of andere be- of verwerkingsmethoden van afvalstoffen en om inzicht te krijgen in de daaraan verbonden milieuhygiënische consequenties, kan het uitvoeren van proefnemingen van essentieel belang zijn.

Proefnemingen worden gekenmerkt door een beperkte duur (op grond van jurisprudentie gaan wij uit van maximaal zes maanden) en een beperkte hoeveelheid afvalstoffen. Doorlooptijd en/of hoeveelheid afvalstoffen moeten echter wel voldoende zijn om de noodzakelijke informatie te kunnen vergaren.

In de aanvraag heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst proefnemingen met betrekking tot onder meer de be- en verwerking van groenafval in verband met markt- en overheidsontwikkelingen en in verband met het bepalen van de haalbaarheid van technologische ontwikkelingen en productontwikkeling uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan randvoorwaarden dienen te worden gesteld en dat proefnemingen ruim voor aanvang (minimaal zes weken) bij ons voor toestemming moeten worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen. Tevens dient over de resultaten van de proef aan ons te worden gerapporteerd.

De proefnemingen dienen plaats te vinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze vergunning en mogen pas aanvangen na toestemming van ons college.

Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en vergunninghouder de resultaten daarvan wil implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden gezien in hoeverre een procedure op grond van de Wm zal moeten worden doorlopen.

IV.L Behandeling bedenkingen

IV.L.1 Samenvatting bedenkingen en onze reactie daarop

1) De bedenkingen van de heer A. Vooren luiden kort samengevat als volgt:

- (a) reclamant geeft aan dat door de capaciteitsuitbreiding, de composteerinrichting groter wordt van oppervlakte.

Reactie: Uit de aanvraag blijkt dat ook de oppervlakte van de inrichting toeneemt. De mogelijk nadelige consequenties voor de verschillende milieu-aspecten vanwege de aangevraagde uitbreiding van het terrein van de inrichting zijn separaat door ons beoordeeld op basis van het gestelde in de vergunningaanvraag. Het betreft o.a. de gevolgen voor lucht, geluid, bodem en externe veiligheid. Wij zijn van mening dat met het stellen van voorschriften de aangevraagde situatie vergunbaar is en hinder voor omwonenden voldoende wordt beperkt. Derhalve is er ons inziens geen grond om de aangevraagde uitbreiding van de oppervlakte van de inrichting te weigeren. De bedenking is ongegrond.

- (b) reclamant geeft aan dat in paragraaf IV. C.3 wordt gesproken over de Provincialeweg Zuid 52 in plaats van 53.

Reactie: In paragraaf IV.C.3 is inderdaad een verkeerd huisnummer opgenomen. Het betreffende huisnummer in paragraaf IV.C.3 moet inderdaad huisnummer 53 zijn en zal worden aangepast. De bedenking is gegrond;

- (c) Reclamant geeft aan dat in de tabel van voorschrift 6.1.2 niet duidelijk wordt weergegeven hoeveel ton groenafval binnen de inrichting verwerkt mag worden en dat er hiermee in totaal 37.500 ton/jaar aan verwerkingscapaciteit vergund wordt in plaats van 20.000 ton/jaar.

Reactie: In de tabel bij voorschrift 6.1.2 zijn de maximale verwerkingscapaciteiten van de verschillende afvalstoffen gescheiden opgenomen. Hierbij heeft de verwerkingscapaciteit van 20.000 ton/jaar aan groenafval inclusief houtachtig groenafval betrekking op het nog te verwerken materiaal dat aangevoerd wordt en de 17.500 ton/jaar bewerkt groenafval voor afvoer naar derden, uitgerijpte compost en overige organische meststoffen, betrekking op het reeds verwerkte materiaal dat afgevoerd kan worden. Wij zijn van mening dat de vergunde capaciteiten voldoende duidelijk en gescheiden zijn vastgelegd. Om echter mogelijke onduidelijk over de verschillende soorten afvalstoffen en de vergunde capaciteiten te voorkomen, hebben wij de tabel bij voorschrift 6.1.2 aangepast. Het getal van 17.500 ton/jaar aan bewerkt groenafval, uitgerijpte compost en overige organische meststoffen is komen te vervallen, aangezien met de maximale verwerkingscapaciteit aan groenafval en bulkgoederen en overige producten, de maximale productiecapaciteit van de inrichting reeds voldoende is vastgelegd. De bedenking is hiermee gegrond.

- (d) reclamant geeft aan dat in de rapportage van het referentieniveau van het omgevingsgeluid geen rekening is gehouden dat de vervoersbewegingen van en naar de inrichting van Beheermaatschappij Gebroeders Verschoor BV m.b.t. het wegverkeer over de Provincialeweg Zuid en dat hierdoor de resultaten van het onderzoek niet correct zijn.

Reactie: Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening dient de door het bedrijf aangevraagde geluidbelasting in eerste instantie te worden getoetst aan de in tabel 4 van deze Handreiking genoemde richtwaarden. Overschrijding van de richtwaarde is conform de Handreiking mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Op basis van een bestuurlijke afweging is eventueel een hogere geluidbelasting vergunbaar. In het akoestisch rapport bij de aanvraag is de geluidbelasting bij de nabijgelegen woningen vastgesteld. Deze geluidniveaus overschrijden de richtwaarde voor een landelijke omgeving. Om die reden hebben wij het referentieniveau van het omgevingsgeluid ter plaatse vastgesteld. Dit onderzoek is vastgelegd in ons rapport 2004-0002-G-V d.d. 5 februari 2004 'Akoestisch onderzoek naar het referentieniveau van het omgevingsgeluid nabij Gebr. Verschoor BV te Almkerk'. Dit onderzoek is uitgevoerd conform ICG-rapport IL-HR-15-01 d.d. april 1981 'Richtlijnen voor karakterisering en meting van omgevingsgeluid'. ICG-rapport IL-HR-15-01 beschrijft dat het referentieniveau wordt bepaald op basis van de hoogste van de volgende twee geluidniveaus:

- * het L_{95} van het omgevingsgeluid exclusief de bijdrage van de zogenaamde 'niet-omgevingseigen bronnen';
- * het equivalente geluidniveau ten gevolge van wegverkeer op zoneplichtige wegen, minus 10 dB(A).

Het rapport 2004-0002-G-V d.d. 5 februari 2004 beschrijft gedetailleerd op welke wijze deze geluidniveaus zijn bepaald om zodoende het referentieniveau vast te stellen. Naar aanleiding van de in deze bedenking genoemde argumenten zien wij geen reden om te twijfelen aan het vastgestelde referentieniveau. De bedenking is ongegrond.

- (e) reclamant geeft aan dat in het akoestisch onderzoek met kenmerk 2004.1402-2\LWA d.d. 15 september 2004 van Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieur BV onvoldoende rekening is gehouden met gevelreflectie en afscherming en dat de rekenresultaten uit het akoestisch onderzoek daarom niet correct zijn.

Reactie: het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek met kenmerk 2004.

1402-2\LWA d.d. 15 september 2004 van Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieur BV is komen te vervallen aangezien bij het indienen van aanvullende gegevens bij de aanvraag een aangepast akoestisch onderzoek het door reclamant genoemde rapport heeft vervangen. In de rapportage van het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek met kenmerk 2004.1402-3/LWA d.d. 27 januari 2005 van Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieurs BV zijn de geluidniveaus bepaald bij immissiepunten waarvan een aantal zijn gesitueerd bij woningen. Bij de immissiepunten bij woningen is het geluidniveau bepaald exclusief de reflectie van het geluid in de gevel van de betreffende woning. Geluidreflecties in andere woningen of gebouwen, zoals bijvoorbeeld die op het terrein van de firma Verschoor, zijn bij de berekeningen wel meegenomen. Deze werkwijze is conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai HMRI 1999. Het berekenen van de geluidniveaus bij de woningen exclusief de reflectie in de gevel van de betreffende woning is conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening en recente jurisprudentie over dit onderwerp. Naar aanleiding van deze bedenking zien wij geen reden om te twijfelen aan de in het akoestisch rapport bij de aanvraag vastgestelde geluidniveaus. De bedenking is ongegrond.

- (f) reclamant geeft aan dat in het akoestisch onderzoek met kenmerk 2004.1402-2\LWA d.d. 15 september 2004 van Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieur BV onvoldoende rekening is gehouden met het feit dat de woning aan de Provincialeweg Zuid 53 op een dijk staat en de werkvloer van de composteerinrichting lager is gelegen.

Reactie: het akoestisch onderzoek met kenmerk 2004.1402-2\LWA

d.d. 15 september 2004 is komen te vervallen en vervangen door het akoestisch onderzoek met kenmerk 2004.1402-3/LWA d.d. 27 januari 2005 van Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieurs BV. In dit onderzoek is geen rekening gehouden met het feit dat de woning aan de Provincialeweg Zuid 53 tegen een dijklichaam staat. Hierdoor wordt in het rekenmodel het effect van absorptie door, reflectie tegen en verstrooiing aan de bodem onjuist berekend. De bedenking is op dit punt juist. Naar aanleiding van deze bedenking zijn door aanvraagster aanvullende berekeningen uitgevoerd, waarbij een hoogteverschil tussen de Provinciale weg en het achterland (waartoe ook het terrein van de inrichting behoort) van 2,5 meter is aangehouden. Tevens is door aanvraagster uit nadere detaillering van de representatieve bedrijfssituatie gebleken dat de werkelijke bedrijfsduur van de shovel in situatie C vier uur is in de dagperiode, in plaats van de in het eerdere akoestisch onderzoek genoemde vijf uur. Op basis van de aanvullend uitgevoerde berekeningen kan worden gesteld dat na aanpassing van het rekenmodel en na aanpassing van de bedrijfsduur van de shovel t.b.v. de zeefinstallatie van 5 uur naar 4 uur in de dagperiode, de gestelde grenswaarden bij de woningen kunnen worden gerealiseerd. Hiertoe is aanvullend voorschrift 4.2.2 opgenomen, waarin de te treffen maatregel met betrekking tot de bedrijfsduur van de shovel specifiek is aangegeven. Tevens zijn de waarden in de tabellen van de voorschriften 4.1.1 en 4.1.2 aan de rekenresultaten aangepast. De waarneemhoogte van de immissiepunten 1, 2 en 3 bedraagt hierbij in de dagperiode 1,5 meter boven plaatselijk maaiveld en in de avond- en nachtperiode 5,0 meter boven het plaatselijke maaiveld. Opgemerkt wordt dat de aanpassingen in het rekenmodel geen gevolgen hebben voor de rekenresultaten van de maximale geluidniveaus of voor de rekenresultaten van de indirecte geluidhinder. De bedenking is gegrond.

- (g) reclamant geeft aan dat in het akoestisch onderzoek d.d. 15 september 2004 geen documenten of bijlagen zijn opgenomen waardoor onderbouwd wordt, dat de kosten voor het kunnen voldoen aan de geluidnormering €160.000,- zou bedragen. Volgens reclamant is alleen een keerwand aan de zuidzijde nodig aangezien aan de westzijde reeds bebouwing aanwezig is.

Reactie: het akoestisch onderzoek met kenmerk 2004.1402-2\LWA d.d.

15 september 2004 is komen te vervallen en vervangen door het akoestisch onderzoek met kenmerk 2004.1402-3/LWA d.d. 27 januari 2005 van Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieurs BV. In het akoestisch onderzoek d.d. 27 januari 2005 van Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieur BV worden de kosten om te kunnen voldoen aan de geluidnormering niet meer genoemd omdat de maatregel met een geluidsafschemende voorziening ter plaatse van de mobiele verkleiner (eerder ingeschat op circa € 90.000,-) in dit onderzoek reeds is opgenomen. Met betrekking tot de in het onderzoek d.d. 15 september 2004 genoemde keerwand van 4,8 meter hoogte ten zuiden van het terrein over de gehele lengte (ingeschat op circa € 70.000,-) is in het onderzoek d.d. 27 januari 2005 gesteld, dat het bronvermogen van de maatgevende bron voldoet aan de huidige stand der techniek en dat alternatieven door verplaatsing van installaties logistieke problemen opleveren. Het plaatsen of doortrekken van de keerwand aan de zuidzijde is bij het bepalen van maatregelen niet verder beschouwd omdat de maatgevende geluidbronnen meer aan de westzijde van de inrichting zijn gelegen en het plaatsen van de keerwand (nagenoeg) geen effect zal hebben op de geluidemissie van de inrichting. Door aanvraagster zijn andere aanvullende maatregelen bepaald. Wij zijn op basis van het voorgaande van mening dat hiermee voldaan wordt aan het Alara-principe. De bedenking is ongegrond.

- (h) reclamant geeft aan dat de huidige werktijden van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot en met 16.30 uur zijn en dat de nieuwe werktijden maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot en met 19.00 uur zijn.

Reactie: Aanvraagster heeft vergunning aangevraagd voor bedrijfsmatige activiteiten ten aanzien van de groenrecycling van maandag tot en met zaterdag 07.00 uur tot en met 19.00 uur. De bedrijfsmatige activiteiten ten aanzien van de agrarisch verwante bedrijven (loonbedrijf, oogstbedrijf en akkerbouwbedrijf) en het in werking hebben van de beluchting van het composteringsproces en het percolaatwaterbassin zijn continu aangevraagd. De reguliere bedrijfsmatige activiteiten van de agrarisch verwante bedrijven vinden van maandag tot en met zaterdag 07.00 uur tot en met 19.00 uur plaats. De aangevraagde en vergunde bedrijfsmatige activiteiten van de inrichting sluiten aan bij de indeling conform de Handreiking Industrielawaai Vergunningverlening in een dagperiode (07.00-19.00 uur), avondperiode (19.00 uur-23.00 uur) en nachtperiode (23.00 uur-07.00 uur). Derhalve is bij het vergunnen van de bedrijfsmatige activiteiten aangesloten bij de dagperiode van 07.00 uur tot en met 19.00 uur. De mogelijk nadelige consequenties voor de verschillende milieu-aspecten vanwege de aangevraagde bedrijfsmatige activiteiten van de inrichting zijn separaat door ons beoordeeld op basis van het gestelde in de vergunningaanvraag. Wij zijn van mening dat met het stellen van voorschriften hinder voor omwonenden voldoende wordt beperkt. Derhalve is er ons inziens niet in strijd met de Handreiking Industrielawaai Vergunningverlening gehandeld en is er geen grond om de aangevraagde bedrijfsmatige activiteiten te weigeren. De bedenking is ongegrond.

- (i) reclamant geeft aan dat de huidige hoogte van de composteringshopen 3 meter is en dat dit 4 meter wordt.

Reactie: Aanvraagster heeft vergunning aangevraagd voor een opslaghoogte van 4 meter voor de opslag van compost. Een opslaghoogte van 4 meter voor de opslag van compost is geen ongebruikelijke opslaghoogte. Tevens is aan de zuidelijke rand van een deel van de inrichting een keerwand met een hoogte van 3 meter aanwezig. Om visuele hinder vanwege de inrichting te beperken is verder aanvullend voorschrift 1.3.5 opgenomen waardoor aan de zuidzijde van de inrichting een bomenrij en/of struiken aanwezig dienen te zijn om visuele hinder naar de omgeving te voorkomen. Op basis van het gestelde in de aanvraag en gezien de locatie van de compostering ten opzichte van de omgeving en gezien het gestelde met betrekking tot voorkoming van visuele hinder, is ons inziens geen sprake van een

ongewenste of hinderlijke situatie en hebben wij voorschrift 7.2.4 opgenomen met een maximale opslaghoogte van 4 meter. Gezien het voorgaande is de bedenking ongegrond.

- (j) Reclamant geeft aan dat de aanwezige bomenrij de helft van het jaar kaal is en dat aan de onderkant van de stammen geen begroeiing aanwezig is en de bomenrij derhalve niet functioneert als visuele buffer.

Reactie: In de aanvraag is opgenomen dat de inrichting ter plaatse van de inrichtingsgrens deels omgeven is door groenstroken c.q. begroeiing en deels door keerwanden. In de vergunning is geen specifiek voorschrift opgenomen ter voorkoming van visuele hinder van de inrichting. Om visuele hinder vanwege de inrichting te beperken is hiertoe een aanvullend voorschrift opgenomen onder nummer 1.3.5. De bedenking is gegrond.

- (k) reclamant geeft aan dat de huidige capaciteit circa 7.500 ton per jaar bedraagt en dat in de toekomstige situatie de capaciteit met geforceerde beluchting circa 20.000 ton per jaar zal bedragen.

Reactie: de uitbreiding van de capaciteit van de inrichting kan consequenties hebben voor de geluid-, geur - en luchtemissie vanwege de inrichting. De geluid-, geur - en luchtemissie van de inrichting zijn separaat door ons beoordeeld op basis van het gestelde in de vergunningaanvraag en zijn getoetst aan geldende wet- en regelgeving. Overwegingen met betrekking tot de genoemde aspecten zijn opgenomen in de paragrafen III.B, III.C en III.D van de considerans en in de voorschriften 2.1.1 tot en met 4.3.3 van deze beschikking. Wij zijn van mening dat met het stellen van de voorschriften 2.1.1 tot en met 4.3.3 de hinder vanwege geluid, geur en lucht voor omwonenden voldoende wordt beperkt. De bedenking is ongegrond.

- (l) reclamant geeft aan dat voor de geforceerde beluchting diverse ventilatoren worden geplaatst zonder geluidswal of -muur.

Reactie: In het akoestisch rapport bij de aanvraag, dat wij ontvankelijk hebben verklaard, is geen aandacht besteed aan een geluidswal- of muur zoals bedoeld in deze bedenking. De beluchtingsunits van de compostering zijn opgesteld op maaiveldniveau, gelegen achter het percolaatbassin. De geluidafstraling vanwege de ventilatoren zal deels worden afgeschermd door de aanwezige installaties en gebouwen. Gezien de locatie en het bronvermogen van de beluchtingsunits zal de genoemde geluidswal of -muur zeer waarschijnlijk niet voor een reductie van de geluidafstraling vanwege de ventilatoren zorgen. Om die reden zien wij geen aanleiding om juist bij deze bronnen geluidreducerende maatregelen voor te schrijven. Op basis van de berekende geluidemissies ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen zijn geluidvoorschriften gesteld, waarbij de bijdrage van de ventilatoren voor de geforceerde beluchting bij de groencompostering zijn meegenomen. Gezien de relatief beperkte geluidemissie van de beluchtingsunit is het ons inziens niet billijk om bij deze bronnen geluidreducerende maatregelen te eisen, afgezien van het feit of een scherm of muur wel of niet problemen oplevert voor de bedrijfsvoering. De bedenking is ongegrond.

- 2) De bedenkingen van DAS Rechtsbijstand luiden kort samengevat als volgt:

- (a) de uitbreiding van de capaciteit van de inrichting tot bijna drie maal de huidige omvang zal overlast voor omwonenden veroorzaken m.b.t. lawaai, stank en stof.

Reactie: Voor de reactie op deze bedenking verwijzen wij naar onze reactie onder 1k. De bedenking is ongegrond.

- (b) reclamant verzoekt om de werktijden conform voorschrift 1.1.3 terug te brengen tot maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot en met 16.30 uur om te voorkomen dat omwonenden in de vroege ochtend, in de vooravond en op zaterdag geconfronteerd blijven met hinderlijke activiteiten.

Reactie: Voor de reactie op deze bedenking verwijzen wij naar onze reactie onder 1h. De bedenking is ongegrond.

- (c) reclamant maakt bezwaar tegen de vergunde geluidvoorschriften zoals opgenomen in hoofdstuk 4 en met name de maximaal vergunde waarden in voorschrift 4.1.1 van 41 dB(A) in de dagperiode, 36 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode ter plaatse van woningen. Volgens reclamant is bij het opstellen van de geluidvoorschriften geen rekening gehouden met de verruimde openingstijden van de inrichting.

Reactie: De compostering binnen de inrichting is een continu proces inclusief o.a. continue beluchting. De vergunde geluidvoorschriften zijn gebaseerd op het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek, waarbij specifiek is uitgegaan van bedrijfsactiviteiten en werkzaamheden in de verschillende periodes (dagperiode, avondperiode en nachtperiode). De verruimde werktijden ten opzichte van de vigerende vergunning vallen hierbij alleen binnen de dagperiode. In het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek en de door aanvraagster aanvullend ingediende rekenresultaten naar aanleiding van de ingebrachte bedenkingen die worden behandeld onder 1f en 1g, zijn ons inziens voldoende maatregelen aangegeven om de geluiduitstraling van de inrichting te beperken. Op basis van de resultaten van de in 2004 uitgevoerde referentieniveau-metingen en een bestuurlijk afwegingsproces is ons inziens voldoende rekening gehouden met de mogelijke geluidhinder vanwege de inrichting bij de woningen van omwonenden. Bij het stellen van de voorschriften is hierbij reeds rekening gehouden met de aangevraagde en vergunde werkzaamheden en bedrijfstijden. Derhalve zijn de geluidvoorschriften in hoofdstuk 4 ons inziens voldoende om de geluidhinder vanwege de inrichting voldoende te beperken. De bedenking is ongegrond.

- (d) reclamant geeft aan dat bij paragraaf 4.2 een middelvoorschrift zeer adequaat zou kunnen zijn waarin een geluidswal of –muur verplicht wordt gesteld om het geluid van de ventilatoren voor de geforceerde beluchting te dempen.

Reactie: Voor de reactie op deze bedenking verwijzen wij naar onze reactie onder 1l. De bedenking is ongegrond.

- (e) reclamant verzoekt om voorschrift 7.2.4 met betrekking tot de opslaghoogte van de composteringshopen aan te passen van 4 naar 3 meter, zoals in de vorige vergunning was aangevraagd, aangezien niet ingezien wordt waarom een hogere composteringshoop gecreëerd zou moeten worden.

Reactie: Voor de reactie op deze bedenking verwijzen wij naar onze reactie onder 1i. De bedenking is ongegrond.

- (f) reclamant geeft aan dat in de beschikking een adequaat (middel)voorschrift ontbreekt om de algehele visuele overlast van de inrichting te beperken.

Reactie: Voor de reactie op deze bedenking verwijzen wij naar onze reactie onder 1j. De bedenking is gegrond.

- 3) De bedenkingen van van Rooijen accountants en belastingadviseurs luiden kort samengevat als volgt:

- (a) reclamant geeft aan dat in de vergunning voorschriften gesteld moeten worden om stankoverlast tot een voor omwonenden redelijk niveau te beperken. Volgens reclamant treedt er enorme stankoverlast op vanwege de inrichting en resulteert de compostproductie met bijbehorende geuren erg vaak in een zeer onaangenaam leefklimaat.

Reactie: Bij de beoordeling van de mogelijke geuroverlast vanwege de inrichting is voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau uitgegaan van de hindersystematiek van de Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR). Onze overwegingen bij de beoordeling van de mogelijke geuroverlast zijn opgenomen in paragraaf III.C van de considerans en in de

voorschriften 3.1.1 tot en met 3.2.2 van deze beschikking. Door aanvrager is ons inziens in voldoende mate aangetoond dat er geen onacceptabele geurhinder ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen zal optreden, uitgaande van de indicatieve afstanden behorende bij het composteren van 20.000 ton groenafval conform composteermethode D zoals genoemd in de bijzondere regeling G2 van de NeR. Tevens worden er ons inziens, op basis van het gestelde in de aanvraag, door aanvrager voldoende maatregelen getroffen binnen de inrichting om geuremissies te beperken. Wij zijn van mening dat de geuremissies vanwege de inrichting op basis van het voorgaande voldoende beperkt kunnen worden om geuroverlast bij omwonenden te voorkomen. De bedenking is ongegrond.

- 4) De bedenkingen van een anoniem blijvend persoon luiden kort samengevat als volgt:
- (a) reclamant verzoekt om terdege te overwegen dat omwonenden meer last zullen krijgen van geluid, stank en verkeer vanwege de uitbreiding van de inrichting van aanvrager.
Reactie: Voor de reactie op deze bedenking verwijzen wij o.a. naar onze reactie onder 1k en 2a. Met betrekking tot het aspect verkeer zijn de mogelijke nadelige gevolgen vanwege vervoersbewegingen van en naar de inrichting in het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek op de juiste wijze in beeld gebracht. Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege de verkeersaantrekkende werking van de inrichting vergunbaar is. Overwegingen met betrekking tot mogelijke hinder vanwege verkeer van en naar de inrichting zijn opgenomen in paragraaf IV.D.4 van de considerans en in voorschrift 4.1.4 van deze beschikking. Wij zijn van mening dat met het stellen van voorschrift 4.1.4 de mogelijke hinder voor omwonenden vanwege het verkeer voldoende wordt beperkt. De bedenking is ongegrond.
- 5) De bedenkingen van Beheermaatschappij Gebroeders Verschoor BV luiden kort samengevat als volgt:
- (a) reclamant geeft aan dat in voorschrift 5.5.3. en 5.5.4 van de vergunning is vastgelegd, dat elke 10 jaar een herhalingsonderzoek uitgevoerd dient te worden. Volgens reclamant kan herhalingsonderzoek achterwege blijven op locaties waar altijd sprake is geweest van een verwaarloosbaar bodemrisico. Reclamant verzoekt daarom om hiertoe voorschrift 5.5.4 aan te passen.
Reactie: In paragraaf IV.F.4 van de considerans staat reeds aangegeven dat bij het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB rekening wordt gehouden met de binnen de inrichting aanwezige vloeistofdichte c.q. andere voorzieningen ter plaatse van potentiële bodembedreigende activiteiten en met de uitgevoerde inspecties van de vloeistofdichte en overige voorzieningen binnen de inrichting. Voorzieningen en inspecties geven echter niet altijd uitsluitsel over de consequenties van bodembedreigende calamiteiten die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden. Het vereiste herhalingsonderzoek is beperkter van aard dan een eindsituatieonderzoek en kan bijvoorbeeld bestaan uit het uitvoeren van grond(water)onderzoek. Exacte omvang van het herhalingsonderzoek wordt door Gedeputeerde Staten bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitgevoerde inspecties van de vloeistofdichte en overige voorzieningen binnen de inrichting en wordt goed gedrag beloond en is de omvang van het herhalingsonderzoek afhankelijk van de bedrijfsvoering van de inrichting. In het kader van het herhalingsonderzoek zijn geen boringen door bodembeschermende voorzieningen of andere ongewenste werkzaamheden nodig waarbij voorzieningen beschadigd kunnen raken. Op basis van het voorgaande beoordelen wij de bedenking als ongegrond.
 - (b) volgens reclamant zullen aangevoerde partijen groenafval in voorkomende gevallen zoals genoemd in voorschrift 7.1.3 verontreinigd zijn met visueel herkenbare verontreinigingen.

In gevallen dat getwijfeld wordt over groenafval met niet-visueel herkenbare verontreinigingen, wordt de chemische samenstelling door een laboratorium vastgesteld. Reclamant verzoekt om voorschrift 7.1.3 zodanig aan te passen dat samenstelling van het geaccepteerde groenafval enkel door een laboratorium onderzocht hoeft te worden indien getwijfeld wordt aan de chemische samenstelling van de betreffende partij groenafval.

Reactie: Voorschrift 7.1.3 is in de beschikking opgenomen om te voorkomen dat verontreinigd groenafval binnen de inrichting wordt geaccepteerd en wordt verwerkt. In feite wordt verzocht om aangevoerde partijen groenafval met visueel herkenbare fysische verontreinigingen, met twijfelachtige samenstelling, te vrijwaren van analyse van het materiaal in een laboratorium. In bijlage 5 bij de vergunningaanvraag staat in de procedure A&V reeds opgenomen dat indien de aard en samenstelling van de aangeleverde afvalstoffen tijdens de acceptatiefase, op basis van visuele waarneming (visuele verontreinigingen), niet wordt vertrouwd, de vracht niet binnen de inrichting wordt geaccepteerd en daarmee wordt geweigerd. Op basis van het gestelde in voorschrift 7.1.3 stemmen wij daarom reeds in met het verzoek dat de samenstelling van het geaccepteerde groenafval enkel door een laboratorium onderzocht hoeft te worden indien tijdens de acceptatiefase getwijfeld wordt aan de chemische samenstelling van de betreffende partij groenafval, aangezien geaccepteerd groenafval met visueel waarneembare verontreinigingen door de inrichting geweigerd zal worden. De bedenking is hiermee ongegrond.

- (c) reclamant geeft aan dat in voorschrift 7.2.7 van de vergunning is vastgelegd, dat het vochtgehalte van het composterend materiaal in de composteringshoop wekelijks gemeten moet worden. Reclamant verzoekt om de zinsnede ten aanzien van het meten van het vochtgehalte te wijzigen en bepaling van het vochtgehalte te laten plaatsvinden aan de hand van de algemeen gehanteerde vuist-/knijpmethode.

Reactie: de door reclamant genoemde vuist-knijpmethode is geen wettelijk vastgelegde en goedgekeurde methode. De methode bestaat uit het in de hand nemen van een hoeveelheid compost en deze samen te persen in de vuist. Indien de massa tussen de vingers naar buiten loopt is de compost te nat en indien tijdens het persen geen druppel vocht verschijnt en wanneer een lichte druk op de compost volstaat om deze te laten openvallen is deze te droog. De compost heeft het juiste vochtgehalte indien tijdens het samenpersen een paar of geen waterdruppels tussen de handen verschijnen. Nadeel van voorgaande methode is dat de juiste beoordeling van het vochtgehalte van de compost afhankelijk is van de persoon die de test uitvoert en niet resulteert in een meetbare en te controleren waarde van het vochtgehalte. Resultaten op basis van voorgaande methode zijn daarom niet vast te leggen in een handhaafbaar voorschrift met betrekking tot het vochtgehalte. De bedenking is hiermee ongegrond.

- (d) reclamant geeft aan dat in voorschrift 12.8.3 een maximale opslaghoeveelheid van 10 m³ aan vloeibare kunstmeststoffen wordt gesteld. Reclamant verzoekt om de maximaal toelaatbare opslaghoeveelheid aan te passen van 10 m³ naar 20 m³ (20.000 liter) zoals in paragraaf 1.1, 2.7, 4.12, 6.2 en bijlage 3 van de aanvraag is opgenomen.

Reactie: In paragraaf 4.12 van de vergunningaanvraag is aangegeven dat gedurende de periode januari tot en met mei maximaal circa 10 m³ vloeibare kunstmeststof (Urean) binnen de inrichting aanwezig is en dat de rest van het jaar enkel het resterende volume binnen de inrichting aanwezig is. Derhalve is in voorschrift 12.8.3 uitgegaan van deze 10 m³. In paragraaf 4.12 staat verder aangegeven dat de opslag plaats vindt in een vloestofdichte stalen, cilindrische opslagtank met een maximale inhoud van 20 m³. In de rest van de aanvraag is een maximale hoeveelheid van 20.000 liter aan vloeibare kunstmeststof aangegeven. Gezien de ingediende bedenking kunnen wij concluderen dat maximaal voor 20 m³ aan opslag van vloeibare kunstmeststof aangevraagd wordt.

Gezien het feit dat de opslag van 20.000 liter vloeibare kunstmeststof niet stuit op milieutechnische problemen, kunnen wij deze vergunnen. Derhalve hebben wij het betreffende voorschrift 12.8.3 aangepast tot een maximale opslagcapaciteit van 20 m³ aan vloeibare kunstmeststoffen. De bedenking is gegrond.

- (e) Reclamant geeft aan dat de voorschriften 12.9.3 en 12.9.4 onderdeel zijn van voorschrift 12.9.2 en dat de voorschriften 12.9.5 tot en met 12.9.9 geredigeerd dienen te worden. Reactie: voorgaande opmerking is correct. Uit nadere beoordeling is echter gebleken dat de binnen de inrichting aanwezige opslagtanks voor propaan vallen onder het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer en dat de eisen uit dit besluit van toepassing zijn op de twee binnen de inrichting aanwezige opslagtanks voor propaan. De eisen uit het genoemde besluit zijn direct werkende eisen en mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. Derhalve zijn de voorschriften 12.9.1 tot en met 12.9.7 komen te vervallen en zijn de voorschriften 12.10.1 tot en met 12.10.14 hernummerd naar de voorschriften 12.9.1 tot en met 12.9.14. De bedenking is gegrond.

IV.M Behandeling adviezen

IV.M.1 Samenvatting adviezen en onze reactie daarop

De adviezen van de gemeente Woudrichem luiden kort samengevat als volgt:

- a. Het bedrijf is voornemens een uitbreiding in ruimtelijke zin te plegen waarvoor qua bestemmingsplan geen mogelijkheid is;
- b. De uitbreiding van de opslagcapaciteit van de inrichting kan resulteren in een geluidimmissie op plaatsen waar bovenmatige hinder kan worden ervaren;
- c. Er wordt aandacht gevraagd voor het logistieke aspect gelet op de ontsluiting van de inrichting met aan/afvoerwegen door woonkernen en/of feitelijk te smalle wegen.

Onze reactie op het gestelde advies is als volgt:

- Ad a: Conform vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het niet toegestaan planologische aspecten te betrekken bij het al dan niet verstrekken van een vergunning op grond van de Wm. Bij de beoordeling van de aanvraag om de Wm-vergunning is derhalve niet getoetst of de aanvraag in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
- Ad b: De geluidimmissie van de inrichting inclusief de uitbreiding van de opslagcapaciteit van de inrichting en de geluidimmissie op de gevels van de nabijgelegen woningen zijn vastgelegd in het bij de aanvraag behorende akoestisch onderzoek. Bij de beoordeling van het akoestisch onderzoek en het vaststellen van de voorschriften voor het aspect geluid is met het voorgaande rekening gehouden;
- Ad c: Met betrekking tot het logistieke aspect gelet op de ontsluiting van de inrichting wordt verwezen naar het onderdeel verkeersaantrekkende werking uit het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek. Bij de beoordeling van het aspect verkeersaantrekkende werking vanwege de inrichting uit het akoestisch onderzoek is bij het vaststellen van de voorschriften hiermee rekening gehouden. Of de ontsluiting van de inrichting plaatsvindt door woonkernen en/of feitelijk te smalle wegen betreft een planologisch aspect en is derhalve bij de beoordeling van de aanvraag en het stellen van voorschriften niet meegenomen.

IV.N Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de considerans en voorschriften behorende bij de vergunning:

- Considerans IV C.3: In de laatste alinea van paragraaf IV.C.3 van de considerans is het huisnummer van de Provincialeweg Zuid aangepast van 52 naar 53;
- Voorschrift 1.3.5: Voorschrift 1.3.5 is opgenomen in de beschikking ten behoeve van het voorkomen van visuele hinder;
- Voorschrift 4.1.1: De waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in voorschrift 4.1.1 bij de immissiepunten 2 tot en met 5 zijn aangepast.
- Voorschrift 4.1.2: De waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in voorschrift 4.1.2 bij de immissiepunten 4 en 5 zijn aangepast.
- Voorschrift 4.2.2 Voorschrift 4.2.2 is opgenomen in de beschikking ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder ter plaatse van de nabijgelegen woningen.
- Voorschrift 6.1.2: De tabel bij voorschrift 6.1.2 is aangepast door het weglaten van het getal van 17.500 ton/jaar;
- Voorschrift 12.8.3: Voorschrift 12.8.3 is aangepast met betrekking tot de maximaal toelaatbare opslagcapaciteit aan vloeibare kunstmeststoffen van 10 m³ naar 20 m³;
- Voorschrift 12.9.1 t/m 12.9.7: De voorschriften 12.9.1 t/m 12.9.7 zijn ingetrokken en uit de beschikking verwijderd;
- Voorschrift 12.10.1 t/m 12.10.14: De voorschriften 12.10.1 tot en met 12.10.14 zijn henummerd tot voorschriften 12.9.1 t/m 12.9.14.

V Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn van ten hoogste tien jaar indien:

- a. de Wm-vergunning betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden opgeslagen, overgeslagen, bewerkt, verwerkt, vernietigd of verbrand;
- b. op een inrichting waarin huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op of in de bodem worden gebracht om ze daar te laten.

Vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar met betrekking tot de activiteiten welke onder de werking van categorie 28.4 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit (IVB) vallen (groenrecycling) en voor onbepaalde tijd voor de overige aangevraagde agrarisch verwante bedrijfsmatige activiteiten (loonbedrijf, oogstbedrijf en akkerbouwbedrijf).

Op basis van het voorgaande verlenen wij de Wm-vergunning voor de activiteiten welke onder de werking van categorie 28.4 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit (IVB) vallen voor een periode van 10 jaar en voor onbepaalde tijd voor de overige aangevraagde bedrijfsmatige activiteiten.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- a. De door Beheermaatschappij Gebroeders Verschoor BV, Provincialeweg Zuid 51 te Almkerk aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.4 Wet milieubeheer voor het uitvoeren van diverse bedrijfsmatige activiteiten ten aanzien van groenrecycling, loonbedrijf, oogstbedrijf

alsmede akkerbouwbedrijf te verlenen voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking met betrekking tot de activiteiten welke onder de werking van categorie 28.4 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit (IVB) vallen (groenrecycling) en voor onbepaalde tijd voor de overige aangevraagde agrarisch verwante bedrijfsmatige activiteiten (loonbedrijf, oogstbedrijf en akkerbouwbedrijf);

- b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- d. te bepalen dat de voorschriften 5.5.6 tot en met 5.5.11 gedurende 3 jaar nadat deze vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijft;
- e. het origineel van dit besluit te zenden aan Beheermaatschappij Gebroeders Verschoor BV en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Woudrichem, Postbus 6, 4285 ZG Woudrichem;
 - VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - het Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel;
 - het Regionaal Milieuhandhavingsteam Tilburg, Postbus 75, 5000 AB Tilburg;
 - DAS rechtsbijstand, mw. mr. H.A.M. Lamers, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam;
 - De heer A. Vooren, Provincialeweg Zuid 53, 4286 LK Almkerk;
 - Van Rooijen accountants belastingadviseurs, P.G. van Rooijen, Appeldijk 35, 4201 AE Gorinchem;
 - Mevrouw A.F.M. van Strien-Peeters, Provincialeweg Zuid 55, 4286 LK Almkerk;
 - een anoniem blijvend persoon;
 - SCM Milieu BV, de heer H. Neelen, Postbus 434, 6040 AK Roermond;
- f. deze beschikking bekend te maken op 29 juli 2005.

's-Hertogenbosch, 19 juli 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	3
1 Algemeen	9
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	9
1.2 INSPECTIE EN ONDERHOUD	9
1.3 TERREINEN EN WEGEN	9
1.4 DIVERSEN	10
1.5 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	10
2 Lucht.....	12
2.1 STOF	12
2.2 TRANSPORT EN VERLADING	12
2.3 DIVERSEN	12
3 Geur	13
3.1 ALGEMEEN	13
3.2 METINGEN EN CONTROLE	13
4 Geluid	14
4.1 GELUIDNORMERING	14
4.2 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	15
4.3 METINGEN EN CONTROLE	16
5 Bodembescherming	17
5.1 VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENINGEN	17
5.2 ONDERGRONDSE OPVANGVOORZIENING EN PERCOLAATBASSIN	17
5.3 BEDRIJFSRIOLERINGEN	18
5.4 BEHEERMAATREGELEN	18
5.5 BODEMBELASTINGONDERZOEKEN	19
<i>NULSITUATIEONDERZOEK</i>	19
<i>HERHALINGSONDERZOEK</i>	19
<i>EINDSITUATIEONDERZOEK</i>	19
<i>HERSTELPLICHT (BODEMSANERING)</i>	20
6 Afvalstoffen	21
6.1 ACCEPTATIE EN CONTROLE	21
<i>VOORZIENINGEN</i>	21
<i>VERGUNDE CAPACITEIT</i>	21
<i>ACCEPTATIE ALGEMEEN</i>	21
6.2 REGISTRATIE	22
6.3 OPSLAG EN AFVOER	23
7 Groencompostering	24
7.1 ACCEPTATIE VAN TE COMPOSTEREN GROENAFVALCOMPONENTEN	24
7.2 DE COMPOSTERING	24
7.3 KWALITEITSEISEN	25
7.4 INKUILEN VAN BERMMAAISEL	25
7.5 ZEVEN VAN COMPOST	25
8 Snoeihout t.b.v. nuttige toepassing elders	26
8.1 SHREDDEREN VAN HOUTACHTIG GROENAFVAL (SNOEIHOUD, STAMMEN EN STOBEN)	26
8.2 OPSLAG VAN GESHREDDERD SNOEIHOUD IN DE BUITENLUCHT	26
8.3 VERLADING	27
9 Afvalwater	28
9.1 ALGEMEEN	28
9.2 LOZINGSEISEN	28
9.3 VOORZIENINGEN VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE	28
<i>SLIBVANGPUT EN OLIE-AFSCHIEDER VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE</i>	28
9.4 CONTROLE	29
10 Energie	30
11 Externe veiligheid	31

11.1	BRANDBESTRIJDING	31
11.2	BEDRIJFSNOODPLAN	31
12	Opslag en verlading	32
12.1	ALGEMEEN	32
12.2	OPSLAGREGISTRATIE	32
12.3	OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN BOVENGRONDSE TANKS.	32
	<i>OPSLAG IN STALEN ENKELWANDIGE TANK ZONDER LEIDINGEN EN APPENDAGES</i>	32
	<i>OPSLAG IN STALEN DUBBELWANDIGE TANK ZONDER LEIDINGEN EN APPENDAGES</i>	33
	<i>OPSLAG IN STALEN DUBBELWANDIGE TANK MET LEIDINGEN EN APPENDAGES</i>	33
12.4	AFLEVERINSTALLATIE VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (VOOR KLEINSCHALIG GEBRUIK EN NIET BEDOELD VOOR VERKOOP AAN DERDEN).....	34
12.5	OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (0-10 TON).....	34
12.6	OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE.....	34
12.7	OPSLAG BESTRIJDINGSMIDDELEN IN EMBALLAGE.....	35
12.8	OPSLAG VASTE EN VLOEIBARE KUNSTMESTSTOFFEN	35
12.9	GASFLESSEN.....	35
13	Proefnemingen.....	37
	<i>PROEFNEMINGEN MET ALTERNATIEVE AFVALSTOFFEN</i>	37
	<i>PROEFNEMINGEN MET MEER HOOGWAARDIGE TECHNIEKEN</i>	38
14	Installaties	40
14.1	STOOKINSTALLATIES	40
	<i>ONDERHOUD EN CONTROLE</i>	40
15	Deelactiviteiten	41
15.1	WASPLAATS	41
15.2	WERKPLAATS.....	41
Bijlagen		42
	BIJLAGE 1 GELUIDIMMISSIEPUNTEN	43

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Agrarisch afval	Plantaardig afval van land- en tuinbouwbedrijven dat vrijkomt bij agrarische bedrijfsvoering.
Bedrijfsriolering	Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Bermmaaisel	Plantaardig afval dat vrijkomt bij het maaien van bermen en taluds.
Bestrijdingsmiddel	Een stof of mengsel van stoffen zoals gedefinieerd in artikel 1 Bestrijdingsmiddelenwet (Stb. 1962).
Bewerken	Het veranderen van de aard of hoedanigheid van een afvalstof door het behandelen met fysische methoden ten behoeve van verdere verwijdering.
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
Brandwerendheid	De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen tijdens verhitting danwel weerstand kan bieden tegen bezwijken en vlam dicht blijven ingeval van brand, bepaald volgens NEN 6069.
Compost	Product dat geheel of grotendeels bestaat uit één of meer organische afvalstoffen die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt.
Composteren	Het omzetten van organische afvalstoffen tot een homogeen product dat als bodemstructuurverbeteraar kan worden gebruikt.

Composteringshoop	Bijeengebrachte hoop van composterend groenafval.
CPR 15-1	Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0 tot 10 ton).
CPR 15-3	Opslag van bestrijdingsmiddelen in emballage; Opslag van bestrijdingsmiddelen in distributiebedrijven en aanverwante bedrijven (vanaf 400 kg).
CPR 9-1	Vloeibare aardolieprodukten; Ondergrondse opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motor-brandstof.
CPR 9-6	Vloeibare aardolieproducten. Opslag tot 150 m ³ van brandbare vloeistoffen met en vlammpunt van 55 tot 100° C in bovengrondse tanks.
CPR	Uitgaven van de Sdu Uitgevers (www.sdu.nl), Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, inmiddels opgegaan in de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.
CUR/PBV	Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
Eural	Europese afvalstoffenlijst
Gasfles	Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Gevaarlijke stof	Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, Wet milieugevaarlijke stoffen.
Groenafval	Organisch plantaardig afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven. Groenafval bestaat voornamelijk uit blad, grasachtig materiaal, loof en snoeihout.
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.

K3-vloeistoffen	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55° C) en ten hoogste 373 K (100° C).
KGA	Klein Gevaarlijk Afval. Met deze afkorting wordt zowel het klein chemisch afval afkomstig uit huishoudens als het klein gevaarlijk afval afkomstig uit bedrijven bedoeld.
KIWA	Keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, te Rijswijk ZH.
Kleinschalige aflevering motorbrandstoffen	Aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer en die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik, waarbij een jaaromzet van ten hoogste 25.000 liter wordt bereikt.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
LAP	Het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012.
Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte of -kerende bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .
Mengen	Het be- en/of verwerken van (afval)stoffen waarbij niet met elkaar vergelijkbare (afval)stoffen worden samengevoegd. Bij het mengen verandert de aard en samenstelling van de afvalstoffen.
NEN 3011	Veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en in de openbare ruimte.
NEN 3398	Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten.
NEN 3399	Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten.
NEN 6411	Water: Bepaling van de pH .

NEN 6487	Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.
NEN 6621	Afvalwater en slib; Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan; Gravimetrische methode.
NEN-EN 1825-2	Vetafscheiders en slibvangputten - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud
NEN-EN	Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).
NPR	Nederlandse PraktijkRichtlijnen, uitgegeven door het Nederlands NormalisatieInstituut (NEN).
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
NVN	Nederlandse voornorm.
Objecten categorie I	Objecten als bedoeld in het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer
Objecten categorie II	Objecten als bedoeld in het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-) proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
Potentieel bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Reservoir	Een vat of een tank waarin een vloeistof of gas bewaard wordt.

Reststoffen	De als afvalstoffen aan te merken stoffen die overblijven nadat afvalstoffen zijn be- of verwerkt.
Riolering	Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool.
Risico	Individueel Risico: de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onbeschermd permanent op een bepaalde plaats zou bevinden. Groeps Risico: de kans per jaar dat in één keer een groep van bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval.
Stuifgevoeligheid	De mate waarin een product gevoelig is voor verwaaiing. In de NeR worden vijf categorieën onderscheiden:

Cat.	Gevoelig	Bevochtigbaar	Voorbeeld
S1 vliegass	sterk	niet	cement, vulstof voor asfalt,
S2	sterk	wel	looderts, bruinsteen, vliegass
S3	licht	niet	zilverzand, fijn zand
S4	licht	wel	grof zand, betonzand
S5	nauwelijks	grint	

Tenminste gelijkwaardige instelling	Instelling in een lidstaat van de Europese Unie, in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in een andere staat waarmee de Europese Unie een wederzijdse erkenningsovereenkomst met betrekking tot het in het voorschrift bedoelde onderwerp heeft afgesloten.
Verwerken	In geval van afvalstoffen: Het behandelen van afvalstoffen op een zodanige wijze dat de chemische samenstelling en eigenschappen van het oorspronkelijke product worden gewijzigd doordat een chemische reactie plaatsvindt.
Verwerkingsinrichting	Locatie en/of installatie waar de verwerking van afvalstoffen plaatsvindt (gecontroleerde stortplaats, afvalverbrandingsinstallatie en dergelijke).
Verwijderen	Handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel 1, onder b.
Vlampunt	Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55° C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55° C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 2719.

Vloeistofdichte vloer of
voorziening

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd
overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn van maandag tot en met zaterdag.
- 1.1.2 Het deel van de inrichting ten behoeve van de agrarisch verwante bedrijven (loonbedrijf, oogstbedrijf en akkerbouwbedrijf) mag continu in werking zijn.
- 1.1.3 Het deel van de inrichting ten behoeve van de groenrecycling mag in werking zijn gedurende de gehele dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur.
- 1.1.4 De aan- en afvoer van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten mag van maandag tot en met zaterdag plaatsvinden gedurende de dag-, avond- en nachtperiode tussen 06.00 en 21.00 uur.
- 1.1.5 De ventilatoren en beluchtingsunits ten behoeve van het composteringsproces en de bufferbassins en de beluchting van de opslagplaats voor agrarische producten mogen volcontinu in werking zijn.
- 1.1.6 Het deel van de inrichting ten behoeve van de agrarisch verwante bedrijven mag, afwijkend van de normale bedrijfstijden, op zondagen ten hoogste twaalf maal per jaar in werking zijn gedurende de gehele dag-, avond- en nachtperiode. Vergunninghoudster dient Gedeputeerde Staten ten minste één werkdag voorafgaande aan de afwijking op de hoogte te stellen bij voorkeur per telefax of e-mail. De data en de uren waarop is afgeweken dienen in een bedrijfstijdenregister te worden vastgelegd.
Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de werkwijze gedurende de buitennormale uren.

1.2 Inspectie en onderhoud

- 1.2.1 Er dient een inspectie- en onderhoudssysteem opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.
- 1.2.2 Het inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten:
 - a. een beschrijving van de organisatie;
 - b. een beschrijving van functies en hun inhoud binnen de organisatie;
 - c. de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen;
 - d. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
 - e. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten, alsmede van de volgorde en de frequentie waarin deze worden uitgevoerd;
 - f. de wijze waarop registraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinden.

1.3 Terreinen en wegen

- 1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
 - a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

- 1.3.2 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning die zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten tegen aanrijding zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
- 1.3.3 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.3.4 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.3.5 Aan de zuidzijde van de inrichting dient een bomenrij en/of struiken aanwezig te zijn met een minimale hoogte van 6 meter ten opzichte van het maaiveld, die het hele jaar door van voldoende omvang en inhoud is om visuele hinder naar de omgeving te voorkomen.

1.4 Diversen

- 1.4.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven tot ten hoogste een verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie.
- 1.4.2 Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te bevatten:
 - a. het tijdstip van de metingen;
 - b. de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
 - c. de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
 - d. de meet- en berekeningsresultaten;
 - e. eventuele bijzonderheden;
 - f. het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;
 - g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.
- 1.4.3 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard.

1.5 Bijzondere omstandigheden

- 1.5.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet en Milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te worden gedaan aan de Milieuklachtcentrale van de provincie Noord-Brabant, tel. nr. 073-6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd. Eveneens dienen omwonenden en omringende bedrijven, waarvoor bovengenoemde gevolgen van belang zouden kunnen zijn, onverwijld te worden geïnformeerd.
- 1.5.2 Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient aan Gedeputeerde Staten een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven:
 - a. de datum, het tijdstip en de duur van het voorval;
 - b. voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval;
 - c. de samenstelling en grootte van emissies ten gevolge van het voorval;
 - d. de gevolgen voor de omgeving;
 - e. de getroffen maatregelen en het tijdstip waarop de maatregelen zijn getroffen;

- f. de oorzaken van het voorval;
 - g. de maatregelen die zijn of zullen worden getroffen om herhaling te voorkomen.
- Deze gegevens dienen eveneens te worden vastgelegd in een register.

1.5.3 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

2 Lucht

2.1 Stof

- 2.1.1 Bij de opslag van sterk en licht stuifgevoelige (niet) bevochtigbare en nauwelijks stuifgevoelige vaste stoffen dient één van de volgende maatregelen in acht te worden genomen:
- a. de vakken waarin de stoffen worden opgeslagen worden aan ten minste drie zijden omgeven door keerwanden;
 - b. de stoffen worden volledig afgedekt en beschermd tegen opwaaien;
 - c. indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven worden de stoffen bevochtigd.
- 2.1.2 Als zich stof kan verspreiden tot buiten de inrichting -bijvoorbeeld als gevolg van rijdend materieel of verwaaiing tijdens harde wind of langdurig droog weer- moeten maatregelen zijn getroffen om stofverspreiding buiten de inrichting tegen te gaan, bijvoorbeeld door het nat houden van de opgeslagen bouwstoffen (grond) en de niet-verharde infrastructuur binnen de inrichting dan wel de aan- en afvoerroutes ten behoeve van de inrichting, voor zover die uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik zijn voor de inrichting.
- 2.1.3 Het verkleinen met de mobiele verkleiner en het zeven met de zeefinstallatie dient zodanig uitgevoerd te worden, dat geen visueel waarneembare stofverspreiding plaatsvindt.

2.2 Transport en verlading

- 2.2.1 Sterk en licht stuifgevoelige vaste stoffen moeten tijdens transport volledig en adequaat zijn afgedekt dan wel een zodanige vochtigheid hebben, waardoor verstuiving wordt voorkomen.
- 2.2.2 Bij het laden en lossen binnen de inrichting dient een windsnelheidsmeter aanwezig te zijn.
- 2.2.3 Tenzij er sprake is van een doelmatige windafscherming welke stofhinder voorkomt moet stofhinder tengevolge van laden en lossen in de open lucht worden voorkomen door de verladingactiviteiten te stoppen indien, gelet op de stuifgevoeligheid, de windsnelheid de onderstaande waarde overschrijdt:
- a. categorie S1 en S2, 8 m/s, windkracht 4, matige wind;
 - b. categorie S3, 14 m/s, windkracht 6, krachtige wind;
 - c. categorie S4 en S5, 20 m/s, windkracht 8, stormachtige wind.
- 2.2.4 Tijdens het verladen moeten maatregelen worden getroffen om stofverspreiding naar de omgeving te voorkomen.

2.3 Diversen

- 2.3.1 Het terrein van de inrichting dient zo ingericht te zijn dat stofverspreiding door morsgoed op wegen niet mogelijk is.
- 2.3.2 Bij het verlaten van de inrichting moeten transportvoertuigen inclusief banden (bezem)schoon zijn.

3 Geur

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Het is niet toegestaan om organische afvalstoffen te accepteren die in staat van ontbinding verkeren.
- 3.1.2 Het percolaatbassin dient -ter voorkoming van geuroverlast- op een doelmatige wijze te worden belucht.

3.2 Metingen en controle

- 3.2.1 Op aanwijzing van Gedeputeerde Staten dient indien structurele gevalideerde klachten met betrekking tot geur worden ontvangen een geuronderzoek te worden uitgevoerd. Dit onderzoek dient te bevatten:
- a) een analyse van de procesvoering;
 - b) een plan van aanpak, waarin wordt aangegeven hoe geuroverlast voorkomen kan worden.
- Het onderzoek dient aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring worden overlegd. Indien na aanpassing van de procesvoering nog structurele klachten worden ontvangen dient een geuremissiemeting conform voorschrift 3.2.2 te worden uitgevoerd.
- 3.2.2 Geur-emissiemetingen moeten worden uitgevoerd conform het gestelde in NVN 2820. De plaats en de methode van monsternamen moeten de goedkeuring hebben van Gedeputeerde Staten. Verspreidingsberekeningen moeten voldoen aan het Nieuw Nationaal Model.

4 Geluid

4.1 Geluidnormering

- 4.1.1 Op de op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	L _{Af,LT} per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 - 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00 - 07.00 u)
1	Provincialeweg Zuid 47	40	36	30
2	Provincialeweg Zuid 53	41	32	29
3	Midgraaf 5	37	32	26
4	Controlepunt	48	38	36
5	Controlepunt	45	41	36
6	Controlepunt	66	30	29
7	Controlepunt	55	43	43

- 4.1.2 Boven de normale activiteiten mogen gedurende 12 keer per jaar gedurende de dagperiode, het verkleinen van groenafval, het afzeven van compost en het omzetten van de composteringshoop tegelijkertijd plaatsvinden. Als gevolg van het tegelijkertijd uitvoeren van het verkleinen van groenafval, het afzeven van compost en het omzetten van de composteringshoop mag ter plaatse van de op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten de hieronder genoemde waarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	L _{Af,LT} per periode in dB(A)
		Dag (07.00 - 19.00 u)
1	Provincialeweg Zuid 47	41
2	Provincialeweg Zuid 53	45
3	Midgraaf 5	39
4	Controlepunt	50
5	Controlepunt	46
6	Controlepunt	64
7	Controlepunt	62

Het het tegelijkertijd verkleinen van groenafval, afzeven van compost en omzetten van de composteringshoop dient ten minste 2 werkdagen voorafgaande aan het gebruik aan Gedeputeerde Staten te worden gemeld. De data waarop de activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden dient in een bedrijfstijdenregister te worden vastgelegd.

- 4.1.3 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) die worden veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting, mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

- 4.1.4 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
49 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
43 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
Het beoordelen, meten en berekenen hiervan dient plaats te vinden conform het Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaaï 2002. Het emissiegetal (rekenmethode I) of de emissieterm (rekenmethode II) moet zijn gebaseerd op een representatieve weergave van het bronvermogensniveau. De aftrek op grond van artikel 103 Wet geluidhinder mag niet worden toegepast.

4.2 Maatregelen en voorzieningen

- 4.2.1 Ter plaatse van de verkleiner dient een lokale afscherming met een lengte van 20 meter en met een hoogte van 3,5 meter aanwezig zijn op de locatie zoals weergegeven in de bij deze vergunning behorende vergunningaanvraag. De exacte locatie van de afscherming is opgenomen in figuur 6 van het akoestisch rapport met rapportnummer 2004.1402-3 d.d. 27 januari 2005 van Cauberg Huygen te Maastricht.
- 4.2.2 De shovel die wordt toegepast ten behoeve van de zeefinstallatie mag maximaal 4 uur in de dagperiode in gebruik zijn.
- 4.2.3 De mobiele zeefinstallatie die wordt opgesteld ter plaatse van de opslag van gereed product mag maximaal 4 uur in de dagperiode in gebruik zijn.
- 4.2.4 Ter plaatse van het composteerbed dient te alle tijde een continue aanwezige opslag van compost met een hoogte van 3,5 meter hoogte aanwezig te zijn.
- 4.2.5 In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn welke zijn voorzien van een in goede staat zijnde geluiddemper.
- 4.2.6 De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.
- 4.2.7 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.
- 4.2.8 Akoestische signaleringen dienen zodanig te zijn afgesteld dat er geen bijdrage is aan de in voorschrift 4.1.1 opgenomen waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$). Deze beperking geldt niet voor akoestische signaleringen bij alarmering indien sprake is van een calamiteit.
- 4.2.9 Tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden in een gebouw moeten ramen en deuren in de gevels van dat gebouw gesloten zijn behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen.
- 4.2.10 Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte bestrating.

4.3 Metingen en controle

- 4.3.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ae,LT}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het geluidgevoelig object.
- 4.3.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden op een waarnemhoogte van 1,5 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt in de dagperiode en 5,0 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt in de avond- en nachtperiode.
- 4.3.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

5 Bodembescherming

5.1 Vloeistofdichte voorzieningen

- 5.1.1 Uiterlijk bij het inwerkingtreden van deze beschikking dienen ter plaatse van de navolgende activiteiten vloeistofdichte voorzieningen te zijn gerealiseerd:
- Opslag, overslag, verkleinen, mengen, afzeven en/of composteren van groenafval;
 - Opslag, overslag en bewerken van overige organische meststoffen;
 - Opslag dieselolie (afgewerkte)olie en smeermiddelen;
 - Opslag oliehoudende afvalstoffen, KCA/KGA en diverse gevaarlijke (vloeistof)stoffen (<25 kg);
 - Tankplaats dieselolie;
 - Wasplaats;
 - Bedrijfsriolering;
 - Percolaatbassin.
- Binnen drie maanden na het inwerkingtreden van deze beschikking moeten de voorzieningen overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 44 zijn geïnspecteerd. Voor de voorzieningen dient, met uitzondering van de ondergrondse vloeistofdichte opvangvoorziening voorzien van PE-folie ter plaatse van de opslag, overslag, verkleinen, mengen, afzeven en/of composteren van groenafval en het percolaatbassin een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven te zijn.
- 5.1.2 Kopieën van de PBV-verklaringen dienen binnen 4 weken na afgifte van de PBV-verklaringen aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
- 5.1.3 Alle vloeistofdichte voorzieningen waarvoor een PBV-verklaring is afgegeven dienen minimaal met de frequentie, zoals vermeld in de bijbehorende rapportage van de betreffende PBV-verklaring, intern te worden gecontroleerd.

5.2 Ondergrondse opvangvoorziening en percolaatbassin

- 5.2.1 Binnen drie maanden na het inwerkingtreden van deze beschikking moet de ondergrondse vloeistofdichte opvangvoorziening en het percolaatbassin geïnspecteerd en goedgekeurd zijn op basis van CUR-PBV-Aanbeveling 44 door een voor BRL-K1151 gecertificeerde instantie.
- 5.2.2 De resultaten van de inspectie dienen binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.
- 5.2.3 Indien op basis van de inspectie blijkt dat de ondergrondse vloeistofdichte opvangvoorziening en/of het percolaatbassin niet als vloeistofdicht kan worden aangemerkt, dienen deze binnen een door Gedeputeerde Staten vast te stellen termijn te worden hersteld overeenkomstig CUR-Aanbeveling 65.
- 5.2.4 Bij het stellen van de hersteltermijn zullen Gedeputeerde Staten rekening houden met de door de deskundige inspecteur vastgestelde hersteltermijn.
- 5.2.5 Het percolaatbassin dient zodanig te zijn gedimensioneerd dat een neerslagoverschot en percolaat/afvalwater kan worden opgevangen.

- 5.2.6 De constructie van het percolaatbassin en de riolering moeten in hun geheel en in alle delen afzonderlijk zodanig zijn uitgevoerd dat geen verlies van percolaat/afvalwater naar de bodem optreedt.
- 5.2.7 Indien het percolaatbassin wordt ontdaan van slib dan dient dit te worden afgevoerd naar een daartoe geëigende inrichting die beschikt over de benodigde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

5.3 Bedrijfsrioleringen

- 5.3.1 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning en vervolgens elke 3 jaar dient het rioolsysteem ten behoeve van de afvoer van potentieel verontreinigd bedrijfsafvalwater te worden geïnspecteerd op lektheid. Hierbij dient NEN 3399/NEN 3398 te worden gehanteerd. De wijze van inspectie moet twee maanden voor de uitvoering worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Herkeur moet plaatsvinden overeenkomstig de termijn die door een door Gedeputeerde Staten geaccepteerde deskundige is vastgesteld op basis van deze normen.
- 5.3.2 Riolering voor de afvoer van potentieel verontreinigd bedrijfsafvalwater moet vloeistofdicht zijn en bestand tegen het af te voeren afvalwater.
- 5.3.3 Indien een vermoeden bestaat of blijkt dat een rioolsysteem lek is dient:
- a. dit onverwijld te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten;
 - b. het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik te worden gesteld;
 - c. herstel, indien dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk te geschieden.
- 5.3.4 Het rioolsysteem, of een gedeelte daarvan, waarvan is geconstateerd dat dit niet kan worden hersteld, dient zo spoedig mogelijk te worden verwijderd of vervangen.
- 5.3.5 Indien nieuwe vloeistofdichte voorzieningen binnen de inrichting worden aangebracht, dient voor in gebruik name van de riolering ter plaatse van deze nieuwe vloeistofdichte voorzieningen door vergunninghoudster een melding hiervan aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. De nieuwe riolering dient overeenkomstig voorschrift 5.3.1 te worden geïnspecteerd op lektheid.

5.4 Beheermaatregelen

- 5.4.1 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een inspectieprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- a. welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
 - b. de inspectiefrequentie;
 - c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
 - d. welke deskundigheid daarvoor nodig is;
 - e. wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
 - f. welke middelen daarvoor nodig zijn;
 - g. hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - h. welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen.
- 5.4.2 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het onderhoudsprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:

- a. welke voorzieningen onderhouden worden;
- b. de onderhoudsfrequentie;
- c. waaruit het onderhoud bestaat;
- d. wie het onderhoud uitvoert;
- e. welke middelen voor het onderhoud nodig zijn;
- f. budgettering van het onderhoudsprogramma.

5.5 Bodembelastingonderzoeken

Nulsituatieonderzoek

- 5.5.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning een aanvullend bodembelastingonderzoek (nulsituatieonderzoek) te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen en stoffen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en waarvoor nog geen goedgekeurd nulsituatieonderzoek is ingediend. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan en goedgekeurd zijn door Gedeputeerde Staten.
- 5.5.2 De resultaten van het in voorschrift 5.5.1 bedoelde onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Herhalingsonderzoek

- 5.5.3 Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd
- a. elke 10 jaar;
 - b. op aanwijzing van Gedeputeerde Staten nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan;
- 5.5.4 Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.
- 5.5.5 De resultaten van het in voorschrift 5.5.3 bedoelde onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Eindsituatieonderzoek

- 5.5.6 Uiterlijk drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit en/of na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en te worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek tenzij goedkeuring van Gedeputeerde Staten is verkregen voor het toepassen van een andere onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.
- 5.5.7 De resultaten van het in voorschrift 5.5.6 bedoelde onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 5.5.8 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder bij de aanvraag vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 5.5.1 wordt hersteld.
- 5.5.9 Het bepaalde in voorschrift 5.5.8 blijft van kracht gedurende drie jaar na het verlopen van deze vergunning.
- 5.5.10 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 5.5.8 dient een evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 5.5.1, of voorschrift 5.5.3, of voorschrift 5.5.6 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem.
- 5.5.11 Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd.

6 Afvalstoffen

6.1 Acceptatie en controle

Voorzieningen

- 6.1.1 De inrichting moet beschikken over tenminste één geijkte weegbrug die is ingericht conform de daarvoor geëigende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut. Met behulp van deze weegbrug moeten alle aangeboden afval- grond- en hulpstoffen alsmede alle andere aan te voeren stoffen, preparaten en producten worden gewogen.

Vergunde capaciteit

- 6.1.2 Binnen de inrichting mogen uitsluitend de volgende (afval)stoffen worden opgeslagen, overgeslagen of verwerkt.

Omschrijving afvalstof	maximale opslagcapaciteit [ton]	Maximale verwerkingscapaciteit [ton/jaar]
Groenafval inclusief houtachtig groenafval (snocihout, stammen , stobben e.d.) en niet-houtachtig groenafval (plantsoenafval, bladafval en agrarisch afval)	6.000	20.000
Bulkgoederen en producten vallend onder het AMVB-besluit "Opslag en Transportvoorzieningen Milieubeheer"	1.000	7.500
Bewerkt groenafval	500	
Compost	4.000	
Overige organische meststoffen	2.000	

Acceptatie algemeen

- 6.1.3 De procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking en administratieve organisatie en interne controle moeten voldoen aan randvoorwaarden zoals vastgelegd in de "Procedures acceptatie- en verwerkings (A&V) en Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)".
- 6.1.4 Alvorens zij worden toegepast dienen wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist, aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
- 6.1.5 De in voorschrift 6.1.3 bedoelde procedures en de op grond van voorschrift 6.1.4 doorgevoerde aanpassingen moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 6.1.6 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd of onverhoopt gevaarlijke stoffen worden aangetroffen, dienen deze afvalstoffen onmiddellijk uit de vracht te worden verwijderd en worden opgeslagen overeenkomstig het gestelde in de voorschriften behorende bij deze vergunning of door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement te worden vastgelegd. Van een weigering dienen Gedeputeerde Staten in kennis te worden gesteld.

6.2 Registratie

- 6.2.1 De opzet en de wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dienen zodanig te zijn, dat maandelijks kan worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen is. De opzet en de uitvoering van deze administratie dienen zodanig te zijn, dat per ontvangen dan wel afgegeven partij afvalstoffen, ten minste de volgende gegevens zijn geregistreerd:
- naam, adres en woonplaats ontdoener;
 - naam, adres en woonplaats transporteur;
 - locatie van herkomst;
 - datum van ontvangst;
 - afvalstroomnummer;
 - omschrijving aard en samenstelling;
 - euralcode;
 - de hoeveelheid in tonnen;
 - begeleidingsbrief;
 - factuurnummer;
 - opslaglocatie(s) (vaknummer, opslagtank, etc.).
- 6.2.2 Van de vrachten afvalstoffen die worden geweigerd dient een registratie te worden bijgehouden waarin staat vermeld:
- de aangeboden hoeveelheid;
 - tot welke partij de vracht behoort;
 - de reden waarom de vracht is geweigerd;
 - naar welke locatie de geweigerde vracht is afgevoerd;
 - de naam van de aanbieder;
 - datum van aanbidding.
- 6.2.3 Van niet-buikbare fracties en verontreinigingen die binnen de inrichting vrijkomen dienen ten minste de volgende gegevens te worden geregistreerd:
- omschrijving aard en samenstelling;
 - euralcode;
 - de hoeveelheid in tonnen;
 - begeleidingsbrief;
 - opslaglocatie(s) (vaknummer, opslagtank, etc.).
- 6.2.4 Vergunninghoudster dient een afvalstoffenadministratie te voeren overeenkomstig de opzet en wijze van uitvoering die is beschreven in bijlage 5 van de bij deze vergunning behorende aanvraag.
- 6.2.5 Alvorens zij worden toegepast dienen wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist, aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
- 6.2.6 Voor 1 april van elk kalenderjaar dient aan Gedeputeerde Staten een overzicht te worden gestuurd van de volgende gegevens over het voorafgaande jaar:
- De voorraad afvalstoffen aan het begin van het voorafgaande kalenderjaar;
 - De ontvangen hoeveelheid afvalstoffen;
 - De verwerkte hoeveelheid afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen;
 - De afgevoerde hoeveelheid afvalstoffen, deelstromen en eindproducten;
 - De voorraad afvalstoffen, deelstromen en eindproducten op het einde van het voorafgaande kalenderjaar.
- 6.2.7 De in voorschrift 6.2.1, 6.2.2 en voorschrift 6.2.3 bedoelde gegevens moeten maandelijks worden geadministreerd en gedurende minstens vijf jaar worden bewaard.

6.3 Opslag en afvoer

- 6.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn genoemd is mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.
- 6.3.2 In afwijking van voorschrift 6.3.1 mogen afvalstoffen, waarvoor een nuttige toepassing bestaat en de vergunninghouder kan aantonen dat de opslag van afvalstoffen door een nuttige toepassing wordt gevolgd, binnen de inrichting worden opgeslagen voor een termijn van ten hoogste drie jaar.
- 6.3.3 In de geaccepteerde vrachten onverhoopt aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen moeten gescheiden kunnen worden opgeslagen in een daartoe bestemde (afsluitbare) containers of andere opslagvoorzieningen.
- 6.3.4 De aan- en afvoer, opslag en bewerking van alle binnen de inrichting opgeslagen materialen en afvalstoffen dient zodanig te geschieden dat zich geen afval buiten de inrichting kan verspreiden.
- 6.3.5 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

7 Groencompostering

7.1 Acceptatie van te composteren groenafvalcomponenten

- 7.1.1 De afgifte van het afval dient onder toezicht van het bij de inrichting behorende personeel te geschieden.
- 7.1.2 Alle aangevoerde partijen afvalstoffen dienen bij binnenkomst visueel te worden gecontroleerd.
- 7.1.3 Bij twijfel over de samenstelling van de geaccepteerde groenafvalcomponenten dienen de betreffende afvalstoffen apart te worden opgeslagen. Het materiaal mag niet eerder worden bewerkt dan nadat analyse van het materiaal in een laboratorium heeft aangetoond dat het niet is verontreinigd.

7.2 De compostering

- 7.2.1 De aanvoer, opslag en voorbewerking van de groenafvalcomponenten dienen zodanig te geschieden, dat zich geen afval buiten de inrichting kan verspreiden.
- 7.2.2 Het te composteren groenafval dient, voorafgaande aan enige bewerking, te worden ontdaan van zichtbare grove verontreinigingen zoals plastic, metalen, papier en van overtollige zandfracties en dergelijke.
- 7.2.3 De groenafvalcomponenten (uitgezonderd houtachtig materiaal in de vorm van grof snoeihout, stammen en stobben) dienen binnen drie dagen na aanvoer te worden verhakseld en zo los mogelijk op "gemixte" hopen te worden gezet (een gemixte hoop mag slechts voor 30% uit gras bestaan en 10% agrarisch afval). Bermmaaisel/slootmaaisel dient binnen drie dagen na aanvoer te worden ingekuuld, indien deze grasachtige materialen niet binnen 3 dagen na aanvoer als basismateriaal in het composteringsproces kunnen worden ingezet.
- 7.2.4 De composteringshopen mogen niet hoger reiken dan 4 meter boven het maaiveld.
- 7.2.5 Het percolaatwater dient te worden opgevangen en te worden gebruikt ter bevochtiging van de composteringshopen.
- 7.2.6 De composteringshopen moeten zodanig zijn gestructureerd en gedimensioneerd dat overal aërobe condities heersen.
- 7.2.7 Wekelijks dient vergunninghoudster de temperatuur en het vochtgehalte in de composteringshopen te meten.
- 7.2.8 Indien uit de gemeten waarde blijkt dat het proces niet volgens gestelde eisen verloopt dan dienen direct doeltreffende maatregelen te worden getroffen.
- 7.2.9 Van het composteringsproces dient een logboek te worden bijgehouden waarin ten minste wordt aangetekend:
 - a. de wekelijks gemeten temperatuur en vochtgehalte in de composteringshopen;
 - b. de tijdstippen, waarop de composteringshopen omgezet zijn.

7.3 Kwaliteitseisen

- 7.3.1 Het mengen van compost (conform aangevraagde stromen) of halfprodukten uit het composteerproces mag alleen plaatsvinden met schone grond, schoon zand of andere bodembestanddelen met organische toeslagstoffen en/of bewerkte organische afvalstoffen.
- 7.3.2 Vrijkomende zeefgrond (grond van onbekende kwaliteit) dient te worden afgevoerd naar een erkende be- of verwerkingsinrichting of dient te worden geanalyseerd.

7.4 Inkuilen van bermmaaisel

- 7.4.1 Binnen de inrichting mag maximaal 1.500 ton aan grasachtige materialen worden ingekuild.
- 7.4.2 Het in te kuilen gras dient zo spoedig doch uiterlijk binnen 3x24 uur, nadat het in de inrichting is gearriveerd, in depot te worden gebracht en te zijn afgedekt.
- 7.4.3 Het depot dient te worden afgedekt met folie of een afdeklaag van ten minste 20 cm rijpe compost/houtsnippen.
- 7.4.4 Het van het depot vrijkomende percolaat dient via de bedrijfsriolering naar het percolaatbassin te worden afgevoerd.
- 7.4.5 Het depot moet ten minste 2 maanden afgedekt blijven tenzij de grasachtige materialen moeten worden verwijderd ten behoeve van het composteringsproces en er geen niet-ingekulde grasachtige materialen binnen de inrichting aanwezig zijn. Na het verwijderen van de grasachtige materialen dient het depot zo snel als mogelijk weer te worden afgedekt.
- 7.4.6 De opslag van het in depot gebrachte gras mag niet hoger reiken dan 4 meter boven het maaiveld.
- 7.4.7 Na het verwijderen van de grasachtige materialen dient het depot zo snel als mogelijk en uiterlijk dezelfde dag weer te worden afgedekt.

7.5 Zeven van compost

- 7.5.1 De (mobiele) zeefinstallatie met toebehoren moet zijn opgesteld op een vloeistofdichte verharding.
- 7.5.2 De bij het zeefproces vrijkomende restfracties moeten gescheiden worden opgeslagen en behandeld overeenkomstig het bepaalde in de overige voorschriften behorende tot deze vergunning.
- 7.5.3 Tijdens het zeven van compost moeten voldoende en adequate maatregelen worden getroffen om stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen.

8 Snoeihout t.b.v. nuttige toepassing elders

8.1 Shredderen van houtachtig groenafval (snoeihout, stammen en stobben)

- 8.1.1 De shredderinstallatie dient te zijn voorzien van een stof bestrijdingsinstallatie die zodanig is aangebracht dat geen visueel waarneembare stofverspreiding plaatsvindt.
- 8.1.2 Na het shredderen dient eventueel neergeslagen shredderstof direct te worden verwijderd. Het verzamelde stof dient zodanig te worden opgeslagen dat het zich niet meer kan verspreiden.

8.2 Opslag van geshredderd snoeihout in de buitenlucht

- 8.2.1 Geshredderd snoeihout dient zodanig te worden opgeslagen dat verwaaien van stof wordt voorkomen.
- 8.2.2 Bij stankontwikkeling dient de betreffende partij direct naar een erkende verwerker te worden afgevoerd dan wel de frequentie van afvoer te worden verhoogd.
- 8.2.3 De hoogte van iedere stapel mag niet meer bedragen dan 6 meter en dient ten minste op een afstand van 5 meter van de omheining van de straatzijde te zijn ingericht.
- 8.2.4 De opslag van geshredderd snoeihout dient plaats te vinden in compartimenten/ stapels. Deze stapels mogen een oppervlakte hebben van maximaal 1.500 m².
- 8.2.5 Voor geshredderd snoeihout moet de afstand tussen compartimenten/stapels onderling en tussen de compartimenten/stapels en gebouwen en de terreingrens ten minste 5 meter bedragen.
- 8.2.6 De maximale stapelhoek van de stapels ten opzichte van de aanwezige verharding mag maximaal 70° betreffen, met uitzondering van de opslag tegen keerwanden, waarbij de maximale stapelhoek 90° mag betreffen. Elke keerwand moet hierbij ten minste 0,5 m boven de aanliggende houtstapels uitsteken. De weerstand tegen branddoorslag (bepaald volgens NEN 6069) van elke keerwand moet ten minste 4 uren bedragen.
- 8.2.7 Geshredderd snoeihout dient binnen 3 werkdagen te worden gezeefd in fracties van 0-40 mm en 40-200 mm.
- 8.2.8 De gezeefde fractie van 0-40 mm dient direct te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
- 8.2.9 Van de hopen geshredderd ongezeefd snoeihout, dient dagelijks de temperatuur te worden gemeten. De meting dient te worden aangetekend in een logboek dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn.
- 8.2.10 De gezeefde fractie van 40-200 mm mag maximaal 2 maanden op de inrichting worden opgeslagen.
- 8.2.11 Geshredderd uitgezeefd snoeihout (fractie 40-200 mm) dat niet in containers is opgeslagen dient wekelijks te worden gecontroleerd op temperatuur. Deze wekelijkse meting dient te worden aangetekend in een logboek dat binnen de inrichting aanwezig moet zijn.

- 8.2.12 Indien de temperatuur hoger is dan 40° C in de opslag(en) van geshredderd snoeihout dienen onmiddellijk maatregelen (afzeven of afvoeren) te worden genomen zodat de temperatuur daalt tot onder deze kritische waarde.
- 8.2.13 Voor het gedeelte van de inrichting dat bestemd is voor de opslag en bewerking van snoeihout geldt een verbod tot het voeren van open vuur. Dit verbod moet duidelijk zijn aangegeven door opschriften of pictogrammen conform NEN 3011.

8.3 Verlading

- 8.3.1 Indien er sprake is van visueel waarneembare stofverspreiding dient laden en lossen in de open lucht te worden gestaakt.
- 8.3.2 Het lossen en verplaatsen met een grijper mag slechts geschieden als de grijper is voorzien van een goed sluitende constructie langs de messen.
- 8.3.3 Bij het verladen van snoeihout (al dan niet met een grijper) mag de valhoogte van het materiaal niet meer bedragen dan 1 m.

9 Afvalwater

9.1 Algemeen

- 9.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
- 9.1.2 Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van afvalwater met het oog op de doelmatige werking, als bedoeld in voorschrift 9.1.1, onderdelen 9.1.1a, de verwerking als bedoeld in voorschrift 9.1.1, onderdelen 9.1.1b.

9.2 Lozingseisen

- 9.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat:
- een temperatuur heeft hoger dan 25 graden Celsius;
 - een pH heeft lager dan 6,5 en hoger dan 9, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - een gehalte aan minerale olie heeft hoger dan 20 mg per liter, bepaald volgens NEN 6675 (1989);
 - een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald volgens NEN 6621(1988): C1 (1992);
 - een chemisch zuurstof verbruik heeft hoger dan 200 mg per liter, bepaald volgens NEN 6633 (1990);
 - stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken;
 - stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar kan ontstaan;
 - stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat.

9.3 Voorzieningen voor lozingen met minerale olie

Slibvangput en olie-afscheider voor lozingen met minerale olie

- 9.3.1 De slibvangput en olie-afscheider moeten ten minste éénmaal per maand worden geïnspecteerd en zo dikwijls als dat voor de goede werking noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per twee jaar, worden geledigd en ontdaan van vet-, olie- en slibafzetting.
- 9.3.2 Het bewijs van de afvoer van de olie- en slibafzetting uit de slibvangput en olie-afscheider door een erkende inzamelaar/verwerker dient te worden bewaard gedurende een periode van ten minste drie jaar en op verzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
- 9.3.3 De slibvangput en olie-afscheider dienen te voldoen aan NEN-EN 858-2.

- 9.3.4 Indien voor een slibvangput en vetafscheider geen kwaliteitsverklaring als bedoeld in voorschrift 9.3.3 is afgegeven dient vergunninghoudster binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten aan te tonen dat de slibvangput en vetafscheider voldoen aan NEN-EN 1825-2:2002.

9.4 Controle

- 9.4.1 Het totale afvalwater dient voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.

10 Energie

- 10.1.1 Het energiegebruik van de inrichting dient per jaar te worden geregistreerd; het aardgasverbruik in m³, het elektriciteitsverbruik in kWh, het verbruik van propaan en eventueel andere energiedragers zoals huisbrandolie in gewicht- of volume-eenheid.
- 10.1.2 Vergunninghoudster dient jaarlijks voor 1 april aan Gedeputeerde Staten in overzichtelijke vorm te rapporteren over het energiegebruik in de laatste afrekenperiode (gas, elektriciteit, warmte, propaan, andere energiedragers) in relatie tot het energiegebruik van de eerdere afrekenperiodes;

11 Externe veiligheid

11.1 Brandbestrijding

- 11.1.1 Voor de bestrijding van een beginnende brand dienen kleine blusmiddelen geschikt voor klasse A branden volgens de gangbare standaarden aanwezig te zijn: blusstof volgens NEN-EN-2, rijkskeurmerk en NEN 2559 (onderhoud), haspels conform het gestelde in NEN 3211 en het Bouwbesluit.
- 11.1.2 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssysteem moeten steeds:
- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - in goede staat van onderhoud verkeren;
 - goed bereikbaar zijn;
 - als zodanig herkenbaar zijn
 - jaarlijks worden gekeurd.
- 11.1.3 In de gehele inrichting moeten die plaatsen en die gebouwen, waar open vuur en roken verboden is, zoals binnen gevarenczones (zoals dieselolie-opslag, tankplaats e.d.), duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform NEN 3011.

11.2 Bedrijfsnoodplan

- 11.2.1 Vergunninghoudster dient uiterlijk zes maanden na het in werking treden van de vergunning aan Gedeputeerde Staten een bedrijfsnoodplan te overleggen. Het bedrijfsnoodplan dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- een beschrijving van de denkbare incidenten en de mogelijke effecten daarvan onder diverse meteorologische omstandigheden;
 - de bedrijfsnoodorganisatie, taken en bevoegdheden van de betrokken personen coördinatiecentra, waarschuwingen en alarmeringsprocedures, communicatiesystemen en -regelingen, medische noodvoorzieningen;
 - fasering van beheersing en bestrijding van beschouwde incidenten, meldingprocedures en klassering van incidenten, handelingen en te nemen maatregelen, beëindiging van de bijzondere situatie;
 - overzichten van beschikbare hulpbronnen, een opsomming van aanwezig materiaal, externe hulpdiensten, getraind personeel in ploegendienst en in consignatie.
 - Het bedrijfsnoodplan moet zijn afgestemd op gemeentelijke of regionale rampen- of rampbestrijdingsplannen voor de regio waarin de inrichting is gelegen.
- Vergunninghoudster dient conform het overgelegde plan te handelen.
- 11.2.2 Tenminste eenmaal per jaar dient het personeel over het bedrijfsnoodplan te worden geïnstrueerd.

12 Opslag en verlading

12.1 Algemeen

- 12.1.1 De opslag van alle binnen de inrichting opgeslagen materialen en afvalstoffen, met uitzondering van de composthopen en het ingekuilde berm- en slootmaaisel, mag, tenzij anders vermeld in deze vergunning, niet hoger reiken dan 6 meter boven het maaiveld.
- 12.1.2 Het vullen van tanks en vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.
- 12.1.3 Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten:
- a. bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen;
 - b. geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt;
 - c. een barstdruk hebben van ten minste twee maal de hoogst voorkomende werkdruk tenzij in deze vergunning anders is voorgeschreven;
 - d. ten minste éénmaal per maand visueel worden geïnspecteerd en ten minste éénmaal per jaar worden beproefd bij een druk van ten minste 1 maal de ontwerpdruk.

12.2 Opslagregistratie

- 12.2.1 Binnen de inrichting op een daartoe bestemde plaats moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden.

12.3 Opslag van K3-vloeistoffen in bovengrondse tanks.

- 12.3.1 Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Deze tanks dienen te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme.
- 12.3.2 Dubbelwandige tanks met een inhoud van meer dan 10.000 liter moeten in een lekbak worden geplaatst. Indien door hun situering meerdere tanks gelijktijdig bij een brand kunnen worden betrokken, dan moeten deze in een opvangbak zijn geplaatst indien de gezamenlijke tankinhoud meer dan 10.000 liter bedraagt. De opvangbak moet voldoen aan voorschrift 4.3.2. tot en met 4.3.5 van de CPR 9-6.

Opslag in stalen enkelwandige tank zonder leidingen en appendages

- 12.3.3 De opslag van olie in twee opslagtanks in het magazijn van de werkplaats dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.3;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.3.2 tot en met 4.3.5;
 - e. 4.3.8 en 4.3.9;
 - f. 4.3.11;
 - g. 4.4.1;

- h. 4.4.4 en 4.4.5;
- i. 4.4.7 en 4.4.8;
- j. 4.5.2 tot en met 4.5.9;
- k. 4.5.11.

- 12.3.4 Binnen de inrichting moet van de stalen enkelwandige tank een KIWA-tankcertificaat en een KIWA-bakcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

Opslag in stalen dubbelwandige tank zonder leidingen en appendages

- 12.3.5 De opslag van huisbrandolie en dieselolie in een IBC-opslagtank buiten op het terrein dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 en 4.1.2.2;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.3.8 en 4.3.9;
 - e. 4.3.11;
 - f. 4.4.1;
 - g. 4.4.4 en 4.4.5;
 - h. 4.4.7 en 4.4.8;
 - i. 4.5.2 tot en met 4.5.9;
 - j. 4.5.11;
 - k. 4.6.1 tot en met 4.6.7.

- 12.3.6 Binnen de inrichting moet van de stalen dubbelwandige tank een KIWA-tankcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

Opslag in stalen dubbelwandige tank met leidingen en appendages

- 12.3.7 De opslag van dieselolie in een stalen dubbelwandige tank dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 en 4.1.2.2;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.2.1 tot en met 4.2.11;
 - e. 4.2.14;
 - f. 4.3.1;
 - g. 4.3.6 tot en met 4.3.9;
 - h. 4.3.11 en 4.3.12;
 - i. 4.4.1 tot en met 4.4.5;
 - j. 4.4.7 en 4.4.8;
 - k. 4.5.1 tot en met 4.5.9;
 - l. 4.5.11;
 - m. 4.6.1 tot en met 4.6.7.

- 12.3.8 Binnen de inrichting moet van de stalen dubbelwandige tank een KIWA-tankcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

12.4 Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen (voor kleinschalig gebruik en niet bedoeld voor verkoop aan derden)

- 12.4.1 Ter plaatse van het afleverpunt bij de opstelplaats van de te tanken voertuigen moet een (aaneengesloten) vloeistofdichte verharding aangebracht zijn van ten minste 3 x 5 meter. De betreffende verharding moet zodanig geconstrueerd zijn dat gemorste vloeistof er niet van af kan lopen bijv. door de aanwezigheid van oplopende randen.
- 12.4.2 Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn.
- 12.4.3 Het verladen en afleveren van brandstoffen moet in de open lucht geschieden op een goed toegankelijke en goed geventileerde plaats. Het vulpunt en het aflevertuig mogen zich niet in een gebouw bevinden.
- 12.4.4 Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn aangebracht: "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN".
- 12.4.5 De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de lengte van de afleverslang moet zodanig zijn bemeten dat aflevering van brandstof aan een voertuig alleen kan plaatsvinden boven de vloeistofdichte vloer.
- 12.4.6 Ieder aflevertuig moet voorzien zijn van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie in en aan de omkasting van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven.
- 12.4.7 De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin het vulpistool en de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn uitgevoerd.
- 12.4.8 Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De aflevering van vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen. De greep van het vulpistool mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting.
- 12.4.9 Het vulpistool moet goed weggehangen worden. Na gebruik mag er geen brandstof uit het vulpistool weglekken.
- 12.4.10 Bij toepassen van een handpomp moet de afleverslang na gebruik leeg zijn. Eventueel aanwezige brandstofresten moeten teruggevoerd worden naar de tank.

12.5 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (0-10 ton)

- 12.5.1 De opslag van gevaarlijke stoffen in het magazijn van de werkplaats dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4, 6.5.1 t/m 6.5.11, 6.6.1 t/m 6.6.4, 6.7.1 t/m 6.7.4, 6.8.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4 t/m 11.1.7, 11.2.1 t/m 11.2.3, 11.3.1 en 11.4.1 van de richtlijn CPR 15-1.

12.6 Opslag van K3-vloeistoffen in emballage

- 12.6.1 K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst in een lekbak.

De gezamenlijke hoeveelheid K3-vloeistoffen in emballage in de inrichting mag niet groter zijn dan 2.000 liter.

- 12.6.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst.

12.7 Opslag bestrijdingsmiddelen in emballage

- 12.7.1 De opslag van maximaal 400 kg bestrijdingsmiddelen in emballage in de container op het buitenterrein van de inrichting dient te voldoen aan het gestelde in bijlage 2, sub 1 van de richtlijn CPR 15-3. De opslagcontainer moet minimaal zijn uitgevoerd overeenkomstig de voor deze opslagfaciliteit vermelde voorschriften in CPR 15-1.

12.8 Opslag vaste en vloeibare kunstmeststoffen

- 12.8.1 De opslag van vaste kunstmeststoffen in emballage en bulk dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften van de richtlijn CPR 9-1.
- 12.8.2 De opslag van vloeibare kunstmeststoffen dient te voldoen aan het gestelde in voorschrift 2.3.1 van het Besluit Glastuinbouw.
- 12.8.3 Binnen de inrichting mag maximaal 20 m³ aan vloeibare kunstmeststoffen worden opgeslagen.
- 12.8.4 De vloeibare kunstmeststoffen mogen slechts worden opgeslagen in een daartoe bestemde tank met een voldoende grote inhoud voor de opgeslagen kunstmeststoffen.
- 12.8.5 De opslagtank met vloeibare kunstmeststoffen moet geplaatst zijn boven een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak worden geplaatst. De inhoud van de lekbak moet hierbij ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de tank. De lekbak moet voldoen aan voorschrift 4.3.2.tot en met 4.3.5 van de CPR 9-6.
- 12.8.6 Binnen de inrichting moet van de stalen enkelwandige opslagtank voor vloeibare kunstmeststoffen en de daarbij toebehorende lekbak een KIWA-tankcertificaat en een KIWA-bakcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

12.9 Gasflessen

- 12.9.1 Gasflessen mogen niet in de inrichting aanwezig zijn als goedkeuring, blijkens de ingeponste datum, niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden door een door Onze Minister wie het aangaat aangewezen instantie of een tenminste gelijkwaardige instelling, dan wel door een dergelijke instelling erkende deskundige.
- 12.9.2 Gasflessen moeten worden opgeslagen in een voldoende en adequaat geventileerde en van onbrandbaar materiaal opgetrokken bergplaats, of worden opgeslagen op een afgesloten gedeelte van het terrein, dat is omgeven door een stevig hekwerk en goed is afgedekt tegen weersinvloeden.
- 12.9.3 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
- 12.9.4 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen of objecten zijn opgesteld.

- 12.9.5 Lege gasflessen moeten als zodanig worden gekenmerkt en zij moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen. Zij moeten net zoals gevulde flessen gescheiden worden opgeslagen naar de aard van het gevaarsaspect.
- 12.9.6 Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd of als zij niet gebruikt worden op een vaste plaats zijn ondergebracht.
- 12.9.7 Voorkomen moet worden dat gasflessen kunnen omvallen, worden aangereden of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende vloer.
- 12.9.8 Gasflessen met een oxiderende inhoud moeten gescheiden worden opgeslagen van gasflessen met brandbare gassen. De scheiding dient te worden gerealiseerd middels scheidingswand, of er dient een afstand van ten minste 0,5 meter te worden aangehouden.
- 12.9.9 Om de open opslagplaats moet een doelmatig hekwerk zijn geplaatst van ten minste 2 m hoog. Het hekwerk moet bestaan uit een omrastering van stevig metaaldraad vlechtwerk, met een maaswijdte van maximaal 5 cm en een draaddikte van minimaal 2 mm of een gelijkwaardige voorzieningen. In het hekwerk moet zich een deur bevinden die naar buiten opent en die alleen van buitenaf kan worden afgesloten.
- 12.9.10 De open opslagplaats moet zijn gelegen op ten minste 3 meter van de erfscheiding, op ten minste 5 m van een gebouw dat tot de inrichting behoort.
- 12.9.11 De afstanden die zijn genoemd in voorschrift 12.9.10 mogen worden teruggebracht tot 0 meter indien:
- a. op de erfscheiding een wand aanwezig is met een hoogte van ten minste 2 meter, die is vervaardigd van onbrandbaar materiaal met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten. De wand moet aan weerszijden van het opslaggebouw een lengte hebben van ten minste 2 meter, horizontaal gemeten van de open opslagplaats.
 - b. de wanden van het gebouw dat tot de inrichting behoort een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten, gemeten binnen de verticale projectie van de open opslagplaats op de wand, alsmede binnen een afstand van deze projectie van ten minste 2 meter horizontaal en ten minste 4 meter verticaal.
- 12.9.12 In de bewaarplaats en ook binnen een afstand van 5 meter van de bewaarplaats mogen, met uitzondering van brandblusmiddelen, geen goederen of stoffen aanwezig zijn. Eventuele begroeiing moet kort worden gehouden.
- 12.9.13 De vloer van een open opslagplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 12.9.14 Indien boven de opslagplaats een dak aanwezig is, moet dit van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.

13 Proefnemingen

Proefnemingen met alternatieve afvalstoffen

- 13.1.1 In afwijking van het gestelde in de voorschriften 6.1.1 tot en met 6.2.7 mogen afvalstoffen, welke niet aan de ingevolge deze voorschriften geldende acceptatiecriteria voldoen, bij wijze van proef worden be- of verwerkt, mits, voordat deze afvalstoffen worden aangevoerd, hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Gedeputeerde Staten.
- 13.1.2 Toestemming wordt slechts verleend indien:
- 13.1.3 de proefneming dient om een meer hoogwaardige techniek voor be- of verwerking van afvalstoffen te ontwikkelen dan de techniek die in het LAP als minimumstandaard is beschreven en te implementeren;
- 13.1.4 de proefneming ten hoogste 6 maanden duurt;
- 13.1.5 de bij de proefneming te be- of verwerken hoeveelheid afvalstof niet meer is dan benodigd voor de ontwikkeling en de implementatie van de alternatieve techniek;
- 13.1.6 aangetoond is dat tengevolge van de proefneming de ingevolge deze vergunning geldende milieuhygiënische randvoorwaarden niet zullen worden overschreden.
- 13.1.7 Een verzoek om toestemming dient uiterlijk 6 weken voor de beoogde aanvang van de proefneming aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Het verzoek dient vergezeld te gaan van de volgende gegevens:
- 13.1.8 het doel, de functie en een beschrijving van de techniek met vermelding van de capaciteit;
- 13.1.9 de aard, de samenstelling en de hoeveelheid van de te behandelen afvalstoffen;
- 13.1.10 de wijzigingen in installaties en procesvoeringen welke benodigd zijn;
- 13.1.11 de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies zullen worden geregistreerd en beheerst;
- 13.1.12 de verwachte wijziging in massabalansen, in emissies naar lucht en van geluid, in energieverbruik en in risico's voor de omgeving;
- 13.1.13 de samenstelling, fysische, chemische en toxicologische eigenschappen van de reststoffen en mogelijkheden voor hergebruik of andere bestemming;
- 13.1.14 de voorgestelde wijzigingen in acceptatiecriteria en acceptatieprocedure;
- 13.1.15 de geschatte hoeveelheid afvalstoffen welke, bij het slagen der proefneming, binnen de inrichting per jaar kan worden be- of verwerkt;
- 13.1.16 de thans toegepaste technieken voor be- of verwerking van de afvalstoffen dan wel huidige de bestemming van deze stoffen.

- 13.1.17 Uiterlijk 3 maanden na afloop van de proefneming dient vergunninghoudster aan Gedeputeerde Staten een rapport van de proefneming te overleggen. In dit rapport dient te zijn beschreven hoe de bevindingen zich verhouden tot de prognoses welke bij het verzoek om toestemming zijn overgelegd alsmede dient gemotiveerd te worden aangegeven waarom de beproefde techniek in relatie tot de be-/verwerkte afvalstoffen voldoet aan de in het LAP beschreven minimumstandaard.

Proefnemingen met meer hoogwaardige technieken

- 13.1.18 Vergunninghoudster mag bij wijze van proef bij het be- of verwerken van groenafval alternatieve technieken toepassen, welke niet in de aanvraag zijn beschreven, mits, voordat deze techniek wordt toegepast, hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door Gedeputeerde Staten.
- 13.1.19 Toestemming wordt slechts verleend indien:
- 13.1.20 de proefneming dient om een meer hoogwaardige techniek voor be- of verwerking van afvalstoffen te ontwikkelen dan de techniek die in het LAP als minimumstandaard is beschreven en deze te implementeren;
- 13.1.21 de proefneming ten hoogste 6 maanden duurt;
- 13.1.22 de bij de proefneming te be- of verwerken hoeveelheid afvalstof niet meer is dan benodigd voor de ontwikkeling en de implementatie van de alternatieve techniek;
- 13.1.23 aangetoond is dat tengevolge van de proefneming de ingevolge deze vergunning geldende milieuhygiënische randvoorwaarden niet zullen worden overschreden.
- 13.1.24 Een verzoek om toestemming dient uiterlijk 6 weken voor de beoogde aanvang van de proefneming te worden overgelegd. Het verzoek dient vergezeld te gaan van de volgende gegevens:
- 13.1.25 het doel, de functie en een beschrijving van de techniek met vermelding van de capaciteit;
- 13.1.26 de aard, de samenstelling en de hoeveelheid van de te behandelen afvalstoffen;
- 13.1.27 de wijzigingen in installaties en procesvoeringen welke benodigd zijn;
- 13.1.28 de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies zullen worden geregistreerd en beheerst;
- 13.1.29 de verwachte wijziging in massabalansen, in emissies naar lucht en van geluid, in energieverbruik en in risico's voor de omgeving;
- 13.1.30 de samenstelling, fysische, chemische en toxicologische eigenschappen van de reststoffen en mogelijkheden voor hergebruik of andere bestemming;
- 13.1.31 de voorgestelde wijzigingen in acceptatiecriteria en acceptatieprocedure;
- 13.1.32 de geschatte hoeveelheid afvalstoffen welke, bij het slagen der proefneming, binnen de inrichting per jaar kan worden be- of verwerkt;
- 13.1.33 de thans toegepaste technieken voor be- of verwerking van de afvalstoffen dan wel huidige de bestemming van deze stoffen.

- 13.1.34 Uiterlijk 3 maanden na afloop van de proefneming dient vergunninghoudster aan Gedeputeerde Staten een rapport van de proefneming te overleggen. In dit rapport dient te zijn beschreven hoe de bevindingen zich verhouden tot de prognoses welke bij het verzoek om toestemming zijn overgelegd alsmede dient gemotiveerd te worden aangegeven waarom de beproefde techniek in relatie tot de be-/verwerkte afvalstoffen voldoet aan de in het LAP beschreven minimumstandaard.

14 Installaties

14.1 Stookinstallaties

14.1.1 Verwarmings- en stookinstallaties moeten zo zijn afgesteld, dat een optimale verbranding plaatsvindt.

14.1.2 Buiten een stookruimte, waarin verwarmingsinstallaties zijn opgesteld met een individueel vermogen van meer dan 130 kW, moet een goed bereikbare brandschakelaar en een afsluiter aanwezig zijn waarmee de brandstoftoevoer kan worden afgesloten.

Onderhoud en controle

14.1.3 Aan een stook- of verwarmingsinstallatie moet tenminste eenmaal per jaar onderhoud worden verricht. Op een stook- of verwarmingsinstallatie met een nominale belasting van 130 kW op bovenwaarde of hoger, moet bij ingebruikname en vervolgens ten minste eenmaal per twee jaar een beoordeling uitgevoerd worden op noodzakelijke afstelling en onderhoud teneinde aan voorschrift 14.1.1 te voldoen.

14.1.4 Beoordeling, afstelling en onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door:

- a. een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerd bedrijf/instituut;
- b. een andere bedrijf/instituut die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.

15 Deelactiviteiten

15.1 Wasplaats

- 15.1.1 Het wassen van motorvoertuigen of onderdelen daarvan met stoom of water al dan niet onder verhoogde druk mag alleen plaatsvinden op een daarvoor bestemde wasplaats.
- 15.1.2 Bij het wassen van voertuigen mag geen nevel ontstaan, die zich buiten de inrichting kan verspreiden.
- 15.1.3 De vloer van een wasplaats moet vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen de optredende mechanische belastingen en zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
- 15.1.4 Indien zich onder de vloer van de wasplaats een andere ruimte bevindt (ook een kruipruimte) moet de vloer tevens gasdicht zijn.
- 15.1.5 Oliën, vetten, modder of water mogen niet buiten de wasplaats geraken.
- 15.1.6 De vloer van een wasplaats dient afwaterend te zijn gelegd naar afvoerput(ten). De putten dienen te zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
- 15.1.7 Afvoerputten moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer.

15.2 Werkplaats

- 15.2.1 Reparatiewerkzaamheden aan motorvoertuigen en containers mogen binnen de inrichting alleen in de onderhoudswerkplaats worden uitgevoerd.
- 15.2.2 De vloeistofkerende vloer van de werkplaats en de vloeistofdichte voorzieningen in de werkplaats zijn zodanig gedimensioneerd dat alle bodembedreigende werkzaamheden boven de vloer en/of voorzieningen kunnen plaatsvinden.
- 15.2.3 Bij het proefdraaien, testen of keuren van verbrandingsmotoren, dienen de uitlaatgassen op een zodanige wijze via een afvoerleiding bovendaks te worden afgevoerd dat voldoende verspreiding in de omgeving plaatsvindt.
- 15.2.4 Tijdens het schoonmaken van remvoeringen dienen maatregelen getroffen te worden om verspreiding van stof en asbestvezels buiten de inrichting te voorkomen.

Bijlagen

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten