

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 28 februari 2003 bij ons ingekomen aanvraag van
A. de Jong Gorcum Oliehandel BV aan de
Vierlinghstraat 47-49 te Werkendam om een
revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van
de Wet milieubeheer voor een inrichting bestemd tot het
bewerken van verontreinigde olie- en waterstromen, het
opslaan van (gevaarlijke) afvalstoffen in tanks en/of
containers, de exploitatie van een handelsonderneming in
diesel- en huisbrandolie en het uitvoeren van
calamiteitenbestrijdingsactiviteiten op locatie.

BESCHIKKING

A. de Jong Gorcum Oliehandel BV
Vierlinghstraat 47-49
4251 LC WERKENDAM

Onderwerp

Revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1126325

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 28 februari 2003 hebben wij een aanvraag van A. de Jong Gorcum Oliehandel BV (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Wet milieubeheer(Wm) in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wm, artikel 8.4, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Vierlinghstraat 47-49 te Werkendam, kadastraal bekend onder sectie P, nummer 953, gemeente Werkendam.

De Wm-vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar.

De aanvraag voorziet in de volgende activiteiten:

- het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen in tank- of vacuümwagens en/of containers gedurende een nacht of een weekend met een hoeveelheid van 2.000 m³ aan bulkstoffen en 2.000 m³ aan slib/sludge per jaar;
- het jaarlijks bewerken van 3.000 m³ olie/huisbrandolie en dieselolie uit tankkeuringen en -reinigingen;
- het jaarlijks bewerken van 4.000 m³ olie-, water-, en slibmengsels uit tanksaneringen en industriële reinigingen;
- het jaarlijks bewerken van 1.000 m³ verontreinigd afvalwater van bodemsaneringen en calamiteiten;
- het jaarlijks bewerken van 4.000 m³ verontreinigd waswater uit tanksaneringen;

- het jaarlijkse bewerken van bovenstaande verontreinigd afvalwaterstromen met een maximum van 12.000 ton in een fysisch/chemische waterzuivering volgens het Dissolved Air Flotation (DAF)-principe;
- het bestrijden van de legionellabacterie op locatie van derden;
- het exploiteren van een handelsonderneming in diesel- en huisbrandolie;
- het bedrijven van een calamiteitenbestrijdingsdienst die de milieuschade als gevolg van een calamiteit of ongewoon voorval op locatie tot een minimum probeert te beperken dan wel te voorkomen.

Het inzamelen en accepteren van gevaarlijke stoffen behoudens de olie/water/slibmengsels van derden wordt door vergunninghoudster niet uitgevoerd.

Op grond van categorie 28.4 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De aanvraagster is voornemens haar bedrijfsactiviteiten uit te breiden zoals vermeld onder I.A. Daartoe vraagt zij een revisievergunning aan voor al haar activiteiten.

I.C Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan

De inrichting ligt op het industrieterrein 'De Bruine Kilhaven' te Werkendam. De dichtstbij gelegen woning ligt op een afstand van 30 meter.

Op circa 700 meter grenst de in het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn aangewezen 'speciale beschermingszone' 'De Biesbosch'. Gezien de afstand tussen de inrichting en dit gebied hebben de activiteiten geen versturende invloed op dit gebied.

Conform vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het niet toegestaan planologische aspecten te betrekken bij het al dan niet verstrekken van een vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm). Hierdoor kan er een situatie ontstaan dat de aanvraag om een Wm-vergunning niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Wij wijzen erop dat een afgifte van de gevraagde Wm-vergunning niet betekent dat wij ook planologisch instemmen. Overigens treedt de gevraagde Wm-vergunning in zijn geheel niet in werking zolang de vereiste bouwvergunning die vereist is voor (een onderdeel van) het initiatief niet is verleend (Wet milieubeheer, artikel 20.8).

I.D Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 24 oktober 1995 een Wm-vergunning verleend door de gemeente Werkendam. Op 20 december 2002 is door de gemeente de vergunning ambtshalve gewijzigd ingevolge artikel 8.23 Wet milieubeheer, waarbij lozingsvoorschriften voor afvalwater zijn opgenomen.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 28 februari 2003 ontvangen en op 25 maart 2003 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam;
- b. de Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- c. het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch;
- d. de Directie Stoffen, Afvalstoffen en Straling van het Ministerie van VROM te 's-Gravenhage.

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvraagster op 28 april 2003 in de gelegenheid gesteld om voor 22 oktober 2003 de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 20 oktober 2003 ontvangen.

De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvraagster nodig heeft gehad om de aanvraag aan te vullen. In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 175 dagen (Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:15).

II.B Opschorten termijn

De aanvraag bevat een zeer ingewikkeld onderwerp. Daarom hebben wij bij besluit van 24 juni 2003, met kenmerk 922694, de termijn voor het nemen van een beslissing op de aanvraag verlengd met 12 weken bij zowel de ontwerpbeschikking als de definitieve beschikking (Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:29, lid 1). Voordat wij deze beslissing hebben genomen, hebben wij de aanvraagster in de gelegenheid gesteld haar zienswijze hierover naar voren te brengen. De aanvraagster heeft hiervan geen gebruik gemaakt.

Wij hebben van het besluit tot verlenging mededeling gedaan aan de VROM-Inspectie Regio Zuid, Ministerie van VROM, Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch en gemeente Werkendam (Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:29, lid 2).

II.C Buiten behandeling laten van de aanvraag

Bij besluit van 17 november 2003, met kenmerk 954909, hebben wij de aanvraag, inclusief de aanvullende gegevens, buiten behandeling gelaten vanwege het ontbreken van de wettelijk voorgeschreven gegevens.

Tegen dit besluit heeft de aanvraagster bezwaar gemaakt bij brief van 24 december 2003. Vervolgens is twee maal een hoorzitting gehouden, namelijk op 9 februari 2004 en 26 april 2004, in het provinciehuis te 's-Hertogenbosch. In de hoorzitting zijn door de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften (verder: commissie) de redenen tot buiten behandeling laten van de aanvraag beoordeeld.

Bij brief van 4 juni 2004 met kenmerk 965690, door ons ontvangen op 10 juni 2004, heeft de commissie geadviseerd om de bezwaren gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren, en om de aanvraag alsnog in behandeling te nemen.

Wij hebben het gehele advies overgenomen in onze beslissing op het bezwaarschrift. Deze beslissing hebben wij aan aanvraagster bekend gemaakt bij brief van 27 juli 2004, met kenmerk 1010289.

II.D Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Op 28 februari 2003 heeft de aanvraagster bij ons een aanvraag om een Wm-vergunning ingediend.

Op 5 maart 2003 heeft de aanvraagster een aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend bij het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch (verder: Hoogheemraadschap).

Wij hebben de datum van ontvangst van de aanvragen vastgesteld op de datum waarop de laatste aanvraag is ingediend, namelijk op 5 maart 2003 (Wet milieubeheer, artikel 14.2, lid 1).

Bij het buiten behandeling laten van de Wm-aanvraag is per 28 november 2003 tevens de Wvo-aanvraag buiten behandeling gelaten.

Met het hervatten van de Wm-aanvraagprocedure is door aanvraagster aan het Wvo-bevoegd gezag verzocht om haar Wvo-aanvraag opnieuw in behandeling te nemen. Het Hoogheemraadschap heeft per 27 augustus 2004 de Wvo-aanvraag in behandeling genomen. Per 1 januari 2005 is het Hoogheemraadschap overgegaan in het waterschap Rivierenland.

De Wvo-ontwerpbeschikking hebben wij op 7 februari 2005 ontvangen en zal tegelijkertijd met de Wm-ontwerpbeschikking worden gepubliceerd. De inhoudelijke afstemming tussen de beide ontwerpbeschikkingen is niet van invloed geweest op de inhoud van deze Wm-vergunning.

III Toetsingskaders

III.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

III.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet milieubeheer omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

III.B Lucht

III.B.1 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Vanuit de inrichting vinden emissies naar de lucht plaats door:

- stookinstallaties;
- ademverliezen van opslagtanks huisbrandolie/diesel.

De luchtmissie als gevolg van verdrijvings- en ademverliezen zijn vanwege de lage dampspanning van huisbrandolie/diesel en de relatief kleine doorzet verwaarloosbaar klein.

III.B.2 Besluit luchtkwaliteit

In het Besluit luchtkwaliteit worden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood grenswaarden in de lucht gesteld. Voor de componenten waarvoor grenswaarden zijn gesteld in het Besluit luchtkwaliteit zijn er geen significante emissies te verwachten.

III.B.3 Beoordeling en conclusie

De bovenstaande onderwerpen geven geen aanleiding tot het stellen van voorschriften.

III.C Geluid

III.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Bij de aanvraag zijn de resultaten van een akoestisch onderzoek overgelegd. In het geluidsrapport is mede de geluidsbelasting op 50 meter van de erfgrans bepaald. Indien geen woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen deze afstand liggen, is deze methode acceptabel om het geluidsniveau in de directe omgeving te bepalen en deze rekenpunten als controlepunten te gebruiken.

Het in het kader van de Wet milieubeheer geldende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, L_{Ar}, L_T voor respectievelijk dag-, avond- en nachtperiode is mede afhankelijk van het referentieniveau ter plaatse. De voor toetsing relevante woningen, Ferrandstraat 12 en Vierlinghstraat 53, betreffen (bedrijfs)woningen van derden gelegen op het industrieterrein. Het referentieniveau is globaal vast te stellen op basis van de "stedenbouwkundige" typering uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. In de Handreiking zijn echter geen specifieke richtwaarden opgenomen voor woningen op een industrieterrein. Over het algemeen wordt voor woningen op een industrieterrein 50 dB(A) etmaalwaarde acceptabel geacht.

Uit het geluidsrapport blijkt dat aan deze waarden wordt voldaan. Aangezien niet meer geluidsruijnte hoeft te worden vergund dan voor het bedrijf noodzakelijk is, kunnen de berekende waarden als grenswaarden worden aangehouden.

Maximale geluidniveaus

In de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige circulaire Industrielawaai met betrekking tot maximale geluidniveaus ingegaan. Derhalve kan aansluiting worden gezocht bij de grenswaarden zoals deze in de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota industrielawaai. Hierin is aangegeven dat de maximale geluidniveaus bij nabijgelegen woningen beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Uitgaande van de in het rapport berekende maximale geluidniveaus wordt aan deze waarden voldaan.

III.C.2 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Met bovenstaande hebben wij rekening gehouden tijdens het opstellen van de voorschriften.

III.D Bodem

III.D.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Wij hanteren de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten. Bij de toetsing van de activiteiten aan de NRB is het van belang welke activiteiten als potentieel bodembedreigend moeten worden beschouwd. Daarbij is als uitgangspunt genomen (verwoord in het nationale bodembeleid) dat er bij bedrijfsmatige bodembedreigende activiteiten door het aanleggen van voorzieningen en het treffen van maatregelen een verwaarloosbaar risico moet worden behaald. Indien door het toepassen van het ALARA-beginsel een verwaarloosbaar risico niet haalbaar is, kan eventueel een aanvaardbaar risico worden vergund.

III.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- op- en overslag van gevaarlijke (afval)stoffen;
- opslag in tanks van olie-, water- en slibmengsels;
- brandstofopslag;
- was- en tankplaats;
- chemisch/fysisch bewerken van afvalstoffen.

III.D.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- het gedeelte van de loods waar de afvalwaterzuivering is gesitueerd is voorzien van een vloeistofdichte vloer. Er is geen verklaring omtrent vloeistofdichtheid afgegeven;
- de vloeren van het buitenterrein zijn daar waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden voorzien van een vloeistofdichte vloer. Er is geen verklaring omtrent vloeistofdichtheid afgegeven.

III.D.4 Beoordeling en conclusie

Alle activiteiten binnen de inrichting zijn getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Uit de toetsing is gebleken dat voor alle bodembedreigende activiteiten bodembeschermende maatregelen en voorzieningen aanwezig zijn. Doordat er geen verklaring omtrent vloeistofdichtheid is afgegeven zijn deze maatregelen en voorzieningen op dit moment niet voldoende om tot een verwaarloosbaar risico te komen. Wij leiden wel uit de toetsing af, dat het behalen van een verwaarloosbaar risico, redelijkerwijs haalbaar is. Daarvoor zijn echter wel aanvullende maatregelen noodzakelijk. Om te bepalen met welke aanvullende maatregelen een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging te bereiken en te behouden is, vinden wij het noodzakelijk dat de volgende acties worden uitgevoerd:

- a. opstellen van een bodemrisicodocument conform de NRB;
- b. opzetten van een inspectie- en onderhoudsprogramma;
- c. opstellen van een bedrijfsnoodplan.

Op grond van een voorschrift uit de door de gemeente Werkendam verleende Wm-vergunning van 24 oktober 1995 is in 1996 een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd. Het rapport van dit onderzoek is bij de aanvraag gevoegd. Hoewel het onderzoek wat gedateerd is, biedt het wel inzicht in de kwaliteit van de bodem.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit periodiek wordt gecontroleerd; volstaan kan worden met een eenmalig onderzoek van de bodem na beëindiging van een bodembedreigende activiteit. Vóór de aanleg van vloeiستofdichte bestrating op het buitenterrein dient een nulsituatie bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Wij zijn van mening dat de op het terrein geïnstalleerde peilbuizen (geplaatst ten behoeve van grondwatermonitoring) in stand moeten worden gehouden ten behoeve van eventueel vervolgonderzoek en een eindsituatiebodemonderzoek.

Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

III.E Afvalwater

III.E.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen hoeven te worden. Bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Rivierenland en het oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, zijn aspecten die in de Wvo-beschikking betrokken dienen te worden.

Binnen de inrichting ontstaat op verschillende locaties afvalwater. Dit afvalwater kan worden onderverdeeld in de onderstaande groepen:

- niet-vervuild hemelwater afkomstig van daken en terreinen;
- mogelijk verontreinigd hemelwater en lekwater afkomstig van het buitenterrein;
- bedrijfsafvalwater van dezelfde aard als huishoudelijk afvalwater;
- afvalwater van de DAF-reactor.

Al het afvalwater wordt op de gemeentelijke riolering geloosd. Op het industrieterrein is een gescheiden rioleringstelsel aanwezig. Niet-vervuild hemelwater wordt rechtstreeks geloosd op het schoonwaterriool. Het mogelijk vervuilde hemelwater wordt geloosd op het vuilwaterriool nadat het een van de twee olieafscidders gepasseerd is. Het afvalwater van de DAF reactor wordt geloosd op het vuilwaterriool. Dit water wordt na afscheiding uit de reactor eerst door een zand- en actief koelfilter geleid.

III.F Energie

De Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) is als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie.

Uit de aanvraag blijkt dat het jaarlijkse energieverbruik van aanvrager minder is dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas. Daarom zal aan de vergunning uitsluitend een voorschrift verbonden worden waarin van aanvrager wordt verlangd dat zij jaarlijks het energiegebruik registreert.

III.G Externe Veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. De opslag van gevaarlijke stoffen wordt verder uitgewerkt in paragraaf III.H Opslag van deze beschikking.

Bij de aanvrager worden beperkt gevaarlijke stoffen opgeslagen of gebruikt. Vanwege de opslag van olieproducten heeft aanvrager een brandmeldinstallatie in gebruik. In bijlage 3 van de aanvulling op de aanvraag is het Programma van Eisen (verder: programma) van de brandmeldinstallatie beschreven. Het programma beschrijft welke eisen aan de brandmeldinstallatie worden gesteld. In deze vergunning is opgenomen dat conform het programma de brandmeldinstallatie moet zijn aangelegd en wordt onderhouden.

III.H Opslag

III.H.1 Het kader voor de bescherming van het milieu als gevolg van opslag

In de inrichting worden verschillende gevaarlijke (afval)stoffen opgeslagen. In de tanks 1, 2, 4 en 6 worden HBO (huisbrandolie) of verontreinigde oliestromen opgeslagen. Deze opslagtanks zijn bovengrondse opslagtanks, die in vloeiستofdichte bakken staan opgesteld.

In de stalen containers 7, 8 en 9 wordt HBO opgeslagen, die eventueel over de filterunit wordt geleid. De stalen HBO-tanks 11 en 13 worden ingezet voor stookinstallaties. Dieselolie wordt opgeslagen in de bovengrondse dubbelwandige opslagtank 12. Voor deze opslagen wordt aansluiting gevonden bij de richtlijn 9-6 (CPR 9-6: Opslag tot 150 m³ van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks).

In de tanks 3, 5 en 16 worden afvalwaterstromen opgeslagen, die worden gereinigd in de DAF-waterzuivering. Voor deze tanks zal aansluiting worden gevonden bij de richtlijn CPR 9-6.

In de bovengrondse tank 10 wordt verontreinigd hemelwater van het buitenterrein opgeslagen, dat vervolgens gedoseerd kan worden geloosd op de gemeentelijke riolering wanneer de riolering niet overbelast is. Ook voor deze opslag zal aansluiting worden gevonden bij de richtlijn CPR 9-6.

Voor de opslag van verontreinigde oliestromen, die in de bezinkbak 15 worden gescheiden in een olie-, water- en slibfractie, zijn geen CPR-richtlijnen voorhanden.

De chemicaliën die voor deze reiniging worden gebruikt zijn opslagen in 1 m³ IBC-containers en staan boven een lekbak.

III.H.2 Beoordeling en conclusie

Alhoewel in de aanvullende gegevens wordt gesproken over een risico-analyse wordt noch in de aanvraag noch in de aanvullende gegevens duidelijkheid gegeven in hoeverre de opslagvoorzieningen voor olie en met olieverontreinigde stromen voldoen aan hetgeen is opgenomen in richtlijn 9-6. Wij hebben de opslagvoorzieningen getoetst aan de richtlijn CPR 9-6.

De grootte van de lekbak onder de tanks 1, 2, 3, 4, 5 en 6 is onvoldoende om de inhoud van één tank op te vangen. Deze afwijking wordt verholpen doordat elke lekbak voorzien is van een niveaumeter, die bij een te hoog niveau een automatische doormelding naar de aanvraagster geeft. De aanvraagster kan vervolgens de inhoud van de defecte tank doorpompen naar een andere tank met een vergelijkbare inhoud van opgeslagen stoffen. De inhoud van tanks 1, 2, 4 en 6 kunnen onderling worden doorgepompt. Dit geldt tevens voor de afvalwaterstromen in tanks 3 en 5.

Aangezien voor de bestaande tanks 2, 4, 6, 11, 12 en 13 geen bewijs voorhanden is dat deze voldoen aan CPR 9-6, hebben wij een termijn van zes maanden opgenomen om aan de gestelde richtlijnen te voldoen.

Voor de tanks 3, 5, 10 en 16 geldt een minder hoog beschermingsniveau dan de CPR 9-6, aangezien de afvalwaterstromen een lagere milieubelasting hebben dan HBO en diesel.

Voor de vloeistofdichte containers 7, 8, en 9 wordt een gelijkwaardig beschermingsniveau gehanteerd als de CPR 9-6. De CPR 9-6 is echter niet geschreven voor deze containers. De aanvraagster moet een motivatie bij ons indienen, waaruit blijkt hoe een gelijkwaardig beschermingsniveau voor deze containers wordt gerealiseerd. Pas na onze instemming mogen de containers in gebruik worden genomen.

Aangezien voor de bezinkbak 15 geen CPR-richtlijn geldt, worden in de voorschriften maatregelen opgenomen om een goede werking van de bezinktank te waarborgen.

Nieuwe tanks waarin K3-producten worden opgeslagen dienen te voldoen aan de CPR 9-6 op het moment dat deze vergunning in werking treedt.

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen nemen wij de eisen uit de CPR-richtlijn 15-1 in de voorschriften op.

Met het opstellen van de voorschriften hebben wij met bovenstaande rekening gehouden.

III.I Doelmatig beheer van afvalstoffen

Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wet milieubeheer kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wet milieubeheer (artikel 10.14 van de Wet milieubeheer).

Het bedoelde afvalbeheersplan is het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als het LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd en gewijzigd via een publicatie in de Staatscourant van 19 april 2004. Het gewijzigde LAP is op 18 mei 2004 in werking getreden.

Toetsing doelmatig beheer

In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt. Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de capaciteitsplannen.

In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 opgenomen sectorplannen.

Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde afvalstro(o)m(en) één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Is dat het geval dan dient de aanvraag te worden getoetst aan die betreffende sectorplan(nen).

Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening

Algemeen

Bij toetsing van de werkzaamheden van de aanvrager aan het LAP, dient een onderscheid te worden gemaakt. Enerzijds produceert het bedrijf afvalstoffen die elk vergelijkbaar bedrijf produceert. Te denken valt aan afvalstoffen die vrijkomen bij reparaties aan voertuigen, kantoorafval, kantine-afval, etc. Voor deze afvalstoffen is geen specifieke toetsing aan het LAP noodzakelijk; de betreffende afvalstoffen dienen te worden afgegeven aan bedrijven die bevoegd zijn deze afvalstoffen in ontvangst te nemen.

Daarnaast bewerkt de aanvrager mengsels van olie, water en slib en brandstofrestanten van brandstoftanks en vindt er tijdelijke opslag plaats van ernstig verontreinigde grond.

De aanvrager bewerkt de mengsels door deze te laten bezinken in een bassin. Hierdoor ontstaat een drietal stromen. Ten eerste is er een geconcentreerde oliehoudende stroom, die zal worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Als tweede stroom ontstaat een verontreinigde afvalwaterstroom. De verontreinigde afvalwaterstroom wordt vervolgens in een fysisch/chemische waterzuivering gereinigd, waarbij het gereinigde afvalwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering.

De derde stroom is de slibfractie, die zal worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerker.

De ingenomen brandstofrestanten worden gefiltreerd om eventuele waterrestanten en sedimenten te verwijderen, waarna deze zullen worden verkocht als brandstof.

De “ernstig verontreinigde” grond komt vrij wanneer grondwerkzaamheden worden uitgevoerd bij tanksaneringen of bij de calamiteitenbestrijding. De grond wordt tijdelijk opgeslagen in containers, zodat het vervolgens naar een erkende afvalverwerker kan worden afgevoerd.

Van deze afvalbewerkingen dient te worden nagegaan welke sectorplannen van toepassing kunnen zijn.

Afvalstro(o)m(en) waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen

In de aanvraag staat vermeld dat twee sectorplannen van toepassing zijn namelijk sectorplan 22 Ernstig verontreinigde grond en sectorplan 23 Oliehoudende afvalstoffen. Daarnaast is sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen ook van toepassing vanwege de inname van PCB-houdende olie.

Sectorplan 22: Ernstig verontreinigde grond

Aangezien de grond alleen tijdelijk wordt opgeslagen hoeft niet te worden getoetst aan de minimumstandaard. De kwaliteit van de partij grond moet voordat deze wordt opgeslagen wel bekend zijn.

Sectorplan 23: Oliehoudende afvalstoffen

Door de aanvraagster worden verschillende soorten oliehoudende afvalstoffen ingenomen.

Hieronder volgt een opsomming:

- olie/water/slibmengsels uit tanksaneringen;
- olie/water/slibmengsels uit industriële reinigingen;
- olie/water/slibmengsels afkomstig van calamiteiten op de kade bij schepen;
- olie/hbo-dieselolie uit tankkeuringen en -reinigingen;
- verontreinigd water afkomstig uit bodemsaneringen en calamiteiten;
- verontreinigd oppervlakte- en grondwater.

Olie/water/slibmengsels

De minimumstandaard voor de be- en verwerking van olie/water/slib-mengsels is scheiden in een oliefractie, een slibfractie en een waterfractie.

De verkregen oliefractie moet worden opgewerkt tot een brandstof, die voldoet aan de geldende specificaties, of die direct nuttig wordt toegepast als brandstof in een thermische installatie, die voldoet aan het Besluit verbranden afvalstoffen en/of de emissie-eisen van de Nederlandse emissie Richtlijn lucht (NeR). De waterfractie moet na zuivering worden geloosd op de riolering en de slibfractie moet worden gereinigd door een thermische grondreinigingsinstallatie.

Het verontreinigd water afkomstig van bodemsaneringen en calamiteiten en verontreinigd oppervlakte- en grondwater ondergaat dezelfde acceptatie- en verwerkingsprocedure als de waterfractie van olie/water/slib-mengsels. Het bewerken van de waterfractie via de fysisch/chemische afvalwaterzuivering binnen de inrichting voldoet aan de minimumstandaard. Het afvoeren van de slibfractie naar een erkende afvalverwerker voldoet tevens aan de minimumstandaard.

De oliefractie wordt afgevoerd naar een erkende afvalverwerker, waar de oliefractie wordt opgewerkt tot een brandstof dan wel wordt verbrand als een gevaarlijke afvalstof. In de beschikking is een sturingsvoorschrift opgenomen, zodat de oliefractie alleen op deze wijze mag worden afgegeven. Op deze manier wordt voldaan aan de minimumstandaard.

Brandstofrestanten

De in de aanvraag vermelde brandstofrestanten worden overeenkomstig het LAP aangemerkt als afvalstoffen (Eural-categorie 13.07 'afval van vloeibare brandstoffen') en dienen als zodanig te worden getoetst aan de minimumstandaard. De minimumstandaard voor brandstofrestanten is ontwatering en/of sedimentverwijdering, zodat weer een goed product ontstaat. Wanneer deze bewerking niet leidt tot de juiste productspecificaties moet de afvalstof worden gedestilleerd tot een toepasbare brandstof of worden verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie.

Het bewerken van brandstofrestanten, zoals is beschreven in de aanvraag, voldoet aan de minimumstandaard.

Elke partij verkoopbare brandstof, die samengesteld is uit ontvangen afvalstoffen, dient te voldoen aan het Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen, het Besluit kwaliteitseisen brandstoffen wegverkeer en het Besluit zwavelgehalte brandstoffen. Aanvraagster moet hierop haar administratie hebben aangepast.

Sectorplan 24: PCB-houdende afvalstoffen

In de mengsels olie/water/slib kunnen PCB's voorkomen. Daartoe heeft de aanvraagster in de acceptatievoorwaarden opgenomen, dat alle ingenomen olie/water/slib-mengsels moeten worden geanalyseerd op het gehalte PCB. In de acceptatievoorwaarden wordt vervolgens niet uitgesloten dat mengsels met een te hoog gehalte aan PCB's niet binnen de inrichting worden verwerkt.

Dit sectorplan geeft enerzijds aan dat PCB-houdende olie met een grotere concentratie dan 0,5 mg/kg per congeener 28, 52, 101, 118, 138 en 180 moet worden vernietigd middels verbranding in een erkende afvalverbrandingsinstallatie. Anderzijds is het mengen van deze PCB-houdende afvalstoffen met als doel de concentraties van PCB's te verlagen teneinde de oliefractie als reguliere brandstof op de markt te brengen niet toegestaan.

PCB-houdende afvalstoffen met een hogere concentratie dan 0,5 mg/kg per genoemde congeener kunnen wel worden bewerkt. Echter, deze scheidingsmogelijkheid kan niet door de aanvraagster worden uitgevoerd, aangezien de aanvraagster hiervoor niet de juiste scheidingstechnieken voor handen heeft. In de voorschriften zal worden opgenomen dat deze afvalstoffen naar een erkende afvalverwerker moeten worden afgevoerd.

Voor PCB-houdende olie met een concentratie van 0,5 mg/kg per genoemde congeener of lager worden geen restricties opgelegd; deze mogen wel worden bewerkt.

Mengen afvalstoffen

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen.

Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt.

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.

Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de vergunning.

Op basis van het gestelde in de aanvraag hebben wij de doelmatigheid van het mengen van brandstofrestanten en de oliefracties uit olie/water/slibmengsels als volgt beoordeeld.

- Voor alle ingekomen afvalstoffen die worden opgewerkt tot brandstof is in de vergunning opgenomen dat vooraf de kwaliteit bekend moet zijn. Alleen de afvalstoffen die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, mogen worden opgewerkt tot brandstoffen.
- Brandstofrestanten die niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, dienen te worden afgevoerd naar een erkende afvalbe- of verwerker.
- De olie/water/slibmengsels mogen na scheiding per fractie worden gemengd voor opbulking, aangezien de bewerkingsmethoden voldoen aan de minimumstandaard.

Door het opleggen van kwaliteitseisen aan zowel de aanvoer van brandstofrestanten als aan olie/water/slibmengsels wordt voorkomen, dat stromen, die te veel zijn verontreinigd, worden weggemengd met schone(re) stromen. Voor de afvoerszijde van olie/slib-fractie worden geen kwaliteitseisen in deze vergunning opgelegd, aangezien deze stromen naar een erkende afvalverwerker dienen te worden gestuurd. Voor de afvoerszijde van opgewerkte brandstofrestanten tot verkoopbare brandstoffen moet aanvraagster kunnen aantonen, dat de stromen voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in de besluiten Besluit organisch-halogeengehalte van brandstoffen en/of Besluit kwaliteitseisen brandstoffen wegverkeer en/of Besluit zwavelgehalte brandstoffen.

Acceptatie en verwerking (A&V-beleid)

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en de mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord” (DVV).

Bij de aanvullende gegevens van de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking per afvalstof volgens een hoog, matig of laag risico plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie.

Conform de uitgangspunten van DVV hebben wij de aanvraag beoordeeld. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij daarmee instemmen behoudens het volgende:

- het wegen van alle te ontvangen afvalstoffen vindt extern plaats. De aanvraagster heeft hiervoor geen voorzieningen. Alle weegbonnen, voor en na weging van de afvalstoffen, dienen herkenbaar in de administratie zijn terug te vinden;
- wanneer een samengestelde vracht wordt geaccepteerd, moet per afzonderlijke deelvracht een representatief monster zijn genomen;
- er zijn geen acceptatie- en verwerkingsprocedures opgesteld voor de brandstofrestanten. Voor brandstofrestanten zijn in de aanvraag geen EURL-codes vermeld.

Op bovenstaande punten dient de A&V-procedure te worden aangepast. Daartoe hebben wij aan deze vergunning voorschriften verbonden.

Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

In het LAP is aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat afvalstoffen accepteert over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient te beschikken.

Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoordingen.

Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het IC gevoegd. Een beschrijving van de AO ontbreekt. In de voorschriften hebben wij daarom opgenomen dat binnen 3 maanden de AO/IC hierop dient te zijn aangepast. De richtlijnen van het rapport “De verwerking verantwoord” dienen als uitgangspunt te worden genomen.

Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC

Overeenkomstig het gestelde in het rapport “De verwerking verantwoord” dienen wijzigingen in de diverse procedures aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Vergunningstermijn

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wet milieubeheer, artikel 8.17, lid 1 en 2).

De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar.

Opslag van afvalstoffen

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar.

De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Aangezien uit de aanvraag blijkt dat van beide situaties sprake is, hebben wij daartoe voorschriften opgenomen.

Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

Bij brief van 26 maart 2003 hebben wij, conform de destijds geldende wetgeving, voor de beoordeling van de doelmatigheid van verwerking van afvalstoffen op het gebied van continuïteit en capaciteit, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om afgifte van een ontwerp-vvgb verzocht. Bij brief van 5 mei 2003 hebben wij de ontwerp-vvgb ontvangen en deze gelijktijdig met de ontwerp-beschikking gepubliceerd en ter inzage gelegd.

Per besluit van 15 maart 2005 is het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) gewijzigd. De wijziging is op 29 april 2005 in werking getreden. Door de wijziging van het Ivb vervalt voor ons de plicht om bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een vvgb te vragen.

In artikel IV van het wijzigingsbesluit van 15 maart 2005 is een overgangsbepaling opgenomen, waarbij is bepaald dat voor lopende procedures het oude recht van toepassing blijft. De wijziging met betrekking tot de vvgb vormt hierop echter een uitzondering.

Deze wijziging is direct van kracht. Als gevolg hiervan is voor ons daarom de verplichting tot het vragen van een vvgb, ondanks de reeds ontvangen ontwerp-vvgb, komen te vervallen.

Nu de vvgb geen onderdeel meer uitmaakt van deze beschikking en wij van mening zijn dat artikel 4 (stagnatie) van de ontwerp-vvgb een voorschrift is dat niet afdoende door de ontwerp-beschikking werd gedekt, hebben wij dit artikel verwerkt in de voorschriften behorend bij deze beschikking. De overige artikelen van de ontwerp-vvgb zijn reeds in de voorschriften verwerkt.

IV Toekomstige ontwikkelingen

In de aanvraag zijn geen toekomstige ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn geweest tijdens het opstellen van deze beschikking.

V Bekendmaking ontwerp-beschikking

V.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken zijn gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 22 juli 2005. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Werkendam, namelijk van 25 juli 2005 tot en met 22 augustus 2005.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen bedenkingen of adviezen ingekomen.

V.B Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit is een nieuw voorschrift 5.6.1 toegevoegd en maakt de ontwerp-vvgb geen deel meer uit van ons besluit. Dit wordt toegelicht in paragraaf III.I onder de kop Verklaring van geen bedenkingen.

VI Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- a. de door A. de Jong Gorcum Oliehandel BV aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een inrichting bestemd tot het bewerken van verontreinigde olie- en waterstromen, het opslaan van (gevaarlijke) afvalstoffen in tanks en/of containers, een handelsonderneming in diesel- en huisbrandolie, en het uitvoeren van calamiteitenbestrijdingsactiviteiten op locatie te verlenen, voor een periode van tien jaar gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking;
- b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- d. dat de voorschriften 3.5.1, 3.6.1, 5.3.3 van kracht blijven gedurende drie jaar nadat deze Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren;
- e. het origineel van dit besluit te zenden aan A. de Jong Gorcum Oliehandel BV, Vierlinghstraat 47-49, 4251 LC Werkendam en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Werkendam, Postbus 16, 4250 DA Werkendam;
 - de inspecteur van de VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel;
 - de hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
 - SenterNovem Uitvoering Afvalbeheer, Postbus 8242, 3503 RE Utrecht;
 - RMHT Tilburg, Postbus 75, 5000 AB, Tilburg;
- f. deze beschikking bekend te maken op 16 september 2005.

's-Hertogenbosch, 6 september 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ing. W.M.M. van der Pennen,
bureauhoofd Procesindustrie en Afvalverwerking.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	3
1 Algemeen	7
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	7
1.2 TERREINEN EN WEGEN.....	7
1.3 DIVERSEN.....	7
1.4 BRANDBESTRIJDING.....	8
1.5 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN.....	8
2 Geluid.....	9
2.1 GELUIDNORMERING.....	9
2.2 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN.....	9
2.3 METINGEN EN CONTROLE.....	10
3 Bodembescherming.....	11
3.1 NORMERING.....	11
3.2 BEHEERMAATREGELEN.....	11
3.3 BODEMONDERZOEK.....	11
3.4 BEDRIJFSRIOLERINGEN.....	12
3.5 EINDONDERZOEK.....	12
3.6 HERSTELPLICHT (BODEMSANERING).....	12
4 Afvalwater	14
4.1 ALGEMEEN.....	14
4.2 LOZINGSEISEN.....	14
4.3 SLIBVANGPUT EN OLIE-AFSCHIEDER VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE.....	14
4.4 CONTROLE.....	15
4.5 ANALYSEMETHODEN.....	15
5 Afvalstoffen	16
5.1 ACCEPTATIE ALGEMEEN.....	16
ACCEPTATIE ALGEMEEN.....	16
ACCEPTATIE AFVALWATERSTROMEN TEN BEHOEVE VAN WATERZUIVERING.....	16
5.2 REGISTRATIE.....	17
5.3 OPSLAG EN AFVOER.....	18
5.4 SCHEIDEN EN MENGEN.....	18
5.5 STURINGSVOORSCHRIFT.....	18
5.6 STAGNATIE.....	19
6 Energie.....	20
6.1 METEN EN REGISTREREN.....	20
7 Installaties.....	21
7.1 STOOKINSTALLATIES.....	21
ONDERHOUD EN CONTROLE.....	21
8 Opslag.....	22
8.1 ALGEMEEN.....	22
8.2 OPSLAGREGISTRATIE.....	22
8.3 OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN BOVENGRONDSE TANKS.....	22
OPSLAG IN STALEN ENKELWANDIGE TANK ZONDER LEIDINGEN EN APPENDAGES.....	22
OPSLAG IN STALEN ENKELWANDIGE TANK MET LEIDINGEN EN APPENDAGES.....	23
OPSLAG IN STALEN DUBBELWANDIGE TANK ZONDER LEIDINGEN EN APPENDAGES.....	23
OPSLAG IN STALEN DUBBELWANDIGE TANK MET LEIDINGEN EN APPENDAGES.....	23
OPSLAG IN EEN KUNSTSTOF TANK.....	24
8.4 NIEUWE TANKS.....	24
8.5 TANKS 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 (OPSLAG VAN AARDOLIEPRODUCTEN).....	24
8.6 TANKS 3, 5, 10, 16 (OPSLAG VAN VERONTREINIGD AFVALWATER).....	24
8.7 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (0-10 TON).....	25
ALGEMEEN.....	25
LOSSE KAST.....	25
BOUWKUNDIGE KAST.....	25
8.8 BEZINKBAK 15 (OPSLAG OLIE/WATER/SLIBMENGSELS).....	25

8.9	GASFLESSEN.....	25
8.10	TIJDELIJKE OPSTELPLAATS GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN	26
BIJLAGE 1	GELUIDIMMISSIEPUNTEN	27

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Bedrijfsriolering	Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Bouwkundige kast	Een in het algemeen niet betreedbare opslagplaats, waarvan de wanden, de afdekking of vloer deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw.
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
CPR 15-1	Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0 tot 10 ton).
CPR 9-6	Vloeibare aardolieproducten. Opslag tot 150 m ³ van brandbare vloeistoffen met en vlammpunt van 55 tot 100° C in bovengrondse tanks.
CPR	Uitgaven van de Sdu Uitgevers (www.sdu.nl), Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, inmiddels opgegaan in de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.
CUR/PBV	Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG	Richtlijn van de EEG 76/767 (27 juli 1976), alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525-, 84/526- en 84/527/EEG inzake de keuring van gasflessen.
Emballage	Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l en papieren of kunststof zakken.
Eural	Europese afvalstoffenlijst

Gasfles	Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Gevaarlijke stof	Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, Wet milieugevaarlijke stoffen.
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
K3-vloeistoffen	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55° C) en ten hoogste 373 K (100° C).
KIWA	Keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, te Rijswijk ZH.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfs toestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de werking van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.

Losse kast	Een niet betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie, waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .
Mengen	Het be- en/of verwerken van (afval)stoffen waarbij niet met elkaar vergelijkbare (afval)stoffen worden samengevoegd. Bij het mengen verandert de aard en samenstelling van de afvalstoffen.
NEN 6411	Water: Bepaling van de pH .
NEN 6487	Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.
NEN 6621	Afvalwater en slib; Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan; Gravimetrische methode.
NEN 858-2	Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud
NEN-EN	Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).
NPR	Nederlandse PraktijkRichtlijnen, uitgegeven door het Nederlands NormalisatieInstituut (NEN).
NRB	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten uitgegeven door InfoMil (www.infomil.nl).
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.
PCB	PolyChloorBifenylen.

Potentieel bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Riolering	Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool.
Risico	Individueel Risico: de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onbeschermd permanent op een bepaalde plaats zou bevinden. Groeps Risico: de kans per jaar dat in één keer een groep van bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval.
Verwerken	Het behandelen van afvalstoffen op een zodanige wijze dat de chemische samenstelling en eigenschappen van het oorspronkelijke product worden gewijzigd doordat een chemische reactie plaatsvindt.
Vlampunt	Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55° C wordt bepaald conform NEN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55° C wordt bepaald conform NEN- ISO 2719.
VLG	Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen (1997), zoals laatstelijk aangevuld en gewijzigd.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 23.00 uur in werking zijn.
- 1.1.2 Buiten de bedrijfstijden in voorschrift 1.1.1 mag de inrichting tevens 's nachts (van 23.00 tot 07.00 uur) en op zaterdag en zondag in werking zijn, indien dit noodzakelijk is voor het bestrijden van calamiteiten. De data en tijden, wanneer dit plaatsvindt, dienen in een bedrijfstijdenregister te worden vastgelegd.

1.2 Terreinen en wegen

- 1.2.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.2.2 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen die zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten tegen aanrijding afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
- 1.2.3 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.2.4 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.3 Diversen

- 1.3.1 Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te bevatten:
- a. het tijdstip van de metingen;
 - b. de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
 - c. de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
 - d. de meet- en berekeningsresultaten;
 - e. eventuele bijzonderheden;
 - f. het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;
 - g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.
- 1.3.2 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard.

1.4 Brandbestrijding

- 1.4.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - in goede staat van onderhoud verkeren;
 - goed bereikbaar zijn;
 - als zodanig herkenbaar zijn.
- 1.4.2 De voorzieningen, zoals beschreven in voorschrift 1.4.1, dienen periodiek te worden gekeurd en te voldoen aan de daarvoor geldende keuringseisen.
- 1.4.3 In de gehele inrichting mag niet worden gerookt behalve op die plaatsen en in die gebouwen waar vanwege vergunninghoudster nadrukkelijk de toestemming tot roken is aangegeven. Het rookverbod moet duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform NEN 3011.
- 1.4.4 Eén jaar na het in werking treden van deze vergunning moet het Programma van Eisen (PvE) van de brandmeldinstallatie, zoals beschreven in bijlage 3 van de aanvulling van de aanvraag, zijn aangepast aan de vergunde situatie.
- 1.4.5 Het opstellen van het PvE moet door of onder verantwoordelijkheid van een NCP-erkend branddetectiebedrijf worden uitgevoerd. Het PvE moet voldoen aan NEN 2535:1996 en NEN 2535:1996/A1:2002.
- 1.4.6 Het PvE uit voorschrift 1.4.5 dient bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend. Pas na instemming van Gedeputeerde Staten mag het PvE worden uitgevoerd.
- 1.4.7 Binnen zes maanden na de instemming, zoals beschreven in voorschrift 1.4.6, dient de brandmeldinstallatie te zijn aangepast conform het PvE.
- 1.4.8 Indien binnen de inrichting wijzigingen worden doorgevoerd, die invloed hebben op het bestaande PvE en brandmeldinstallatie, moeten het PvE en de brandmeldinstallatie hierop worden aangepast. Elke aanpassing moet voldoen aan de voorschriften 1.4.5, 1.4.6, en 1.4.7.

1.5 Bijzondere omstandigheden

- 1.5.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet Milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te worden gedaan aan de Milieuklachtcentrale van de provincie Noord-Brabant, tel. nr. 073-6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd. Eveneens dienen omwonenden en omringende bedrijven, waarvoor bovengenoemde gevolgen van belang zouden kunnen zijn, onverwijld te worden geïnformeerd.
- 1.5.2 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

2 Geluid

2.1 Geluidnormering

- 2.1.1 Op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	L _{Ar,LT} per periode in dB(A)		
		Dag (07.00–19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00 - 07.00 u)
1.	Controlepunt 50 meter N-W	55	38	35
2.	Controlepunt 50 meter Z-O	38	25	22
5.	Zijgevel woning Ferrandstraat 12	40	24	21
6.	Voorgevel woning Vierlinghstraat 53	49	42	39

- 2.1.2 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
- 2.1.3 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
Het beoordelen, meten en berekenen van de geluidniveaus dient plaats te vinden conform het Reken- en meetvoorschrift verkeerslawaaai 2002. Het emissiegetal (rekenmethode I) of de emissieterm (rekenmethode II) moet zijn gebaseerd op een representatieve weergave van het bronvermogensniveau. De aftrek op grond van artikel 103 van de Wet geluidhinder mag niet worden toegepast.

2.2 Maatregelen en voorzieningen

- 2.2.1 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.
- 2.2.2 Akoestische signaleringen dienen zodanig te zijn afgesteld dat er geen bijdrage is aan de in voorschrift 2.1.1 opgenomen waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$). Deze beperking geldt niet voor akoestische signaleringen bij alarmering indien sprake is van een calamiteit.
- 2.2.3 Tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden in een gebouw moeten ramen en deuren in de gevels van dat gebouw gesloten zijn behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen.
- 2.2.4 Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte bestrating.

2.3 Metingen en controle

- 2.3.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het geluidgevoelig object.
- 2.3.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden op een waarnemhoogte van 5,00 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.
- 2.3.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

3 Bodembescherming

3.1 Normering

- 3.1.1 Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, dient voor iedere bodembedreigende activiteit, zoals bedoeld in de NRB, een zodanig beschermingsniveau in stand te worden gehouden, dat het risico van bodemverontreiniging verwaarloosbaar (bodemrisicocategorie A volgens de NRB) is.
- 3.1.2 Uiterlijk 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient een bodemrisicodocument conform de NRB te zijn opgesteld en ter beoordeling aan ons te worden voorgelegd.
- 3.1.3 Indien uit het bodemrisicodokument blijkt dat er voor een bepaalde activiteit een lager beschermingsniveau aanwezig is dan A volgens de NRB, dan dient het bodemrisicodocument vergezeld te worden door een plan waarin wordt beschreven binnen welke termijn en met welke maatregelen de betreffende voorzieningen worden aangepast om te komen tot bodemrisicocategorie A volgens de NRB.
- 3.1.4 Uiterlijk 12 maanden na het indienen van het bodemrisicodocument zoals opgenomen in voorschrift 3.1.2, dient voor alle bodembedreigende activiteiten bodemrisicocategorie A volgens de NRB te zijn behaald.

3.2 Beheermaatregelen

- 3.2.1 Binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een inspectieprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
 - de inspectiefrequentie;
 - de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen etc.);
 - welke deskundigheid daarvoor nodig is;
 - wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
 - welke middelen daarvoor nodig zijn;
 - hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen.

3.3 Bodemonderzoek

- 3.3.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient vóór de aanleg van de vloeiستofdichte bestrating op het westelijke deel van het buitenterrein een nulsituatieonderzoek te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. Het bovenstaande onderzoek dient uiterlijk binnen twee jaar na het in werking treden van deze vergunning te zijn uitgevoerd.

3.4 Bedrijfsrioleringen

- 3.4.1 De inspectie van het rioolsysteem dient te worden opgenomen in het voorschrift 3.2.1 bedoelde inspectieprogramma. Iedere 4 jaar dient het rioolsysteem te worden geïnspecteerd op lektheid. Hierbij dient het CUR-rapport 2001-3 “Beheer bedrijfsriolering bodembescherming” als uitgangspunt te worden gehanteerd.
- 3.4.2 Riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater.
- 3.4.3 Indien een vermoeden bestaat of blijkt dat een rioolsysteem lek is dient:
- a. dit onverwijld te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten;
 - b. het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik te worden gesteld;
 - c. herstel, indien dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk te geschieden.
- 3.4.4 Het rioolsysteem, of een gedeelte daarvan, waarvan is geconstateerd dat dit niet kan worden hersteld dient zo spoedig mogelijk te worden verwijderd of vervangen.
- 3.4.5 Bij de vervanging of aanleg van nieuwe (delen van) rioleringen voor bedrijfsafvalwater, sanitair afvalwater, vuilhemelwater en schoonhemelwater dient ten minste te zijn voldaan aan het gestelde in CUR/PBV-Aanbeveling 51 Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen.
- 3.4.6 Rioolsystemen inclusief afvoerleidingen en aansluitingen die zijn bestemd voor verontreinigd bedrijfsafvalwater afkomstig van chemische processen dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat het vrijkomen van geurstoffen naar de buitenlucht uitgesloten is.

3.5 Eindonderzoek

- 3.5.1 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit van de inrichting dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn beoordeeld door Gedeputeerde Staten. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek ter beoordeling aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

3.6 Herstelplicht (bodemsanering)

- 3.6.1 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde en bekende nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld.
- 3.6.2 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.

- 3.6.3 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 3.6.1 dient een evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 3.5.1 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem.
- Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd

4 Afvalwater

4.1 Algemeen

- 4.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
- 4.1.2 Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van afvalwater met het oog op de doelmatige werking, als bedoeld in voorschrift 4.1.1 onder a.

4.2 Lozingseisen

- 4.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat:
- een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius;
 - een pH heeft lager dan 6,5 en hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 (1997) of NEN 6654 (1992);
 - een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 100 mg per liter, bepaald volgens NEN 6621(1988): C1 (1992);
 - stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken;
 - stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat - of explosiegevaar kan ontstaan;
 - stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat.

4.3 Slibvangput en olie-afscheider voor lozingen met minerale olie

- 4.3.1 De slibvangput en olie-afscheider moeten ten minste éénmaal per maand worden geïnspecteerd en zo dikwijls als dat voor de goede werking noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per jaar, worden geledigd en ontdaan van vet-, olie- en slibafzetting.
- 4.3.2 Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon leiding- of bronwater.
- 4.3.3 Het bewijs van de afvoer van de vet-, olie- en slibafzetting uit de slibvangput en de olie-afscheider door een erkende inzamelaar/verwerker dient te worden bewaard gedurende een periode van ten minste vijf jaar en op verzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
- 4.3.4 De slibvangput en de olie-afscheider dienen te voldoen aan NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringsinstelling en waarmee tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.

- 4.3.5 Indien voor een slibvangput en een olie-afscheider geen kwaliteitsverklaring als bedoeld in voorschrift 4.3.4 is afgegeven dient vergunninghoudster binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten aan te tonen dat de slibvangput en de olie-afscheider voldoen aan NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003 .
- 4.3.6 Op een afvoerleiding naar een slibvangput en olie-afscheider mogen geen afvoerleidingen voor sanitair afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater worden aangesloten.

4.4 Controle

- 4.4.1 De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 4.4.2 Afvalwater waarvoor een concentratiegrenswaarde geldt, dient voordat vermenging plaatsvindt met afvalwater waarvoor een andere of geen concentratiegrenswaarde geldt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 4.4.3 De lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dient in een register te worden vastgelegd.

4.5 Analysemethoden

- 4.5.1 Indien vergunninghoudster een andere analysemethode wil volgen voor het bepalen van de concentratiegrenswaarde dan is voorgeschreven en aantoon dat het resultaat niet significant afwijkt van de voorgeschreven analysemethode, kan die methode gevolgd worden.

5 Afvalstoffen

5.1 Acceptatie algemeen

5.1.1 Binnen de inrichting mogen uitsluitend de volgende afvalstoffen worden opgeslagen, die eventueel kunnen worden bewerkt:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. verontreinigd water: | Eural code 19.13.07*, 19.13.08c, 16.10.01* |
| b. olie uit olie/water/scheiders: | Eural code 13.05.06* |
| c. verontreinigd grond: | Eural code 17.05.03* |
| d. HBO/diesel: | Eural code 13.07.01*, 13.07.03* |
| e. verontreinigde slibs: | Eural code 13.05.02*, 16.07.08* |
| f. verontreinigde sludges: | Eural code 13.05.02*, 16.07.08* |

5.1.2 Geaccepteerde afvalstoffen uit voorschrift 5.1.1 mogen niet zijn verontreinigd met stoffen, die zijn opgenomen in Lijst A van De Verwerking Verantwoord (februari 2002).

Acceptatie algemeen

5.1.3 De procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking en administratieve organisatie en interne controle moeten voldoen aan randvoorwaarden zoals vastgelegd in de “richtlijn basis acceptatie- en verwerkingsbeleid”, de “uitgangspunten voor de AO/IC” en de “randvoorwaarden voor de monsterneming- en analyseprocedure” zoals weergegeven in de aanvraag, met uitsluiting van de volgende afwijkingen.

- Alle weegbonnen van de te ontvangen afvalstoffen dienen te worden bewaard.
- Wanneer een samengestelde vracht wordt geaccepteerd, moet per afzonderlijke deelvracht een representatief monster zijn genomen.
- Er dient een acceptatie- en verwerkingsprocedure voor de brandstofrestanten te worden opgesteld.
- Een duidelijke beschrijving van de administratieve organisatie moet worden opgesteld.

5.1.4 Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning dient vergunninghoudster de procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking en administratieve organisatie en interne controle te hebben aangepast aan het bepaalde in voorschrift 5.1.3 en aan Gedeputeerde Staten te hebben overgelegd.

5.1.5 De in voorschrift 5.1.3 bedoelde procedures en de op grond van voorschrift 5.1.4 doorgevoerde aanpassingen moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

5.1.6 Elke drie jaar dient vergunninghoudster een integrale versie van het vigerende acceptatie-, registratie- en controleplan (A&V-beleid en AO/IC) bij Gedeputeerde Staten in te dienen.

5.1.7 Alvorens zij worden toegepast, dienen wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist, aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

Acceptatie afvalwaterstromen ten behoeve van waterzuivering

5.1.8 Afvalstoffen uit Lijst E van De Verwerking Verantwoord (februari 2002) mogen niet in het afvalwater worden gemengd.

5.2 Registratie

- 5.2.1 Vergunninghoudster dient een afvalstoffenadministratie te voeren overeenkomstig de randvoorwaarden uit de Wet milieubeheer en het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. In aanvulling daarop dienen per ontvangst dan wel afgifte van afvalstoffen ook de volgende gegevens te worden geregistreerd:
- a. factuurnummer;
 - b. opslaglocatie(s) (vaknummer, opslagtank, etc.).
- 5.2.2 De opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dienen zodanig te zijn dat dagelijks kan worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen is. De opzet en uitvoering van deze administratie dienen zodanig te zijn dat, per ontvangen dan wel afgegeven partij, ten minste de volgende gegevens worden geregistreerd:
- a. naam, adres en woonplaats ontdoener;
 - b. naam, adres en woonplaats transporteur en VIHB-nummer;
 - c. locatie van herkomst;
 - d. datum van ontvangst;
 - e. afvalstroomnummer;
 - f. omschrijving aard en samenstelling;
 - g. Euralcode en gebruikelijke benaming;
 - h. de hoeveelheid in kilogrammen of m³;
 - i. nummer begeleidingsbrief;
 - j. factuurnummer;
- 5.2.3 Van de vrachten afvalstoffen die worden geweigerd dient een registratie te worden bijgehouden waarin staat vermeld:
- a. het gebruikte afvalstroomnummer;
 - b. naam, adres en woonplaats ontdoener;
 - c. naam, adres en woonplaats transporteur;
 - d. locatie van herkomst;
 - e. datum van ontvangst;
 - f. Euralcode en gebruikelijke benaming;
 - g. omschrijving van aard en samenstelling;
 - h. de hoeveelheid in kilogrammen;
 - i. naar welke vergunninghouder de vracht is afgevoerd;
 - j. de reden van weigering.
- 5.2.4 Van afvalstoffen, die binnen de inrichting vrijkomen en vervolgens binnen de inrichting weer worden toegepast dienen ten minste (voor zover van toepassing) de volgende gegevens te worden geregistreerd:
- a. het proces waaruit de stoffen afkomstig zijn;
 - b. datum van ontstaan en de datum van toepassing (indien sprake is van tussenopslag);
 - c. omschrijving van de aard, eigenschappen en samenstelling van de stof;
 - d. de wijze waarop de stoffen worden toegepast;
 - e. euralcode;
 - f. de hoeveelheid in kilogrammen;
- 5.2.5 De opzet en de wijze van uitvoering van deze administratie dient zodanig te zijn, dat dagelijks kan worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen is.
- 5.2.6 Alvorens wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie worden toegepast, dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

- 5.2.7 Voor 1 april van elk kalenderjaar dient aan Gedeputeerde Staten een overzicht te worden gestuurd waarin de gegevens van de opzet en de wijze van uitvoering van de administratie zijn verwerkt. In deze rapportage dient ten minste de volgende informatie te zijn opgenomen:
- a. de hoeveelheid afvalstoffen die in elke be-/verwerkings- of verwijderingsinstallatie is verwerkt, indien relevant uitgesplitst naar de mogelijke kwaliteiten van de te be-/verwerken of te vernietigen afvalstoffen;
 - b. de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen, alsmede de wijze waarop deze zijn verwijderd;
 - c. de maatregelen die zijn genomen dan wel zullen worden genomen om de bij de be-/verwerking of verwijdering ontstane reststromen, overeenkomstig het gestelde in artikel 10.1 van de Wm, op een zo effectief mogelijke wijze te (laten) be-/verwerken binnen de inrichting dan wel bij derden;
 - d. een vergelijking met de onder a, b en c genoemde resultaten van het voorgaande jaar; hierbij dienen ontwikkelingen in de resultaten te worden toegelicht.
- Het overleggen van de onder a en b genoemde gegevens dient per be-/verwerkings- of verwijderingsinstallatie te geschieden.

5.3 Opslag en afvoer

- 5.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn genoemd is mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.
- 5.3.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van voorschrift 5.3.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.
- 5.3.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

5.4 Scheiden en mengen

- 5.4.1 Indien uit analyses blijkt dat van een zich binnen de inrichting bevindende partij afvalstoffen of bewerkte afvalstoffen het gehalte aan polychloorbifenylen meer bedraagt dan 0,5 mg/kg per congener 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180 moet de betreffende partij terstond apart worden gehouden. Bij constatering van de overschrijding van het PCB-gehalte dient direct melding hiervan plaats te vinden aan Gedeputeerde Staten. In overleg met Gedeputeerde Staten dient deze partij te worden afgevoerd.
- 5.4.2 Het is toegestaan gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in voorschrift 5.1.1 en hulpstoffen ten behoeve van gezamenlijke be-/verwerking samen te voegen, voorzover:
- a. dit plaatsvindt overeenkomstig het gestelde in de aanvraag;
 - b. voor de samen te voegen afvalstoffen of de daaruit bij de be-/verwerking door vergunninghoudster vrijgekomen fracties éénzelfde wijze van interne be-/verwerking is toegestaan op grond van deze vergunning en de samengevoegde afvalstoffen deze wijze van interne be-/verwerking ook ondergaan;

5.5 Sturingsvoorschrift

- 5.5.1 Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting de volgende afvalstoffen af te voeren en af te geven aan een vergunninghoudster die de minimumstandaard van be-/verwerking van de betreffende afvalstof kan uitvoeren zoals beschreven in de considerans:
- a. olie- en slibfractie na het scheiden van olie/water/slib-mengsels;
 - b. slibfractie, die vrijkomt bij de DAF-reactor.

5.6 Stagnatie

- 5.6.1 Indien het accepteren van gevaarlijke afvalstoffen stagneert of dreigt te stagneren, dient vergunninghoudster dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Deze mededeling dient gegevens te bevatten over de oorzaak en de (verwachte) tijdsduur van de stagnatie, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen respectievelijk in de toekomst te voorkomen. Tevens moet vergunninghoudster aangeven of en zo ja welke vergunningvoorschriften als gevolg van de stagnatie niet kunnen worden nageleefd.

6 Energie

6.1 Meten en registreren

- 6.1.1 Het energiegebruik van de inrichting dient per jaar te worden geregistreerd; het aardgasverbruik in m³, het elektriciteitsverbruik in kWh en eventueel andere energiedragers (olie, steenkool etc) in gewicht- of volume-eenheid.

7 Installaties

7.1 Stookinstallaties

- 7.1.1 Verwarmings- en stookinstallaties moeten zo zijn afgesteld, dat een optimale verbranding plaatsvindt.
- 7.1.2 Buiten een stookruimte, waarin verwarmingsinstallaties zijn opgesteld met een individueel vermogen van meer dan 130 kW, moet een goed bereikbare brandschakelaar en een afsluiter aanwezig zijn waarmee de brandstoftoevoer kan worden afgesloten.

Onderhoud en controle

- 7.1.3 Aan een stook- of verwarmingsinstallatie moet tenminste eenmaal per jaar onderhoud worden verricht. Op een stook- of verwarmingsinstallatie met een nominale belasting van 130 kW op bovenwaarde of hoger, moet bij ingebruikname en vervolgens ten minste eenmaal per twee jaar een beoordeling uitgevoerd worden op noodzakelijke afstelling en onderhoud teneinde aan voorschrift 7.1.1 te voldoen.
- 7.1.4 Beoordeling, afstelling en onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door:
- a. een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerd bedrijf/instituut;
 - b. een andere bedrijf/instituut die over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.

8 Opslag

8.1 Algemeen

- 8.1.1 Het vullen van tanks en vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.
- 8.1.2 Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten:
- a. bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen;
 - b. geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt;
 - c. een barstdruk hebben van ten minste twee maal de hoogst voorkomende werkdruk tenzij in deze vergunning anders is voorgeschreven;
 - d. ten minste éénmaal per maand visueel worden geïnspecteerd en ten minste éénmaal per jaar worden beproefd bij een druk van ten minste 1 maal de ontwerpdruk.

8.2 Opslagregistratie

- 8.2.1 Binnen de inrichting op een daartoe bestemde plaats moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden.

8.3 Opslag van K3-vloeistoffen in bovengrondse tanks.

- 8.3.1 Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Deze tanks dienen te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme.
- 8.3.2 Dubbelwandige tanks met een inhoud van meer dan 10.000 liter moeten in een lekbak worden geplaatst. Indien door hun situering meerdere tanks gelijktijdig bij een brand kunnen worden betrokken, dan moeten deze in een opvangbak zijn geplaatst indien de gezamenlijke tankinhoud meer dan 10.000 liter bedraagt. De opvangbak moet voldoen aan voorschrift 4.3.2. tot en met 4.3.5 van de CPR 9-6.

Opslag in stalen enkelwandige tank zonder leidingen en appendages

- 8.3.3 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.3;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.3.2 tot en met 4.3.5;
 - e. 4.3.8 en 4.3.9;
 - f. 4.3.11;
 - g. 4.4.1;
 - h. 4.4.4 en 4.4.5;
 - i. 4.4.7 en 4.4.8;
 - j. 4.5.2 tot en met 4.5.9;
 - k. 4.5.11.

- 8.3.4 Binnen de inrichting moet van de stalen enkelwandige tank een KIWA-tankcertificaat en een KIWA-bakcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

Opslag in stalen enkelwandige tank met leidingen en appendages

- 8.3.5 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.3;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.2.1 tot en met 4.2.11;
 - e. 4.2.14;
 - f. 4.3.1 tot en met 4.3.9;
 - g. 4.3.11 en 4.3.12;
 - h. 4.4.1 tot en met 4.4.5;
 - i. 4.4.7 en 4.4.8;
 - j. 4.5.1 tot en met 4.5.9;
 - k. 4.5.11.

Opslag in stalen dubbelwandige tank zonder leidingen en appendages

- 8.3.6 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 en 4.1.2.2;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.3.8 en 4.3.9;
 - e. 4.3.11;
 - f. 4.4.1;
 - g. 4.4.4 en 4.4.5;
 - h. 4.4.7 en 4.4.8;
 - i. 4.5.2 tot en met 4.5.9;
 - j. 4.5.11;
 - k. 4.6.1 tot en met 4.6.7.

- 8.3.7 Binnen de inrichting moet van de stalen dubbelwandige tank een KIWA-tankcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

Opslag in stalen dubbelwandige tank met leidingen en appendages

- 8.3.8 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 en 4.1.2.2;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.2.1 tot en met 4.2.11;
 - e. 4.2.14;
 - f. 4.3.1;
 - g. 4.3.6 tot en met 4.3.9;
 - h. 4.3.11 en 4.3.12;
 - i. 4.4.1 tot en met 4.4.5;
 - j. 4.4.7 en 4.4.8;
 - k. 4.5.1 tot en met 4.5.9;
 - l. 4.5.11;

- m. 4.6.1 tot en met 4.6.7.

Opslag in een kunststof tank

- 8.3.9 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.5;
 - c. 4.1.3;
 - d. 4.1.5 en 4.1.6;
 - e. 4.2.4;
 - f. 4.3.2 tot en met 4.3.5;
 - g. 4.3.8 en 4.3.9;
 - h. 4.3.11;
 - i. 4.4.1;
 - j. 4.4.5;
 - k. 4.4.7 en 4.4.8;
 - l. 4.5.2 tot en met 4.5.9;
 - m. 4.5.11.
- 8.3.10 Binnen de inrichting moet van de kunststof tank een KIWA-tankcertificaat en een KIWA-bakcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

8.4 Nieuwe tanks

- 8.4.1 Nieuwe tanks voor de opslag van aardolieproducten, die vallen onder het regime van richtlijn CPR 9-6, dienen bij installatie te voldoen aan de voorschriften van paragraaf 8.3.

8.5 Tanks 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 (opslag van aardolieproducten)

- 8.5.1 Binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning dienen de tanks 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 13 te voldoen aan de voorschriften van paragraaf 8.3. Voor tanks 1, 2, 4 en 6 mag de grootte van de lekbak onder de tank, zoals beschreven in de considerans, afwijken van het gestelde in CPR 9-6.
- 8.5.2 Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van vergunninghoudster goedkeuring verlenen aan het afwijken van de in deze vergunning genoemde richtlijn CPR 9-6. Ten behoeve van de goedkeuring dient vergunninghoudster in het verzoek aan te tonen dat een gelijkwaardig beschermingsniveau als bedoeld in de richtlijn zal worden gerealiseerd. Pas na onze goedkeuring mogen de tanks met bijbehorende afwijkingen in gebruik worden genomen.
- 8.5.3 Containers 7, 8 en 9 mogen pas in gebruik worden genomen, nadat wij hierover een goedkeuring hebben afgegeven zoals beschreven in voorschrift 8.5.2.

8.6 Tanks 3, 5, 10, 16 (opslag van verontreinigd afvalwater)

- 8.6.1 De tanks 3, 5, 10 en 16 dienen te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1;
 - b. 4.1.2.1 en 4.1.2.3;

- c. 4.1.3 en 4.1.4;
- d. 4.1.6;
- e. 4.2.1;
- f. 4.2.5 tot en met 4.2.7;
- g. 4.4.5 en 4.4.7;
- h. 4.5.4;
- i. 4.5.8 tot en met 4.5.11.

8.7 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (0-10 ton)

Algemeen

- 8.7.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4, 6.5.1 t/m 6.5.11, 6.6.1 t/m 6.6.4, 6.7.1 t/m 6.7.4, 6.8.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4 t/m 11.1.7, 11.2.1 t/m 11.2.3, 11.3.1 en 11.4.1 van de richtlijn CPR 15-1.

Losse kast

- 8.7.2 De opslag in een losse kast dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.3.1, 7.1.1, 7.1.3 t/m 7.1.5, 7.2.1 t/m 7.2.3 en 7.3.1 van de richtlijn CPR 15-1.

Bouwkundige kast

- 8.7.3 De opslag in een bouwkundige kast dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.3.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2.1 t/m 7.2.3 en 7.4.1 t/m 7.4.4 van de richtlijn CPR 15-1.

8.8 Bezinkbak 15 (opslag olie/water/slibmengsels)

- 8.8.1 Bezinkbak15 dient twee maal per jaar visueel te worden geïnspecteerd. Tijdens de inspectie dient het gehele plaatwerk en alle lasnaden te worden gecontroleerd op corrosie. Indien corrosievorming is opgetreden, moeten door vergunningshoudster maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan.
- 8.8.2 Eenmaal per jaar dient de wanddikte van de gehele bezinkbak te worden gecontroleerd. Indien de wanddikte van het plaatwerk minder dan 3 mm bedraagt, dient het plaatwerk te worden hersteld naar 6 mm.
- 8.8.3 Alle inspectieresultaten en reparaties als gevolg van de voorschriften 8.8.1 en 8.8.2 dienen in een register te worden vastgelegd.
- 8.8.4 Het vullen van de bezinkbak, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.

8.9 Gasflessen

- 8.9.1 Gasflessen mogen niet in de inrichting aanwezig zijn als goedkeuring, blijkens de ingeponste datum, niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden door een door Onze Minister wie het aangaat aangewezen instantie of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een dergelijke instelling erkende deskundige.

- 8.9.2 Gasflessen moeten worden opgeslagen in een voldoende en adequaat geventileerde en van onbrandbaar materiaal opgetrokken bergplaats, of worden opgeslagen op een afgesloten gedeelte van het terrein, dat is omgeven door een stevig hekwerk en goed is afgedekt tegen weersinvloeden.
- 8.9.3 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
- 8.9.4 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen of objecten zijn opgesteld.
- 8.9.5 Lege gasflessen moeten als zodanig worden gekenmerkt en zij moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen. Zij moeten net zoals gevulde flessen gescheiden worden opgeslagen naar de aard van het gevaarsaspect.
- 8.9.6 Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd of als zij niet gebruikt worden op een vaste plaats zijn ondergebracht.
- 8.9.7 Voorkomen moet worden dat gasflessen kunnen omvallen, worden aangereden of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende vloer.
- 8.9.8 De open opslagplaats moet zijn gelegen op ten minste 3 meter van de erfscheiding, op ten minste 5 m van een gebouw dat tot de inrichting behoort.

8.10 Tijdelijke opstelplaats gevaarlijke (afval)stoffen

- 8.10.1 Een vrachtwagen en/of container met gevaarlijke (afval)stoffen, die in het weekend niet meteen kan worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerker, mag binnen de inrichting worden opgeslagen. Na het weekend dient de vrachtwagen en/of container zo spoedig mogelijk te worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerker.
- 8.10.2 De opstelplaats van de vrachtwagen en/of container moet zijn gelegen op ten minste 5 meter van elk (bij)gebouw en ten minste 10 meter van elke tank(installatie), die tot de inrichting behoren. De opstelplaats moet zijn gelegen op ten minste 3 meter van de erfscheiding van de inrichting.

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten