

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 20 december 2004 bij hen ingekomen aanvraag van Offshore Ruijtenberg B.V. aan de Maasdijk 3 te Raamsdonksveer om een vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het veranderen of de werking daarvan te veranderen van een inrichting bestemd voor het bouwen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn te meten lengte van 25 meter of meer.

DEFINITIEVE BESCHIKKING

Offshore Ruijtenberg BV
Postbus 19
4940 AA RAAMSDONKSVEER

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1098175

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 20 december 2004 hebben wij een aanvraag van Offshore Ruijtenberg B.V. (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan (Wm, art. 8.1, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Maasdijk 3 te Raamsdonksveer, kadastraal bekend gemeente Raamsdonk, sectie K, nr. 699.

De aanvraag voorziet in het airless hogedruk verfspuiten, het afspuiten met water onder hoge druk zonder windafschermende maatregelen en de opslag van schone en droge materialen op de lager gelegen griend.

Op grond van categorie 13.3 b. van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Wijzigingen van een deel van de activiteiten.

I.C Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan

De inrichting ligt binnen de bebouwde kom in een rustige woonwijk. De dichtstbijgelegen niet tot de inrichting behorende woning ligt op de grens van de inrichting.

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Raamsdonk 1967 van toepassing en heeft daarin de bestemming centrumvoorzieningen.

Conform vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspaar van de Raad van State is het niet toegestaan planologische aspecten te betrekken bij het al dan niet verstrekken van een vergunning op grond van de Wm. Hierdoor kan er een situatie ontstaan dat de aanvraag om een Wm-vergunning niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Wij wijzen erop dat het verlenen van de gevraagde Wm-vergunning niet betekent dat wij ook planologisch instemmen.

I.D Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is eerder op 29 augustus 1995 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 20 december 2004 ontvangen en is op 7 januari 2005 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- a. het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg;
- b. De Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- c. De hoofdingenieur-directeur van het RIZA, te Lelystad;
- d. het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta te Breda.

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Aanvraagster heeft bij ons op 20 december 2004 een aanvraag om een Wm-vergunning en een aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend. Deze aanvragen hebben wij op 7 januari 2005 verzonden aan Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch.

Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant heeft aan ons op 18 februari 2005 advies uitgebracht over de samenhang tussen de te nemen beschikkingen op grond van de Wm en de Wvo (art. 8.31, lid 1 Wm). Wij hebben op 21 februari 2005 advies over deze samenhang uitgebracht aan Rijkswaterstaat (Wvo, art. 7b, lid 4).

Deze inhoudelijke afstemming is niet van invloed geweest op de inhoud van deze Wm-vergunning.

III Toetsingskaders

III.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

III.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

III.B Lucht

III.B.1 Het kader voor de bescherming van de lucht

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR).

III.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

In onderhavige aanvraag is sprake van het spuiten met verf met gebruik van een airless hogedruk spuitinstallatie. Ten opzichte van de huidige gebruikte techniek het pneumatisch spuiten betekent dit een verbetering voor het milieu.

III.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

Het airless verfspuiten wordt aangemerkt als de stand der techniek. Met deze methode wordt overspray van verf nagenoeg voorkomen.

III.B.4 Besluit luchtkwaliteit

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit het Besluit van 11 juni 2001, houdende uitvoering van richtlijn 1999/30/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 april 1999, betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht (PbEG L 163) en richtlijn 96/62/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (PbEG L 296) (Besluit luchtkwaliteit) worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd.

De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. In beginsel dienen de "best beschikbare technieken" ingevolge artikel 9 van de richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEG L 257) (de zogenaamde IPPC-richtlijn) te worden voorgeschreven.

Offshore Ruijtenberg stoot geen stoffen uit waarvoor in het Besluit luchtkwaliteit grenswaarden zijn gesteld, te weten zwaveldioxide, stikstofoxiden, stikstofdioxide, lood, benzeen en zwevende deeltjes (PM10) derhalve is toetsing aan het Besluit luchtkwaliteit niet aan de orde.

III.B.5 Beoordeling en conclusie

Wij achten de aangevraagde activiteiten vergunbaar.

III.C Bodem

III.C.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de (NRB) als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of voorzieningen. De aanvraag heeft

met name betrekking op het airless hogedruk verfspuiten en het onder hogedruk afspuiten met water zonder het treffen van windafschermende voorzieningen. Beide activiteiten kunnen worden aangemerkt als bodembedreigend. De eisen die wij normaliter stellen aan voorzieningen voor bovengenoemde activiteiten zijn door ons reeds opgenomen in onze beschikking van 4 november 2003, op het verzoek tot ambtshalve aanpassing van de vigerende vergunning van 29 augustus 1995. Derhalve hebben wij in onderhavige beschikking geen nadere eisen gesteld aan voorzieningen ter bescherming van de bodem. Wel zijn door ons voorschriften opgenomen ten aanzien van de bodembedreigende activiteiten.

III.C.2 Beoordeling en conclusie

Wij achten de aangevraagde activiteiten vergunbaar.

III.D Afvalwater

III.D.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

III.D.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De hellinggoot als onderdeel van de vloeiستofdichte dwarshelling is aangesloten op een zelfaanzuigende pompinstallatie die het vervuilde afvalwater afvoert naar een bezinktank. De bezinktank is voorzien van een olie/waterafscheider van voldoende capaciteit. De installatie is voorzien automatische niveauschakeling zodat wordt voorkomen dat overtollig vervuild afvalwater kan afwateren naar het oppervlaktewater.

III.D.3 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

IV Bekendmaking ontwerp-beschikking

IV.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikkingen en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 18 maart 2005. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis te Raamsdonksveer, Afdeling Ruimte, cluster Milieu namelijk van 21 maart 2005 tot en met 18 april 2005.

IV.B Adviezen en bedenkingen

IV.B.1 Ingekomen adviezen en bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag is door de gemeente Geertruidenberg per brief van 15 april 2005 kenbaar gemaakt dat er ten aanzien van de ter inzage legging van de ontwerp-beschikkingen geen op- of aanmerkingen zijn.

V Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning

VI Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- a. de door Offshore Ruijtenberg B.V. aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1, lid 1 Wet milieubeheer voor het veranderen of de werking daarvan te veranderen van een inrichting voor het bouwen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van metalen schepen met een langs de waterlijn gemeten lengte van van 25 meter of meer, te verlenen.
- b. het origineel van dit besluit te zenden aan Offshore Ruijtenberg en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer;
 - de hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
 - Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant, Postbus 90157, 5200 MJ 's-Hertogenbosch;
 - VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, postbus 5520, 4801 DZ Breda;
 - het dagelijks bestuur van de Regionale Milieudienst West-Brabant, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
 - Mevrouw D.S.H. Nelemans en de heer L. van Well, Maasdijk 9, 4941 GB Raamsdonksveer;
 - De heer J.N.Th. Mekke, Jacq Stalkade 29, 4931 KM Geertruidenberg.
- c. deze beschikking bekend te maken op 3 juni 2005.

's-Hertogenbosch, 24 mei 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd, Bouw, Voedingsmiddelen en Metaal.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	2
1 Algemeen	3
1.1 ONDERHOUD.....	3
2 Bodembescherming	4
2.1 VOORZIENINGEN.....	4
2.2 GOTEN DWARSHELLING.....	4
3 Afvalwater	5
3.1 ALGEMEEN	5
3.2 LOZINGSEISEN.....	5
3.3 VOORZIENINGEN VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE.....	5
3.4 CONTROLE.....	5
4 Opslag en verlading	7
4.1 ALGEMEEN	7
5 Deelactiviteiten	8
5.1 VERFVERWERKING	8
ALGEMEEN.....	8

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

1 Algemeen

1.1 Onderhoud

- 1.1.1 De lager gelegen griend moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

2 Bodembescherming

2.1 Voorzieningen

- 2.1.1 Het airless verfspuiten en het afspritzen met water onder hoge druk mag alleen op de dwarshelling plaatsvinden, deze moet zijn voorzien van een vloeistofdichte verharding.

2.2 Goten dwarshelling

- 2.2.1 Goten voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moeten vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater.
- 2.2.2 Als een goot lek is, of als wordt vermoed dat dit het geval is, dient:
- a. dit onverwijld te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten;
 - b. het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik te worden gesteld;
 - c. herstel, indien dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk te geschieden.

3 Afvalwater

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - b. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of bij een zodanig zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
 - c. de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
 - d. de verwerking van slib, verwijderd uit een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of uit de bij een zodanig zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
 - e. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

3.2 Lozingseisen

- 3.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat:
- a. een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius;
 - b. een pH heeft lager dan 6,5 en hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - c. een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 (1997) of NEN 6654 (1992);
 - d. een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald volgens NEN 6621(1988): C1 (1992);
 - e. stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken;
 - f. stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar kan ontstaan;
 - g. stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - h. grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat.

3.3 Voorzieningen voor lozingen met minerale olie

- 3.3.1 Afvalwater afkomstig van de dwarshelling dient, voor vermenging met ander afvalwater, door een slibvangput en een olie-afscheider te worden geleid. Het effluent mag niet meer dan 200 mg/l minerale oliën bevatten, bepaald volgens NEN-EN-ISO 9377-2 (2000).

3.4 Controle

- 3.4.1 Het totale afvalwater dient voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.

- 3.4.2 Afvalwater waarvoor een concentratiegrenswaarde geldt, dient voor vermenging met afvalwater waarvoor een andere of geen concentratiegrenswaarde geldt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 3.4.3 De lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dient in een afzonderlijk register te worden vastgelegd.

4 Opslag en verlading

4.1 Algemeen

- 4.1.1 Om te voorkomen dat opgeslagen droge- en schone materialen buiten de inrichting kunnen geraken, moet tussen de opslag, van deze materialen en de belendende percelen een ruimte vrij worden gehouden van minimaal 3 meter.
- 4.1.2 De opslag van droge- en schone materialen moet op ordelijke wijze geschieden; de materialen moeten in daar toe bestemde rekken en of andere voorzieningen worden opgeslagen.
- 4.1.3 De droge- en schone materialen moeten zodanig worden gestapeld en of bevestigd dat ze niet kunnen omvallen.

5 Deelactiviteiten

5.1 Verfverwerking

Algemeen

- 5.1.1 Het schoonmaken van verfspuitapparatuur met een K1- of K2-vloeistof, moet geschieden in of boven een afsluitbare bak of vat of in een speciaal reinigingssysteem boven een vloeistofdichte verharding, waarbij de vloeistof wordt gerecirculeerd en in een gesloten vat wordt bewaard.

