



Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043

BESCHIKKING

Tank- en Metaalconstructiebedrijf C. van Zon BV
Veldweg 7 (voorheen 2a)
5254 VW HAARSTEEG

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1105403

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 14 maart 2005 hebben wij een aanvraag van Tank- en Metaalconstructiebedrijf C. van Zon B.V. (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan (Wm, art. 8.1, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Veldweg 7 (voorheen 2a) te Haarsteeg, kadastraal bekend gemeente Vlijmen, sectie N, nummers 4527 en 4526.

De vergunning wordt gevraagd voor een tijdelijke periode zoverre de activiteiten betrekking hebben op het opslaan, overslaan, bewerken en/of verwerken van afvalstoffen.

De aanvraag voorziet in:

- het realiseren van een opslagterrein binnen de vergunde inrichtinggrens;
- het verhogen van de compostopslag en de opslag van de te composteren materiaal van 3 naar 9 meter;
- het verplaatsen van de tankplaats;
- het aanbrengen van een olie-/benzineafscheider ten behoeve van de tankplaats;
- het realiseren van een gasflessenopslag;
- het bouwkundig renoveren van de “opslag ijzer” en de werkplaats;
- het plaatsen van een aantal kantoorunits;

- het afdekken van de percolaatbassins in plaats van beluchten;
- het verplaatsen van de stallingsplaats van de zeefinstallatie;
- het creëren van een opslagplaats voor gevaarlijke stoffen;
- het opslaan van afvalstoffen en reststoffen niet in containers maar in compartimenten;
- het vergroten van de aanwezige percolaatbassins;
- het aanleggen en uitbreiden van een bedrijfsriolering.

Op grond van categorie 28.4c, onder 1 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Aanvraagster beschikt over een revisievergunning d.d. 21 september 2001, nummer 780438. Aangezien aanvraagster voornemens is de inrichting te wijzigen, zie I.A, wordt onderhavige veranderingsvergunning aangevraagd.

I.C Locatie van de inrichting

De inrichting ligt in een landelijk gebied. De dichtstbijgelegen woning ligt op een afstand van 500 meter van de grens van inrichting.

I.D Het bestemmingsplan

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Buitengebied Vlijmen van toepassing, en heeft daarin de bestemming agrarisch bouwvlak.

I.E Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is eerder op 21 september 2001 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend onder nummer 780438.

Tevens hebben wij van de aanvraagster een melding ex artikel 8.19 Wm ontvangen en geaccepteerd d.d. 28 januari 2003, nummer 883575.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 14 maart 2005 ontvangen en is op 8 april 2005 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van Vlijmen;
- de inspecteur van de VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch;
- het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA te Lelystad.

II.A.2 Aanvullende gegevens

Op 8 april 2005 hebben wij van de aanvraagster een aanvulling op de aanvraag ontvangen. De aanvulling betreft analyseresultaten van het te lozen afvalwater.

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Aanvraagster heeft bij ons op 14 maart 2005 een aanvraag om een Wm-vergunning en een aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend. Deze laatste aanvraag hebben wij op 8 april 2005 verzonden aan het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch.

Het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch heeft aan ons per e-mailbericht d.d. 20 mei 2005 aangegeven geen specifiek advies uit te brengen over de samenhang tussen de te nemen beschikkingen op grond van de Wm en de Wvo (art. 8.31, lid 1 Wm).

Deze inhoudelijke afstemming is niet van invloed geweest op de inhoud van deze Wm-vergunning.

III Toetsingskaders

III.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

III.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

III.B Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand en Richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Vogelrichtlijn 79/409/EEG & Habitatrichtlijn 92/43/EEG)

De Vogel- en Habitatrichtlijn werken rechtstreeks voor zover zij nog niet zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving. Beide richtlijnen hebben tot doel de Natura 2000, het Europese ecologische netwerk, te beschermen. Op grond van beide richtlijnen worden zogenaamde habitatgebieden en vogelbeschermingszones aangewezen. Wij dienen als bevoegd gezag na te gaan of het in werking zijn van de inrichting significante nadelige gevolgen voor een van deze gebieden heeft.

Het Vogelrichtlijngebied "Waal" en Habitatrichtlijngebied "Vlijmens Ven, Moerputten" liggen op afstanden van respectievelijk 2.400 en 6.700 meter. Gezien de veranderingen en de afstanden van de inrichting tot de genoemde gebieden zullen de aangevraagde activiteiten geen significante gevolgen hebben voor deze gebieden.

III.C Lucht

III.C.1 Het kader voor de bescherming van de lucht

De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) is van toepassing, omdat er sprake is van opslag en laden/lossen van stuifgevoelige stoffen. Deze activiteiten vallen onder een bijzondere regeling uit de NeR: stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen alsmede opslag van stuifgevoelige stoffen.

III.C.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Bronnen van stofemissies zijn de opslagen van grondstoffen en in het composteringsproces het verkleinen van het groenafval, mengen, omzetten en zeven. De aanvraag om onderhavige veranderingsvergunning heeft geen betrekking op een capaciteitsvergroting van de opslag en het composteringsproces. De locatie van de opslagplaats van bepaalde stoffen en de opslaghoogte wordt echter wel veranderd.

III.C.3 De te verwachten ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere, relevante ontwikkelingen te verwachten.

III.C.4 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

In de aanvraag is aangegeven dat een wal rondom de inrichting is/wordt aangelegd variërend van 3 tot 5 meter boven maaiveld.

III.C.5 Besluit luchtkwaliteit

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit het BLK, betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, koolmonoxide, zwevende deeltjes, lood en benzeen in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. In beginsel dienen de “best beschikbare technieken” te worden voorgeschreven (IPPC-richtlijn). Het BLK is niet van toepassing op bedrijfslocaties. Worden desondanks overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen verwacht dan is het zoeken naar aanvullende eisen of alternatieven geboden.

Aanvraagster zal door de veranderingen waarvoor de vergunning is aangevraagd geen of niet meer stoffen uitstoten waarvoor in het Besluit luchtkwaliteit grenswaarden zijn gesteld.

Derhalve is het BLK niet van toepassing.

III.C.6 Beoordeling en conclusie

In de NeR worden richtlijnen gegeven in de vorm van maatregelen ter beperking van de puntbronemissies en diffuse stofemissie ten gevolge van de handelingen met stuifgevoelige stoffen. In de vigerende vergunning is bij het stellen van de voorschriften hiermee rekening gehouden. Aangezien deze voorschriften toereikend zijn om emissie van stof te voorkomen of te beperken en de activiteiten, anders dan de locatie, niet wijzigen, verklaren wij de betreffende voorschriften ook van toepassing op de veranderingen.

III.D Geur

III.D.1 Het kader voor de bescherming tegen geurhinder

Het in de NeR omschreven algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van het ALARA principe de kern van het nationale geurbeleid. Onderdeel van het geurbeleid is dat wij de uiteindelijke lokale afweging moeten maken zodat wij rekening kunnen houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen.

Het geurbeleid bestaat uit de volgende beleidslijnen:

- als er geen hinder of kans op hinder is, zijn maatregelen niet nodig;

- als er wel hinder of kans op hinder is, worden maatregelen op basis van het ALARA principe afgeleid;
- voor bepaalde branches is een toetsingskader voor geurhinder in een bijzondere regeling van de NeR opgenomen;
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.

Voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau geeft de NeR de hindersystematiek. Met behulp hiervan kan een situatie van geuroverlast worden beoordeeld. Toepassen van de hindersystematiek leidt tot een specifieke afweging voor een individuele situatie of tot het toepassen van een bijzondere regeling.

III.D.2 Bijzondere regeling

Voor de bedrijfstak van de aanvrager is een bijzondere regeling (BR) opgenomen in de NeR. Het betreft de bijzondere regeling “compostering van groenafval”.

In de vigerende vergunning is aangesloten bij deze BR. De maatregelen en voorzieningen in de BR zijn opgenomen in de voorschriften van de vigerende vergunning.

III.D.3 De te verwachten ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere, relevante ontwikkelingen te verwachten.

III.D.4 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen het aspect geurhinder

De capaciteit van te verwerken groenafval neemt niet toe en het composteringsmethodiek verandert eveneens niet. In de aanvraag om onderhavige veranderingsvergunning wordt verzocht om de percolaatbassins niet meer te beluchten, maar af te dekken met een folie. Aanvrager stelt dat door het niet meer beluchten, geurveroorzakende stoffen niet meer worden opgewoeld door werveling in het percolaatbassin. De waterlaag in de bassins zorgt voor een afsluitende laag en mogelijk vrijkomende gassen worden door het folie opgevangen waardoor oxidatie kan plaatsvinden. Bijkomend voordeel zou een hoger milieurendement zijn doordat minder energie wordt verbruikt.

III.D.5 Beoordeling en conclusie

Het vrijkomende percolaatwater wordt opgevangen in de twee percolaatbassins. Het percolaatwater wordt conform de vigerende vergunning gebruikt om het vochtgehalte van het composterende materiaal te reguleren door het te gebruiken als beregeningswater. De veranderingen waarvoor de vergunning is aangevraagd hebben geen betrekking op dit proces, maar wel op de opslag en behandeling van het percolaatwater. Verzocht is om de percolaatbassins niet meer te beluchten, maar deze af te dekken. Uit overleg met de adviseur van de aanvrager is gebleken dat het afdekken van bassins was gebaseerd op de bijzondere regeling G3 “Rioolwaterzuiveringsinstallaties”. Het afdekken van bassins in BR G3 gaat echter gepaard met een luchtbehandeling van de vrijkomende lucht met een geurbepalende techniek. Het gezuiverde afvalwater wordt vervolgens geloosd. Het composteren van groenafval en het daarbij vrijkomende percolaatwater en hergebruik hiervan in het proces zijn niet vergelijkbaar met de processen die plaatsvinden bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de BR van de NeR is expliciet aangegeven dat beluchten van het percolaatwater een voorwaarde is om het te gebruiken als beregeningswater. Indien dit water niet belucht wordt ontstaat een anaëroob milieu dat

leidt tot (sterk) geurhoudend percolaatwater. Indien dit water over de composteringshopen wordt verspreid zal de geurbelasting vanuit de inrichting toenemen. Aangezien de BR van de NeR beschouwd moet worden als alara, moeten de percolaatbassins worden belucht om geurhinder te voorkomen. Deze voorwaarde blijft derhalve van kracht.

III.E Geluid

III.E.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de “Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening” d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

“Zolang een gemeente nog geen beleid voor Industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota Industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.”

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake Industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op het karakter van de omgeving zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid aansluiten bij de richtwaarde van een landelijke “omgeving”.

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota Industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake Industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij de maximale geluidniveaus vanwege de inrichting aan de bovenstaande waarden.

Verkeersaantrekkende werking

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wm” van 29 februari 1996.

III.E.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door:

- handeling van ingaande en uitgaande (afval)stoffen en producten (ontvangst en intern transport);

- het bewerken van de diverse afvalstoffen met de daartoe bestemde machines (verkleinen, zeven, omzetten, persen);
- vrachtwagenbewegingen van en naar de inrichting.

De veranderingen zoals omschreven bij punt I.A hebben geen wezenlijke invloed op de geluidproductie van de inrichting.

III.E.3 De te verwachten ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere, relevante ontwikkelingen te verwachten.

III.E.4 Beoordeling en conclusie

In de vigerende vergunning van 21 september 2001 zijn toereikende geluidvoorschriften opgenomen. Aangenomen wordt dat de veranderingen geen invloed hebben op de vergunde normstelling. Derhalve verklaren wij de betreffende voorschriften ook van toepassing op de veranderingen.

III.F Bodem

III.F.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden getroffen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd.

Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de Stand der Techniek en voldoen dus aan het ALARA-beginsel.

III.F.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats die betrekking hebben op de veranderingen waarvoor de vergunning is aangevraagd:

- het tanken van brandstof op de tankplaats;

- de opslag van percolaat in percolaatbassins;
- de opslag van gevaarlijke stoffen in een opslagplaats;
- de opslag van afval- en reststoffen in compartimenten in plaats van containers;
- het afvoeren van verontreinigd afvalwater door een olie-waterafscheider inclusief riolering en het bedrijfsriool bestemd voor de afvoer van verontreinigd hemel-/percolaatwater.

III.F.3 De te verwachten ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere, relevante ontwikkelingen te verwachten.

III.F.4 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

Afleveren van brandstof

De nieuwe tankplaats is voorzien van een vloeistofdichte vloer. Deze vloer is aangesloten op de olie-waterafscheider.

Percolaatbassins

In de aanvraag wordt in hoofdstuk 9 verwezen naar bijgevoegd rapport van de controle van de bassins op lekdictheid.

De opslag van gevaarlijke stoffen

De opslag vindt plaats in een nieuwe opslagplaats boven een lekbak.

De opslag van afval- en reststoffen

Op de plattegrondtekening is aangegeven dat de vloer vloeistofdicht is.

Riolering tot en met de bezinkput en olieafscheider en bedrijfsriool voor de afvoer van verontreinigd hemel-/percolaatwater

Er zijn geen maatregelen en voorzieningen opgenomen voor de riolering waarin verontreinigd afvalwater kan geraken tot en met de olie-waterafschers, en verontreinigd hemel-/percolaatwater wordt afgevoerd naar en vanuit de percolaatbassins.

III.F.5 Beoordeling en conclusie

Uit de aanvraag blijkt, dat niet voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. De vloeistofdichte vloer van de tankplaats, de riolering vanaf de tankplaats tot aan de olie-waterafscheider, de riolering naar en vanuit de percolaatbassins, de opslagplaats voor afval- en reststoffen en de percolaatbassins moeten vergezeld gaan van een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening. Bovendien dient binnen de inrichting zorgvuldig te worden omgegaan met het morsen (good housekeeping).

Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden.

In de vigerende vergunning d.d. 21 september 2001 is een verplichting opgenomen om het rioolsysteem periodiek te inspecteren conform NPR 3320 (voorschrift 4.2.3). Aangezien voor rioolsystemen eveneens een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening kan worden

afgegeven, hoeft het riolsysteem niet meer conform NPR 3320 geïnspecteerd te worden. Derhalve trekken wij voorschrift 4.2.3 van de vigerende vergunning d.d. 21 september in.

Conform voorschrift 5.1.3. van de voornoemde vigerende vergunning moeten vrijkomende afval- en reststoffen in containers worden bewaard. Aangezien onderhavige vergunningaanvraag mede betrekking heeft op de opslag van afval- en reststoffen in compartimenten, trekken wij voorschrift 5.1.3 van de vigerende vergunning d.d. 21 september 2001 in.

III.F.6 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Bij de aanvraag voor de veranderingsvergunning is geen nulsituatie- en eindsituatiebodemonderzoeksrapport toegevoegd ter plaatse van:

- nieuwe tankplaats met OBAS (nulsituatie onderzoek);
- nieuwe bovengrondse tanks (nulsituatie onderzoek);
- oude tankplaats (eindsituatie onderzoek).

Het eindsituatieonderzoek ter plaatse van de oude tankplaats moet worden uitgevoerd op basis van voorschrift 4.7.1 van de vigerende vergunning. Het nulsituatieonderzoek ter plaatse van de nieuwe tankplaats en de bovengrondse tanks moet nog worden uitgevoerd. Dit hebben wij opgenomen in de voorschriften.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatie bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

III.G Afvalwater

III.G.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen hoeven te worden. Bescherming van de doelmatige

werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Aa en Maas en het oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, zijn aspecten die in de Wvo-beschikking betrokken dienen te worden.

III.G.2 De te verwachten ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere, relevante ontwikkelingen te verwachten.

III.G.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Binnen de inrichting wordt als gevolg van de veranderingen waarvoor de vergunning is aangevraagd, verontreinigd afvalwater geloosd op de gemeentelijke riolering. Het afvalwater bestaat uit:

- sanitair afvalwater;
- verontreinigd hemelwater vanaf de tankplaats;
- overloop vanaf de percolaatbassins;
- weegbrug.

Het verontreinigd hemelwater afkomstig van de tankplaats wordt door tussenkomst van zuiveringstechnische voorzieningen geloosd op het rioolstelsel.

III.G.4 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

Conform voorschrift 4.3.5. van de vigerende vergunning d.d. 21 september 2001 moet overtollig water uit het percolaatbassin in een gesloten tankwagen uit de inrichting te worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Aangezien onderhavige vergunningaanvraag mede betrekking heeft op de lozing van dit water op de gemeentelijke riolering, trekken wij voorschrift 4.3.5 van de vigerende vergunning d.d. 21 september 2001 in.

III.H Energie

Als gevolg van de veranderingen zal naar verwachting geen toename plaatsvinden van het energieverbruik. Derhalve is dit milieuaspect niet verder beschouwd.

III.I Externe Veiligheid

III.I.1 Het kader voor externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen.

De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken.

Eenzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie). Anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen. Dit omvat nadrukkelijk ook de bescherming van het milieu.

De inrichting valt niet onder de specifieke categorieën van inrichtingen waarop het in oktober 2004 van kracht geworden Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen van toepassing is. Tevens vindt geen opslag van gevaarlijke stoffen in emballage plaats in een hoeveelheid van meer dan 10.000 kg.

Het beheersen van risico's bij industriële activiteiten wordt daarom op verschillende manieren benaderd, namelijk generiek, door toepassing van richtlijnen, ontwerpnormering en AMvB's. Daarnaast wordt gestreefd naar het redelijkerwijs zoveel mogelijk beperken van de risico's (ALARA: 'As Low As Reasonably Achievable').

III.1.2 Maatregelen en voorzieningen ter beperking van de risico's

De regels uit de PGS 15 en de voorschriften welke betrekking hebben op brandpreventie zijn voldoende om de risico's van het werken met de gevaarlijke stoffen af te dekken.

III.1.3 Beoordeling en conclusie

Op bovengenoemde activiteiten is geen integraal of sectoraal besluit van toepassing. De gestelde voorschriften zijn voldoende om de risico's van het opslaan van gevaarlijke stoffen af te dekken.

IV Bekendmaking ontwerp-beschikking

IV.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 17 juni 2005. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen bij het gemeentehuis Vlijmen, Julianastraat 34 en Bibliotheek Vlijmen, Burgemeester Zwaansweg 2 te Vlijmen, namelijk van 20 juni 2005 tot en met 18 juli 2005.

IV.B Adviezen en bedenkingen

IV.B.1 Ingekomen adviezen en bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, bedenkingen ingekomen door Amitec BV, Hurk 303 te Uden namens de aanvrager (hierna te noemen reclamant 1).

Door reclamanten, die verzocht hebben hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken, is op 18 juli 2005 aangegeven dat zij bedenkingen willen inbrengen, doch is verzocht om goedkeuring te verlenen de bedenkingen en argumentatie uiterlijk 22 juli 2005 in te dienen. In de wet is aangegeven dat binnen de gestelde termijn, te weten van 20 juni 2005 tot en met 18 juli 2005, bedenkingen konden worden ingebracht. Door reclamanten is op de laatste dag van de ter inzagelegging verzocht om goedkeuring te verlenen voor het buiten deze periode indienen van bedenkingen. Wij zijn binnen de gestelde termijn niet in de gelegenheid geweest op dit verzoek te reageren. Indien dit verzoek "tijdig" was gedaan, hadden wij de reclamanten medegedeeld dat 18 juli 2005 een fatale datum was en dat uiterlijk op die

datum de bedenkingen moesten zijn ingediend. Daarnaast is het conform jurisprudentie niet mogelijk om pro forma bedenkingen in te dienen. Wij zijn derhalve genoodzaakt de bedenkingen van deze reclamanten buiten behandeling te laten.

IV.B.2 Samenvatting bedenkingen

De bedenkingen van reclamant 1 luiden kort samengevat als volgt:

1. In de considerans, onderdeel I.A, is onterecht de zinsnede opgenomen: “het realiseren van een opslagterrein buiten de vergunde inrichtingsgrens”. Reclamant verzoekt om aanpassing, omdat dit gedeelte niet buiten de vergunde inrichting was gelegen.
2. In de considerans, onderdeel VI, is aangegeven dat de beluchting van de percolaatbassins gecontinueerd moet worden ter voorkoming van stankoverlast. Indien het percolaat niet gebruikt wordt voor het bevochtigen van de composthopen, zou het volgens reclamant niet nodig zijn de percolaatbassins te beluchten, maar is afdekken voldoende. Reclamant verzoekt om hier duidelijkheid over te verschaffen.
3. In de considerans, onderdeel VI, is aangegeven dat de voorschriften 4.2.3, 4.3.5 en 5.1.3 worden ingetrokken. Aanvullend stelt reclamant dat de voorschriften 9.3.3, 11.1.6 en 11.2.7 geen nut meer hebben. De voorschriften 9.3.3, 11.1.6 en 11.2.7 gaan over respectievelijk de voormalige tankplaats en opslaghoogtes. Reclamant verzoekt ook dit onderdeel van de considerans aan te passen.
4. Voorschrift 3.2.1. In dit voorschrift is aangegeven: “het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken”. Aangezien stank geen criterium is dat de werking van het riool, zuiveringstechnisch werk en de verwerking van slib kan belemmeren, verzoekt reclamant dit voorschrift te schrappen.
5. Voorschrift 4.1.2. In dit voorschrift is aangegeven dat slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten voldoen aan bepaalde constructie-eisen. Door de constructie- en keuringseisen die reeds elders zijn voorgeschreven worden doel en nut van dit voorschrift betwijfeld. Reclamant verzoekt om dit voorschrift te schrappen.
6. Voorschrift 4.2.1. In dit voorschrift is aangegeven dat een registratiesysteem aanwezig moet met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Gezien het feit dat de overheid de administratieve lasten wil beperken, is reclamant verbaasd dat dit voorschrift is opgenomen omdat op 6 januari 2005 al een inspectie- en onderhoudssysteem is ingediend en goedgekeurd door ons. Reclamant verzoekt dit voorschrift te schrappen.
7. Voorschrift 4.3.1. In dit voorschrift is aangegeven dat de opslag van diesel in bovengrondse tanks moet voldoen aan CPR 9-6. In artikel 4.3.8 van deze CPR is aangegeven dat de tank aan alle zijde op doelmatige wijze bereikbaar moet zijn. In de aangevraagde situatie kan hier niet aan worden voldaan, omdat de tanks tegen de achterzijde van de opslagruimte liggen. reclamant verzoekt om dit artikel te schrappen.

8. Voorschrift 4.5.9. In dit voorschrift is aangegeven dat binnen 5 meter van de bewaarplaats van gasflessen geen goederen of stoffen aanwezig mogen zijn. In de aanvraag is aangegeven dat de opslag van gasflessen is gelokaliseerd in de ruimte voor de ijzeropslag. De opslag van ijzer wordt niet als een gevaarlijke opslag gezien ten opzichte van de gasflessen. Reclamant verzoekt dit voorschrift te schrappen danwel zodanig aan te passen dat de aanwezige metaalopslag is toegestaan.
9. Voorschrift 4.6.1. Deze bedenking is door reclamant ingetrokken door middel van de brief d.d. 17 augustus 2005, ontvangen 19 augustus 2005.

IV.B.3 Reactie op de bedenkingen

Hieronder gaan wij in op de ingekomen bedenkingen.

Ten aanzien van de bedenkingen zoals ingebracht door reclamant 1 wordt het volgende opgemerkt:

Ad 1. Wij hebben in paragraaf I.A overeenkomstig de aanvraag (1.6) aangegeven wat wordt aangevraagd. Naar aanleiding van deze bedenking hebben wij de aanvraag die deel uitmaakt van de vigerende vergunning beschouwd. Uit de plattegrondtekening met kenmerk 99.204/WM.02 in combinatie met de kadastrale gegevens blijkt dat het opslagterrein niet buiten de vergunde inrichtingsgrens in gelegen.

Wij hebben naar aanleiding van deze bedenking de overweging onder I.A opnieuw geredigeerd.

De bedenking is gegrond.

Ad 2.

Het vochtgehalte van het materiaal is belangrijk voor een goed verloop van het composteringsproces. In de aanvraag die deel uitmaakt van de vigerende vergunning d.d. 21 september 2001, is in bijlage 11 expliciet vermeld dat het gerecirculeerde proceswater dat wordt opgevangen in de percolaatbassins wordt gebruikt om de composthoppen te bevochtigen. Voorschrift 11.2.2 van de betreffende vergunning is van gelijke strekking. Op deze wijze is eenduidig vastgelegd dat het percolaatwater gebruikt wordt om het vochtgehalte in de composthoppen te reguleren.

De bedenking is ongegrond.

Ad 3. Voorschrift 9.3.3 heeft betrekking op een bovengrondse stalen enkelwandige tank. De bovengrondse dieseltank met een inhoud van 5.000 liter, renvooinummer 6, is enkelwandig uitgevoerd. Derhalve is voorschrift 9.3.3 van toepassing op deze tank en kan het voorschrift niet worden ingetrokken. Voorschrift 11.1.6 heeft betrekking op de opslaghoogte van het te composteren materiaal. Onderhavige vergunning is onder andere aangevraagd voor het verhogen van de “compostopslag” en “de opslag van de te composteren materiaal”. Voorschrift 11.1.6 kan derhalve vervallen omdat dit voorschrift betrekking heeft op het nog te composteren materiaal. Voorschrift 11.2.7 heeft betrekking op de composteringshoppen en niet op de compostopslag. De vergunning is niet aangevraagd om de opslaghoogte van de composteringshoppen te veranderen. In paragraaf 4.1 van de aanvraag is expliciet toegelicht dat de opslaghoogte van compost en te composteren materiaal wordt verhoogd om de aanwezige vloer waarop het composteringsproces plaatsvindt optimaler te gebruiken. Overigens merken wij op dat in het geuronderzoek dat deel uitmaakt van de vigerende vergunning verwezen wordt naar

de bijzondere regeling uit de NeR “compostering van groenafval”. Deze regeling is gebaseerd op het branche-geuronderzoek dat in opdracht van de BVOR is uitgevoerd. Ook hier wordt voor de composteringshopen uitgegaan om de hoogte te beperken tot 3 meter. Derhalve kan voorschrift 11.2.7 niet worden ingetrokken.

Het voorschrift 11.1.6 van de vigerende vergunning wordt ingetrokken en is aanleiding tot aanpassing van het dictum.

De bedenking is deels gegrond en deels ongegrond.

Ad 4. Wij zijn het eens met de stelling dat stank geen criterium is dat de werking van een openbaar riool, zuiveringstechnisch werk en de verwerking van slib kan belemmeren.

In het kader van artikel 8.11 van de Wet milieubeheer kan vergunning in het belang van de bescherming van het milieu onder beperkingen worden verleend. Aan een vergunning worden de voorschriften verbonden, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Het betreffende voorschrift 3.2.1 is opgenomen ter bescherming van het milieu, ter voorkoming van stankhinder, en niet in relatie tot de werking van een openbaar riool, zuiveringstechnisch werk en de verwerking van slib.

De bedenking is ongegrond.

Ad 5. Voorschrift 4.1.2 is onterecht opgenomen en treft geen doel. Het voorschrift kan vervallen.

De bedenking is gegrond.

Ad 6. In voorschrift 4.2.1 is een registratiesysteem opgenomen met betrekking tot de aanwezige gevaarlijke stoffen. Dit is overeenkomstig de begrippenlijst een stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, Wet milieugevaarlijke stoffen. Vanwege het van toepassing worden van PGS 15 (zie paragraaf IV.C Ambtshalve wijziging) kan dit registratiesysteem vervallen, omdat minder dan 2.500 kg gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Boven deze hoeveelheid is een registratiesysteem in PGS 15 opgenomen. Voorschrift 4.2.1 kan derhalve vervallen.

De bedenking is gegrond.

Ad 7. Voorschrift 4.3.1 heeft betrekking op de nieuwe bovengrondse dubbelwandige tank, zoals aangeduid met nummer 7 in het renvooi op de plattegrondtekening 5.027, blad 1 die deel uitmaakt van de vergunningaanvraag. Deze tank is zodanig gesitueerd dat inspectie aan alle zijden kan plaatsvinden. Voorschrift 4.3.8 van CPR 9-6 is naleefbaar.

De bedenking is ongegrond.

Ad 8. Zeer recent is een richtlijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen, waaronder gasflessen, bekendgemaakt. Deze richtlijn “PGS 15” beschrijft onder andere de voorzieningen en maatregelen voor de opslag van gasflessen. Dit betekent dat wij de voorschriften in paragraaf 4.5 opnieuw in ogenschouw hebben genomen. Het “inhoud” van voorschrift 4.5.9 in de ontwerpbesikking is niet opgenomen in PGS 15. Dit betekent dat voorschrift 4.5.9 komt te vervallen. De voorschriften in paragraaf 4.5 zijn aangepast conform PGS 15 en zijn hernummerd, zie IV.C.

De bedenking is gegrond.

IV.C Ambtshalve wijziging

In de inrichting worden gevaarlijke stoffen (inclusief gasflessen) opgeslagen en gebruikt. Gevaarlijke stoffen dienen op een veilige manier te worden opgeslagen. Op 28 juni 2005 is PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) bekend gemaakt. PGS 15 is bedoeld als referentiekader voor vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer. PGS 15 vervangt de "oude" CPR 15 richtlijnen. In de ontwerpbeschikking hadden wij al aangegeven dat PGS 15 de richtlijn CPR 15-1 zou gaan vervangen. In PGS 15 is voor de indeling en definiëring van gevaarlijke stoffen aangesloten bij de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. De classificatie van gevaarlijke stoffen vindt plaats conform de Europese overeenkomst ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). Het ADR kent dertien klassen van gevaarlijke stoffen. Het begrip "gevaarlijke stof" is in de begrippenlijst derhalve aangepast.

Omdat de voorschriften moeten zijn gebaseerd op de meest recente milieutechnische inzichten is derhalve aansluiting gezocht bij PGS 15 en zijn de voorschriften met betrekking tot gevaarlijke stoffen (inclusief gasflessen) hierop aangepast.

De opslag van gevaarlijke stoffen in de losse kast (nummer 12 op de plattegrondtekening) dient plaats te vinden conform PGS 15. PGS 15 stelt overigens dezelfde eisen stelt aan een losse kast als CPR 15-1. Ook de de opslag van gasflessen dient aan PGS 15 te voldoen. Dit heeft geleid tot aanpassing van de voorschriften in paragraaf 4.4 en 4.5 in de ontwerpbeschikking. Voorschrift 4.4.1 is hernummerd tot 4.4.1 tot en met 4.4.5. De voorschriften 4.5.1 tot en met 4.5.11 zijn hernummerd tot 4.5.1 en 4.5.2.

IV.D Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de considerans en voorschriften behorende bij de vergunning:

1. Overwegingen. In paragraaf I.A hebben wij de overweging aangepast. Hieruit blijkt dat het opslagterrein binnen de vergunde inrichtingsgrens ligt.
2. Dictum. In dictum is aangegeven dat voorschrift 11.1.6 wordt ingetrokken.
3. Overweging III.I.2. Verwijzing naar PGS 15 in plaats van CPR 15-1.
4. Overweging III.I.3. Deze paragraaf is vervallen in verband met PGS 15. De oorspronkelijke paragraaf III.I.4 is hernummerd tot III.I.3.
5. Voorschrift. Voorschrift 4.1.2 is vervallen.
6. Voorschrift. Voorschrift 4.2.1 is vervallen.
7. Voorschrift 4.4.1 is hernummerd tot 4.4.1 tot en met 4.4.5. De voorschriften 4.5.1 tot en met 4.5.11 zijn hernummerd tot 4.5.1 en 4.5.2.
8. Begrippen: Het begrip PGS 15 en gevaarlijke stof is opgenomen in de begrippenlijst. De begrippen CPR en CPR 15-1 zijn vervallen.

V Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

De vigerende revisievergunning d.d. 21 september 2001 is verleend voor een periode van 10 jaar. Dit betekent dat die vergunning op 21 september 2011 vervalt.

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn gelijk aan de looptijd van de vigerende revisievergunning, zijnde voor de periode tot 21 september 2011.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door Tank- en Metaalconstructiebedrijf C. van Zon B.V., Veldweg 7 te Vlijmen aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1, lid 1 Wet milieubeheer voor het veranderen of de werking daarvan te veranderen van een inrichting bestemd tot het composteren van groenafval, het bewerken van landbouwfolies, fouragehandel, het verhuren en onderhoud/repareren en stallen van landbouw- en grondverzetmachines alsmede transportmiddelen, loonwerkzaamheden voor de agrarische sector te verlenen voor een periode gelijk aan de looptijd van de vigerende revisievergunning, zijnde voor de periode tot 21 september 2011, met dien verstande dat het beluchten van de percolaatbassins gecontinueerd moet worden;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- te bepalen dat de voorschriften 4.2.3, 4.3.5, 5.1.3 en 11.1.6 van de vigerende revisievergunning d.d. 21 september 2001, nummer 780438 worden ingetrokken.
- het origineel van dit besluit te zenden aan Tank- en Metaalconstructiebedrijf C. van Zon BV, Veldweg 7 (voorheen 2a), 5254 VW Haarsteeg en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Heusden, Postbus 41, 5250 AA Vlijmen;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch;
 - de hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
 - VROM-Inspectie Regio Zuid, de Regionaal inspecteur, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - Amitec BV, H.W.A. Arts, Hurk 303, 5403 LD Uden;
 - Tweetal anonieme bezwaarmakers.
- deze beschikking bekend te maken op 7 oktober 2005.

's-Hertogenbosch, 28 september 2005

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	2
1 Algemeen	4
1.1 ALGEMEEN	4
2 Bodembescherming	5
2.1 VOORZIENINGEN.....	5
2.2 BEHEERMAATREGELEN	5
2.3 BODEMBELASTINGONDERZOEKEN.....	6
<i>BODEMBELASTINGONDERZOEK (NULSITUATIEONDERZOEK)</i>	6
3 Afvalwater	7
3.1 ALGEMEEN	7
3.2 LOZINGSEISEN.....	7
<i>SLIBVANGPUT EN OLIE-AFSCHIEDER VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE</i>	7
3.3 CONTROLE.....	8
4 Opslag en verlading	9
4.1 ALGEMEEN	9
4.2 OPSLAGREGISTRATIE	9
4.3 OPSLAG VAN OLIE IN EEN BOVENGRONDSE TANK.	9
<i>OPSLAG IN EEN STALEN DUBBELWANDIGE TANK MET LEIDINGEN EN APPENDAGES</i>	9
4.4 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (0-10 TON).....	9
4.5 GASFLESSEN	10
4.6 AFVAL- EN RESTSTOFFEN IN COMPARTIMENTEN	10

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Eural	Europese afvalstoffenlijst
Gasfles	Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gevaarlijke stof	Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de IMDG-Code.
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
m_0^3	Hoeveelheid stof die een volume inneemt van 1 m^3 bij een druk van 101,3 kPa en een temperatuur van 0 °C, gecorrigeerd voor het eventuele gehalte aan waterdamp.
NEN 6411	Water: Bepaling van de pH .
NEN 6487	Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.
NEN 6621	Afvalwater en slib; Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan; Gravimetrische methode.
NEN 6654	Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost sulfaat met behulp van een doorstroomanalysestelsel.
NEN-EN	Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
PGS 15	Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS); Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen; Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
Potentieel bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Reststoffen	De als afvalstoffen aan te merken stoffen die overblijven nadat afvalstoffen zijn be- of verwerkt.
Riolering	Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool.
Vlampunt	Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55° C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55° C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 2719.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

1 Algemeen

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Indien er voorzover hierna niet anders is bepaald gelden de voorschriften verbonden aan de revisievergunning d.d. 21 september 2001 ook voor de aangevraagde veranderingen.

2 Bodembescherming

2.1 Voorzieningen

- 2.1.1 Van de vloeistofdichte voorziening van de tankplaats dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn.
- 2.1.2 Uiterlijk 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning moet voor de bedrijfsriolering voor verontreinigd afval-/hemelwater, percolaatbassins en de vloer van de afval- en reststoffen een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig zijn. Op verzoek dient deze verklaring aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
- 2.1.3 Gevaarlijke stoffen (vloeistoffen) in emballage moeten zijn geplaatst in een lekbak. De lekbak moet een inhoud hebben van de grootste emballage-eenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen emballage.
- 2.1.4 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst.
- 2.1.5 De percolaatbassins mogen voor niet meer dan 90 % gevuld zijn.

2.2 Beheermaatregelen

- 2.2.1 Binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een inspectieprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
 - a. welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
 - b. de inspectiefrequentie;
 - c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
 - d. welke deskundigheid daarvoor nodig is;
 - e. wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
 - f. welke middelen daarvoor nodig zijn;
 - g. hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - h. welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen.
- 2.2.2 Binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een onderhoudsprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het onderhoudsprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
 - a. welke voorzieningen onderhouden worden;
 - b. de onderhoudsfrequentie;
 - c. waaruit het onderhoud bestaat;
 - d. wie het onderhoud uitvoert;
 - e. welke middelen voor het onderhoud nodig zijn;
 - f. budgettering van het onderhoudsprogramma.

2.3 Bodembelastingonderzoeken

Bodembelastingonderzoek (nulsituatieonderzoek)

- 2.3.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingsonderzoek te zijn uitgevoerd ter plaatse van de bovengrondse tanks en tankplaats met olie-waterafscheider. Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen en stoffen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

3 Afvalwater

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
- 3.1.2 Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van afvalwater met het oog op de doelmatige werking, als bedoeld in voorschrift 3.1.1, onderdeel 3.1.1a en de verwerking als bedoeld in voorschrift 3.1.1, onderdeel 3.1.1b.

3.2 Lozingseisen

- 3.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat:
- een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius;
 - een pH heeft lager dan 6,5 en hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 (1997) of NEN 6654 (1992);
 - een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald volgens NEN 6621(1988): C1 (1992);
 - stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken;
 - stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar kan ontstaan;
 - stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat.

Slibvangput en olie-afscheider voor lozingen met minerale olie

- 3.2.2 De slibvangput en olie-afscheider moeten ten minste éénmaal per maand worden geïnspecteerd en zo dikwijls als dat voor de goede werking noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per jaar, worden geledigd en ontdaan van olie- en slibafzetting.
- 3.2.3 Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon leiding- of bronwater.
- 3.2.4 Het bewijs van de afvoer van de vet-, olie- en slibafzetting uit de slibvangput en olie-afscheider door een erkende inzamelaar/verwerker dient te worden bewaard gedurende een periode van ten minste vijf jaar en op verzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
- 3.2.5 De slibvangput en olie-afscheider dienen te voldoen aan NEN-EN 858-2 of voorzien te zijn van een kwaliteitsverklaring welke is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringsinstelling en waarmee tenminste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.

- 3.2.6 Indien voor een slibvangput en olie-afscheider geen kwaliteitsverklaring als bedoeld in voorschrift 3.2.5 is afgegeven dient vergunninghoudster binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten aan te tonen dat de slibvangput en olie-afscheider voldoen aan NEN-EN 858-2.

3.3 Controle

- 3.3.1 De inspectie, lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dient in een afzonderlijk register te worden vastgelegd.
- 3.3.2 De hoeveelheid van het te lozen verontreinigde hemel-/percolaatwater afkomstig van het bedrijfsterrein moet door of vanwege vergunninghouder door continue meting worden vastgesteld en geregistreerd met een nauwkeurigheid van minimaal 95%.

4 Opslag en verlading

4.1 Algemeen

4.1.1 Het vullen van tanks en vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.

4.1.2 Vervallen.

4.2 Opslagregistratie

4.2.1 Vervallen.

4.3 Opslag van olie in een bovengrondse tank.

Opslag in een stalen dubbelwandige tank met leidingen en appendages

4.3.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:

- a. 4.1.1 en 4.1.2;
- b. 4.1.2.1 en 4.1.2.2;
- c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
- d. 4.3.8 en 4.3.9;
- e. 4.3.11;
- f. 4.4.1;
- g. 4.4.4 en 4.4.5;
- h. 4.4.7 en 4.4.8;
- i. 4.5.2 tot en met 4.5.9;
- j. 4.5.11;
- k. 4.6.1 tot en met 4.6.7.

4.4 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (0-10 ton)

4.4.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1 van de PGS 15.

4.4.2 Lege, ongereinigde verpakking van gevaarlijke stoffen moet worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakking van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.

4.4.3 Het gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen in opslagvoorzieningen moet voldoen aan de voorschriften 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.15.1, 3.16.1, 3.16.2, 3.17.1, 3.18.1, 3.19.1 en 3.19.2 van de PGS 15.

- 4.4.4 Voor elke 200 m² vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. De keuze van het type blustoestel moet zodanig zijn dat deze geschikt is om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.
- 4.4.5 De opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4 , 3.2.1.5, 3.10.1, 3.10.2 en 3.16.1 van de PGS 15.

4.5 Gasflessen

- 4.5.1 De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.3, 3.1.6, 3.2.3.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.21.1, 3.23.1, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15 en 6.2.16 van de PGS 15.
- 4.5.2 Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle gasflessen van deze vergunning.

4.6 Afval- en reststoffen in compartimenten

- 4.6.1 Bij de opslag van afval- en reststoffen moeten de vakken waarin de stoffen worden opgeslagen aan ten minste drie zijden omgeven worden door keerwanden.
- 4.6.2 Indien bij opslag van afval- en reststoffen gevaar bestaat voor verspreiding van stoffen buiten de inrichting, dienen voldoende en adequate maatregelen te worden getroffen om genoemde verspreiding te voorkomen.
- 4.6.3 Als de inrichting langer dan drie dagen buiten gebruik is moeten voldoende en adequate maatregelen worden getroffen om verspreiding buiten de inrichting te voorkomen, bijvoorbeeld door het afdekken met een zeil.