

BESCHIKKING

Verstegen Rijsbergen Holding BV
De Waterman 13
4891 TL RIJSBERGEN

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1132659

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 22 juni 2004 hebben wij een aanvraag van Verstegen Rijsbergen Holding b.v. (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wm, art. 8.4, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Pater Taksweg ongenummerd te Rijsbergen, kadastraal bekend gemeente Rijsbergen, sectie C, nummer 2166.

De Wm-vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar.

De aanvraag voorziet in:

- de opslag van (monostromen van) bouw- en sloopafval met een capaciteit van 530 m³;
- de overslag en sortering van bouw- en sloopafval met een capaciteit van 2.000 ton per jaar;
- de opslag en overslag van grond met een opslagcapaciteit van 5.000 m³;
- het zeven van grond met een capaciteit van 10.000 ton per jaar;
- de opslag van asbest met een opslagcapaciteit van 100 ton;
- de opslag van bouwstoffen met een capaciteit van 5.000 m³;
- de opslag van bouwmaterialen.

Binnen de inrichting worden van buiten de inrichting afkomstige (monostromen van) bouw- en sloopafval, asbest en grond tijdelijk opgeslagen. Deze afvalstoffen zijn uitsluitend afkomstig van de eigen werkzaamheden van de aanvraagster.

Reeds op de slooplocatie wordt het bouw- en sloopafval ontdaan van verontreinigende stoffen zoals teerhoudend dakleer, verontreinigd dakgrind, verontreinigde rookkanalen en asbest. De monostromen van bouw- en sloopafval worden binnen de sorteerhal van de inrichting op- en overgeslagen. Gemengd bouw- en sloopafval wordt eerst op de vloer van de sorteerhal gestort en door middel van handpicking en een kraan met grijper grof uitgesorteerd. Puin en grond worden losgestort op het buitenterrein opgeslagen. Grond wordt indien nodig gezeefd. Bouw- en sloopafval, monostromen van bouw- en sloopafval, uitgesorteerde fracties van bouw- en sloopafval en asbest worden in containers binnen de sorteerhal of in containers op het buitenterrein opgeslagen. Tevens vindt opslag plaats van maximaal 25 kg gevaarlijke afvalstoffen die bij het sorteren vrij kunnen komen. Voor het aftanken van de eigen voertuigen is een bovengrondse dieselolietank aanwezig. Tevens worden bouwstoffen (waaronder puingranulaat) en bouwmaterialen opgeslagen.

Op grond van de categorie 28.4 onder a, sub 3, 5 en 6 en onder c, sub 1 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij het bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De aanleiding van de aanvraag om vergunning is het vergroten van de reeds vergunde opslagcapaciteit voor bouw- en sloopafval en het uitbreiden van de activiteiten met het sorteren van bouw- en sloopafval, de opslag van asbest en de opslag en zeping van grond.

I.C Locatie van de inrichting

De inrichting ligt in een landelijk gebied. De dichtstbijgelegen woning ligt op een afstand van 120 meter van de grens van de inrichting. Ontsluiting van de inrichting vindt plaats via de Pater Taksweg.

De richtlijn 92/43 EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Habitatrichtlijn) wijst gebieden aan als beschermd gebied. Alle plannen, projecten en andere handelingen in en rond deze gebieden, die 'significante effecten' op de 'instandhoudingsdoelstellingen' kunnen hebben dient elk bevoegd gezag bij elk besluit met betrekking tot plannen, projecten en andere handelingen een passende beoordeling te maken.

Gebiedsbescherming:

De milieubelastende activiteiten van aanvrager zijn gering en er is geen (significante) effect voor de beschermde gebieden te verwachten.

Soortenbescherming:

Het bedrijf is gelegen in het buitengebied. Soortenbescherming aan de orde in het (bos)gebied nabij de inrichting als uitbreiding van de inrichting zou plaatsvinden ten koste van bestaand bosgebied. Er vindt geen uitbreiding van de inrichting plaats. Er wordt derhalve geen leefgebied van beschermde soorten vernietigd of verstoord.

Gebieden die zijn aangewezen zoals bedoeld in de richtlijn 79/409 EEG inzake het behoud van de vogelstand (Vogelrichtlijn) bevinden zich niet in de nabijheid van de inrichting

De inrichting is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied.

Conform vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het niet toegestaan planologische aspecten te betrekken bij het al dan niet verstrekken van een vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm). Hierdoor kan er een situatie ontstaan dat de aanvraag om een Wm-vergunning niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Wij wijzen erop dat een afgifte van de gevraagde Wm-vergunning niet betekent dat wij ook planologisch instemmen. Overigens treedt de gevraagde Wm-vergunning in zijn geheel niet in werking zolang de vereiste bouwvergunning die vereist is voor (een onderdeel van) het initiatief niet is verleend (Wet milieubeheer, art. 20.8).

I.D Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is eerder op 7 april 1992 door het college van burgemeester en wethouders van de (toenmalige) gemeente Rijsbergen een vergunning (kenmerk 32-91) ingevolge de Hinderwet (thans Wm) voor de opslag van bouw- en sloopafval verleend voor onbepaalde tijd.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 22 juni 2004 ontvangen en is door ons op 29 juni 2004 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert te Zundert;
- de Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- het Waterschap Brabantse Delta te Breda.

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 17 augustus 2004 in de gelegenheid gesteld om tot 15 november 2004 de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 8 oktober 2004 ontvangen en zijn door ons doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs. De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvraagster nodig heeft om de aanvraag aan te vullen. In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 52 dagen (Algemene wet bestuursrecht, art. 4:15).

Op 22 maart 2005 hebben wij op initiatief van de aanvrager een aanvulling op de aanvraag ontvangen. De aanvulling heeft betrekking op de wijze van acceptatie en kwalificatie van grond en de opslagcapaciteit voor slooppuin.

II.B Coördinatie Wm en Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)

De aanvrager heeft geen Wvo-vergunning nodig. Het bevoegd gezag inzake de Wvo, het Waterschap Brabantse Delta, heeft per brief (kenmerk 04U004297, van 8 juli 2004) aangegeven dat voor de aangevraagde situatie geen vergunning ingevolge de Wvo is benodigd. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde.

II.C Bekendmaking ontwerp-beschikking

II.C.1 Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 11 juli 2005. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen bij Sector Grondzaken, Afdeling Bouwen en Milieu van de gemeente Zundert, Bredaseweg 2 te Zundert op werkdagen en bovendien op woensdagavonden in Sporthal Onder de Mast, Onder de Mast 4 te Zundert, namelijk van 12 juli 2005 tot en met 9 augustus 2005.

II.C.2 Adviezen en bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn bedenkingen ingekomen van MiSa Advies namens Verstegen Rijsbergen Holding BV te Rijsbergen (aanvraagster) gedateerd op 21 juli 2005, ontvangen op 25 juli 2005. Een aanvulling op de bedenkingen door Peutz, gedateerd op 1 augustus 2005, is ontvangen op 2 augustus 2005.

De bedenkingen zijn binnen de wettelijke termijn ingediend en kunnen in behandeling worden genomen.

III Toetsingskaders

III.A Richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn 96/61/EG)

De IPPC-richtlijn is van toepassing op activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage I van de Richtlijn. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarbij de IPPC-richtlijn volledig zal worden geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. Zolang deze wetswijziging nog niet van kracht is geworden, zijn wij gehouden, zo blijkt uit jurisprudentie, om te toetsen aan de IPPC-richtlijn.

De activiteiten van de inrichting zijn getoetst aan bijlage I van de Richtlijn. De activiteiten vallen niet onder de werking van deze Richtlijn.

III.B Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

III.B.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

III.B.2 Algemene maatregelen van bestuur (artikel 8.44)

In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze AMvB's, kan de Wm-vergunning niet worden verleend. Het (op de slooplekatie) verpakken en opslaan van asbest is geregeld in het Asbestverwijderingsbesluit. Het Asbestbesluit milieubeheer is van toepassing op inrichtingen waar asbest wordt gebruikt of waar met asbesthoudende producten wordt gewerkt. In onderhavige inrichting wordt reeds verpakt asbest afkomstig van sloopp projecten opgeslagen in afwachting van vervoer naar een stortplaats.

III.C Lucht

III.C.1 Stofemissie

Met betrekking tot de emissie van stof wijkt de Nederlandse emissie Richtlijn lucht (NeR) af van het basisprincipe dat een ondergrens moet worden overschreden om maatregelen te verlangen. Voor de diffuse stofemissie is in de NeR als uitgangspunt opgenomen dat de activiteiten binnen de inrichting niet tot zichtbare stofverspreiding mogen leiden. Maatregelen ter beperking van diffuse stofemissies ten gevolge van handelingen met stuifgevoelige stoffen zijn opgenomen in paragraaf 3.8 van de NeR.

De emissie-eisen waaraan motoren moeten voldoen worden in Nederland primair geregeld door de Wet inzake de luchtverontreiniging. In diverse algemene maatregelen van bestuur (AMvB's), waaronder het Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging, worden eisen gesteld aan motoren, waaronder de emissie van fijn stof. De emissie van fijn stof welke wordt veroorzaakt door motorvoertuigen valt derhalve buiten het bestek van de Wm.

III.C.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Stofvorming binnen de inrichting kan ontstaan door verkeersbewegingen alsmede het op- en overslaan van stuifgevoelige materialen zoals grond, puin en puingranulaat. Daarnaast kan stofvorming ontstaan door het zeven van grond. Ook wordt verpakt asbest afkomstig van sloopp projecten opgeslagen in afwachting van vervoer naar een stortplaats. Door het ondeskundig handelen en/of ontbreken van de juiste voorzieningen en maatregelen kan dan stofoverlast optreden.

Andere relevante emissies dan de genoemde difusse emissie van stof, vinden niet plaats.

III.C.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

In de aanvraag is aangegeven dat ter voorkoming dan wel beperking van stofemissie de volgende maatregelen worden getroffen:

- het bevochtigen van puin(granulaat) en grond met behulp van een sproei-installatie;
- het beëindigen van overslag- en zeefwerkzaamheden bij stormachtige wind. Hiertoe is een windsnelheidsmeter aanwezig;
- de monitoring van stuifgevoelige materialen;
- een maximumrijnsnelheid van 10 km/uur. Hiertoe wordt een bord bij de ingang van de inrichting opgehangen;
- het vochtig houden van het buitenterrein;
- het beëindigen van bewerkingsprocessen tijdens bedrijfsstoringen;
- de sortering en overslag van bouw- en sloopafval in een loods;
- het aanhouden van een zo beperkte mogelijke valhoogte voor het storten van stuifgevoelige materialen;
- het toepassen van windreductieschermen voor de transportbanden en overstortpunten van de grondzeefinstallatie.

III.C.4 Besluit luchtkwaliteit

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit het Besluit Luchtkwaliteit (BLK), betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, koolmonoxide, zwevende deeltjes, lood en benzeen in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van het de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. In beginsel dienen de “best beschikbare technieken” te worden voorgeschreven (IPPC-richtlijn). Worden desondanks overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen verwacht dan is het zoeken naar aanvullende eisen of alternatieven geboden.

Onderhavige inrichting stoot stof uit waarvoor in het Besluit luchtkwaliteit een grenswaarden is gesteld, te weten zwevende deeltjes (PM10)]. De immissieconcentraties inclusief de achtergrondconcentraties van zwevende deeltjes (PM 10) moeten worden getoetst aan de grenswaarden in het Besluit luchtkwaliteit. In het Besluit luchtkwaliteit van 11 juni 2001 is voor zwevende deeltjes (fijn stof dan wel PM10) in de buitenlucht een grenswaarde van 40 µg/m³ als jaargemiddelde opgenomen, ingaande per 1 januari 2005. De emissie als gevolg van de aangevraagde activiteiten is niet berekend.

III.C.5 Beoordeling en conclusie

Grond, puin en puingranulaat worden ingedeeld in de stuifklassen S4 (licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar) en S5 (nauwelijks of niet stuifgevoelig) als bedoeld in de NeR. Uit de aanvraag blijkt dat maatregelen worden getroffen om stofemissie te voorkomen dan wel te beperken. In de voorschriften van dit besluit hebben wij hiertoe voorschriften conform paragraaf 3.8 van de NeR opgenomen.

Zoals door het afdekken van het materiaal, het bevochtigen van het materiaal dan wel het buitenterrein, het gebruik van een vastleggend (bind)middel. De dichtstbijzijnde woning van derden is op een afstand van 120 meter van de grens van de inrichting gelegen. Gelet op de in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht kan stofverlast en zichtbare stofemissie worden voorkomen.

Op basis van de literatuur van het RIVM (jaaroverzicht luchtkwaliteit 2001, RIVM-rapport 7253010090, blz. 53 tot 57), stellen wij het achtergrondniveau fijn stof voor deze locatie vast op 30 tot 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (jaargemiddeld). De bijdrage van een lokale bron aan de concentratie fijn stof in de directe omgeving is over het algemeen beperkt. Uit de literatuur komt geen specifieke relatie of beleid naar voren met betrekking tot de mogelijke overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof en lokale bronnen (zie ook de figuren in het RIVM-rapport luchtkwaliteit). Gelet op het voorgaande mag dus worden aangenomen dat ter plaatse van inrichtingen of woningen van derden voldaan wordt aan het Besluit luchtkwaliteit. Daarnaast wordt opgemerkt dat door het voorschrijven van maatregelen ingevolge de NeR ter voorkoming dan wel beperking van stofemissie op inrichtingenniveau al het mogelijke wordt gedaan wat redelijkerwijs van de aanvraagster kan worden verlangd.

III.D Geluid

III.D.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus werden in het verleden getoetst aan de grenswaarden in de Circulaire Industrielawaai uit 1979. Deze circulaire is in 1998 vervangen door de “Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening” d.d. 21 oktober 1998. In voornoemde handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

Zolang een gemeente nog geen beleid voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen. Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op het karakter van de omgeving zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid aansluiten bij de richtwaarde van een “landelijke omgeving” (40 dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de nachtperiode).

Overeenkomstig de Handreiking is het mogelijk om van deze richtwaarden af te wijken als het ter plaatse van de te beschermen objecten heersende referentieniveau van het omgevingsgeluid of vergunde rechten daartoe aanleiding geven. Afwijken van de richtwaarden is alleen toegestaan na toepassing van het ALARA-beginsel. Door middel van metingen is het ter plaatse heersende referentieniveau van het omgevingsgeluid door ons vastgesteld (Akoestisch onderzoek naar het referentieniveau van het omgevingsgeluid nabij Verstegen Holding BV te Rijsbergen, Provincie Noord-Brabant, kenmerk 2004-0027-G-V d.d. 17 maart 2004). Het referentieniveau is het geluidsniveau ten gevolge van de omgeving dat normaliter zal heersen zonder dat de inrichting in werking is. Het referentieniveau van het omgevingsgeluid is in de Handreiking gedefinieerd als de hoogste waarde van:

- het gemeten L_{95} van het omgevingsgeluid;
- het optredende equivalente geluidsniveau van het wegverkeerslawaai minus 10 dB (voor de nachtperiode alleen op wegen met een nachttintensiteit van meer dan 500 mvt).

Hierbij is gebleken dat het referentieniveau ter plaatse wordt bepaald door het omgevingsgeluid en de nabijgelegen weg N637. Het referentieniveau voor de dag-, avond- of nachtperiode ter plaatse van diverse woningen, is hoger dan de genoemde richtwaarden voor een landelijke omgeving. Voor deze woningen kan voor de betreffende periode worden getoetst aan (de hogere waarde) van het referentieniveau. Voor de resultaten van de metingen verwijzen wij naar onderstaande tabel.

Immissiepunt		Referentieniveau [dB(A)]		
nr	omschrijving	dag	avond	nacht
1	Ettenseweg 64	46	44	38
2	Ettenseweg 64a	40	38	31
3	Ettenseweg 62	40	38	32
4	Hellegatweg 1	40	36	28
5	Hellegatweg 1a	40	36	27
6	Hellegatweg 3	40	36	27
7	Hellegatweg 5	40	36	27
8	Hellegatweg 7	40	36	27
9	Hellegatweg 9	40	36	27
10	Hellegatweg 11	40	36	27
11	Hellegatweg 13	40	36	27
12	Hellegatweg 15	40	36	27
13	Hellegatweg 17	40	36	27

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota Industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake Industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij de maximale geluidniveaus vanwege de inrichting aan de bovenstaande waarden.

Verkeersaantrekkende werking

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) in de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer” van 29 februari 1996. De maximale grenswaarde bedraagt 65 dB(A).

III.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door:

- transportbewegingen;
- sorteren van bouw- en sloopafval met behulp van een kraan;
- op- en overslag van (monostromen van) bouw- en sloopafval al dan niet in containers;
- op- en overslag van grond en het zeven van grond.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Peutz op 9 juni 2004 een akoestisch rapport opgesteld (kenmerk F 16296-2). Dit rapport is op 8 oktober 2004 aangevuld. Dit rapport en de aanvullende gegevens maken deel uit van de aanvraag.

III.D.3 Beoordeling en conclusie

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie niet op alle immisiepunten kan voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is aangegeven. In de dagperiode worden de richtwaarde voor een landelijke omgeving (40 dB(A)) of indien van toepassing de (hogere) waarde van het referentieniveau, ter plaatse van vier woningen overschreden met maximaal 4 dB(A). Hierbij is uitgegaan van de situatie zonder het treffen van maatregelen. De richtwaarde en het referentieniveau in de avond- en nachtperiode worden niet overschreden.

Immisiepunt		Referentieniveau [dB(A)]			L _{Ar,LT} [dB(A)]		
nr	omschrijving	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
2	Ettenseweg 64a	40	38	31	43	26	23
6	Hellegatweg 3	40	36	27	42	24	22
7	Hellegatweg 5	40	36	27	43	25	22
9	Hellegatweg 9	40	36	27	42	24	21

Voor de inrichting is een vergunning van kracht, zodat op grond van artikel 8.4, lid 3, van de Wm sprake is van vergunde rechten. Deze rechten kunnen worden ontleend aan de op 7 april 1992 voor onbepaalde tijd verleende vergunning. In deze vergunning zijn voor de dagperiode grenswaarden van 45 dB(A) ter plaatse van woningen van derden en op enig punt 50 meter van de inrichting opgenomen. Voor de dagperiode is de vergunde geluidsruimte ter plaatse van woningen van derden, met uitzondering van de woning aan de Ettenseweg 64 waar een referentieniveau van 46 dB(A) geldt, hoger dan het referentieniveau. Als het niet mogelijk is om in alle redelijkheid maatregelen te treffen om de geluidsruimte terug te dringen (ALARA), kan een grenswaarde tot het vergunde geluidsniveau worden opgenomen. Ter plaatse van woningen van derden wordt voldaan aan de vergunde geluidsruimte voor de dagperiode van 45 dB(A).

In het akoestisch onderzoek wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijk te treffen maatregelen (ALARA). Uit de beoordeling hiervan blijkt dat het realiseren van geluidschermen met een hoogte van 3 meter ten westen en ten oosten van de terreingrens de overschrijding van de richtwaarde dan wel het referentieniveau kan worden teruggebracht tot drie woningen met een maximale overschrijding van 2 dB(A). Als overige maatregelen zijn lokale schermen nabij de zeefinstallatie in de rapportage beschouwd. Deze lokale schermen hebben een negatief effect op de toegankelijkheid van de grondzeef en daarmee de bedrijfsvoering. Mede gelet op het relatief geringe effect van deze lokale schermen ter plaatse van woningen van derden en het feit dat in de richting van de maatgevende woningen wordt voldaan aan de vigerende geluidvoorschriften, wordt deze maatregel in het kader van het ALARA-beginsel niet te vergen geacht. Aangezien de aangevraagde geluidsbelasting lager is dan de vergunde geluidsbelasting, kan worden voldaan aan de afwijkingscriteria die worden gesteld in de Handreiking met betrekking tot het L_{Ar,LT}. De berekende geluidwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor de situatie met afscherming op de erfgrens in combinatie met een aanwezigheid tijdens het zeven van minimale hoeveelheid grond in opslag hebben wij in de voorschriften als grenswaarden opgenomen. Deze grenswaarden gelden op een vijftal referentiepunten op een afstand van 50 meter van de erfgrens en op een hoogte van 5 meter boven maaiveld. Daarnaast hebben wij de aanwezigheid van de schermen ten westen en oosten van de inrichting met een hoogte van 3 meter voorgeschreven.

Maximale geluidsniveau's

Het maximale geluidsniveau ter plaatse van woningen van derden bedraagt maximaal 54 dB(A) in de dagperiode en 51 dB(A) in de avond- en nachtperiode. De grenswaarden van de Circulaire Industrielawaai voor het maximale geluidsniveau worden hiermee niet overschreden. Deze laatstgenoemde grenswaarden zijn in de voorschriften opgenomen.

Verkeersaantrekkende werking

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting maximaal 49 tot 51 dB(A) in de dagperiode, 43 tot 45 dB(A) in de avond en 40 tot 42 dB(A) in de nachtperiode bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt hiermee overschreden. Er wordt echter ruimschoots voldaan aan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. Het treffen van bronmaatregelen of geluidswerende maatregelen in de overdrachtsweg zijn in alle redelijkheid niet mogelijk.

Een grenswaarde hoger dan de voorkeursgrenswaarde is volgens de circulaire mogelijk als wordt voldaan aan de grenswaarde voor het maximaal toelaatbare binnenniveau van 35 dB(A). In de praktijk is de geluidswering van goed onderhouden woningen tenminste 20 dB(A).

De gevels van de betreffende woningen van derden hebben een geluidswering van tenminste 20 dB(A), er kan ruimschoots worden voldaan aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 35 dB(A). Voor het equivalent geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting zijn grenswaarden in de voorschriften opgenomen.

III.E Bodem

III.E.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de (NRB) als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden getroffen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de Stand der Techniek en voldoen dus aan het ALARA-beginsel.

In sommige bestaande situaties is het realiseren van een verwaarloosbaar risico redelijkerwijs niet mogelijk. Als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, is het voldoende om een aanvaardbaar risico (bodemrisicocategorie A*) te realiseren in combinatie met risicobeperkend bodemonderzoek (monitoring) of geborgd bodemincidentenbeheer. Aanvaardbaar bodemrisico kan echter alleen geaccepteerd worden indien een verwaarloosbaar bodemrisico (sluit een belasting van de bodem vrijwel uit) niet redelijk is. Bij aanvaardbaar bodemrisico wordt een mogelijke belasting van de bodem geaccepteerd mits deze belasting gesignaleerd wordt en geanticipeerd is op bodemherstel.

III.E.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- de opslag van dieselolie en het aftanken van de eigen voertuigen;
- het sorteren en opslag van bouw- en sloopafval;
- de opslag van hout, non-ferro metaal, dakleer en dakgrind, gevaarlijk afval en een restfractie afkomstig van bouw- en sloopafval;
- de opslag van puingranulaat;
- de opslag en het zeven van grond.

Opslag van verpakt asbest vindt plaats in afwachting van afvoer naar de stortplaats. Als gevolg van de opslag van dit verpakte asbest is geen bodemverontreiniging te verwachten.

III.E.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank vindt conform de richtlijn CPR 9-6 plaats. De tankplaats is gesitueerd in een loods en de vloer van de tankplaats wordt vloeistofdicht uitgevoerd;
- de opslag en sortering van bouw- en sloopafval vinden in een loods voorzien van een vloeistofkerende vloer plaats. Verder worden aangevoerde containers met bouw- en sloopafval gecontroleerd op de aanwezigheid van water. De in te nemen (monostromen van) bouw- en sloopafval zijn afkomstig van eigen selectieve sloopwerkzaamheden;
- de opslag van uit bouw- en sloopafval verwijderde gevaarlijke afvalstoffen vindt in lekbakken in een kast in een loods plaats. De opslag van uitgesorteerd puin heeft plaats op het buitenterrein. De opslag van overige monostromen afkomstig van bouw- en sloopafval vindt deels plaats op het buitenterrein voorzien van een halfverharding dan wel in de sorteerloods voorzien van een vloeistofkerende vloer;
- de opslag van puingranulaat betreft uitsluitend granulaat dat wordt aangemerkt als categorie-I bouwstof conform het Bouwstoffenbesluit;
- op het met een halfverharding voorziene buitenterrein vindt uitsluitend opslag van grond plaats die kan worden aangemerkt als schone grond conform de BRL 9335 dan wel categorie-I grond conform het Bouwstoffenbesluit.

III.E.4 Beoordeling en conclusie

Voor de beoordeling van de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank is aangesloten bij de maatregelen van de richtlijn CPR 9-6. Volgens de aanvraag voldoet de tank aan deze richtlijn.

Voor de inpandige tankplaats is een vloeistofdichte vloer zoals aangegeven in de aanvraag toereikend om een verwaarloosbaar bodemrisico te behalen.

Uit de aanvraag blijkt dat de opslag en sortering van ongesorteerd bouw- en sloopafval inpandig plaats vindt. Tussen het aangevoerde bouw- en sloopafval zijn, als gevolg van het selectieve sloopproces, naar verwachting geen voor de bodem bedreigende stoffen aanwezig. Containers met bouw- en sloopafval worden op de sorteervloer gestort indien uit controle blijkt dat de containers geen staand water bevatten. Wij zijn van mening dat de controle op de aanwezigheid van water in de containers praktisch niet uitvoerbaar is. De kans is aanwezig dat na het storten blijkt dat water of zeer vochtig bouw- en sloopafval toch op vloer is gestort. Van ongesorteerd bouw- en sloopafval is de kwaliteit onbekend en kan niet altijd visueel worden vastgesteld of verontreinigingen aanwezig zijn. Op dat moment zal deze verontreiniging ook niet worden opgeruimd (incidentenmanagement werkt dan niet). Om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken moet de vloer derhalve vloeistofdicht zijn.

Verder zijn de werknemers in de vorm van incidentenmanagement geïnstrueerd over de werkwijze ten aanzien van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Hiermee wordt voldaan aan het gestelde in de NRB.

Met betrekking tot de opslag van monostromen van bouw- en sloopafval merken wij op dat de opslag van uitgesorteerd gevaarlijk afval in een kast in de loods (met vloeistofdichte vloer) toereikend is.

Voor uitgesorteerd schoon puin afkomstig van selectieve sloop zijn geen bodembeschermende maatregelen noodzakelijk. Dit geldt ook voor uitgesorteerd kunststof en A- en B-hout.

De overige uitgesorteerde fracties zoals C-hout, dakleer, dakgrind, non-ferro metalen en de restfractie bouw- en sloopafval dienen boven een vloeistofkerende voorziening te worden opgeslagen en dienen tegen inregenen te worden beschermd. Dit betekent dat deze fracties moeten worden opgeslagen in de loods of, in afwachting van vervoer, in afgezeilde containers buiten de loods worden geplaatst.

Voor de opslag van ingevolge het Bouwstoffenbesluit aan te merken categorie-I puingranulaat zijn geen aanvullende maatregelen en voorzieningen nodig. Van deze kwaliteit bouwstof is geen relevante uitloging van verontreinigende stoffen te verwachten. Van de aanwezige partijen dient de kwaliteit aantoonbaar te zijn.

Uit de aanvulling op de aanvraag (d.d. 21 maart 2005) blijkt dat de inrichting grond accepteert waarvan wordt verwacht dat deze grond overeenkomt met schone grond of categorie-I grond als bedoeld in het Bouwstoffenbesluit. Acceptatie vindt plaats op basis van SIKB-protocol 9335-1 (onderdeel van BRL 9335).

Voor een partij grond die tijdelijk (ten hoogste drie jaar) wordt opgeslagen en waarvan is aangetoond door middel van partijkeuring dat deze als schone grond, categorie-I grond of MVR-grond (Ministeriële VrijstellingsRegeling grond) conform het Bouwstoffenbesluit kan worden aangemerkt, kan worden uitgegaan dat een verwaarloosbaar risico op verontreiniging van de onderliggende bodem bestaat. Bodembeschermende voorzieningen zijn dan niet nodig.

Het accepteren van partijen grond waarvan de kwaliteit volgens een minder betrouwbare methodiek (zoals NEN 5740 of de bodemkwaliteitskaart) is bepaald, kan inhouden dat hiervoor extra bodembeschermende voorzieningen nodig zijn. Immers, grond waarvan de kwaliteit is bepaald volgens een regulier NEN 5740 onderzoek, en die op basis van dit indicatieve onderzoek bestempeld wordt als categorie 1 kan na een AP04 keuring toch van categorie 2 blijken te zijn. Deze moet, om een verwaarloosbaar risico voor bodemverontreiniging te bereiken, worden opgeslagen (en gezeefd) boven een vloeistofdichte vloer.

Omdat een historisch, verkennend, oriënterend of saneringsonderzoek op basis van NEN 5740 zonder meer onvoldoende zekerheid geeft over de kwaliteit van de partij is het slechts toegestaan om partijen op te bulken wanneer dit plaatsvindt in overeenstemming met de BRL 9335.

De BRL 9335, Protocol 9335-1 staat wel toe dat (kleine) partijen grond die zijn onderzocht op basis van NEN 5740 of zelfs niet zijn onderzocht worden samengevoegd. Een van de doelstellingen van deze norm/protocol is te voorkomen dat kleine partijen grond vanwege duur onderzoek niet meer toegepast kunnen worden of in de illegaliteit belanden. De BRL 9335, Protocol 9335-1 vereist echter voor de inname, de opbulking en de uitkeuring strikte voorwaarden. Om een verwaarloosbaar risico voor bodemverontreiniging te bereiken, moet worden opgebult boven een vloeistofdichte vloer.

Met betrekking tot de bovengenoemde vloeistofdichte vloeren wordt opgemerkt dat van deze vloeren een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening moeten kunnen worden overgelegd. Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden.

III.E.5 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet tenminste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaal waarde.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit dan wel de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting is geen bodemonderzoek in het kader van het vaststellen van de bodemnulsituatie uitgevoerd. De aanvrager heeft aangegeven binnen 3 maanden na het van kracht worden van dit besluit een rapportage van de bodemnulsituatie ter goedkeuring aan ons te overleggen. In de voorschriften hebben wij hier rekening mee gehouden. Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) of voor het verstrijken van deze vergunning, dient de eind-situatie bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c, van de Wet milieubeheer gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

III.F Afvalwater

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat wanneer een Wvo-vergunning wordt verleend, in de Wm-beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen hoeven te worden. Op de locatie is geen riolering aanwezig. Uit de aanvraag blijkt dat uitsluitend hemelwater afkomstig van het dak van de loods op het oppervlaktewater wordt geloosd. Lozingen op het openbaar riool of overige lozingen op het oppervlaktewater worden niet aangevraagd. Naar aanleiding van de aanvraag om milieuvergunning heeft de waterkwaliteitsbeheerder, het Waterschap Brabantse Delta, in haar brief van 28 juni 2004, kenmerk 04U004297, aangegeven dat voor de aangevraagde situatie geen vergunning ingevolge de Wvo is benodigd.

Bedrijfsafvalwater dat vrij zou kunnen komen binnen de loods dient te worden opgevangen en afgevoerd naar een erkend verwerker. De vloeistofdichte vloer van de loods zal zo moeten worden geconstrueerd - bijvoorbeeld aanleg onder afschot of met opstaande randen - dat water of andere vloeistoffen niet van de vloer af kunnen stromen.

Omdat geen sprake is van lozing van afvalwater op het openbaar riool, hebben wij geen voorschriften voor het lozen van afvalwater opgenomen.

III.G Energie

De Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) is als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie. Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting dieselolie ten behoeve van de mobiele kraan, de shovel en het aggregaat voor de grondzeef wordt verbruikt. Het verbruik aan dieselolie bedraagt 10.000 liter per jaar. Gelet op de gevraagde werkwijze bedraagt het totale jaarlijkse energieverbruik minder dan 25.000 m³ aardgasequivalenten. Een dergelijk verbruik geeft geen aanleiding tot het eisen van (een onderzoek naar) besparende maatregelen. Om het jaarlijkse energieverbruik na te kunnen gaan, is in de voorschriften van dit besluit opgenomen dat de aanvraagster het jaarlijkse energieverbruik binnen de inrichting registreert. Bij het opstellen van de voorschriften is met bovenstaande rekening gehouden.

III.H Doelmatig beheer van afvalstoffen

III.H.1 Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wet milieubeheer kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 Wet milieubeheer (artikel 10.14 Wet milieubeheer).

Het bedoelde afvalbeheersplan is het Landelijk Afvalbeheersplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als het LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd en gewijzigd via een publicatie in de Staatscourant van 19 april 2004. Het gewijzigde LAP is op 18 mei 2004 in werking getreden.

III.H.2 Toetsing doelmatig beheer

In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt.

Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de capaciteitsplannen. In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moet houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 opgenomen sectorplannen en zonodig met de in deel 3 opgenomen capaciteitsplannen. Het laatste onderdeel is enkel van toepassing bij storten en thermische verwerking.

Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde afvalstromen één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Is dat het geval dient de aanvraag te worden getoetst aan die betreffende sectorplan(nen).

III.H.3 Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening

Opslag van afvalstoffen

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Hiertoe hebben wij voorschriften aan dit besluit verbonden.

Mengen afvalstoffen

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen.

Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de vergunning. Uit de aanvraag blijkt dat voor (monostromen van) bouw- en slooafval geen sprake is van menging zoals bedoeld in het bovenstaande.

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is het niet wenselijk dat partijen grond met een verschillende mate van verontreiniging worden opgebult of gemengd. Om te voorkomen dat partijen met een verschillende mate van verontreiniging worden gemengd, hebben wij voorschriften gesteld ten aanzien van het opbulken van grond.

Wanneer grond opgebult zal worden dient de kwaliteit hiervan bekend te zijn. Het bewijs voor de kwaliteit van de grond wordt vaak geleverd op basis van:

- een NEN 5740 onderzoek;
- een partijkeuring volgens het Bouwstoffenbesluit;
- een ander certificaat dat voldoet aan de normen van het Bouwstoffenbesluit en waaruit de kwaliteit van de grond blijkt;
- een publiekrechtelijk erkende kwaliteitsverklaring;
- dan wel overige bewijsmiddelen.

Hoewel de NEN 5740 bepaalde protocollen kent die geschikt zijn om de kwaliteit van een partij grond te bepalen, geeft een regulier bodemonderzoek op basis van de NEN 5740 te weinig informatie over een partij grond om te kunnen dienen als kwaliteitsverklaring van een partij grond. Een bewijsmiddel dat is gebaseerd op een dergelijk onderzoek geeft onvoldoende inzicht in de kwaliteit van een partij grond. Het opbulken van partijen die louter zijn voorzien van milieu-informatie op basis van een regulier NEN 5740-onderzoek (historisch, verkennend, oriënterend of saneringsonderzoek) brengt dan ook het risico met zich mee dat partijen van niet vergelijkbare kwaliteit worden opgemengd. Ter voorkoming van ongewenste menging zijn voorschriften aan dit besluit verbonden.

Omdat een historisch, verkennend, oriënterend of saneringsonderzoek op basis van NEN 5740 zonder meer onvoldoende zekerheid geeft over de kwaliteit van de partij hebben wij besloten dit niet als voldoende bewijsmiddel te accepteren om partijen te mogen opbulken tenzij het bedrijf het opbulken laat plaatsvinden in overeenstemming met de BRL 9335.

III.H.4 Vergunningstermijn

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wet milieubeheer, art. 8.17, lid 1 en 2).

De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar.

III.H.5 Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en de mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord” (DVV).

Bij de aanvraag is nagenoeg geen beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. In deze beschrijving dient, gebaseerd op DVV, te worden aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking per afvalstof naar een hoog, matig of laag risico plaats zal vinden. Hierbij kan rekening worden gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Afwijkingen ten opzichte van DVV moeten worden gemotiveerd. Gelet op het bovenstaande hebben wij in de voorschriften opgenomen dat binnen 3 maanden een A&V-beleid opgesteld dient te worden, waarbij de richtlijnen van het rapport DVV als uitgangspunt moeten worden genomen.

III.H.6 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

In het LAP is aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat afvalstoffen accepteert over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient te beschikken. De inrichting van aanvraagster is eenvoudig van aard en de werkwijze, acceptatie van alleen uit eigenwerken verkregen afvalstromen, is evenmin complex. De afvalstoffen die geaccepteerd worden zijn in de meeste gevallen visueel goed herkenbaar zodat ongewenste vermenging van afval niet zal optreden.

De acceptatie, opbulking en keuring van grond vindt plaats volgens SIKB-protocol 9335-1. Dit protocol is een onderdeel van de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9335.

Het beschrijven van het AO/IC is dan ook niet noodzakelijk.

III.H.7 Wijzigen A&V-beleid

Overeenkomstig het gestelde in het rapport "De verwerking verantwoord" dienen wijzigingen in de diverse procedures ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

III.H.8 Afvalstromen waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen

Algemeen

Binnen de inrichting worden bouw- en sloopafval en monostromen van dit afval geaccepteerd en tijdelijk opgeslagen. Indien nodig wordt het geaccepteerde bouw- en sloopafval in een daarvoor bestemde sorteerhal uitgesorteerd in een puin/steenfractie, houtfractie, kunststoffractie, metaalfractie en restfractie. De uitgesorteerde fracties dan wel aangevoerde monostromen van bouw- en sloopafval worden in containers bewaard. Asbest wordt conform de daarvoor geldende regelgeving opgeslagen (Asbestverwijderingsbesluit). Onverwachts in het bouw- en sloopafval aanwezige gevaarlijke afvalstoffen, worden alsnog uit het afval verwijderd en apart in een daarvoor bestemde voorziening opgeslagen. Verder wordt binnen de inrichting grond tijdelijk opgeslagen. Ter verbetering van de kwaliteit kan deze grond worden gezeefd. Het doel van de tijdelijke opslag van (monostromen) van bouw- en sloopafval en grond is gericht op het hergebruik dan wel nuttige toepassing van deze afvalstromen. Afvalstoffen die niet meer kunnen worden hergebruikt of nuttig worden toegepast, zullen worden afgevoerd naar een inrichting voor verwijdering.

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstromen zijn de sectorplannen voor bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (13) en ernstig verontreinigde grond (22) van toepassing. Van be- en verwerking van afvalstoffen, waarvoor in deze sectorplannen een minimumstandaard is geformuleerd, is binnen de inrichting geen sprake.

Voor het uitsluitend opslaan (als zelfstandige activiteit) van (monostromen van) bouw- en sloopafval en grond wordt in beginsel een Wm-vergunning verleend. Voor de vergunningverlening zijn geen afvalstroomspecifieke aspecten aan de orde, waarmee in onderhavige procedure rekening moet worden gehouden. Wel dient bij de beslissing op de aanvraag voor de op- en overslag van genoemde afvalstoffen rekening te worden gehouden met de algemeen geldende bepalingen opgenomen in de "toelichting bij de sectorplannen". Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemeen geldende bepalingen zijn niet aan de orde.

Bouw- en sloopafval en puin

Binnen de inrichting vindt op- en overslag plaats van (monostromen van) bouw- en sloopafval. Blijkens de aanvraag betreft het hier niet-verontreinigd bouw- en sloopafval. Het aangevoerde bouw- en sloopafval moet in een hal welke is voorzien van een vloeistofdichte verharding opgeslagen worden. Tevens vindt er een grove scheiding van afvalstoffen plaats. Onverhoopt aangetroffen gevaarlijk afval wordt in een daarvoor bestemde opslagvoorziening bewaard en afgevoerd naar erkende be-/verwerkers van gevaarlijk afval. De overige uitgesorteerde fracties worden gescheiden in containers opgeslagen en zonder enige bewerking afgevoerd naar inrichtingen voor hergebruik, nuttige toepassing of verwijdering. Afvoer van de deelstromen vindt plaats zodra dit uit logistiek oogpunt verantwoord is.

Sorteerzeefzand.

Conform het LAP dient bouw- en sloopafval vooraf aan het sorteren gezeefd te worden. De ontstane fijne fractie (sorteerzeefzand) mag niet worden gemengd met andere materialen. Het sorteerzeefzand is meestal verontreinigd met PAK en sulfaat en voldoet daarom niet aan de eisen die het Bouwstoffenbesluit stelt aan het toepassen van secundaire bouwstoffen. Sorteerzeefzand moet daartoe meestal voorafgaand aan nuttige toepassing, als bijvoorbeeld funderingsmateriaal, worden bewerkt door reiniging of immobilisatie. De minimumstandaard voor sorteerzeefzand is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.

Het bedrijf heeft geen vergunning aangevraagd voor het afzeven van bouw- en sloopafval en het bewerken van sorteerzeefzand. De restfractie van het sorteerproces zal dus moeten worden afgegeven aan een bedrijf dat deze handelingen van de minimumstandaard uitvoert.

De bovengenoemde werkwijze is in overeenstemming met de beleidsuitgangspunten en doelmatigheidsaspecten zoals neergelegd in het LAP.

Grond

Ingevolge het beleid voor reinigbare en niet-reinigbare ernstig verontreinigde grond, is voor het tijdelijk opslaan van deze grond een Wet milieubeheer vergunning vereist. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van ernstig verontreinigde grond is bewerking volgens de meest geëigende methode tot herbruikbare grond die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Bouwstoffenbesluit. Uit de aanvraag blijkt dat alleen grond afkomstig van eigen werkzaamheden wordt geaccepteerd die op grond van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming als schone grond of categorie-I grond kan worden aangemerkt. Deze kwaliteit grond kan zonder verdere be-/verwerking als secundaire bouwstof worden ingezet. Verder is aangegeven dat delen van de ingenomen grond eerst grof worden gezeefd, om zo de partijen grond voor direct hergebruik geschikt te maken. Deze activiteit wordt als voorbewerking aangemerkt en niet als be- en verwerking zal bedoeld in het LAP. De uit de grond gezeefde fracties worden afvoerd naar be-/verwerkers van deze fracties. Opgemerkt wordt dat niet-herbruikbare partijen grond moeten worden afgevoerd naar geschikte be-/verwerkingsinrichtingen ten behoeve van hergebruik, tenzij is aangetoond dat de grond niet-reinigbaar is. Niet-reinigbare grond moet worden gestort. Met de gevraagde bedrijfsvoering en het naleven van de voorschriften van deze vergunning is een doelmatig beheer van grond mogelijk.

III.H.9 Sturingsvoorschriften

In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat de betreffende afvalstof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen. Daartoe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard heeft uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op grond daarvan dient de afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een vergunninghouder die de volgende deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting sprake is van op- en overslag van afvalstoffen waarvoor als zelfstandige activiteit vergunning kan worden verleend. In sectorplan 13 is een zeefverplichting opgenomen van bouw- en sloopafval. Deze zeefverplichting schrijven wij niet voor bij inrichtingen die zich bezighouden met het grof voorsorteren van bouw- en sloopafval met behulp van een kraan, schovel en/of via handpicking. De aanvraag heeft betrekking op een dergelijke inrichting. Wij hebben hiertoe een sturingsvoorschrift opgenomen waarin is aangegeven dat de restfractie moet worden afgevoerd naar een sorteerinstallatie die beschikt over een zeefinstallatie voor het afscheiden van sorteerzand.

III.H.10 Conclusie toetsing doelmatig beheer

De aangevoerde afvalstoffen worden naar aard zo veel mogelijk gescheiden opgeslagen, zo nodig overgeslagen en/of opgebult in afwachting van hergebruik buiten de inrichting dan wel afgevoerd naar be- en verwerkers van deze afvalstoffen. De gescheiden inzameling en op- en overslag bevordert het hergebruik en de nuttige toepassing van de betrokken afvalstoffen. Het opbulken van afvalstoffen veroorzaakt voorts een vermindering van het aantal transportbewegingen naar de eindbestemming. De werkwijze van aanvraagster is gangbaar in de afvalstoffenbranche en aan te merken als efficiënt. Samengevat is sprake van een efficiënt en effectief beheer van de ontvangen afvalstoffen. Derhalve leidt bovengenoemde op het LAP gebaseerde beoordeling van het doelmatig afvalstoffenbeheer niet tot een belemmering voor de verlening van de vergunning.

III.I Externe Veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij aanvraagster worden uitsluitend gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen afkomstig van de sortering van bouw- en sloopafval tot een maximum van 25 kg. Voor een dergelijke hoeveelheid zijn geen bijzondere opslagvoorzieningen noodzakelijk. Voor de bovengrondse opslag van 3.000 liter diesel in een tank hebben wij aansluiting gezocht bij de richtlijn CPR 9-6. Voorzover door ons kan worden beoordeeld wordt aan deze richtlijn voldaan. Ter bestrijding van een beginnende brand zijn in de inrichting brandrepressieve middelen aanwezig. Bij ongewone voorvallen binnen dit bedrijf is niet te verwachten dat gevaarlijke stoffen vrijkomen. Derhalve is het aspect externe veiligheid voor de beoordeling van deze aanvraag niet relevant.

III.J Toekomstige ontwikkelingen

Er zijn ons geen ontwikkelingen bekend waarmee in de procedure rekening moeten worden gehouden.

IV Bedenkingen naar aanleiding van het ontwerp-besluit

IV.A Behandeling bedenkingen

De bedenkingen van MiSa advies en Peutz BV namens Verstegen Rijsbergen Holding BV te Rijsbergen (aanvraagster) luiden kort samengevat als volgt:

- a. Voorschrift 2.1.9.
Verzocht wordt om het in dit voorschrift genoemde criterium van "zichtbare stofemissie naar de atmosfeer" aan te passen in overeenstemming met voorschrift 2.1.5 waar als criterium geldt de "verspreiding van stof buiten de inrichting". Voorschrift 2.1.9 wordt onwerkbaar geacht.
- b. Voorschrift 2.1.10.
Verzocht wordt dit voorschrift zodanig te verduidelijken dat transportvoertuigen aan de buitenzijde bezemschoon moeten zijn.
- c. Voorschrift 3.1.1.
(aanvulling op bedenkingen door Peutz BV)

De in het voorschrift opgenomen grenswaarden zijn niet in overeenstemming met het in de considerans gestelde onder III.D.3. Hierdoor is sprake van een implicite weigering van de aangevraagde activiteiten omdat de aangevraagde bedrijfsvoering niet mogelijk is binnen de vergunde waarden.

d. Voorschrift 3.2.1.

Dit voorschrift wordt onmogelijk, onwerkbaar en onnodig bezwarend geacht. Er worden ook ander materialen door middel van vrije val op hun plaats gebracht. In het akoestischrapport is met laad- en losactiviteiten rekening gehouden. Verzocht wordt dit voorschrift te verwijderen.

e. Voorschriften 5.1.10. en 5.1.12.

De 3 jaarlijkse indiening van het A&V-beleid en het voorleggen van alle wijzigingen van het A&V-beleid wordt overbodig geacht. Bovendien leiden deze voorschriften tot vergroting van de administratieve lasten voor vergunninghoudster. Omdat de documenten betreffende het A&V-beleid ook beschikbaar moeten zijn op de inrichting wordt verzocht de voorschriften 5.1.10 en 5.1.12 te verwijderen.

f. Voorschrift 5.4.1

Dit voorschrift wordt onwerkbaar geacht en leidt tot rechtsonzekerheid voor vergunninghoudster. Het voorschrift is een onjuiste uitleg van het LAP. Gesteld wordt dat het LAP een beleidsplan is waarmee bestuursorganen rekening moeten houden en dat aan het LAP geen rechtstreekse werking mag worden toegekend en het zodoende niet de bedoeling is dat werking via de milieuvergunning wordt geregeld. Bovendien wordt het onnodig geacht omdat bij het verlenen van een vergunning rekening wordt gehouden met het LAP en de daarin opgenomen minimumstandaard.

Ook leidt het voorschrift tot rechtsonzekerheid bij vergunninghoudster omdat deze niet over de deskundigheid en benodigde informatie beschikt om te bepalen of de afgifte van afvalstoffen plaats vindt aan een erkend verwerker zoals bedoeld in het voorschrift.

g. Opbulken en opslag van grond (voorschriften van paragraaf 9.1 en voorschrift 4.2.3)

De voorschriften in paragraaf 9.1 zijn volgens aanvraagster duidelijk en correct, echter de considerans geeft op dit onderwerp aanleiding tot onduidelijkheid.

In de considerans is gesteld dat vergunninghoudster gecertificeerd dient te zijn conform de BRL 9335. Vergunninghoudster zal werken conform protocol 9335-1 en de werkwijze dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan GS. Verzocht wordt de in de considerans opgenomen passage over de benodigde certificering te schrappen.

Voorts neemt aanvraagster aan dat de in de aanvulling op de aanvraag (d.d. 21 maart 2005) beschreven werkwijze met betrekking tot acceptatie en samenvoeging van grond toegestaan is en niet in strijd is met de voorschriften 4.2.3. en 9.1.1. tot en met 9.1.3. Partijen van bekende kwaliteit worden buiten op een halfverharding opgeslagen, kleine partijen van onbekende kwaliteit worden in de sorteerloods op de vloestofdichte vloer tijdelijk opgeslagen.

Onze reactie op de bedenking van Misa advies namens Verstegen Rijsbergen Holding BV te Rijsbergen (aanvraagster) luidt als volgt:

a. Voorschrift 2.1.9.

Om stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen is het van belang het ontstaan van stof zo dicht mogelijk bij de bron te bestrijden. Dit betekent dat wanneer zichtbare stofontwikkeling bij een bedrijfsactiviteit optreedt deze zo dicht mogelijk bij de bron moet worden bestreden. Het nemen van preventieve maatregelen heeft de voorkeur boven het nemen van bestrijdende maatregelen. Hoe dichter bij de bron stofverspreiding wordt voorkomen of bestreden hoe hoger het rendement zal zijn.

Stofverspreiding kan worden voorkomen door het beperken van de storthoogte tot minder dan 1 meter, door het staken van overslagactiviteiten bij windkracht 8, het bevochtigen van materialen of het werken met nevelgordijnen.

Voorschriften 2.1.9 is aangepast, het criterium is verspreiding van stof buiten de inrichting te voorkomen.

De bedenking is gegrond.

- b. Voorschrift 2.1.10.
Dit voorschrift heeft als doel te voorkomen dat (afval)stoffen of restanten daarvan die aan de buitenzijde van een transportvoertuigen en/of in de (geleegde) laadruimte aanwezig zijn niet ongecontroleerd in het milieu verspreid worden. De toevoeging "aan de buitenzijde" zou de reikwijdte van het voorschrift te veel beperken.
De bedenking is ongegrond.
- c. Hoofdstuk 3
Terecht is opgemerkt dat de grenswaarden zoals deze zijn opgenomen voor de dagperiode in voorschrift 3.1.1 van de ontwerpbeschikking niet correct zijn. Om voorschrift 3.1.1 in overeenstemming te brengen met de bij de aanvraag (inclusief aanvulling) verstrekte informatie en daarmee in overeenstemming met hetgeen reeds in de considerans is verwoord, is de tabel van voorschrift 3.1.1 is vervangen.
De bedenking is gegrond.
- d. Voorschrift 3.2.1.
Om te voorkomen dat geluidoverlast ontstaat door het met vrije val op hun plaats brengen van materialen (met name voorwerpen) is het van belang de valhoogte te minimaliseren. In veel gevallen zal het mogelijk zijn vrije val te voorkomen. Het toestaan van het gebruik van vrije val kan slechts in de gevallen waarbij het praktisch niet anders uitvoerbaar is. Het voorschrift is aangepast zodat indien noodzakelijk ook ander materialen door middel van vrije val op hun plaats gebracht.
De bedenking is gedeeltelijk gegrond.
- e. Voorschriften 5.1.10. en 5.1.12.
Het voorleggen van de aangepaste versie (voorschrift 5.1.8) en de veranderingen (voorschrift 5.1.12) in het A&V-beleid achten wij voldoende. Het elke drie jaar indienen van het A&V beleid (voorschrift 5.1.10) heeft dan geen toegevoegde waarde. De bedoelde stukken moeten wel op de inrichting aanwezig zijn. Voorschrift 5.1.10 is vervallen.
De bedenking is gedeeltelijk gegrond.
- f. Voorschrift 5.4.1 (sturingsvoorschrift)
Het LAP is een afvalbeheerplan zoals genoemd in artikel 10.3 t/m 10.14 van de Wet milieubeheer. Ingevolgde artikel 10.14 van de Wm moet ieder bestuursorgaan bij het uitoefenen van een bevoegdheid met betrekking tot afvalstoffen rekening houden met het LAP. Het LAP is het toetsingskader waarmee wij, voor wat betreft het afvalaspect, rekening moeten houden bij verlening van Wm-vergunningen hetgeen leidt tot een uniforme wijze van vergunningverlening en handhaving bij afval be- en verwerkende bedrijven als gevolg van het opnemen van de minimumstandaard voor het be- en verwerken van afval. Om de uniformerende werking van het LAP niet te ondergraven en in het belang van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, kan er alleen in uiterste gevallen worden afgeweken van het LAP. Voor een afwijking dient een procedure gevolgd te worden.
Vergunninghoudster moet, om te kunnen voldoen aan het LAP, de afgifte van bijvoorbeeld (al dan niet binnen de inrichting) gesorteerd afval dat nog een verdere bewerking moet ondergaan doen aan een erkend verwerker die de juiste vervolgbewerking van de afval kan uitvoeren. De controle op en de handhaving van de naleving van de aan deze erkende verwerker verleende vergunning ligt uiteraard niet bij aanvraagster maar bij het bevoegd gezag.
Gegevens van inrichtingen zoals de milieuvergunning zijn openbaar en opvraagbaar bij het bevoegd gezag.
De bedenking is ongegrond.
- g. Opbulken en opslag van grond (voorschriften van paragraaf 9.1 en voorschrift 4.2.3)
Hoewel certificering van de werkwijze gewenst is wordt dit door ons niet noodzakelijk geacht. Wel moet de niet gecertificeerde werkwijze aan ons ter goedkeuring worden voorgelegd. De in de considerans opgenomen passage over de benodigde certificering is geschrapt.
De in de aanvulling op de aanvraag (d.d. 21 maart 2005) beschreven werkwijze met betrekking tot acceptatie en samenvoeging van grond is niet in strijd is met de voorschriften 4.2.3. en 9.1.1. tot en met 9.1.3.

Partijen grond van bekende kwaliteit (schone grond en categorie 1 grond) mogen buiten op een halfverharding worden opgeslagen, kleine partijen van onbekende kwaliteit moeten in de sorteerloods op de vloestofdichte vloer worden opgeslagen.
De bedenking is gedeeltelijk gegrond.

IV.B Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de voorschriften behorende bij de vergunning:

Voorschrift 2.1.9:

Indien er bij het verladen van het materiaal een zichtbare stofemissie buiten de inrichting optreedt dient het verladen onmiddellijk gestaakt te worden tot de oorzaak van de emissie is verholpen.

Voorschrift 3.1.1:

De in het voorschrift vermelde waarden zijn gecorrigeerd. De tabel van voorschrift 3.1.1 is vervangen door onderstaande tabel.

Immissiepunt		L _{Ar,LT} per periode in dB(A)		
Nr	Omschrijving	Dag (07-19 uur)	Avond (19-23 uur)	Nacht (23-07 uur)
A	50 m zuidoost	52	31	28
B	50 m zuid	53	33	30
C	50 m zuidwest	55	41	38
D	50 m noordwest	56	32	30
E	50 m noordoost	54	31	28

Voorschrift 3.2.1:

Het overslaan of verplaatsen van materialen met uitzondering van puin(granulaat) en grond moet zodanig geschieden dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat materialen via vrije val op hun plaats worden gebracht.

Voorschrift 5.1.10 is vervallen.

In de considerans is de passage betreffende het procescertificaat voor BRL 9335 (paragraaf III.E.4) geschrapt.

V Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn van ten hoogste tien jaar indien:

- de Wm-vergunning betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden opgeslagen, overgeslagen, bewerkt, verwerkt, vernietigd of verbrand;
- op een inrichting waarin huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op of in de bodem worden gebracht om ze daar te laten.

In dit geval verlenen wij de aangevraagde Wm-vergunning voor tien jaar.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen hebben wij besloten:

- a. de door Verstegen Rijsbergen Holding b.v. aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel 8.4 Wet milieubeheer voor de op- en overslag van (monostromen van) bouw- en slooppafval, de overslag en grove sortering van bouw- en slooppafval, de opslag van asbest, de opslag van bouwstoffen en -materialen en de op- en overslag en zeping van grond te verlenen voor een periode van tien jaar gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking;
- b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- d. de aan deze vergunning verbonden voorschriften 4.4.2 tot en met 4.4.5 blijven nog 3 jaar van kracht nadat de vergunning haar gelding heeft verloren;
- e. het origineel van dit besluit te zenden aan Verstegen Rijsbergen Holding BV, de heer Verstegen, de Waterman 13, 4891 TL Rijsbergen en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert;
 - de VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta, Postbus 5.520, 4801 DZ Breda;
 - Regionale Milieudienst West-Brabant, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
- f. deze beschikking bekend te maken op 7 oktober 2005.

's-Hertogenbosch, 3 oktober 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Voorschriften

Vergunning

Wet milieubeheer

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	3
1 Algemeen	9
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	9
1.2 INSPECTIE EN ONDERHOUD	9
1.3 TERREINEN EN WEGEN	9
1.4 DIVERSEN	9
1.5 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	10
2 Lucht.....	11
2.1 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	11
<i>OPSLAG</i>	11
<i>BEWERKEN</i>	11
<i>VERLADEN</i>	11
3 Geluid	13
3.1 GELUIDNORMERING	13
3.2 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	13
3.3 METINGEN EN CONTROLE	14
4 Bodembescherming	15
4.1 ALGEMEEN	15
4.2 VOORZIENINGEN	15
4.3 BODEMBELASTINGONDERZOEKEN	15
<i>BODEMBELASTINGONDERZOEK (NULSITUATIEONDERZOEK)</i>	15
<i>HERHALINGSONDERZOEK</i>	16
<i>EINDONDERZOEK</i>	16
<i>HERSTELPLICHT (BODEMSANERING)</i>	16
5 Afvalstoffen	17
5.1 ACCEPTATIE EN CONTROLE.....	17
<i>ALGEMEEN</i>	17
<i>VERGUNDE CAPACITEIT</i>	17
<i>ACCEPTATIE EN VERWERKING</i>	17
5.2 OPSLAG EN AFVOER	18
5.3 SCHEIDEN EN MENGEN.....	18
5.4 STURINGSVOORSCHRIFT.....	18
6 Energie	19
6.1 METEN EN REGISTREREN	19
7 Externe veiligheid.....	20
7.1 BRANDBESTRIJDING	20
8 Opslag en verlading	21

8.1	OPSLAG VAN DIESELOLIE IN EEN BOVENGRONDSE TANK.....	21
8.2	AFLEVERINSTALLATIE VAN DIESELOLIE.....	21
8.3	GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN	22
9	Deelactiviteiten	23
9.1	OPBULKEN/MENGEN VAN GROND.....	23
9.2	ZEVEN VAN GROND.....	23
9.3	OPSLAG VAN GROND, PUIN EN PUINGRANULAAT	23
9.4	OP- EN OVERSLAG EN SORTERING VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL.....	23
9.5	OP- EN OVERSLAG VAN ASBESTHOUDEND AFVAL.....	24
Bijlagen		25
BIJLAGE 1	GELUIDIMMISSIEPUNTEN	26
BIJLAGE 2	GELUIDSSCHERMEN	27

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Actief Bodembeheer	Proces dat de keten preventie, beheer, sanering en nazorg omvat, met als doel, het op een maatschappelijk verantwoorde wijze realiseren van een duurzaam grondgebruik.
ALARA beginsel	Het beginsel dat met zich meebrengt dat alle technisch realiseerbare maatregelen dienen te worden getroffen teneinde een zo groot mogelijke bescherming voor het milieu te bieden, tenzij zulks, gelet op een voor de branche waartoe het bedrijf behoort redelijke kosteneffectiviteit, niet kan worden gevergd.
Asbestbesluit	Besluit houdende regels inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest (Asbestbesluit milieubeheer).
Asbesthoudende grond	Grond waarbij de gewogen concentratie asbest meer bedraagt dan 100 mg/kg.
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Bouwstoffenbesluit	Besluit van 23 november 1995, Stb. 567, houdende regels met betrekking tot het op of in de bodem of in het oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming).
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
Brandwerendheid	De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen tijdens verhitte, bepaald volgens NEN 3884. Brandwerendheid van deur-, luik- en raamconstructies: Tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke een deur-, luik- of raamconstructie weerstand kan bieden tegen bezwijken en vlam dicht blijven ingeval van brand, bepaald volgens NEN 3885.

BRL 9335	Nationale beoordelingsrichtlijn voor het NL-BSB-certificaat voor grond.
BVK	Bewijs van Keuring, certificaat voor een toestel dat beoordeeld en gekeurd is conform andere normen, richtlijnen of eisen dan de RTOD.
Categorie 1-bouwstof zijnde grond	Grond die: - geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en geen van de samenstellingswaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, overschrijdt en - op zodanige wijze wordt gebruikt, dat ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, wordt overschreden.
Categorie 2-bouwstof zijnde grond	Grond die: - geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en geen van de samenstellingswaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, overschrijdt en - op zodanige wijze wordt gebruikt, dat slechts indien isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, wordt overschreden.
CPR 9-2	"Vloeibare aardolieproducten; Bovengrondse opslag kleine installaties".
CPR 9-6	"Vloeibare aardolieproducten. Opslag tot 150 m ³ van brandbare vloeistoffen met en vlampunt van 55 tot 100° C in bovengrondse tanks."
CPR	Uitgaven van de Sdu Uitgevers (www.sdu.nl), Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, inmiddels opgegaan in de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.
CUR/PBV	Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-aanbeveling 44	"Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen".
CUR/PBV-Aanbeveling 65	Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen.
Diffuse emissies	Niet gekanaliseerde emissies.
DVV	Het rapport "De Verwerking Verantwoord", februari 2002.
EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG	Richtlijn van de EEG 76/767 (27 juli 1976), alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525-, 84/526- en 84/527/EEG inzake de keuring van gasflessen.

Energie in de milieuvergunning	Circulaire Energie in de milieuvergunning (oktober 1999). Te bestellen bij: distributiecentrum VROM (distributienummer VROM 22721) tel: 0900 8052, fax: 0900 201 8052.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Gevaarlijke stof	Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen.
Gids Bedrijven bedrijven preventie	Publicatie van de Provincie Noord-Brabant 1996.
Groene lijst	De lijst zoals opgenomen in bijlage II van de verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993, betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (PbEG L30).
Grond van onbekende kwaliteit	Grond waarvan de kwaliteit onvoldoende bekend is. Een erkend bewijsmiddel voldoet over het algemeen aan de normen van het Bouwstoffenbesluit
IEC	International Electrotechnical Commission.
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
Kleinschalige aflevering motorbrandstoffen	Met kleinschalige afleverinstallaties worden uitsluitend installaties bedoeld voor het aftanken van voertuigen die alleen binnen of ten behoeve van de inrichting gebruikt worden, zoals vrachtwagens, heftrucks en shovels. De afleverinstallatie mag niet bestemd zijn voor de verkoop van brandstoffen aan derden.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
LAP	Het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012.
Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .
Mengen	Het be- en/of verwerken van (afval)stoffen waarbij niet met elkaar vergelijkbare (afval)stoffen worden samengevoegd. Bij het mengen verandert de aard en samenstelling van de afvalstoffen.
MVR-grond (ministriële vrijstellingsregeling grond)	Grond waarvan de samenstellingswaarde van een of meer stoffen uit bijlage A van de vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit (Staatscourant 126, 6 juli 1999), de samenstellingswaarde zoals aangegeven in Bijlage 1 van het Bouwstoffenbesluit overschrijdt tot ten hoogste de in vorengenoemde bijlage A aangegeven samenstellingswaarden
NEN 3011	"Veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en in de openbare ruimte".
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).
NeR (Stof)categorie	Clustering van stoffen op basis van vergelijkbare fysische en/of chemische eigenschappen. Onderscheiden worden: carcinogeen, stof, stofvormige (an)organisch, en (an)organisch gas- of dampvormig.
NeR	Nederlandse Emissie Richtlijnen lucht.
Niet herbruikbare grond	Alle grond die niet te kwalificeren is als schone grond, categorie 1-grond of categorie 2-grond

NRB	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten uitgegeven door InfoMil (www.infomil.nl).
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).
Opslaan	Onder opslaan wordt verstaan al die handelingen waarbij een (afval)stof voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch wordt gehouden. Met opslaan wordt tevens bedoeld het bundelen, samenvoegen, overpakken, ompakken, en samenvoegen van vergelijkbare (afval)stoffen.
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
Potentieel bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Publiekrechtelijk erkende kwaliteitsverklaring	Een verklaring, afgegeven door de ministers van VROM en V&W, voor grote partijen zoals afgravingen of zeezand. Deze verklaringen worden opgenomen in een door de Stichting Bouwkwiteit (SBK) uitgegeven document; dat te raadplegen is via http://www.bouwkwiteit.nl .
Reststoffen	De als afvalstoffen aan te merken stoffen die overblijven nadat afvalstoffen zijn be- of verwerkt.
Schone grond	Grond die bij toetsing conform de methodiek uit de Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit voldoet aan de streefwaarden bodemkwaliteit.

Stuifgevoeligheid

De mate waarin een product gevoelig is voor verwaaiing. In de NeR worden vijf categorieën onderscheiden:

Cat.	Gevoelig	Bevochtigbaar	Voorbeeld
S1	sterk	niet	cement, vulstof voor asfalt, vliegas
S2	sterk	wel	looderts, bruinsteen, vliegas
S3	licht	niet	zilverzand, fijn zand
S4	licht	wel	grof zand, betonzand
S5	nauwelijks		grint

TR-grond (toetsingsregeling grond)

Grond die voldoet aan de toetsingsregel van de Vrijstellingsregeling samenstelling- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit (Staatscourant 126, 6 juli 1999).

Verwerken

Het behandelen van afvalstoffen op een zodanige wijze dat de chemische samenstelling en eigenschappen van het oorspronkelijke product worden gewijzigd doordat een chemische reactie plaatsvindt.

Verwijderen

Handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel 1, onder b.

VLG

Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen (1997), zoals laatstelijk aangevuld en gewijzigd.

Vloeistofdichte vloer of voorziening

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage.

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te 's-Gravenhage.

Vrijstellingsregeling grond-verzet

Regeling van het ministerie van VROM, houdende de vrijstelling van bepaalde, op grond van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming geldende eisen ten aanzien van het gebruik van licht verontreinigde grond als bodem, uitgave september 1999.

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn op maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur.
- 1.1.2 Transportbewegingen mogen tevens plaatsvinden voor 7.00 uur en na 19.00 uur.

1.2 Inspectie en onderhoud

- 1.2.1 Er dient (voordat de inrichting in werking wordt gebracht) een inspectie- en onderhoudssysteem opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.
- 1.2.2 Het inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten:
- a. een beschrijving van de organisatie;
 - b. een beschrijving van functies en hun inhoud binnen de organisatie;
 - c. de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen;
 - d. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
 - e. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten, alsmede van de volgorde en de frequentie waarin deze worden uitgevoerd;
 - f. de wijze waarop registraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinden.

1.3 Terreinen en wegen

- 1.3.1 Een opslagtank, leidingen en leidingondersteuning die zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten tegen aanrijding zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
- 1.3.2 Het terrein van de inrichting mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.3.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.3.4 De activiteiten binnen de inrichting dienen zodanig te geschieden dat (monostromen van) bouw- en sloopafval, grond en puingranulaat niet buiten de inrichting kunnen geraken.

1.4 Diversen

- 1.4.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven tot ten hoogste een verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie.
- 1.4.2 Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.

- 1.4.3 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste 5 jaar in de inrichting te worden bewaard.

1.5 Bijzondere omstandigheden

- 1.5.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet Milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te worden gedaan aan de Milieuklachtcentrale van de provincie Noord-Brabant, tel. nr. 073-6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd. Eveneens dienen omwonenden en omliggende bedrijven, waarvoor bovengenoemde gevolgen van belang zouden kunnen zijn, onverwijld te worden geïnformeerd.
- 1.5.2 Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient aan Gedeputeerde Staten een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven:
- a. de datum, het tijdstip en de duur van het voorval;
 - b. voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval;
 - c. de samenstelling en grootte van emissies ten gevolge van het voorval;
 - d. de gevolgen voor de omgeving;
 - e. de getroffen maatregelen en het tijdstip waarop de maatregelen zijn getroffen;
 - f. de oorzaken van het voorval;
 - g. de maatregelen die zijn of zullen worden getroffen om herhaling te voorkomen.
- Deze gegevens dienen eveneens te worden vastgelegd in een register.
- 1.5.3 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

2 Lucht

2.1 Maatregelen en voorzieningen

Opslag

- 2.1.1 Bij de opslag van stuifgevoelige, bevochtigbare en nauwelijks stuifgevoelige vaste stoffen dient, indien bij bepaalde weersomstandigheden stofontwikkeling kan optreden, de stoffen bevochtigd te worden om stofhinder tegen te gaan.
Deze maatregel dient tevens bij het opbulken en het be- en verwerken in acht genomen te worden.
- 2.1.2 Stofemissie bij buitenopslag van stuifgevoelige goederen dient indien de omstandigheden daar om vragen verder te worden beperkt door:
- a. afdekken met een zeil;
 - b. aanleg van windreductieschermen;
 - c. oriënteren van de lengteas van de opslag in de voornaamste windrichting;
 - d. nat- en of schoonhouden van onbezette opslagterreinen.
- 2.1.3 Bij langdurige opslag in de open lucht dient zo vaak als nodig met een vastleggend middel of bindmiddel te worden besproeid.

Bewerken

- 2.1.4 In geval van zichtbare stofontwikkeling tijdens het zeven van grond dient een sproei-installatie aanwezig te zijn bij de zeef of de zeef dient voorzien te zijn van een sproei-installatie. Tijdens het zeven dient het materiaal zodanig vochtig te zijn of te worden gehouden dat stuiven wordt voorkomen. De dosering van het sproeiwater dient te worden afgestemd op de behoefte.
- 2.1.5 Indien bij activiteiten met puin(granulaat) en grond gevaar bestaat voor verspreiding van stof buiten de inrichting, dienen voldoende en adequate maatregelen te worden getroffen om genoemde verspreiding te voorkomen (bijvoorbeeld door het afdekken van het materiaal, het bevochtigen van het materiaal dan wel het buitenterrein, het gebruik van een vastleggend (bind)middel, het gebruik van een nevelgordijn, etc.).

Verladen

- 2.1.6 Tenzij er sprake is van een doelmatige windafscherming welke stofhinder voorkomt moet stofhinder tengevolge van laden en lossen van puin(granulaat) en grond in de open lucht worden voorkomen door de verladingactiviteiten te stoppen indien, gelet op de stuifgevoeligheid, de windsnelheid groter is dan 20 m/s, windkracht 8, stormachtige wind.
- 2.1.7 Tijdens het verladen moeten maatregelen worden getroffen om stofverspreiding naar de omgeving te voorkomen. De stofemissie van bevochtigbare goederen uit de stuifklassen S4 en S5 dient, indien noodzakelijk, te worden voorkomen door deze zo mogelijk vooraf afdoende te bevochtigen.
- 2.1.8 Stofemissies tengevolge van het overslaan van stuifgevoelige stoffen moeten worden voorkomen door de storthoogte met name in de openlucht te beperken tot minder dan één meter.

- 2.1.9 Indien er bij het verladen van het materiaal een zichtbare stofemissie buiten de inrichting optreedt dient het verladen onmiddellijk gestaakt te worden tot de oorzaak van de emissie is verholpen.
- 2.1.10 Bij het verlaten van de inrichting moeten transportvoertuigen bezemschoon zijn.
- 2.1.11 Wegen en verharde gedeelten van het bedrijfsterrein waar gevaar bestaat voor verspreiding van stof buiten de inrichting als gevolg van rijdend materieel of verwaaiing, dienen te worden geveegd, gezogen of natgehouden.
- 2.1.12 De maximum rijsnelheid bedraagt 10 km/uur. Deze maximumsnelheid dient bij de ingang van de inrichting door middel van een bord te worden aangegeven.

3 Geluid

3.1 Geluidnormering

- 3.1.1 Op de bijlage “Geluidimmissiepunten” van deze vergunning aangegeven immissiepunten mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	L _{Ar} , L _T per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 - 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00 - 07.00 u)
A	50 m zuidoost	52	31	28
B	50 m zuid	53	33	30
C	50 m zuidwest	55	41	38
D	50 m noordwest	56	42	30
E	50 m noordoost	54	31	28

- 3.1.2 De maximale geluidniveaus (L_{Amax}) gemeten in de meterstand “fast”) mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
- 3.1.3 Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting mag ter plaatse van woningen van derden op de noordelijke hoek tussen Ettenseweg en Pater Taksweg (immissiepunten 1 en 2 van bijlage “Geluidsimmissiepunten” van deze vergunning) niet meer bedragen dan:
51 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
42 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
- 3.1.4 Het beoordelen, meten en berekenen hiervan dient plaats te vinden conform het Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaaï 2002. Het emissiegetal (rekenmethode I) of de emissieterm (rekenmethode II) moet zijn gebaseerd op een representatieve weergave van het bronvermogensniveau. De aftrek op grond van artikel 103 van de Wet geluidhinder mag niet worden toegepast.

3.2 Maatregelen en voorzieningen

- 3.2.1 Het overslaan of verplaatsen van materialen met uitzondering van puin(granulaat) en grond moet zodanig geschieden dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat materialen via vrije val op hun plaats worden gebracht.
- 3.2.2 Op de erfgrens van de inrichting moeten geluidsschermen met een hoogte van 3,0 meter boven maaiveld aanwezig zijn zoals aangegeven met 1006 en 1007 in bijlage bij deze beschikking “Geluidsschermen” van deze vergunning.

3.3 Metingen en controle

- 3.3.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het geluidgevoelig object.
- 3.3.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden op een waarnemhoogte van 5,0 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.
- 3.3.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

4 Bodembescherming

4.1 Algemeen

- 4.1.1 De opslag, het vervoer en het gebruik van bodembedreigende stoffen binnen de inrichting moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.
- 4.1.2 Gemorste of gelekke voor de bodem bedreigende vloeistof moet direct worden opgenomen. Voldoende absorptiemiddelen moeten aanwezig zijn om eventueel gemorste of gelekke vloeistof op te nemen. Verontreinigd absorptiemiddel dient gescheiden van andere stoffen te worden bewaard in vloeistofdicht, goed gesloten vaatwerk en moet als gevaarlijk afval worden afgevoerd.

4.2 Voorzieningen

- 4.2.1 Uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van dit besluit dient in de loods ten behoeve van de navolgende activiteiten vloeistofdichte voorzieningen te worden gerealiseerd:
- a. het aftanken van voertuigen;
 - b. het opslaan van ongesorteerd bouw- en sloopafval;
 - c. het sorteren van bouw- en sloopafval.
- Vóór ingebruikname van de bovengenoemde vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening van elke voorziening afgegeven te zijn.
- 4.2.2 Een vloeistofdichte vloer zal zo moeten worden geconstrueerd - bijvoorbeeld aanleg onder afschot of met opstaande randen - dat water of andere vloeistoffen niet van de vloer af kunnen stromen.
- 4.2.3 Uitgesorteerde deelstromen mogen buiten worden opgeslagen - in afwachting van vervoer - in containers. Het opgeslagen C-hout, dakleer, dakgrind, non-ferro metalen en restfractie bouw- en sloopafval moet worden afgezeild.
- 4.2.4 De opslag van grond, schoon puin en puingranulaat moet zodanig geschieden dat geen vermenging met de ondergrond optreedt.
- 4.2.5 Indien een vloer (of een gedeelte daarvan) wordt afgekeurd zoals bedoeld in voorschrift 4.2.1, dienen de geconstateerde gebreken aan de constructie te worden hersteld op aanwijzing van een onafhankelijke deskundige, die vervolgens de constructie conform CUR/PBV-aanbeveling 44 keurt.

4.3 Bodembelastingonderzoeken

Bodembelastingonderzoek (nulsituatieonderzoek)

- 4.3.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingonderzoek te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen en stoffen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Herhalingsonderzoek

- 4.3.2 Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd:
- a. op aanwijzing van Gedeputeerde Staten nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan;
 - b. vòòr het expireren van de vergunning indien vergunninghoudster de intentie heeft dezelfde bodembedreigende activiteiten op exact dezelfde locatie binnen de inrichting voort te zetten na het expireren van de vergunning.
- Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Eindonderzoek

- 4.3.3 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk 3 maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 4.3.4 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 4.4.1 wordt hersteld.
- 4.3.5 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.
- 4.3.6 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 4.4.4 dient een evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 4.4.1 of voorschrift 4.4.2 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem.

5 Afvalstoffen

5.1 Acceptatie en controle

Algemeen

- 5.1.1 Indien in een geaccepteerde vracht onverhoopt gevaarlijk stoffen worden aangetroffen, moeten deze onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en worden opgeslagen overeenkomstig het gestelde in de voorschrift 8.3.1 behorende bij deze vergunning.
- 5.1.2 Het te accepteren bouw- en sloopafval dan wel monostromen hiervan (met uitzondering van als monostroom geaccepteerd asbest), dienen afkomstig te zijn van selectieve sloopactiviteiten van onverdachte sloopobjecten.
- 5.1.3 Een partij bouw- en sloopafval van andere herkomst dan in 5.1.2 bedoeld, mag alleen worden geaccepteerd indien uit analyse blijkt dat de aangeboden partij bouw- en sloopafval niet is verontreinigd. De analysemethode moet ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.
- 5.1.4 De controle van de kwaliteit alsmede de herkomst van de aangevoerde afvalstoffen, dient zowel visueel als administratief te geschieden.

Vergunde capaciteit

- 5.1.5 Binnen de inrichting mogen uitsluitend de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd, opgeslagen, overgeslagen of verwerkt.

Omschrijving afvalstof	Opslagcapaciteit [m ³ of ton]	Verwerkingscapaciteit [ton/jaar]
ongesorteerd bouw- en sloopafval	80 m ³	2.000
steenachtige fractie van bouw-en sloopafval (puin)	250 m ³	
Hout	40 m ³	
Kunststof	40 m ³	
Metaal	40 m ³	
Restfractie	40 m ³	
dakleer en dakgrind	40 m ³	
puingranulaat	5.000 m ³	
grond (schoon en cat. 1)	5.000 m ³	10.000
asbest	100 ton	
gevaarlijke afvalstoffen	0,025 ton	

- 5.1.6 Asbesthoudende grond en categorie 2-grond mag niet worden geaccepteerd, opgeslagen, overgeslagen of be- of verwerkt.

Acceptatie en verwerking

- 5.1.7 De procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking moeten voldoen aan randvoorwaarden zoals vastgelegd in de “richtlijn basis acceptatie- en verwerkingsbeleid”, van De verwerking verantwoord.

- 5.1.8 Binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient vergunninghoudster de procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking te hebben aangepast aan het bepaalde in voorschrift 5.1.7 en aan Gedeputeerde Staten te hebben overgelegd. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de voorschriften van deze vergunning.
- 5.1.9 De in voorschrift 5.1.7 bedoelde procedures en goedgekeurde wijzingen moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 5.1.10 Vervallen
- 5.1.11 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het A&V-beleid te worden vastgelegd.
- 5.1.12 Alvorens zij worden toegepast dienen wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist, aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

5.2 Opslag en afvoer

- 5.2.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn genoemd is mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.
- 5.2.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van voorschrift 5.2.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.
- 5.2.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

5.3 Scheiden en mengen

- 5.3.1 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overig gevaarlijk afval dat binnen de inrichting vrijkomt, dienen in vloeistofdichte en afgesloten emballage te worden bewaard, die bestand is tegen het product.
- 5.3.2 Afvalstoffen moeten naar aard en verwerkingsmogelijkheid gescheiden zijn opgeslagen.

5.4 Sturingsvoorschrift

- 5.4.1 Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren afvalstoffen voor verdere be- of verwerking af te geven aan een vergunninghoudster die de betreffende afvalstof conform de minimumstandaard van be- of verwerking van de betreffende afvalstof als beschreven in het Landelijk Afvalbeheerplan be- of verwerkt.

6 Energie

6.1 Meten en registreren

- 6.1.1 Het energiegebruik van de inrichting dient per jaar te worden geregistreerd; het aardgasverbruik in m³, het elektriciteitsverbruik in kWh en eventueel andere energiedragers (olie, diesel, steenkool etc) in gewicht- of volume-eenheid.

7 Externe veiligheid

7.1 Brandbestrijding

7.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:

- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- b. in goede staat van onderhoud verkeren;
- c. goed bereikbaar zijn;
- d. als zodanig herkenbaar zijn.

7.1.2 In de gehele inrichting mag niet worden gerookt behalve op die plaatsen en in die gebouwen waar vanwege vergunninghoudster nadrukkelijk de toestemming tot roken is aangegeven. Het rookverbod moet duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform NEN 3011.

8 Opslag en verlading

8.1 Opslag van dieselolie in een bovengrondse tank

- 8.1.1 Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Deze tanks dienen te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme.
- 8.1.2 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 tot en met 4.1.2.3;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.2.1 tot en met 4.2.11;
 - e. 4.2.14;
 - f. 4.3.1 tot en met 4.3.9;
 - g. 4.3.11 en 4.3.12;
 - h. 4.4.1 tot en met 4.4.5;
 - i. 4.4.7 en 4.4.8;
 - j. 4.5.1 tot en met 4.5.9;
 - k. 4.5.11.
- 8.1.3 Binnen de inrichting moet van de stalen enkelwandige tank een KIWA-tankcertificaat en een KIWA-bakcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

8.2 Afleverinstallatie van dieselolie

- 8.2.1 Ter plaatse van het afleverpunt bij de opstelplaats van de te tanken voertuigen moet een vloeistofdichte verharding aangebracht zijn van ten minste 3 x 5 meter. De betreffende verharding moet zodanig geconstrueerd zijn dat gemorste vloeistof er niet van af kan lopen bijv. door de aanwezigheid van oplopende randen.
- 8.2.2 Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn aangebracht: "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN". Tevens moet worden vermeld: "MOTOR AFZETTEN".
- 8.2.3 De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de lengte van de afleverslang moet zodanig zijn bemeten dat aflevering van brandstof aan een voertuig alleen kan plaatsvinden boven de vloeistofdichte vloer.
- 8.2.4 Het aflevertuig moet voorzien zijn van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie in en aan de omkasting van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven.
- 8.2.5 De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin het vulpistool en de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn uitgevoerd.

- 8.2.6 Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De aflevering van vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen. De greep van het vulpistool mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting.
- 8.2.7 Het vulpistool moet goed weggehangen worden. Na gebruik mag er geen brandstof uit het vulpistool weglekken.

8.3 Gevaarlijke afvalstoffen

- 8.3.1 De opslag van gevaarlijk afval afkomstig van de sortering van bouw- en sloopafval binnen de inrichting, dient plaats te vinden in een kast in het gebouw van de inrichting met een maximum van 25 kg.

9 Deelactiviteiten

9.1 Opbulken/mengen van grond

- 9.1.1 Het is niet toegestaan grond van verschillende kwaliteiten te vermengen met elkaar of met grond van onbekende kwaliteit.
- 9.1.2 Van iedere partij grond die wordt opgebult of gemengd dient een bewijs van kwaliteit binnen de inrichting aanwezig te zijn. Op basis van één de volgende bewijsmiddelen mogen partijen grond worden opgebult of gemengd:
- a. een partijkeuringsrapport of -certificaat dat voldoet aan de normen van het Bouwstoffenbesluit;
 - b. een publieksrechtelijk erkende kwaliteitsverklaring;
 - c. een overig bewijsmiddel ter beoordeling aan het college van Gedeputeerde Staten.
- Opbulking of menging van grond op basis van het onder "c" genoemde mag pas plaatsvinden nadat door het college schriftelijk is medegedeeld de betreffende bewijsmethode te accepteren.
- 9.1.3 Van het vorige voorschrift mag worden afgeweken indien binnen de inrichting samenvoeging of opbulking van partijen grond aantoonbaar plaatsvindt overeenkomstig de paragrafen 6.1 tot en met paragraaf 6.8, de eerste alinea van het Protocol 9335-1. Het bedrijf dient hiertoe een procedurevoorstel met betrekking tot het samenvoegen van de partijen grond aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) voor te leggen. De samenvoeging of opbulking en de bewerking van partijen grond mag pas starten nadat GS schriftelijk hebben medegedeeld dat de te volgen procedure in overeenstemming is met het Protocol 9335-1.

9.2 Zeven van grond

- 9.2.1 De bij het zeefproces vrijkomende restfracties moeten gescheiden worden opgeslagen en behandeld overeenkomstig het bepaalde in de overige voorschriften behorende tot deze vergunning.

9.3 Opslag van grond, puin en puingranulaat

- 9.3.1 (Puin)granulaat en grond mogen tot een hoogte van 5 meter en puin tot een hoogte van 3,5 meter boven maaiveld worden opgeslagen.

9.4 Op- en overslag en sortering van bouw- en sloopafval

- 9.4.1 Op- en overslag en sortering van bouw- en sloopafval mag uitsluitend plaatsvinden in de sorteerloods zoals aangegeven op de plattegrondtekening van de aanvraag om vergunning.
- 9.4.2 Sorteeractiviteiten met dakafval/dakgrind/dakleer dienen beperkt te blijven tot het handmatig of met een kraan afscheiden van grove stukken dakleer van het overige afval. Andere bewerkingen zijn niet toegestaan.
- 9.4.3 De in tabel 3.1 van de aanvraag om vergunning vermelde (monostromen van) bouw- en sloopafval moeten gescheiden worden opgeslagen. De opslag dient tevens plaats te vinden conform de voorschriften paragraaf 4.2.

9.5 Op- en overslag van asbesthoudend afval

- 9.5.1 Vergunninghoudster mag alleen asbesthoudend afval accepteren dat is verpakt in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal dat bestaat uit dubbel plastic met een dikte van minimaal 0,2 mm en dat is afgeplakt met watervaste tape.
- 9.5.2 Voordat het aangevoerde asbesthoudend afval wordt gelost dient het personeel van de inrichting te controleren of het afval overeenkomstig voorschrift 9.5.1 is verpakt.
- 9.5.3 Indien asbesthoudend materiaal inadequaet verpakt wordt aangeboden, dient de aanbieder de gelegenheid te krijgen dit afval binnen de inrichting alsnog stofdicht te (laten) verpakken.
- 9.5.4 Asbesthoudend afval dient te worden opgeslagen in afgesloten containers. In afwijking van het bovenstaande mag, indien een verpakking een dermate grote afmeting heeft dat deze niet in een gesloten container gelegd c.q. gestapeld kan worden, volstaan worden met een door een dekzeil afgesloten container.
- 9.5.5 Asbesthoudend afval mag uitsluitend door het daartoe bevoegde personeel van de inrichting in de opslagcontainers worden gelegd/gestapeld.
- 9.5.6 Het asbesthoudend afval dient in een container te worden neergelegd zodat het risico op breuk en emissie verkleind wordt.
- 9.5.7 Bij de container(s) dient op een oranje bord met duidelijk leesbare zwarte letters het opschrift te zijn aangebracht: 'ASBEST NEERLEGGEN, NIET GOOIEN'.
- 9.5.8 Het asbesthoudend afval mag ter plaatse niet bewerkt worden.
- 9.5.9 Het asbesthoudend afval mag in afwijking van het bepaalde in voorschrift 9.5.8 uitsluitend naar aanleiding van calamiteiten binnen de inrichting worden herverpakt.
- 9.5.10 De containers met asbest mogen niet vrij toegankelijk zijn.

Bijlagen

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten

Bijlage 2 Geluidsschermen