

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 10 september 1999 bij hen ingekomen aanvraag van Arno van den Dungen aan Lambertusstraat 11 te Hedikhuizen (gemeente Heusden) om een vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het oprichten en/of in werking hebben van een inrichting voor het opslaan, overslaan en bewerken van bouw- en sloopafval (bsa) en bedrijfsafval met een jaarcapaciteit van 20.000 ton (breken) alsmede het opslaan en overslaan van zand en grond.



Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043

BESCHIKKING

Sloop- en Grondwerken Arno v.d. Dungen BV
Lambertusstraat 11
5256 TB HEDIKHUIZEN

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1153394

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 10 september 1999 hebben wij een aanvraag van Arno van den Dungen Beheer BV (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (Wm, art. 8.1, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Lambertusstraat 11 te Hedikhuizen, kadastraal bekend gemeente Heusden, sectie G, nummers 931, 933 en 1250 (ged.). Gedurende de proceduretijd zijn de kadastrale nummers gewijzigd. De nieuwe gegevens voor de inrichting zijn kadastraal bekend gemeente Heusden, sectie G, nummers 933, 1271, 1342 en 1343.

De vergunning wordt gevraagd voor een periode van tien jaar.

De aanvraag voorziet in het opslaan, overslaan en bewerken van bouw- en sloopafval (bsa) en bedrijfsafval met een jaarcapaciteit van 20.000 ton (breken) alsmede het opslaan en overslaan van zand en grond.

Op grond van categorie 28.4.c.1 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Huidige vergunningsituatie

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een nieuwe inrichting waarvoor nog geen eerdere Wm-vergunning is verleend.

I.C Locatie van de inrichting

De inrichting ligt in een landelijk gebied. De dichtstbijzijnde woning ligt op een afstand van 15 meter van de erfgrans van de inrichting.

In de directe nabijheid van het bedrijf is geen stiltegebied, grondwaterbeschermingsgebied of een natuurbeschermingsgebied, dat in het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn is aangewezen.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A.1 Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Op 14 juli 2000 hebben wij de door Arno van den Dungen Beheer BV aangevraagde vergunning verleend. Tegen bedoeld besluit heeft C.A.H. Bax, wonend te Hedikhuizen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna aangeduid als ABRvS) beroep ingesteld.

Op 30 januari 2002 heeft genoemd rechtscollège ten aanzien van het ingestelde beroep een uitspraak gedaan (nr. 200004200/2).

Onder 2.7.2 heeft de ABRvS het volgende overwogen:

“De Afdeling stelt vast dat in het akoestisch rapport niet is vermeld welke piekgeluidniveaus worden veroorzaakt door het dichtvallen van de laadkleppen van de vrachtwagens, het verslepen van containers en het op- en afrijden van de rupskraan van de dieplader. Verweerders hebben volstaan met een bijstelling van 3 dB(a) op L_i-waarden die zijn gehanteerd ten behoeve van de vaststelling van de equivalente geluidniveaus van de transportbewegingen op het terrein van de inrichting, kennelijk zonder dat hieraan een akoestisch onderzoek ten grondslag ligt. Daarnaast is niet onderzocht of wat betreft de piekgeluidbelasting ten gevolge van transportbewegingen van voertuigen op het terrein van de inrichting volstaan kon worden met een bijtelling van 3 d(B)A. Het akoestisch onderzoek geeft er voorts geen blijk van dat is onderzocht of in hoeverre het dichtvallen van de laadkleppen van de vrachtwagens, het verslepen van containers en het op- en afrijden van de rupskraan van de dieplader bijdragen aan de equivalente geluidniveaus.

Gelet op het vorenstaande hebben verweerders bij de voorbereiding van het besluit niet de nodige kennis vergaard omtrent de relevante feiten, hetgeen in strijd is met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Het beroep treft in zoverre doel.”

De ABRvS oordeelde dat nu geluidaspecten bepalend zijn voor het antwoord op de vraag of vergunning verleend kan worden, het gehele besluit dient te worden vernietigd.

Ondanks het feit dat ons gehele besluit is vernietigd heeft de ABRvS in haar uitspraak alle overige beroepsgronden beoordeeld. De ABRvS heeft aangegeven dat bedoelde beroepsgronden ongegrond zijn.

Aangezien het besluit van 14 juli 2000, nr. 6662695, alleen vernietigd is op basis van een beperkt aantal aspecten verbonden aan de geluidsbelasting van het in werking zijn van de inrichting, zijn wij van mening dat direct een definitief besluit kan worden genomen.

Naar ons oordeel is het gelet op de uitspraak van de ABRvS niet noodzakelijk alle milieuhygiënische aspecten verbonden aan de aanvraag opnieuw te overwegen. In verband daarmee verwijzen wij voor onze beoordeling van de aanvraag naar onze overwegingen van ons besluit 14 juli 2000, nr. 662695, voorzover hierna in deze considerans niet anders wordt overwogen. Het besluit van 14 juli 2000 is aan dit besluit gehecht.

II.A.2 Aanvullende gegevens

Naar aanleiding van de uitspraak van de ABRvS van 30 januari 2002, hebben wij op 17 november 2004 van de aanvraagster een aanvulling op het eerder bij de aanvraag overgelegde akoestisch rapport ontvangen. In dit rapport is rekening gehouden met de onderwerpen waar de beschikking op vernietigd is. Wij hebben het nieuwe akoestisch rapport beoordeeld en geconcludeerd dat alle gegevens aanwezig waren om een nieuw besluit te nemen.

Deze aanvullende gegevens zijn samen met onderhavige beschikking naar bovengenoemde adviseurs verzonden.

II.A.3 Doorgevoerde ambtshalve wijziging bouw- en sloopbedrijven

Omdat wij in november 2002 alle milieuvergunning voor bouw- en sloopbedrijven, waarvoor wij het bevoegd gezag zijn, ambtshalve hebben gewijzigd wegens aangepaste regelgeving hebben wij dezelfde regelgeving van de ambtshalve aanpassing in deze beschikking opgenomen. Het betreft hier de nieuwe regelgeving: de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural), het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (BSSA), de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) en de Wet afvalwater. Hiervoor hebben wij extra overwegingen in de considerans opgenomen en de voorschriften ten opzichte van de ontwerpbeschikking enigszins aangepast.

III Toetsingskaders

III.A Geluid

III.A.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de "Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

"Zolang een gemeente nog geen beleid voor Industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota Industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen."

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake Industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op het karakter van de omgeving zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid aansluiten bij de richtwaarde van een "landelijke omgeving". Als richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ae,LT}$ geldt dan 40, 35 en 30 dB(A) voor respectievelijk dag-,

avond- en nachtperiode. Voor de betreffende locatie is een referentiemeting uitgevoerd. Gezien de gemeten waarden is er geen reden om af te wijken van de richtwaarden.

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij de maximale geluidniveaus vanwege de inrichting aan de bovenstaande waarden.

Verkeersaantrekkende werking

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wm” van 29 februari 1996.

III.A.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door activiteiten met de zeefinstallatie of de puinbreker, (laad- en los)activiteiten met de loader en de mobiele hydraulische kraan en door voertuigbewegingen (vrachtwagen-, bestelbus- en personenwagenbewegingen).

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Jansen Raadgevend Ingenieursbureau op 30 augustus 1999 een akoestisch rapport opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag. Bij overweging 2.7.2 van de eerdergenoemde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn de volgende punten aan de orde gesteld:

- de piekgeluidniveaus die worden veroorzaakt door het dichtvallen van de laadkleppen van de vrachtwagens, het verslepen van containers en het op- en afrijden van de rupskraan van de dieplader zijn niet vermeld in het akoestisch rapport;
- de piekgeluidbelasting ten gevolge van transportbewegingen van voertuigen op het terrein van de inrichting is niet onderzocht;
- de bijdrage(n) aan de equivalente geluidniveaus vanwege het dichtvallen van de laadkleppen van de vrachtwagens, het verslepen van containers en het op- en afrijden van de rupskraan van de dieplader is niet onderzocht.

Naar aanleiding van de uitspraak heeft Jansen Raadgevend Ingenieursbureau op 17 november 2004 een aanvulling op het akoestisch rapport opgesteld waarin is ingegaan op bovenstaande punten. Daarbij is expliciet aangegeven dat het dichtvallen van de laadkleppen van vrachtwagens (en containers) en het verslepen van containers niet plaatsvindt binnen de inrichting. De overige hierboven genoemde aspecten zijn in de berekening in de aanvulling op het akoestisch rapport meegenomen. Deze aanvulling maakt eveneens deel uit van de aanvraag.

III.A.3 De te verwachten ontwikkelingen

Op dit punt zijn geen ontwikkelingen te verwachten.

III.A.4 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen geluidhinder

Op de plattegrondtekening behorende bij de aanvraag is aangegeven dat de hoogte van de omheining op het zuidelijke gedeelte van het terrein 5,5 meter bedraagt, dat de westelijke zijde van de inrichting is voorzien van een afscherming met een hoogte van 3,2 meter hoogte en dat de inrit is geasfalteerd.

Daarnaast zijn in het akoestisch rapport nog de volgende voorwaarden aangegeven:

- de deuren in de omheining op het zuidelijke gedeelte van het terrein moeten een minimale hoogte van 3 meter hebben;
- de deuren mogen niet langer dan $\frac{3}{4}$ uur geopend zijn tijdens het in bedrijf zijn van de puinbreker of de zeefinstallatie;
- de minst geluidemitterende zijde van de puinbreker moet gericht zijn op de opening in de omheining;
- de puinbreker en de zeefinstallatie mogen niet gelijktijdig in werking zijn;
- de puinbreker mag niet in werking zijn op dagen met een verhoogde loscapaciteit.

Bij het stellen van de voorschriften hebben wij hiermee rekening gehouden.

III.A.5 Beoordeling en conclusie

Uit het akoestisch rapport en de aanvulling blijkt dat de inrichting kan voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is aangegeven. In het rapport is de geluidsbelasting in zowel de dag- als de avond-periode berekend. In de aanvraag is echter aangegeven dat slechts incidenteel (minder dan twaalf keer per jaar) in de avondperiode materieel wordt teruggebracht en er verder geen activiteiten plaats-vinden. Uit het rapport blijkt dat het gaat om enkele verkeersbewegingen (niet van vrachtwagens) en om het gebruik van de dieselpomp (maximaal een half uur). De geluidsbelasting ten gevolge van deze activiteiten is berekend en is lager dan de normstelling. Het is dan ook niet nodig om deze activiteiten te beschouwen als een bijzondere situatie (een niet-representatieve situatie).

De geluidgrenswaarden hebben wij opgenomen in voorschriften 3.1.1 en 3.2.1.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die voorzieningen en maatregelen. Daarnaast is omschreven dat het dichtslaan van een laadklep van vrachtwagens (en containers) en het slepen van containers niet plaatsvindt. Doordat uitdrukkelijk in de aanvraag is omschreven dat de bovengenoemde activiteiten en gebeurtenissen niet plaatsvinden is voldoende kennis vergaard omtrent de geluidniveaus die door de inrichting worden veroorzaakt. Aangezien de activiteiten en de gebeurtenissen niet worden aangevraagd, mogen ze niet plaatsvinden. Dit is een verantwoordelijkheid van de aanvraagster.

Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de Wm-vergunning hebben wij in de voorschriften, behalve ter plaatse van woningen van derden, tevens geluidgrenswaarden gesteld op enkele referentiepunten kort nabij de inrichting.

Gelet op het feit dat de inrichting alleen in de dag- en avondperiode in werking is, vergunnen wij alleen in deze perioden geluidruimte.

III.B Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)

III.B.1 Algemeen

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die een eenduidig antwoord geeft op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden getroffen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de Stand der Techniek en voldoen dus aan het ALARA-beginsel.

III.B.2 Gevolgen voor de inrichting

Voor het toetsen van de diverse bodembedreigende handelingen is voor de inrichting ten behoeve van de vergunde situatie reeds een nulsituatie-bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd voor het vastleggen van de bodemnulsituatie. De resultaten van dit bodemonderzoek zullen in de toekomst dienen als referentie voor eventuele toekomstige verontreiniging van de bodem.

Uit de nieuwe beoordeling is gebleken dat voor de oliekamer geen nulsituatie is vastgelegd. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingsonderzoek te zijn uitgevoerd. In de voorschriften is hiermee rekening gehouden.

Op grond van veranderingen in milieuhygiënische inzichten hebben wij in het verleden in vergunningen voor diverse inrichtingen voorschriften opgenomen dat jaarlijks het grondwater op nieuwe bodemverontreiniging moest worden onderzocht. Zo ook voor onderhavige inrichting. Op basis van de toetsing aan de NRB alsmede de nadere eisen die op basis van deze toetsing door ons aan deze ambtshalve wijziging worden gesteld, zijn wij van mening dat de kans op het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging verwaarloosbaar is geworden. Hiermee is tevens de eerdere grondslag voor het laten uitvoeren van grond-watermonitoring komen te vervallen. In dit kader is in de beschikking rekening gehouden met de NRB.

Alle aanwezige vloestofdichte vloeren en de nog aan te leggen vloestofdichte vloeren dienen gekeurd te worden conform CUR/PBV-aanbeveling 44 en vergezeld te gaan van een PBV-Verklaring vloestofdichte voorziening. Bovendien dient binnen de inrichting zorgvuldig te worden omgegaan met morsingen (good housekeeping).

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eind-situatie bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c, van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken, en te bepalen dat gedurende 3 jaar nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren de voorschriften 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 en 3.4.5 van kracht blijven.

Gelet op het vorenstaande hebben wij de voorschriften met betrekking tot de NRB ten opzichte van de ontwerpbeschikking aangepast.

III.C Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (BSSA)

III.C.1 Algemeen

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Aangezien uit de aanvraag blijkt dat van beide situaties sprake is, hebben wij daartoe voorschriften opgenomen.

Door onderhavige procedure geven wij gevolg aan de bepalingen van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen en worden de voornoemde termijnen voor de opslag van afvalstoffen aan de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verbonden.

III.C.2 Gevolgen voor de inrichting

Binnen de onderhavige inrichting worden afvalstoffen ingenomen, opgeslagen en bewerkt met het uiteindelijke doel om een zo groot mogelijk deel hiervan voor hergebruik geschikt te maken. Voor deze afvalstoffen geldt dat de maximale verblijftijd binnen de inrichting drie jaar bedraagt. Voor de overige afvalstoffen, alsmede voor de afvalstoffen die binnen de inrichting ontstaan en niet voor hergebruik geschikt zijn, geldt dat deze maximaal één jaar binnen de inrichting mogen worden opgeslagen.

Door onderhavige procedure geven wij gevolg aan de bepalingen van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen en worden de voornoemde termijnen voor de opslag van afvalstoffen aan de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verbonden.

III.D Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural)

III.D.1 Algemeen

Op 7 mei 2002 is de Eural in werking getreden. De Eural vervangt het Besluit Aanwijzing Gevaarlijk afval (Baga), de Regeling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Raga) en de Regeling aanvulling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Raaga).

Het merendeel van de afvalstoffen dat op grond van de Eural gevaarlijk afval is, was dat voorheen ook. Voor een aantal afvalstromen geldt dat de status van het afval veranderd is: er zijn afvalstromen die voorheen gevaarlijk afval waren, en dat op grond van de Eural niet meer zijn, terwijl voor andere afvalstoffen het omgekeerde het geval is.

III.D.2 Gevolgen voor de inrichting

Binnen de inrichting worden koel- en vrieskasten en puin ingenomen, opgeslagen en bewerkt. Als gevolg van de Eural moet dit mogelijk worden aangemerkt als gevaarlijk afval.

Wij zijn van mening dat de statusverandering van de betrokken afvalstof geen invloed dient te hebben op de aangevraagde activiteiten.

III.D.3 Aanpassing ten opzichte van de ontwerpbeschikking

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking hebben wij nieuwe voorschriften opgenomen voor de acceptatie en opslag van afvalstoffen.

III.E Wet afvalwater

Op 1 maart 1996 is de Wet afvalwater (Staatsblad 1994, 798) in werking getreden. Ingevolge deze wet is bepaald dat het regime van de gemeentelijke verordeningen voor wat betreft de lozing van afvalwater op de riolering is komen te vervallen. De voorschriften en bepalingen moeten onderdeel uitmaken van de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Gelet op het vorenstaande hebben wij de voorschriften met betrekking tot het afvalwater ten opzichte van de ontwerpbeschikking aangepast.

IV Bekendmaking vernietigde beschikking

IV.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 21 juli 2000. Vervolgens heeft de beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen bij:

Servicepunt Vlijmen, Julianastraat 34 te Vlijmen;

Servicepunt Drunen, Raadhuisplein 16 te Drunen;

Servicepunt Heusden, Breestraat 29 te Heusden;

namelijk van 24 juli 2000 tot en met 3 september 2000.

Naar aanleiding van de beschikking op de aanvraag is, binnen de door de wet gestelde termijn, één bedenking ingekomen. Deze bedenking is ingebracht door de heer Bax, Lambertusstraat 15, 5256 TB te Hedikhuizen.

IV.B Wijzigingen ten opzichte van het besluit

Ten opzichte van het besluit van 14 juli 2000, vernietigd 30 januari 2002, zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de voorschriften:

- de voorschriften 1.2.2, 5.3.1.4, 5.3.5 en 10.4.2 zijn vervallen;
- de voorschriften 1.6, 1.7, 4.4, 8.5.3, 9.2.2 en 10.1.1 zijn toegevoegd omdat rekening is gehouden met eerdere ambtshalve wijzigingen van soortgelijke bedrijven,
- voorschrift 4.2.2 is vervangen door een nieuw voorschrift.
- voorschrift 5.2 is aangepast.
- voorschrift 9.2 is verplaatst naar 8.6 en 8.7.
- hoofdstuk 2 is gewijzigd door het ingediende akoestisch rapport;
- hoofdstuk 3 is gewijzigd omdat rekening is gehouden met eerdere ambtshalve wijzigingen van soortgelijke bedrijven.
- hoofdstuk 12 is gewijzigd omdat rekening is gehouden met eerdere ambtshalve wijzigingen van soortgelijke bedrijven.

V Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn van ten hoogste tien jaar indien:

- de Wm-vergunning betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden opgeslagen, overgeslagen, bewerkt, verwerkt, vernietigd of verbrand;
- op een inrichting waarin huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op of in de bodem worden gebracht om ze daar te laten.

Omdat de beschikking in 2000 wel in werking is getreden en vervolgens pas in januari 2002 vernietigd is, zijn wij van mening dat de beschikking moet gelden voor 10 jaar, gerekend vanaf het moment van het eerste besluit, te weten 14 juli 2000.

Dit betekent dat wij de Wm-vergunning verlenen tot 14 juli 2010.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door Arno van den Dungen Beheer BV, Lambertusstraat 11 te Hedikhuizen aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor het opslaan, overslaan en bewerken van bouw- en sloopafval (bsa) en bedrijfsafval met een jaarcapaciteit van 20.000 ton (breken) alsmede het opslaan en overslaan van zand en grond te verlenen tot 14 juli 2010.
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- te bepalen dat de voorschriften 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 en 4.4.3 gedurende drie jaar nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijven;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Arno van den Dungen Beheer BV, Lambertusstraat 11, 5256 TB Hedikhuizen en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA Vlijmen;
 - C.A.H. Bax, Lambertusstraat 15, 5256 TB Hedikhuizen;
 - de hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
 - de VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - Het Regionaal Milieuhandhavingsteam, Postbus 75, 5000 AB Tilburg;
 - Van Vleuten Milieuconsultant, Postbus 79, 5298 ZG Liempde;
 - G. Schalken, Lambertusstraat 7a, 5256 TB Hedikhuizen;
 - H. Silooy, Lidwinastraat 10, 5262 EP Vught;
 - Holla Poelman Advocaten, Postbus 396, 5201 AJ 's-Hertogenbosch;
 - ZLTO Advies, Postbus 94, 5450 AB Mill;
 - F.S. Plokker, Zeggelaarseweg 1, 5256 NZ Hedikhuizen;
 - Bowie Bouwstofrecycling, Postbus 32, 5450 AA Mill;
 - D. Stevens, Kerkstraat 18, 5256 TD Hedikhuizen;
 - M. Stevens Ligtenberg, Kerkstraat 18, 5256 TD Hedikhuizen;
 - G. Mennen en J. Ruijgrok, Kerkstraat 2, 5256 TD Hedikhuizen;
 - D.M.J. Jooren, Oude Schoolstraat 20, 5256 TA Hedikhuizen;
 - A.J. Verhoeven, Lambertusstraat 5a, 5256 TB Hedikhuizen;

- ZLTO, Afdeling Oostelijke Langstraat, Tuinbouwweg 29, 5254 VJ Haarsteeg;
- P.J. Bruijsters, Lambertusstraat 9, 5256 TB Hedikhuizen;
- A.J. van Spanje, Kerkstraat 12, 5256 TD Hedikhuizen;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch;
- deze beschikking bekend te maken op 30 december 2005.

's-Hertogenbosch, 21 december 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
a.i. bureauhoofd Afvalbranches.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst	3
1 Algemeen	9
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	9
1.2 TERREINEN EN WEGEN	9
1.3 DIVERSEN	9
1.4 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	10
1.5 REGISTRATIE	10
1.6 INSPECTIE EN ONDERHOUD	10
1.7 INSTRUCTIE VAN PERSONEEL	10
2 Geluid	12
2.1 GELUIDNORMERING $L_{AR,LT}$	12
2.2 GELUIDNORMERING L_{AMAX}	12
2.3 GELUIDNORMERING INDIRECTE HINDER	12
2.4 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	13
2.5 METINGEN EN CONTROLE	13
3 Bodembescherming	15
3.1 VOORZIENINGEN	15
3.2 BEDRIJFSRIOLERINGEN	15
3.3 BEHEERMAATREGELEN	16
3.4 BODEMBELASTINGONDERZOEK	16
<i>NULSITUATIEONDERZOEK</i>	16
<i>EINDONDERZOEK</i>	16
<i>HERSTELPLICHT (BODEMSANERING)</i>	17
4 Afvalstoffen	18
4.1 ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN	18
4.2 REGISTRATIE	18
4.3 OPSLAG EN AFVOER	18
4.4 SCHEIDEN	19
4.5 STURINGSVOORSCHRIFT	19
5 Afvalwater	20
5.1 ALGEMEEN	20
5.2 LOZINGSEISEN	20
5.3 VOORZIENINGEN VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE	20
<i>SLIBVANGPUT EN DE OLIE-AFSCHIEDER VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE</i>	20
5.4 RIOOLSYSTEMEN	21
6 Externe veiligheid	22
6.1 BRANDBESTRIJDING	22
7 Installaties	23
7.1 COMPRESSOREN	23
8 Opslag en verlading	24
8.1 ALGEMEEN	24
8.2 OPSLAGREGISTRATIE	24
8.3 OPSLAG VAN GEVAARLIJKE (AFVAL)STOFFEN IN EMBALLAGE	24
8.4 OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE	24
8.5 OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN EEN BOVENGRONDSE TANK	24
<i>OPSLAG IN STALEN DOUBBELWANDIGE TANK MET LEIDINGEN EN APPENDAGES</i>	24
8.6 AFLEVERINSTALLATIE VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (VOOR KLEINSCHALIG GEBRUIK EN NIET BEDOELD VOOR VERKOOP AAN DERDEN)	25
8.7 OPSLAG VAN VASTE STOFFEN IN BULK	25
8.8 VERLADING	26
8.9 GASFLESSEN	26
9 Deelactiviteiten	28
9.1 (CONSTRUCTIE)WERKPLAATSEN	28
9.2 WASPLAATS	28

10	Bouw- en sloopafval	29
10.1	ACCEPTATIE BOUW- EN SLOOPAFVAL	29
10.2	REGISTRATIE EN CONTROLE BOUW- EN SLOOPAFVAL	29
10.3	OPSLAG TE BREKEN EN GEBROKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL	29
10.4	BREKEN VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL	29
10.5	SORTEREN VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL EN IN SAMENSTELLING VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL	30
11	Op- en overslag van asbesthoudend afval	31
11.1	ACCEPTATIE ASBESTHOUDEND AFVAL	31
11.2	REGISTRATIE EN CONTROLE ASBESTHOUDEND AFVAL	31
11.3	OP- EN OVERSLAG VAN ASBESTHOUDEND AFVAL	31
12	Inname en opslag verontreinigde grond	32
12.1	ACCEPTATIE ALGEMEEN	32
12.2	OPSLAG VAN (TE BEWERKEN) GROND	32
12.3	OPBULKEN EN MENGEN VAN GROND	32
12.4	BEWERKEN VAN GROND	33
Bijlagen	34	
	BIJLAGE 1 RAPPORTAGEVERPLICHTING	35

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Asbestbesluit	Besluit houdende regels inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest (Asbestbesluit milieubeheer).
Asbesthoudende grond	Grond waarbij de gewogen concentratie asbest meer bedraagt dan 100 mg/kg.
Bedrijfsriolering	Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Bouwstoffenbesluit	Besluit van 23 november 1995, Stb. 567, houdende regels met betrekking tot het op of in de bodem of in het oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming), zoals laatstelijk gewijzigd en/of aangevuld.
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
BRL 9335	Nationale beoordelingsrichtlijn voor het NL-BSB-certificaat voor grond, uitgave 9 december 2004.
Categorie 1-bouwstof zijnde grond	Grond die: - geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en geen van de samenstellingswaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, overschrijdt en - op zodanige wijze wordt gebruikt, dat ook indien geen isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, wordt overschreden.

Categorie 2-bouwstof zijnde grond	Grond die: - geen van de samenstellingswaarden voor organische stoffen en geen van de samenstellingswaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, overschrijdt en - op zodanige wijze wordt gebruikt, dat slechts indien isolatiemaatregelen worden genomen, geen van de immissiewaarden voor anorganische stoffen, zoals aangegeven in bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit, wordt overschreden.
CPR	Uitgaven van de Sdu Uitgevers (www.sdu.nl), Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, inmiddels opgegaan in de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.
CUR/PBV	Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
Emballage	Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l, papieren of kunststof zakken en laadketels. Laadketels: een houder bestemd voor zowel transport als opslag van vloeistoffen en vaste stoffen: - waarvan het reservoir in een speciaal daartoe geconstrueerde boxpallet is geplaatst waardoor beschadiging bij normaal gebruik wordt voorkomen; - die zodanig gebouwd is dat de behandeling met mechanische hulpmiddelen (kraan, heftruck) zonder gevaar mogelijk is; - met een inhoud van ten hoogste 3m³.
Eural	Europese afvalstoffenlijst
Gasfles	Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Grond van onbekende kwaliteit	Grond waarvan de kwaliteit onvoldoende bekend is. Een erkend bewijsmiddel voldoet over het algemeen aan de normen van het Bouwstoffenbesluit

Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
K3-vloeistoffen	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55° C) en ten hoogste 373 K (100° C).
KIWA	Keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, te Rijswijk ZH.
Kleinschalige aflevering motorbrandstoffen	Aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer en die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik, waarbij een jaaromzet van ten hoogste 25.000 liter wordt bereikt.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfsstostanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte of -kerende bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .
NEN 3011	Veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en in de openbare ruimte.
NEN 6411	Water: Bepaling van de pH .
NEN 6487	Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.
NEN 6654	Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost sulfaat met behulp van een doorstroomanalysestelsel.
NEN 7089	Olie-afscheiders en slibvangputten – Typeindeling, eisen en beproevingsmethoden.

NEN-EN	Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).
Niet herbruikbare grond	Alle grond die niet te kwalificeren is als schone grond, categorie 1-grond of categorie 2-grond
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
Opslaan	Onder opslaan wordt verstaan al die handelingen waarbij een (afval)stof voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch wordt gehouden. Met opslaan wordt tevens bedoeld het bundelen, samenvakken, overpakken, ompakken, en samenvoegen van vergelijkbare (afval)stoffen.
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
Potentieel bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Protocol 9335-1, Individuele partijen grond	Protocol op 9 december 2004 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer, ondergebracht bij de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging (SIKB) te Gouda.
Publiekrechtelijk erkende kwaliteitsverklaring	Een verklaring, afgegeven door de ministers van VROM en V&W, voor grote partijen zoals afgravingen of zeezand. Deze verklaringen worden opgenomen in een door de Stichting Bouwkwiteit (SBK) uitgegeven document; dat te raadplegen is via http://www.bouwkwiteit.nl .

Reiniging van grond	Grond middels een thermisch, chemisch en/of biologisch proces ontdoen van verontreinigingen.
Reservoir	Een vat of een tank waarin een vloeistof of gas bewaard wordt.
Reststoffen	De als afvalstoffen aan te merken stoffen die overblijven nadat afvalstoffen zijn be- of verwerkt.
Riolering	Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool.
Risico	Individueel Risico: de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onbeschermd permanent op een bepaalde plaats zou bevinden. Groeps Risico: de kans per jaar dat in één keer een groep van bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval.
Schone grond	Grond die bij toetsing conform de methodiek uit de Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit voldoet aan de streefwaarden bodemkwaliteit.
Stuifgevoeligheid	De mate waarin een product gevoelig is voor verwaaiing. In de NeR worden vijf categorieën onderscheiden:

Cat.	Gevoelig	Bevochtigbaar	Voorbeeld
S1 vliegass	sterk	niet	cement, vulstof voor asfalt,
S2	sterk	wel	looderts, bruinsteen, vliegass
S3	licht	niet	zilverzand, fijn zand
S4	licht	wel	grof zand, betonzand
S5	nauwelijks		grint

Verwijderen	Handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel 1, onder b.
Vlampunt	Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55° C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55° C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 2719.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

Vloeistofkerende voorziening	Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
------------------------------	---

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur en op zaterdag van 07.00 uur tot 17.00 uur. In de avondperiode van 19.00 uur en 23.00 uur mogen enkele verkeersbewegingen plaatsvinden en mag de dieselpomp in werking zijn conform het gestelde in paragraaf 2.5 van het akoestisch rapport behorende bij de aanvraag met kenmerk 801.550/26.750/PS van 30 augustus 1999.

1.2 Terreinen en wegen

- 1.2.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.2.2 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.2.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.2.4 Indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven moet het terreingedeelte waar intern transport met bouw- en sloopafval plaatsvindt, worden gesproeid om stofoverlast buiten de inrichting te voorkomen.
- 1.2.5 De verlichting van gebouwen en van het open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd, dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen, wordt voorkomen.

1.3 Diversen

- 1.3.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven tot ten hoogste een verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie.
- 1.3.2 Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te bevatten:
- a. het tijdstip van de metingen;
 - b. de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
 - c. de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
 - d. de meet- en berekeningsresultaten;
 - e. eventuele bijzonderheden;
 - f. het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;

- g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.

- 1.3.3 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard.

1.4 Bijzondere omstandigheden

- 1.4.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te worden gedaan aan de Milieuklachtcentrale van de provincie Noord-Brabant, tel. nr. 073-6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd. Eveneens dienen omwonenden en omringende bedrijven, waarvoor bovengenoemde gevolgen van belang zouden kunnen zijn, onverwijld te worden geïnformeerd.
- 1.4.2 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

1.5 Registratie

- 1.5.1 Vergunninghoudster dient jaarlijks vóór 1 april aan Gedeputeerde Staten in overzichtelijke vorm te rapporteren over het energieverbruik per energiedrager (m³ gas, liter HBO, kWh e.d.) van het afgelopen jaar. Deze gegevens moeten tevens drie jaar binnen de inrichting worden bewaard.
- 1.5.2 Het watergebruik (leidingwater, grondwater en oppervlaktewater) van de inrichting dient per jaar te worden geregistreerd in m³.

1.6 Inspectie en onderhoud

- 1.6.1 Er dient een inspectie- en onderhoudssysteem opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.
- 1.6.2 Het inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten:
 - a. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
 - b. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten, alsmede van de volgorde en de frequentie waarin deze worden uitgevoerd;
 - c. de wijze waarop registraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinden.

1.7 Instructie van personeel

- 1.7.1 De in de inrichting werkzame personen moeten zodanig zijn geïnstrueerd zodat zij de aan hen opgedragen werkzaamheden conform de vergunning kunnen verrichten.

1.7.2 Indien binnen de inrichting, andere dan administratieve handelingen worden verricht, moet er minimaal één verantwoordelijk persoon aanwezig zijn, die ter zake kundig is en bekend is met de bestaande veiligheidsmaatregelen om in geval van een onveilige situatie direct de vereiste maatregelen te kunnen treffen.

1.7.3

2 Geluid

2.1 Geluidnormering $L_{Ar,LT}$

- 2.1.1 Op de immissiepunten die zijn aangegeven in de figuren 4A en 4B van het akoestisch rapport van 17 november 2004 (behorende bij de aanvraag), mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	Dag (07.00-19.00)	Avond (19.00-23.00 u)
1	woning Lambertusstraat 12	40	-
2	woning Lambertusstraat 12	-	33
7	woning Lambertusstraat 13	40	-
8	woning Lambertusstraat 13	-	27
9	woning Lambertusstraat 13	40	-
10	woning Lambertusstraat 13	-	25
13	woning Lambertusstraat 15	38	-
14	woning Lambertusstraat 15	-	14
15	woning Lambertusstraat 15	40	-
16	woning Lambertusstraat 15	-	11
17	50 meter van de erfgrens	53	44
18	50 meter van de erfgrens	48	29
19	50 meter van de erfgrens	51	16
20	50 meter van de erfgrens	47	14
21	50 meter van de erfgrens	48	19
22	50 meter van de erfgrens	41	21

2.2 Geluidnormering L_{Amax}

- 2.2.1 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) die worden veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting, mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode).

2.3 Geluidnormering indirecte hinder

- 2.3.1 Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode).
Het beoordelen, meten en berekenen van de geluidniveaus dient plaats te vinden conform het Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaaï 2002. Het emissiegetal (rekenmethode I) of de emissieterm (rekenmethode II) moet zijn gebaseerd op een representatieve weergave van het bronvermogensniveau. De aftrek op grond van artikel 103 Wet geluidhinder mag niet worden toegepast.

2.4 Maatregelen en voorzieningen

- 2.4.1 De deuren in de omheining op het zuidelijke gedeelte van het terrein moeten een minimale hoogte van 3 meter hebben.
- 2.4.2 De puinbreker en de zeefinstallatie mogen niet gelijktijdig in werking zijn.
- 2.4.3 Op dagen met een verhoogde loscapaciteit mag de puinbreker niet in werking zijn.
- 2.4.4 Tijdens het in bedrijf zijn van de puinbreker of de zeefinstallatie mogen de deuren in de omheining op het zuidelijke gedeelte van het terrein niet langer dan $\frac{3}{4}$ uur per dag geopend zijn voor het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen.
- 2.4.5 De minst geluidemitterende zijde van de puinbreker moet gericht zijn op de opening in de omheining.
- 2.4.6 In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn welke zijn voorzien van een in goede staat zijnde geluiddemper.
- 2.4.7 De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.
- 2.4.8 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.
- 2.4.9 Akoestische signaleringen dienen zodanig te zijn afgesteld dat er geen bijdrage is aan de in voorschrift 2.1.1 opgenomen waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$). Deze beperking geldt niet voor akoestische signaleringen bij alarmering indien sprake is van een calamiteit.
- 2.4.10 Tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden in een gebouw moeten ramen en deuren in de gevels van dat gebouw gesloten zijn behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen.
- 2.4.11 Bij het overslaan/verplaatsen van granulaat mag de hoogte van de vrije val van het materiaal maximaal 1,0 meter bedragen.
- 2.4.12 Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte bestrating.
- 2.4.13 Het dichtslaan van een laadklep van vrachtwagens of een containers en het slepen van containers mag niet binnen de inrichting plaatsvinden.

2.5 Metingen en controle

- 2.5.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het geluidgevoelig object. In afwijking hiervan moet bij de beoordeling op de immissiepunten 7, 9, 13 en 15 de reflectie tegen de achterliggende gevel worden meegenomen.
- 2.5.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden op de immissiepunten 1, 7, 9, 13 en 15 op een waarneemhoogte van 1,5 meter en op de overige immissiepunten op een waarneemhoogte van 5,0 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.

- 2.5.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

3 Bodembescherming

3.1 Voorzieningen

- 3.1.1 Ter plaatse van de navolgende activiteiten dienen vloeistofdichte voorzieningen te zijn gerealiseerd:
- het op- en overslaan en sorteren van bsa en bedrijfsafval en het op- en overslaan van (on)gebroken puin en verontreinigde grond (locaties 1 en 2);
 - het opslaan van gas- en dieselolie in een dubbelwandige tank en het aftanken en wassen van voertuigen en materieel (spuitplaats 18).
- 3.1.2 Ter plaatse van de opslag van oliën, oliehoudende producten en vetten in een lekbak dienen vloeistofkerende voorzieningen te zijn gerealiseerd.
- 3.1.3 Uiterlijk drie maanden na het in werking treden van deze vergunning moet voor de in voorschrift 3.1.1 aangegeven bodembeschermende voorzieningen een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig zijn.
Op verzoek dient deze verklaring aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
- 3.1.4 De in voorschrift 3.1.1 aangegeven bodembeschermende voorzieningen moeten iedere zes jaar opnieuw door een Deskundig Inspecteur worden beoordeeld. In geval van geconstateerde gebreken moet de constructie worden hersteld op aanwijzing van een Deskundig Inspecteur, die de constructie conform CUR/PBV-Aanbeveling 44 "Beoordeling van vloeistofdichte voorzieningen" keurt.
Van de uitvoering van herstelwerkzaamheden aan de vloeistofdichte voorziening moet een aantekening worden gemaakt in een logboek.

3.2 Bedrijfsrioleringen

- 3.2.1 Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning en vervolgens elke 5 jaar dient de bedrijfsriolering voor verontreinigd water op locatie D1 te worden geïnspecteerd op lektheid. Hierbij dient NEN 3399/NEN 3398 te worden gehanteerd. De wijze van inspectie moet twee maanden voor de uitvoering worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Herkeur moet plaatsvinden overeenkomstig de termijn die door een door Gedeputeerde Staten geaccepteerde deskundige is vastgesteld op basis van deze normen.
- 3.2.2 Riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet vloeistofdicht zijn en bestand tegen het af te voeren afvalwater.
- 3.2.3 Indien een vermoeden bestaat of blijkt dat een rioolsysteem lek is dient:
- dit onverwijld te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten;
 - het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik te worden gesteld;
 - herstel, indien dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk te geschieden.
- 3.2.4 Het rioolsysteem, of een gedeelte daarvan, waarvan is geconstateerd dat dit niet kan worden hersteld dient zo spoedig mogelijk te worden verwijderd of vervangen.
- 3.2.5 Gelekt product in hemelwaterafvoergoten en rioolputten dient zo spoedig mogelijk met behulp van vacuümwagens of op gelijkwaardige wijze te worden verwijderd.

3.3 Beheermaatregelen

- 3.3.1 Ten behoeve van de opslag van oliën en vetten en de vloeistofkerende voorziening (lekbak) moet een onderhouds- en inspectieplan operationeel zijn. De resultaten van de uitgevoerde inspecties moeten worden vastgelegd in een logboek.
- 3.3.2 Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een inspectieprogramma voor de opslag van oliën en vetten en de vloeistofkerende voorziening (lekbak) aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
 - de inspectiefrequentie;
 - de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
 - welke deskundigheid daarvoor nodig is;
 - wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
 - welke middelen daarvoor nodig zijn;
 - hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen.
- 3.3.3 Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een onderhoudsprogramma voor de opslag van oliën en vetten en de vloeistofkerende voorziening (lekbak) aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het onderhoudsprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen onderhouden worden;
 - de onderhoudsfrequentie;
 - waaruit het onderhoud bestaat;
 - wie het onderhoud uitvoert;
 - welke middelen voor het onderhoud nodig zijn;
 - budgettering van het onderhoudsprogramma.

3.4 Bodembelastingonderzoek

Nulsituatieonderzoek

- 3.4.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingsonderzoek te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de oliekamer en de stoffen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient, alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning ter goedkeuring te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Eindonderzoek

- 3.4.2 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 3.4.3 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen zes maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder bij de aanvraag vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld.
- 3.4.4 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.
- 3.4.5 Uiterlijk drie maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 3.4.3 dient een evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 3.4.2 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem.
Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd.

4 Afvalstoffen

4.1 Acceptatie van afvalstoffen

4.1.1 Binnen de inrichting mogen enkel de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd:

- a. klein gevaarlijk afval ;
- b. asbesthoudend afval;
- c. bouw- en sloopafval;
- d. puin.

4.2 Registratie

4.2.1 Vergunninghoudster dient administratie te voeren van de binnen de inrichting aanwezige afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen.

- a. Uit deze administratie moet kunnen worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen is. De opzet en uitvoering van deze administratie dienen zodanig te zijn dat, per ontvangen cq. afgegeven partij, ten minste de volgende gegevens worden geregistreerd:
- b. de hoeveelheid (in kg);
- c. een omschrijving van de aard en samenstelling;
- d. de afvalstofcode (overeenkomstig de afvalstofcodelijst);
- e. het afvalstroomnummer;
- f. de opslaglocatie(s) (vaknummer, opslagtank, etc.).
- g. het factuurnummer (indien bekend);
- h. euralcode.

4.2.2 Voor 1 april van elk kalenderjaar dient aan Gedeputeerde Staten een overzicht te worden gestuurd van de volgende gegevens over het voorgaande jaar:

- a. de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen als vermeld in de “Groene lijst” onderverdeeld naar afvalstofcode en ontvangstadres van deze afvalstoffen;
- b. de hoeveelheid binnen de inrichting vrijgekomen deelstromen die kunnen worden hergebruikt, onderverdeeld naar afvalstofcode en ontvangstadres van deze deelstromen.

4.2.3 De in de voorschriften 4.2.1 en 4.2.2 bedoelde gegevens moeten dagelijks worden geadministreerd en gedurende minstens vijf jaar worden bewaard.

4.2.4 Vergunninghoudster dient voor 1 april van elk kalenderjaar voor de puinbreker en de zeefinstallatie een rapportage over de voorafgaande periode ter verstrekken aan Gedeputeerde Staten waarin een massabalans wordt opgemaakt op basis van:

- a. de voorraad te bewerken afvalstoffen aan het begin van de voorafgaande periode;
- b. de ontvangen hoeveelheid te bewerken afvalstoffen;
- c. de verwerkte hoeveelheid afvalstoffen;
- d. de afgevoerde hoeveelheid afvalstoffen, deelstromen en eindproducten;
- e. de voorraad te bewerken afvalstoffen op het einde van de voorafgaande periode.

4.3 Opslag en afvoer

4.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn is genoemd, mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.

- 4.3.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van voorschrift 4.3.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.
- 4.3.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

4.4 Scheiden

- 4.4.1 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij werkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

4.5 Sturingsvoorschrift

- 4.5.1 Vergunninghoudster is verplicht om alle uitgesorteerde afvalstromen die voor verdere be- en/of verwerking afgevoerd worden, af te geven aan een vergunninghoudster voor eindbe- /verwerking van de uitgesorteerde afvalstoffen overeenkomstig de minimumstandaard van be- /verwerking van de betreffende afvalstof.

5 Afvalwater

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd.
- 5.1.2 Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van afvalwater met het oog op de doelmatige werking, als bedoeld in voorschrift 5.1.1, onderdeel 5.1.1a en de verwerking als bedoeld in voorschrift 5.1.1, onderdeel 5.1.1b.

5.2 Lozingseisen

- 5.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat:
- een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius;
 - een pH heeft lager dan 6,5 of hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 (1997) of NEN 6654 (1992);
 - stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken;
 - stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar kan ontstaan;
 - stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat.

5.3 Voorzieningen voor lozingen met minerale olie

Slibvangput en de olie-afscheider voor lozingen met minerale olie

- 5.3.1 De slibvangput en olie-afscheider moeten ten minste éénmaal per maand worden geïnspecteerd en zo dikwijls als dat voor de goede werking noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per jaar, worden geledigd en ontdaan van vet-, olie- en slibafzetting.
- 5.3.2 Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon leiding- of bronwater.
- 5.3.3 Het bewijs van de afvoer van de vet-, olie- en slibafzetting uit de slibvangput en de olie-afscheider door een erkende inzamelaar/verwerker dient te worden bewaard gedurende een periode van ten minste vijf jaar en op verzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
- 5.3.4 De slibvangput met of zonder olie-afscheider dient te voldoen aan NEN 7089.

- 5.3.5 Op een afvoerleiding naar een afscheider mogen geen afvoerleidingen voor sanitair afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater worden aangesloten.

5.4 Rioolsystemen

- 5.4.1 Het materiaal van rioolsystemen moet bestand zijn tegen de af te voeren stoffen.
- 5.4.2 Rioolsystemen dienen lekdicht te zijn.
- 5.4.3 Rioolsystemen voor hemelwater moeten een neerslag van 8 mm in 15 minuten kunnen verwerken.
- 5.4.4

6 Externe veiligheid

6.1 Brandbestrijding

- 6.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - b. in goede staat van onderhoud verkeren;
 - c. goed bereikbaar zijn;
 - d. als zodanig herkenbaar zijn;
 - e. jaarlijks worden gekeurd.
- 6.1.2 In de gehele inrichting mag niet worden gerookt behalve op die plaatsen en in die gebouwen waar vanwege vergunninghoudster nadrukkelijk de toestemming tot roken is aangegeven.
- 6.1.3 In de gehele inrichting moeten de plaatsen en gebouwen, waar open vuur en roken verboden is, zoals binnen gevarenczones, duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform de norm NEN 3011.

7 Installaties

7.1 Compressoren

- 7.1.1 De persluchtinstallatie dient goed onderhouden te zijn, en moet telkens na twee jaar op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd. De resultaten van de laatste controle moeten worden vastgelegd in een register.
- 7.1.2 Voor de persluchtinstallatie dient een door de fabrikant opgestelde handleiding op een daartoe bestemde centrale plaats binnen de inrichting aanwezig te zijn.

8 Opslag en verlading

8.1 Algemeen

- 8.1.1 Het vullen van tanks en vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 90% van de nominale inhoud bedragen.

8.2 Opslagregistratie

- 8.2.1 Binnen de inrichting op een daartoe bestemde plaats moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden.

8.3 Opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage

- 8.3.1 De opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage in hoeveelheden van 0 tot 10 ton moet voldoen aan CPR 15-1.

8.4 Opslag van K3-vloeistoffen in emballage

- 8.4.1 K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst in een lekbak.
- 8.4.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst.

8.5 Opslag van K3-vloeistoffen in een bovengrondse tank

- 8.5.1 Een dubbelwandige tank met een inhoud van meer dan 10.000 liter moet in een lekbak worden geplaatst. De opvangbak moet voldoen aan voorschrift 4.3.2 tot en met 4.3.5 van de CPR 9-6.

Opslag in stalen dubbelwandige tank met leidingen en appendages

- 8.5.2 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 en 4.1.2.2;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.2.1 tot en met 4.2.11;
 - e. 4.2.14;
 - f. 4.3.1;
 - g. 4.3.6 tot en met 4.3.9;
 - h. 4.3.11 en 4.3.12;
 - i. 4.4.1 tot en met 4.4.5;
 - j. 4.4.7 en 4.4.8;
 - k. 4.5.1 tot en met 4.5.9;
 - l. 4.5.11;
 - m. 4.6.1 tot en met 4.6.7.

- 8.5.3 Binnen de inrichting moet van de stalen dubbelwandige tank een KIWA-tankcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

8.6 Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen (voor kleinschalig gebruik en niet bedoeld voor verkoop aan derden)

- 8.6.1 Ter plaatse van het afleverpunt bij de opstelplaats van de te tanken voertuigen moet een (aaneengesloten) vloeistofdichte verharding aangebracht zijn van ten minste 3 x 5 meter. De betreffende verharding moet zodanig geconstrueerd zijn dat gemorste vloeistof er niet van af kan lopen bijv. door de aanwezigheid van oplopende randen.
- 8.6.2 Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn.
- 8.6.3 Het verladen en afleveren van brandstoffen moet in de open lucht geschieden op een goed toegankelijke en goed geventileerde plaats. Het vulpunt en het aflevert toestel mogen zich niet in een gebouw bevinden.
- 8.6.4 Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn aangebracht: "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN".
Tevens moet worden vermeld: "MOTOR AFZETTEN".
- 8.6.5 De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de lengte van de afleverslang moet zodanig zijn bemeten dat aflevering van brandstof aan een voertuig alleen kan plaatsvinden boven de vloeistofdichte vloer.
- 8.6.6 Ieder aflevert toestel moet voorzien zijn van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie in en aan de omkasting van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven.
- 8.6.7 De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin het vulpistool en de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn uitgevoerd.
- 8.6.8 Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De aflevering van vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen. De greep van het vulpistool mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting.
- 8.6.9 Het vulpistool moet goed weggehangen worden. Na gebruik mag er geen brandstof uit het vulpistool weglekken.

8.7 Opslag van vaste stoffen in bulk

- 8.7.1 Bij de opslag van (zeef)zand, grond en grind dien één van de volgende maatregelen in acht te worden genomen:
- a. de vakken waarin de stoffen worden opgeslagen worden aan tenminste drie zijden omgeven door keerwanden;
 - b. de stoffen worden volledig afgedekt en beschermd tegen opwaaien;
 - c. indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven worden de stoffen bevochtigd;

- 8.7.2 Indien bij opslag van stoffen gevaar bestaat voor verspreiding van stof buiten de inrichting, dienen voldoende en adequate maatregelen te worden getroffen om genoemde verspreiding te voorkomen.

8.8 Verlading

- 8.8.1 Binnen de inrichting, dient een geijkte windsnelheidsmeter geïnstalleerd en in werking te zijn.
- 8.8.2 Tenzij er sprake is van een doelmatige windafscherming welke stofhinder voorkomt moet stofhinder tengevolge van laden en lossen in de open lucht worden voorkomen door de verladingsactiviteiten te stoppen indien, gelet op de stuifgevoeligheid, de windsnelheid de onderstaande waarde overschrijdt:
- a. categorie S4 en S5 20 m/s (windkracht 8, stormachtige wind).
- 8.8.3 Tijdens het verladen moet er toezicht worden gehouden om:
- a. het verladen veilig en zonder lekkage te doen verlopen;
- b. onvoorziene situaties te signaleren;
- c. maatregelen te treffen.
- 8.8.4 Tijdens het verladen moeten maatregelen worden getroffen om stofverspreiding naar de omgeving te voorkomen.
- 8.8.5 Op wegen en bedrijfsterreinen waar sprake is van stuifgevoelige vaste stoffen moeten voldoende en adequate maatregelen worden getroffen waardoor spreiding buiten de inrichting wordt voorkomen.
- 8.8.6 Bij transportbanden en overstortpunten moeten voldoende en adequate maatregelen zijn getroffen waardoor spreiding van stof buiten de inrichting wordt voorkomen (bijvoorbeeld door winddichte omkastingen of besproeiing).
- 8.8.7 Indien er bij het verladen van het materiaal een zichtbare stofemissie naar de atmosfeer optreedt dien het verladen onmiddellijk gestaakt te worden tot de oorzaak van de emissie is verhopend.
- 8.8.8 Gemorste producten moeten onmiddellijk worden verwijderd.

8.9 Gasflessen

- 8.9.1 Gasflessen mogen niet in de inrichting aanwezig zijn als goedkeuring, blijkens de ingeponste datum, niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden door een door Onze Minister wie het aangaat aangewezen instantie of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een dergelijke instelling erkende deskundige.
- 8.9.2 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
- 8.9.3 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen of objecten zijn opgesteld.
- 8.9.4 Lege gasflessen moeten als zodanig worden gekenmerkt en zij moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen. Zij moeten net zoals gevulde flessen gescheiden worden opgeslagen naar de aard van het gevaarsaspect.
- 8.9.5 Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd of als zij niet gebruikt worden op een vaste plaats zijn ondergebracht.

- 8.9.6 Voorkomen moet worden dat gasflessen kunnen omvallen, worden aangereden of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende vloer.

9 Deelactiviteiten

9.1 (Constructie)werkplaatsen

- 9.1.1 Herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen moeten voldoen aan het gestelde in de paragrafen 1.1, 1.4 tot en met 1.9, 2.1 en 2.2 van het Besluit herstellinrichtingen motorvoertuigen milieubeheer.

9.2 Wasplaats

- 9.2.1 Het wassen van motorvoertuigen of onderdelen daarvan met stoom of water al dan niet onder verhoogde druk mag alleen plaatsvinden op een daarvoor bestemde wasplaats.
- 9.2.2 De banden van voertuigen die gebruikt zijn voor de aanvoer van categorie-2-grond, calamiteitengrond of niet herbruikbare grond dienen voordat deze de inrichting verlaten door middel van natte reiniging of met behulp van een borstel ontdaan te zijn van aanhangend vuil.
- 9.2.3 Bij het wassen van voertuigen mag geen nevel ontstaan, die zich buiten de inrichting kan verspreiden.
- 9.2.4 De vloer van een wasplaats moet vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen de optredende mechanische belastingen en zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
- 9.2.5 Indien zich onder de vloer van de wasplaats een andere ruimte bevindt (ook een kruipruimte) moet de vloer tevens gasdicht zijn.
- 9.2.6 Oliën, vetten, modder of water mogen niet buiten de wasplaats geraken.
- 9.2.7 De vloer van een wasplaats dient afwaterend te zijn gelegd naar afvoerput(ten). De putten dienen te zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
- 9.2.8 Afvoerputten moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer.

10 Bouw- en sloopafval

10.1 Acceptatie bouw- en sloopafval

- 10.1.1 De steenachtige fractie dient afkomstig te zijn van selectieve sloopactiviteiten van onverdachte sloopobjecten, van gescheiden inzameling op de bouw-/ slooplocatie of van erkende sorteerinrichtingen.
- 10.1.2 De vergunninghoudster mag de steenachtige fractie van bouw- en sloopafvalstoffen accepteren, met uitzondering van bouw- en sloopafval dat verontreinigd is met:
- a. aardolieproducten;
 - b. gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer;
 - c. asbestproducten;
 - d. geurgevoelig materiaal.
- 10.1.3 Brandende of smeulende stoffen mogen niet op de inrichting worden toegelaten.

10.2 Registratie en controle bouw- en sloopafval

- 10.2.1 Voordat de aangevoerde afvalstoffen worden gelost dient het personeel van de inrichting de afvalstoffen te controleren op verontreiniging als bedoeld in voorschrift 10.1.2. Bij twijfel dient de partij afvalstoffen of te worden geweigerd of met behulp van analyse te worden onderzocht op mogelijke verontreinigingen.
- a. Acceptatie mag slechts geschieden als na analyse is gebleken, dat de afvalstoffen niet verontreinigd zijn.
- 10.2.2 Vergunninghoudster dient van het geaccepteerde bouw- en sloopafval een administratie te voeren conform de voorschriften uit hoofdstuk 4.

10.3 Opslag te breken en gebroken bouw- en sloopafval

- 10.3.1 Het leegstorten van voertuigen moet zodanig geschieden dat de aangevoerde afvalstoffen niet buiten de inrichting kunnen geraken.
- 10.3.2 In de inrichting mag de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval en in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval worden opgeslagen tegen een damwand die bestand is tegen de zijwaartse druk. Afval dat buiten de inrichting komt door bijvoorbeeld verkeerd storten dient direct te worden opgeruimd.
- 10.3.3 De opslag mag plaatsvinden tot een maximale hoogte van één meter onder de hoogte van de omringende beplanting met een maximale hoogte van 7 meter boven het maaiveld.

10.4 Breken van bouw- en sloopafval

- 10.4.1 De bij de bewerking vrijkomende reststoffen moeten, zodra de container waarin deze zijn opgeslagen vol is, uit de inrichting worden afgevoerd.

- 10.4.2 De breker dient voorzien te zijn van een vaste sproei-installatie. Tijdens het breken dient het bouw- en sloopafval zodanig vochtig te zijn of worden gehouden dat stuiven wordt voorkomen. De dosering van het sproeiwater dient te worden afgestemd op de behoefte en zodanig dat hierbij geen afvalwater vrijkomt.
- 10.4.3 Dakgrind mag niet worden bewerkt in de puinbreker.

10.5 Sorteren van bouw- en sloopafval en in samenstelling vergelijkbaar bedrijfsafval

- 10.5.1 Sorteervooractiviteiten met dakafval/dakgrind/dakleer dienen beperkt te blijven tot het handmatig of met een kraan afscheiden van grove stukken dakleer van het overige afval. Afzeven, windziften, wassen of andere fysische en/of mechanische bewerkingen zijn niet toegestaan.
- 10.5.2 Dakgrind moet worden opgeslagen op/in een vloeistofdichte voorziening en gescheiden worden afgevoerd.

11 Op- en overslag van asbesthoudend afval

11.1 Acceptatie asbesthoudend afval

- 11.1.1 Vergunninghoudster mag alleen asbesthoudend afval accepteren dat is verpakt in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal dat bestaat uit dubbel plastic met een dikte van minimaal 0,2 mm en dat is afgeplakt met watervaste tape.

11.2 Registratie en controle asbesthoudend afval

- 11.2.1 Voordat het aangevoerde asbesthoudend afval wordt gelost dient het personeel van de inrichting te controleren of het afval overeenkomstig voorschrift 11.1.1 is verpakt.
- 11.2.2 Indien asbesthoudend materiaal inadequaat verpakt wordt aangeboden, dient de aanbieder de gelegenheid te krijgen dit afval binnen de inrichting alsnog stofdicht te (laten) verpakken.
- 11.2.3 Vergunninghoudster dient van het geaccepteerde asbesthoudend afval een administratie te voeren conform de voorschriften uit hoofdstuk 4.

11.3 Op- en overslag van asbesthoudend afval

- 11.3.1 Asbesthoudend afval dient te worden opgeslagen in afgesloten containers. In afwijking van het bovenstaande mag, indien een verpakking een dermate grote afmeting heeft dat deze niet in een gesloten container gelegd c.q. gestapeld kan worden, volstaan worden met een door een dekzeil afgesloten container. Verpakt asbest mag ook worden opgeslagen in een big-bag in een (open) container.
- 11.3.2 Asbesthoudend afval mag uitsluitend door het daartoe bevoegde personeel van de inrichting in de opslagcontainers worden gelegd/gestapeld.
- 11.3.3 Het asbesthoudend afval dient in een container te worden neergelegd zodat het risico op breuk en emissie verkleind wordt.
- 11.3.4 Bij de container(s) dient op een oranje bord met duidelijk leesbare zwarte letters het opschrift te zijn aangebracht: 'ASBEST NEERLEGGEN, NIET GOOIEN'.
- 11.3.5 Het asbesthoudend afval mag ter plaatse niet bewerkt worden.
- 11.3.6 Het asbesthoudend afval mag in afwijking van het bepaalde in voorschrift 11.3.5 uitsluitend naar aanleiding van calamiteiten binnen de inrichting worden herverpakt.
- 11.3.7 Indien asbesthoudend afval als gevolg van een calamiteit opnieuw verpakt dient te worden moet dit gebeuren conform het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet.
- 11.3.8 De container(s) met asbest mogen niet vrij toegankelijk zijn.

12 Inname en opslag verontreinigde grond

12.1 Acceptatie algemeen

- 12.1.1 Indien in een geaccepteerde vracht onverhoopt gevaarlijk stoffen worden aangetroffen, moeten deze onmiddellijk uit de vracht worden verwijderd en worden opgeslagen overeenkomstig het gestelde in de voorschriften behorende bij deze vergunning.
- 12.1.2 Bij twijfel over de kwaliteit van de grond dient deze te worden behandeld als categorie-2 grond.
- 12.1.3 Er mag geen asbesthoudende grond opgeslagen worden.

12.2 Opslag van (te bewerken) grond

- 12.2.1 Verontreinigde grond (categorie 2-grond) en grond van onbekende kwaliteit moet ofwel opgeslagen worden op een vloeistofdichte voorziening ofwel opgeslagen worden op een vloeistofkerende voorziening onder een overkapping waardoor contact met hemelwater wordt voorkomen.
- 12.2.2 Licht verontreinigde grond (categorie-1) mag zonder afdekking op het buitenterrein worden opgeslagen (op locatie 2).

12.3 Opbulken en mengen van grond

- 12.3.1 Het is niet toegestaan schone grond te vermengen met categorie-1-grond, categorie-2-grond of niet herbruikbare grond. Voorts is het niet toegestaan categorie-1-grond te vermengen met categorie-2-grond of niet herbruikbare grond. Verder is het niet toegestaan categorie-2-grond te vermengen met niet herbruikbare grond.
- 12.3.2 Van iedere partij grond die wordt opgebult of gemengd dient een bewijs van kwaliteit binnen de inrichting aanwezig te zijn. Op basis van één de volgende bewijsmiddelen mogen partijen grond worden opgebult of gemengd:
 - a. een partijkeuringsrapport of -certificaat dat voldoet aan de normen van het Bouwstoffenbesluit;
 - b. een publieksrechtelijk erkende kwaliteitsverklaring;
 - c. een overig bewijsmiddel ter beoordeling aan het college van Gedeputeerde Staten.
 - d. Opbulking of menging van grond op basis van het onder "c" genoemde mag pas plaatsvinden nadat door het college schriftelijk is medegedeeld de betreffende bewijsmethode te accepteren.
- 12.3.3 Van het vorige voorschrift mag worden afgeweken indien binnen de inrichting samenvoeging of opbulking van partijen grond aantoonbaar plaatsvindt overeenkomstig de paragrafen 6.1 tot en met paragraaf 6.8, de eerste alinea van het Protocol 9335-1. Het bedrijf dient hiertoe een procedurevoorstel met betrekking tot het samenvoegen van de partijen grond aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) voor te leggen. De samenvoeging of opbulking en de bewerking van partijen grond mag pas starten nadat GS schriftelijk hebben medegedeeld dat de te volgen procedure in overeenstemming is met het Protocol 9335-1.

- 12.3.4 Voor bedrijven die in het kader van de vergunning(aanvraag) een goede uitwerking van het A&V-beleid (eventueel gecombineerd met een AO/IC) aanleveren is een deel van het in de paragrafen van het Protocol 9335-1 gevraagde vaak al ondervangen. Afhankelijk van hetgeen reeds in de aanvraag of in de voorschriften is geregeld kunnen dan paragrafen uit het Protocol 9335-1 worden weggelaten. Het Protocol 9335-1 is gelieerd aan de BRL 9335.

12.4 Bewerken van grond

- 12.4.1 De bij het zeefproces vrijkomende restfracties moeten gescheiden worden opgeslagen en behandeld overeenkomstig het bepaalde in de overige voorschriften behorende tot deze vergunning.
- 12.4.2 Er mag geen asbesthoudende grond bewerkt of gereinigd worden.
- 12.4.3 Grond mag niet worden gereinigd.
- 12.4.4
- 12.4.5

Bijlagen

Bijlage 1 Rapportageverplichting

Opsomming van de nummers van de voorschriften die een rapportageverplichting hebben.

1.5.4
1.6.2
1.6.2
4
4.2.1
4.3.3
4.4
4.4.2
5.1.6
5.1.6
6.4.1