

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

BESCHIKKING

Gebr. Gerrits Metaalhandel BV
Helmondsingel 221
5709 AG HELMOND

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1120738

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 31 januari 2005 hebben wij een aanvraag van Gebr. Gerrits Metaalhandel BV (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wm, artikel 8.4, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Helmondsingel 221 te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie N, nummers 2815, 2816, 2817 (ged.), 3284 (ged.) en 3285.

De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar.

De aanvraag voorziet in het inzamelen, opslaan, sorteren en bewerken van ferro-en non ferro-metalen, PCB vrije transformatoren, kabelrestanten, katalysatoren, wit- en bruingoed en het bewaren van vrijgekomen accu's door middel van mechanische werktuigen met een motorisch vermogen van meer dan 25kW. De opslag capaciteit bedraagt voor ferro metalen 35.000 ton, non-ferro 3.000 ton en accu's 30 ton met een jaarcapaciteit van respectievelijk 85.000 ton, 20.000 ton en 700 ton. Het knippen geschiedt door middel van een knipschaar, het persen van 2500 kale autowrakken per jaar door middel van een mobiele wrakkenpers en het pakketteren van schroot met behulp van een pakketteers-pers. De opslag van 1000 liter hydrauliek olie vindt plaats in een bovengrondse tank. De opslag van 15.000 liter diesel geschiedt in bovengrondse tanks ten behoeve van het aftanken van de bedrijfseigen voertuigen en de opslag van 12.500 liter propaangas vindt plaats in een bovengrondse tank ten behoeve van het verwarmen van de bedrijfswoningen.

Op grond van categorie 28.4 a en 28.5 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De reden waarom aanvraagster de aanvraag heeft ingediend is een gevolg van de volgende veranderingen:

- a. er is een nieuwe loods van 1.800 m² voor de opslag van ferro- en non-ferrometalen gerealiseerd;
- b. het terrein van de inrichting is uitgebreid met 8.000 m² en in gebruik genomen als opslagruimte voor ferro- en non-ferro metalen;
- c. het terrein van de inrichting wordt nog verder uitgebreid met 15.000 m² en in gebruik genomen als opslagruimte voor "niet handelswaar" zoals hooi, stro, hout en lege containers;
- d. een opslagvergroting van 10.000 ton aan ferro-metalen;
- e. realisatie van opslag van lege containers;
- f. de weegbrug is verplaatst;
- g. het oude kantoorgebouw is vervangen door een nieuw gebouw;
- h. vervanging van een drietal mobiele kranen;
- i. de activiteiten met betrekking tot de autobandenshredder, kabelshredder-installatie, de autodemontage-activiteiten en de wasplaats worden beëindigd.

I.C Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan

De inrichting ligt op een industrieterrein. Het terrein wordt begrensd door de spoorlijn Eindhoven-Venlo, de provinciale wegen N270 en N279 en het mobilisatiecomplex aan de Deurneseweg Helmondsingel. De dichtstbijgelegen woning ligt op een afstand van 80 meter van de grens van inrichting. Voor de ontsluiting van het verkeer wordt gebruik gemaakt van de Helmondsingel.

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Deurneseweg-Helmondsingel" van toepassing, en heeft daarin de bestemming bedrijventerrein.

I.D Huidige vergunnings situatie

De aanvraag heeft betrekking op een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Wet milieubeheer(Wm) in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wm, art. 8.4, lid 1).

Voor de inrichting zijn eerder de volgende Wm-vergunningen verleend:

- lozingsvergunning d.d. 07-11-1991 nummer 900.1368-8076 waterschap Aa en Maas;
- oprichtingsvergunning d.d. 13-11-1996 nummer 377229;
- ambtshalve wijziging van voorschriften d.d. 08-11-2002 nummer 866453.

Het college van de gemeente Helmond heeft op 7 mei 2000 een bouwvergunning verleend voor het bouwen van de opslagloods, op 26 september 2000 voor een nieuwe weegbrug en op 19 april 2001 voor het oprichten van een kantoor.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 31 januari 2005 ontvangen en is op 15 februari 2005 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- a. het college van burgemeester en wethouders van gemeente Helmond;
- b. de Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- c. het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven te Eindhoven;
- d. het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch.

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvraagster op 1 maart 2005 in de gelegenheid gesteld om tot 1 mei 2005 de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 25 maart 2005 ontvangen.

De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvraagster nodig heeft om de aanvraag aan te vullen.

In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 25 dagen (Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:15).

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Op 31 januari 2005 heeft de aanvraagster bij ons een aanvraag om een Wm-vergunning ingediend. Op 31 januari 2005 heeft de aanvraagster een aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend bij het waterschap Aa en Maas. Een exemplaar van deze aanvraag hebben wij als onderdeel van de Wm aanvraag ontvangen op 31 januari 2005.

Waterschap Aa en Maas heeft aan ons op 8 februari 2005 advies uitgebracht over de samenhang tussen de te nemen beschikkingen op grond van de Wm en de Wvo (artikel 8.31, lid 1 Wm).

Op 10 februari 2005 hebben wij van het waterschap in verband met de coördinatieplicht het verzoek om aanvullende gegevens ontvangen.

Deze inhoudelijke afstemming is als volgt van invloed geweest op de inhoud van deze Wm-vergunning:

De aanvullende gegevens betreffende de Wvo vergunning zijn overeenkomstig de overige aanvullingen verwerkt in deze beschikking.

III Toetsingskaders

III.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

III.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

III.A.2 Algemene maatregelen van bestuur (artikel 8.44)

In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze AMvB's, kan de Wm-vergunning niet worden verleend.

De aangevraagde activiteiten betreffende de im-en export van auto-onderdelen (punt 2.4 van de aanvraag) vallen binnen de werkingssfeer van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer. Dit betekent dat voor deze aspecten moet worden voldaan aan de voorschriften gesteld in dit besluit.

III.B Lucht

III.B.1 Het kader voor de bescherming van de lucht

Besluit luchtkwaliteit

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit het BLK, betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, koolmonoxide, zwevende deeltjes, lood en benzeen in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van het de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. In beginsel dienen de “best beschikbare technieken” te worden voorgeschreven (IPPC-richtlijn). Het BLK is niet van toepassing op bedrijfslocaties.

Nederlandse emissie Richtlijn-Lucht (NeR-lucht)

De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de Nederlandse emissie Richtlijn-Lucht (NeR-Lucht). Deze richtlijn, die de stand der techniek voor het beperken van luchtmissies beschrijft, wordt landelijk toegepast als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtmissies. Ten aanzien van mogelijk vrijkomende dampen of stofemissies zijn de geldende normen uit de Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (Ner) van toepassing.

III.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Als gevolg van laswerkzaamheden in de werkplaats en snijbrandwerkzaamheden in de buitenlucht kunnen schadelijke dampen of emissies optreden. Tijdens de laad -en loswerkzaamheden en de opslag van stuifgevoelige stoffen kunnen stofemissies ontstaan.

III.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

Snijbrandwerkzaamheden vinden plaats in de buitenlucht waardoor een directe menging met de buitenlucht ontstaat en de vrijkomende gasconcentratie tot een verwaarloosbaar risico wordt gereduceerd.

Laswerkzaamheden in de werkplaats komen gezien de aard van de activiteiten relatief weinig voor. Genoemde werkzaamheden vinden altijd plaats in situaties waarbij sprake is van een natuurlijke ventilatie en geen hinderlijke of schadelijke dampen in de binnenruimte kunnen blijven hangen.

Voor wat betreft de opslag van verwaaibare stoffen op het buitenterrein of het rondrijden van voertuigen op het terrein bij droog weer worden de volgende maatregelen getroffen:

- bij droog weer wordt het opslagterrein besproeid met behulp van een grondwaterpomp;
- de hele inrichting is voorzien van een verharding;
- de storthoogte van materiaal wordt beperkt tot maximaal 1 meter;
- verkeersactiviteiten op het terrein worden zoveel mogelijk beperkt;
- de snelheid van de voertuigen is beperkt (max. 10 km/uur).

Sproeiwater

Sproeiwater wordt toegepast in het kader van stofbestrijding. Overmatig sproeien leidt tot ongewenste bron van lozing van afvalwater. Deze bron kan op adequate wijze voorkomen worden. In deze vergunning is als maatregel opgenomen dat het sproeien niet mag leiden tot een lozing van afvalwater. Op grond daarvan is “deze bron” niet opgenomen in de Wvo-vergunning.

Gezien de aard van de activiteiten en onze ervaringsgegevens uit deze branche zullen er geen stoffen vrijkomen als bedoeld in het Besluit luchtkwaliteit en is toetsing hieraan derhalve niet aan de orde. In het kader van de Ner worden aanvullende voorschriften gesteld waarbij stofvorming als gevolg van de activiteiten tot een minimum wordt beperkt. Voor wat betreft het aspect lucht achten wij de activiteiten vergunbaar.

III.C Geluid

III.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de “Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening” d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

“Zolang een gemeente nog geen beleid voor Industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota Industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.”

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op het karakter van de omgeving zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid aansluiten bij de richtwaarde van een landelijke omgeving. Uitgaande van de berekende waarde wordt de richtwaarde overschreden. Op basis van het referentieniveau kan een hogere waarde worden verleend. Aangezien in de directe nabijheid een tweetal drukke wegen zijn gelegen, is het mogelijk dat het referentieniveau hoger ligt. Het referentieniveau wordt bepaald op basis van de hoogste waarde van:

- het gemeten L_{95} -niveau;
- de berekende geluidsbelasting veroorzaakt door een weg minus 10 dB(A).

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij de maximale geluidniveaus vanwege de inrichting aan de bovenstaande waarden.

Verkeersaantrekkende werking

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wm” van 29 februari 1996.

III.C.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door:

- handling van ferro-en non-ferrometalen;
- aan- en afvoerbewegingen van vrachtwagens;
- laden en lossen van vrachtwagens;
- knipschaar met mobiele kraan;
- mobiele pers met mobiele kraan;
- vaste pers (pakketeer-pers) met mobiele kraan;
- laden, lossen, sorteren en bewerken van metaal.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Schoonderbeek en Partners Advies BV op 18 oktober 2004 een akoestisch rapport opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag.

III.C.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen geluidhinder

- de deuren van de werkplaats worden zoveel mogelijk gesloten en worden alleen geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen en goederen;

- de freesbank en draaibank staan in een aparte ruimte binnen de werkplaats van loods 1;
- er worden nieuwe, relatief stille kranen gebruikt;
- bij het laden en lossen wordt de valhoogte beperkt;
- rondom een groot deel van het terrein ligt een aarden wal met een hoogte van 3 tot 4 meter ten opzichte van maaiveld;
- de knipschaar is omkast met stalen platen, daarnaast is de knipschaar op een zo groot mogelijke afstand tot de (bedrijfs-)woningen geplaatst.

III.C.4 Beoordeling en conclusie

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de resultaten van dit rapport kunnen wij instemmen.

Het referentieniveau ter plaatse wordt bepaald door het omgevingsverkeer. Uitgaande van de verkeersintensiteit op de Helmondsingel zal volgens de gehanteerde Standaard Rekenmethode I Wegverkeerslawaaai ter plaatse van de woning een referentieniveau aanwezig zijn van ± 51 dB(A). De berekende waarde op een hoogte 1,5 m voldoet hieraan.

De geluidgrenswaarden zijn opgenomen in voorschrift 3.1.1.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die voorzieningen.

Gelet op het feit dat de inrichting alleen in de dagperiode in werking is, vergunnen wij alleen in deze periode geluidruimte.

Verkeersaantrekkende werking

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) waarmee aan de norm wordt voldaan.

De geluidgrenswaarden hebben wij opgenomen in voorschrift 3.3.1.

III.D Bodem

III.D.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering.

Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden getroffen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de Stand der Techniek en voldoen dus aan het ALARA-beginsel.

In sommige bestaande situaties is het realiseren van een verwaarloosbaar risico redelijkerwijs niet mogelijk. Als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, is het voldoende om een aanvaardbaar risico (bodemrisicocategorie A*) te realiseren in combinatie met risicobeperkend bodemonderzoek (monitoring) of geborgd bodemincidentenbeheer. Aanvaardbaar bodemrisico kan echter alleen geaccepteerd worden indien een verwaarloosbaar bodemrisico (sluit een belasting van de bodem vrijwel uit) niet redelijk is. Bij aanvaardbaar bodemrisico wordt een mogelijke belasting van de bodem geaccepteerd mits deze belasting gesignaleerd wordt en geanticipeerd is op bodemherstel.

III.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- de op- en overslag van afvalstoffen welke uitlogbare (vloeistof)stoffen bevatten, danwel onbekend van samenstelling zijn;
- de opslag van oliehoudende draaisels en boorsels;
- de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen;
- de op- en overslag van oude accu's;
- de opslag van brandstoffen (propan, hydrauliek olie en diesel) in bovengrondse tanks;
- de aflevering van brandstoffen aan de eigen (transport)voertuigen;
- het gebruik van de knipschaar;
- het gebruik van de mobiele wrakkenpers;
- de werkplaats;
- de slibvangput en olie/water-afscheider;
- aanwezigheid van grondwaterput.

Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.

III.D.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- de op- en overslag van oliehoudende of andere bodembedreigende afvalstoffen/producten vindt uitsluitend inpandig plaats;
- de op- en overslag van afvalstoffen/producten met uitloogbare (afval)stoffen wordt inpandig uitgevoerd dan wel op het buitenterrein op voorzieningen waarmee deze afvalstoffen/producten tegen inregenen worden beschermd;
- de op- en overslag van oude accu's zal uitsluitend inpandig plaatsvinden;
- ten behoeve van de mobiele wrakkenpers is een calamiteiten opvangbak aanwezig;
- de werkplaats is voorzien van een vloeistofdichte vloer;
- de tankplaats is inpandig aangelegd op een vloeistofkerende voorziening, gemorste vloeistoffen worden met absorptiekorrels opgeruimd;
- brandstoffen worden inpandig opgeslagen in bovengrondse dubbelwandige KIWA-gekeurde tanks, conform richtlijn CPR 9-6;
- gevaarlijke (afval)stoffen worden opgeslagen in vloeistofdichte lekbakken op een vloeistofdichte vloer.

III.D.4 Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Vanwege het bijzondere beschermingsniveau als gevolg van de ligging van de inrichting in een grondwaterbeschermingsgebied (25-jaarszone) is in onderhavige situatie het op voorhand accepteren van een belasting van de bodem (en dus een aanvaardbaar bodemrisico) niet toelaatbaar. Daarom is bij de uitwerking van de voorschriften gekozen voor bodembescherming op basis van vloeistofdichte vloeren met een minimum aan gedragsvoorschriften in plaats van bescherming op basis van kerende vloeren en/of lekbakken met een zwaar accent op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften, ondanks de in de NRB aangegeven gelijkwaardigheid van deze alternatieven.

Overeenkomstig artikel 5.4.1 van de Provinciale Milieuverordening zijn voor de volgende activiteiten voorschriften aan de vergunning verbonden:

A1/ het op- en overslaan van vloeibare aardolieproducten in emballage; de voorschriften inhoudende de verplichting de bodembeschermende maatregelen en voorzieningen te treffen als bedoeld in de CPR richtlijn, zijn opgenomen in paragraaf 9.6 van de voorschriften;

A3/ het op- en overslaan van vloeibare aardolieproducten in bovengrondse tanks; de voorschriften inhoudende de verplichting extra bodembeschermende maatregelen en voorzieningen te treffen, zoals die in hoofdstuk 4, paragraaf 4.7 van de CPR-richtlijn 9-6 zijn aangegeven, zijn opgenomen in paragraaf 9.3 van de voorschriften; de maatregelen en voorzieningen te treffen zoals die in hoofdstuk 8.28, onder artikel 8.28.5 van de CPR-richtlijn 9-1 zijn aangegeven, zijn opgenomen in paragraaf 9.4 van de voorschriften;

A4/ het op- en overslaan van vloeibare schadelijke stoffen, niet zijnde vloeibare aardolieproducten, en vloeibare afvalstoffen in emballage; de voorschriften inhoudende de verplichting dat de opslag moet plaatsvinden in een vloeistofdichte bak die tenminste de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistof kan bevatten is opgenomen in paragraaf 9.5 van de voorschriften;

A5/ het tot stand brengen, hebben of gebruiken van leidingen ten behoeve van het transport van afvalwater (zoals bedrijfsriolering); de voorschriften inhoudende de verplichting dat de aanleg, het beheer en onderhoud van leidingen circa ten behoeve van het transport van afvalwater dient plaats te vinden overeenkomstig de van toepassing zijnde Praktijkrichtlijnen NPR 3218, NPR 3220, NPR 3221 en NPR 3398 en dat voor het ontwerp van een vloeistofdichte riolering dient te worden verwezen naar hoofdstuk 7 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) en de CUR/PBV-aanbeveling 51 (milieutechnische ontwerp-criteria voor bedrijfsriolering, Stichting CUR 1998) zijn geïntegreerd in paragraaf 4.2 van de voorschriften.

A7/ het op- en overslaan van vaste schadelijke stoffen en vaste afvalstoffen in emballage; de voorschriften inhoudende de verplichting dat extra bodembeschermende maatregelen en voorzieningen te treffen, zoals die in hoofdstuk 4, paragraaf 4.7 van de CPR-richtlijnen 5-1, 5-2 of 5-3 zijn aangegeven, zijn opgenomen in paragraaf 9.8 van de voorschriften;

A8/ het op- en overslaan van vaste schadelijke stoffen en vaste afvalstoffen anders dan in emballage, het betreft hier met name de opslag van accu's waarvoor in paragraaf 9.8 voorschriften zijn opgenomen;

A17/het tot stand brengen, hebben of gebruiken van parkeerterreinen of terreinen van gemotoriseerd verkeer; de voorschriften inhoudende de verplichting dat voorzieningen dienen te zijn of te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen, alsmede voorschriften inhoudende de verplichting een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van de voorzieningen, zijn opgenomen in paragraaf 4.1 en paragraaf 4.3 van de voorschriften; de voorschriften inhoudende de verplichting dat schadelijke stoffen afkomstig van de verhardingen zodanig dienen te worden afgevoerd dat deze niet in de bodem terecht kunnen komen, zijn opgenomen in paragraaf 4.1 van de voorschriften;

A21/het verrichten van mechanische ingrepen in de bodem dieper dan 2 meter, hetgeen betrekking heeft op de aanwezigheid van de grondwaterput. Hieraan worden de volgende eisen gesteld. Een boring ten behoeve van een grondwateronttrekking die vergunningplichtig is ingevolge van de Grondwaterwet en de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant mag slechts worden uitgevoerd nadat de grondwateronttrekkingvergunning is verleend. Het tijdstip van de uitvoering van de boring en de buitengebruikstelling van een put vooraf bij het bevoegd gezag wordt gemeld, het voorschrift hiertoe is opgenomen onder voorschrift 4.1.5. Bij beëindiging van het gebruik van een boring dient het ontstane boorgat volledig afsluitend te worden opgevuld, zie voorschrift 4.1.6.

III.D.5 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld bodemonderzoeken uitgevoerd. Het nulsituatieonderzoek van de bodem van 24 februari 2005 welk is uitgevoerd door Milon milieu-onderzoek bv geeft ons aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen.

Het onderzoek voldoet niet aan de gestelde normen en/of eisen uit het protocol "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB". In onze beoordeling d.d. 12 april 2005 hebben wij geconstateerd dat het onderzoek afwijkt op de volgende onderdelen:

- formeel dienen meerdere deellocaties beschreven te worden. In het voorstel is echter ingestemd om een aantal activiteiten (gesitueerd in loods 1), niet separaat te benoemen maar te combineren onder 'loods 1';
- in het voorstel is opgemerkt dat ter plaatse van deellocatie D, indien de vloer doorboord kan worden, minimaal 19 boringen geplaatst dienen te worden. Hiervan dienen minimaal 9 boringen afgewerkt te worden tot een peilbuis. Formeel dienen circa 30 boringen geplaatst te worden. Ingestemd is om de helft van het aantal boringen te plaatsen en ter compensatie meer boringen af te werken tot een peilbuis;
- ter plaatse van boring 10 is de bovengrond alleen onderzocht op minerale olie en VAK. Analyse op het NEN-pakket had uitgevoerd moeten worden;
- ter plaatse van deellocatie D zijn slechts 11 van de 19 boringen geplaatst;
- in een aantal mengmonsters is een overschrijding van de tussen- en/of interventiewaarde aangetoond. Formeel dienen de mengmonsters uitgesplitst te worden. Aangezien dit niet is gebeurd, kan de nulsituatie niet vastgelegd worden. Uitsplitsing en mogelijk aanvullend onderzoek is nodig voor het vastleggen van de nulsituatie;
- in de rapportage wordt ten onrechte opgemerkt dat in het kader van de vastlegging van de nulsituatie verder geen onderzoek hoeft plaats te vinden. De concentraties van enkele kritische parameters in de grondmonsters zijn echter van dien aard dat een aanvullend of nader onderzoek naar de verontreiniging dient uitgevoerd te worden. De nulsituatie kan derhalve niet vastgesteld worden.

Ten aanzien van de onderzoek/rapportage worden de volgende opmerkingen geplaatst:

- tijdens het plaatsen van boring 10 is het boorgat volgelopen met hemelwater. Aangezien verwacht mag worden dat het hemelwater verontreinigd kan zijn met diverse stoffen, had herplaatsing direct uitgevoerd moeten worden;
- in tabel 1 is geen eenheid van de EC opgenomen. Er wordt vanuit gegaan dat de eenheid mS/m moet zijn;

- in enkele grondmonsters wordt de streefwaarde voor EOX overschreden. Aangezien in het mengmonster samengesteld uit de monsters 5.1, 6.1, 7.1 en 16.1, EOX de streefwaarde overschrijdt en tevens PCB de tussenwaarde, mag verwacht worden dat dit ter plaatse van de overige EOX-overschrijdingen (>0,3 mg/kg) ook PCB verhoogd is. Het is bekend dat bij schrootbedrijven waar nu en in het verleden o.a. oliehoudende kabels zijn of worden ingezameld, PCB-houdende olie kan voorkomen.

Ten behoeve van de completering van de nulsituatie dient het volgende uitgevoerd te worden:

- ter plaatse van deellocatie D dient op het verharde terreingedeelte, boring 10 herplaatst te worden en dienen aanvullend 5 boringen (door de vloer) geplaatst te worden. Eén boring dient tegen loods 2 geplaatst te worden. Tevens dienen ten zuiden van loods 2 tegen de gevel 2 extra boringen geplaatst te worden (i.v.m. opslag draaisel). Van de boring 10 en de aanvullende boringen dienen 2 bovengrondmengmonsters onderzocht te worden op het NEN-pakket aangevuld met OCB en PCB. De boringen (3 stuks) rond loods 2 dienen samengevoegd te worden. Zintuiglijk verontreinigde monsters mogen niet opgemengd worden en dienen separaat onderzocht te worden;
- tevens dienen de mengmonsters die de tussen- en/of interventiewaarde overschrijden uitgesplitst te worden en separaat onderzocht te worden. Na analyse dient bekeken te worden of aanvullend of nader onderzoek nodig is;
- in het grondwater zijn ook enkele kritische parameters tot boven de tussen- of interventiewaarde aangetoond. Aangezien de verontreiniging stroomopwaarts zijn aangetoond en stroomafwaarts de verontreinigingen niet worden teruggevonden is de nulsituatie van het grondwater voldoende vastgelegd. De overschrijdingen van de tussen- en/of interventiewaarde geven in het kader van de Wet Bodembescherming echter wel aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend en/of nader onderzoek. Melding van de verontreinigingen bij bureau Bodem van de provincie Noord-Brabant dient uitgevoerd te worden.

Op 22 april 2005 heeft het adviesbureau hierop per e-mail een reactie gegeven. Deze reactie is als bijlage gevoegd aan de beschikking.

Onze reactie hierop luidt als volgt:

Punt 1.

In onze reactie op het ingediende voorstel (prn 24555, d.d. 23-12-2004 van adviesbureau Milon) wordt een beoordeling per deellocatie weergegeven. Voor deellocatie D is een uitgebreide alinea opgenomen waarin deze locatie wordt besproken. Hierin wordt aangegeven dat hier 16 boringen geplaatst hadden moeten worden. In de beoordeling van het onderzoek is het aantal van 16 boringen per abuis verwisseld door 19 boringen. Voor wat betreft de gemaakte opmerking ten aanzien van het protocol merken wij op dat het protocol "Bodemonderzoek Milieuvergunning en BsB gehanteerd dient te worden. Aangezien deellocatie D ruim 2 ha is dienen formeel 30 boringen geplaatst te worden. Ten aanzien van het beoordeelde (en aangepaste voorstel) wordt afgeweken.

Punt 2.

Het adviesbureau bevestigt dat boring 10 niet meer representatief is en dat een herplaatsing van boring 10 dient te worden uitgevoerd.

Punt 3.

Het adviesbureau stemt in met tekstcorrectie.

Punt 4.

De opmerking over de conclusie en aanbevelingen dat deze niet zijn opgenomen is door ons onterecht opgemerkt in de beoordeling van het onderzoek. Verdere opmerking ten aanzien van aanvullend onderzoek worden door adviesbureau akkoord bevonden.

Punt 5.

In de rapportages dienen altijd de motivaties te worden opgenomen voor afwijkingen en strategieën.

Punt 6.

Ons is niet duidelijk wat hiermee wordt aangegeven.

Punt 7.

Een reactie op dit punt zal separaat worden toegezonden.

In zijn algemeenheid merken wij op dat alleen sprake kan zijn van het vastleggen van een representatief onderzoek indien daartoe het geldende protocol wordt toegepast. Dit uitgangspunt stellen wij niet ter discussie. Voor wat betreft de gedane voorstellen geldt:

- a) het voorstel ter plaatse van de geconstateerde overschrijdingen van tussen- of interventiewaarde is akkoord (deellocatie A, boring 18 en 19 en loods 1 en 2 in verband met OCB/PCB);
- b) ten aanzien van deellocatie D dienen aanvullend boringen te worden geplaatst. Deze boringen dienen voor loods 1 aan de noordzijde te worden geplaatst en voor loods 2, één aan de noordzijde (ter hoogte van 16) en één aan de westzijde (ter hoogte van de poort). Deze kunnen gedeeltelijk gebruikt worden voor deellocatie D, toch zal aanvullend voor deellocatie D nog 3 extra boringen geplaatst te worden (bij voorkeur tussen boring 3, 4 en 10; boring tussen 2,10 en 11 en boring tussen 2, 11, en 19).

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de vertaling van bovengenoemde opmerkingen in voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit jaarlijks wordt gecontroleerd.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatie bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c, van de Wm gesteld en blijven 3 jaar van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

III.E Afvalwater

III.E.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen hoeven te worden. Bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Aa en Maas en het oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, zijn aspecten die in de Wvo-beschikking betrokken dienen te worden.

III.E.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Binnen de inrichting ontstaat verontreinigd afvalwater afkomstig van:

- de opslag van verontreinigd metaalafval.

Ten behoeve van de beperking van de lozing van afvalstoffen zijn de volgende voorzieningen/maatregelen genomen:

- eventuele lek- en morsverliezen in de werkplaats worden direct verwijderd met behulp van absorptiekorrels;
- het regenwater afkomstig van de vloestofdichte(kerende) verharding wordt, voordat lozing op de gemeentelijke riolering plaatsvindt, geleid door een bezinkput en een olie/benzineafscheider. De gecombineerde olie-en benzineafscheider met slibvangput heeft een inhoud van 5.000 liter en een capaciteit van 40 liter per seconde. Genoemde voorziening wordt een keer per jaar gecontroleerd en gereinigd;
- het effluent van de olie/benzine-afscheider wordt afgevoerd naar de pompput. In deze pompput komt ook het huishoudelijk afvalwater van het kantoor en de bedrijfswoningen terecht. Gelet op de aanwezigheid van de vloestofdichte verharding rondom de afscheider levert de aanleg van een controleputje hoewel technisch mogelijk ook weer bezwaren op. Met deze achtergrond heeft het waterschap de Aa en Maas de situatie ter plaatse beoordeeld en geconcludeerd dat het effluent van de slib- olieafscheider wel afzonderlijk in de pompput bemonsterd kan worden. Als gevolg hiervan schrijven wij geen afzonderlijke controlevoorziening voor.

III.E.3 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

Lozing van niet-verontreinigd hemelwater

In de aanvraag is een lozing van niet-verontreinigd hemelwater op het gemeentelijk vuilwaterriool opgenomen. Aandachtspunt bij de lozing van dergelijke niet-verontreinigde hemelwaterstromen is de hydraulische capaciteit van het gemeentelijk vuilwaterriool.

Gelet op de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er geen bezwaar tegen deze lozing.

III.F Energie

Uit de aanvraag blijkt dat de jaarlijkse energiekosten van aanvraagster meer dan € 50.000,-- bedragen.

Aanvraagster is echter niet toegetreden tot een Meerjarenafpraak voor verbetering van de energie-efficiency.

Daarom is de Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie.

Aanvraagster heeft voldoende informatie verstrekt over de omvang van het energiegebruik, de wijze waarop energie wordt gebruikt alsmede de wijze waarop het energiegebruik wordt vastgesteld en geregistreerd.

Om de redelijkheid van energiebesparende maatregelen af te wegen wordt in de periode tot en met 2005 uitgegaan van een terugverdientijd tot en met 5 jaar.

Uit de overgelegde informatie blijkt dat de stand der techniek wordt toegepast en geen energiebesparende maatregelen mogelijk zijn met een terugverdientijd tot en met 5 jaar.

III.G Opslag

III.G.1 Het kader voor de bescherming van het milieu als gevolg van opslag

Ten behoeve van de opslag zijn de geldende CPR-richtlijnen van toepassing alsmede de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Voor deze laatste richtlijn verwijzen wij inhoudelijk naar paragraaf "III D Bodem".

III.G.2 De gevolgen van de aangevraagde opslagactiviteiten

Als gevolg van de opslag van non-ferro metalen, accu's, diesel en propaan kan bij lekverlies verontreiniging naar de bodem ontstaan. Ten aanzien van de opslag van propaan en het gebruik van gasflessen (lassen en snijbranden) kan als gevolg van vermenging met lucht in combinatie met een ontstekingsbron een explosief mengsel ontstaan. Dit kan mogelijk gevolgd worden door brand waarbij verlies aan grondstoffen kan optreden en een verspreiding van schadelijke dampen naar de directe omgeving ontstaat.

III.G.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen voor de opslag

- de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage (<10 ton) vindt in pandig plaats in vloeistofdichte lekbakken, op een vloeistofdichte vloer;
- dieselolie wordt opgeslagen in een bovengrondse dubbelwandige KIWA-gekeurde tank, conform CPR 9-6;
- propaangas wordt opgeslagen in een bovengrondse dubbelwandige KIWA-gekeurde tank, conform CPR 9-6;
- de werkplaats is voorzien van een vloeistofdichte betonvloer welke bestand is tegen de te gebruiken stoffen;
- de drukhouders worden in kleine voorraad gehouden. De gassen bevinden zich in een gasrek.
- er zijn brandpreventieve maatregelen geformuleerd welke periodiek worden gecontroleerd;
- personeel wordt op voorhand geïnstrueerd op het gebied van calamiteiten, afvalstoffen, chemicaliën en good housekeeping;

III.G.4 Beoordeling en conclusie

Met de getroffen maatregelen en voorzieningen in combinatie met aanvullende voorschriften achten wij de opslag van de stoffen binnen de inrichting voldoende gewaarborgd.

III.H Doelmatig beheer van afvalstoffen

III.H.1 Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 Wm (artikel 10.14 Wm).

Het bedoelde afvalbeheersplan is het Landelijk Afvalbeheersplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als het LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd en gewijzigd via een publicatie in de Staatscourant van 19 april 2004. Het gewijzigde LAP is op 18 mei 2004 in werking getreden.

III.H.2 Toetsing doelmatig beheer

In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt. Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de capaciteitsplannen.

In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 opgenomen sectorplannen.

Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde afvalstro(o)m(en) één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Is dat het geval dan dient de aanvraag te worden getoetst aan die betreffende sectorplan(nen).

III.H.3 Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening

Preventie en afvalscheiding

Op grond van artikel 10.4 van de Wm zijn preventie en afvalscheiding hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid.

Met betrekking tot afvalscheiding is in het LAP als uitgangspunt opgenomen dat bedrijven, afhankelijk van het type afvalstroom voor zover dat redelijkerwijs van hen kan worden gevegd, verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven. Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevegd. Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie redelijk van vergunninghoudster afvalscheiding te verlangen.

Opslag van afvalstoffen

Op grond van artikel 11e lid van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar.

De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Aangezien uit de aanvraag blijkt dat van beide situaties sprake is, hebben wij daartoe voorschriften opgenomen.

Mengen afvalstoffen

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen.

Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt.

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.

Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de vergunning.

III.H.4 Vergunningstermijn

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, artikel 8.17, lid 1 en 2).

De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar.

III.H.5 Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en de mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd (inclusief de daarvan deel uitmakende monsterneming en analyse). Daarin is, gebaseerd op DVV, aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking per afvalstof naar een hoog, matig of laag risico plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid (inclusief de monsterneming en analyse) voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en het rapport “De Verwerking Verantwoord” zijn beschreven. Conform de uitgangspunten van DVV hebben wij de in de aanvraag gemelde afwijkingen ten opzichte van de randvoorwaarden als geformuleerd in DVV beoordeeld. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij daarmee instemmen. Aansluitend hebben wij aan deze vergunning nadere voorschriften verbonden.

III.H.6 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

In het LAP is aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat afvalstoffen accepteert over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient te beschikken.

Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoordingen.

Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding.

Via het AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd. Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”, maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AO/IC gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de acceptatie en verwerking zijn vastgelegd in procedures met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formulering van interne beheersmaatregelen teneinde de risico's op een onjuiste verwerking te verminderen.

Rekening houdend met de aard van de bedrijvigheid voldoen de beschreven AO/IC in grote lijnen aan de randvoorwaarden zoals die in DVV zijn beschreven.

Conform de uitgangspunten van DVV hebben wij de in de aanvraag gemelde afwijkingen ten opzichte van de randvoorwaarden als geformuleerd in DVV beoordeeld. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij daarmee instemmen.

Aansluitend hebben wij aan deze vergunning nadere voorschriften verbonden.

III.H.7 Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC

Overeenkomstig het gestelde in het rapport “De verwerking verantwoord” dienen wijzigingen in de diverse procedures ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

III.H.8 Afvalstro(o)m(en) waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen

Toetsing aan sectorplan(nen)

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstro(o)m(en) ferro- en non ferro metalen, kabelreststoffen en accu's zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing.

Het getal tussen (...) verwijst naar het betreffende nummer van het sectorplan in het LAP.

- metaalafvalstoffen (21)
- kabelreststoffen (26)
- accu's (30)
- wit en bruingoed (15)

Metaalstoffen(21)

Het beleid voor categorie afvalstof "metaalafvalstoffen" uit sectorplan 21 is gericht op het bevorderen van materiaalhergebruik.

In het sectorplan 21 is een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de be-/verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen en is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden be-/verwerkt dan wenselijk is.

De minimumstandaard voor categorie afvalstof uit sectorplan 21 met uitzondering van metaal met aanhangende olie of emulsie en metalen ondergrondse opslagtanks is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet worden verwijderd.

Metaalafvalstoffen met aanhangende olie of emulsie

Bij metaal met aanhangende olie of emulsie dient een scheiding plaats te vinden van het metaal en de olie of emulsie. Bij fijn metaalbewerkingsafval is scheiding niet altijd mogelijk, in verband met verstopping van de afvoer voorziening. De scheiding dient bij voorkeur plaats te vinden bij de bedrijven waar deze afvalstoffen vrijkomen. De scheiding kan plaatsvinden door deze metaalafvalstoffen minimaal 48 uur te laten uitlekken en de olie of emulsie apart op te vangen. Een andere mogelijkheid is centrifugeren. Door deze scheiding vermindert het milieurisico tijdens opslag en transport in het vervolgtraject. Indien deze scheiding niet bij de ontdoener heeft plaatsgevonden dient deze verplichting alsnog te worden opgenomen in de vergunning voor be- en verwerken. De afgescheiden olie dient in dat geval als gevaarlijk afval te worden afgevoerd. Gezien het feit dat deze activiteit niet is aangevraagd kunnen alleen al uitgelekte draaisels binnen de inrichting worden ontvangen. Hier hebben wij een voorschrift aan verbonden.

Metalen ondergrondse opslagtanks

De minimum standaard voor de be-verwerking van uit de bodemgehaalde opslagtanks in het afvalstadium is inwendige en uitwendige reiniging, waarna de daarbij vrijkomende resten (vloeistoffenresten, teer, bitumen, het bezinksel, oliehoudende schoonmaakmiddelen en verontreinigde spoelmiddelen) worden afgevoerd naar een houder van een vergunning voor het verwerken van dergelijke afvalstoffen.

(Dit houdt in dat normaal gesproken deze tanks niet binnen de inrichting aanwezig kunnen zijn!)

De in de aanvraag voor categorie "metaalafvalstoffen" uit sectorplan 21 beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Kabelreststoffen (26)

Het beleid voor categorie "kabelreststoffen" uit sectorplan 26 is gericht op het bevorderen van materiaalhergebruik van de verschillende fracties van kabelreststoffen.

In het sectorplan kabelreststoffen is een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de be-/verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen en is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden be-/verwerkt dan wenselijk is.

De minimumstandaard voor categorie afvalstof uit sectorplan 26, papier -en kunststofgeïsoleerde kabelrestanten en garnituren is scheiding van de metaalfractie en de restfractie, gevolgd door materiaalhergebruik van de metaalfractie en verwijderen door verbranden van de restfractie.

Het afbranden van de omhulsels van kabels is geen toegelaten bewerking om te komen tot scheiding van metaal- en restfracties.

De in de aanvraag voor categorie afvalstof "kabelreststoffen" uit sectorplan 26 beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Accu's (30)

Het beleid voor categorie afvalstof "accu's" uit sectorplan 30 is gericht op inzameling en opslag, ten behoeve van nuttige toepassing van de verschillende bij de verwerking vrijkomende componenten van accu's. Accu's worden uitgevoerd naar het buitenland en daarwel volledig nuttig toegepast.

Inzamelen en opslaan

Het inzamelen en opslaan van accu's is gericht op het verkrijgen van grote partijen en vindt plaats door oud metaalhandelaren, KGA-inzamelaars en gespecialiseerde inzamelaars van accu's. Accu's worden ook bewaard bij gemeentelijke en provinciale KGA-en KCA depots. (Partijen) accu's worden vaak meerdere malen doorverkocht voordat zij voor uiteindelijke verwerking in het buitenland worden afgevoerd. In aanvulling op de algemeen geldende bepalingen bij vergunningverlening mag uitsluitend een vergunning voor het opslaan afgegeven worden, wanneer voldaan wordt aan de milieuhygiënische eisen conform CPR-richtlijn 15-1 of 15-2.

Be-verwerken

Bij de verwerking van accu's wordt het lood, loodverbindingen, de kunststoffen en in toenemende mate het zwavelzuur nuttig toegepast. Daarbij ontstaan nauwelijks reststoffen.

In het sectorplan 30 is een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de be-/verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen en is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden be-/verwerkt dan wenselijk is.

De minimumstandaard voor categorie afvalstof uit sectorplan 30 voor de be-verwerking van samenstellende componenten van accu's is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik, met uitzondering van bakelietafval dat na verwerking van oude bakeliet accu's resteert. Voor de kunststofcomponenten is de minimumstandaard nuttige toepassing.

De in de aanvraag voor categorie afvalstof "accu's" uit sectorplan 30 beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Wit- en bruingoed (15)

Be-verwerken.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld wit- en bruingoed is nuttige toepassing van de samenstellende delen, tot minimaal het percentage dat is opgenomen in de Leidraad Besluit verwijdering wit- en bruingoed. Shredderafval dat vrijkomt bij de verwerking van wit- en bruingoed moet worden verwerkt conform de minimumstandaard die is opgenomen in sectorplan 25 "Schredderafval". Koudemiddelen uit (H) CFK-houdende koel- en vriesapparatuur moet worden be- en verwerkt conform de minimumstandaard die is opgenomen in sectorplan 31 "Oplosmiddelen en koudemiddelen".

In de aanvraag wordt aangegeven dat wit- en bruingoed geaccepteerd wordt met uitzondering van (CFK-houdende) koel- en vriesapparatuur. Het overige wit- en bruingoed wordt overeenkomstig de minimumstandaard bewerkt.

III.H.9 Sturingsvoorschriften

In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat de betreffende afvalstof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen. Daartoe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard heeft uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op grond daarvan dient de afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een vergunninghouder die de volgende deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting slechts een deel van de in het sectorplannen (nummer 21 en 30) beschreven minimumstandaard wordt uitgevoerd.

Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat het deels bewerkte metaal afval en accu's, dient te worden afgegeven aan een vergunninghouder die ervoor zorgt dat het afval conform de minimumstandaard wordt verwerkt of verwijderd.

III.H.10 Conclusie toetsing doelmatig beheer

Bovenstaande op het LAP gebaseerde beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt niet tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning.

III.I Externe Veiligheid

“Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Daarnaast wordt gestreefd naar het redelijkerwijs zoveel mogelijk beperken van de risico's (ALARA: As Low As Reasonably Achievable).

De opslag van accu's, brandbare stoffen waaronder propaan, kunnen ingeval van een calamiteit gevaar voor de omgeving opleveren.

III.I.1 Maatregelen en voorzieningen ter beperking van de risico's.

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen:

Opslag van brandbare stoffen in bovengrondse dubbelwandige KIWA-gekeurde tanks vindt plaats overeenkomstig richtlijn CPR 9-6;

Mogelijke ontstekingsbronnen worden zoveel mogelijk voorkomen of vinden plaats bij deugdelijke afscherming

Aanwezigheid van voldoende slanghaspels en draagbare brandblussers, alsmede een grondwaterpomp met slang van 75 meter;

Regelmatige controle en meting elektronisch netwerk van installaties en voertuigen;

Preventief onderhoud door eigen technische dienst;

Goodhousekeeping maatregelen;

Aanwezige drukhouders worden opgeslagen conform de geldende richtlijn (CPR 15-1).

III.1.2 Beoordeling en conclusie

Gezien de aard van de activiteiten en de getroffen maatregelen ten aanzien van potentiële gevaarsaspecten binnen de inrichting achten wij het gevaar buiten de inrichting voor personen en milieu tot een aanvaardbaar risico teruggebracht. Voor wat betreft de brandveiligheidsaspecten zullen aanvullende voorschriften worden gesteld.

IV Bekendmaking ontwerp-beschikking

IV.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 3 juni 2005. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen bij de Milieudienst van de gemeente Helmond, Zuid-Koninginnewal 2 te Helmond, namelijk van 6 juni 2005 tot en met 4 juli 2005.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen bedenkingen ingekomen.

Op 21 juni jl. is namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant door bureau Bodembeheer Landelijk Gebied advies uitgebracht naar aanleiding van de ontwerp-beschikking.

IV.B Adviezen

IV.B.1 Ingekomen adviezen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, het volgende adviezen ingekomen.

Het betreft het advies d.d. 20 juni 2005, kenmerk 1108004 ingekomen op 21 juni 2005 van het bureau Bodembeheer Landelijk Gebied namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

IV.B.2 Samenvatting adviezen

Als gevolg van het feit dat de inrichting in de beschermingszone van een grondwaterbeschermingsgebied is gelegen zijn de instructieregels uit de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant (PMV) van toepassing. Korthedshalve wordt hierbij een samenvatting gegeven van de ingebrachte adviezen. Het volledige advies is als bijlage gevoegd aan de beschikking.

Begrippen- en literatuurlijst

Hierin wordt het begrip lekbak gedefinieerd. Op grond van instructieregel B-10 dient de lekbak niet alleen voor K-1, K-2, of K-3 vloeistoffen de gehele inhoud te kunnen bevatten, maar geldt dit voor alle schadelijke c.q. (bodem-) bedreigende (vloeï-)stoffen. Verzocht wordt dit aan te passen.

Bodembescherming

Voorschrift 4.1.2

Op grond van instructieregel B-06 geldt:

Indien aan een tank een afleverinstallatie met een doorzet van meer dan 10.000 liter per jaar is verbonden, de maatregelen en voorzieningen te treffen zoals in hoofdstuk 8.28. onder artikel 8.28.5 van de CPR richtlijn 9-1 zijn aangegeven;

Indien aan de tank een afleverinstallatie met een doorzet van 10.000 liter of minder per jaar is verbonden, de maatregelen en voorzieningen te treffen overeenkomstig hoofdstuk 4.3, artikel 4.3.10 van de CPR-richtlijn 9-6 zijn aangegeven; indien daar sprake is van een "aaneengesloten verharding" moet daar worden gelezen: "vloei-stofdichte verharding". Verder wordt opgemerkt dat voorschrift 4.1.2 in strijd is met hetgeen wordt gesteld in voorschrift 9.4.1.

Verzocht wordt het voorschrift 4.1.2 in overeenstemming met voorschrift 9.4.1 te brengen.

Paragraaf 6.1 Algemeen

In deze paragraaf zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot lozing op de riolering. Op basis van instructieregel B-14 ontbreken uitgewerkte voorschriften met betrekking tot: het tot stand brengen, hebben of gebruiken van leidingen ten behoeve van het transport van afvalwater. Verzocht wordt de voorschriften hierop aan te passen.

Opslag en verlading paragraaf 9.3.

Opslag van K-3 vloeistoffen in bovengrondse tanks.

In deze paragraaf wordt verwezen naar de CPR 9-6; echter op basis van instructieregel B-02 ontbreken uitgewerkte voorschriften die de verplichting inhouden dat extra bodembeschermende maatregelen moeten worden getroffen. Verzocht wordt de definitieve beschikking hierop aan te passen.

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (0-10 ton) paragraaf 9.5.

In deze paragraaf wordt verwezen naar de CPR 15-1. Op grond van instructiebepaling B-10 dient de opslag plaats te vinden in een vloei-stofdichte bak die tenminste de totale hoeveelheid opgeslagen (vloei-)stoffen kan bevatten. Verzocht wordt deze aanpassing door te voeren.

Opslag accu's, voorschrift 9.8.9.

In het voorschrift wordt weliswaar op correcte wijze een lekbak geëist, echter dit geldt alleen voor opslag van accu's, groter dan 5m³. Instructiebepaling B-10 maakt echter geen uitzondering tussen grote of kleine opslag. Gelet op de kwetsbaarheid van het grondwaterbeschermingsgebied dient voorschrift 9.8.9 op alle opslagen van toepassing te zijn.

Bewerking ferro- en non ferro metalen

Bodembeschermende voorzieningen ten behoeve van opslag metalen en (oliehoudende) draaisels. Er is sprake van een vloei-stoferende vloer. Hier dient als gevolg van de toepassing zijnde instructieregel een vloei-stofdichte vloer te worden voorgeschreven.

Tot slot wordt opgemerkt dat op grond van artikel 5.6.2.1 van de PMV het waterleidingsbedrijf van het desbetreffende gebied als adviseur is aangewezen. Geconstateerd wordt dat Brabant Water NV niet om advies is verzocht. Verzocht wordt deze omissie te herstellen.

Reactie op de ingebrachte adviezen, kenmerk 1108004, van bureau Bodembeheer Landelijk Gebied.

Begrippen-en literatuurlijst

In de begrippen- en literatuurlijst zal het begrip lekbak nader worden gedefinieerd, waarbij op grond van instructieregel B-10 alle schadelijke c.q. (bodem-)bedreigende (vloeï-)stoffen voor 100% van de erin of erboven opgeslagen (vloeï-)stoffen dient te kunnen bevatten. Tekstueel zal dit worden aangepast.

Bodembescherming

Voorschrift 4.1.2 /9. 4.1

In voorschrift 9.4.1 wordt aangegeven dat ten behoeve van een afleverpunt voor brandstof een vloeistofdichte vloer wordt geëist. In paragraaf 4.1 "Voorzieningen" is sprake van het aanbrengen van vloeistofkerende voorzieningen. Dit laatste zal in overeenstemming worden gebracht met instructie regel B0-6 hetgeen inhoudt dat zowel voor het afleverpunt voor brandstoffen als voor de opslagplaats van gevaarlijke (afval)stoffen een vloeistofdichte voorziening dient te worden gerealiseerd. Aan het voorschrift 4.1.2 wordt toegevoegd de vereiste lekbakken in het kader van de PMV. Het bewuste voorschrift zal hierop worden aangepast.

Paragraaf 6.1 Algemeen

Gesteld wordt dat op basis van instructieregel B-14 uitgewerkte voorschriften ontbreken met betrekking tot het tot stand brengen, hebben of gebruiken van leidingen ten behoeve van transport van afvalwater. Dit achten wij maar ten dele juist. Voorschrift 4.1.3 geeft aan dat uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van de vergunning voor de bedrijfsriolering van verontreinigd afvalwater een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig dient te zijn. Hiermede wordt ons inziens voldaan aan de beoogde kwaliteitseisen in instructieregel B-14 over het hebben of gebruiken van leidingen ten behoeve van transport van afvalwater. Voor eventueel nieuw aan te leggen riolering of bij vervanging van het bestaande stelsel of delen ervan zullen wij een aanvullend voorschrift opnemen waarbij wordt verwezen naar CUR/PBV -aanbeveling 51.

Opslag van K-3 vloeistoffen in bovengrondse tanks.

Wij constateren dat hetgeen wordt gesteld ten aanzien van de invulling van instructieregel B-02 niet geheel juist is. In voorschrift 9.3.2 wordt als aanvullende maatregel opgenomen dat de dubbelwandige tank in een lekbak dient te worden geplaatst welke dient te voldoen aan 4.3.2 tot en met 4.3.5. Hiermee wordt een feitelijke invulling gegeven aan voorschrift 4.7.2.

Voorschrift 4.7.4 uit CPR-9-6 achten wij niet van toepassing omdat het hier het geen aflevering van brandstof betreft aan motorvoertuigen die bestemd zijn voor wegvervoer.

Voorschrift 4.7.5 is tevens niet van toepassing omdat het hier een in pandige opstelling betreft waarbij geen verontreinigd regenwater kan vrijkomen. Voor wat betreft de opstelplaats van voertuigen geldt dat hiervoor een vloeistofdichte voorziening wordt geëist.

Aanvullend zullen wij opnemen dat in voorschrift 9.3.1 de opvangbak dient te voldoen aan voorschrift 4.3.2 tot en met 4.3.4. Volledigheidshalve zullen wij voorschrift 4.3.5 van de CPR 9-6 genoemd in voorschrift 9.3.2 laten vervallen omdat het hier een in pandige opslag betreft.

Opslag gevaarlijke afvalstoffen in emballage (0-10 ton) paragraaf 9.5

Bewuste paragraaf zal worden aangevuld met het voorschrift dat de opslag dient plaats te vinden in een vloeistofdichte bak die tenminste de totale hoeveelheid opgeslagen(vloei-)stoffen kan bevatten.

Opslag accu's, voorschrift 9.8.9

De opmerking dat ten aanzien van de opslag van accu's kleiner dan 5m³ geen vloeistofdichte bak wordt vereist is niet juist. Wij wijzen in dit verband naar het gestelde onder voorschrift 9.8.2.

Bodembeschermende voorzieningen t.b.v. opslag metalen en (oliehoudende) draaisels.

Gemaakte opmerking dat geen sprake zou zijn van het voorschrijven van een vloeistofdichte vloer als noodzakelijke voorziening kunnen wij niet plaatsen. Overeenkomstig voorschrift 10.5.4 en voorschrift 4.1.3c wordt een vloeistofdichte voorziening vereist.

Tot slot onderkennen wij het feit dat Brabant Water NV op grond van artikel 5.6.2.1 van de PMV in onderhavige procedure als wettelijke adviseur is aangewezen en zij in eerste instantie niet om advies zijn verzocht. Door het toezenden van de ontwerp-beschikking is Brabant Water NV in de gelegenheid gesteld om te reageren. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

IV.C Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de voorschriften behorende bij de vergunning:

- in de begrippen- en literatuurlijst is het begrip lekbak ruimer omschreven, naast genoemde K-1, dient ook voor K-2, K-3 en overige opgeslagen (vloei-)stoffen het totaal van de opgeslagen stoffen voor 100% door de bak kunnen worden opgevangen;
- voorschrift 4.1.2 is in overeenstemming gebracht met voorschrift 9.4.1 het betreft de vereiste vloeistofdichte vloer bij het afleveringspunt voor brandstof en de vereiste lekbakken in het kader van de PMV;
- voorschrift 4.2.6. is toegevoegd het betreft de kwaliteitseisen welke worden gesteld aan een eventueel nieuw aan te leggen rioleringstelsel of vervangende delen uit het bestaande stelsel;
- in voorschrift 4.1.2 worden aanvullende eisen gesteld met betrekking tot de aanwezigheid van een lekbak;
- in voorschrift 9.3.2 komt de verwijzing naar voorschrift 4.3.5 van CPR 9-6 te vervallen;
- voorschrift 9.5.3 is toegevoegd en heeft betrekking op de opvang doormiddel van een lekbak;
- de considerans is onder punt III.D.4 aangepast.

V Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn van ten hoogste tien jaar indien:

- a. de Wm-vergunning betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden opgeslagen, overgeslagen, bewerkt, verwerkt, vernietigd of verbrand;
- b. op een inrichting waarin huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op of in de bodem worden gebracht om ze daar te laten.

In dit geval is sprake van op-en overslag alsmede het bewerken van afvalstoffen, derhalve verlenen wij de Wm-vergunning voor 10 jaar.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- a. de door Gebr. Gerrits Metaalhandel BV, Helmondsingel 221 te Helmond aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van Wet milieubeheer voor het inzamelen, opslaan, sorteren en bewerken van ferro- en non ferro-metalen, PCB vrije transformatoren, kabelrestanten, katalysatoren, wit- en bruingoed door middel van mechanische werktuigen met een motorisch vermogen van meer dan 25kW en het bewaren van vrijgekomen accu's. De opslagcapaciteit bedraagt voor ferro metalen 35.000 ton, non-ferro 3.000 ton en accu's 30 ton met een jaarcapaciteit van respectievelijk 85.000 ton, 20.000 ton en 700 ton. Het knippen van metalen met behulp van een knipschaar. Het persen van 2500 kale autowrakken per jaar door middel van een mobiele wrakkenpers en het pakketteren van schroot met behulp van een pakketteers-pers. De opslag van 1.000 liter hydrauliek olie in een bovengrondse tank. De opslag van 15.000 liter diesel in bovengrondse tanks ten behoeve van het aftanken van de bedrijfseigen voertuigen en de opslag van 12.500 liter propaangas in een bovengrondse tank ten behoeve van het verwarmen van de bedrijfswoningen te verlenen voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking.
- b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- d. te bepalen dat voorschriften 4.4.2 tot en met 4.4.6 gedurende 3 jaar nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijft;
- e. het origineel van dit besluit te zenden aan Gebr. Gerrits Metaalhandel BV, Helmondsingel 221, 5709 AG Helmon en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 726, 5700 AS Helmond;
 - de hoofdingenieur-directeur van het RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
 - VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch;
 - het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Postbus 985, 5600 AZ Eindhoven;

- Waterleidingmaatschappij Brabant Water, de heer W. van den Boorn, Postbus 1068, 5200 BC 's-Hertogenbosch;
 - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, directie Ecologie, bureau Grondwaterbeschermingsgebieden, de heer G. Balvers, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch;
- f. beschikking bekend te maken op 19 augustus 2005.

's-Hertogenbosch, 9 augustus 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	3
1 Algemeen	8
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	8
1.2 INSPECTIE EN ONDERHOUD	8
1.3 TERREINEN EN WEGEN.....	8
1.4 INSTRUCTIE VAN PERSONEEL EN DERDEN.....	9
1.5 DIVERSEN.....	9
1.6 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	10
2 Lucht.....	11
2.1 STOF.....	11
3 Geluid	12
3.1 GELUIDNORMERING $L_{A,R,LT}$	12
3.2 GELUIDNORMERING $L_{A,MAX}$	12
3.3 GELUIDNORMERING INDIRECTE HINDER	12
3.4 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	12
3.5 METINGEN EN CONTROLE.....	13
4 Bodembescherming	14
4.1 VOORZIENINGEN.....	14
4.2 BEDRIJFSRIOLERINGEN	14
4.3 BEHEERMAATREGELEN.....	15
4.4 BODEMBELASTINGONDERZOEKEN.....	16
<i>BODEMBELASTINGONDERZOEK (NULSITUATIEONDERZOEK)</i>	16
<i>HERHALINGSONDERZOEK</i>	16
<i>EINDONDERZOEK</i>	17
<i>HERSTELPLICHT (BODEMSANERING)</i>	17
5 Afvalstoffen	18
5.1 ACCEPTATIE EN CONTROLE.....	18
<i>VOORZIENINGEN</i>	18
<i>VERGUNDE CAPACITEIT</i>	18
<i>ACCEPTATIE ALGEMEEN</i>	18
5.2 REGISTRATIE.....	19
5.3 OPSLAG EN AFVOER	20
5.4 SCHEIDEN EN MENGEN.....	20
5.5 STURINGSVOORSCHRIFT.....	20
6 Afvalwater	21
6.1 ALGEMEEN	21
6.2 LOZINGSEISEN.....	21
6.3 VOORZIENINGEN VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE.....	21
<i>SLIBVANGPOT EN DE OLIE-AFSCHIEDER VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE</i>	21
6.4 CONTROLE.....	22
6.5 ANALYSEMETHODEN	22
7 Energie	23
7.1 METEN EN REGISTREREN	23
8 Externe veiligheid.....	24
8.1 BRANDBESTRIJDING.....	24
9 Opslag en verlading	25
9.1 ALGEMEEN	25
9.2 OPSLAGREGISTRATIE	25
9.3 OPSLAG VAN K3- VLOEISTOFFEN IN BOVENGRONDSE TANKS.....	25
<i>OPSLAG IN STALEN DOUBBELWANDIGE TANK ZONDER LEIDINGEN EN APPENDAGES</i>	25
<i>OPSLAG IN STALEN DOUBBELWANDIGE TANK MET LEIDINGEN EN APPENDAGES</i>	26
<i>AANVULLENDE EISEN VOOR INPANDIGE OPSLAG</i>	26
9.4 AFLEVERINSTALLATIE VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (VOOR KLEINSCHALIG GEBRUIK EN NIET BEDOELD VOOR VERKOOP AAN DERDEN).....	26

9.5	OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (0-10 TON).....	27
	<i>ALGEMEEN</i>	27
	<i>LOSSE KAST</i>	27
9.6	OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE.....	27
9.7	GASFLESSEN.....	27
9.8	OPSLAG ACCU'S.....	29
	<i>ALGEMEEN</i>	29
	<i>OPSLAG ACCU'S GROTER DAN 5 M³</i>	29
10	Bewerkingen ferro- en non ferrometalen	30
10.1	SCHROOTSCHAAR.....	30
10.2	ACCEPTATIE	30
10.3	INSPECTIE	31
10.4	HET BEWERKEN VAN SCHROOT (FERRO- EN NON-FERROMETALEN).....	31
10.5	BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN T.B.V. OPSLAG METALEN EN (OLIEHOUDENDE) DRAAISELS	31
10.6	RADIOACTIEF GELADEN SCHROOT	32
11	Deelactiviteiten	33
11.1	VERKOOP AUTO-ONDERDELEN.....	33
Bijlagen		34
BIJLAGE 1	GELUIDIMMISSIEPUNTEN	35
BIJLAGE 2	RAPPORTAGEVERPLICHTING	36

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Bedrijfsriolering	Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Bewerken	Het veranderen van de aard of hoedanigheid van een afvalstof door het behandelen met fysische methoden ten behoeve van verdere verwijdering.
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
Brandwerendheid	De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen tijdens verhitting dan wel weerstand kan bieden tegen bezwijken en vlam dicht blijven ingeval van brand, bepaald volgens NEN 6069.
Buitenopslag	Een aan ten minste één zijde open opslagplaats, met of zonder dak.
CPR 15-1	Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0 tot 10 ton).
CPR 9-6	Vloeibare aardolieproducten. Opslag tot 150 m ³ van brandbare vloeistoffen met en vlampunt van 55 tot 100° C in bovengrondse tanks.
CPR	Uitgaven van de Sdu Uitgevers (www.sdu.nl), Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, inmiddels opgegaan in de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen.
DVV	Het rapport “De Verwerking Verantwoord”, februari 2002.

Elementenverharding	Een verharding door middel van bestrating met (betonnen)straatstenen, tegels, stelcon-platen en/of gelijkwaardig materiaal, welke moeten zijn aangebracht op een zandbed van minimaal 0,30 m.
Emballage	Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l, papieren of kunststof zakken en laadketels. Laadketels: een houder bestemd voor zowel transport als opslag van vloeistoffen en vaste stoffen: - waarvan het reservoir in een speciaal daartoe geconstrueerde boxpallet is geplaatst waardoor beschadiging bij normaal gebruik wordt voorkomen; - die zodanig gebouwd is dat de behandeling met mechanische hulpmiddelen (kraan, heftruck) zonder gevaar mogelijk is; - met een inhoud van ten hoogste 3m ³ .
Eural	Europese afvalstoffenlijst
Gasfles	Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafluiters en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Gevaarlijke stof	Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, Wet milieugevaarlijke stoffen.
Halfverharding	Een verharding van gebroken puin- en/of asfalt. De halfverharding dient minimaal 0,15 m dik te zijn en mag maximaal 0,5 m dik zijn.
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
K3-vloeistoffen	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55° C) en ten hoogste 373 K (100° C).
KIWA	Keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, te Rijswijk ZH.

Kleinschalige aflevering motorbrandstoffen	Aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer en die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik, waarbij een jaaromzet van ten hoogste 25.000 liter wordt bereikt.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,L,T}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte of -kerende bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen (vloei-)stoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de werking van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen K-1 en K-2, K-3 of overige (vloei-)stoffen.
Losse kast	Een niet betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie, waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .
Mengen	Het be- en/of verwerken van (afval)stoffen waarbij niet met elkaar vergelijkbare (afval)stoffen worden samengevoegd. Bij het mengen verandert de aard en samenstelling van de afvalstoffen.
NEN 3011	Veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en in de openbare ruimte.
NEN 3398	Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten.
NEN 3399	Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten.
NEN 6411	Water: Bepaling van de pH .
NEN 6487	Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.
NEN 6621	Afvalwater en slib; Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloirest daarvan; Gravimetrische methode.
NEN 6654	Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost sulfaat met behulp van een doorstroomanalysestelsel.

NEN-EN	Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
PCB	PolyChloorBifenylen.
Potentieel bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Reservoir	Een vat of een tank waarin een vloeistof of gas bewaard wordt.
Riolering	Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool.
Verwijderen	Handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel 1, onder b.
Vlampunt	Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55° C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55° C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 2719.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

Vloeistofkerende voorziening	Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
------------------------------	---

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn op werkdagen maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 07.00 uur tot 13.00 uur.
- 1.1.2 De aan- en afvoer van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten mag niet plaatsvinden voor 07.00 uur en na 19.00 uur.
- 1.1.3 Van de normale bedrijfstijden mag ten hoogste twaalf maal per jaar worden afgeweken gedurende ten hoogste drie uur per dag. Vergunninghoudster dient Gedeputeerde Staten ten minste drie werkdagen voorafgaande aan de afwijking op de hoogte te stellen bij voorkeur per telefax of e-mail. De data en de uren waarop is afgeweken dienen in een bedrijfstijdenregister te worden vastgelegd.
Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de werkwijze gedurende de buitennormale uren.

1.2 Inspectie en onderhoud

- 1.2.1 Er dient (voordat de inrichting in werking wordt gebracht) een inspectie- en onderhoudssysteem opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.
- 1.2.2 Het inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten:
 - a. een beschrijving van de organisatie;
 - b. een beschrijving van functies en hun inhoud binnen de organisatie;
 - c. de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen;
 - d. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
 - e. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten, alsmede van de volgorde en de frequentie waarin deze worden uitgevoerd;
 - f. de wijze waarop registraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinden.

1.3 Terreinen en wegen

- 1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
 - a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.3.2 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning die zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten tegen aanrijding zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
- 1.3.3 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.3.4 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

- 1.3.5 De verlichting van gebouwen en van het open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd, dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen, wordt voorkomen.

1.4 Instructie van personeel en derden

- 1.4.1 De in de inrichting werkzame personen moeten zodanig zijn geïnstrueerd dat zij de aan hen opgedragen werkzaamheden conform de vergunning kunnen verrichten.
- 1.4.2 Indien binnen de inrichting, andere dan administratieve handelingen worden verricht, moet er minimaal één verantwoordelijk persoon aanwezig zijn, die ter zake kundig is en bekend is met de bestaande veiligheidsmaatregelen om in geval van een onveilige situatie direct de vereiste maatregelen te kunnen treffen.
- 1.4.3 Voordat derden werkzaamheden verrichten binnen de inrichting moeten ze zodanige schriftelijke instructies ontvangen dat de door hen te verrichten werkzaamheden geen gevaar opleveren voor de installaties, opslagplaatsen e.d. en die werkzaamheden niet in strijd zijn met de vergunning.

1.5 Diversen

- 1.5.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven tot ten hoogste een verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie.
- 1.5.2 Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te bevatten:
- het tijdstip van de metingen;
 - de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
 - de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
 - de meet- en berekeningsresultaten;
 - eventuele bijzonderheden;
 - het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;
 - de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.
- 1.5.3 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard.

1.6 Bijzondere omstandigheden

- 1.6.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet en Milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te worden gedaan aan de Milieuklachtcentrale van de provincie Noord-Brabant, tel. nr. 073-6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd. Eveneens dienen omwonenden en omringende bedrijven, waarvoor bovengenoemde gevolgen van belang zouden kunnen zijn, onverwijld te worden geïnformeerd.
- 1.6.2 Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient aan Gedeputeerde Staten een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven:
- a. de datum, het tijdstip en de duur van het voorval;
 - b. voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval;
 - c. de samenstelling en grootte van emissies ten gevolge van het voorval;
 - d. de gevolgen voor de omgeving;
 - e. de getroffen maatregelen en het tijdstip waarop de maatregelen zijn getroffen;
 - f. de oorzaken van het voorval;
 - g. de maatregelen die zijn of zullen worden getroffen om herhaling te voorkomen.
- Deze gegevens dienen eveneens te worden vastgelegd in een register.
- 1.6.3 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

2 Lucht

2.1 Stof

- 2.1.1 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties, rookgassystemen of afzuigsystemen moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.
- 2.1.2 Op de toegangswegen en opslaglocaties binnen de inrichting waar sprake is van stuifgevoelige vaste stoffen moeten voldoende maatregelen worden getroffen waardoor spreiding buiten de inrichting wordt voorkomen.
- 2.1.3 De bestrijding van stof door middel van besproeiing met water dient zodanig plaats te vinden dat daarbij geen afvalwater ontstaat.

3 Geluid

3.1 Geluidnormering $L_{Ar,LT}$

- 3.1.1 Op de immissiepunten die zijn aangegeven in de bijlage “Geluidimmissiepunten”, mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	$L_{Ar,LT}$ per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 - 19.00 u)		
1	Woning derden	49		
2	controlepunt	43		
3	controlepunt	55		
4	controlepunt	39		

3.2 Geluidnormering L_{Amax}

- 3.2.1 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) die worden veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting, mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);

3.3 Geluidnormering indirecte hinder

- 3.3.1 Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
Het beoordelen, meten en berekenen van de geluidniveaus dient plaats te vinden conform het Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaaï 2002. Het emissiegetal (rekenmethode I) of de emissieterm (rekenmethode II) moet zijn gebaseerd op een representatieve weergave van het bronvermogensniveau. De aftrek op grond van artikel 103 Wet geluidhinder mag niet worden toegepast.

3.4 Maatregelen en voorzieningen

- 3.4.1 In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn die zijn voorzien van een in goede staat zijnde geluiddemper.
- 3.4.2 De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.
- 3.4.3 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.

- 3.4.4 Akoestische signaleringen dienen zodanig te zijn afgesteld dat er geen bijdrage is aan de in voorschrift 3.1.1. opgenomen waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$). Deze beperking geldt niet voor akoestische signaleringen bij alarmering indien sprake is van een calamiteit.
- 3.4.5 Bij het overslaan/verplaatsen van materialen mag de hoogte van de vrije val van het materiaal maximaal 1,00 meter bedragen.
- 3.4.6 Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting moet voorzien zijn van een vlak afgewerkte bestrating.

3.5 Metingen en controle

- 3.5.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het geluidgevoelig object.
- 3.5.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden op een waarneemhoogte van 1,5 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.
- 3.5.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

4 Bodembescherming

4.1 Voorzieningen

- 4.1.1 Uiterlijk 4 maanden na het in werking treden van de vergunning dienen ter plaatse van de navolgende activiteiten vloeistofdichte voorzieningen te zijn gerealiseerd:
- opslaglocatie van schroot waarvan de samenstelling onbekend is;
 - opslaglocatie van non-ferrometalen;
 - opslag van oliehoudende draaisels en boorsels;
 - werkplaats.
- 4.1.2 Uiterlijk 3 maanden na het in werking treden van de vergunning dienen ter plaatse van de navolgende activiteiten vloeistofdichte voorzieningen te zijn gerealiseerd:
- een lekbak ter plaatse van de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen (oliehoudend afval, koelvloeistof e.d.);
 - een lekbak ter plaatse van de opslag van de bovengrondse tank(rode diesel) van 5000 liter inhoud;
 - een lekbak ter plaatse van de opslag van de bovengrondse tank (witte diesel) 10.000 liter inhoud;
 - een vloeistofdichte vloer ter plaatse van het afleveringspunt voor brandstof overeenkomstig voorschrift 9.4.1.
- 4.1.3 Uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning moet voor de volgende bodembeschermende voorzieningen een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig zijn:
- bedrijfsriolering voor verontreinigd afvalwater;
 - opslaglocatie voor non-ferrometalen;
 - opslag van oliehoudende draaisels en boorsels;
 - werkplaats;
 - tankplaats.
- Op verzoek dient deze verklaring aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
- 4.1.4 Het parkeerterrein moet bestaan uit een aaneengesloten verharding. Indien de oppervlakte van het terrein doormiddel van uitbreiding de grootte van 300m² overstijgt, dient het volledige parkeerterrein te zijn voorzien van een vloeistofdichte verharding.
- 4.1.5 Het tijdstip van de uitvoering van de boring en/of de buiten gebruikstelling van de grondwaterput dient vooraf bij het bevoegd gezag te worden gemeld.
- 4.1.6 Bij beëindiging van het gebruik van de grondwaterput dient het ontstane boorgat volledig afsluitend te worden opgevuld.

4.2 Bedrijfsrioleringen

- 4.2.1 Herkeur moet plaatsvinden overeenkomstig de termijn die door een door Gedeputeerde Staten geaccepteerde deskundige is vastgesteld op basis van deze normen.

- 4.2.2 Riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater.
- 4.2.3 Als een rioolsysteem lek is, of als wordt vermoed dat dit het geval is, dient:
- dit onverwijld te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten;
 - het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik te worden gesteld;
 - herstel, indien dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk te geschieden.
- 4.2.4 Het rioolsysteem, of een gedeelte daarvan, waarvan is geconstateerd dat dit niet kan worden hersteld, dient zo spoedig mogelijk te worden verwijderd of vervangen.
- 4.2.5 Product dat in hemelwaterafvoergoten en/of rioolputten is gelekt, dient hieruit zo spoedig mogelijk met behulp van vacuümwagens of op gelijkwaardige wijze te worden verwijderd.
- 4.2.6 Een nieuw aan te leggen rioleringstelsel of vervangende delen uit het bestaande rioleringstelsel dienen te voldoen aan de milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 51.

4.3 Beheermaatregelen

- 4.3.1 Schadelijke stoffen afkomstig van verhardingen dienen zodanig afgevoerd te worden dat deze niet in de bodem terecht kunnen komen.
- 4.3.2 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een inspectieprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
 - de inspectiefrequentie;
 - de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc.);
 - welke deskundigheid daarvoor nodig is;
 - wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
 - welke middelen daarvoor nodig zijn;
 - hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen.
- 4.3.3 Binnen de inrichting 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning moet een bedrijfsnoodplan aanwezig zijn waarin de te nemen maatregelen ter bescherming van de bodem in geval van een incident zijn beschreven. In het onderdeel dient ten minste aandacht te worden besteed aan:
- melding en registratie;
 - bij wie het incident moet worden gemeld;
 - wanneer Gedeputeerde Staten moeten worden ingelicht;
 - voorkomen van verspreiding;
 - hulpmateriaal;
 - opruimen, schoonmaken en herstel;
 - evaluatie.
- Er dient overeenkomstig dit plan te worden gehandeld.

4.4 Bodembelastingonderzoeken

Bodembelastingonderzoek (nulsituatieonderzoek)

4.4.1

Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingonderzoek te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen en stoffen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. Het onderzoek behorende bij de aanvraag dient op de volgende punten te worden aangevuld:

- a. Ter plaatse van deellocatie D dient op het verharde terreingedeelte, boring 10 herplaatst te worden.
- b. Bij deellocatie A wordt minerale olie aangetroffen boven de tussenwaarde (700mg/kg ds). Voor de inkadering van deze minerale olie verontreiniging dienen 3 boringen geplaatst te worden. Van de bovengrond dienen 3 separate grondmonsters geanalyseerd te worden op minerale olie en BETXN.
- c. In verband met de opslag van draaisel dienen aanvullend boringen geplaatst te worden. Deze dienen geplaatst te worden voor loods 1 aan de noordzijde, en voor loods 2 één aan de noordzijde (t.h.v. 16) en één aan de westzijde (t.h.v. de poort).
- d. Ter plaatse van deellocatie D dienen 3 extra boringen te worden geplaatst. Deze dienen geplaatst te worden tussen boring 3, 4 en 10; een boring tussen 2, 10 en 11 en een boring tussen 2, 11 en 19.
- e. Van de boring 10 en de aanvullende boringen dienen 2 bovengrondmengmonsters onderzocht te worden op het NEN-pakket aangevuld met OCB en PCB. De boringen (3 stuks) rond loods 2 dienen samengevoegd te worden. Zintuiglijk verontreinigde monsters mogen niet opgemengd worden en dienen separaat onderzocht te worden;
- f. Tevens dienen de mengmonsters die de tussen- en/of interventiewaarde overschrijden uitgesplitst te worden en separaat onderzocht te worden. Na analyse dient bekeken te worden of aanvullend of nader onderzoek nodig is;
- g. In het grondwater zijn ook enkele kritische parameters tot boven de tussen- of interventiewaarde aangetoond. Aangezien de verontreiniging stroomopwaarts zijn aangetoond en stroomafwaarts de verontreinigingen niet worden teruggevonden is de nulsituatie van het grondwater voldoende vastgelegd. De overschrijdingen van de tussen- en/of interventiewaarde geven in het kader van de Wet Bodembescherming echter wel aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend en/of nader onderzoek. Melding van de verontreinigingen bij bureau Bodem van de provincie Noord-Brabant dient uitgevoerd te worden.

Herhalingsonderzoek

4.4.2

Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd:

- a. elke 10 jaar;
- b. op aanwijzing van Gedeputeerde Staten nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan;
- c. vòòr het expireren van de vergunning indien vergunninghoudster de intentie heeft dezelfde bodembedreigende activiteiten op exact dezelfde locatie binnen de inrichting voort te zetten na het expireren van de vergunning..

Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Eindonderzoek

- 4.4.3 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 4.4.4 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 4.4.1 wordt hersteld.
- 4.4.5 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.
- 4.4.6 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 4.4.4 dient een evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 4.4.1 of voorschrift 4.4.2, of voorschrift 4.4.3 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem.
Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd.

5 Afvalstoffen

5.1 Acceptatie en controle

Voorzieningen

- 5.1.1 De inrichting moet beschikken over tenminste één geijkte weegbrug die is ingericht conform de daarvoor geëigende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut. Met behulp van deze weegbrug moeten alle aangeboden afval- grond- en hulpstoffen alsmede alle andere aan te voeren stoffen, preparaten en producten worden gewogen.
- 5.1.2 Op het terrein van de inrichting moeten opslagvoorzieningen zijn aangebracht, waarin afvalstoffen tijdelijk kunnen worden opgeslagen indien nader onderzoek noodzakelijk is, alvorens overgegaan kan worden tot verwerking van deze afvalstoffen. Deze voorzieningen moeten afgedekt kunnen worden.

Vergunde capaciteit

- 5.1.3 Binnen de inrichting mogen uitsluitend de volgende afvalstoffen worden opgeslagen, overgeslagen of verwerkt.

Omschrijving afvalstof	Eural-code	Opslagcapaciteit [ton]	Verwerkingscapaciteit [ton/jaar]
ferrometalen	zie aanvraag	35.000	85.000
non-ferro metalen	zie aanvraag	3000	20.000
accu's	16.06.01*	30	700

Acceptatie algemeen

- 5.1.4 De procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking en administratieve organisatie en interne controle moeten voldoen aan de randvoorwaarden die zijn vastgelegd in de “richtlijn basis acceptatie- en verwerkingsbeleid”, de “uitgangspunten voor de AO/IC” en de “randvoorwaarden voor de monsterneming- en analyseprocedure” zoals weergegeven in de aanvraag in de bijlage 10, 11 en 12 van deze vergunning.
- 5.1.5 De in voorschrift 5.1.4 bedoelde procedures moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 5.1.6 Elke drie jaar dient vergunninghoudster een integrale versie van het vigerende acceptatie-, registratie- en controleplan (A&V-beleid en AO/IC) bij Gedeputeerde Staten in te dienen.
- 5.1.7 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement A&V-beleid en AO/IC te zijn vastgelegd. Van een weigering om aangeboden afvalstoffen te accepteren, dient in een logboek te worden vastgelegd.
- 5.1.8 Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

5.2 Registratie

- 5.2.1 De opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dienen zodanig te zijn dat wekelijks kan worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen, grondstoffen en hulpstoffen is. De opzet en uitvoering van deze administratie dienen zodanig te zijn dat, per ontvangen dan wel afgegeven partij, ten minste de volgende gegevens worden geregistreerd:
- naam, adres en woonplaats ontdoener;
 - naam, adres en woonplaats transporteur;
 - locatie van herkomst;
 - datum van ontvangst;
 - afvalstroomnummer;
 - omschrijving aard en samenstelling;
 - euralcode;
 - de hoeveelheid in kilogrammen;
 - begeleidingsbrief;
 - factuurnummer;
 - opslaglocatie(s) (vaknummer, opslagtank, etc.).
- 5.2.2 Van de stoffen, preparaten en andere producten, die bij de nuttige toepassing of verwijdering van de ingevolge voorschrift 5.2.1 bedoelde afvalstoffen ontstaan en die uit de inrichting worden afgevoerd dienen minimaal de volgende gegevens te worden geregistreerd:
- naam, adres en woonplaats transporteur;
 - naam, adres en woonplaats ontvanger;
 - datum van afvoer;
 - gebruikelijke benaming;
 - omschrijving van de aard, eigenschappen en samenstelling van de stof;
 - de wijze waarop de stoffen worden toegepast;
 - de hoeveelheid in kilogrammen.
- 5.2.3 Van de vrachten afvalstoffen die ingevolge voorschrift 5.1.7 worden geweigerd dient een registratie te worden bijgehouden waarin is vermeld:
- het gebruikte afvalstroomnummer;
 - naam, adres en woonplaats ontdoener;
 - naam, adres en woonplaats transporteur;
 - locatie van herkomst;
 - datum van ontvangst;
 - Euralcode en gebruikelijke benaming;
 - omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling;
 - de hoeveelheid in kilogrammen;
 - naar welke vergunninghouder de vracht is afgevoerd;
 - de reden van weigering.
- 5.2.4 De opzet en de wijze van uitvoering van deze administratie dienen zodanig te zijn, dat wekelijks kan worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen grondstoffen en hulpstoffen is.
- 5.2.5 Alvorens wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie worden toegepast, dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
- 5.2.6 Voor 1 april van elk kalenderjaar dient aan Gedeputeerde Staten een overzicht te worden gestuurd van de volgende gegevens over het voorafgaande kalenderjaar:
- de hoeveelheid aangevoerde afvalstoffen, onderverdeeld naar Euralcode en herkomst;

- b. de hoeveelheid binnen de inrichting vrijgekomen deelstromen die binnen de inrichting nuttig worden toegepast of verwijderd, onderverdeeld naar Euralcode (voor zover mogelijk) en de wijze van toepassing van deze deelstromen;
- c. de hoeveelheid binnen de inrichting vrijgekomen eindproducten die elders worden toegepast, onderverdeeld naar Euralcode (voor zover van toepassing), wijze van toepassing en afnemer en ontvangstadres van deze eindproducten;
- d. de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen onderverdeeld naar Euralcode, afnemer en ontvangstadres en de wijze van nuttige toepassing of verwijdering van deze afvalstoffen.

5.2.7 De in voorgaande voorschriften bedoelde gegevens moeten wekelijks worden geadmineistreerd en gedurende minstens vijf jaar worden bewaard.

5.3 Opslag en afvoer

- 5.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn is genoemd, mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.
- 5.3.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van voorschrift 5.3.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.
- 5.3.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

5.4 Scheiden en mengen

- 5.4.1 De volgende afvalstoffen moeten naar aard en verwerkingsmogelijkheid gescheiden zijn opgeslagen:
 - a. de materiaal specifieke (oliehoudende) draaisels;
- 5.4.2 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.
- 5.4.3 De in de volgende tabel genoemde gevaarlijke afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden van elkaar en van andere (afval)stoffen:

Afvalstof	Euralcode ¹
Oliehoudende boorspoeling en boorgruis op oliebasis	01.05.05*, 01.05.06*, 01.05.07, 01.05.08, 0105.99
Ferro- en non-ferro afvalstoffen	10.03... tm 10.08..., 11.02... 15.01..., 16.01..., 16.02..., 16.08..., 17.04..., 19.01..., 19.05..., 19.10..., 19.12..., 20.01...

5.5 Sturingsvoorschrift

- 5.5.1 Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren ferro en non-ferro metalen alsmede de ingenomen accu's af te geven aan een vergunninghoudster die de minimumstandaard van be-/verwerking van de betreffende afvalstof beschrijven.

6 Afvalwater

6.1 Algemeen

- 6.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
- 6.1.2 Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van afvalwater met het oog op de doelmatige werking, als bedoeld in voorschrift 6.1.1, onderdelen 6.1.1a en de verwerking als bedoeld in voorschrift 6.1.1, en de oppervlaktewaterkwaliteit als bedoeld in voorschrift 6.1.1 onderdeel b.

6.2 Lozingseisen

- 6.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat:
- een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius;
 - een pH heeft lager dan 6,5 of hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 (1997) of NEN 6654 (1992);
 - een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald volgens NEN 6621(1988): C1 (1992);
 - stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken;
 - stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar kan ontstaan;
 - stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat.

6.3 Voorzieningen voor lozingen met minerale olie

Slibvangput en de olie-afscheider voor lozingen met minerale olie

- 6.3.1 De slibvangput en olie-afscheider moeten ten minste éénmaal per maand worden geïnspecteerd en zo dikwijls als dat voor de goede werking noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per jaar, worden geledigd en ontdaan van vet-, olie- en slibafzetting.
- 6.3.2 Het bewijs van de afvoer van de vet-, olie- en slibafzetting uit de slibvangput en de olie-afscheider door een erkende inzamelaar/verwerker dient te worden bewaard gedurende een periode van ten minste vijf jaar en op verzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.

6.4 Controle

- 6.4.1 De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 6.4.2 Afvalwater afkomstig van de buitenopslag dient, voordat vermenging met afvalwater uit andere ruimtes plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 6.4.3 Afvalwater waarvoor een concentratiegrenswaarde geldt, dient voordat vermenging plaatsvindt met afvalwater waarvoor een andere of geen concentratiegrenswaarde geldt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 6.4.4 De resultaten van de lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dienen in een afzonderlijk register te zijn vastgelegd.

6.5 Analysemethoden

- 6.5.1 Indien vergunninghoudster voor het bepalen van de concentratiegrenswaarde een andere analysemethode wil volgen dan is voorgeschreven en aantoonst dat het resultaat niet significant afwijkt van de voorgeschreven analysemethode, kan die methode gevolgd worden.

7 Energie

7.1 Meten en registreren

- 7.1.1 Vergunninghoudster dient jaarlijks voor 1 april aan Gedeputeerde Staten in overzichtelijke vorm te rapporteren over:
- a. het energiegebruik in de laatste afrekenperiode (gas, elektriciteit, warmte, andere energiedragers) in relatie tot het energiegebruik van de eerdere afrekenperiodes;
 - b. de hoeveelheid verwerkt afval in het voorafgaande jaar in een maat die valt te relateren aan het energiegebruik;

8 Externe veiligheid

8.1 Brandbestrijding

- 8.1.1 Vergunninghoudster dient uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van de vergunning aan Gedeputeerde Staten een brandpreventieplan te overleggen. In dit plan dient ten minste aandacht te zijn besteed aan:
- de opzet van de bedrijfsbrandweer indien aanwezig;
 - aard, uitvoering en situering van:
 - blusmiddelen;
 - systemen voor detectie, melding en bestrijding;
 - bluswatervoorziening en -voorraad;
 - opvang van verontreinigd bluswater;
 - de plaatsen waar open vuur en roken verboden is;
 - de wijze en frequentie van inspectie op werking, staat en situering van blusmiddelen, detectie- en bestrijdingssystemen.
- Vergunninghoudster dient het overgelegde plan uit te voeren.
- 8.1.2 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - in goede staat van onderhoud verkeren;
 - goed bereikbaar zijn;
 - als zodanig herkenbaar zijn.
- 8.1.3 Het terrein en het wegstelsel dienen zodanig te zijn ingericht en de toegankelijkheid dient zodanig te zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee richtingen is te bereiken.
- 8.1.4 In de gehele inrichting moeten de plaatsen en gebouwen, waar open vuur en roken verboden is, zoals binnen gevarenczones, duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform de norm NEN 3011.

9 Opslag en verlading

9.1 Algemeen

- 9.1.1 Het vullen van tanks en vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.
- 9.1.2 Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten:
- a. bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen;
 - b. geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt;
 - c. een barstdruk hebben van ten minste twee maal de hoogst voorkomende werkdruk tenzij in deze vergunning anders is voorgeschreven;
 - d. ten minste éénmaal per maand visueel worden geïnspecteerd en ten minste éénmaal per jaar worden beproefd bij een druk van ten minste 1 maal de ontwerpdruk.

9.2 Opslagregistratie

- 9.2.1 Binnen de inrichting op een daartoe bestemde plaats moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden.

9.3 Opslag van K3- vloeistoffen in bovengrondse tanks.

- 9.3.1 Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Deze tanks dienen te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme.
- 9.3.2 Dubbelwandige tanks met een inhoud van meer dan 10.000 liter moeten in een lekbak worden geplaatst. Indien door hun situering meerdere tanks gelijktijdig bij een brand kunnen worden betrokken, dan moeten deze in een opvangbak zijn geplaatst indien de gezamenlijke tankinhoud meer dan 10.000 liter bedraagt. De opvangbak moet voldoen aan voorschrift 4.3.2. tot en met 4.3.4 van de CPR 9-6.

Opslag in stalen dubbelwandige tank zonder leidingen en appendages

- 9.3.3 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 en 4.1.2.2;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.3.8 en 4.3.9;
 - e. 4.3.11;
 - f. 4.4.1;
 - g. 4.4.4 en 4.4.5;
 - h. 4.4.7 en 4.4.8;
 - i. 4.5.2 tot en met 4.5.9;
 - j. 4.5.11;
 - k. 4.6.1 tot en met 4.6.7.

- 9.3.4 Binnen de inrichting moet van de stalen dubbelwandige tank een KIWA-tankcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

Opslag in stalen dubbelwandige tank met leidingen en appendages

- 9.3.5 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn CPR 9-6:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1 en 4.1.2.2;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.2.1 tot en met 4.2.11;
 - e. 4.2.14;
 - f. 4.3.1;
 - g. 4.3.6 tot en met 4.3.9;
 - h. 4.3.11 en 4.3.12;
 - i. 4.4.1 tot en met 4.4.5;
 - j. 4.4.7 en 4.4.8;
 - k. 4.5.1 tot en met 4.5.9;
 - l. 4.5.11;
 - m. 4.6.1 tot en met 4.6.7.

Aanvullende eisen voor inbandige opslag

- 9.3.6 Op een tank die inbandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit de CPR 9-6 eveneens van toepassing.

9.4 Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen (voor kleinschalig gebruik en niet bedoeld voor verkoop aan derden)

- 9.4.1 Ter plaatse van het afleverpunt bij de opstelplaats van de te tanken voertuigen moet een (aaneengesloten) vloestofdichte verharding aangebracht zijn van ten minste 3 x 5 meter. De betreffende verharding moet zodanig geconstrueerd zijn dat gemorste vloeistof er niet van af kan lopen bijv. door de aanwezigheid van oplopende randen.
- 9.4.2 Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn.
- 9.4.3 Het verladen en afleveren van brandstoffen moet in de open lucht geschieden op een goed toegankelijke en goed geventileerde plaats. Het vulpunt en het aflevert toestel mogen zich niet in een gebouw bevinden.
- 9.4.4 Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn aangebracht: "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN". Tevens moet worden vermeld: "MOTOR AFZETTEN".
- 9.4.5 Ieder aflevert toestel moet voorzien zijn van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie in en aan de omkasting van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven.
- 9.4.6 De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin het vulpistool en de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn uitgevoerd.

- 9.4.7 Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De aflevering van vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen. De greep van het vulpistool mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting.
- 9.4.8 Het vulpistool moet goed weggehangen worden. Na gebruik mag er geen brandstof uit het vulpistool weglekken.
- 9.4.9 Bij toepassen van een handpomp moet de afleverslang na gebruik leeg zijn. Eventueel aanwezige brandstofresten moeten teruggevoerd worden naar de tank.
- 9.4.10 Bij gebruik van een hevelpomp voor het aftanken van het voertuig moet een voorziening aanwezig zijn die als hevelbreker dienst doet.

9.5 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (0-10 ton)

Algemeen

- 9.5.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4, 6.5.1 t/m 6.5.11, 6.6.1 t/m 6.6.4, 6.7.1 t/m 6.7.4, 6.8.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4 t/m 11.1.7, 11.2.1 t/m 11.2.3, 11.3.1 en 11.4.1 van de richtlijn CPR 15-1.

Losse kast

- 9.5.2 De opslag in een losse kast dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.3.1, 7.1.1, 7.1.3 t/m 7.1.5, 7.2.1 t/m 7.2.3 en 7.3.1 van de richtlijn CPR 15-1.
- 9.5.3 De opslag van vloeibaar schadelijke stoffen in emballage (0-10 ton) dienen te worden geplaatst in een vloeistofdichte lekbak die tenminste de totale hoeveelheid van de opgeslagen stoffen kan bevatten.

9.6 Opslag van K3-vloeistoffen in emballage

- 9.6.1 K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst in een lekbak.
De gezamenlijke hoeveelheid K3-vloeistoffen in de inrichting mag niet groter zijn dan 500 liter.
- 9.6.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst.
- 9.6.3 De opslag van vloeibare schadelijke stoffen in emballage moet plaatsvinden in een vloeistofdichte bak die tenminste de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen bevatten.

9.7 Gasflessen

- 9.7.1 Gasflessen mogen niet in de inrichting aanwezig zijn als goedkeuring, blijkens de ingeponste datum, niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden door een door Onze Minister wie het aangaat aangewezen instantie of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een dergelijke instelling erkende deskundige.

- 9.7.2 Gasflessen moeten worden opgeslagen in een voldoende en adequaat geventileerde en van onbrandbaar materiaal opgetrokken bergplaats, of worden opgeslagen op een afgesloten gedeelte van het terrein, dat is omgeven door een stevig hekwerk en goed is afgedekt tegen weersinvloeden.
- 9.7.3 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
- 9.7.4 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen of objecten zijn opgesteld.
- 9.7.5 Lege gasflessen moeten als zodanig worden gekenmerkt en zij moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen. Zij moeten net zoals gevulde flessen gescheiden worden opgeslagen naar de aard van het gevaarsaspect.
- 9.7.6 Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd of als zij niet gebruikt worden op een vaste plaats zijn ondergebracht.
- 9.7.7 Voorkomen moet worden dat gasflessen kunnen omvallen, worden aangereden of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende vloer.
- 9.7.8 Om de open opslagplaats moet een doelmatig hekwerk zijn geplaatst van ten minste 2 m hoog. Het hekwerk moet bestaan uit een omrastering van stevig metaaldraad vlechtwerk, met een maaswijdte van maximaal 5 cm en een draaddikte van minimaal 2 mm of een gelijkwaardige voorzieningen. In het hekwerk moet zich een deur bevinden die naar buiten opent en die alleen van buitenaf kan worden afgesloten.
- 9.7.9 De open opslagplaats moet zijn gelegen op ten minste 3 meter van de erfscheiding, op ten minste 5 m van een gebouw dat tot de inrichting behoort.
- 9.7.10 De afstanden die zijn genoemd in voorschrift 9.7.9 mogen worden teruggebracht tot 0 meter indien:
- a. op de erfscheiding een wand aanwezig is met een hoogte van ten minste 2 meter, die is vervaardigd van onbrandbaar materiaal met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten. De wand moet aan weerszijden van het opslaggebouw een lengte hebben van ten minste 2 meter, horizontaal gemeten van de open opslagplaats.
 - b. de wanden van het gebouw dat tot de inrichting behoort een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten, gemeten binnen de verticale projectie van de open opslagplaats op de wand, alsmede binnen een afstand van deze projectie van ten minste 2 meter horizontaal en ten minste 4 meter verticaal.
- 9.7.11 In de bewaarplaats en ook binnen een afstand van 5 meter van de bewaarplaats mogen, met uitzondering van brandblusmiddelen, geen goederen of stoffen aanwezig zijn. Eventuele begroeiing moet kort worden gehouden.
- 9.7.12 De vloer van een open opslagplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 9.7.13 Indien boven de opslagplaats een dak aanwezig is, moet dit van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.

9.8 Opslag accu's

Algemeen

- 9.8.1 Accu's mogen niet worden bewerkt. Onder bewerken wordt mede verstaan het aftappen of op een andere wijze uit de accu verwijderen van het aanwezige accuzuur.
- 9.8.2 Accu's moeten zorgvuldig rechtstandig worden bewaard in een vloeistofdichte, zuurbestendige accubak of -container. De accu's mogen niet hoger worden gestapeld dan de bovenrand van de accubak of -container. Om contact van de accu's met hemelwater te voorkomen dient de accubak of -container doelmatig te zijn afgedekt.
- 9.8.3 Indien de opslag van accu's in een gebouw plaatsvindt, dient een adequate ventilatie (natuurlijke of mechanische) aanwezig te zijn. Deze ventilatie moet een zodanige capaciteit hebben, dat alle schadelijke of hinderlijke gassen en dampen, die vrij kunnen komen bij de opslag en verlading van accu's worden verwijderd.
- 9.8.4 In de directe omgeving van de opslag van accu's moeten voldoende neutraliserende middelen (per ton accu's ten minste 10 kg natriumcarbonaat of een ander stof met een gelijke of grotere neutraliserende werking) aanwezig zijn.

Opslag accu's groter dan 5 m³

- 9.8.5 De totale hoeveelheid accu's binnen de inrichting mag niet meer bedragen dan 17 ton (45 m³) in accubakken met een inhoud van 0,7 m³.
- 9.8.6 Het is niet toegestaan meer dan twee accubakken op elkaar te stapelen.
- 9.8.7 De opslag van accu's dient plaats te vinden in een speciale ruimte of in een speciaal voor dit doel bestemd gedeelte van het gebouw en dient als zodanig te zijn gemarkeerd.
- 9.8.8 De opslag en verlading van accu's dient in pandig plaats te vinden boven een vloeistofdichte verharding die bestand is tegen de inwerking van zwavelzuur.
- 9.8.9 De vloer van de opslag- en verladingsplaats moet zodanig zijn uitgevoerd dat een vloeistofdichte zuurbestendige bak wordt gevormd waarvan de opslagcapaciteit voldoende is om de in de accu's aanwezige vloeistoffen te bevatten.
- 9.8.10 Indien er geen fysieke scheiding bestaat tussen de opslag van accu's en de overige activiteiten in dezelfde ruimte dient een strook van 2 meter te worden vrijgehouden tussen de accuopslag en de overige activiteiten.

10 Bewerkingen ferro- en non ferrometalen

10.1 Schrootschaar

- 10.1.1 De schrootschaar moet op een fundatie van voldoende draagkracht zijn geplaatst en zodanig zijn gemonteerd en opgesteld, dat hierdoor geen gevaar of hinder buiten de inrichting kan ontstaan.
- 10.1.2 In de directe nabijheid van de schrootschaar dient een noodstop aanwezig te zijn.
- 10.1.3 Bij de schrootschaar moet een voorziening zijn aangebracht die in geval van calamiteiten met het hydraulisch systeem van de schrootschaar alle eventueel vrijkomende hydraulische olie moet kunnen bergen danwel moet zijn uitgerust met een tenminste daaraan gelijkwaardige voorziening. De eventueel vrijkomende olie mag niet via de bedrijfsriolering of anderszins worden geloosd.
- 10.1.4 De aan de schrootschaar aanwezige voorzieningen, zoals de afslagkleppen en slangenbreekbeveiliging, die ervoor moeten zorgdragen, dat het afbreken van slangen, leidingen en kranen van het hydraulisch systeem zoveel mogelijk wordt voorkomen dan wel lekkage aan dit systeem zoveel mogelijk wordt beperkt, dienen regelmatig doch minimaal een keer per jaar op een goede werking te worden gecontroleerd. Een rapportage van deze inspectie dient aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
- 10.1.5 Indien zich een lekkage aan het hydraulisch systeem heeft voorgedaan dienen de opvangvoorziening alsmede de met de hydraulische vloeistof verontreinigde delen van de schrootschaar terstond te worden gereinigd.
- 10.1.6 De buitenzijden van de schrootschaar, alsmede de vloer rondom de schrootschaar moeten zo vaak als nodig, doch ten minste een keer per week worden ontdaan van stof en restmaterialen.
- 10.1.7 Alleen schoon gesorteerd materiaal mag met de schrootschaar worden bewerkt.

10.2 Acceptatie

- 10.2.1 Emballage, vaten, tanks en alle andere voorwerpen waarin milieuschadelijke stoffen anders dan ferro dan wel non-ferro materialen aanwezig zijn of zijn geweest, mogen slechts worden geaccepteerd wanneer deze gelegeerd en gereinigd zijn. Aan de buitenzijde vervuilde emballage, vaten, tanks en andere voorwerpen mogen uitsluitend binnen een bedrijfsgebouw of onder een overkapping worden opgeslagen. Voor tanks waarin aardolieproducten opgeslagen zijn geweest, geldt dat deze vergezeld moeten gaan van een certificaat waarin is aangegeven, dat reiniging en verwijdering zijn uitgevoerd door een door het KIWA-erkende instelling. Vaten afkomstig van de chemische industrie mogen alleen worden geaccepteerd met een certificaat van volledige reiniging. Een bewijs van reiniging moet te allen tijde aan Gedeputeerde Staten kunnen worden overgelegd.
- 10.2.2 Het is binnen de inrichting verboden:
- a. transformatoren gevuld met olie of olierestanten;
 - b. natte olie of emulsie bevattende draaisels, dit houdt in dat draaisels die worden ingenomen minimaal 48 uur moeten hebben uitgelekt;
 - c. koel- en vriesapparatuur voorzien van koelmiddelen of polyurethaanschuim;

- d. onbewerkte autowrakken;
 - e. losse autobanden;
 - f. gevaarlijk afval, met uitzondering van oude accu's;
 - g. LPG-tanks
- te accepteren.

10.2.3 De vergunninghoudster dient aan de personen en rechtspersonen die afvalstoffen aanbieden aan de inrichting, op verzoek schriftelijk mee te delen welke afvalstoffen door de inrichting overeenkomstig deze vergunning geaccepteerd mogen worden.

Indien blijkt dat een aangeboden partij afvalstoffen toch ongewenste afvalstoffen bevat, dient de vergunninghoudster in overleg met de aanbieder van de betreffende partij maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen, een en ander conform de acceptatieprocedure.

10.2.4 Indien een door derden aangeboden partij moet worden geweigerd, dient deze partij onverwijld met het transportmiddel waarmee de partij is aangevoerd te worden teruggezonden naar de aanbieder.

10.3 Inspectie

10.3.1 Elke aangevoerde partij schroot, ferro- en non-ferrometalen moet visueel worden gecontroleerd op de aanwezigheid van vaste en vloeibare (afval)stoffen en voorwerpen die bepalend zijn voor het al dan niet accepteren van de betreffende partij dan wel voor de wijze waarop de betreffende afvalstoffen binnen de inrichting moet worden behandeld.

10.4 Het bewerken van schroot (ferro- en non-ferrometalen)

10.4.1 Het is verboden schroot alsmede ferro- en non-ferrometalen te persen, te pletten of deze op een andere wijze qua volume te verkleinen door hierop met behulp van de mobiele kraan gewichten te laten vallen.

10.4.2 Alvorens snijwerkzaamheden te verrichten aan leidingen of tanks, waarin ontplofbare stoffen aanwezig waren, moet door een proef vastgesteld worden dat de leiding of de tank "gasvrij" is.

10.4.3 Binnen een straal van 10 meter van de snijwerkzaamheden mogen zich geen licht-ontvlambare stoffen c.q. materialen aanwezig bevinden.

10.4.4 Opslag van metalen op hopen dient zodanig te geschieden, dat door vallen of afrollen geen delen van het materiaal buiten de inrichting kunnen geraken.

10.5 Bodembeschermende voorzieningen t.b.v. opslag metalen en (oliehoudende) draaisels

10.5.1 Schone ferro metalen, schoon aluminium, schoon roestvrijstaal en met kunststofgeïsoleerde kabels, die buiten worden opgeslagen, moeten worden bewaard op een deugdelijke halfverharding of elementenverharding.

10.5.2 Alle overige ferro en non-ferro metalen die buiten worden opgeslagen, moeten worden bewaard op een vloeistofdichte vloer en tegen inregenen beschermd.

- 10.5.3 Met milieugevaarlijke stoffen verontreinigd schroot en ferro- en non-ferro metalen, die buiten worden opgeslagen, moeten worden bewaard op een vloeistofdichte vloer en tegen inregenen beschermd.
- 10.5.4 Draaisels van ferro- en non-ferrometalen, die zijn verontreinigd met boor- snij- of walsolie moeten worden bewaard in containers, die zijn geplaatst op of boven een vloeistofdichte vloer in een loods of onder een overkapping, met een aparte voorziening voor de opvang van de uitgelekte of gemorste emulsie/vloeistof.
- 10.5.5 Opslag van metalen op hopen dient zodanig te geschieden, dat door vallen of afrollen geen delen van het materiaal buiten de inrichting kunnen geraken.
- 10.5.6 Ferro-metalen, aluminium en roestvrijstaal alsmede andere metalen, waarvan is aangetoond dat deze niet uitlogen, die buiten worden opgeslagen, moeten worden bewaard op een deugdelijke elementenverharding.
- 10.5.7 Opgeslagen non-ferrometalen (met uitzondering van aluminium en roestvrijstaal) moeten overkapt worden bewaard op een vloeistofkerende vloer.

10.6 Radioactief geladen schroot

- 10.6.1 Indien metaal of schroot met radioactieve stoffen aangeleverd wordt dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan de “Dienst-Doend-Ambtenaar Toezicht Straling” (DDA) van de Inspectie Milieuhygiëne (IMH). Deze is op werkdagen van 8.30 uur tot 17.15 uur te bereiken onder telefoonnummer 010-2244444. Bij geen gehoor en buiten werktijd via telefoon 070-3832425.

11 Deelactiviteiten

11.1 Verkoop auto-onderdelen

- 11.1.1 Op de activiteiten van El Kadmiri Auto's B.V. zijn de bepalingen overeenkomstig het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer van toepassing.

Bijlagen

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten

Bijlage 2 Rapportageverplichting

Opsomming van de nummers van de voorschriften die een rapportageverplichting hebben.

1.6.2
1.6.3
1.6.2
1.6.3
2.1.1
4
4.3.2
4.3.2
4.4.1
4.4.3
5.1.6
5.1.6
6.4.4
7.1.1