

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op het op 29 september 2005 bij hen ingekomen verzoek van Stichting Kringloop Bedrijf Oisterwijk aan Veldweg 8 te Oisterwijk om een vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het oprichten en/of in werking hebben van het Kringloop Bedrijf Oisterwijk.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043

BESCHIKKING

Stichting Kringloop Bedrijf Oisterwijk
Postbus 149
5050 AC GOIRLE

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1206522

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 29 september 2005 hebben wij een verzoek van Stichting Kringloop Bedrijf Oisterwijk (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (Wm, art. 8.1, lid 1).

De inrichting is gelegen aan Veldweg 8 te Oisterwijk, kadastraal bekend gemeente Oisterwijk, sectie A, nummers 5974 en 6657 (gedeeltelijk).

De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar.

De aanvraag voorziet in een inrichting voor het inzamelen, opslaan en overslaan van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, alsmede het uitsorteren en verhandelen hiervan. Binnen de inrichting worden gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen ingezameld met een chemokar, die eenmaal per week aanwezig is binnen de inrichting. De inrichting heeft een opslagcapaciteit van 1.000 m³ en een overslagcapaciteit van 10.000 ton per jaar.

Op grond van categorie 28.4.a.1 en 28.4.b van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De aanvraag wordt ingediend in verband met het verlopen van de Wm-vergunning op 25 januari 2005.

I.C Locatie van de inrichting

De inrichting ligt op industrieterrein 'Kerkhoven'. De dichtstbijgelegen woning ligt op een afstand van 38 meter van de grens van de inrichting.

I.D Huidige vergunnings situatie

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een inrichting waarvan de vigerende Wm-vergunning is verlopen.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 29 september 2005 ontvangen en is op 6 oktober 2005 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;
- het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel.

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 28 november 2005 in de gelegenheid gesteld om tot 1 februari 2006 de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 18 januari ontvangen. De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvrager nodig heeft om de aanvraag aan te vullen. In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 51 dagen (Algemene wet bestuursrecht, art. 4:15). De aanvraag is bij brief van 2 maart 2006 nogmaals aangevuld. Het betreft hier gegevens over fijn stof en geur.

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Aanvrager heeft bij ons op 29 september 2005 een aanvraag om een Wm-vergunning en een aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend. Deze laatste aanvraag is door de aanvrager tevens naar waterschap De Dommel gestuurd.

III Bekendmaking ontwerpbesluit

III.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerpbesluit en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 17 maart 2006. Vervolgens heeft de ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis, De Lind 44 te Oisterwijk, namelijk van 20 maart 2006 tot en met 1 mei 2006.

III.B Zienswijzen

III.B.1 Ingekomen zienswijzen

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, zienswijzen ingekomen van Wematech Milieu Adviseurs BV, namens aanvrager, Postbus 1817, 4700 BV Roosendaal. De zienswijzen zijn bij ons ingekomen op 14 april 2006 en gedateerd op 7 april 2006.

IV Toetsingskaders

IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.11 Wet milieubeheer

IV.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

IV.A.2 Best Beschikbare Technieken (BBT)

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het installaties betreft als genoemd in deze tabel (gpbv-installaties).

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De activiteiten van de inrichting zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten. De activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling:

- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

De volgende milieu-aspecten ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting vallen onder de werkingssfeer van de in de regeling opgenomen documenten:

- energieverbruik;
- emissies van stof;
- emissies van persistente, bioaccumuleerbare, giftige en vervuilende stoffen in het water of de bodem;
- opslag van gevaarlijke stoffen.

Uit de aanvraag blijkt dat de voor de inrichting in aanmerking komende BBT zullen worden toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd.

IV.A.3 Algemene maatregelen van bestuur (artikel 8.44)

In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze AMvB's, kan de Wm-vergunning niet worden verleend.

IV.B Lucht

IV.B.1 Het kader voor de toetsing van luchtemissie

De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR). Deze richtlijn, die de BBT voor het beperken van luchtemissies beschrijft, wordt landelijk toegepast als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtemissies.

IV.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Binnen de inrichting worden stuifgevoelige stoffen op- en overgeslagen. Hierbij kan emissie van stof naar de lucht optreden.

IV.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

Opslag van stuifgevoelige stoffen vindt plaats in containers. Wanneer de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven worden deze containers afgesloten of afgedekt. Hierdoor wordt verstuiwing van deze stoffen aanzienlijk beperkt. Bij het stellen van de voorschriften is met het voorgaande rekening gehouden.

IV.B.4 Besluit luchtkwaliteit (Blk 2005)

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit het Blk 2005, betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, koolmonoxide, zwevende deeltjes, lood en benzeen in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. De best beschikbare technieken dienen voorgeschreven te worden. Worden desondanks overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen verwacht dan is het zoeken naar aanvullende eisen of alternatieven geboden.

Alleen ten aanzien van de stoffen genoemd in het Blk 2005 waarvan te verwachten is dat deze nu dan wel in de toekomst de gestelde grenswaarden zullen overschrijden of door de inrichting in hoge concentraties worden uitgestoten is het noodzakelijk dat een onderzoek wordt verricht naar de mogelijke gevolgen van het in werking zijn van de inrichting. Concreet betekent dit dat in dit geval getoetst moet worden aan de gestelde grenswaarden met betrekking tot fijn stof.

Wanneer een aangevraagde activiteit een verslechtering van de luchtkwaliteit met zich meebrengt dient deze verslechtering in beeld gebracht te worden door vaststelling van de immissieconcentratie. Deze immissieconcentratie wordt opgeteld bij het ter plaatse heersende achtergrondniveau. De totale concentratie dient te voldoen aan de grenswaarden genoemd in het Blk 2005.

Het Blk 2005 is niet van toepassing op de werkplek (lees: binnen de inrichting).

IV.B.5 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Bij de volgende activiteiten binnen de inrichting kan fijn stof vrijkomen:

- verkeer (aan- en afvoerbewegingen, kraan);
- op- en overslag van bouw- en sloopafval en metaalafval.

IV.B.6 De binnen de inrichting getroffen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

Voor de onder IV.B.5 genoemde op- en overslag binnen de inrichting is door de aanvrager uitgegaan van een fijn stof emissie van $8,0 * 10^{-6}$ kg/ton (bron: EPA, Crushed stone processing and pulverized mineral processing). Emissies van verkeer zijn berekend op basis van de hoeveelheid fijn stof die een voertuig per gereden kilometer uitstoot (bron: rekenmodel CAR II).

De hoeveelheid fijn stof veroorzaakt door de activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd wordt beperkt door de volgende maatregelen en omstandigheden:

- opslag van stuifgevoelige stoffen vindt plaats in containers;
- deze containers worden afgesloten of afgedekt als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven.

Voor de berekening van de immissie aan fijn stof is de totale emissie van fijn stof ingevoerd in het Rekenprogramma beperkte immissietoets MVP-stoffen zoals deze is te vinden op de site van Infomil. Er is gebleken dat het in werking zijn van de inrichting een verwaarloosbare bijdrage levert aan de fijn stof immissie buiten de inrichting. Het in werking zijn van de inrichting leidt dus niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit ten opzichte van de bestaande situatie.

IV.B.7 Beoordeling en conclusie Blk-toets

Gelet op de resultaten van de berekeningen zijn wij van mening dat met in achtneming van de voorschriften ter beperking van de stofverspreiding door de activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd geen (verdere) overschrijding zal plaatsvinden van de grenswaarden gesteld in het Blk 2005 met betrekking tot fijn stof.

IV.C Geur

IV.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geurhinder

Het in de NeR omschreven algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van de BBT de kern van het nationale geurbeleid. In het landelijke geurbeleid is vastgelegd dat wij de uiteindelijke afweging maken waarbij wij rekening houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen.

Het geurbeleid bestaat uit de volgende uitgangspunten:

- als er geen hinder of kans op hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
- als er wel hinder of kans op hinder is, worden maatregelen op basis van de BBT afgeleid;
- voor bepaalde branches is een toetsingskader voor geurhinder in een bijzondere regeling van de NeR opgenomen;
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.

Voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau geeft de NeR de hindersystematiek. Met behulp hiervan kan een situatie van geuroverlast worden beoordeeld. Toepassen van de hindersystematiek leidt tot een specifieke afweging voor een individuele situatie of tot het toepassen van een bijzondere regeling.

IV.C.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen het aspect geurhinder

In de aanvraag is aangegeven dat er geurhinder kan ontstaan door de opslag van snoeihout/snoeiafval, huishoudelijk restafval, verpakkingsglas en KGA. Geurhinder van deze bronnen wordt als volgt voorkomen:

- snoeihout/snoeiafval wordt ten minste eenmaal per week afgevoerd;
- huishoudelijk restafval is met name grof huisvuil. Dit veroorzaakt geen geurhinder. Huishoudelijk afval wordt verder minimaal eenmaal per week afgevoerd;
- verpakkingsglas wordt opgeslagen in een glasblak, die slechts kleine vulopeningen heeft;
- KGA is slechts zeer tijdelijk (eenmaal per week bij aanwezigheid van de chemokar) aanwezig binnen de inrichting. Tevens wordt KGA direct na inname overgebracht in gesloten opslagvoorzieningen.

IV.C.3 Beoordeling en conclusie

Gelet op de maatregelen en voorzieningen ter voorkoming van geurhinder zoals ze zijn opgenomen in de aanvraag is geen geuroverlast buiten de inrichting te verwachten. Bij het stellen van voorschriften is met het voorgaande rekening gehouden.

IV.D Geluid

IV.D.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de “Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening”

d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

“Zolang een gemeente nog geen beleid voor Industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota Industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.”

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake Industrielawaai vastgesteld. Daarom toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op het karakter van de omgeving zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid aansluiten bij de richtwaarde van een industrieterrein (voor de op het industrieterrein gelegen woningen) en een drukke woonwijk (voor de rest van de omgeving). Als richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, $L_{Ar,LT}$, geldt dan voor het industrieterrein 55, 45 en 40 dB(A) voor respectievelijk dag-, avond- en nachtperiode. Voor de rest van de omgeving van de inrichting geldt een richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ van 50, 45 en 40 dB(A).

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota Industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake Industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij de maximale geluidniveaus vanwege de inrichting aan de bovenstaande waarden.

Verkeersaantrekkende werking

Het equivalent geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wm” van 29 februari 1996.

IV.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door:

- transportbewegingen van personen- en vrachtauto's en overige (interne) transportmiddelen;
- containerwisselingen;
- het deponeren van afvalstoffen in containers;
- sorteren van metalen;
- aandrukken van het afval met een mobiele kraan.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Wematech Milieu Adviseurs BV op 17 januari 2006 een akoestisch rapport opgesteld. Dit rapport maakt onderdeel uit van de aanvraag.

IV.D.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen geluidhinder

Door het verplaatsen van de container met metalen naar een andere locatie binnen de inrichting zou de geluidsuitstraling richting de woning aan Veldweg 3, gelegen op het industrieterrein, maximaal 3 dB(A) minder worden. De geluidsuitstraling richting de woningen aan de Kerkhovensestraat, die buiten het industrieterrein liggen, zou met maximaal 2 dB(A) toenemen.

IV.D.4 Beoordeling en conclusie

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is aangegeven. De geluidgrenswaarden hebben wij opgenomen in voorschrift 2.1.1 en 2.2.1.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Het verminderen van de geluidsuitstraling richting het industrieterrein en de daarop gelegen woning (Veldweg 3) geeft een verhoging van de geluidsuitstraling richting de Kerkhovensestraat. De afname respectievelijk toename van de geluidsbelasting is vergelijkbaar. Om ervoor te zorgen dat de overlast vanaf het industrieterrein naar de omgeving zo veel mogelijk beperkt blijft, wordt de voorgestelde maatregel niet voorgeschreven.

Gelet op het feit dat de inrichting alleen in de dagperiode in werking is, vergunnen wij alleen in deze periode van de dag geluidruimte.

IV.E Bodem

IV.E.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering.

Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden getroffen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd.

Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de BBT.

In sommige bestaande situaties is het realiseren van een verwaarloosbaar risico redelijkerwijs niet mogelijk. Als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, is het voldoende om een aanvaardbaar risico (bodemrisicocategorie A*) te realiseren in combinatie met risicobeperkend bodemonderzoek (monitoring) of geborgd bodemincidentenbeheer. Aanvaardbaar bodemrisico kan echter alleen geaccepteerd worden indien een verwaarloosbaar bodemrisico (sluit een belasting van de bodem vrijwel uit) niet redelijk is. Bij aanvaardbaar bodemrisico wordt een mogelijke belasting van de bodem geaccepteerd mits deze belasting gesignaleerd wordt en geanticipeerd is op bodemherstel.

IV.E.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- inname en/of opslag van potentieel bodembedreigende afvalstoffen zoals KGA, wit- en bruingoed, asbesthoudend afval, puin, metalen en restafval;
- scheiden/sorteren van non-ferrometalen;
- bijvullen van vloeistoffen in voertuigen;
- opslag verf/oplosmiddelen/smeermiddelen e.d. in emballage;
- afvoer van potentieel verontreinigd hemelwater via de bedrijfsriolering.

Bij de aanvraag is een toetsingsschema gevoegd. In deze tabel zijn van alle bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.

IV.E.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- vloeistofdichte vloer en vloeistofdichte riolering ter plaatse van de opslag van afvalstoffen in containers/afvalbakken. De chemokar zal op deze vloeistofdichte vloer worden geplaatst. Het bijvullen van vloeistoffen in voertuigen gebeurt boven de vloeistofdichte verharding;
- de rest van het terrein is voorzien van een vloeistofkerende verharding;
- toezicht tijdens het lossen van de afvalstoffen;
- incidentenmanagement;
- sorteren en opslag van non-ferrometalen vindt plaats op een vloeistofdichte vloer of op een vloeistofkerende vloer onder een overkapping;

- opslag van verf/oplosmiddelen/smeermiddelen e.d. in emballage vindt in pandig plaats in speciale emballage boven een lekbak en op een vloeistofkerende vloer;
- inspectie van de vloeistofdichte riolering;
- direct opruimen van gemorste vloeistoffen bij het bijvullen van vloeistoffen in voertuigen. Hiervoor zijn waar nodig geschikte absorptiemiddelen aanwezig.

IV.E.4 Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde toetsingsschema beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het toetsingsschema blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald door de maatregelen en voorzieningen toe te passen die in dit schema opgenomen zijn. Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

IV.E.5 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit c.q. de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting zal volgens de aanvraag binnen zes maanden na vergunningverlening een nulsituatie bodemonderzoek aan het bevoegd gezag worden overlegd. Hier is bij het stellen van voorschriften rekening mee gehouden.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatie bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

IV.F Afvalwater

IV.F.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen hoeven te worden. Bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap De Dommel en het oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, zijn aspecten die in de Wvo-beschikking betrokken dienen te worden.

IV.G Energie

IV.G.1 Het kader voor het beoordelen van energie in de milieuvergunning

De Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) is als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie. Uit de aanvraag blijkt dat het jaarlijkse energieverbruik van de inrichting minder is dan € 25.000. Daarom zijn aan de vergunning geen voorschriften verbonden ter vermindering van het energiegebruik. Wel zijn registratievoorschriften opgenomen.

IV.H Opslag

IV.H.1 Het kader voor de bescherming van het milieu als gevolg van opslag

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15) zijn richtlijnen opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Op het vervoer van gevaarlijke stoffen en de tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen op of in vervoersmiddelen is de ADR van toepassing. Door toepassing van deze richtlijnen wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu gerealiseerd.

IV.H.2 De gevolgen van de aangevraagde opslagactiviteiten

Binnen de inrichting bevinden zich de volgende opslagen:

- opslag van milieugevaarlijke stoffen (verf/oplosmiddelen, smeermiddelen e.d.) voor eigen gebruik;
- opslag van KGA in de chemokar, die eenmaal per week aanwezig is binnen de inrichting.

IV.H.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen voor de opslag

De opslag van milieugevaarlijke stoffen voor eigen gebruik vindt plaats boven een lekbak en een vloeistofdichte vloer. Volgens de aanvraag hoeft deze opslag niet te voldoen aan PGS 15, omdat het hier gaat om minder dan 50 kg of liter.

De opslag van KGA in de chemokar voldoet volgens de aanvraag aan de hiervoor geldende richtlijnen. Deze worden niet verder gespecificeerd.

IV.H.4 Beoordeling en conclusie

De opslag van verf/oplosmiddelen in losse verpakkingen (verpakkingsgroep II) valt vanaf een hoeveelheid van 25 kg/l onder PGS 15. Om te garanderen dat de opslag plaatsvindt conform de BBT, schrijven wij daarom voor dat de opslag dient te voldoen aan hoofdstuk 3 van PGS 15. Aangezien de chemokar slechts 1 keer per week binnen de inrichting aanwezig is, is er hier geen sprake van opslag van gevaarlijke stoffen, maar slechts van overslag. Op de chemokar is de ADR van toepassing.

IV.1 Doelmatig beheer van afvalstoffen

IV.1.1 Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheerplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 Wm (artikel 10.14 Wm). Het bedoelde afvalbeheerplan is het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als het LAP).

IV.1.2 Toetsing doelmatig beheer

In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt. Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de capaciteitsplannen. In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 opgenomen sectorplannen.

Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde afvalstromen één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Is dat het geval dan dient de aanvraag te worden getoetst aan die betreffende sectorplannen.

IV.1.3 Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening

Opslag van afvalstoffen

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Aangezien uit de aanvraag blijkt dat van beide situaties sprake is, hebben wij daartoe voorschriften opgenomen.

Mengen afvalstoffen

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.

Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de vergunning. Het mengen van afvalstoffen is niet aangevraagd en wordt als zodanig niet vergund.

IV.1.4 Vergunningstermijn

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2). De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar.

IV.1.5 Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en de mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren. In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord” (DVV).

In de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid opgenomen. Daarin is, gebaseerd op DVV, per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en DVV zijn beschreven.

IV.1.6 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

In het LAP is aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat afvalstoffen accepteert over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient te beschikken. Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoordingen. Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding.

Via het AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd. Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is. In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”, maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd.

In de aanvraag is een beschrijving van het AO/IC opgenomen. Daarin is, gebaseerd op DVV, een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de acceptatie en verwerking zijn vastgelegd in procedures met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formulering van interne beheersmaatregelen teneinde de risico's op een onjuiste verwerking te verminderen. Rekening houdend met de aard van de bedrijvigheid voldoet het beschreven AO/IC aan de randvoorwaarden zoals die in DVV zijn beschreven.

IV.1.7 Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC

Overeenkomstig het gestelde in het rapport “De verwerking verantwoord” dienen wijzigingen in de diverse procedures ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

IV.1.8 Afvalstromen waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen

Toetsing aan sectorplannen

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstromen zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing. Het getal tussen (...) verwijst naar het betreffende nummer van het sectorplan in het LAP.

- a. huishoudelijk restafval (1)
- b. organisch afval (9)
- c. auto-afval (11)
- d. bouw- en sloofafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (13)
- e. verpakkingsafval (14)
- f. wit- en bruingoed (15)
- g. kca/kga en chemicaliënverpakkingen (17)
- h. papier en karton (18)
- i. kunststofafval (19)
- j. textiel (20)
- k. metaalafvalstoffen (21)

In de sectorplan zijn minimumstandaarden opgenomen. De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de be-/verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen en is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden be-/verwerkt dan wenselijk is. Aangezien de activiteiten op de milieustraat zich in de aanvraag beperken tot inzamelen en opslaan van de verschillende afvalstromen, hebben we ons beperkt tot het toetsen aan het gestelde over inzamelen en opslaan in de verschillende sectorplannen.

Ad a.

Op de milieustraat wordt door derden aangeleverd huishoudelijk restafval opgeslagen. In het sectorplan “huishoudelijk restafval” zijn voor het opslaan geen aanvullingen of afwijkingen ten opzichte van de algemeen geldende bepalingen bij vergunningverlening opgenomen.

Ad b.

Op de milieustraat wordt groenafval door derden aangeleverd en opgeslagen. In het sectorplan “organisch afval” is bij het onderdeel groenafval aangegeven dat ten aanzien van inzamelen en opslaan van groenafval geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde zijn.

Ad c.

Binnen de inrichting worden banden afkomstig van huishoudens ingezameld en opgeslagen. Het sectorplan “Auto-afval” bepaalt onder 4.2 Afgedankte autobanden het volgende: “Gelet op de problemen die de afgelopen jaren zijn ontstaan met het illegaal dumpen en onbeheerd achterlaten van grote partijen afgedankte autobanden, wordt in afwijking van de algemeen geldende bepalingen bij vergunningverlening voor het uitsluitend opslaan (opslaan als zelfstandige activiteit) van afgedankte autobanden uitsluitend een vergunning verleend wanneer het desbetreffende bedrijf concrete afzetmogelijkheden heeft voor de totale hoeveelheid banden die wordt opgeslagen. De maximale opslagtermijn is één jaar.” Een uitzondering op deze regel van 1 jaar is opgenomen in het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa). Dit besluit geeft aan dat de maximale opslagtermijn drie jaar is wanneer er opgeslagen wordt voorafgaand aan nuttige toepassing.

Ad d.

Op de milieustraat wordt door derden aangeleverd bouw- en sloopafval opgeslagen. In het sectorplan “bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen” is bij alle verschillende onderdelen aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan (als zelfstandige activiteit) Wm-vergunning verleend kan worden. Aangezien deze stoffen bij de milieustraat enkel worden opgeslagen, wordt voldaan aan het gestelde in dit sectorplan. Hierbij wordt opgemerkt dat, gelet op het streven naar nuttige toepassing van bouw- en sloopafval, het apart houden van herbruikbare deelstromen bevorderd dient te worden.

Ad e.

Op de milieustraat wordt verpakkingsmateriaal ingezameld en opgeslagen. In het sectorplan "verpakkingsafval" is aangegeven dat voor het inzamelen en opslaan geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde zijn.

Ad f.

Op de milieustraat wordt door derden aangeleverd wit- en bruingoed opgeslagen. Gemeenten hebben de verplichting om wit- en bruingoed uit huishoudens gescheiden in te zamelen en kunnen hieraan invulling geven door de oprichting van een milieustraat die als brengstation fungeert (zie artikel 10.22 Wet milieubeheer). In het sectorplan wit- en bruingoed is aangegeven dat voor het inzamelen en opslaan hiervan geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde zijn.

Ad g.

Op de milieustraat wordt door huishoudens aangeleverd KGA ingenomen. In afwijking van de algemene bepalingen bij vergunningverlening wordt door het bevoegd gezag niet alleen aan inzamelvergunninghouders, maar ook aan gemeentelijke KGA- en KCA-depots vergunning verleend voor het inzamelen en/of opslaan van afvalstoffen die in het Besluit inzamelen afvalstoffen worden genoemd. Dit besluit is op 19 maart 2004 in werking getreden. Aan het gestelde in dit sectorplan wordt dus voldaan.

Ad h.

Op de milieustraat wordt papier- en kartonafval door derden aangeleverd en opgeslagen. In het sectorplan “papier en karton” is aangegeven dat ten aanzien van inzamelen en opslaan van papier- en kartonafval geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde zijn.

Ad i.

Op de milieustraat wordt kunststof door derden aangeleverd en opgeslagen. In het sectorplan "kunststofafval" is aangegeven dat ten aanzien van het inzamelen en opslaan van kunststof geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde zijn.

Ad j.

Op de milieustraat wordt textiel door derden aangeleverd en opgeslagen. In het sectorplan “textiel” is aangegeven dat ten aanzien van inzamelen en opslaan van textiel geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde zijn.

Ad k.

Op de milieustraat wordt metaal door derden aangeleverd en opgeslagen. In het sectorplan “metaalafvalstoffen” is aangegeven dat ten aanzien van inzamelen en opslaan van metaal geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde zijn.

Uit het voorgaande blijkt dat voldaan wordt aan alle aspecten van vergunningverlening uit de individuele sectorplannen uit het LAP voor zover deze betrekking hebben op de aangevraagde activiteiten.

IV.I.9 Sturingsvoorschriften

In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat de betreffende afvalstof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen. Daartoe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard heeft uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op grond daarvan dient de afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een vergunninghouder die de volgende deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting enkel sprake is van op- en overslag van afvalstoffen waarvoor als zelfstandige activiteit vergunning kan worden verleend. Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat het afval dient te worden afgegeven aan een vergunninghouder die ervoor zorgt dat het afval conform de minimumstandaard wordt verwerkt of verwijderd.

IV.I.10 Conclusie toetsing doelmatig beheer

Bovenstaande op het LAP gebaseerde beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt niet tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning.

IV.J Externe Veiligheid

IV.J.1 Het kader voor externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen.

Het veiligheidsbeleid heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie). Anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen. Dit omvat nadrukkelijk ook de bescherming van het milieu.

Het in juni 2004 van kracht geworden Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen is niet van toepassing op de inrichting. De inrichting valt niet onder de specifieke categorieën van inrichtingen waarop dit besluit van toepassing is. Tevens vindt geen opslag van gevaarlijke (afval) stoffen in emballage plaats in een hoeveelheid van meer dan 10.000 kg.

Aangezien er slechts een kleine hoeveelheid autobanden opgeslagen wordt binnen de milieustraat, wordt het niet noodzakelijk geacht hiervoor voorschriften in het kader van externe veiligheid op te nemen.

Daarnaast wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk beperken van de risico's (BBT).

IV.J.2 Beoordeling en conclusie

Op de activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden is geen integraal of sectoraal besluit van toepassing. De bestaande regels uit de PGS-richtlijnen, de ADR, het BBT-principe en brandpreventie zijn voldoende om de risico's van het op- en overslaan, bewerken, transporteren en het werken met deze (afval)stoffen af te dekken.

De opslag van gevaarlijke (afval)stoffen dient te voldoen aan PGS 15 of, in het geval van de chemokar, aan de ADR. Door de aard van de inrichting wijzigen de binnen de inrichting aanwezige (afval)stoffen voortdurend. Hierdoor wijzigen de risico's die aan deze opslagen zijn verbonden ook continu. Wij achten het noodzakelijk dat het bedrijf conform een actueel gehouden bedrijfsnoodplan werkt waarin onder andere is opgenomen hoe gehandeld dient te worden bij eventuele calamiteiten. Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

IV.K Behandeling zienswijzen

IV.K.1 Samenvatting zienswijzen

De zienswijzen van Wematech Milieu Adviseurs BV (hierna: reclamant) luiden als volgt:

- A. In voorschrift 1.2.6 wordt de vergunninghoudster verantwoordelijk gesteld voor het verzamelen en afvoeren van al het afval dat nabij de inrichting op de openbare weg of in de berm is gestort dan wel is achtergelaten. Reclamant voert aan dat het redelijk is de vergunninghoudster verantwoordelijk te stellen voor binnen de inrichting geaccepteerd afval dat buiten de inrichting is geraakt, maar niet voor overig afval dat nabij de inrichting wordt gestort dan wel wordt achtergelaten. Verzocht wordt om het voorschrift te redigeren.
- B. Voorschrift 4.1.5 kan gelezen worden alsof afvalstoffen die niet binnen de inrichting geaccepteerd mogen worden, door vergunninghoudster afgevoerd moeten worden naar een inrichting die daarvoor een vergunning heeft. Dergelijke afvalstoffen zullen volgens reclamant echter geweigerd worden, waarbij de aanbieder verzocht wordt de afvalstoffen elders aan te bieden.
- C. Voorschrift 4.1.5 schrijft voor dat Gedeputeerde Staten op de hoogte moet worden gesteld wanneer aangeboden afvalstoffen geweigerd worden. Reclamant stelt vast dat hierbij geen termijn gesteld wordt en dat het niet de bedoeling lijkt om het weigeren van afzonderlijke vrachten te melden. Voorgesteld wordt om binnen de inrichting een registratie van geweigerde vrachten bij te houden.
- D. Voorschrift 9.1.2 schrijft voor dat in gebruik genomen opslagmiddelen op een afstand van ten minste 2 meter van de perceelsgrens of van een object met enig brandrisico geplaatst moeten worden. Reclamant neemt aan dat dit te maken heeft met brandpreventie. Inrichtinghoudster plaatst echter enkel afgesloten zeecontainers met brandbare stoffen en open containers met niet-brandbare stoffen op minder dan 2 meter van de inrichtingsgrens. Logistiek is het, in verband met de afmetingen van de milieustraat, niet mogelijk om containers met afvalstoffen op minimaal 2 meter van de inrichtingsgrens te plaatsen. Verzocht wordt het voorschrift zodanig te wijzigen dat de containeropstelling, zoals die op de bij de aanvraag behorende tekening is aangegeven, mogelijk blijft.

IV.K.2 Reactie op de zienswijzen

- Ad A. Het wordt redelijk geacht om vergunninghoudster verantwoordelijk te stellen voor afvalstoffen die binnen de inrichting zijn geaccepteerd, maar die buiten de inrichting zijn geraakt. Het wordt niet redelijk geacht om vergunninghoudster verantwoordelijk te stellen voor afvalstoffen van derden die buiten de inrichting in de openbare ruimte aanwezig zijn. Voorschrift 1.2.6 komt te vervallen. Voorschrift 1.2.7 wordt als volgt aangepast:

“Gemorste afvalstoffen en afvalstoffen die buiten de inrichting geraakt zijn moeten direct worden opgeruimd. Hiervoor dienen voldoende gereedschappen en materialen voorhanden te zijn.”

- Ad B. Voorschrift 4.1.5 kan inderdaad verkeerd gelezen worden. Om dit te voorkomen, wordt de eerste zin van dit voorschrift als volgt aangepast:

“Indien bij de controle van reeds geaccepteerde afvalstoffen blijkt dat deze niet hadden mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en).”

- Ad C. Het is voldoende wanneer er in een register bijgehouden wordt hoeveel van welke afvalstoffen er geweigerd wordt, waarom dit geweigerd wordt en wat het kenteken is van het voertuig waarmee het geweigerde afval aangevoerd werd. De laatste zin van voorschrift 4.1.5 komt te vervallen. Na voorschrift 4.1.5 wordt het volgende voorschrift ingevoegd:

“Er dient een registratie bijgehouden te worden van geweigerde afvalstoffen. Deze registratie dient aanwezig te zijn binnen de inrichting. In de registratie dienen per geweigerde partij de volgende gegevens te zijn opgenomen:

- soort afval;*
- waarom het afval geweigerd wordt;*
- hoeveelheid afval (eventueel op basis van een schatting);*
- kenteken voertuig.”*

- Ad D. In de aanvraag is aangegeven (paragraaf 14.1) dat in ieder geval de containers met brandbare afvalstoffen op minimaal 4 meter van de erfafscheiding staan opgesteld. Op de bij de aanvraag gevoegde tekening staan verschillende containers met brandbare afvalstoffen op minder dan 2 meter van de inrichtingsgrens.

Het voorschrift dat containers met afvalstoffen op minimaal 2 meter van de inrichtingsgrens moeten staan, is niet alleen ter voorkoming van brand, maar ook om de bestrijding van brand te vergemakkelijken. Het opslaan van brandbare of gevaarlijke afvalstoffen in gesloten containers op minder dan twee meter van de inrichtingsgrens, levert problemen op met de bestrijding van een eventuele brand. Het opslaan van niet-brandbare afvalstoffen op minder dan 2 meter van de inrichtingsgrens levert geen problemen op met brandbestrijding.

Voorschrift 9.1.2 zal als volgt worden aangepast:

“De voor inzameling in gebruik genomen opslagmiddelen, waarin zich brandbare en/of gevaarlijke stoffen, zoals hout, papier/karton, textiel, autobanden, dakbedekking en wit- en bruingoed, bevinden, moeten zijn geplaatst op een afstand van ten minste twee meter van de perceelsgrens en van objecten met enig brandrisico.”

IV.L Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikking wijzigingen aangebracht in de bij de vergunning behorende voorschriften 1.2.7, 4.1.5 en 9.2.1, zal voorschrift 1.2.6 vervallen en wordt na voorschrift 4.1.5 een nieuw voorschrift ingevoegd, zoals opgenomen in de reactie op de zienswijzen van paragraaf IV.K.2. De nummering van de voorschriften wordt, waar door genoemde veranderingen nodig, aangepast.

V Conclusie

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn van ten hoogste tien jaar indien de Wm-vergunning betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden opgeslagen, overgeslagen, bewerkt, verwerkt, vernietigd of verbrand.

Wij verlenen de Wm-vergunning voor een periode van 10 jaar.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- a. de door Stichting Kringloop Bedrijf Oisterwijk aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1 Wet milieubeheer voor Kringloop Bedrijf Oisterwijk, Veldweg 8 te Oisterwijk, bestemd tot het inzamelen en op- en overslaan van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen inclusief het uitsorteren en verhandelen hiervan en het inzamelen van gevaarlijk huishoudelijke afvalstoffen met een chemokar, die wekelijks aanwezig is binnen de inrichting, met een totale opslagcapaciteit van 1000 m³ en een totale overslagcapaciteit van 10.000 ton per jaar voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf het inwerking treden van de beschikking te verlenen.
- b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- d. te bepalen dat voorschriften 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 en 4.3.3 gedurende 3 jaar nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijven;
- e. het origineel van dit besluit te zenden aan Stichting Kringloop Bedrijf Oisterwijk, Postbus 149, 5050 AC Goirle, en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel;
 - Regionaal Milieuhandhavingsteam Tilburg (RMHT), Postbus 75, 5000 AB Tilburg;
 - De hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
- f. deze beschikking bekend te maken op 7 juli 2006.

's-Hertogenbosch, 30 juni 2006.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	3
1 Algemeen.....	7
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	7
1.2 TERREINEN EN WEGEN	7
1.3 DIVERSEN	7
1.4 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	8
2 Geluid.....	9
2.1 GELUIDNORMERING $L_{A,R,LT}$	9
2.2 GELUIDNORMERING $L_{A,MAX}$	9
2.3 GELUIDNORMERING INDIRECTE HINDER	9
2.4 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	9
2.5 METINGEN EN CONTROLE	10
3 Bodembescherming.....	11
3.1 VOORZIENINGEN	11
3.2 BEDRIJFSRIOLERINGEN	11
3.3 BODEMBELASTINGONDERZOEKEN	11
<i>BODEMBELASTINGONDERZOEK (NULSITUATIEONDERZOEK)</i>	11
<i>HERHALINGSONDERZOEK</i>	12
<i>EINDONDERZOEK</i>	12
<i>HERSTELPLICHT (BODEMSANERING)</i>	12
4 Afvalstoffen.....	13
4.1 ACCEPTATIE EN CONTROLE	13
<i>ACCEPTATIE ALGEMEEN</i>	13
4.2 REGISTRATIE	13
4.3 OPSLAG EN AFVOER	14
4.4 SCHEIDEN EN MENGEN	14
4.5 STURINGSVOORSCHRIFT	14
5 Afvalwater.....	15
5.1 ALGEMEEN	15
6 Energie.....	16
6.1 METEN EN REGISTREREN	16
7 Externe veiligheid.....	17
7.1 BRANDBESTRIJDING	17
7.2 BEDRIJFSNOODPLAN	17
8 Opslag en verlading.....	18
8.1 ALGEMEEN	18
8.2 OPSLAGREGISTRATIE	18
8.3 OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN	18
<i>ALGEMEEN</i>	18
<i>INPANDIGE OPSLAGVOORZIENING</i>	18
<i>VERPAKKING EN ETIKETTERING</i>	18
<i>GEBRUIK OPSLAGVOORZIENING</i>	18
8.4 OPSLAG	19
9 Milieustraat.....	20
9.1 ALGEMEEN	20
9.2 INNAME EN OPSLAG VAN ASBESTHOUDEND AFVAL	20
9.3 INNAME EN OPSLAG VAN GROENAFVAL	20
9.4 INNAME EN OPSLAG VAN KOEL- EN VRIESKASTEN	20
9.5 OPSLAG VAN WIT- EN BRUINGOED ANDERS DAN KOEL- EN VRIESKASTEN	20
10 Mobiele KGA-inzameling.....	21
10.1 UITVOERING EN GEDRAGSVOORSCHRIFTEN	21
<i>INSTRUCTIE, VOORLICHTING EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN</i>	22
<i>OPRUIMEN VAN GEMORSTE GEVAARLIJKE STOFFEN</i>	22
10.2 SITUERING	23

10.3	KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)	23
	<i>ONVERENIGBARE COMBINATIES</i>	23
	<i>VERPAKKINGEN EN ETIKETTERING</i>	24
	<i>VEILIGHEIDSSIGNALERING</i>	24

Bijlage 1

Geluidimmissiepunten.....	21
---------------------------	----

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, PGS, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BBT	Best beschikbare technieken, zoals gedefinieerd in de Wet milieubeheer.
Begeleider	Degene die bij het voertuig (de mobiele KGA-inzameling) aanwezig is om het huishoudelijk gevaarlijk afval in ontvangst te nemen.
Besluit verpakkingen en aanduiding milieugevaarlijke stoffen	Besluit van 14 oktober 1987, Stb. 516, houdende regelen met betrekking tot de verpakking en aanduiding van milieugevaarlijke stoffen en bepaalde gevaarlijke preparaten, zoals laatstelijk gewijzigd en/of aangevuld.
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
Brandwerendheid	De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen tijdens verhitting dan wel weerstand kan bieden tegen bezwijken en vlam dicht blijven ingeval van brand, bepaald volgens NEN 6069.
Element	Een verpakking die volwandig en vloeistofdicht is en voorzien is van een goed sluitend deksel.

Emballage	Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l, papieren of kunststof zakken en laadketels. Laadketels: een houder bestemd voor zowel transport als opslag van vloeistoffen en vaste stoffen: - waarvan het reservoir in een speciaal daartoe geconstrueerde boxpallet is geplaatst waardoor beschadiging bij normaal gebruik wordt voorkomen; - die zodanig gebouwd is dat de behandeling met mechanische hulpmiddelen (kraan, heftruck) zonder gevaar mogelijk is; - met een inhoud van ten hoogste 3m³.
Eural	Europese afvalstoffenlijst
Gasfles	Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafluiters en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Gevaarlijke stof	Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, Wet milieugevaarlijke stoffen.
Groenafval	Organisch plantaardig afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven. Groenafval bestaat voornamelijk uit blad, grasachtig materiaal, loof en snoeihout. Er kan onderscheid worden gemaakt in grof en fijn groenafval. Grof groenafval is groenafval dat voornamelijk bestaat uit droge componenten zoals snoeihout, bomen, struiken, boomstronken en coniferen. Fijn groenafval is groenafval dat voornamelijk bestaat uit de natte componenten zoals blad, schoffelveuil en gras.
Groene lijst	De lijst zoals opgenomen in bijlage II van de verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993, betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (PbEG L30).

Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
KGA	Klein chemisch afval afkomstig uit huishoudens en/of klein gevaarlijk afval afkomstig uit bedrijven.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteorocorrectieterm C_m .
Mengen	Het be- en/of verwerken van (afval)stoffen waarbij niet met elkaar vergelijkbare (afval)stoffen worden samengevoegd. Bij het mengen verandert de aard en samenstelling van de afvalstoffen.
Mobiele inzamelvoorziening	Een voertuig of container die dienst doet als sorteerruimte bij de inzameling van Klein Chemisch Afval van huishoudens.
NEN 3011	Veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en in de openbare ruimte.
NEN-EN	Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
PGS 15	Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

Potentieel bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Riolering	Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool.
Verwijderen	Handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel 1, onder b.
VLG	Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn van maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 19.00 uur.

1.2 Terreinen en wegen

- 1.2.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.2.2 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.2.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.2.4 De verlichting van gebouwen en van het open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd, dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen, wordt voorkomen.
- 1.2.5 Bij de toegang tot de inrichting moet op een bord duidelijk worden vermeld:
- a. openingsdagen en openingstijden;
 - b. welke categorieën afvalstoffen worden geaccepteerd.
- 1.2.6 Gemorste afvalstoffen en afvalstoffen die buiten de inrichting geraakt zijn, moeten direct worden opgeruimd. Hiervoor dienen voldoende gereedschappen en materialen voorhanden te zijn.
- 1.2.7 Bij aanwezigheid van ratten en/of ander ongewenst gedierte in de inrichting moeten terstond afdoende bestrijdingsmaatregelen worden getroffen.

1.3 Diversen

- 1.3.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven tot ten hoogste een verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie.

- 1.3.2 Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te bevatten:
- a. het tijdstip van de metingen;
 - b. de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
 - c. de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
 - d. de meet- en berekeningsresultaten;
 - e. eventuele bijzonderheden;
 - f. het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;
 - g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.
- 1.3.3 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard.

1.4 Bijzondere omstandigheden

- 1.4.1 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

2 Geluid

2.1 Geluidnormering $L_{Ar,LT}$

- 2.1.1 Op de immissiepunten die zijn aangegeven in de bijlage “Geluidimmissiepunten”, mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	$L_{Ar,LT}$ per periode in dB(A)
		Dag (07.00 - 19.00 u)
W2_A	Voorgevel Veldweg 3	51
W2.1_A	Zijgevel Veldweg 3	50
W2.2_A	Zijgevel Veldweg 3	49
W10_A	Voorgevel Kerkhovensestraat 39	46
W10.2_A	Zijgevel Kerkhovensestraat 39	45
W3.1_A	Zijgevel Kerkhovensestraat	44
W8_A	Achtergevel Kerkhovensestraat 46	44
W3_A	Kerkhovensestraat	43
W10.1_A	Kerkhovensestraat 39	43
W9_A	Kerkhovensestraat 50a	42

2.2 Geluidnormering L_{Amax}

- 2.2.1 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) die worden veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting, mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode).

2.3 Geluidnormering indirecte hinder

- 2.3.1 Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode). Het beoordelen, meten en berekenen van de geluidniveaus dient plaats te vinden conform het Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaaï 2002. Het emissiegetal (rekenmethode I) of de emissieterm (rekenmethode II) moet zijn gebaseerd op een representatieve weergave van het bronvermogensniveau. De aftrek op grond van artikel 103 Wet geluidhinder mag niet worden toegepast.

2.4 Maatregelen en voorzieningen

- 2.4.1 De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.
- 2.4.2 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.
- 2.4.3 Akoestische signaleringen dienen zodanig te zijn afgesteld dat er geen bijdrage is aan de in voorschrift 2.1.1 opgenomen waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$). Deze beperking geldt niet voor akoestische signaleringen bij alarmering indien sprake is van een calamiteit.

- 2.4.4 Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte bestrating.

2.5 Metingen en controle

- 2.5.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het geluidgevoelig object.
- 2.5.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden op een waarneemhoogte van 1,5 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.
- 2.5.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

3 Bodembescherming

3.1 Voorzieningen

- 3.1.1 Binnen de inrichting dient een vloeistofdichte voorziening te zijn gerealiseerd ter plaatse van de navolgende activiteiten:
- a. opslag van afval in opslagcontainers/afvalbakken;
 - b. opstelplaats chemokar;
 - c. bijvullen van vloeistoffen in voertuigen.
- Deze vloeistofdichte voorziening dient voorzien te zijn van een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.
- 3.1.2 De opslag en het scheiden/sorteren van metalen dient plaats te vinden boven een vloeistofdichte voorziening of boven een overkapte vloeistofkerende voorziening.

3.2 Bedrijfsrioleringen

- 3.2.1 Riolering voor de afvoer van hemelwater van de vloeistofdichte voorziening als bedoeld in voorschrift 3.1.1 en voorschrift 3.1.2 moet vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater. Deze riolering dient voorzien te zijn van een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.
- 3.2.2 Als een rioolsysteem lek is, of als wordt vermoed dat dit het geval is, dient:
- a. dit onverwijld te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten;
 - b. het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik te worden gesteld;
 - c. herstel, indien dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk te geschieden.
- 3.2.3 Het rioolsysteem, of een gedeelte daarvan, waarvan is geconstateerd dat dit niet kan worden hersteld, dient zo spoedig mogelijk te worden verwijderd of vervangen.
- 3.2.4 Product dat in hemelwaterafvoergoten en/of rioolputten is gelect, dient hieruit zo spoedig mogelijk met behulp van vacuümwagens of op gelijkwaardige wijze te worden verwijderd.

3.3 Bodembelastingonderzoeken

Bodembelastingonderzoek (nulsituatieonderzoek)

- 3.3.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingonderzoek te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen en stoffen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Herhalingsonderzoek

- 3.3.2 Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd:
- a. op aanwijzing van Gedeputeerde Staten nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan;
 - b. vòòr het expireren van de vergunning indien vergunninghoudster de intentie heeft dezelfde bodembedreigende activiteiten op exact dezelfde locatie binnen de inrichting voort te zetten na het expireren van de vergunning.
- Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Eindonderzoek

- 3.3.3 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 3.3.4 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 3.3.1 wordt hersteld.
- 3.3.5 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.
- 3.3.6 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 3.3.4 dient een evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 3.3.1, of voorschrift 3.3.2, of voorschrift 3.3.3 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem.
- Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd.

4 Afvalstoffen

4.1 Acceptatie en controle

- 4.1.1 Binnen de inrichting mogen uitsluitend de afvalstoffen worden ingezameld, op- en overgeslagen die genoemd zijn in paragraaf 15.1 van de aanvraag. KGA mag enkel geaccepteerd worden binnen de inrichting als de chemokar aanwezig is.

Acceptatie algemeen

- 4.1.2 De procedures met betrekking tot acceptatie en verwerking en administratieve organisatie en interne controle moeten voldoen aan de randvoorwaarden die zijn vastgelegd in de “richtlijn basis acceptatie- en verwerkingsbeleid” en de “uitgangspunten voor de AO/IC” zoals weergegeven in hoofdstuk 15 van de aanvraag.
- 4.1.3 De in voorschrift 4.1.2 bedoelde procedures moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 4.1.4 Elke drie jaar dient vergunninghoudster een integrale versie van het vigerende acceptatie-, registratie- en controleplan (A&V-beleid en AO/IC) bij Gedeputeerde Staten in te dienen.
- 4.1.5 Indien bij de controle van reeds geaccepteerd afvalstoffen blijkt dat deze niet hadden mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement, het A&V-beleid en de AO/IC te zijn vastgelegd.
- 4.1.6 Er dient een registratie bijgehouden te worden van geweigerde afvalstoffen. Deze registratie dient aanwezig te zijn binnen de inrichting. In de registratie dienen per geweigerde partij de volgende gegevens te zijn opgenomen:
- soort afval;
 - waarom het afval geweigerd wordt;
 - hoeveelheid afval;
 - kenteken voertuig.
- 4.1.7 Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

4.2 Registratie

- 4.2.1 De afvalstoffenadministratie dient zodanig te zijn dat wekelijks kan worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen is. Deze administratie dient zodanig te zijn dat per ontvangen partij gevaarlijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen (inclusief ingezameld huishoudelijk afval) ten minste de volgende gegevens worden geregistreerd:
- a. naam, adres en woonplaats ontdoener;
 - b. afvalstroomnummer;
 - c. omschrijving aard en samenstelling;
 - d. euralcode en gebruikelijke benaming;
 - e. de hoeveelheid (uitgedrukt in m³ en kilogrammen);
 - f. opslaglocatie(s) (vaknummer, opslagtank, etc.).

- 4.2.2 Alvorens wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie worden toegepast, dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
- 4.2.3 Voor 1 april van elk kalenderjaar dient aan Gedeputeerde Staten een overzicht te worden gestuurd van de gegevens het voorafgaande kalenderjaar met betrekking tot de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen als vermeld in de "Groene lijst", onderverdeeld naar afvalstofcode en ontvangstadres van deze afvalstoffen.
- 4.2.4 De in voorschrift 4.2.1 bedoelde gegevens moeten wekelijks worden geadministreerd en gedurende minstens vijf jaar worden bewaard. Indien de registratie van deze gegevens op elektronische wijze plaatsvindt, dienen de gegevens overzichtelijk in beeld te kunnen worden gebracht en ter plekke te kunnen worden uitgeprint.

4.3 Opslag en afvoer

- 4.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn is genoemd, mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.
- 4.3.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van voorschrift 4.3.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.
- 4.3.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

4.4 Scheiden en mengen

- 4.4.1 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

4.5 Sturingsvoorschrift

- 4.5.1 Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren afvalstoffen af te geven aan een erkend verwerker.

5 Afvalwater

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - b. de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd.
- 5.1.2 Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van afvalwater met het oog op de doelmatige werking, als bedoeld in voorschrift 5.1.1, onderdeel 5.1.1a en de verwerking als bedoeld in voorschrift 5.1.1, onderdeel 5.1.1b.

6 Energie

6.1 Meten en registreren

- 6.1.1 Het energiegebruik van de inrichting dient per jaar te worden geregistreerd; het aardgasverbruik in m³, het elektriciteitsverbruik in kWh en eventueel andere energiedragers (olie, steenkool etc) in gewicht- of volume-eenheid.
- 6.1.2 Vergunninghoudster dient jaarlijks voor 1 april aan Gedeputeerde Staten in overzichtelijke vorm te rapporteren over het energiegebruik in de laatste afrekenperiode (gas, elektriciteit, warmte, andere energiedragers) in relatie tot het energiegebruik van de eerdere afrekenperiodes.

7 Externe veiligheid

7.1 Brandbestrijding

- 7.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - in goede staat van onderhoud verkeren;
 - goed bereikbaar zijn;
 - als zodanig herkenbaar zijn.
- 7.1.2 Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moet voldoen aan respectievelijk NEN 2559 en NEN-EN 671-3.
- 7.1.3 In de gehele inrichting mag niet worden gerookt behalve op die plaatsen en in die gebouwen waar vanwege vergunninghoudster nadrukkelijk de toestemming tot roken is aangegeven. Het rookverbod moet duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform de norm NEN 3011.

7.2 Bedrijfsnoodplan

- 7.2.1 Vergunninghoudster dient uiterlijk zes maanden na het in werking treden van de vergunning aan Gedeputeerde Staten een bedrijfsnoodplan te overleggen. Het bedrijfsnoodplan dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- een beschrijving van de denkbare incidenten en de mogelijke effecten daarvan onder diverse meteorologische omstandigheden;
 - de bedrijfsnoodorganisatie, taken en bevoegdheden van de betrokken personen, coördinatiecentra, waarschuwings- en alarmeringsprocedures, communicatiesystemen en -regelingen en medische noodvoorzieningen;
 - fasering van beheersing en bestrijding van beschouwde incidenten, meldingprocedures en klassering van incidenten, handelingen en te nemen maatregelen, beëindiging van de bijzondere situatie;
 - overzichten van beschikbare hulpbronnen, aanwezig materiaal, externe hulpdiensten en getraind personeel.
 - het bedrijfsnoodplan moet zijn afgestemd op gemeentelijke of regionale rampen- of rampbestrijdingsplannen voor de regio waarin de inrichting is gelegen.
 - het bedrijfsnoodplan dient te zijn afgestemd met de plaatselijke en regionale brandweer. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan het verlangde onder -a- tot en met -e-. Vergunninghoudster dient conform het overgelegde plan te handelen.
- 7.2.2 Tenminste eenmaal per jaar dient het bedrijfsnoodplan te worden geoefend.

8 Opslag en verlading

8.1 Algemeen

- 8.1.1 Het vullen van vaten moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.

8.2 Opslagregistratie

- 8.2.1 Binnen de inrichting moet op een daartoe bestemde plaats een registratiesysteem aanwezig zijn waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden.

8.3 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Algemeen

- 8.3.1 De opslag van milieugevaarlijke stoffen voor eigen gebruik dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1 van de richtlijn PGS 15.
- 8.3.2 Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.

Inpandige opslagvoorziening

- 8.3.3 De opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5 en 3.16.1 van de richtlijn PGS 15.

Verpakking en etikettering

- 8.3.4 De verpakking en etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15.

Gebruik opslagvoorziening

- 8.3.5 Het gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen in opslagvoorzieningen moet voldoen aan de voorschriften 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.16.1, 3.16.2 van de richtlijn PGS 15.
- 8.3.6 Bij de opslagvoorziening moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

8.4 Opslag

- 8.4.1 Indien bij opslag van stoffen gevaar bestaat voor verspreiding van stof buiten de inrichting, dienen voldoende en adequate maatregelen te worden getroffen om genoemde verspreiding te voorkomen.
- 8.4.2 Als de inrichting langer dan drie dagen buiten gebruik is moeten voldoende en adequate maatregelen worden getroffen om stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen, bijvoorbeeld door het afdekken met een zeil, nat houden of het reinigen van het terrein van de inrichting met een zuigveegwagen.

9 Milieustraat

9.1 Algemeen

- 9.1.1 Bij elke opslagvoorziening moet duidelijk zijn aangegeven welk type afvalstof wordt opgeslagen.
- 9.1.2 De voor inzameling in gebruik genomen opslagmiddelen, waarin zich brandbare en/of gevaarlijke stoffen, zoals hout, papier/karton, textiel, autobanden, dakbedekking en wit- en bruingoed, bevinden, moeten zijn geplaatst op een afstand van ten minste twee meter van de perceelsgrens en van objecten met enig brandrisico.
- 9.1.3 Geur- en stankverspreidende afvalstoffen dienen zo vaak als -ter voorkoming stankontwikkeling- noodzakelijk is te worden afgevoerd.

9.2 Inname en opslag van asbesthoudend afval

- 9.2.1 De wijze van opslag van asbesthoudend afval dient te geschieden in een speciaal daarvoor bestemde container in de milieustraat. Deze container dient of afgesloten te zijn of adequaat afgezeild zodanig dat er geen hemelwater in de container kan komen.
- 9.2.2 Asbesthoudend afval mag alleen worden geaccepteerd indien het dubbel verpakt wordt aangeleverd in plastic van minimaal 0,2 mm dik, afgeplakt met tape en voorzien van een duidelijk leesbaar etiket met de aanduiding "asbesthoudend afval".

9.3 Inname en opslag van groenafval

- 9.3.1 Het fijne groenafval dient zo vaak als ter voorkoming van stankontwikkeling noodzakelijk is, doch ten minste één maal per week naar een composteerinrichting te worden afgevoerd.
- 9.3.2 Grof groenafval mag gedurende maximaal één maand in de inrichting worden bewaard.

9.4 Inname en opslag van koel- en vrieskasten

- 9.4.1 De opslagruimte van koel- en vrieskasten dient te zijn voorzien van voldoende ventilatie-openingen.
- 9.4.2 Koel- en vrieskasten moeten bij het in en uit de opslagruimte plaatsen zo worden behandeld dat het koelsysteem, de warmtewisselaar en de isolatiematerialen niet worden beschadigd.

9.5 Opslag van wit- en bruingoed anders dan koel- en vrieskasten

- 9.5.1 De opslag van wit- en bruingoed anders dan koel- en vrieskasten, dient te geschieden in een gesloten container of op gelijkwaardige wijze, zodanig dat geen stoffen uit de voorziening kunnen geraken. De opslagvoorziening dient zodanig te zijn ingericht dat geen hemelwater in aanraking kan komen met de opgeslagen afvalstoffen.

10 Mobiele KGA-inzameling

10.1 Uitvoering en gedragsvoorschriften

- 10.1.1 Op het laten staan en het laten liggen van een mobiele KGA-inzamelvoorziening, waarin of waarop zich gevaarlijke stoffen of resten daarvan bevinden, dan wel het beladen van een mobiele KGA-inzamelvoorziening met gevaarlijke stoffen is van toepassing de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de daarop gebaseerde Besluiten en Regelingen.
- 10.1.2 Een mobiele KGA-inzamelvoorziening bestemd voor het vervoer van huishoudelijk gevaarlijk afval:
- a. is ingericht voor het vervoer van goederen;
 - b. beschikt over een laadruimte die van het bestuurdersgedeelte is gescheiden door een vaste dichte wand, of trekt een laadruimte mee die geen deel uitmaakt van het voertuig.
- 10.1.3 Een mobiele KGA-inzamelvoorziening bestemd voor het vervoer van huishoudelijk gevaarlijk afval en zijn uitrusting dient te voldoen aan het volgende:
- a. de laadruimte van een gesloten voertuig heeft aan de bovenzijde een permanent aangedreven afzuiging en is voorzien van openingen aan de onderzijde;
 - b. de elektrische installatie als geheel voldoet aan de randnummers 9.2.2.2 en 9.2.2.6 van bijlage 1 bij de VLG;
 - c. het brandstofreservoir van het voertuig voldoet aan randnummer 9.2.4.3 van bijlage 1 bij de VLG;
 - d. de motor van het voertuig is zodanig uitgerust en geplaatst, dat gevaar voor de lading door verwarming of ontsteking wordt vermeden;
 - e. het uitlaatsysteem alsmede de uitlaatleidingen zijn zodanig gericht of beschermd, dat gevaar voor de lading ten gevolge van verwarming of ontsteking wordt vermeden;
 - f. verwarmingstoestellen voldoen aan randnummer 9.2.4.7 van bijlage 1 bij de VLG.
- 10.1.4 Voorschrift 10.1.3b is niet van toepassing op een trekkend voertuig, waarvan de laadruimte geen deel uitmaakt.
- 10.1.5 Het voertuig is voorzien van elementen die tijdens het vervoer:
- a. tegen onbedoeld verplaatsen of stoten zijn beschermd; en
 - b. met een deksel zijn gesloten en tegen onbedoeld openen zijn beschermd.
- 10.1.6 In het voertuig is voldoende bewegingsruimte vrijgehouden om het huishoudelijk gevaarlijk afval te sorteren en in de elementen te plaatsen.
- 10.1.7 Aan de weerszijden en aan de achterzijde van het voertuig is duidelijk zichtbaar een rookverbod aangegeven.
- 10.1.8 De mobiele KGA-inzamelvoorziening moet zodanig zijn uitgevoerd dat derden geen directe toegang hebben tot de mobiele KGA-inzamelvoorziening. Gedurende de openingstijden van de milieustraat dient de begeleider van de mobiele inzamelvoorziening voortdurend aanwezig te zijn.

- 10.1.9 Het vervoer van huishoudelijk gevaarlijk afval geschiedt uitsluitend in elementen. Voor de stoffen en voorwerpen van elk der klassen is een afzonderlijk element aanwezig. Voor de stoffen en voorwerpen van klasse 8 zijn afzonderlijke elementen aanwezig voor respectievelijk zuren, basen en accu's. Spuitbussen mogen ook in afsluitbare kartonnen dozen zijn geplaatst, mits deze dozen worden vervoerd overeenkomstig artikel 8, eerste lid. Indien brandblusapparaten van klasse 2 zijn ingezameld, mogen deze in hetzelfde element als de spuitbussen, niet verpakt zijnde in kartonnen dozen, zijn geplaatst.
- 10.1.10 In afwijking van artikel 8, eerste lid, is geen deksel verplicht voor het vervoer van accu's, mits deze zodanig in het element zijn geplaatst dat alle openingen van de accu's gesloten zijn en naar boven gericht.
- 10.1.11 De begeleider van het voertuig is in het bezit van:
- a. een geldig vakbekwaamheidscertificaat op grond van randnummer 8.2.1 van bijlage 1 bij de VLG; en
 - b. een geldige aantekening: "vervoer gevaarlijk afval", afgegeven door de CCV, zijnde een zelfstandige divisie van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
- 10.1.12 De aantekening, bedoeld in 10.1.11b is geldig voor een periode van vijf jaar, en strekt ertoe aan te tonen dat de begeleider met goed gevolg het desbetreffende examen heeft afgelegd.
- 10.1.13 De begeleider plaatst het aangeboden huishoudelijk gevaarlijk afval onverwijld in het daarvoor bestemde element onderscheidenlijk de daarvoor bestemde doos. De begeleider voorziet breekbare verpakkingen van een bescherming tegen breuk.
- 10.1.14 Na afloop van de inzamelactiviteiten moeten de ingezamelde afvalstoffen worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Instructie, voorlichting en organisatorische maatregelen

- 10.1.15 In het voertuig bevinden zich:
- a. het vakbekwaamheidscertificaat van de begeleider en de aantekening, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2004; en
 - b. de schriftelijke instructies en informatie opgemaakt overeenkomstig de bijlage bij de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2004.
- 10.1.16 De instructie als genoemd in voorschrift 10.1.15b is duidelijke leesbaar, beschrijft de veiligheidshandelingen en de te gebruiken middelen en vermeldt tevens de eerste hulp bij ongevallen en een alarmregeling.
- 10.1.17 In de mobiele KGA-inzamelvoorziening mogen uitsluitend vakbekwame personen werkzaam zijn.
- 10.1.18 Deze personen moeten voldoende op de hoogte zijn van de aard en de gevaarsaspecten van de opgeslagen stoffen en over de veiligheidshandelingen, de te gebruiken middelen (waaronder regelen bij onregelmatigheden). Deze personen moeten hieromtrent schriftelijk zijn geïnformeerd.

Opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen

- 10.1.19 Indien er gevaarlijke stoffen in de elementen gemorst zijn, moeten deze direct worden opgeruimd.

10.1.20 Op andere plaatsen gemorste gevaarlijke stoffen moeten direct worden geneutraliseerd of geabsorbeerd. Hiertoe moet in of nabij de KGA-inzamelvoorziening voldoende absorptie- of neutralisatiemiddel aanwezig zijn. De aard en hoeveelheid moet afgestemd zijn op de aard van de gevaarlijke stoffen en de aard van de opslag.

10.1.21 Gebruikte absorptie- en neutralisatiemiddelen moeten als gevaarlijk afval worden behandeld.

10.2 Situering

10.2.1 De mobiele KGA-inzamelvoorziening moet zijn opgesteld op ten minste 2 meter van een gebouw.
De afstand rondom de laadruimte tot het einde van de vloeistofkerende voorziening bedraagt ten minste 2 meter. De opstelplaats moet met een belijning op de vloeistofkerende voorziening zijn gemarkeerd.

10.2.2 Het terrein moet binnen de in voorschrift 10.2.1 genoemde afstanden vrij worden gehouden van brandbare materialen. Eventuele begroeiing moet kort worden gehouden.

10.2.3 De mobiele KGA-inzamelvoorziening mag slechts vanaf een half uur vóór de openstellingsperiode voor publiek tot een half uur daarna binnen de inrichting aanwezig zijn.
Na binnenkomst dient het voertuig direct op de daartoe aangewezen plaats te worden opgesteld met inachtneming van de in voorschrift 10.2.1 genoemde afstanden.

10.3 Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Onverenigbare combinaties

10.3.1 Met elkaar reagerende gevaarlijke stoffen waarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen vrijkomen of gevaarlijke situaties zoals explosies, rondspattende gevaarlijke stoffen of excessieve warmteontwikkeling kunnen ontstaan, moeten gecompartmenteerd worden opgeslagen. Hoe compartimentering kan worden gerealiseerd, is behandeld bij de desbetreffende wijze van opslag. Hierbij moeten niet alleen vloeistoffen of de vaste stoffen beschouwd worden, maar moet tevens bekeken worden of dampen en gassen met elkaar een van de hierboven genoemde effecten kunnen veroorzaken.

10.3.2 Het eerste uitgangspunt om vast te stellen of compartimentering noodzakelijk is, is in onderstaande tabel weergegeven

(X = combinatie van hoofdcategorieën die niet gezamenlijk mag worden opgeslagen).

	I	II	III	IV	V
I	===	X	X	X	X
II	X	===		X	X
III	X		===		X
IV	X	X		===	X
V	X	X	X	X	===

In deze tabel zijn de volgende hoofdcategorieën I tot en met V gebruikt. In principe moet iedere categorie gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

I: oxiderende stoffen

II: (zeer licht of licht) ontvlambare vloeistoffen

III: (zeer licht of licht) ontvlambare vaste stoffen

IV: (zeer) giftige stoffen

V: corrosieve/bijtende stoffen

Tevens moet worden vastgesteld of stoffen die meer dan één gevaarsaspect bezitten, gecompartmenteerd moeten worden opgeslagen. Indien compartimentering niet noodzakelijk is, dan moet aan de hand van de eigenschappen worden onderzocht welk gevaarsaspect voor wat betreft de veiligheid het belangrijkste is. Opslag kan dan plaatsvinden bij stoffen met overeenkomstige gevaarsaspecten.

Verpakkingen en etikettering

- 10.3.3 Binnen de inrichting moet de verpakking van gevaarlijke stoffen zijn geëtiketteerd overeenkomstig de bepalingen van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen.
- 10.3.4 Bij opgebulte kleinverpakkingen hoeft alleen de bulkverpakking te zijn voorzien van de juiste etikettering en niet elke afzonderlijke kleinverpakking.
- 10.3.5 Indien gesloten kleinverpakkingen in een bulkverpakking worden samengebracht, kan de bulkverpakking tevens dienst doen als opvangvoorziening.
- 10.3.6 De verpakking van gevaarlijke stoffen moet zodanig zijn dat:
- a. niets van de inhoud uit de emballage kan ontsnappen;
 - b. het materiaal van de emballage niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een gevaarlijke reactie kan aangaan dan wel een gevaarlijke verbinding kan vormen;
 - c. de emballage tegen normale behandeling bestand is.

Veiligheidssignalering

- 10.3.7 Bij de opslagemballage moeten op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwborden worden geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden. Op daartoe geschikte plaatsen moeten de betreffende gevaarsymbolen zijn aangebracht:
- a. voor wat betreft de opslag van (licht) ontvlambare vloeistoffen, de pictogrammen "vuur, open vlam en roken verboden" en "brandgevaar";
 - b. voor wat betreft de opslag van andere brandbare vloeistoffen (vlampunt hoger dan 55 °C) het pictogram "verboden te roken";
 - c. voor wat betreft de opslag van oxiderend werkende stoffen of bijtende stoffen de pictogrammen "corrosiegevaar" en "vuur, open vlam en roken verboden";
 - d. voor wat betreft de opslag van giftige stoffen het pictogram "vergiftigingsgevaar" en "verboden te roken".
- De gevarensymbolen moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig het Besluit veiligheidssignalering op de arbeidsplaats (Stcrt. 1982, 142).

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten