

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 27 juni 2006 bij hen ingekomen aanvraag om een oprichtingsvergunning van Euroband BV te Werkendam om een vergunning krachtens artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het oprichten en/of in werking hebben van een bandengroothandel met kleine werkplaats op het adres Velsenstraat 4 te Werkendam

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043

BESCHIKKING

Euroband BV
De Werken 2
4251 XW WERKENDAM

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1261124

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 27 juni 2006 hebben wij een aanvraag van Euroband BV (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (Wm, art. 8.1, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Velsenstraat 4 te Werkendam, kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie P, nummer 965 (gedeelte).

De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar.

De aanvraag voorziet in het inzamelen, keuren, opslaan en verhandelen van gebruikte personenauto-, truck- motor- en industriebanden. De gebruikte banden worden aan derden verkocht voor direct hergebruik of loopvlakvernieuwing en afgevoerd als secundaire brandstof. Naast de handel in gebruikte banden, worden binnen de inrichting ook (in kleine hoeveelheden) nieuwe banden en velgen verhandeld en beschikt de inrichting over een kleine werkplaats voor het verrichten van APK-keuringen, het uitvoeren van lichte herstelwerkzaamheden aan personenauto's en de montage van nieuwe of gebruikte autobanden en velgen.

Binnen de inrichting worden in totaal maximaal 56.000 gebruikte banden opgeslagen. Hiervan worden 50.000 gebruikte banden in een overdekte opslagruimte en maximaal 6.000 gebruikte banden in containers op het buitenterrein opgeslagen.

Per jaar worden circa 500.000 banden be- of verwerkt.

Op grond van categorie 28.4a onder 6° van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (IVB) zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting. Voorts is categorie 13.1a onder 3° van het IVB van toepassing op de onderhavige inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De onderhavige inrichting is groter en beter geoutilleerd voor de exploitatie van het bandenrecyclings-bedrijf dan de huidige locatie van het bedrijf op het adres De Werken 2 te Werkendam. Om die reden verhuist het bedrijf naar de locatie Velsenstraat 4 te Werkendam en wordt een milieuvergunning aangevraagd.

I.C Locatie van de inrichting

De inrichting wordt opgericht op het industrieterrein Bruine Kilhaven te Werkendam. De meest nabijgelegen woning bevindt zich op een afstand van 20 meter van de grens van inrichting. De inrichting is niet gelegen in een stiltegebied en evenmin in een grondwaterbeschermingsgebied.

I.D Het bestemmingsplan

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan “Bruine Kilhaven III” van toepassing. Het terrein heeft daarin de bestemming “Bedrijfsdoeleinden”.

I.E Huidige vergunnings situatie

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een nieuwe inrichting waarvoor nog niet eerder een Wm-vergunning werd verleend.

Eerder was op het onderhavige terrein een houtbewerkingsbedrijf gevestigd. De activiteiten van deze inrichting vielen onder de werkingsfeer van een 8.40 Wm AMvB.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 27 juni 2006 ontvangen en is op 4 juli 2006 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- Het college van burgemeester en wethouders van Werkendam;
- Het dagelijks bestuur van het waterschap Rivierenland te Tiel.

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvraagster op 18 september 2006 in de gelegenheid gesteld om tot 16 oktober 2006 de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 20 september 2006 ontvangen.

De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvraagster nodig heeft om de aanvraag aan te vullen.

In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 2 dagen (Algemene wet bestuursrecht, art. 4:15).

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De aanvraagster heeft geen Wvo-vergunning nodig. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval niet aan de orde.

Het waterschap Rivierenland heeft ons dit op 7 juli per e-mail medegedeeld.

III Bekendmaking ontwerp-beschikking

III.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 24 november 2006. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Werkendam, balie sector grondgebied, Raadhuisplein 1 te Werkendam, namelijk van 27 november 2006 tot en met 8 januari 2007.

III.B Adviezen en bedenkingen

III.B.1 Ingekomen adviezen en bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, zienswijzen ingebracht door:

- Lichtveld Buis & Partners BV, Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein, namens en in opdracht van Euroband BV, de heer de Graaf, gedateerd op 18 december 2006 en bij ons ingekomen op 21 december 2006

IV Toetsingskaders

IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.11 Wet milieubeheer

IV.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

IV.A.2 Best Beschikbare Technieken (BBT)

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties).

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten. De activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling:

Circulaire energie in de milieuvergunning;

Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR);

Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);

PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Uit de aanvraag blijkt dat de voor de aangevraagde activiteiten in aanmerking komende BBT zullen worden toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd.

IV.B Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand en Richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Vogelrichtlijn 79/409/EEG & Habitatrichtlijn 92/43/EEG)

Uitlopers van het Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijngebied De Biesbosch liggen in noordwestelijke en zuidwestelijke richting op een afstand van respectievelijk circa 500 en 300 meter van de inrichting. Het centrale deel van dit gebied ligt in zuidwestelijke richting op een afstand van ruim 5 kilometer van de inrichting.

Op een afstand van ruim 7,5 kilometer van de inrichting in zuidoostelijke richting bevindt zich het natuurgebied Kornsche Boezem, dat onderdeel uitmaakt van het Habitatrichtlijngebied Boezem van Brakel, Pompeveld en Kornsche Boezem.

Gezien de aard van de inrichting en de afstand van de inrichting tot het wettelijk beschermde gebied zullen de aangevraagde activiteiten geen significante gevolgen hebben voor de instandhouding van deze gebieden.

IV.C Lucht

IV.C.1 Besluit luchtkwaliteit (Blk 2005)

Op grond van de heersende jurisprudentie staat een mogelijke overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof vergunningverlening niet in de weg, zolang de concentratie fijn stof in de buitenlucht als gevolg van de aangevraagde activiteiten en de daaraan verbonden voorzieningen ten opzichte van een eerder vergunde situatie verbetert of ten minste gelijk blijft.

De nu aangevraagde vergunning heeft betrekking op bedrijfsactiviteiten, die niet eerder op deze locatie voorkwamen. Wel was op dezelfde locatie een qua omvang vergelijkbaar bedrijf gevestigd. Dit bedrijf hield zich bezig met houtbewerking en was met name gericht op scheepsbetimmering.

IV.C.2 Besluit luchtkwaliteit (Blk 2005)

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit het Blk 2005, betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, koolmonoxide, zwevende deeltjes, lood en benzeen in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. In beginsel dienen de best beschikbare technieken te worden voorgeschreven. Worden desondanks overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen verwacht dan is het zoeken naar aanvullende eisen of alternatieven geboden.

Alleen ten aanzien van de stoffen genoemd in het Blk 2005 waarvan te verwachten is dat deze nu dan wel in de toekomst de gestelde grenswaarden zullen overschrijden of door de inrichting in hoge concentraties worden uitgestoten is het noodzakelijk dat een onderzoek wordt verricht naar de mogelijke gevolgen van het in werking zijn van de inrichting. Concreet betekent dit dat getoetst moet worden aan de gestelde normen met betrekking tot fijn stof.

Wanneer een aangevraagde activiteit een verslechtering van de luchtkwaliteit met zich meebrengt dient deze verslechtering in beeld gebracht te worden door vaststelling van de immissieconcentratie. Deze immissieconcentratie wordt opgeteld bij het ter plaatse heersende achtergrondniveau. De totale concentratie dient te voldoen aan de grenswaarden genoemd in het Blk 2005.

III.C.3. De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Bij de volgende activiteiten binnen de inrichting kan fijn stof vrijkomen:

Binnen de inrichting vinden bij enkele processen emissies naar de lucht plaats. Het betreft hier emissies ten gevolge van:

de afzuiging van lasrook in de werkplaats gedurende maximaal 50 uren per jaar;

de afzuiging van uitlaatgassen bij het proefdraaien van auto's in de werkplaats;

uitlaatgassen van heftrucks en vrachtwagens op het buitenterrein;

rookgassen van de CV-installatie en

verkeersbewegingen met vrachtauto's en personenauto's van en naar de inrichting.

Het betreft hier in alle gevallen nieuwe, nog niet eerder vergunde activiteiten met minimale tot geringe emissies.

III.C.4. De binnen de inrichting getroffen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht
Voor de berekening van de immissie aan fijn stof is per bron gebruik gemaakt van het Rekenprogramma beperkte immissietoets MVP-stoffen zoals deze is te vinden op de site van Infomil. De gevolgen van de verkeersaantrekkende werking van de inrichting is bepaald met het zogenaamde CAR II-model.

Na cumulatie van de verschillende bronnen is gebleken, dat de immissie aan fijn stof door het in werking zijn van de inrichting verwaarloosbaar is en niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.

III.C.5 Beoordeling en conclusie Blk-toets

Gelet op de resultaten van de berekeningen van de voortoets zijn wij van mening, dat met in achtneming van de voorschriften ter beperking van de stofverspreiding door de activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd geen (verdere) overschrijding zal plaatsvinden van de grenswaarden gesteld in het Blk 2005 met betrekking tot fijn stof.

Omdat de luchtkwaliteit door de thans aangevraagde activiteiten en de daaraan verbonden voorzieningen niet wezenlijk verslechtert, bestaat er uit het oogpunt van het Blk 2005 geen bezwaar tegen deze activiteiten.

IV.D Geluid

IV.D.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidsniveaus

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidsniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de "Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk: "Zolang een gemeente nog geen beleid voor Industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota Industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidsnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen".

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake Industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op het karakter van de omgeving zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid aansluiten bij de richtwaarde van een "drukke woonwijk in de stad", waarvoor de richtwaarden 50/45/40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond-, en nachtperiode gelden

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidsniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota Industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidsniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake Industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij de maximale geluidsniveaus vanwege de inrichting aan de bovenstaande waarden.

Verkeersaantrekkende werking

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wm” van 29 februari 1996.

Maximale geluidsniveaus

De maximale geluidsniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de “Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening” d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

“Zolang een gemeente nog geen beleid voor Industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota Industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidsnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.”

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake Industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking.

In hoofdstuk 4 wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige circulaire Industrielawaai voor maximale geluidsniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota Industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidsniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

IV.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluidsuitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door: bewegingen met vrachtwagens, kleine vrachtwagens en bestelwagens op het buitenterrein aan de Velsenstraat en de Ferrandstraat;

bewegingen van personenauto's op het terrein aan de Velsenstraat;

het gebruik van heftrucks op het terrein aan de Ferrandstraat;

het gebruik van heftrucks in de bedrijfshal;

de werking van compressoren in de bedrijfshal;

het gebruik van luchtsleutels in de bedrijfshal;

overige werkzaamheden in de bedrijfshal en

het wisselen van containers.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Lichtveld Buis en Partners BV op 23 juni 2006 een akoestisch rapport opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag.

IV.D.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen geluidhinder

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die voorzieningen.

IV.D.4 Beoordeling en conclusie

Voor wat betreft het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau behoeven geen geluidsreducerende maatregelen te worden getroffen, aangezien er voldaan wordt aan de richtwaarden.

Voor wat betreft het maximale geluidsniveau wordt er niet voldaan aan de grenswaarden van 70 dB(A) voor de dagperiode, doch kan er op grond van een bestuurlijk afwegingsproces conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ontheffing worden verleend tot maximaal 75 dB(A).

De ontheffing kan verleend worden, indien er aan een tweetal criteria wordt voldaan, te weten: er is sprake van een voor de bedrijfsvoering onvermijdbare situatie waarin technisch, noch organisatorische maatregelen soelaas bieden om het geluidsniveau te beperken.

Bovengenoemd akoestisch rapport heeft uitgewezen, dat vrachtwagenbewegingen, laad- en losactiviteiten, handelingen met de vorkheftruck en het wisselen van containers maatgevend zijn voor het maximale geluidsniveau.

Aan voornoemde ontheffingscriteria wordt voldaan, hetgeen geacht wordt als een legitieme afwegingsgrond om maximale geluidsniveaus boven de grenswaarde van 70 dB(A) tot de maximale ontheffingswaarde van 75 dB(A) te vergunnen.

De positie van het wisselen van containers dient zodanig gekozen te worden, dat de afstand tot de woning Ferrandstraat 12 niet dichterbij / korter is dan bronpositie 12, zoals weergegeven in figuur I.1 van Bijlage I van het akoestische rapport.

Ten aanzien van de overige bronnen wordt voldaan aan voornoemde criteria.

Uit het akoestische rapport blijkt dat de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is aangegeven.

De geluidsgrenswaarden hebben wij opgenomen in de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 en 3.1.4.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de Wm-vergunning hebben wij in de voorschriften geluidsgrenswaarden gesteld op referentiepunten kort nabij de inrichting.

Gelet op het feit dat de inrichting alleen in de dag- en avondperiode in werking is, vergunnen wij alleen in deze perioden geluidruimte.

Bijzondere situaties

De aanvraagster vraagt vergunning voor een niet-representatieve bedrijfssituatie. Het gaat om een situatie die zich incidenteel en niet meer dan maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft overwerksituaties gedurende maximaal 12 keer per jaar in de nachtperiode. Uit nadere informatie blijkt, dat deze werkzaamheden uitsluitend in pandig plaatsvinden. Naar inschatting wordt er ten gevolge van deze activiteit in de nachtperiode ter plaatse van de woning Ferrandstraat 12 nog steeds voldaan aan de richtwaarde.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze niet-representatieve bedrijfssituatie, zullen wij deze toestaan.

Wij dienen echter per situatie van een voornemen hiertoe vooraf op de hoogte te worden gesteld.

IV.E Bodem

IV.E.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingsonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden getroffen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de BBT.

IV.E.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

Opslag van gevaarlijke stoffen in de werkplaats;

Onderhoud en keuringen van motorvoertuigen in werkplaats.

Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.

IV.E.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

De werkplaats is voorzien van een aaneengesloten betonverharding, die als vloeistofkerend kan worden aangemerkt.

De opslag van vloeistoffen, zoals smeerolie, koelvloeistof en afgewerkte olie vindt plaats in daarvoor geschikte emballage boven een lekbak.

De opslag van accu's vindt plaats in een afgesloten vloeistofdichte en zuurbestendige accubak.

Aftapwerkzaamheden worden boven een lekbak uitgevoerd.

Voorts zal er een instructie komen voor het personeel, wat te doen bij een calamiteit en/of morsing.

Hierin wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

het voorkomen van verspreiding;

beschikbaarheid van hulpmaterialen;

melding en registratie;

opruimen, schoonmaken en herstel;

evaluatie.

In de werkplaats is voldoende absorptiemateriaal en materiaal om een eventuele lekkage te stoppen aanwezig.

IV.E.4 Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

IV.E.5 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld bodemonderzoeken uitgevoerd. Het betreft hier een door Lichtveld Buis & Partners BV uitgevoerd verkennend bodemonderzoek, met kenmerk R060591acA0.djb van 4 april 2006. Dit onderzoek is door Lichtveld Buis & Partners BV op 18 september 2006 voorzien van aanvullende informatie met kenmerk B060591aaA3.evw. Het onderzoek en de daarop ingebrachte aanvulling hebben ons bij de beoordeling van 16 oktober 2006 aanleiding gegeven tot enkele op- en aanmerkingen en de in voorschrift 4.5.1. opgenomen verplichting om het onderzoek nog aan te vullen aan de door ons gemaakte opmerkingen.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatie van de bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

IV.F Afvalwater

IV.F.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de “Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer” van toepassing. In het kader van deze regeling dienen voorschriften opgenomen te worden die gericht zijn op de kwaliteit van het te lozen bedrijfsafvalwater.

De aangevraagde activiteiten zijn niet Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wm-beschikking naast voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool, tevens voorschriften voor de doelmatige werking van de rioolwater-zuiveringsinstallatie van het waterschap Rivierenland en voor de kwaliteit van het afvalwater, opgenomen dienen te worden.

IV.F.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Binnen de inrichting is geen sprake van proceswater. Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire voorzieningen wordt rechtstreeks geloosd op het gemeentelijk riool. Het schoon afstromend regenwater van daken en een klein gedeelte van het verharde buitenterrein, wordt via de terrein-riolering geloosd op het gemeentelijk riool. Regenwater dat valt op het onverharde terreingedeelte alsmede op een gedeelte van het verharde buitenterrein verdwijnt via infiltratie in de bodem.

IV.F.3 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van afvalstoffen / verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

Lozing van niet-verontreinigd hemelwater

In de aanvraag is een lozing van niet-verontreinigd hemelwater op het gemeentelijk riool opgenomen. Aandachtspunt bij de lozing van dergelijke niet-verontreinigde hemelwaterstromen is de hydraulische capaciteit van het gemeentelijk riool. Gelet op de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er geen bezwaar tegen deze lozing.

IV.G Energie

IV.G.1 Het kader voor het beoordelen van energie in de milieuvergunning

De Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) is als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie. Uit de aanvraag blijkt dat het jaarlijkse energieverbruik van de inrichting minder is dan € 25.000. Daarom is aan de vergunning enkel een registratieverplichting verbonden en zijn geen voorschriften opgenomen ter vermindering van het energiegebruik.

IV.H Opslag banden in relatie tot externe veiligheid

IV.H.1 Het kader voor de bescherming van het milieu als gevolg van opslag

Naast bodem en geluid welke reeds per compartiment zijn behandeld en waarvoor het bijbehorende beoordelingskader is aangegeven, wordt hierbij specifiek ingegaan op de opslag van banden in relatie tot het aspect brandveiligheid.

IV.H.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen voor de opslag

Voor de opslag van banden zullen met betrekking tot brandcompartimentering en –bestrijding de navolgende voorzieningen en maatregelen worden getroffen.

Deze voorzieningen zijn na overleg met de plaatselijke brandweer vastgesteld en zullen bij in gebruikname van de locatie zijn of worden gerealiseerd.

- De binnenopslag vindt plaats in twee brandcompartimenten van elk 1575 m². De vuurlast per brandcompartiment is kleiner dan 300 ton vurenhout equivalent. De opslaghoogte van autobanden bedraagt maximaal 4 meter. Brandcompartimenten worden voorzien van een gecertificeerde brandmeldinstallatie met directe doormelding;
- De brandwerendheid van gevels en tussenwanden bij aangebouwde compartimenten en gebouwen op korte (< 10 meter tot gebouw en/of < 8 meter tot erfgrens) onderlinge afstand zullen minimaal 240 minuten bedragen of gelijkwaardig zijn. Bij direct aangebouwde compartimenten wordt de brandwerende scheiding tot 0,5 meter boven de daklijn doorgetrokken of wordt de onderzijde van het dak over een strook van minimaal 3 meter brandwerend bekleed.
- Bij een afstand van meer dan 8 meter tot de erfgrens en meer dan 10 meter tot andere gebouwen hoeven de gevels van de brandcompartimenten niet brandwerend te zijn. Brandoverslag wordt op grond van deze onderlinge afstand voldoende voorkomen.
- Buitenopslag van banden vindt plaats in 10 gesloten containers en 2 open containers. De afstand tussen de containers en de perceelsgrens is meer dan 3 meter, de afstand tussen de containers en andere gebouwen is meer dan 8 meter.
- Rondom het terrein van de inrichting wordt een hekwerk geplaatst met een minimale hoogte van 2 meter.
- Er zal een bluswateropvang worden gerealiseerd, bestaande uit een vloeistofkerende verharding in de compartimenten in de bedrijfshal en ter plaatse van de buitenopslag in combinatie met een

omwalling van minimaal 20 cm van deze compartimenten. Deze omwalling bestaat uit vaste steenachtige voorzieningen aangevuld met (mobiele) zandzakken, welke bij brand direct worden aangebracht.

Door middel van deze voorzieningen wordt een bluswatervoorziening met een capaciteit van 630 m³ gerealiseerd.

- Er zijn voldoende blusmiddelen aanwezig, bestaande uit een secundaire bluswaterput op het terrein met een capaciteit van minimaal 90 m³/uur, aangevuld met voldoende schuimblussers (6 kg).
- Het voorhanden zijn van een actueel en door de brandweer goedgekeurd calamiteitenplan in geval van brand.

Per compartiment worden er bovendien zodanige voorwaarden gesteld aan de opslag, dat ingeval van brand er geen brandvoortplanting kan ontstaan van het ene naar het andere vak.

Tenslotte zijn met betrekking tot de opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in emballage specifieke voorschriften gesteld en is met betrekking tot gasflessen de verplichting gesteld dat deze opslagvoorziening moet voldoen aan de desbetreffende voorschriften uit PGS 15.

IV.H.3 Beoordeling en conclusie

Door het uitvoeren van de maatregelen en voorzieningen, zoals hiervoor aangegeven, het naleven van de in de vergunning op te nemen voorschriften en het op te stellen brandveiligheidsplan, dat tevens ter goedkeuring bij de lokale brandweer dient te worden aangeboden, achten wij de brandveiligheidsaspecten binnen de inrichting in voldoende mate gewaarborgd.

IV.1 Doelmatig beheer van afvalstoffen

IV.1.1 Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2002- 2012, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

IV.1.2 Toetsing doelmatig beheer

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen om een Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in deel 1 van het LAP, het Beleidskader. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen.

IV.1.3 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Opslag van afvalstoffen

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen

binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Aangezien uit de aanvraag blijkt dat van beide situaties sprake is, hebben wij daartoe voorschriften opgenomen.

Be- en verwerking van afvalstoffen

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren.

Voor de onderhavige aanvraag is het volgende sectorplan van het LAP van toepassing:

- Auto-afval (11);

In de aanvraag is voor afgedankte autobanden als onderdeel van het sectorplan auto-afval (11) de volgende be-/verwerkingsmethode beschreven.

Het bedrijf houdt zich hoofdzakelijk bezig met het inzamelen, in- en verkopen van gebruikte autobanden. Met name van personenautobanden, maar ook van motor- en truckbanden.

De autobanden worden binnen de inrichting gesorteerd, tijdelijk opgeslagen en verkocht voor direct hergebruik, loopvlakvernieuwing, materiaalhergebruik en als secundaire brandstof.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van afgedankte autobanden is nuttige toepassing.

In een LCA-vergelijking tussen vormen van nuttige toepassing is loopvlakvernieuwing naar voren gekomen als techniek die uit een oogpunt van milieu de voorkeur verdient bij de verwerking van autobanden, gevolgd door materiaalhergebruik en daarna nuttige toepassing als brandstof.

Loopvlakvernieuwing is echter niet voor alle autobanden technisch of economisch haalbaar.

Hoewel de activiteit van inzamelen, sorteren en tijdelijk opslaan ten behoeve van afvoer niet expliciet genoemd wordt in het LAP en het sectorplan auto-afval, vormt deze activiteit wel een belangrijke schakel in de keten van de be- en verwerking van autobanden.

De binnen het bedrijf gesorteerde c.q. geselecteerde autobanden worden door het bedrijf in haar eigen bandenservice-afdeling verkocht aan particulieren voor direct hergebruik, dan wel afgevoerd naar specialistische bedrijven die zijn gericht op loopvlakvernieuwing, materiaalhergebruik en nuttige toepassing als brandstof.

De opslag en het sorteren van afgedankte autobanden en de bewerking van afvalbanden ten behoeve van direct hergebruik, alsmede de afvoer van banden naar specialistische bedrijven ten behoeve van materiaalhergebruik dan wel nuttige toepassing is conform de minimumstandaard.

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van deel 1 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval

niet goed mogelijk is om een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

IV.1.4 Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid is van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren. In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”, maar dat per specifieke situatie maatwerk moet worden geleverd.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en DVV zijn beschreven.

IV.1.5 Wijzigen A&V-beleid

Wijzigingen in het A&V-beleid dienen schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

IV.1.6 Registratieverplichtingen

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (Wm 8.14). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

IV.1.7 Sturingsvoorschriften

In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat de betreffende afvalstof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen. Daartoe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard heeft uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op grond daarvan dient de afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een vergunninghouder die de volgende deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting in hoofdzaak sprake is van op- en overslag van afvalstoffen waarvoor als zelfstandige activiteit vergunning kan worden verleend en slechts een deel van de in het sectorplan beschreven minimumstandaard wordt uitgevoerd.

Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat het deels bewerkte afval (de gesorteerde c.q. geselecteerde banden), dient te worden afgegeven aan een vergunninghouder die een vergunning heeft voor het verwerken of verwijderen van het afval conform de minimumstandaard.

IV.I.8 Conclusie toetsing doelmatig beheer

Bovenstaande op het LAP gebaseerde beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt niet tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning.

IV.J Bedrijfsbeëindiging

Overeenkomstig artikel 8.12 b Wm zullen wij aan deze vergunning voorschriften verbinden om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de eventuele nadelige gevolgen die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te kunnen maken, dan wel deze nadelige gevolgen te beperken voor zover dat nodig is om het terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie. In dit verband zullen er voorschriften worden verbonden aan de vergunning, die een volledige ontruiming van het terrein en verwijdering van de er opgeslagen afvalstoffen alsmede het doen van een eindsituatie-bodemonderzoek en een eventueel noodzakelijke sanering van de bodem tot 3 jaar nadat de milieuvergunning haar geldigheid heeft verloren alsnog verplicht te kunnen stellen.

IV.K Reactie op de ingebrachte zienswijzen

IV.K.1 Samenvatting zienswijzen en onze reactie daarop

De zienswijzen van Lichtveld Buis & Partners BV, namens Euroband BV, de heer J. de Graaf, met betrekking tot de locatie Velsenstraat 4 te Werkendam luiden kort samengevat als volgt:

a. Voorschrift 1.1.2 Bedrijfstijden

Reclamant is van oordeel dat in voorschrift 1.1.2 de eventuele aan- en afvoer van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten met personenwagens abusievelijk niet wordt toegestaan, terwijl hiervoor geen milieuhygiënische noodzaak bestaat. Het desbetreffende voorschrift dient daarom te worden aangevuld met de opmerking dat dit voorschrift alleen geldt voor de aan- en afvoer met vrachtwagens.

b. Voorschrift 1.5.1 Diversen

Reclamant is van oordeel, dat het gestelde in voorschrift 1.5.1 waarin GS bij nadere eis de frequentie van metingen en controles mogen verhogen of verlagen onduidelijk en daardoor rechtsonzeker is. Niet duidelijk is of tegen deze onduidelijke toekomstige eis inspraak c.q. zienswijzen mogelijk zijn. Reclamant is van mening, dat het voorschrift 1.5.1 overbodig is en daarom kan vervallen. Reclamant stelt, dat het bevoegde gezag altijd de mogelijkheid heeft om opgelegde milieuvoorschriften aan te passen. Tegen deze ‘nadere eisen’ is dan gewoon inspraak c.q. zienswijze mogelijk.

c. Voorschrift 2.1.1 Uitmondingen in de buitenlucht

Reclamant is van oordeel dat voorschrift 2.1.1 onduidelijk en rechtsonzeker is. In het voorschrift wordt gesteld, dat van uitmondingen in de buitenlucht voor het afvoeren van uittredende lucht geen hinder mag worden ondervonden buiten de inrichting. Reclamant acht de zinsnede “geen hinder” onduidelijk en rechtsonzeker. Reclamant is van mening, dat het voorschrift nader dient te worden gespecificeerd of in zijn geheel kan vervallen.

d. Voorschrift 3.3.4 Metingen en controle

Reclamant is van oordeel dat in de aanvraag om een milieuvergunning middels een akoestisch onderzoek is aangegeven wat de geluidsbelasting van de inrichting is. Op basis van deze gegevens heeft GS voorwaarden verbonden aan de geluidimmissie op diverse beoordelingspunten. Het voorschrift stelt, dat uiterlijk binnen 6 maanden na het in werking treden van de vergunning door middel van een akoestisch onderzoek moet worden aangetoond, dat aan de gestelde geluidsnormering wordt voldaan. Reclamant is van oordeel, dat deze verplichting niet aan vergunninghouder mag worden opgelegd, maar dat het een taak van het bevoegd gezag is om in het kader van de handhaving te controleren of de inrichting zich houdt aan de opgelegde voorwaarden. Reclamant is van oordeel dat het desbetreffende voorschrift in zijn geheel kan vervallen.

e. Voorschrift 4.4.1 Bodemincidentenmanagement

In de laatste zin van voorschrift 4.4.1 staat dat GS nadere eisen kunnen stellen aan het verlangde onder a. b. en c. in het betreffende voorschrift. Niet duidelijk is of tegen deze nadere eis inspraak/zienswijze mogelijk is. Reclamant is van oordeel, dat het voorschrift hierdoor onduidelijk en rechtsonzeker is. Reclamant is van mening, dat de betreffende zin overbodig is en kan vervallen. Het bevoegde gezag heeft altijd de mogelijkheid om milieuvoorschriften aan te passen. Tegen deze ‘nadere eisen’ is dan inspraak/zienswijzen mogelijk.

f. Voorschrift 4.5.1 Bodembelastingsonderzoek

Volgens dit voorschrift dient binnen drie maanden een bodembelastingsonderzoek te worden uitgevoerd. Reclamant stelt, dat bij de aanvraag echter al een verkennend bodemonderzoek is ingediend, zie bijlage IX van de aanvraag. Reclamant is van mening, dat met dit onderzoek de nulsituatie voor zowel de opslag als de werkplaats in voldoende mate is vastgelegd. Reclamant stelt, dat het hier een bestaande bedrijfshal betreft, waarbij het zeer gebruikelijk is om de bodemdata uitpandig te verzamelen, vanwege schade aan vloeren bij het inpandig doorboren van vloeren. De eventuele bodembedreigende activiteiten grenzen dicht aan een buitenmuur waarnaast in de directe omgeving de bodemkwaliteit is vastgesteld. Het uitvoeren van een nieuw bodemonderzoek is overbodig en onnodig belemmerend (ook qua kosten). Reclamant is van oordeel dat voorschrift 4.5.1 kan vervallen.

g. Voorschrift 4.5.2 Herhalingsonderzoek

Onder punt b in dit voorschrift wordt aanvraagster verplicht tot het uitvoeren van een herhalingsonderzoek indien de inrichting na het aflopen van de vergunning de intentie heeft om de activiteiten op dezelfde locatie voort te zetten. Vanuit voorschrift 4.5.1. wordt aanvraagster verplicht de nulsituatie van de bodem vast te stellen. Reclamant is van mening, dat er geen milieuhygiënische meerwaarde of reden is om de nulsituatie nogmaals vast te stellen indien de activiteiten ongewijzigd worden voortgezet. Reclamant is van mening, dat voorschrift 4.5.2 derhalve kan vervallen.

h. Voorschrift 5.2.5 Registratie

Aanvraagster wordt verplicht alle in hoofdstuk 5.2 genoemde gegevens dagelijks te registreren.

Reclamant is van mening, dat het dagelijks registreren van al deze gegevens een zware belasting legt op de administratieve werkzaamheden van de inrichting en een te grote inmenging in de bedrijfsvoering betekent. Reclamant stelt, dat het wekelijks registreren van de gegevens beter past bij de omvang van de inrichting en bij de opzet van de administratieve organisatie. Reclamant is van mening, dat het wekelijks registreren van de gegevens, het bevoegde gezag meer dan voldoende inzicht geeft en het voorschrift conform aangepast dient te worden.

i. Voorschrift 6.3.2 Controle

Reclamant deelt mede, dat aanvraagster geen zuiveringstechnische voorzieningen heeft, dat het voorschrift daarom niet van toepassing is en aldus overbodig is.

j. Voorschrift 7.1 Meten en registreren

Aanvraagster wordt verplicht tot het rapporteren van het energieverbruik van de inrichting.

Reclamant is van mening, dat nut en noodzaak van deze administratieve handeling onduidelijk is en dat gezien het lage energieverbruik van de inrichting dit niet relevant is. Reclamant is van oordeel, dat het voorschrift kan vervallen.

k. Voorschriften 9.2.1 t/m 9.2.5 Opslag van K3-vloeistoffen in emballage

De voorschriften 9.2.1 t/m 9.2.5 hebben betrekking op de opslag van K3-vloeistoffen in emballage.

Reclamant stelt, dat uit de aanvraag volgt, dat er binnen de inrichting geen K3-vloeistoffen aanwezig zijn. Reclamant is van mening, dat de desbetreffende voorschriften daarom kunnen vervallen. In de inrichting is wel een beperkte hoeveelheid motorolie, afgewerkte olie, koelvloeistof en antivries aanwezig. Deze stoffen hebben een vlampunt hoger dan 100 °C en vallen niet in de categorie K3-vloeistoffen. De betreffende stoffen worden in een daartoe geschikte verpakking boven een lekbak van voldoende inhoud opgeslagen. De lekbak staat in de werkplaats. Binnen de inrichting zijn geen stoffen aanwezig in die hoeveelheden dat opslag volgens de voorwaarden uit de richtlijn PGS 15 dient plaats te vinden.

l. Voorschrift 10.1.1 Algemeen

In dit voorschrift wordt gesteld, dat wegen en paden die leiden naar opslagplaatsen van banden vrij moeten zijn van obstakels en een breedte moeten hebben van tenminste 6 meter. Reclamant is van mening, dat het onduidelijk is welke wegen en paden hier bedoeld worden. Reclamant vraagt zich af of het wegen op het buitenterrein of in de compartimenten betreft. Reclamant is voorts van mening, dat een wegbreedte van 6 meter extreem veel is en dat niet duidelijk is op grond van welke milieurelevante redenen dit nodig is.

Reclamant deelt mede, dat in het voortraject om te komen tot de vergunning diverse keren overleg met de provincie en de brandweer is geweest, waarin de opzet en de indeling van de inrichting is besproken. De aangevraagde opzet en indeling zijn beschreven in het brandveiligheidsplan (zie bijlage VII van de aanvraag). Reclamant stelt, dat in ons schrijven met kenmerk 1185199 wij akkoord zijn gegaan met het brandveiligheidsplan als bedoeld in bijlage VII van de aanvraag. Aanvullende voorschriften, zoals voorschrift 10.1.1 zijn daarom overbodig en kunnen vervallen.

m. Voorschrift 10.2.1 Opslag van gebruikte banden in gebouwen

In dit voorschrift wordt gesteld, dat op grond van voorschrift 10.2.1 alle vloeren en wanden van gebouwen die bestemd zijn voor de opslag van banden tenminste 4 uur brandwerend moeten zijn. Reclamant stelt, dat dit niet overeenkomstig het eerder goedgekeurde brandveiligheidsplan is. In dit plan is exact aangegeven welke wanden brandwerend moeten zijn uitgevoerd. Reclamant is van mening, dat het voorschrift 10.2.1 in overeenstemming moet worden gebracht met het reeds goedgekeurde brandveiligheidsplan.

n. Voorschrift 10.2.6 Opslag van gebruikte banden in gebouwen

In dit voorschrift wordt gesteld, dat de afstand tussen gebouwen, die bestemd zijn voor de opslag van banden enerzijds en de overige gebouwen en de terreingrens anderzijds tenminste 6 meter moeten bedragen. Reclamant is van mening, dat dit niet overeenkomstig het goedgekeurde brandveiligheidsplan is. Reclamant stelt, dat in dit plan exact is aangegeven waar de inrichtingsgrens loopt en op welke afstand de opslaghallen zijn gelegen. Reclamant is van mening, dat voorschrift 10.2.6 in overeenstemming moet worden gebracht met het gestelde in het reeds goedgekeurde brandveiligheidsplan.

Onze reacties op de ingebrachte zienswijzen van Lichtveld Buis & Partners BV, namens Euroband BV, de heer J. de Graaf, met betrekking tot de locatie Velsenstraat 4 te Werkendam luiden als volgt:

Ad a. Voorschrift 1.1.2 Bedrijfstijden

Uit het akoestisch rapport blijkt, dat de personenautobewegingen in de avondperiode slechts het arriveren en vertrekken van auto's van en naar de openbare weg en het in en uit de werkplaats rijden van geparkeerde voertuigen betreft. Er wordt in de aanvraag en het akoestisch rapport niet gesproken over de aan- en afvoer van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten met personenauto's.

Hoewel wij de indruk hebben, dat een dergelijke aan- en afvoer niet gebruikelijk met personenauto's plaats vindt achten wij uw zienswijze gegrond en zullen wij het voorschrift 1.1.2 in die zin aanpassen opdat de aan- en afvoer met personenauto's mogelijk wordt.

De redactie van het voorschrift 1.1.2 zal als volgt komen te luiden:

De aan- en afvoer van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten mag niet plaatsvinden met vrachtauto's voor 07.00 uur en na 19.00 uur.

Ad b. Voorschrift 1.5.1 Diversen

Het betreft hier een gebruikelijk voorschrift. Wij zijn van mening, dat het voorschrift juist de noodzakelijke duidelijkheid geeft. In het voorschrift geven wij aan, dat bij wijziging in de frequentie van uit te voeren metingen wij kunnen besluiten tot ten hoogste een verdubbeling dan wel een halvering van de oorspronkelijk frequentie.

Bovendien geven wij in het voorschrift aan, dat een en ander slechts kan plaats vinden indien bevindingen hiertoe aanleiding geven.

Wij achten deze redactie niet onduidelijk en zowel voor vergunninghouder als de omgeving voldoende rechtszeker.

Wij achten uw zienswijze ongegrond. Voorts merken wij op, dat tegen het ambtshalve wijzigen van voorschriften de normale Awb-procedure van inspraak en zienswijzen zal worden gevolgd.

Ad c. Voorschrift 2.1.1 Uitmondingen in de buitenlucht

Het betreft hier een gebruikelijk voorschrift. Wij achten de redactie van het voorschrift niet onduidelijk en voldoende rechtszeker. Wij achten uw zienswijze ongegrond.

Ad d. Voorschrift 3.3.4 Metingen en controle

In de aanvraag is door middel van een akoestisch prognoseonderzoek berekend wat de geluidbelasting van de inrichting zal zijn. Op basis van deze geprognosticeerde berekening hebben wij geluidsvoorschriften aan de vergunning verbonden. Wij wensen evenwel aan de hand van uitgevoerde metingen te kunnen beoordelen of op basis van de prognoses de voorschriften toereikend zijn, dit mede gezien het feit, dat het hier om de oprichting van een geheel nieuw bedrijf gaat. Een eenmalige controlemeting dient onder verantwoordelijkheid van vergunninghouder uiterlijk zes maanden na het in werking treden van de vergunning plaats te vinden. Eventuele volgende controlemetingen gedurende de vergunningtermijn zullen onder verantwoordelijkheid van en door ons als bevoegd gezag plaats vinden. Wij achten uw zienswijze ongegrond.

Ad e. Voorschrift 4.4.1 Bodemincidentenmanagement

Bij elke wijziging van voorschriften zullen wij de gebruikelijke Awb-procedure inzake inspraak en het inbrengen van zienswijzen volgen. Juist de mogelijkheid van het stellen van nadere eisen dient door de overheid ter bevordering van de rechtszekerheid in de voorschriften te worden opgenomen. Uit de jurisprudentie blijkt juist, dat indien dit niet is aangegeven, door de overheid geen nadere eisen kunnen worden gesteld. Wij achten uw zienswijze daarom ongegrond.

Ad f. Voorschrift 4.5.1 Bodembelastingsonderzoek

Anders dan reclamant zijn wij van oordeel, dat de nulsituatie met betrekking tot de werkplaats en de opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen nog onvoldoende is vastgelegd. Met betrekking tot het bij de aanvraag gevoegde nulsituatie-bodemonderzoek met kenmerk R 060591acAO.djb van 4 april 2006 hebben wij reeds eerder te kennen gegeven dat de hierin gegeven informatie onvoldoende was. In ons verzoek om aanvullende gegevens van 18 september 2006 hebben wij hierover een aantal opmerkingen gemaakt. Vervolgens ontvingen wij op 20 september aanvullende informatie met betrekking tot dit onderwerp. Ook deze aanvullende informatie hebben wij beoordeeld en andermaal als onvoldoende aangemerkt. Wij hebben u daarover reeds op 23 oktober 2006 per e-mail bericht.

In deze laatste aan u gerichte correspondentie stellen wij, dat voor vaststelling van de nulsituatie ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten in de werkplaats en de opslag van milieugevaarlijke stoffen alsnog een bodemonderzoek noodzakelijk is. Daarvoor kan niet volstaan worden met het gebruik maken van omliggende bodemgegevens en kan niet ontkomen worden aan het doorboren van de vloer in de werkplaats ter verkrijging van de juiste gegevens.

Wel hebben wij betoogd, dat indien beide activiteiten op een geringere afstand dan 10 meter zijn gesitueerd, alsdan kan worden volstaan met één bodemonderzoek.

In het voorschrift 4.5.1 gaan wij genuanceerd in op de desbetreffende bodemsituatie en geven wij aan dat niet het gehele onderzoek opnieuw hoeft te worden uitgevoerd, maar dat aanvullend onderzoek dient te worden uitgevoerd. Hierbij kan rekening worden gehouden met de hiervoor genoemde aanvullingen en onze reacties hierop, waarbij de laatste is gedateerd op 16 oktober, welke u op 23 oktober per e-mail is toegezonden.

Wij achten uw zienswijze daarom ongegrond.

Ad g. Voorschrift 4.5.2 Herhalingsonderzoek

Het voorschrift 4.5.2 is een gebruikelijk voorschrift en wordt opgelegd, wanneer het bedrijf dezelfde bodembedreigende activiteiten wenst voort te zetten op exact dezelfde locatie binnen de inrichting. Een dergelijk onderzoek, dat minder ingrijpend is en waarbij alleen het grondwater behoeft te worden onderzocht, kan daarbij in de plaats treden van een hernieuwd nulsituatie-bodemonderzoek dat anders zou moeten worden opgelegd bij een opnieuw te verlenen milieuvergunning. Wij achten de zienswijze ongegrond.

Ad h. Voorschrift 5.2.5 Registratie

Wij zijn van mening, dat zonder het dagelijks registreren van de hier bedoelde gegevens van een adequate administratie geen sprake kan zijn. Een goede controle en handhaving van de hier genoemde voorschriften is anders niet goed mogelijk. Wij achten deze zienswijze ongegrond. Wel hebben wij bij hernieuwde lezing van het desbetreffende voorschrift een redactionele onjuistheid ontdekt en het voorschrift daarop aangepast.

Ad i. Voorschrift 6.3.2 Controle

Met reclamant zijn wij van mening, dat het voorschrift geen toegevoegde waarde heeft en daarom kan vervallen. Wij achten de ingebrachte zienswijze gegrond.

Ad j. Voorschrift 7.1 Meten en registreren

Het terugdringen van het energieverbruik vinden wij een belangrijk milieuaspect. Ook voor bedrijven met een laag energieverbruik achten wij het gewenst, dat waar mogelijk bewuster met energie wordt omgegaan. Om die reden achten wij het registreren van het energieverbruik gewenst. Wij achten de zienswijze ongegrond.

Wel zijn wij bereid de administratieve belasting voor het bedrijf te verminderen en achten wij het voldoende dat de desbetreffende energienota's gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting worden bewaard en op verzoek van Gedeputeerde Staten voor inzage beschikbaar worden gesteld.

Wij zullen het voorschrift hierop aanpassen.

Ad k. Voorschriften 9.2.1 t/m 9.2.5 Opslag van K3-vloeistoffen in emballage

Met reclamant zijn wij van mening, dat het merendeel van de binnen de inrichting opgeslagen vloeistoffen geen K3-vloeistoffen betreffen. Motorolie, antivries en koelvloeistof betreffen vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 100 °C en vallen niet in de categorie K3-vloeistoffen.

Van afgewerkte olie kan niet altijd met zekerheid worden vastgesteld dat het een vlampunt hoger dan 100 °C bezit. Daarom wordt het in die benadering veelal met een K3-vloeistof gelijkgesteld.

Aangezien de desbetreffende vloeistoffen in een beperkte hoeveelheid binnen de inrichting worden opgeslagen, achten wij bij een hernieuwde beoordeling van de situatie, de voorschriften 9.2.1, 9.2.2 en 9.2.5 in de gegeven omstandigheden onnodig zwaar. Wij achten de ingebrachte zienswijze gedeeltelijk gegrond. Wij hebben deze voorschriften daarom laten vervallen.

Voorts hebben wij de tekst van paragraaf 9.2. en de redactie van het voorschrift 9.2.3 gewijzigd.

Paragraaf 9.2. komt nu te luiden:

Opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in emballage.

Het voorschrift 9.2.3 wordt nu gewijzigd in het voorschrift 9.2.1 en zal komen te luiden.

“Motorolie, hydraulische olie, afgewerkte olie, antivries, koelvloeistof en remvloeistof in emballage moeten zijn geplaatst in of boven een lekbak. De gezamenlijke hoeveelheid van deze vloeistoffen mag niet groter zijn dan 600 liter”. Wij achten de ingebrachte zienswijze gedeeltelijk gegrond.

Ad l. Voorschrift 10.1.1 Algemeen

Met de in dit voorschrift genoemde wegen en paden worden zowel de aan de zijde van de Velsenstraat op het eigen terrein van de inrichting gelegen toegang tot de daar aanwezige bedrijfshal als de aan de zijde van de Ferrandstraat op het eigen terrein van de inrichting gelegen toegangsweg naar de daar aanwezige bedrijfshal bedoeld. Het betreft een voor afvalbanden gebruikelijk voorschrift en heeft tot doel om hulpdiensten in geval van brand voldoende manoeuvreerruimte te bieden om zo dicht mogelijk bij een eventuele brandhaard te geraken.

In het bij de aanvraag gevoegde brandveiligheidsrapport is geen passage gewijd aan deze toegangswegen. Uit de bij de aanvraag gevoegde tekeningen blijkt dat voor deze wegen voldoende ruimte bestaat.

Wij zijn van mening dat het voorschrift wel noodzakelijk is.

Wel zijn wij met reclamant van mening, dat het voorschrift onvoldoende duidelijk is.

Wij achten de ingebrachte zienswijze daarom gedeeltelijk gegrond.

Wij zullen de redactie van het voorschrift aanpassen, waarbij deze zal komen te luiden:

“Wegen en paden op het terrein van de inrichting aan zowel de zijde van de Velsenstraat als aan de zijde van de Ferrandstraat, die leiden naar de opslaghallen moeten vrij zijn van obstakels en een breedte hebben van tenminste 6 meter”.

Ad m. Voorschrift 10.2.1 Opslag van gebruikte banden in gebouwen

Met reclamant zijn wij van mening, dat abusievelijk onvoldoende rekening is gehouden met het eerder goedgekeurde brandveiligheidsplan. Wij achten deze zienswijze gegrond. Wij zullen het voorschrift daarom aanpassen.

Het voorschrift zal komen te luiden:

“De brandwerendheid van de vloeren en de wanden van gebouwen die bestemd zijn voor de opslag van banden dient in overeenstemming te zijn met het brandveiligheidsplan Euroband locatie Velsenstraat kenmerk V060591aaA0.evzw d.d. 29 maart 2006.”

Voorts hebben wij in het voorschrift de mogelijkheid opgenomen om afwijkingen van het brandveiligheidsplan door te voeren indien het minimaal gelijkwaardige voorzieningen betreft en de brandweer hiermee akkoord gaat.

Ad n. Voorschrift 10.2.6 Opslag van gebruikte banden in gebouwen

Met reclamant zijn wij van mening, dat abusievelijk onvoldoende rekening is gehouden met het eerder goedgekeurde brandveiligheidsplan. Wij achten deze zienswijze gegrond. Wij zullen het voorschrift daarom aanpassen.

Het voorschrift zal komen te luiden:

“De afstand tussen gebouwen die bestemd zijn voor de opslag van banden enerzijds en andere gebouwen en de terreingrens anderzijds dient in overeenstemming te zijn met het brandveiligheidsplan Euroband locatie Velsenstraat kenmerk V060591aaA0.evzw d.d. 29 maart 2006.”

Een afschrift van de ingediende zienswijzen hebben wij aan ons besluit gehecht.

IV.L Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

In het voorschriftenpakket behorende bij deze vergunning zijn ten opzichte van het ontwerp-besluit de navolgende wijzigingen aangebracht:

- Voorschrift 1.1.2 is aangepast waarbij de beperking slechts geldt voor de aan- en afvoer met vrachtauto's;
- Voorschrift 5.2.5 is aangepast waarbij een in het voorschrift redactionele onjuistheid is gecorrigeerd;
- Voorschrift 6.3.2 is komen te vervallen
- Voorschrift 7.1.1. is aangepast zodat de energiegegevens niet meer behoeven te worden toegezonden, maar op de inrichting ter inzage mogen worden bewaard.
- Voorschriften 9.2.1, 9.2.2 en 9.2.5 en de subparagraaf "Inpandige opslagvoorziening" zijn komen te vervallen;
- Voorts is de titel van paragraaf 9.2. aangepast en is ook het toenmalige voorschrift 9.2.3 (nu vernummerd in 9.2.1) aangepast, waarbij niet meer wordt gesproken van K3-vloeistoffen, maar de desbetreffende milieugevaarlijke vloeistoffen met name worden genoemd.
- Voorschrift 10.1.1 is aangepast, waarbij wordt verduidelijkt, dat het alleen de wegen en paden op het terrein betreft.
- Voorschriften 10.2.1 en 10.2.6 zijn aangepast, waarbij wordt verwezen naar het goedgekeurde brandveiligheidsplan.

In de considerans zijn ten opzichte van het ontwerp-besluit de volgende wijzigingen aangebracht:

- op pagina 14 in de laatste alinea van III.H.2 is een wijziging aangebracht in de tekst die v.w.b. de opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen niet meer verwijst naar PGS 15;
- voorts is in het dictum op pagina 25 van het besluit, geheel overeenkomstig de aanvraag geen onderscheid tussen de diverse activiteiten meer gemaakt. In de aanvraag om vergunning wordt verzocht om een vergunningstermijn van 10 jaar. In het ontwerp-besluit is ten aanzien van de vergunningstermijn abusievelijk onderscheid gemaakt tussen activiteiten met afvalbanden waarbij de vergunning was verleend voor 10 jaar en de overige activiteiten, waarbij de vergunning was verleend voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat een en ander in overeenstemming is gebracht met het verzoek en dat nu voor alle activiteiten de vergunningstermijn van 10 jaar is opgenomen.

V Conclusie

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast.

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2).

Omdat het hier een situatie betreft waarin afvalstoffen worden opgeslagen en be- of verwerkt en het geen sprake is van het storten en/of verbranden van afvalstoffen zijn wij van mening, dat de gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door Euroband B.V. De Werken 2, te Werkendam aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1 Wet milieubeheer voor:
 - de binnenopslag van 50.000 banden (325 ton) of (2500 m³);
 - de buitenopslag van 6.000 banden (39 ton) of (300 m³);
 - de verwerking van 500.000 banden (3250 ton) per jaar en
 - de handel in nieuwe banden en velgen, het hebben van een werkplaats voor het verrichten van APK-keuringen, het uitvoeren van lichte herstelwerkzaamheden aan personenauto's en de montage van nieuwe en gebruikte autobanden en velgen te verlenen voor een periode van 10 jaar, gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- te bepalen dat de voorschriften 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6 en 5.3.3 gedurende 3 jaar nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijven;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Euroband BV, De Werken 2 te Werkendam en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Werkendam, Postbus 16, 4250 DA Werkendam;
 - Lichtveld Buis & Partners BV, de heer ing. E.H. van Wassenaar, Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel;
 - Regionaal Milieuhandhavingsteam Tilburg (RMHT), de heer L. Keijzers, Postbus 75, 5000 AB Tilburg;
- deze beschikking bekend te maken op 16 februari 2007.

's-Hertogenbosch, 9 februari 2007.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
Bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	3
1 Algemeen.....	7
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	7
1.2 INSPECTIE EN ONDERHOUD	7
1.3 TERREINEN EN WEGEN	7
1.4 INSTRUCTIE VAN PERSONEEL EN DERDEN	8
1.5 DIVERSEN	8
1.6 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	8
2 Lucht	10
<i>UITMONDINGEN IN DE BUITENLUCHT</i>	10
3 Geluid.....	11
3.1 GELUIDNORMERING	11
3.2 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	11
3.3 METINGEN EN CONTROLE	12
4 Bodembescherming.....	13
4.1 ALGEMEEN	13
4.2 VOORZIENINGEN	13
4.3 BEHEERMAATREGELEN	13
4.4 BODEMINCIDENTENMANAGEMENT	13
4.5 BODEMBELASTINGONDERZOEKEN	14
<i>BODEMBELASTINGONDERZOEK</i>	14
<i>HERHALINGSONDERZOEK</i>	14
<i>EINDONDERZOEK</i>	14
<i>HERSTELPLICHT (BODEMSANERING)</i>	14
5 Afvalstoffen	16
5.1 ACCEPTATIE EN CONTROLE	16
<i>VERGUNDE CAPACITEIT</i>	16
<i>ACCEPTATIE EN VERWERKINGSBELEID (A&V)</i>	16
5.2 REGISTRATIE	16
5.3 OPSLAG EN AFVOER	17
5.4 STURINGSVOORSCHRIFT	17
6 Afvalwater.....	18
6.1 ALGEMEEN	18
6.2 LOZINGSEISEN	18
6.3 CONTROLE	18
6.4 ANALYSEMETHODEN	19
7 Energie.....	20
7.1 METEN EN REGISTREREN	20
8 Externe veiligheid	21
8.1 BRANDBESTRIJDING	21
8.2 BRANDVEILIGHEIDSPAN	21
8.3 STOOKINSTALLATIES	22
<i>ONDERHOUD EN CONTROLE</i>	22
9 Opslag en verlading.....	23
9.1 ALGEMEEN	23
9.2 OPSLAG VAN MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE	23
<i>ALGEMEEN</i>	23
9.3 OPSLAGREGISTRATIE	23
9.4 GASFLESSEN	23
<i>ALGEMEEN</i>	23
<i>INPANDIGE OPSLAGVOORZIENING</i>	23
<i>VERPAKKING EN ETIKETTERING</i>	24
<i>GEBRUIK OPSLAGVOORZIENING</i>	24
10 Gebruikte banden	25

10.1	ALGEMEEN	25
10.2	OPSLAG VAN GEBRUIKTE BANDEN IN GEBOUWEN	25
10.3	OPSLAG VAN GEBRUIKTE BANDEN OP HET BUITENTERREIN	25
11	Autoherstelwerkzaamheden.....	27
11.1	WERKPLAATS.....	27
11.2	ACCU'S.....	27
	<i>ACCULADER</i>	27
11.3	LASSEN.....	28
	Bijlagen.....	29

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, PGS, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Bewerken	Het veranderen van de aard of hoedanigheid van een afvalstof door het behandelen met fysische methoden ten behoeve van verdere verwijdering.
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemincident	Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
Brandwerendheid	De tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen tijdens verhitting dan wel weerstand kan bieden tegen bezwijken en vlam dicht blijven ingeval van brand, bepaald volgens NEN 6069.
Emballage	Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l, papieren of kunststof zakken en laadketels. Laadketels: een houder bestemd voor zowel transport als opslag van vloeistoffen en vaste stoffen: - waarvan het reservoir in een speciaal daartoe geconstrueerde boxpallet is geplaatst waardoor beschadiging bij normaal gebruik wordt voorkomen; - die zodanig gebouwd is dat de behandeling met mechanische hulpmiddelen (kraan, heftruck) zonder gevaar mogelijk is; - met een inhoud van ten hoogste 3m ³ .
Eural	Europese afvalstoffenlijst

Gasfles	Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Gevaarlijke stof	Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, Wet milieugevaarlijke stoffen.
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
K3-vloeistoffen	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55° C) en ten hoogste 373 K (100° C).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfs toestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte of -kerende bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de werking van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteorocorrectieterm C_m .

NEN 3011	Veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en in de openbare ruimte.
NEN 6411	Water: Bepaling van de pH .
NEN 6487	Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.
NEN 6621	Afvalwater en slib; Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan; Gravimetrische methode.
NEN 6654	Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan opgelost sulfaat met behulp van een doorstroomanalysestelsel.
NEN-EN	Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-EN-ISO 15682	Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie.
NEN-EN-ISO	Een door het Comité Européen de Normalisation en International Standardisation Organisation gezamenlijk opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).
NRB	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten uitgegeven door InfoMil (www.infomil.nl).
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
PGS 15	Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.
Potentieel bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Reservoir	Een vat of een tank waarin een vloeistof of gas bewaard wordt.

Verwijderen	Handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel 1, onder b.
Vlampunt	Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55° C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55° C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 2719.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
Vloeistofkerende voorziening	Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn op werkdagen van maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 23.00 uur.
- 1.1.2 De aan- en afvoer van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten mag niet plaatsvinden met vrachtauto's voor 07.00 uur en na 19.00 uur.
- 1.1.3 Van de normale bedrijfstijden mag ten hoogste twaalf maal per jaar worden afgeweken gedurende ten hoogste drie uur per etmaal. Vergunninghoudster dient Gedeputeerde Staten ten minste drie werkdagen voorafgaande aan de afwijking op de hoogte te stellen bij voorkeur per telefax of e-mail. De data en de uren waarop is afgeweken dienen in een bedrijfstijdenregister te worden vastgelegd.
Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de werkwijze gedurende de buitennormale uren.

1.2 Inspectie en onderhoud

- 1.2.1 Er dient (voordat de inrichting in werking wordt gebracht) een inspectie- en onderhoudsysteem opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.
- 1.2.2 Het inspectie- en onderhoudsysteem dient ten minste te omvatten:
- een beschrijving van de organisatie;
 - een beschrijving van functies en hun inhoud binnen de organisatie;
 - de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen;
 - de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
 - een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten, alsmede van de volgorde en de frequentie waarin deze worden uitgevoerd;
 - de wijze waarop registraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinden.

1.3 Terreinen en wegen

- 1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.3.2 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.3.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.3.4 De verlichting van gebouwen en van het open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd, dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting horende woningen, wordt voorkomen.

1.4 Instructie van personeel en derden

- 1.4.1 De in de inrichting werkzame personen moeten zodanig zijn geïnstrueerd zodat zij de aan hen opgedragen werkzaamheden conform de vergunning kunnen verrichten.
- 1.4.2 Indien binnen de inrichting, andere dan administratieve handelingen worden verricht, moet er minimaal één verantwoordelijk persoon aanwezig zijn, die ter zake kundig is en bekend is met de bestaande veiligheidsmaatregelen om in geval van een onveilige situatie direct de vereiste maatregelen te kunnen treffen.

1.5 Diversen

- 1.5.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven tot ten hoogste een verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie.
- 1.5.2 Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te bevatten:
- a. het tijdstip van de metingen;
 - b. de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
 - c. de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
 - d. de meet- en berekeningsresultaten;
 - e. eventuele bijzonderheden;
 - f. het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;
 - g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.
- 1.5.3 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard.

1.6 Bijzondere omstandigheden

- 1.6.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te worden gedaan aan het Milieu-informatie en klachtenpunt van de provincie Noord-Brabant, tel. nr. 073-6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd.
- 1.6.2 Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient aan Gedeputeerde Staten een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven:
- a. de datum, het tijdstip en de duur van het voorval;
 - b. voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval;
 - c. het tijdstip waarop maatregelen zijn getroffen.
- Deze gegevens dienen eveneens te worden vastgelegd in een register.

- 1.6.3 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

2 Lucht

Uitmondingen in de buitenlucht

- 2.1.1 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties, rookgassystemen of afzuigsystemen moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de uittredende lucht en daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.

3 Geluid

3.1 Geluidnormering

- 3.1.1 Op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiep unt	Omschrijving	L _{Ar,LT} per periode in dB(A)	
		Dag (07.00 – 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)
01	woning Ferrandstraat 12	54	37
02	controlepunt zuid	46	29
03	controlepunt west	37	37
04	controlepunt noordwest	45	44
05	controlepunt noord	46	45

- 3.1.2 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) mogen ter plaatse van woningen aan Ferrandstraat 12, veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan:
75 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 3.1.3 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) mogen ter plaatse van overige woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 3.1.4 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode).
Het beoordelen, meten en berekenen hiervan dient plaats te vinden conform het Reken- en meetvoorschrift verkeerslawaaï 2002. Het emissiegetal (rekenmethode I) of de emissieterm (rekenmethode II) moet zijn gebaseerd op een representatieve weergave van het bronvermogensniveau. De aftrek op grond van artikel 103 van de Wet geluidhinder mag niet worden toegepast.

3.2 Maatregelen en voorzieningen

- 3.2.1 In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn welke zijn voorzien van een in goede staat zijnde geluiddemper.
- 3.2.2 De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.
- 3.2.3 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.

- 3.2.4 Akoestische signaleringen dienen zodanig te zijn afgesteld dat er geen bijdrage is aan de in voorschrift 3.1.1 opgenomen waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$). Deze beperking geldt niet voor akoestische signaleringen bij alarmering indien sprake is van een calamiteit.
- 3.2.5 Tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden in een gebouw moeten ramen en deuren in de gevels van dat gebouw gesloten zijn behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen.
- 3.2.6 Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte bestrating.
- 3.2.7 Het wisselen van containers mag niet plaatsvinden op kortere afstand ten opzichte van de woning aan Ferrandstraat 12 dan de positie van bron 12 in figuur I.1 op pagina 17/24 van het rapport met kenmerk R060591aaA1.ws gedateerd 23 juni 2006.

3.3 Metingen en controle

- 3.3.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het object.
- 3.3.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden op een waarneemhoogte van 5,00 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.
- 3.3.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.
- 3.3.4 Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze vergunning moet door middel van een rapport van een akoestisch onderzoek worden aangetoond dat aan de geluidnormering zoals gesteld in paragraaf 3.1 van deze vergunning wordt voldaan.

4 Bodembescherming

4.1 Algemeen

- 4.1.1 Het bodemrisico van de in paragraaf III.E.2 beschreven bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

4.2 Voorzieningen

- 4.2.1 Ter plaatse van de navolgende activiteiten dienen vloeistofkerende voorzieningen te zijn gerealiseerd:
- het gedeelte van de werkplaats, bestemd voor de op- en overslag van vloeistoffen in emballage;
 - het gedeelte van de werkplaats, bestemd voor onderhoud en keuring van eigen bedrijfsmiddelen en personenwagens.

4.3 Beheermaatregelen

- 4.3.1 Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn uitgewerkt:
- welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
 - de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
 - de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc);
 - waaruit het onderhoud bestaat;
 - de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
 - hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
 - hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten.
- Er dient overeenkomstig dit plan te worden gehandeld.
Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan het verlangde onder -a- tot en met -h-.

4.4 Bodemincidentenmanagement

- 4.4.1 Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning dient vergunninghoudster aan te tonen dat bodemincidentenmanagement een onlosmakelijk deel uitmaakt van een geborgd zorgsysteem. Bij het aantonen dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- vroegtijdig signaleren van bodemincidenten door middel van lekdetectie, monitoring van de bodemkwaliteit dan wel frequente inspectie van apparatuur en toezicht op handelingen;
 - onmiddellijk en effectief ingrijpen om de bodemkwaliteit te herstellen na een opgetreden bodemincident;
 - kwaliteitsprocedures die voorzien in een aanpassing van werkinstructies, toezicht aanpassing van apparatuur en/of verbeterd onderhoud opdat een herhaling van een opgetreden bodemincident wordt voorkomen.
- Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan het verlangde onder -a- tot en met -c-.

4.5 Bodembelastingonderzoeken

Bodembelastingonderzoek

- 4.5.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingonderzoek te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen en stoffen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Bij dit onderzoek kan worden uitgegaan van het verkennend bodemonderzoek voor de onderhavige locatie met kenmerk R060591acA0.djb van Lichtveld Buis & Partners d.d. 4 april 2006 en de aanvullende informatie van Lichtveld Buis & Partners met kenmerk B060591aaA3.evw van 18 september 2006, waarbij voorts rekening dient te worden gehouden met de gemaakte opmerkingen in onze beoordeling hiervan d.d. 16 oktober 2006.

Herhalingsonderzoek

- 4.5.2 Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd:
- op aanwijzing van Gedeputeerde Staten nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan;
 - drie maanden vòòr het expireren van de vergunning indien vergunninghoudster de intentie heeft dezelfde bodembedreigende activiteiten op exact dezelfde locatie binnen de inrichting voort te zetten na het expireren van de vergunning..
- Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het herhalingsonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Eindonderzoek

- 4.5.3 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 4.5.4 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder bij de aanvraag vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 4.5.1 wordt hersteld.
- 4.5.5 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.

- 4.5.6 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 4.5.4 dient een evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 4.5.1, of voorschrift 4.5.2, of voorschrift 4.5.3 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem.
- Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd.

5 Afvalstoffen

5.1 Acceptatie en controle

Vergunde capaciteit

- 5.1.1 In de inrichting mogen uitsluitend de volgende afvalstoffen worden opgeslagen, overgeslagen en/of bewerkt, met de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-code	Opslagcapaciteit			Overslagcapaciteit [per jaar]		
		[stuks]	[m ³]	[ton]	[stuks]	[m ³]	[ton]
Afgedankte autobanden	16.01.03	56.000	2800	364	500.000	n.v.t.	3250

Acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V)

- 5.1.2 De vergunninghoudster dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 5.1.3 toegezonden wijzigingen.
- 5.1.3 Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid;
 - de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.
- 5.1.4 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement te zijn vastgelegd.

5.2 Registratie

- 5.2.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - de naam en adres van de ontdoener;
 - de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 5.2.2 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
- de datum van afvoer;
 - de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - de afvoerbestemming;

- d. de naam en adres van de afnemer;
- e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- f. de euralcode (indien van toepassing);
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

5.2.3 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
- c. de naam en adres van plaats herkomst
- d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
- e. de euralcode (indien van toepassing);
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

5.2.4 Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in deze paragraaf en de financiële administratie.

5.2.5 Alle op grond van deze paragraaf te registreren gegevens dienen dagelijks te worden bijgehouden, gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en op verzoek van Gedeputeerde Staten voor inzage beschikbaar te worden gesteld.

5.3 Opslag en afvoer

5.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn is genoemd, mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.

5.3.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van voorschrift 5.3.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.

5.3.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

5.3.4 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

5.3.5 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghoudster dit onverwijld schriftelijk te kennen aan Gedeputeerde Staten. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op de heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

5.4 Sturingsvoorschrift

5.4.1 Vergunninghoudster is verplicht om alle van de inrichting af te voeren afvalbanden af te geven aan een vergunninghoudster die de volgende stappen in de minimumstandaard uitvoert. Het betreft hier de banden, die naar specialistische bedrijven dienen te worden afgevoerd en die zijn gericht op loopvlakvernieuwing, materiaalhergebruik en nuttige toepassing als brandstof.

6 Afvalwater

6.1 Algemeen

- 6.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur.
 - de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
 - de verwerking van slib, verwijderd uit een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of uit de bij een zodanig zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur, niet wordt belemmerd;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangend oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

6.2 Lozingseisen

- 6.2.1 Alle te lozen afvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
- de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30 graden Celsius, bepaald volgens NEN 6414 (1988);
 - de zuurgraad in enig steekmonster, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997) of NEN 6654 (1992);
 - een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 50 mg per liter, bepaald volgens NEN 6621(1988): C1 (1992);
 - een chloridegehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN-EN-ISO 15682:2001.
- 6.2.2 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

6.3 Controle

- 6.3.1 De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.

6.4 Analysemethoden

- 6.4.1 Indien vergunninghoudster voor het bepalen van de concentratiegrenswaarde een andere analysemethode wil volgen dan is voorgeschreven en aantoonst dat het resultaat niet significant afwijkt van de voorgeschreven analysemethode, kan die methode gevolgd worden.

7 Energie

7.1 Meten en registreren

- 7.1.1 Vergunninghoudster dient jaarlijks het energieverbruik op een overzichtelijke wijze te registreren, deze gegevens gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te bewaren en op verzoek van Gedeputeerde Staten voor inzage beschikbaar te stellen. Hierbij kan worden volstaan met de energienota's van de desbetreffende periodes.

8 Externe veiligheid

8.1 Brandbestrijding

- 8.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - in goede staat van onderhoud verkeren;
 - goed bereikbaar zijn;
 - als zodanig herkenbaar zijn.
- 8.1.2 Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moet voldoen aan respectievelijk NEN 2559 en NEN-EN 671-3.
- 8.1.3 Het terrein en het wegensstelsel dienen zodanig te zijn ingericht en de toegankelijkheid dient zodanig te zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee richtingen is te bereiken.
- 8.1.4 In de gehele inrichting mag niet worden gerookt behalve op die plaatsen en in die gebouwen waar vanwege vergunninghoudster nadrukkelijk de toestemming tot roken is aangegeven. Het rookverbod moet duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform de norm NEN 3011.
- 8.1.5 In de gehele inrichting moeten de plaatsen en gebouwen, waar open vuur en roken verboden is, zoals binnen gevarenczones, duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform de norm NEN 3011.

8.2 Brandveiligheidsplan

- 8.2.1 Vergunninghoudster dient uiterlijk binnen een maand na het in werking treden van de vergunning aan Gedeputeerde Staten een actualisering van het op 29 maart 2006 opgestelde en van de aanvraag van 27 juni 2006 deel uitmakende brandveiligheidsplan te overleggen. Het geactualiseerde brandveiligheidsplan dient te worden uitgebreid met een ontruimingsplan en beheersplan calamiteiten bij brand en dient door de brandweer Werkendam te zijn goedgekeurd.
- 8.2.2 Alvorens wordt gestart met de bedrijfsactiviteiten dienen de in het brandveiligheidsplan van 29 maart 2006 genoemde brandwerende en brandpreventieve voorzieningen te zijn gerealiseerd.
- 8.2.3 Tenminste eenmaal per jaar dient het geactualiseerde brandveiligheidsplan te worden geoefend.

8.3 Stookinstallaties

- 8.3.1 Verwarmings- en stookinstallaties moeten zo zijn afgesteld, dat een optimale verbranding plaatsvindt.

Onderhoud en controle

- 8.3.2 Aan een stook- of verwarmingsinstallatie moet tenminste eenmaal per jaar onderhoud worden verricht. Een stook- of verwarmingsinstallatie met een nominale belasting van 130 kW op bovenwaarde of hoger, moet bij ingebruikname en vervolgens ten minste eenmaal per twee jaar worden beoordeeld op noodzakelijke afstelling en onderhoud, teneinde aan voorschrift 8.3.1 te voldoen.
- 8.3.3 Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door:
- a. een voor die activiteit of activiteiten gecertificeerd bedrijf/instituut;
 - b. een ander bedrijf/instituut dat over aantoonbare gelijkwaardige deskundigheid beschikt voor die activiteit of activiteiten.

9 Opslag en verlading

9.1 Algemeen

- 9.1.1 Het vullen van vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.
- 9.1.2 Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten:
- a. bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen;
 - b. geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt;
 - c. een barstdruk hebben van ten minste twee maal de hoogst voorkomende werkdruk tenzij in deze vergunning anders is voorgeschreven;
 - d. ten minste éénmaal per maand visueel worden geïnspecteerd en ten minste éénmaal per jaar worden beproefd bij een druk van ten minste 1 maal de ontwerpdruk.

9.2 Opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in emballage

Algemeen

- 9.2.1 Motorolie, hydraulische olie, afgewerkte olie, antivries, koelvloeistof en remvloeistof in emballage moeten zijn geplaatst in of boven een lekbak. De gezamenlijke hoeveelheid van deze vloeistoffen in de inrichting mag niet groter zijn dan 600 liter.
- 9.2.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst.

9.3 Opslagregistratie

- 9.3.1 Binnen de inrichting moet op een daartoe bestemde plaats een registratiesysteem aanwezig zijn waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden.

9.4 Gasflessen

Algemeen

- 9.4.1 De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.3, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.21.1, 3.23.1, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15 en 6.2.16 van de richtlijn PGS 15.
- 9.4.2 Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle gasflessen van deze vergunning.

Inpandige opslagvoorziening

- 9.4.3 De opslagvoorziening voor gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4 en 3.2.1.5 van de richtlijn PGS 15.

Verpakking en etikettering

- 9.4.4 De verpakking en etikettering van de gassen moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15.

Gebruik opslagvoorziening

- 9.4.5 Bij het gebruik van gasflessen in een opslagvoorziening moet voldaan worden aan de voorschriften 3.15.1, 3.16.1, 3.16.2 van de richtlijn PGS 15.
- 9.4.6 Voor elke 200 m² vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

10 Gebruikte banden

10.1 Algemeen

- 10.1.1 Wegen en paden op het terrein van de inrichting aan zowel de zijde van de Velsenstraat als aan de zijde van de Ferrandstraat, die leiden naar de opslaghallen moeten vrij zijn van obstakels en een breedte hebben van ten minste 6 meter.

10.2 Opslag van gebruikte banden in gebouwen

- 10.2.1 De brandwerendheid van de vloeren en de wanden van de gebouwen die bestemd zijn voor de opslag van banden, dient in overeenstemming te zijn met het brandveiligheidsplan Euroband, locatie Velsenstraat, kenmerk V060591aaA0.evw d.d. 29 maart 2006. Afwijkingen van het gestelde in het hiervoor genoemde brandveiligheidsplan zijn mogelijk, mits voorzien wordt in een minimaal gelijkwaardig veiligheidsniveau. Een alternatieve voorziening wordt als gelijkwaardig beschouwd, indien de brandweer met deze gelijkwaardige voorziening akkoord gaat. Een rapportage met betrekking tot de alternatieve voorziening en een schriftelijke akkoordverklaring van de brandweer dienen minimaal 4 weken voordat de wijzigingen worden doorgevoerd aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden.
- 10.2.2 De opslag van banden dient plaats te vinden in compartimenten. Deze compartimenten mogen een oppervlakte hebben van maximaal 1575 m². De stapelhoogte mag in ieder compartiment niet meer bedragen dan 4 meter.
- 10.2.3 De compartimenten moeten door middel van wanden die doorlopen tot de dakconstructie geheel zijn afgescheiden van andere compartimenten.
- 10.2.4 Ieder compartiment moet voorzien zijn van rookmelders. De rookmelders moeten zijn aangesloten op een brandmeldinstallatie waarmee in geval van brand een automatische melding naar een alarmcentrale plaatsvindt.
- 10.2.5 Verbindingen tussen de compartimenten moeten worden voorzien van zelfsluitende branddeuren. De oppervlakte van iedere verbinding mag niet meer dan 42 m² bedragen.
- 10.2.6 De afstand tussen gebouwen die bestemd zijn voor de opslag van banden enerzijds en overige gebouwen en de terreingrens anderzijds, dient in overeenstemming te zijn met het brandveiligheidsplan Euroband, locatie Velsenstraat, kenmerk V060591aaA0.evw d.d. 29 maart 2006.

10.3 Opslag van gebruikte banden op het buitenterrein

- 10.3.1 De opslag van banden op het buitenterrein dient plaats te vinden in maximaal 12 containers. Hiervan zijn minimaal 10 containers gesloten en maximaal 2 containers open
- 10.3.2 De open containers, dienen op afstand van minimaal 10 meter van de overige gesloten containers te worden geplaatst.
- 10.3.3 De afstand tussen containers enerzijds en gebouwen dient ten minste 8 meter te bedragen en tussen containers enerzijds en de terreingrens anderzijds dient ten minste 3 m te bedragen.
- 10.3.4 De op het buitenterrein aanwezige containers mogen niet worden gestapeld.

- 10.3.5 De uitvoering van de afscheiding van de inrichting moet zodanig zijn dat de opgeslagen banden staande op maaiveldhoogte vanaf de openbare weg en vanaf belendende percelen niet zichtbaar zijn.

11 Autoherstelwerkzaamheden

11.1 Werkplaats

- 11.1.1 Werkzaamheden aan motorvoertuigen mogen niet buiten worden uitgevoerd.
- 11.1.2 Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd.
- 11.1.3 Een werkplaats is zodanig geventileerd dat, ter voorkoming van brand- of explosiegevaar, voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden af te voeren.
- 11.1.4 Werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt, worden niet verricht in aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir of andere delen van een motorvoertuig die brandstof bevatten. In de werkplaats alsmede in enig ander gebouw worden geen brandstofreservoirs van motorvoertuigen bijgevuld, met uitzondering van brandstof die in de categorie brandbare vloeistof valt. Brandstofreservoirs zijn, behoudens tijdens de aan de reservoirs te verrichten werkzaamheden, goed gesloten.
- 11.1.5 In de inrichting mogen geen motorvoertuigen of onderdelen ervan worden schoongeband.
- 11.1.6 Aan een tankwagen worden geen werkzaamheden verricht alvorens de zekerheid is verkregen dat geen gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen in de tank aanwezig zijn. Een tankwagen waarvan de tank een gevaarlijke stof of een brandbare vloeistof bevat, wordt niet in enig gebouw van de inrichting gestald.
- 11.1.7 Tijdens het schoonmaken en verwijderen van asbesthoudende onderdelen moeten maatregelen worden genomen om de verspreiding van stof en asbestvezels buiten de inrichting te voorkomen.
- 11.1.8 In een werkplaats mag niet meer dan 25 kg of liter aan gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

11.2 Accu's

- 11.2.1 Accu's mogen niet worden bewerkt. Onder bewerken wordt mede verstaan het aftappen of op een andere wijze uit de accu verwijderen van het aanwezige accuzuur.
- 11.2.2 In het afvalstadium geraakte accu's moeten zorgvuldig rechtstandig worden bewaard in een vloeistofdichte, zuurbestendige accubak of -container. De accu's mogen niet hoger worden gestapeld dan de bovenrand van de accubak of -container. Om contact van de accu's met hemelwater te voorkomen dient de accubak of -container doelmatig te zijn afgedekt.
- 11.2.3 Indien de opslag van accu's in een gebouw plaatsvindt, dient een adequate ventilatie (natuurlijke of mechanische) aanwezig te zijn. Deze ventilatie moet een zodanige capaciteit hebben, dat alle schadelijke of hinderlijke gassen en dampen, die vrij kunnen komen bij de opslag en verlading van accu's worden verwijderd.

Acculader

- 11.2.4 Reparaties aan accu's mogen niet geschieden nabij de plaats waar de accu's worden geladen.
- 11.2.5 Het aan- en afkoppelen van de aansluitdraden van accu's mag slechts geschieden als de stroom is uitgeschakeld.
- 11.2.6 Een acculader moet zodanig ten opzichte van de accu's zijn geplaatst dat zich in de acculader geen waterstofgas kan verzamelen; tevens moet de acculader zijn geaard.
- 11.2.7 Een acculader en een accu of een accubatterij moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.
- 11.2.8 Indien de acculader in werking is moet de ruimte waarin de acculader staat opgesteld goed worden geventileerd.

11.3 Lassen

- 11.3.1 Binnen een straal van 5 m van de las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare materialen bevinden.
- 11.3.2 Het is verboden om las- en snijwerkzaamheden te verrichten aan leidingen of tanks waarin ontplofbare of brandbare stoffen aanwezig zijn.

Bijlagen

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten

Bijlage 2 Rapportageverplichting

Opsomming van de nummers van de voorschriften die een rapportageverplichting hebben.

1.1

1.1

1.1

1.6

1.6.1

1.6.3

4.3.1

4.4.1

4.5.1

4.5.3

8.2.1