

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Op de op 12 januari 2007 bij hen ingekomen aanvraag van
P.H. Weerts & Zn. BV aan De Korte Beemd (ongenummerd)
te Helmond om een vergunning krachtens artikel 8.1
Wet milieubeheer voor het veranderen van een inrichting
bestemd voor het opslaan, overslaan, breken en sorteren
van bouw- en sloopafval.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043

BESCHIKKING

P.H. Weerts & Zn. BV
Churchillaan 204
5705 BK HELMOND

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1317157

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 12 januari 2007 hebben wij een aanvraag van P.H. Weerts & Zn. BV (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan (Wm, art. 8.1, lid 1).

De inrichting is gelegen aan De Korte Beemd (ongenummerd) te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie F, nummers 251, 650 en 777.

De vergunning wordt gevraagd voor de periode van de resterende looptijd van de vigerende revisievergunning, d.d. 15 september 2000, dus tot en met 15 september 2010.

De aanvraag voorziet in een aantal veranderingen van de reeds vergunde situatie. De volgende veranderingen worden aangevraagd:

Het opslaan en reinigen van verontreinigde mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, verontreinigde grond of stenen, verontreinigde baggerspecie, overig verontreinigd bouw- en sloopafval (incl. gemengd afval), veegvuil, afval van bodemsanering, slib van septictanks, afval van het reinigen van riolen en (verontreinigd) spoorwegballast. De totale reeds vergunde opslag- en bewerkingscapaciteit wijzigt niet ten opzichte van de reeds vergunde situatie; Aanpassing inrichtingsgrenzen in verband met de verkoop van een klein deel van het terrein; Verplaatsing bovengrondse dieseltank; Aanpassing vloeistofdichtheid vloeren in verband met andere terreinindeling;

Aanpassing en verplaatsing voorraad- dan wel opslagtanks procesafvalwater, hemelwater en huishoudelijk afvalwater;

Aanpassing rioleringsituatie;

Uitbreiding bestaande bedrijfshal.

Op grond van categorie 28.4.c.1, 28.4.a.5 en 28.4.a.6 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Aanvraagster beschikt over een revisievergunning d.d. 15 september 2000, nummer 704664.

Aangezien aanvraagster voornemens is de inrichting te wijzigen of heeft gewijzigd, zie I.A, wordt onderhavige veranderingsvergunning aangevraagd.

I.C Locatie van de inrichting

De inrichting is gelegen op het industrieterrein "Hoogeind", buiten het geluidsgezoneerde gedeelte van het industrieterrein. De dichtstbijzijnde woning van derden is op een afstand van 500 m gelegen.

I.D Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is eerder op 15 september 2000 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend. Tevens zijn er op respectievelijk 19 juli 2002 en op 10 januari 2005 veranderingsvergunningen verleend. Daarnaast heeft er op 14 januari 2004 ambtshalve wijziging van de voorschriften plaatsgevonden.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 12 januari 2007 ontvangen en is op 22 januari 2007 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas;
- de hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA.

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvraagster op 2 februari 2007 in de gelegenheid gesteld om tot 31 maart 2007 de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 30 maart 2007 ontvangen.

De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvraagster nodig heeft om de aanvraag aan te vullen.

In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 56 dagen (Algemene wet bestuursrecht, art. 4:15).

Op 8 mei 2007 hebben wij van de aanvrager een aanvulling op de aanvraag ontvangen. De aanvulling betreft de toevoeging van een aantal Eural-codes van te ontvangen afvalstoffen. Daarnaast wordt verzocht naast de vergunde afvalstoffen ook vergelijkbare afvalstoffen te mogen ontvangen waarvan de Eural-codes niet specifiek zijn aangevraagd.

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Aanvrager heeft bij ons op 12 januari 2007 een aanvraag om een Wm-vergunning en een aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend. Deze laatste aanvraag hebben wij op 19 januari 2007 verzonden aan waterschap Aa en Maas.

Wij hebben de datum van ontvangst van de aanvragen vastgesteld op de datum waarop de laatste aanvraag is ingediend, namelijk op 12 januari 2007 (Wm, art. 14.2, lid 1).

III Bekendmaking ontwerp-beschikking

III.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken zijn gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 25 mei 2007. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Milieudienst van de gemeente Helmond, Zuid-Koninginnewal 2 te Helmond, namelijk van 29 mei 2007 tot en met 10 juli 2007.

III.B Adviezen en zienswijzen

III.B.1 Ingekomen adviezen en zienswijzen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, zienswijzen ingebracht door de Milieudienst Regio Eindhoven.

IV Toetsingskaders

IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.11 Wet milieubeheer

IV.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

IV.A.2 Best Beschikbare Technieken (BBT)

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Rekening houdend met artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties).

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De activiteiten van de inrichting zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten. De activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- Nederlandse emissie Richtlijn-Lucht (NeR-Lucht);

Uit de aanvraag en de overwegingen in dit hoofdstuk “Toetsingskaders” blijkt dat alle voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd.

IV.B Lucht/Geur

IV.B.1 Het kader voor de toetsing van luchtemissie

De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de Nederlandse emissie Richtlijn-Lucht (NeR-Lucht). Deze richtlijn, die de BBT voor het beperken van luchtemissies beschrijft, wordt landelijk toegepast als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtemissies.

IV.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Door het opslaan en reinigen van verontreinigde mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, verontreinigde grond of stenen, verontreinigde baggerspecie, overig verontreinigd bouw- en sloofafval (incl. gemengd afval), veegvuil, afval van bodemsanering, slib van septictanks en afval van het reinigen van riolen kan stofemissie en geuremissie optreden.

IV.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

Binnen de inrichting zijn reeds verschillende maatregelen genomen ter voorkoming van stofverspreiding en geuremissie. De nieuw te ontvangen (afval)stoffen zullen op eenzelfde manier worden behandeld als de reeds vergunde afvalstoffen. In de aanvraag d.d. 8 juli 2004 is opgenomen dat de inkomende stromen die sterk geuren zullen onmiddellijk worden verwerkt of tijdelijk opgeslagen worden in de bedrijfshal.

IV.B.4 Beoordeling en conclusie luchtemissietoets (NeR-toets)

De binnen de inrichting reeds aanwezige maatregelen zijn voldoende om geuremissie buiten de inrichting te voorkomen. Aan de reeds eerder verleende vergunningen zijn voorschriften verbonden om mogelijk geuremissie te voorkomen. Deze zijn afdoende. In voorschrift 1.1.1 hebben we bepaald dat de voorschriften uit de eerder verleende vergunningen ook gelden voor de in deze vergunning aangevraagde veranderingen.

Ter beperking dan wel het voorkomen van stofemissie zijn aanvullend voorschriften aan deze vergunning verbonden, die aansluiten bij de reeds genomen maatregelen.

IV.B.5 Besluit luchtkwaliteit (Blk 2005)

Op grond van de heersende jurisprudentie staat een mogelijke overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof vergunningverlening niet in de weg, zolang de concentratie fijn stof in de buitenlucht als gevolg de aangevraagde activiteiten en de daaraan verbonden voorzieningen ten opzichte van een eerder vergunde situatie verbetert of ten minste gelijk blijft.

De totale ontvangst- en verwerkingscapaciteit blijft gelijk. Ook de aard van de nu aangevraagde afvalstoffen is vergelijkbaar met de aard van de reeds vergunde afvalstoffen.

Omdat de luchtkwaliteit door de aangevraagde activiteiten en de daaraan verbonden voorzieningen niet verslechtert, bestaat er uit het oogpunt van het Blk 2005 geen bezwaar tegen deze activiteiten.

IV.C Geluid

IV.C.1 Beoordeling en conclusie

De aangevraagde veranderingen hebben geen gevolgen voor de geluidsbelasting van de inrichting. Ten opzichte van de reeds vergunde activiteiten wordt geen verruiming van de verwerkings- dan wel opslagcapaciteit aangevraagd. Er wordt slechts een verruiming van de te accepteren soorten afvalstoffen aangevraagd. In de voorschriften van de vigerende milieuvergunningen zijn voldoende geluidsgrenswaarden opgenomen op referentiepunten kort nabij de inrichting.

IV.D Bodem

IV.D.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A).

Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden genomen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden genomen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de BBT.

IV.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

In de veranderingsvergunning worden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten aangevraagd:

Het opslaan en reinigen van verontreinigde mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan (Euralcode 17.01.06 *c), verontreinigde grond en stenen (17.05.03*c), verontreinigde baggerspecie (17.05.05*c) overig verontreinigde bouw- en sloopaafval (incl. gemengd afval) (17.09.03*c), afval van bodemsanering (19.13.01*c, 19.13.02c, 19.13.03*c), veegvuil (20.03.03), slib van septic tanks (20.03.04), afval van het reinigen van riolen (20.03.06) en (verontreinigd) spoorwegballast (17.05.07* en 17.05.08);

De verplaatsing van de reeds vergunde dieselolietank;

De afvoer van verontreinigd hemel- en afvalwater.

IV.D.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- De in deze vergunning aangevraagde afvalstoffen zullen worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer.
- Ook de transportbewegingen met de te verwerken afvalstoffen tussen de opslag en installatie zullen plaatsvinden over een vloeistofdichte constructie.
- De vloer van het stuk dat aangebouwd wordt aan de bestaande bewerkingsloods zal ook vloeistofdicht worden uitgevoerd net zoals het overige deel van de loods.
- De dieseltank staat opgesteld in een lekbak in een container. In de container zijn absorptiematerialen aanwezig welke gebruikt kunnen worden in geval van calamiteit.

IV.D.4 Beoordeling en conclusie

Alle activiteiten waarvoor veranderingsvergunning wordt aangevraagd zijn getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

Met de opslag op een vloeistofdichte voorziening en het transport over een vloeistofdichte voorziening van de aangevraagde afvalstoffen wordt een verwaarloosbaar bodemrisico conform de NRB bereikt (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming).

Voor de opslag van de aangevraagde afvalstoffen zijn voorschriften aan deze vergunning verbonden. Er wordt geen wijziging aangevraagd van de soort opslag dan wel van de maximale doorzet van de binnen de inrichting gebruikte diesel. Binnen de inrichting is dus sprake van kleinschalige aflevering aan motorvoertuigen. De opslag en aflevering van dieselolie is reeds in de vergunning d.d. 25 september 2000 geregeld, om die reden zijn geen voorschriften aan deze vergunning verbonden met betrekking tot de opslag van dieselolie. In voorschrift 1.1.1 hebben we bepaald dat de voorschriften uit de eerder verleende vergunningen ook gelden voor de in deze vergunning aangevraagde veranderingen. De riolering dient vloeistofdicht uitgevoerd te worden om een verwaarloosbaar bodemrisico te behalen overeenkomstig de NRB, hiervoor zijn voorschriften aan de vergunning verbonden.

IV.D.5 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de locale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld bodemonderzoeken uitgevoerd in het verleden. Ter plaatse van de opslag van de nu aangevraagde extra te ontvangen afvalstoffen is de bodemkwaliteit in voldoende mate vastgelegd, het grondwater zal aanvullend onderzocht moeten worden. Hiervoor zijn voorschriften aan de vergunning verbonden.

Ter plaatse van de locatie waar de dieseltank wordt opgesteld dient aanvullend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Hiervoor zijn voorschriften aan deze vergunning verbonden.

De verplichting tot het uitvoeren van een herhalingsonderzoek en/of een eindsituatie op locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, is reeds opgenomen in de oprichtingsvergunning d.d. 25 september 2000. In voorschrift 1.1.1 hebben we bepaald dat deze voorschriften ook gelden voor de in deze vergunning aangevraagde veranderingen.

IV.E Afvalwater

IV.E.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de “Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer” van toepassing. In het kader van deze regeling dienen voorschriften opgenomen te worden die gericht zijn op de kwaliteit van het te lozen bedrijfsafvalwater.

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Op grond van de instructieregeling moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, voorschriften worden opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. De genoemde voorschriften zijn in deze beschikking opgenomen.

IV.E.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Binnen de inrichting is sprake van een gesloten systeem waarbij het regenwater dat ter hoogte van de bulkopslagen terechtkomt (erfwater), wordt opgeslagen in tanks. Dit water wordt vervolgens in het waterzuiveringsstelsel van de scheidinginstallatie behandeld en in de reinigings- en scheidingsinstallatie hergebruikt. Het regenwater dat van het dak afkomstig is, wordt eveneens opgevangen in een tank en voor stofverspreiding en in de installatie hergebruikt. Bij extreme hevige regenval wordt overtollig hemelwater weggepompt uit de tanks in de sloot en wordt overtollig gezuiverd procesafvalwater op het gemeentelijke riool geloosd.

Het procesafvalwater wordt alvorens het geloosd wordt gezuiverd middels een zuiveringsinstallatie. Daarnaast wordt het hemelwater dat afkomstig van het terrein is, voordat het wordt opgeslagen in de tanks, via slibvangputten geleid.

IV.E.3 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

Ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool zijn voorschriften aan deze vergunning verbonden.

IV.F Doelmatig beheer van afvalstoffen

IV.F.1 Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2002- 2012, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

IV.F.2 Toetsing doelmatig beheer

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen om een Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in deel 1 van het LAP, het Beleidskader. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen.

IV.F.3 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Opslag van afvalstoffen

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen.

Be- en verwerking van afvalstoffen

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren.

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing:

- Afval van onderhoud van openbare ruimten (4);
- Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (13);
- Ernstig verontreinigde grond (22);

De afvalstoffen worden binnen de inrichting gereinigd middels een reinigingslijn. Ongeveer 75% kan opnieuw worden toegepast, 25% wordt voor eindverwerking afgevoerd.

Het beleid voor veegvuil, slib van septic tanks en afval van het reinigen van riolen is neergelegd in sectorplan nummer 4. In het sectorplan 4 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor veegvuil, slib van septic tanks en afval van het reinigen van riolen is deze minimumstandaard het scheiden in een inerte fractie en een restfractie, waarna de inerte fractie, al dan niet na reiniging, nuttig wordt toegepast. De in de aanvraag voor veegvuil beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Het beleid voor verontreinigd puin en overige verontreinigd bouw- en sloopafval is neergelegd in sectorplan nummer 13. In het sectorplan 13 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor verontreinigd puin en overig verontreinigd bouw- en sloopafval en (verontreinigd) spoorwegballast is deze minimumstandaard nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.

De in de aanvraag voor verontreinigd puin en overig verontreinigd bouw- en sloopafval en (verontreinigd) spoorwegballast beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Het beleid voor ernstig verontreinigde grond is neergelegd in sectorplan nummer 22. In het sectorplan 22 is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor ernstig verontreinigde grond is deze minimumstandaard de bewerking volgens de meest geëigende methode tot herbruikbare grond die voldoet aan de kwaliteitseisen van het Bouwstoffenbesluit. De in de aanvraag voor ernstig verontreinigde grond beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard

In het Landelijk Afvalstoffenplan (LAP) is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt.

In het LAP is geen sectorplan opgenomen voor baggerspecie. Dit betekent dat aangesloten dient te worden bij de Minimum VerwerkingsStandaard (MVS) voor baggerspecie d.d. 24 mei 2004.

De MVS is afgeleid van het begrip minimumstandaard uit het afvalstoffenbeleid. Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) kent sectorplannen waarin de onderscheiden afvalstromen minimumstandaarden zijn opgenomen.

De MVS voor baggerspecie is dat baggerspecie met een zandgehalte groter of gelijk aan 60% verwerkt dient te worden door middel van behandeling in een eenvoudige zandscheidingsinstallatie.

De in de aanvraag voor bagger beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de in de MVS beschreven minimumstandaard.

IV.F.4 Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid is van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren. In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”, maar dat per specifieke situatie maatwerk moet worden geleverd.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en DVV zijn beschreven.

IV.F.5 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

In het LAP is tevens aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat gevaarlijke afvalstoffen accepteert over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient te beschikken. Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoordingen.

Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding. Via de AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd. Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”, maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AO/IC gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de acceptatie en verwerking zijn vastgelegd in procedures met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formulering van interne beheersmaatregelen teneinde de risico's op een onjuiste verwerking te verminderen.

Rekening houdend met de aard van de bedrijvigheid voldoet het beschreven AO/IC aan de randvoorwaarden zoals die in DVV zijn beschreven.

IV.F.6 Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC

Wijzigingen in het A&V-beleid en/of de AO/IC dienen schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

IV.F.7 Registratieverplichtingen

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (Wm 8.14). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

IV.F.8 Conclusie toetsing doelmatig beheer

Bovenstaande op het LAP gebaseerde beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt niet tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning.

V Flexibiliteit in de vergunning

De aanvrager verzoekt in de aanvullende gegevens, ingediend op eigen initiatief, op de aanvraag om meer flexibiliteit te vergunnen. Dit houdt in dat de inrichting afvalstoffen met een andere Eural-code dan reeds opgenomen in de aanvraag en aanvullende gegevens mogen accepteren mits deze milieuhygiënisch vergelijkbaar zijn met de reeds vergunde afvalstoffen en waarvoor het aanwezige voorzieningenniveau zoals in de vergunning is opgenomen voldoende toereikend is. Voor deze flexibiliteit in de vergunning is in het voorschriftenpakket een voorschrift opgenomen waarin de vergunninghouder wordt opgelegd deze acceptatie van afvalstoffen met een andere Eural-code dan reeds vergund aan Gedeputeerde Staten te melden.

VI Reactie op de ingebrachte zienswijzen

VI.A.1 Samenvatting zienswijzen en onze reactie daarop

De zienswijzen van de Milieudienst Regio Eindhoven luiden kort samengevat als volgt:

1. In de OB is een verkeerde datum opgenomen van een eerder verleende vergunning.
2. In de vergunning, d.d. 10 januari 2005, is aangegeven in voorschrift 2.1.2 dat het reinigen van de afvalstoffen plaats dient te vinden in de hal. Omdat de huidige vergunning een uitbreiding van afvalstoffen betreft dient dit voorschrift aangevuld te worden met de nieuw aangevraagde afvalstoffen.
3. In onderdeel III.C van de overwegingen is aangegeven dat de aangevraagde activiteiten kunnen worden uitgevoerd binnen de geluidsnormen zoals in de vigerende vergunningen is vastgelegd. Het is echter onduidelijk of dit onderbouwd is middels een akoestisch rapport. De aanvraag betreft namelijk onder andere een uitbreiding van de bedrijfshal. Dit kan een verandering betekenen in de situering en de omvang van geluidsbronnen. Bovendien is in de vergunning d.d. 10 januari 2005 een voorschrift 3.1.1 opgenomen dat specifiek is bedoeld voor de activiteiten ten behoeve van de hal. Gezien de inhoud van de huidige aanvraag dient een zorgvuldige toetsing aan dit voorschrift plaats te vinden in het kader van deze vergunningverlening.
4. In onderdeel III.B van de overweging is ingegaan op de milieutechnische gevolgen voor het verplaatsen van de dieseltank. Omdat de aanvraag het verplaatsen van de dieseltank betreft, dient de nieuwe situatie te voldoen aan de actuele eisen uit de PGS 30 in plaats van de CPR9-6.

Ten aanzien van de zienswijzen zoals ingebracht door reclamant wordt het volgende opgemerkt:

Ad.1, Datum

Reclamant geeft aan dat onder andere een veranderingsvergunning is verleend op 19 juli 2002. In voorschrift 1.1.1, behorende bij de ontwerpbeschikking, wordt abusievelijk een datum genoemd van 17 juli 2002. De datum van de veranderingsvergunning is inderdaad 19 juli 2002.

De zienswijze achten wij gegrond en het voorschrift is aangepast.

Ad.2, Locatie verwerking afvalstoffen

Reclamant geeft aan dat in de vergunning van 10 januari 2005 is opgenomen dat het verwerken van de lichtverontreinigde afvalstoffen in de hal plaats dient te vinden. Reclamant geeft aan dat dit voorschrift uitgebreid dient te worden met de aangevraagde afvalstoffen.

De zienswijze achten wij gegrond en aan de voorschriften is een extra voorschrift verbonden, namelijk voorschrift 2.1.4.

Ad.3, Geluid uitbreiding hal

Reclamant geeft aan dat het onduidelijk is of onderbouwd is met een akoestisch onderzoek of voldaan kan worden aan de gestelde geluidsgrenswaarden van de vigerende vergunningen. Daarnaast geeft reclamant aan dat door uitbreiding van de hal verandering plaats kan vinden van de situering en de omvang van geluidsbronnen.

In de vigerende vergunningen is de hal reeds vergund inclusief de opgestelde installaties. In de nieuwe aanvraag wordt slechts een bouwkundige uitbreiding aangevraagd van de hal. Op de bij de aanvraag gevoegde tekeningen zijn de installaties op dezelfde plaatsen ingetekend zoals vergund d.d. 10 januari 2005. Daarnaast is in het verzoek aanvullende gegevens aangegeven, dat de uitbreiding van de bedrijfshal geen invloed zal hebben op de algemene bedrijfsvoering van aanvrager. Er wordt dus slechts een vergroting aangevraagd van de hal. Wij zien de vergroting van de hal, wanneer de installaties op dezelfde locaties in de hal blijven staan, als niet akoestisch relevant. Aanvrager zal dus moeten voldoen aan de reeds aan de vergunning verbonden geluidsvoorschriften.

Wij achten de zienswijze ongegrond.

Ad. 4; Opslag dieselolie

Reclamant geeft aan dat in onderdeel III.B van de overweging is ingegaan op de milieutechnische gevolgen voor het verplaatsen van de dieseltank, wij gaan er van uit dat reclamant onderdeel III.D bedoelt.

Reclamant geeft aan dat in verband met de wijziging van de locatie van de dieseltank de voorschriften aangepast dienen te worden in de vergunning. In de huidige vergunning zijn voorschriften opgenomen op basis van de CPR 9-6 richtlijn. Reclamant geeft aan dat er verwezen dient te worden naar de PGS 30, gezien het feit de CPR 9-6 niet meer actueel is.

In verband met het verplaatsen van de dieseltank zullen voorschriften worden opgenomen in deze vergunning, waarin verwezen wordt naar de PGS 30. Daarbij wordt wel opgemerkt dat de PGS 30 ongewijzigd is overgenomen van de CPR 9-6.

Wij achten de zienswijzen gegrond en hebben de vergunning aangepast.

Een afschrift van de ingediende zienswijzen hebben wij aan ons besluit gehecht.

VI.B Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de voorschriften behorende bij de vergunning:

- Voorschrift 1.1.1 is aangepast. In het voorschrift is abusievelijk een verkeerde datum genoemd.
- Voorschrift 2.1.4 is toegevoegd. In dit voorschrift is gesteld dat verwerking van de in deze vergunning aangevraagde afvalstoffen binnen in de hal dient plaats te vinden.
- Voorschrift 4.1.1 is aangepast en verduidelijkt. Aangegeven is dat de genoemde Eural-codes in de tabel (onder max. verwerkingscapaciteit en max. opslagcapaciteit) de aangevraagde afvalstoffen betreffen uit de vergunning d.d. 10 januari 2005. De eerder vergunde capaciteiten en activiteiten blijven dus ongewijzigd.
- Voorschrift 5.1.1 is aangepast. De zin onder d sloot niet aan op het overige gestelde in het voorschrift. Inhoudelijk is het voorschrift niet aangepast.
- Voorschriften hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk zijn voorschriften opgenomen voor de opslag van diesel in een bovengrondse tank overeenkomstig de PGS 30. Daarnaast zijn voorschriften verbonden aan deze vergunning voor het afleveren van vloeibare brandstoffen.

VII Conclusie

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast.

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

VIII Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

De vigerende revisievergunning d.d. 15 september 2000 is verleend voor een periode van 10 jaar. Dit betekent dat die vergunning op 15 september 2010 vervalt.

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn gelijk aan de looptijd van de vigerende revisievergunning, zijnde voor de periode tot 15 september 2010.

IX Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door P.H. Weerts & Zn aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1, lid 1 Wet milieubeheer voor het veranderen of de werking daarvan te veranderen van een inrichting bestemd voor het opslaan, overslaan, breken en sorteren van bouw- en sloopafval te verlenen voor een periode gelijk aan de looptijd van de vigerende revisievergunning, zijnde voor de periode tot 15 september 2010;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag d.d. 12 januari 2007, de aanvullende gegevens d.d. 30 maart 2007 en de aanvullende gegevens op initiatief van de aanvrager d.d. 8 mei 2007 deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;

- te bepalen dat de voorschriften 7.3.1 tot en met 7.4.11 van de vigerende revisievergunning d.d. 15 september 2000, nummer 704664 worden ingetrokken en te wijzigen. De gewijzigde voorschriften maken onderdeel uit van deze vergunning;
- te bepalen dat indien en voorzover in de voorschriften bij deze vergunning niet anders is bepaald dan zijn de voorschriften van de oprichtingsvergunning d.d. 25 september 2000, de veranderingsvergunning d.d. 19 juli 2002, de ambtshalve wijziging d.d. 14 januari 2004 en de veranderingsvergunning 10 januari 2005 onverminderd van toepassing op de gevraagde veranderingen;
- het origineel van dit besluit te zenden aan P.H. Weerts en Zn. BV, Churchilllaan 204, 5705 BK Helmond en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond;
 - de hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch;
 - Enviro Challenge, Bogert 1, 5612 LX Eindhoven;
 - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven;
- deze beschikking bekend te maken op 27 juli 2007.

's-Hertogenbosch, 20 juli 2007.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Inhoudsopgave

	<i>INHOUDSOPGAVE</i>	1
	Begrippen- en literatuurlijst.....	2
1	Algemeen.....	4
1.1	ALGEMEEN.....	4
2	Lucht.....	5
2.1	MAATREGELEN TEGEN DIFFUSE STOFEMISSION BIJ OPSLAG	5
3	Bodembescherming.....	6
3.1	ALGEMEEN.....	6
3.2	VOORZIENINGEN.....	6
3.3	GRONDWATERONDERZOEK	6
4	Afvalstoffen	7
4.1	ACCEPTATIE EN CONTROLE.....	7
	<i>VERGUNDE CAPACITEIT</i>	7
	<i>ACCEPTATIE EN VERWERKINGSBELEID (A&V) EN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN</i> <i>INTERNE CONTROLE (AO/IC)</i>	7
4.2	REGISTRATIE.....	8
4.3	OPSLAG EN AFVOER	8
5	Afvalwater.....	10
5.1	LOZINGSEISEN.....	10
5.2	CONTROLE.....	10
6	Opslag en verlading.....	11
6.1	OPSLAG VAN DIESELOLIE IN BOVENGRONDSE TANK.....	11
	<i>OPSLAG IN STALEN ENKELWANDIGE TANK ZONDER LEIDINGEN EN APPENDAGES</i>	11
6.2	AFLEVERINSTALLATIE VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (VOOR KLEINSCHALIG GEBRUIK EN NIET BEDOELD VOOR VERKOOP AAN DERDEN).....	11

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, PGS, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Bedrijfsriolering	Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Bewerken	Veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met fysisch en/of chemische of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
CUR/PBV	Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
Eural	Europese afvalstoffenlijst
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachten telefoon: 073-6812821.
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
KIWA	Keuringsinstituut voor waterleidingartikelen, te Rijswijk ZH.
Kleinschalige aflevering motorbrandstoffen	Aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer en die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik, waarbij een jaaromzet van ten hoogste 25.000 liter wordt bereikt.
NEN 6411	Water: Bepaling van de pH .
NEN 6487	Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.
NEN 6621	Afvalwater en slib; Bepaling van het gehalte aan onopgeloste bestanddelen en de gloeirest daarvan; Gravimetrische methode.

NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).
NRB	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten uitgegeven door InfoMil (www.infomil.nl).
Nuttige toepassing	Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
Opslaan	Onder opslaan wordt verstaan al die handelingen waarbij een (afval)stof voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch wordt gehouden. Met opslaan wordt tevens bedoeld het bundelen, samenvoegen, overpakken, ompakken, en samenvoegen van vergelijkbare (afval)stoffen.
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
PGS 30	Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties
Reservoir	Een vat of een tank waarin een vloeistof of gas bewaard wordt.
Verwerken	In geval van afvalstoffen: Het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen, alsmede de handelingen die daartoe leiden.
Verwijderen	Handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel 1, onder b.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
Vloeistofkerende voorziening	Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

1 Algemeen

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Indien en voorzover hierna niet anders is bepaald zijn de voorschriften van de oprichtingsvergunning d.d. 25 september 2000, de veranderingsvergunning d.d. 19 juli 2002, de ambtshalve wijziging d.d. 14 januari 2004 en de veranderingsvergunning 10 januari 2005 onverminderd van toepassing op de gevraagde veranderingen.

2 Lucht

2.1 Maatregelen tegen diffuse stofemissie bij opslag

- 2.1.1 Bij de opslag van verontreinigde mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, verontreinigde grond of stenen, verontreinigde baggerspecie, overig verontreinigd bouw- en sloopafval (incl. gemengd afval), veegvuil, afval van bodemsanering, slib van septictanks, afval van het reinigen van riolen en (verontreinigd) spoorwegballast moeten de stoffen worden bevochtigd en vochtig gehouden worden teneinde stofverspreiding te voorkomen.
- 2.1.2 Indien bij opslag van de in voorschrift 2.1.1 genoemde stoffen gevaar bestaat voor verspreiding van stof buiten de inrichting, dienen voldoende en adequate maatregelen te worden getroffen om genoemde verspreiding te voorkomen.
- 2.1.3 Als de inrichting langer dan drie dagen buiten gebruik is moeten voldoende en adequate maatregelen worden getroffen om stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen, bijvoorbeeld door het nat houden of het reinigen van het terrein van de inrichting met een zuigveegwagen.
- 2.1.4 Het reinigen van verontreinigde mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, verontreinigde grond of stenen, verontreinigde baggerspecie, overig verontreinigd bouw- en sloopafval (incl. gemengd afval), veegvuil, afval van bodemsanering, slib van septictanks, afval van het reinigen van riolen en (verontreinigd) spoorwegballast moet in de hal plaatsvinden.

3 Bodembescherming

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Het bodemrisico van ter plaatse van de volgende activiteiten, de opslag en verwerking van verontreinigde mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan, verontreinigde grond of stenen, verontreinigde baggerspecie, overig verontreinigd bouw- en sloopafval (incl. gemengd afval), veegvuil, afval van bodemsanering, slib van septictanks, afval van het reinigen van riolen, (verontreinigd) spoorwegbalast en de opslag van dieselolie moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.
- 3.1.2 Voor vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn.

3.2 Voorzieningen

- 3.2.1 Uiterlijk voor ingebruikname van de opslaglocaties voor verontreinigde stromen (zie voorschrift 3.1.1) en de bedrijfsriolering dienen vloeistofdichte voorzieningen te zijn gerealiseerd. Vóór ingebruikname van deze voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven te zijn.

3.3 Grondwateronderzoek

- 3.3.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van het grondwater dient het grondwater op de volgende parameters te worden onderzocht .

Activiteit	Kritische parameters	Analyse grondwater
Opslag grond (cat-1, cat-2, onb.)	NEN-pakket, Sb, CN-tot, CN-vr, F, SO ₄ , asbest, (Mo, gereinigde grond)	NEN-pakket, Sb, CN-tot, CN-vr, F, SO ₄

- 3.3.2 De resultaten van dit onderzoek dienen binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.
- 3.3.3 De opzet van het aanvullende grondwateronderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

4 Afvalstoffen

4.1 Acceptatie en controle

Vergunde capaciteit

- 4.1.1 In de inrichting mogen maximaal de volgende afvalstoffen worden opgeslagen en gereinigd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-code	Max. te accepteren en verwerken [ton/jaar]	Max. opslag [ton]	Activiteit
Verontreinigde mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten of afzonderlijke fracties daarvan	17.01.06*c	50.000 inclusief onderstaande reeds vergunde afvalstoffen 17.05.04c, 17.01.07c, 17.09.04c, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.12c, 19.078.14c, 19.08.99, 17.05.06c, 19.02.03, 19.02.06c, 19.02.10c, 19.13.04c, 19.13.06c, 19.13.08c (dit betreffen de licht verontreinigde afvalstoffen welke vergund zijn in de beschikking d.d. 10-01-2005)	10.000 inclusief onderstaande reeds vergunde afvalstoffen 17.05.04c, 17.01.07c, 17.09.04c, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.12c, 19.08.14c, 19.08.99, 17.05.06c, 19.02.03, 19.02.06c, 19.02.10c, 19.13.04c, 19.13.06c, 19.13.08c (dit betreffen de licht verontreinigde afvalstoffen welke vergund zijn in de beschikking d.d. 10-01-2005)	Opslaan en bewerken
Verontreinigde grond en stenen	17.05.03*c			
Verontreinigde baggerspecie	17.05.05*c			
Verontreinigd spoorwegballast	17.0.07*			
Spoorwegballast	17.05.08			
Overig verontreinigd bouw- en sloopafval	17.09.03*c			
Veegvuil	20.03.03			
Afval van bodemsanering	19.13.01*c			
	19.13.02c			
	19.13.03*c			
Slib uit septic tanks	20.03.04			
Afval van het reinigen van riolen	20.03.06			

- 4.1.2 Voor het accepteren van afvalstoffen met een andere Eural-code dan reeds vergund en met vergelijkbare milieuhygiënische aspecten die in overeenstemming zijn met de voor de inrichting verleende vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften dient vergunninghoudster schriftelijk instemming te vragen aan Gedeputeerde Staten. Het verzoek om instemming dient uiterlijk één maand voorafgaand aan de uitvoering te worden gedaan. Uit het verzoek om instemming moet blijken:
- welke afvalstof(fen) het betreft;
 - op welk tijdstip de afvalstof met een andere Eural-code geaccepteerd zal worden;
 - dat er sprake is van vergelijkbare milieuhygiënische aspecten die in overeenstemming zijn met de voor de inrichting verleende vergunning.

Acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V) en Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

- 4.1.3 De vergunninghoudster dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en de AO/IC inclusief de ingevolge voorschrift 4.1.4 toegezonden en goedgekeurde wijzigingen.
- 4.1.4 Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
- In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- de reden tot wijziging;

- b. de aard van de wijziging;
- c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
- d. de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.

4.2 Registratie

- 4.2.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:
- a. de datum van aanvoer;
 - b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - d. de naam en adres van de ontdoener;
 - e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - f. de euralcode (indien van toepassing);
 - g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 4.2.2 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
- a. de datum van afvoer;
 - b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - c. de afvoerbestemming;
 - d. de naam en adres van de afnemer;
 - e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - f. de euralcode (indien van toepassing);
 - g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 4.2.3 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd dient een registratie bijgehouden te worden waarin staat vermeld:
- a. de datum van aanvoer;
 - b. de aangeboden hoeveelheid (kg);
 - c. de naam en adres van plaats herkomst
 - d. de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
 - e. de euralcode (indien van toepassing);
 - f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 4.2.4 In afwijking van het gestelde in voorschrift 4.2.1 hoeven in het registratiesysteem
- van alle door particulieren zelf aangevoerde partijen huishoudelijke afvalstoffen en
 - van alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte uitsluitend de volgende gegevens per euralcode te worden vermeld:
- b. de datum van aanvoer;
 - c. de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg);
 - d. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.
- 4.2.5 Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in deze paragraaf en de financiële administratie.

4.3 Opslag en afvoer

- 4.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn is genoemd, mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.

- 4.3.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van voorschrift 4.3.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.
- 4.3.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

5 Afvalwater

5.1 Lozingseisen

- 5.1.1 Alle te lozen afvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:
- a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30 graden Celsius, bepaald volgens NEN 6414 (1988);
 - b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997) of NEN-ISO 22743:2006;
 - d. een gehalte aan onopgeloste bestanddelen in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 50 mg per liter, bepaald volgens NEN 6621(1988): C1 (1992);
- 5.1.2 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

5.2 Controle

- 5.2.1 De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 5.2.2 Afvalwater afkomstig van de be- en verwerkingsruimte dient, voordat vermenging met sanitair afvalwater plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 5.2.3 De resultaten van de lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dienen in een afzonderlijk register te zijn vastgelegd.

6 Opslag en verlading

6.1 Opslag van dieselolie in bovengrondse tank.

- 6.1.1 Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Een dergelijke tank dient te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme.

Opslag in stalen enkelwandige tank zonder leidingen en appendages

- 6.1.2 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 30:
- a. 4.1.1;
 - b. 4.1.2.1;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.3.2 tot en met 4.3.5;
 - e. 4.3.8 en 4.3.9;
 - f. 4.3.11;
 - g. 4.4.1;
 - h. 4.4.4 en 4.4.5;
 - i. 4.4.7 en 4.4.8;
 - j. 4.5.2 tot en met 4.5.9;
 - k. 4.5.11.
- 6.1.3 Binnen de inrichting moet van de stalen enkelwandige tank een KIWA-tankcertificaat en een KIWA-bakcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

6.2 Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen (voor kleinschalig gebruik en niet bedoeld voor verkoop aan derden)

- 6.2.1 Ter plaatse van het afleverpunt bij de opstelplaats van de te tanken voertuigen moet een (aaneengesloten,) vloeistofkerende verharding aangebracht zijn van ten minste 3 x 5 meter. De betreffende verharding moet zodanig geconstrueerd zijn dat gemorste vloeistof er niet van af kan lopen bijvoorbeeld door de aanwezigheid van oplopende randen.
- 6.2.2 Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn.
- 6.2.3 Het verladen en afleveren van brandstoffen moet in de open lucht geschieden op een goed toegankelijke en goed geventileerde plaats. Het vulpunt en het aflevert toestel mogen zich niet in een gebouw bevinden.
- 6.2.4 Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn aangebracht: "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN". Tevens moet worden vermeld: "MOTOR AFZETTEN".
- 6.2.5 De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de lengte van de afleverslang moet zodanig zijn bemeten dat aflevering van brandstof aan een voertuig alleen kan plaatsvinden boven de vloeistofkerende vloer.

- 6.2.6 Ieder aflevertuustel moet voorzien zijn van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie in en aan de omkasting van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven.
- 6.2.7 De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin het vulpistool en de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn uitgevoerd.
- 6.2.8 Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De aflevering van vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen. De greep van het vulpistool mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting.
- 6.2.9 Het vulpistool moet goed weggehangen worden. Na gebruik mag er geen brandstof uit het vulpistool weglekken.
- 6.2.10 Bij toepassen van een handpomp moet de afleverslang na gebruik leeg zijn. Eventueel aanwezige brandstofresten moeten teruggevoerd worden naar de tank.
- 6.2.11 Bij gebruik van een hevelpomp voor het aftanken van het voertuig moet een voorziening aanwezig zijn die als hevelbreker dienst doet.