

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 2 januari 2007 bij hen ingekomen aanvraag
van VOF de Octopus aan de Forellenweg 24 te
Raamsdonksveer om een vergunning krachtens artikel 8.1
Wet milieubeheer voor het oprichten en/of in werking
hebben van een milieustraat inclusief KCA-depot.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

BESCHIKKING

VOF de Octopus
Forellenweg 24
4941 SJ RAAMSDONKSVEER

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1323934

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 2 januari 2007 hebben wij een aanvraag van VOF de Octopus (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (Wm, art. 8.1, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Forellenweg 24 te Raamsdonksveer, kadastraal bekend Geertruidenberg, sectie K, nr. 3356.

De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar.

De aanvraag voorziet in een milieustraat inclusief KCA-depot voor de inwoners van gemeente Geertruidenberg. Tevens is het voor bedrijven mogelijk bij de milieustraat de volgende afvalstoffen in te leveren: luiers, oud papier en karton, textiel, verpakkingsglas, wit en bruingoed en restanten van gewasbeschermingsmiddelen.

Op grond van categorie 28.4.a.1, 28.4.a.5 28.4.a.6 28.4.b.2. van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Van der Pluijm Raamsdonksveer BV (containerverhuur, reststoffentransport, loon- grond- en sloopwerk) heeft zich samen met Van Gansewinkel ingeschreven op een bestek van de gemeente Geertruidenberg, om binnen de gemeente, op een nader te bepalen locatie een milieustraat op te richten. Na het oprichten van een VOF wordt de milieustraat op de huidige locatie van Van der Pluijm aan de Forellenweg 24 te Raamsdonksveer, gerealiseerd.

I.C Locatie van de inrichting

De inrichting ligt op industrieterrein Dombosch. De dichtstbijgelegen woning ligt op een afstand van ongeveer 150 meter van de grens van inrichting.

I.D Huidige vergunningsituatie

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een nieuwe inrichting waarvoor nog geen eerdere Wm-vergunning is verleend.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 2 januari 2007 ontvangen en is op 12 januari 2007 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van gemeente Geertruidenberg;
- het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta;
- de hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA.

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvraagster op 9 maart 2007 in de gelegenheid gesteld om tot 8 juni 2007 de aanvraag aan te vullen. Deze gegevens hebben wij op 4 april 2007 ontvangen.

De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvraagster nodig heeft om de aanvraag aan te vullen. In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 26 dagen (Algemene wet bestuursrecht, art. 4:15).

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Op 2 januari 2007 heeft de aanvraagster bij ons een aanvraag om een Wm-vergunning ingediend.

Op 5 januari 2007 heeft de aanvraagster een aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend bij het waterschap Brabantse Delta. Wij hebben de datum van ontvangst van de aanvragen vastgesteld op de datum waarop de laatste aanvraag is ingediend, namelijk op 5 januari 2007 (Wm, art. 14.2, lid 1).

Wij hebben op 19 april 2007 advies over deze samenhang uitgebracht aan Waterschap Brabantse Delta (Wvo, art. 7b, lid 4).

Deze inhoudelijke afstemming is niet van invloed geweest op de inhoud van deze Wm-vergunning.

III Bekendmaking ontwerpbeschikking

III.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 8 juni 2007. Vervolgens heeft de ontwerpbeschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in de gemeentewinkel, Vrijheidsstraat 2 te Raamsdonksveer, namelijk van 11 juni 2007 tot en met 23 juli 2007.

III.B Adviezen en zienswijzen

III.B.1 Ingekomen adviezen en zienswijzen

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, zienswijzen ingebracht door:

- Van Gansewinkel Nederland BV Regio Zuidwest Nederland (Postbus 1175, 4700 BD Roosendaal), op 22 juni 2007 met het kenmerk pl/KAMV/2007.078;
- de heer H. Adriaanse namens N. Adriaanse Transport BV (Postbus 12, 4940 AA Raamsdonkveer) van 20 juli 2007 bij ons ingekomen op 24 juli 2007.

IV Toetsingskaders

IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.11 Wet milieubeheer

IV.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

IV.A.2 Best Beschikbare Technieken (BBT)

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;

- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties).

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten. De activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling:

- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties;
- circulaire energie in de milieuvergunning;
- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

De volgende milieu-aspecten ten gevolge van de aangevraagde activiteiten vallen onder de werkingssfeer van de in de regeling opgenomen documenten:

- verzuring als gevolg van emissies in de lucht;
- emissies van vervuilende stoffen in het water of de bodem;
- geluid en stank.

Uit de aanvraag blijkt dat de voor de aangevraagde activiteiten in aanmerking komende BBT zullen worden toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd.

IV.B Lucht

IV.B.1 Het kader voor de toetsing van luchtemissie

De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de Nederlandse emissie Richtlijn-Lucht (NeR-Lucht). Deze richtlijn, die de BBT voor het beperken van luchtemissies beschrijft, wordt landelijk toegepast als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtemissies.

IV.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

De volgende aangevraagde activiteiten kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van de lucht:

- opslag grof huishoudelijk afval;
- opslag huishoudelijk tuinafval;
- opslag puin;
- opslag bouw- en sloopafval;
- opslag B-hout;
- opslag C-hout
- vervoersbewegingen.

IV.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

Binnen de inrichting wordt stofoverlast op de volgende wijze tegen gegaan:

- grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en C-hout worden onder een overkapping opgeslagen;
- huishoudelijk tuinafval en B-hout wordt binnen drie keerwanden opgeslagen.

IV.B.4 Beoordeling en conclusie luchtemissietoets (NeR-toets)

Binnen de inrichting worden nauwelijks stuifgevoelige stoffen (zoals zand, grond e.d.) opgeslagen. De in de aanvraag gestelde maatregelen zijn voldoende om stofhinder te voorkomen. In de voorschriften zijn algemene eisen opgenomen om stofverspreiding van categorie S4 stoffen (bevochtigbare stuifgevoelige stoffen) en categorie S5 stoffen (nauwelijks stuifgevoelige vaste stoffen) te voorkomen. Aangezien de vervoersbewegingen voornamelijk afkomstig zijn van de particulieren die de milieustraat aandoen zijn hiervoor geen extra eisen aan verbonden om vervuiling van de lucht tegen te gaan.

IV.B.5 Besluit luchtkwaliteit (Blk 2005)

Op grond van de heersende jurisprudentie staat een mogelijke overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof vergunningverlening niet in de weg, zolang de concentratie fijn stof in de buitenlucht als gevolg de aangevraagde activiteiten en de daaraan verbonden voorzieningen ten opzichte van een eerder vergunde situatie verbetert of ten minste gelijk blijft.

Voor de inrichting is een luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd, met het kenmerk 9S1659.01 van 28 november 2006. Uitgaande van het luchtkwaliteitonderzoek zal het in werking zijn van de inrichting geen overschrijding van de eisen uit het Blk 2005 met zich mee brengen.

Omdat de luchtkwaliteit door de aangevraagde activiteiten en de daaraan verbonden voorzieningen de grenswaarden niet overschrijdt, bestaat er uit het oogpunt van het Blk 2005 geen bezwaar tegen deze activiteiten.

IV.C Geur

IV.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geurhinder

Het in de NeR omschreven algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van de BBT de kern van het nationale geurbeleid. In het landelijke geurbeleid is vastgelegd dat wij de uiteindelijke afweging maken waarbij wij rekening houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen.

Het geurbeleid bestaat uit de volgende uitgangspunten:

- als er geen hinder of kans op hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
- als er wel hinder of kans op hinder is, worden maatregelen op basis van de BBT afgeleid;
- voor bepaalde branches is een toetsingskader voor geurhinder in een bijzondere regeling van de NeR opgenomen;
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.

Voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau geeft de NeR de hindersystematiek. Met behulp hiervan kan een situatie van geuroverlast worden beoordeeld. Toepassen van de hindersystematiek leidt tot een specifieke afweging voor een individuele situatie of tot het toepassen van een bijzondere regeling.

IV.C.2 Algemene eisen van de NeR

Voor de milieustraat is geen bijzondere regeling in de NeR opgesteld, daarom dient er te worden getoetst aan de algemene eisen van de NeR.

Binnen de inrichting worden stoffen opgeslagen die potentieel geuremissie veroorzaken. Er is geen geuronderzoek, meetrapport over de emissie van geur of een berekening van geurverspreiding uitgevoerd. De aanvraagster heeft wel inzicht verschaft in de geuremissiebronnen binnen de inrichting.

IV.C.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen het aspect geurhinder

De volgende maatregelen en voorzieningen zijn binnen de inrichting getroffen ter bescherming tegen het aspect geurhinder:

- incontinentiemateriaal wordt in een gesloten container opgeslagen;
- kadavers van huisdieren worden in een gesloten gekoelde container opgeslagen;
- grof huishoudelijk tuinafval wordt dagelijks in containers geladen.

IV.C.4 Beoordeling en conclusie

Onduidelijk is wat de afvoerfrequentie is van de mogelijk geurhinder veroorzakende stoffen. Om geurhinder te voorkomen zijn boven de in de aanvraag genoemde maatregelen ten aanzien van de opslagvoorziening, nadere eisen in de voorschriften opgesteld met betrekking tot de afvoerfrequentie.

Incontinentiemateriaal en kadavers dienen minimaal één maal per week te worden afgevoerd.

Aangezien het tuinafval alleen grof groenafval betreft, is de afvoerfrequentie voor deze afvalstof gesteld op éénmaal in de maand.

IV.D Geluid

IV.D.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Dombosch. Op grond van de Wet geluidhinder is rondom dit industrieterrein een geluidszone vastgesteld. Ingevolge artikel 8.8 Wm dient bij de beoordeling van de door de inrichting veroorzaakte geluidsniveaus de zone in acht te worden genomen en moet de benodigde geluidruimte worden getoetst aan de grenswaarden ter plaatse van de binnen de zone gelegen woningen. De inrichting moet op een zodanige wijze geluidruimte vergund krijgen dat de zone en de betreffende grenswaarden niet worden overschreden.

Maximale geluidniveaus

De maximale geluidniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de “Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening” d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

“Zolang een gemeente nog geen beleid voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.”

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking.

In hoofdstuk 4 wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Verkeersaantrekkende werking

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat het verkeer op de openbare weg op of buiten het gezoneerd industrieterrein niet hoeft te worden getoetst, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist.

Bij de vaststelling van de geluidzone rond het industrieterrein is gebleken dat er sprake is van woningen met een gevelbelasting hoger dan 55 dB(A) ten gevolge van het industrieterrein. Aldus is een saneringsonderzoek uitgevoerd, waarin de mogelijkheden zijn onderzocht om tot een reductie van de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein te komen. Op grond van de resultaten van dit onderzoek is een programma van maatregelen (saneringsprogramma) vastgesteld voor een aantal woningen. De uitvoering van dit saneringsprogramma resulteert ter plaatse van de saneringswoningen in een bepaalde geluidbelasting. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft deze waarden eveneens vastgesteld.

IV.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door:

- vervoersbewegingen op de inrichting;
- legen /afvoeren van de containers;
- storten van afval in de containers;
- werkzaamheden met de mobiele kraan en shovel.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Acoustical Measurements and Predictions op 29 maart 2007 een akoestisch rapport opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag.

IV.D.3 Beoordeling en conclusie

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de resultaten van dit rapport kunnen wij instemmen.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is genoemd. Bij inpassing van de milieustraat in het gezoneerde bedrijventerrein door de gemeente Geertruidenberg, is geconcludeerd dat ter plaatse van een aantal zonepunten een overschrijding wordt geconstateerd van de grenswaarde (50dB(A)). Omdat echter geconcludeerd kan worden dat de inpassing van de milieustraat geen enkele relevante invloed heeft op de geluidsbelasting ter plaatse van de punten waar de grenswaarden worden overschreden, achten wij de situatie vergunbaar.

In het akoestisch rapport zijn geluidswaarden opgenomen voor de nachtperiode. Aangezien alleen activiteiten voor de avond- en dagperiode is aangevraagd vergunnen wij alleen voor deze periode geluidsruijnte.

De geluidgrenswaarden zijn opgenomen in voorschrift 4.1.1 en 4.2.2.

Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de Wm-vergunning zijn in de voorschriften geluidgrenswaarden gesteld op referentiepunten kort nabij de inrichting.

IV.E Bodem

IV.E.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden genomen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden genomen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd.

Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de BBT.

IV.E.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- opslag grof huishoudelijk afval;
- opslag wit- en bruingoed;
- opslag C-hout;
- opslag bouw- en sloopafval;
- opslag plantaardige olie en vetten;
- opslag verpakkingsglas;
- opslag incontinentiemateriaal;
- opslag destructiemateriaal;
- opslag metalen;
- opslag STORL-verpakkingen (verpakkingen van gewasbestrijdingsmiddelen);
- opslag KCA;
- opslag diesel in tank;
- aftanken kraan/shovel.

Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.

IV.E.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

Bodembedreigende activiteiten	Beschermende maatregelen
opslag grof huishoudelijk afval	overdekte opslag op een vloeistofkerende vloer
opslag wit- en bruingoed	opslag op een vloeistofdichte vloer
opslag C-hout	overdekte opslag op een vloeistofkerende vloer
opslag bouw- en sloopafval	overdekte opslag op een vloeistofkerende vloer
opslag plantaardige olie en vetten	opslag in het KCA-depot op een vloeistofdichte vloer
opslag verpakkingsglas	opslag op een vloeistofdichte vloer
opslag incontinentiemateriaal	opslag op een vloeistofdichte vloer
opslag destructiemateriaal	opslag op een vloeistofdichte vloer
opslag metalen	opslag op een vloeistofdichte vloer
opslag STORL-verpakkingen (verpakkingen van gewasbestrijdingsmiddelen)	opslag in het KCA-depot op een vloeistofdichte vloer
opslag KCA	opslag op een vloeistofdichte vloer
opslag diesel in tank	opslag op een vloeistofdichte vloer
aftanken kraan/shovel	aftanken boven een vloeistofdichte vloer

IV.E.4 Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

In de aanvraag is aangegeven dat het groenafval voornamelijk uit houtafval bestaat. In de voorschriften is vastgelegd dat alleen grof groenafval binnen de inrichting mag worden opgeslagen. Grof groenafval wordt niet als bodembedreigend aangemerkt en kan op een vloeistofkerende voorziening worden opgeslagen.

Daarnaast is in de voorschriften opgenomen dat de vloeistofdichte vloeren voor ingebruikname dienen te zijn voorzien van een geldige PBV-verklaring en is opgenomen dat een beheersprogramma dient te worden opgesteld.

Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden.

IV.E.5 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting is zoals in de aanvraag staat vermeld een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek van 21 november 2006 met het kenmerk 06062383 is uitgevoerd door Econsultancy BV. geeft ons geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatie van de bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

De in dit kader aan de vergunning verbonden voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

IV.F Afvalwater

IV.F.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de “Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer” van toepassing. In het kader van deze regeling dienen voorschriften opgenomen te worden die gericht zijn op de kwaliteit van het te lozen bedrijfsafvalwater.

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Op grond van de instructieregeling moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, voorschriften worden opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. De genoemde voorschriften zijn in deze beschikking opgenomen.

IV.F.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Binnen de inrichting zal lozing plaatsvinden van mogelijk verontreinigd afvalwater, schoon hemelwater en huishoudelijk afvalwater.

Het schone hemelwater, wat afkomstig is van het dak van de opslaghal en van het terrein aan de zijkant van de hal wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de buitenopslag wordt via twee slibvangputten een olie-afscheider en een controleput geloosd op de vuilwaterriolering. Huishoudelijk afvalwater wordt tevens op de vuilwaterriolering geloosd.

IV.F.3 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van verontreinigd afvalwater, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

IV.G Energie

IV.G.1 Het kader voor het beoordelen van energie in de milieuvergunning

De Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) is als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie. Uit de aanvraag blijkt dat het jaarlijkse energieverbruik van de inrichting minder is dan € 25.000. Daarom zijn aan de vergunning geen voorschriften verbonden ter vermindering van het energiegebruik.

IV.H Opslag

IV.H.1 Het kader voor de bescherming van het milieu als gevolg van opslag

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15) en de PGS 30 zijn richtlijnen opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Door toepassing van deze richtlijnen wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu gerealiseerd.

IV.H.2 De gevolgen van de aangevraagde opslagactiviteiten

Binnen de inrichting bevinden zich de volgende opslagen van gevaarlijke (afval)stoffen:

- KCA depot met een opslagcapaciteit van ten hoogste 1 ton inclusief STORL-verpakkingen (gewasbestrijdingsmiddelen) en frituurvet en -olie;
- opslag van 800 liter diesel in mobiele opslagtank.

IV.H.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen voor de opslag

Het KGA depot is geconstrueerd volgens de PGS 15. De mobiele dieseltank is voorzien van een opvangbak waarin de gehele inhoud van de tank kan worden opgevangen.

IV.H.4 Beoordeling en conclusie

Om te garanderen dat de opslag plaatsvindt conform de BBT, schrijven wij voor het KCA-depot de richtlijnen uit de PGS 15 voor. Voor de mobiele dieseltank schrijven wij de richtlijnen uit de PGS 30 voor.

IV.1 Doelmatig beheer van afvalstoffen

IV.1.1 Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

IV.1.2 Toetsing doelmatig beheer

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen om een Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in deel 1 van het LAP, het Beleidskader. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen.

IV.1.3 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Opslag van afvalstoffen

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Bij beëindiging van de inrichting blijft voorschrift 6.3.3 ten aanzien van de opslag van afvalstoffen gedurende 3 jaar nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren van toepassing.

Be- en verwerking van afvalstoffen

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren.

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing:

- huishoudelijk restafval (1);
- organisch afval (9);
- auto-afval (11);
- bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (13);
- wit- en bruingoed (15);
- kca/kga en chemicaliënverpakkingen (17);
- papier en karton (18);
- kunststofafval (19);
- textiel (20);
- metaalafvalstoffen (21);
- dierlijk afval (28);

Het getal tussen (...) verwijst naar het betreffende nummer van het sectorplan in het LAP.

Binnen de inrichting vindt geen be- of verwerking plaats van afvalstoffen, maar enkel op- en overslag. Ten aanzien van inzamelen en opslaan zijn, in de van toepassing zijnde sectorplannen, geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde. Aan de gestelde sectorplannen wordt voldaan.

In hoofdstuk 14 van deel 1 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is om een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting geen afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevergd. Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie daarom niet redelijk van vergunninghoudster afvalscheiding te verlangen.

IV.1.4 Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid is van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren. In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”, maar dat per specifieke situatie maatwerk moet worden geleverd.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet grotendeels aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en DVV zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit A&V-beleid instemmen

IV.1.5 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

In het LAP is tevens aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat gevaarlijke afvalstoffen accepteert over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient te beschikken. Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoordingen.

Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding. Via de AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd. Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”, maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd. Bij de aanvraag is een beschrijving van het AO/IC gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de acceptatie en verwerking zijn vastgelegd in procedures met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formulering van interne beheersmaatregelen teneinde de risico's op een onjuiste verwerking te verminderen.

Rekening houdend met de aard van de bedrijvigheid voldoet het beschreven AO/IC voor grotendeels aan de randvoorwaarden zoals die in DVV zijn beschreven.

Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met deze AO/IC instemmen.

IV.1.6 Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC

Wijzigingen in het A&V-beleid en/of de AO/IC dienen schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

IV.1.7 Registratieverplichtingen

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (Wm 8.14). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

IV.1.8 Sturingsvoorschriften

In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat de betreffende afvalstof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen. Daartoe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard heeft uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op grond daarvan dient de afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een vergunninghouder die de volgende deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting louter sprake is van op- en overslag van afvalstoffen waarvoor als zelfstandige activiteit vergunning kan worden verleend

Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat het afval, dient te worden afgegeven aan een vergunninghouder die een vergunning heeft voor het verwerken of verwijderen van het afval conform de minimumstandaard.

IV.1.9 Conclusie toetsing doelmatig beheer

Bovenstaande op het LAP gebaseerde beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt niet tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning.

IV.J Externe Veiligheid

IV.J.1 Het kader voor externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Zoals in het NMP4 (Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer: op een bepaalde plaats een daar aanwezig individu geen hogere kans op overlijden heeft dan maatschappelijk is geaccepteerd (het plaatsgebonden risico, voorheen individueel risico); de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers voldoet aan de daaraan gestelde norm (het groepsrisico).

Het plaatsgebonden risico is een maatstaf voor de persoonlijke veiligheid van mensen die in de omgeving van een risicovolle activiteit verblijven. Het groepsrisico voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval.

Het plaatsgebonden risico geeft per locatie de kans per jaar aan dat een persoon op die plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij risicovolle activiteiten. De gehanteerde norm voor het plaatsgebonden risico bedraagt 10^{-5} of 10^{-6} per jaar (d.w.z. een kans van één op de honderdduizend of één op de miljoen per jaar), afhankelijk van de vraag of het een bestaande of een nieuwe situatie betreft.

Het groepsrisico wordt bepaald door de cumulatieve kans per jaar dat een groep personen (ten minste 10, 100 of 1000 personen) zal overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van de inrichting indien zich binnen de inrichting een zwaar ongeval voordoet waarbij een gevaarlijke stof is betrokken.

Ten behoeve van deze verantwoording is in het BEVI een niet-normatieve benadering neergelegd. Bij de beoordeling van het groepsrisico is de vraag aan de orde welke omvang van een ramp, gegeven de kans daarop, maatschappelijk aanvaardbaar is.

Het groepsrisico dient conform artikel 12 van het BEVI te worden verantwoord aan de hand van de volgende punten:

- de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting;
- de toetsing aan de oriëntatiewaarde;
- maatregelen om het (groeps)risico te beperken;
- mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van een ramp;
- de zelfredzaamheid van personen binnen het invloedsgebied.

Conform artikel 12, derde lid van het BEVI dient de regionale brandweer in wier gebied de inrichting ligt, in de gelegenheid te worden gesteld advies uit te brengen over het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval. De brandweer is overigens niet verplicht een advies te geven over het groepsrisico. Met de regionale brandweer in de provincie Noord-Brabant is echter afgesproken dat zij altijd een advies geven over het groepsrisico.

IV.J.2 Beoordeling en conclusie

Op de activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden is geen integraal of sectoraal besluit van toepassing. De bestaande regels uit de PGS-richtlijnen, de ADR, het BBT-principe en brandpreventie zijn voldoende om de risico's van het op- en overslaan, bewerken, transporteren en het werken met deze (afval)stoffen af te dekken.

De opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in het KCA-depot, dient te voldoen aan PGS 15. De mobiele opslagtank voor diesel dient te voldoen aan de PGS 30. Door de aard van de inrichting wijzigen de binnen de inrichting aanwezige (afval)stoffen voortdurend. Hierdoor wijzigen de risico's die aan deze opslagen zijn verbonden ook continu. Om deze reden is in de voorschriften vastgelegd dat de inrichting dient te beschikken over een calamiteitenplan welke binnen zes maanden na het in werking zijn van de inrichting dient te zijn opgesteld.

IV.K Reactie op de ingebrachte zienswijzen

IV.K.1 Samenvatting zienswijzen en onze reactie daarop

De zienswijzen van Van Gansewinkel (hierna reclamant) luiden kort samengevat als volgt:

1. Reclamant vermeldt dat opslag van papier geen gevolgen heeft voor de kwaliteit van de lucht. In de ontwerpbeschikking is in paragraaf III.B.2 de opslag van papier opgenomen als activiteit met mogelijke gevolgen voor de lucht. Reclamant verzoekt de opslag van papier uit paragraaf III.B.2 te verwijderen.
2. In paragraaf III.B.2 is vermeld dat binnen de inrichting verontreinigd puin wordt opgeslagen. Reclamant vermeldt dat alleen schoon puin binnen de inrichting wordt opgeslagen en verzoekt de considerans hierop aan te passen.
3. In paragraaf III.E.4 van de ontwerpbeschikking wordt het NRB-document zoals deze bij de aanvraag is gevoegd goedgekeurd. In paragraaf III.E.3 is een opsomming weergegeven van alle bodembedreigende activiteiten en de bodembeschermende voorzieningen die zijn getroffen. Reclamant geeft aan dat de opsomming in III.E.3 overbodig is omdat het NRB-document in paragraaf III.E.4 is goedgekeurd. Reclamant verzoekt paragraaf III.E.3 te verwijderen.
4. Reclamant stelt dat wijziging die veel invloed hebben op het A&V-beleid of op de AO/IC ter beoordeling worden voorgelegd aan het bevoegd gezag maar dat kleine wijzigingen in het A&V-beleid of AO/IC-beleid getoetst kunnen worden tijdens een bedrijfsbezoek van handhaving. In paragraaf III.I.6 staat vermeld dat alle wijzigingen voorgelegd dienen te worden bij het bevoegd gezag. Reclamant verzoekt de mogelijkheid om de kleine wijzigingen te toetsen tijdens een bedrijfsbezoek van handhaving toe te voegen aan paragraaf III.I.6.
5. Reclamant vermeldt dat de geluidswaarde in voorschrift 4.1.1 op immissiepunt 2 in de avondperiode niet klopt. In het akoestisch rapport is vermeld dat de geluidswaarde op dit punt 42 dB(A) moet zijn in plaats van 32 dB(A).
6. In voorschrift 5.1.1 is een opsomming opgenomen van de bodembedreigende activiteiten met de daarbij behorende bodembeschermende voorzieningen. Reclamant geeft aan dat mogelijke bodembedreigende activiteiten of op een vloeistofdichte vloer plaats moeten vinden of op een vloeistofkerende vloer inclusief overkapping. In de vergunning wordt slechts één van beide opties toegestaan. Reclamant verzoekt om de flexibiliteit in de vergunning zo hoog mogelijk te houden door voor te schrijven dat bodembedreigende activiteiten of op een vloeistofdichte vloer plaats moeten vinden of op een vloeistofkerende voorziening onder een overkapping. Reclamant verzoekt daarmee tevens de opsomming in voorschrift 5.1.1 te laten vervallen.
7. In voorschrift 5.2.1 is de verwijzing opgenomen naar voorschrift 5.1.1. Reclamant verzoekt te verwijzen naar het NRB-document dat bij de aanvraag is opgenomen.
8. In voorschrift 5.5.1 is de eis voor het uitvoeren van een herhalings(bodem)onderzoek opgenomen. Reclamant geeft aan dat conform de considerans geen herhalingsonderzoek nodig is, omdat door de getroffen en de te treffen voorzieningen het risico van een bodemverontreiniging verwaarloosbaar is conform het gestelde in de NRB. Tevens is voor de vloeistofdichte vloer een PBV-verklaring afgegeven. Bij het uitvoeren van een herhalingsonderzoek zou opnieuw in de vloeistofdichte vloer moeten worden geboord, waardoor de PBV-verklaring ongeldig wordt. De reclamant verzoekt voorschrift 5.5.1 te verwijderen.
9. Reclamant verzoekt de zinsnede “en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek” uit voorschrift 5.5.3 te verwijderen.
10. Reclamant verzoekt in voorschrift 6.1.5 de mogelijkheid op te nemen, om kleine wijzigingen in het A&V-beleid en AO/IC-beleid te toetsen tijdens een bedrijfsbezoek van handhaving.

De zienswijzen van H. Adriaanse (hierna reclamant) luiden kort samengevat als volgt:

11. Reclamant geeft aan dat bij de keuze van de vestigingsplaats geen rekening is gehouden met de ontsluiting van de Forellenweg op het hoofdwegennet en de ruimtelijke zonering ter voorkoming van milieuhinder. De gekozen locatie komt niet overeen met het beleid van de gemeente. Verder is het besluit om de milieustraat op het industrieterrein te vestigen overhaast genomen.
12. De detailhandelachtige functie van de milieustraat past niet binnen het huidige bestemmingsplan van de Forellenweg. Tevens acht de gemeente het niet wenselijk dat bezoekersintensieve bedrijven zich vestigen op het industrieterrein. De vestiging van de milieustraat is dus niet overeenkomstig het beleid van de gemeente.
13. De keuze voor de Forellenweg staat haaks op het beleid van de gemeente om de dienstverlenende en detailhandelsbedrijven te laten vestigen in de detailhandelszone (langs de Maasdijk). Hiermee geeft de gemeente een slecht voorbeeld ten opzicht van andere detailhandelsbedrijven.
14. Het beleid van de gemeente (en het bestemmingsplan) is dat bedrijven kunnen parkeren op eigen terrein. Opstelling van wagens van bezoekers is echter alleen mogelijk op de openbare weg. Dit zal leiden tot verkeershinder.
15. Reclamant geeft aan dat niet is onderzocht of de opstelstrook toereikend is. De wachtrij op de locatie van de huidige milieustraat overschrijdt de 200 meter. De lengte van de gereserveerde opstelruimte bedraagt 37 meter. De verwachting is dan ook dat de opgestelde voertuigen van bezoekers voor de milieustraat zullen leiden tot verkeerhinder op het industrieterrein. Tevens wordt door de reclamant aangegeven dat de effectieve beschikbare opstelruimte minder zal zijn dan de aangegeven 37 meter.
16. Bij de keuze van de rijroute naar de milieustraat heeft de gemeente een verkeerde keuze gemaakt. De belijning en andere infrastructurele voorzieningen op het industrieterrein zijn onvoldoende toegerust op een grote stroom bezoekers (waaronder fietsers en voetgangers). Dit is ook reeds geconstateerd in het rapport van NovioConsult. Tot nu toe zijn er geen maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
17. De bereikbaarheid vanuit de verschillende kernen is niet onderzocht waardoor er geen gelijkwaardige reisafstand wordt gecreëerd voor de bewoners uit de verschillende kernen. Aangezien er geen alternatief wordt aangeboden in de kernen mag een gelijke reisafstand worden verwacht.
18. De ruimte die nu voor de milieustraat in gebruik is, is 20% groter dan de beoogde locatie. Daarnaast zal de gemeente gaan groeien, waardoor ook meer ruimte nodig is voor de milieustraat. Deze groei en kleinere milieustraat zal leiden tot nog grotere problemen. Verder is er geen onderzoek bekend waarin is vastgesteld of de locatie aan de Forellenweg voldoende groot is.
19. De vestiging van de milieustraat aan de Forellenweg doet afbreuk aan het bedrijfsmilieu van de omgeving. De bereikbaarheid van de percelen wordt slechter en toezicht op de stroom van bezoekers ontbreekt. De huidige bewaking is voldoende om toezicht te houden op de bezoekers van het industrieterrein. De enorme toename van bezoekers zal het houden van toezicht onmogelijk maken. Vanuit de zijde van de gemeente of de milieustraat vindt er geen enkele vorm controle of toezicht plaats. Het grote aantal bezoekers dat de milieustraat aandoet zal leiden tot een minder effectieve bewaking van het industrieterrein waardoor de criminaliteitscijfers naar verwachting zullen gaan stijgen.
20. De omgeving van de Forellenweg leent zich voor het dumpen/verliezen van (zwerf)vuil. De komst van de milieustraat zal leiden tot meer zwerfvuil waarvoor de bedrijven op het industrieterrein verantwoordelijk zullen worden gesteld.

Ad 1. Reclamant stelt terecht dat dat de opslag van papier niet stofgevoelig is en geen invloed heeft op de kwaliteit van de lucht. De activiteit is uit paragraaf IV.B.2 van de definitieve beschikking gehaald. De zienswijze is gegrond.

Ad 2. In het bodemrisicodocument is zoals reclamant terecht stelt vermeld dat schoon puin wordt opgeslagen. De considerans van de definitieve beschikking is in paragraaf IV.B.2 aangepast. De zienswijze is gegrond.

Ad 3. Het NRB-document dat bij de aanvraag is gevoegd is goedgekeurd. Toch kiezen wij in de considerans ervoor opnieuw aan te geven per bodembedreigende activiteit welke voorzieningen conform het NRB-document zijn getroffen. Dit voor de efficiëntie bij eventuele handhaving. De tekst in de considerans blijft derhalve gehandhaafd. De zienswijze is ongegrond.

Ad 4. Alle wijzigingen van het A&V-beleid en het AO/IC-beleid dienen te worden gemeld aan het bevoegd gezag. Wij zien geen reden om een soepeler beleid toe te passen voor kleine wijzigingen. Kleinere wijzigingen zullen niet leiden tot een procedure tot aanpassing van het A&V-beleid en AO/IC-beleid, wijzigingen met veel invloed wel. De tekst in de considerans blijft gehandhaafd. De zienswijze is ongegrond.

Ad 5. Conform het akoestisch onderzoek moet de waarde op immissiepunt 2 in de avondperiode inderdaad 42 dB(A) bedragen. Deze waarde leidt niet tot problemen met de vergunbaarheid en is als zodanig in voorschrift 4.1.1 opgenomen. De zienswijze is gegrond.

Ad 6. Op verzoek van reclamant is een verwijzing gemaakt naar het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument. De zienswijze is gegrond.

Ad 7. Zoals onder Ad 6 is aangegeven is een verwijzing gemaakt naar het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument. De zienswijze is gegrond.

Ad 8. Voor de inrichting is reeds een nulsituatiebodemonderzoek uitgevoerd in 2006. In de considerans in paragraaf II.E.5 is het bodemonderzoek goedgekeurd. Wij achten het daarnaast noodzakelijk om na afloop van deze vergunning (welke een looptijd van 10 jaar kent) een herhalingsonderzoek uit te voeren indien de initiatiefnemer voornemens is dezelfde activiteiten voort te zetten. Voor dit herhalingsonderzoek dienen alle deellocaties met bodembedreigende activiteiten, zoals genoemd in de BRCL, te worden onderzocht (ongeacht of er door de voorzieningen sprake is van een verwaarloosbaar risico, categorie A). Indien de aangebrachte/aanwezige bodembeschermende voorzieningen ter plaatse van de onderscheiden deellocaties altijd goed hebben gewerkt én aantoonbaar in goede staat zijn, dan kan ter plaatse het herhalingsonderzoek bestaan uit alleen grondwateronderzoek. Zo niet, dan dient het grondwater én de grond te worden onderzocht. Het voorschrift blijft gehandhaafd. De zienswijze is ongegrond.

Ad 9. Zie Ad 8. Het voorschrift blijft gehandhaafd. De zienswijze is ongegrond.

Ad 10. Conform dezelfde redenen genoemd onder Ad 4 blijft het voorschrift gehandhaafd. De zienswijze is ongegrond.

Ad 11. Beleid van de gemeente met betrekking tot ruimtelijke ordening en de uitvoering van dit beleid zijn geen toetsingskaders in het kader van de Wet milieubeheer. Of een meer geschikte locatie voorhanden is, is tevens volgens vaste jurisprudentie, geen onderwerp dat bij de beoordeling om aanvraag van een milieuvergunning kan worden betrokken. De zienswijze is ongegrond.

Ad 12. Het bestemmingsplan is geen toetsingskader van de Wet milieubeheer. De zienswijze is ongegrond.

Ad 13. Zie Ad 11 en Ad 12. De zienswijze is ongegrond.

Ad 14. Het beleid van de gemeente met betrekking tot parkeergelegenheid op het gebied van ruimtelijke ordening is geen toetsingskader in het kader van de Wet milieubeheer. De opstelling van wagens op de openbare weg betreft in eerste instantie een aspect van verkeersveiligheid, welk aspect in deze procedure ook niet de aan de orde is. In het kader van de aanvullende toets in een Wm-procedure merken wij op dat door de gemeente voor degene die gebruik willen maken van de milieustraat een gemarkeerde rijroute is aangegeven naar deze milieustraat. Deze gemarkeerde rijroute voert niet langs het bedrijf van reclamant. De voornaamste aan- en afvoerweg naar de milieustraat is de Maasdijk. Als onverhoopt toch verkeer van en naar de milieustraat zich langs het bedrijf van reclamant naar de milieustraat zou begeven is dat verkeer ter hoogte van het bedrijf van reclamant niet meer te onderscheiden van ander verkeer.

Voorts merken wij op dat reclamant zelf opmerkt dat een dubbele opstelstrook (2x14m) gerealiseerd wordt waar wachtende bezoekers zich kunnen opstellen en dat er voor de weegbrug ook een opstelstrook van 9 meter is. De openingstijden voor bezoekers zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. Uit ervaringsgegevens is ons na telefonisch overleg gebleken dat er op een zaterdag gemiddeld 250 voertuigen zullen plaatsvinden. Gemiddeld betekend dit dat per uur maximaal 45 voertuigen de inrichting binnen zullen gaan. Gelet op het feit dat buiten de bezoekerstijden de inrichting open is voor het aan- en afvoeren van containers in de (vroeg) ochtend- en middaguren en het aantal per etmaal te verwachten voertuigenbewegingen van maximaal 428 (400 personenauto's en 28 vrachtwagens, zoals opgenomen in de aanvraag) verwachten wij ook niet dat verkeersbelemmeringen zullen ontstaan. De zienswijze is ongegrond.

Ad 15. Zie Ad 14. De zienswijze is gegrond.

Ad 16. De infrastructuur van het industrieterrein is geen toetsingskader van de Wet milieubeheer. De zienswijze is ongegrond.

Ad 17. De bereikbaarheid van de milieustraat is geen toetsingskader van de Wet milieubeheer. De zienswijze is ongegrond.

Ad 18. Wij achten de huidige locatie van voldoende omvang voor de aangegeven capaciteit. Het is niet aan ons om te bepalen of de aangegeven capaciteit voldoende is. Indien blijkt dat de aangegeven capaciteit onvoldoende is moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd. De zienswijze is ongegrond.

Ad 19. De effectiviteit van de bewaking van het industrieterrein behoort ook niet tot het toetsingskader van de Wet milieubeheer. De zienswijze is ongegrond.

Ad 20. In voorschrift 1.3.5 is opgenomen dat zwerfvuil rondom de milieustraat dagelijks moet worden verwijderd. Dit is onzes inziens meer dan voldoende om zwerfvuil als gevolg van de milieustraat te voorkomen. De zienswijze is ongegrond.

Uit telefonisch overleg op 20 augustus 2007 met de heer ing. H. Adriaanse is ons gebleken dat de brief van N. Adriaanse Transport BV van 6 maart 2007 bij ons ingekomen op 9 maart 2007 als informatief beschouwd behoort te worden en niet gevraagd wordt door de heer ing. H. Adriaanse daar een reactie op te geven.

Een afschrift van de ingediende zienswijzen hebben wij aan ons besluit gehecht.

IV.L Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de voorschriften behorende bij de vergunning:

- de considerans is aangepast in paragraaf IV.B.2, IV.B.3;
- voorschrift 5.1.3 is toegevoegd;
- de voorschriften 4.1.1 en 5.1.1 en 5.1.2 zijn aangepast;
- voorschrift 5.2.1 is verwijderd.

V Conclusie

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast. Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2).

De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door VOF de Octopus, Forellenweg 24 te Raamsdonksveer aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een milieustraat te verlenen voor een periode van 10 jaar;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- te bepalen dat voorschrift 5.5.2 en 6.3.3 gedurende drie jaar nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijft;
- het origineel van dit besluit te zenden aan VOF de Octopus, Forellenweg 24, 4941 SJ Raamsdonksveer en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, Postbus 10001, 4940 GA Raamsdonksveer;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda;
 - de hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
 - Regionale milieudienst West-Brabant, de heer K. Hornman, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
 - N. Adriaanse Transport BV, de heer N. Adriaanse, Postbus 12, 4940 AA Raamsdonksveer;
- deze beschikking bekend te maken op 24 augustus 2007.

‘s-Hertogenbosch, 23 augustus 2007.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	3
1 Algemeen.....	6
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	6
1.2 INSPECTIE EN ONDERHOUD	6
1.3 TERREINEN EN WEGEN	6
1.4 DIVERSEN	7
1.5 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	7
2 Lucht	8
MAATREGELEN TEGEN DIFFUSE STOFEMISSION BIJ OPSLAG	8
3 Geur.....	9
3.1 MIDDELVOORSCHRIFTEN	9
ALGEMEEN	9
4 Geluid.....	10
4.1 GELUIDNORMERING $L_{A,LT}$	10
4.2 GELUIDNORMERING $L_{A,MAX}$	10
4.3 METINGEN EN CONTROLE	10
5 Bodembescherming	11
5.1 VOORZIENINGEN	11
5.2 BEDRIJFSRIOLERINGEN	11
5.3 BEHEERMAATREGELEN	12
5.4 BODEMBELASTINGONDERZOEKEN	12
HERHALINGSONDERZOEK	12
EINDONDERZOEK	12
HERSTELPLICHT (BODEMSANERING)	13
6 Afvalstoffen	14
6.1 ACCEPTATIE EN CONTROLE	14
VOORZIENINGEN	14
VERGUNDE CAPACITEIT	14
ACCEPTATIE EN VERWERKINGSBELEID (A&V) EN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE (AO/IC)	14
6.2 REGISTRATIE	15
6.3 OPSLAG EN AFVOER	15
6.4 STURINGSVOORSCHRIFT	16
7 Afvalwater.....	17
7.1 ALGEMEEN	17
7.2 VOORZIENINGEN VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE	17
SLIBVANGPUT EN DE OLIE-AFSCHEIDER VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE	17
7.3 CONTROLE	17
8 Energie.....	18
8.1 METEN EN REGISTREREN	18
9 Externe veiligheid	19
9.1 BRANDBESTRIJDING	19
9.2 BEDRIJFSNOODPLAN	19
9.3 OPSLAG VAN VLOEIBARE AARDOLIEPRODUCTEN IN BOVENGRONDSE TANKS	19
9.4 OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN	20
ALGEMEEN	20
9.5 OPSLAG VAN DIESEL IN BOVENGRONDSE TANKS	20
OPSLAG IN EEN KUNSTSTOF TANK	20
UITPANDIGE OPSLAGVOORZIENING	20
STELLINGEN	20
VERPAKKING EN ETIKETTERING	20
GEBRUIK OPSLAGVOORZIENING	21
10 Milieustraat	22
10.1 ALGEMEEN	22

10.2	INNAME EN OPSLAG VAN ASBESTHOUDEND AFVAL.....	22
10.3	INNAME EN OPSLAG VAN GROENAFVAL.....	22
10.4	INNAME EN OPSLAG VAN DESTRUCTIEMATERIAAL	22
10.5	INNAME EN OPSLAG VAN KOEL- EN VRIESKASTEN	22
10.6	OPSLAG VAN WIT- EN BRUINGOED ANDERS DAN KOEL- EN VRIESKASTEN	22
11	KGA-Depot	23
11.1	SORTEERRUIMTE	23

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, PGS, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Emballage	Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l, papieren of kunststof zakken en laadketels. Laadketels: een houder bestemd voor zowel transport als opslag van vloeistoffen en vaste stoffen: - waarvan het reservoir in een speciaal daartoe geconstrueerde boxpallet is geplaatst waardoor beschadiging bij normaal gebruik wordt voorkomen; - die zodanig gebouwd is dat de behandeling met mechanische hulpmiddelen (kraan, heftruck) zonder gevaar mogelijk is; - met een inhoud van ten hoogste 3m ³ .
Eural	Europese afvalstoffenlijst
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Gevaarlijke stof	Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de IMDG-Code.

Groenafval	Organisch plantaardig afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven. Groenafval bestaat voornamelijk uit blad, grasachtig materiaal, loof en snoeihout. Er kan onderscheid worden gemaakt in grof en fijn groenafval. Grof groenafval is groenafval dat voornamelijk bestaat uit droge componenten zoals snoeihout, bomen, struiken, boomstammen en coniferen. Fijn groenafval is groenafval dat voornamelijk bestaat uit de natte componenten zoals blad, schoffelveul en gras.
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
KGA	Klein chemisch afval afkomstig uit huishoudens en/of klein gevaarlijk afval afkomstig uit bedrijven.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .
NEN 3011	Veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en in de openbare ruimte.
NEN 3398	Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten.
NEN 3399	Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten.
NEN-EN	Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).
NRB	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten uitgegeven door InfoMil (www.infomil.nl).
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.

Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
PGS 15	Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.
Potentieel bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Riolering	Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool.
Verwijderen	Handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel 1, onder b.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag in werking zijn op maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 23.00 uur.
- 1.1.2 De inrichting mag slechts geopend zijn voor bezoekers van maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot en met 16.00 uur en zaterdag van 09.00 uur tot en met 15.00 uur.

1.2 Inspectie en onderhoud

- 1.2.1 Er dient (voordat de inrichting in werking wordt gebracht) een inspectie- en onderhoudsysteem opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.
- 1.2.2 Het inspectie- en onderhoudsysteem dient ten minste te omvatten:
- a. een beschrijving van de organisatie;
 - b. een beschrijving van functies en hun inhoud binnen de organisatie;
 - c. de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen;
 - d. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
 - e. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten, alsmede van de volgorde en de frequentie waarin deze worden uitgevoerd;
 - f. de wijze waarop registraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinden.

1.3 Terreinen en wegen

- 1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.3.2 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.3.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.3.4 Bij de toegang tot de inrichting moet op een bord duidelijk worden vermeld:
- a. openingsdagen en openingstijden;
 - b. welke categorieën afvalstoffen worden geaccepteerd.
- 1.3.5 Buiten de inrichting geraakte afvalstoffen en afvalstoffen die in de nabijheid van de inrichting op de openbare weg en/of berm zijn gestort danwel zijn achtergelaten moeten elke werkdag worden verzameld en in de inrichting worden opgeslagen.
Indien de afvalstoffen niet binnen de inrichting geaccepteerd mogen worden dienen deze binnen drie werkdagen te worden afgevoerd naar een daartoe erkende verwerker.
- 1.3.6 Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn.

1.4 Diversen

- 1.4.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven tot ten hoogste een verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie.
- 1.4.2 Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te bevatten:
- het tijdstip van de metingen;
 - de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
 - de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
 - de meet- en berekeningsresultaten;
 - eventuele bijzonderheden;
 - het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;
 - de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.
- 1.4.3 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste vijf jaar te worden bewaard en op verzoek van de provinciaal toezichthouder te worden overgelegd.

1.5 Bijzondere omstandigheden

- 1.5.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te worden gedaan aan het Milieu-informatie en klachtenpunt van de provincie Noord-Brabant, tel. nr. 073-6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd.
- 1.5.2 Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient aan Gedeputeerde Staten een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven:
- de datum, het tijdstip en de duur van het voorval;
 - voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval;
 - het tijdstip waarop maatregelen zijn getroffen.
- 1.5.3 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

2 Lucht

Maatregelen tegen diffuse stofemissie bij opslag

- 2.1.1 Indien bij opslag van stoffen gevaar bestaat voor verspreiding van stof buiten de inrichting, dienen voldoende en adequate maatregelen te worden getroffen om genoemde verspreiding te voorkomen.
- 2.1.2 Als de inrichting langer dan drie dagen buiten gebruik is moeten voldoende en adequate maatregelen worden getroffen om stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen, bijvoorbeeld door het afdekken met een zeil, nat houden of het reinigen van het terrein van de inrichting met een zuigveegwagen.
- 2.1.3 Bij de opslag van bevochtigbare stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S4) en bij nauwelijks stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S5) dienen:
- a. de vakken waarin de stoffen worden opgeslagen aan ten minste drie zijden te zijn omgeven door keerwanden, of
 - b. de stoffen volledig te zijn afgedekt/overdekt en te zijn beschermd tegen opwaaien, of;
 - c. de stoffen te worden bevochtigd indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven.

3 Geur

3.1 Middelvoorschriften

Algemeen

- 3.1.1 Geur- en stankverspreidende afvalstoffen dienen zo vaak als -ter voorkoming van geurontwikkeling- noodzakelijk is te worden afgevoerd.
- 3.1.2 Om geurhinder te voorkomen dienen incontinentiemateriaal en kadavers minimaal éénmaal per week te worden afgevoerd.
- 3.1.3 Grof tuinafval dient minimaal maandelijks te worden afgevoerd om geurhinder te voorkomen.

4 Geluid

4.1 Geluidnormering $L_{Ar,LT}$

- 4.1.1 Op de immissiepunten die zijn aangegeven in de bijlage “Geluidimmissiepunten”, mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	$L_{Ar,LT}$ per periode in dB(A)	
		Dag (07.00 - 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)
1	50 meter vanaf inrichtingsgrens	56	49
2	50 meter vanaf inrichtingsgrens	49	42
3	50 meter vanaf inrichtingsgrens	59	52
4	woning	43	36
10	zonepunt	34	28
11	zonepunt	37	30

4.2 Geluidnormering L_{Amax}

- 4.2.1 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) die worden veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting, mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, gelegen buiten het gezoneerde industrieterrein, niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode).
- 4.2.2 Op de immissiepunten die zijn aangegeven in de bijlage “Geluidimmissiepunten”, mogen de hieronder genoemde waarden van de maximale geluidsniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	L_{Amax} per periode in dB(A)	
		Dag (07.00 - 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)
1	50 meter vanaf inrichtingsgrens	69	69
2	50 meter vanaf inrichtingsgrens	68	68
3	50 meter vanaf inrichtingsgrens	71	71
4	woning	56	56

4.3 Metingen en controle

- 4.3.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het geluidgevoelig object.
- 4.3.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden op een waarneemhoogte van 5,0 meter of hoger boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.

5 Bodembescherming

5.1 Voorzieningen

- 5.1.1 Binnen de inrichting dienen de bodembeschermende voorzieningen zoals deze zijn opgenomen in het bodemrisicodocument, zoals toegevoegd in bijlage 12 van de aanvraag om oprichtingsvergunning, aanwezig te zijn.
- 5.1.2 Voor ingebruikname van de vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn.
- 5.1.3 Indien wijzigingen in het bodemrisicodocument wordt doorgevoerd dienen deze ter goedkeuring voorgelegd te worden aan Gedeputeerde Staten.

5.2 Bedrijfsrioleringen

- 5.2.1 Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning en vervolgens elke 4 jaar dient het rioolsysteem aan de hand van NEN 3399/NEN 3398 te worden geïnspecteerd op lekdichtheid. De wijze van inspectie moet twee maanden voor de uitvoering worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Herkeur moet plaatsvinden overeenkomstig de termijn die door een door Gedeputeerde Staten geaccepteerde deskundige is vastgesteld op basis van deze normen.

5.3 Beheermaatregelen

- 5.3.1 Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning dient door vergunninghoudster een plan met beheermaatregelen voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In dit plan dient ten minste het volgende te zijn uitgewerkt:
- a. welke voorzieningen geïnspecteerd en onderhouden worden;
 - b. de inspectie- en onderhoudsfrequentie;
 - c. de wijze van inspectie (visueel, monsterneming, metingen etc);
 - d. waaruit het onderhoud bestaat;
 - e. de gerealiseerde maatregelen om bodemincidenten tijdig te kunnen signaleren;
 - f. hoe eventuele verspreiding van bodemverontreinigende stoffen wordt beperkt;
 - g. hoe de resultaten van inspectie en onderhoud en de evaluatie van bodemincidenten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - h. de verantwoordelijke functionaris voor inspectie, onderhoud en de afhandeling van bodemincidenten.

Er dient overeenkomstig dit plan te worden gehandeld.

Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan het verlangde onder -a- tot en met -h-.

5.4 Bodembelastingonderzoeken

Herhalingsonderzoek

- 5.4.1 Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd vòòr het expireren van de vergunning indien vergunninghoudster de intentie heeft dezelfde bodembedreigende activiteiten op exact dezelfde locatie binnen de inrichting voort te zetten na het expireren van de vergunning.

Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het herhalingsonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Eindonderzoek

- 5.4.2 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.
- 5.4.3 Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het herhalingsonderzoek.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 5.4.4 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder bij de aanvraag vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld.
- 5.4.5 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.
- 5.4.6 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 5.4.4 dient een evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 5.4.1, of voorschrift 5.4.2 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem. Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd.

6 Afvalstoffen

6.1 Acceptatie en controle

- 6.1.1 De vergunninghoudster is verplicht al het in de aanvraag genoemde, door particulieren op de inrichting aangeboden KGA en huishoudelijk afval te accepteren, met inachtneming van de in deze vergunning gestelde voorschriften. De vergunninghoudster heeft het recht om kleine hoeveelheden klein gevaarlijk afval afkomstig van bedrijven tot een maximum van 50 kg per bedrijf per jaar te accepteren, met inachtneming van de in deze beschikking gestelde voorschriften.

Voorzieningen

- 6.1.2 De inrichting moet beschikken over ten minste één geijkte weegbrug die is ingericht conform de daarvoor geëigende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut. Met behulp van deze weegbrug moeten alle aangeboden afval- grond- en hulpstoffen alsmede alle andere aan te voeren stoffen, preparaten en producten worden gewogen.

Vergunde capaciteit

- 6.1.3 In de inrichting mogen de afvalstoffen worden geaccepteerd zoals deze zijn opgenomen in de tabel onder 1.2.2 in bijlage 6 van de aanvraag (beschrijving bedrijfsactiviteiten).

Acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V) en Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

- 6.1.4 De vergunninghoudster dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en de AO/IC.
- 6.1.5 Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.
- 6.1.6 Indien bij de controle van aangevoerde en reeds op de inrichting aanwezige afvalstoffen later blijkt dat deze niet hadden mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement te zijn vastgelegd.

6.2 Registratie

- 6.2.1 De afvalstoffenadministratie ten aanzien van gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van bedrijven dient zodanig te zijn dat wekelijks kan worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen is. Deze administratie dient zodanig te zijn dat per ontvangen partij (gevaarlijke) afvalstoffen van bedrijven inclusief afvalstoffen afkomstig van gemeentelijke werken, ten minste de volgende gegevens worden geregistreerd:
- a. naam, adres en woonplaats ontdoener;
 - b. locatie van herkomst;
 - c. datum van ontvangst;
 - d. afvalstroomnummer;
 - e. omschrijving aard, eigenschappen en samenstelling;
 - f. euralcode en gebruikelijke benaming;
 - g. de hoeveelheid (uitgedrukt in kilogrammen);
 - h. opslaglocatie(s) (vaknummer, opslagtank, etc.).
- 6.2.2 De afvalstoffenadministratie ten aanzien van afvalstoffen afkomstig van particulieren dient zodanig te zijn dat van huishoudelijke afvalstoffen wekelijks de totale ontvangen hoeveelheid per eural-code en gebruikelijke benaming wordt geregistreerd.

6.3 Opslag en afvoer

- 6.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn is genoemd, mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.
- 6.3.2 Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag in afwijking van voorschrift 6.3.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.
- 6.3.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.
- 6.3.4 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 6.3.5 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - deze tegen normale behandeling bestand is;
 - deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 6.3.6 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

6.4 Sturingsvoorschrift

- 6.4.1 Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren afvalstoffen af te geven aan een erkende verwerker.

7 Afvalwater

7.1 Algemeen

- 7.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur.

7.2 Voorzieningen voor lozingen met minerale olie

Slibvangput en de olie-afscheider voor lozingen met minerale olie

- 7.2.1 De slibvangput en de olie-afscheider moeten zo vaak als nodig, maar ten minste éénmaal per jaar deskundig worden gereinigd. Een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging moet in de inrichting aanwezig zijn.
- 7.2.2 Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water.
- 7.2.3 De slibvangput en de olie-afscheider dienen te voldoen aan NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringsinstelling en waarmee ten minste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.
- 7.2.4 Indien voor een slibvangput en een olie-afscheider geen kwaliteitsverklaring als bedoeld in voorschrift 7.2.3 is afgegeven dient vergunninghoudster voordat de inrichting in werking treedt, aan Gedeputeerde Staten aan te tonen dat het effluent van slibvangput en olie-afscheider voldoet aan de kwaliteitseisen, die met de toepasselijke norm NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003 bereikt zouden zijn.

7.3 Controle

- 7.3.1 De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 7.3.2 De resultaten van de lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dienen in een afzonderlijk register te zijn vastgelegd.

8 Energie

8.1 Meten en registreren

8.1.1 Het energiegebruik van de inrichting dient per jaar te worden geregistreerd.

9 Externe veiligheid

9.1 Brandbestrijding

- 9.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - in goede staat van onderhoud verkeren;
 - goed bereikbaar zijn;
 - als zodanig herkenbaar zijn.
- 9.1.2 Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moet voldoen aan respectievelijk NEN 2559 en NEN-EN 671-3.
- 9.1.3 In de gehele inrichting mag niet worden gerookt behalve op die plaatsen en in die gebouwen waar vanwege vergunninghoudster nadrukkelijk de toestemming tot roken is aangegeven. Het rookverbod moet duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform de norm NEN 3011.
- 9.1.4 In de gehele inrichting moeten de plaatsen en gebouwen, waar open vuur en roken verboden is, zoals binnen gevarenczones, duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform de norm NEN 3011.

9.2 Bedrijfsnoodplan

- 9.2.1 Vergunninghoudster dient uiterlijk zes maanden nadat de inrichting in werking treedt, aan Gedeputeerde Staten een bedrijfsnoodplan te overleggen. Het bedrijfsnoodplan dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
- een beschrijving van de denkbare incidenten en de mogelijke effecten daarvan onder diverse meteorologische omstandigheden;
 - de bedrijfsnoodorganisatie, taken en bevoegdheden van de betrokken personen coördinatiecentra, waarschuwings- en alarmeringsprocedures, communicatiesystemen en -regelingen en medische noodvoorzieningen;
 - fasering van beheersing en bestrijding van beschouwde incidenten, meldingprocedures en klassering van incidenten, handelingen en te nemen maatregelen, beëindiging van de bijzondere situatie;
 - overzichten van beschikbare hulpbronnen, aanwezig materiaal, externe hulpdiensten en getraind personeel (in ploegendienst en in consignatie).
 - het bedrijfsnoodplan moet zijn afgestemd op gemeentelijke of regionale rampen- of rampbestrijdingsplannen voor de regio waarin de inrichting is gelegen.
- Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan het verlangde onder -a- tot en met -e-. Vergunninghoudster dient conform het overgelegde plan te handelen.
- 9.2.2 Tenminste eenmaal per jaar dient het bedrijfsnoodplan te worden geoefend.

9.3 Opslag van vloeibare aardolieproducten in bovengrondse tanks.

- 9.3.1 Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Een dergelijke tank dient te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme.

9.4 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Algemeen

- 9.4.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1 van de richtlijn PGS 15.
- 9.4.2 Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.

9.5 Opslag van diesel in bovengrondse tanks.

Opslag in een kunststof tank

- 9.5.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 30:
- a. 4.1.1;
 - b. 4.1.2.5;
 - c. 4.1.3;
 - d. 4.1.5 en 4.1.6;
 - e. 4.2.4;
 - f. 4.3.2 tot en met 4.3.5;
 - g. 4.3.8 en 4.3.9;
 - h. 4.3.11;
 - i. 4.4.1;
 - j. 4.4.5;
 - k. 4.4.7 en 4.4.8;
 - l. 4.5.2 tot en met 4.5.9;
 - m. 4.5.11.
- 9.5.2 Binnen de inrichting moet van de kunststof tank een KIWA-tankcertificaat en een KIWA-bakcertificaat ter inzage aanwezig zijn.

Uitpandige opslagvoorziening

- 9.5.3 De opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.8.1 en 3.20.1 van de richtlijn PGS 15.

Stellingen

- 9.5.4 Stellingen in een opslagvoorziening moeten voldoen aan de voorschriften 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 en 3.4.5 van de richtlijn PGS 15.

Verpakking en etikettering

- 9.5.5 De verpakking en etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15.

Gebruik opslagvoorziening

- 9.5.6 Het gebruik van een opslagvoorziening moet voldoen aan de voorschriften 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.15.1, 3.16.1, 3.16.2, 3.17.1 en 3.18.1 van de richtlijn PGS 15.
- 9.5.7 Voor elke 200 m² vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

10 Milieustraat

10.1 Algemeen

- 10.1.1 Bij elke opslagvoorziening moet duidelijk zijn aangegeven welk type afvalstof wordt opgeslagen.

10.2 Inname en opslag van asbesthoudend afval

- 10.2.1 De wijze van opslag van asbesthoudend afval dient te geschieden in een speciaal daarvoor bestemde container in de milieustraat.
- 10.2.2 Asbesthoudend afval mag alleen worden geaccepteerd indien het dubbel verpakt wordt aangeleverd in plastic van minimaal 0,2 mm dik, afgeplakt met tape en voorzien van een duidelijk leesbaar etiket met de aanduiding "asbesthoudend afval".

10.3 Inname en opslag van groenafval

- 10.3.1 In de inrichting mag alleen grof groenafval, zoals tuinafval en snoeihout, afkomstig van huishoudens worden ingenomen en opgeslagen.

10.4 Inname en opslag van destructiemateriaal

- 10.4.1 Destructiemateriaal mag uitsluitend in de daartoe bestemde kadaverkoeling worden opgeslagen.
- 10.4.2 De kadaverkoeling moet direct na lediging worden gereinigd.
- 10.4.3 Destructiemateriaal moet zijn opgeslagen in vaten/containers die zijn afgesloten en duurzaam geschikt zijn voor deze opslag.

10.5 Inname en opslag van koel- en vrieskasten

- 10.5.1 De opslagruimte van koel- en vrieskasten dient te zijn voorzien van voldoende ventilatie-openingen.
- 10.5.2 Koel- en vrieskasten moeten bij het in en uit de opslagruimte plaatsen zo worden behandeld dat het koelsysteem, de warmtewisselaar en de isolatiematerialen niet worden beschadigd.

10.6 Opslag van wit- en bruingoed anders dan koel- en vrieskasten

- 10.6.1 De opslag van wit- en bruingoed anders dan koel- en vrieskasten, dient te geschieden in een gesloten container of op gelijkwaardige wijze, zodanig dat geen stoffen uit de voorziening kunnen geraken. De opslagvoorziening dient zodanig te zijn ingericht dat geen hemelwater in aanraking kan komen met de opgeslagen afvalstoffen.

11 KGA-Depot

11.1 Sorteerruimte

- 11.1.1 Sorteert- en/of ompakwerkzaamheden mogen niet plaats vinden in de opslagruimte van het depot. Deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een speciaal voor de te verwachten gevaren ingerichte sorteerruimte welke voldoende beschutting biedt tegen weersinvloeden.
- 11.1.2 De vloer van de sorteerruimte van het depot moet naadloos zijn. Vloer, wanden en drempel(s) onder de deur(en) moeten tezamen een vloeistofdichte bak vormen, die bestand is tegen de inwerking van de opgeslagen stoffen. De inhoud van deze opvangvoorziening moet zodanig zijn uitgevoerd dat ten minste 100% van de in de sorteerruimte aanwezige vloeistoffen kan worden opgevangen. Indien in de sorteerruimte geen (licht) ontvlambare stoffen aanwezig zijn, moet in afwijking hiervan de opvangcapaciteit ten minste gelijk zijn aan de inhoud van het grootste in bewaring zijnde soort emballage, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage voor vloeibare gevaarlijke stoffen.
- 11.1.3 In de sorteerruimte dient ten behoeve van de ontvangst en sortering van het klein gevaarlijk afval een ontvangstbalie of -tafel aanwezig te zijn.
- 11.1.4 Aan het einde van iedere werkdag dient het ingenomen klein gevaarlijk afval in de daartoe bestemde opslagcompartimenten te worden opgeslagen.