

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

om op verzoek van vergunninghoudster de op
19 april 2005 aan Alcoa Nederland BV, Alcoalaan 1 te
Drunen verleende Wm-vergunning voor een inrichting
bestemd tot het vervaardigen, bewerken, verwerken,
opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of
schroot, te wijzigen (artikel 8.24 Wm).

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

BESCHIKKING

Alcoa Nederland BV
Alcoalaan 1
5151 RW DRUNEN

Onderwerp

Procedure ex artikel 8.24 Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1278272

I Het verzoek

I.A Beschrijving van het verzoek

Op 14 december 2006 hebben wij een verzoek van Alcoa Nederland BV (hierna: de aanvrager) ontvangen voor het wijzigen van de Wet milieubeheervergunning van de inrichting bestemd tot het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot. Op grond van categorie 12.2.h van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

De inrichting is gelegen aan Alcoalaan 1, kadastraal bekend gemeente Drunen, sectie K, nrs. 1045, 1611, 1767 en 1908.

Het verzoek betreft concreet het wijzigen van de voorschriften 4.3.2 en 6.2.1.d van de Wet milieubeheervergunning van 19 april 2005.

Op grond van voorschrift 4.3.2 dient aanvrager elke 4 jaar het rioolsysteem voor bedrijfsafvalwater te inspecteren. Aanvrager verzoekt thans deze frequentie te wijzigen naar éénmaal per 8 jaar. Voorschrift 6.2.1.d verbiedt aanvrager afvalwater in een openbaar riool te brengen dat een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft dat hoger is dan 50 mg per liter. Aanvrager verzoekt om deze norm te verhogen tot 200 mg per liter.

I.B Aanleiding voor het indienen van het verzoek

Aanvrager heeft het verzoek tot wijziging van de inspectiefrequentie van het riool ingediend omdat ze de voorgeschreven frequentie, gezien het milieurisico, te hoog vindt.

Aanvraagster verzoekt daarnaast om het voorschrift 6.2.1.d aan te passen. De gestelde norm voor onopgeloste bestanddelen is onnodig zwaar. De doorstroming van het riool is namelijk evengoed gewaarborgd met de hogere norm van 200 mg per liter.

I.C Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is op 19 april 2005 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend.

II Procedure

II.A.1 Ontvangst van het verzoek

Het verzoek is door ons op 14 december 2006 ontvangen en is op 12 januari 2007 doorgestuurd naar de adviseur(s), te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van Heusden;
- het waterschap Aa en Maas.

III Bekendmaking ontwerp-beschikking

III.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 19 januari 2007. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis te Drunen en in de bibliotheek te Drunen, namelijk vanaf 22 januari 2007 tot en met 5 maart 2007.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen of adviezen ingekomen.

IV Artikel 8.6 tot en met 8.17 Wet milieubeheer

IV.A Algemeen

De artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op het verzoek. Hierna geven wij aan hoe het verzoek zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

IV.B Rioolinspectie

IV.B.1 Het kader voor de bescherming van het milieu

Het rapport CUR 2001-3 geeft richtlijnen voor het beheer van bedrijfsrioleringen in het kader van bodembescherming. Op bladzijde 20 van de CUR 2001-3 is het volgende aangegeven: "Als indicatie voor bedrijfsrioleringen kan gelden een inspectiefrequentie van éénmaal in de 4 à 8 jaar. Als aanbeveling geldt voor leidingen met bodembedreigende stoffen een frequentie van één keer per 5 jaar. Hoe groter de mogelijke schade voor de omgeving, hoe hoger de benodigde inspectiefrequentie."

IV.B.2 Verzoek aanvrager

Op grond van voorschrift 4.3.2 dient aanvrager elke 4 jaar het rioolsysteem voor bedrijfsafvalwater te inspecteren. Aanvrager verzoekt thans deze frequentie te wijzigen naar éénmaal per 8 jaar.

IV.B.3 Beoordeling

Op het vuilwaterriool worden door aanvrager sanitair afvalwater, hemelwater en schuurwater geloosd. Het hemelwater is afkomstig van het dak en het verhard terrein bij het tankenpark. Dit water wordt eerst door een olie-afscheider geleid, voordat het wordt geloosd. Het schuurwater is het water dat afkomstig is van de schuurbanken. Dit water wordt gefiltreerd alvorens het wordt geloosd op het vuilwaterriool. Uit de aanvraag voor de revisievergunning van 19 april 2005 (bijlage 28) blijkt dat de concentraties aluminium en minerale olie in het afvalwater laag zijn en weinig verschillen van de concentraties in het afvalwater dat op het oppervlaktewater geloosd mag worden. Uit het bovenstaande blijkt dat de vuillast in het te lozen afvalwater voornamelijk afkomstig is van het sanitair afvalwater. De riolering is recent gerenoveerd en voorzien van een kunststof lining. Hierdoor mag worden verwacht dat de riolering op dit moment van goede kwaliteit is en vloeistofdicht is.

IV.B.4 Conclusie

Gezien de samenstelling van het afvalwater en de te verwachten goede staat van de riolering zijn wij van mening dat verlaging van de inspectiefrequentie naar éénmaal in de 8 jaar geen nadelige effecten voor het milieu met zich mee brengt.

IV.C Wijziging norm zwevend stof

IV.C.1 Het kader voor de bescherming van het milieu

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling dienen voorschriften opgenomen te worden die gericht zijn op de kwaliteit van het te lozen bedrijfsafvalwater.

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Op grond van de instructieregeling moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, voorschriften worden opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd.

IV.C.2 Verzoek aanvrager

Voorschrift 6.2.1.d verbiedt aanvrager afvalwater in een openbaar riool te brengen dat een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft dat hoger is dan 50 mg per liter. Aanvrager verzoekt om deze norm te verhogen tot 200 mg per liter.

IV.C.3 Beoordeling

Voorschrift 6.2.1.d is opgenomen om te voorkomen dat de doorstroming in het riool wordt belemmerd. De gemeente Heusden is de beheerder van het openbaar riool en de bijbehorende apparatuur. In het vooroverleg over het verzoek is daarom ook overleg gepleegd met de gemeente Heusden. Per e-mail van 6 december 2006 heeft de gemeente aangegeven dat er tot op heden geen problemen zijn geweest met de afvoer van afvalwater van Alcoa. Wel verzocht de gemeente om een norm voor de lozing van

onopgeloste bestanddelen in de vergunning aan te houden. Dit om te voorkomen dat de doorstroming van het afvalwater in gevaar komt. De gemeente Heusden stelde voor om een norm van 200 mg/l op te nemen voor onopgeloste bestanddelen. Aanvraagster heeft in haar verzoek aangesloten bij het voorstel van de gemeente Heusden.

IV.C.4 Conclusie

Tot op heden heeft het afvalwater van aanvraagster niet tot problemen geleid met betrekking tot de afvoer. We kunnen instemmen met het verzoek van aanvraagster om de norm van 50 mg per liter voor onopgeloste bestanddelen in het afvalwater te vervangen door een norm van 200 mg per liter.

IV Besluit

Gelet op het voorgaande, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- a) voorschriften 4.3.2 en 6.2.1.d van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 19 april 2005 onder nummer 1093416 te vervangen door de volgende voorschriften:

Voorschrift 4.3.2

Binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning dient vergunninghoudster aan te tonen dat voldaan is aan het gestelde in voorschrift 4.3.1.

Het rioolsysteem dient eens in de acht jaar te worden geïnspecteerd op lektheid. Hierbij dient NEN 3399/NEN 3398 te worden gehanteerd. De wijze van inspectie moet twee maanden voor de uitvoering worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Herkeur moet plaatsvinden overeenkomstig de termijn die door een door Gedeputeerde Staten geaccepteerde deskundige is vastgesteld op basis van deze normen.

Voorschrift 6.2.1.d

Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat:

- d) een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 200 mg per liter, bepaald volgens NEN 6621(1988): C1 (1992);
- b) het origineel van dit besluit te zenden aan Alcoa Nederland BV, Postbus 21, 5150 BA Drunen en een afschrift te zenden aan:
- het college van burgemeester en wethouders van Heusden, Postbus 41, 5250 AA Vlijmen;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5059, 5201 GA 's-Hertogenbosch;
 - het Regionaal Milieubedrijf, de heer C. Lankveld, Postbus 88, 5430 AB Cuijk;
- c) deze beschikking bekend te maken op 30 maart 2007.

's-Hertogenbosch, 22 maart 2007.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.