

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 1 augustus 2007 bij hen ingekomen aanvraag van Saver NV ten behoeve van de milieustraat Borchwerf aan de Paardenblok 1 te Oud Gastel om een vergunning krachtens artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het oprichten en/of in werking hebben van een milieustraat ten behoeve van het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, alsmede klein gevaarlijk afval (KGA-depot) afkomstig van particulieren en bedrijven.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

BESCHIKKING

Saver NV
Postbus 1032
4700 BA ROOSENDAAL

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1393324

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 1 augustus 2007 hebben wij een aanvraag van Saver NV ten behoeve van Milieustraat Borchwerf (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (Wm, art. 8.1, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Paardenblok 1 te Oud Gastel, gemeente Halderberge, kadastraal bekend gemeente Oud- en Nieuw Gastel, sectie H, nummer 831 (gedeeltelijk).

De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar.

De inrichting betreft een regionale milieustraat, waar particulieren en (in de nabije toekomst) kleine en middelgrote bedrijven hun afvalstoffen kunnen aanbieden voor inzameling. Op de milieustraat worden de afvalstoffen gescheiden opgeslagen naar soort. De inzamelaar voert de afvalstoffen, opgeslagen in containers, vervolgens af naar afvalverwerkinginrichtingen voor verdere verwerking. Tevens is er een depot aanwezig voor opslag van klein gevaarlijk afval dat afgeleverd wordt door particulieren. In de nabije toekomst zullen hier ook KGA-afvalstoffen, in kleine hoeveelheden (maximaal 50 kg per jaar per bedrijf), afgeleverd kunnen worden door bedrijven. Daarnaast is er een opslaglocatie (stortvak) aanwezig voor groenafval.

Op grond van categorie 28.4.a lid 1, lid 5, 28.4.b lid 1 en lid 2 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Aanleiding voor het indienen van de aanvraag is het oprichten van een milieustraat.

I.C Locatie van de inrichting

De inrichting wordt opgericht op een geluidsgezoneerd industrieterrein. De dichtstbijgelegen woning van derden ligt op een afstand van circa 500 meter van de grens van inrichting.

De milieustraat wordt gevestigd aan het Paardenblok 1 te Oud Gastel. De directe omgeving is te omschrijven als een industrie- c.q. bedrijventerrein in ontwikkeling. Er zijn thans slechts enkele bedrijven gevestigd. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot vestiging van relatief zware bedrijfscategorieën.

I.D Huidige vergunningsituatie

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een nieuwe inrichting waarvoor nog geen eerdere Wm-vergunning is verleend.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 1 augustus 2007 ontvangen en is op 28 augustus 2007 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van Halderberge;
- het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta;
- de hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling / RIZA.

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvraagster op 10 oktober 2007 in de gelegenheid gesteld om tot 5 december 2007 de aanvraag aan te vullen. De gegevens hebben wij op 9 november 2007 ontvangen. Aanvraagster heeft tevens om uitstel verzocht voor het indienen van enkele gegevens. Deze gegevens hebben wij op 6 en 7 december 2007 ontvangen.

De termijn voor het geven van de beschikking wordt opgeschort met de periode die de aanvraagster nodig heeft om de aanvraag aan te vullen.

In dit geval is de termijn voor het geven van de beschikking opgeschort met 58 dagen (Algemene wet bestuursrecht, art. 4:15).

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Op 1 augustus 2007 heeft de aanvraagster bij ons een aanvraag om een Wm-vergunning ingediend, gelijktijdig heeft aanvraagster een aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend bij waterschap Brabantse Delta, welke zij hebben ontvangen op 1 augustus 2007.

Wij hebben de datum van ontvangst van de aanvragen vastgesteld op 1 augustus 2007 (Wm, art. 14.2, lid 1).

III Bekendmaking ontwerp-beschikking

III.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 23 januari 2008. In de kennisgeving waren echter foutieve data opgenomen. Om die reden is de kennisgeving opnieuw gepubliceerd op 29 januari 2008.

De ontwerp-beschikking heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis, St. Annaplein 1 te Oudenbosch, namelijk van 24 januari 2008 tot en met 6 maart 2008.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen of adviezen ingekomen.

IV Toetsingskaders

IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.11 Wet milieubeheer

IV.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

IV.A.2 Beste Beschikbare Technieken (BBT)

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;

- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De activiteiten van de inrichting zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten. De activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling:

- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- NeR (Nederlandse emissierichtlijn lucht);
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- Handboek en werkboek wegen naar preventie bij bedrijven;
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

IV.A.3 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

De inrichting waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, is een type C inrichting als bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). Blijkens de aanvraag vinden daarbinnen onder andere de volgende activiteiten plaats:

- lozen van hemelwater niet afkomstig van bodembeschermende voorzieningen;
- het lozen van huishoudelijk afvalwater.

Wij merken op dat deze activiteiten volgens artikel 1.4 van het Activiteitenbesluit moeten plaatsvinden overeenkomstig de voorschriften uit dat besluit.

IV.B Lucht

IV.B.1 Het kader voor de toetsing van luchtmissie

De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Deze richtlijn, die de BBT voor het beperken van luchtmissies beschrijft, wordt landelijk toegepast als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtmissies.

IV.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Binnen de inrichting vindt opslag plaats van stuifgevoelige stoffen welke zouden kunnen zorgen voor stofemissie zoals puin, grond, gips, fijn groenafval, plastic, zand, metaalafval en glasafval.

IV.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

Tijdens aanvoer, lossen en opslag wordt stofverspreiding volgens aanvraagster voorkomen door de volgende maatregelen:

- de storthoogte, tussen de aanhanger en de bovenkant van de container, is tijdens het lossen in de regel beperkt tot circa 1 meter;
- boven windkracht 6 wordt de container met gips afgezeild of afgedekt;
- boven windkracht 8 worden de overige containers met stuifgevoelige stoffen zoals grond/zand, puin en metaal afgezeild of afgedekt;
- glas wordt altijd in een afgesloten ruimte opgeslagen;
- aan het eind van de werkdag worden alle containers met stuifgevoelige stoffen afgezeild of afgedekt indien de weersomstandigheden daarvoor aanleiding geven;
- wanneer de containers vol zijn worden de containers met stuifgevoelige stoffen afgezeild of afgedekt.

Uit praktisch oogpunt is het bevochtigen van de stuifgevoelige stoffen niet gewenst.

Het gebruik van de hydraulische grijpinstallatie voor het groenafval is afhankelijk van het aanbod van groenafval. In zeer rustige perioden wordt het groenafval niet tussen de keerwanden gestort maar direct in een container. In perioden waarin het iets drukker is wordt het groenafval minimaal 3 keer in de week in containers gestort voor afvoer. Op zeer drukke momenten wordt het groenafval meerdere keren per dag in de containers gestort.

Het terrein is voorzien van een omheining, bestaande uit gaaswerk met drie puntdraden met een hoogte van ruim 2 meter hoog fijn gaas met windrasters aan de voorzijde. Aan de zijanten en achterkant zal het fijn gaas tot 3 meter hoogte worden geplaatst. Deze hoogte is nodig vanwege de wind (om verspreiding van afval in de omgeving tegen te gaan)

IV.B.4 Beoordeling en conclusie luchtemissietoets (NeR-toets)

De binnen de inrichting opgeslagen stoffen vallen onder de stuifklassen S3, S4 en S5. De door aanvraagster genoemde maatregelen zijn in overeenstemming met de genoemde maatregelen voortkomend uit de NeR. Met deze maatregelen wordt stofhinder in voldoende mate voorkomen dan wel beperkt.

Ter beperking dan wel het voorkomen van stofemissie zijn voormelde maatregelen als voorschriften aan deze vergunning verbonden.

IV.B.5 Wet Luchtkwaliteit

Toetsing aan de Wlk dient plaats te vinden als in de inrichting zwaveldioxide (SO₂), stikstofdioxide (NO₂), zwevende deeltjes (PM₁₀), looddeeltjes, koolmonoxide (CO), en/of benzeen vrijkomen in een hoeveelheid van meer dan 1% van de grenswaarden zoals genoemd in Bijlage 2 van de Wm, **buiten** de inrichting terecht komen.

Op de aangevraagde emissies is de Wet luchtkwaliteit (Wlk 2007) wel van toepassing.

IV.B.6 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Bij de volgende activiteiten binnen de inrichting kan fijn stof en stikstofdioxide vrijkomen:

- aan en afvoer door middel van zwaar verkeer (vrachtwagens);

- aan en afvoer met personenauto's;
- op- en overslag van ingezamelde afvalstoffen.

IV.B.7 De binnen de inrichting getroffen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

De hoeveelheid fijn stof en stikstofoxiden veroorzaakt door de activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd wordt beperkt door de in paragraaf III.B.3 genoemde maatregelen.

IV.B.8 Resultaten uitgevoerd onderzoek en beoordeling

Voor de bepaling van de immissie aan fijn stof en NO₂ ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting is een onderzoek uitgevoerd, met kenmerk UDM/07.01.0427, rev 2 d.d. 3 december 2007, dat is gebaseerd op het CAR II 6.0 model. Daarnaast is een aanvullend onderzoek met behulp van het Nieuw Nationaal Model (NNM) uitgevoerd, met kenmerk N001-4588752ENI-arb-V01-NL d.d. 6 december 2007, met daarin een nadere onderbouwing.

In het rapport is de luchtkwaliteit op twee immissiepunten inzichtelijk gemaakt. Immissiepunt I.2 is het hoogstbelast (bijdrage achtergrond en lokale wegen zijn op I.1 en I.2 bij benadering gelijk, de bijdrage als gevolg van de inrichting is op I.2 het hoogst).

PM10 op immissiepunt I.2:

1. Achtergrondconcentratie	22,8 µgr/m ³	(incl zeezoutcorrectie, zie Bijlage III)
2. Bijdrage rijksweg A17	0,5 µgr/m ³	(zie Bijlage IV)
3. Bijdrage Paardenblok	< 0,1 µgr/m ³	(zie Bijlage III)
4. Laden/lossen vrachtwagens	< 1,8 µgr/m ³	(zie notitie Tauw d.d. 6/12/2007)
5. <u>Op/overslag stoffen</u>	<u>2,3 µgr/m³ +</u>	(verwijzing naar IPO-toets)
Totaal PM10	< 27,5 µgr/m³	
(Aantal overschrijdingsdagen < 35)		

NO₂ op immissiepunt I.2:

1. Achtergrondconcentratie	22,0 µgr/m ³	(zie Bijlage III)
2. Bijdrage rijksweg A17	2,5 µgr/m ³	(zie Bijlage IV)
3. Bijdrage Paardenblok	<0,3 µgr/m ³	(zie Bijlage III)
4. <u>Laden/lossen vrachtwagens</u>	<u>3,8 µgr/m³ +</u>	(zie notitie Tauw d.d. 6/12/2007)
5. Totaal NO₂	< 28,7 µgr/m³	

Gesteld kan worden dat de luchtkwaliteit op het hoogstbelaste immissiepunt I.2. nog ruim voldoet aan de grenswaarden uit het Wet luchtkwaliteit.

De luchtkwaliteit voldoet aan de grenswaarden uit het Wet luchtkwaliteit.

IV.C Geur

IV.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geurhinder

Het in de NeR omschreven algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van de BBT de kern van het nationale geurbeleid.

In het landelijke geurbeleid is vastgelegd dat wij de uiteindelijke afweging maken waarbij wij rekening houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen.

Het geurbeleid bestaat uit de volgende uitgangspunten:

- als er geen hinder of kans op hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
- als er wel hinder of kans op hinder is, worden maatregelen op basis van de BBT afgeleid;
- voor bepaalde branches is een toetsingskader voor geurhinder in een bijzondere regeling van de NeR opgenomen;
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.

Voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau geeft de NeR de hindersystematiek.

Met behulp hiervan kan een situatie van geuroverlast worden beoordeeld. Toepassen van de hindersystematiek leidt tot een specifieke afweging voor een individuele situatie of tot het toepassen van een bijzondere regeling.

In de inrichting worden de volgende (afval)stoffen opgeslagen welke mogelijk geurhinder veroorzaken:

- fijn groenafval;
- grof groenafval;
- flessenglas;
- KGA.

IV.C.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen het aspect geurhinder

Aanvraagster geeft aan dat in principe het groenafval 3 maal per week wordt afgevoerd. In het weekend kan het voorkomen dat het groenafval langer blijft liggen alvorens het wordt afgevoerd (van zaterdag tot en met maandag).

Het flessenglas is opgeslagen in een glasbol.

Het KGA wordt aangevoerd in gesloten verpakkingen en wordt in een druk of Vat inpandig opgeslagen.

IV.C.3 Beoordeling en conclusie

Omdat bij mogelijke compostering van fijn groenafval en grof groenafval geurhinder kan ontstaan, hebben wij in de voorschriften eisen gesteld ten aanzien van de afvoerfrequentie van deze stoffen.

Hierbij hebben we aangesloten bij de in de aanvraag genoemde afvoerfrequentie.

Door de genomen maatregelen is er bij de opslag van verpakkingsglas en KGA geen risico voor geurhinder.

IV.D Geluid

IV.D.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Borchwerf. Op grond van de Wet geluidhinder is rondom dit industrieterrein een geluidszone vastgesteld. Ingevolge artikel 8.8 Wm dient bij de beoordeling van de door de inrichting veroorzaakte geluidsniveaus de zone in acht te worden genomen en moet de benodigde geluidruimte worden getoetst aan de grenswaarden ter plaatse van de binnen de zone gelegen woningen. De inrichting moet op een zodanige wijze geluidruimte vergund krijgen dat de zone en de betreffende grenswaarden niet worden overschreden.

Maximale geluidniveaus

De maximale geluidniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de “Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening” d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

“Zolang een gemeente nog geen beleid voor Industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota Industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.”

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake Industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking.

In hoofdstuk 4 wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota Industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Verkeersaantrekkende werking

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat het verkeer op de openbare weg op of buiten het gezoneerd industrieterrein niet hoeft te worden getoetst, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist.

IV.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door:

- voertuigbewegingen van vrachtauto's voor het halen en brengen van containers en KGA;
- voertuigbewegingen met personenauto's voor het brengen van afval;
- een hydraulische grijper voor het overstorten van groenafval van het opslagvak in een container;
- laden en lossen van containers;
- het storten van afvalstoffen in containers, met name puin, metaal, hout en grofvuil.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft HK Consultants BV op 8 november 2007 een akoestisch rapport opgesteld met rapportnummer IL.032.dkr.R01.rev2. Dit rapport maakt deel uit van de aanvullende gegevens als bijlage 5.

IV.D.3 Beoordeling en conclusie

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de resultaten van dit rapport kunnen wij instemmen.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de zone niet wordt gefrustreerd en de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is genoemd. De geluidgrenswaarden zijn opgenomen in voorschrift 7.1.1.

Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de Wm-vergunning zijn in de voorschriften geluidgrenswaarden gesteld op referentiepunten kort nabij de inrichting.

Gelet op het feit dat de inrichting alleen in de dagperiode in werking is, vergunnen wij alleen in deze periode geluidruimte.

IV.E Bodem

IV.E.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn.

Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden genomen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden genomen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte of –kerende voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de BBT.

IV.E.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- opslag van asbest;
- opslag van flessenglas;
- opslag van brandbaar restafval;
- opslag van onbrandbaar restafval;
- opslag van grond/zand;
- opslag van afvalhout B/C;
- opslag van KGA;
- opslag van metaal;
- opslag van puin;
- opslag van fijn groenafval;
- opslag van witgoed;
- opslag van bruingoed;

- opslag van ICT;
- afvoer van afvalwater via de riolering.

Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.

IV.E.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- ter plaatse van de opstelplaatsen van afvalcontainers zal een vloeistofdichte vloer aanwezig zijn. Het hemelwater zal gecontroleerd worden afgevoerd via een zuiveringstechnische voorziening;
- het KGA depot zal voorzien worden van een vloeistofdichte vloer en worden overkapt. Ter plaatse van het depot is geen aansluiting op de riolering;
- de opslag van afgewerkte olie in drums zal plaatsvinden in lekbakken op een vloeistofdichte vloer in een in pandige opslagplaats;
- het stortvak van grof en fijn groenafval is voorzien van een vloeistofdichte vloer. Het hemelwater zal gecontroleerd worden afgevoerd via een zuiveringstechnische voorziening;
- de overslag van de vaste afvalstoffen op het bordes vindt plaats boven een vloeistofkerende vloer, daarnaast is er continu toezicht door personeel en zijn er faciliteiten voor handen bij eventuele morsingen;
- de rioleringen welke zijn aangesloten op de vloeistofdichte vloeren zijn tot en met de zuiveringstechnische voorzieningen vloeistofdicht uitgevoerd.

Voor genoemde voorzieningen zullen worden gerealiseerd voor ingebruikname van de milieustraat.

IV.E.4 Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag en de aanvullende gegevens gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

De opgenomen maatregelen zijn afdoende voor het behalen van een verwaarloosbaar bodemrisico ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten.

Om voornoemde te borgen zijn in de voorschriften vastgelegd.

IV.E.5 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;

– de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde. De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting zijn zoals in de aanvraag staat vermeld nog geen bodemonderzoeken uitgevoerd. De verplichting tot het uitvoeren van een nulsituatie bodemonderzoek hebben wij in de voorschriften opgenomen.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eind-situatie van de bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

De in dit kader aan de vergunning verbonden voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

IV.F Afvalwater

IV.F.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Op grond van de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, voorschriften worden opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur. In verband met het in werking treden van het Activiteitenbesluit zijn aan deze vergunningen geen voorschriften meer verbonden met betrekking tot het lozen van afvalwater. De lozingen van huishoudelijk afvalwater en de lozing van niet verontreinigd hemelwater zijn geregeld in het activiteitenbesluit. De lozing van verontreinigd hemelwater op het riool is geregeld in de Wvo-vergunning.

IV.G Energie

IV.G.1 Het kader voor het beoordelen van energie in de milieuvergunning

De Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) is als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie. Uit de aanvraag blijkt dat het jaarlijkse elektraverbruik minder bedraagt dan 50.000 kWh en minder dan 25.000 m³ aardgas. Daarom zijn aan de vergunning geen voorschriften verbonden ter vermindering van het energiegebruik, maar slechts een registratieverplichting.

IV.H Opslag

IV.H.1 Het kader voor de bescherming van het milieu als gevolg van opslag

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15) zijn richtlijnen opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Door toepassing van deze richtlijnen wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu gerealiseerd.

IV.H.2 De gevolgen van de aangevraagde opslagactiviteiten

Binnen de inrichting bevinden zich de volgende opslagen van gevaarlijke stoffen:

- KGA-depot, vallend onder de PGS 15;
- opslag van afgedankte gasflessen en drukhouders, vallend onder de PGS 15;
- afgewerkte olie.

IV.H.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen voor de opslag

In de aanvraag is aangegeven dat het KGA-depot inclusief de afgedankte gasflessenopslag voldoet aan de PGS 15. In het KGA-depot worden verschillende soorten afvalstoffen naar soort opgeslagen (ADR-klasse).

De gevaarlijke stoffen die ADR geclassificeerd zijn worden opgeslagen overeenkomstig de PGS 15.

De gevaarlijke afvalstoffen welke niet ADR- geclassificeerd zijn, worden opgeslagen in een opslagplaats met bodembeschermende voorzieningen.

De afgewerkte olie wordt opgeslagen in een boxpallet en in vaten van 200 liter welke inpandig zijn geplaatst op een vloestofdichte voorziening.

IV.H.4 Beoordeling en conclusie

Gezien het feit dat de opslag van gevaarlijke ADR geclassificeerde afvalstoffen overeenkomstig de PGS 15 plaatsvindt en dat voor de opslag van de overige gevaarlijke afvalstoffen soortgelijke voorzieningen zijn getroffen is de veiligheid in voldoende mate geborgd.

Om te garanderen dat de opslag plaatsvindt conform de BBT, schrijven wij onder andere de richtlijnen uit de PGS 15 voor in de voorschriften.

IV.I Doelmatig beheer van afvalstoffen

IV.I.1 Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2002- 2012, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

IV.I.2 Toetsing doelmatig beheer

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen om een Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in deel 1 van het LAP, het Beleidskader. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen.

IV.I.3 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Opslag van afvalstoffen

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar.

De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Aangezien uit de aanvraag blijkt dat van beide situaties sprake is, hebben wij daartoe voorschriften opgenomen.

Be- en verwerking van afvalstoffen

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is de minimumstandaard.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Wanneer de minimumstandaard bestaat uit meerdere be- en verwerkingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend, als door middel van sturingsvoorschriften in de vergunning verzekerd is dat de betreffende afvalstof alle noodzakelijke be- of verwerkingshandelingen doorloopt die tot de minimumstandaard behoren.

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing.

- Huishoudelijk restafval (1).
- Restafval van handel, diensten en overheden (3).
- Afval van onderhoud van openbare ruimten (4).
- Afval van verlichting (8).
- Organisch afval (9).
- Auto-afval (11).
- Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (13).
- Verpakkingsafval (14).
- Wit- en bruingoed (15).
- Explosieve afvalstoffen en drukhouders (16).
- Kca/kg a en chemicaliënverpakkingen (17).
- Papier en karton (18).
- Kunststofafval (19).
- Textiel (20).
- Metaalafvalstoffen (21).

Het getal tussen (...) verwijst naar het betreffende nummer van het sectorplan in het LAP.

Binnen de inrichting vindt geen be- of verwerking plaats van afvalstoffen, maar enkel op- en overslag. Ten aanzien van inzamelen en opslaan zijn, in de van toepassing zijnde sectorplannen, geen afvalstroomspecifieke aspecten van vergunningverlening aan de orde. Aan de gestelde sectorplannen wordt voldaan.

Mengen afvalstoffen.

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen.

Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt.

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.

Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de vergunning.

IV.1.4 Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid is van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren. In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”, maar dat per specifieke situatie maatwerk moet worden geleverd.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en DVV zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit A&V-beleid instemmen.

Aanvraagster vraagt ook vergunning aan voor het accepteren van afvalstoffen van bedrijven. Het A&V-beleid dat nu bij de vergunning is gevoegd betreft een concept versie. Wanneer aanvraagster daadwerkelijk afvalstoffen van bedrijven zal gaan accepteren, zal zij voorafgaand hieraan aangepast een A&V-beleid overleggen ter beoordeling aan ons. Hiervoor hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

IV.1.5 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

In het LAP is tevens aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat gevaarlijke afvalstoffen accepteert over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient te beschikken.

Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoordingen.

Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding. Via de AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd.

Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”, maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd. Bij de aanvraag is beschrijving van het AO/IC gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de acceptatie en verwerking zijn vastgelegd in procedures met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formulering van interne beheersmaatregelen teneinde de risico's op een onjuiste verwerking te verminderen.

Rekening houdend met de aard van de bedrijvigheid voldoet het beschreven AO/IC aan de randvoorwaarden zoals die in DVV zijn beschreven.

Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met deze AO/IC instemmen.

Aanvraagster vraagt ook vergunning aan voor het accepteren van afvalstoffen van bedrijven.

Het AO/IC dat nu bij de vergunning is gevoegd betreft een concept versie. Wanneer aanvraagster daadwerkelijk afvalstoffen van bedrijven zal gaan accepteren, zullen zij voorafgaand hieraan een aangepaste AO/IC overleggen ter beoordeling aan ons. Hiervoor hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

IV.1.6 Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC

Wijzigingen in het A&V-beleid en/of de AO/IC dienen schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

IV.1.7 Registratieverplichtingen

De aanvraagster verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (Wm 8.14). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

IV.1.8 Sturingsvoorschriften

In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat de betreffende afvalstof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen. Daartoe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard heeft uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op grond daarvan dient de afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een vergunninghouder die de volgende deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting louter sprake is van op- en overslag van afvalstoffen waarvoor als zelfstandige activiteit vergunning kan worden verleend.

Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat het afval, dient te worden afgegeven aan een vergunninghouder die een vergunning heeft voor het verwerken of verwijderen van het afval conform de minimumstandaard.

IV.1.9 Conclusie toetsing doelmatig beheer

Bovenstaande op het LAP gebaseerde beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt niet tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning.

IV.J Externe Veiligheid

“Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Bij aanvraagster worden de ingezamelde gevaarlijke afvalstoffen deels opgeslagen overeenkomstig de PGS 15. Voor de opslag van deze ingezamelde gevaarlijke afvalstoffen zijn voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Hiermee wordt de externe veiligheid in voldoende mate geborgd.

IV.K VI Meten en registreren

Overeenkomstig artikel 8.12 van de Wm dienen wij voorschriften aan de vergunning te verbinden, waarin wordt bepaald of aan de gestelde doelvoorschriften van de vergunning wordt voldaan.

Hierbij dient in de voorschriften de wijze van bepaling te worden aangegeven, die ten minste betrekking heeft op de methode en de frequentie van de bepaling en de procedure voor de beoordeling van de bij die bepaling verkregen gegevens. Ook kan een voorschrift betrekking hebben op de organisatie van die bepalingen en beoordelingen als ook op de registratie van die gegevens en de resultaten van die beoordelingen. Verder dient in de voorschriften te worden opgenomen dat de bij die bepaling verkregen gegevens aan het bevoegd gezag dienen te worden gemeld, ter inzage worden gegeven of anderszins ter beschikking worden gesteld van het bevoegd gezag.

In afwijking van het voorgaande worden geen voorschriften aan de vergunning verbonden over het ter beschikking stellen van gegevens, voor zover:

- die gegevens moeten worden opgenomen in een milieuverslag, of;
- daardoor strijd ontstaat met regels gesteld krachtens de artikelen 12.4, vierde lid, of 12.5 Wm.

In de voorschriften behorende bij deze beschikking is hierin voorzien door voorschriften te stellen over de wijze van het meten en het registreren van gegevens voor de relevante milieuaspecten lucht, geluid, bodem, preventie c.q. energie- en watergebruik en afvalstoffen.

Verder vallen de activiteiten van de inrichting onder de werkingssfeer van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. In dit Besluit zijn regels gesteld over de afgifte, de ontvangst en het vervoer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

IV.L Verspreiding verontreinigingen, bijzondere bedrijfsomstandigheden en ongevallen en bedrijfsbeëindiging

Op grond van artikel 8.12b Wm dienen wij ook voorschriften aan de vergunning te verbinden over:

- a. een doelmatig gebruik van energie en grondstoffen;
- b. de bescherming van bodem en grondwater;
- c. het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater en, voor zover dat niet mogelijk is, het doelmatig beheer van afvalstoffen en van afvalwater;
- d. het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen of goederen van en naar de inrichting;
- e. het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van door de inrichting veroorzaakte verontreinigingen over lange afstand of grensoverschrijdende verontreinigingen;
- f. het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden;
- g. het voorkomen van ongevallen en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
- h. het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie.

Bij onze beoordeling van de aanvraag om vergunning hebben wij getoetst aan onder andere de NeR (lucht), het Blk (lucht), de Handreiking Industrielawaai (geluid), de Handreiking Wegen naar Preventie bij bedrijven en Wm-vergunningverlening (energie, grondstoffen en afvalstoffen), het LAP (afvalstoffen) en de NRB (bodem). Zie hiertoe ook de voorgaande paragrafen van de considerans.

Op basis van deze beoordeling van de aanvraag om vergunning zijn voor de genoemde punten a. tot en met e. voorschriften aan de vergunning verbonden.

Ter voorkoming dan wel ter beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden zijn voorschriften aan de vergunning verbonden.

Deze voorschriften vloeien onder meer voort uit de NeR en de NRB.

Daarnaast is in de voorschriften opgenomen dat de inrichting bij bijzondere omstandigheden, zijnde een ongeval of een ongewoon voorval, en ná het nemen van de noodzakelijke maatregelen terstond bij ons melding dient te doen.

Verder zijn aan de beschikking voorschriften verbonden met betrekking tot bedrijfsbeëindiging.

Zo dienen alle (afval)stoffen uit de inrichting te worden verwijderd.

In het dictum van deze vergunning is hiertoe gesteld dat de voorschriften hieromtrent nog 3 jaar na het verlopen van deze beschikking van kracht blijven.

Door deze voorschriften aan de beschikking te verbinden dienen de nadelige gevolgen die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te worden gemaakt of zoveel mogelijk te worden beperkt voor zover dat nodig is om het terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie.

IV.M Milieuzorg

Uit de aanvraag blijkt dat aanvraagster (nog) niet beschikt over een systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Ondanks het ontbreken van dit systeem draagt de aanvraagster volgens de ingediende aanvraag wel zorg voor het treffen van maatregelen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Ook zijn hiertoe nadere voorschriften verbonden aan de beschikking.

De in de aanvraag beschreven maatregelen voldoen tezamen met de voorschriften aan de eisen die wij daaraan dienen te stellen. Daarom zullen wij in deze vergunning aansluiten bij de reeds gerealiseerde en beschreven maatregelen.

V Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn wijzigingen aangebracht in de voorschriften behorende bij de vergunning. Dit naar aanleiding van enkele onduidelijkheden in de ontwerp-beschikking dan wel tegenstrijdigheden met de aanvraag.

Het betreft de volgende wijzigingen:

In paragraaf III.E.3 was in de ontwerp-beschikking opgenomen dat de afgewerkte olie is opgeslagen onder een overkapping. De afgewerkte olie wordt echter inpandig opgeslagen. Dit is in deze definitieve beschikking aangepast.

Paragraaf IV.A3 is toegevoegd in verband met het in werking treden van het Activiteitenbesluit. Tevens is paragraaf IV.F aangepast in verband hiermee. De voorschriften, hoofdstuk 3 afvalwater, uit de ontwerpbesikking zijn hiermee komen te vervallen. Dit gehele hoofdstuk is geschrapt, er heeft verder geen omnummering plaatsgevonden in de voorschriften.

In paragraaf 2.4 van de voorschriften zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de registratie van aangevoerde en afgevoerde afvalstoffen. Gezien het feit dat de inrichting een milieustraat betreft worden in de praktijk over het algemeen alleen de vol afgevoerde containers geregistreerd. Om deze reden hebben we de voorschriften gewijzigd. Alleen de afgevoerde stromen dienen te worden geregistreerd.

In de voorschriften is, in voorschrift 4.3.1, opgenomen dat de riolering elke 6 maanden op lektheid dient te worden geïnspecteerd. Dit voorschrift is in de definitieve beschikking komen te vervallen. Dit omdat in de PBV verklaring van de riolering inclusief de zuivering technische voorzieningen is geregeld hoe vaak de riolering intern en extern geïnspecteerd dient te worden.

In voorschrift 5.1.1 en 11.1.7 van de ontwerpbesikking wordt verlangd dat een aantal registratiegegevens binnen de inrichting aanwezig moeten zijn. In de praktijk zullen deze gegevens op de hoofdvestiging van Saver NV worden bijgehouden. Daarom is in de definitieve vergunning opgenomen dat deze ter plaatse van de hoofdvestiging of de inrichting aanwezig dienen te zijn.

In voorschrift 7.2.1 wordt een doelmatige geluiddemper voorgeschreven. Gezien het feit dat de inrichting een milieustraat betreft en de aanvrager geen invloed heeft op de motoren van bezoekersverkeer hebben we besloten dit voorschrift aan te passen. We hebben aan het voorschrift toegevoegd dat, het bezoekersverkeer welke afvalstoffen brengen is uitgezonderd van de voorwaarde.

In voorschrift 9.10.3 is aangegeven dat er voldoende ventilatie dient plaats te vinden in de sorteerruimte voor het KGA. Het voorschrift in de ontwerp-besikking ging er van uit dat deze ruimte een afgesloten ruimte betreft. Bij de milieustraat is de sorteerruimte echter een open ruimte welke voorzien is van een overkapping welke los ligt van het dak van de omliggende opslagruimte, op deze wijze wordt de sorteerruimte op natuurlijk wijze geventileerd. Het voorschrift is in de definitieve beschikking dan ook aangepast.

In voorschrift 11.1.7 van de ontwerpbesikking is opgenomen dat de stook- en verwarmingsinstallaties onderhouden en gekeurd dienen te worden. In verband met de c.v. ketel zoals die bij de milieustraat aanwezig is (<130 kW) hebben wij het voorschrift aangepast. Deze installatie heeft namelijk niet gekeurd te worden maar slechts onderhouden te worden in verband met het geïnstalleerde vermogen. In voorschrift 11.1.6 van de ontwerpbesikking wordt tevens gesproken over keuring van de verwarmingsinstallatie. Gezien bovenstaande is dat voorschrift verwijderd in de definitieve beschikking.

VI Conclusie

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast.

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

VII Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn van ten hoogste tien jaar indien de Wm-vergunning betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden opgeslagen, overgeslagen, bewerkt, verwerkt, vernietigt of verbrand.

In dit geval verlenen wij de aangevraagde Wm-vergunning voor 10 jaar.

VIII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door Saver NV aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1 Wet milieubeheer voor een milieustraat incl. KGA depot aan de Paardenblok 1 te Oud Gastel (totale ontvangst- en afvoer capaciteit 32.500 ton/jaar) te verlenen voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag inclusief aanvullende gegevens deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- te bepalen dat de voorschriften 2.1.4, 4.4.2, 4.3.3 en 4.4.1 tot en met 4.4.3 gedurende 3 jaar nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijven;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Saver NV, Postbus 1032, 4700 BA Roosendaal en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Halderberge, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch;
 - de hoofdingenieur Rijkswaterstaat Waterdienst, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, de heer A.A.A.J. Vrolijk, Postbus 5520, 4801 DZ Breda;
 - Milieu-adviesbureau Opifex BV, de heer P. Mesman, Guido Gezellelaan 395, 4624 GL Bergen op Zoom;
 - de Regionale Milieudienst West-Brabant, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
- deze beschikking bekend te maken op 28 maart 2008.

's-Hertogenbosch, 21 maart 2008.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	2
1.1	Gedragsvoorschriften	2
1.2	Ongewoon voorval	3
2	AFVALSTOFFEN	4
2.1	Opslag van afvalstoffen	4
2.2	Afvoer van afvalstoffen	4
2.3	Acceptatie	4
2.4	Registratie	6
2.5	Bedrijfsvoering	6
4	BODEM	7
4.1	Doelvoorschriften	7
4.2	Voorzieningen	7
4.3	Onderzoeken	7
4.4	Herstelplicht (bodemsanering)	8
5	VERRUIMDE REIKWIJDTE	9
5.1	Registratie	9
6	EXTERNE VEILIGHEID	10
6.1	Brandbestrijding	10
7	GELUID EN TRILLINGEN	11
7.1	Geluidnormering	11
7.2	Maatregelen en voorzieningen	11
7.3	Metingen en controle	11
8	LUCHT	13
8.1	Algemeen	13
9	Opslag en verlading	14
9.1	Algemeen	14
9.2	Opslagregistratie	14
9.3	Opslag van K3-vloeistoffen in emballage	14
9.4	Lege gasflessen	14
9.5	Opslagdepot KCA en KGA	14
9.6	Uitpandige opslagvoorziening	14
9.7	Stellingen	15
9.8	Verpakking en etikettering	15
9.9	Gebruik opslagvoorziening	15
9.10	Sorteerruimte KGA	15
10	AFVALBRENGSTATION	16
10.1	Algemeen	16
10.2	Inname en opslag van asbesthoudend afval	16
10.3	Inname en opslag van groenafval	16
10.4	Inname en opslag van koel- en vrieskasten	16
10.5	Opslag van wit- en bruingoed anders dan koel- en vrieskasten	16
11	VERWARMING	18
11.1	Algemeen	18
12	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	19
12.1	Algemeen	19
	BIJLAGE: BEGRIPPEN	20

1 ALGEMEEN

1.1 Gedragsvoorschriften

1.1.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.2

De inrichting mag uitsluitend geopend zijn op maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur.

1.1.3

Op zondagen en algemeen erkende, landelijke feestdagen mogen op het terrein van de inrichting geen werkzaamheden plaatsvinden.

1.1.4

Alle binnen de inrichting aanwezige installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

1.1.5

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.1.6

Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.

1.1.7

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

1.1.8

In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 3 maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.

1.1.9

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste drie dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.1.10

Degene die de inrichting drijft, is verplicht aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar op diens eerste verzoek alle berekeningen ten behoeve van akoestische gegevens, emissiegegevens en dergelijke, en periodieke onderhoudsschema's en inspecties ter inzage te geven.

1.1.11

Bij de toegang tot de inrichting moet op een bord duidelijk worden vermeld:

- a. openingsdagen en openingstijden;
- b. welke categorieën afvalstoffen worden geaccepteerd.

1.2 Ongewoon voorval

1.2.1

Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te worden gedaan aan het Milieu-informatie en klachtenpunt van de provincie Noord-Brabant, tel. nr. 073-6812821, (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd.

1.2.2

Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient aan Gedeputeerde Staten een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven:

- a. de datum, het tijdstip en de duur van het voorval;
- b. voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval;
- c. het tijdstip waarop maatregelen zijn getroffen.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Opslag van afvalstoffen

2.1.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.1.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is;
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.1.3

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.1.4

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

2.1.5

Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld dienen binnen 6 maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

2.2 Afvoer van afvalstoffen

2.2.1

Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghoudster dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op de heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

2.3 Acceptatie

2.3.1

In de inrichting mogen maximaal 32.500 ton afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 840 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Naam afvalstof	ADR-Categorie	Opslagcapaciteit in m ³ in inrichting	Max. aantal aanwezige opslageenheden	Jaardoorzet in ton/jaar	Euralcodes
Asbest	-	40	2	105	170601*, 170605*, 160212*

Naam afvalstof	ADR-Categorie	Opslagcapaciteit in m ³ in inrichting	Max. aantal aanwezige opslageenheden	Jaardoorzet in ton/jaar	Euralcodes
Autobanden	-	80	2	40	160103
Glas (flessenglas)	-	12	2	135	150107, 200102, 170202 ^c
Glas (vlakglas)	-	80	2		160120, 200102, 170202 ^c
Brandbaar restafval	-	400	10	8615	170302 ^c , 170904 ^c , 200125, 200203, 200301, 200307
Schone lege emballage	-	80	2		150102, 150104, 150105, 150106
Plastic	-	80	2		170203, 150102, 160119, 200139
Onbrandbaar restafval	-	80	2		170604, 170904, 200203
Gips	-	75	3	350	170802 ^c
Grond/Zand	-	200	8	2980	170504 ^c , 200202
Afvalhout type A/B	-	80	2	3325	170201 ^c , 150103, 200138 ^c
Afvalhout type C	-	80	2	225	170204*, 191206*, 200137*
KGA	3, 4.1, 4.2, 6.1, 8 en 9	30	Zie bijlage III van de aanvraag, paragraaf 3	185	Zie bijlage III van de aanvraag, onderdeel 3
Gasflessen	2	2,5	Zie bijlage III van de aanvraag, paragraaf 3		Zie bijlage III van de aanvraag, onderdeel 3
Metaal (gemengd)	-	60	2	830	150104, 160117, 160118, 170401 ^c , 170402 ^c , 170403 ^c , 170404 ^c , 170405 ^c , 170407 ^c , 170411 ^c , 200140
Papier en karton	-	80	2	385	150101, 200101
Puin	-	200	8	9600	170101, 170102, 170103, 200202
Grof en fijn groen	-	800	20	4545	200201
Tapijt	-	80	2	200	200111
Textiel (kleding)	-	6	2	30	150109, 200110, 200111
Witgoed	-	80	2	950	160211*, 160214, 200123*, 200135*, 200136
Bruingoed	-	80	2		160209*, 160210*, 160213*, 160214, 200135*, 200136
ICT	-	80	2		160214
Kringloop	-	80	2		200307
Totaal		Maximaal 60 containers aanwezig komt overeen met 840 ton		32.500	

2.3.2

Het bij de aanvraag gevoegde concept A&V-beleid en de AO/IC voor acceptatie van afvalstoffen van bedrijven dient aangevuld en aangepast te worden. Deze aanpassingen c.q. aanvullingen dienen alvorens afvalstoffen van bedrijven worden ontvangen ter beoordeling en goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.

2.3.3

De vergunninghoudster dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en de AO/IC inclusief de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 2.3.2 toegezonden aangepaste A&V-beleid en de AO/IC voor de acceptatie van bedrijfsafvalstoffen.

2.3.4

Het in voorschrift 2.3.3 bedoelde A&V-beleid en de AO/IC en de op grond van voorschrift 2.3.2 doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van het bedrijf voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

2.3.5

Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:

- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
- de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.

2.3.6

Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement van het A&V-beleid en AO/IC te zijn vastgelegd.

2.4 Registratie

2.4.1

In de inrichting of op de hoofdvestiging van Saver NV moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- c. de afvoerbestemming;
- d. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- e. de euralcode (indien van toepassing);
- f. het afvalstroomnummer (indien van toepassing);

2.4.2

Alle op grond van deze paragraaf te registreren gegevens moeten maandelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting of de hoofdvestiging van Saver NV te worden bewaard.

2.5 Bedrijfsvoering

2.5.1

Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.

2.5.2

De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

2.5.3

Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren afvalstoffen af te geven aan een vergunninghoudster die de minimumstandaard van be-/verwerking van de betreffende afvalstof garandeert.

4 BODEM

4.1 Doelvoorschriften

4.1.1

Het bodemrisico ter plaatse van de opstelplaatsen van de containers, de opslag van groenafval, het KGA-depot, opslag van afgewerkte olie, de overslag van vast afval op het stortbordes en de afvoer van hemelwater afkomstig van de vloestofdichte vloeren moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

4.1.2

Voor vloestofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloestofdichte Voorziening aanwezig te zijn. Op verzoek dient deze verklaring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

4.2 Voorzieningen

4.2.1

Voor ingebruikname dienen ter plaatse van de navolgende locaties vloestofdichte voorzieningen te zijn gerealiseerd:

- Stortvak groenafval;
- opstelplaatsen containers;
- vloeren KGA-depot;
- de riolering tot en met de zuivering technische voorzieningen waarop het afvalwater wordt geloosd dat afkomstig is van de vloestofdichte voorzieningen.

4.2.2

Voor ingebruikname van de voorzieningen ter plaatse van de navolgende activiteiten dienen vloestofkerende voorzieningen te zijn gerealiseerd:

- Stortbordes.

4.3 Onderzoeken

4.3.1

Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning, bij voorkeur voor aanleg van de voorzieningen, een bodembelastingsonderzoek naar de nulsituatie te zijn uitgevoerd. De resultaten dienen uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.

Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740.

Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.

De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag.

4.3.2

Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. De opzet van het

onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.

4.3.3

Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.

Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek.

4.4 Herstelplicht (bodemsanering)

4.4.1

Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kan het bevoegd gezag binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij dit gezag op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit wordt hersteld.

4.4.2

Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door het bevoegd gezag te stellen nadere eisen.

4.4.3

Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 4.4.2 dient een evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 4.3.2, of voorschrift 4.3.3 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem.

Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd.

5 VERRUIMDE REIKWIJDTE

5.1 Registratie

5.1.1

Vergunninghoudster moet de jaarrekeningen van het waterverbruik en energieverbruik binnen de inrichting of op de hoofdvestiging van Saver NV bewaren.

6 EXTERNE VEILIGHEID

6.1 Brandbestrijding

6.1.1

In en binnen 2 m afstand van de opslagplaats voor gevaarlijke stoffen is roken en open vuur verboden. Op de daartoe meest geschikte plaatsen moet een veiligheidsteken met betrekking tot dit verbod overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

6.1.2

Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:

- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- b. goed bereikbaar zijn;
- c. als zodanig herkenbaar zijn.

6.1.3

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moet ten minste zijn aangegeven:

- a. alle gebouwen;
- b. alle opslagen van stoffen die risicovolle situaties kunnen veroorzaken met vermelding van de aard van de stof overeenkomstig de ADR/WMS classificatie-indeling en de maximale hoeveelheden.

6.1.4

Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moet voldoen aan respectievelijk NEN 2559 en NEN-EN 671-3.

7 GELUID EN TRILLINGEN

7.1 Geluidnormering

7.1.1

Op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	$L_{A,r,L,T}$ in dB(A) Dagperiode (07.00 – 19.00 u)
1.	Controlepunt	62
2.	Controlepunt	62
3.	Controlepunt	59
4.	Controlepunt	60

7.1.2

De maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$ gemeten in de meterstand “fast”) mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode).

7.2 Maatregelen en voorzieningen

7.2.1

In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn welke zijn voorzien van een in goede staat zijnde geluiddemper, met uitzondering van bezoekersverkeer welke afvalstoffen komen brengen.

7.2.2

De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.

7.2.3

Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.

7.2.4

Akoestische signaleringen dienen zodanig te zijn afgesteld dat er geen bijdrage is aan de in voorschrift 7.1.1 opgenomen waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,L,T}$). Deze beperking geldt niet voor akoestische signaleringen bij alarmering indien sprake is van een calamiteit.

7.2.5

Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte bestrating.

7.3 Metingen en controle

7.3.1

De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,L,T}$) en maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het object.

7.3.2

De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden op een waarneemhoogte van 5,0 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.

7.3.3

Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

8 LUCHT

8.1 Algemeen

8.1.1

De storthoogte, tussen de aanhanger en de bovenkant van de container, dient tijdens het lossen beperkt te worden tot circa 1 meter.

8.1.2

Boven windkracht 6 dient de container voor de opslag van gips te worden afgezeild of afgedekt.

8.1.3

Boven windkracht 8 dienen de overige containers met stuifgevoelige stoffen zoals grond/zand, puin en metaal afgezeild of afgedekt te worden.

8.1.4

Flessenglas dient te worden opgeslagen in een glasbol.

8.1.5

Aan het eind van de werkdag dienen alle containers met stuifgevoelige stoffen afgezeild of afgedekt te worden indien de weersomstandigheden daarvoor aanleiding geven.

8.1.6

Wanneer de containers vol zijn dienen de containers met stuifgevoelige stoffen te worden afgezeild of afgedekt.

9 Opslag en verlading

9.1 Algemeen

9.1.1

Het vullen van vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.

9.2 Opslagregistratie

9.2.1

Binnen de inrichting op een daartoe bestemde plaats moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden.

9.3 Opslag van K3-vloeistoffen in emballage

9.3.1

K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst in een lekbak. De gezamenlijke hoeveelheid K3-vloeistoffen olie binnen de inrichting mag niet groter zijn dan 2.000 kg.

9.4 Lege gasflessen

9.4.1

De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.3, 3.1.6, 3.2.3.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.21.1, 3.23.1, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15 en 6.2.16 van de richtlijn PGS 15.

9.4.2

Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle gasflessen van deze vergunning.

9.4.3

Binnen een afstand van 10 meter van de opslagruimte voor gasflessen mag geen opslag plaatsvinden van brandbare afvalstoffen, met uitzondering van de in het KGA depot opgeslagen afvalstoffen.

9.5 Opslagdepot KCA en KGA

9.5.1

De opslag van KCA en KGA dient plaats te vinden in het daarvoor bestemde depot en te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1 van de richtlijn PGS 15.

9.5.2

Lege, ongereinigde verpakkingen van KCA en KGA moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.

9.6 Uitpandige opslagvoorziening

9.6.1

De opslagvoorziening voor KCA en KGA dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften

3.2.2.1, 3.2.2.2 en 3.16.1 van de richtlijn PGS 15.

9.7 Stellingen

9.7.1

Stellingen in een opslagvoorziening voor KCA en KGA moeten voldoen aan de voorschriften 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 en 3.4.5 van de richtlijn PGS 15.

9.8 Verpakking en etikettering

9.8.1

De verpakking en etikettering van KCA en KGA moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15.

9.9 Gebruik opslagvoorziening

9.9.1

Het gebruik van verpakt KCA en KGA in opslagvoorzieningen moet voldoen aan de voorschriften 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.15.1, 3.16.1, 3.16.2, 3.17.1, 3.18.1, 3.19.1 en 3.19.2 van de richtlijn PGS 15.

9.10 Sorteerruimte KGA

9.10.1

Sorteer- en/of ompakwerkzaamheden mogen niet plaats vinden in de opslagruimte van het depot. Deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een speciaal voor de te verwachten gevaren ingerichte sorteerruimte welke voldoende beschutting biedt tegen weersinvloeden.

9.10.2

De vloer van de sorteerruimte van het depot moet naadloos zijn. Vloer, wanden en drempel(s) onder de deur(en) moeten tezamen een vloeistofdichte bak vormen, die bestand is tegen de inwerking van de opgeslagen stoffen. De inhoud van deze opvangvoorziening moet zodanig zijn uitgevoerd dat ten minste 100% van de in de sorteerruimte aanwezige vloeistoffen kan worden opgevangen. Indien in de sorteerruimte geen (licht) ontvlambare stoffen aanwezig zijn, moet in afwijking hiervan de opvangcapaciteit ten minste gelijk zijn aan de inhoud van het grootste in bewaring zijnde soort emballage, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage voor vloeibare gevaarlijke stoffen.

9.10.3

In de sorteerruimte dient ventilatie (natuurlijke en/of mechanische) aanwezig te zijn. Deze ventilatie moet een dusdanige capaciteit hebben dat alle schadelijke en/of hinderlijke gassen, dampen of stof die vrij kunnen komen bij de sortering van het gevaarlijk afval, verwijderd worden.

9.10.4

In de sorteerruimte dient ten behoeve van de ontvangst en sortering van het klein gevaarlijk afval een ontvangtbalie of -tafel aanwezig te zijn.

9.10.5

Aan het einde van iedere werkdag dient het ingenomen klein gevaarlijk afval in de daartoe bestemde opslagcompartimenten te worden opgeslagen.

10 AFVALBRENGSTATION

10.1 Algemeen

10.1.1

Bij elke opslagvoorziening moet duidelijk zijn aangegeven welk type afvalstof wordt opgeslagen.

10.1.2

De voor inzameling in gebruikgenomen opslagmiddelen moeten zijn geplaatst op een afstand van ten minste twee meter van de perceelsgrens of van een object met enig brandrisico.

10.1.3

Geur- en stankverspreidende afvalstoffen dienen zo vaak als -ter voorkoming stankontwikkeling- noodzakelijk is te worden afgevoerd.

10.2 Inname en opslag van asbesthoudend afval

10.2.1

De wijze van opslag van asbesthoudend afval dient te geschieden in een speciaal daarvoor bestemde container in de milieustraat.

10.2.2

Asbesthoudend afval mag alleen worden geaccepteerd indien het dubbel verpakt wordt aangeleverd in plastic van minimaal 0,2 mm dik, afgeplakt met tape en voorzien van een duidelijk leesbaar etiket met de aanduiding "asbesthoudend afval".

10.3 Inname en opslag van groenafval

10.3.1

In de inrichting mag het volgende groenafval worden afgegeven:

- groenafval, zoals tuinafval en snoeihout, afkomstig van huishoudens.

10.3.2

Het fijne en grove groenafval dient zo vaak als ter voorkoming van stankontwikkeling noodzakelijk is, doch ten minste één maal per week naar een composteerinrichting te worden afgevoerd.

10.4 Inname en opslag van koel- en vrieskasten

10.4.1

De opslagruimte van koel- en vrieskasten dient te zijn voorzien van voldoende ventilatie-openingen.

10.4.2

Koel- en vrieskasten moeten bij het in en uit de opslagruimte plaatsen zo worden behandeld dat het koelsysteem, de warmtewisselaar en de isolatiematerialen niet worden beschadigd.

10.5 Opslag van wit- en bruingoed anders dan koel- en vrieskasten

10.5.1

De opslag van wit- en bruingoed anders dan koel- en vrieskasten, dient te geschieden in een gesloten container of op gelijkwaardige wijze, zodanig dat geen stoffen uit de voorziening kunnen geraken. De opslagvoorziening dient zodanig te zijn ingericht dat geen hemelwater in

aanraking kan komen met de opgeslagen afvalstoffen.

11 VERWARMING

11.1 Algemeen

11.1.1

Stook- en verwarmingstoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke verbranding plaatsvindt.

11.1.2

Binnen de inrichting mogen geen andere brandstof(fen) dan aardgas bedrijfsmatig worden verstoekt of verbrand.

11.1.3

Een stookruimte moet voldoen aan NEN 3028.

11.1.4

Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan worden gereinigd. Tevens moeten voorzieningen zijn getroffen dat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen dat daardoor de goede werking van het verbrandingsgasafvoersysteem kan worden verstoord.

11.1.5

Aan een stook- of verwarmingsinstallatie en een verbrandingsgasafvoersysteem moet ten minste eenmaal per jaar onderhoud verricht worden.

11.1.6

In de inrichting of op de hoofdvestiging van Saver NV moeten ten minste de twee laatst opgestelde onderhoudsbewijzen van de stook- of verwarmingsinstallatie aanwezig zijn.

11.1.7

De plaatsen van de hoofdafsluiters van gas- en watertoevoer moeten in onuitwisbaar schrift duidelijk zijn aangegeven op de toegangsdeur of het toegangsluik van de ruimten waarin deze zich bevinden.

12 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

12.1 Algemeen

12.1.1

De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

12.1.2

De plaats van de hoofdschakelaar van de elektriciteitsvoorziening moeten in onuitwisbaar schrift duidelijk zijn aangegeven op de toegangsdeur of het toegangsluik van de ruimten waarin deze zich bevinden.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

ADR:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).

AFVALSTROOMNUMMER:

Een uniek nummer dat is gedefinieerd in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

ASBESTHOUDEND AFVAL:

Afval waarin zich asbest bevindt met een concentratie van meer dan 100 mg/kg gewogen (serpentiñasbestconcentratie vermeerderd met tienmaal amfiboolasbestconcentratie). Tevens wordt onder asbesthoudend afval begrepen al het afval dat als asbesthoudend afval in de

inrichting is geaccepteerd.

Toelichting

De restconcentratienorm voor hergebruik van asbesthoudende bulkmaterialen, zoals (water)bodem, grond, baggerspecie en puin(granulaat) is in de Beleidsbrief Asbest in bodem, grond en puin(granulaat) (TK 2003-2004, 28 663 nr. 15) definitief vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (gewogen betekent de concentratie serpentijnasbest vermeerderd met 10 maal de concentratie amfiboolasbest).

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar oppervlaktewater, een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BEOORDELINGSHOOGTE:

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BODEMONDERZOEK MILIEUVERGUNNINGEN EN BSB:

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

CUR/PBV:

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

EBP:

Energiebesparingsplan

EINDSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, door het nemen van grond(water)monsters.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

ENERGIEBESPARINGSPLAN (EBP):

Vertrouwelijk plan waarin gedetailleerd wordt aangegeven met welke maatregelen en in welke fasering een bedrijf in de komende jaren het energieverbruik zal terugdringen.

EURAL:

De regeling Europese afvalstoffenlijst (Stcrt. 28 mrt 2002). Aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen.

FEESTDAGEN:

Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.

GASONTLADINGSLAMP:

Lamp die licht geeft doordat een elektrische stroom door een met gas gevulde buis wordt gestuurd. Het betreft:

- lagedruk kwiklampen (TL-buizen, spaarlampen PL- en SL, neonlichtreclame);
- hogedruk kwiklampen (HP, ML);
- hogedruk natriumlampen (SON);
- lagedruk natriumlampen (SOX).

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3:

Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen.

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

HERGEBRUIK:

Het als product of als materiaal opnieuw gebruiken of het nuttig toepassen van een afvalstof.

HERHALINGSONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en/of grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij wordt de grond en/of het grondwater gecontroleerd op de eventuele toename van de bij het nulsituatieonderzoek of het laatste herhalingsonderzoek onderzochte stoffen, door het nemen van grond(water)monsters.

HUISHOUELIJK AFVAL:

Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval.

KC:

Keuringscriteria, bindend verklaarde documenten met instructies voor de uitvoering van daarbij genoemde inspectie-activiteiten, die worden gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van accreditatie.

KLEIN CHEMISCH AFVAL (KCA):

Afvalstoffen die naar samenstelling als gevaarlijke afvalstoffen moeten worden aangemerkt en

die in kleine hoeveelheden in particuliere huishoudens vrijkomen.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_{Ar},L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MONITORING:

Het met een doelmatige frequentie in de nabijheid van een potentiële bron met gerichte technieken in de bodem detecteren van (het ontstaan van) bodemverontreiniging met het doel de omvang van een onverhoopte bodemverontreiniging te bepalen en te beperken.

NEN:

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 1010:

Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

Deel 1: Onderwerp, toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten

Deel 2: Termen en definities

Deel 3: Algemene kenmerken

Deel 4: Beschermingsmaatregelen

Deel 5: Keuze en installatie van elektrisch materieel

Deel 6: Inspectie

Deel 7: Bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en terreinen

NEN 1014:

Bliksembeveiliging.

NEN 1078:

Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw

NEN 2078:

Eisen voor industriële gasinstallaties.

NEN 2559:

Onderhoud van draagbare blustoestellen.

NEN 3011:

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.

NEN 3028:

Eisen voor verbrandingsinstallaties.

NEN 3398:

Buitenriolering - Onderzoek en toestandsbeoordeling van objecten.

NEN 3399:

Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten.

NEN 5740:

Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.

NEN 6411:

Water -bepaling van de pH.

NEN 6414:

Water en slib - Bepaling van de temperatuur.

NEN 6487:

Water - titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NEN-EN 671.3:

Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslanginstallaties met plat-oprolbare slang

NPR 3378:

Nederlandse Praktijk Richtlijn, Leidraad bij NEN 1078 (Compleet).

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

ONTDOENER:

Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

OPSLAGPLAATS:

Een losse kast, een bouwkundige kast, een kluis, een opslaggebouw of een vatenpark, bestemd voor de bewaring van gevaarlijke stoffen.

PBV-VERKLARING VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENINGEN:

Verklaring door een (door een door de Raad voor de Accreditatie) geaccrediteerd inspecteur, verkregen na goedkeuring op basis van een inspectie volgens CUR/PBV-Aanbeveling 44 (beoordeling van vloeistofdichte voorzieningen).

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.vrom.nl (dossier externe veiligheid).

RIOLERING:

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

VERWERKEN (VAN AFVALSTOFFEN):

Het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen, alsmede handelingen die daartoe leiden.

VLOEISTOFDICHT:

De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende voorziening niet bereikt.

VLOEISTOFDICHTTE VLOER OF VOORZIENING:

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING:

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.