

Beschikking

Van Oerle Alberton
Postbus 52
5280 AB BOXTEL

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1411681

1 Aanvraag

1.1 Beschrijving van de aanvraag

Op 30 november 2007 hebben wij een aanvraag van Van Oerle Alberton BV (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan (Wm, art. 8.1, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Schouwrooi 15, kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie G, nummers 2663, 2688 en 3087.

De aanvraag voorziet in het vervallen van de creil weverij, het bijplaatsen van weefgetouwen, het vervangen van een enkele machine, het uitbreiden met een sprinklerinstallatie en het wijzigen van de kleurstoffenopslag.

Op grond van categorie 16.3a van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

1.2 Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De aanleiding voor het indienen van de aanvraag zijn wijzigingen in de bedrijfsvoering.

Binnen de inrichting bevinden zich installaties die onder bijlage I van de Richtlijn 96/61/EG (IPPC-richtlijn) van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging vallen (gpbv-installaties).

Op 1 december 2005 is de wijziging van de Wm en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) in verband met de implementatie van de IPPC-richtlijn in werking getreden.

In artikel 22.1a Wm is bepaald dat het bevoegd gezag ervoor zorg draagt dat vergunningen die krachtens artikel 8.1 Wm voor inrichtingen waartoe gpbv-installaties behoren daarmee in overeenstemming zijn.

Op basis van deze toets hebben wij geconcludeerd dat een aanpassing moet plaatsvinden van de vergunning. Derhalve combineren wij onderhavige procedure met een ambtshalve wijziging, conform artikel 8.23 Wm.

1.3 Locatie van de inrichting

De inrichting is gelegen op industrieterrein Ladonk te Boxtel.

1.4 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is eerder op 29 september 2000 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend.

Tevens hebben wij van de aanvrager op 25 november 2003 een melding ex artikel 8.19 Wm ontvangen.

2 Procedures van de aanvraag om milieuvergunning

2.1 Artikel 8.23 Wet milieubeheer

Overeenkomstig artikel 8.23 Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. Met betrekking tot de beslissing ter zake en de inhoud van de beperkingen en voorschriften zijn de artikelen 8.7 tot en met 8.17 van de Wm van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.8 tot en met 8.11 en artikel 8.12b Wet milieubeheer

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de wijziging. In artikel 8.12b is een opsomming gegeven van de vereiste voorschriften.

Hieronder gaan wij nader op het toetsingskader in, voorzover dit toetsingskader relevant is voor ons besluit.

Om te kunnen voldoen aan de voorwaarde zoals deze in artikel 22.1a Wm is verwoord, dienen de onderstaande aspecten deel uit te maken van de vergunning.

1. De gpbv-installatie is conform de BBT.
Dit beginsel is in artikel 8.11 derde lid Wm geïmplementeerd. Het bevoegd gezag moet erop toezien dat in de inrichting ten minste de best beschikbare technieken zijn toegepast. Op welke wijze de BBT wordt bepaald staat in de wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) en in de Regeling aanwijzing BBT-documenten.
2. Bij de vergunningverlening zijn de gevolgen voor het milieu betrokken, mede in hun onderlinge samenhang gezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging (integrale benadering uit IPPC-richtlijn).

3. In de vergunning zijn emissiegrenswaarden voor bepaalde verontreinigende stoffen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor water, bodem en lucht vastgelegd (voorschriften). Dat zijn in ieder geval die verontreinigende stoffen die genoemd worden in bijlage III van de IPPC-richtlijn.
Verder dienen emissiegrenswaarden opgenomen te worden voor de voor die inrichting relevante stoffen die genoemd worden in de NeR.
4. Op de inrichting moet een systeem aanwezig zijn van met elkaar samenhangende technische, organisatorische en administratieve maatregelen om de gevolgen voor het milieu te beheersen, te monitoren en te verminderen (milieuzorgsysteem).
5. De aan de vergunning te verbinden voorschriften geven de doeleinden aan, die de vergunninghoudster in het belang van de bescherming van het milieu op een door haar te bepalen wijze dient te verwezenlijken. Voor gpbv-installaties mogen geen technieken en technologieën (bijvoorbeeld voortvloeiend uit een BREF) worden voorgeschreven.
6. Er moeten voorschriften zijn opgenomen voor (artikel 8.12b Wm):
 - een doelmatig gebruik van energie en grondstoffen;
 - de bescherming van bodem en grondwater;
 - het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater en, voor zover dat niet mogelijk is, het doelmatig beheer van afvalstoffen en van afvalwater;
 - het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen of goederen van en naar de inrichting;
 - het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van door de inrichting veroorzaakte verontreinigingen over lange afstand of grensoverschrijdende verontreinigingen;
 - het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden;
 - het voorkomen van ongevallen en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 - het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van de BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;

- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van de BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het gpbv-installaties betreft.

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De activiteiten van de inrichting zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten:

- BREF Textielindustrie;
- BREF Koelsystemen;
- BREF Monitoring
- Werkboek milieumaatregelen textiel- en tapijtindustrie;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Wij hebben geconstateerd dat ingevolge artikel 8.12b Wm de vereiste voorschriften voor het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van door de inrichting veroorzaakte luchtverontreiniging in de verleende Wm-vergunning ontbreken.

Onderstaand wordt aangegeven, voorzover dit relevant is voor het "IPPC-proof" maken van de vergunning, in hoeverre bepalingen uit de hiervoor genoemde BREF's, BBT-documenten en voorschriften aan de orde zijn en op welke wijze daar in dit besluit rekening mee is gehouden.

Lucht

De emissies naar de lucht van installaties binnen de inrichting moeten voldoen aan de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR).

Deze richtlijn, die de BBT voor het beperken van luchtmissies beschrijft, wordt landelijk toegepast als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtmissies.

Binnen de inrichting is een aantal emissiebronnen, waarbij organische stoffen worden geëmitteerd. Deze komen vrij bij het finishen en verven van textielproducten.

Wij hebben de vergunde emissies en normering in de voorschriften vergeleken met de BBT-documenten.

Behoudens de emissienorm g.O₂ voldoen de emissienormen aan de BBT.

In de vigerende vergunning is een emissie-eis voor stoffen die vallen in de klassen g.O₂ opgenomen van 100 mg/m³, respectievelijk 120 mg/m³ voor totaal categorie g.O. De norm van 50 mg/m³ representeert BBT. Deze norm zullen wij aan de vergunning verbinden, zodat wordt gewaarborgd dat de voor de vergunde activiteiten in aanmerking komende BBT blijvend worden toegepast. Dit betekent dat wij voorschrift 2.1.1 van de vigerende vergunning d.d. 29 september 2000 vervangen.

Tevens worden hierdoor de door de inrichting veroorzaakte verontreinigingen over lange afstand of grensoverschrijdende verontreinigingen verder beperkt.

2.2 De aanvraag

De aanvraag is door ons op 30 november 2007 ontvangen en is op 14 december 2007 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van Boxtel;
- het bestuur van het waterschap De Dommel.

Op 28 januari 2008 hebben wij een tweetal emailberichten ontvangen. Het betreft:

- capaciteit bluswaterreservoir. Gebleken is dat de capaciteit van het bluswaterreservoir in de aanvraag niet eenduidig wordt vermeld. De capaciteit van de tank bedraagt 1.250 m³. De dubbelwandige tank ten behoeve van het dieselaggregaat heeft een inhoud van 568 liter;
- geluid. De akoestisch adviseur heeft een nadere toelichting gegeven op de vermogenniveaus van enkele geluidbronnen.

2.3 Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De aanvraagster is in het bezit van de benodigde Wvo-vergunning. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde.

3 Bekendmaking ontwerp-beschikking

3.1 Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 7 maart 2008. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis, Markt 1 te Boxtel en in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch, namelijk van 10 maart 2008 tot en met 21 april 2008.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen of adviezen ingekomen.

4 Toetsingskaders

4.1 Artikel 8.8 t/m 8.11 Wet milieubeheer

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn. Het toetsingskader hebben wij hiervoor reeds omschreven onder 2.1.

Uit de aanvraag blijkt dat de voor de aangevraagde activiteiten in aanmerking komende BBT zullen worden toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd.

5 Lucht

5.1 Het kader voor de toetsing van luchtmissie

De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Deze richtlijn, die de BBT voor het beperken van luchtmissies beschrijft, wordt landelijk toegepast als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtmissies.

5.2 De gevolgen van de aangevraagde situatie voor de lucht

De toename van de emissies wordt veroorzaakt door het eenmaal per maand gedurende 10 minuten testen van de dieselmotor ten behoeve van de sprinklerinstallatie.

5.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

In de aanvraag zijn geen maatregelen en voorzieningen opgenomen.

5.4 Beoordeling en conclusie luchtmissietoets (NeR-toets)

Aangezien de emissies slechts kortstondig optreden gedurende 10 minuten per maand, wordt de grenswaarde van de NeR niet overschreden en is een emissie-eis niet nodig.

5.5 Wet luchtkwaliteit (Titel 5.2 Wm)

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op de luchtkwaliteit in de omgeving van de inrichting.

6 Geluid

6.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Ladonk. Op grond van de Wet geluidhinder is rondom dit industrieterrein een geluidszone vastgesteld. Ingevolge artikel 8.8 Wm dient bij de beoordeling van de door de inrichting veroorzaakte geluidsniveaus de zone in acht te worden genomen en moet de benodigde geluidruimte worden getoetst aan de grenswaarden ter plaatse van de binnen de zone gelegen woningen. De inrichting moet op een zodanige wijze geluidruimte vergund krijgen dat de zone en de betreffende grenswaarden niet worden overschreden.

Maximale geluidsniveaus

De maximale geluidsniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

"Zolang een gemeente nog geen beleid voor Industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota Industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt.

Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen."

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake Industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking.

In hoofdstuk 4 wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota Industrielawaai.

Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Verkeersaantrekkende werking

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat het verkeer op de openbare weg op of buiten het gezoneerd industrieterrein niet hoeft te worden getoetst, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist.

6.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door bestaande vergunde geluidbronnen. Een aantal geluidbronnen is vervallen. Ten gevolge van de veranderingen is er een beperkt aantal bronnen bijgeplaatst.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Geurts Technisch Adviseurs op 14 november 2007 een akoestisch rapport (kenmerk 8.4671) opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag.

6.3 Beoordeling en conclusie

Het betreft een aanvraag om een veranderingsvergunning. In de vigerende vergunning zijn reeds geluidgrenswaarden opgenomen. Deze geluidgrenswaarden zijn gebaseerd op de optredende geluidsbelastingen ten gevolge van het bedrijfsgedeelte waar reeds vergunning voor is verleend. Hierbij zijn de volgende mogelijkheden:

1. de ten gevolge van de verandering optredende geluidsbelastingen is separaat in beeld gebracht;
2. de geluidsbelasting ten gevolge van het gehele bedrijf inclusief de verandering is in beeld gebracht.

Voor deze procedure is in het rapport de geluidbelasting als gevolg van het gehele bedrijf inzichtelijk gemaakt.

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de resultaten van dit rapport kunnen wij instemmen.

Uit het akoestisch rapport heeft de zonebeheerder geconcludeerd dat de veranderingen inpasbaar zijn binnen de geluidzone van industrieterrein Ladonk.

De geluidgrenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau hebben wij opgenomen in de voorschriften. Deze geluidvoorschriften vervangen de voorschriften van hoofdstuk 4 van de vigerende vergunning d.d. 29 september 2000.

Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

De aanvraagster vraagt vergunning voor een niet-representatieve bedrijfssituatie. Het gaat om een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft het maandelijks testen van de sprinklerinstallatie gedurende gedurende 10 minuten in de dagperiode. Hierdoor zal een verhoogde geluidproductie plaatsvinden.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze niet-representatieve bedrijfssituatie, zullen wij deze toestaan.

7 Bodem

7.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden genomen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden genomen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte of -kerende voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 - dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven - representeren de BBT.

7.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

De volgende potentieel bodembedreigende activiteiten zijn aangevraagd:

- finishing afdeling, het kleuren en wassen van autogordelband en opslag van vloeibare stoffen;
- opslag van afvalstoffen in de milieustraat;
- de sprinklerinstallatie (opslag van dieselolie en dieselaggregaat).

Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument gevoegd. In dit document zijn van alle bodembedreigende activiteiten de emissiescore en de eindemissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.

7.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- finishing afdeling, het kleuren en wassen van autogordelband: een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bereikt door de combinatie van een vloeistofkerende vloer, uitgevoerd met lekbakken (inclusief PBV-verklaring), en incidentenmanagement;
- opslag van afvalstoffen in de milieustraat: een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bereikt door de combinatie van een vloeistofkerende vloer, lekbakken en overkapping, en incidentenmanagement;
- de sprinklerinstallatie (opslag van dieselolie en dieselaggregaat). Dieselolie (568 liter) wordt opgeslagen in een dubbelwandige bovengrondse tank met lekdetectie. De dieseltank en het aggregaat staan opgesteld in een container. In combinatie met regelmatig toezicht wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt.

7.4 Beoordeling en conclusie

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt, dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden.

7.5 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de locale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting is een voorstel opgenomen voor een bodemonderzoek ter plaatse van de milieustraat, dieselopslag en -aggregaat. Wij hebben een termijn gesteld waarbinnen het onderzoek moet zijn uitgevoerd en aan ons moet zijn overgelegd.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Aanvraagster moet in overeenstemming met deze vergunning een reguliere grondwatermonitoring uitvoeren. Daarom achten wij een extra tussentijds bodemonderzoek niet noodzakelijk.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eind-situatie van de bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

8 Afvalwater

8.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het afvalwater.

9 Energie

9.1 Het kader voor het beoordelen van energie in de milieuvergunning

De aangevraagde veranderingen hebben geen significante invloed op het energieverbruik.

10 Opslag

10.1 Het kader voor de bescherming van het milieu als gevolg van opslag

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15) zijn richtlijnen opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Door toepassing van deze richtlijnen wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu gerealiseerd.

10.2 De gevolgen van de aangevraagde opslagactiviteiten

In de vigerende vergunning zijn gevaarlijke stoffen geclassificeerd op grond van de Wet milieugevaarlijke stoffen. De gevaarlijke stoffen moesten worden opgeslagen overeenkomstig CPR 15-1. Sinds enkele jaren is CPR 15-1 vervangen door PGS 15. In deze laatste richtlijn worden gevaarlijke stoffen geclassificeerd op grond van het ADR. Uit bijlage 4 van de vergunningaanvraag blijkt dat er maar vier stoffen gevaarlijk zijn (op grond van het ADR). De opslagruimten worden gecombineerd tot één opslagruimte die wordt aangepast conform de voorschriften van PGS 15. De overige vloeibare stoffen worden opgeslagen op een tweetal lokaties in de finishing-afdeling ("stoffen opslag"). De vaste stoffen worden opgeslagen in de "kleurstoffenopslag". In dit geval vervallen de voorschriften met betrekking tot CPR 15-1 en is voor de opslag van gevaarlijke stoffen (ADR) PGS 15 van toepassing.

10.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen voor de opslag

De opslag van gevaarlijke stoffen die op grond van het ADR zijn geclassificeerd worden opgeslagen conform PGS 15.

10.4 Beoordeling en conclusie

Om te garanderen dat de opslag plaatsvindt conform de BBT, schrijven wij de richtlijnen uit de PGS 15 voor.

11 Meten en registreren

De veranderingen hebben er niet toe geleid dat er emissiemetingen moeten worden opgenomen.

12 Verspreiding verontreinigingen

Gezien de aard en omvang van de activiteiten binnen de inrichting zijn milieueffecten over langere afstand niet te verwachten.

13 Bijzondere bedrijfsomstandigheden

In de vigerende vergunning is een voorschrift opgenomen dat bijzondere bedrijfsomstandigheden bij ons moeten worden gemeld.

14 Ongevallen

Bij ongevallen moet in de inrichting vooral worden gedacht aan ongevallen met gevaarlijke stoffen met mogelijk bodemverontreiniging, brand of explosies als gevolg. In hoofdstuk 2 zijn bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven conform de NRB. Hiermee wordt het risico op het ontstaan van bodemverontreiniging zoveel mogelijk beperkt.

15 Bedrijfsbeëindiging

In de voorschriften (vigerende vergunning) is bepaald dat bij bedrijfsbeëindiging een eindonderzoek bodem dient te worden uitgevoerd. Verder moeten de nog aanwezige afvalstoffen binnen drie maanden na bedrijfsbeëindiging uit de inrichting worden verwijderd.

16 Conclusie

16.1 Algemeen

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast en zal worden voldaan aan de voor de inrichting geldende grenswaarden (zie artikel 8.8, derde lid, Wm).

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij ter bescherming van het milieu (aanvullende) voorschriften aan de vergunning te verbinden en de gevraagde Wm-vergunning te verlenen.

De overige onderwerpen die genoemd zijn in paragraaf 2.1 geven geen aanleiding om de vigerende vergunning aan te passen, omdat deze al op een aanvaardbare wijze zijn genoemd in die vergunning.

Met deze aanpassing van de vergunning zijn wij van mening dat voldaan is aan hetgeen is gesteld in artikel 22.1a Wm en zijn de vergunning en de gpbv-installaties “IPPC-proof”.

17 Besluit

17.1 Algemeen

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door Van Oerle Alberton BV aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1, lid 1 sub b Wet milieubeheer voor het veranderen van de inrichting bestemd tot fabricage van autogordels te verlenen;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen in hoofdstuk 1 tot en met 4 van dit besluit;
- de voorschriften 2.1.1 en de voorschriften in hoofdstuk 4 van de vigerende vergunning d.d. 29 september 2000 te vervangen door de voorschriften in hoofdstuk 5 van dit besluit;
- het voorschrift 14.3.1 van de vigerende vergunning d.d. 29 september 2000 in te trekken;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Van Oerle Alberton BV, Postbus 52, 5280 AB Boxtel en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Boxtel, Postbus 10000, 5280 DA Boxtel;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel;
 - het Regionaal Milieubedrijf, de heer C. Lankveld, Postbus 88, 5430 AB Cuijk;
- deze beschikking bekend te maken op 16 mei 2008.

's-Hertogenbosch, 9 mei 2008.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1.	Afvalstoffen.....	2
1.1	Opslag van afvalstoffen	2
1.2	Afvoer van afvalstoffen.....	2
2.	Bodem.....	2
2.1	Doelvoorschriften	2
2.2	Onderzoeken.....	3
3.	Opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagruimte)	3
3.1	Algemeen	3
3.2	Inpandige opslagvoorziening	3
3.3	Verpakking en etikettering	3
3.4	Gebruik opslagvoorziening.....	3
4.	Dieselopslag en -aggregaat	3
4.1	Constructie, installatie en gebruik.....	3
5.	Wijziging voorschriften 2.1.1 en hoofdstuk 4 Geluid en trillingen van de vigerende vergunning d.d. 29 september 2000	4
5.1	Normering	4
5.2	Geluidnormering	4
5.3	Metingen en controle	5
6.	Bijlage 1: begrippen	6
7.	Bijlage Geluidimmissiepunten	7

1. Afvalstoffen

1.1 Opslag van afvalstoffen

- 1.1.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 1.1.2 De verpakking van vloeibaar afval moet zodanig zijn dat:
 - a niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - b het materiaal van de verpakking niet door stoffen kan worden aangetast, dan wel met die stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - c deze tegen normale behandeling bestand is;
 - d deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de stof duidelijk tot uiting komen.
- 1.1.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
- 1.1.4 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.
- 1.1.5 Indien de inrichting definitief buiten werking wordt gesteld dienen binnen 3 maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

1.2 Afvoer van afvalstoffen

- 1.2.1 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

2. Bodem

2.1 Doelvoorschriften

- 2.1.1 Het bodemrisico van de PGS-ruimte, de stoffenopslag (vloeistoffen), de milieuopslagplaats, de dieselolieopslag en het -aggregaat moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

- 2.1.2 Voor inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn. Op verzoek dient deze verklaring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd.

2.2 Onderzoeken

- 2.2.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingsonderzoek naar de nulsituatie te zijn uitgevoerd. De resultaten dienen uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740. Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.

3. Opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagruimte)

3.1 Algemeen

- 3.1.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1 van de richtlijn PGS 15.
- 3.1.2 Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.

3.2 Inpandige opslagvoorziening

- 3.2.1 De opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5, van de richtlijn PGS 15.

3.3 Verpakking en etikettering

- 3.3.1 De verpakking en etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15.

3.4 Gebruik opslagvoorziening

- 3.4.1 Het gebruik van een opslagvoorziening moet voldoen aan de voorschriften 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.15.1, 3.16.1 en 3.16.2 van de richtlijn PGS 15.

4. Dieselopslag en -aggregaat

4.1 Constructie, installatie en gebruik

- 4.1.1 Bij gebruik van vloeibare brandstof moeten voorzieningen zijn getroffen om te voorkomen dat brandstof terecht kan komen in de bodem, in het openbaar riool, in het oppervlaktewater of in een afvoerput, -goot, of -leiding die aansluiting geeft op een openbaar riool, op de openbare weg of op het oppervlaktewater.

- 4.1.2 Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zo vaak als nodig is inwendig worden gereinigd zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.
- 4.1.3 Het aggregaat met uitlaatdempersysteem moet zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar voor brand bestaat.
- 4.1.4 Het aggregaat, met bijbehorende brandstoftank, moet op doelmatige wijze tegen mechanische beschadiging en handelingen van onbevoegden zijn beschermd.
- 4.1.5 Onder het aggregaat moet een lekbak aanwezig zijn, die de inhoud van het smeeroliesysteem en de voorraad aan dieselolie in de dagtank van het aggregaat kan bevatten.

5. Wijziging voorschriften 2.1.1 en hoofdstuk 4 Geluid en trillingen van de vigerende vergunning d.d. 29 september 2000

5.1 Normering

- 5.1.1 De emissies naar lucht mogen de volgende concentratiewaarde (C_{eis}) en vracht niet overschrijden:

NeR klasse	C_{eis} (mg/m ³)*	Vracht (kg/jr)
g.O1	20	850
g.O2	50	600
Totaal NeR categorie g.O	50	1450

* De emissieconcentratie-eisen dienen beschouwd te worden als bovengrens voor halfuurgemiddelde concentratie met inbegrip van emissiepieken.

5.2 Geluidnormering

- 5.2.1 Op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	$L_{Aeq,T}$ per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 – 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00 - 07.00 u)
24.	Zonepunt 7	13	13	12
36.	Zonepunt 19	25	24	22
39.	Zonepunt 22	27	27	26
41.	Zonepunt 24	26	26	26

5.3 Metingen en controle

- 5.3.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het object.
- 5.3.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden op een waarneemhoogte van 5,0 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.
- 5.3.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

6. Bijlage 1: begrippen

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besteladressen:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

Bodemrisico(categorie):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

Bodemrisicocategorie a:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

Gevaarlijke stoffen:

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Nrb:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

7. Bijlage Geluidimmissiepunten