

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 23 oktober 2007 bij hen ingekomen aanvraag van Handelsonderneming J. & Th. van der Veldt aan Plantagebaan 57 te Wouw om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, Wet milieubeheer voor een inrichting ten behoeve van de verhuur van, handel in en reparatie en demontage van (wegen)bouwkundig materieel, grondverzetmachines en ander motorisch aangedreven materieel.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043

BESCHIKKING

Handelsonderneming J. & Th. van der Veldt
Plantagebaan 57
4724 CJ WOUW

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1423493

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 23 oktober 2007 hebben wij een aanvraag van Handelsonderneming J. & Th. van der Veldt (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wm, art. 8.4, lid 1).

De inrichting is gelegen aan Plantagebaan 57 te Wouw, kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie O, nrs 1003 en 1004. De geplande uitbreiding is kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie O, nr 145.

De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar.

De aanvraag voorziet in een inrichting ten behoeve van de verhuur van, handel in en reparatie en demontage van (wegen)bouwkundig materieel, grondverzetmachines en ander motorisch aangedreven materieel.

Op grond van categorie 28.4.a.6 en 28.4.b.2 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Een nieuwe vergunning wordt aangevraagd omdat de vigerende (gemeentelijke) vergunning ontoereikend is en de bedrijfsactiviteiten niet dekt. Daarnaast is het bedrijf voornemens om de inrichting uit te breiden met een loods ten noorden van de inrichting.

I.C Locatie van de inrichting

De inrichting ligt in een landelijk gebied. De dichtstbijgelegen woning ligt op een afstand van ca. 225 meter van de grens van inrichting. De inrichting grenst aan de zuidelijke richting aan de spoorlijn Breda – Bergen op Zoom. Op ca. 760 meter ten zuiden van de inrichting is de Rijksweg A59 gelegen.

I.D Het bestemmingsplan

De huidige inrichting is niet in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Voor het gedeelte waar Handelonderneming J. & Th. van der Veldt wil uitbreiden met een nieuwe loods is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. In de vergunningaanvraag is aangegeven dat Handelonderneming J. & Th. van der Veldt een bestemmingsplanwijziging conform artikel 19.1 van de Wet ruimtelijke ordening gaat opstarten.

Conform vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het niet toegestaan planologische aspecten te betrekken bij het al dan niet verstrekken van een vergunning op grond van de Wm. Hierdoor kan er een situatie ontstaan dat de aanvraag om een Wm-vergunning niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Wij wijzen erop dat een afgifte van de gevraagde Wm-vergunning niet betekent dat wij ook planologisch instemmen. Overigens treedt de gevraagde Wm-vergunning in zijn geheel niet in werking zolang de vereiste bouwvergunning voor (een onderdeel van) het initiatief niet is verleend (Wm, art. 20.8).

I.E Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is eerder op 3 oktober 1989 een Hinderwetvergunning onder kenmerk 6826N/YvL verleend door het college van burgemeester en wethouders van Wouw. Deze vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 23 oktober 2007 ontvangen en is op 12 november 2007 doorgestuurd naar de adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta;
- de hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA.

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Aanvraagster heeft bij ons op 23 oktober 2007 een aanvraag om een Wm-vergunning en een aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend. Deze laatste aanvraag hebben wij op 12 november 2007 verzonden aan het waterschap Brabantse Delta.

Waterschap Brabantse Delta heeft geen schriftelijk advies uitgebracht over de samenhang tussen de te nemen beschikkingen op grond van de Wm en de Wvo (art. 8.31, lid 1 Wm). Wij hebben eveneens geen schriftelijk advies over deze samenhang uitgebracht aan Waterschap Brabantse Delta (Wvo, art. 7b, lid 4). Daarentegen zijn de ontwerpbeslikkingen wel inhoudelijk afgestemd.

Deze inhoudelijke afstemming is niet van invloed geweest op de inhoud van deze Wm-vergunning. De besluitvorming bij het waterschap heeft enige vertraging opgelopen. In onderlinge samenspraak met het waterschap is besloten de Wvo-vergunning los te koppelen van de onderhavige procedure.

III Bekendmaking ontwerp-beschikking

III.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 28 maart 2008. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Regionale Milieudienst, regio Zuid, Bovendonk 27 te Roosendaal, in de Openbare bibliotheek Markt 54 te Roosendaal en in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch, namelijk van 1 april 2008 tot en met 13 mei 2008.

III.B Adviezen en zienswijzen

III.B.1 Ingekomen adviezen en zienswijzen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, zienswijzen ingebracht door:

1. personen die hebben verzocht om geen persoonlijke gegevens bekend te maken (hierna te noemen reclamant 1), d.d. 12 mei 2008, door ons ontvangen op 13 mei 2008;
2. Regionale Milieudienst West-Brabant te Roosendaal, namens burgemeester en wethouders van Roosendaal (hierna te noemen reclamant 2), d.d. 9 mei 2008, door ons ontvangen op 13 mei 2008;
3. N.O.O.D. Milieu BV, namens Handelsonderneming J & Th van der Veldt (hierna te noemen reclamant 3), d.d. 10 mei 2008, door ons ontvangen op 14 mei 2008.

De zienswijze van reclamant 3 is, blijkens de poststempel op de envelop, op 10 mei 2008 per post bezorgd en niet later dan een week na afloop van de termijn ontvangen, namelijk op 14 mei 2008. De zienswijze is binnen de wettelijke termijn ingediend en kan in behandeling worden genomen.

IV Toetsingskaders

IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.11 Wet milieubeheer

IV.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

IV.A.2 Best Beschikbare Technieken (BBT)

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties).

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

De activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling:

- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming;
- Nederlandse emissierichtlijn lucht;
- Werkboek milieumaatregelen metaal- en elektrotechnische industrie;
- PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
- PGS 20 Opslag van propaan en butaan in stationaire bovengrondse reservoirs;
- PGS 30 Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties.

De volgende milieu-aspecten ten gevolge van de aangevraagde activiteiten vallen onder de werkingssfeer van de in de regeling opgenomen documenten:

- emissies naar de lucht;
- emissies van vervuilende stoffen in het water of de bodem;
- externe veiligheid.

IV.A.3 Algemene maatregelen van bestuur (artikel 8.44)

In deze instructie AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze AMvB's, kan de Wm-vergunning niet worden verleend. De thans aangevraagde activiteiten zijn niet strijdig met een van deze AMvB's.

IV.A.4 Besluit beheer autowrakken

Op 21 oktober 2000 is richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 september 2000 betreffende autowrakken (PbEG L 269) (hierna: richtlijn) in werking getreden. Deze richtlijn moest op grond van de bepalingen in deze Europese richtlijn vóór 21 april 2002 door de Europese lidstaten zijn omgezet in nationale regelgeving. In Nederland is de implementatie van deze richtlijn geëffectueerd aan de hand van het Besluit beheer autowrakken.

Op 5 juni 2002 is het Besluit beheer autowrakken in het Staatsblad, nummer 259, gepubliceerd. Met ingang van 3 juli 2002 is het Besluit beheer autowrakken in werking getreden. Op 1 oktober 2007 is het Besluit verbetering regels autowrakken en autobanden in werking getreden. In de tekst van deze besluiten wordt verwezen naar een bijlage waarin zijn aangegeven de voorschriften zoals deze aan die besluiten zijn verbonden. Door ons moeten deze voorschriften aan de vigerende vergunning voor autodemontagebedrijven worden verbonden dan wel in de voorschriften van nog te verlenen vergunningen worden meegenomen.

Omdat de onderhavige inrichting (wegen)bouwkundig materieel, grondverzetmachines en ander motorisch aangedreven materieel (allen met een ledig gewicht van meer dan 3.500 kg) demonteert valt deze niet onder de reikwijdte van het Besluit beheer autowrakken.

Echter, wij zijn van mening dat gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten aansluiting moet worden gezocht bij het Besluit beheer autowrakken. Bij het toetsen aan de Beste beschikbare technieken en het formuleren van voorschriften is rekening gehouden met het besluit.

IV.A.5 Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan alle verleende vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer voorschriften voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting te verbinden. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. Uitzondering wordt echter gemaakt voor afvalstoffen welke nog een nuttige toepassing hebben. De opslagduur voor deze afvalstoffen mag binnen een inrichting op basis van het voornoemde artikel ten hoogste drie jaar duren. Door twee voorschriften (voorschrift 4.3.1 en 4.3.2) aan de beschikking te verbinden, geven wij gevolg aan de bepalingen van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen en worden de voornoemde termijnen voor de opslag van afvalstoffen aan de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verbonden.

IV.A.6 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

De inrichting waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, is een type C inrichting als bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). Blijkens de aanvraag vinden daarbinnen onder andere de volgende activiteiten plaats:

- lozen van hemelwater niet afkomstig van bodembeschermende voorzieningen;
- de opslag van propaan in een bovengronds reservoir.

Wij merken op dat deze activiteiten volgens artikel 1.4 van het Activiteitenbesluit moeten plaatsvinden overeenkomstig de voorschriften uit dat besluit.

IV.B Lucht

IV.B.1 Het kader voor de toetsing van luchtemissie

De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de Nederlandse emissie Richtlijn-Lucht (NeR-Lucht), het Werkboek milieumaatregelen metaal- en elektrotechnische industrie en het Oplosmiddelenbesluit. Deze documenten, die de BBT voor het beperken van luchtemissies beschrijven, worden landelijk toegepast als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtemissies.

IV.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Binnen de inrichting worden naast uitlaatgassen van voertuigen en verbrandingsgassen van stookinstallaties activiteiten uitgevoerd die luchtmissies veroorzaken. Deze activiteiten betreffen:

- lassen;
- snijden;
- herafgifte van brandstof;
- spuiten in een spuitcabine.

IV.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

De lasdampen die in de werkplaats vrijkomen worden afgezogen met behulp van een mobiele afzuiginstallatie en worden vervolgens ongefilterd geëmitteerd. De dampen die vrijkomen ten gevolge van het lassen en snijden op de demontageplaats emitteren vrij naar de buitenlucht.

Binnen de inrichting wordt geen RVS gelast, gesneden en/of geslepen waardoor de minimalisatieverplichting uit de NeR niet van toepassing is.

Het jaarlijks verbruik aan toevoegmateriaal bedraagt minder dan de grenswaarde van 6.500 kg/jaar waardoor, volgens het Werkboek milieumaatregelen metaal- en elektrotechnische industrie, geen filter op de afzuiginstallatie noodzakelijk is.

De afleverzuil voor herafgifte van diesel is niet voorzien van een dampretoursysteem II. Met een dergelijk systeem kunnen tijdens aflevering van vluchtige brandstoffen de uit de tank verdreven dampen worden teruggevoerd naar de bovengrondse opslagtank. Gezien de lage dampspanning en de beperkte hoeveelheid af te leveren diesel is het niet doelmatig een dergelijk retoursysteem voor te schrijven.

Jaarlijks wordt ca. 305 liter aan oplosmiddelen en verven verbruikt bij de spuitwerkzaamheden.

De spuitcabine is voorzien van een afzuiginstallatie met filterunit met een rendement van 83%.

Deze activiteit valt onder het Oplosmiddelenbesluit. Echter de drempelwaarde wordt niet overschreden waardoor de voorschriften uit dit besluit niet van toepassing zijn op de onderhavige inrichting.

De verfspuitactiviteit valt onder paragraaf 3.4.9 Autospuiterijen van de NeR. In deze paragraaf zijn eisen opgenomen ten aanzien van emissiebeperkende maatregelen en voorzieningen.

IV.B.4 Beoordeling en conclusie luchtmissietoets (NeR-toets)

Ten aanzien van de emissies naar de lucht worden maatregelen en voorzieningen getroffen om de emissies te minimaliseren. Wij hebben, overeenkomstig de NeR, voorschriften opgenomen ten aanzien van het reduceren van VOS-emissies als gevolg van spuitactiviteiten.

IV.B.5 Luchtkwaliteitseisen

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit, betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, koolmonoxide, zwevende deeltjes, lood en benzeen in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. In beginsel dienen de best beschikbare technieken te worden voorgeschreven. Worden desondanks overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen verwacht dan is het zoeken naar aanvullende eisen of alternatieven geboden.

Alleen ten aanzien van de stoffen waarvan te verwachten is dat deze nu dan wel in de toekomst de gestelde grenswaarden zullen overschrijden of door de inrichting in hoge concentraties worden uitgestoten is het noodzakelijk dat een onderzoek wordt verricht naar de mogelijke gevolgen van het in werking zijn van de inrichting. Concreet betekent dit dat getoetst moet worden aan de gestelde normen met betrekking tot fijn stof en stikstofdioxide.

Wanneer een aangevraagde activiteit een verslechtering van de luchtkwaliteit met zich meebrengt dient deze verslechtering in beeld gebracht te worden door vaststelling van de immissieconcentratie. Deze immissieconcentratie wordt opgeteld bij het ter plaatse heersende achtergrondniveau. De totale concentratie dient te voldoen aan de grenswaarden genoemd in de Wet milieubeheer.

I.A.3 Achtergrondconcentratie

Voor de onderhavige inrichting hebben wij de achtergrondconcentratie bepaald.

Referentiejaar: 2007

Locatie middelpunt terrein inrichting (X,Y) (86416, 392335)

Stof	Norm	Grenswaarde	Generieke Concentratie Nederland (GCN)	Zeezout correctie 2)	GCN inclusief Zeezout correctie 2
PM ₁₀	Jaargemiddelde concentratie	40 µg/m ³	27,5 µg/m ³	4	23,5 µg/m ³
PM ₁₀	Aantal overschrijdingen per jaar van het 24-uurgemiddelde van de waarde 50 µg/m ³	35 dagen	22	n.v.t.	n.v.t.
NO _x	Jaargemiddelde concentratie	40 µg/m ³ (in 2010)	24,2 µg/m ³	0	24,2 µg/m ³
NO _x	Aantal overschrijdingen per jaar van het uurgemiddelde van de waarde 200 µg/m ³	18 maal per jaar	0	n.v.t.	n.v.t.

1) Conform de Rijksdriehoekcoördinaten

2) Zeezout-correctie Conform Meetregeling luchtkwaliteit 2005 artikel 12 lid 6

I.A.4 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Bij de volgende activiteiten binnen de inrichting kan fijn stof vrijkomen:

- verkeersbewegingen van en naar de inrichting;
- vervoersbewegingen binnen de inrichting.

I.A.5 De binnen de inrichting getroffen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht. Voor de berekening van de immissie aan fijn stof en stikstofdioxide is per bron gebruik gemaakt van het IPO rapport 'IPO Luchtkwaliteitstoets, voor vergunningen Wet milieubeheer / Besluit luchtkwaliteit 2005' van 29 maart 2007. De achtergrondconcentraties zijn bepaald met behulp van het zogenaamde CAR II-model.

Na cumulatie van de verschillende bronnen is gebleken dat de bijdrage van immissie aan fijn stof en stikstofdioxide door het in werking zijn van de inrichting verwaarloosbaar is en niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.

I.A.6 Beoordeling en conclusie Luchtkwaliteitstoets

Gelet op de resultaten van de berekeningen van de voortoets zijn wij van mening dat door de activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd geen overschrijding zal plaatsvinden van de grenswaarden gesteld in de Wet milieubeheer met betrekking tot fijn stof en stikstofdioxide.

IV.C Geur

IV.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geurhinder

Als gevolg van verfspuitwerkzaamheden in de spuitcabine kan potentieel geurhinder worden veroorzaakt. Voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau is aansluiting gezocht bij de Bijgestelde richtlijn met betrekking tot geurhinder bij autospuiterijen 1991.

In dit document zijn richtlijnen opgenomen met betrekking tot de vereiste voorzieningen. Deze zijn gerelateerd aan de afstand van de inrichting tot woningen van derden of gevoelige objecten.

IV.C.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen het aspect geurhinder

De spuitcabine betreft een afgesloten en geconditioneerde ruimte met een inhoud van ca. 912 m³. Deze ruimte wordt afgezogen middels twee afzuiginstallaties met een capaciteit van 26.000 m³/uur. In de afzuiging is een filterinstallatie geplaatst met een oppervlak van 8 m² welke een emissierendement van ca. 83% haalt bij een luchtstroomsnelheid van 1,5 m/s.

In de aanvraag is een beschouwing van de geurhinder opgenomen, uitgevoerd door Wematech Milieu Adviseurs BV d.d. 25 september 2007 onder kenmerk MT072263. Hierin is getoetst aan de Bijgestelde richtlijn met betrekking tot geurhinder bij autospuiterijen 1991, waarbij de onderhavige inrichting wordt beschouwd als bestaande inrichting.

De dichtstbijgelegen woning van derden (Plantagebaan 73) ligt op een afstand van ca. 370 meter van vanaf de emissiepunten van de spuitcabine. Omdat deze afstand meer is dan (de in de richtlijn genoemde afstand) 75 meter, dient de schoorsteenhoogte van de spuitcabine 1 meter boven de hoogste daklijn zijn geplaatst van elk gebouw gelegen binnen een afstand van 25 meter.

IV.C.3 Beoordeling en conclusie

De potentiële geurhinder die veroorzaakt wordt door verfspuitwerkzaamheden in de spuitcabine is beoordeeld. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de in de aanvraag genoemde maatregelen en voorzieningen voldoende zijn om geurhinder als gevolg van de spuitcabine in de omgeving te voorkomen. Geurhinder als gevolg van de spuitcabine wordt derhalve niet verwacht. Met bovenstaande is rekening gehouden bij het stellen van de voorschriften.

IV.D Geluid

IV.D.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de “Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening” d.d. 21 oktober 1998.

In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

“Zolang een gemeente nog geen beleid voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen”.

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op het karakter van de omgeving zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid aansluiten bij de richtwaarden van een landelijke omgeving (woongebied ten zuiden van de inrichting) en de richtwaarden van een rustige woonwijk (woongebied ten noordwesten en ten zuidwesten van de inrichting).

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij de maximale geluidniveaus vanwege de inrichting aan de bovenstaande waarden.

Verkeersaantrekkende werking

Het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting wordt door ons getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) zoals voorgesteld door de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in de “Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wm” van 29 februari 1996.

IV.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door:

- verkeersbewegingen van en naar de inrichting;
- vervoersbewegingen binnen de inrichting;
- compressor;
- afsputten met behulp van een stoomcleaner;
- afzuiging van de spuitcabine;
- reparatie-, herstel- en sloopwerkzaamheden op het buitenterrein;
- laden en lossen van containers.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Bureau Geluid NL op 29 maart 2006 een akoestisch rapport opgesteld onder kenmerk 20053010. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag.

IV.D.3 De te verwachten ontwikkelingen

Handelsonderneming J. & Th. van der Veldt B.V. is voornemens om ten noorden van de inrichting een nieuwe loods te bouwen. De geluidsuitstraling van de activiteiten die daar uitgevoerd gaan worden, vervoersbewegingen en werkplaatsactiviteiten, zijn meegenomen in het akoestisch onderzoek.

IV.D.4 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen geluidhinder

Organisatorisch worden handmatige activiteiten zoveel als mogelijk in pandig uitgevoerd en geconcentreerd in de dagperiode. Daarnaast is in het akoestisch onderzoek aangegeven wat de kosten zijn van een eventueel geluidsscherm of geluidswal. Gezien de hoge investeringskosten, de landschappelijke impact en het feit dat de inrichting in de aangevraagde situatie aan de geluidsgrenswaarden voldoet wordt een scherm of wal niet noodzakelijk geacht.

IV.D.5 Beoordeling en conclusie

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de normstelling voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zoals hiervoor is aangegeven. Ten aanzien van de streefwaarde voor maximale geluidsniveaus kan niet worden voldaan, echter er kan wel aan de grenswaarden voor maximale geluidsniveaus worden voldaan. De geluidsgrenswaarden hebben wij opgenomen in voorschrift 2.1.1, 2.2.1 en 2.3.1.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de Wm-vergunning hebben wij tevens in de voorschriften geluidsgrenswaarden gesteld op referentiepunten kort nabij de inrichting.

Gelet op het feit dat de inrichting in de dag-, avond- en nachtperiode in werking is, vergunnen wij in deze perioden geluidruimte.

Bijzondere situaties

De aanvraagster vraagt vergunning voor een niet-representatieve bedrijfssituatie. Het gaat om een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft werkplaatsactiviteiten die in de avondperiode plaatsvinden door uitloop van werkzaamheden en het in de avond- of nachtperiode inzetten van zwaar materieel voor laden en lossen. Hierdoor zal een verhoogde geluidproductie plaatsvinden.

Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze niet-representatieve bedrijfssituatie, zullen wij deze toestaan.

Het afwijken van de reguliere bedrijfssituatie moet geregistreerd worden.

IV.E Bodem

IV.E.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden genomen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden genomen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd.

Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de BBT.

In sommige bestaande situaties is het realiseren van een verwaarloosbaar risico redelijkerwijs niet mogelijk. Als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan, is het voldoende om een aanvaardbaar risico (bodemrisicocategorie A*) te realiseren in combinatie met risicobeperkend bodemonderzoek (monitoring) of geborgd bodemincidentenbeheer. Aanvaardbaar bodemrisico kan echter alleen geaccepteerd worden indien een verwaarloosbaar bodemrisico (sluit een belasting van de bodem vrijwel uit) niet redelijk is. Bij aanvaardbaar bodemrisico wordt een mogelijke belasting van de bodem geaccepteerd mits deze belasting tijdig kan worden gesignaleerd en geanticipeerd is op bodemherstel.

IV.E.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden enkele bodembedreigende activiteiten plaats. Ten aanzien van deze activiteiten worden naast visueel toezicht en opruimfaciliteiten (absorptie-/neutralisatiematerialen) de volgende bodembeschermende maatregelen en voorzieningen getroffen:

- opslaan van onbewerkte wrakken, demontagewerkzaamheden, aftappen van systeemvloeistoffen en reiniging van machines en onderdelen vindt plaats op de demontageplaats welke niet overdekt is en voorzien is van een vloeistofkerende vloer welke als gevolg van scheuren in slechte staat van onderhoud verkeert;
- reparatie- en herstelwerkzaamheden worden inpandig uitgevoerd in de werkplaats welke voorzien is van een vloeistofkerende vloer of, bij groot materieel, uitpandig op de demontageplaats;
- opslag van vloeistofbevattende onderdelen vindt inpandig plaats in magazijnstellingen boven een tegelvloer;
- opslag van systeemvloeistoffen en vloeibare grond- en hulpstoffen in emballage vindt inpandig plaats in lekbakken of in speciale PGS 15 opslagvoorzieningen;
- opslag van afgewerkte olie, dieselolie en hydrauliekolie vindt plaats in bovengrondse metalen opslagtanks;
- opslag van accu's vindt inpandig plaats in speciale lekbakken (bestand tegen elektrolyt);
- afleveren van brandstoffen via twee afleverpunten vindt plaats boven een halfverharding en op de demontageplaats;

- opslag van oliehoudend afval (zoals gebruikte absorptiemateriaal, poetsdoeken en oliefilters) vindt in pandig plaats in emballage in een lekbak boven een vloeistofkerende vloer of in de milieucontainer welke aan de richtlijn PGS 15 voldoet;
- opslag van gevaarlijke grond-, hulp- en afvalstoffen vindt plaats in de veropslagcontainer of milieucontainer welke aan de richtlijn PGS 15 voldoen;
- spuitactiviteiten vinden plaats in een spuitcabine welke voorzien is van een vloeistofkerende vloer;
- afvoer van bedrijfsafvalwater vindt plaats via een intern ondergronds rioolstelsel.

IV.E.3 De te verwachten ontwikkelingen

Handelsonderneming J. & Th. van der Veldt BV is voornemens om ten noorden van de inrichting een nieuwe loods te bouwen. Deze loods wordt voorzien van een deels vloeistofkerende vloer en deels vloeistofdichte vloer. In de loods worden de volgende bodembedreigende activiteiten uitgevoerd: opslag onbewerkte wrakken (indien deze niet te groot zijn), demontage van vloeistofbevattende onderdelen, aftappen van systeemvloeistoffen, reparatie- en herstelwerkzaamheden, opslag van afgetapte systeemvloeistoffen, opslag van vloeistofbevattende onderdelen en reinigen van machines en onderdelen.

IV.E.4 Beoordeling en conclusie

Wij hebben de in de aanvraag genoemde bodembedreigende activiteiten en het bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument beoordeeld. Door ons is geconstateerd dat niet voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar of aanvaardbaar bodemrisico wordt behaald.

Om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren dient zolang de nieuwe loods nog niet in gebruik is genomen een vloeistofkerende voorziening te worden aangebracht ter plaatse van de vooropslag van onbewerkte wrakken, aftappen van systeemvloeistoffen, demontage van vloeistofbevattende onderdelen en reiniging van machines en onderdelen te worden aangebracht in combinatie met incidentenmanagement. In de voorschriften is aangegeven tot wanneer volstaan kan worden met dit maatregel- en voorzieningenpakket. Na deze termijn dient te worden voldaan aan een verwaarloosbaar risico voor de bodem.

IV.E.5 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting is door MilieuAdviesbureau Tjaden BV een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd d.d. 15 juli 1998 met als kenmerk M 98.148/RG. Daarnaast is een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd door N.O.O.D. Milieu BV d.d. 8 december 2005 met als kenmerk Wouw05-001.rapport01.d02. Op basis van uitgevoerd bodemonderzoek blijkt plaatselijk sprake van bodemverontreiniging. Deze zijn deels door de uitgevoerde bodemonderzoeken in kaart gebracht en dienen deels nader te worden onderzocht. In de voorschriften verbonden aan deze vergunning is aangegeven binnen welke termijn een nader bodemonderzoek uitgevoerd dient te worden.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatie van de bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

De in dit kader aan de vergunning verbonden voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

IV.F Afvalwater

IV.F.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de “Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer” van toepassing. In het kader van deze regeling dienen voorschriften opgenomen te worden die gericht zijn op de kwaliteit van het te lozen bedrijfsafvalwater.

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Op grond van de instructieregeling moet, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, voorschriften worden opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. De genoemde voorschriften zijn in deze beschikking opgenomen.

IV.F.2 De te verwachten ontwikkelingen

Door de geplande verandering van het plaatsen van de demontageloods verandert tevens de lozingssituatie. In de vergunningaanvraag is aangegeven op welke manier de afvalwaterstromen worden afgevoerd en eventueel tussentijds worden gereinigd.

IV.F.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Vanuit de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

- huishoudelijk afvalwater afkomstig van het kantoor met kantine, het woonhuis en van de sanitaire voorzieningen wordt op het dwa-stelsel van de gemeente Wouw geloosd;
- bedrijfsafvalwater wordt via een olie-/waterscheider op het dwa-stelsel van de gemeente Wouw geloosd;
- potentieel verontreinigd hemelwater wordt via een olie-/waterscheider op het dwa-stelsel van de gemeente Wouw geloosd of op het oppervlaktewater geloosd;
- onverdacht hemelwater op het onverharde terrein infiltreert in de bodem of wordt geloosd op het hwa-stelsel van de gemeente Wouw.

IV.F.4 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van afvalstoffen, verontreinigende en/of schadelijke stoffen, zullen leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

Lozing van niet-verontreinigd hemelwater

In de aanvraag is een lozing van niet-verontreinigd hemelwater op het gemeentelijk hwa-stelsel opgenomen. Aandachtspunt bij de lozing van dergelijke niet-verontreinigde hemelwaterstromen is de hydraulische capaciteit van het gemeentelijk hwa-stelsel.

Gelet op de omvang van de lozing in relatie tot deze hydraulische capaciteit bestaat er geen bezwaar tegen deze lozing.

IV.G Energie

IV.G.1 Het kader voor het beoordelen van energie in de milieuvergunning

De Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) is als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie. Uit de aanvraag blijkt dat het jaarlijkse energieverbruik van de inrichting minder is dan € 25.000. Daarom zijn aan de vergunning geen voorschriften verbonden ter vermindering van het energiegebruik, maar enkel ter registratie van het energieverbruik.

IV.H Opslag

IV.H.1 Het kader voor de bescherming van het milieu als gevolg van opslag

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15) zijn richtlijnen opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen voor de opslag van propaan in bovengrondse tanks. In de PGS 30 zijn richtlijnen opgenomen voor de bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten met een vlampunt van 55 °C tot 100 °C.

Door toepassing van deze richtlijnen wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu gerealiseerd.

IV.H.2 De gevolgen van de aangevraagde opslagactiviteiten

Voor de opslag van propaan, acetyleen, argon, stikstof en zuurstof in gasflessen is de PGS 15 van toepassing. Voor de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in emballage is de PGS 15 van toepassing. Hiervan wordt in totaal minder dan 10.000 kg/ltr binnen de inrichting opgeslagen. Voor de opslag van 3.000 liter propaan in een bovengrondse opslagtank is de PGS 20 van toepassing (Activiteitenbesluit en Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer). Voor de opslag van afgewerkte olie, dieselolie en hydrauliekolie in bovengrondse tanks is de PGS 30 van toepassing.

IV.H.3 Beoordeling en conclusie

Om te garanderen dat de bovengenoemde opslagen plaatsvinden conform de BBT, schrijven wij de richtlijnen uit de PGS 15 en 30 voor.

IV.1 Doelmatig beheer van afvalstoffen

IV.1.1 Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2002- 2012, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd.

IV.1.2 Toetsing doelmatig beheer

Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op aanvragen om een Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in deel 1 van het LAP, het Beleidskader. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen.

IV.1.3 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Mengen afvalstoffen

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de vergunning.

IV.1.4 Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid is van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren. In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord” (DVV), maar dat per specifieke situatie maatwerk moet worden geleverd.

Bij de aanvraag is in bijlage XI van het erratum op de toelichting vergunningaanvraag een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP en DVV zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit A&V-beleid instemmen.

IV.1.5 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

In het LAP is tevens aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat gevaarlijke afvalstoffen accepteert over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient te beschikken.

Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoordingen.

Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding. Via de AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd.

Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”, maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd.

Bij de aanvraag is in bijlage XI van het erratum op de toelichting vergunningaanvraag een beschrijving van het AO/IC gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de acceptatie en verwerking zijn vastgelegd in procedures met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).

Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formulering van interne beheersmaatregelen teneinde de risico's op een onjuiste verwerking te verminderen.

Rekening houdend met de aard van de bedrijvigheid voldoet het beschreven AO/IC aan de randvoorwaarden zoals die in DVV zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met deze AO/IC instemmen.

IV.1.6 Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC

Wijzigingen in het A&V-beleid en/of de AO/IC dienen schriftelijk aan ons te worden voorgelegd.

Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

IV.1.7 Activiteit(en) waarvoor in het LAP geen sectorplan is opgenomen

Op grond van artikel 8.8, tweede lid, van de Wm houdt het bevoegd bestuursorgaan bij de beslissing op de aanvraag in ieder geval rekening met het voor hem geldende milieubeleidsplan.

Op basis van dit plan dient getoetst te worden of de verwijdering van de afvalstoffen op een doelmatige wijze geschiedt.

Bij Wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) is de Wet milieubeheer gewijzigd. Deze wijziging is op 8 mei 2002 in werking getreden. De Wet milieubeheer bepaalt dat er een Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) dient te worden opgesteld. Het LAP dient ook als toetsingskader voor vergunningverlening. Voor de meest voorkomende afvalstromen zijn sectorplannen opgesteld.

Het LAP is niet specifiek van toepassing op voertuigen en machines die Handelsonderneming J. & Th. van der Veldt verwerkt. In artikel 8.8, tweede lid, van de Wm is aangegeven dat wij bij onze beslissing op een aanvraag om vergunning in ieder geval rekening moeten houden met het bepaalde in artikel 10.14. Op grond van het tweede lid van genoemd artikel moeten wij rekening houden met de voorkeursvolgorde in artikel 10.4 en de criteria genoemd in artikel 10.5.

Verder beveelt het LAP aan bij de verwerking van andere wrakken dan personenautowrakken (in dit geval dus vrachtautowrakken) met het gestelde in het LAP zo veel mogelijk rekening te houden. Op grond van artikel 10.4 van de Wet milieubeheer bestaat een volgorde waarin afvalstoffen bij voorkeur worden be- of verwerkt. In artikel 10.5 van de Wet milieubeheer is onder meer bepaald dat het beheer van afvalstoffen op effectieve wijze geschiedt.

De voorkeursvolgorde als bedoeld in artikel 10.4 Wm is als volgt:

- a. het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt;
- b. bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten gebruik wordt gemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken;
- c. stoffen, preparaten of andere producten na gebruik als zodanig opnieuw worden gebruikt;
- d. stoffen en materialen waaruit een product bestaat, na gebruik van het product opnieuw worden gebruikt;
- e. afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking;
- f. afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op land;
- g. afvalstoffen worden gestort.

Uit artikel 10.5 Wm volgt dat het belang van een doelmatig beheer vereist dat:

- het beheer van afvalstoffen op een effectieve en efficiënte wijze geschiedt;
- een effectief toezicht op het beheer van afvalstoffen mogelijk is.

Met het oog op het voorgaande hebben wij voorschriften gesteld omtrent de wijze van demontage, hergebruik, inname en verwerkingsmethode voor voertuigen en machines. Er bestaan geen belemmeringen voor een effectief toezicht op het beheer van de afvalstoffen. Wij zien in het voorgaande dan ook geen reden de vergunning niet te verlenen.

IV.1.8 Registratieverplichtingen

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (Wm 8.14). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

IV.1.9 Sturingsvoorschriften

In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende inrichtingen plaatsvinden.

Het LAP stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat de betreffende afvalstof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen. Daartoe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard heeft uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op grond daarvan dient de afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een vergunninghouder die de volgende deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting slechts een deel van de in het sectorplan (nummer 11) beschreven minimumstandaard wordt uitgevoerd. Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat het bewerkte afval, dient te worden afgegeven aan een vergunninghouder die een vergunning heeft voor het verwerken of verwijderen van het afval conform de minimumstandaard.

IV.I.10 Conclusie toetsing doelmatig beheer

Bovenstaande op het LAP gebaseerde beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt niet tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning.

IV.J Meten en registreren

Vergunninghoudster dient registraties bij te houden van het energieverbruik, weigering van aangeboden afvalstoffen, de acceptatie van afvalstoffen en de binnen de inrichting opgeslagen gevaarlijke stoffen. In de voorschriften verbonden aan deze vergunning is aangegeven welke gegevens daarbij moeten worden geregistreerd.

IV.K Ongevallen

Bij ongevallen moet in de inrichting vooral worden gedacht aan ongevallen met gevaarlijke stoffen met mogelijke bodemverontreiniging, brand of explosies als gevolg. In hoofdstuk 3 zijn bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven conform de NRB. Hiermee wordt het risico op het ontstaan van bodemverontreiniging zoveel als mogelijk beperkt. Het risico op brand en explosies is zoveel mogelijk beperkt door voorschriften te stellen aan de installaties en aan de opslag en verlading van gevaarlijke stoffen. Hierbij merken wij op dat ook andere wetgeving zoals de arbo-wetgeving hierover regels stelt.

IV.L Bedrijfsbeëindiging

In de voorschriften is bepaald dat bij bedrijfsbeëindiging een eindonderzoek bodem dient te worden uitgevoerd. Verder moeten de nog aanwezige afvalstoffen binnen drie maanden na bedrijfsbeëindiging uit de inrichting worden verwijderd.

IV.M Reactie op de ingebrachte zienswijzen

IV.M.1 Samenvatting zienswijzen en onze reactie daarop

De ingediende zienswijzen worden hieronder al dan niet samengevat weergegeven, waarna direct onze reactie volgt. Het samengevat weergegeven van de zienswijzen impliceert overigens niet dat niet op alle aspecten van de ingediende zienswijze is ingegaan. Alle ingediende zienswijzen zijn aan de beschikking gehecht.

De zienswijzen van reclamant 1 en onze reactie daarop:

1. De vergunning maakt het mogelijk om alle werkzaamheden te verrichten die zijn omschreven op het perceel O145. Hierdoor ontstaat volgens reclamant een aantasting van het woongenot, verstoring van ecologische waarden, een beperking van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen en daarmee een waardevermindering.

Ad 1. De vergunning maakt het slechts mogelijk die activiteiten uit te voeren die in de vergunningaanvraag zijn opgenomen op een deel van perceel O145. Hierdoor ontstaat geen aantasting van het woongenot of verstoring van ecologische waarden. De overige argumenten genoemd in de zienswijze hebben betrekking op planologische aspecten. Een wijziging van het vigerende bestemmingsplan moet de gevraagde activiteiten op voornoemd perceel mogelijk maken. In onderhavige procedure, waarin het belang van de bescherming van het milieu centraal staat in casu de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, is dit niet aan de orde. Planologische aspecten en een (eventuele) waardevermindering kunnen en mogen op basis van vaste jurisprudentie niet worden meegenomen. Nu deze procedure hier niet aan de orde is, treft deze zienswijze derhalve geen doel.

De zienswijze is ongegrond

De zienswijzen van reclamant 2 en onze reactie daarop:

1. Afvalwater. Reclamant adviseert om de aangevraagde afvoercapaciteit van het afvalwater af te stemmen met het waterschap Brabantse Delta.

Ad 1. In de vergunningaanvraag is vermeld dat de afvoercapaciteit 5,6 m³/uur bedraagt (bron gemeente). Wij hebben naar aanleiding van de zienswijze contact gehad met het waterschap. Er is voor het waterschap vanuit milieuhygiënisch belang geen enkele reden om het maximale uurdebiet in de Wvo-vergunning vast te leggen. In de Wvo-vergunning zijn daar dan ook geen voorwaarden aan verbonden. In het kader van de Wm verbindt het bevoegd gezag aan een vergunning voor een inrichting van waaruit bedrijfsafvalwater wordt gebracht in een openbaar riool voorschriften inhoudende dat bedrijfsafvalwater slechts in een openbaar riool wordt gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool. Voor de afvoer van Handelsonderneming J. & Th. van der Veldt is in de OAS-studie (Optimalisatie Afvalwaterketen) rekening gehouden met een bepaald aangesloten oppervlak. Het waterschap heeft aangegeven dat bij een verhard oppervlak van circa 2500 m² de lozing geen belemmering vormt. De aangevraagde capaciteit hebben wij, hoewel wij reeds opgenomen hebben dat de aanvraag deel uitmaakt van de vergunning, ook nog expliciet opgenomen in de voorschriften.

De zienswijze is gegrond en aanleiding tot het opnemen van voorschrift 5.4.3.

2. Verfactiviteiten. De zekere maatregelen uit paragraaf 3.4.9 van de NeR met betrekking tot emissiebeperkende maatregelen en voorzieningen zijn niet allemaal opgenomen in de voorschriften. Reclamant verzoekt ook de voorschriften met betrekking tot het bijhouden van oplosmiddelboekhouding en overschakeling naar oplosmiddelarme autoschadeherstelproducten op te nemen.

Ad 2. Paragraaf 3.4.9 heeft specifiek betrekking op autospuiterijen. Handelonderneming J. & Th. van der Veldt is niet sec een autospuiterij, maar heeft de mogelijkheid aangevraagd om op beperkte schaal gebruik te kunnen maken van een spuitcabine. Conform het bij de aanvraag gevoegd rapport van Wematech (d.d. 25 september 2007) blijkt dat slecht 305 kg oplosmiddelen (VOS) per jaar worden geëmitteerd. Het bijhouden van een oplosmiddelboekhouding voor dit beperkte verbruik achten wij niet zinvol. Hierbij sluiten wij aan bij het verzoek van het ministerie van VROM om terughoudend te zijn met het opleggen van administratieve verplichtingen. Met betrekking tot het overschakelen van oplosmiddelhoudende naar oplosmiddelarme producten hebben wij een aanvullend voorschrift opgenomen.

De zienswijze is deels gegrond en aanleiding tot het opnemen van voorschrift 8.1.15.

3. Geluid. Reclamant verzoekt om de geluidsniveaus voor de incidentele bedrijfssituatie in de voorschriften op te nemen. Reclamant wijst in dit verband op artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarnaast bestaat er een discrepantie op de beoordelingshoogte in de dagperiode voor het maximale geluidsniveau tussen de voorschriften en het akoestisch rapport.

Ad 3. In het akoestisch onderzoek dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is aangegeven dat maximaal 1 keer per maand, maximaal 12 keer per jaar een incidentele bedrijfssituatie kan optreden. De akoestische consequentie is kwantitatief in beeld gebracht. Wij hebben overwogen dat wij de te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze niet-representatieve bedrijfssituatie zullen toestaan. Het afwijken van de reguliere bedrijfssituatie moet overigens worden geregistreerd. Dit betekent dat de beschikking op dit punt zorgvuldig tot stand is gekomen en niet in strijd is met artikel 3:2 Awb. Wij hebben echter de normstelling nog expliciet opgenomen in de voorschriften (2.1.2 en 2.2.2).

De geconstateerde discrepantie tussen het akoestisch onderzoek en voorschrift 2.5.2 is terecht en dit hebben wij hersteld.

De zienswijze is deels gegrond en aanleiding tot het aanpassen van voorschrift 2.5.2 en het opnemen van de voorschriften 2.1.2 en 2.2.2.

De zienswijzen van reclamant 3 en onze reactie daarop:

1. Bestemmingsplan. De tekstpassage in de overwegingen “overigens treedt de gevraagde Wm-vergunning in zijn geheel niet in werking zolang de vereiste bouwvergunning voor (een onderdeel van) het initiatief niet is verleend (Wm, art. 20.8)”, is volgens reclamant niet eensluidend met hetgeen is opgenomen in de voorschriften 3.1.2 en 3.1.4. Per 1 juli 2009 dient de nieuwe demontageplaats (inclusief reiniging) te zijn gerealiseerd, dan wel dient in ieder geval sprake te zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico. De vergunning van reclamant treedt niet pas op 1 juli 2009 in werking.

Ad 1. Conform vaste jurisprudentie treedt de gevraagde Wm-vergunning in zijn geheel niet in werking zolang de vereiste bouwvergunning voor (een onderdeel van) het initiatief niet is verleend (Wm, art. 20.8). In het onderhavig geval treedt de vergunning pas in werking wanneer de bouwvergunning voor de demontagewerkplaats op het perceel O145 is verleend. In de voorschriften 3.1.2 en 3.1.4 is geen directe koppeling gelegd met de nieuwe demontagewerkplaats, maar is uitsluitend aangegeven wanneer er sprake moet zijn van een verwaarloosbaar risico van de bodem.

De zienswijze is ongegrond.

2. Voorschrift 3.1.4. Reclamant wil op korte termijn de nieuwe demontageplaats bouwen waarvoor een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Reclamant verzoekt om het woord “inpandig” te verwijderen uit voornoemd voorschrift.

Ad 2. De voorschriften in hoofdstuk 3 hebben betrekking op het beschermen van de bodem. Aangezien een vloeistofdichte vloer is voorgeschreven kan het woord “inpandig” vervallen.

Zienswijze is gegrond en aanleiding tot aanpassing van voorschrift 3.1.4.

3. Voorschrift 4.3.2. Reclamant verzoekt af te wijken van de gestelde termijn van 3 jaar voor nuttige toepassing. De aanvraag (paragraaf 3.6 in de toelichting) en voorschrift 4.3.3 geven voldoende sturing en waarborg voor een adequate afvalstoffenbeheer.

Ad 3. Het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) is gebaseerd op artikel 8.44 van de Wm. De artikelen in het besluit richten zich met name tot het bevoegd gezag om bij de formulering van voorschriften met de daargenoemde aspecten rekening te houden of om bepaalde voorschriften aan de vergunning te verbinden. Artikel 11e is imperatief geformuleerd. Imperatief geformuleerde artikelen verplichten ons om daaromtrent bij de vergunningverlening voorschriften aan de vergunning te verbinden. Wij kunnen hier niet van afwijken.

De zienswijze is ongegrond.

4. Voorschriften 9.1.11 en 9.1.12. Gezien de aard van het materieel is het (mechanisch) verkleinen noodzakelijk.

Ad 4. Wij kunnen instemmen met het verzoek en hebben de voorschriften 9.1.11 en 9.1.12 verwijderd.

De zienswijze is gegrond en aanleiding tot het verwijderen van de voorschriften 9.1.11 en 9.1.12.

Een afschrift van de ingediende zienswijzen hebben wij aan ons besluit gehecht.

IV.N Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de voorschriften behorende bij de vergunning:

- de voorschriften 2.1.2, 2.2.2, 5.4.3 en 8.1.15 zijn aanvullend opgenomen;
- de voorschriften 2.5.2 en 3.1.4 zijn aangepast;
- de voorschriften 9.1.11 en 9.1.12 zijn verwijderd. Voorschrift 9.1.13 is vernummerd tot 9.1.11.

V Conclusie

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast en wordt voldaan aan de instructie-AMvB's.

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2).

De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door Handelsonderneming J. & Th. van der Veldt, Plantagebaan 57 te Wouw aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.4, lid 1 Wet milieubeheer voor een inrichting ten behoeve van de verhuur van, handel in en reparatie en demontage van (wegen)bouwkundig materieel, grondverzetmachines en ander motorisch aangedreven materieel te verlenen voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- te bepalen dat 3.2.2 tot en met 3.2.7 en 4.3.3 gedurende 3 jaar nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijft;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Handelsonderneming J. & Th. van der Veldt, Plantagebaan 57, 4724 CJ Wouw en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, de heer A.A.A.J. Vrolijk, Postbus 5520, 4801 DZ Breda;
 - de Regionale Milieudienst West-Brabant, de heer K. Hornman, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
 - N.O.O.D. Milieu BV, de heer/mevrouw ing. K.K. Hertogh, Postbus 30, 6190 AA Beek;
 - Reclamant 1;
- deze beschikking bekend te maken op 27 juni 2008.

's-Hertogenbosch, 20 juni 2008.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	3
1 Algemeen.....	7
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	7
1.2 INSPECTIE EN ONDERHOUD	7
1.3 TERREINEN EN WEGEN	7
1.4 INSTRUCTIE VAN PERSONEEL EN DERDEN	8
1.5 DIVERSEN	8
1.6 BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	8
1.7 BRANDBESTRIJDING	9
2 Geluid.....	10
2.1 GELUIDNORMERING $L_{A,LT}$	10
2.2 GELUIDNORMERING $L_{A,MAX}$	10
2.3 GELUIDNORMERING INDIRECTE HINDER	11
2.4 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	11
2.5 METINGEN EN CONTROLE	12
3 Bodembescherming.....	13
3.1 ALGEMEEN	13
3.2 BODEMBELASTINGONDERZOEKEN	13
<i>BODEMBELASTINGONDERZOEK (NADER BODEMONDERZOEK)</i>	13
<i>HERHALINGSONDERZOEK</i>	13
<i>EINDONDERZOEK</i>	14
<i>HERSTELPLICHT (BODEMSANERING)</i>	14
4 Afvalstoffen	15
4.1 ACCEPTATIE EN CONTROLE	15
<i>ACCEPTATIE</i>	15
<i>ACCEPTATIE EN VERWERKINGSBELEID (A&V) EN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN</i>	
<i>INTERNE CONTROLE (AO/IC)</i>	15
4.2 REGISTRATIE	15
4.3 OPSLAG EN AFVOER	16
4.4 AFVALSCHEIDING EN MENGEN	16
4.5 STURINGSVOORSCHRIFT	17
5 Afvalwater.....	18
5.1 ALGEMEEN	18
5.2 LOZINGSEISEN	18
5.3 VOORZIENINGEN VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE	18
<i>OLIE-/WATERSCHIEDERS VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE</i>	18
5.4 CONTROLE	18
6 Energie.....	20
6.1 METEN EN REGISTREREN	20
7 Opslag en verlading.....	21
7.1 ALGEMEEN	21
7.2 OPSLAGREGISTRATIE	21
7.3 OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN BOVENGRONDSE TANKS	21
<i>OPSLAG IN STALEN ENKELWANDIGE TANK MET LEIDINGEN EN APPENDAGES</i>	21
<i>AANVULLENDE EISEN VOOR DE OPSLAG VAN AFGEWERKTE OLIE</i>	22
7.4 AFLEVERINSTALLATIE VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (VOOR KLEINSCHALIG	
GEbruik EN NIET BEDOELD VOOR VERKOOP AAN DERDEN)	22
7.5 OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN	23
<i>ALGEMEEN</i>	23
<i>UITPANDIGE OPSLAGVOORZIENING</i>	23
<i>STELLINGEN</i>	23
<i>VERPAKKING EN ETIKETTERING</i>	23
<i>GEbruik OPSLAGVOORZIENING</i>	23
7.6 GASFLESSEN	24
<i>ALGEMEEN</i>	24

	<i>UTTPANDIGE OPSLAGVOORZIENING</i>	24
	<i>VERPAKKING EN ETIKETTERING</i>	24
	<i>GEBRUIK OPSLAGVOORZIENING</i>	24
8	Verfspuiten in spuitcabine.....	25
8.1	VERFVERWERKING	25
	<i>ALGEMEEN</i>	25
	<i>CONSTRUCTIE VERFVERWERKINGSRUIMTEN</i>	26
9	Demontage	27
9.1	BEWERKING VAN WRAKKEN	27
9.2	HERSTELWERKZAAMHEDEN	28
	<i>WERKPLAATS</i>	28
	<i>ACCULADER</i>	28
9.3	SCHADEVOERTUIGEN EN -MACHINES EN OCCASIONS (GEBRUIKT, VOOR DE VERKOOP BESTEMD MATERIEEL)	29
9.4	WASPLAATS	29
9.5	LASSEN	29
	Bijlagen.....	30

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, PGS, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Afgewerkte olie	Afgewerkte smeer- of systeemolie zoals is gedefinieerd in het Besluit inzamelen afvalstoffen.
Bedrijfsriolering	Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. (Bij het vaststellen of een activiteit <i>potentieel</i> bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.)
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
Emballage	Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l, papieren of kunststof zakken en laadketels. Laadketels: een houder bestemd voor zowel transport als opslag van vloeistoffen en vaste stoffen: - waarvan het reservoir in een speciaal daartoe geconstrueerde boxpallet is geplaatst waardoor beschadiging bij normaal gebruik wordt voorkomen; - die zodanig gebouwd is dat de behandeling met mechanische hulpmiddelen (kraan, heftruck) zonder gevaar mogelijk is; - met een inhoud van ten hoogste 3m ³ .
Eural	Europese afvalstoffenlijst

Gasfles	Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Gevaarlijke stof	Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de IMDG-Code.
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
K1-vloeistoffen (licht ontvlambaar)	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 273 K (0° C) of hoger tot 294 K (21° C); Klasse-indeling naar brandgevaar volgens NPR 7910-1
K2-vloeistoffen (ontvlambaar)	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt gelijk aan of boven 294 K (21° C) en ten hoogste 328 K (55° C); Klasse-indeling naar brandgevaar volgens NPR 7910-1
K3-vloeistoffen	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55° C) en ten hoogste 373 K (100° C); Klasse-indeling naar brandgevaar volgens NPR 7910-1
Kleinschalige aflevering motorbrandstoffen	Aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer en die bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik, waarbij een jaaromzet van ten hoogste 25.000 liter wordt bereikt.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfs toestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.

Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte of -kerende bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteorocorrectieterm C_m .
Mengen	Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen.
NEN 3011	Veiligheidskleuren en -tekens in werkplaatsen en in de openbare ruimte.
NEN-EN	Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).
NRB	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten uitgegeven door InfoMil (www.infomil.nl).
Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
Objecten categorie I	Objecten als bedoeld in het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer
Objecten categorie II	Objecten als bedoeld in het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer
Occasions	Tweedehands motorrijtuigen op meer dan twee wielen, welke in een zodanige technische staat verkeren, dat ze zonder enige belemmering aan het wegverkeer kunnen deelnemen. Tevens dienen zij te beschikken over de bescheiden zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid onder 1e of 2e van de Wegenverkeerswet.
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).

Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
PCB	PolyChloorBifenylen.
PGS 15	Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.
PGS 20	Propan (5 m ³); de opslag van propan en butaan in stationaire bovengrondse reservoirs met een inhoud groter dan 0,15 m ³ en ten hoogste 5 m ³
PGS 30	Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Reservoir	Een vat of een tank waarin een vloeistof of gas bewaard wordt.
Verwerking	Activiteiten na afgifte van een wrak aan een inrichting voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, demontage, versnijding, shreddering, nuttige toepassing of voorbewerking voor de verwijdering van shredderafval en elke andere handeling voor nuttige toepassing of verwijdering voor wrakken en onderdelen.
Verwijderen	Handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel 1, onder b.
Vlampunt	Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55° C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55° C wordt bepaald conform NEN-EN-ISO 2719.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.
Vloeistofkerende voorziening	Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
Wrak	Voertuig, machine of materieel dat een afvalstof is in de zin van artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer.

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 07.00 tot 13.00 uur.

1.2 Inspectie en onderhoud

- 1.2.1 Er dient een inspectie- en onderhoudssysteem opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.
- 1.2.2 Het inspectie- en onderhoudssysteem dient ten minste te omvatten:
- a. een beschrijving van de organisatie;
 - b. een beschrijving van functies en hun inhoud binnen de organisatie;
 - c. de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen;
 - d. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
 - e. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten, alsmede van de volgorde en de frequentie waarin deze worden uitgevoerd;
 - f. de wijze waarop registraties, alsmede interne en externe rapportages plaatsvinden.

1.3 Terreinen en wegen

- 1.3.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.3.2 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning die zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt, moeten tegen aanrijding zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
- 1.3.3 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.3.4 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.3.5 Tussen de terreinafscheiding en de opgeslagen materialen dient een strook van ten minste één meter te worden vrijgehouden.
- 1.3.6 Het terreingedeelte van de inrichting waar bewerkte wrakken worden opgeslagen moet zodanig zijn ingericht, dat verplaatsing of verwijdering van de wrakken is gewaarborgd en geen stagnatie in de afvoer optreedt.

1.4 Instructie van personeel en derden

- 1.4.1 De in de inrichting werkzame personen moeten zodanig zijn geïnstrueerd zodat zij de aan hen opgedragen werkzaamheden conform de vergunning kunnen verrichten.
- 1.4.2 Indien binnen de inrichting andere dan administratieve handelingen worden verricht, moet er minimaal één verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die ter zake kundig is en bekend is met de bestaande veiligheidsmaatregelen om in geval van een onveilige situatie direct de vereiste maatregelen te kunnen treffen.
- 1.4.3 Voordat derden werkzaamheden verrichten binnen de inrichting moeten ze zodanige schriftelijke instructies ontvangen dat de door hen te verrichten werkzaamheden geen gevaar opleveren voor de installaties, opslagplaatsen e.d. en die werkzaamheden niet in strijd zijn met de vergunning.

1.5 Diversen

- 1.5.1 Gedeputeerde Staten kunnen, indien bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie van de in de aan deze vergunning verbonden voorschriften verlangde periodieke metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging dient beperkt te blijven tot ten hoogste een verdubbeling onderscheidenlijk halvering van de oorspronkelijke frequentie.
- 1.5.2 Van alle onderzoeken die bij of krachtens deze vergunning zijn vereist dienen, indien geen andere termijn is aangegeven, de resultaten binnen drie maanden na uitvoering van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Meetrapporten dienen ten minste te bevatten:
 - a. het tijdstip van de metingen;
 - b. de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden;
 - c. de relevante bedrijfssituatie en de productieomstandigheden tijdens de metingen;
 - d. de meet- en berekeningsresultaten;
 - e. eventuele bijzonderheden;
 - f. het resultaat van de toetsing aan de in deze vergunning vermelde grenswaarden;
 - g. de maatregelen die zijn genomen indien uit het hiervoor bedoelde meet- of berekeningsresultaat blijkt dat de in deze vergunning voorgeschreven grenswaarden zijn overschreden.
- 1.5.3 Registers en rapporten die op grond van deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste vijf jaar in de inrichting te worden bewaard.

1.6 Bijzondere omstandigheden

- 1.6.1 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer terstond mededeling te worden gedaan aan het Milieu-informatie en klachtenpunt van de provincie Noord-Brabant, tel. nr. 073-6812821 (24 uur per dag bereikbaar). In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de mededeling onverwijld schriftelijk te worden bevestigd.
- 1.6.2 Zo spoedig mogelijk na een voorval als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient aan Gedeputeerde Staten een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven:

- a. de datum, het tijdstip en de duur van het voorval;
 - b. voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorval;
 - c. de samenstelling en grootte van emissies ten gevolge van het voorval;
 - d. de gevolgen voor de omgeving;
 - e. de getroffen maatregelen en het tijdstip waarop de maatregelen zijn getroffen;
 - f. de oorzaken van het voorval;
 - g. de maatregelen die zijn of zullen worden getroffen om herhaling te voorkomen.
- Deze gegevens dienen eveneens te worden vastgelegd in een register.

- 1.6.3 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die een bovennormale beïnvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per telefax, op de hoogte te worden gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

1.7 Brandbestrijding

- 1.7.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - b. in goede staat van onderhoud verkeren;
 - c. goed bereikbaar zijn;
 - d. als zodanig herkenbaar zijn;
 - e. jaarlijks worden gekeurd.
- 1.7.2 Onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspels moet voldoen aan respectievelijk NEN 2559 en NEN-EN 671-3.
- 1.7.3 In de gehele inrichting moeten de plaatsen en gebouwen waar open vuur en roken verboden is, zoals binnen gevarenczones, duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform de norm NEN 3011.

2 Geluid

2.1 Geluidnormering $L_{A,LT}$

2.1.1 Op de immissiepunten die zijn aangegeven in de bijlage “Geluidimmissiepunten”, mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	$L_{A,LT}$ per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 - 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00 - 07.00 u)
Ref 1	Referentiepunt 50 meter noord	52	48	23
Ref 2	Referentiepunt 50 meter oost	50	47	16
Ref 2	Referentiepunt 50 meter zuid	49	46	35
Ref 4	Referentiepunt 50 meter west	49	46	21
1	Woning	38	35	13
2	Woning	38	35	14
3	Woning	38	34	14
4	Woning	38	34	14
5	Woning	42	38	16
6	Woning	43	38	16
7	Woning	43	38	15
8	Woning	43	36	10
9	Woning	38	34	14
10	Woning	37	34	16
11	Woning	39	35	16

2.1.2 Boven de normale activiteiten mogen gedurende 12 keer per jaar één dag-, avond- of nachtperiode incidentele activiteiten worden uitgevoerd. Als gevolg van deze incidentele bedrijfssituatie mag ter plaatse van de op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten de hieronder genoemde waarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting (zijnde de representatieve + incidentele situatie) niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	$L_{A,LT}$ per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 - 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00 - 07.00 u)
Ref 1	Referentiepunt 50 meter noord	54	58	55
Ref 2	Referentiepunt 50 meter oost	54	59	56
Ref 2	Referentiepunt 50 meter zuid	54	56	52
Ref 4	Referentiepunt 50 meter west	52	56	53
1	Woning	41	46	42
2	Woning	41	45	42
3	Woning	42	45	42
4	Woning	42	45	42
5	Woning	45	49	46
6	Woning	46	49	46
7	Woning	46	49	45
8	Woning	46	47	44
9	Woning	41	44	40
10	Woning	41	44	41
11	Woning	43	47	43

2.2 Geluidnormering L_{Amax}

- 2.2.1 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) die worden veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting, mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
- 2.2.2 Boven de normale activiteiten mogen gedurende 12 keer per jaar één dag-, avond- of nachtperiode incidentele activiteiten worden uitgevoerd. Als gevolg van deze incidentele bedrijfssituatie mag de maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
66 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
66 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

2.3 Geluidnormering indirecte hinder

- 2.3.1 Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
Het beoordelen, meten en berekenen van de geluidniveaus dient plaats te vinden conform het Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaaï 2002. Het emissiegetal (rekenmethode I) of de emissieterm (rekenmethode II) moet zijn gebaseerd op een representatieve weergave van het bronvermogensniveau. De aftrek op grond van artikel 103 Wet geluidhinder mag niet worden toegepast.

2.4 Maatregelen en voorzieningen

- 2.4.1 De motoren van bedrijfswagens en andere transportmiddelen met verbrandingsmotoren mogen tijdens het laden en lossen niet in werking zijn, tenzij dit voor het laden en lossen noodzakelijk is.
- 2.4.2 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.
- 2.4.3 Akoestische signalering dient zodanig te zijn afgesteld dat er geen bijdrage is aan de in voorschrift 2.1.1 opgenomen waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$). Deze beperking geldt niet voor akoestische signalering bij alarmering indien sprake is van een calamiteit.
- 2.4.4 Tijdens het verrichten van lawaaimakende werkzaamheden in een gebouw moeten ramen en deuren in de gevels van dat gebouw gesloten zijn behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen.
- 2.4.5 Het verharde gedeelte van het terrein van de inrichting moet zijn voorzien van een vlak afgewerkte bestrating.

- 2.4.6 Van iedere afwijking van de reguliere werktijden dient een logboek te worden bijgehouden waarin wordt vermeld:
- a. de datum van het gebruik;
 - b. de begin- en eindtijd van het gebruik.

2.5 Metingen en controle

- 2.5.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het geluidgevoelig object.
- 2.5.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden op een waarneemhoogte van 1,5 meter (dagperiode) en 5 meter (avond- en nachtperiode) boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.
- 2.5.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

3 Bodembescherming

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Het bodemrisico van de in paragraaf III.E.2 beschreven bodembedreigende activiteiten (opstellen onbewerkte wrakken, demontagewerkzaamheden, aftappen van systeemvloeistoffen, reiniging van machines en onderdelen, reparatie- en herstelwerkzaamheden, opslag van vloeistofbevattende onderdelen, opslag van systeemvloeistoffen en vloeibare grond-, hulp- en afvalstoffen, afleveren van brandstoffen, spuitactiviteiten en het afvoeren van bedrijfsafvalwater) moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.
- 3.1.2 In afwijking van voorschrift 3.1.1 mag vooropslag van onbewerkte wrakken, aftappen van systeemvloeistoffen, demontage van vloeistofbevattende onderdelen en reiniging van machines en onderdelen tot 1 juli 2009 uitgevoerd worden boven een vloeistofkerende voorziening in combinatie met incidentenmanagement.
- 3.1.3 Binnen 1 maand na het in werking treden van deze vergunning dient de vergunninghouder een beschrijving van het incidentenmanagement conform de NRB te overleggen aan Gedeputeerde Staten.
- 3.1.4 Vanaf 1 juli 2009 dient de vooropslag van onbewerkte wrakken, aftappen van systeemvloeistoffen, demontage van vloeistofbevattende onderdelen en reiniging van machines en onderdelen plaats te vinden boven een vloeistofdichte voorziening.
- 3.1.5 Voor (visueel) inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn.

3.2 Bodembelastingonderzoeken

Bodembelastingonderzoek (nader bodemonderzoek)

- 3.2.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning een nader bodembelastingsonderzoek te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen en stoffen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Herhalingsonderzoek

- 3.2.2 Een herhalingsonderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd:
- a. op aanwijzing van Gedeputeerde Staten nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan;
 - b. vòòr het expireren van de vergunning indien vergunninghoudster de intentie heeft dezelfde bodembedreigende activiteiten op exact dezelfde locatie binnen de inrichting voort te zetten na het expireren van de vergunning.

Het onderzoek dient betrekking te hebben op de plaatsen die bij een nulsituatieonderzoek zijn onderzocht en dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het herhalingsonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Eindonderzoek

- 3.2.3 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.
- 3.2.4 Het eindonderzoek moet worden verricht op die locaties van de inrichting die bij het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek relevant zijn gebleken en op alle overige locaties in de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Monsterneming moet direct na beëindiging van de activiteiten plaatsvinden. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek en een eventueel (laatste) herhalingsonderzoek onderzochte locaties moet het eindsituatieonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatie- en herhalingsonderzoek.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 3.2.5 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 3.2.1 wordt hersteld.
- 3.2.6 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.
- 3.2.7 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 3.2.5 dient een evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 3.2.1, of voorschrift 3.2.2, of voorschrift 3.2.3 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem.
Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd.

4 Afvalstoffen

4.1 Acceptatie en controle

Acceptatie

- 4.1.1 Aangevoerde wrakken moeten zijn ontdaan van:
- stoffen welke niet behoren tot de standaarduitrusting van het materieel;
 - vloeistoffen in emballage (jerrycans, vaten, etc.).

Acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V) en Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

- 4.1.2 De vergunninghoudster dient te allen tijde te handelen conform het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en de AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de ingevolge voorschrift 4.1.3 toegezonden wijzigingen.
- 4.1.3 Indien bij de controle van aangevoerde en reeds op de inrichting aanwezige afvalstoffen later blijkt dat deze niet hadden mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en).
Van een weigering van aangeboden afvalstoffen dient een registratie te worden bijgehouden (zie voorschrift 4.2.2). Deze registratie dient binnen de inrichting te worden bewaard voor een periode van vijf jaar en ter inzage te liggen voor een behandelend ambtenaar
- 4.1.4 Alvorens wijzigingen van de procedure voor acceptatie, registratie of controle, worden toegepast dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.

4.2 Registratie

- 4.2.1 Vergunninghouder is verplicht binnen de inrichting een dagelijkse registratie bij te houden van:
- de aangevoerde voertuigen/machines in aantallen;
 - de binnenkomst- en afvoerdata van voertuigen/machines (indien van toepassing inclusief kenteken en chassisnummer van de betreffende voertuigen);
 - de afgevoerde bewerkte wrakken in tonnen en bestemming;
 - de op grond van voorschriften 9.1.1 en 9.1.5 genoemde afgevoerde afvalstromen van gescheiden materialen en producten in tonnen dan wel aantallen;
 - het aantal binnen de inrichting aanwezige voertuigen c.q. machines;
 - de aan een instelling voor oefen- en opleidingsdoeleinden ter beschikking gestelde en retour ontvangen wrakken.

- 4.2.2 Bij de ontvangst van een wrak met een kenteken dat verstrekt is door een in een andere lidstaat van de Europese Unie daartoe aangewezen instantie, wordt desgevraagd aan degene die zich van dat wrak ontdoet een certificaat van vernietiging als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de autowrakkenrichtlijn afgegeven, waarin in ieder geval de volgende gegevens zijn opgenomen:
- a. de naam, het adres en de handtekening van degene die het certificaat van vernietiging afgeeft;
 - b. de naam en het adres van het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend aan degene die het certificaat van vernietiging afgeeft;
 - c. de datum van afgifte van het certificaat van vernietiging;
 - d. het kenteken van het autowrak, inclusief de kenletters van het land daarop;
 - e. de categorie van voertuigen zoals omschreven in de begrippenlijst, waartoe het wrak behoort alsmede het merk en het model van het autowrak;
 - f. het chassisnummer van het wrak;
 - g. de naam, het adres, de nationaliteit en de handtekening van de eigenaar of houder van het afgegeven wrak.
- 4.2.3 Van de vrachten afvalstoffen die ingevolge voorschrift 4.1.3 worden geweigerd dient een registratie te worden bijgehouden waarin is vermeld:
- a. naam, adres en woonplaats ontdoener;
 - b. locatie van herkomst;
 - c. datum van ontvangst;
 - d. Euralcode en gebruikelijke benaming;
 - e. omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling;
 - f. de hoeveelheid;
 - g. naar welke vergunninghouder de vracht is afgevoerd;
 - h. de reden van weigering.
- 4.2.4 Alvorens wijzigingen in de opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie worden toegepast, dienen zij (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.
- 4.2.5 Er dient een sluitend verband te bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in deze paragraaf en de financiële administratie.

4.3 Opslag en afvoer

- 4.3.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn is genoemd, mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen.
- 4.3.2 Indien de opslag van afvalstoffen wordt gevolgd door nuttige toepassing mag in afwijking van voorschrift 4.3.1 de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.
- 4.3.3 Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld dienen binnen drie maanden na bedrijfsbeëindiging alle afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn.

4.4 Afvalscheiding en mengen

- 4.4.1 Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden te worden gehouden.
- 4.4.2 De ingezamelde en binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

- 4.4.3 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen te worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

4.5 Sturingsvoorschrift

- 4.5.1 Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting af te voeren afvalstoffen af te geven aan een erkende inzamelaar of verwerker.

5 Afvalwater

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of de bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur.

5.2 Lozingseisen

- 5.2.1 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

5.3 Voorzieningen voor lozingen met minerale olie

Olie-/waterscheiders voor lozingen met minerale olie

- 5.3.1 De olie-/waterscheiders moeten zo vaak als nodig, maar ten minste éénmaal per jaar deskundig worden gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd; een schriftelijk bewijs van de laatste reiniging en controle moet in de inrichting aanwezig zijn.
- 5.3.2 Na elke lediging dient de olie-/waterscheider direct volledig gevuld te worden met schoon water.
- 5.3.3 De olie-/waterscheiders dienen te voldoen aan NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003 of te zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringsinstelling en waarmee ten minste een gelijkwaardige bescherming voor het milieu wordt bereikt.
- 5.3.4 Indien voor een olie-/waterscheider geen kwaliteitsverklaring als bedoeld in voorschrift 5.3.3 is afgegeven dient vergunninghoudster binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten aan te tonen dat het effluent van slibvangput en olie-benzineafscheider voldoet aan de kwaliteitseisen, die met de toepasselijke norm NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003 bereikt zouden zijn.

5.4 Controle

- 5.4.1 De totale hoeveelheid afvalwater dient, voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt, door een controlevoorziening te worden geleid, zodat te allen tijde bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.

- 5.4.2 De resultaten van de lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dienen in een afzonderlijk register te zijn vastgelegd.
- 5.4.3 De afvoercapaciteit van het water dat op de gemeentelijke riolering wordt geloosd mag niet meer bedragen dan 5,6 m³/uur.

6 Energie

6.1 Meten en registreren

- 6.1.1 De vergunninghoudster dient een registratie bij te houden van het jaarlijks energieverbruik per energiedrager (m³ aardgas of propaangas, liter HBO, kWh e.d.). Deze gegevens moeten drie jaar binnen de inrichting worden bewaard.

7 Opslag en verlading

7.1 Algemeen

- 7.1.1 Het vullen van tanks en vaten, moet onder zodanige controle geschieden, dat overvullen en overlopen is uitgesloten. De vulling mag ten hoogste 95% van de nominale inhoud bedragen.
- 7.1.2 Slangen, los- en laadarmen, koppelingen en hulpstukken moeten:
- a. bestand zijn tegen de stoffen waarmee ze in aanraking komen;
 - b. geschikt zijn voor de condities waaronder ze worden gebruikt;
 - c. een barstdruk hebben van ten minste twee maal de hoogst voorkomende werkdruk tenzij in deze vergunning anders is voorgeschreven;
 - d. ten minste éénmaal per maand visueel worden geïnspecteerd en ten minste éénmaal per jaar worden beproefd bij een druk van ten minste 1 maal de ontwerpdruk.

7.2 Opslagregistratie

- 7.2.1 Binnen de inrichting moet op een daartoe bestemde plaats een registratiesysteem aanwezig zijn waarin de locatie, de aard en de hoeveelheid van alle binnen de inrichting opgeslagen aanwezige gevaarlijke stoffen wordt bijgehouden.

7.3 Opslag van K3-vloeistoffen in bovengrondse tanks.

- 7.3.1 Een tank met een inhoud van ten hoogste 5.000 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Een dergelijke tank dient te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme.

Opslag in stalen enkelwandige tank met leidingen en appendages

- 7.3.2 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 30:
- a. 4.1.1 en 4.1.2;
 - b. 4.1.2.1;
 - c. 4.1.3 tot en met 4.1.6;
 - d. 4.2.1 tot en met 4.2.11;
 - e. 4.2.14;
 - f. 4.3.1 tot en met 4.3.9;
 - g. 4.3.11 en 4.3.12;
 - h. 4.4.1 tot en met 4.4.5;
 - i. 4.4.7 en 4.4.8;
 - j. 4.5.1 tot en met 4.5.9;
 - k. 4.5.11.

Aanvullende eisen voor de opslag van afgewerkte olie

- 7.3.3 Het vullen en leegzuigen van een tank bestemd voor de opslag van afgewerkte olie moet zonder morsen geschieden. Het vulpunt en de aansluiting voor het leegzuigen moeten elk zijn opgesteld boven een lekbak met een oppervlak van ten minste 0,25 m², die bestand is tegen afgewerkte olie. De lekbak moet zodanig zijn geplaatst of afgedekt dat zich geen (regen)water kan verzamelen. Indien het vulpunt in een gebouw gelegen is moet de vloer van de ruimte waarin het vulpunt gelegen is vloestofdicht zijn uitgevoerd.
- 7.3.4 Bij het vulpunt van de tank voor de opslag van afgewerkte olie moeten voorzorgen worden genomen om verstopping van de leidingen te voorkomen. Het vulpunt moet afgesloten zijn wanneer het niet in gebruik is.
- 7.3.5 Bij de uitmonding van de zuigleiding van een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet een bordje zijn geplaatst met daarop "ZUIGPUNT AFGEWERKTE OLIE".
- 7.3.6 Een tank voor de opslag van afgewerkte olie moet minimaal éénmaal per jaar geheel worden geleegd.

7.4 Afleverinstallatie van vloeibare brandstoffen (voor kleinschalig gebruik en niet bedoeld voor verkoop aan derden)

- 7.4.1 Ter plaatse van het afleverpunt bij de opstelplaats van de te tanken voertuigen moet een (aaneengesloten,) vloestofkerende verharding aangebracht zijn van ten minste 3 x 5 meter. De betreffende verharding moet zodanig geconstrueerd zijn dat gemorste vloeistof er niet van af kan lopen bijvoorbeeld door de aanwezigheid van oplopende randen.
- 7.4.2 Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn.
- 7.4.3 Het verladen en afleveren van brandstoffen moet in de open lucht geschieden op een goed toegankelijke en goed geventileerde plaats. Het vulpunt en het aflevertoeestel mogen zich niet in een gebouw bevinden.
- 7.4.4 Op of bij de pomp moet duidelijk zichtbaar het veiligheidssignaal (pictogram) zijn aangebracht: "VUUR, OPEN VLAM EN ROKEN VERBODEN". Tevens moet worden vermeld: "MOTOR AFZETTEN".
- 7.4.5 De pomp moet zodanig zijn geplaatst en de lengte van de afleverslang moet zodanig zijn bemeten dat aflevering van brandstof aan een voertuig alleen kan plaatsvinden boven de vloestofkerende vloer.
- 7.4.6 Ieder aflevertoeestel moet voorzien zijn van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie in en aan de omkasting van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven.
- 7.4.7 De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd. De uitsparing in de pompkast, waarin het vulpistool en de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn uitgevoerd.

- 7.4.8 Een afleverinstallatie moet zodanig zijn ingericht dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof kan worden afgeleverd. De aflevering van vloeistof moet automatisch stoppen als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is. Het afslagmechanisme moet tevens in werking treden bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen. De greep van het vulpistool mag niet zijn voorzien van een vastzetinrichting.
- 7.4.9 Het vulpistool moet goed weggehangen worden. Na gebruik mag er geen brandstof uit het vulpistool weglekken.
- 7.4.10 Bij toepassen van een handpomp moet de afleverslang na gebruik leeg zijn. Eventueel aanwezige brandstofresten moeten teruggevoerd worden naar de tank.
- 7.4.11 Bij gebruik van een hevelpomp voor het aftanken van het voertuig moet een voorziening aanwezig zijn die als hevelbreker dienst doet.

7.5 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Algemeen

- 7.5.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.2.3.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1 van de richtlijn PGS 15.
- 7.5.2 Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.

Uitpandige opslagvoorziening

- 7.5.3 De opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.8.1 en 3.20.1 van de richtlijn PGS 15.

Stellingen

- 7.5.4 Stellingen in een opslagvoorziening moeten voldoen aan de voorschriften 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 en 3.4.5 van de richtlijn PGS 15.

Verpakking en etikettering

- 7.5.5 De verpakking en etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15.

Gebruik opslagvoorziening

- 7.5.6 Het gebruik van een opslagvoorziening moet voldoen aan de voorschriften 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.15.1, 3.16.1, 3.16.2, 3.17.1 en 3.18.1 van de richtlijn PGS 15.
- 7.5.7 Voor elke 200 m² vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

7.6 Gasflessen

Algemeen

- 7.6.1 De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.3, 3.2.3.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.21.1, 3.23.1, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15 en 6.2.16 van de richtlijn PGS 15.
- 7.6.2 Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle gasflessen van deze vergunning.

Uitpandige opslagvoorziening

- 7.6.3 De opslagvoorziening voor gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.16.1 en 3.20.1 van de richtlijn PGS 15.

Verpakking en etikettering

- 7.6.4 De verpakking en etikettering van de gassen moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15.

Gebruik opslagvoorziening

- 7.6.5 Bij het gebruik van gasflessen in een opslagvoorziening moet voldaan worden aan de voorschriften 3.15.1, 3.16.1 en 3.16.2 van de richtlijn PGS 15.
- 7.6.6 Voor elke 200 m² vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

8 Verfspuiten in spuitcabine

8.1 Verfverwerking

Algemeen

- 8.1.1 Het verwerken van lakken, verdunners, lijmen en andere stoffen waarbij dampen vermengd met lucht een brandbaar of ontplofbaar mengsel kunnen vormen mag uitsluitend in een hiertoe bestemde (verwerkings)ruimte geschieden.
- 8.1.2 Oppervlaktebehandelingen waarbij ontvlambare, licht ontvlambare of zeer licht ontvlambare vloeistoffen met een nevelspuit worden opgebracht mogen uitsluitend in een speciaal hiervoor bestemde spuitkast of spuitruimte plaatsvinden.
- 8.1.3 In de verfaanmaak- en -verwerkingsruimten mag niet worden gerookt, mag geen open vuur aanwezig zijn, en mogen geen werkzaamheden worden verricht waarbij vonken kunnen ontstaan. Gereedschap dient vonkvrij te zijn uitgevoerd.
- 8.1.4 Voor het verspuiten van verven of lakken mogen geen brandbare gassen of zuurstof als verstuivingsmiddel worden gebruikt.
- 8.1.5 Spuitwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als een afzuiginstallatie in bedrijf is.
- 8.1.6 De bij het verwerken en drogen van verf, lak, beits of lijm vrijkomende spuitnevel of damp, moet worden afgezogen en naar de buitenlucht afgevoerd worden. Alvorens deze dampen worden afgevoerd dienen deze door een doelmatig en verwisselbaar filter worden geleid zodanig dat zich geen verf- of lakdeeltjes in de omgeving kunnen verspreiden. De afgevoerde dampen en luchtmengsels mogen geen hinder veroorzaken buiten de inrichting. De afvoerleiding dient ten minste één meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen gebouwen uit te monden.
- 8.1.7 De ventilator van de afzuiginstallatie moet tot ten minste 5 minuten na beëindiging van de verfspuitwerkzaamheden in werking blijven.
- 8.1.8 Het filter moet zijn vervaardigd van onbrandbaar of niet gemakkelijk ontvlambaar materiaal en moet zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden ontdaan van verf- en lakresten of worden vervangen.
- 8.1.9 De uitmonding van de afvoerleiding dient zodanig te zijn uitgevoerd dat de luchtstroom naar boven gericht blijft.
- 8.1.10 De verwarmingsapparatuur voor gecombineerde spuitdroogcabines moet voorzien zijn van een maximum temperatuurbewaking die bij een temperatuur van 85° C automatisch de energietoevoer van de warmteopwekker afsluit.
- 8.1.11 Het schoonmaken van spuitapparatuur met een K1- of K2-vloeistof, moet geschieden in een afsluitbare bak of vat of in een speciaal reinigingssysteem, waarbij de vloeistof wordt gerecirculeerd en in een gesloten vat wordt bewaard.
- 8.1.12 In verfaanmaak- en verfverwerkingsruimten mag niet meer verf of lak aanwezig zijn dan noodzakelijk is voor directe verwerking.

- 8.1.13 De opslag van verf-, lakproducten en oplosmiddelen dient uitgevoerd te worden conform de voorschriften uit paragraaf 7.5 van deze vergunning.
- 8.1.14 Nitrocelluloselakken mogen uitsluitend in daarvoor bestemde installaties worden verwerkt. Indien een dergelijke installatie tevens voor andere lakken wordt gebruikt, moet de installatie inclusief oplegborden en ophanghaken eerst grondig worden gereinigd en ontlucht.
- 8.1.15 Er mogen uitsluitend schadeherstel- en andere producten worden toegepast die oplosmiddelarm zijn. Oplosmiddelarm wil zeggen dat de gebruikte producten voldoen aan de VOS-gehalten uit de tabel uit §3.4.9 van de NeR.

Constructie verfverwerkingsruimten

- 8.1.16 De verfaanmaak- en -verwerkingsruimten moeten zodanig zijn geconstrueerd dat de vloer en de wanden een vloeistofdichte bak vormen, welke de gehele in de betrokken ruimte aanwezige verf- en oplosmiddelenvoorraad kan bevatten.
- 8.1.17 De verfaanmaak- en -verwerkingsruimten moeten zijn geventileerd op de buitenlucht. De afgevoerde dampen en luchtmengsels mogen geen hinder veroorzaken buiten de inrichting.
- 8.1.18 Verlichting en andere apparatuur in een spuitkast of spuitruimte dient explosievrij uitgevoerd te zijn en kan pas in werking worden gesteld als de ventilatie van de spuitkast of spuitruimte in werking is.

9 Demontage

9.1 Bewerking van wrakken

- 9.1.1 Uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van een wrak, moeten de volgende stoffen, preparaten of andere producten uit het wrak afgetapt of gedemonteerd worden en vervolgens opgeslagen:
- a. motorolie;
 - b. transmissieolie;
 - c. versnellingsbakolie;
 - d. olie uit het differentieel;
 - e. hydraulische olie;
 - f. remvloeistoffen;
 - g. koelvloeistoffen;
 - h. ruitensproeiervloeistof;
 - i. airconditioningsvloeistoffen (koelmiddel uit airco's);
 - j. benzine;
 - k. diesel;
 - l. lpg-tank;
 - m. accu, inclusief accuzuren;
 - n. oliefilter;
 - o. PCB/PCT-houdende condensatoren;
 - p. batterijen;
 - q. ontplofbare onderdelen, zoals airbags, voorzover deze niet onschadelijk zijn gemaakt.
- 9.1.2 Vloeistoffen dienen zo goed mogelijk uit leidingen afgetapt te worden. De aftappunten worden na het aftappen weer zodanig afgesloten, zodat er geen bodembedreigende vloeistoffen uit het aftappunt kunnen lekken.
- 9.1.3 Indien dat noodzakelijk is voor het producthergebruik van gedemonteerde onderdelen worden de oliën niet uit de desbetreffende onderdelen afgetapt of wordt het oliefilter teruggeplaatst.
- 9.1.4 Gedeputeerde Staten kunnen nadere voorschriften stellen met betrekking tot demontage van stoffen, preparaten en andere producten ingeval zij van oordeel zijn dat voor die onderdelen, stoffen, preparaten of producten aantoonbaar voldoende innamestructuren en verwerkingsmethoden beschikbaar zijn.
- 9.1.5 Gedemonteerde stoffen preparaten of andere producten, als bedoeld in voorschrift 9.1.1, welke mogelijk verontreinigd kunnen zijn met restanten bodembelastende (vloei)stoffen, dienen opgeslagen te worden, zodanig dat geen bodemverontreiniging kan optreden.
- 9.1.6 Niet voor producthergebruik geschikte stoffen, preparaten of andere producten, waarvoor wel een mogelijkheid van materiaalhergebruik of nuttige toepassing bestaat, dienen gescheiden gehouden te worden en gescheiden afgevoerd te worden naar een daartoe geëigende inrichting.
- 9.1.7 Wrakken, die zijn ontdaan van alle stoffen, preparaten of andere producten, moeten in afwachting van verdere bewerking worden opgeslagen op het daartoe aangewezen gedeelte van de inrichting en mogen daarbij niet worden gestapeld.
- 9.1.8 De stapelhoogte van gedemonteerde materialen op het buitenterrein mag niet meer bedragen dan 4,5 meter boven maaiveld.

- 9.1.9 Bewerkte wrakken gereed voor afvoer naar een shredderinstallatie moeten op het daartoe aangewezen gedeelte van de inrichting worden opgeslagen en mogen daarbij niet worden gestapeld.
- 9.1.10 Bewerkte wrakken moeten worden afgevoerd naar een transporteur of een inrichting waarin zich een shredderinstallatie bevindt.
- 9.1.11 Het demonteren van een LPG-tank geschiedt in de openlucht of in een goed geventileerde ruimte.

9.2 Herstelwerkzaamheden

Werkplaats

- 9.2.1 Werkzaamheden aan motorvoertuigen en machines moeten zoveel als mogelijk inpandig worden uitgevoerd.
- 9.2.2 Het gestelde in voorschrift 9.2.1 geldt niet voor de demontage van LPG-tanks en onderdelen die geen vloeistoffen bevatten of hebben bevat.
- 9.2.3 Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd.
- 9.2.4 Een werkplaats is zodanig geventileerd dat, ter voorkoming van brand- of explosiegevaar, voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden af te voeren.
- 9.2.5 Werkzaamheden waarbij vuur wordt gebruikt, worden niet verricht in aan of in de onmiddellijke nabijheid van een brandstofreservoir of andere delen van een motorvoertuig die brandstof bevatten. In de werkplaats alsmede in enig ander gebouw worden geen brandstofreservoirs van motorvoertuigen bijgevuld, met uitzondering van brandstof die in de categorie brandbare vloeistof valt. Brandstofreservoirs zijn, behoudens tijdens de aan de reservoirs te verrichten werkzaamheden, goed gesloten.
- 9.2.6 In de inrichting mogen geen motorvoertuigen of onderdelen ervan worden schoongebrand.
- 9.2.7 Aan een tankwagen worden geen werkzaamheden verricht alvorens de zekerheid is verkregen dat geen gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen in de tank aanwezig zijn. Een tankwagen waarvan de tank een gevaarlijke stof of een brandbare vloeistof bevat, wordt niet in enig gebouw van de inrichting gestald.
- 9.2.8 Tijdens het schoonmaken en verwijderen van asbesthoudende onderdelen moeten maatregelen worden genomen om de verspreiding van stof en asbestvezels buiten de inrichting te voorkomen.

Acculader

- 9.2.9 Reparaties aan accu's mogen niet geschieden nabij de plaats waar de accu's worden geladen.
- 9.2.10 Het aan- en afkoppelen van de aansluitdraden van accu's mag slechts geschieden als de stroom is uitgeschakeld.

- 9.2.11 Een acculader moet zodanig ten opzichte van de accu's zijn geplaatst dat zich in de acculader geen waterstofgas kan verzamelen; tevens moet de acculader zijn geaard.
- 9.2.12 Een acculader en een accu of een accubatterij moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.
- 9.2.13 Indien de acculader in werking is moet de ruimte waarin de acculader staat opgesteld goed worden geventileerd.

9.3 Schadevoertuigen en -machines en occasions (gebruikt, voor de verkoop bestemd materieel)

- 9.3.1 Handelsvoorraad en schadematerieel, moeten als zodanig duidelijk herkenbaar zijn dan wel mogen uitsluitend op een daarvoor aangewezen locatie worden opgesteld. Voordat deze voertuigen op deze locatie worden geplaatst, moeten ze worden gecontroleerd op lekkages en zonodig worden hersteld.

9.4 Wasplaats

- 9.4.1 Het wassen van machines, motorvoertuigen of onderdelen daarvan met stoom of water al dan niet onder verhoogde druk mag alleen plaatsvinden op een daarvoor bestemde wasplaats.
- 9.4.2 Bij het wassen van voertuigen mag geen nevel ontstaan, die zich buiten de inrichting kan verspreiden.
- 9.4.3 De vloer van een wasplaats moet vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen de optredende mechanische belastingen en zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
- 9.4.4 Indien zich onder de vloer van de wasplaats een andere ruimte bevindt (ook een kruipruimte) moet de vloer tevens gasdicht zijn.
- 9.4.5 Oliën, vetten, modder of water mogen niet buiten de wasplaats geraken.
- 9.4.6 De vloer van een wasplaats dient afwaterend te zijn gelegd naar afvoerput(ten). De putten dienen te zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
- 9.4.7 Afvoerputten moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer.

9.5 Lassen

- 9.5.1 Binnen een straal van 5 m van de las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare materialen bevinden.
- 9.5.2 Het is verboden om las- en snijwerkzaamheden te verrichten aan leidingen of tanks waarin ontplofbare of brandbare stoffen aanwezig zijn.
- 9.5.3 De lasdampen die vrijkomen bij lasprocessen in de werkplaats moeten aan de bron worden afgezogen en naar de buitenlucht te worden afgevoerd.

Bijlagen

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten