

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 12 december 2007 bij hen ingekomen aanvraag van A. de Jong Milieutechniek BV aan de Vierlingstraat 47-49 te Werkendam om een vergunning krachtens artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het veranderen van een inrichting bestemd tot het bewerken van verontreinigde olie- en waterstromen, het opslaan van (gevaarlijke) afvalstoffen in tanks en/of containers, de exploitatie van een handelsonderneming in diesel- en huisbrandolie en het uitvoeren van calamiteitenbestrijdingsactiviteiten op locatie.

Beschikking

De Jong Milieutechniek BV
Vierlinghstraat 47-49
4251 LC WERKENDAM

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1419555

1 Aanvraag

1.1 Algemeen

Op 12 december 2007 hebben wij een aanvraag van A. de Jong Milieutechniek BV (hierna: de aanvrager of De Jong) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen van een inrichting die bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen (Wm, art. 8.1, lid 2).

De inrichting is gelegen aan de Vierlinghstraat 47-49, kadastraal bekend als sectie P, nummer 953, gemeente Werkendam.

De aanvraag voorziet in de volgende veranderingen in de activiteiten:

- wijzigingen in de opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks;
- wijziging in de inrichting van het bedrijfsterrein;
- aanpassingen in de afvalwaterzuiveringsinstallatie;
- nieuwe opslagkasten voor gevaarlijke stoffen in emballage;
- nieuwe, vervangende, mobiele wasplaats voor veegwagens;
- uitbreiding kantoorgedeelte.

Op grond van categorie 28.4 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

1.2 Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De aangevraagde veranderingen hebben voornamelijk betrekking op herindeling van het bedrijfsterrein en verplaatsingen van voorzieningen. Daarbij wil De Jong het gebruik van de bestaande opslagtanks veranderen. Verder is de afvalwaterzuiveringsinstallatie vernieuwd en heringericht en is er een nieuwe wasplaats bijgekomen. De veranderingen hebben geen betrekking op het aantal transportbewegingen van -en naar de inrichting.

Met de aanvraag heeft A. de Jong Milieutechniek BV tevens een naamsverandering doorgevoerd. De oude naam was A. de Jong Oliehandel BV.

1.3 Locatie van de inrichting

De inrichting is gelegen op industrieterrein de Bruine Kilhaven te Werkendam. De dichtstbijgelegen woning van derden ligt op een afstand van ongeveer 30 meter van de grens van inrichting.

1.4 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting hebben wij op 6 september 2005 een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer met nummer 1126325 verleend.

2 Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

2.1 De aanvraag

De aanvraag is door ons op 12 december 2007 ontvangen en is op 20 december 2007 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van Werkendam;
- het dagelijks bestuur van waterschap Rivierenland te Tiel;
- het landelijk meldpunt afvalstoffen van SenterNovem te 's-Gravenhage;
- de Regionaal inspecteur bij VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven.

2.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvraagster telefonisch verzocht de aanvraag aan te vullen met een plattegrondtekening. Deze hebben wij op 29 januari 2008 ontvangen en bij de aanvraag gevoegd. Op 8 februari 2008 hebben we de aanvullende gegevens ter advies verzonden aan de eerdergenoemde wettelijke adviseurs. De aanvullingen maken als zodanig deel uit van de vergunningaanvraag.

2.3 Ingekomen adviezen

Naar aanleiding van de aanvraag is, binnen de door de wet gestelde termijn, advies ingekomen van:

- Op 14 januari 2008 per post van de gemeente Werkendam, Raadhuisplein 1, 4251 VZ, WERKENDAM;
- Op 22 januari 2008 per e-mail van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN, TIEL.

Het advies van de gemeente Werkendam gaat in op de bevindingen die zij tijdens een milieucontrole elders op het industrieterrein hebben gedaan. Hierbij is geconstateerd dat de heer A. de Jong een loods huurt waar onderhoud aan voertuigen en opslag van materiaal plaatsvindt. Deze activiteiten vinden plaats onder de bedrijfsnaam Helton BV, wat tevens in eigendom is van de heer De Jong. Vanwege het ontbreken van een functionele en technische binding is in overleg met de gemeente en de heer De Jong geconcludeerd dat er géén sprake is van één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer met A. de Jong Milieutechniek BV. De heer De Jong zal voor Helton BV contacten onderhouden met de gemeente Werkendam. Het advies van de gemeente Werkendam heeft om die reden geen invloed gehad op het onderhavige besluit voor het verlenen van een veranderingsvergunning.

Het advies van waterschap Rivierenland wordt in onderstaande paragraaf besproken.

2.4 Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De heer H. Segers van waterschap Rivierenland heeft aan ons op 22 januari 2008 per e-mail advies uitgebracht over de samenhang tussen de te nemen beschikkingen op grond van de Wm en de Wvo (art. 8.31, lid 1 Wm). Het waterschap heeft na dossierstudie geconcludeerd dat de vigerende Wvo-vergunning actueel is en geen aanpassing behoeft. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is derhalve niet aan de orde.

2.5 Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op vrijdag 7 maart 2008. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis van de gemeente Werkendam, balie Sector Grondgebied, Raadhuisplein 1 te Werkendam, namelijk van 10 maart 2008 tot en met 21 april 2008.

2.6 Ingekomen zienswijzen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, zienswijzen ingebracht door Milieu-adviesbureau Opifex BV, Guido Gezellelaan 395, 4624 GL te Bergen op Zoom. De zienswijzen, gedateerd op 18 april 2008, hebben wij ontvangen op 21 april 2008. Zienswijzen zijn ingebracht namens de aanvrager, A. de Jong Milieutechniek BV.

Samengevat zijn de navolgende zienswijzen ingebracht. Hierbij hebben wij de afzonderlijke zienswijzen samengevat weergegeven met direct daaraanvolgend onze reactie. Voor de volledige tekst van de zienswijzen verwijzen wij naar de aan deze beschikking gehechte bijlage.

Zienswijze 1; Opslag polyelectrolyt en natronloog , voorschrift 4.1.4.

De opslagtanks voldoen niet aan het gestelde in dit voorschrift voor wat betreft de aanwezigheid van een vulleiding, vloeistofstand-aanwijzinrichting en overloopleiding. De tanks worden via een vulluik gevuld en niet met een vulleiding. Daarnaast wordt middels een inspectieluik in de tank toezicht gehouden op het vloeistofniveau tijdens vullen. Reclamant is van mening dat op de tanks alternatieve voorzieningen zijn aangebracht die ten minste een gelijkwaardige milieubescherming bieden en verzoekt ons het voorschrift hierop aan te passen.

Reactie:

Vanwege de uitvoering en grootte van de opslagtanks en de gevaarseigenschappen van de opgeslagen stoffen is het mogelijk gebleken om visueel toezicht te houden tijdens het vullen. Daarnaast staan de opslagtanks in vloeistofdichte lekbakken boven een vloeistofdichte vloer. Wij delen daarom de mening van reclamant dat de voorgeschreven voorzieningen in voorschrift 4.1.4 niet zorgen voor een betere milieubescherming. Omdat de voorschriften 4.1.5 en 4.1.6 betrekking hebben op het vullen met vaste vul- en overloopleidingen - en dus samenhang hebben met het gestelde in voorschrift 4.1.4 - hebben we de voorschriften 4.1.4 t/m 4.1.6 uit het voorschriftenpakket verwijderd. De zienswijze is gegrond.

Zienswijze 2; Opslag polyelectrolyt en natronloog , voorschrift 4.3.2.

De opslagtanks voldoen niet aan het gestelde in dit voorschrift voor wat betreft het vullen van de tanks met een hevelpomp of vatenpomp. De tanks worden gevuld middels een zogenaamde 'chemiepomp' die speciaal is bedoeld voor het verpompen van gevaarlijke stoffen. Reclamant is van mening dat het vullen met de zogenaamde 'chemiepomp' een ten minste gelijkwaardige milieubescherming biedt en verzoekt ons het voorschrift hierop aan te passen.

Reactie:

In voorschrift 4.3.2 schrijven wij 2 soorten pompen voor waarmee de gevaarlijke stoffen verpompt mogen worden. De door reclamant aangegeven 'chemiepomp' zorgt minimaal voor eenzelfde milieubescherming dan een hevelpomp of elektrische vatenpomp. Wij hebben voorschrift 4.3.2 hierop aangepast. De zienswijze is gegrond.

Zienswijze 3; Opslag polyelectrolyt en natronloog , voorschriften paragraaf 4.4

De opslagtanks maken onderdeel uit van een procesinstallatie (te weten de waterzuiveringsinstallatie) en zijn als zodanig niet als opslagtanks te beschouwen. De aangebrachte bodembeschermende voorzieningen bij de waterzuiveringsinstallatie zijn dubbel uitgevoerd. Daarnaast zijn de opgeslagen stoffen polyelectrolyt en natronloog niet bijzonder gevaarlijk. De eisen die gesteld worden in de voorschriften van paragraaf 4.4 zijn volgens reclamant te streng. Met name de inspectie volgens KC-111 (voorschrift 4.4.3) heeft geen toegevoegde waarde. Reclamant verzoekt de voorschriften die betrekking hebben op de inspecties en metingen aan de tanks in te trekken.

Reactie:

Wij erkennen dat de voorschriften in paragraaf 4.4 met name bedoeld zijn voor opslagtanks, zoals genoemd in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 (PGS 30). Voor het beschermen van de bodem bieden de (bestaande) voorschriften in hoofdstuk 3 van de revisievergunning (d.d. 6 september 2005, nr. 1126325) voldoende waarborg. Wij zijn derhalve van mening dat reclamant terecht opmerkt dat enkele voorschriften uit paragraaf 4.4 kunnen komen te vervallen. Naar aanleiding van deze zienswijze hebben wij daarom de voorschriften 4.4.1 t/m 4.4.7 en 4.4.11 laten vervallen. De zienswijze is gegrond.

Zienswijze 4; Opslag polyelectrolyt en natronloog , voorschriften paragraaf 4.4

Met ons besluit trekken wij tevens de voorschriften uit paragraaf 8.5, 8.6 en 8.7 van de revisievergunning in. In voorschrift 8.5.1 hadden wij aan de aanvraagster echter een afwijking ten opzichte van de richtlijn CPR 9-6 voor wat betreft de opvangcapaciteit van de lekbakken toegestaan. Deze afwijking ontbreekt in de nieuwe voorschriften behorende bij de veranderingsvergunning.

Reactie:

Wij hebben inderdaad ten onrechte het oude voorschrift 8.5.1 ingetrokken. Naar aanleiding van deze zienswijze hebben wij in hoofdstuk 1 een nieuw voorschrift (nummer 1.1.2) opgenomen, zodat de uitzondering voor de lekopvangcapaciteit bij de tanks 1, 2, 4 en 6 in stand blijft. De zienswijze is daarom gegrond.

3 Toetsingskaders

3.1 Artikel 8.8 t/m 8.11 Wet milieubeheer

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn en die betrekking hebben op de veranderingen.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Beste Beschikbare Technieken (BBT)

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Voorts dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Voor De Jong, wat geen gpbv-installaties heeft, moeten wij met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten rekening houden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of op activiteiten binnen de inrichting.

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

De activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), juni 2003, InfoMil.nl;
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, juni 2005, Vrom.nl;
- PGS 30: Vloeibare aardolieproducten: buitenopslag in kleine installaties, juni 2005, Vrom.nl.

Uit de aanvraag blijkt dat de voor de aangevraagde activiteiten in aanmerking komende BBT zullen worden toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd.

3.2 Algemene maatregelen van bestuur (artikel 8.40)

In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.

De inrichting van De Jong wordt in bijlage 1 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) aangewezen als een type C inrichting. Dit houdt in dat De Jong moet voldoen aan de voorschriften in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Alleen de voorschriften voor het wassen van voertuigen hebben betrekking op de bedrijfsactiviteiten van De Jong. Hiervoor worden in artikel 3.24 en 3.25 eisen gesteld aan de bescherming van de bodem en het lozen van afvalwater.

4 Bodem

4.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (hierna: NRB). Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

4.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Enkele van de aangevraagde veranderingen betreffen potentieel bodembedreigende activiteiten. Het gaat hier om verplaatsingen van activiteiten en vervanging van opslagvoorzieningen. Omdat op de betreffende locaties reeds een verwaarloosbaar bodemrisico is behaald is er in feite geen sprake van een uitbreiding van de bodembedreigende activiteiten. Zo zijn ter plaatse van de wasplaats en de waterzuiveringsinstallatie reeds vloeistofdichte voorzieningen aangebracht.

4.3 Beoordeling en conclusie

Alle aangevraagde veranderingen voldoen, voor zover het bodembedreigende activiteiten betreffen, aan een verwaarloosbaar bodemrisico. Er zijn geen nieuwe bodembedreigende activiteiten op nieuwe locaties aangevraagd. Wij hebben dan ook geen nieuwe voorschriften gesteld met betrekking tot het aspect bodembescherming.

5 Opslag van gevaarlijke stoffen

5.1 Het kader voor de bescherming van het milieu als gevolg van opslag

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15) en 30 (PGS 30) zijn richtlijnen opgenomen voor respectievelijk de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en aardolieproducten in bovengrondse tanks. De PGS 15 en PGS 30 worden in de Regeling aanwijzing BBT-documenten aangewezen als documenten die de best beschikbare techniek beschrijven voor de betreffende opslag van gevaarlijke stoffen. Door toepassing van deze richtlijnen wordt een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu gerealiseerd.

5.2 De gevolgen van de aangevraagde opslagactiviteiten

De aangevraagde veranderingen hebben betrekking op de volgende opslagen:

- opslag van HBO en afvalwater in bovengrondse tanks op het buitenterrein;
- opslag van natronloog en polyelectrolyt in bovengrondse tanks ter plaatse van de waterzuivering;
- opslag van emballage in losse kasten.

Opslag van HBO en afvalwater in bovengrondse tanks op het buitenterrein

In de voorschriften van de onderliggende revisievergunning hebben wij voorschriften opgenomen voor de opslag van HBO en verontreinigd, oliehoudend afvalwater in bovengrondse tanks op het buitenterrein. Deze voorschriften verwijzen nog naar de oude CPR-richtlijn 9-6. Verder zijn de tanknummers die De Jong op de plattegrondtekening hanteert aangegeven in de voorschriften van paragraaf 8.5 en 8.6 van de onderliggende revisievergunning, waardoor de tanks niet gebruikt kunnen worden voor zowel aardolieproducten als oliehoudend afvalwater.

Omdat de voorschriften uit de nieuwe PGS 30 ten opzichte van de (oude) richtlijn CPR 9-6 ongewijzigd zijn gebleven zijn wij van oordeel dat de voorschriften in paragraaf 8.3 en 8.4 nog steeds de best beschikbare techniek voorschrijven en niet aan vervanging toe zijn.

In deze veranderingsvergunning hebben wij daarom nieuwe voorschriften opgenomen ter vervanging van de voorschriften in paragraaf 8.5 en 8.6 van de revisievergunning d.d. 6 september 2005. Deze nieuwe voorschriften zijn afkomstig uit de richtlijn PGS 30.

Opslag van natronloog en polyelectrolyt ter plaatse van de waterzuivering

Bij de waterzuiveringsinstallatie is de opslag van natronloog en polyelectrolyt veranderd. Voorheen werden deze stoffen in emballage (Intermediate Bulk Containers, ofwel IBC's) opgeslagen boven een lekbak. In de vernieuwde situatie worden deze stoffen opgeslagen in stalen, verticaal geplaatste cilindrische tanks met een inhoud van 900 liter. De tanks zijn middels een leidingsysteem aangesloten op de waterzuivering en maken als zodanig onderdeel uit van de procesinstallatie.

Er is dus geen sprake van opslag, zoals bedoeld in de PGS-richtlijnen. In de voorschriften hebben wij eisen gesteld aan de beide tanks ter voorkoming van het vrijkomen van de opgeslagen vloeistoffen.

Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage in losse kasten

In de bedrijfshal worden 3 losse kasten bijgeplaatst. Hoewel de hoeveelheid opgeslagen stoffen in de aanvraag onder de grenswaarden van de richtlijn PGS 15 blijven stellen wij, mede om in te gaan op de wens van De Jong, voorwaarden aan deze kasten die afkomstig zijn uit de richtlijn PGS 15. Deze voorschriften dienen ter vervanging van de voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage in de onderliggende revisievergunning, die afkomstig zijn uit de richtlijn CPR 15-1. Wij hebben daartoe de voorschriften in paragraaf 8.7 van de onderliggende revisievergunning bij dit besluit ingetrokken.

5.3 Beoordeling en conclusie

Hoewel de revisievergunning voorziet in de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage en in de opslag van aardolieproducten in bovengrondse tanks hebben wij op basis van de aangevraagde wijzigingen gemeend deze voorschriften te moeten aanpassen en actualiseren. Om te garanderen dat de opslag plaatsvindt conform de BBT, schrijven wij daarom de richtlijnen uit de PGS 15 en PGS 30 voor. Daarnaast stellen wij voorschriften voor de tanks met natronloog en polyelectrolyt bij de waterzuiveringsinstallatie.

6 Afvalstoffen; administratieve organisatie en interne controle

6.1 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

In het LAP is tevens aangegeven dat een beperkt aantal bedrijven dat gevaarlijke afvalstoffen accepteert over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) dient te beschikken. Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoordingen. Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding. Via de AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd. Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport "De verwerking verantwoord", maar dat per specifieke situatie een oordeel dient te worden gevormd. Bij de aanvraag is een beschrijving van het AO/IC gevoegd. Daarin is, gebaseerd op DVV, een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de acceptatie en verwerking zijn vastgelegd in procedures met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formulering van interne beheersmaatregelen teneinde de risico's op een onjuiste verwerking te verminderen. De bestaande AO/IC van De Jong is eerder door ons beoordeeld en voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in DVV zijn beschreven.

6.2 Wijzigen AO/IC

In de aanvraag wordt vermeld dat de laboratorium-unit is verwijderd. De analyse van afvalmonsters wordt uitbesteedt aan een extern laboratorium. Hiervoor heeft De Jong een overeenkomst met Alcontrol afgesloten. Het AO/IC is als gevolg van deze wijziging aangepast. In het AO/IC was namelijk nog sprake van interne analyse van afvalmonsters bij de vooracceptatie en de ingangscontrole.

Wijzigingen in de AO/IC dienen schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

6.3 Beoordeling en conclusie

Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met deze wijziging van de AO/IC instemmen. Wij hebben daarom aan deze vergunning geen nadere voorschrift(en) verbonden.

6.4 Conclusie toetsing doelmatig beheer

Bovenstaande op het LAP gebaseerde beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt niet tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning.

7 Afvalwater; regenwaterbuffertank

7.1 Bufferen regenwater

Voorheen kon het voorkomen dat bij hevige regenval het bedrijfsterrein van De Jong vol met water kwam te staan. Om dat te voorkomen had De Jong een hemelwaterbuffertank geplaatst. De capaciteit van de gemeentelijke schoonwater-riolering op industrieterrein Bruine Kilhaven is onlangs aangepast, waardoor bij De Jong geen noodzaak meer bestaat om hemelwater te bufferen. De hemelwaterbuffertank is daarom verwijderd en het hemelwater wordt direct geloosd op het schoonwaterriool.

Wij hebben hierover contact opgenomen met de gemeente Werkendam, zijnde de beheerder van dit rioolstelsel. De gemeente heeft aangegeven dat zij - gelet op de omvang van de lozing in relatie tot de hydraulische capaciteit van het riool - geen bezwaar heeft tegen deze lozing.

8 Conclusie

8.1 Algemeen

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast.

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

9 Termijn waarvoor de wm-vergunning wordt verleend

9.1 Algemeen

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2).

Met de looptijd van deze veranderingsvergunning sluiten we aan op de looptijd van de onderliggende revisievergunning. De revisievergunning is destijds bekend gemaakt op 16 september 2005 en heeft ter inzage gelegen tot en met 31 oktober 2005. Op 1 november 2005 is de vergunning in werking getreden en geldt tot 1 november 2015.

I Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

- de voorschriften 4.1.4 t/m 4.1.6 zijn verwijderd;
- voorschrift 4.3.2 is zodanig aangepast zodat gebruik kan worden gemaakt van iedere pomp mits deze bestand is tegen en geschikt is voor het verpompen van gevaarlijke stoffen;
- de voorschriften 4.4.1 t/m 4.4.7 en 4.4.11 zijn verwijderd. De overige voorschriften in paragraaf 4.4 zijn hernummerd;
- in hoofdstuk 1 van de voorschriften hebben we een nieuwe voorschrift 1.1.2 toegevoegd ter vervanging van het oude voorschrift 8.5.1. Hiermee zonderen we de tanks 1, 2, 4 en 6 uit van de in paragraaf 8.3 van de revisievergunning voorgeschreven opvangcapaciteit. Het daarop volgende voorschrift is hernummerd.

10 Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door A. de Jong Milieutechniek BV aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het veranderen van de inrichting te verlenen tot 1 november 2015;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in
- bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- de voorschriften uit paragraaf 8.5, 8.6 en 8.7 van de revisievergunning met nummer 1126325 van 6 september 2005 in te trekken;
- het origineel van dit besluit te zenden aan A. de Jong Milieutechniek BV, Vierlinghstraat 47-49, 4251 LC Werkendam en een afschrift te zenden aan:
 - Milieu-Adviesbureau Opifex BV, Guido Gezellelaan 395, 4624 GL Bergen op Zoom;
 - het college van burgemeester en wethouders van Werkendam, Postbus 16, 4250 DA Werkendam;
 - het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, SenterNovem, Postbus 93144, 2509 AC 's-Gravenhage;
 - de VROM-Inspectie Regio Zuid, de Regionaal inspecteur, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel;
 - het Regionaal Milieuhandhavingsteam, de heer B. van Haaren, Postbus 75, 5000 AB Tilburg;
- deze beschikking bekend te maken op 13 juni 2008.

's-Hertogenbosch, 6 juni 2008.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

mr. S.C.C.M. Potters,
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1.	Opslag van aardolieproducten in tanks	2
2.	Opslag van verontreinigd afvalwater in tanks	2
3.	Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage	2
3.1	Algemeen	2
3.2	Opslagkasten	2
3.3	Verpakking en etikettering	3
3.4	Gebruik opslagvoorziening.....	3
4.	Opslag polyelectrolyt en natronloog.....	3
4.1	Tankinstallatie	3
4.2	Leidingwerk, toebehoren en vulpunt	3
4.3	Vullen	3
4.4	Inspectie, onderhoud en reparatie	4
Bijlage 1: begrippen		5

1. Opslag van aardolieproducten in tanks

- 1.1.1 Bovengrondse tanks voor de opslag van aardolieproducten dienen te voldoen aan de voorschriften in paragraaf 8.3 van de revisievergunning van 6 september 2005 (nr. 1126325).
- 1.1.2 Voor tanks 1, 2, 4 en 6 mag de grootte van de lekbak onder de tank afwijken van het gestelde in de voorschriften in paragraaf 8.3 van de revisievergunning van 6 september 2005 (nr. 1126325).
- 1.1.3 Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van vergunninghoudster goedkeuring verlenen aan het afwijken van de in deze vergunning genoemde richtlijn PGS 30. Ten behoeve van de goedkeuring dient vergunninghoudster in het verzoek aan te tonen dat een gelijkwaardig beschermingsniveau als bedoeld in de richtlijn zal worden gerealiseerd. Pas na onze goedkeuring mogen de tanks met bijbehorende afwijkingen in gebruik worden genomen.

2. Opslag van verontreinigd afvalwater in tanks

- 2.1.1 Tanks waar verontreinigd afvalwater wordt opgeslagen dienen te voldoen aan het gestelde in de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 30:
 - a 4.1.1;
 - b 4.1.2.1 en 4.1.2.3;
 - c 4.1.3 en 4.1.4;
 - d 4.1.6;
 - e 4.2.1;
 - f 4.2.5 tot en met 4.2.7;
 - g 4.4.5 en 4.4.7;
 - h 4.5.4;
 - i 4.5.8 tot en met 4.5.11.

3. Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage

3.1 Algemeen

- 3.1.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.7.1, 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1 van de richtlijn PGS 15.
- 3.1.2 Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.

3.2 Opslagkasten

- 3.2.1 De opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.10.1 en 3.10.2 van de richtlijn PGS 15.

3.3 Verpakking en etikettering

- 3.3.1 De verpakking en etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15.

3.4 Gebruik opslagvoorziening

- 3.4.1 Het gebruik van een opslagvoorziening moet voldoen aan de voorschriften 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.15.1, 3.16.1, 3.16.2 van de richtlijn PGS 15.

4. Opslag polyelectrolyt en natronloog

De voorschriften van dit hoofdstuk hebben betrekking op de tankopslag (900 liter per stuk) van natronloog en polyelectrolyt ter plaatse van de waterzuiveringsinstallatie.

4.1 Tankinstallatie

- 4.1.1 Een tank moet zijn voorzien van een opschrift waaruit duidelijk blijkt, welke stof daarin is opgeslagen.
- 4.1.2 De stijfheid en de sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen.
- 4.1.3 De ondersteunende constructie van een tank moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat deze het gewicht van de tank met de inhoud kan dragen.

4.2 Leidingwerk, toebehoren en vulpunt

- 4.2.1 In de afnameleiding van een tank moet een afsluiter aanwezig zijn. Deze afsluiter moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend dan wel is gesloten.
- 4.2.2 Voor het opvangen van eventueel gemorste gevaarlijke stoffen moet rondom het vulpunt een voorziening zijn aangebracht. Deze voorziening moet bestand zijn tegen de inwerking van de desbetreffende gevaarlijke stoffen. De gemorste gevaarlijke stoffen moeten worden geneutraliseerd met een hiertoe geschikt middel. Hiertoe moet voldoende neutraliserend middel binnen de inrichting aanwezig zijn.
- 4.2.3 Het vulpunt van een tank moet zodanig zijn geplaatst dat dit altijd gemakkelijk bereikbaar is.

4.3 Vullen

- 4.3.1 Voordat met het vullen van een tank wordt begonnen moet nauwkeurig worden vastgesteld hoeveel de tank bijgevuld kan worden.
- 4.3.2 Het vullen van een tank moet plaatsvinden met behulp van een pomp die bestand is tegen en geschikt is voor het verpompen van gevaarlijke vloeistoffen. Het overgieten van gevaarlijke stoffen in een tank is verboden.

- 4.3.3 Het vullen van een tank moet plaatsvinden met zodanige voorzorgen, dat lekken en morsen van gevaarlijke stoffen wordt voorkomen.
- 4.3.4 Een tank mag voor ten hoogste 90% met vloeistof zijn gevuld.
- 4.3.5 Voor het bedienen van de installatie en voor het toezicht tijdens het vullen van een tank moet(en) één of meer personen zijn aangewezen, die voldoende geïnstrueerd zijn omtrent de bediening onder normale omstandigheden en de te treffen maatregelen bij bijzondere omstandigheden.

4.4 Inspectie, onderhoud en reparatie

- 4.4.1 Alle onderdelen van een tankinstallatie, de ondersteunende constructie en de vloeistofdichte bak waarin de tank is geplaatst, moeten regelmatig uitwendig visueel worden gecontroleerd op vloeistofdichtheid. Beschadigingen moeten direct worden gerepareerd.
- 4.4.2 Indien een vermoeden bestaat dat de tankinstallatie lek is, moet deze direct buiten gebruik worden gesteld. Na reparatie kan de installatie weer in gebruik worden genomen.
- 4.4.3 Indien aan een tank ingrijpende werkzaamheden moeten worden verricht of wanneer kan worden aangenomen dat de sterkte van de tank is aangetast, moet dit aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 4.4.4 Wanneer een tank definitief buiten gebruik wordt gesteld moet de tank worden gelegeerd en schoongemaakt.

Bijlage 1: begrippen

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besteladressen:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

Hemelwater:

Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.

KC-111:

Keuringscriteria voor de (her)klassificatie van bovengrondse tankinstallaties (KIWA).

Openbaar riool:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

Pgs:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

Vloeistofdicht:

De situatie waarbij een vloeistof de niet met vloeistof belaste zijde van een bodembeschermende voorziening niet bereikt.

Vloeistofdichte vloer of voorziening:

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

Vloeistofdichte voorziening:

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.