

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 14 oktober 2008 bij hen ingekomen aanvraag van
Coppens Diervoeding BV aan Gerstdijk 12 te Helmond om
een vergunning krachtens artikel 8.1 Wet milieubeheer
voor het veranderen van een inrichting bestemd voor de
productie van diervoeders.

Beschikking

Coppens Diervoeding BV
Postbus 79
5700 AB HELMOND

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1492680

1 Aanvraag

1.1 Beschrijving van de aanvraag

Op 14 oktober 2008 hebben wij een aanvraag van Coppens Diervoeding BV (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan (Wm, art. 8.1, lid 2 juncto lid 1).

De inrichting is gelegen aan Gerstdijk 12, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie Z, nr 416 (ged.)

De aanvraag voorziet in het oprichten van een loskade en een extra opslag voor grondstoffen in silo's met een totale capaciteit van 5.670 ton.

Op grond van categorie 28.4 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

1.2 Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De aanleiding voor het indienen van de aanvraag is dat een eerder vergunde loskade tot op heden niet is gerealiseerd en ingevolge art. 8.18, lid 1, sub a, Wm is vervallen. Aanvraagster wenst deze loswal alsnog te realiseren.

1.3 Locatie van de inrichting

De inrichting ligt op het gezoneerde bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant (BZOB). De dichtstbijgelegen woning van derden ligt op een afstand van 400 meter van de grens van de inrichting.

1.4 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is eerder op 23 september 2003 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend.

Tevens hebben wij van de aanvrager op 4 mei 2006 een melding ex artikel 8.19 Wm ontvangen.

2 Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

2.1 De aanvraag

De aanvraag is door ons op 14 oktober 2008 ontvangen en is op 21 oktober 2008 doorgestuurd naar de wettelijke adviseur, te weten het college van burgemeester en wethouders van Helmond.

2.2 Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De aanvrager heeft geen Wvo-vergunning nodig. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval niet aan de orde.

3 Toetsingskaders

3.1 Artikel 8.8 t/m 8.11 Wet milieubeheer

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;

de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;

de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;

vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties). Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

Het volgende milieu-aspect ten gevolge van de aangevraagde activiteiten valt onder de werkingssfeer van de in de regeling opgenomen documenten:
Nederlandse emissie richtlijn lucht (NeR).

Uit de aanvraag blijkt dat de voor de aangevraagde activiteiten in aanmerking komende BBT zullen worden toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd.

3.2 Algemene maatregelen van bestuur

In deze AMvB's, waaronder het Activiteitenbesluit, worden voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.

Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen in geval er regels uit een AMvB van toepassing zijn.

4 Geluid

4.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De inrichting is gelegen op het gezoneerde Bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant (BZOB). Op grond van de Wet geluidhinder is rondom dit industrieterrein een geluidszone vastgesteld. Ingevolge artikel 8.8 Wm dient bij de beoordeling van de door de inrichting veroorzaakte geluidsniveaus de zone in acht te worden genomen en moet de benodigde geluidruimte worden getoetst aan de grenswaarden ter plaatse van de binnen de zone gelegen woningen. De inrichting moet op een zodanige wijze geluidruimte vergund krijgen dat de zone en de betreffende

grenswaarden niet worden overschreden.

Maximale geluidniveaus

De maximale geluidniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

"Zolang een gemeente nog geen beleid voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen."

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking.

In hoofdstuk 4 wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Verkeersaantrekkende werking

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat het verkeer op de openbare weg op of buiten het gezoneerd industrieterrein niet hoeft te worden getoetst, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist.

4.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door:

- het lossen van schepen met een kraan;
- het lossen van product in een bunkersilo;
- ventilatoren op de silo's;
- het rijden met vrachtwagens over het terrein van de inrichting.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft DvL Milieu & Techniek BV op 15 april 2008 een akoestisch rapport opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag.

4.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen geluidhinder

De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen zijn:

- kraan op de kade voldoet aan BBT;
- luchtafvoeren zijn geluidgedempt;
- losbunker en transporteur zijn omkast.

4.4 Beoordeling en conclusie

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de resultaten van dit rapport kunnen wij instemmen.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de zone niet wordt gefrustreerd en de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is genoemd.

De geluidgrenswaarden hebben wij opgenomen in de voorschrift 2.2.1 en 2.2.2.

5 Lucht

5.1 Het kader voor de toetsing van luchtemissie

De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Deze richtlijn, die de BBT voor het beperken van luchtemissies beschrijft, wordt landelijk toegepast als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtemissies.

5.2 De gevolgen van de aangevraagde situatie voor de lucht

De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor het aspect lucht zijn:

- diffuse emissies als gevolg van het lossen van grondstoffen met de kraan in de bunkersilo;
- diffuse emissies als gevolg van het lossen van grondstoffen uit schepen;
- diffuse emissies als gevolg van het vrachtverkeer binnen de inrichting;
- emissies van stof als gevolg van transport naar; en opslag van grondstoffen in de silo's.

5.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

Binnen de inrichting zijn de volgende maatregelen en voorzieningen getroffen ter bescherming van de lucht:

- de storttrechter op de loskade is voorzien van een mechanische afzuiging. De afgezogen lucht wordt via een doekenfilter naar de buitenlucht geëmiteerd;
- de grondstoffen worden met behulp van transportschroeven via een in een machinetoren aangebrachte elevator en een overkapte bovengrondse transportband naar grondstoffensilo's getransporteerd;
- grondstoffensilo's zijn voorzien van een doekenfilterinstallatie.

5.4 Beoordeling en conclusie luchtemissietoets (NeR-toets)

Wij vinden de maatregelen en voorzieningen voor het beperken en voorkomen van het verspreiden van stof als gevolg van de op- en overslag en transport van grondstoffen voldoende. Wij achten de aangevraagde activiteiten vergunbaar.

5.5 Wet luchtkwaliteit (Titel 5.2 Wm)

Toetsingskader

Het toetsingskader voor luchtkwaliteitseisen is te vinden in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wm. De regelgeving is uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en enkele Ministeriële Regelingen nl.:

- AMvB 'Niet in betekenende mate' (NIBM) (Stb. 2007, 440);
- ministeriële regeling 'Niet in betekenende mate' (NIBM) (Stcrt. 2007, 218);

- ministeriële regeling 'Beoordeling luchtkwaliteit 2007'(Stcr. 2007, 220);
- ministeriële regeling 'Projectsaldering luchtkwaliteit 2007' (Stert. 2007, 218).

De regelgeving kent een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en gevolgen voor de luchtkwaliteit. Projecten die 'niet in betekenende mate bijdragen' aan de luchtverontreiniging, hoeven niet afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht, aangezien deze "niet in betekenende mate" bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze NIBM bijdrage wordt in het NSL door verschillende maatregelen ondervangen.

Titel 5.2 van de Wm bevat bepalingen betreffende luchtkwaliteitseisen. In bijlage 2 van de Wm zijn de grenswaarden voor luchtverontreinigende stoffen opgenomen.

De grens-/richtwaarden voor de luchtkwaliteit uit bijlage 2 van de Wm, betreffende zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes PM10, lood, koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen worden door ons als toetsingscriterium gebruikt. De kans op overschrijding van de grenswaarde is voor de stoffen PM10 en stikstofdioxide het grootste. Voor de andere stoffen geldt dat niet of vrijwel niet.

De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, (binnen een bepaalde termijn) moet zijn bereikt.

Alleen ten aanzien van de stoffen die genoemd zijn in bijlage 2 van de Wm en waarvan is te verwachten dat deze nu, of in de toekomst, de gestelde grenswaarden zullen overschrijden of door de inrichting in hoge concentraties worden uitgestoten is het noodzakelijk dat een onderzoek wordt verricht naar de mogelijke gevolgen van het in werking zijn van de inrichting.

Het vaststellen van het kwaliteitsniveau en het bepalen van de mate waarin dat voldoet aan de grenswaarden als bedoeld in bijlage 2 van de Wm kan plaatsvinden door middel van berekeningen of metingen. Indien gebruik wordt gemaakt van metingen dan is hoofdstuk 3 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 van toepassing. Indien gebruik wordt gemaakt van berekeningen dan is hoofdstuk 4 van de desbetreffende Regeling van toepassing.

De uitkomsten worden gebruikt om te bepalen of de (voorlopige) NIBM-grenswaarde niet wordt overschreden en of de luchtkwaliteit in overeenstemming is met een grenswaarde die voor een luchtverontreinigende stof in bijlage 2 van de Wm is opgenomen.

De "best beschikbare technieken" dienen te worden voorgeschreven. Worden desondanks overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen verwacht dan is het zoeken naar aanvullende eisen of dient de vergunning in het belang van het milieu te worden geweigerd.

Bijdrage van de immissieconcentratie is groter dan 0,4 µg/m³ en voldoet aan de grenswaarden

Eerst dient inzichtelijk te worden gemaakt wat de bijdrage is van de immissieconcentratie vanwege de inrichting. Deze dient bepaald te worden met behulp van een Nieuw Nationaal Modelberekening (hierna te noemen NNM). De bijdrage wordt bepaald uit de sommatie van de bedrijfsmatige activiteiten en de verkeersaantrekkende werking. Onder verkeersaantrekkende werking wordt verstaan: (de gevolgen voor het milieu van) het verkeer van en naar de inrichting dat door zijn snelheid en rij- en stopgedrag te onderscheiden is van het overige verkeer dat op deze wegen aanwezig kan zijn. Hieruit volgt dat de gevolgen voor het milieu van het verkeer van en naar de inrichting niet aan de inrichting worden toegerekend, indien dit verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken

weg kan bevinden. Dit verkeer kan dan worden geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld (ABRvS 5 december 2007, nr. 200702511/1).

Als blijkt dat deze waarde (inrichting + verkeer) groter is dan $0,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan dient tevens de achtergrondconcentratiewaarde bepaald te worden en deze dient te worden opgeteld bij de hoogste vastgestelde immissieconcentratiewaarde. Vervolgens dient getoetst te worden aan de grenswaarden zoals genoemd in Bijlage 2 van de Wm (tabel 1).

Dit geldt voor alle type vergunningen, dus ook voor veranderingsvergunningen dient de totale inrichting beschouwd te worden.

Stof	Norm	Berekende hoogste bijdrage immissie- concentratie	Achtergrond concentratie	Totaal	Grenswaarde
PM ₁₀	Jaargemiddelde concentratie	$3,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$	$24,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$	$28,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$	$40 \mu\text{g}/\text{m}^3$
PM ₁₀	Aantal overschrijdingen per jaar van het 24-uurgemiddelde van de waarde $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$	—	—	20 dagen	35 dagen
NO ₂	Jaargemiddelde concentratie	$2,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$	$20,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$	$23,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$	$40 \mu\text{g}/\text{m}^3$
NO ₂	Aantal overschrijdingen per jaar van het uurgemiddelde van de waarde $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$	—	—	0 uur	18 uur

De grenswaarden zoals genoemd in Bijlage 2 van de Wm worden niet overschreden.

5.6 Conclusie

Er is inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage is van aanvraagster aan de immissieconcentratie vanwege de inrichting. Deze is bepaald met behulp van een Nieuw Nationaal Modelberekening (hierna te noemen NNM). De bijdrage is bepaald uit de sommatie van de bedrijfsmatige activiteiten en de “verkeersaantrekkende werking”.

De hoogste berekende bijdrage aan de jaargemiddelde immissieconcentratie van de inrichting als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten en de verkeersaantrekkende werking voor de component fijn stof bedraagt $3,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$. De bijdrage van de inrichting (bedrijfsmatige activiteiten en verkeersaantrekkende werking) voor de component fijn stof is groter dan $0,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (NIBM) en is opgeteld bij de achtergrondconcentratiewaarde. Deze waarde is getoetst aan de grenswaarde zoals genoemd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer (tabel 1).

De (jaargemiddelde) achtergrondconcentratie bedraagt $24,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$. De totale immissieconcentratie bedraagt $28,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (inclusief zeezoutcorrectie).

Het hoogst berekende aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor de daggemiddelde immissieconcentratie als gevolg van de achtergrondconcentratie, de bedrijfsmatige activiteiten en de verkeersaantrekkende werking voor de component fijn stof bedraagt 20 (inclusief zeezoutcorrectie). Deze waarde is getoetst aan de grenswaarden zoals genoemd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer (tabel 1).

De hoogste berekende bijdrage aan de jaargemiddelde immissieconcentratie van de inrichting als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten en de verkeersaantrekkende werking voor de component stikstofdioxide bedraagt 2,4 µg/m³. De bijdrage vanwege de inrichting (bedrijfsmatige activiteiten en verkeersaantrekkende werking) voor de component stikstofdioxide is groter dan 0,4 µg/m³ (NIBM) en is opgeteld bij de achtergrondconcentratiewaarde. De jaargemiddelde achtergrondconcentratie bedraagt 20,9 µg/m³. De totale immissieconcentratie bedraagt 23,3 µg/m³. Deze waarde is getoetst aan de grenswaarde zoals genoemd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer (tabel 1).

Het hoogst berekende aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie voor de component stikstofdioxide buiten het terrein van de inrichting als gevolg van de achtergrondconcentratie de bedrijfsmatige activiteiten en de verkeersaantrekkende werking bedraagt 0. Deze waarde is getoetst aan de grenswaarde zoals genoemd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer (tabel 1).

De grenswaarden zoals genoemd in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer voor de componenten fijn stof en stikstofdioxide worden niet overschreden. De 'Wet luchtkwaliteit' staat vergunningverlening niet in de weg.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Buro Blauw B.V. op 7 oktober 2008 luchtkwaliteits rapport opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag.

Wij hebben het aspect lucht beoordeeld. Bij het stellen van voorschriften hebben wij hier rekening mee gehouden. Met betrekking tot dit aspect wordt voldaan aan BBT.

6 Doelmatig beheer van afvalstoffen

6.1 Toetsing doelmatig beheer

De in de aanvraag beschreven wijze van be- en verwerking wordt als een vorm van nuttige toepassing aangemerkt. In de aanvraag is tevens opgenomen dat aanvraagster is gecertificeerd voor het kwaliteitszorgsysteem van het productschap voor diervoeder voor de mengvoederproductie, de zogenaamde GMP+ code mengvoederbereiding. Aanvraagster is gecertificeerd voor GMP01, GMP02, GMP05, GMP07, GMP17-1 en GMP17-2. In de GMP01 is onder paragraaf Grondstoffen de ingangskeuring van de in ontvangstname van producten beschreven.

6.2 Conclusie toetsing doelmatig beheer

Bovenstaande op het LAP gebaseerde beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt niet tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning.

7 Uitgangspunten voorschriften (art. 8.12 wm)

7.1 Meten en registreren

Overeenkomstig artikel 8.12 van de Wm hebben wij aan de vergunning een voorschrift verbonden waarin een norm is opgenomen voor emissies naar de lucht.

8 Bekendmaking ontwerp-beschikking

8.1 Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en de bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op vrijdag 5 december 2008. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen vanaf 8 december 2008 tot en met 19 januari 2009 bij de Milieudienst van de gemeente Helmond, Zuid-Koninginnewal 2 te Helmond op werkdagen van 08.30 uur- 16.30 uur en alsmede na telefonische afspraak (0492-587060).

8.2 Adviezen en zienswijzen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn geen zienswijzen ingebracht.

9 Conclusie

9.1 Algemeen

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast.

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

10 Termijn waarvoor de wm-vergunning wordt verleend

10.1 Algemeen

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2).

De vergunning is aangevraagd voor onbepaalde tijd, aangezien het in onderhavige situatie producten betreft die aangemerkt worden als afvalstoffen verlenen wij de Wm-vergunning voor een periode van 10 jaar.

11 Besluit

11.1 Algemeen

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door Coppens Diervoeding BV aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1 Wet milieubeheer voor 10 jaar te verlenen;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- dat voor zover niet anders bepaald, de voorschriften uit de vigerende vergunning d.d.23 september 2003 van toepassing zijn op onderhavige vergunning;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Coppens Diervoeding BV, Postbus 79, 5700 AB Helmond en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond;
 - het Samenwerkingsverband regio Eindhoven, de heer H. van den Heuvel, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven;
- deze beschikking bekend te maken op 6 februari 2009.

's-Hertogenbosch, 30 januari 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Voor de mogelijkheid en de termijn tot het instellen van beroep wordt verwezen naar de bekendmaking van het besluit.

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1.	Geluid.....	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Representatieve bedrijfssituatie	3
2.	Lucht	4
2.1	Emissies van stoffen uit puntbronnen	4
2.2	Aanvullende voorschriften stuifgevoelige stoffen	4
	Bijlage 1: geluidimmissiepunten.....	5
	Bijlage 2: begrippen	6

1. Geluid

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 1.1.2 Binnen 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning moet door middel van een akoestisch onderzoek aan Gedeputeerde Staten worden aangetoond dat aan de geluidsvorschriften 2.2.1 en 2.2.2 wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk aan ons worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag moet geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de geluidmetingen ten behoeve van bovengenoemde rapportage plaatsvinden.

1.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 1.2.1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Tabel:

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) in dB(A)

Beoord. punt	Beoord. hoogte (m)	Dag 7-19	Avond 19-23	Nacht 23-7
Zonepunt 13	5	30	28	26
Zonepunt 14	5	34	32	30
Zonepunt 15	5	37	35	33
Zonepunt 16	5	38	35	34
Zonepunt 17	5	37	34	32
Zonepunt 18	5	35	32	29
Zonepunt 19	5	33	30	27

De ligging van de beoordelingspunten volgt uit het zonebewakingsmodel voor industrieterrein BZOB te Helmond.

- 1.2.2 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de in het rapport van het akoestisch onderzoek (DvL, 15 april 2008) aangegeven controlepunten 37 t/m 42 niet meer bedragen dan:

Tabel:

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) in dB(A)

Beoord. punt	Beoord. hoogte (m)	Dag 7-19	Avond 19-23	Nacht 23-7
37	5	53	50	48
38	5	41	37	36
39	5	45	40	37
40	5	47	41	38
41	5	53	50	47
42	5	58	55	52

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op bijlage 2 geluidmissiepunten

2. Lucht

2.1 Emissies van stoffen uit puntbronnen

- 2.1.1 De stofconcentratie in de gereinigde afgevoerde lucht na een filtrerende afscheider mag niet meer bedragen dan 5 mg/m_0^3 .

2.2 Aanvullende voorschriften stuifgevoelige stoffen

- 2.2.1 Gemorste stoffen moeten onmiddellijk na beëindiging van het verladen worden verwijderd.
- 2.2.2 De bunker voor de overslag van stuifgevoelige stoffen moet, behoudens tijdens het vullen of legen, gesloten zijn.
- 2.2.3 Gedurende het lossen van stuifgevoelige stoffen vanuit een schip moeten zodanige maatregelen zijn getroffen dat stofverspreiding buiten de inrichting wordt voorkomen. De hiervoor bestemde storttrechter moet mechanisch worden afgezogen.
- 2.2.4 Transport dient plaats te vinden via een gesloten systeem. De inlaat- en afwerpzijde van de transporteur alsmede de transportband moet zijn omkast. De omkasting moet continu afgezogen worden. Het afgezogen stof moet teruggevoerd worden in de productstroom.
- 2.2.5 Bij het laden en lossen van S1, S2, S3 en S4 goederen moet de grijper deugdelijk zijn en van de bovenkant afgesloten. De grijper mag pas worden geopend nadat deze onder de rand van de storttrechter of onder de rand van het windscherm is.

Bijlage 1: geluidimmissiepunten

Bijlage 2: begrippen

Bodembeschermende maatregel:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.

Bodemincident:

Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen belasten, dan wel een incident waarna middels lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodembelasting is opgetreden.

Bodemrisicodocument:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, conform de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, bepaald.

Diffuse emissies:

1. Emissies door lekverliezen.
2. Emissies van oppervlaktebronnen

Geurconcentratie:

Het aantal geureenheden per volume-eenheid.

De getalsgrootte van de geurconcentratie is gelijk aan het aantal malen dat de geurhoudende lucht met geurvrije lucht moet worden verdund om de geurdrempel te bereiken (NVN2820).

Bij die verdunning waarbij de helft van het aantal panelleden de verdunde monsterlucht juist kan onderscheiden van geurvrije lucht, is de geurconcentratie per definitie 1 geureenheid per m³.

Geurconcentraties worden in Europese normen uitgedrukt in European odour units (ouE). $1 \text{ ouE/m}^3 = 2 \text{ ge/m}^3$.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (lar,lt):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

Pbv-verklaring vloeistofdichte voorzieningen:

Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.

Potentieel bodembedreigende activiteit:

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

Referentieniveau:

De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):

- a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- b. het optredende equivalent geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

Woning:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.