

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

om de op 20 juli 2007 aan Hoef Vastgoed BV. verleende
Wet milieubeheer (Wm-)vergunning voor een inrichting
bestemd voor het op- en overslaan van bouw- en sloopafval,
het bewerken van gesorteerd en ongesorteerd bouw- en
sloopafval alsmede het op- en overslaan van schone en
(licht) verontreinigde grond, te wijzigen (artikel 8.22 en
8.23 Wm).

Beschikking

Hoef Vastgoed BV
Schans 6a
4251 PT WERKENDAM

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Ambtshalve wijziging vergunning ingevolge de Wet milieubeheer
(artikel 8.22 en 8.23 Wm)

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1554829

1 Ambtshalve wijziging vergunning Wet milieubeheer (artikel 8.22 en 8.23 Wm)

1.1 Algemeen

Op 20 juli 2007, kenmerk 1317245, hebben wij aan Hoef Vastgoed BV een vergunning ingevolge de Wm verleend voor een inrichting bestemd voor het op- en overslaan van bouw- en sloopafval, het bewerken van gesorteerd en ongesorteerd bouw- en sloopafval alsmede het op- en overslaan van schone en (licht) verontreinigde grond.

De inrichting is gelegen aan de Beyerinkweg, kavel 39 te Werkendam. Deze vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar.

1.2 Procedure

De kennisgeving over het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een regionaal dagblad op 24 april 2009. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis, balie sector Grondgebied, Raadhuisplein 1 te Werkendam, namelijk van 27 april 2009 tot en met 8 juni 2009.

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit tot wijziging van de vergunning zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, zienswijzen ingekomen van Afval Recycling Dalm BV (Hoef Vastgoed), zijnde de vergunninghoudster.

1.3 Reactie op de ingebrachte zienswijzen

Hieronder gaan wij in op de ingekomen zienswijzen.

De zienswijzen van Afval Recycling Dalm BV (Hoef Vastgoed) (hierna Reclamant) luiden kort samengevat als volgt.

1. Voorschrift 1.1.1

Reclamant geeft aan dat in paragraaf 4.2 van de considerans van de ontwerp beschikking, d.d. 17 april 2009, kenmerk 1516775, is opgenomen dat naast de in deze paragraaf genoemde soorten grond, binnen de inrichting ook grond kan worden opgeslagen, overgeslagen en/of bewerkt, die niet voldoet aan het Bouwstoffenbesluit en/of Besluit bodemkwaliteit of die niet beschikt over een erkende milieuhygiënische verklaring. Reclamant verzoekt deze vergunde categorie eveneens op te nemen in de opsomming van voorschrift 1.1.1

Reactie op zienswijze

Abusievelijk is in de considerans opgenomen dat tevens grond geaccepteerd mag worden die niet voldoet aan het Bouwstoffenbesluit en/of Besluit bodemkwaliteit. Aan vergunninghoudster is geen vergunning verleend om grond te accepteren die niet voldoet aan het Bouwstoffenbesluit en/of Besluit bodemkwaliteit. Het kader van artikel 8.22 en 8.23 van de Wet milieubeheer leent zich niet om dit alsnog te vergunnen. Indien inrichtinghoudster deze activiteit wil gaan uitvoeren, dient hiervoor vergunning te worden aangevraagd. De zienswijze is ongegrond.

2. Voorschrift 1.1.4

Reclamant geeft aan dat in voorschrift 1.1.4 van de ontwerp-beschikking is opgenomen dat grond slechts mag worden opgebult conform de BRL 9335. Deze BRL met bijbehorende protocollen beschrijft enkel de werkzaamheden voor het beheer van partijen grond en grondstromen, alsmede de kwalificatie van (gereinigde) partijen en/of grondstromen, grond en baggerspecie in het kader van Besluit bodemkwaliteit. De BRL 9335 is dus niet van toepassing op niet nuttig toepasbare grond. Derhalve verzoekt reclamant om in de definitieve beschikking op te nemen op welke wijze niet nuttig toepasbare grond mag worden opgebult.

Reactie op zienswijze

Aan inrichtinghoudster is geen vergunning verleend om niet nuttig toepasbare grond op te bulken. Het kader van artikel 8.22 en 8.23 van de Wet milieubeheer leent zich niet om dit alsnog te vergunnen. Indien inrichtinghoudster deze activiteit wil gaan uitvoeren, dient hiervoor een vergunning te worden aangevraagd. De zienswijze is ongegrond.

3. Voorschrift 2.1.3

In voorschrift 2.1.3 bepaalt dat de opslag van geaccepteerde partijen grond en bouwstoffen zodanig dient plaats te vinden dat geen vermenging met de ondergrond kan plaatsvinden. Reclamant geeft aan dat dit een overbodig voorschrift is, omdat reeds in voorschrift 1.1.3 is opgenomen dat alle partijen grond en bouwstoffen zodanig opgeslagen dienen te worden dat er geen onderlinge vermenging kan plaatsvinden.

Reclamant verzoekt dan ook om voorschrift 2.1.3 te schrappen en voorschrift 1.1.3 zodanig te wijzigen dat in het voorschrift wordt opgenomen dat alle partijen grond en bouwstoffen zodanig dienen te worden opgeslagen, dat geen onderlinge vermenging of vermenging met de ondergrond plaats kan vinden.

Reactie op de zienswijze

Voorschrift 1.1.3 gaat in op de onderlinge vermenging van geaccepteerde en opgeslagen partijen en niet op de vermenging van de ondergrond. Voorschrift 2.1.3 gaat in op het verbod partijen te mengen met de ondergrond. Reclamant verzoekt enkel om beide voorschriften samen te voegen. De strekking blijft daarmee echter gelijk. Derhalve blijven beide voorschriften gehandhaafd.

De zienswijze is ongegrond.

4. Reclamant geeft aan dat op grond van voorschrift 3.1.2 puin dat niet conform de BRL 2506 wordt gebroken, voorafgaand aan het breken door middel van een zeefinstallatie (voorzeven) met een zeefmaat 8 mm dient te worden ontdaan van de aanhangende zand/grond (brekerzeefzand). Reclamant geeft aan dat in voorschrift 11.2.1 van de vigerende vergunning daarentegen is opgenomen dat het te breken bouw- en sloopafval, voordat het breken plaatsvindt dient te worden ontdaan van het brekerzeefzand door middel van een zeefinstallatie (voorzeven) met een zeefmaat van 10 mm. Doordat artikel 11.2.1 niet wordt ingetrokken is er sprake van een tegenstrijdig voorschrift. Gelet op het feit dat een zeefmaat van 8 mm voor puin, dat niet conform de BRL 2506 wordt gebroken, geen eis is die voortvloeit uit de BRL 2506 en niet duidelijk uit de considerans blijkt waarop deze eis is gebaseerd, verzoekt reclamant om voorschrift 11.2.1 uit de vigerende vergunning te schrappen en voorschrift 3.1.2 van de ambtshalve wijziging zodanig te wijzigen, dat puin dat niet conform de BRL 2506 wordt gebroken, voorafgaand aan het breken door middel van een zeefinstallatie met een zeefmaat van 10 mm wordt ontdaan van het brekerzeefzand.

Reactie op zienswijze

Een zeefmaat van 8 mm voor puin, dat niet conform de BRL 2506 wordt gebroken, vloeit voort uit de BRL 2506. In de vigerende vergunning is het een zeefmaat van 10 mm opgenomen. Wij stemmen in met het verzoek om met een zeef met een zeefmaat van 10 mm te mogen afzeven. Derhalve wordt voorschrift 11.2.1 van de vigerende vergunning ingetrokken en voorschrift 3.1.2 van de ontwerp-beschikking van deze ambtshalve wijziging aangepast.

De zienswijze is gegrond.

5. Voorschrift 3.1.3

Reclamant geeft aan dat voorschrift 3.1.3 een schrijffout bevat. In de eerste zin is in plaats van "gemengd" het woord "gemend" opgenomen.

Reclamant geeft tevens aan dat in voorschrift 5.4.3 van de vigerende vergunning wordt gesproken over schone grond en categorie 1 grond. Reclamant geeft aan dat dit niet overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit is. Het betreffende voorschrift is echter niet aangepast in de ontwerp beschikking.

Reactie op de zienswijze

Voorschrift 3.1.3 zal worden aangepast. De zienswijze is gegrond.

Voorschrift 5.4.3: In verband met de overgangstermijn genoemd in het Besluit bodemkwaliteit kunnen partijen nog gekwalificeerd zijn als schone en categorie 1 grond. Bij het schrappen van deze termen zou dan ook schone en categorie 1 grond niet meer vergund zijn tot aan het verlopen van de overgangstermijn. Derhalve hebben wij dit voorschrift niet ingetrokken of aangepast. Na de overgangstermijn heeft dit voorschrift geen functie meer, aangezien dan in strijd gehandeld zou worden met Besluit bodemkwaliteit. De zienswijze is ongegrond.

2 Aanleiding voor de wijziging van de vergunning

Per 1 januari 2008 is het onderdeel ‘natte toepassing’ en per 1 juli 2008 het onderdeel ‘droge toepassing’ van het Bouwstoffenbesluit vervangen door het Besluit bodemkwaliteit. Daarmee zijn de regels voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen, inclusief de toetsingskaders en de classificaties, uit het Bouwstoffenbesluit komen te vervallen. In het Besluit bodemkwaliteit is een overgangsregeling opgenomen, zodat bepaalde onderdelen uit het Bouwstoffenbesluit tot een nader bepaalde termijn van toepassing blijven. In verband met de overgang van het Bouwstoffenbesluit naar het Besluit bodemkwaliteit, dienen de in de Wm-vergunning opgenomen onderdelen van het Bouwstoffenbesluit aangepast te worden overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit. Tevens bestaat de mogelijkheid dat in alle gevallen de vergunningvoorschriften door het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit aangevuld dan wel aangepast dienen te worden. Met deze ambtshalve wijziging wordt overeenkomstig artikel 8.22 en 8.23 Wm hierin voorzien.

3 Toetsingskaders

Overeenkomstig artikel 8.22 en 8.23 Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. Met betrekking tot de beslissing ter zake en de inhoud van de beperkingen en voorschriften zijn de artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm van overeenkomstige toepassing.

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing tot de wijziging. Hieronder gaan wij nader op dit toetsingskader in, althans voor zover het relevant is voor ons besluit.

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast.

4 Bodem

4.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte of -kerende voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de Bodemrisico Checklist (BRCL) leiden tot een emissiescore van 1 -dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven-representeren de BBT.

Opslag, overslag en/of bewerking van grond, bagger en bouwstoffen met de volgende kwaliteiten zien wij als bodembedreigend en ter plaatse dienen derhalve bodembeschermende voorzieningen getroffen te worden:

- categorie 2 grond en categorie 2 bouwstoffen overeenkomstig Bouwstoffenbesluit;
- grond en/of baggerspecie kwaliteitsklasse A met een minerale olie gehalte groter dan 500 mg/kg (standaard bodem) overeenkomstig Besluit bodemkwaliteit;
- grond en/of baggerspecie kwaliteitsklasse B overeenkomstig Besluit bodemkwaliteit;
- IBC-bouwstoffen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit;
- grond, baggerspecie en bouwstoffen van onbekende kwaliteit.

De kwaliteitsklasse industrie overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit heeft een zeer beperkte overlap met categorie-2 grond uit het Bouwstoffenbesluit. Categorie-2 grond/bouwstoffen dienen te allen tijde op- en overgeslagen te worden op een vloeistofdichte voorziening. Gelet op de zeer beperkte overlap zal onder de klasse industrie slechts een zeer beperkte hoeveelheid grond vallen, die voorheen aangemerkt diende te worden als categorie-2 grond. Het is niet wenselijk om voor de gehele klasse industrie derhalve een vloeistofdichte voorziening te eisen. Er zijn dan ook voor grond en baggerspecie welke vallen onder de klasse industrie geen bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven in dit besluit. Wel vinden wij het noodzakelijk dat ter plaatse van de opslag, overslag en de locatie waar bewerking plaatsvindt van grond en baggerspecie, vallende onder de klasse industrie, nul- en eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd dient te worden.

Binnen een inrichting kan ook grond, baggerspecie en/of bouwstoffen opgeslagen, overgeslagen en bewerkt worden, die niet voldoen aan het Bouwstoffenbesluit en/of Besluit bodemkwaliteit of die nog niet beschikken over een milieuhygiënische verklaring . De opslag, overslag en/of bewerking van deze stoffen wordt tevens aangemerkt als bodembedreigend.

4.2 De vergunde activiteiten

Binnen de inrichting wordt grond opgeslagen, overgeslagen en/of bewerkt, die voldoen aan de volgende kwaliteitsklassen:

- schone en MVR grond die voldoet aan het Bouwstoffenbesluit;
- categorie 1 grond die voldoet aan het Bouwstoffenbesluit;
- categorie 1 bouwstoffen niet zijnde grond die voldoet aan het Bouwstoffenbesluit;
- grond die voldoet aan de achtergrondwaarde overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit;
- grond die voldoet aan de kwaliteitsklasse wonen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit;

- grond die voldoet aan kwaliteitsklasse industrie overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit.

4.3 De in de vergunning opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

Met de vigerende vergunningen wordt reeds voorzien in de bescherming van de bodem ter plaatse van bodembedreigende activiteiten, zoals opslag, overslag en bewerking van categorie 2 grond en bouwstoffen, die gerelateerd zijn aan het Bouwstoffenbesluit. Deze voorschriften zullen niet veranderen, zolang de overgangsregeling van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is. Daarna zullen deze van rechtswege vervallen. In verband met (nieuwe) classificaties uit het Besluit bodemkwaliteit, hebben we aan deze vergunning voorschriften verbonden, die rekening houden met de bodembedreigende activiteiten, zoals beschreven in paragraaf 4.1.

4.4 Bodembelastingonderzoek

Om te toetsen of de opslag, overslag en bewerking van grond in de toekomst geen bodemverontreiniging heeft veroorzaakt, schrijven we overeenkomstig de NRB een nul- en eindsituatie bodemonderzoek voor, daar waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Wij achten het noodzakelijk dat ter plaatse van de opslag, overslag en/of het bewerken van grond die voldoet aan de klasse industrie, bodemonderzoek plaatsvindt. Hierdoor wordt een toetsingskader behouden voor de zeer beperkte overlap met categorie-2 grond en mogelijk nadelige gevolgen voor de bodem, zoals opgenomen in het Bouwstoffenbesluit, waarvoor wij geen bodembeschermende voorziening voorschrijven.

4.5 Conclusie

Ten behoeve van de op- en overslag en bewerking van grond en bouwstoffen, zoals opgenomen in het Bouwstoffenbesluit en de overgang naar het Besluit bodemkwaliteit, is het van belang het voorzieningenniveau van de Wm-inrichtingen ten aanzien van deze activiteiten te toetsen. Door de aan deze ambtshalve wijziging verbonden vergunningsvoorschriften wordt een acceptabel (verwaarloosbaar) niveau van de bescherming van de bodem gerealiseerd.

5 Beoordelingsrichtlijnen (BRL)

5.1 Algemeen

Voor steeds meer activiteiten worden zogenaamde BRL's opgesteld. BRL's beschrijven de manier waarop certificatie-instellingen toetsen of een organisatie voldoet aan de technische eisen voor het behalen of behouden van een certificaat. Verder wordt in de BRL's beschreven aan welke technische en organisatorische eisen een organisatie / product moet voldoen om in aanmerking te komen voor een certificaat. Deze beschrijvingen worden uitgewerkt in protocollen.

Voor bepaalde activiteiten is het verplicht te werken overeenkomstig een bepaalde BRL of protocol en hiervoor een certificaat en erkenning te hebben. Wanneer er geen certificaat en erkenning aanwezig zijn mogen bepaalde activiteiten niet worden uitgevoerd, dan wel gelden hier andere regels voor. In het Besluit bodemkwaliteit, in samenhang met de Regeling bodemkwaliteit is deze verplichting voor bepaalde activiteiten opgenomen.

5.2 Vergunde activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats waarop een BRL-protocol van toepassing kan zijn:

- breken van puin conform de BRL 2506;
- opbulken van grond conform de BRL 9335.

5.3 Conclusie

In de vigerende vergunning is het opbulken van grond reeds vergund. Hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit heeft een rechtstreekse werking. Hieruit volgt dat bepaalde activiteiten slechts onder certificaat en erkenning mogen worden uitgevoerd. Wij hebben in de voorschriften aangesloten bij hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit en opgenomen dat deze activiteiten slechts mogen worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende BRL's, voor het opbulken van grond. Wij hebben de oude voorschriften met betrekking tot opbulken ingetrokken. Hiermee blijft de activiteit vergund en dient voor de activiteit gewerkt te worden overeenkomstig de geldende BRL en mogen deze activiteiten slechts worden uitgevoerd door een persoon welke de beschikking heeft over een certificaat en erkenning.

Voor het breken van puin hebben wij tevens gewijzigde voorschriften aan deze vergunning verbonden.

6 Doelmatig beheer van afvalstoffen

6.1 Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC

Doordat het Bouwstoffenbesluit is komen te vervallen en het Besluit bodemkwaliteit van kracht is geworden, dienen het A&V-beleid en/of de AO/IC aangepast te worden. Hierin dienen de wijzigingen tengevolge van het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit te worden verwerkt.

7 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking

- Per abuis hebben wij artikel 8.22 Wm als grondslag voor het wijzigen en/of intrekken van de voorschriften niet opgenomen in het besluit. Artikel 8.22 Wm hebben wij toegevoegd aan de considerans en het besluit.
- In voorschriften 1.1.2, 2.1.2 en 2.2.1 zijn 'bouwstoffen' genoemd. Feitelijk vallen hier niet-vormgegeven, vormgegeven en IBC-bouwstoffen onder. Wij zijn van mening dat de geaccepteerde vormgegeven bouwstoffen, die geproduceerd worden of zijn (ten tijde van het Bouwstoffenbesluit danwel het Besluit bodemkwaliteit) alleen toepasbaar waren of zijn zonder nadelige gevolgen voor de bodem. Derhalve gaan wij ervan uit dat de vormgegeven bouwstoffen die op- en overgeslagen en/of bewerkt worden geen dusdanige milieubelasting voor de bodem opleveren, dat deze op een vloeistofdichte voorziening op- en overgeslagen of bewerkt dienen te worden. Te denken valt aan klinkers, tegels, betonnen palen e.d. De voorschriften hebben wij hierop aangepast.

- In voorschrift 1.1.1 hebben wij ten onrechte opgenomen dat vergunninghoudster binnen de inrichting grond en/of baggerspecie, die voldoet aan kwaliteitsklasse A en/of B, op- en overslag of bewerkt wordt. Vergunninghoudster heeft geen vergunning voor de op- en overslag en/of bewerking van baggerspecie en/of grond, die voldoet aan klasse 0 t/m 4 van de NW4 (Nota Waterhuishouding 4). Derhalve hebben wij de voorschriften 2.1.1 en 2.2.1 aangepast, en de acceptatie van grond of baggerspecie die voldoet aan kwaliteitsklasse A en/of B niet meer opgenomen.
- Tevens zijn de wijzigingen doorgevoerd welke worden genoemd in de reactie op de zienswijzen in paragraaf 1.3.

8 Termijn

8.1 Algemeen

Dit besluit geldt tot het einde van de looptijd van de vigerende vergunning.

9 Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de op 20 juli 2007, kenmerk 1317245, aan Hoef Vastgoed BV, gelegen aan de Beyerinckweg, kavel 39 te Werkendam, verleende Wm-vergunning op grond van artikel 8.22 en 8.23 te wijzigen;
- deze vergunning te verlenen voor de termijn gelijk aan de looptijd van de vigerende Wm-vergunning d.d. 20 juli 2007, kenmerk 1317245;
- de aan de op 20 juli 2007, kenmerk 1317245, verleende vergunning de volgen verbonden voorschriften in te trekken: 11.2.1, 11.2.2, 12.1.1, 12.1.2 en 12.1.3;
- aan de vigerende Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- dit besluit te zenden aan Hoef Vastgoed BV, Schans 6a te Werkendam en een afschrift van dit besluit te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Werkendam, Postbus 16, 4250 DA Werkendam;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel;
 - het Regionaal Milieuhandhavingsteam Tilburg, de heer B. van den Heuvel, Postbus 75, 5000 AB Tilburg;
- deze beschikking bekend te maken op 10 juli 2009.

's-Hertogenbosch, 3 juli 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Voor de mogelijkheid en de termijn tot het instellen van beroep wordt verwezen naar de bekendmaking van het besluit.

INHOUDSOPGAVE

1.	Acceptatie	2
1.1	Grond en bouwstoffen	2
2.	Bodem.....	3
2.1	Voorzieningen.....	3
2.2	Onderzoeken.....	3
3.	Puinbreker.....	4
3.1	Puinbreken.....	4
	Bijlage 1: begrippen	5

1. Acceptatie

1.1 Grond, baggerspecie en bouwstoffen

- 1.1.1 Vergunninghoudster mag grond en bouwstoffen accepteren, op- en overslaan en bewerken, die voldoet aan de volgende criteria:
- a grond met kwaliteitsklasse achtergrondwaarde;
 - b grond met kwaliteitsklasse wonen;
 - c grond met kwaliteitsklasse industrie;
 - ~~d grond van kwaliteitsklasse A;~~
 - ~~e grond van kwaliteitsklasse B;~~
 - f niet-vormgegeven bouwstoffen;
 - g grond van onbekende samenstelling;
 - h bouwstoffen van onbekende samenstelling.
- 1.1.2 De acceptatie van grond, niet vormgegeven bouwstoffen mag alleen plaatsvinden, indien de kwaliteit bekend is op basis van de volgende milieuhygiënische verklaringen:
- a partijkeuring;
 - b erkende kwaliteitsverklaring;
 - c fabrikant-eigenverklaring;
 - d (water)bodemonderzoek;
- De milieuhygiënische verklaringen dienen te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Dit voorschrift is niet toepassing op grond en bouwstoffen van onbekende kwaliteit.
- 1.1.3 Alle partijen grond en bouwstoffen dienen zodanig opgeslagen te worden dat er geen onderlinge vermenging kan plaatsvinden.
- 1.1.4 Grond mag slechts worden opgeboukt conform de BRL 9335.

2. Bodem

2.1 Voorzieningen

- ~~2.1.1 Grond en bouwstoffen met de volgende kwaliteit, dienen op een vloeistofdichte voorziening opgeslagen, overgeslagen en bewerkt te worden:~~
~~a klasse A grond met een gehalte minerale olie groter dan 500 mg/kg ds;~~
~~b klasse B grond.~~
- 2.1.2 Grond en niet vormgegeven bouwstoffen, waarvan de kwaliteit slechts indicatief is vastgesteld en dus geen milieuhygiënische verklaring, zoals genoemd in het Besluit bodemkwaliteit, bevatten of welke vallen buiten de reikwijdte van het Besluit bodemkwaliteit dienen op een vloeistofdichte voorziening opgeslagen, overgeslagen en bewerkt te worden.
- 2.1.3 De opslag van geaccepteerde partijen grond en bouwstoffen dient zodanig plaats te vinden dat geen vermenging met de ondergrond kan plaatsvinden.

2.2 Onderzoeken

- 2.2.1 Ter plaatse van de locaties waar opslag, overslag en/of bewerking plaatsvindt van de volgende grond en/of bouwstoffen, dient een nul- en/of eindsituatiebodemonderzoek uitgevoerd te zijn:
- a kwaliteitsklasse industrie (Besluit bodemkwaliteit);
 - ~~b grond van kwaliteitsklasse A (Besluit bodemkwaliteit);~~
 - ~~c grond van kwaliteitsklasse B (Besluit bodemkwaliteit);~~
 - d grond en niet vormgegeven bouwstoffen van onbekende samenstelling en/of die niet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.
- 2.2.2 Indien op basis van voorschrift 2.2.1 een nul- en/of eindsituatiebodemonderzoek uitgevoerd dient te worden, dient voorafgaand aan het onderzoek de opzet van het onderzoek ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.

3. Puinbreker

3.1 Puinbreken

- 3.1.1 De producent van gecertificeerde granulaten, overeenkomstig de BRL 2506, dient erkend te zijn door de minister van VROM en VWS.
- 3.1.2 Puin dat niet conform de BRL 2506 wordt gebroken, dient voorafgaand aan het breken door middel van een zeefinstallatie (voorzeven) met een **zeefmaat 8 mm** te worden ontdaan van het aanhangende zand/grond (brekerzeefzand).
- 3.1.3 Brekerzeefzand en granulaat dat niet conform de BRL 2506 geproduceerd is, mogen alleen gemengd worden indien deze qua samenstelling gelijk zijn, dan wel ingedeeld zijn in dezelfde kwaliteitsklasse. Voordat een partij wordt opgemengd dienen de analyseresultaten van brekerzeefzand en granulaat beschikbaar te zijn.

Bijlage 1: begrippen

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

Besteladressen:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

Bodemonderzoek milieuvergunningen en BSB:

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

Vloeistofdichte voorziening:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen op te vangen, zonder dat indringing in de bodem plaats kan vinden. De voorziening dient te voldoen aan de CUR/PBV-aanbeveling 44 (4^{de} herziene versie).

Vloeistofkerende voorziening:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

Grond:

Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, met uitzondering van baggerspecie.

Baggerspecie:

Baggerspecie is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.

Milieuhygiënische verklaringen:*Partijkeuring:*

De partijkeuring grond betreft een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van een partij grond of (gerijpte) baggerspecie al dan niet ontgraven. De keuring moet betrekking hebben op minimaal de gehele partij grond die wordt toegepast.

Erkende kwaliteitsverklaring:

De erkende kwaliteitsverklaring (EKV) is een schriftelijke verklaring waarin wordt verklaard dat de bijbehorende partij grond of baggerspecie afkomstig is van een persoon of instelling, die is erkend voor het produceren op basis van een Nationale Beoordelingsrichtlijn, voldoet aan de bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen. De verklaring is afgegeven door een instelling die daartoe beschikt over een erkenning en mag enkel worden toegepast op de in de verklaring aangegeven wijze.

Fabrikant-eigenverklaring:

De fabrikant-eigenverklaring (FEV) is een schriftelijke milieuhygiënische verklaring afgegeven door de producent van de grond of baggerspecie. De producent verklaart met een fabrikant-eigenverklaring dat het product voldoet aan de in het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen gesteld aan de met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van het product. Uit de verklaring blijkt op welke wijze (volgens welke methode en normen) is vastgesteld dat de partij voldoet aan de bij of krachtens het Besluit gestelde eisen.

(water)bodemonderzoek:

Voor grond:

NEN 5740: toetsing of sprake is van schone bodem

NEN 5740: toetsing of sprake is van een schone bodem op grootschalige locaties

NEN 5740: partijkeuring van niet-schone grond uit een diffuus belast gebied met een heterogene verdeling van de verontreinigende stof

Voor baggerspecie:

NVN 5720 (vermoedelijk wordt de NVN 5720 in april vervangen door de NEN 5720)

Een van de onderzoeksprotocollen voor de bodem onder oppervlaktewater zoals omschreven in onderdeel II van bijlage D in de Regeling bodemkwaliteit. Het te volgen protocol is afhankelijk van de reikwijdte (geografisch dan wel qua doelstelling) van het protocol.

Bouwstof:

Materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond en baggerspecie, in de hoedanigheid waarin het is bestemd om te worden toegepast.' Dit betekent concreet dat het Besluit bodemkwaliteit alleen betrekking heeft op steenachtige materialen.

Voorbeelden hiervan zijn beton, asfalt, dakpannen en bakstenen. Materialen zoals kunststof, hout of stro worden ook toegepast als bouwstof, maar deze materialen vallen dus niet onder de regels voor bouwstoffen in het Besluit. Asbest voldoet aan de definitie van een bouwstof, maar vanwege milieuhygiënische risico's mag het niet meer worden toegepast.

Soorten bouwstoffen:

Vormgegeven bouwstoffen:

Vormgegeven bouwstoffen zijn bouwstoffen die uit flinke brokken bestaan (de kleinste eenheid moet een volume hebben van tenminste 50 cm³) en het materiaal mag onder normale gebruiksomstandigheden nagenoeg geen erosie of slijtage vertonen (duurzaam vormvast). Enkele voorbeelden van vormgegeven bouwstoffen zijn: bakstenen, asfaltbeton en heipalen.

Niet-vormgegeven bouwstoffen:

Niet-vormgegeven bouwstoffen waarvan de kleinste eenheid een volume heeft van minder dan 50cm³ of bouwstoffen die onder normale omstandigheden niet duurzaam vormvast zijn.

Voorbeelden hiervan zijn assen en granulaten.

De meeste niet-vormgegeven bouwstoffen voldoen aan de normen voor ongeïsoleerde toepassingen. Wanneer niet aan die norm wordt voldaan, dan kan de bouwstof mogelijk nog als IBC-bouwstof worden toegepast.

IBC-bouwstoffen:

IBC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle- (IBC) maatregelen, omdat het toepassen zonder deze maatregelen anders leidt tot teveel emissies naar het milieu.

Nulsituatie:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.