

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 24 maart 2005 bij hen ingekomen aanvraag om een vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het veranderen van een veevoederfabriek en een verzoek tot wijziging van een vergunningvoorschrift van Sondag Voeders B.V. aan de Huygensweg 20 en de Leeuwenhoeckweg 7 te Veghel.

Sondag Voeders BV
Leeuwenhoeckweg 7
5466 AL VEGHEL

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning en beschikking ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1129300

I De aanvraag en het verzoek

I.A Beschrijving van de aanvraag en het verzoek

De aanvraag

Op 24 maart 2005 hebben wij een aanvraag van Sondag Voeders BV (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben van een veevoederfabriek (Wm, art. 8.1, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Huygensweg 20 en de Leeuwenhoeckweg 7 te Veghel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie F, nummers 5205 tot en met 5208.

De vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar.

De aangevraagde verandering voorziet in de jaarproductie van 500 ton melkkorrel voor biggen.

Het verzoek

Tegelijkertijd met de aanvraag hebben wij ook een verzoek van aanvraagster ontvangen voor het wijzigen van de vigerende Wm-vergunning (Wm art. 8.24).

Het verzoek betreft het wijzigen van voorschrift 7.1.2 van de Wm-vergunning d.d. 10 oktober 2000 van aanvraagster. Voorschrift 7.1.2 schrijft de maximaal toegestane geluidniveau's voor.

Op grond van categorie 28.4 c van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag en het verzoek

De aanvraag

De aanvraag is ingediend omdat de aanvraagster de productie van melkkorrels voor biggen wil gaan opstarten.

Het verzoek

Het verzoek is ingediend omdat de akoestisch vergunde ruimte niet overeenkomt met de werkelijke door de inrichting gebruikte geluidsruimte. In de berekeningen die destijds zijn uitgevoerd voor het bepalen van de geluidsruimte van de inrichting is een fout gemaakt. Door het indienen van het verzoek wil de aanvrager deze fout herstellen.

I.C Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is eerder op 10 oktober 2000 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel.

Tevens heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel de volgende meldingen ex artikel 8.19 geaccepteerd:

- a. melding d.d. 26 april 2001 voor het veranderen en uitbreiden van het kantoorgebouw aan de Leeuwenhoeckweg 7;
- b. melding d.d. 8 juni 2001 voor het veranderen van het laboratorium gelegen aan de Leeuwenhoeckweg 7.

II Procedure van de aanvraag en het verzoek

II.A De aanvraag en het verzoek

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag en het verzoek

De aanvraag en het verzoek zijn door ons op 24 maart 2005 ontvangen en op 18 april 2005 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel;
- b. de Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven.

II.A.2 Aanvullende gegevens

Op 4 mei 2005 hebben wij van de aanvrager een aanvulling op de aanvraag ontvangen. De aanvulling betreft een toets aan de randvoorwaarden die zijn opgesteld voor het gebruik van het programma "geurnorm 3.0".

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De aanvrager heeft geen Wvo-vergunning nodig. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval niet aan de orde.

II.C Bekendmaking ontwerp-beschikking

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 24 juni 2005. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen in het stadhuis, Het Stadhuisplein 1 te Veghel, namelijk vanaf 27 juni tot en met 25 juli 2005.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen bedenkingen of adviezen ingekomen.

III Toetsingskaders

III.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

III.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

III.B Lucht

III.B.1 Het kader voor de bescherming van de lucht

Het kader voor de bescherming van de lucht is de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht, afgekort de NeR (versie september 2004).

In de NeR worden onder andere eisen gesteld aan de emissies van stof. Afhankelijk van de stofvracht per uur stelt de NeR maximale concentraties-eisen aan de stofemissie. Bij een emissievracht van 0,2 kilogram per uur of meer geldt een emissie-eis van 5 mg/m³. Bij een emissievracht van minder dan 0,2 kilogram per uur geldt een emissie-eis van 50 mg/m³.

Voor kleine bronnen kent de NeR een vrijstellingsbepaling. Indien een bron onder deze vrijstellingsbepaling valt, kan de emissie van deze bron worden uitgesloten bij de bepaling van het voorzieningenniveau en zijn de algemene concentratie-eisen niet van toepassing op deze bron. Wij kunnen de emissievracht dan echter wel limiteren in het kader van een ALARA-afweging. Tot 30 oktober 2007 valt een stofbron onder de vrijstellingsbepaling indien de vracht op jaarbasis lager is dan 200 kg/jaar. Vanaf 30 oktober 2007 valt een stofbron onder de vrijstellingsbepaling als de vracht van de bron op jaarbasis lager is dan 100 kg/jaar.

III.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

De gevormde melkkorrels worden gekoeld met buitenlucht. Hierdoor ontstaat een luchtstroom met stofdeeltjes. Voordat de lucht weer naar buiten toe wordt afgevoerd, wordt deze eerst gereinigd door een cycloon. In de aanvraag is aangegeven dat de maximale stofvracht 250 g/uur is. Bij een productie van 96 uur per jaar, komt dit overeen met een maximale jaarvracht van 24 kg.

Verder kan uit de aanvraag worden afgeleid dat de maximale stofemissie bij een goed onderhouden en goed werkende installatie 40 mg/m³ is.

III.B.3 Beoordeling en conclusie

De stofvracht per jaar is van dermate geringe omvang dat deze valt onder de vrijstellingsbepalingen van zowel voor als na 30 oktober 2007. Dit betekent dat er in de NeR geen concentratie-eisen voor deze emissie zijn bepaald.

Op basis van het aangevraagde schrijven wij in de voorschriften een emissieconcentratie van 40 mg/m³ voor.

III.B.4 Besluit luchtkwaliteit

Als toetsingscriteria voor de beoordeling van emissies naar de lucht hanteren wij naast de NeR de grenswaarden zoals deze zijn gesteld in het Besluit luchtkwaliteit. In dit besluit zijn grenswaarden opgenomen voor de concentraties zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes, lood en benzeen in de buitenlucht. De grenswaarden zijn gesteld in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel.

Van de in het Besluit luchtkwaliteit genoemde stoffen waarvoor grenswaarden zijn gesteld, worden door de productielijn van melkkorrels alleen zwevende deeltjes (PM10) (stof) geëmitteerd. Wij hebben de stofemissie getoetst aan de grenswaarden van het besluit. Uit deze toets blijkt dat de emissie vergunbaar is.

III.C Geur

III.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geurhinder

Het in de NeR omschreven algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van het ALARA principe de kern van het nationale geurbeleid. Onderdeel van het geurbeleid is dat wij de uiteindelijke lokale afweging moeten maken zodat wij rekening kunnen houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen.

Het geurbeleid bestaat uit de volgende beleidslijnen:

- als er geen hinder of kans op hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
- als er wel hinder of kans op hinder is, worden maatregelen op basis van het ALARA principe afgeleid;
- voor bepaalde branches is een toetsingskader voor geurhinder in een bijzondere regeling van de NeR opgenomen;
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.

Voor het bepalen van het acceptabele hinderniveau geeft de NeR de hindersystematiek. Met behulp hiervan kan een situatie van geuroverlast worden beoordeeld. Toepassen van de hindersystematiek leidt tot een specifieke afweging voor een individuele situatie of tot het toepassen van een bijzondere regeling.

III.C.2 Bijzondere regeling

Voor mengvoederfabrieken is een bijzondere regeling (BR) opgenomen in de NeR, te weten A3 Mengvoederfabrieken.

Toepassingsgebied

Deze regeling is alleen van toepassing op bestaande situaties voor de productie van geperste mengvoerders met een gangbare samenstelling.

Bronnen en verspreiding

De geuremissie van een mengvoederbedrijf wordt voornamelijk (meer dan 90%) bepaald door de emissie van de koelers (t.b.v. het koelen van de geperste korrels). De geuremissie van hamermolen, stortput en ruimteventilatie zijn over het algemeen beperkt (enkele procenten per bron) ten opzichte van de emissie via de koelers. Door gebruik te maken van het programma “geurnorm 3.0” kan met behulp van de jaarproductie (ton/jaar) per voedersoort en de bedrijfstijd worden berekend hoeveel de geuremissie van een bedrijf bedraagt en wat de daaruit volgende concentratie in de omgeving is.

Hinderniveau

Op basis van onderzoek uitgevoerd door het ministerie van VROM en de mengvoederindustrie is geconcludeerd dat te allen tijde overschrijding van het niveau van 2 ge/m³ als 98 percentiel dient te worden voorkomen. Dit niveau geldt ter plaatse van de aaneengesloten woonbebouwing of andere geurgevoelige objecten. Voor verspreid liggende woningen in de nabijheid van het bedrijf kan op grond van lokale overwegingen door het bevoegd gezag een aangepast beschermingsniveau worden gekozen. Op basis van de lokale situatie moet worden bepaald welk niveau redelijk wordt geacht, tot een maximale concentratie van 2 ge/m³ als 95 percentiel.

Het hierin opgenomen hinderniveau is als uitgangspunt bij de besluitvorming gehanteerd.

III.C.3 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor het aspect geurhinder

Door de aanvrager is conform de NeR de geuremissie van de productielijn voor melkkorrels berekend met behulp van het programma “geurnorm 3.0”. Deze berekening is aan de aanvraag toegevoegd.

III.C.4 Beoordeling en conclusie

Uit de beoordeling blijkt dat de aangevraagde jaarproductie van melkkorrels voor biggen geen merkbare bijdrage levert aan de totale geuremissie van Sondag Voeders BV

III.D Geluid

III.D.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de “Handreiking Industrielawaai en Wm-vergunningverlening” d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk:

“Zolang een gemeente nog geen beleid voor Industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota Industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen.”

Deze systematiek is nu geactualiseerd opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake Industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. Gelet op het karakter van de omgeving zal het referentieniveau van het omgevingsgeluid aansluiten bij de richtwaarde van een woonwijk in de stad.

Maximale geluidniveaus

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals die in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota Industrielawaai. Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Zoals reeds eerder opgemerkt heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld, daarom toetsen wij de maximale geluidniveaus vanwege de inrichting aan de bovenstaande waarden.

III.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De productielijn voor melkkorrels is 1 keer per maand gedurende 8 uur in de dagperiode in bedrijf. Deze situatie wordt beschouwd als een niet-representatieve bedrijfssituatie. Een niet-representatieve bedrijfssituatie is een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet.

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Acoustical Measurements and Predictions op 2 december 2004 een akoestisch rapport opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat het geluidniveau van de niet-representatieve bedrijfssituatie op één immissiepunt hoger is dan het geluidniveau van de reeds vergunde representatieve bedrijfssituatie. De niet-representatieve bedrijfssituatie voldoet aan de normstelling zoals aangegeven in paragraaf III.D.1 en is daarmee vergunbaar.

III.D.3 Verzoek tot aanpassing van de vergunningvoorschrift

Bij het opnieuw doorrekenen van de akoestische situatie is een onvolkomenheid geconstateerd in het rekenmodel wat ten grondslag ligt aan de revisievergunning van 10 oktober 2000. Het maximale geluidniveau op positie 2 in de avondperiode blijkt hoger te zijn dan destijds berekend.

De nieuwe berekende waarde blijft echter onder de in paragraaf III.D.1 genoemde grenswaarden voor maximale geluidniveaus. Wij kunnen daarmee het verzoek tot wijziging van het vergunningvoorschrift voor de maximale geluidniveau's honoreren.

III.E Bodem

III.E.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de (NRB) als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden getroffen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 – dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven – representeren de Stand der Techniek en voldoen dus aan het ALARA-beginsel.

III.E.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Van de aangevraagde veranderingen is de opslag van soyaolie een potentieel bodembedreigende activiteit.

Bij de aanvraag is een bodemrisicoanalyse gevoegd. In dit document is voor de opslag van soyaolie de eindmissiescore bepaald aan de hand van de NRB-systematiek.

III.E.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

Uit de aanvraag kan worden afgeleid dat de soyaolie boven een vloeistofkerende vloer wordt opgeslagen.

III.E.4 Beoordeling en conclusie

Wij hebben de bij de aanvraag gevoegde bodemrisicoanalyse beoordeeld. In de analyse ontbreken de beheersmaatregelen.

Om een verwaarloosbaar risico van bodemverontreiniging te garanderen hebben wij beheersmaatregelen opgenomen in de voorschriften.

III.E.5 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- a. de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- b. de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- c. de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Ter plekke van de opslag van soyaolie is de nulsituatie van de bodemkwaliteit nog niet vastgelegd. Daarom schrijven wij voor deze opslag een bodembelastingonderzoek voor waarmee de nulsituatie van de bodem wordt vastgelegd.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is in combinatie met de gestelde voorschriften verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit jaarlijks wordt gecontroleerd.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eind-situatie bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c, van de Wm gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

III.F Doelmatig beheer van afvalstoffen

Bij de productie van de melkkorrels voor biggen worden restproducten uit de voedingsindustrie gebruikt. De in de aanvraag beschreven wijze van be- en verwerking wordt als een vorm van nuttige toepassing aangemerkt.

In bijlage 3 van de aanvraag wordt inzicht gegeven in de procedure voor het innemen van grondstoffen, waaronder deze reststoffen. In de voorschriften hebben wij opgenomen dat de inname van grondstoffen conform deze procedure of een revisie van deze procedure dient te verlopen.

III.G Externe Veiligheid

“Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

III.G.1 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor het aspect externe veiligheid

Voor de productie van melkkorrels voor biggen worden brandbare vaste stoffen in fijn verdeelde vorm gebruikt, daardoor is de mogelijkheid voor een stofontploffing aanwezig.

De aangevraagde perslijn heeft een capaciteit van 500 ton melkkorrels per jaar. De productiecapaciteit van de totale inrichting is 200.000 ton veevoeder per jaar. Gezien de relatief kleine toename in de totale productiecapaciteit kan er vanuit worden gegaan dat de externe effecten van een eventuele stofontploffing niet zullen toenemen. Vanuit het oogpunt van externe veiligheid is de productielijn voor melkkorrels voor biggen derhalve vergunbaar.

IV Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning

V Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

De Wm-vergunning wordt verleend voor een termijn van tien jaar omdat de Wm-vergunning betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden opgeslagen en bewerkt.

VI Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- a. voorschrift 7.1.2 van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 10 oktober 2000 onder nummer 00-91 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel te vervangen door voorschrift 3.1.2 uit de bijbehorende voorschriften;
- b. de door Sondag Voeders B.V. aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1 Wet milieubeheer voor de productie van 500 ton melkkorrels per jaar te verlenen voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking;
- c. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag, met uitzondering van bijlage 5 "Processchema", deel uitmaakt van dit besluit;

- d. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- e. te bepalen dat de voorschriften 4.3.2 en 4.3.3 gedurende 3 jaar nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijven;
- f. het origineel van dit besluit te zenden aan Sondag Voeders BV, Leeuwenhoeckweg 7, 5466 AL Veghel en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Veghel, Postbus 10001, 5460 DA Veghel;
 - VROM-inspectie Regio Zuid, De Regionaal inspecteur, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - Regionaal Milieubedrijf, Postbus 88, 5430 AB Cuijk;
- g. deze beschikking bekend te maken op 30 september 2005.

's-Hertogenbosch, 20 september 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Bouw, Voedingsmiddelen en Metaal.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	2
1 Algemeen	4
1.1 INNAME GRONDSTOFFEN	4
2 Stof	5
2.2 MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	5
<i>STORINGEN EN ONDERHOUD</i>	5
<i>STOFFILTERS</i>	5
<i>UITMONDINGEN IN DE BUITENLUCHT</i>	5
3 Geluid	6
3.1 GELUIDNORMERING.....	6
4 Bodembescherming.....	7
4.1 ALGEMEEN	7
4.2 BEHEERMAATREGELEN	7
4.3 BODEMBELASTINGONDERZOEKEN.....	7
<i>BODEMBELASTINGONDERZOEK (NULSITUATIEONDERZOEK)</i>	7
<i>EINDONDERZOEK</i>	7
<i>HERSTELPLICHT (BODEMSANERING)</i>	7
BIJLAGE 1 GELUIDIMMISSIEPUNTEN	9

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals NRB), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfs toestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteorocorrectieterm C_m .
m_o^3	Hoeveelheid stof die een volume inneemt van 1 m^3 bij een druk van 101,3 kPa en een temperatuur van 0 °C, gecorrigeerd voor het eventuele gehalte aan waterdamp.
NRB	Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten uitgegeven door InfoMil (www.infomil.nl).
Ontstekingsbron	Een bron waaruit een zodanige hoeveelheid energie vrijkomt waardoor een ontplofbaar gasmengsel kan worden ontstoken.

Potentieel bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.

1 Algemeen

1.1 Inname grondstoffen

- 1.1.1 Ten behoeve van de inname van grondstoffen dient de procedure "Inname en opslag grondstoffen, voormengsels en additieven" zoals opgenomen in bijlage 3 van de aanvraag of een revisie van deze procedure te worden gevolgd.
Revisies van de procedure dienen op ons verzoek aan ons te worden overgelegd.

2 Stof

- 2.1.1 De perslijn voor de productie van melkkorrels mag maximaal 96 uur per jaar in bedrijf zijn.
- 2.1.2 De stofconcentratie in de gereinigde afgevoerde lucht na de cycloon mag niet meer bedragen dan 40 mg/m_o³.

2.2 Maatregelen en voorzieningen

Storingen en onderhoud

- 2.2.1 Bij onderhoud aan of storingen van de cycloon moet de perslijn voor het vervaardigen van melkkorrels voor biggen zo snel mogelijk uit bedrijf worden genomen en de activiteiten die ermee verband houden direct worden gestaakt.

Stoffilters

- 2.2.2 Het afgescheiden stof moet worden verzameld zonder dat de goede werking van de installatie wordt verstoord. De afvoer van het afgescheiden stof moet geschieden zonder dat dit zich in de omgeving kan verspreiden.

Uitmondingen in de buitenlucht

- 2.2.3 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties, rookgassystemen of afzuigsystemen moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de uittredende lucht en daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.

3 Geluid

3.1 Geluidnormering

- 3.1.1 De productielijn voor melkkorrels voor biggen in de zakgoedhal mag gedurende 12 keer per jaar gedurende 8 uur in de dagperiode in werking zijn. Als gevolg van het in gebruik hebben van deze productielijn mag ter plaatse van de op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten de hieronder genoemde waarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissie- punt	Omschrijving	L _{Af,LT} per periode in dB(A)
		Dag (07.00 – 19.00 u)
1	referentiepunt noord	55
2	referentiepunt oost	56
3	referentiepunt zuidoost	48
4	referentiepunt zuidwest	51
5	referentiepunt west	50

- 3.1.2 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

4 Bodembescherming

4.1 Algemeen

- 4.1.1 Het bodemrisico van een bodembedreigende activiteit moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

4.2 Beheermaatregelen

- 4.2.1 Gemorste of uit de verpakking lekkende bodembedreigende (vloeï-)stoffen dienen direct te worden opgeruimd met hiervoor geschikte middelen (bijvoorbeeld absorptiemateriaal).
- 4.2.2 De in voorschrift 4.2.1 voorgeschreven middelen dienen in voldoende mate binnen de inrichting aanwezig te zijn.

4.3 Bodembelastingonderzoeken

Bodembelastingonderzoek (nulsituatieonderzoek)

- 4.3.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk binnen 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning een bodembelastingonderzoek te zijn uitgevoerd ter plekke van de opslag van soyaolie. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Eindonderzoek

- 4.3.2 Bij beëindiging van de opslag van soyaolie dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie te zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of conform een daaraan gelijkwaardige onderzoeksstrategie. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten. De resultaten van het onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Herstelplicht (bodemsanering)

- 4.3.3 Indien uit monitoring of anderszins blijkt dat de bodem (grond en/of grondwater) is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 6 maanden na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de eerder vastgestelde nulsituatie van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 4.3.1 wordt hersteld.
- 4.3.4 Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.

- 4.3.5 Uiterlijk 3 maanden na oplevering van de sanering als bedoeld in voorschrift 4.3.3 dient een evaluatierapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het evaluatierapport beschreven situatie treedt in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 4.3.1 of voorschrift 4.3.2 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem. Indien het een doorlopende grondwatersanering betreft dient minimaal jaarlijks een monitoringsrapport te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de tussentijdse kwaliteit van het grondwater te zijn vastgelegd.

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten