



VERZONDEN 27 FEB. 2017

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 8 augustus 2016 bij hen binnen gekomen aanvraag van MM Metal Recycling B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Kilojoule (2) te Klundert gemeente Moerdijk, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie C, perceelnummer 2267 (gedeeltelijk).

zaaknummer
16081437

plaats / datum
Tilburg,
27 februari 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
teammanager Vergunningverlening Landelijk en Afval
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Op 8 augustus 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van MM Metal Recycling B.V. Het betreft een aanvraag voor het oprichten van een sampling center. Binnen de inrichting zullen vanuit heel Europa verwerkte printplaten (afgewerkte elektrische elektronische apparatuur(AEEA)) worden ingezameld, waarna er via verschillende verwerkingslijnen representatieve monsters worden genomen. De aanvraag gaat over de inrichting aan de Kilojoule (2) te Klundert, gemeente Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 16081437 en OLO nummer 2497457.

Besluit

Wij besluiten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder c (strijdig gebruik)
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu);
- een vergunning ex artikel 2.2, lid 1, onder e (inrit).

dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning voor zover de voorschriften niet anders bepalen:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 8-8-2016
- Bijlage_1_MMMR_machtiging d.d. 3-8-2016
- Bijlage_9_Energieverbruik d.d. 4-8-2016
- Toelichting op vergunningaanvraag d.d. 4-8-2016
- Statische berekening gebouwen, documentnummer 1334001, d.d. 29-7-2016, revisie A d.d. 5-8-2016
- brief met bijlagen: nadere uitleg vergunningsaanvraag e-scrap sampling plant Mitsubishi, d.d. 14-11-2016
- werktuigkundige bouwaanvraagdocumenten d.d. 18-11-2016
- Geotechnisch onderzoek en funderingsadvies, opdrachtnummer: 1016-0321-000_31.R02v2, versie 2 d.d. 17-11-2016
- EPC-berekening MMMR rev. C epg d.d. 17-11-2016
- Daglichtberekening, projectnummer 49465.01, rev. C d.d. 18-11-2016
- Ventilatiestaat, projectnummer 49465.01, rev. C d.d. 18-11-2016
- Tekening project Klantstation NFT 3,98 x 3,89, projectnummer 100936 d.d. 14-08-2014, wijz. A d.d. 10-08-2015
- Tekening gebruiksfuncties kantoorgebouw (t.b.v. EPC-berekening), ordernummer 49465, tek.nr. 1558001, blad 1 en 2 d.d. 01-08-2016, wijz. B d.d. 18-11-2016

- Tekening principeschema verwarming, koeling en ventilatie brandbeveiligingsruimten, ordernummer 49465, tek.nr. 1542005, blad 1 d.d. 01-08-2016, wijz. C d.d. 18-11-2016
- Tekening principeschema verwarming, koeling en ventilatie kantoorgebouw, ordernummer 49465, tek.nr. 1542001, blad 1 d.d. 01-08-2016, wijz. C d.d. 18-11-2016
- Tekening principeschema ventilatie fabriek, ordernummer 49465, tek.nr. 1542003, blad 1 d.d. 01-08-2016, wijz. C d.d. 18-11-2016
- Tekening principe riool aansluitingen bedrijven (Boskalis), projectnummer 16406010, tek.nr. 16406010-D-4, blad 1 wijz. C-2 d.d. 31-10-2016
- Tekening principe riool aansluitingen bedrijven (Boskalis), projectnummer 16406010, tek.nr. 16406010-SO-1, blad 1 wijz. C-4 d.d. 12-09-2016
- Permit package - infrastructure Sewer System (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1853001, blad 1 d.d. 14-11-2016
- Permit package – underground infrastructure (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1853001, blad 1 d.d. 15-11-2016, wijz. B d.d. 16-11-2016
- Situatie Brandveiligheid, (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1162001, blad 1 d.d. 01-08-2016, wijz. B d.d. 17-11-2016
Terreinsituatie (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1161001, blad 1, rev. B d.d. 17-11-2016
- Tekening Begane Grond Opslaggebouw (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1142102, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Dakplan inkomende opslag (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1142122, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Doorsnedes inkomende opslag (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1144102, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Gevelaanzichten inkomende opslag (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1143102, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Palenplan inkomende opslag (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1371101, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Fundatie inkomende opslag (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1372101, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Vormtekening Details betonconstructies inkomende opslag (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1374101, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening fundatie fabriek (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1372201, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Begane grond vloer fabriek (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1142103, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Dakplan fabriek (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1142123, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Doorsnede Fabriek (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1144103, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Gevelaanzichten Fabriek (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1143103, rev. 0 d.d. 18-11-2016

- Tekening Staaltekening gevels fabriek (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1145201, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Staaltekening doorsnedes fabriek (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1345203, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Staaltekening "catwalk 6.600+" fabriek (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1343203, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Staaltekening fabriek 9.300+, Utilities dak +8.500 (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1343202, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Staaltekening fabrieksdak dakplan (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1343201, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Gevelaanzichten uitgaande opslag (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1143108, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Begane grond Uitgaande Opslag (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1142108, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Dakplan uitgaande opslag (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1142128, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Doorsnedes uitgaande opslag (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1144108, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Staalconstructies uitgaande opslag dak (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1343301, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Staalconstructies uitgaande opslag 9.000+ (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1343302, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Staalconstructies gevels en doorsnedes uitgaande opslag (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1345301, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening palenplan uitgaande opslag (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1371301, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening vormtekening betonnen wanden uitgaande opslag (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1372302, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Begane Grond Kantoor (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1142101, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening 1^e verdieping Kantoor 3.500+ (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1142111, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Dakplan kantoor (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1142121, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Gevelaanzichten Kantoor (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1143101, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Palenplan Kantoor (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1371401, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Fundatie Kantoor (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1372401, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Gevelaanzichten Pompgebouw en Fietsenstalling (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1143107, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Doorsnedes Bluswatertank en Pompgebouw (Tebodin),

-
- projectnummer 49465, tek.nr. 1375540, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Plattegronden Pompgebouw en Fietsenstalling (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1142107, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Doorsnedes Pompgebouw en Fietsenstalling (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1144107, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening Fundatie en constructieplattegrond Bluswatertank, Pompgebouw en Fietsenstalling (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1372540, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Vormtekening betonnen wanden Bluswatertank en Pompgebouw (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1372541, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Tekening palenplan Bluswatertank, Pompgebouw en Fietsenstalling (Tebodin), projectnummer 49465, tek.nr. 1371540, rev. 0 d.d. 18-11-2016
- Bijlage_4_Energie_efficiency d.d. 16-8-2016
- Bijlage_5_Luchtkwaliteit_en_depositie d.d. 5-8-2016
- Bijlage_8_Bodemonderzoek d.d. 18-7-2016
- Rev_B_Acceptatie_en_verwerkingsbeleid d.d. 14-11-2016
- BREF_afvalbehandeling d.d. 15-11-2016
- BREF_op_en_overslag d.d. 15-11-2016
- Foto Batch_for_manual_sampling.JPG d.d. 15-11-2016
- Foto Printplaten.JPG d.d. 15-11-2016
- Plot_in_RD (kadastrale situatie, incl. X- en Y-coördinator) d.d. 15-11-2016
Akoestisch onderzoek- Mitsubishi d.d. 21-11-2016
- Nadere uitleg vergunningsaanvraag 49465-OMWB-L02 d.d. 16-11-2016
- Pompputbufferput d.d. 9-12-2016
- Rioleringsontwerp_rev0 d.d. 9-12-2016
- Mail d.d. 19-12-2016: Uitleg_afvalwatersystemen_met_rioleringstekening
- Berekeningen_OBAS d.d. 21-12-2016
- Besluit Mer d.d. 21 december 2016

aan deze omgevingsvergunning voorschriften te verbinden.

Wij besluiten om op grond van artikel 8.42 Wm juncto artikel 2.1, lid 4 Activiteitenbesluit milieubeheer maatwerkvoorschriften ten aanzien van wateraspecten te stellen. De maatwerkvoorschriften zijn in hoofdstuk 4 van de voorschriften opgenomen.

Inhoudsopgave	
OntwerpBesluit	2
Voorschriften.....	7
Bouwen	7
1. Voorschriften bouwen.....	7
Milieu	8
2. Algemeen	8
3. Afval	9
4. Afvalwater	11
5. Bodemonderzoek.....	11
6. Energie	12
7. Geluidvoorschriften.....	12
Procedurele overwegingen	14
Inhoudelijke overwegingen	17
Bouwen, bestemmingsplan en inrit	17
1. Overwegingen	17
Milieu	20
2. Inrichting.....	20
3. Algemene overwegingen.....	20
4. Afval	23
5. Afvalwater	25
6. Bodem	26
7. Energie	29
8. Brandveiligheid	29
9. PGS-richtlijnen	30
10. Geluid en trillingen.....	30
11. Lucht	32
12. Overige aspecten.....	34
13. Conclusie.....	34
Bijlage 1: Begrippen	35
Bijlage 2: welstand.....	38
Bijlage 3: zonetoets.....	42

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Voorschriften bouwen

1.1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk (*artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo*)

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten **uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** ter goedkeuring te worden overgelegd aan het bevoegd gezag:

t.a.v. constructieve veiligheid

- a. De funderings-, gewichts-, stabiliteits- en sterkteberekeningen van alle bouwwerken;
- b. De definitieve constructieve overzichtstekeningen (incl. palenplannen);
- c. De uitvoeringstekeningen van de betonnen en stalen constructieonderdelen (met bijbehorende berekeningen), waaronder tevens de weegbruggen.

t.a.v. Brandveiligheid

- d. De gebruiksfunctie industrie heeft een brandmeldinstallatie. De omvang van de bewaking van de brandmeldinstallatie moet worden uitgevoerd als niet-automatische bewaking. Een Programma van Eisen voor de brandmeldinstallatie dient ter goedkeuring te worden ingediend bij het bevoegd gezag (art. 6.20 lid 1 Bouwbesluit 2012);
- e. Een Programma van Eisen voor de ontruimingsalarminstallatie dient ter goedkeuring te worden ingediend (art. 6.23 lid 1 Bouwbesluit 2012);
- f. Een Uitgangspuntendocument voor de sprinklerinstallatie dient ter goedkeuring te worden ingediend (art. 6.32 lid 1 Bouwbesluit 2012).

- 1.1.2. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, olo-nummer 2497457 Mitsubishi Moerdijk". Deze melding dient in cc verstuurd te worden naar info@moerdijk.nl.
- 1.1.3. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012.
- 1.1.4. De volgende meldingen moeten per e-mail worden gemeld aan info@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerkzaamheden, olo-nummer 2497457 Mitsubishi Moerdijk":
- tenminste 2 werkdagen tevoren: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen;
 - tenminste 1 werkdag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- Deze melding dient in cc te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.
- 1.1.5. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, olo-nummer 2497457, Mitsubishi Moerdijk in Klundert". Deze melding dient in cc te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.
- 1.1.6. Voor het aansluiten op de riolering moet contact worden opgenomen met Havenschap Moerdijk via telefoonnummer 0168 – 388888.
- 1.1.7. Het type brandkraan dat toegepast moet worden, dient van het type AVK type 5 PN16 te zijn in verband met de uniformiteit die in de regio Midden- en West-Brabant gehanteerd wordt.

1.2. Het maken van uitwegen (artikel 2.2 lid 1 onder e Wabo)

- 1.2.1. Voor het maken van de inritten moet contact worden opgenomen met Havenschap Moerdijk via telefoonnummer 0168 – 388888.

Milieu

2. Algemeen

2.1. Instructies

- 2.1.1. De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.
- 2.1.1. De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 2.1.2. Tijdens het uitvoeren van handelingen verbonden aan het accepteren van afvalstoffen moet minimaal één verantwoordelijk persoon aanwezig zijn, die ter zake kundig is en bekend is met de acceptatieprocedure om de juiste keuzes te maken.

2.2. Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 2.2.1. Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

2.3. Meldingen

- 2.3.1. Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
- 2.3.2. Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan provincie Noord Brabant. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

2.4. Registratie

- 2.4.1. Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu;

- de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, en waterverbruik.
- 2.4.2. De documenten genoemd in voorschrift 2.4.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard, met uitzondering van de omgevingsvergunningen, die dienen te allen tijde aanwezig te zijn.
- 2.4.3. Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

2.5. Bedrijfsbeëindiging

- 2.5.1. Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

3. Afval

3.1. Registratie

- 3.1.1. De vergunninghouder moet een registratie bijhouden van de aard, samenstelling, oorsprong en omvang van afvalstoffen. De afvalstoffen benoemd in voorschrift 3.2.1 moeten in ieder geval worden geregistreerd.
- 3.1.2. De gegevens uit voorschrift 3.1.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard en op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond.

3.2. Afvalscheiding

- 3.2.1. Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen die binnen de inrichting vrijkomen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen (in ieder geval de lediging van de olie-/benzineafscheider met bijbehorende slibvangput), onderling en van andere afvalstoffen;
 - papier en karton;
 - elektrische en elektronische apparatuur;
 - kunststoffolie/plastic;
 - overige afvalstoffen.

3.3. Voorschriften voor afvalbedrijven

- 3.3.1. In de inrichting mag maximaal 54.000 ton afgedankte printplaten met euralcode 19.12.12 per kalenderjaar worden geaccepteerd en geshred. Op enig moment mogen niet meer dan 1.200 ton ongeshredde printplaten en 1.200 ton geshredde printplaten worden opgeslagen.

- 3.3.2. De vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC (d.d.14 november 2016) inclusief de aanvullingen vermeld in het stuk 'Nadere uitleg vergunningsaanvraag' (d.d. 14 november 2016) en de ingevolge voorschrift 3.3.4 toegezonden wijzigingen.
- 3.3.3. Het in voorschrift 3.3.2 bedoelde AV-beleid en de AO/IC en de op grond van voorschrift 3.3.4 doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.
- 3.3.4. Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
- Pas na toestemming van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.
- 3.3.5. In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - de naam en adres van de ontdoener;
 - de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
 - de Euralcode;
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 3.3.6. In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen het volgende moet worden vermeld:
- de datum van afvoer;
 - de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - de afvoerbepemming;
 - de naam en adres van de afnemer;
 - de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
 - de Euralcode;
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 3.3.7. Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:

- de datum van aanvoer;
 - de aangeboden hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van plaats herkomst;
 - de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
 - de Euralcode;
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 3.3.8. Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.
- 3.3.9. Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.
- 3.3.10. Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.
- 3.3.11. De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

4. Afvalwater

4.1. Voorzieningen voor lozingen afvalwater

- 4.1.1. De hoeveelheid in het openbaar riool te brengen afvalwater (exclusief hemelwater) mag niet meer bedragen dan 2,5 m³/uur per ha.
- 4.1.2. Het bedrijfsafvalwater, moet alvorens lozing op het openbaar riool plaatsvindt, een controlevoorziening doorlopen die zodanig is uitgevoerd, dat op een eenvoudige wijze representatieve steekmonsters kunnen worden genomen. De controlevoorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijke zijn en voortdurend in goede bedrijfsvaardige staat verkeren.

5. Bodemonderzoek

5.1. Nulsituatie bodemonderzoek

- 5.1.1. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk 4 maanden nadat de vergunning in werking is getreden, een nulsituatie onderzoek zijn uitgevoerd. De opzet dient voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek te beoordeling te worden overgelegd aan het bevoegd gezag. De resultaten moeten uiterlijk 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden aan het bevoegd gezag ter goedkeuring zijn overgelegd.

- 5.1.2. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.
- 5.1.3. Het onderzoek en rapport, bedoeld in voorschrift 5.1.1 en 5.1.2 moet uitgevoerd onderscheidenlijk opgesteld worden door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

6. Energie

6.1. Energiebesparing

- 6.1.1. Vergunninghouder moet jaarlijks, voor 1 april, aan het bevoegd gezag rapporteren over de uitvoering van energiebesparing. Deze rapportage moet ten minste de volgende onderwerpen omvatten:
- het totale netto primaire energiegebruik;
 - productievolumina;
 - energiebeheersmaatregelen en hun effecten;
 - energiebesparingprojecten en hun effecten;
 - overige projecten die tot energiebesparing hebben geleid en de effecten daarvan;
 - onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
- 6.1.2. Vergunninghouder neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

7. Geluidvoorschriften

7.1. Algemeen

- 7.1.1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

7.2. Representatieve bedrijfssituatie

- 7.2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten op een waarneemhoogte van 5,0 meter boven het plaatselijk maaiveld niet meer bedragen dan:

Immissiepunt		RD-coördinaten		L _{Af,LT} [dB(A)]		
ID	Omschrijving	X	Y	Dag ¹⁾	Avond ²⁾	Nacht ³⁾
N02	zonepunt 2 Klundert	96513,08	409330,78	20	20	20
N03	zonepunt 3	97159,32	408171,60	18	17	17
N04	zonepunt 4	97756,77	407513,06	16	15	15
N18	zonepunt 18 Strijensas	98321,35	413923,91	13	9	9
N19	zonepunt 19	97321,06	413668,94	13	10	10
N20	zonepunt 20	96298,14	413226,71	13	10	10
N21	zonepunt 21	95294,16	411877,87	14	11	10
W24	Dikkendijk 2	99580,00	407920,00	16	16	16
W26	Schapenweg ½	95808,87	410364,02	16	14	14
W31	Koekoekendijk 15	101338,90	409018,10	13	10	10
W90	woning Gorsdijk 1	101958,72	410833,13	14	12	12
W100	Roode Vaart 3	101734,91	410293,35	14	12	12
¹⁾	Dag	07.00-19.00 uur				
²⁾	Avond	19.00-23.00 uur				
³⁾	Nacht	23.00-07.00 uur				

- 7.2.2. Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Immissiepunt	Waarneemhoogte [m]		L _{Amax} [dB(A)]		
			Dag ¹⁾	Avond ²⁾	Nacht ³⁾
Woningen van derden	Dag	1.50	70	65	60
	Avond	5.00			
	Nacht	5.00			
1)	Dag	07.00-19.00 uur			
2)	Avond	19.00-23.00 uur			
3)	Nacht	23.00-07.00 uur			

- 7.2.3. Binnen een jaar na het van kracht worden van de vergunning dient een akoestisch rapport ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overlegd waaruit blijkt dat aan de normstelling kan worden voldaan.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 8 augustus 2016 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: MM Metal Recycling B.V., Kilojoule (2) te Klundert gemeente Moerdijk. Aangezien de locatie nieuw is en nog geen adresaanduiding heeft, betreft het adres dan ook een indicatie. De kadastrale aanduiding van het perceel is gemeente Klundert, sectie C, nummer 2267 (gedeeltelijk).

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het opzetten van een Europees verzamelpunt voor afgedankte printplaten. Via verschillende verwerkingslijnen worden de printplaten geshred en worden representatieve monsters genomen. De geshredde partijen printplaten worden afgevoerd voor verdere verwerking. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: het oprichten en bouwen van een inrichting, alsmede het aanleggen van een inrit.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4, onder c, 1 van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3 b van de Richtlijn industriële emissies: Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van activiteiten die onder Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater vallen: iv) behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en autowrakken en de onderdelen daarvan.

Volledigheid aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 21 oktober 2016 in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Voor een precies overzicht van de bijlagen die bij de aanvraag horen, wordt verwezen naar het overzicht in het hoofdstuk besluit van deze vergunning. Na ontvangst van alle aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Tussen 12 januari 2017 en 23 februari 2017 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden: het Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk.

Het waterschap heeft advies uitgebracht dit advies hebben wij meegenomen in de overwegingen in het hoofdstuk "Afvalwater".

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de oprichting van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Afvalwaterbeheer

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;

Installaties

- Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie.

Activiteiten met voertuigen

- Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof en gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen (Het afleveren vindt plaats aan eigen voertuigen zoals bedoeld in deze paragraaf).
- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen.

Opslaan van stoffen

- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;

- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een vergunningplichtige, een zogenaamde type C-inrichting, van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Op grond van artikel 2.1 lid 4 Activiteitenbesluit kan de verplichting worden opgelegd te voldoen aan maatwerkvoorschriften die nodig zijn ter bescherming van het milieu met betrekking tot de regels die zijn gesteld in de hoofdstukken 2, 3 en 4 van het besluit.

Op grond van artikel 8.42 Wm juncto 2.1 lid 4 hebben wij maatwerkvoorschriften ten aanzien van wateraspecten gesteld.

Toetsing milieueffectrapportage

De voorgenomen activiteit valt onder categorie D.18.1 van de D-lijst van het Besluit milieu-effectrapportage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 16 augustus 2016 bij ons aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wm, art. 7.16). Daarop hebben wij op 21 december 2016 het besluit met kenmerk 16081011 genomen dat voor deze voorgenomen activiteit in dit specifieke geval vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben geen milieueffectrapport (hierna: MER) opgesteld moet worden. Dit besluit hebben wij op 29 december 2016 bekend gemaakt. Dit besluit is bij de aanvraag gevoegd.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen, bestemmingsplan en inrit

1. Overwegingen

1.1. Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo)

Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

Toelichting

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Echter ten aanzien van artikel 2.83, lid 1 Bouwbesluit 2012 wordt niet voldaan, omdat de maximale omvang van brandcompartimenten wordt overschreden. Op basis van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 hoeft aan dit artikel niet te worden voldaan, als het bouwwerk op een andere wijze ten minste dezelfde mate van veiligheid biedt als is beoogt met het betrokken voorschrift. Uit toetsing is gebleken dat hiervan sprake is, zodat gebruik mag worden gemaakt van de mogelijkheid die artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 biedt. Middels een risicoanalyse zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het masterplan brandveiligheid met kenmerk 3412483 Revisie A d.d. 8-8-2016, wordt voorgesteld om een gecertificeerde sprinklerinstallatie toe te passen. Met deze gelijkwaardige oplossing kan dan ook worden ingestemd.

Met betrekking tot de brandslanghaspels is eveneens een gelijkwaardig voorstel ingediend. In plaats van het aanbrengen van brandslanghaspels in de onverwarmde ruimtes in de industrie functie, wordt er elke 150m² voorzien in een draagbaar blustoestel. Er wordt nog een RI&E uitgevoerd om te bepalen of deze projectie kan worden aangepast. Met dit voorstel kan worden ingestemd als gelijkwaardige oplossing voor hetgeen in artikel 6.28, lid 2 Bouwbesluit is bepaald.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Op 18 augustus en 1 december 2016 heeft Omgevingadvies als welstandscommissie van de gemeente Moerdijk ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen. Deze zijn in bijlage 2 bij het besluit gevoegd.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Industrieterrein Moerdijk 1993 (t/m 6e herziening)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden C, deelgebied 5'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. In artikel 4.3 sub d van de bestemmingsplanvoorschriften is bepaald dat bouwwerken op ten minste 10 meter van de voorste perceelsgrens moeten worden gesitueerd.

De ingediende aanvraag gaat uit van de bouw van een transformatorhuisje welke in de voorste perceelsgrens is gesitueerd. Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan.

Tevens is in artikel 4.3 sub b van de bestemmingsplanvoorschriften bepaald dat de hoogte van erfafscheidingen niet meer dan 2 meter mag bedragen. De ingediende aanvraag gaat uit van de bouw van een hekwerk, zijnde een erfafscheiding, met een hoogte van circa 2,3 meter. Dit bouwwerk is daarom eveneens in strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag past niet binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Daarom wordt de aanvraag, op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo, mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo. De vergunning wordt in dat geval slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Gebleken is dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 2.12 zodat de vergunning voor het zogenaamde 'planologisch strijdig gebruik' kan worden verleend. Voor de overwegingen zie het gestelde onder "het gebruik van gronden of bouwwerken...." in onderstaande overwegingen.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

Opgemerkt wordt, indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of ontgraven t.b.v. bouwwerkzaamheden) waarbij grond van de locatie wordt afgevoerd, er rekening mee dient te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

1.2. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo)

Inleiding

Op grond van artikel 2.10, lid 2 Wabo moet de ingediende aanvraag voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk" als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo mede worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder c omdat zij niet past binnen de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De aanvraag wordt slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Wij hebben beoordeeld of het mogelijk is de vergunning met toepassing van artikel 2.12 Wabo te verlenen.

Toelichting

De aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo kan, op grond van artikel 2.12, lid 1 onder a sub 1° Wabo, worden verleend als de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, maar toepassing kan worden gegeven aan de in het bestemmingsplan opgenomen regels voor afwijking.

In het bestemmingsplan kunnen namelijk voorwaarden zijn opgenomen die afwijking van het bestemmingsplan mogelijk maken.

In artikel 4.5.4 van de bestemmingsplanvoorschriften is deze mogelijkheid opgenomen. In dit artikel is bepaald dat ten behoeve van portiersloges en soortgelijke bouwwerken tot een totale oppervlakte van ten hoogste 50 m², indien deze nodig zijn voor het beheer en de veiligheid van de bedrijfsvoering, en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een verzorgde inrichting van het bedrijventerrein als geheel. Uit de aanvraag blijkt dat het hebben van een traforuimte / verdeelstation nodig is, vanwege het beheer en de veiligheid van de bedrijfsvoering, zodat vrijstelling verleend kan worden van in artikel 4.3.d genoemde bebouwingsafstanden. Daarnaast bedraagt de oppervlakte van het bouwwerk minder dan 50 m². Dit gebouw zorgt ook niet voor een afbreuk van een verzorgde inrichting van het bedrijventerrein als geheel. De aangevraagde activiteit past binnen artikel 4.5.4 van de bestemmingsplanvoorschriften.

Ten aanzien van een grotere hoogte van erfafscheidingen is in het bestemmingsplan geen afwijkingsbevoegdheid opgenomen. Derhalve wordt getoetst aan artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht waarin categorieën van gevallen zijn benoemd waarin voor planologische gebruiksactiviteiten een omgevingsvergunning kan worden verleend als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid onder a sub 2° van de Wabo zijn opgesomd.

In lid 3 van artikel 4 is de categorie bouwwerken, geen gebouwen zijnde opgenomen waarbij voldaan moet worden aan de volgende eisen:

- De bouwhoogte niet meer dan 10 meter;
- De oppervlakte niet meer dan 50 vierkante meter.

Ten aanzien van de toepassing van de categorieën van gevallen is door het college van Burgemeester en Wethouders van Moerdijk op 14 juni 2016 beleid vastgesteld ten aanzien van de reikwijdte van artikel 4 van Bijlage II Bor.

In dit beleid is bepaald dat de hoogte van erfafscheidingen op gronden met een bedrijfsbestemming maximaal 2,5 meter mag bedragen. Deze verruiming geldt tevens voor de zijde(n) van bedrijfspercelen die grenzen aan de openbare ruimte. De aanvraag gaat uit van het plaatsen van een hekwerk met een hoogte van 2,3 meter. Voorts is voldoende aannemelijk dat de oppervlakte van de erfafscheiding minder dan 50 m² bedraagt.

De aangevraagde activiteit past binnen deze regels voor afwijking. Daarnaast leidt het gebruik maken van deze mogelijkheid ook niet tot onevenredige aantasting van de belangen van derden.

Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij van oordeel dat, de gevraagde vergunning voor het planologisch strijdig gebruik op grond van artikel 2.12, lid 1 onder a sub 1° ten aanzien van de bouw van een trafo-ruimte binnen 10 meter van de voorste perceelsgrens en op grond van artikel 2.12, lid 1 onder a sub 2° Wabo ten aanzien van de bouw van een hekwerk met een hoogte van ca 2,3 meter rondom het bedrijfsperceel, kan worden verleend ten behoeve van de verwezenlijking van het in de aanvraag omschreven project, conform de bij het besluit behorende tekeningen.

1.3. Het maken van uitwegen (artikel 2.2 lid 1 onder e Wabo)

Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het maken, hebben of veranderen van een uitweg als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 onder e Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

Toelichting

De vergunning wordt slechts geweigerd indien:

- door de aanleg van de inrit gevaar voor het verkeer op de weg ontstaat;
- zonder noodzaak van het hebben van een inrit dit ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
- door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
- er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Van bovengenoemde weigeringsgronden is geen sprake en derhalve moet de vergunning worden verleend.

Conclusie

Op grond van de bovengenoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor het maken van uitwegen verleend kan worden, conform de bij het besluit behorende tekeningen. Aan de vergunning is een voorschrift verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

Milieu

2. Inrichting

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

2.2. Toetsing oprichten

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3. Algemene overwegingen

3.1. Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (BAT hoofdstuk), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

3.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de RIE uitgevoerd en wel de volgende activiteiten:

Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van activiteiten die onder Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater vallen: iv) behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip van afgedankte elektrische en

elektronische apparatuur en autowrakken en de onderdelen daarvan (categorie 5.3 b van bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies).

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de drafts van herziene BREFs.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BREF Afvalbehandeling;
- BREF Op- en overslag bulkgoederen;
- BREF Energie-efficiëntie.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming (maart 2012);
- PGS 30; Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties (december 2011).

BREF Afvalbehandeling

In de aanvraag is een IPPC-toets: "BREF Afvalbehandeling" opgenomen. Per BBT onderdeel wordt aangegeven of deze van toepassing is en zo ja, op welke wijze hier binnen de inrichting invulling aan wordt gegeven. Wij hebben deze beoordeeld en binnen de inrichting wordt voldaan aan de van toepassing BBT's.

BREF Op- en overslag bulkgoederen

De BBT-conclusies hebben betrekking op de belangrijkste milieuaspecten, namelijk emissies naar lucht en bodem bij normale bedrijfsvoering bij de opslag en verlading van vloeistoffen, en stofemissies bij de opslag en verlading van vaste stoffen. In de aanvraag is een IPPC-toets "BREF Op- en overslag bulkgoederen" opgenomen. In dit document en in de aanvullingen vermeld in het stuk 'Nadere uitleg vergunningsaanvraag' (gedateerd 14 november 2016) wordt per BBT conclusie aangegeven of deze van toepassing is en zo ja, op welke wijze hier binnen de inrichting invulling aan wordt gegeven. Wij hebben deze beoordeeld en binnen de inrichting wordt voldaan aan de van toepassing BBT's.

BREF Energie-efficiëntie

Dit referentiedocument bevat richtsnoeren en conclusies inzake technieken voor energie-efficiëntie die voor alle onder de RIE vallende installaties in het algemeen als BBT worden beschouwd. In de aanvraag is een IPPC-toets "BREF Energie efficiëntie" opgenomen. Wij hebben deze beoordeeld en binnen de inrichting wordt voldaan aan de van toepassing BBT's. In de toets wordt aangegeven dat het bedrijf een energiemangement systeem zal invoeren. In voorschrift 6.1.1 wordt dit energiemangement systeem voorgeschreven.

3.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4. Afval

4.1. Overwegingen voor inrichtingen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd.

Zowel het LAP als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005) als toetsingskader gebruikt.

Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. De totale hoeveelheid afval (niet gevaarlijk) die binnen de inrichting vrijkomt ligt boven deze ondergrens.

Gelet op de aard van de vrijkomende afvalstoffen, vinden wij het echter niet noodzakelijk om hier nadere voorschriften voor op te nemen.

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevergd. Op basis van het gestelde in de aanvraag achten wij het in voorliggende situatie daarom redelijk van vergunninghouder afvalscheiding te verlangen voor de volgende afvalstoffen:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen (in ieder geval de lediging van de olie-/benzineafscheider met bijbehorende slibvangput), onderling en van andere afvalstoffen;
- papier en karton;
- elektrische en elektronische apparatuur, vrijkomend binnen de inrichting;
- kunststoffolie/plastic;

- overige afvalstoffen.

4.2. Overwegingen voor afvalverwerkers

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen bijlage 6 (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energierterugwinning;
- veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Afvalstroom waarvoor in bijlage 6 van het LAP een sectorplan is opgenomen

Voor de onderhavige aanvraag is het volgende sectorplan in bijlage 6 van het LAP van toepassing: Sectorplan 71: Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Be-/verwerking

In de aanvraag is voor afgedankte printplaten de volgende be-/verwerkingsmethode beschreven.

De inrichting is een Europees verzamelpunt van verwerkte afgedankte printplaten (afgedankte elektrische elektronische apparatuur = AEEA). Via verschillende verwerkingslijnen worden een groot deel van de printplaten geshred en worden representatieve monsters genomen. Deze monsters zullen per luchttransport naar Japan worden gestuurd ter analyse, al het overige materiaal wordt via zeetransport naar Japan verscheept. Daar worden de edelmetalen (goud, zilver, koper) teruggewonnen uit de printplaten.

Het beleid voor AEEA is neergelegd in sectorplan 71. In het sectorplan 71 is daartoe een minimumstandaard opgenomen, zijnde recycling. Met de aangevraagde verwerking van afgedankte printplaten, het shredten ten behoeve van verdere verwerking elders (terugwinnen van edelmetalen) wordt voldaan aan de minimumstandaard.

Uitsluitend opslaan

Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. Het op deze wijze transparant maken van de processen binnen een inrichting, geeft het bevoegd gezag handvatten om een adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de milieurisico's.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden van het geaccepteerde afval. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC, inclusief de aanvullingen vermeld in het stuk 'Nadere uitleg vergunningsaanvraag' (d.d. 14 november 2016), voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen wel melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

5. Afvalwater

5.1. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Het waterschap heeft advies uitgebracht dit advies hebben wij meegenomen in onze overwegingen.

Binnen de inrichting komen de volgende afvalwaterstromen vrij:

- huishoudelijk afvalwater bestaande uit afvalwater afkomstig van sanitaire voorzieningen;
- schoonmaakwater van het schoonmaken van de hal;
- wasplaats (banden wassen);
- tankplaats voor interne transportmiddelen;
- niet verontreinigd hemelwater afkomstig van 12.825 m² dakoppervlak en afkomstig van 15.175 m² verhard terreinoppervlak.

Het afvalwater van huishoudelijke aard wordt geloosd op het vuilwaterriool van het Havenschap.

Het schoonmaakwater afkomstig van de hal wordt via afvoergoten geloosd op het vuilwaterriool van het Havenschap. Bij het schoonmaken van de hal worden geen schoonmaakmiddelen gebruikt.

Daarnaast is er een wasplaats en tankplaats aanwezig. Het afvalwater afkomstig van de wasplaats en tankplaats doorloopt een olie-/benzine-afscheider voordat het wordt geloosd op het vuilwaterriool van het Havenschap. De afvalwaterstromen komen in put VW05 samen voordat de gezamenlijke afvalwaterstroom naar de olie-/benzine-afscheider gaat.

De capaciteit van de olie-/benzine-afscheider is 6 l/sec. Na herberekening is de capaciteit van de olie/benzine afscheider voldoende gebleken voor de aangevraagde activiteiten.

Het niet verontreinigd hemelwater wordt deels geloosd op het schoonwaterriool van het Havenschap en deels infiltreren op de aanwezige grondstroken. Gelet op de activiteiten op het buitenterrein, de parkeerplaats voor personenauto's van het personeel en bezoekers, de verharding rondom de fabriek, inclusief de weegbrug, de truckparking waar de in en uitgaande vrachtwagens kunnen parkeren en 12.825 m² dakoppervlak, gaan we er van uit dat van deze terreinoppervlakken niet verontreinigd hemelwater afkomstig is. Deze lozing valt wat betreft het kwalitatieve deel onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het bovenstaande hemelwater zal deels worden geïnfiltreerd in de groenstroken en deels worden geloosd op de schoonwaterriolering van het Havenschap Moerdijk. Wanneer (er in de toekomst) blijkt dat er op het buitenterrein wel activiteiten plaats zullen vinden die verontreinigd hemelwater tot gevolg hebben, dient de lozing hiervan middels een Wabo- wijzigingsvergunningaanvraag aangevraagd te worden.

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer, type C met IPPC-installatie. Voor het onderdeel afvalwater zijn de volgende artikelen van toepassing:

- artikel 2.1 lid 2 onder m, n en o (zorgplicht);
- artikel 3.3 (lozen van hemelwater van niet bodembeschermende voorzieningen).
- artikel 3.23 (afleveren van brandbare vloeistoffen);
- artikel 3.23c (uitwendig wassen van voertuigen).

Voor bovenstaande afvalwaterstromen zijn in hoofdstuk 4 van de 'Voorschriften' aanvullende maatwerkvoorschriften gesteld.

5.2. Conclusies

Ten aanzien van de optredende mogelijke waterverontreiniging is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

6. Bodem

6.1. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

6.2. De bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- opslag van diesel in een bovengrondse dieseltank 2m³, inclusief tankplaats;
- het wassen van banden ter plaatse van de bandenwasplaats;
- de opslag en het shredden van printplaten;
- het opslaan van geshredde printplaten;
- de opslag van diesel bij de dieselpomp van de sprinklerinstallatie;
- de ondergrondse riolering voor het afvoeren van afvalwater afkomstig van de vloeistofdichte voorzieningen.

6.3. Activiteitenbesluit

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is van toepassing op inrichtingen type A, inrichtingen type B en inrichtingen type C, waartoe een IPPC-installatie behoort, alsmede inrichtingen type C, waartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

In Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en Afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen die betrekking hebben op:

- treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen;
- signaleren van bodemverontreiniging;
- nulsituatieonderzoek bij oprichting van inrichtingen;
- eindsituatieonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen;
- maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico;
- de verplichting tot het bewaren van documenten.

Over deze onderwerpen worden in de vergunning dus geen voorschriften opgenomen omdat er sprake is van een IPPC-installatie. Met uitzondering van het nulsituatieonderzoek, want dit is uitgezonderd voor type C met een IPPC-installatie. Bij de aanvraag is geen volledig uitgewerkte bodemrisico-analyse conform de NRB gevoegd. In de aanvraag is het volgende vermeld:

- *De opslag van diesel gebeurt met een opslagtank welke voldoet aan de eisen gesteld in de PGS 30, als ook aan de concept PGS 31. Verder zijn er bodembeschermende voorzieningen getroffen conform de NRB. Dit betekent dat er een vloeistofdichte vloer, een lekbak onder de tank of een dubbelwandige tank, en er een ondergrondse olie-afscheider geplaatst dienen te worden. Het leidingstelsel waarvan de olie-afscheider deel van uit maakt dient voldoende bergingscapaciteit te hebben om ingeval een calamiteit 2.000 liter te kunnen bergen. Na een eventueel lek zal deze afscheider met een tankauto direct geleegd worden.*
- *Op de plant is ook een bandenwasplaats aanwezig, de bandenwasplaats is gesitueerd op een vloeistofdichte vloer. Het afvalwater hiervan wordt via een OBAS geleid en daarna afgevoerd;*
- *De bedrijfshal is voorzien van een vloeistofkerende vloer;*
- *De dieselpomp bij de sprinklerinstallatie heeft een tank met een inhoud van circa 200 liter. Deze is voorzien van een lekbak. Tevens heeft de pompkamer een vloeistofdichte vloer.*

Omdat er sprake is van een IPPC-installatie valt de inrichting, voor wat betreft het aspect bodembescherming, volledig onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op grond van dit besluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. De bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen moeten voldoen aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

Zoals blijkt uit de in de aanvraag opgenomen beschrijvingen zal middels de aanwezige vloeistofdichte vloeren in combinatie met de noodzakelijke bodembeschermende maatregelen een verwaarloosbaar bodemrisico overeenkomstig de NRB ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten worden gerealiseerd. In de aanvraag wordt echter niets vermeld over hoe ter plaatse van de ondergrondse riolering een verwaarloosbaar bodemrisico zal worden gerealiseerd. Om te voldoen aan het NRB kan alleen worden volstaan met vloeistofdichte rioleringen tot en met de zuivering technische voorziening.

6.4. Nul- en eindsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd. Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindonderzoek worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in het Activiteitenbesluit opgenomen.

Binnen de inrichting is het volgende bodemonderzoek uitgevoerd:

'Verkennd bodemonderzoek Energieweg 1 te Moerdijk', Arcadis, document-nummer 079024454 A.1, 18 juli 2016.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in opdracht van Havenschap Moerdijk in verband met de voorgenomen uitgifte van het perceel. Het bodemrapport is beoordeeld. Uit deze beoordeling blijkt dat er een aanvullend nulsituatie bodemonderzoek noodzakelijk is. Het bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd ter plaatse van de bovengenoemde, toekomstige bodembedreigende activiteiten en vóór de aanleg van de vloeistofdichte vloeren. Daarbij dient de juiste bodemlaag te worden onderzocht (voor aanvang van de bouwwerkzaamheden zal een groot deel van het terrein namelijk worden verlaagd).

Wij hebben voorschriften aan deze vergunning verbonden waarin de verplichting is opgenomen dat er een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd dient te worden omdat artikel 2.11 lid 1 Activiteitenbesluit niet van toepassing is op type C-inrichtingen met IPPC-installatie.

6.5. Conclusies

Ten aanzien van de optredende mogelijke bodemverontreiniging is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

7. Energie

De inrichting gebruikt een grote hoeveelheid energie. Gezien het hoge verbruik hebben we voorschriften opgenomen met betrekking tot het registratie van het energieverbruik en monitoring hiervan, en ten aanzien van het nemen van energiebesparende maatregelen.

8. Brandveiligheid

8.1. Algemeen

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Criterium voor het stellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de inrichting kunnen uitstrekken. Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wabo een integrale benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

Bouwbesluit 2012

Met ingang van 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. De bestaande afbakening tussen bouw- en milieuregelgeving is gehandhaafd. Wanneer er sprake is van:

- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid boven de grens van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is de Wabo het wettelijke kader;
- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid onder de grens van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader;
- een brandbare en NIET milieugevaarlijke stof, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader.

De algemene regeling over de verplichte aanwezigheid, onderhoud en controle van mobiele brandblusmiddelen (inclusief brandslanghaspels) is geregeld in het Bouwbesluit 2012.

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

8.2. Conclusie

In de inrichting vinden geen activiteiten plaats, waardoor de kans op brand of explosie zodanig is dat hiervoor extra maatregelen noodzakelijk zijn.

9. PGS-richtlijnen

9.1. Op- en overslag gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van zijn de volgende PGS-richtlijnen relevant: De richtlijn PGS 30: 'Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties' (versie 1.0; december 2011) is van toepassing op de drukloze, bovengrondse opslag van vloeibare brandstoffen en/of minerale olieproducten met een vlampunt hoger dan 23 °C, behorende tot de PGS-klassen 2 tot en met 4 in een of meer tanks met een opslagcapaciteit van ten hoogste 150 m³ per tank evenals op de hieraan gekoppelde afleverinstallaties voor kleinschalige aflevering.

9.2. Conclusie

Binnen de inrichting vindt opslag plaats van dieselolie (PGS-klasse 3) in een bovengrondse tank van 2 m³. De relevante onderdelen van deze richtlijn zijn voorgeschreven via het Activiteitenbesluit. De regels zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling zijn rechtstreeks werkend.

10. Geluid en trillingen

10.1. Algemeen

Bij de aanvraag van een oprichtingsvergunning voor een inrichting op een ingevolge de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein is de inpasbaarheid binnen de geluidzone van het industrieterrein leidend.

Ten behoeve van de aanvraag is door BiLFINGER Tebodin Netherlands BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten geluiduitstraling van de inrichting op de geluidzone van industrieterrein Moerdijk. De inhoud evenals de resultaten van dit onderzoek zijn vervat in het akoestisch rapport met kenmerk 49465-3317001 revisie B, gedateerd 21 november 2016 en getiteld 'Akoestisch onderzoek voor MM Metal Recycling BV Realisatie MM Metal Recycling plant'.

10.2. Normstelling

Representatieve bedrijfssituatie

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De inrichting wordt gevestigd op het krachtens de *Wet geluidhinder* gezoneerd industrieterrein Moerdijk. Aan de geluidzone daarvan zijn grenswaarden gesteld voor de cumulatie van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van alle inrichtingen op het industrieterrein, te weten:

- 50 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van de zonegrens;
- het in het kader van de sanering vastgestelde zogeheten MTG (maximaal toelaatbaar geluidniveau, 55 dB(A) etmaalwaarde of hoger) ter plaatse van de zogeheten MTG-objecten (woningen) binnen de geluidzone;

- het zogeheten HG (hogere grenswaarde, hoger dan 50 dB(A) tot ten hoogste 55 dB(A)).

Aan de bijdrage van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van de inrichting is de restrictie verbonden dat deze niet mag leiden tot een overschrijding van de genoemde grenswaarden. Om dit te kunnen beoordelen is een zonetoets uitgevoerd, deze is als bijlage 3 bij deze vergunning gevoegd.

Maximale geluidniveaus

De Handreiking gaat niet expliciet in op de systematiek conform de voormalige circulaire *Industrielawaai* voor de maximale geluidniveaus. We kunnen dus aansluiting zoeken bij de grenswaarden uit de Handreiking in relatie tot de gemeentelijke nota *industrielawaai*. Deze beperkt de maximale geluidniveaus tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Bij deze waarden zal in de regel geen hinder optreden. Diverse uitspraken onderschrijven dit.

De maximale geluidniveaus zijn bepaald door een toeslag op de directe immissiewaarden bij een bepaalde bron. Maximale geluidniveaus kenmerken zich mede door een sterk fluctuerend karakter. Dit wil zeggen dat het optredende maximale geluidniveau van een zelfde activiteit sterk kan verschillen. Het is dus niet ondenkbeeldig dat de gehanteerde toeslag te laag is. Hierdoor zullen snel overschrijdingen ontstaan. Om dit tegen te gaan, kunnen grenswaarden worden opgenomen waarbij nog geen hinder zal optreden maar die wel enige ruimte bieden.

Indirecte hinder

Het bedrijf is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. In jurisprudentie onder zaaknummer E03.96.0906 van 13 oktober 1997 is echter uitgesproken dat de geluidimmissie vanwege verkeersbewegingen op een openbare weg (op of buiten het industrieterrein) van en naar een inrichting op een gezoneerd industrieterrein niet hoeft te worden getoetst aan de voor de inrichting geldende equivalente grenswaarden en piekgeluidgrenswaarden. Wanneer dit wel zou gebeuren zou het speciale regime van de *Wet geluidhinder*, dat er onder meer van uitgaat dat een verruiming van de geluidruimte van de verkeersbewegingen op de openbare weg is toegestaan, worden doorkruist.

Incidentele bedrijfssituatie

Incidentele bedrijfssituaties zijn niet aangevraagd.

10.3. Toetsing en beoordeling

Representatieve bedrijfssituatie

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Het rekenmodel – waaraan de rekenexercities uit het onderhavige rapport ten grondslag hebben gelegen – is opgevraagd en in goede orde ontvangen. Aan de hand hiervan zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van de representatieve bedrijfssituatie getoetst op de inpasbaarheid binnen de geluidzone van IT Moerdijk.

Uit de zonetoets blijkt dat de aangevraagde representatieve bedrijfssituatie voor wat betreft de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus inpasbaar is binnen de geluidzone van IT Moerdijk.

Maximaal geluidniveau

In paragraaf 5.3 'Maximale geluidsniveaus (L_{Amax})' is als conclusie verwoord dat ter plaatse van woningen binnen de zone het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) ten hoogste 19 dB(A) bedraagt in de dagperiode, en 18 dB(A) in de avond- en nachtperiode (rekenpunt w24_A, Dikkendijk 2 (gw 55 dB(A))).

Hiermee wordt ruim voldaan aan de grenswaarden zoals gesteld in de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening, publicatie 1998. Deze berekende waarden zijn ook terug te vinden in het rekenblad van de maximale geluidsniveaus in bijlage 6 van het akoestisch rapport.

Op grond van artikel 5.5 van het Bor is opgenomen dat binnen een jaar na het van kracht worden van de vergunning er een akoestisch onderzoek moet zijn ingediend bij het bevoegd gezag waaruit blijkt dat aan de normstelling kan worden voldaan.

Best beschikbare technieken (BBT)

In hoofdstuk 4 van bovengenoemd akoestisch rapport is een uitgebreide tekstuele passage gewijd aan de toepassing van BBT-beginsel, hetgeen staat voor 'best beschikbare technieken'. Op basis van enerzijds deze tekstuele passage en anderzijds de voor de geluidbronnen in rekenmodel – waaraan de rekenexercities uit het rapport ten grondslag hebben gelegen – kan gesteld worden dat een goede invulling van te toepassing van het BBT-beginsel is gegeven.

10.4. Conclusie

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

11. Lucht

11.1. Emissies naar de lucht

Bij de volgende activiteiten vinden mogelijk emissies naar de lucht plaats:

- verwaaiing van stuifgevoelige stoffen bij op- en overslag van (bewerkte) printplaten;
- emissies bij verwerking van de printplaten;
- rookgassen uit stookinstallaties.

Per 1 januari 2016 is de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) vervallen en is het normatieve deel van de NeR opgenomen in het Activiteitenbesluit (hoofdstuk 2, afdeling 2.3). Afdeling 2.3 geldt ook voor vergunningplichtige inrichtingen. Daarom zijn er geen emissiegrenswaarden in de vergunning opgenomen. Er kunnen door middel van maatwerkvoorschrift afwijkingen op afdeling 2.3, waaronder emissiegrenswaarden, worden opgenomen in de vergunning. In het onderhavige geval is er geen aanleiding tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

Gelet op de informatie in de aanvraag kan de inrichting voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. De redenen die genoemd zijn in artikel 2.7, lid 8 van het Activiteitenbesluit zijn in de aangevraagde situatie niet van toepassing. Er is dus geen reden om met een maatwerkvoorschrift een controleregime voor te schrijven. Verder is niet gebleken dat er geen of onvoldoende onderhoud wordt verricht aan de emissiebeperkende technieken (in de aanvraag is vermeld dat cyclonen en stoffilters zullen worden toegepast), zodat het niet aan de orde is om maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot controle en onderhoud van deze emissiebeperkende technieken. Met de genoemde nageschakelde technieken kan worden voldaan aan de stofemissie-eis van 5 mg/m³.

Voor wat betreft de op- en overslag van inerte goederen zijn de rechtstreeks geldende regels uit het Activiteitenbesluit van toepassing, paragraaf 3.4.3, en de regels uit de bijbehorende regeling.

Stookinstallaties dienen te voldoen aan de eisen gesteld in paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit.

Sommige stoffen zijn dermate (milieu)gevaarlijk dat hun emissies bij voorkeur nul zouden moeten zijn. Voor de (proces)emissies van dergelijke stoffen geldt dat het streven op nul emissie moet zijn gericht (Activiteitenbesluit, artikel 2.4). De minimalisatieverplichting geldt voor alle stoffen die kunnen vrijkomen naar de lucht en zijn ingedeeld in de categorie ERS, MVP 1 en MVP 2 (zie bijlage 12a en artikel 1.3c van de Activiteitenregeling). Dergelijke stoffen worden bij de onderhavige activiteiten niet geëmitteerd.

In de Ministeriële regeling omgevingsrecht zijn geen Nederlandse informatiedocumenten over BBT met betrekking tot lucht opgenomen. Voorheen was dit de NeR. De eisen hieruit zijn zoals gezegd opgenomen in het Activiteitenbesluit. Met het naleven van de voorwaarden uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling worden de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) toegepast. Voor wat betreft de emissies naar lucht wordt voldaan aan BBT.

Luchtkwaliteitseisen

Bij de beslissing op de aanvraag moeten wij de grenswaarden voor de luchtkwaliteit, zoals bedoeld in bijlage 2 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm), in acht nemen. Het betreft grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM₁₀ en PM_{2,5}), lood, koolstofmonoxide en benzeen. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, niet mogen worden overschreden. Alleen ten aanzien van de stoffen die genoemd zijn in Bijlage 2 van de Wm en waarvan te verwachten is dat deze stoffen door de inrichting "in betekenende mate" worden uitgestoten is het noodzakelijk dat een onderzoek wordt verricht naar de mogelijke gevolgen voor de luchtkwaliteit door het in werking zijn van de inrichting.

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien:

- de bijdrage vanwege de veranderingen in de bedrijfsvoering Niet in betekenende mate (NIBM) is (= 3% regel). Is deze bijdrage NIBM dan behoeft geen nadere toetsing plaats te vinden.
- is aangetoond dat de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm. Wordt een grenswaarde overschreden dan kan onder voorwaarden tot vergunningverlening worden overgegaan, mits de bijdrage van de inrichting per saldo niet groter wordt dan voor het te nemen besluit voor de vergunningverlening.

Onderdeel van de aanvraag is een rapport met een verslag van een onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd:

- dat de voor stikstofdioxide (NO₂) de in de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) gestelde grenswaarden niet worden overschreden,
- dat de voor zwevende deeltjes (PM₁₀ en PM_{2,5}) de in de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) gestelde grenswaarden niet worden overschreden.

Gelet hierop verzet titel 5.2 van de Wm zich niet tegen het verlenen van de aangevraagde vergunning.

11.2. Conclusies

Ten aanzien van de optredende mogelijke luchtmissies is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

12. Overige aspecten

12.1. Artikel 2.22 lid 3 Wabo jo. artikel 5.7 lid 1 Bor

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden (artikel 5.7 lid 1 Bor) zijn voorschriften opgenomen.

12.2. Ongewone voorvallen

In artikel 17.2 lid 1 van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat ongewone voorvallen waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan ons dienen te worden gemeld. Hiervoor hebben we een voorschrift opgenomen.

12.3. Bibob

Conform onze beleidsregel hebben wij op basis van de Wet Bibob een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde vergunning te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de omgevingsvergunning.

12.4. Natuurbeschermingswet

Uit de aanvraag blijkt dat voor de aangevraagde activiteiten geen melding of vergunning nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming. Bij de aanvraag is een berekening toegevoegd waaruit blijkt dat de depositie van stikstofoxiden de drempelwaarde niet overschrijdt en is het niet noodzakelijk een melding in het kader van de PAS te doen.

13. Conclusie

13.1. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEM:

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICO:

De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

BREF:

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_A,L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 30:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30, 'Vloeibare aardolieproducten: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

RENDABELE MAATREGELEN:

Naar keuze van de inrichtinghouder ofwel:

maatregelen die een terugverdiëntijd hebben van vijf jaar of minder, of
maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

TERUGVERDIENTTIJD:

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het besparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

BIJLAGE 2: WELSTAND

Advies Welstandscommissie gemeente Moerdijk d.d. 18-8-2016:

Geacht college,

In haar vergadering van 18 augustus 2016 heeft de welstandscommissie uw plan beoordeeld.

Het plan ligt op grond van de Welstandsnota in het gebied dat omschreven is als: Industrierrein Moerdijk B1, waarvoor welstandsniveau 3 geldt. De welstandscommissie heeft het plan aan de hierbij behorende welstandscriteria getoetst.

Zij is van mening dat het bouwplan VOLDOET aan redelijke eisen van welstand.

Namens de commissie
De Architect
Ir. D.P. Ellens

Welstandscriteria industrierrein Moerdijk (B1) Industrierrein (grote schaal)
NIVEAU: -3-

Kenmerk: SBA 2016/1 354-01-01
Bouwplan: het realiseren van een nieuwe inrichting
Bouwplaats: Energieweg ongenummerd in Klundert
Toetsdatum: 17 augustus 2016

Ligging

Het industrierrein is ten noordoosten van de Westelijke randweg en aan de noordzijde van de Zuidelijke randweg gelegen. Het terrein strekt zich uit over de Westelijke insteek haven en de Centrale insteekhaven. Rondom deze havens liggen omvangrijke complexen gericht op chemische en zware industrie. Ontwikkelingen moeten passend zijn binnen de opgestelde kaders van het bestemmingsplan Moerdijk en de daarin opgestelde structuurschets.

Gebiedsbeschrijving

Hoofdaspecten (plaatsing, massa/vorm, gevelopbouw, materialen/kleuren hoofdvlakken)
Het industrierrein is een op zichzelf staand gebied dat sterk gericht is op de aan- en afvoer van goederen via scheepsvervoer (100-102, 1 14). Het aantal entrees per weg is zeer beperkt (20). Bovendien zijn de terreinen waar de chemische en zware industrie op gevestigd zijn ruim afgezet met hekwerk (3). Het geheel is weinig toegankelijk (71,75). De bebouwing naast de zware industrie bestaat uit grote complexen. De bebouwing bestaat uit drie tot vier lagen en is volumineus (74). Daarnaast komen enkele petrochemische bouwwerken, zoals pijpen en schoorstenen, voor (72, 76, 5). Deze steken over het algemeen boven de gebouwen uit en zijn goed zichtbaar vanuit de omgeving (3, 18, 65, 68, 70).
De meeste bedrijfshallen zijn uit plaatmateriaal opgetrokken (98).
Naast grijze betonsteen, grijze platen en bakstenen in natuurtinten komt plaatwerk in diverse kleuren voor, zoals blauw en groen (109, 112).

Deelaspecten (geledingen, gevelindeling, vormgeving gevelelementen)

De grote hallen en loodsen hebben geen dakkapellen of andere vormen van dakopbouwen. Er komen zowel gesloten als open gevels voor. De open zijn meestal kantoren en de gesloten de bedrijfshallen en opslagloodsen.

Detailaspecten (materialen, kleuren, detaillering van onderdelen)

De mate van detaillering is beperkt. Overwegend zijn er grote kale wanden waarop vlakindelingen in verschillende kleuren zijn aangebracht (108, 112, 117).

Het gebruik van reclame is sober. enkele namen zijn op panden geschilderd (108).

Welstandniveau 2 en 3

Hoofdaspecten (plaatsing, massa / vorm, gevelopbouw, materialen / kleuren hoofdvlakken)

1. Het hoofdgebouw moet bestaan uit een doosvormig volume. Dit voldoet.;

2. Bebouwing moet plat, met een maximale dakhelling van 15% afgedekt zijn, passend in de omgeving. Dit voldoet.;

3. Indien grote vlakken worden toegepast moeten deze in gedekte kleuren worden uitgevoerd. Dit voldoet.

Deelaspecten (geledingen, gevelindeling, vormgeving gevelelementen)

1. Verschillende onderdelen van het gebouw, zoals kantoorgedeelte en bedrijfshal, moeten visueel herkenbaar zijn als aparte onderdelen gebouwd worden; te denken valt aan onderscheid in materiaal, vormen en kleuren. Dit voldoet.;

2. Gevels langer dan 20 m moeten duidelijk verticaal geled zijn. Dit is niet relevant.

Detailaspecten (materialen, kleuren, detaillering van onderdelen)

1. Reclame en bedrijfsnamen moeten in het vlak van de gevel liggen en niet boven de gootlijn uitsteken of gesitueerd zijn. Dit is niet relevant.

Behandelingsnummer: 1

Was de aanvrager of architect aanwezig tijdens de beoordeling: NEE

Is de welstandscommissie ter plaatse geweest: NEE

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag deelt de commissie mee, dat naar haar mening het bovenvermelde plan **VOLDOET** aan de welstandscriteria van de gemeente Moerdijk.

Advies Welstandscommissie gemeente Moerdijk d.d. 1-12-2016:

Geacht college,

In haar vergadering van 01 december 2016 heeft de welstandscommissie uw plan beoordeeld.

Het plan ligt op grond van de Welstandsnota in het gebied dat omschreven is als: Industrierrein Moerdijk B1, waarvoor welstandsniveau 3 geldt. De welstandscommissie heeft het plan aan de hierbij behorende welstandscriteria getoetst.

Zij is van mening dat het bouwplan VOLDOET aan redelijke eisen van welstand.

Namens de commissie

De Architect

Ir. D.P. Ellens

Welstandscriteria Industrierrein Moerdijk (B1) Industrierrein (grote schaal)
NIVEAU:-3-

Kenmerk: SBA 2016/1354-01-01

Bouwplan: het realiseren van een nieuwe inrichting

Bouwplaats: Energieweg ongenummerd in Klundert

Toetsdatum: 29 november 2016

Ligging

Het industrierrein is ten noordoosten van de Westelijke randweg en aan de noordzijde van de Zuidelijke randweg gelegen. Het terrein strekt zich uit over de Westelijke insteek haven en de Centrale insteekhaven. Rondom deze havens liggen omvangrijke complexen gericht op chemische en zware industrie. Ontwikkelingen moeten passend zijn binnen de opgestelde kaders van het bestemmingsplan Moerdijk en de daarin opgestelde structuurschets.

Gebiedsbeschrijving

Hoofdaspecten (plaatsing, massa/vorm, gevelopbouw, materialen/kleuren hoofdvlakken)
Het industrierrein is een op zichzelf staand gebied dat sterk gericht is op de aan- en afvoer van goederen via scheepsvervoer (100-102, 1 14). Het aantal entrees per weg is zeer beperkt (20). Bovendien zijn de terreinen waar de chemische en zware industrie op gevestigd zijn ruim afgezet met hekwerk (3). Het geheel is weinig toegankelijk (71,75). De bebouwing naast de zware industrie bestaat uit grote complexen. De bebouwing bestaat uit drie tot vier lagen en is volumineus (74). Daarnaast komen enkele petrochemische bouwwerken, zoals pijpen en schoorstenen, voor (72,76, 5). Deze steken over het algemeen boven de gebouwen uit en zijn goed zichtbaar vanuit de omgeving (3, 18, 65, 68, 70).

De meeste bedrijfshallen zijn uit plaatmateriaal opgetrokken (98).

Naast grijze betonsteen, grijze platen en bakstenen in natuurtinten komt plaatwerk in diverse kleuren voor, zoals blauw en groen (109,112).

Deelaspecten (geledingen, gevelindeling, vormgeving gevelelementen)

De grote hallen en loodsen hebben geen dakkapellen of andere vormen van dakopbouw. Er komen zowel gesloten als open gevels voor. De open zijn meestal kantoren en de gesloten de bedrijfshallen en opslagloodsen.

Detailaspecten (materialen, kleuren, detaillering van onderdelen)

De mate van detaillering is beperkt. Overwegend zijn er grote kale wanden waarop vlakindelingen in verschillende kleuren zijn aangebracht (108,112,117). Het gebruik van reclame is sober, enkele namen zijn op panden geschilderd (108).

Welstandsniveau 2 en 3

Hoofdaspecten (plaatsing, massa / vorm, gevelopbouw, materialen / kleuren hoofdvlakken)

1. Het hoofdgebouw moet bestaan uit een doosvormig volume. Dit voldoet.;
2. Bebouwing moet plat, met een maximale dakhelling van 15% afgedekt zijn, passend in de omgeving. Dit voldoet.;
3. Indien grote vlakken worden toegepast moeten deze in gedekte kleuren worden uitgevoerd. Dit voldoet.

Deelaspecten (geleding, gevelindeling, vormgeving gevelelementen)

1. Verschillende onderdelen van het gebouw, zoals kantoorgedeelte en bedrijfshal, moeten visueel herkenbaar zijn als aparte onderdelen gebouwd worden; te denken valt aan onderscheid in materiaal, vormen en kleuren. Dit voldoet.;
2. Gevels langer dan 20 m moeten duidelijk verticaal geled zijn. Dit is niet relevant.

Detailaspecten (materialen, kleuren, detaillering van onderdelen)

1. Reclame en bedrijfsnamen moeten in het vlak van de gevel liggen en niet boven de gootlijn uitsteken of gesitueerd zijn. Dit is niet relevant.

Behandelingsnummer: 2

Was de aanvrager of architect aanwezig tijdens de beoordeling: NEE

Is de welstandsc commissie ter plaatse geweest: NEE

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag deelt de commissie mee, dat naar haar mening het

bovenvermelde plan **VOLDOET** aan de welstandscriteria van de gemeente Moerdijk.

Zonetoets

industrieterrein	Moerdijk	in actualt totenmodel juni 2016
bedrijf	Mitsubishi Materials Metal Recycling Engineering 2 Rindan	31/1/2016
datum	29-11-2010	representatieve beeld7/2016

[illegible]

WABO uitgebreide procedure kennisgeving beschikking, MM Metal Recycling, Klundert

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van MM Metal Recycling. De aanvraag betreft een aanvraag voor een vergunning voor de bewerking en opslag van afgedankte printplaten voor de inrichting, gelegen aan Energieweg 2 te Klundert, kadastraal bekend, gemeente Klundert, sectie C, nummer(s) 2267.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 28 februari 2017 tot en met 11 april 2017 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw C. Breugelmans, telefoon (013) 206 03 07. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikking kan tot en met 11 april 2017 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 16081437 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, februari 2017.

