



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 25 oktober 2017 bij hen binnen gekomen aanvraag van Mepavex Logistics B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Conradweg 20 te Bergen op Zoom, kadastraal bekend gemeente Bergen op Zoom, sectie I, perceelnummers 870, 872 en 883 (gedeeltelijk).

zaaknummer
17110272

plaats / datum
Tilburg,
13 juni 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. N.E. Barendsen
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 25 oktober 2017 van Mepavex Logistics B.V. (hierna: Mepavex) een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo bestaande uit het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting. De activiteiten van de inrichting bestaan uit het leveren van logistieke dienstverlening en op- en overslag van verpakte goederen waaronder gevaarlijke stoffen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 17110272 en in het Omgevingsloket online onder nummer 3202031.

De aanvraag gaat over de locatie Conradweg 20 te Bergen op Zoom.

Besluit

Wij besluiten

- gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:
 - de omgevingsvergunning (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo) te verlenen;
 - aan deze omgevingsvergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk "voorschriften" van deze omgevingsvergunning;
 - met toepassing van artikel 2.31, lid 1 onder b Wabo, voorschrift 7.1.1, verbonden aan de beschikking van 17 maart 2017 met nummer 16040726 te wijzigen;
 - te bepalen dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze omgevingsvergunning:
 - a. Aanvraag met aanvraagnummer 3202031, ingediend op 25-10-2017.
 - b. 3202031_1523278840688_M0160001aaA5_Noordland_12_-_Toelichting_veranderingsvergunning_V3, ingediend op 9-4-2018.
 - c. 3202031_1508742710185_BB_MSIDS_Meiboom_LG25-N_Drukvat, ingediend op 25-10-2017.
 - d. 3202031_1508743039817_BDd_Maatschets, ingediend op 25-10-2017.
 - e. 3202031_1508743393229_BF_14331_A-01_dd-10-10-2017_Plattegrond_begane_grond_en_snedes_V5, ingediend op 25-10-2017.
 - f. 3202031_1519393375320_BE_R0150001aaA1_NRB-Rapportage_V1-1_Noordland_12, ingediend op 23-2-2018.
 - te bepalen dat de volgende documenten wel zijn meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag, maar geen deel uitmaken van het besluit:
 - a. 3202031_1508742916173_BDa_KIWA_installatiecertificaat, ingediend op 25-10-2017.
 - b. 3202031_1508742974304_BDb_KIWA_tankconformiteitsbewijs, ingediend op 25-10-2017.
 - c. 3202031_1508743008249_BDc_Keuringsrapport_Coating_Applicatie, ingediend op 25-10-2017.
 - d. 3202031_1508743107282_BDe_Gebruiksvoorschriften, ingediend op 25-10-2017.
 - e. 3202031_1508743140147_BDf_Vulinstructie, ingediend op 25-10-2017.
 - f. 3202031_1508742863456_BC_Aanvulling_op_UPD-_13-10-2017, ingediend op 25-10-2017.

- g. 3202031_1519393108182_Bevestiging_akkoord_aanvulling_UPD-_Kiwa_R2B, ingediend op 23-2-2018.
- h. 3202031_1520263302991_R0160001aaA3_Explosieveiligheidsdocument_Noordland_12_05-03-2018, ingediend op 5-3-2018.
- i. 3202031_1520263363626_EVD_bijlage_1_ATEX_gevarenczone_indeling_Noordland_12_05-03-2018, ingediend op 5-3-2018.
- gelet op artikel 8.42, lid 6 van de Wet milieubeheer en artikel 2.11 lid 2 van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften bodem te stellen (de voorschriften 1.1.1 tot en met 1.1.3), zoals vermeld onder de rubriek "voorschriften behorende bij deze omgevingsvergunning" en hiervoor de uitgebreide procedure van toepassing te verklaren.

Inhoudsopgave	
BESLUIT	2
VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DEZE OMGEVINGSVERGUNNING	5
Milieu	5
1. Maatwerk bodem	5
2. Gevaarlijke stoffen	5
GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN 17 MAART 2017	6
Milieu	6
PROCEDURELE OVERWEGINGEN	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	13
Milieu	13
1. Inrichting	13
2. Beste Beschikbare Technieken	13
3. Afval	14
4. Afvalwater	14
5. Bodem	14
6. Energie	15
7. Geluid	15
8. Lucht	15
9. Externe Veiligheid	15
10. Brandveiligheid	17
11. Gevaarlijke stoffen	17
12. Overige regels en wetten	19
BIJLAGE 1: BEGRIPPEN	20

VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DEZE OMGEVINGSVERGUNNING

Milieu

1. Maatwerk bodem

1.1. Bodemonderzoek

- 1.1.1. Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de omgevingsvergunning dient een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit ter plaatse van de bovengrondse dieseltank ter goedkeuring te worden toegestuurd aan het bevoegd gezag.
- 1.1.2. Het onderzoek en het rapport, bedoeld in voorschrift **1.1.1**, dienen respectievelijk te worden uitgevoerd en te worden opgesteld door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 1.1.3. Het onderzoek, bedoeld in voorschrift **1.1.1**, dient te voldoen aan de NEN 5740 en dient zich uitsluitend te richten op de bodembedreigende stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor de bodemkwaliteit vormen.

2. Gevaarlijke stoffen

2.1. Drukhouders met lijmstoffen

- 2.1.1. De druhouders met lijmstoffen met UN 3501 en ADR-klasse 2.1 dienen separaat van andere – al dan niet gevaarlijke – stoffen, in één of meerdere cellen van de opslaghallen 2, 3, 4, 22, 23 en 24 te worden opgeslagen.
- 2.1.2. De opslaghallen 2, 3, 4, 22, 23 en 24 dienen te zijn voorzien van gasdetectie.
- 2.1.3. Een drukhouder met lijmstof mag een maximale waterinhoud van 22 liter hebben en dient te zijn voorzien van een drukontlastventiel welke bezwijkt bij een drukverhoging hoger dan de ontwerpdruk (29 bar) en lager dan de barst druk (58 bar) van de drukhouder. De samenstelling van de (brandbare) componenten in een drukhouder met lijmstof varieert in een mengsel van:
 - a. Dichloormethaan (30-60%), propaan (10-30%), (iso)Butaan (10-30%) en Butanon (1-5%) of
 - b. Dimethylether (30-60%), Hydrocarbons, C6-C7, N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, Nhexane (10-30%), Pentaan (10-30%) Aceton (1-5%) en N-Hexaan (1-5%), of
 - c. Methylacetaat (30-60%), dimethylether (10-30%), N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, Nhexane (10-30%) en Tolueen (1-5%).

GEWIJZIGDE VOORSCHRIFTEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN 17 MAART 2017

Milieu

7. Gevaarlijke stoffen

7.1. Maximale hoeveelheden (gewijzigd)

7.1.1. De totale maximale opslaghoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting verdeeld over de opslaghallen en het buitenterrein (trailers) mag niet meer bedragen dan respectievelijk 16.440 ton en 350 ton. De maximale opslaghoeveelheid per ADR / CMR mag daarbij niet meer bedragen dan de hoeveelheden opgenomen in onderstaande tabel:

ADR-klasse /CMR	VG	Maximale opslag capaciteit (ton) in opslaghallen	Opslaghal												Buiten terrein
			2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	29	
2.1, 2.2 en 2.3	Alle	1.840	1.800	1.800	1.800	10	10	10	10	1.800	500	500	500	-	350
3	Alle	8.140	3.600	3.600	3.600	10	10	10	10	-	500	500	500	-	350
4.1	Alle	16.440	3.600	3.600	3.600	10	10	10	10	3.600	500	500	500	500	350
4.2	Alle	40	-	-	-	10	10	10	10	-	-	-	-	-	350
4.3	Alle	40	-	-	-	10	10	10	10	-	-	-	-	-	350
5.1	Alle	16.440	3.600	3.600	3.600	10	10	10	10	3.600	500	500	500	500	350
6.1	I	254	250	250	250	1	1	1	1	250	250	250	250	250	350
	II/III	1.790	3.600	3.600	3.600	10	10	10	10	1.750	500	500	500	500	350
8	Alle	16.440	3.600	3.600	3.600	10	10	10	10	3.600	500	500	500	500	350
9	Alle	16.440	3.600	3.600	3.600	10	10	10	10	3.600	500	500	500	500	350
CMR	Alle	16.440	3.600	3.600	3.600	10	10	10	10	3.600	500	500	500	500	350
Totaal		16.440	3.600	3.600	3.600	10	10	10	10	3.600	500	500	500	500	350

Hierbij wordt het volgende opgemerkt:

- Stoffen met ADR 5.1 mogen alleen onder gasblussing worden opgeslagen als kan worden aangetoond dat deze stoffen geen negatieve invloed op de werking van de gasblussing hebben.
- ADR-stoffen kunnen tevens CMR-stoffen zijn, maar niet alle CMR-stoffen zijn ADR-stoffen.
- De verpakkingen van stoffen met ADR 2 betreffen gasflessen, spuitbussen en gaspatronen. In opslaghal 5, 6, 7 en 9 mag geen opslag van gasflessen plaatsvinden.
- De opslaghallen 2, 3, 4 en 9 bestaan elk uit een achttal cellen met een maximale opslagcapaciteit van 450 ton per cel.
- De gezamenlijke maximale hoeveelheid van stoffen met ADR 6.1 en VG I en 8 VG I met bijkomend gevaar ADR 6.1 in de opslaghallen 5 tot en met 8 is kleiner dan 1.000 kg.
- De opslag van drukhouders in de opslaghallen 2, 3, 4, 22, 23 en 24 betreft uitsluitend drukhouders met lijmstoffen met UN 3501 en ADR-klasse 2.1, waarvan is gebleken dat deze effectief door de blusgasinstallatie kunnen

worden geblust. Opslag van andere drukhouders met ADR klasse 2.1, 2.2 en 2.3 in de opslaghallen 2, 3, 4, 22, 23 en 24 is niet toegestaan.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

1.1 Gegevens aanvrager

Wij hebben op 25 oktober 2017 van Mepavex een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo bestaande uit het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting. De activiteiten van de inrichting bestaan uit het leveren van logistieke dienstverlening en op- en overslag van verpakte goederen waaronder gevaarlijke stoffen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 17110272 en in het Omgevingsloket online onder nummer 3202031.

De aanvraag gaat over de locatie Conradweg 20 te Bergen op Zoom.

1.2 Beschrijving van de inrichting

Mepavex is een logistiek dienstverlener en op- en overslagbedrijf van verpakte goederen, waaronder gevaarlijke stoffen.

1.3 Projectbeschrijving

De aanvraag gaat in op de in de Wabo omschreven activiteit milieu. Mepavex is voornemens om de volgende veranderingen door te voeren:

- Uitbreiding met opslag van drukhouders met lijmmiddelen.
- Legaliseren van bovengrondse tank voor de opslag van diesel (8.000 liter).

1.4 Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Vergunning/melding	Afgifte datum	Beschikking nr.	Bedrijfsactiviteiten
WABO: uitgebreid (oprichting)	17-03-2017	16040726	• Het op- en overslaan van verpakte gevaarlijke stoffen met een maximale hoeveelheid van 16.440 ton verdeeld over 12 opslaghallen. • Het parkeren van 40 trailers op het buitenterrein, waarvan er maximaal 14 zijn geladen met verpakte gevaarlijke stoffen, zijnde maximaal 350 ton. • Het realiseren van hal 1 bestemd voor de opslag van lege houten en kunststoffen pallets, voorzien van sprinklerbeveiliging. • Het realiseren van de hallen 2 tot en met 4 bestemd voor de opslag van koopmansgoederen en verpakte gevaarlijke stoffen (CMR- en ADR- klassen 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9) groter dan 10 ton, voorzien van blusgasbeveiliging. De hallen 2 tot en met 4 zijn alle gecompartmenteerd uitgevoerd door middel van de cellen A tot en met H, waarvan de cellen C tot en met F van hal 4 geconditioneerde opslag betreft.

			• Het realiseren van hal 9 bestemd voor de opslag van koopmansgoederen en verpakte gevaarlijke stoffen (CMR- en ADR-klassen 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9) groter dan 10 ton, voorzien van sprinklerbeveiliging. Hal 9 is gecompartmenteerd uitgevoerd door middel van de cellen A tot en met H, waarvan de cellen B en C geconditioneerde opslag betreft. • Het realiseren van de hallen 5 tot en met 8 bestemd voor de opslag van koopmansgoederen en verpakte gevaarlijke stoffen (CMR- en ADR-klassen 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 en 9) tot 10 ton, die niet in een ruimte met een blusgas- en/of sprinklerbeveiliging mogen worden opgeslagen. • Het realiseren van de hallen 22 tot en met 24 bestemd voor de expeditie van koopmansgoederen en verpakte gevaarlijke stoffen (CMR- en ADR-klassen 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9), voorzien van blusgasbeveiliging. • Het realiseren van hal 29 bestemd voor de expeditie van koopmansgoederen en verpakte gevaarlijke stoffen (CMR- en ADR-klassen 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9), voorzien van sprinklerbeveiliging. • Het realiseren van de hallen 42 tot en met 44 en 49 bestemd als verkeersruimte (corridor) voor koopmansgoederen en verpakte gevaarlijke stoffen (CMR- en ADR-klassen 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 en 9), voorzien van sprinklerbeveiliging. De luifel van hal 42 tot en met 44 en 49 is tevens voorzien van sprinklerbeveiliging. • Het realiseren van een tweetal technische ruimten, acculaadruimte, kantoor, kantine en sanitaire voorzieningen.
--	--	--	---

1.5 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. Het betreft een inrichting waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om omgevingsvergunning.

1.6 Volledigheid aanvraag

Op 25 oktober 2017 ontvingen wij de aanvraag. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 20 december 2017 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Op 29 januari 2018 ontvingen wij een gemotiveerd verzoek om uitstel voor het indienen van de aanvullende gegevens. Wij hebben met het verzoek ingestemd en uitstel verleend tot 28 februari 2018. De aanvullende gegevens hebben wij op 23 februari 2018 ontvangen. Op 5 maart 2018 heeft de aanvrager op ons verzoek de aanvraag aangevuld met een Explosieveiligheidsdocument (hierna: EVD). Tot slot heeft de aanvrager op 9 april 2018 op ons verzoek de aanvraag aangevuld met een aangepaste

toelichting. Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid en zijn van oordeel dat de aanvraag na de aanvullingen voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.7 Procedure uitgebreid

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

1.8 Het verdrag van Helsinki

Het verdrag van Helsinki heeft tot doel het beschermen van de mens en het milieu tegen industriële ongevallen die grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben en het bevorderen van een actieve internationale samenwerking tussen de verdragspartijen bij het voorkómen en de bestrijding van dergelijke ongevallen.

Om zo adequaat mogelijk aan de verdragsverplichtingen -ter voorkoming, voorbereiding en bestrijding van ongevallen- te voldoen, is het noodzakelijk dat er wordt samengewerkt op de verschillende overheden- en overheidsdiensten- niveaus. Er zijn dan ook verplichtingen voor het Rijk, voor de grensprovincies, voor de regionale overheden, hulpdiensten en voor gemeenten en hun diensten. Vanwege het feit dat de afstand van de inrichtingsgrens tot aan de landsgrens met België minder bedraagt dan 15 kilometer valt Mepavex onder de werkingssfeer van het verdrag van Helsinki. Wij hebben daarom gegevens met betrekking tot deze vergunningprocedure overgelegd aan de Vlaamse overheid. Het advies dat wij van de Provincie Antwerpen hebben ontvangen is verder behandeld in de volgende paragraaf 'Adviezen'.

1.9 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.3 van het Bor en artikel 6.15 van het Bor, alsmede het Bevi, hebben wij de aanvragen en aanvullingen daarop (ter advies) aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: de ILT).
- Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de ISZW).
- Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom
- De Burgemeester van Bergen op Zoom.
- Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (hierna: Brandweer).
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
- Commissaris van de koning van de provincie Noord-Brabant.
- Provincie Antwerpen.

Naar aanleiding hiervan hebben wij op de aanvraag de volgende adviezen ontvangen:

- Bij brief van 21 november 2017 met referentie U.018725 hebben wij een advies ontvangen van de Brandweer. In voornoemd advies wordt aangegeven dat de Brandweer de mening van de aanvrager en UPD opsteller met betrekking tot de gevaarseigenschappen van deze specifieke stof (drukhouder met lijmmiddelen met UN 3501 en ADR-klasse 2.1) deelt. Dit houdt in dat, ondanks dat in het Veiligheidsinformatieblad (VIB) wordt aangegeven dat het drukvat met lijm middel een stof van ADR-klasse 2 betreft, het lijm middel dient te worden beschouwd als een brandbare vloeistof (ADR-klasse 3).

Daarnaast kan de Brandweer zich verenigen met de inhoud van de Nota van Aanvulling (nummer: 02113-02-aan-01, versie 0.1, d.d. 13 oktober 2017), aangezien het VBB-systeem voldoet aan de van toepassing zijnde regelgeving.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning hebben wij rekening gehouden met het advies van de Brandweer.

- Op 30 november 2017 hebben wij per mail een advies ontvangen van de ILT. Wij hebben dit advies gedeeltelijk verwerkt in ons verzoek om aanvulling van 19 december 2017.
- Op 14 maart 2018 hebben wij per mail een advies ontvangen van de ILT. In dit advies wordt samenvattend gesteld dat de nieuw aangevraagde opslag met specifieke verpakking (drukhouder met breekplaat) in de zin van de NPR 7910-1 als secundaire gevaarbron dient te worden aangemerkt. Verder wordt beschreven dat op grond van incidenten die hebben plaatsgevonden met gasflessen die voorzien waren van ontlastventielen (die in dit verband worden gelijkgesteld aan de in de drukhouders aanwezige breekplaat die boven een bepaalde druk inhoud doorlaat) een kettingreactie als een realistisch scenario wordt beschouwd. Gelet hierop wordt geadviseerd eisen te stellen aan de explosieveiligheid van de elektrische installatie c.q. verlichting en de aanwezige heftrucks.
Wij merken hiertoe op dat in de omgevingsvergunning met betrekking tot het aspect explosieveiligheid slechts voorschriften kunnen worden opgenomen die een rechtstreeks verband hebben met het aspect externe veiligheid. Op de meeste aspecten met explosieveiligheid is de ATEX-richtlijn van toepassing die vertaling heeft gekregen in de Arbeidsomstandighedenwet en het daarop gebaseerde besluit en regeling. De ATEX-richtlijn heeft namelijk primair tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen. Zoals ook uit het advies van de ISZW van 11 april 2018 blijkt, hebben de door de ILT aangegeven maatregelen aan heftrucks en verlichting betrekking op aspecten die zijn geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet die een rechtstreekse werking heeft. Gevaar voor explosies bij voorzienbare calamiteiten (scenario's zoals LOC's, kettingreacties en rocketeren dienen daarentegen wel te worden beschouwd in het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning (aspect externe veiligheid). Zoals uit de overwegingen onder hoofdstuk 9 (Externe veiligheid) en 11 (Gevaarlijke stoffen) van dit besluit blijkt, hebben wij bij het opstellen van de voorschriften rekening gehouden met genoemde factoren.
- Op 7 maart 2018 hebben wij per mail een advies ontvangen van de Provincie Antwerpen. De aanvraag geeft de Provincie Antwerpen geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Van de overige adviseurs hebben wij geen advies ontvangen.

1.10 Coördinatie met de Waterwet

Voor de onderhavige verandering is geen vergunning op grond van de Waterwet noodzakelijk. Er is dan ook geen sprake van een coördinatieplicht.

1.11 M.e.r.- (beoordelings)plicht

De activiteiten binnen de inrichting vallen onder categorie 25.1 van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.), waarbij de drempelwaarde van 100.000 ton opslagcapaciteit niet wordt overschreden. De reeds vergunde opslaghoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting verdeeld over de opslaghallen en het buitenterrein (trailers) van respectievelijk 16.440 ton en 350 ton zal als gevolg van de aangevraagde verandering niet wijzigen. Het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling is in dit geval gezien het vorenstaande niet aan de orde.

1.12 Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op type C inrichtingen gedeeltelijk van toepassing zijn.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de werking van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

1.13 Maatwerkvoorschriften

Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Conform artikel 2.11 lid 2 kan het bevoegd gezag bij een verandering van de inrichting voor een bodembedreigende activiteit een nulsituatie bodemonderzoek voorschrijven. In onderhavig geval voor de bovengrondse dieselolietank. Het maatwerkvoorschrift is op grond van artikel 8.42, zesde lid van de Wm afgestemd op de voorschriften in deze omgevingsvergunning

1.14 Ingekomen zienswijzen

De aanvraag en het ontwerp van de beschikking daarop hebben vanaf 23 april 2018 tot en met 4 juni 2018 ter inzage gelegen.

Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingekomen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1. Inrichting

1.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo (omgevingsvergunning). De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing oprichten van een inrichting

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2. Beste Beschikbare Technieken

2.1. Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) moet rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag op grond van artikel 5.4, lid 2 van het Bor de beste beschikbare technieken zelf vaststellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met de in artikel 5.4, lid 3, van het Bor genoemde criteria.

2.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden geen van de activiteiten uit bijlage 1 van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies uitgevoerd (geen IPPC).

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met het volgende informatiedocument over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- PGS 15: "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" 2016 versie 1.0 (september 2016).

2.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet gelet op de aanvraag en de overwegingen in dit besluit - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Voor een nadere invulling van de overwegingen wordt verwezen naar de hierna volgende paragrafen.

3. Afval

Zoals blijkt uit de aanvraag zal als gevolg van de aangevraagde verandering de hoeveelheid bedrijfsafvalstoffen niet veranderen. De voorschriften in de vigerende omgevingsvergunning van 17 maart 2017 met betrekking tot afvalstoffen zijn voldoende dekkend.

4. Afvalwater

In de aanvraag is beschreven dat de hoeveelheid de aard van het afvalwater als gevolg van de gevraagde verandering niet zal veranderen. De voorschriften in de vigerende omgevingsvergunning van 17 maart 2017 met betrekking tot afvalwater zijn voldoende dekkend.

5. Bodem

Op het buitenterrein van de inrichting is een bovengrondse opslagtank aanwezig, die tot 8.000 liter diesel bevat ten behoeve van de noodstroominstallatie. Het betreft een stalen, stationaire tank die dubbelwandig is uitgevoerd en eenmaal per jaar wordt gevuld.

Wat betreft het aspect bodembescherming valt de opslag van diesel in een bovengrondse tank onder het Activiteitenbesluit. Het betreft een activiteit die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit is opgenomen (paragraaf 3.4.9). In het kader van deze omgevingsvergunning hoeft deze activiteit daarom niet te worden beoordeeld.

Op basis van artikel 2.8b, onder b, is afdeling 2.4 Bodem van het Activiteitenbesluit van toepassing op type C inrichtingen voor activiteiten die binnen de inrichting worden verricht waarop hoofdstuk 3 van toepassing is. Dit is hier het geval bij de bovengrondse dieselolietank.

Op grond van artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit bij een verandering van de inrichting, indien het gelet op de aard of de mate waarin de inrichting verandert, nodig is de bodemkwaliteit vast te leggen met het oog op een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem die kan of is ontstaan door een bodembedreigende activiteit. Omdat de opslag van diesel in een bovengrondse tank op grond van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), een bodembedreigende activiteit betreft, dient er overeenkomstig de NRB ter plaatse een nulsituatie-bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid uitgewerkt in de NRB gaat ervan uit dat (zelfs) de maatregelen en voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit

volledig kunnen uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Om die reden blijft bodemonderzoek noodzakelijk.

Een nulsituatie-bodemonderzoek heeft tot doel het referentieniveau van de feitelijke bodemkwaliteit (grond en grondwater) vast te leggen. Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen met het oog op mogelijke toekomstige bodemverontreiniging. Met de resultaten van een eindsituatie-bodemonderzoek kan dan worden bepaald of er bodemverontreiniging is opgetreden ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen. Een eindsituatie-bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd na beëindiging van de inrichting.

6. Energie

Uit de aanvraag blijkt dat de aangevraagde veranderingen geen invloed hebben op het energiegebruik. De voorschriften in de vigerende omgevingsvergunning van 17 maart 2017 met betrekking tot energie zijn voldoende dekkend.

7. Geluid

Uit de bij de aanvraag gevoegde toelichting blijkt dat de verandering geen akoestische consequenties heeft. De aangevraagde wijzigingen hebben geen negatieve invloed op het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting en past binnen de vergunde situatie. Wat betreft het aspect geluid blijven de vigerende geluidsvoorschriften onverkort van kracht.

8. Lucht

Uit de aanvraag blijkt dat de aangevraagde wijzigingen geen invloed hebben op de emissies naar lucht.

9. Externe Veiligheid

9.1. Algemeen

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met onder meer de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen.

De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie), anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen (repressie).

Het toetsingskader met betrekking tot de externe veiligheid bestaat in hoofdzaak uit:

- Het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015).
- Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi).
- Het Registratiebesluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Revi).

9.2. Brzo 2015

Het Brzo 2015 is een gevolg van de Seveso III-richtlijn. In het besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat

zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. De verandering van de inrichting leidt niet tot andere of grotere totaal aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Hierdoor blijft Mepavex aangemerkt als hogedrempel-inrichting.

9.3. Bevi

In het Bevi en de bijbehorende Revi zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag afstand te houden tussen kwetsbare objecten en risicovolle bedrijven. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt een richtwaarde. In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico en groepsrisico. Het plaatsgebonden risico (PR) geeft het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico (GR) betreft cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Op grond van artikel 2 lid 1, sub a van het Bevi, valt de inrichting onder de werkingssfeer van het besluit. Het betreft een inrichting waarop het Brzo 2015 van toepassing is.

Op grond van artikel 4, lid 3 van het Bevi hoeft bij het nemen van een beslissing op een aanvraag omgevingsvergunning (zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2°, en 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, enkel bij een aanvraag die betrekking heeft op een verandering en die nadelige gevolgen heeft voor het plaatsgebonden risico de grenswaarde in acht te worden genomen, dan wel rekening te worden gehouden met de richtwaarde. De verantwoording van het groepsrisico (artikel 12 van het Bevi) is hier onlosmakelijk mee verbonden. Indien er geen nadelige gevolgen voor het plaatsgebonden risico zijn, is ook de verantwoordingsplicht niet van toepassing.

Momenteel worden drukhouders uitsluitend opgeslagen in de opslaghallen 5 tot en met 9. De opslaghallen 5 tot en met 8 zijn niet voorzien van een blusinstallatie en opslaghal 9 is voorzien van een sprinklerinstallatie. Voor drukhouders met lijmmiddel met UN 3501 en ADR-klasse 2.1 geldt echter dat deze het beste kunnen worden opgeslagen in een opslaghal met gasblussing. Voornoemde drukhouders zullen daarom worden opgeslagen in de opslaghallen 2, 3, 4, 22, 23 en 24 die zijn voorzien van blusgasbeveiliging. Uitgaande van een brand waarbij het lijmmiddel zich gedraagt als ADR 3 stof zonder rocketeren van drukhouders, leidt de opslag van deze drukhouders in de opslagruimten 2, 3, 4, 22, 23 en 24 niet tot een andere modellering van de risico's in de uitgevoerde kwantitatieve risico analyse (QRA). De hoeveelheid opslag van gevaarlijke stoffen per opslagruimte en de totale opslag van gevaarlijke stoffen binnen de inrichting wijzigingen niet. Dit geldt eveneens voor de nieuwe bovengrondse dieseltank. Als gevolg hiervan wordt geconcludeerd dat het plaatsgebonden risico als gevolg van de veranderingen niet wijzigt. Daarom hoeft voor het plaatsgebonden risico de grenswaarde niet in acht te worden genomen, dan wel rekening te worden gehouden met de richtwaarde.

9.4. Registratiebesluit

Het Registratiebesluit externe veiligheid geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister. Mepavex valt onder het Registratiebesluit. De verandering van de omgevingsvergunning heeft geen relevante gevolgen voor de opslag van gevaarlijke stoffen en geeft daarom geen aanleiding tot het actualiseren van de gegevens in het risicoregister.

10. Brandveiligheid

10.1. Bouwbesluit 2012

Met ingang van 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Er is voor een nieuwe afbakening gekozen tussen bouw- en milieuregelgeving.

Wanneer er sprake is van:

- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid boven de grens van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is de Wabo het wettelijke kader;
- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid onder de grens van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader;
- een brandbare en NIET milieugevaarlijke stof, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader.

Bij Mepavex is sprake van de op- en overslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Op grond van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 is de Wabo het wettelijke kader. Derhalve zijn er in deze omgevingsvergunning wel brandveiligheidsvoorschriften opgenomen (PGS 15).

10.2. Brandblusmiddelen

De algemene regeling over de verplichte aanwezigheid, onderhoud en controle van brandslanghaspels en mobiele brandblusmiddelen is geregeld in respectievelijk de artikelen 6.28 en 6.31 van het Bouwbesluit 2012. Vanwege de rechtstreekse werking van het Bouwbesluit 2012 zijn hiervoor in deze omgevingsvergunning geen voorschriften opgenomen.

11. Gevaarlijke stoffen

11.1. Opslag drukhouders met lijmiddel

Mepavex wil drukhouders met lijmiddel gaan opslaan in de opslaghallen 2, 3, 4, 22, 23 en 24. Uit het bij de aanvraag gevoegd Veiligheidsinformatieblad blijkt dat het gaat om brandbare gassen (ADR-klasse 2.1) in verpakkingen met UN 3501. In de toelichting wordt gesteld dat betreffende stoffen zich gedragen als ADR-klasse 3 en dat deze niet kunnen rocketeren. In het Veiligheidsinformatieblad is hierover aangegeven dat indien de drukhouder wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, de veiligheid disc van de drukhouder zal openen waardoor de inhoud gecontroleerd kan ontsnappen. Het rocketeren van betreffende drukhouders, dat weer kan leiden tot een kettingreactie is hierdoor niet aannemelijk.

Uit de aanvulling nr. 02113-02-aan-01v0.1 van 13 oktober 2017 op het UPD blijkt dat de drukhouders met lijmiddel zijn gemaakt van 2 mm staal, een waterinhoud van 22 liter hebben en zijn voorzien van een drukontlastventiel welke bezwijkt bij een drukverhoging hoger dan de ontwerpdruk (29 bar) en lager dan de barst druk (58 bar) van de drukhouder. Beoordeeld is in hoeverre de PGS 15:2016 op betreffende drukhouders van toepassing is. Gebleken is dat de werkingssfeer van de PGS 15:2016 zich beperkt tot

sputbussen met UN-nummers 1950 en 2037 met een maximale inhoud van 1 liter. UN 3501 lijkt tussen wal en schip te vallen want PGS15 blijkt niet van toepassing op dit type drukhouders. Er is dus geen sprake van spuitbussen zodat hoofdstuk 7 van de PGS 15:2016 niet van toepassing is. Verder kunnen drukhouders onder de definitie voor gasflessen vallen indien sprake is van hervulbare drukhouders. De aangevraagde drukhouders zijn echter voorzien van drukontlastventiel en zijn niet hervulbaar. Er is dus geen sprake van gasflessen zodat hoofdstuk 6 van de PGS 15:2016 eveneens niet van toepassing is.

De aangevraagde opslag van drukhouders in de opslaghallen 2, 3, 4, 22, 23 en 24 betreft uitsluitend drukhouders met lijmmiddelen (ADR-klasse 2.1) met UN 3501, waarvan is gebleken dat deze effectief door de blusgasinstallatie kunnen worden geblust. Opslag van andere drukhouders met ADR klasse 2.1, 2.2 en 2.3 in de opslaghallen 2, 3, 4, 22, 23 en 24 vindt niet plaats en is ook niet toegestaan.

In de aanvraag is tevens beschreven dat de drukhouders met lijmmiddelen met UN 3501 en ADR-klasse 2.1 separaat van andere – al dan niet gevaarlijke – stoffen, in één of meerdere cellen van de opslaghallen 2, 3, 4, 22, 23 en 24 worden opgeslagen. Verder zijn voornoemde opslaghallen voorzien van gasdetectie.

Wij zijn van mening dat de aangevraagde opslag van drukhouders met lijmmiddelen in de opslaghallen 2, 3, 4, 22, 23 en 24 met bovenstaande (aanvullende) voorzieningen en maatregelen op veilige en verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Betreffende voorzieningen en maatregelen zullen wij in voorschriften aan deze omgevingsvergunning verbinden.

Verder blijkt uit de aanvulling nr. 02113-02-aan-01v0.1 van 13 oktober 2017 op het UPD dat de samenstelling van de (brandbare) componenten in een drukhouder met lijmmiddel varieert in een mengsel van:

- Dichloormethaan (30-60%), propaan (10-30%), (iso)Butaan (10-30%) en Butanon (1-5%) of
- Dimethylether (30-60%), Hydrocarbons, C6-C7, N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, Nhexane (10-30%), Pentaan (10-30%) Aceton (1-5%) en N-Hexaan (1-5%), of
- Methylacetaat (30-60%), dimethylether (10-30%), N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, Nhexane (10-30%) en Toluene (1-5%).

Bovengenoemde uitgangspunten in de aanvulling op het UPD zullen wij borgen in een voorschrift van deze omgevingsvergunning.

11.2. Opslag van dieselolie in een bovengronds reservoir

Zoals reeds beschreven is op het buitenterrein van de inrichting een bovengrondse opslagtank aanwezig voor de opslag van diesel (8.000 liter diesel) ten behoeve van de noodstroominstallatie. Het betreft een stalen, stationaire tank die dubbelwandig is uitgevoerd en eenmaal per jaar wordt gevuld.

De opslag van diesel in een bovengrondse tank valt onder het Activiteitenbesluit. Het betreft een activiteit die in paragraaf 3.1.9 van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit is opgenomen. In het kader van deze omgevingsvergunning hoeft deze activiteit daarom niet

te worden beoordeeld en zijn geen voorschriften aan deze omgevingsvergunning verbonden.

12. Overige regels en wetten

12.1. Ongewone voorvallen Wm

Ongewone voorvallen moeten, overeenkomstig hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, worden gemeld aan het bevoegd gezag.

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

ADR (GECLASSIFICEERDE STOFFEN):

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).

BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die blijkens het stoffenschema, bedoeld in bijlage 2 bij deel 3 van de NRB, de bodem kan verontreinigen.

BODEMBEDREIGENDE STOF:

Stof die blijkens het stoffenschema, bedoeld in bijlage 2 bij deel 3 van de NRB, de bodem kan verontreinigen.

NEN 5740+A1:2016:

Nederlandse norm voor Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, april 2016.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid', versie 1.0 (september 2016). Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.